

Inversion de contrôle

L'objectif de ces exercices est de comprendre le principe de l'inversion de contrôle et de l'appliquer en Java et en Python. Nous partons d'un problème déjà résolu avec le programme correspondant écrit en Java et Python. Nous envisageons (et réalisons) quelques extensions afin de voir les limites de la solution fournie et aller vers une meilleure architecture.

Exercice 1 : Point de départ

Nous partons de la classe `Analyseur` qui analyse les données d'un fichier texte. Elle calcule, par position (couple défini par une abscisse x et une ordonnée y), la somme des valeurs associées.

La classe est fournie en Java et en Python.

Exécuter les programmes pour vérifier qu'ils donnent les résultats attendus.

Exercice 2 : Évolution : Plusieurs fichiers

On peut pouvoir charger plusieurs fichiers dans un même analyseur. Bien sûr, ces différents fichiers auront des noms différents.

Modifier la classe Java `Analyseur` pour permettre de charger plusieurs fichiers.

Exercice 3 : Évolution : Cohérence du fichier

Le fichier ne devrait contenir que des valeurs positives (≥ 0). Une valeur négative provoquera la levée d'une exception `MalformedFileException` et aucune donnée du fichier ne sera comptabilisée.

Modifier en conséquence la classe Java `Analyseur`.

Exercice 4 : Évolution : Autre format de fichier

On veut traiter un autre type de fichier : chaque ligne contient, dans l'ordre, séparés par des blancs, un identifiant (ignoré), une abscisse (entier), une ordonnée (entier), un texte (ignoré) et, enfin, une valeur (réel). Ici, ce sont les fichiers avec le suffixe `-f2.txt` mais le nom pourrait être quelconque. On veut pouvoir charger les deux formats de fichier (l'initial et le nouveau).

Modifier la classe Java `Analyseur` en conséquence.

Exercice 5 : Nouvelle architecture

On pourrait envisager d'autres évolutions :

1. On veut pouvoir lire les données de fichiers csv, XML, etc.
2. On veut pouvoir demander les données à l'utilisateur.
3. ...

1. Indiquer les défauts de l'architecture initiale.

2. Proposer une nouvelle architecture de l'application.

3. Mettre en œuvre cette architecture en Java et en Python sans intégrer, dans un premier temps, les extensions envisagées dans cet exercice. Pour la version Python, on ajoutera la possibilité de lire un fichier au format csv en utilisant la bibliothèque Python fournie par le module csv.