

HTML5



مقدمة

إذا كنت ترغب في أن تصبح مطور ويب، فمن الضروري أن تكون متمكنًا من لغة HTML – لغة الإنترنت. ومن الحلول المفيدة لذلك، هو أن تحتفظ دائمًا بورقة مرجعية (Cheat Sheet) لتساعدك في أصعب اللحظات التي تواجهك. ستجد في هذا المستند ورقة مرجعية شاملة إلى حد ما، لكنها بسيطة ، لا (HTML) HyperText Markup Language. سنستعرض كل وسم رئيسي في HTML ونوضح كيفية استخدامه. كما أن هذا المستند يشكل نقطة انطلاق جيدة لمن يرغب في تعلم HTML، مع أمثلة سهلة الفهم. فلنبدأ

Document Summary

`<html> ... </html>`

يُستخدم لتوضيح أن الصفحة مكتوبة بلغة HTML. ويظهر في السطر الأول من الكود عادة. دوره الرئيسي هو بيان أن الصفحة تعمل باستخدام HTML5، الإصدار الأحدث من لغة HTML. ويُعرف أيضًا باسم "العنصر الجذري"، لأنه يُعتبر الأصل لجميع الوسوم الأخرى الموجودة في الصفحة.

`<title> ... </title>`

يحتوي على اسم أو عنوان صفحة الويب، الذي يظهر في شريط العنوان في المتصفح. تعتمد محركات البحث على هذا الوسم لفهم موضوع الصفحة، مما يساعد في ترتيب النتائج بشكل مناسب. يجب ملاحظة أن هذا الوسم ضروري في كل صفحة ويب.

`<head> ... </head>`

يُستخدم لتحديد البيانات الوصفية للصفحة، مثل اسم الصفحة، السكريبتات المرتبطة بها، الخطوط المستخدمة، وغيرها من المعلومات المهمة.

`<body> ... </body>`

أي محتوى يراه المستخدم على صفحة الويب يكون ضمن هذا الوسم. بمعنى آخر، هذا الوسم يحتوي على جميع عناصر المحتوى الأساسية للصفحة.

► Example

```
<html>
  <head>
    <title>My First Website</title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```

Document Information

`<base>`

يُستخدم لتحديد عنوان URL الأساسي للموقع، مما يسهل الربط بين الروابط الداخلية بطريقة منظمة. يجب ملاحظة أن هذا الوسم يُستخدم مرة واحدة فقط ويكون داخل `<head>`.

`<meta>`

وسم خاص بالبيانات الوصفية يساعد في إبراز مؤلف الصفحة، الكلمات المفتاحية، تاريخ النشر، وغيرها من التفاصيل. إضافة السكريبتات (Scripts)

`<style> ... </style>`

يمكن استخدامه كبديل أو مكمل لملف CSS خارجي، ويحتوي على المعلومات المتعلقة بمظهر الصفحة وتصميمها.

`<script> ... </script>`

يُستخدم لإضافة أكواد برمجية، غالبًا JavaScript، لجعل الصفحة تفاعلية. يمكن أن يكون الهدف منه ربط سكريبت خارجي أو تضمين كود مباشر.

`<link>`

يُستخدم لربط السكريبتات أو ملفات CSS خارجية بالصفحة، مثل إدراج ملفات الأنماط (stylesheets).

▶ Example

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <base href="http://myfirstwebsite.tld" target="_blank" />
    <title>My Beautiful Website</title>
    <link rel="stylesheet" href="/css/master.css">
    <script type="text/javascript">
      var dummy = 0;
    </script>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```

Document Structure

`<h1-h6> ... </h1-h6>`

هناك ستة مستويات للعناوين من `<h1>` إلى `<h6>`، حيث يمثل `<h1>` أكبر حجم للعنوان و `<h6>` أصغر حجم.

`<span> ... </span>`

يُستخدم لإدراج عناصر داخلية مثل الصور، الأيقونات، أو الإيموجي ضمن النص، دون التأثير على تنسيق أو تصميم الصفحة.

`<br>`

يُستخدم لإدراج سطر جديد داخل صفحة الويب

`<div> ... </div>`

غالبًا ما يُقسم محتوى الصفحة إلى كتل (blocks) باستخدام وسم `<div>` لتسهيل التنظيم والتحكم في التخطيط.

`<hr>`

مشابه لـ `<br>`، لكنه يضيف أيضًا خطًا أفقيًا يشير إلى نهاية قسم معين داخل الصفحة.

`<p> ... </p>`

يُوضع النص العادي داخل هذا الوسم، لتنظيم المحتوى بشكل فقرة

Example

```
<div>
  <h1>Top 10 Greatest Films</h1> <p>These are considered the
  greatest movies of all time.</p> <hr>

  <h2>The Godfather</h2>
  <p>This 1972 classic stars Marlon Brando and Al Pacino.</p>
</div>
```

Text Formatting

`<strong> ... </strong>`

تجعل النص غامق (bold). تُستخدم لتأكيد أو إبراز كلمة أو جملة.

`<b> ... </b>`

وسم يُستخدم كبديل لـ `<strong>` لإظهار النص بشكل غامق (Bold) داخل الصفحة.

`<em> ... </em>`

وسم يُستخدم لكتابة النص بشكل مائل لإبرازه بطريقة ناعمة.

`<i> ... </i>`

تُستخدم لعرض النص بشكل مائل (italic)، لكنها لا تُضيف تأكيد مثل وسم `<em>`.

`<cite> ... </cite>`

وسم يُستخدم لذكر اسم كاتب الاقتباس.

`<ins> ... </ins>`

تشير إلى نص تمت إضافته إلى صفحة الويب.

`<blockquote> ... </blockquote>`

عادةً ما توضع الاقتباسات الطويلة داخل هذا الوسم، وغالبًا يُستخدم مع وسم `<cite>`.

`<pre> ... </pre>`

يُعرض النص داخلها بخط monospaced (كل الحروف بنفس العرض)، ويحافظ على المسافات البيضاء (whitespace) كما هي في الكود.

`<q> ... </q>`

مشابه للوسم السابق، لكنه مخصص للاقتباسات القصيرة.

`<address> ... </address>`

وسم يُستخدم لتحديد معلومات الاتصال الخاصة بالمؤلف.

`<abbr> ... </abbr>`

يُستخدم للدلالة على الاختصارات أو الرموز (acronyms أو abbreviations).

`<dfn> ... </dfn>`

وسم مخصص لتحديد التعاريف (definitions).



`<code> ... </code>`

تُستخدم لعرض مقتطفات كود (code) داخل فقرة نصية. snippets

`<sub> ... </sub>`

تُستخدم لكتابة subscript (نص صغير أسفل السطر). تكون الحروف أصغر قليلاً وتظهر أسفل الخط العادي. مثال: a_2

`<sup> ... </sup>`

مشابهة لوسم `<sub>` لكنها تُستخدم لكتابة superscript (نص صغير أعلى السطر). مثال: a^x

`<small> ... </small>`

تُستخدم لتصغير حجم النص. في HTML5 تشير غالبًا إلى معلومة غير ضرورية أو غير صحيحة.

► Example

`<p>Here's <strong>some bold text</strong> and here's <em>some text in italics</em> compared to regular text.</p>`

`<blockquote>`

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

`<cite>- Albert Einstein</cite>`

`</blockquote>`

`<pre>`

Here's what pre-formatted text looks like.

`</pre>`

`<p>A code snippet example: <code>Three. Two. Online</code></p>`

Links

`<a href="mailto:"> ... </a>`

وسم مخصص لإرسال البريد الإلكتروني (emails).

`<a href=""> ... </a>`

وسم ، يُستخدم بشكل أساسي لإضافة روابط (hyperlinks).

`<a href="#name"> ... </a>`

نسخة من وسم `<a name="name">` ، تُستخدم للتنقل داخل صفحة الويب فقط إلى قسم `<div>` محدد.

`<a href="tel://###-###"> ... </a>`

مخصص لذكر أرقام الهواتف، حيث يمكن الضغط عليها مباشرة — وهذا مفيد جدًا لمستخدمي الهواتف.

Images

`<img>`

سم يُستخدم لعرض الصور (images) في صفحة الويب

`alt="text"`

نص يظهر عندما يمرر المستخدم مؤشر الفأرة فوق الصورة — يمكن استخدامه لعرض معلومات إضافية عن الصورة.

`border=""`

يُحدد سُمك الإطار (border thickness) للصورة. إذا لم يتم تحديده، تكون القيمة الافتراضية 0.

`width=""`

يُحدد عرض الصورة (width) بالبكسل أو بالنسبة المئوية.

`shape=""`

يُحدد شكل المنطقة (shape).

`<map name=""> ... </map>`

اسم الخريطة (map) المرتبطة بالصورة.

`<area>`

يُحدد منطقة خريطة الصورة (image map area).

`coords=""`

يُحدد إحداثيات مهمة للشكل (coordinates) مثل رؤوس المستطيلات (vertices) أو المركز ونصف القطر (center / radius) في الدوائر

`src="url"`

الرابط (URL) أو المسار (path) الذي توجد فيه الصورة، سواء على جهازك أو على الويب.

`height=""`

يُحدد ارتفاع الصورة (height) بالبكسل أو بالنسبة المئوية.

`<map> ... </map>`

يُشير إلى صورة تفاعلية (interactive) يمكن النقر عليها.

`align=""`

يُحدد محاذاة الصورة (alignment) بالنسبة للعناصر الأخرى في الصفحة.

► Example

```

```

```
<map name="solarmap">
```

```
<area shape="circle" coords="572,322,100" href="solar-system.htm" alt="The Solar
System">
```

```
</map>
```

Lists

`<ol> ... </ol>`

وسم يُستخدم لإنشاء قائمة مرتّبة (ordered list) أو
مرقّمة (numbered list) من العناصر.

`<ul> ... </ul>`

عكس وسم `<ol>`، ويُستخدم لإنشاء قائمة غير
مرتّبة (unordered list).

`<dl> ... </dl>`

وسم يُستخدم لإنشاء قائمة تحتوي على
مصطلحات وتعريفاتها (list of definitions).

`<li> ... </li>`

يُمثل عنصرًا فرديًا (individual item)
داخل القائمة.

`<dt> ... </dt>`

يُستخدم لتحديد تعريف (definition) لكلمة أو
مصطلح داخل النص.

`<dd> ... </dd>`

وصف المصطلح (description) الذي تم
تعريفه.

Example

```
<ol>
  <li>Monday</li>
  <li>Tuesday</li>
  <li>Wednesday</li>
</ol>
<ul>
  <li>France</li>
  <li>Germany</li>
  <li>Italy</li>
</ul>
<dt>Toyota</dt>
<dd>A Japanese car brand</dd>
<dt>Armani</dt>
<dd>An Italian fashion brand</dd>
</dl>
```

Forms

`<form> ... </form>`

وسم أب (parent tag) لنموذج HTML form، يحتوي
على جميع حقول الإدخال والأزرار.

`action="url"`

يُحدد المكان (destination) الذي سيتم إرسال بيانات النموذج
(form data) إليه بعد أن يقوم المستخدم بملئها.

method=""

تُحدد method HTTP التي سيتم بها إرسال النموذج (GET أو POST).

autocomplete

تُحدد ما إذا كان النموذج يُفَعَّل خاصية الإكمال التلقائي (auto-complete) أم لا.

accept-charsets

تُحدد ترميز الأحرف (character encoding) المستخدم عند إرسال النموذج.

<fieldset> ... </fieldset>

تُستخدم لتجميع مجموعة من الحقول (group of fields) في النموذج.

<input>

تُستخدم لإدخال البيانات من المستخدم (user input)، ويُحدد نوع الإدخال حسب الخصائص (attributes).

enctype=""

تُستخدم فقط مع POST، وتُحدد طريقة ترميز البيانات (data encoding) عند إرسال النموذج.

novalidate

تُحدد ما إذا كان يجب التحقق من صحة النموذج (validation) قبل إرساله.

<label> ... </label>

تُستخدم لتسمية حقل (field) داخل النموذج.

<legend> ... </legend>

تعمل ك عنوان (caption) لعنصر <fieldset>.

target

تُحدد المكان الذي ستُعرض فيه نتيجة إرسال النموذج (form response) بعد الإرسال. القيم الشائعة: _blank, _self, _parent, _top.

Input Type Attribute

type=""

تُحدد نوع الإدخال (input type) المطلوب من المستخدم، مثل text أو date أو password.

name=""

تُحدد اسم حقل الإدخال (input field). (name)

value=""

تُحدد القيمة الحالية (current value) الموجودة داخل حقل الإدخال.

width=""

تُحدد عرض عنصر الإدخال (width) بوحدة pixels.

size=""

تُحدد عرض عنصر الإدخال (input width) بعدد الأحرف (characters).

maxlength=""

تُحدد أقصى عدد من الأحرف (maximum characters) المسموح إدخالها في الحقل.

required

تجعل حقل الإدخال إلزاميًا (required) — لا يمكن إرسال النموذج إذا تُرك الحقل فارغًا.

height=""

تُحدد ارتفاع عنصر الإدخال (height) بوحدة pixels.

placeholder=""

يُستخدم هذا الـ `placeholder` لتقديم تلميح (hint) للمستخدم حول نوع البيانات المطلوبة في الحقل.

min=""

يُحدد الحد الأدنى للقيمة (minimum value) المسموح بها في عنصر `<input>`.

autofocus

يُجبر المتصفح على تحديد الحقل تلقائيًا (focus) عند تحميل الصفحة بالكامل.

`<textarea> ... </textarea>`

يُستخدم للنصوص الطويلة (long input strings) مثل الفقرات أو الجمل المتعددة — للحصول على نص متكامل من المستخدم.

pattern=""

يُحدد تعبيرًا منتظمًا (regular expression) يُستخدم للتحقق من نمط النص (pattern) الذي يدخله المستخدم.

max=""

يُحدد الحد الأقصى للقيمة (maximum value) المسموح بها في عنصر `<input>`.

disabled

يعطل (disables) عنصر الإدخال — فلا يمكن للمستخدم إدخال أي بيانات.

`<select> ... </select>`

يُحدد قائمة خيارات (list of options) يمكن للمستخدم الاختيار منها.

Select Attributes

name=""

اسم القائمة (list name) التي تحتوي على الخيارات.

multiple

تُحدد ما إذا كان المستخدم يمكنه اختيار عدة خيارات (multiple options) من القائمة.

autofocus

تُحدد أن القائمة المنسدلة (drop-down list) ستحصل على التركيز (focus) تلقائيًا بعد تحميل الصفحة.

size=""

يُحدد عدد الخيارات الكلي (total number of options) المتاحة للمستخدم.

required

تُحدد ما إذا كان اختيار خيار واحد أو أكثر (option selection) ضروريًا قبل إرسال النموذج.

`<option> ... </option>`

وسم يُستخدم لعرض عنصر واحد (individual item) داخل قائمة الخيارات.

Option Attributes

value=""

النص الذي يظهر للمستخدم ليمثل الخيار (option) المحدد.

selected

تُحدد الخيار الافتراضي (default option) الذي يكون محددًا تلقائيًا عند تحميل النموذج.

```
<button> ... </button>
```

وسم يُستخدم لإنشاء زر (button) لإرسال النموذج (form submission).

▶ Example

```
<form action="form_submit.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Bio:</legend>
    First name:<br>
    <input type="text" name="first-name" value="John"
    placeholder="Please enter your first name here"><br>
    Last name:<br>
    <input type="text" name="last-name" value="Doe"
    placeholder="Please enter your last name here"><br><br>
    Favorite sport:<br>
    <select>
      <option value="basketball">Basketball</option>
      <option value="soccer">Soccer</option>
      <option value="tennis">Tennis</option>
    </select>
    <textarea name="description"></textarea>
    <input type="submit" value="Submit">
  </fieldset>
</form>
```

Tables

```
<table> ... </table>
```

يُستخدم لتحديد جدول (table) في صفحة الويب.

```
<caption> ... </caption>
```

يُوضع داخل هذا الوسم وصف الجدول (table description).

```
<tfoot> ... </tfoot>
```

يُحدد تذييل الجدول (table footer).

```
<tbody> ... </tbody>
```

يُمثل جسم الجدول (table body) حيث تُعرض البيانات.

```
<tr> ... </tr>
```

يُشير إلى صف واحد (row) داخل الجدول.

```
<thead> ... </thead>
```

يُحدد معلومات عن أعمدة معينة (specific columns) في الجدول.

`<th> ... </th>`

يُمثل عنوان العمود (heading) داخل جدول.

`<td> ... </td>`

خلية واحدة (cell) في الجدول تحتوي على القيمة أو البيانات الفعلية (actual data).

`<colgroup> ... </colgroup>`

يُستخدم لتجميع الأعمدة (grouping columns) معًا.

`<col>`

يُشير إلى عمود (column) داخل الجدول.

► Example

```
<table>
  <colgroup>
    <col span="2">
    <col>
  </colgroup>
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th>Major</th>
    <th>GPA</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bob</td>
    <td>Law</td>
    <td>3.55</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alice</td>
    <td>Medicine</td>
    <td>3.61</td>
  </tr>
</table>
```

Objects and iFrames

`<object> ... </object>`

يُستخدم لإضافة ملفات وسائط متعددة (multimedia) داخل صفحة الويب، مثل ملفات الصوت أو الفيديو أو المستندات (pdf.) وغيرها.

`<iframe> ... </iframe>`

يُمثل كتلة داخلية (inline block) تُستخدم كحاوية (container) لعناصر الوسائط المتعددة بطريقة مرنة، ويمكن أن تطفو داخل الصفحة (float) بالنسبة للعناصر الأخرى.

height=""

يُحدد ارتفاع الكائن (object height) بوحدة pixels.

type=""

يُحدد نوع أو صيغة المحتوى (type/format) الموجود داخل الكائن.

width=""

يُحدد عرض الكائن (object width) بوحدة pixels.

iFrame Attributes

name=""

اسم الإطار الداخلي (iFrame).

src=""

يُحدد المصدر (path أو source URL) لملف الوسائط (multimedia object) الذي سيتم عرضه داخل iFrame.

height=""

يُحدد ارتفاع (height) الإطار الداخلي iFrame.

<embed> ... </embed>

يُستخدم لإضافة كائنات خارجية (external objects) مثل الإضافات (plugins).

srcdoc=""

أي محتوى HTML سيتم عرضه داخل وسم iFrame، أي المحتوى الذي يظهر ضمن الإطار المضمّن في الصفحة الإلكترونية.

<param />

يُستخدم لتخصيص (customization) الإطار الداخلي iFrame، ويتضمن إعدادات إضافية (parameters) مرتبطة بالمحتوى.

width=""

يُحدد عرض (width) الإطار الداخلي iFrame.

Embed Attributes

height=""

يُحدد ارتفاع (height) العنصر المضمّن.

src=""

يُحدد الرابط (path أو URL) الخاص بالعنصر المضمّن (embedded item).

width=""

يُحدد عرض (width) العنصر المضمّن.

type=""

يُحدد نوع أو صيغة المحتوى (type/format) الخاص بالعنصر المضمّن.

Example

```
<object width="1000" height="1000"></object>
<iframe src="other-web-page.html" width="500" height="500"></iframe>
<embed src="video-file.swf" width="500" height="500"></embed>
```

HTML5 New Tags

`<header> ... </header>`

يُحدد رأس الصفحة (Header) للصفحة الإلكترونية، ويمكن أيضًا استخدامه لتجميع عناصر داخل الصفحة.

`<main> ... </main>`

يُحدد المحتوى الرئيسي للصفحة الإلكترونية، أي الجزء الأهم الذي يحتوي على المعلومات الأساسية.

`<aside> ... </aside>`

يُشير إلى المحتوى الذي يُعرض في الشريط الجانبي للصفحة الإلكترونية.

`<figure> ... </figure>`

وسم مخصص للرسوم التوضيحية أو المخططات داخل HTML5.

`<dialog> ... </dialog>`

يُستخدم لإنشاء نافذة حوارية تظهر للمستخدم للتفاعل معها، مثل تنبيهات أو نماذج إدخال.

`<figcaption> ... </figcaption>`

يُستخدم لوضع وصف للرسوم أو المخططات المضمنة داخل الصفحة.

`<nav> ... </nav>`

روابط تنقل تُستخدم لتوجيه المستخدم داخل الصفحة أو بين صفحات الموقع.

`<meter> ... </meter>`

يُستخدم لقياس وعرض البيانات ضمن نطاق محدد، مثل مؤشر أو قيمة عددية ضمن حد أدنى وأقصى.

`<footer> ... </footer>`

يُحدد تذييل الصفحة (Footer)، ويمكن أيضًا استخدامه لتجميع عناصر أخرى داخل الصفحة.

`<article> ... </article>`

يُشير إلى مقالة أو محتوى مستقل ضمن الصفحة، مثل مقال أو مدونة.

`<details> ... </details>`

يُستخدم لعرض معلومات إضافية يمكن للمستخدم اختيار رؤيتها أو إخفاءها حسب الحاجة.

`<summary> ... </summary>`

يُستخدم كعنوان لوسم `<details>`، ويظل مرئيًا دائمًا للمستخدم حتى عند إخفاء التفاصيل.

`<section> ... </section>`

يُحدد قسمًا معينًا داخل الصفحة الإلكترونية، غالبًا لتنظيم المحتوى وتقسيمه.

`<mark> ... </mark>`

يُستخدم لتسليط الضوء على جزء محدد من النص، لإبرازه عن باقي المحتوى.

`<menuitem> ... </menuitem>`

عنصر محدد من قائمة أو قائمة منسدلة، يُشير إلى خيار واحد ضمن مجموعة خيارات.

`<progress> ... </progress>`

يُستخدم عادةً كشريط تقدم لإظهار مدى إنجاز عملية معينة أو تحميل محتوى.

`<rp> ... </rp>`

يعرض النص للمستعرضات التي لا تدعم التعليقات التوضيحية (Ruby) للكتابة.

`<rt> ... </rt>`

يُظهر تفاصيل الحروف والكتابة الخاصة بالطباعة للغات شرق آسيا، مثل التعليقات التوضيحية على النصوص.

`<wbr>`

يُستخدم لإدراج فاصل سطر داخل المحتوى، أي للانتقال إلى السطر التالي دون بدء فقرة جديدة.

`<ruby> ... </ruby>`

يصف التعليقات التوضيحية (Ruby) المستخدمة في الطباعة للغات شرق آسيا، لتوضيح النطق أو المعنى.

`<time> ... </time>`

وسم يُستخدم لتنسيق وعرض التاريخ والوقت بطريقة مناسبة داخل الصفحة.

Collective Character Objects

`" "`

Quotation Marks ("")

`& &`

Ampersand (&)

`< <`

Less than sign (<)

`> >`

Greater than sign (>)

`   `

Non-breaking space()

`© ©`

Copyright symbol (©)

`@ Ü`

@ Symbol (@)

`• ö`

Small bullet (•)

`™ û`

Trademark symbol (™)