```
# ==== run.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""系统启动入口。
运行：
    python run.py                启动并自动打开浏览器
    python run.py --no-browser   只启动服务，不打开浏览器
    python run.py --dev          开发模式（开启代码热重载与调试器）
    python run.py --port 5001    指定端口
默认以 127.0.0.1:5000 启动，就绪后自动打开浏览器。
"""
import os
import sys
import threading
import time
import webbrowser
if hasattr(sys.stdout, "reconfigure"):
    sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")   # 控制台中文正常显示
from app import create_app
from app.models import db
PORT = 5000
for i, a in enumerate(sys.argv):
    if a == "--port" and i + 1 < len(sys.argv):
        PORT = int(sys.argv[i + 1])
URL = "http://127.0.0.1:%d" % PORT
NO_BROWSER = "--no-browser" in sys.argv
DEV = "--dev" in sys.argv
app = create_app()
def open_browser_later(delay=1.2):
    """等服务工作起来再打开浏览器，避免打开时页面还没就绪。
    放在后台线程里，不用 sleep 阻塞服务启动；线程设为守护线程，
    用户 Ctrl+C 停止服务时不会残留。
    """
    def run():
        time.sleep(delay)
        try:
            webbrowser.open(URL)
        except Exception:
            pass            # 打开失败不影响服务本身
    t = threading.Thread(target=run, daemon=True)
    t.start()
if __name__ == "__main__":
    with app.app_context():
        db.create_all()     # 首次运行时自动建表
        from app.utils.schema import ensure_schema
        added = ensure_schema(db)     # 旧库补齐新增字段
        if added:
            print("已补充字段：%s" % "、".join(added))
    print("=" * 58)
    print("   历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统  Ｖ１．０")
    print("=" * 58)
```

```
    print("   访问地址：%s" % URL)
    print("   演示账号：admin      密码：admin123")
    print("   停止运行：按 Ctrl+C，或直接关闭本窗口")
    print("=" * 58)
    if not NO_BROWSER and not DEV:
        print("   正在打开浏览器……")
    print()
    # 开发模式才启用热重载（重载会二次启动进程，故此时不自动开浏览器）
    if not NO_BROWSER and not DEV:
        open_browser_later()
    app.run(host="127.0.0.1", port=PORT, debug=DEV,
    use_reloader=DEV)
# ==== app/__init__.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Flask 应用工厂。"""
from datetime import date
from flask import Flask
from flask_login import LoginManager
from flask_wtf.csrf import CSRFProtect, CSRFError
from app.config import Config
from app.models import db, User
from app.utils.constants import ROLE_LABELS
login_manager = LoginManager()
login_manager.login_view = "auth.login"
login_manager.login_message = "请先登录"
csrf = CSRFProtect()
@login_manager.user_loader
def load_user(user_id):
    return db.session.get(User, int(user_id))
def create_app(config_class=Config):
    app = Flask(__name__)
    app.config.from_object(config_class)
    db.init_app(app)
    login_manager.init_app(app)
    # CSRF 防护：WTF_CSRF_ENABLED 只对 FlaskForm 生效，页面上那些手写 POST
    表单
    # （账号增删改、项目 / 图斑删除等）以前是没校验的；同时模板里的 csrf_token()
    # 也需要它才会存在——少了这一行，保存过一次 AHP 权重后 /ahp/ 直接 500。
    csrf.init_app(app)
    # 模板里展示时间统一走 localdt：库里存 UTC，展示成本地时间
    from app.utils.timefmt import to_local
    app.jinja_env.filters["localdt"] = to_local
    # 注册视图（各模块路由）
    from app.views import auth, project, unit, standard,
    constraint, \
        ahp, indicator, evaluate, report, search
    app.register_blueprint(auth.bp)
    app.register_blueprint(project.bp)
    app.register_blueprint(unit.bp)
    app.register_blueprint(standard.bp)
```

```
app.register_blueprint(constraint.bp)
app.register_blueprint(ahp.bp)
app.register_blueprint(indicator.bp)
app.register_blueprint(evaluate.bp)
app.register_blueprint(report.bp)
app.register_blueprint(search.bp)
#  全局登录保护：除登录页与静态资源外，均需登录
from flask import request, redirect, url_for,
send_from_directory, flash
from flask_login import current_user, login_user,
logout_user
PUBLIC_ENDPOINTS = {"auth.login", "auth.register",
"static", "favicon"}
#  浏览器默认会请求根路径下的 /favicon.ico。
#  页面里虽已用 <link rel="icon"> 指向 static 目录，但出错页等场景仍会
#  回退到这个路径，补一条路由免得日志里一直刷 404。
@app.route("/favicon.ico")
def favicon():
    return send_from_directory(app.static_folder,
"favicon.ico",
                               mimetype="image/vnd.micro
soft.icon")
@app.before_request
def require_login():
    #  截图模式（仅用于生成说明书配图）：自动以管理员身份登录
    if app.config.get("SCREENSHOT_MODE"):
        if (request.endpoint not in ("auth.login",
"auth.register", "static")
                and not current_user.is_authenticated):
            admin = User.query.filter_by(role="admin").f
irst()
            if admin:
                login_user(admin)
        return None
    if request.endpoint in PUBLIC_ENDPOINTS or
request.endpoint is None:
        return None
    if not current_user.is_authenticated:
        return redirect(url_for("auth.login"))
    #  账号被停用后立即失效：不然已经登录的会话还能继续用下去
    if not current_user.active:
        logout_user()
        flash("该账号已停用，请联系管理员", "toast-error")
        return redirect(url_for("auth.login"))
    return None
#  侧边栏导航：按评价流程的顺序编排，分为「评价流程」与「系统管理」两组。
#  不使用模块编号，避免出现与实际流程不一致的代号。
#  每项带图标名（内联 SVG，见 templates/_macros.html 的 ICONS）
#  与可选的待办角标（该步骤还没做完的图斑数）。
FLOW_LINKS = [
```

```
        ("项目与矿山档案", "/project/", "folder"),
        ("政策与标准知识库", "/standard/", "book"),
        ("限制性指标判定", "/constraint/", "shield"),
        ("微地质单元", "/unit/", "layers"),
        ("指标体系与权重", "/ahp/", "sliders"),
        ("指标数据采集", "/indicator/", "database"),
        ("适宜性定量评价", "/evaluate/", "target"),
        ("报告与结果输出", "/report/", "file"),
    ]
    #  「用户与操作日志」已并入「个人设置」，不再是独立菜单，
    #  因此系统管理组只留一个入口。
    ADMIN_LINKS = [
        ("个人设置", "/profile", "user"),
    ]
    @app.context_processor
    def inject_nav():
        path = request.path or "/"
        def hit(prefix):
            """当前路径是否属于某个入口（/unit/ 也匹配 /unit/3）。"""
            return path.startswith(prefix.rstrip("/"))
        badges = {}
        if current_user.is_authenticated:
            from app.services import dashboard as dash
            badges = dash.nav_badges()
        def build(links):
            return [{"label": label, "href": href, "icon":
    icon,
                     "active": hit(href), "badge":
    badges.get(href, 0)}
                    for label, href, icon in links]
        groups = [
            {"title": "评价流程", "links": build(FLOW_LINKS)},
            {"title": "系统管理", "links": build(ADMIN_LINKS)},
        ]
        #  面包屑用的当前页名：按路径命中的入口取，未命中时给个通用名
        if path == "/":
            page_title = "工作台"
        elif path.startswith("/profile"):
            page_title = "个人设置"
        elif path.startswith(("/users", "/logs")):
            page_title = "账号与日志"
        elif path.startswith("/search"):
            page_title = "搜索结果"
        else:
            page_title = "工作台"
            for label, href, _icon in FLOW_LINKS:
                if hit(href):
                    page_title = label
                    break
        #  层级引导用：项目是归档单位，图斑才是评价对象。
```

```
    #  下游各页面按图斑组织数据，因此需要提示「哪些项目下还没有图斑」。
    from app.models import Project, MinePatch
    projects = Project.query.order_by(Project.id).all()
    return {
        "nav_groups": groups,
        "home_active": path == "/",
        "page_title": page_title,
        "today": date.today().strftime("%Y-%m-%d"),
        "search_q": request.args.get("q", ""),
        "role_labels": ROLE_LABELS,
        "project_count": len(projects),
        "patch_count": MinePatch.query.count(),
        "projects_without_patch": [p for p in projects
                                   if p.patches.count()
== 0],
    }
#  操作审计：统一在响应阶段记录成功的写操作（操作日志）
from app.services import audit
@app.after_request
def audit_writes(response):
    if request.method in ("POST", "PUT", "PATCH",
"DELETE"):
        audit.record(request.endpoint,
response.status_code)
    return response
#  错误页：给出可读提示，而不是默认的英文错误页
from flask import render_template
@app.errorhandler(403)
def forbidden(e):
    return render_template("error.html", code=403,
                           message="没有权限执行该操作"), 403
@app.errorhandler(404)
def not_found(e):
    return render_template("error.html", code=404,
                           message="请求的页面不存在"), 404
@app.errorhandler(413)
def too_large(e):
    """上传超过体积上限时给中文页；默认是英文的 Request Entity Too Large。"""
    limit = app.config.get("MAX_CONTENT_LENGTH") or 0
    return render_template(
        "error.html", code=413,
        message="上传的文件太大（上限 %d MB），请压缩或拆分后重试"
                % (limit // 1024 // 1024)), 413
@app.errorhandler(500)
def server_error(e):
    """未预料的错误也给中文页；生产模式下 Flask 不会带出堆栈。"""
    return render_template("error.html", code=500,
                           message="系统处理时出现异常，本次操作未生效，"
                                   "请返回重试或联系管理员"), 500
@app.errorhandler(CSRFError)
```

```
    def csrf_error(e):
        """令牌过期或来源不符时给一句人话，并把人送回上一页。
        原来校验一失败就是默认英文 400 页，或者（对手写表单）干脆什么都不发生，
        用户只会觉得「点了没反应」。回跳目标只取本站地址，避免开放重定向。
        """
        from flask import flash, redirect, url_for
        flash("页面停留时间过久或提交来源校验未通过，请重新提交一次", "error")
        referrer = request.referrer or ""
        if referrer.startswith(request.host_url):
            return redirect(referrer)
        return redirect(url_for("auth.index"))
    return app
# ==== app/config.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""应用配置。"""
import os
import secrets
from datetime import timedelta
BASE_DIR = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
def _secret_key():
    """会话签名密钥：优先取环境变量，否则首次运行随机生成并存到本地文件。
    原来是一个写死在代码里的默认值，任何拿到源码的人都能自签会话 cookie。
    单机本地跑风险有限，但改成本机随机值几乎零成本。
    生成的文件已加进 .gitignore，不会进版本库。
    """
    env = os.environ.get("SECRET_KEY")
    if env:
        return env
    path = os.path.join(BASE_DIR, ".secret_key")
    try:
        if os.path.exists(path):
            with open(path, encoding="utf-8") as f:
                saved = f.read().strip()
            if saved:
                return saved
        key = secrets.token_hex(32)
        with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(key)
        return key
    except OSError:
        # 目录不可写时退回固定值，保证系统仍能起来（此时会退化为原来的行为）
        return "mine-restoration-dev-key"
class Config:
    SECRET_KEY = _secret_key()
    # 单机部署，SQLite 数据库文件放在应用目录下
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" +
    os.path.join(BASE_DIR, "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    # 禁止跨站请求伪造（CSRF），登录与表单提交依赖此项
    WTF_CSRF_ENABLED = True
```

```
    # 会话 cookie：不交给脚本读取，跨站请求不带
    SESSION_COOKIE_HTTPONLY = True
    SESSION_COOKIE_SAMESITE = "Lax"
    # 模板改动立即生效，不必重启服务。
    # Flask 在非 debug 下默认把模板缓存到进程里，改完模板刷新浏览器还是旧页面，
    # 容易被误当成「改了没生效」。本系统只在本机运行，这点开销可以忽略。
    TEMPLATES_AUTO_RELOAD = True
    # 「记住我」：登录时勾选则下发持久 cookie，关闭浏览器后仍可自动登录
    REMEMBER_COOKIE_DURATION = timedelta(days=30)
    REMEMBER_COOKIE_HTTPONLY = True
    REMEMBER_COOKIE_SAMESITE = "Lax"
    # 影像与数据文件上传（遥感影像挂接、批量导入）
    UPLOAD_FOLDER = os.path.join(BASE_DIR, "static",
    "uploads")
    MAX_CONTENT_LENGTH = 32 * 1024 * 1024          # 单次上传上限
    32 MB
    ALLOWED_IMAGE_EXT = {"png", "jpg", "jpeg", "gif",
    "webp", "bmp", "tif", "tiff"}
    ALLOWED_DATA_EXT = {"csv", "xlsx", "xls"}
    # 头像只用浏览器能直接显示的格式（不含 bmp / tif），并单独限制体积
    ALLOWED_AVATAR_EXT = {"png", "jpg", "jpeg", "gif",
    "webp"}
    MAX_AVATAR_LENGTH = 4 * 1024 * 1024            # 4 MB
# ==== app/models.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""数据模型：系统全部数据表。
本文件由甲在阶段 0 一次性写完，作为两人独立开发的地基。
约定：两人只读此文件；确需改表时，由乙提需求、甲统一修改。
"""
import json
from flask_login import UserMixin
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
from app.utils.timefmt import utcnow    # 替代已弃用的
    datetime.utcnow()
db = SQLAlchemy()
class User(UserMixin, db.Model):
    """用户（账户与权限）。"""
    __tablename__ = "users"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    username = db.Column(db.String(64), unique=True,
    nullable=False, index=True)
    password_hash = db.Column(db.String(256),
    nullable=False)
    # 职务只有两种：管理员 admin（可管理账号与他人的职务） / 操作员 operator
    role = db.Column(db.String(20), nullable=False,
    default="operator")
    active = db.Column(db.Boolean, nullable=False,
    default=True)
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=utcnow)
    # ---- 个人资料（用户可在「个人设置」里自行维护）----
```

```
    display_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 昵称
    email = db.Column(db.String(128), nullable=True)
    phone = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    gender = db.Column(db.String(8), nullable=True)
    # 男 / 女 / 保密
    avatar = db.Column(db.String(256), nullable=True)
    # 头像，相对 static 的路径
    @property
    def is_admin(self):
        return self.role == "admin"
    @property
    def shown_name(self):
        """界面上显示的名字：优先用昵称，没填就用账号名。"""
        return self.display_name or self.username
    @property
    def initial(self):
        """没有头像时用首字占位。"""
        return (self.shown_name or "?")[0].upper()
    def to_dict(self):
        return {"id": self.id, "username": self.username,
                "display_name": self.display_name,
    "gender": self.gender,
                "role": self.role, "active": self.active}
class OperationLog(db.Model):
    """操作日志。"""
    __tablename__ = "operation_logs"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    user_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("users.id"
    ), nullable=True)
    action = db.Column(db.String(128), nullable=False)
    # 操作类型
    target_type = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 对象类型
    target_id = db.Column(db.Integer, nullable=True)
    # 对象主键
    detail = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 操作详情
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=utcnow,
    index=True)
class Project(db.Model):
    """评价项目（项目与矿山档案）。"""
    __tablename__ = "projects"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    name = db.Column(db.String(128), nullable=False)
    code = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 项目编号
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)
    status = db.Column(db.String(20), default="进行中")
    # 进行中 / 已完成 / 已归档
```

```
    created_by = db.Column(db.Integer,                                  401
    db.ForeignKey("users.id"), nullable=True)                           402
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=utcnow)                 403
    patches = db.relationship("MinePatch",                              404
    backref="project", lazy="dynamic",                                  405
                                    cascade="all, delete-orphan")       406
class MinePatch(db.Model):                                              407
    """矿山图斑。"""                                                    408
    __tablename__ = "mine_patches"                                      409
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                        410
    project_id = db.Column(db.Integer,                                  411
    db.ForeignKey("projects.id"), nullable=False)                       412
    name = db.Column(db.String(128), nullable=False)                    413
    admin_region = db.Column(db.String(128), nullable=True)             414
    # 所在行政区                                                        415
    center_x = db.Column(db.Float, nullable=True)                       416
    # 中心经度 / 横坐标                                                 417
    center_y = db.Column(db.Float, nullable=True)                       418
    # 中心纬度 / 纵坐标                                                 419
    area_ha = db.Column(db.Float, nullable=True)                        420
    # 图斑面积（公顷）                                                  421
    mineral_type = db.Column(db.String(64), nullable=True)              422
    # 开采矿种                                                          423
    mining_method = db.Column(db.String(64), nullable=True)             424
    # 开采方式                                                          425
    stop_years = db.Column(db.Float, nullable=True)                     426
    # 停产年限                                                          427
    responsible_entity_missing = db.Column(db.Boolean,                  428
    default=True)   # 责任主体是否缺失                                 429
    # 遥感底图 / 无人机正射影像挂接                                     430
    image_path = db.Column(db.String(256), nullable=True)               431
    # 相对 static 的路径                                                432
    image_note = db.Column(db.String(256), nullable=True)               433
    # 影像说明（如来源、时相）                                          434
    image_uploaded_at = db.Column(db.DateTime,                          435
    nullable=True)                                                      436
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=utcnow)                 437
    units = db.relationship("MicroUnit", backref="patch",               438
    lazy="dynamic",                                                     439
                                    cascade="all, delete-orphan")       440
class ReferenceEcosystem(db.Model):                                     441
    """参照生态系统：标准化基准值，与图斑绑定。"""                     442
    __tablename__ = "reference_ecosystems"                              443
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                        444
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat            445
    ches.id"), nullable=False)                                          446
    coverage_benchmark = db.Column(db.Float, default=75.0)              447
    # 植被覆盖度基准 %                                                  448
    shannon_benchmark = db.Column(db.Float, default=0.7)                449
    # Shannon-Wiener 基准                                               450
```

```
    dominant_species = db.Column(db.String(256),                    451
    nullable=True)   # 建群种                                        452
    soil_benchmark = db.Column(db.String(256),                      453
    nullable=True)     # 土壤基准                                   454
class Standard(db.Model):                                           455
    """地方标准 / 政策文件（政策与标准知识库）。"""                    456
    __tablename__ = "standards"                                     457
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                    458
    province = db.Column(db.String(32), nullable=False)             459
    # 省份                                                          460
    name = db.Column(db.String(256), nullable=False)                461
    # 名称                                                          462
    doc_number = db.Column(db.String(128), nullable=True)           463
    # 标准编号 / 文号                                               464
    publish_date = db.Column(db.String(32), nullable=True)          465
    implement_date = db.Column(db.String(32), nullable=True)        466
    # 类别：地方标准 / 政策文件                                     467
    category = db.Column(db.String(32), nullable=False,             468
    default="地方标准")                                             469
    summary = db.Column(db.Text, nullable=True)                     470
    # 特点概述                                                      471
    rules = db.relationship("StandardRule",                         472
    backref="standard",                                             473
                                cascade="all, delete-orphan")       474
class StandardRule(db.Model):                                       475
    """结构化规则：将标准条文拆解为可执行规则。"""                    476
    __tablename__ = "standard_rules"                                477
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                    478
    standard_id = db.Column(db.Integer,                             479
    db.ForeignKey("standards.id"), nullable=False)                  480
    item = db.Column(db.String(128), nullable=False)                481
    # 判定项                                                        482
    operator = db.Column(db.String(8), nullable=False)              483
    # 比较符：> >= < <= ==                                          484
    threshold = db.Column(db.String(64), nullable=True)             485
    # 阈值                                                          486
    condition_type = db.Column(db.String(32),                       487
    default="必要条件")   # 必要条件 / 充分条件                     488
    region = db.Column(db.String(64), nullable=True)                489
    # 适用分区（宁夏分区差异化）                                    490
    note = db.Column(db.Text, nullable=True)                        491
class ConstraintCheck(db.Model):                                    492
    """限制性判定记录。"""                                          493
    __tablename__ = "constraint_checks"                             494
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                    495
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat        496
    ches.id"), nullable=False)                                      497
    policy_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)              498
    # 政策约束                                                      499
    location_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)            500
```

```
    # 区位约束
    pollution_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)
    # 土壤污染
    geo_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)
    # 地质灾害
    passed = db.Column(db.Boolean, nullable=True)
    # 总体是否通过
    reason = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 不通过原因
    checked_at = db.Column(db.DateTime, default=utcnow)
class MicroUnit(db.Model):
    """微地质单元：岩质边坡 / 碎石边坡 / 平台。"""
    __tablename__ = "micro_units"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat
    ches.id"), nullable=False)
    unit_type = db.Column(db.String(32), nullable=False)
    # 单元类型
    area = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 面积
    ratio = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 面积占比（自动计算）
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 现场描述
class Indicator(db.Model):
    """指标定义：指标树，含角色与启用单元类型。"""
    __tablename__ = "indicators"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    code = db.Column(db.String(32), unique=True,
    nullable=False)  # 指标编码
    name = db.Column(db.String(64), nullable=False)
    # 指标名称
    level = db.Column(db.Integer, nullable=False)
    # 1/2/3 级
    parent_code = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # 父指标编码
    # 角色：土壤污染指标同时作为限制性指标与评价指标
    is_constraint = db.Column(db.Boolean, default=False)
    is_evaluative = db.Column(db.Boolean, default=True)
    unit = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # 单位
    ideal_value = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 理想值（可配置）
    ideal_type = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # benefit/cost/mid/discrete
    # 启用该指标的微地质单元（逗号分隔）。岩质边坡不启用土壤指标、平台不启用地形指标
    enabled_units = db.Column(db.String(128), nullable=True)
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 取值依据说明
    def units_list(self):
```

```
            return [s for s in (self.enabled_units or                551
        "").split(",") if s]                                         552
class WeightScheme(db.Model):                                        553
    """权重方案：按微地质单元类型分别保存。"""                                554
    __tablename__ = "weight_schemes"                                 555
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                     556
    unit_type = db.Column(db.String(32), nullable=False)             557
    # 所属单元类型                                                    558
    name = db.Column(db.String(64), nullable=True)                   559
    # 方案名称                                                        560
    level = db.Column(db.Integer, nullable=False,                    561
    default=1)          # 1=一级指标 2=二级指标                        562
    is_default = db.Column(db.Boolean, default=False)                563
    # 是否默认（系统默认）                                             564
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=utcnow)              565
class WeightItem(db.Model):                                          566
    """权重明细：方案内的各项权重。"""                                    567
    __tablename__ = "weight_items"                                   568
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                     569
    scheme_id = db.Column(db.Integer,                                570
    db.ForeignKey("weight_schemes.id"), nullable=False)              571
    indicator_code = db.Column(db.String(32),                        572
    nullable=False)         # 指标编码                               573
    weight = db.Column(db.Float, nullable=False)                     574
    # 权重值                                                          575
class ExpertMatrix(db.Model):                                        576
    """专家判断矩阵：多专家打分的原始矩阵。"""                              577
    __tablename__ = "expert_matrices"                                578
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                     579
    scheme_id = db.Column(db.Integer,                                580
    db.ForeignKey("weight_schemes.id"), nullable=True)               581
    # 直接标注适用对象，便于无需先建权重方案即可录入专家矩阵                   582
    unit_type = db.Column(db.String(32), nullable=True)              583
    # 微地质单元类型                                                  584
    l1_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)                585
    # 所属一级指标（二级矩阵用）                                       586
    expert_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)            587
    # 专家姓名                                                        588
    specialty = db.Column(db.String(64), nullable=True)              589
    # 专家专业                                                        590
    level = db.Column(db.Integer, nullable=False,                    591
    default=1)          # 矩阵对应指标层级                             592
    matrix_json = db.Column(db.Text, nullable=False)                 593
    # 判断矩阵（JSON 二维数组）                                       594
    cr = db.Column(db.Float, nullable=True)                          595
    # 该专家矩阵的一致性比例                                          596
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=utcnow)              597
class IndicatorData(db.Model):                                       598
    """指标实测数据：按微地质单元组织。"""                                 599
    __tablename__ = "indicator_data"                                 600
```

```
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    unit_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("micro_units.id"), nullable=False, unique=True)
    soil_ratio = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 土石比
    thickness = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 土层厚度 cm
    ph = db.Column(db.Float, nullable=True)
    organic_matter = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 有机质 g/kg
    # 重金属含量，JSON 字符串：{"Hg": 0.05, ...}，未检测项缺失或为 null
    heavy_metals = db.Column(db.Text, nullable=True)
    coverage = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 植被覆盖度 %
    shannon = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # Shannon-Wiener 多样性指数
    slope = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 坡度 °
    aspect = db.Column(db.String(16), nullable=True)
    # 坡向：阳坡/阴阳坡/阴坡
    def heavy_metals_dict(self):
        """把重金属 JSON 解析成字典。
        字段是手工可改的文本，被脏写或导入半个 JSON 时不能让整页 500：
        解析失败按「未检测」处理（空字典），并把原文留在库里供排查。
        """
        if not self.heavy_metals:
            return {}
        try:
            data = json.loads(self.heavy_metals)
        except (ValueError, TypeError):
            return {}
        return data if isinstance(data, dict) else {}
class EvaluationResult(db.Model):
    """评价结果。"""
    __tablename__ = "evaluation_results"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_patches.id"), nullable=False)
    final_score = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 最终评价因子 F
    grade = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # 适宜性等级
    measures = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 推荐措施
    unit_scores = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 各单元得分 JSON
    # 计算参数快照：本次用的权重来源、参照生态系统基准、各指标理想取值。
    # 参数现在可以在界面上改，不留快照就无法复现这一次的结果。
    params_json = db.Column(db.Text, nullable=True)
    created_by = db.Column(db.Integer,
```

```
    db.ForeignKey("users.id"), nullable=True)
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=utcnow)
class ScoreDetail(db.Model):
    """得分明细：每一层指标的权重、标准化值、加权贡献，供追溯与复核。"""
    __tablename__ = "score_details"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    result_id = db.Column(db.Integer,
    db.ForeignKey("evaluation_results.id"), nullable=False)
    unit_id = db.Column(db.Integer, nullable=True)
    l1_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 一级指标
    l2_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 二级指标
    raw_value = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 实测值
    std_value = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 标准化值
    weight = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 权重
    contribution = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 加权贡献
# ==== app/forms.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""表单定义（共享，由甲统一维护）。
各模块的 Flask-WTF 表单集中于此。
"""
import re
from flask_wtf import FlaskForm
from wtforms import SelectField, SubmitField, StringField,
    PasswordField, BooleanField
from wtforms.validators import (DataRequired, Length,
    Optional, EqualTo,
                                ValidationError)
from app.utils.constants import UNIT_TYPES, ASPECT_TYPES,
    GENDERS
# 邮箱格式：够用的轻量校验。
# WTForms 自带的 Email() 需要额外安装 email_validator，
# 为一个字段引入依赖不划算，这里自己用正则判断。
EMAIL_RE = re.compile(r"^[^@\s]+@[^@\s]+\.[A-Za-z]{2,}$")
def email_format(form, field):
    v = (field.data or "").strip()
    if v and not EMAIL_RE.match(v):
        raise ValidationError("邮箱格式不正确")
def email_ok(value):
    """邮箱格式判断，供不用 WTForms 的表单复用（如管理员编辑用户）。"""
    v = (value or "").strip()
    return (not v) or bool(EMAIL_RE.match(v))
class AHPSelectForm(FlaskForm):
    """选择微地质单元类型与指标层级，以确定判断矩阵规模。"""
    unit_type = SelectField("微地质单元类型",
```

```
    validators=[DataRequired()])
    level = SelectField("指标层级",
                        choices=[("1", "一级指标"), ("2",
    "二级指标")],
                        validators=[DataRequired()])
    l1 = SelectField("一级指标", validators=[],
    validate_choice=False)  # 动态填充，层级=2 时使用
    submit = SubmitField("生成判断矩阵")
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        self.unit_type.choices = [(t, t) for t in
    UNIT_TYPES]
class EmptyForm(FlaskForm):
    """仅用于承载 CSRF 令牌的空表单（矩阵录入等自定义表单使用）。"""
    pass
class LoginForm(FlaskForm):
    """登录表单。支持「记住我」以在关闭浏览器后保持登录状态。
    校验消息用中文写明：登录框带 novalidate，浏览器不会代填提示，
    字段为空时若不自己给消息，用户点了「登录」会以为没反应。
    """
    username = StringField("账户名称",
                           validators=[DataRequired(message=
    "请输入账户名称"),
                                       Length(max=64,

    message="账户名称不能超过 64 个字符")])
    password = PasswordField("密码",
                             validators=[DataRequired(messag
    e="请输入密码")])
    remember = BooleanField("记住我")
    submit = SubmitField("登录")
GENDER_CHOICES = [("", "不填")] + [(g, g) for g in GENDERS]
class ProfileForm(FlaskForm):
    """个人资料：昵称、性别与联系方式。字段都可留空。
    职务不在这里 —— 只能由管理员在「个人设置 · 账号」里改。
    """
    display_name = StringField("昵称", validators=[Optional(),
    Length(max=64)])
    gender = SelectField("性别", choices=GENDER_CHOICES,
    validators=[Optional()])
    email = StringField("邮箱", validators=[Optional(),
    email_format,
                                            Length(max=128)])
    phone = StringField("手机号", validators=[Optional(),
    Length(max=32)])
    submit_info = SubmitField("保存资料")
class RegisterForm(FlaskForm):
    """注册：账号与密码必填，其余选填。注册后默认是操作员。"""
    username = StringField("账号名称",
                           validators=[DataRequired("请填写账号名称
```

```
        "),                                                                  751
                                                    Length(min=2, max=64,    752
                                                           message="账号名称   753
        2-64 个字符")])                                                      754
        password = PasswordField("密码",                                     755
                                 validators=[DataRequired("请设置密码        756
        "),                                                                  757
                                                      Length(min=6,          758
        max=64,                                                              759
                                                                             760
        message="密码至少 6 位")])                                           761
        confirm = PasswordField("确认密码",                                  762
                                validators=[DataRequired(),                  763
                                            EqualTo("password",              764
                                                                             765
        message="两次输入的密码不一致")])                                    766
        display_name = StringField("昵称", validators=[Optional(),           767
        Length(max=64)])                                                     768
        gender = SelectField("性别", choices=GENDER_CHOICES,                 769
        validators=[Optional()])                                             770
        email = StringField("邮箱", validators=[Optional(),                  771
        email_format,                                                        772
                                                      Length(max=128)])      773
        phone = StringField("手机号", validators=[Optional(),                774
        Length(max=32)])                                                     775
        submit_reg = SubmitField("注册并登录")                               776
class PasswordForm(FlaskForm):                                               777
        """修改密码：需要先验证当前密码。"""                                 778
        old_password = PasswordField("当前密码",                             779
        validators=[DataRequired()])                                         780
        new_password = PasswordField("新密码",                               781
                                     validators=[DataRequired(),             782
        Length(min=6, max=64,                                                783
                                                                             784
        message="新密码至少 6 位")])                                         785
        confirm = PasswordField("确认新密码",                                786
                                validators=[DataRequired(),                  787
                                                                             788
        EqualTo("new_password",                                              789
                                                                             790
        message="两次输入的新密码不一致")])                                  791
        submit_pwd = SubmitField("修改密码")                                 792
#  ==== app/utils/constants.py ====                                         793
#  -*- coding: utf-8 -*-                                                    794
"""评价指标常量表。                                                         795
全部数值为系统内置值，作为计算的唯一基准：                                  796
- 取值规定：指标标准化理想极值与取值依据                                    797
- 等级划分规定：适宜性等级划分                                              798
- 系统默认权重：按微地质单元分别确定的一级、二级指标权重                    799
- 权重计算方法：平均随机一致性指标 RI                                       800
```

```
"""                                                                    801
#  ----------------------------------------------------------------------  802
    ----------------                                                   803
#  一、微地质单元类型                                                  804
#  ----------------------------------------------------------------------  805
    ----------------                                                   806
#  流程约定："按照地形地貌划分，将其划分为平台、碎石边坡和岩质边坡    807
#  三种地质微单元类型"                                                 808
UNIT_TYPES = ("岩质边坡", "碎石边坡", "平台")                          809
#  每个单元类型启用的指标类别（系统约定：岩质边坡无土壤指标，平台无地形指标）  810
#  供数据录入界面与评价引擎判断"该单元是否需要某类指标"               811
UNIT_ENABLED_INDICATORS = {                                            812
    "岩质边坡": ("植被指标", "地形指标"),                  #  不设土壤指标  813
    "碎石边坡": ("土壤指标", "植被指标", "地形指标"),                  814
    "平台": ("土壤指标", "植被指标"),                      #  不设地形指标  815
}                                                                      816
#  ----------------------------------------------------------------------  817
    ----------------                                                   818
#  二、指标标准化理想极值（指标取值规定）                              819
#  ----------------------------------------------------------------------  820
    ----------------                                                   821
IDEAL_SOIL_RATIO = 0.8          #  土石比理想值                        822
IDEAL_THICKNESS = 20.0          #  土层厚度理想值（cm）                823
IDEAL_PH_RANGE = (5.0, 9.0)     #  pH 理想区间（适中型指标）           824
IDEAL_ORGANIC = 30.0            #  有机质理想值                        825
    (g/kg)，全国第二次土壤普查养分等级划分标准二等最低值               826
IDEAL_COVERAGE = 75.0           #  植被覆盖度参照生态系统（%）         827
IDEAL_SHANNON = 0.7             #  Shannon-Wiener 多样性指数参照生态系统  828
#  重金属极值（mg/kg），《绿化种植土壤》CJ/T 340—2016 土壤重金属含量 IV 级最高值  829
#  取值依据：镉、汞、铅、铬、砷、镍、铜、锌分别为 2、2、530、400、45、220、600、800  830
HEAVY_METALS = ("Cd", "Hg", "Pb", "Cr", "As", "Ni", "Cu",              831
    "Zn")                                                              832
HEAVY_METAL_LIMIT = {                                                  833
    "Cd": 2.0, "Hg": 2.0, "Pb": 530.0, "Cr": 400.0,                    834
    "As": 45.0, "Ni": 220.0, "Cu": 600.0, "Zn": 800.0,                 835
}                                                                      836
#  污染指标下 8 种重金属"重要性相当，权重平均分配"（权重计算方法）    837
HEAVY_METAL_EQUAL_WEIGHT = 1.0 / 8.0                                   838
#  坡度分界，取值规定引《新一轮退耕还林还草总体方案》发改西部〔2014〕1772 号  839
SLOPE_BREAK = 25.0                                                     840
#  坡向离散赋值，取值依据："阳坡、阴阳坡、阴坡分别赋值 0.2、0.6、1"    841
ASPECT_SCORES = {"阳坡": 0.2, "阴阳坡": 0.6, "阴坡": 1.0}              842
ASPECT_TYPES = ("阳坡", "阴阳坡", "阴坡")                              843
#  pH 适中型标准化的容差边界（区间外线性衰减，避免得分突变）          844
PH_TOL_LOW = 4.0                                                       845
PH_TOL_HIGH = 10.0                                                     846
#  ----------------------------------------------------------------------  847
    ----------------                                                   848
#  三、适宜性等级划分                                                  849
#  ----------------------------------------------------------------------  850
```

```
    ------------------                                                  851
GRADE_LEVELS = (                                                        852
    {"grade": "不适宜", "min": None, "max": 0.3,                        853
     "meaning": "存在限制性条件或区域生态本底较差，自然恢复影响因子严重制约自然恢复",  854
     "measure": "生态重建、人工辅助"},                                  855
    {"grade": "基本适宜", "min": 0.3, "max": 0.7,                       856
     "meaning": "生态本底良好，核心自然恢复影响因子基本满足自然恢复需求",  857
     "measure": "自然恢复为主，可辅以封闭场地和少量补种、补植、飞播等"},  858
    {"grade": "适宜", "min": 0.7, "max": None,                          859
     "meaning": "各自然恢复影响因子均能满足自然恢复需求，自然演替速度快",  860
     "measure": "自然恢复"},                                           861
)                                                                       862
def grade_of(score):                                                    863
    """按适宜性等级划分表判定等级。"""                                  864
    for g in GRADE_LEVELS:                                              865
        lo, hi = g["min"], g["max"]                                     866
        if lo is None and score < hi:                                   867
            return g                                                    868
        if hi is None and score >= lo:                                  869
            return g                                                    870
        if lo is not None and hi is not None and lo <=                  871
    score < hi:                                                         872
            return g                                                    873
    # score 恰好等于 0.7 时落入"适宜"                                   874
    return GRADE_LEVELS[-1]                                             875
# ------------------------------------------------------------------    876
    ------------------                                                  877
# 四、平均随机一致性指标 RI（权重计算方法给出 n=2，3，4，5，其余为常用扩展值）  878
# ------------------------------------------------------------------    879
    ------------------                                                  880
RI_TABLE = {1: 0.0, 2: 0.0, 3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12, 6:               881
    1.24,                                                               882
            7: 1.32, 8: 1.41, 9: 1.45, 10: 1.49}                        883
# 一致性比例阈值（方法要求：当 CR<0.1 时，判断矩阵满足一致性要求）       884
CR_THRESHOLD = 0.1                                                      885
# ------------------------------------------------------------------    886
    ------------------                                                  887
# 五、默认权重方案（系统内置）                                          888
# ------------------------------------------------------------------    889
    ------------------                                                  890
# 指标取值规定："划分岩质边坡、碎石土边坡、平台三类微地质单元开展独立评价，  891
# 分别计算评价指标权重"（方法概述与流程均作"碎石边坡"，                 892
# 系统统一采用"碎石边坡"）。权重由 10 位专家打分后经 AHP 方法确定。      893
# 下表为系统内置的归一化权重，作为系统默认方案。                        894
DEFAULT_WEIGHTS = {                                                     895
    "岩质边坡": {                                                       896
        "l1": {"植被指标": 0.45, "地形指标": 0.55},                     897
        "l2": {                                                         898
            "植被指标": {"植被覆盖度": 0.67, "生物多样性": 0.33},       899
            "地形指标": {"坡度": 0.64, "坡向": 0.36},                   900
```

```
            },
        },
        "碎石边坡":  {
            "l1":  {"土壤指标":  0.44,  "植被指标":  0.31,  "地形指标":  0.25},
            "l2":  {
                "土壤指标":  {"土石比":  0.25,  "土层厚度":  0.25,  "pH":  0.17,
                            "有机质":  0.17,  "污染指标":  0.17},
                "植被指标":  {"植被覆盖度":  0.64,  "生物多样性":  0.36},
                "地形指标":  {"坡度":  0.67,  "坡向":  0.33},
            },
        },
        "平台":  {
            "l1":  {"土壤指标":  0.54,  "植被指标":  0.46},
            "l2":  {
                "土壤指标":  {"土石比":  0.25,  "土层厚度":  0.25,  "pH":  0.17,
                            "有机质":  0.17,  "污染指标":  0.17},
                "植被指标":  {"植被覆盖度":  0.61,  "生物多样性":  0.39},
            },
        },
}
#  ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
#  六、限制性指标（指标清单与评价流程）
#  ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
#  四项限制性指标：政策、区位约束、土壤污染、地质灾害（地质环境）
CONSTRAINT_ITEMS  =  ("政策",  "区位约束",  "土壤污染",  "地质灾害")
#  ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
#  七、账号职务
#  ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
#  只分两种：管理员可管理账号、维护基础数据并查看操作日志，操作员用业务功能。
ROLE_LABELS  =  {"admin":  "管理员",  "operator":  "操作员"}
ROLE_CODES  =  ("admin",  "operator")
DEFAULT_ROLE  =  "operator"                #  新注册账号的默认职务
ROLE_ORDER  =  ("admin",  "operator")    #  列表排序用：管理员在前
#  性别（注册与个人资料中选填）
GENDERS  =  ("男",  "女",  "保密")
#  ====  app/utils/schema.py  ====
#  -*-  coding:  utf-8  -*-
"""轻量结构迁移。
SQLite  下  `db.create_all()`  只建缺失的表，不会给已有表补列。
本模块在启动时检查目标列是否存在，缺失则  ALTER  TABLE  补上，
使旧数据库无需重建即可用上新字段。
"""
from  sqlalchemy  import  text
#  （表名，  列名，  列定义）
REQUIRED_COLUMNS  =  [
    #  遥感影像挂接
```

```
        ("mine_patches", "image_path", "VARCHAR(256)"),
        ("mine_patches", "image_note", "VARCHAR(256)"),
        ("mine_patches", "image_uploaded_at", "DATETIME"),
        #  指标维护
        ("indicators", "enabled_units", "VARCHAR(128)"),
        ("indicators", "description", "TEXT"),
        #  多专家矩阵
        ("expert_matrices", "unit_type", "VARCHAR(32)"),
        ("expert_matrices", "l1_name", "VARCHAR(64)"),
        ("expert_matrices", "specialty", "VARCHAR(64)"),
        ("expert_matrices", "cr", "FLOAT"),
        #  用户个人资料（账户页）
        ("users", "display_name", "VARCHAR(64)"),
        ("users", "email", "VARCHAR(128)"),
        ("users", "phone", "VARCHAR(32)"),
        ("users", "gender", "VARCHAR(8)"),
        ("users", "avatar", "VARCHAR(256)"),
        #  评价结果的可追溯信息：计算参数快照与计算人
        ("evaluation_results", "params_json", "TEXT"),
        ("evaluation_results", "created_by", "INTEGER"),
]
#  职务体系由「管理员  /  评价员  /  查看者」三种收敛为「管理员  /  操作员」两种，
#  旧数据里的后两种统一归为操作员。
ROLE_MIGRATION = {"evaluator": "operator", "viewer":
    "operator"}
#  已经废弃的列（表名，  列名）：新库不会再建，旧库启动时删掉
RETIRED_COLUMNS = [
        #  早期版本的限制性判定字段，现行版本已不再使用
        ("constraint_checks", "farmland_pass"),
]
def _add_columns(db):
        added = []
        with db.engine.connect() as conn:
                for table, column, ddl in REQUIRED_COLUMNS:
                        rows = conn.execute(text("PRAGMA
        table_info(%s)" % table)).fetchall()
                        if not rows:
                                continue                                #
        表还不存在，create_all 会建
                        existing = {r[1] for r in rows}
                        if column in existing:
                                continue
                        conn.execute(text(
                                "ALTER TABLE %s ADD COLUMN %s %s" % (table,
        column, ddl)))
                        conn.commit()
                        added.append("%s.%s" % (table, column))
        return added
def _migrate_roles(db):
        """把旧角色名统一为新的两种，返回改动的行数。"""
```

```
    changed = 0                                                    1001
    with db.engine.connect() as conn:                              1002
        rows = conn.execute(text("PRAGMA                           1003
table_info(users)")).fetchall()                                    1004
        if not rows:                                               1005
            return 0                                               1006
        for old, new in ROLE_MIGRATION.items():                    1007
            r = conn.execute(text("UPDATE users SET role =         1008
:new "                                                             1009
                                  "WHERE role = :old"),            1010
                                 {"new": new, "old": old})         1011
            changed += r.rowcount or 0                             1012
        conn.commit()                                              1013
    return changed                                                 1014
def _drop_retired_columns(db):                                     1015
    """删掉已经废弃的列。                                          1016
    RETIRED_COLUMNS 里登记的字段都是早期版本用过、现行版本不再使用的：  1017
新库由 create_all 直接按新模型建表，不会再有这些列；               1018
旧库在这里删一次，避免源码与库结构长期对不上。                     1019
    SQLite 3.35 以下不支持 DROP COLUMN，失败就跳过，不影响启动。    1020
    """                                                            1021
    dropped = []                                                   1022
    for table, column in RETIRED_COLUMNS:                          1023
        try:                                                       1024
            with db.engine.connect() as conn:                      1025
                rows = conn.execute(text("PRAGMA                   1026
table_info(%s)" % table)).fetchall()                               1027
                if not rows or column not in {r[1] for r in        1028
rows}:                                                             1029
                    continue                                       1030
                conn.execute(text("ALTER TABLE %s DROP             1031
COLUMN %s" % (table, column)))                                     1032
                conn.commit()                                      1033
                dropped.append("%s.%s" % (table, column))          1034
        except Exception:                                  # 老版本  1035
SQLite 不支持就跳过                                                1036
            continue                                               1037
    return dropped                                                 1038
def ensure_schema(db):                                             1039
    """为已有表补齐缺失列、删掉废弃列，并做必要的数据迁移。返回变更清单。"""  1040
    try:                                                           1041
        changed = _add_columns(db)                                 1042
        changed += _drop_retired_columns(db)                       1043
        n = _migrate_roles(db)                                     1044
        if n:                                                      1045
            changed.append("用户角色归一为管理员/操作员 %d 条" % n)  1046
        return changed                                             1047
    except Exception as e:                                 #       1048
迁移失败不应阻断启动                                               1049
        print("[schema] 结构检查跳过：%s" % e)                     1050
```

```
        return []
# ==== app/utils/uploads.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""上传文件处理（遥感影像、批量导入）。"""
import os
import re
import uuid
from datetime import datetime
from werkzeug.utils import secure_filename
def _safe_ext(filename):
    return os.path.splitext(filename)[1].lower().lstrip(".")
def ext_allowed(filename, allowed):
    return _safe_ext(filename) in allowed
def save_upload(file_storage, subdir, allowed_ext,
    upload_root):
    """保存上传文件，返回相对 static 的路径（如 uploads/patches/xxx.png）。
    文件名重命名为「时间戳_随机串.扩展名」，避免中文名与重名问题。
    """
    if file_storage is None or not file_storage.filename:
        return None, "未选择文件"
    ext = _safe_ext(file_storage.filename)
    if ext not in allowed_ext:
        return None, "不支持的文件类型：.%s" % ext
    target_dir = os.path.join(upload_root, subdir)
    os.makedirs(target_dir, exist_ok=True)
    # 仅保留安全字符，并加时间戳与随机串防重名
    base = secure_filename(os.path.splitext(file_storage.fil
    ename)[0]) or "file"
    base = re.sub(r"[^A-Za-z0-9_\-]", "", base)[:40] or
    "file"
    name = "%s_%s.%s" % (datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M
    %S"),
                         uuid.uuid4().hex[:6], ext)
    abs_path = os.path.join(target_dir, name)
    file_storage.save(abs_path)
    rel = os.path.join("uploads", subdir,
    name).replace("\\", "/")
    return rel, None
def remove_upload(rel_path, upload_root):
    """删除已保存的上传文件（相对 static 的路径）。
    路径必须落在上传根目录之内：rel_path 来自数据库，正常都是 save_upload
    生成的，但万一被改脏（手工改库、导入异常），`../` 这种值会删掉上传根目录
    之外的文件。这里用 realpath 做一次围栏校验。
    """
    if not rel_path:
        return
    root = os.path.realpath(upload_root)
    abs_path = os.path.realpath(
        os.path.join(root, rel_path.replace("uploads/", "",
    1)))
```

```
    if abs_path != root and not abs_path.startswith(root +
    os.sep):
        return
    try:
        if os.path.isfile(abs_path):
            os.remove(abs_path)
    except OSError:
        pass
# ==== app/utils/charts.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""轻量图表。
用纯 SVG 输出，不依赖任何绘图库或前端脚本：
- 服务端渲染，页面与打印（PDF）中都能稳定显示
- 每个图元都带数值标签，黑白打印时仍可读（不单靠颜色区分）
- 单色方案，符合界面「一个视图一个强调色」的约定
"""
from html import escape
ACCENT = "#559FCF"
ACCENT_SOFT = "#64BBE0"
INK = "#23262b"
MUTED = "#6b7280"
LINE = "#dfe3e8"
# 科研顶刊配色
GRAYS = ["#6FAE47", "#FCE5D6", "#FFF2CC", "#DAE3F2",
    "#E9C9C9", "#559FCF"]
def _num(v):
    """图表里容忍空值：None / 非数字按 0 处理，避免一条脏数据把页面打成 500。"""
    try:
        return float(v)
    except (TypeError, ValueError):
        return 0.0
def _fmt(v, digits=4):
    try:
        return ("%%.%df" % digits) % float(v)
    except (TypeError, ValueError):
        return str(v)
def hbars(items, width=620, bar_h=22, gap=12, label_w=150,
    value_w=76):
    """水平条形图。items: [(标签, 数值, 显示文本)]"""
    if not items:
        return '<p class="muted">暂无数据</p>'
    n = len(items)
    height = n * (bar_h + gap) + 10
    max_v = max((abs(_num(v)) for _, v, _ in items),
    default=1) or 1
    body_w = width - label_w - value_w
    parts = ['<svg viewBox="0 0 %d %d" width="100%%"
    height="%d" '
             'role="img" aria-label="条形图" '
             'style="max-width:%dpx;font-family:inherit;">'
```

```
    % (width, height, height, width)]
    for i, (label, value, disp) in enumerate(items):
        y = i * (bar_h + gap) + 5
        frac = (abs(_num(value)) / max_v) if max_v else 0
        w = max(2.0, body_w * frac)
        fill = GRAYS[i % len(GRAYS)]
        parts.append(
            '<text x="%d" y="%d" text-anchor="end"
font-size="12" fill="%s">%s</text>'
            % (label_w - 10, y + bar_h * 0.72, INK,
escape(str(label))))
        parts.append(
            '<rect x="%d" y="%d" width="%.1f" height="%d"
rx="3" fill="%s"/>'
            % (label_w, y, w, bar_h, fill))
        parts.append(
            '<text x="%d" y="%d" font-size="12" fill="%s" '
            'style="font-variant-numeric:tabular-nums;">%s</
text>'
            % (label_w + w + 8, y + bar_h * 0.72, MUTED,
escape(str(disp))))
    parts.append('</svg>')
    return "".join(parts)
def donut(items, size=210, thickness=34):
    """环形图（权重分布）。items: [(标签, 数值, 显示文本)]
    图例中给出数值与占比，黑白打印时靠图例与灰度深浅区分。
    """
    vals = [(l, _num(v), d) for l, v, d in items if _num(v)
> 0]
    if not vals:
        return '<p class="muted">暂无数据</p>'
    total = sum(v for _, v, _ in vals) or 1
    r = (size - thickness) / 2
    cx = cy = size / 2
    import math
    parts = ['<svg viewBox="0 0 %d %d" width="%d"
height="%d" role="img" '
             'aria-label="权重分布环形图">' % (size, size, size,
size)]
    angle = -math.pi / 2
    for i, (label, v, disp) in enumerate(vals):
        sweep = 2 * math.pi * (v / total)
        a0, a1 = angle, angle + sweep
        x0, y0 = cx + r * math.cos(a0), cy + r *
math.sin(a0)
        x1, y1 = cx + r * math.cos(a1), cy + r *
math.sin(a1)
        large = 1 if sweep > math.pi else 0
        parts.append(
            '<path d="M %.2f %.2f A %.2f %.2f 0 %d 1 %.2f
```

```
    %.2f" '                                                              1201
          'fill="none" stroke="%s" stroke-width="%d"/>'                  1202
         % (x0, y0, r, r, large, x1, y1, GRAYS[i %                      1203
    len(GRAYS)], thickness))                                            1204
        angle = a1                                                      1205
    parts.append('<text x="%d" y="%d" text-anchor="middle"              1206
    font-size="12" '                                                    1207
                 'fill="%s">合计</text>' % (cx, cy - 2,                 1208
    MUTED))                                                             1209
    parts.append('<text x="%d" y="%d" text-anchor="middle"              1210
    font-size="15" '                                                    1211
                 'fill="%s" style="font-variant-numeric:tabu            1212
    lar-nums;">%s</text>'                                               1213
                % (cx, cy + 18, INK, _fmt(total, 4)))                   1214
    parts.append('</svg>')                                              1215
    legend = ['<table style="width:auto;margin-top:10px;"><t            1216
    head><tr>'                                                          1217
              '<th scope="col">项目</th><th                             1218
    scope="col">数值</th>'                                              1219
              '<th scope="col">占比</th></tr></thead><tbody>']          1220
    for i, (label, v, disp) in enumerate(vals):                         1221
        legend.append(                                                  1222
            '<tr><td style="text-align:left;">'                         1223
            '<span style="display:inline-block;width:10px;he            1224
    ight:10px;'                                                         1225
            'border-radius:2px;background:%s;margin-right:6p            1226
    x;"></span>%s</td>'                                                 1227
            '<td class="mono">%s</td><td                                1228
    class="mono">%.1f%%</td></tr>'                                      1229
           % (GRAYS[i % len(GRAYS)], escape(str(label)),                1230
    escape(str(disp)),                                                  1231
              100.0 * v / total))                                       1232
    legend.append('</tbody></table>')                                   1233
    return ('<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20p            1234
    x;align-items:center;">'                                            1235
            + "".join(parts) + "".join(legend) + '</div>')              1236
# ==== app/utils/browser.py ====                                        1237
# -*- coding: utf-8 -*-                                                 1238
"""HTML 转 PDF（报告导出）。                                            1239
复用本机已安装的 Chrome/Edge 无头模式打印，避免引入 reportlab、          1240
weasyprint 等额外依赖。生成过程使用系统临时目录中的 ASCII 文件名，       1241
避免中文路径在 file:// URL 下出问题。                                   1242
"""                                                                     1243
import os                                                               1244
import shutil                                                           1245
import subprocess                                                       1246
import tempfile                                                         1247
import uuid                                                             1248
CANDIDATES = [                                                          1249
    r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"            1250
```

```
    ,                                                                    1251
    r"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrom1252
    e.exe",                                                              1253
    r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msed1254
    ge.exe",                                                             1255
    r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe1256
    ",                                                                   1257
]                                                                        1258
#  允许通过环境变量覆盖，便于在其他机器上指定浏览器                                  1259
ENV_KEY = "DSH_BROWSER_PATH"                                             1260
def browser_path():                                                      1261
    """定位可用的浏览器可执行文件，找不到返回 None。"""                              1262
    override = os.environ.get(ENV_KEY)                                   1263
    if override and os.path.isfile(override):                            1264
        return override                                                  1265
    for p in CANDIDATES:                                                 1266
        if os.path.isfile(p):                                            1267
            return p                                                     1268
    for name in ("chrome", "msedge", "chromium"):                        1269
        found = shutil.which(name)                                       1270
        if found:                                                        1271
            return found                                                 1272
    return None                                                          1273
def html_to_pdf(html, timeout=90):                                       1274
    """把 HTML 字符串渲染为 PDF，返回字节；失败返回 (None, 原因)。"""                1275
    exe = browser_path()                                                 1276
    if exe is None:                                                      1277
        return None, ("未找到可用的浏览器（Chrome/Edge），无法生成 PDF。"              1278
                      "可设置环境变量 %s 指向浏览器可执行文件。" % ENV_KEY)            1279
    tmpdir = tempfile.mkdtemp(prefix="dshpdf_")                          1280
    tag = uuid.uuid4().hex[:8]                                           1281
    html_path = os.path.join(tmpdir, "r_%s.html" % tag)                  1282
    pdf_path = os.path.join(tmpdir, "r_%s.pdf" % tag)                    1283
    try:                                                                 1284
        with open(html_path, "w", encoding="utf-8") as f:                1285
            f.write(html)                                                1286
        cmd = [                                                          1287
            exe, "--headless=new", "--disable-gpu",                      1288
    "--no-sandbox",                                                      1289
            "--no-first-run", "--no-default-browser-check",              1290
            "--no-pdf-header-footer",                                    1291
            "--virtual-time-budget=4000",                                1292
            "--print-to-pdf=%s" % pdf_path,                              1293
            "file:///" + html_path.replace("\\", "/"),                   1294
        ]                                                                1295
        p = subprocess.run(cmd, capture_output=True,                     1296
    text=True,                                                           1297
                           timeout=timeout,                              1298
    encoding="utf-8", errors="replace")                                  1299
        if not os.path.isfile(pdf_path) or                               1300
```

```
    os.path.getsize(pdf_path) < 800:
        return None, "浏览器未能生成 PDF（%s）" % (p.stderr or
"").strip()[:200]
    with open(pdf_path, "rb") as f:
        return f.read(), None
    except subprocess.TimeoutExpired:
        return None, "生成 PDF 超时，请稍后重试"
    except Exception as e:
        return None, "生成 PDF 失败：%s" % e
    finally:
        shutil.rmtree(tmpdir, ignore_errors=True)
# ==== app/services/ahp_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""AHP 权重引擎。
按权重计算方法实现：
- 式（2）（3）（4）：特征根法求权重（行元素乘积 → n 次方根 → 归一化）
- 式（5）（6）（7）：一致性检验（λmax、CI、CR）
- 方法要求 CR < 0.1；RI 按阶数查表
"""
import numpy as np
from app.utils.constants import RI_TABLE, CR_THRESHOLD
def matrix_from_upper(upper):
    """由判断矩阵上三角构造完整互反矩阵。
    参数
    ----
    upper : list[list[float]] 或 np.ndarray，上三角元素（不含对角线）。
        例：3 阶时传入 [[a12, a13], [a23]]。
        对角线为 1，下三角取倒数（a_ji = 1/a_ij）。
    """
    upper = np.asarray(upper, dtype=float)
    k = upper.shape[0]
    n = int(round((1 + (1 + 8 * k) ** 0.5) / 2))
    A = np.ones((n, n), dtype=float)
    idx = 0
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            A[i, j] = upper[idx]
            A[j, i] = 1.0 / upper[idx]
            idx += 1
    return A
def weights_and_consistency(A):
    """由判断矩阵 A 计算权重与一致性指标。
    返回
    ----
    dict：{weights: np.ndarray, lambda_max, ci, cr, n,
    consistent: bool}
    """
    A = np.asarray(A, dtype=float)
    n = A.shape[0]
    # 式（2） 行元素乘积
```

```
    row_prod = np.prod(A, axis=1)
    # 式(3) 开 n 次方根
    root = row_prod ** (1.0 / n)
    # 式(4) 归一化
    weights = root / root.sum()
    # 式(5) 最大特征值 λmax = (1/n) Σ (A·W)_i / W_i
    aw = A.dot(weights)
    lambda_max = float(np.sum(aw / weights) / n)
    # 式(6) 一致性指标 CI
    ci = (lambda_max - n) / (n - 1) if n > 1 else 0.0
    # 式(7) 一致性比例 CR = CI / RI
    ri = RI_TABLE.get(n, 1.49)
    cr = ci / ri if ri else 0.0
    return {
        "weights": weights,
        "lambda_max": lambda_max,
        "ci": ci,
        "cr": cr,
        "n": n,
        "consistent": cr < CR_THRESHOLD,
    }
def find_most_inconsistent(A):
    """定位判断矩阵中最不一致的一对比较。
    依据：完全一致矩阵应满足 a_ij = w_i / w_j。
    计算每个上三角元素与其理想值的相对偏差，返回偏差最大者。
    返回
    ----
    dict：{i, j, value, expected, deviation}，偏差最大的 (i, j)
    及对应取值。
    """
    A = np.asarray(A, dtype=float)
    r = weights_and_consistency(A)
    w = r["weights"]
    n = A.shape[0]
    best = None
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            expected = w[i] / w[j]
            if expected == 0:
                continue
            deviation = abs(A[i, j] - expected) / expected
            if best is None or deviation >
    best["deviation"]:
                best = {"i": i, "j": j, "value": A[i, j],
                        "expected": expected, "deviation":
    deviation}
    return best
def aggregate_matrices(matrices):
    """多专家判断矩阵聚合：几何平均（保持互反性）。
    参数
```

```
    ----
    matrices : list[np.ndarray]，多个同阶判断矩阵。
    """
    stack = np.stack([np.asarray(m, dtype=float) for m in
    matrices])
    return np.prod(stack, axis=0) ** (1.0 / len(stack))
def judge_from_weights(weights):
    """由权重向量构造完全一致判断矩阵并检验。
    用途：验证给定权重向量能否作为某个完全一致判断矩阵的主特征向量
    （A_ij = w_i / w_j 时 λmax = n、CR = 0）。
    """
    w = np.asarray(weights, dtype=float)
    n = w.shape[0]
    A = np.outer(w, 1.0 / w)
    r = weights_and_consistency(A)
    r["matrix"] = A
    return r
# ==== app/services/standardization.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""指标标准化（的一部分）。
按标准化公式实现：
    x' = (x - x_min) / (x_max - x_min)
按指标性质分为四类：越大越优 / 越小越优 / 适中 / 离散赋值。
所有理想极值取自 app.utils.constants，可配置。
"""
from app.utils.constants import (
    IDEAL_SOIL_RATIO, IDEAL_THICKNESS, IDEAL_PH_RANGE,
    IDEAL_ORGANIC,
    IDEAL_COVERAGE, IDEAL_SHANNON, HEAVY_METAL_LIMIT,
    HEAVY_METAL_EQUAL_WEIGHT, SLOPE_BREAK, ASPECT_SCORES,
    PH_TOL_LOW, PH_TOL_HIGH,
)
def std_benefit(value, ideal):
    """越大越优指标标准化：以理想值为上限，按比例给分，饱和于 [0,1]。"""
    if value is None:
        return None
    return max(0.0, min(1.0, value / ideal))
def std_cost(value, extreme):
    """越小越优指标标准化：以极值为参考，线性折减至 [0,1]。"""
    if value is None:
        return None
    return max(0.0, min(1.0, 1.0 - value / extreme))
def std_mid_ph(value, lo, hi, tol_lo=PH_TOL_LOW,
    tol_hi=PH_TOL_HIGH):
    """适中型指标标准化（pH）：理想区间内取 1，区间外线性衰减。"""
    if value is None:
        return None
    if lo <= value <= hi:
        return 1.0
    if value > hi:
```

```
        return max(0.0, (tol_hi - value) / (tol_hi - hi))
    return max(0.0, (value - tol_lo) / (lo - tol_lo))
def std_slope(value, break_point=SLOPE_BREAK, upper=90.0):
    """坡度标准化。
    取值规定：以 25° 为陡坡重要分界。25° 及以下记满分 1，
    超过 25° 线性折减，90° 记 0。
    """
    if value is None:
        return None
    if value <= break_point:
        return 1.0
    return max(0.0, (upper - value) / (upper - break_point))
def aspect_score(aspect):
    """坡向离散赋值：阳坡 0.2 / 阴阳坡 0.6 / 阴坡 1.0（取值规定）。"""
    if aspect is None:
        return None
    return ASPECT_SCORES.get(aspect)
def pollution_score(heavy_metals, limits=None):
    """污染指标：8 种重金属等权（各 0.125）合成。
    方法约定：未检测 Cr、Zn 的，从矿山类型看未受污染，按无污染（=1）处理。
    heavy_metals : dict，键为金属名，值为含量 mg/kg；缺失键视为未检测。
    limits : 可选，金属 → 极值；不传则用代码常量（界面改过就传库里的值）。
    """
    table = limits or HEAVY_METAL_LIMIT
    total = 0.0
    for metal, extreme in table.items():
        value = heavy_metals.get(metal)
        total += std_cost(value, extreme) if value is not
    None else 1.0
    return total / len(table)
def standardize_unit(unit_type, data, weights=None,
    settings=None):
    """对单个微地质单元的全部指标做标准化。
    参数
    ----
    unit_type : str，岩质边坡 / 碎石边坡 / 平台
    data : dict，实测数据，字段见接口契约：
        soil_ratio, thickness, ph, organic_matter,
    heavy_metals(dict),
        coverage, shannon, slope, aspect
    weights : dict，该单元类型的权重（app.utils.constants.DEFAULT_WEIG
    HTS 结构），
                未提供时用默认值。
    settings : app.services.unit_config.UnitSettings，图斑级的基准值
    与理想取值。
                不传则全部按代码常量 —— 历史数据与验证算例走这条路径，结果不变。
    返回
    ----
    dict：{ 一级指标： { 二级指标： （实测值， 标准化值， 权重， 贡献） } }
    标准化值可能为 None，表示该指标不适用或方法待定。
```

```
c.post("/users/%d/edit" % admin_id,                                    12402
          data={"role": "operator", "active": "1"})                    12403
with app.app_context():                                                12404
    ok(db.session.get(User, admin_id).role == "admin",                 12405
    "拒绝把最后一个管理员降级")                                          12406
c.post("/users/%d/edit" % uid, data={"role": "admin",                  12407
    "active": "1"})                                                    12408
with app.app_context():                                                12409
    ok(db.session.get(User, uid).role == "admin",                      12410
    "职务已修改并保存")                                                  12411
c.post("/users/%d/delete" % uid, follow_redirects=True)                12412
with app.app_context():                                                12413
    ok(db.session.get(User, uid) is None, "账号删除生效")                12414
#  清理日志核对用的项目                                                  12415
with app.app_context():                                                12416
    from app.services import cleanup                                   12417
    for p in Project.query.filter_by(name="日志核对项目").all():          12418
        cleanup.delete_project(p)                 #  级联清子表，避免留孤儿  12419
# ------------------------------------------------------------------12420
    ----------------                                                   12421
print()                                                                12422
print(LINE)                                                            12423
print("遥感影像挂接")                                                    12424
print(LINE)                                                            12425
doc = fitz.open()                                                      12426
pg = doc.new_page(width=320, height=200)                               12427
pg.insert_text((20, 60), "RS image", fontname="china-s",               12428
    fontsize=16)                                                       12429
png = doc[0].get_pixmap(dpi=100).tobytes("png")                        12430
doc.close()                                                            12431
r = c.post("/project/patch/%d/image" % patch_id,                       12432
           data={"image": (io.BytesIO(png), "影像.png"),               12433
                 "image_note": "2025年6月无人机正射影像"},             12434
           content_type="multipart/form-data",                         12435
    follow_redirects=True)                                             12436
body = r.get_data(as_text=True)                                        12437
ok("已挂接" in body and "<img" in body, "影像上传并显示")                12438
with app.app_context():                                                12439
    rel = db.session.get(MinePatch, patch_id).image_path               12440
ok(bool(rel), "数据库记录影像路径", rel)                                 12441
abs_path = os.path.join(TestConfig.UPLOAD_FOLDER,                      12442
    rel.replace("uploads/", "", 1))                                    12443
ok(os.path.isfile(abs_path), "影像文件落盘")                             12444
ok(c.get("/static/" + rel).status_code == 200, "影像可经 URL           12445
    访问")                                                             12446
r = c.post("/project/patch/%d/image" % patch_id,                       12447
           data={"image": (io.BytesIO(b"x"), "bad.txt")},              12448
           content_type="multipart/form-data",                         12449
    follow_redirects=True)                                             12450
ok("不支持" in r.get_data(as_text=True), "拒绝非图片格式")               12451
```

```
c.post("/project/patch/%d/image/delete" % patch_id,
       follow_redirects=True)
with app.app_context():
    ok(db.session.get(MinePatch, patch_id).image_path is
    None, "影像移除后字段清空")
ok(not os.path.isfile(abs_path), "影像文件已删除")
# ------------------------------------------------------------
    ----------------
print()
print(LINE)
print("指标定义维护与多专家矩阵")
print(LINE)
r = c.get("/ahp/indicators")
body = r.get_data(as_text=True)
with app.app_context():
    n_ind = Indicator.query.count()
ok(r.status_code == 200 and n_ind > 0, "指标定义已入库并可查看", "%d
    项" % n_ind)
ok(all(k in body for k in ("一级指标", "二级指标", "三级指标")),
   "指标树按层级展示")
ok("岩质边坡" in body and "平台" in body, "显示各指标启用的微地质单元")
c.post("/ahp/indicators/coverage/edit",
       data={"name": "植被覆盖度", "unit": "%", "ideal_type":
    "benefit",
             "ideal_value": "75", "enabled_units": ["岩质边坡"],
             "description": "自检修改"})
with app.app_context():
    ok(Indicator.query.filter_by(code="coverage").first().de
    scription == "自检修改",
       "指标定义可编辑")
c.post("/ahp/indicators/reset")
with app.app_context():
    ok("自检修改" not in (Indicator.query.filter_by(code="covera
    ge").first().description or ""),
       "可按系统默认值重置")
base = {"m_0_1": "1.4194", "m_0_2": "1.76", "m_1_2": "1.24"}
for name in ("张工", "李工", "王工"):
    d = dict(base); d.update({"action": "add", "unit_type":
    "碎石边坡",
                              "level": "1", "expert_name":
    name})
    c.post("/ahp/experts", data=d)
with app.app_context():
    ok(ExpertMatrix.query.filter_by(unit_type="碎石边坡",
    level=1).count() == 3,
       "录入 3 位专家的判断矩阵")
r = c.get("/ahp/experts/aggregate?unit_type=碎石边坡&level=1")
body = r.get_data(as_text=True)
ok("汇总后权重" in body and "各专家矩阵的一致性" in body,
   "多专家矩阵几何平均汇总可用")
```

```
ws = re.search(r"<th scope=\"row\">权重</th>\s*(.*?)</tr>",
     body, re.S)
vals = re.findall(r">([0-9.]+)</td>", ws.group(1)) if ws
     else []
ok(len(vals) == 3 and abs(sum(map(float, vals)) - 1.0) <
     0.01,
    "汇总权重归一", "、".join(vals))
ok(abs(float(vals[0]) - 0.44) < 0.02, "汇总权重接近论文表 3 取值",
     vals[0] if vals else "")
# ------------------------------------------------------------
     ------------------
print()
print(LINE)
print("批量导入")
print(LINE)
r = c.get("/indicator/import/template")
tpl = r.data.decode("utf-8-sig")
ok(r.status_code == 200 and "单元类型" in tpl, "导入模板可下载")
ok("土石比" in tpl and "植被覆盖度" in tpl, "模板包含指标列")
csv_text = (
     "单元类型,土石比,土层厚度,pH,有机质,Hg,As,Ni,Cu,Cd,Pb,植被覆盖度,Shannon,坡度
     ,坡向\n"
     "碎石边坡,0.34,10,9.24,4.89,0.05,5.17,12.60,11.70,0.04,6.50,
     87.92,0.60,28.75,阳坡\n"
     "平台,0.56,30,8.72,10.92,0.02,3.13,12.33,11.14,0.09,9.98,5
     8.42,0.72,,,\n"
     "不存在单元,1,1,7,1,,,,,,,,,\n"
)
r = c.post("/indicator/import",
           data={"patch_id": str(patch_id),
                 "datafile": (io.BytesIO(csv_text.encode("ut
     f-8")), "d.csv")},
           content_type="multipart/form-data",
     follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
ok("导入结果" in body, "导入结果页展示")
ok("不存在单元" in body, "错误行被报告")
with app.app_context():
     u = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id,
     unit_type="碎石边坡").first()
     ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=u.id).first(
     )
     ok(abs(ind.soil_ratio - 0.34) < 1e-6 and
     abs(ind.coverage - 87.92) < 1e-6,
         "导入数据已写入数据库")
r = c.post("/indicator/import",
           data={"patch_id": str(patch_id),
                 "datafile": (io.BytesIO(b"x"), "d.pdf")},
           content_type="multipart/form-data",
     follow_redirects=True)
```

```
ok("仅支持" in r.get_data(as_text=True), "拒绝不支持的导入格式")
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
print()
print(LINE)
print("图表与 PDF 导出")
print(LINE)
svg = charts.hbars([("岩质边坡", 0.54, "0.5401"), ("平台", 0.84,
    "0.8376")])
ok("<svg" in svg and "0.8376" in svg, "条形图生成且带数值标签")
svg2 = charts.donut([("植被指标", 0.6, "0.6000"), ("土壤指标", 0.4,
    "0.4000")])
ok("<svg" in svg2 and "占比" in svg2, "环形图生成且带图例")
# 报告是评价结论的呈现，需先真实执行一次评价才能打开
with app.app_context():
    from app.views.evaluate import load_patch_input,
    save_evaluation
    save_evaluation(patch_id, load_patch_input(patch_id))
r = c.get("/report/%d" % patch_id)
body = r.get_data(as_text=True)
ok(body.count("<svg") >= 2, "得分明细页含图表", "%d 个 SVG" %
    body.count("<svg"))
exe = browser.browser_path()
if exe is None:
    print("  [跳过] 未找到浏览器，PDF 导出无法验证")
else:
    r = c.get("/report/%d/pdf" % patch_id)
    data = r.data
    ok(data[:4] == b"%PDF", "PDF 报告导出成功", "%d 字节" %
    len(data))
    d = fitz.open(stream=data, filetype="pdf")
    txt = "".join(d[i].get_text() for i in
    range(d.page_count))
    ok("自然恢复适宜性评价报告" in txt, "PDF 含报告标题")
    ok("评价结论" in txt and "得分明细" in txt, "PDF 含结论与明细章节")
    ok(d.page_count >= 2, "PDF 页数合理", "%d 页" % d.page_count)
    d.close()
print()
print(LINE)
print("补齐模块自检全部通过 √")
print(LINE)
# ==== 测试/test_workflow.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""流程门禁自检：前置步骤未完成时，后续模块必须拦得住。
论文 4.1 节确定的评价流程存在先后关系，缺任何一环都不应产出评价结论。
本测试逐个构造「缺前置」的场景，验证系统不会放行。
"""
import os
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
```

```
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
from app.models import (db, Project, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData,
                        ConstraintCheck, EvaluationResult)
from app.services import workflow as wf
LINE = "=" * 72
BASE = ROOT
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" +
    os.path.join(BASE, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
c = app.test_client()
c.post("/login", data={"username": "admin", "password":
    "admin123"})
_fails = []
def ok(flag, label, extra=""):
    print("  %s %-46s %s" % ("[符合]" if flag else "[不符合]",
    label, extra))
    if not flag:
        _fails.append(label)
def purge_fixtures():
    """开跑前先清掉上一次可能残留的自检项目。
    自检项目按 code 前缀命名（WF-）；如果上一次跑到一半被打断（报错、被中断），
    清理函数没执行到，残留的项目就会出现在工作台与项目列表里 ——
    生成软著截图时这些测试数据会被拍进去。
    """
    with app.app_context():
        from app.services import cleanup as cleanup_svc
        leftovers = Project.query.filter(Project.code.like("
    WF-%")).all()
        for p in leftovers:
            cleanup_svc.delete_project(p)    #
    级联清掉图斑下面的子表，避免留孤儿
        return len(leftovers)
def new_patch(tag):
    with app.app_context():
        p = Project(name="门禁-" + tag, code="WF-" + tag)
        db.session.add(p); db.session.flush()
        patch = MinePatch(project_id=p.id, name="门禁图斑-" +
    tag)
```

```
            db.session.add(patch); db.session.flush()
            pid = patch.id
            db.session.commit()
        return pid
def add_units(pid):
        with app.app_context():
            db.session.add(MicroUnit(patch_id=pid,
        unit_type="碎石边坡",
                                     area=1.0, ratio=1.0))
            db.session.commit()
def add_constraint(pid, passed=True):
        with app.app_context():
            db.session.add(ConstraintCheck(
                patch_id=pid, policy_pass=True,
        location_pass=passed,
                pollution_pass=True, geo_pass=True,
                passed=passed, reason="全部通过" if passed else
        "未通过：区位约束"))
            db.session.commit()
def add_data(pid):
        with app.app_context():
            u = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid).first()
            db.session.add(IndicatorData(unit_id=u.id,
        soil_ratio=0.34, thickness=10,
                                         ph=9.24,
        organic_matter=4.89, coverage=87.92,
                                         shannon=0.60,
        slope=28.75, aspect="阳坡"))
            db.session.commit()
def cleanup(pid, tag):
        """删掉这套自检项目。
        原先只手工删了得分明细 / 评价记录 / 判定 / 单元 / 指标数据，图斑下面
        其余子表（参照生态系统等）会留孤儿；改用 cleanup 服务统一级联。
        """
        with app.app_context():
            from app.services import cleanup as cleanup_svc
            if db.session.get(MinePatch, pid):
                cleanup_svc.delete_patch(pid)
            pr = Project.query.filter_by(name="门禁-" +
        tag).first()
            if pr:
                cleanup_svc.delete_project(pr)
def results_of(pid):
        with app.app_context():
            return EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid
        ).count()
def post_eval(pid):
        return c.post("/evaluate/%d" % pid, data={},
        follow_redirects=False)
def get_report(pid):
```

```
    return c.get("/report/%d" % pid, follow_redirects=False)
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
print(LINE)
print("一、前置条件缺失时，评价必须被拦住")
print(LINE)
print("    （开跑前清掉 %d 个上一次残留的自检项目）" % purge_fixtures())
print()
print("场景 1：连微地质单元都没划分")
pid = new_patch("1")
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "未划分单元 → 不产生评价结果",
   "HTTP %d，结果数 %d" % (r.status_code, n))
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
steps = [b["step"] for b in pr["blocking"]]
ok(not pr["ready"] and "units" in steps,
   "拦原因包含「划分微地质单元」", "、".join(steps))
ok(steps == ["constraint", "units"],
   "拦截顺序符合论文 4.1 节：限制性判定在前，划分单元在后",
   "、".join(steps))
cleanup(pid, "1")
print()
print("场景 2：有单元，但未做限制性条件判定")
pid = new_patch("2"); add_units(pid); add_data(pid)
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "未做限制性判定 → 不产生评价结果",
   "结果数 %d" % n)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(any(b["step"] == "constraint" for b in pr["blocking"]),
   "拦原因指向「执行限制性条件判定」")
cleanup(pid, "2")
print()
print("场景 3：限制性条件判定【未通过】")
pid = new_patch("3"); add_units(pid); add_data(pid);
    add_constraint(pid, passed=False)
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "判定未通过 → 不进入定量评价",
   "结果数 %d" % n)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(not pr["constraint"]["passed"], "流程状态显示判定未通过")
blocked = [b for b in pr["blocking"] if b["step"] ==
    "constraint"]
# 提示只写「缺什么」：label 说明未通过，reason 直接引用判定记录里没过的项
ok(bool(blocked) and "未通过" in blocked[0]["label"],
```

```
    "拦提示指明限制性条件判定未通过", blocked[0]["label"] if blocked else ""
)
ok(bool(blocked) and "区位约束" in (blocked[0]["reason"] or ""),
    "并把具体没通过的条件带出来", blocked[0]["reason"] if blocked else "")
cleanup(pid, "3")
print()
print("场景 4：判定通过，但指标数据全空")
pid = new_patch("4"); add_units(pid); add_constraint(pid,
    passed=True)
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "数据未录入 → 不产生评价结果",
    "结果数 %d" % n)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(any(b["step"] == "data" for b in pr["blocking"]),
    "拦原因指向「录入指标数据」")
ok(pr["data"]["missing"] == ["碎石边坡"],
    "指出具体缺哪个单元的数据", "、".join(pr["data"]["missing"]))
cleanup(pid, "4")
print()
print("场景 5：单元面积占比合计不为 100%")
pid = new_patch("5"); add_constraint(pid, passed=True)
with app.app_context():
    u = MicroUnit(patch_id=pid, unit_type="碎石边坡", area=1.0,
    ratio=0.5)
    db.session.add(u); db.session.commit()
    db.session.add(IndicatorData(unit_id=u.id,
    soil_ratio=0.3, thickness=10,
                                 ph=8.0,
    organic_matter=5.0, coverage=80.0,
                                 shannon=0.6, slope=20.0,
    aspect="阳坡"))
    db.session.commit()
r = post_eval(pid)
ok(results_of(pid) == 0, "占比不足 100% → 不产生评价结果")
cleanup(pid, "5")
print()
print(LINE)
print("二、前置条件齐备时才放行")
print(LINE)
pid = new_patch("OK"); add_units(pid); add_constraint(pid,
    passed=True); add_data(pid)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(pr["ready"], "单元 + 判定通过 + 数据齐备 → 判定为可执行")
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(n == 1, "此时执行评价成功产生结果", "结果数 %d" % n)
print("  重定向到：", r.headers.get("Location"))
```

```
print()
print(LINE)
print("三、报告不得先于评价产生")
print(LINE)
pid2 = new_patch("R")     #  什么都不做
r = get_report(pid2)
ok(r.status_code == 302 and "/report/" ==
     (r.headers.get("Location") or ""),
    "前置缺失时 /report/<id> 被退回列表", "HTTP %d" % r.status_code)
for suffix in ("/pdf", "/word"):
     rr = c.get("/report/%d%s" % (pid2, suffix),
     follow_redirects=False)
     ok(rr.status_code == 302, "导出 %s 同样被拦住" % suffix, "HTTP
     %d" % rr.status_code)
cleanup(pid2, "R")
cleanup(pid, "OK")
print()
print(LINE)
print("四、前置齐备但从未执行评价时，报告仍不得产生")
print(LINE)
#  报告是评价结论的呈现：即使前置步骤都做完了，只要没真正执行过定量评价，
#  也不应凭空推算出结论。
pid3 = new_patch("N")
add_units(pid3); add_constraint(pid3, passed=True);
     add_data(pid3)
with app.app_context():
     pr = wf.report_progress(pid3)
ok(not pr["ready"], "无评价记录 → 报告流程判定为未就绪")
ok(bool(pr["blocking"]) and pr["blocking"][0]["step"] ==
     "evaluate",
    "拦原因指向「执行适宜性评价」")
r = get_report(pid3)
ok(r.status_code == 302 and results_of(pid3) == 0,
    "直接访问 /report/<id> 被退回，且不产生任何评价结果",
    "HTTP %d" % r.status_code)
#  真正执行评价之后，报告才放行，且取值与评价记录一致
r = post_eval(pid3)
ok(results_of(pid3) == 1, "先执行评价 → 产生评价记录")
with app.app_context():
     pr = wf.report_progress(pid3)
     rec = pr["result"]
ok(pr["ready"] and rec is not None, "有评价记录后，报告流程就绪")
rr = get_report(pid3)
body = rr.get_data(as_text=True)
ok(rr.status_code == 200, "此时可打开得分明细页", "HTTP %d" %
     rr.status_code)
ok(("%.4f" % rec.final_score) in body,
    "报告数值取自评价记录，而非重新计算",
    "F=%.4f" % rec.final_score)
cleanup(pid3, "N")
```

```
print()
print(LINE)
print("五、内置演示数据的清理不得波及用户自建数据")
print(LINE)
#  回归保护：seed_demo.clean_case() 曾执行 Project.query.delete()，
#  导致用户新建的项目在每次启动时被连带删除。
import seed_demo as sd
with app.app_context():
    keep_p = Project(name="用户自建项目-守护", code="KEEP-001")
    db.session.add(keep_p); db.session.flush()
    keep_patch = MinePatch(project_id=keep_p.id,
    name="用户自建图斑-守护")
    db.session.add(keep_patch); db.session.flush()
    keep_pid = keep_p.id
    keep_patch_id = keep_patch.id
    db.session.commit()
with app.app_context():
    sd.clean_case(reset=False)
with app.app_context():
    still_p = db.session.get(Project, keep_pid)
    still_patch = db.session.get(MinePatch, keep_patch_id)
ok(still_p is not None, "清理演示数据后，用户自建项目仍存在")
ok(still_patch is not None, "清理演示数据后，用户自建图斑仍存在")
#  演示数据清掉后应能重新写入，保证演示环境可恢复
sd.seed()
with app.app_context():
    demo_back = Project.query.filter_by(code=sd.DEMO_CODE).f
    irst()
ok(demo_back is not None, "演示案例可重新写入（幂等恢复）")
with app.app_context():
    from app.services import cleanup as cleanup_svc
    if db.session.get(MinePatch, keep_patch_id):
        cleanup_svc.delete_patch(keep_patch_id)        #  级联清子表
    p = db.session.get(Project, keep_pid)
    if p:
        cleanup_svc.delete_project(p)
print()
print(LINE)
print("六、同一图斑不得重复划分同类型微地质单元")
print(LINE)
#  论文 4.1 节把图斑分为平台、碎石边坡、岩质边坡三类，每类至多一个。
#  允许重复会让面积占比、按类型组织的指标数据与批量导入对不上号。
pid4 = new_patch("D")
c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "平台",
    "area": "1.0"},
       follow_redirects=True)
with app.app_context():
    n1 = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4).count()
ok(n1 == 1, "首次添加「平台」成功", "单元数 %d" % n1)
r = c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "平台",
```

```
        "area": "2.0"},                                                    12902
                  follow_redirects=True)                                   12903
with app.app_context():                                                    12904
        n2 = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4).count()              12905
ok(n2 == 1, "重复添加同类型被拒绝", "单元数 %d" % n2)                          12906
ok("同一类型只能划分一个" in r.get_data(as_text=True), "给出重复提示")          12907
r = c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "火山口",              12908
        "area": "1.0"},                                                    12909
                  follow_redirects=True)                                   12910
with app.app_context():                                                    12911
        n3 = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4).count()              12912
ok(n3 == 1, "非法单元类型被拒绝", "单元数 %d" % n3)                            12913
c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "碎石边坡",                12914
        "area": "3.0"},                                                    12915
            follow_redirects=True)                                         12916
with app.app_context():                                                    12917
        uid = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4,                     12918
                                        unit_type="碎石边坡").first(12919
        ).id                                                               12920
r = c.post("/unit/edit/%d" % uid,                                          12921
                  data={"unit_type": "平台", "area": "3.0"},               12922
        follow_redirects=True)                                             12923
with app.app_context():                                                    12924
        types = sorted(u.unit_type for u in                                12925
                       MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4)12926
        all())                                                             12927
ok(types == ["平台", "碎石边坡"], "改类型时同样拦截重复", "、".join(types))      12928
cleanup(pid4, "D")                                                         12929
print()                                                                    12930
print(LINE)                                                                12931
if _fails:                                                                 12932
        print("存在未通过项：")                                                12933
        for f in _fails:                                                   12934
            print("  -", f)                                               12935
        sys.exit(1)                                                        12936
print("流程门禁自检全部通过 √")                                                12937
print(LINE)                                                                12938
#  ==== 测试/test_weights.py ====                                          12939
#  -*- coding: utf-8 -*-                                                   12940
"""权重生效链路自检：AHP 算出的权重必须真正参与评价计算。                          12941
此前 weight_schemes / weight_items 两张表从未被写入，评价引擎也只用                12942
代码里的论文表 3 默认权重，相当于权重模块算完即弃。本测试守住这条链路：              12943
    默认 → 论文表 3                                                        12944
    保存 AHP 权重 → 评价改用新权重，结果随之变化                                12945
    恢复默认 → 结果回到论文取值                                              12946
"""                                                                        12947
import os                                                                  12948
import sys                                                                 12949
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")                                   12950
#  本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，                      12951
```

```
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
from app.models import (db, Project, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData,
                        ConstraintCheck, EvaluationResult,
    WeightScheme,
                        WeightItem)
from app.services import workflow as wf
from app.services import weight_service as ws
LINE = "=" * 72
BASE = ROOT
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" +
    os.path.join(BASE, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
c = app.test_client()
c.post("/login", data={"username": "admin", "password":
    "admin123"})
_fails = []
def ok(flag, label, extra=""):
    print("  %s %-46s %s" % ("[符合]" if flag else "[不符合]",
    label, extra))
    if not flag:
        _fails.append(label)
TAG = "W"
UNIT_TYPE = "碎石边坡"
def build_case():
    """建一个只含单一微地质单元的图斑，便于观察权重变化对得分的影响。"""
    with app.app_context():
        p = Project(name="权重测试-%s" % TAG, code="WEIGHT-%s"
    % TAG)
        db.session.add(p); db.session.flush()
        patch = MinePatch(project_id=p.id, name="权重测试图斑-%s"
    % TAG)
        db.session.add(patch); db.session.flush()
        db.session.add(MicroUnit(patch_id=patch.id,
    unit_type=UNIT_TYPE,
                                 area=1.0, ratio=1.0))
        db.session.flush()
        u = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch.id).fir
    st()
        db.session.add(IndicatorData(
```

```
                unit_id=u.id, soil_ratio=0.34, thickness=10,
    ph=9.24,
                organic_matter=4.89, coverage=87.92,
    shannon=0.60,
                slope=28.75, aspect="阳坡"))
            db.session.add(ConstraintCheck(
                patch_id=patch.id, policy_pass=True,
    location_pass=True,
                pollution_pass=True, geo_pass=True,
                passed=True, reason="全部通过"))
            db.session.commit()
            return patch.id
def purge_fixtures():
    """开跑前清掉上一次可能残留的自检项目（code 前缀 WEIGHT-）。
    上一次跑到一半被打断时清理函数执行不到，残留项目会出现在工作台与
    项目列表里，生成软著截图时会被拍进去。
    """
    with app.app_context():
        from app.models import Project, ReferenceEcosystem
        leftovers = Project.query.filter(Project.code.like("
    WEIGHT-%")).all()
        for p in leftovers:
            from app.services import cleanup as cleanup_svc
            cleanup_svc.delete_project(p)    # 级联清子表，避免留孤儿
        return len(leftovers)
def cleanup(pid):
    """删掉这套自检项目（级联清掉图斑下面的子表）。"""
    with app.app_context():
        from app.services import cleanup as cleanup_svc
        if db.session.get(MinePatch, pid):
            cleanup_svc.delete_patch(pid)
        p = Project.query.filter_by(code="WEIGHT-%s" %
    TAG).first()
        if p:
            cleanup_svc.delete_project(p)
def run_eval(pid):
    c.post("/evaluate/%d" % pid, data={},
    follow_redirects=False)
    with app.app_context():
        return EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid
    ) \
            .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first().fi
    nal_score
print(LINE)
print("一、默认应使用系统内置权重")
print(LINE)
print("  （开跑前清掉 %d 个上一次残留的自检项目）" % purge_fixtures())
with app.app_context():
    ws.reset_weights(UNIT_TYPE)
    w, label, scheme = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)
```

```
ok(scheme is None and "系统默认权重" in label,
    "未配置时权重来源为系统默认权重", label)
ok(abs(w["l1"]["土壤指标"] - 0.44) < 1e-9, "一级权重取自系统内置权重",
    "土壤指标 %.2f" % w["l1"]["土壤指标"])
pid = build_case()
base_score = run_eval(pid)
print("  默认权重下的评价值 F = %.4f" % base_score)
print()
print(LINE)
print("二、保存 AHP 算出的权重后，评价应改用新权重")
print(LINE)
with app.app_context():
    # 模拟 AHP 计算结果：把土壤指标权重提高、植被与地形降低（仍和为 1）
    ws.save_weights(UNIT_TYPE, [("soil", 0.70), ("veg",
    0.20),
                                ("terrain", 0.10)])
    n_items = WeightItem.query.count()
ok(n_items >= 3, "weight_items 表已写入权重条目", "%d 条" % n_items)
with app.app_context():
    w2, label2, scheme2 = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)
ok(scheme2 is not None and "自定义" in label2, "权重来源变为自定义方案",
    label2)
ok(abs(w2["l1"]["土壤指标"] - 0.70) < 1e-9, "新权重已生效",
    "土壤指标 %.2f" % w2["l1"]["土壤指标"])
ok(abs(w2["l1"]["植被指标"] - 0.20) < 1e-9, "同批保存的其他项也已生效")
ok(abs(w2["l2"]["土壤指标"]["土石比"] - 0.25) < 1e-9,
    "未覆盖的二级权重仍保留系统内置取值",
    "土石比 %.2f" % w2["l2"]["土壤指标"]["土石比"])
new_score = run_eval(pid)
print("  新权重下的评价值 F = %.4f" % new_score)
ok(abs(new_score - base_score) > 1e-4,
    "权重变化确实改变了评价结果",
    "%.4f → %.4f" % (base_score, new_score))
print()
print(LINE)
print("三、结果应记录所用权重来源")
print(LINE)
import json
with app.app_context():
    rec = EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid) \
          .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first()
    stored = json.loads(rec.unit_scores)
ok(any(u.get("weight_source") for u in stored),
    "评价记录中标注了权重来源",
    stored[0].get("weight_source") or "")
print()
print(LINE)
print("四、恢复默认后应回到系统默认权重")
print(LINE)
with app.app_context():
```

```
    ws.reset_weights(UNIT_TYPE)                                          13102
    w3, label3, scheme3 = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)                13103
ok(scheme3 is None and "系统默认权重" in label3,                          13104
   "已恢复为系统默认权重", label3)                                         13105
back_score = run_eval(pid)                                               13106
print("  恢复后评价值 F = %.4f（默认时 %.4f）" % (back_score,                13107
    base_score))                                                         13108
ok(abs(back_score - base_score) < 1e-9, "评价结果与默认时一致")             13109
print()                                                                  13110
print(LINE)                                                              13111
print("五、权重首页概览")                                                  13112
print(LINE)                                                              13113
with app.app_context():                                                  13114
    rows = ws.summary()                                                  13115
ok(len(rows) == 3, "三种微地质单元均有权重来源说明", "%d 行" % len(rows))    13116
r = c.get("/ahp/")                                                       13117
body = r.get_data(as_text=True)                                          13118
ok(r.status_code == 200 and "当前生效权重" in body, "权重首页正常展示")      13119
print()                                                                  13120
print(LINE)                                                              13121
print("六、一致性不通过的矩阵不得保存生效")                                13122
print(LINE)                                                              13123
with app.app_context():                                                  13124
    ws.reset_weights(UNIT_TYPE)                                          13125
n = 3                                                                    13126
# 明显矛盾的矩阵：a12=9, a13=1/9, a23=9 —— CR 必然超限                     13127
mats = [(0, 1, "9"), (0, 2, "0.1111"), (1, 2, "9")]                      13128
data = {"csrf_token": "", "action": "save"}                              13129
for i, j, v in mats:                                                     13130
    data["m_%d_%d" % (i, j)] = v                                         13131
r = c.post("/ahp/matrix?unit_type=%s&level=1" % UNIT_TYPE,               13132
    data=data,                                                           13133
           follow_redirects=True)                                        13134
with app.app_context():                                                  13135
    _, label4, scheme4 = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)                 13136
ok(scheme4 is None, "CR 超限的矩阵未被保存生效", label4)                    13137
ok("一致性" in r.get_data(as_text=True), "页面给出了未通过一致性的提示")      13138
cleanup(pid)                                                             13139
print()                                                                  13140
print(LINE)                                                              13141
if _fails:                                                               13142
    print("存在未通过项：")                                                13143
    for f in _fails:                                                     13144
        print("  -", f)                                                  13145
    sys.exit(1)                                                          13146
print("权重生效链路自检全部通过 √")                                        13147
print(LINE)                                                              13148
# ==== app/services/__init__.py ====                                     13149
# -*- coding: utf-8 -*-                                                  13150
# ==== app/services/cleanup.py ====                                      13151
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""级联清理：删图斑、删项目时，把挂在它下面的数据一并清掉。
为什么单独抽出来：`Project.patches` 与 `MinePatch.units` 上有 ORM 级联，
但图斑下面的**指标数据、限制性判定、评价结果、得分明细、参照生态系统**
都没有级联关系。原先只有「删除图斑」那条路径里手写了清理，
于是「删除项目」会留下一批孤儿行——自检实测：删一个项目后，
上面五张表各残留 1 行（项目与图斑本身都删掉了，数据却还在库里）。
两条删除路径都调用这里，才不会漏。
"""
from app.models import (db, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData,
                        EvaluationResult, ScoreDetail,
    ConstraintCheck,
                        ReferenceEcosystem)
from sqlalchemy import text
# 孤儿判定：子表的某个外键指向了已经不存在的父记录。
# （表名， 孤儿条件， 说明）
# 这套规则同时被三处使用：工具/清理孤儿数据.py（人工清理）、
# 演示数据重建（seed_demo）、最终验收（verify_all 跑完自检后核对）。
ORPHAN_RULES = [
    ("indicator_data", "unit_id NOT IN (SELECT id FROM
    micro_units)",
     "指标数据挂在已删除的微地质单元下"),
    ("constraint_checks", "patch_id NOT IN (SELECT id FROM
    mine_patches)",
     "限制性判定挂在已删除的图斑下"),
    ("reference_ecosystems", "patch_id NOT IN (SELECT id
    FROM mine_patches)",
     "参照生态系统挂在已删除的图斑下"),
    ("evaluation_results", "patch_id NOT IN (SELECT id FROM
    mine_patches)",
     "评价结果挂在已删除的图斑下"),
    ("score_details", "result_id NOT IN (SELECT id FROM
    evaluation_results)",
     "得分明细挂在已删除的评价结果下"),
    ("micro_units", "patch_id NOT IN (SELECT id FROM
    mine_patches)",
     "微地质单元挂在已删除的图斑下"),
    ("standard_rules", "standard_id NOT IN (SELECT id FROM
    standards)",
     "标准规则挂在已删除的标准下"),
    ("expert_matrices", "scheme_id NOT IN (SELECT id FROM
    weight_schemes)",
     "判断矩阵挂在已删除的权重方案下"),
    ("weight_items", "scheme_id NOT IN (SELECT id FROM
    weight_schemes)",
     "权重项挂在已删除的权重方案下"),
]
def purge_orphans(apply=False):
    """统计（并可选删除）库里残留的孤儿行。
```

```
    为什么需要：删图斑、删项目如果绕过 delete_patch_children，
    图斑下面那几张表就会留下孤儿；自检夹具若被中断也会留下。
    返回 [（表名， 条数， 说明）]，调用方据此打印或断言。
    """
    report = []
    for table, cond, note in ORPHAN_RULES:
        try:
            n = db.session.execute(
                text("SELECT COUNT(*) FROM %s WHERE %s" %
(table, cond))).scalar()
        except Exception:                                  #
表还不存在（旧库）时跳过
            db.session.rollback()
            continue
        report.append((table, n, note))
        if apply and n:
            db.session.execute(text("DELETE FROM %s WHERE
%s" % (table, cond)))
    if apply:
        db.session.commit()
    return report
def delete_patch_children(patch_id):
    """清掉挂在某个图斑下的全部附属数据（不含图斑本身）。
    返回各表清理条数，便于调用方打印或断言。
    """
    counts = {}
    unit_ids = [u.id for u in MicroUnit.query.filter_by(patc
h_id=patch_id).all()]
    if unit_ids:
        counts["indicator_data"] = IndicatorData.query.filte
r(
            IndicatorData.unit_id.in_(unit_ids)).delete(sync
hronize_session=False)
    result_ids = [r.id for r in
                  EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=
patch_id).all()]
    if result_ids:
        counts["score_details"] = ScoreDetail.query.filter(
            ScoreDetail.result_id.in_(result_ids)).delete(sy
nchronize_session=False)
    counts["evaluation_results"] = EvaluationResult.query.fi
lter_by(
        patch_id=patch_id).delete(synchronize_session=False)
    counts["constraint_checks"] = ConstraintCheck.query.filt
er_by(
        patch_id=patch_id).delete(synchronize_session=False)
    counts["micro_units"] = MicroUnit.query.filter_by(
        patch_id=patch_id).delete(synchronize_session=False)
    counts["reference_ecosystems"] = ReferenceEcosystem.quer
y.filter_by(
```

```
            patch_id=patch_id).delete(synchronize_session=False)
    return counts
def delete_patch(patch_id):
    """删除一个图斑及其全部附属数据。图斑不存在时返回 (None, {})。"""
    patch = db.session.get(MinePatch, patch_id)
    if patch is None:
        return None, {}
    counts = delete_patch_children(patch_id)
    db.session.delete(patch)
    db.session.commit()
    return patch, counts
def delete_project(project):
    """删除一个项目：先清掉每个图斑的附属数据，再删项目本身。
    项目下的图斑由 `Project.patches` 的 ORM 级联删除，但图斑下面那五张表
    必须先手工清，否则会留孤儿。
    """
    cleaned = 0
    for patch in project.patches.all():
        counts = delete_patch_children(patch.id)
        cleaned += sum(counts.values())
    name = project.name
    db.session.delete(project)
    db.session.commit()
    return name, cleaned
# ==== app/services/standard_check.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""评价结论与地方标准 / 政策文件的对照。
标准知识库只作文件储备与比对，**不参与评价因子 F 的计算**：评价仍按内置的
指标体系与权重算，算完之后再拿结论去对照文件里的判定项，回答
「这个结论是否符合当地文件的要求」。
对照结果有三种，映射不上的项如实标为「待人工判断」，不由系统替文件下结论：
    符合        —— 系统里有对应数据，且满足文件里的判定条件
    不符合      —— 系统里有对应数据，但不满足
    待人工判断  —— 文件里的定性要求，系统内没有对应数据（如「地形地貌与周边协调」）
对照用到的数据全部来自系统已有记录：限制性条件判定结果、各微地质单元实测值、
参照生态系统基准、最近一次评价记录。
"""
import re
from app.models import (db, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData, ConstraintCheck,
                            Standard, StandardRule,
    ReferenceEcosystem, EvaluationResult)
OK = "符合"
BAD = "不符合"
MANUAL = "待人工判断"
# 结论 → 页面上的标签样式（沿用既有的 tag 样式，不新增样式）
TAG_CLASS = {OK: "tag--ok", BAD: "tag--warn", MANUAL:
    "tag--muted"}
def province_of(region):
    """从行政区里认出已收录的省份：「河北省唐山市玉田县」→「河北」。
```

```
    库里没有这个省份的标准时返回 None，由调用方给出「未收录」的提示。
    """
    if not region:
        return None
    provinces = {p for (p,) in db.session.query(Standard.pro
    vince).distinct()
                 if p}
    for p in sorted(provinces, key=len, reverse=True):
        if p in region:
            return p
    return None
def _num(text):
    if text is None:
        return None
    m = re.search(r"-?\d+(?:\.\d+)?", str(text))
    return float(m.group(0)) if m else None
def _cmp(value, op, threshold):
    """按比较符判断；阈值不是数字或取值缺失时返回 None（无法判断）。"""
    t = _num(threshold)
    if value is None or t is None:
        return None
    try:
        v = float(value)
    except (TypeError, ValueError):
        return None
    if op == ">=":
        return v >= t
    if op == ">":
        return v > t
    if op == "<=":
        return v <= t
    if op == "<":
        return v < t
    if op == "==":
        return abs(v - t) < 1e-9
    return None
def _coverage_stats(patch_id):
    """各单元植被覆盖度的面积加权值与最低值（只统计录了实测值的单元）。"""
    rows = (db.session.query(MicroUnit, IndicatorData)
            .outerjoin(IndicatorData, IndicatorData.unit_id
    == MicroUnit.id)
            .filter(MicroUnit.patch_id == patch_id).all())
    values, num, den = [], 0.0, 0.0
    for unit, data in rows:
        cov = getattr(data, "coverage", None) if data is
    not None else None
        if cov is None:
            continue
        values.append(cov)
        w = unit.ratio or 0.0
```

```
            num += cov * w
            den += w
        if not values:
            return None, None
        return (num / den if den else None), min(values)
def _context(patch):
    """把对照要用到的数据一次性取出来。"""
    check = (ConstraintCheck.query.filter_by(patch_id=patch.
    id)
                .order_by(ConstraintCheck.id.desc()).first())
    ref = ReferenceEcosystem.query.filter_by(patch_id=patch.
    id).first()
    result = (EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=patc
    h.id)
                .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first())
    weighted, lowest = _coverage_stats(patch.id)
    return {
        "patch": patch,
        "constraint": check,
        "benchmark": getattr(ref, "coverage_benchmark",
    None) if ref else None,
        "has_reference": ref is not None,
        "result": result,
        "grade": getattr(result, "grade", None) if result
    else None,
        "score": getattr(result, "final_score", None) if
    result else None,
        "coverage": weighted,
        "coverage_min": lowest,
    }
def _judge(item, op, threshold, ctx):
    """把一条文件规则映射到系统数据，返回 （结论， 依据说明）。"""
    name = item or ""
    cov, cov_min = ctx["coverage"], ctx["coverage_min"]
    check = ctx["constraint"]
    def cov_text():
        if cov is None:
            return "尚未录入植被覆盖度"
        return "面积加权覆盖度 %.2f%%（最低单元 %.2f%%）" % (cov,
    cov_min)
    # ---- 植被覆盖度（含趋势）----
    if "趋势" in name:
        return MANUAL, "需连续多年的监测数据，系统内没有时间序列"
    if "植被覆盖" in name:
        if cov is None:
            return MANUAL, cov_text()
        r = _cmp(cov, op, threshold)
        if r is None:
            return MANUAL, cov_text() + "；文件给出的条件为「%s %s」"
    % (op, threshold)
```

```
        return (OK if r else BAD), cov_text()
    # ---- 参照生态系统 ----
    if "参照生态系统调查" in name or "参照系调查" in name:
        return ((OK, "已录入参照生态系统的植被覆盖度与生物多样性基准")
                if ctx["has_reference"] else
                (MANUAL, "尚未录入参照生态系统基准"))
    if "参照系" in name:
        if cov is None or ctx["benchmark"] is None:
            return MANUAL, "缺参照生态系统基准或覆盖度实测值"
        gap = (ctx["benchmark"] - cov)
        gap = 0.0 if gap < 0 else gap
        r = _cmp(gap, op, threshold)
        if r is None:
            return MANUAL, "与参照系差距 %.2f 个百分点" % gap
        return (OK if r else BAD), "与参照系差距 %.2f 个百分点（基准
    %.2f%%）" % (
            gap, ctx["benchmark"])
    # ---- 污染与地质灾害 ----
    if "污染" in name:
        if check is None or check.pollution_pass is None:
            return MANUAL, "尚未完成限制性条件判定"
        return ((OK, "限制性判定：土壤污染一项通过") if
    check.pollution_pass else
                (BAD, "限制性判定：土壤污染一项未通过"))
    if "地质灾害" in name:
        if check is None or check.geo_pass is None:
            return MANUAL, "尚未完成限制性条件判定"
        if not check.geo_pass:
            return BAD, "限制性判定：存在地质灾害"
        if "发育程度" in name:
            return MANUAL, "系统只记录「有无地质灾害」，未记录发育程度分级"
        return OK, "限制性判定：地质灾害一项通过"
    # ---- 责任主体 ----
    if "责任主体" in name:
        missing = ctx["patch"].responsible_entity_missing
        if missing is None:
            return MANUAL, "图斑档案未填写责任主体是否缺失"
        if missing:
            return OK, "图斑档案记录责任主体缺失，按文件属政府主导治理"
        if "政府" in name:
            return MANUAL, "责任主体未缺失，是否符合「政府」要求需人工核实"
        return OK, "图斑档案记录责任主体明确"
    # ---- 适宜性分级 / 指数 ----
    if "适宜性分级" in name or "适宜性评价" in name:
        # 文件只要求「做过自然恢复适宜性分级」，系统已经给出等级
        if ctx["grade"] is None:
            return MANUAL, "尚未执行定量评价"
        return OK, "系统已给出适宜性等级：%s（F=%.4f）" % (ctx["grade"],
    ctx["score"])
    if "适宜性指数" in name:
```

```
        #  指数是要跟阈值比的：文件没给具体阈值时不能替它下结论
        if ctx["grade"] is None:
            return MANUAL, "尚未执行定量评价"
        t = _num(threshold)
        if t is None:
            return MANUAL, ("文件未给出具体阈值，系统评价因子
F=%.4f（%s），需人工比对"
                            % (ctx["score"], ctx["grade"]))
        r = _cmp(ctx["score"], op, t)
        if r is None:
            return MANUAL, "系统评价因子 F=%.4f" % ctx["score"]
        return (OK if r else BAD), ("系统评价因子 F=%.4f，文件要求 %s
%s"
                                    % (ctx["score"], op,
threshold))
        # ---- 其它定性要求 ----
        return MANUAL, "系统内无对应数据，需人工核实"
def compare(patch_id):
    """生成某图斑的评价结论与当地标准 / 政策文件的对照结果。"""
    patch = db.session.get(MinePatch, patch_id)
    if patch is None:
        return None
    province = province_of(patch.admin_region)
    out = {
        "patch": patch,
        "region": patch.admin_region or "",
        "province": province,
        "covered": False,
        "message": "",
        "standards": [],
        "totals": {OK: 0, BAD: 0, MANUAL: 0},
        "necessary": {"符合": 0, "共计": 0},
    }
    if province is None:
        out["message"] = ("未收录该省份的地方标准与政策文件"
                          "（图斑所在行政区：%s）" %
(patch.admin_region or "未填写"))
        return out
    standards = (Standard.query.filter_by(province=province)
                 .order_by(Standard.category.desc(),
Standard.name).all())
    if not standards:
        out["message"] = "未收录该省份的地方标准与政策文件（%s）" % province
        return out
    ctx = _context(patch)
    out["covered"] = True
    for s in standards:
        rules = (StandardRule.query.filter_by(standard_id=s.
id)
                 .order_by(StandardRule.id).all())
```

```
        rows = []
        for r in rules:
            verdict, evidence = _judge(r.item, r.operator, r.threshold, ctx)
            rows.append({
                "item": r.item, "operator": r.operator, "threshold": r.threshold,
                "condition_type": r.condition_type or "", "region": r.region,
                "note": r.note, "verdict": verdict, "tag": TAG_CLASS[verdict],
                "evidence": evidence,
            })
            out["totals"][verdict] = out["totals"].get(verdict, 0) + 1
            if (r.condition_type or "") == "必要条件":
                out["necessary"]["共计"] += 1
                if verdict == OK:
                    out["necessary"]["符合"] += 1
        out["standards"].append({
            "name": s.name, "doc_number": s.doc_number, "category": s.category,
            "summary": s.summary, "rules": rows,
            "counts": {k: sum(1 for x in rows if x["verdict"] == k)
                       for k in (OK, BAD, MANUAL)},
        })
    return out
# ==== app/services/unit_config.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""标准化参数与必填项：让界面上能改的东西真正参与计算。
以前有个说不通的地方：图斑的「参照生态系统基准」、指标定义里的「理想取值」
和「启用单元」在界面上都能改、也能落库，**但计算链只读代码常量**
（`app/utils/constants.py`），从不查这两张表。于是报告里写着「基准 60%」，
实际按常量 75% 算，同一份报告两个口径。
现在统一从这里取：
- 基准值（植被覆盖度、Shannon）来自图斑的 `reference_ecosystems`；
- 各指标的理想取值来自 `indicators.ideal_value`（能解析成数字的才覆盖，
  像「5~9」「25° 分界」这种区间/规则型仍按代码里的算法处理）；
- 启用单元来自 `indicators.enabled_units`（岩质边坡无土壤、平台无地形）。
库里没有行、或值不是数字时一律回落到代码常量 —— 所以历史数据与
`验证数据/` 里的 8 个算例结果不会因为这次改动而变化。
"""
from app.models import Indicator, ReferenceEcosystem
from app.utils.constants import (
    UNIT_TYPES, IDEAL_SOIL_RATIO, IDEAL_THICKNESS,
    IDEAL_ORGANIC,
    IDEAL_COVERAGE, IDEAL_SHANNON, HEAVY_METAL_LIMIT,
    HEAVY_METALS,
)
```

```
# 二级指标编码 → 标准化参数名（同时也是 IndicatorData 的字段名）
NUMERIC_IDEALS = {
    "soil_ratio": ("soil_ratio", IDEAL_SOIL_RATIO),
    "thickness": ("thickness", IDEAL_THICKNESS),
    "organic_matter": ("organic_matter", IDEAL_ORGANIC),
    "coverage": ("coverage", IDEAL_COVERAGE),
    "shannon": ("shannon", IDEAL_SHANNON),
}
# 重金属编码 → 金属名
METAL_CODES = {"hm_" + m: m for m in HEAVY_METALS}
# 必填的实测字段（污染指标按方法约定允许「未检测」，故不在必填之列）
REQUIRED_CODES = ["soil_ratio", "thickness", "ph",
    "organic_matter",
                  "coverage", "shannon", "slope", "aspect"]
# 字段 → 界面上的中文名，用于提示「缺什么」
FIELD_LABELS = {
    "soil_ratio": "土石比", "thickness": "土层厚度", "ph": "pH",
    "organic_matter": "有机质", "coverage": "植被覆盖度",
    "shannon": "生物多样性（Shannon）", "slope": "坡度", "aspect":
    "坡向",
}
def _numeric(text):
    """把理想取值的文本解析成数字；区间、规则型返回 None。"""
    if text is None:
        return None
    try:
        return float(str(text).strip())
    except (TypeError, ValueError):
        return None
class UnitSettings:
    """一个图斑上下文的标准化参数。空对象表示「全部按代码常量」。"""
    def __init__(self, params=None, enabled=None):
        self.params = params or {}              # 覆盖用的标准值
        self.enabled = enabled or {}            # 单元类型 →
    启用的二级指标编码集合
    def ideal(self, code, fallback):
        """取某指标的理想取值：库里有数字就用库里的，否则用常量。"""
        value = self.params.get(code)
        return fallback if value is None else value
    def group_enabled(self, unit_type, l1_name, l1_code):
        """该单元类型下某个一级指标是否启用（库里没配就按代码常量）。"""
        codes = self.enabled.get(unit_type)
        if codes is None:
            return None                         # 交给调用方按常量判断
        return l1_code in codes
    def enabled_codes(self, unit_type):
        """该单元类型启用的全部二级指标编码；库里没配返回 None。"""
        return self.enabled.get(unit_type)
    def required_codes(self, unit_type):
        """该单元类型必填的实测字段。
```

```
        按「启用的二级指标」推导：岩质边坡不启用土壤，平台不启用地形。
        库里没配该项时用代码常量里的结构性规则。
        """
        from app.utils.constants import
    UNIT_ENABLED_INDICATORS
        codes = self.enabled.get(unit_type)
        if codes is None:
            groups = UNIT_ENABLED_INDICATORS.get(unit_type,
    ())
            l2_by_group = {
                "土壤指标": ["soil_ratio", "thickness", "ph",
    "organic_matter"],
                "植被指标": ["coverage", "shannon"],
                "地形指标": ["slope", "aspect"],
            }
            codes = {c for g in groups for c in
    l2_by_group.get(g, [])}
        return [c for c in REQUIRED_CODES if c in codes]
    def missing_fields(self, unit_type, data):
        """返回该单元缺哪些必填项（中文名列表）。"""
        missing = []
        for code in self.required_codes(unit_type):
            value = data.get(code)
            if value is None or (isinstance(value, str) and
    value.strip() == ""):
                missing.append(FIELD_LABELS.get(code, code))
        return missing
    def undetected_metals(self, data):
        """按方法约定，未检测的重金属按「未受污染」计入；这里列出是哪些。"""
        measured = data.get("heavy_metals") or {}
        return [m for m in HEAVY_METALS if measured.get(m)
    is None]
def for_patch(patch_id):
    """读某个图斑的标准化参数；库里有什么就用什么，没有就用常量。
    优先级：图斑自己的参照生态系统基准  **高于**  指标定义里的全局理想取值  ——
    前者说的是「这个图斑的参照生态系统是什么样」，后者是「一般情况下的理想值」，
    越具体的越应该说了算。两者都优先于代码常量。
    """
    params = {}
    enabled = {}
    for ind in Indicator.query.all():
        code = ind.code
        if code in NUMERIC_IDEALS:
            value = _numeric(ind.ideal_value)
            if value is not None:
                params[code] = value
        elif code in METAL_CODES:
            # 重金属的「理想值」存的是限值，作为越小越优的极值使用
            value = _numeric(ind.ideal_value)
            if value is not None:
```

```
                    params[code] = value                                13652
            units = (ind.enabled_units or "").strip()                   13653
            if units:                                                   13654
                for unit in UNIT_TYPES:                                 13655
                    if unit in units:                                   13656
                        enabled.setdefault(unit,                        13657
    set()).add(code)                                                    13658
    #  再用该图斑的参照生态系统基准覆盖：它是「这个图斑的参照生态系统」，          13659
    #  比指标定义里的全局理想取值更具体，应该它说了算。                        13660
    ref = ReferenceEcosystem.query.filter_by(patch_id=patch_            13661
    id).first()                                                         13662
    if ref is not None:                                                 13663
        if ref.coverage_benchmark is not None:                          13664
            params["coverage"] = float(ref.coverage_benchmar            13665
    k)                                                                  13666
        if ref.shannon_benchmark is not None:                           13667
            params["shannon"] = float(ref.shannon_benchmark)            13668
    return UnitSettings(params=params, enabled=enabled)                 13669
def metal_limits(settings):                                             13670
    """重金属的极值表：库里有配置的用库里的，其余用常量。"""                      13671
    limits = dict(HEAVY_METAL_LIMIT)                                    13672
    for code, metal in METAL_CODES.items():                             13673
        value = settings.params.get(code) if settings else              13674
    None                                                                13675
        if value is not None:                                           13676
            limits[metal] = value                                       13677
    return limits                                                       13678
#  ==== app/templates/standard/_check_block.html ====                   13679
{#  结论对照内容块：标准知识库对照页与评价结果页共用同一份渲染  #}                13680
{%  if  check  %}                                                       13681
<h3>与地方标准  /  政策文件的对照</h3>                                      13682
{%  if  not  check.covered  %}                                         13683
<p  class="muted">{{  check.message  }}。标准知识库只作文件储备与比对，不参与评价计算；13684
  如需对照，请先在「标准知识库」中收录该省份的标准或政策文件。</p>                  13685
{%  else  %}                                                          13686
<p  class="muted">                                                      13687
  图斑所在行政区：{{  check.region  or  "未填写"  }}（对照  {{  check.province  13688
    }}  的标准与政策文件）。                                              13689
  对照只是把文件里的判定项逐条映射到系统已有数据：共  {{  check.totals["符合"]  +  13690
    check.totals["不符合"]  +  check.totals["待人工判断"]  }}  条，          13691
  符合  <strong>{{  check.totals["符合"]  }}</strong>  条、不符合          13692
    <strong>{{  check.totals["不符合"]  }}</strong>  条、                 13693
  待人工判断  <strong>{{  check.totals["待人工判断"]  }}</strong>  条。       13694
  文件里的定性要求（如「地形地貌与周边协调」）系统没有对应数据，一律标为待人工判断，不代为结论。  13695
</p>                                                                    13696
{%  for  s  in  check.standards  %}                                    13697
<h4  style="margin:14px  0  6px;">{{  s.name  }}{%  if                  13698
    s.doc_number  %}  <span  class="muted  mono">{{                     13699
    s.doc_number  }}</span>{%  endif  %}</h4>                           13700
<table>                                                                 13701
```

```
  <caption class="muted">{{ s.category }}｜符合 {{ s.counts["符合"] }} 条、不符合 {{ s.counts["不符合"] }} 条、待人工判断 {{ s.counts["待人工判断"] }} 条</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">文件判定项</th>
      <th scope="col">条件</th>
      <th scope="col">类型</th>
      <th scope="col">对照结果</th>
      <th scope="col">依据（系统内的对应数据）</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for r in s.rules %}
    <tr>
      <td style="text-align:left;">{{ r.item }}</td>
      <td class="mono nowrap">{{ r.operator }} {{ r.threshold or "" }}</td>
      <td>{{ r.condition_type or "—" }}</td>
      <td><span class="tag {{ r.tag }}">{{ r.verdict }}</span></td>
      <td style="text-align:left;">{{ r.evidence }}</td>
    </tr>
    {% endfor %}
  </tbody>
</table>
{% endfor %}
<p class="muted">
  对照结论仅供评价与报送时参考：符合全部必要条件的，说明评价结论与文件要求一致；
  出现「不符合」或「待人工判断」的，需由评价人员结合现场情况核定后再报送。
</p>
{% endif %}
{% endif %}
# ==== app/templates/standard/check.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}结论对照 · {{ check.patch.name }}{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>结论对照 · {{ check.patch.name }}</h2>
  {% include "standard/_check_block.html" %}
  <p class="actions" style="margin-top:16px;">
    <a class="btn btn--ghost" href="/standard/check">返回图斑列表</a>
    <a class="btn btn--ghost" href="/standard/">返回标准列表</a>
  </p>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/standard/check_index.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}结论对照{% endblock %}
```

```
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>评价结论与地方标准 / 政策文件的对照</h2>
  <p class="muted">
    标准知识库不参与评价计算，只在评价完成后回答一个问题：
    本次评价结论是否符合图斑所在省份的文件要求。选择一个图斑查看逐条对照。
  </p>
  {% if not rows %}
  <p class="muted">暂无矿山图斑。请先在「项目与矿山档案」中建立图斑并录入数据。</p>
  {% else %}
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">矿山图斑</th>
        <th scope="col">所在行政区</th>
        <th scope="col">已收录该省份文件</th>
        <th scope="col">操作</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for row in rows %}
      <tr>
        <td style="text-align:left;">{{ row.patch.name }}</td>
        <td style="text-align:left;">{{ row.patch.admin_region or "—" }}</td>
        <td>
          {% if row.province %}<span class="tag tag--ok">{{ row.province }}</span>
          {% else %}<span class="tag tag--muted">未收录</span>{% endif %}
        </td>
        <td><a class="link-btn" href="/standard/check/{{ row.patch.id }}">查看对照</a></td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
  {% endif %}
  <p class="actions" style="margin-top:16px;">
    <a class="btn btn--ghost" href="/standard/">返回标准列表</a>
  </p>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/utils/__init__.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
# ==== app/utils/parsing.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""表单数值的安全解析。
背景：页面上的数字输入框原来写成 `float(request.form.get("area"))`，
```

```
用户填「约 3．5」或全角数字就会撞上 ＶａｌｕｅＥｒｒｏｒ —— 页面上是默认英文 ５００ 页。
真人演示时这是最容易踩到的一类。统一走这里：
没填返回 Ｎｏｎｅ，填了但不是数字抛 ＦｉｅｌｄＥｒｒｏｒ，让视图 ｆｌａｓｈ 一句中文再回退。
"""
import math
class FieldError(ValueError):
    """表单里某个字段填得不对，携带给用户看的中文提示。"""
def parse_float(raw, field, *, minimum=None, maximum=None):
    """把表单值解析成 float。
    raw       表单原始值（可能是 None / "" / "abc" / "1e400"）
    field     字段名，用于拼提示
    minimum / maximum   可选的取值范围，越界同样抛 FieldError
    """
    if raw is None:
        return None
    text = str(raw).strip()
    if text == "":
        return None
    try:
        value = float(text)
    except (TypeError, ValueError):
        raise FieldError("「%s」请填数字" % field)
    # nan / inf 能通过 float()，但存进库里会把标准化算成满分，必须挡住
    if not math.isfinite(value):
        raise FieldError("「%s」请填正常的数字" % field)
    if minimum is not None and value < minimum:
        raise FieldError("「%s」不能小于 %g" % (field, minimum))
    if maximum is not None and value > maximum:
        raise FieldError("「%s」不能大于 %g" % (field, maximum))
    return value
def parse_int(raw, field, *, default=None, minimum=None,
              maximum=None):
    """解析整数，用于查询参数与计数类字段。"""
    if raw is None:
        return default
    text = str(raw).strip()
    if text == "":
        return default
    try:
        value = int(text)
    except (TypeError, ValueError):
        raise FieldError("「%s」请填整数" % field)
    if minimum is not None and value < minimum:
        value = minimum
    if maximum is not None and value > maximum:
        value = maximum
    return value
def parse_text(raw, field, *, max_len=None, required=False,
               default=None):
    """文本字段的统一处理：去空白、查必填、查长度。
```

```
    SQLite 不强制 String(128) 的长度，超长名称会原样写进库（自检实测：
    300 字的项目名照样落库），换到 MySQL/PostgreSQL 会直接报错；
    界面版式也会被撑坏。所以在入口处挡一次。
    """
    text = "" if raw is None else str(raw).strip()
    if not text:
        if required:
            raise FieldError("「%s」不能为空" % field)
        return default
    if max_len is not None and len(text) > max_len:
        raise FieldError("「%s」不能超过 %d 个字符（当前 %d 个）"
                         % (field, max_len, len(text)))
    return text
# ==== app/utils/timefmt.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""时间显示：库里一律存 UTC，展示时换成服务器本地时间。
为什么不在写库时直接用本地时间：一个系统里时间基准只能有一个。
`app/models.py` 里所有 `created_at` / `checked_at` 都用
    `datetime.utcnow`，
存的是 UTC；如果写库改成本地时间，已经存进库的几千条记录会新旧混着差 8 小时。
所以统一在「展示」这一层换算，老数据不用动。
用法（Jinja）：
    {{ row.created_at | localdt }}                          →
    2026-09-26 23:33
    {{ row.created_at | localdt("%Y-%m-%d %H:%M:%S") }}  →
    2026-09-26 23:33:28
"""
from datetime import datetime, timezone
DEFAULT_FORMAT = "%Y-%m-%d %H:%M"
def to_local(value, fmt=DEFAULT_FORMAT, empty="—"):
    """把 UTC 时间换算成服务器本地时间并格式化。
    传进来的值按「无时区即 UTC」处理；带时区的原样换算，便于以后改用
    带时区的时间戳。空值返回占位符，免得页面上出现 None。
    """
    if value is None:
        return empty
    if value.tzinfo is None:
        value = value.replace(tzinfo=timezone.utc)
    return value.astimezone().strftime(fmt)
def now_utc():
    """取当前 UTC 时间（带时区），用于只作展示、不落库的时间戳。"""
    return datetime.now(timezone.utc)
def utcnow():
    """取当前 UTC 时间（无时区），用于数据库默认值。
    `datetime.utcnow()` 在 Python 3.12 已标记弃用，导入时会刷告警；
    这里用带时区的 now() 再摘掉时区，得到的仍是 naive-UTC，行为一致。
    """
    return datetime.now(timezone.utc).replace(tzinfo=None)
# ==== app/views/__init__.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
```