```
# ==== run.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""系统启动入口。
运行：
    python run.py                启动并自动打开浏览器
    python run.py --no-browser   只启动服务，不打开浏览器
    python run.py --dev          开发模式（开启代码热重载与调试器）
    python run.py --port 5001    指定端口
默认以 127.0.0.1:5000 启动，就绪后自动打开浏览器。
"""
import os
import sys
import threading
import time
import webbrowser
if hasattr(sys.stdout, "reconfigure"):
    sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")   # 控制台中文正常显示
from app import create_app
from app.models import db
PORT = 5000
for i, a in enumerate(sys.argv):
    if a == "--port" and i + 1 < len(sys.argv):
        PORT = int(sys.argv[i + 1])
URL = "http://127.0.0.1:%d" % PORT
NO_BROWSER = "--no-browser" in sys.argv
DEV = "--dev" in sys.argv
app = create_app()
def open_browser_later(delay=1.2):
    """等服务工作起来再打开浏览器，避免打开时页面还没就绪。
    放在后台线程里，不用 sleep 阻塞服务启动；线程设为守护线程，
    用户 Ctrl+C 停止服务时不会残留。
    """
    def run():
        time.sleep(delay)
        try:
            webbrowser.open(URL)
        except Exception:
            pass            # 打开失败不影响服务本身
    t = threading.Thread(target=run, daemon=True)
    t.start()
if __name__ == "__main__":
    with app.app_context():
        db.create_all()     # 首次运行时自动建表
        from app.utils.schema import ensure_schema
        added = ensure_schema(db)     # 旧库补齐新增字段
        if added:
            print("已补充字段：%s" % "、".join(added))
    print("=" * 58)
    print("   历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统  Ｖ１．０")
    print("=" * 58)
```

```
    print("   访问地址：%s" % URL)
    print("   演示账号：admin      密码：admin123")
    print("   停止运行：按 Ctrl+C，或直接关闭本窗口")
    print("=" * 58)
    if not NO_BROWSER and not DEV:
        print("   正在打开浏览器……")
    print()
    #  开发模式才启用热重载（重载会二次启动进程，故此时不自动开浏览器）
    if not NO_BROWSER and not DEV:
        open_browser_later()
    app.run(host="127.0.0.1", port=PORT, debug=DEV,
    use_reloader=DEV)
#  ==== app/__init__.py ====
#  -*- coding: utf-8 -*-
"""Flask 应用工厂。"""
from datetime import date
from flask import Flask
from flask_login import LoginManager
from app.config import Config
from app.models import db, User
from app.utils.constants import ROLE_LABELS
login_manager = LoginManager()
login_manager.login_view = "auth.login"
login_manager.login_message = "请先登录"
@login_manager.user_loader
def load_user(user_id):
    return db.session.get(User, int(user_id))
def create_app(config_class=Config):
    app = Flask(__name__)
    app.config.from_object(config_class)
    db.init_app(app)
    login_manager.init_app(app)
    #  模板里展示时间统一走 localdt：库里存 UTC，展示成本地时间
    from app.utils.timefmt import to_local
    app.jinja_env.filters["localdt"] = to_local
    #  注册视图（各模块路由）
    from app.views import auth, project, unit, standard,
    constraint, \
        ahp, indicator, evaluate, report, search
    app.register_blueprint(auth.bp)
    app.register_blueprint(project.bp)
    app.register_blueprint(unit.bp)
    app.register_blueprint(standard.bp)
    app.register_blueprint(constraint.bp)
    app.register_blueprint(ahp.bp)
    app.register_blueprint(indicator.bp)
    app.register_blueprint(evaluate.bp)
    app.register_blueprint(report.bp)
    app.register_blueprint(search.bp)
    #  全局登录保护：除登录页与静态资源外，均需登录
```

```
from flask import request, redirect, url_for,                    101
send_from_directory                                              102
from flask_login import current_user, login_user                 103
PUBLIC_ENDPOINTS = {"auth.login", "auth.register",               104
"static", "favicon"}                                             105
#  浏览器默认会请求根路径下的 /favicon.ico。                      106
#  页面里虽已用 <link rel="icon"> 指向 static 目录，但出错页等场景仍会  107
#  回退到这个路径，补一条路由免得日志里一直刷 404。               108
@app.route("/favicon.ico")                                       109
def favicon():                                                   110
    return send_from_directory(app.static_folder,                111
"favicon.ico",                                                   112
                                       mimetype="image/vnd.micro 113
soft.icon")                                                      114
@app.before_request                                              115
def require_login():                                             116
    #  截图模式（仅用于生成说明书配图）：自动以管理员身份登录    117
    if app.config.get("SCREENSHOT_MODE"):                        118
        if (request.endpoint not in ("auth.login",               119
"auth.register", "static")                                       120
                and not current_user.is_authenticated):          121
            admin = User.query.filter_by(role="admin").f         122
irst()                                                           123
            if admin:                                            124
                login_user(admin)                                125
        return None                                              126
    if request.endpoint in PUBLIC_ENDPOINTS or                   127
request.endpoint is None:                                        128
        return None                                              129
    if not current_user.is_authenticated:                        130
        return redirect(url_for("auth.login"))                   131
    return None                                                  132
#  侧边栏导航：按论文评价流程的顺序编排，分为「评价流程」与「系统管理」两组。  133
#  不使用模块编号，避免出现与实际流程不一致的代号。              134
#  每项带图标名（内联 SVG，见 templates/_macros.html 的 ICONS）  135
#  与可选的待办角标（该步骤还没做完的图斑数）。                  136
FLOW_LINKS = [                                                   137
    ("项目与矿山档案", "/project/", "folder"),                   138
    ("政策与标准知识库", "/standard/", "book"),                  139
    ("限制性指标判定", "/constraint/", "shield"),                140
    ("微地质单元", "/unit/", "layers"),                          141
    ("指标体系与权重", "/ahp/", "sliders"),                      142
    ("指标数据采集", "/indicator/", "database"),                 143
    ("适宜性定量评价", "/evaluate/", "target"),                  144
    ("报告与结果输出", "/report/", "file"),                      145
]                                                                146
#  「用户与操作日志」已并入「个人设置」，不再是独立菜单，        147
#  因此系统管理组只留一个入口。                                  148
ADMIN_LINKS = [                                                  149
    ("个人设置", "/profile", "user"),                            150
```

```
]
@app.context_processor
def inject_nav():
    path = request.path or "/"
    def hit(prefix):
        """当前路径是否属于某个入口（/unit/ 也匹配 /unit/3）。"""
        return path.startswith(prefix.rstrip("/"))
    badges = {}
    if current_user.is_authenticated:
        from app.services import dashboard as dash
        badges = dash.nav_badges()
    def build(links):
        return [{"label": label, "href": href, "icon": icon,
                 "active": hit(href), "badge": badges.get(href, 0)}
                for label, href, icon in links]
    groups = [
        {"title": "评价流程", "links": build(FLOW_LINKS)},
        {"title": "系统管理", "links": build(ADMIN_LINKS)},
    ]
    # 面包屑用的当前页名：按路径命中的入口取，未命中时给个通用名
    if path == "/":
        page_title = "工作台"
    elif path.startswith("/profile"):
        page_title = "个人设置"
    elif path.startswith(("/users", "/logs")):
        page_title = "账号与日志"
    elif path.startswith("/search"):
        page_title = "搜索结果"
    else:
        page_title = "工作台"
        for label, href, _icon in FLOW_LINKS:
            if hit(href):
                page_title = label
                break
    # 层级引导用：项目是归档单位，图斑才是评价对象。
    # 下游各页面按图斑组织数据，因此需要提示「哪些项目下还没有图斑」。
    from app.models import Project, MinePatch
    projects = Project.query.order_by(Project.id).all()
    return {
        "nav_groups": groups,
        "home_active": path == "/",
        "page_title": page_title,
        "today": date.today().strftime("%Y-%m-%d"),
        "search_q": request.args.get("q", ""),
        "role_labels": ROLE_LABELS,
        "project_count": len(projects),
        "patch_count": MinePatch.query.count(),
        "projects_without_patch": [p for p in projects
```

```
                                                    if p.patches.count()
    == 0],
        }
    # 操作审计：统一在响应阶段记录成功的写操作（操作日志）
    from app.services import audit
    @app.after_request
    def audit_writes(response):
        if request.method in ("POST", "PUT", "PATCH",
    "DELETE"):
            audit.record(request.endpoint,
    response.status_code)
        return response
    # 错误页：给出可读提示，而不是默认的英文错误页
    from flask import render_template
    @app.errorhandler(403)
    def forbidden(e):
        return render_template("error.html", code=403,
                               message="没有权限执行该操作"), 403
    @app.errorhandler(404)
    def not_found(e):
        return render_template("error.html", code=404,
                               message="请求的页面不存在"), 404
    return app
# ==== app/config.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""应用配置。"""
import os
from datetime import timedelta
BASE_DIR = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
class Config:
    SECRET_KEY = os.environ.get("SECRET_KEY",
    "mine-restoration-dev-key")
    # 单机部署，SQLite 数据库文件放在应用目录下
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" +
    os.path.join(BASE_DIR, "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    # 禁止跨站请求伪造（CSRF），登录与表单提交依赖此项
    WTF_CSRF_ENABLED = True
    # 模板改动立即生效，不必重启服务。
    # Flask 在非 debug 下默认把模板缓存到进程里，改完模板刷新浏览器还是旧页面，
    # 容易被误当成「改了没生效」。本系统只在本机运行，这点开销可以忽略。
    TEMPLATES_AUTO_RELOAD = True
    # 「记住我」：登录时勾选则下发持久 cookie，关闭浏览器后仍可自动登录
    REMEMBER_COOKIE_DURATION = timedelta(days=30)
    REMEMBER_COOKIE_HTTPONLY = True
    REMEMBER_COOKIE_SAMESITE = "Lax"
    # 影像与数据文件上传（遥感影像挂接、批量导入）
    UPLOAD_FOLDER = os.path.join(BASE_DIR, "static",
    "uploads")
    MAX_CONTENT_LENGTH = 32 * 1024 * 1024          # 单次上传上限
```

```
    32 MB                                                                  251
    ALLOWED_IMAGE_EXT = {"png", "jpg", "jpeg", "gif",                      252
    "webp", "bmp", "tif", "tiff"}                                          253
    ALLOWED_DATA_EXT = {"csv", "xlsx", "xls"}                              254
    # 头像只用浏览器能直接显示的格式（不含 bmp / tif），并单独限制体积                  255
    ALLOWED_AVATAR_EXT = {"png", "jpg", "jpeg", "gif",                     256
    "webp"}                                                                257
    MAX_AVATAR_LENGTH = 4 * 1024 * 1024          # 4 MB                    258
# ==== app/models.py ====                                                  259
# -*- coding: utf-8 -*-                                                    260
"""数据模型：系统全部数据表。                                                  261
本文件由甲在阶段 0 一次性写完，作为两人独立开发的地基。                          262
约定：两人只读此文件；确需改表时，由乙提需求、甲统一修改。                       263
"""                                                                        264
import json                                                                265
from datetime import datetime                                              266
from flask_login import UserMixin                                          267
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy                                    268
db = SQLAlchemy()                                                          269
class User(UserMixin, db.Model):                                           270
    """用户（账户与权限）。"""                                                 271
    __tablename__ = "users"                                                272
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                           273
    username = db.Column(db.String(64), unique=True,                       274
    nullable=False, index=True)                                            275
    password_hash = db.Column(db.String(256),                              276
    nullable=False)                                                        277
    # 职务只有两种：管理员 admin（可管理账号与他人的职务） / 操作员 operator          278
    role = db.Column(db.String(20), nullable=False,                        279
    default="operator")                                                    280
    active = db.Column(db.Boolean, nullable=False,                         281
    default=True)                                                          282
    created_at = db.Column(db.DateTime,                                    283
    default=datetime.utcnow)                                               284
    # ---- 个人资料（用户可在「个人设置」里自行维护）----                        285
    display_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)                 286
    # 昵称                                                                 287
    email = db.Column(db.String(128), nullable=True)                       288
    phone = db.Column(db.String(32), nullable=True)                        289
    gender = db.Column(db.String(8), nullable=True)                        290
    # 男 / 女 / 保密                                                       291
    avatar = db.Column(db.String(256), nullable=True)                      292
    # 头像，相对 static 的路径                                             293
    @property                                                              294
    def is_admin(self):                                                    295
        return self.role == "admin"                                        296
    @property                                                              297
    def shown_name(self):                                                  298
        """界面上显示的名字：优先用昵称，没填就用账号名。"""                      299
        return self.display_name or self.username                          300
```

```
    @property                                                          301
    def initial(self):                                                 302
        """没有头像时用首字占位。"""                                    303
        return (self.shown_name or "?")[0].upper()                     304
    def to_dict(self):                                                 305
        return {"id": self.id, "username": self.username,              306
                "display_name": self.display_name,                     307
    "gender": self.gender,                                             308
                "role": self.role, "active": self.active}              309
class OperationLog(db.Model):                                          310
    """操作日志。"""                                                   311
    __tablename__ = "operation_logs"                                   312
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                       313
    user_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("users.id"           314
    ), nullable=True)                                                  315
    action = db.Column(db.String(128), nullable=False)                 316
    # 操作类型                                                         317
    target_type = db.Column(db.String(64), nullable=True)              318
    # 对象类型                                                         319
    target_id = db.Column(db.Integer, nullable=True)                   320
    # 对象主键                                                         321
    detail = db.Column(db.Text, nullable=True)                         322
    # 操作详情                                                         323
    created_at = db.Column(db.DateTime,                                324
    default=datetime.utcnow, index=True)                               325
class Project(db.Model):                                               326
    """评价项目（项目与矿山档案）。"""                                 327
    __tablename__ = "projects"                                         328
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                       329
    name = db.Column(db.String(128), nullable=False)                   330
    code = db.Column(db.String(64), nullable=True)                     331
    # 项目编号                                                         332
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)                    333
    status = db.Column(db.String(20), default="进行中")                334
    # 进行中 / 已完成 / 已归档                                         335
    created_by = db.Column(db.Integer,                                 336
    db.ForeignKey("users.id"), nullable=True)                          337
    created_at = db.Column(db.DateTime,                                338
    default=datetime.utcnow)                                           339
    patches = db.relationship("MinePatch",                             340
    backref="project", lazy="dynamic",                                 341
                                  cascade="all, delete-orphan")        342
class MinePatch(db.Model):                                             343
    """矿山图斑。"""                                                   344
    __tablename__ = "mine_patches"                                     345
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                       346
    project_id = db.Column(db.Integer,                                 347
    db.ForeignKey("projects.id"), nullable=False)                      348
    name = db.Column(db.String(128), nullable=False)                   349
    admin_region = db.Column(db.String(128), nullable=True)            350
```

```
    # 所在行政区                                                    351
    center_x = db.Column(db.Float, nullable=True)                   352
    # 中心经度 / 横坐标                                             353
    center_y = db.Column(db.Float, nullable=True)                   354
    # 中心纬度 / 纵坐标                                             355
    area_ha = db.Column(db.Float, nullable=True)                    356
    # 图斑面积（公顷）                                              357
    mineral_type = db.Column(db.String(64), nullable=True)          358
    # 开采矿种                                                      359
    mining_method = db.Column(db.String(64), nullable=True)         360
    # 开采方式                                                      361
    stop_years = db.Column(db.Float, nullable=True)                 362
    # 停产年限                                                      363
    responsible_entity_missing = db.Column(db.Boolean,              364
    default=True)  # 责任主体是否缺失                               365
    # 遥感底图 / 无人机正射影像挂接                                 366
    image_path = db.Column(db.String(256), nullable=True)           367
    # 相对 static 的路径                                            368
    image_note = db.Column(db.String(256), nullable=True)           369
    # 影像说明（如来源、时相）                                      370
    image_uploaded_at = db.Column(db.DateTime,                      371
    nullable=True)                                                  372
    created_at = db.Column(db.DateTime,                             373
    default=datetime.utcnow)                                        374
    units = db.relationship("MicroUnit", backref="patch",           375
    lazy="dynamic",                                                 376
                                cascade="all, delete-orphan")       377
class ReferenceEcosystem(db.Model):                                 378
    """参照生态系统：标准化基准值，与图斑绑定。"""                  379
    __tablename__ = "reference_ecosystems"                          380
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                    381
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat        382
    ches.id"), nullable=False)                                      383
    coverage_benchmark = db.Column(db.Float, default=75.0)          384
    # 植被覆盖度基准 %                                              385
    shannon_benchmark = db.Column(db.Float, default=0.7)            386
    # Shannon-Wiener 基准                                           387
    dominant_species = db.Column(db.String(256),                    388
    nullable=True)  # 建群种                                       389
    soil_benchmark = db.Column(db.String(256),                      390
    nullable=True)     # 土壤基准                                   391
class Standard(db.Model):                                           392
    """地方标准 / 政策文件（政策与标准知识库）。"""                 393
    __tablename__ = "standards"                                     394
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                    395
    province = db.Column(db.String(32), nullable=False)             396
    # 省份                                                          397
    name = db.Column(db.String(256), nullable=False)                398
    # 名称                                                          399
    doc_number = db.Column(db.String(128), nullable=True)           400
```

```
    # 标准编号 / 文号
    publish_date = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    implement_date = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # 类别：地方标准 / 政策文件
    category = db.Column(db.String(32), nullable=False,
    default="地方标准")
    summary = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 特点概述
    rules = db.relationship("StandardRule",
    backref="standard",
                            cascade="all, delete-orphan")
class StandardRule(db.Model):
    """结构化规则：将标准条文拆解为可执行规则。"""
    __tablename__ = "standard_rules"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    standard_id = db.Column(db.Integer,
    db.ForeignKey("standards.id"), nullable=False)
    item = db.Column(db.String(128), nullable=False)
    # 判定项
    operator = db.Column(db.String(8), nullable=False)
    # 比较符：> >= < <= ==
    threshold = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 阈值
    condition_type = db.Column(db.String(32),
    default="必要条件")  # 必要条件 / 充分条件
    region = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 适用分区（宁夏分区差异化）
    note = db.Column(db.Text, nullable=True)
class ConstraintCheck(db.Model):
    """限制性判定记录。"""
    __tablename__ = "constraint_checks"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat
    ches.id"), nullable=False)
    policy_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)
    # 政策约束
    location_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)
    # 区位约束
    pollution_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)
    # 土壤污染
    geo_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)
    # 地质灾害
    farmland_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)
    # 耕地属性
    passed = db.Column(db.Boolean, nullable=True)
    # 总体是否通过
    reason = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 不通过原因
    checked_at = db.Column(db.DateTime,
    default=datetime.utcnow)
```

```
class MicroUnit(db.Model):
    """微地质单元：岩质边坡 / 碎石边坡 / 平台。"""
    __tablename__ = "micro_units"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat
    ches.id"), nullable=False)
    unit_type = db.Column(db.String(32), nullable=False)
    # 单元类型
    area = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 面积
    ratio = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 面积占比（自动计算）
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 现场描述
class Indicator(db.Model):
    """指标定义：指标树，含角色与启用单元类型。"""
    __tablename__ = "indicators"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    code = db.Column(db.String(32), unique=True,
    nullable=False)  # 指标编码
    name = db.Column(db.String(64), nullable=False)
    # 指标名称
    level = db.Column(db.Integer, nullable=False)
    # 1/2/3 级
    parent_code = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # 父指标编码
    # 角色：土壤污染指标同时作为限制性指标与评价指标
    is_constraint = db.Column(db.Boolean, default=False)
    is_evaluative = db.Column(db.Boolean, default=True)
    unit = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # 单位
    ideal_value = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 理想值（可配置）
    ideal_type = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # benefit/cost/mid/discrete
    # 启用该指标的微地质单元（逗号分隔）。岩质边坡不启用土壤指标、平台不启用地形指标
    enabled_units = db.Column(db.String(128), nullable=True)
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 取值依据说明
    def units_list(self):
        return [s for s in (self.enabled_units or
    "").split(",") if s]
class WeightScheme(db.Model):
    """权重方案：按微地质单元类型分别保存。"""
    __tablename__ = "weight_schemes"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    unit_type = db.Column(db.String(32), nullable=False)
    # 所属单元类型
    name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 方案名称
```

```
    level = db.Column(db.Integer, nullable=False,                    501
    default=1)          #  1=一级指标  2=二级指标                    502
    is_default = db.Column(db.Boolean, default=False)                503
    #  是否默认（论文表 3）                                          504
    created_at = db.Column(db.DateTime,                              505
    default=datetime.utcnow)                                         506
class WeightItem(db.Model):                                          507
    """权重明细：方案内的各项权重。"""                              508
    __tablename__ = "weight_items"                                   509
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                     510
    scheme_id = db.Column(db.Integer,                                511
    db.ForeignKey("weight_schemes.id"), nullable=False)              512
    indicator_code = db.Column(db.String(32),                        513
    nullable=False)         #  指标编码                             514
    weight = db.Column(db.Float, nullable=False)                     515
    #  权重值                                                        516
class ExpertMatrix(db.Model):                                        517
    """专家判断矩阵：多专家打分的原始矩阵。"""                      518
    __tablename__ = "expert_matrices"                                519
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                     520
    scheme_id = db.Column(db.Integer,                                521
    db.ForeignKey("weight_schemes.id"), nullable=True)               522
    #  直接标注适用对象，便于无需先建权重方案即可录入专家矩阵      523
    unit_type = db.Column(db.String(32), nullable=True)              524
    #  微地质单元类型                                                525
    l1_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)                526
    #  所属一级指标（二级矩阵用）                                    527
    expert_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)            528
    #  专家姓名                                                      529
    level = db.Column(db.Integer, nullable=False,                    530
    default=1)          #  矩阵对应指标层级                          531
    matrix_json = db.Column(db.Text, nullable=False)                 532
    #  判断矩阵（JSON 二维数组）                                     533
    cr = db.Column(db.Float, nullable=True)                          534
    #  该专家矩阵的一致性比例                                        535
    created_at = db.Column(db.DateTime,                              536
    default=datetime.utcnow)                                         537
class IndicatorData(db.Model):                                       538
    """指标实测数据：按微地质单元组织。"""                          539
    __tablename__ = "indicator_data"                                 540
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                     541
    unit_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("micro_uni         542
    ts.id"), nullable=False, unique=True)                            543
    soil_ratio = db.Column(db.Float, nullable=True)                  544
    #  土石比                                                        545
    thickness = db.Column(db.Float, nullable=True)                   546
    #  土层厚度 cm                                                   547
    ph = db.Column(db.Float, nullable=True)                          548
    organic_matter = db.Column(db.Float, nullable=True)              549
    #  有机质 g/kg                                                   550
```

```
    # 重金属含量，JSON 字符串：{"Hg": 0.05, ...}，未检测项缺失或为 null
    heavy_metals = db.Column(db.Text, nullable=True)
    coverage = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 植被覆盖度 %
    shannon = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # Shannon-Wiener 多样性指数
    slope = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 坡度 °
    aspect = db.Column(db.String(16), nullable=True)
    # 坡向：阳坡 / 阴阳坡 / 阴坡
    def heavy_metals_dict(self):
        """把重金属 JSON 解析成字典。
        字段是手工可改的文本，被脏写或导入半个 JSON 时不能让整页 500：
        解析失败按「未检测」处理（空字典），并把原文留在库里供排查。
        """
        if not self.heavy_metals:
            return {}
        try:
            data = json.loads(self.heavy_metals)
        except (ValueError, TypeError):
            return {}
        return data if isinstance(data, dict) else {}
class EvaluationResult(db.Model):
    """评价结果。"""
    __tablename__ = "evaluation_results"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat
    ches.id"), nullable=False)
    final_score = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 最终评价因子 F
    grade = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # 适宜性等级
    measures = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 推荐措施
    unit_scores = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 各单元得分 JSON
    created_at = db.Column(db.DateTime,
    default=datetime.utcnow)
class ScoreDetail(db.Model):
    """得分明细：每一层指标的权重、标准化值、加权贡献，供追溯与复核。"""
    __tablename__ = "score_details"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    result_id = db.Column(db.Integer,
    db.ForeignKey("evaluation_results.id"), nullable=False)
    unit_id = db.Column(db.Integer, nullable=True)
    l1_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 一级指标
    l2_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 二级指标
    raw_value = db.Column(db.String(64), nullable=True)
```

```
    #  实测值
    std_value = db.Column(db.Float, nullable=True)
    #  标准化值
    weight = db.Column(db.Float, nullable=True)
    #  权重
    contribution = db.Column(db.Float, nullable=True)
    #  加权贡献
#  ==== app/forms.py ====
#  -*- coding: utf-8 -*-
"""表单定义（共享，由甲统一维护）。
各模块的 Flask-WTF 表单集中于此。
"""
import re
from flask_wtf import FlaskForm
from wtforms import SelectField, SubmitField, StringField,
    PasswordField, BooleanField
from wtforms.validators import (DataRequired, Length,
    Optional, EqualTo,
                                ValidationError)
from app.utils.constants import UNIT_TYPES, ASPECT_TYPES,
    GENDERS
#  邮箱格式：够用的轻量校验。
#  WTForms 自带的 Email() 需要额外安装 email_validator，
#  为一个字段引入依赖不划算，这里自己用正则判断。
EMAIL_RE = re.compile(r"^[^@\s]+@[^@\s]+\.[A-Za-z]{2,}$")
def email_format(form, field):
    v = (field.data or "").strip()
    if v and not EMAIL_RE.match(v):
        raise ValidationError("邮箱格式不正确")
def email_ok(value):
    """邮箱格式判断，供不用 WTForms 的表单复用（如管理员编辑用户）。"""
    v = (value or "").strip()
    return (not v) or bool(EMAIL_RE.match(v))
class AHPSelectForm(FlaskForm):
    """选择微地质单元类型与指标层级，以确定判断矩阵规模。"""
    unit_type = SelectField("微地质单元类型",
    validators=[DataRequired()])
    level = SelectField("指标层级",
                        choices=[("1", "一级指标"), ("2",
    "二级指标")],
                        validators=[DataRequired()])
    l1 = SelectField("一级指标", validators=[],
    validate_choice=False)  #  动态填充，层级=2 时使用
    submit = SubmitField("生成判断矩阵")
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        self.unit_type.choices = [(t, t) for t in
    UNIT_TYPES]
class EmptyForm(FlaskForm):
    """仅用于承载 CSRF 令牌的空表单（矩阵录入等自定义表单使用）。"""
```

```
    pass
class LoginForm(FlaskForm):
    """登录表单。支持「记住我」以在关闭浏览器后保持登录状态。
    校验消息用中文写明：登录框带 novalidate，浏览器不会代填提示，
    字段为空时若不自己给消息，用户点了「登录」会以为没反应。
    """
    username = StringField("账户名称",
                           validators=[DataRequired(message=
    "请输入账户名称"),
                                       Length(max=64,

    message="账户名称不能超过 64 个字符")])
    password = PasswordField("密码",
                             validators=[DataRequired(messag
    e="请输入密码")])
    remember = BooleanField("记住我")
    submit = SubmitField("登录")
GENDER_CHOICES = [("", "不填")] + [(g, g) for g in GENDERS]
class ProfileForm(FlaskForm):
    """个人资料：昵称、性别与联系方式。字段都可留空。
    职务不在这里 —— 只能由管理员在「个人设置 · 账号」里改。
    """
    display_name = StringField("昵称", validators=[Optional(),
    Length(max=64)])
    gender = SelectField("性别", choices=GENDER_CHOICES,
    validators=[Optional()])
    email = StringField("邮箱", validators=[Optional(),
    email_format,
                                            Length(max=128)])
    phone = StringField("手机号", validators=[Optional(),
    Length(max=32)])
    submit_info = SubmitField("保存资料")
class RegisterForm(FlaskForm):
    """注册：账号与密码必填，其余选填。注册后默认是操作员。"""
    username = StringField("账号名称",
                           validators=[DataRequired("请填写账号名称
    "),
                                       Length(min=2, max=64,
                                              message="账号名称
    2–64 个字符")])
    password = PasswordField("密码",
                             validators=[DataRequired("请设置密码
    "),
                                         Length(min=6,
    max=64,

    message="密码至少 6 位")])
    confirm = PasswordField("确认密码",
                            validators=[DataRequired(),
                                        EqualTo("password",
```

```
                                                                                    701
        message="两次输入的密码不一致")])                                            702
        display_name = StringField("昵称", validators=[Optional(),                  703
        Length(max=64)])                                                            704
        gender = SelectField("性别", choices=GENDER_CHOICES,                        705
        validators=[Optional()])                                                    706
        email = StringField("邮箱", validators=[Optional(),                         707
        email_format,                                                               708
                                                        Length(max=128)])           709
        phone = StringField("手机号", validators=[Optional(),                       710
        Length(max=32)])                                                            711
        submit_reg = SubmitField("注册并登录")                                       712
class PasswordForm(FlaskForm):                                                      713
        """修改密码：需要先验证当前密码。"""                                          714
        old_password = PasswordField("当前密码",                                    715
        validators=[DataRequired()])                                                716
        new_password = PasswordField("新密码",                                      717
                                            validators=[DataRequired(),             718
        Length(min=6, max=64,                                                       719
                                                                                    720
        message="新密码至少 6 位")])                                                 721
        confirm = PasswordField("确认新密码",                                       722
                                        validators=[DataRequired(),                 723
                                                                                    724
        EqualTo("new_password",                                                     725
                                                                                    726
        message="两次输入的新密码不一致")])                                          727
        submit_pwd = SubmitField("修改密码")                                        728
#  ==== app/utils/constants.py ====                                                729
#  -*- coding: utf-8 -*-                                                           730
"""评价指标常量表。                                                                 731
全部数值取自论文，作为系统计算的唯一基准：                                          732
- 论文 4.2.2 节：指标标准化理想极值与取值依据                                       733
- 论文 4.2.3 节 / 表 4：适宜性等级划分                                              734
- 论文表 3：按微地质单元分别确定的一级、二级指标权重                                735
- 论文 4.2.1 节：平均随机一致性指标 RI                                              736
"""                                                                                 737
#  ------------------------------------------------------------------------------  738
        ------------------                                                          739
#  一、微地质单元类型                                                               740
#  ------------------------------------------------------------------------------  741
        ------------------                                                          742
#  论文 4.1 节："按照地形地貌划分，将其划分为平台、碎石边坡和岩质边坡                 743
#  三种地质微单元类型"                                                              744
UNIT_TYPES = ("岩质边坡", "碎石边坡", "平台")                                       745
#  每个单元类型启用的指标类别（论文表 3 隐含：岩质边坡无土壤指标，平台无地形指标）  746
#  供数据录入界面与评价引擎判断"该单元是否需要某类指标"                            747
UNIT_ENABLED_INDICATORS = {                                                         748
        "岩质边坡": ("植被指标", "地形指标"),                  #  不设土壤指标      749
        "碎石边坡": ("土壤指标", "植被指标", "地形指标"),                           750
```

```
    "平台":  ("土壤指标",  "植被指标"),                    #  不设地形指标
}
#  ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
#  二、指标标准化理想极值（论文  4．2．2  节）
#  ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
IDEAL_SOIL_RATIO  =  0．8          #  土石比理想值
IDEAL_THICKNESS  =  20．0          #  土层厚度理想值  （cm）
IDEAL_PH_RANGE  =  （5．0，  9．0）    #  pH  理想区间（适中型指标）
IDEAL_ORGANIC  =  30．0            #  有机质理想值
    （g/kg），全国第二次土壤普查养分等级划分标准二等最低值
IDEAL_COVERAGE  =  75．0           #  植被覆盖度参照生态系统  （%）
IDEAL_SHANNON  =  0．7             #  Shannon-Wiener  多样性指数参照生态系统
#  重金属极值  （mg/kg），《绿化种植土壤》CJ/T  340—2016  土壤重金属含量  IV  级最高值
#  论文原文：镉、汞、铅、铬、砷、镍、铜、锌分别为  2、2、530、400、45、220、600、800
HEAVY_METALS  =  ("Cd",  "Hg",  "Pb",  "Cr",  "As",  "Ni",  "Cu",
    "Zn")
HEAVY_METAL_LIMIT  =  {
    "Cd":  2．0，  "Hg":  2．0，  "Pb":  530．0，  "Cr":  400．0，
    "As":  45．0，  "Ni":  220．0，  "Cu":  600．0，  "Zn":  800．0，
}
#  污染指标下  8  种重金属"重要性相当，权重平均分配"（论文  4．2．1  节）
HEAVY_METAL_EQUAL_WEIGHT  =  1．0  /  8．0
#  坡度分界，论文  4．2．2  节引《新一轮退耕还林还草总体方案》发改西部〔2014〕1772  号
SLOPE_BREAK  =  25．0
#  坡向离散赋值，论文  4．2．2  节："阳坡、阴阳坡、阴坡分别赋值  0．2、0．6、1"
ASPECT_SCORES  =  {"阳坡":  0．2，  "阴阳坡":  0．6，  "阴坡":  1．0}
ASPECT_TYPES  =  ("阳坡",  "阴阳坡",  "阴坡")
#  pH  适中型标准化的容差边界（区间外线性衰减，避免得分突变）
PH_TOL_LOW  =  4．0
PH_TOL_HIGH  =  10．0
#  ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
#  三、适宜性等级划分（论文表  4）
#  ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
GRADE_LEVELS  =  (
    {"grade":  "不适宜",  "min":  None，  "max":  0．3，
     "meaning":  "存在限制性条件或区域生态本底较差，自然恢复影响因子严重制约自然恢复"，
     "measure":  "生态重建、人工辅助"}，
    {"grade":  "基本适宜"，  "min":  0．3，  "max":  0．7，
     "meaning":  "生态本底良好，核心自然恢复影响因子基本满足自然恢复需求"，
     "measure":  "自然恢复为主，可辅以封闭场地和少量补种、补植、飞播等"}，
    {"grade":  "适宜"，  "min":  0．7，  "max":  None，
     "meaning":  "各自然恢复影响因子均能满足自然恢复需求，自然演替速度快"，
     "measure":  "自然恢复"}，
)
def  grade_of(score):
    """按论文表  4  判定适宜性等级。"""
```

```
    for g in GRADE_LEVELS:
        lo, hi = g["min"], g["max"]
        if lo is None and score < hi:
            return g
        if hi is None and score >= lo:
            return g
        if lo is not None and hi is not None and lo <=
    score < hi:
            return g
    # score 恰好等于 0.7 时落入"适宜"
    return GRADE_LEVELS[-1]
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 四、平均随机一致性指标 RI（论文 4.2.1 节给出 n=2，3，4，5，其余为常用扩展值）
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
RI_TABLE = {1: 0.0, 2: 0.0, 3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12, 6:
    1.24,
            7: 1.32, 8: 1.41, 9: 1.45, 10: 1.49}
# 一致性比例阈值（论文：当 CR<0.1 时，判断矩阵满足一致性要求）
CR_THRESHOLD = 0.1
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 五、默认权重方案（论文表 3）
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 论文 4.2.2 节："划分岩质边坡、碎石土边坡、平台三类微地质单元开展独立评价，
# 分别计算评价指标权重"（论文摘要、图 2 流程与表 5 均作"碎石边坡"，
# 系统统一采用"碎石边坡"）。权重由 10 位专家打分后经 AHP 方法确定。
# 下表为论文表 3 所载的归一化权重，作为系统默认方案。
DEFAULT_WEIGHTS = {
    "岩质边坡": {
        "l1": {"植被指标": 0.45, "地形指标": 0.55},
        "l2": {
            "植被指标": {"植被覆盖度": 0.67, "生物多样性": 0.33},
            "地形指标": {"坡度": 0.64, "坡向": 0.36},
        },
    },
    "碎石边坡": {
        "l1": {"土壤指标": 0.44, "植被指标": 0.31, "地形指标": 0.25},
        "l2": {
            "土壤指标": {"土石比": 0.25, "土层厚度": 0.25, "pH": 0.17,
                         "有机质": 0.17, "污染指标": 0.17},
            "植被指标": {"植被覆盖度": 0.64, "生物多样性": 0.36},
            "地形指标": {"坡度": 0.67, "坡向": 0.33},
        },
    },
    "平台": {
        "l1": {"土壤指标": 0.54, "植被指标": 0.46},
        "l2": {
```

```
                "土壤指标": {"土石比": 0.25, "土层厚度": 0.25, "pH": 0.17,
                             "有机质": 0.17, "污染指标": 0.17},
                "植被指标": {"植被覆盖度": 0.61, "生物多样性": 0.39},
            },
        },
}
# ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 六、限制性指标（论文表 2 + 4.1 节流程）
# ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 论文摘要与 4.1 节：四项限制性指标；流程段另明确"是否为耕地"为约束条件
CONSTRAINT_ITEMS = ("政策", "区位约束", "土壤污染", "地质灾害", "耕地属性")
# ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 七、账号职务
# ----------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 只分两种：管理员可管理账号、维护基础数据并查看操作日志，操作员用业务功能。
ROLE_LABELS = {"admin": "管理员", "operator": "操作员"}
ROLE_CODES = ("admin", "operator")
DEFAULT_ROLE = "operator"              # 新注册账号的默认职务
ROLE_ORDER = ("admin", "operator")   # 列表排序用：管理员在前
# 性别（注册与个人资料中选填）
GENDERS = ("男", "女", "保密")
# ==== app/utils/schema.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""轻量结构迁移。
SQLite 下 `db.create_all()` 只建缺失的表，不会给已有表补列。
本模块在启动时检查目标列是否存在，缺失则 ALTER TABLE 补上，
使旧数据库无需重建即可用上新字段。
"""
from sqlalchemy import text
# （表名， 列名， 列定义）
REQUIRED_COLUMNS = [
    # 遥感影像挂接
    ("mine_patches", "image_path", "VARCHAR(256)"),
    ("mine_patches", "image_note", "VARCHAR(256)"),
    ("mine_patches", "image_uploaded_at", "DATETIME"),
    # 指标维护
    ("indicators", "enabled_units", "VARCHAR(128)"),
    ("indicators", "description", "TEXT"),
    # 多专家矩阵
    ("expert_matrices", "unit_type", "VARCHAR(32)"),
    ("expert_matrices", "l1_name", "VARCHAR(64)"),
    ("expert_matrices", "cr", "FLOAT"),
    # 用户个人资料（账户页）
    ("users", "display_name", "VARCHAR(64)"),
    ("users", "email", "VARCHAR(128)"),
    ("users", "phone", "VARCHAR(32)"),
```

```
    ("users", "gender", "VARCHAR(8)"),                                  901
    ("users", "avatar", "VARCHAR(256)"),                                902
]                                                                       903
# 职务体系由「管理员 / 评价员 / 查看者」三种收敛为「管理员 / 操作员」两种，          904
# 旧数据里的后两种统一归为操作员。                                          905
ROLE_MIGRATION = {"evaluator": "operator", "viewer":                    906
    "operator"}                                                         907
def _add_columns(db):                                                   908
    added = []                                                          909
    with db.engine.connect() as conn:                                   910
        for table, column, ddl in REQUIRED_COLUMNS:                     911
            rows = conn.execute(text("PRAGMA                            912
    table_info(%s)" % table)).fetchall()                                913
            if not rows:                                                914
                continue                                  #             915
    表还不存在，create_all 会建                                              916
            existing = {r[1] for r in rows}                             917
            if column in existing:                                      918
                continue                                                919
            conn.execute(text(                                          920
                "ALTER TABLE %s ADD COLUMN %s %s" % (table,             921
    column, ddl)))                                                      922
            conn.commit()                                               923
            added.append("%s.%s" % (table, column))                     924
    return added                                                        925
def _migrate_roles(db):                                                 926
    """把旧角色名统一为新的两种，返回改动的行数。"""                                  927
    changed = 0                                                         928
    with db.engine.connect() as conn:                                   929
        rows = conn.execute(text("PRAGMA                                930
    table_info(users)")).fetchall()                                     931
        if not rows:                                                    932
            return 0                                                    933
        for old, new in ROLE_MIGRATION.items():                         934
            r = conn.execute(text("UPDATE users SET role =              935
    :new "                                                              936
                                  "WHERE role = :old"),                 937
                                 {"new": new, "old": old})              938
            changed += r.rowcount or 0                                  939
        conn.commit()                                                   940
    return changed                                                      941
def ensure_schema(db):                                                  942
    """为已有表补齐缺失列，并做必要的数据迁移。返回变更清单。"""                          943
    try:                                                                944
        changed = _add_columns(db)                                      945
        n = _migrate_roles(db)                                          946
        if n:                                                           947
            changed.append("用户角色归一为管理员/操作员 %d 条" % n)                948
        return changed                                                  949
    except Exception as e:                                  #           950
```

```
        迁移失败不应阻断启动
            print("[schema] 结构检查跳过：%s" % e)
            return []
# ==== app/utils/uploads.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""上传文件处理（遥感影像、批量导入）。"""
import os
import re
import uuid
from datetime import datetime
from werkzeug.utils import secure_filename
def _safe_ext(filename):
    return os.path.splitext(filename)[1].lower().lstrip(".")
def ext_allowed(filename, allowed):
    return _safe_ext(filename) in allowed
def save_upload(file_storage, subdir, allowed_ext,
    upload_root):
    """保存上传文件，返回相对 static 的路径（如 uploads/patches/xxx.png）。
    文件名重命名为「时间戳_随机串.扩展名」，避免中文名与重名问题。
    """
    if file_storage is None or not file_storage.filename:
        return None, "未选择文件"
    ext = _safe_ext(file_storage.filename)
    if ext not in allowed_ext:
        return None, "不支持的文件类型：.%s" % ext
    target_dir = os.path.join(upload_root, subdir)
    os.makedirs(target_dir, exist_ok=True)
    # 仅保留安全字符，并加时间戳与随机串防重名
    base = secure_filename(os.path.splitext(file_storage.fil
    ename)[0]) or "file"
    base = re.sub(r"[^A-Za-z0-9_\-]", "", base)[:40] or
    "file"
    name = "%s_%s.%s" % (datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M
    %S"),
                         uuid.uuid4().hex[:6], ext)
    abs_path = os.path.join(target_dir, name)
    file_storage.save(abs_path)
    rel = os.path.join("uploads", subdir,
    name).replace("\\", "/")
    return rel, None
def remove_upload(rel_path, upload_root):
    """删除已保存的上传文件（相对 static 的路径）。"""
    if not rel_path:
        return
    abs_path = os.path.join(upload_root,
    rel_path.replace("uploads/", "", 1))
    try:
        if os.path.isfile(abs_path):
            os.remove(abs_path)
    except OSError:
```

```
            pass
# ==== app/utils/charts.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""轻量图表。
用纯 SVG 输出，不依赖任何绘图库或前端脚本：
- 服务端渲染，页面与打印（ＰＤＦ）中都能稳定显示
- 每个图元都带数值标签，黑白打印时仍可读（不单靠颜色区分）
- 单色方案，符合界面「一个视图一个强调色」的约定
"""
from html import escape
ACCENT = "#1f3a5f"
ACCENT_SOFT = "#7f93ad"
INK = "#23262b"
MUTED = "#6b7280"
LINE = "#dfe3e8"
# 灰度梯度：黑白打印时相邻扇区 / 条柱仍可区分
GRAYS = ["#1f3a5f", "#456188", "#6d86a8", "#96a9c4",
         "#bcc9da", "#dbe3ec"]
def _fmt(v, digits=4):
    try:
        return ("%%.%df" % digits) % float(v)
    except (TypeError, ValueError):
        return str(v)
def hbars(items, width=620, bar_h=22, gap=12, label_w=150,
          value_w=76):
    """水平条形图。items: [(标签, 数值, 显示文本)]"""
    if not items:
        return '<p class="muted">暂无数据</p>'
    n = len(items)
    height = n * (bar_h + gap) + 10
    max_v = max((abs(float(v)) for _, v, _ in items),
                default=1) or 1
    body_w = width - label_w - value_w
    parts = ['<svg viewBox="0 0 %d %d" width="100%%"
             'height="%d" '
                'role="img" aria-label="条形图" '
                'style="max-width:%dpx;font-family:inherit;">'
             % (width, height, height, width)]
    for i, (label, value, disp) in enumerate(items):
        y = i * (bar_h + gap) + 5
        frac = (abs(float(value)) / max_v) if max_v else 0
        w = max(2.0, body_w * frac)
        fill = GRAYS[i % len(GRAYS)]
        parts.append(
            '<text x="%d" y="%d" text-anchor="end"
font-size="12" fill="%s">%s</text>'
            % (label_w - 10, y + bar_h * 0.72, INK,
escape(str(label))))
        parts.append(
            '<rect x="%d" y="%d" width="%.1f" height="%d"
```

```
    rx="3" fill="%s"/>'                                                    1051
                % (label_w, y, w, bar_h, fill))                            1052
            parts.append(                                                  1053
                '<text x="%d" y="%d" font-size="12" fill="%s" '            1054
                'style="font-variant-numeric:tabular-nums;">%s</           1055
    text>'                                                                 1056
                % (label_w + w + 8, y + bar_h * 0.72, MUTED,               1057
    escape(str(disp))))                                                    1058
    parts.append('</svg>')                                                 1059
    return "".join(parts)                                                  1060
def donut(items, size=210, thickness=34):                                  1061
    """环形图（权重分布）。items: [(标签, 数值, 显示文本)]                 1062
    图例中给出数值与占比，黑白打印时靠图例与灰度深浅区分。                 1063
    """                                                                    1064
    vals = [(l, float(v), d) for l, v, d in items if                       1065
    float(v) > 0]                                                          1066
    if not vals:                                                           1067
        return '<p class="muted">暂无数据</p>'                             1068
    total = sum(v for _, v, _ in vals) or 1                                1069
    r = (size - thickness) / 2                                             1070
    cx = cy = size / 2                                                     1071
    import math                                                            1072
    parts = ['<svg viewBox="0 0 %d %d" width="%d"                          1073
    height="%d" role="img" '                                               1074
             'aria-label="权重分布环形图">' % (size, size, size,           1075
    size)]                                                                 1076
    angle = -math.pi / 2                                                   1077
    for i, (label, v, disp) in enumerate(vals):                            1078
        sweep = 2 * math.pi * (v / total)                                  1079
        a0, a1 = angle, angle + sweep                                      1080
        x0, y0 = cx + r * math.cos(a0), cy + r *                           1081
    math.sin(a0)                                                           1082
        x1, y1 = cx + r * math.cos(a1), cy + r *                           1083
    math.sin(a1)                                                           1084
        large = 1 if sweep > math.pi else 0                                1085
        parts.append(                                                      1086
            '<path d="M %.2f %.2f A %.2f %.2f 0 %d 1 %.2f                  1087
    %.2f" '                                                                1088
            'fill="none" stroke="%s" stroke-width="%d"/>'                  1089
            % (x0, y0, r, r, large, x1, y1, GRAYS[i %                      1090
    len(GRAYS)], thickness))                                               1091
        angle = a1                                                         1092
    parts.append('<text x="%d" y="%d" text-anchor="middle"                 1093
    font-size="12" '                                                       1094
                 'fill="%s">合计</text>' % (cx, cy - 2,                    1095
    MUTED))                                                                1096
    parts.append('<text x="%d" y="%d" text-anchor="middle"                 1097
    font-size="15" '                                                       1098
                 'fill="%s" style="font-variant-numeric:tabu               1099
    lar-nums;">%s</text>'                                                  1100
```

```
                % (cx, cy + 18, INK, _fmt(total, 4)))
    parts.append('</svg>')
    legend = ['<table style="width:auto;margin-top:10px;"><t
    head><tr>'
              '<th scope="col">项目</th><th
    scope="col">数值</th>'
              '<th scope="col">占比</th></tr></thead><tbody>']
    for i, (label, v, disp) in enumerate(vals):
        legend.append(
            '<tr><td style="text-align:left;">'
            '<span style="display:inline-block;width:10px;he
    ight:10px;'
            'border-radius:2px;background:%s;margin-right:6p
    x;"></span>%s</td>'
            '<td class="mono">%s</td><td
    class="mono">%.1f%%</td></tr>'
            % (GRAYS[i % len(GRAYS)], escape(str(label)),
    escape(str(disp)),
               100.0 * v / total))
    legend.append('</tbody></table>')
    return ('<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20p
    x;align-items:center;">'
            + "".join(parts) + "".join(legend) + '</div>')
# ==== app/utils/browser.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""HTML 转 PDF（报告导出）。
复用本机已安装的 Chrome/Edge 无头模式打印，避免引入 reportlab、
weasyprint 等额外依赖。生成过程使用系统临时目录中的 ASCII 文件名，
避免中文路径在 file:// URL 下出问题。
"""
import os
import shutil
import subprocess
import tempfile
import uuid
CANDIDATES = [
    r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
    ,
    r"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrom
    e.exe",
    r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msed
    ge.exe",
    r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
    ",
]
# 允许通过环境变量覆盖，便于在其他机器上指定浏览器
ENV_KEY = "DSH_BROWSER_PATH"
def browser_path():
    """定位可用的浏览器可执行文件，找不到返回 None。"""
    override = os.environ.get(ENV_KEY)
```

```
    if override and os.path.isfile(override):
        return override
    for p in CANDIDATES:
        if os.path.isfile(p):
            return p
    for name in ("chrome", "msedge", "chromium"):
        found = shutil.which(name)
        if found:
            return found
    return None
def html_to_pdf(html, timeout=90):
    """把 HTML 字符串渲染为 PDF，返回字节；失败返回 (None, 原因)。"""
    exe = browser_path()
    if exe is None:
        return None, ("未找到可用的浏览器（Chrome/Edge），无法生成 PDF。"
                      "可设置环境变量 %s 指向浏览器可执行文件。" % ENV_KEY)
    tmpdir = tempfile.mkdtemp(prefix="dshpdf_")
    tag = uuid.uuid4().hex[:8]
    html_path = os.path.join(tmpdir, "r_%s.html" % tag)
    pdf_path = os.path.join(tmpdir, "r_%s.pdf" % tag)
    try:
        with open(html_path, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(html)
        cmd = [
            exe, "--headless=new", "--disable-gpu",
    "--no-sandbox",
            "--no-first-run", "--no-default-browser-check",
            "--no-pdf-header-footer",
            "--virtual-time-budget=4000",
            "--print-to-pdf=%s" % pdf_path,
            "file:///" + html_path.replace("\\", "/"),
        ]
        p = subprocess.run(cmd, capture_output=True,
    text=True,
                           timeout=timeout,
    encoding="utf-8", errors="replace")
        if not os.path.isfile(pdf_path) or
    os.path.getsize(pdf_path) < 800:
            return None, "浏览器未能生成 PDF (%s)" % (p.stderr or
    "").strip()[:200]
        with open(pdf_path, "rb") as f:
            return f.read(), None
    except subprocess.TimeoutExpired:
        return None, "生成 PDF 超时，请稍后重试"
    except Exception as e:
        return None, "生成 PDF 失败：%s" % e
    finally:
        shutil.rmtree(tmpdir, ignore_errors=True)
# ==== app/services/ahp_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
"""AHP 权重引擎。
严格按论文 4.2.1 节实现：
- 式(2)(3)(4)：特征根法求权重（行元素乘积 → n 次方根 → 归一化）
- 式(5)(6)(7)：一致性检验（λmax、CI、CR）
- 论文要求 CR < 0.1；RI 按阶数查表
"""
import numpy as np
from app.utils.constants import RI_TABLE, CR_THRESHOLD
def matrix_from_upper(upper):
    """由判断矩阵上三角构造完整互反矩阵。
    参数
    ----
    upper : list[list[float]] 或 np.ndarray，上三角元素（不含对角线）。
        例：3 阶时传入 [[a12, a13], [a23]]。
        对角线为 1，下三角取倒数（a_ji = 1/a_ij）。
    """
    upper = np.asarray(upper, dtype=float)
    k = upper.shape[0]
    n = int(round((1 + (1 + 8 * k) ** 0.5) / 2))
    A = np.ones((n, n), dtype=float)
    idx = 0
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            A[i, j] = upper[idx]
            A[j, i] = 1.0 / upper[idx]
            idx += 1
    return A
def weights_and_consistency(A):
    """由判断矩阵 A 计算权重与一致性指标。
    返回
    ----
    dict：{weights: np.ndarray, lambda_max, ci, cr, n,
    consistent: bool}
    """
    A = np.asarray(A, dtype=float)
    n = A.shape[0]
    # 式(2) 行元素乘积
    row_prod = np.prod(A, axis=1)
    # 式(3) 开 n 次方根
    root = row_prod ** (1.0 / n)
    # 式(4) 归一化
    weights = root / root.sum()
    # 式(5) 最大特征值 λmax = (1/n) Σ (A·W)_i / W_i
    aw = A.dot(weights)
    lambda_max = float(np.sum(aw / weights) / n)
    # 式(6) 一致性指标 CI
    ci = (lambda_max - n) / (n - 1) if n > 1 else 0.0
    # 式(7) 一致性比例 CR = CI / RI
    ri = RI_TABLE.get(n, 1.49)
    cr = ci / ri if ri else 0.0
```

```
    return {
        "weights": weights,
        "lambda_max": lambda_max,
        "ci": ci,
        "cr": cr,
        "n": n,
        "consistent": cr < CR_THRESHOLD,
    }
def find_most_inconsistent(A):
    """定位判断矩阵中最不一致的一对比较。
    依据：完全一致矩阵应满足 a_ij = w_i / w_j。
    计算每个上三角元素与其理想值的相对偏差，返回偏差最大者。
    返回
    ----
    dict：{i, j, value, expected, deviation}，偏差最大的 (i, j)
    及对应取值。
    """
    A = np.asarray(A, dtype=float)
    r = weights_and_consistency(A)
    w = r["weights"]
    n = A.shape[0]
    best = None
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            expected = w[i] / w[j]
            if expected == 0:
                continue
            deviation = abs(A[i, j] - expected) / expected
            if best is None or deviation >
    best["deviation"]:
                best = {"i": i, "j": j, "value": A[i, j],
                        "expected": expected, "deviation":
    deviation}
    return best
def aggregate_matrices(matrices):
    """多专家判断矩阵聚合：几何平均（保持互反性）。
    参数
    ----
    matrices : list[np.ndarray]，多个同阶判断矩阵。
    """
    stack = np.stack([np.asarray(m, dtype=float) for m in
    matrices])
    return np.prod(stack, axis=0) ** (1.0 / len(stack))
def judge_from_weights(weights):
    """由权重向量构造完全一致判断矩阵并检验。
    用途：验证给定权重向量能否作为某个完全一致判断矩阵的主特征向量
    （A_ij = w_i / w_j 时 λmax = n、CR = 0）。
    """
    w = np.asarray(weights, dtype=float)
    n = w.shape[0]
```

```
    A = np.outer(w, 1.0 / w)
    r = weights_and_consistency(A)
    r["matrix"] = A
    return r
# ==== app/services/standardization.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""指标标准化（的一部分）。
按论文 4.2.2 节式(8) 实现：
    x' = (x - x_min) / (x_max - x_min)
按指标性质分为四类：越大越优 / 越小越优 / 适中 / 离散赋值。
所有理想极值取自 app.utils.constants，可配置。
"""
from app.utils.constants import (
    IDEAL_SOIL_RATIO, IDEAL_THICKNESS, IDEAL_PH_RANGE,
    IDEAL_ORGANIC,
    IDEAL_COVERAGE, IDEAL_SHANNON, HEAVY_METAL_LIMIT,
    HEAVY_METAL_EQUAL_WEIGHT, SLOPE_BREAK, ASPECT_SCORES,
    PH_TOL_LOW, PH_TOL_HIGH,
)
def std_benefit(value, ideal):
    """越大越优指标标准化：以理想值为上限，按比例给分，饱和于 [0,1]。"""
    if value is None:
        return None
    return max(0.0, min(1.0, value / ideal))
def std_cost(value, extreme):
    """越小越优指标标准化：以极值为参考，线性折减至 [0,1]。"""
    if value is None:
        return None
    return max(0.0, min(1.0, 1.0 - value / extreme))
def std_mid_ph(value, lo, hi, tol_lo=PH_TOL_LOW,
    tol_hi=PH_TOL_HIGH):
    """适中型指标标准化（pH）：理想区间内取 1，区间外线性衰减。"""
    if value is None:
        return None
    if lo <= value <= hi:
        return 1.0
    if value > hi:
        return max(0.0, (tol_hi - value) / (tol_hi - hi))
    return max(0.0, (value - tol_lo) / (lo - tol_lo))
def std_slope(value, break_point=SLOPE_BREAK, upper=90.0):
    """坡度标准化。
    论文 4.2.2 节：以 25° 为陡坡重要分界。25° 及以下记满分 1，
    超过 25° 线性折减，90° 记 0。
    """
    if value is None:
        return None
    if value <= break_point:
        return 1.0
    return max(0.0, (upper - value) / (upper - break_point))
def aspect_score(aspect):
```

```
    """坡向离散赋值：阳坡 0.2 / 阴阳坡 0.6 / 阴坡 1.0（论文 4.2.2 节）。"""
    if aspect is None:
        return None
    return ASPECT_SCORES.get(aspect)
def pollution_score(heavy_metals):
    """污染指标：8 种重金属等权（各 0.125）合成。
    论文注：未检测 Cr、Zn 的，从矿山类型看未受污染，按无污染（=1）处理。
    heavy_metals : dict，键为金属名，值为含量 mg/kg；缺失键视为未检测。
    """
    total = 0.0
    for metal, extreme in HEAVY_METAL_LIMIT.items():
        value = heavy_metals.get(metal)
        total += std_cost(value, extreme) if value is not
    None else 1.0
    return total / len(HEAVY_METAL_LIMIT)
def standardize_unit(unit_type, data, weights=None):
    """对单个微地质单元的全部指标做标准化。
    参数
    ----
    unit_type : str，岩质边坡 / 碎石边坡 / 平台
    data : dict，实测数据，字段见接口契约：
        soil_ratio, thickness, ph, organic_matter,
    heavy_metals(dict),
        coverage, shannon, slope, aspect
    weights : dict，该单元类型的权重（app.utils.constants.DEFAULT_WEIG
    HTS 结构），
                未提供时用默认值。
    返回
    ----
    dict：{ 一级指标： { 二级指标： （实测值， 标准化值， 权重， 贡献） } }
    标准化值可能为 None，表示该指标不适用或方法待定。
    """
    from app.utils.constants import DEFAULT_WEIGHTS
    if weights is None:
        weights = DEFAULT_WEIGHTS[unit_type]
    l1_enabled = weights["l1"].keys()
    l2w = weights["l2"]
    result = {}
    # ---- 土壤指标 ----
    if "土壤指标" in l1_enabled:
        result["土壤指标"] = {
            "土石比": (data.get("soil_ratio"),
                       std_benefit(data.get("soil_ratio"),
    IDEAL_SOIL_RATIO),
                       l2w["土壤指标"]["土石比"]),
            "土层厚度": (data.get("thickness"),
                         std_benefit(data.get("thickness"),
    IDEAL_THICKNESS),
                         l2w["土壤指标"]["土层厚度"]),
            "pH": (data.get("ph"),
```

```
                        std_mid_ph(data.get("ph"),                          1401
    *IDEAL_PH_RANGE),                                                       1402
                        l2w["土壤指标"]["pH"]),                             1403
                "有机质": (data.get("organic_matter"),                      1404
                           std_benefit(data.get("organic_matter")           1405
    , IDEAL_ORGANIC),                                                       1406
                           l2w["土壤指标"]["有机质"]),                      1407
                "污染指标": (data.get("heavy_metals") or {},                1408
                             pollution_score(data.get("heavy_meta           1409
    ls") or {}),                                                            1410
                             l2w["土壤指标"]["污染指标"]),                  1411
            }                                                               1412
        # ---- 植被指标 ----                                               1413
        if "植被指标" in l1_enabled:                                        1414
            result["植被指标"] = {                                          1415
                "植被覆盖度": (data.get("coverage"),                        1416
                               std_benefit(data.get("coverage"),            1417
    IDEAL_COVERAGE),                                                        1418
                               l2w["植被指标"]["植被覆盖度"]),              1419
                "生物多样性": (data.get("shannon"),                         1420
                               std_benefit(data.get("shannon"),             1421
    IDEAL_SHANNON),                                                         1422
                               l2w["植被指标"]["生物多样性"]),              1423
            }                                                               1424
        # ---- 地形指标 ----                                               1425
        if "地形指标" in l1_enabled:                                        1426
            result["地形指标"] = {                                          1427
                "坡度": (data.get("slope"),                                 1428
                         std_slope(data.get("slope")),                      1429
                         l2w["地形指标"]["坡度"]),                          1430
                "坡向": (data.get("aspect"),                                1431
                         aspect_score(data.get("aspect")),                  1432
                         l2w["地形指标"]["坡向"]),                          1433
            }                                                               1434
        return result                                                       1435
# ==== app/services/weight_service.py ====                                  1436
# -*- coding: utf-8 -*-                                                     1437
"""权重方案的存取与生效权重解析。                                           1438
系统有两套权重来源：                                                       1439
1. 论文表 3 给出的默认权重（app.utils.constants.DEFAULT_WEIGHTS），        1440
   是**权威取值来源**，案例复算与报告结论以此为准；                        1441
2. 通过层次分析法在本系统中实际算出的权重，保存在                          1442
   weight_schemes / weight_items 两张表中，可标记为「生效」。              1443
本模块负责把这两者合成为计算引擎直接可用的嵌套权重结构：                   1444
以论文表 3 为底，用生效方案中已保存的条目覆盖。                            1445
没有任何生效方案时，即完全使用论文表 3 的权重。                            1446
这样既保证默认行为与论文一致，又使 AHP 计算结果真正参与评价，              1447
而不是算完即弃。                                                           1448
"""                                                                        1449
import copy                                                                1450
```

```
from app.models import db, WeightScheme, WeightItem
from app.utils.constants import DEFAULT_WEIGHTS
from app.services.indicator_service import TREE
#  方案名称：每个微地质单元类型固定一个可生效的方案
ACTIVE_NAME = "自定义权重方案（AHP 计算结果）"
def _code_maps():
    """由指标树导出 编码 → 名称 的映射，避免名称在两处各写一遍。"""
    l1, l2 = {}, {}
    for row in TREE:
        code, name, level, parent = row[0], row[1], row[2],
    row[3]
        if level == 1:
            l1[code] = name
        elif level == 2:
            l2[code] = (l1.get(parent, parent), name)
    return l1, l2
def effective_weights(unit_type):
    """返回该单元类型当前生效的权重。
    返回 (weights, source_label, scheme)
        weights       嵌套权重结构，可直接交给标准化与评价引擎
        source_label  权重来源说明，用于界面与报告标注
        scheme        生效的权重方案对象，无自定义方案时为 None
    """
    base = DEFAULT_WEIGHTS.get(unit_type)
    if base is None:
        return None, "未定义该微地质单元类型的权重", None
    scheme = WeightScheme.query.filter_by(unit_type=unit_typ
    e,

    name=ACTIVE_NAME).first()
    if scheme is None:
        return copy.deepcopy(base), "论文表 3 默认权重", None
    merged = copy.deepcopy(base)
    l1_map, l2_map = _code_maps()
    applied = 0
    for item in WeightItem.query.filter_by(scheme_id=scheme.
    id).all():
        code, w = item.indicator_code, item.weight
        if w is None or w <= 0:
            continue
        if code in l1_map and l1_map[code] in merged["l1"]:
            merged["l1"][l1_map[code]] = w
            applied += 1
        elif code in l2_map:
            l1_name, l2_name = l2_map[code]
            if l1_name in merged["l2"] and l2_name in
    merged["l2"][l1_name]:
                merged["l2"][l1_name][l2_name] = w
                applied += 1
    if applied == 0:
```

```
        return copy.deepcopy(base), "论文表 3 默认权重", None
    return merged, "自定义方案（%d 项覆盖论文表 3）" % applied, scheme
def save_weights(unit_type, code_weight_pairs, note=None):
    """把一组「指标编码 → 权重」写入生效方案（已存在则更新对应条目）。
    仅覆盖本次传入的条目，其余条目保留，便于分层次（一级 / 二级）
    分次录入而无需一次填完。
    """
    scheme = WeightScheme.query.filter_by(unit_type=unit_type,
                                          name=ACTIVE_NAME).first()
    if scheme is None:
        scheme = WeightScheme(unit_type=unit_type, name=ACTIVE_NAME,
                              level=1, is_default=True)
        db.session.add(scheme)
        db.session.flush()
    if note:
        scheme.level = scheme.level or 1
    if not scheme.is_default:
        scheme.is_default = True
    written = 0
    for code, w in code_weight_pairs:
        if w is None or w <= 0:
            continue
        item = WeightItem.query.filter_by(scheme_id=scheme.id,
                                          indicator_code=code).first()
        if item is None:
            item = WeightItem(scheme_id=scheme.id, indicator_code=code)
            db.session.add(item)
        item.weight = float(w)
        written += 1
    db.session.commit()
    return scheme, written
def reset_weights(unit_type):
    """删除该单元类型的自定义方案，恢复为论文表 3 的默认权重。"""
    schemes = WeightScheme.query.filter_by(unit_type=unit_type,
                                           name=ACTIVE_NAME).all()
    n = 0
    for s in schemes:
        WeightItem.query.filter_by(scheme_id=s.id).delete(
            synchronize_session=False)
        db.session.delete(s)
        n += 1
    db.session.commit()
```

```
    return n
def scheme_items(unit_type):
    """返回该单元类型已保存的自定义权重条目 {指标编码： 权重}。"""
    scheme = WeightScheme.query.filter_by(unit_type=unit_type,
                                          name=ACTIVE_NAME).first()
    if scheme is None:
        return {}, None
    items = {i.indicator_code: i.weight
             for i in WeightItem.query.filter_by(scheme_id=scheme.id).all()}
    return items, scheme
def summary():
    """各单元类型的权重来源概览，供权重首页展示。"""
    rows = []
    for unit_type in DEFAULT_WEIGHTS:
        weights, label, scheme = effective_weights(unit_type)
        rows.append({
            "unit_type": unit_type,
            "label": label,
            "custom": scheme is not None,
        })
    return rows
# ==== app/services/evaluation_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""适宜性评价引擎。
按论文式（9） 实现：
- 单元级：F' = Σ（二级指标权重 × 该二级指标下三级指标标准化值）
- 矿山级：F = Σ（Si × F'i），Si 为各微地质单元面积占比
- 等级判定按论文表 4。
"""
from app.utils.constants import DEFAULT_WEIGHTS, grade_of
from app.services import standardization as std
def score_unit(unit_type, data, weights=None):
    """计算单个微地质单元的评价因子 F'。
    返回
    ----
    dict：{ l1_scores: {一级指标： 得分}, unit_score: F', details:
    [...] }
    若某一级指标下存在"不适用"（标准化值为 None）的二级指标，
    则按其余项权重归一化后计算，保证单元得分始终有定义。
    """
    if weights is None:
        weights = DEFAULT_WEIGHTS[unit_type]
    std_result = std.standardize_unit(unit_type, data,
    weights)
    l1_weights = weights["l1"]
    l1_scores = {}
```

```
    details = []
    for l1_name, items in std_result.items():
        wsum = 0.0
        acc = 0.0
        for l2_name, (raw, std_value, w2) in items.items():
            if std_value is None:
                # 不适用项：不计入
                details.append({
                    "l1": l1_name, "l2": l2_name, "raw":
raw,
                    "std_value": None, "weight": w2,
"contribution": None,
                })
                continue
            contribution = std_value * w2
            acc += contribution
            wsum += w2
            details.append({
                "l1": l1_name, "l2": l2_name, "raw": raw,
                "std_value": std_value, "weight": w2,
                "contribution": contribution,
            })
        l1_scores[l1_name] = acc / wsum if wsum > 0 else 0.0
    # 一级指标权重按实际参与计算的指标归一化。
    # 论文表 3 的权重本身已归一（和为 1），此处为恒等变换；
    # 若某层指标缺失或自定义权重不完整，可避免单元得分被整体压低。
    lw_sum = sum(l1_weights[k] for k in l1_scores if k in
l1_weights)
    if lw_sum > 0:
        unit_score = sum(l1_weights[k] * l1_scores[k]
                         for k in l1_scores if k in
l1_weights) / lw_sum
    else:
        unit_score = 0.0
    return {"l1_scores": l1_scores, "unit_score":
unit_score, "details": details}
def score_mine(units, weights_map=None):
    """计算整个矿山的评价因子 F 与适宜性等级。
    参数
    ----
    units : list[dict]，每个元素：
        {unit_type, ratio, data}
        ratio 为该单元面积占比（0~1），data 为实测数据 dict。
    weights_map : dict，{单元类型： 权重结构}。未提供的单元类型
        使用论文表 3 的默认权重。权重可来自 AHP 计算并经
        weight_service 保存生效，从而真正参与评价。
    返回
    ----
    dict:{ final_score, grade, grade_info, unit_results }
    """
```

```
    weights_map = weights_map or {}
    total = 0.0
    unit_results = []
    for u in units:
        r = score_unit(u["unit_type"], u["data"],
                       weights_map.get(u["unit_type"]))
        weighted = u["ratio"] * r["unit_score"]
        total += weighted
        unit_results.append({
            "unit_type": u["unit_type"],
            "ratio": u["ratio"],
            "unit_score": r["unit_score"],
            "weighted": weighted,
            "l1_scores": r["l1_scores"],
            "details": r["details"],
        })
    grade_info = grade_of(total)
    return {
        "final_score": total,
        "grade": grade_info["grade"],
        "grade_info": grade_info,
        "unit_results": unit_results,
    }
# ==== app/services/report_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""报告生成：生成 Word 评价报告。
依赖 python-docx。报告结构：
标题 → 图斑信息 → 评价结论 → 各微地质单元得分 → 完整得分明细 → 生成时间。
"""
import io
from docx import Document
from docx.shared import Pt, Cm
from docx.oxml.ns import qn
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH
from app.utils.timefmt import to_local, now_utc
def _set_run(run, text=None, size=12, bold=False):
    if text is not None:
        run.text = text
    run.font.name = "Times New Roman"
    run.font.size = Pt(size)
    run.font.bold = bold
    # 中文字体
    run._element.rPr.rFonts.set(qn("w:eastAsia"), "宋体")
    return run
def _para(doc, text, size=12, bold=False, align=None,
    space_after=6):
    p = doc.add_paragraph()
    if align is not None:
        p.alignment = align
    p.paragraph_format.space_after = Pt(space_after)
```

```
    _set_run(p.add_run(), text, size, bold)                          1701
    return p                                                         1702
def _heading(doc, text, level=1):                                    1703
    h = doc.add_heading(text, level=level)                           1704
    for run in h.runs:                                               1705
        run.font.name = "Times New Roman"                            1706
        run._element.rPr.rFonts.set(qn("w:eastAsia"), "黑体")        1707
    return h                                                         1708
def _table(doc, headers, rows, widths=None):                         1709
    t = doc.add_table(rows=1, cols=len(headers))                     1710
    t.style = "Table Grid"                                           1711
    hdr = t.rows[0].cells                                            1712
    for i, htext in enumerate(headers):                              1713
        _set_run(hdr[i].paragraphs[0].add_run(), htext,              1714
    10.5, bold=True)                                                 1715
    for row in rows:                                                 1716
        cells = t.add_row().cells                                    1717
        for i, val in enumerate(row):                                1718
            _set_run(cells[i].paragraphs[0].add_run(),               1719
    str(val), 10.5)                                                  1720
    return t                                                         1721
def build_report(patch, mine_result):                                1722
    """生成评价报告 Word 文档，返回 BytesIO。                        1723
    参数                                                             1724
    ----                                                             1725
    patch : MinePatch，图斑对象                                      1726
    mine_result : evaluation_service.score_mine 的返回 dict          1727
    """                                                              1728
    doc = Document()                                                 1729
    # 页边距                                                         1730
    for section in doc.sections:                                     1731
        section.top_margin = Cm(2.5)                                 1732
        section.bottom_margin = Cm(2.5)                              1733
        section.left_margin = Cm(2.5)                                1734
        section.right_margin = Cm(2.5)                               1735
    _heading(doc, "历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价报告", 0)       1736
    _para(doc, "软件：历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 Ｖ1．0",  1737
            size=10.5, align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER)              1738
    _para(doc, "生成时间：%s" % to_local(now_utc(), "%Y-%m-%d        1739
    %H：%M：%S"),                                                    1740
            size=10.5, align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER,              1741
    space_after=12)                                                  1742
    # 图斑信息                                                       1743
    _heading(doc, "一、图斑基本信息", 1)                             1744
    info = [                                                         1745
        ("图斑名称", patch.name),                                    1746
        ("所在行政区", patch.admin_region or "—"),                   1747
        ("图斑面积（公顷）", str(patch.area_ha) if patch.area_ha is  1748
    not None else "—"),                                              1749
        ("开采矿种", patch.mineral_type or "—"),                     1750
```

```
        ("开采方式", patch.mining_method or "—"),
    ]
    _table(doc, ["项目", "内容"], info)
    # 评价结论
    _heading(doc, "二、评价结论", 1)
    gi = mine_result["grade_info"]
    concl = [
        ("最终评价因子 F", "%.4f" % mine_result["final_score"]),
        ("适宜性等级", mine_result["grade"]),
        ("判定依据", gi["meaning"]),
        ("推荐措施", gi["measure"]),
    ]
    _table(doc, ["项目", "结果"], concl)
    # 各单元得分
    _heading(doc, "三、各微地质单元得分", 1)
    rows = []
    for u in mine_result["unit_results"]:
        rows.append((u["unit_type"], "%.2f%%" % (u["ratio"] * 100),
                     "%.4f" % u["unit_score"], "%.4f" % u["weighted"]))
    _table(doc, ["微地质单元", "面积占比", "单元评价因子 F'", "加权贡献"], rows)
    # 完整得分明细
    _heading(doc, "四、得分明细", 1)
    for u in mine_result["unit_results"]:
        _para(doc, "%s（占比 %.2f%%）" % (u["unit_type"], u["ratio"] * 100),
              size=11, bold=True, space_after=4)
        detail_rows = []
        for d in u["details"]:
            raw = "—" if d["raw"] is None else d["raw"]
            std = "—" if d["std_value"] is None else "%.4f" % d["std_value"]
            w = "%.4f" % d["weight"]
            c = "—" if d["contribution"] is None else "%.4f" % d["contribution"]
            detail_rows.append((d["l1"], d["l2"], raw, std, w, c))
        _table(doc, ["一级指标", "二级指标", "实测值", "标准化值", "权重", "贡献"],
               detail_rows)
        # 一级指标得分
        l1_row = []
        for k, v in u["l1_scores"].items():
            l1_row.append("%s=%.4f" % (k, v))
        _para(doc, "一级指标得分：" + "，".join(l1_row), size=10.5, space_after=10)
    buf = io.BytesIO()
    doc.save(buf)
```

```
    buf.seek(0)
    return buf
# ==== app/services/indicator_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""指标定义维护。
把论文表 2/表 3 的指标体系写入 indicators 表，使指标名称、单位、
理想值与取值依据可在界面上查看维护，而不再只存在于代码常量中。
代码常量（app.utils.constants）仍是计算时的**权威取值来源**；
本表用于展示、核对与记录取值依据。二者由 seed_indicators() 保持同步。
"""
from app.models import db, Indicator
from app.utils.constants import (
    UNIT_TYPES, UNIT_ENABLED_INDICATORS, IDEAL_SOIL_RATIO,
    IDEAL_THICKNESS,
    IDEAL_PH_RANGE, IDEAL_ORGANIC, IDEAL_COVERAGE,
    IDEAL_SHANNON,
    HEAVY_METAL_LIMIT, SLOPE_BREAK, ASPECT_SCORES,
)
ALL_UNITS = ",".join(UNIT_TYPES)
# (code, name, level, parent, unit, ideal_value,
    ideal_type, enabled_units, desc, is_constraint)
TREE = [
    # ---- 一级指标 ----
    ("soil", "土壤指标", 1, None, None, None, None, "碎石边坡,平台",
    "论文表 2 评价指标之一级指标", False),
    ("veg", "植被指标", 1, None, None, None, None, ALL_UNITS,
    "论文表 2 评价指标之一级指标", False),
    ("terrain", "地形指标", 1, None, None, None, None,
    "岩质边坡,碎石边坡", "论文表 2 评价指标之一级指标", False),
    # ---- 二级指标：土壤 ----
    ("soil_ratio", "土石比", 2, "soil", "—",
    str(IDEAL_SOIL_RATIO), "benefit", "碎石边坡,平台",
     "论文 4.2.2 节：理想值 0.8，根据矿山修复实际情况确定", False),
    ("thickness", "土层厚度", 2, "soil", "cm",
    str(IDEAL_THICKNESS), "benefit", "碎石边坡,平台",
     "论文 4.2.2 节：理想值 20 cm", False),
    ("ph", "pH", 2, "soil", "—", "%g~%g" % IDEAL_PH_RANGE,
    "mid", "碎石边坡,平台",
     "论文 4.2.2 节：pH 用适中指标的标准化方法，理想区间 %g~%g" %
    IDEAL_PH_RANGE, False),
    ("organic_matter", "有机质", 2, "soil", "g/kg",
    str(IDEAL_ORGANIC), "benefit", "碎石边坡,平台",
     "《全国第二次土壤普查养分等级划分标准》二等（较丰富）最低值 30 g/kg", False),
    ("pollution", "污染指标", 2, "soil", "mg/kg", "见三级指标",
    "cost", "碎石边坡,平台",
     "同时作为限制性指标与评价指标；8 种重金属等权合成（各 0.125）", True),
    # ---- 二级指标：植被 ----
    ("coverage", "植被覆盖度", 2, "veg", "%",
    str(IDEAL_COVERAGE), "benefit", ALL_UNITS,
     "论文 4.2.2 节：参照生态系统取值 75%", False),
```

```
        ("shannon", "生物多样性", 2, "veg", "—", str(IDEAL_SHANNON),
        "benefit", ALL_UNITS,
         "Shannon-Wiener 多样性指数，参照生态系统取值 0.7", False),
        # ---- 二级指标：地形 ----
        ("slope", "坡度", 2, "terrain", "°", "%g° 分界" %
        SLOPE_BREAK, "cost", "岩质边坡,碎石边坡",
         "论文 4.2.2 节引《新一轮退耕还林还草总体方案》发改西部〔2014〕1772 号：25°
        为陡坡重要分界", False),
        ("aspect", "坡向", 2, "terrain", "—",
        "阳坡0.2/阴阳坡0.6/阴坡1.0", "discrete", "岩质边坡,碎石边坡",
         "论文 4.2.2 节：阴坡及半阴坡水分条件更优，故赋值高于阳坡", False),
]
# 污染指标下的三级指标（8 种重金属）
for _m, _limit in HEAVY_METAL_LIMIT.items():
        TREE.append((
                "hm_" + _m, _m, 3, "pollution", "mg/kg",
        str(_limit), "cost",
                "碎石边坡,平台",
                "《绿化种植土壤》CJ/T 340—2016 土壤重金属含量 IV 级最高值 %g mg/kg" %
        _limit,
                False,
        ))
def seed_indicators():
        """写入/更新指标定义（幂等）。返回写入条数。"""
        code_map = {
                "benefit": "越大越优", "cost": "越小越优",
                "mid": "适中型", "discrete": "离散赋值",
        }
        n = 0
        for (code, name, level, parent, unit, ideal, itype,
        units, desc, is_con) in TREE:
                ind = Indicator.query.filter_by(code=code).first()
                if ind is None:
                        ind = Indicator(code=code)
                        db.session.add(ind)
                ind.name = name
                ind.level = level
                ind.parent_code = parent
                ind.unit = unit
                ind.ideal_value = ideal
                ind.ideal_type = itype
                ind.enabled_units = units
                ind.description = desc
                ind.is_constraint = is_con
                ind.is_evaluative = (level in (2, 3))
                n += 1
        db.session.commit()
        return n
def ideal_type_label(code):
        return {"benefit": "越大越优", "cost": "越小越优",
```

```
                "mid": "适中型", "discrete": "离散赋值"}.get(code,
    code or "—")
# ==== app/services/import_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""指标数据批量导入。
支持 CSV 与 Excel（.xlsx/.xls）。一行对应一个微地质单元，
按「单元类型」匹配图斑内已有的微地质单元后写入指标数据。
表头约定（缺失列按不适用处理）：
    单元类型， 土石比， 土层厚度， pH， 有机质，
    Hg, As, Ni, Cu, Cd, Pb, Cr, Zn,
    植被覆盖度， Shannon， 坡度， 坡向
"""
import csv
import io
import json
from app.utils.constants import HEAVY_METALS, ASPECT_TYPES,
    UNIT_TYPES
# 表头（顺序即导出模板顺序）
HEADERS = (["单元类型", "土石比", "土层厚度", "pH", "有机质"]
           + list(HEAVY_METALS)
           + ["植被覆盖度", "Shannon", "坡度", "坡向"])
FIELD_ALIASES = {
    "单元类型": "unit_type",
    "土石比": "soil_ratio",
    "土层厚度": "thickness",
    "pH": "ph", "PH": "ph", "ph": "ph",
    "有机质": "organic_matter",
    "植被覆盖度": "coverage",
    "Shannon": "shannon", "shannon": "shannon", "生物多样性":
    "shannon",
    "坡度": "slope",
    "坡向": "aspect",
}
for _m in HEAVY_METALS:
    FIELD_ALIASES[_m] = "hm_" + _m
def build_template_csv():
    """生成导入模板（含表头与示例行）。"""
    buf = io.StringIO()
    w = csv.writer(buf)
    w.writerow(HEADERS)
    # 示例：碎石边坡一行，说明每列含义
    row = {h: "" for h in HEADERS}
    row.update({"单元类型": "碎石边坡", "土石比": "0.34", "土层厚度": "10",
                "pH": "9.24", "有机质": "4.89", "Hg": "0.05",
    "As": "5.17",
                "Ni": "12.60", "Cu": "11.70", "Cd": "0.04",
    "Pb": "6.50",
                "植被覆盖度": "87.92", "Shannon": "0.60",
                "坡度": "28.75", "坡向": "阳坡"})
    w.writerow([row[h] for h in HEADERS])
```

```
    return buf.getvalue()
def _read_rows(filename, stream):
    """读取上传文件为「表头 -> 值」的字典列表。"""
    ext = filename.rsplit(".", 1)[-1].lower()
    if ext == "csv":
        text = stream.read().decode("utf-8-sig",
errors="replace")
        reader = csv.DictReader(io.StringIO(text))
        return [dict(r) for r in reader]
    if ext in ("xlsx", "xls"):
        from openpyxl import load_workbook
        wb = load_workbook(io.BytesIO(stream.read()),
data_only=True)
        ws = wb.active
        rows = list(ws.iter_rows(values_only=True))
        if not rows:
            return []
        header = [str(c).strip() if c is not None else ""
for c in rows[0]]
        out = []
        for r in rows[1:]:
            if all(c is None or str(c).strip() == "" for c
in r):
                continue
            out.append({header[i]: (r[i] if i < len(r) else
None)
                        for i in range(len(header)) if
header[i]})
        return out
    raise ValueError("不支持的文件类型：.%s" % ext)
def _num(value):
    if value is None:
        return None, None
    s = str(value).strip()
    if s == "":
        return None, None
    try:
        return float(s), None
    except ValueError:
        return None, "「%s」不是有效数值" % s
def parse_upload(filename, stream, unit_type_map):
    """解析上传文件。
    参数
    ----
    unit_type_map : dict, {单元类型: MicroUnit 对象}
    返回
    ----
    (parsed, errors)
      parsed : list[dict], 每项 {unit_type, fields{...},
    heavy_metals{}}
```

```
    errors : list[str]，逐行问题说明
"""
rows = _read_rows(filename, stream)
parsed, errors = [], []
if not rows:
    return [], ["文件为空或没有数据行"]
# 表头校验
unknown = [h for h in (rows[0].keys() if rows else [])
if h not in FIELD_ALIASES]
if unknown:
    errors.append("存在无法识别的列，将被忽略：%s" %
"、".join(map(str, unknown)))
for idx, raw in enumerate(rows, start=2):       # 第 1 行是表头
    rec = {}
    for k, v in raw.items():
        key = FIELD_ALIASES.get(str(k).strip())
        if key:
            rec[key] = v
    unit_type = str(rec.get("unit_type") or "").strip()
    if not unit_type:
        errors.append("第 %d 行：缺少「单元类型」" % idx)
        continue
    if unit_type not in unit_type_map:
        errors.append("第 %d 行：图斑内不存在单元类型「%s」（现有：%s）"
                      % (idx, unit_type,
"、".join(unit_type_map) or "无"))
        continue
    if unit_type not in UNIT_TYPES:
        errors.append("第 %d 行：单元类型「%s」不是系统支持的三种之一"
                      % (idx, unit_type))
        continue
    fields, heavy = {}, {}
    ok = True
    for key, val in rec.items():
        if key in ("unit_type",):
            continue
        if key.startswith("hm_"):
            n, err = _num(val)
            if err:
                errors.append("第 %d 行：%s %s" % (idx,
key[3:], err))
                ok = False
            elif n is not None:
                heavy[key[3:]] = n
            continue
        if key == "aspect":
            s = str(val).strip() if val is not None
else ""
            if s == "":
                fields["aspect"] = None
```

```
                    elif s in ASPECT_TYPES:
                        fields["aspect"] = s
                    else:
                        errors.append("第 %d 行：坡向「%s」无效（应为 %s）"
                                      % (idx, s,
    "、".join(ASPECT_TYPES)))
                        ok = False
                    continue
                n, err = _num(val)
                if err:
                    errors.append("第 %d 行：%s %s" % (idx, key,
    err))
                    ok = False
                else:
                    fields[key] = n
            if ok:
                parsed.append({"unit_type": unit_type,
    "fields": fields,
                               "heavy_metals": heavy})
    return parsed, errors
# ==== app/services/workflow.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""评价流程前置条件（定量评价与报告输出的流程门禁）。
论文 4.1 节确定的评价流程存在严格的先后关系：
    建立图斑 → 限制性条件判定（通过） → 划分微地质单元并计算面积占比
    → 逐单元录入指标数据 → 计算评价因子并判定等级 → 输出报告
论文原文：「先进行政策、位置约束地质灾害判断……对于满足限制性条件的
废弃矿山，按照地形地貌划分，将其划分为平台、碎石边坡和岩质边坡三种
地质微单元类型，并计算各种地形面积占比。」限制性条件判定（一票否决）
在前，微地质单元划分在后，顺序不可颠倒。
本模块把该顺序固化为可检查的状态。后续模块在入口处调用它，
前置步骤未完成时直接拦截并给出「缺什么、去哪补」的提示，
避免在条件不具备时产出看似合理的评价结论。
"""
from app.models import (db, MicroUnit, IndicatorData,
    ConstraintCheck,
                        EvaluationResult)
# 指标数据非空字段（用于判断某单元是否已录入数据）
DATA_FIELDS = ("soil_ratio", "thickness", "ph",
    "organic_matter",
                "coverage", "shannon", "slope", "aspect")
def _has_data(ind):
    if ind is None:
        return False
    if any(getattr(ind, f, None) is not None for f in
    DATA_FIELDS):
        return True
    return bool(ind.heavy_metals_dict())
def patch_progress(patch_id):
    """检查某图斑的评价流程完成情况。
```

```
    返回 dict：                                                    2101
        units          {done, count, ratio_sum, detail}            2102
        constraint     {done, passed, detail}                      2103
        data           {done, ready, missing, detail}              2104
        blocking       未满足的前置步骤列表（按流程顺序）          2105
        ready          是否可进入定量评价                          2106
    """                                                            2107
    units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id).all2108
    ()                                                             2109
    ratio_sum = sum(u.ratio or 0.0 for u in units)                 2110
    # ---- 步骤一：微地质单元 ----                                  2111
    units_step = {                                                 2112
        "done": bool(units),                                       2113
        "count": len(units),                                       2114
        "ratio_sum": ratio_sum,                                    2115
        "detail": ("已划分 %d 个微地质单元，面积占比合计 %.2f%%"    2116
                   % (len(units), ratio_sum * 100))                2117
                  if units else "尚未划分微地质单元",              2118
    }                                                              2119
    # ---- 步骤二：限制性条件判定 ----                              2120
    cc = ConstraintCheck.query.filter_by(patch_id=patch_id)        2121
    \                                                              2122
        .order_by(ConstraintCheck.id.desc()).first()               2123
    if cc is None:                                                 2124
        constraint_step = {"done": False, "passed": False,         2125
                           "detail": "尚未执行限制性条件判定"}     2126
    elif cc.passed:                                                2127
        constraint_step = {"done": True, "passed": True,           2128
                           "detail": "限制性条件判定已通过"}       2129
    else:                                                          2130
        constraint_step = {"done": True, "passed": False,          2131
                           "detail": "限制性条件判定未通过（%s）" %2132
    (cc.reason or "")}                                             2133
    # ---- 步骤三：指标数据 ----                                    2134
    missing = []                                                   2135
    for u in units:                                                2136
        ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=u.id).fi2137
    rst()                                                          2138
        if not _has_data(ind):                                     2139
            missing.append(u.unit_type)                            2140
    if not units:                                                  2141
        data_step = {"done": False, "ready": False,                2142
    "missing": [],                                                 2143
                     "detail": "尚无可录入数据的微地质单元"}       2144
    elif missing:                                                  2145
        data_step = {"done": False, "ready": False,                2146
    "missing": missing,                                            2147
                     "detail": "以下微地质单元尚未录入指标数据：%s"2148
                               % "、".join(missing)}               2149
    else:                                                          2150
```

```
    data_step = {"done": True, "ready": True,
"missing": [],
                 "detail": "全部 %d 个微地质单元的指标数据已录入" %
len(units)}
# 占比合计必须落在 １００% 附近才算通过。只挡「偏小」是不够的：
# 库里若出现合计 １．５ 的记录（手工改库、导入异常），F = Σ(Si×F'i)
# 会被放大到 １．５ 倍，所以上下都要挡。
ratio_ok = 0.999 <= ratio_sum <= 1.001 if units else
False
if units and not ratio_ok:
    units_step["detail"] += "（占比合计不等于 １００%，请检查面积录入）"
# ---- 汇总未满足的前置条件（按论文 ４．１ 节的流程顺序：限制性判定优先） ----
# reason 只写「缺什么」这一个事实，不写为什么重要的说明 ——
# 缺少什么由 label 指明，怎么补由 fix_label 给出，页面不必再解释一遍。
blocking = []
if not constraint_step["done"]:
    blocking.append({
        "step": "constraint", "label": "限制性条件判定未执行",
        "reason": "五项限制性条件尚未逐项判定。",
        "fix_url": "/constraint/%d" % patch_id,
"fix_label": "去执行判定",
    })
elif not constraint_step["passed"]:
    blocking.append({
        "step": "constraint", "label": "限制性条件判定未通过",
        "reason": cc.reason or "",
        "fix_url": "/constraint/%d" % patch_id,
"fix_label": "去复核判定结果",
    })
if not units_step["done"]:
    blocking.append({
        "step": "units", "label": "未划分微地质单元",
        "reason": "该图斑下没有任何微地质单元。",
        "fix_url": "/unit/%d" % patch_id, "fix_label":
"去划分",
    })
elif not ratio_ok:
    blocking.append({
        "step": "units", "label": "面积占比合计不为 １００%",
        "reason": "当前合计 %.2f%%。" % (ratio_sum * 100),
        "fix_url": "/unit/%d" % patch_id, "fix_label":
"去核对面积",
    })
if units_step["done"] and not data_step["ready"]:
    blocking.append({
        "step": "data", "label": "指标数据未录入完整",
        "reason": data_step["detail"],
        "fix_url": "/indicator/", "fix_label": "去录入",
    })
return {
```

```
            "units": units_step,
            "constraint": constraint_step,
            "data": data_step,
            "blocking": blocking,
            "ready": not blocking,
        }
def latest_result(patch_id):
    """取该图斑最近一次的评价记录。"""
    return EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=patch_id) \
        .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first()
def report_progress(patch_id):
    """报告输出的前置条件：评价流程齐备，且已有评价记录。
    报告本质上是评价结论的呈现，因此必须先真实执行过定量评价，
    导出时读取已保存的评价结果，而不是在导出环节重新计算。
    否则评价完成后再修改指标数据，报告会与系统记录的评价结论不一致，
    同一份评价出现两个数字，结论无法追溯。
    返回 dict：{ready, blocking, result, flow}
        result 为最近一次评价记录（EvaluationResult），无记录时为空。
    """
    flow = patch_progress(patch_id)
    blocking = list(flow["blocking"])
    record = latest_result(patch_id)
    if not blocking and record is None:
        blocking.append({
            "step": "evaluate", "label": "尚未执行适宜性评价",
            "reason": "该图斑还没有评价记录。",
            "fix_url": "/evaluate/%d" % patch_id,
            "fix_label": "去执行评价",
        })
    return {
        "ready": not blocking,
        "blocking": blocking,
        "result": record,
        "flow": flow,
    }
# ==== app/services/dashboard.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""工作台数据：统计数字、评价流程步骤状态、侧边栏待办角标。
首页（工作台）需要把「现在有哪些数据」「流程走到哪一步」「哪一步还差活」
一次算清楚，供模板直接渲染。集中在此，避免在视图与模板里各算一遍。
"""
from flask import g
from app.models import (db, Project, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData,
                        ConstraintCheck, EvaluationResult,
    Standard)
from app.services import workflow as wf
#  评价流程的八个步骤（顺序即论文 4.1 节的作业顺序）
#     key            步骤标识
```

```
#     no            步骤编号（01~08）
#     title         名称
#     icon          图标名（见 templates/_macros.html 的 ICONS）
#     desc          一句话说明
#     href          入口地址
STEPS = [
    dict(key="project", no="01", title="项目与矿山档案",
    icon="folder",
          href="/project/",
          desc="建立评价项目、录入矿山图斑、挂接遥感影像、设置参照生态系统"),
    dict(key="standard", no="02", title="政策与标准知识库",
    icon="book",
          href="/standard/",
          desc="收录地方标准与政策文件，结构化判定规则，支持省际口径比对"),
    dict(key="constraint", no="03", title="限制性指标判定",
    icon="shield",
          href="/constraint/",
          desc="政策、区位约束、土壤污染、地质灾害、耕地属性五项一票否决"),
    dict(key="unit", no="04", title="微地质单元", icon="layers",
          href="/unit/",
          desc="划分岩质边坡、碎石边坡、平台三类单元，自动计算面积占比"),
    dict(key="ahp", no="05", title="指标体系与权重",
    icon="sliders",
          href="/ahp/",
          desc="指标定义维护，判断矩阵录入、权重计算与一致性检验、多专家汇总"),
    dict(key="indicator", no="06", title="指标数据采集",
    icon="database",
          href="/indicator/",
          desc="按微地质单元录入土壤、植被、地形指标，支持 CSV / Excel 批量导入"),
    dict(key="evaluate", no="07", title="适宜性定量评价",
    icon="target",
          href="/evaluate/",
          desc="指标标准化、分单元赋分、面积加权合成，判定适宜性等级"),
    dict(key="report", no="08", title="报告与结果输出",
    icon="file",
          href="/report/",
          desc="结果图表与逐层得分明细，导出 PDF 与 Word 评价报告"),
]
def _has_data(ind):
    return wf._has_data(ind)
#  系统的九个功能模块（登录页介绍用，含不在评价流程内的账号与权限管理）
MODULES = [
    ("01", "账号与权限管理", "自助注册与登录注销、管理员与操作员两种职务、写操作自动留痕"),
    ("02", "项目与矿山档案", "建立项目、录入图斑、挂接遥感影像、设置参照生态系统"),
    ("03", "政策与标准知识库", "标准判定条件结构化为规则，支持省际口径比对"),
    ("04", "限制性指标判定", "政策、区位、污染、地质灾害、耕地五项一票否决"),
    ("05", "微地质单元管理", "划分岩质边坡、碎石边坡、平台，自动算面积占比"),
    ("06", "指标体系与权重", "指标定义维护、AHP 判断矩阵与一致性检验、多专家汇总"),
    ("07", "指标数据采集", "按单元类型录入土壤、植被、地形指标，支持批量导入"),
    ("08", "适宜性定量评价", "四类标准化、分单元赋分、面积加权、等级判定"),
```

```
    ("09", "报告与结果输出", "结果图表与逐层得分明细，导出 PDF 与 Word 报告"),
]
def snapshot():
    """一次算出工作台需要的全部数据（同一请求内只算一次）。
    返回 dict：
        stats       {projects, patches, unit_types, standards}
        steps       八个步骤，附 available / pending / note
        badges      {key: 待办数量}，仅含有待办的项
        progress    {patches, units, data_units, ready,
    evaluated}
    """
    cached = getattr(g, "_dash_snapshot", None)
    if cached is None:
        cached = _compute()
        g._dash_snapshot = cached
    return cached
def _compute():
    projects = Project.query.count()
    patches = MinePatch.query.all()
    patch_ids = [p.id for p in patches]
    units = MicroUnit.query.filter(
        MicroUnit.patch_id.in_(patch_ids)).all() if
    patch_ids else []
    unit_by_patch = {}
    for u in units:
        unit_by_patch.setdefault(u.patch_id, []).append(u)
    unit_ids = [u.id for u in units]
    data_unit_ids = set()
    if unit_ids:
        for ind in IndicatorData.query.filter(
                IndicatorData.unit_id.in_(unit_ids)).all():
            if _has_data(ind):
                data_unit_ids.add(ind.unit_id)
    passed_constraint = set()
    if patch_ids:
        for c in ConstraintCheck.query.filter(
                ConstraintCheck.patch_id.in_(patch_ids)).all
    ():
            if c.passed:
                passed_constraint.add(c.patch_id)
    evaluated = set()
    if patch_ids:
        for r in EvaluationResult.query.filter(
                EvaluationResult.patch_id.in_(patch_ids)).al
    l():
            evaluated.add(r.patch_id)
    # ---- 各步骤的待办数量 ----
    pending = {
        "constraint": sum(1 for p in patches if p.id not in
    passed_constraint),
```

```
        "unit": sum(1 for p in patches if not
    unit_by_patch.get(p.id)),
        "indicator": 0,
        "evaluate": 0,
    }
    ready_patches = 0
    for p in patches:
        us = unit_by_patch.get(p.id, [])
        if us and any(u.id not in data_unit_ids for u in
    us):
            pending["indicator"] += 1
        pr = wf.patch_progress(p.id)
        if pr["ready"]:
            ready_patches += 1
            if p.id not in evaluated:
                pending["evaluate"] += 1
    # ---- 步骤可用性：前置数据不具备时置灰 ----
    avail = {
        "project": True,
        "standard": True,
        "constraint": bool(patches),
        "unit": bool(patches),
        "ahp": True,
        "indicator": bool(units),
        "evaluate": ready_patches > 0,
        "report": bool(evaluated),
    }
    notes = {
        "constraint": "需先建立矿山图斑",
        "unit": "需先建立矿山图斑",
        "indicator": "需先划分微地质单元",
        "evaluate": "需前置步骤齐备的图斑",
        "report": "需先执行适宜性评价",
    }
    steps = []
    for s in STEPS:
        steps.append(dict(
            s,
            available=avail[s["key"]],
            pending=pending.get(s["key"], 0),
            note=None if avail[s["key"]] else
    notes.get(s["key"], ""),
        ))
    unit_types = len({u.unit_type for u in units})
    stats = {
        "projects": projects,
        "patches": len(patches),
        "unit_types": unit_types,
        "standards": Standard.query.count(),
    }
```

```
    return {                                                                    2401
        "stats": stats,                                                         2402
        "steps": steps,                                                         2403
        "badges": {k: v for k, v in pending.items() if v},                      2404
        "progress": {                                                           2405
            "patches": len(patches),                                            2406
            "units": len(units),                                                2407
            "data_units": len(data_unit_ids),                                   2408
            "ready": ready_patches,                                             2409
            "evaluated": len(evaluated),                                        2410
        },                                                                      2411
    }                                                                           2412
def nav_badges():                                                               2413
    """侧边栏待办角标：{入口地址前缀： 数量}，只含有待办的项。"""                                2414
    snap = snapshot()                                                           2415
    return {                                                                    2416
        "/constraint/": snap["badges"].get("constraint", 0),                   2417
        "/unit/": snap["badges"].get("unit", 0),                                2418
        "/indicator/": snap["badges"].get("indicator", 0),                      2419
        "/evaluate/": snap["badges"].get("evaluate", 0),                        2420
    }                                                                           2421
# ==== app/services/audit.py ====                                               2422
# -*- coding: utf-8 -*-                                                         2423
"""操作审计。                                                                    2424
在应用工厂中以 after_request 钩子统一埋点：凡是成功的写操作（POST/PUT/DELETE）                2425
且已登录，即写入 operation_logs 表，无需在每个视图里手工调用。                                2426
动作名称由「端点 → 中文动作」映射表给出，未收录的端点回退为方法 + 路径。                          2427
"""                                                                             2428
from flask import request                                                       2429
from flask_login import current_user                                            2430
from app.models import db, OperationLog                                         2431
# 端点 → 可读动作名                                                               2432
ACTION_NAMES = {                                                                2433
    "auth.login": "登录系统",                                                    2434
    "auth.register": "注册账号",                                                 2435
    "auth.logout": "退出登录",                                                   2436
    "auth.add_user": "新增账号",                                                 2437
    "auth.edit_user": "编辑账号",                                                2438
    "auth.delete_user": "删除账号",                                              2439
    "auth.reset_password": "重置用户密码",                                       2440
    "auth.profile": "修改个人资料",                                              2441
    "auth.upload_avatar": "更新头像",                                            2442
    "auth.delete_avatar": "移除头像",                                            2443
    "project.add": "新建项目",                                                   2444
    "project.edit": "编辑项目",                                                  2445
    "project.delete": "删除项目",                                                2446
    "project.patch_add": "新建矿山图斑",                                         2447
    "project.patch_edit": "编辑矿山图斑",                                        2448
    "project.patch_delete": "删除矿山图斑",                                      2449
    "project.upload_image": "上传遥感影像",                                      2450
```

```
    "unit.add": "添加微地质单元",
    "unit.edit": "编辑微地质单元",
    "unit.delete": "删除微地质单元",
    "standard.add": "添加标准/政策文件",
    "standard.edit": "编辑标准/政策文件",
    "standard.delete": "删除标准/政策文件",
    "standard.rules": "维护标准规则",
    "standard.rule_delete": "删除标准规则",
    "constraint.check": "执行限制性条件判定",
    "ahp.save_expert": "录入专家判断矩阵",
    "ahp.delete_expert": "删除专家判断矩阵",
    "ahp.aggregate": "汇总多专家矩阵",
    "indicator.edit": "保存指标数据",
    "indicator.import_data": "批量导入指标数据",
    "indicator.update_meta": "维护指标定义",
    "evaluate.run": "执行适宜性评价",
}
# 无需记录的操作（查看类或纯导航）
SKIP_ENDPOINTS = {"static", "auth.index"}
def action_name(endpoint):
    # 个人设置页的两个表单共用一个端点，按提交的动作区分
    if endpoint == "auth.profile":
        return "修改密码" if request.form.get("action") ==
    "password" \
            else "修改个人资料"
    if endpoint in ACTION_NAMES:
        return ACTION_NAMES[endpoint]
    return "写操作 %s %s" % (request.method, request.path)
def extract_target_id():
    """从视图参数中取出被操作对象的主键，取不到则返回 None。"""
    args = request.view_args or {}
    for key in ("pid", "patch_id", "unit_id", "sid", "rid",
    "result_id", "user_id"):
        if key in args:
            try:
                return int(args[key])
            except (TypeError, ValueError):
                return None
    return None
def record(endpoint, status_code):
    """记录一次写操作。失败（4xx/5xx）也记录，便于追溯。"""
    if endpoint in SKIP_ENDPOINTS:
        return
    try:
        detail = "路径 %s" % request.path
        if status_code >= 400:
            detail += "；结果 HTTP %d" % status_code
        db.session.add(OperationLog(
            user_id=current_user.id if
    current_user.is_authenticated else None,
```

```
                action=action_name(endpoint),                          2501
                target_type=(endpoint or "").split(".")[0] or          2502
    None,                                                              2503
                target_id=extract_target_id(),                         2504
                detail=detail,                                         2505
            ))                                                         2506
            db.session.commit()                                        2507
    except Exception:                                                  2508
            # 审计失败不应影响业务响应                                 2509
            db.session.rollback()                                      2510
# ==== app/views/auth.py ====                                        2511
# -*- coding: utf-8 -*-                                              2512
"""账号与权限 —— 登录、注册、个人资料、用户维护、操作日志。          2513
页面组织：                                                           2514
  /login          登录页（含「点我注册」入口）                       2515
  /register       自助注册（默认「操作员」）                         2516
  /profile        个人设置，分类切换：info / security / users / logs 2517
                  后两个分类仅管理员可见，由本模块统一管控。         2518
"""                                                                  2519
from flask import (Blueprint, render_template, redirect,             2520
    url_for, request,                                                2521
                  flash, abort, current_app)                         2522
from flask_login import login_user, logout_user,                     2523
    login_required, current_user                                     2524
from werkzeug.security import check_password_hash,                   2525
    generate_password_hash                                           2526
from app.forms import (LoginForm, EmptyForm, ProfileForm,            2527
    PasswordForm,                                                    2528
                       RegisterForm, email_ok)                       2529
from app.models import db, User, OperationLog                        2530
from app.utils import uploads as up                                  2531
from app.utils.constants import ROLE_LABELS, DEFAULT_ROLE,           2532
    GENDERS                                                          2533
bp = Blueprint("auth", __name__)                                     2534
# 「个人设置」的四个分类；后两个是管理员专属                         2535
PROFILE_TABS = ("info", "security", "users", "logs")                 2536
ADMIN_TABS = ("users", "logs")                                       2537
def require_admin():                                                 2538
    """非管理员直接 403，避免误操作基础数据。"""                     2539
    if current_user.role != "admin":                                 2540
        abort(403)                                                   2541
def _intro_data():                                                   2542
    """登录页下方的系统介绍所用的静态内容。"""                       2543
    from app.services import dashboard as dash                       2544
    return {"modules": dash.MODULES}                                 2545
@bp.route("/")                                                       2546
def index():                                                         2547
    if current_user.is_authenticated:                                2548
        from app.services import dashboard as dash                   2549
        return render_template("auth/home.html",                     2550
```

```
    dash=dash.snapshot())                                                    2551
    return redirect(url_for("auth.login"))                                   2552
@bp.route("/login", methods=["GET", "POST"])                                 2553
def login():                                                                 2554
    if current_user.is_authenticated:                                        2555
        return redirect(url_for("auth.index"))                               2556
    form = LoginForm()                                                       2557
    if form.validate_on_submit():                                            2558
        user = User.query.filter_by(username=form.username.d                 2559
    ata).first()                                                             2560
        if user and check_password_hash(user.password_hash,                  2561
    form.password.data):                                                     2562
            if not user.active:                                              2563
                flash("该账号已停用，请联系管理员", "toast-error")                2564
            else:                                                            2565
                login_user(user, remember=form.remember.data                 2566
    )                                                                        2567
                # 用 toast 类别：渲染为页面中上方的浮层，淡入停留后淡出。                2568
                # 登录成功只是告知性反馈，不需要用户停下来阅读。                       2569
                flash("登录成功", "toast")                                     2570
                return redirect(url_for("auth.index"))                       2571
        else:                                                                2572
            flash("账户名称或密码错误", "toast-error")                          2573
    # 字段为空之类的校验失败，错误留在表单里逐项显示，不走浮层：                          2574
    # 那类消息要对着输入框看，一闪而过反而让人以为「点了没反应」。                        2575
    return render_template("auth/login.html", form=form,                     2576
    **_intro_data())                                                         2577
@bp.route("/register", methods=["GET", "POST"])                              2578
def register():                                                              2579
    """自助注册。新账号一律为「操作员」，权限只能由管理员事后调整。"""                    2580
    if current_user.is_authenticated:                                        2581
        return redirect(url_for("auth.index"))                               2582
    form = RegisterForm()                                                    2583
    if form.validate_on_submit():                                            2584
        username = form.username.data.strip()                                2585
        if User.query.filter_by(username=username).first():                  2586
            form.username.errors.append("该账户名称已被使用")                    2587
        else:                                                                2588
            user = User(username=username,                                   2589
                        role=DEFAULT_ROLE,                                   2590
                        password_hash=generate_password_hash                 2591
    (form.password.data),                                                    2592
                        display_name=(form.display_name.data                 2593
    or "").strip() or None,                                                  2594
                        gender=(form.gender.data or                          2595
    "").strip() or None,                                                     2596
                        email=(form.email.data or                            2597
    "").strip() or None,                                                     2598
                        phone=(form.phone.data or                            2599
    "").strip() or None)                                                     2600
```

```
                rel, err = _save_avatar(request.files.get("avata
    r"))
                if err:
                    flash(err, "error")
                else:
                    user.avatar = rel
                    db.session.add(user)
                    db.session.commit()
                    login_user(user)
                    flash("注册成功，欢迎使用", "toast")
                    return redirect(url_for("auth.index"))
    return render_template("auth/register.html", form=form)
@bp.route("/logout")
@login_required
def logout():
    logout_user()
    flash("已退出登录", "ok")
    return redirect(url_for("auth.login"))
# ---------------------------- 个人设置 ----------------------------
    ----
# 任何登录用户在这里维护自己；管理员额外能管理账号与查看日志。
# 「用户与操作日志」不再是独立菜单，而是本页的管理员分类。
@bp.route("/profile", methods=["GET", "POST"])
@login_required
def profile():
    is_admin = current_user.role == "admin"
    tab = request.values.get("tab") or "info"
    if tab not in PROFILE_TABS or (tab in ADMIN_TABS and
    not is_admin):
        tab = "info"
    # 表单放在同一页，用字段前缀区分，避免 submit / csrf_token 重名
    info_form = ProfileForm(prefix="info", obj=current_user)
    pwd_form = PasswordForm(prefix="pwd")
    if request.method == "POST":
        action = request.form.get("action")
        # 校验失败要重新渲染本页，此时必须回到提交表单所在的那个分类，
        # 否则错误提示会出现在另一个分类里，用户根本看不到。
        if action == "password":
            tab = "security"
        elif action == "info":
            tab = "info"
        if action == "info" and info_form.validate_on_submit
    ():
            current_user.display_name =
    (info_form.display_name.data or "").strip() or None
            current_user.gender = (info_form.gender.data or
    "").strip() or None
            current_user.email = (info_form.email.data or
    "").strip() or None
            current_user.phone = (info_form.phone.data or
```

```
        "").strip() or None                                              2651
                db.session.commit()                                      2652
                flash("个人资料已保存", "ok")                              2653
                return redirect(url_for("auth.profile",                  2654
        tab="info"))                                                     2655
            if action == "password" and pwd_form.validate_on_sub         2656
        mit():                                                           2657
                if not check_password_hash(current_user.password         2658
        _hash,                                                           2659
                                                                         2660
        pwd_form.old_password.data):                                     2661
                    pwd_form.old_password.errors.append("当前密码不正确      2662
        ")                                                               2663
                else:                                                    2664
                    current_user.password_hash =                         2665
        generate_password_hash(                                          2666
                        pwd_form.new_password.data)                      2667
                    db.session.commit()                                  2668
                    flash("密码已修改", "ok")                              2669
                    return redirect(url_for("auth.profile",              2670
        tab="security"))                                                 2671
        ctx = dict(info_form=info_form, pwd_form=pwd_form,               2672
        avatar_form=EmptyForm(),                                         2673
                   tab=tab, role_labels=ROLE_LABELS,                     2674
        genders=GENDERS)                                                 2675
        if tab == "users":                                               2676
            ctx.update(_users_context())                                 2677
        elif tab == "logs":                                              2678
            ctx.update(_logs_context())                                  2679
        return render_template("auth/profile.html", **ctx)               2680
def _users_context():                                                    2681
        """管理员分类「账号」所需的数据。"""                                    2682
        return {"users": User.query.order_by(User.id).all(),             2683
                "form": EmptyForm()}                                     2684
def _logs_context():                                                     2685
        """管理员分类「操作日志」所需的数据。"""                                2686
        page = request.args.get("page", 1, type=int)                     2687
        per_page = 50                                                    2688
        q = OperationLog.query.order_by(OperationLog.id.desc())          2689
        total = q.count()                                                2690
        records = q.offset((page - 1) * per_page).limit(per_page         2691
        ).all()                                                          2692
        users_map = {u.id: u.username for u in User.query.all()}         2693
        pages = max(1, (total + per_page - 1) // per_page)               2694
        return {"records": records, "page": page, "pages":               2695
        pages,                                                           2696
                "total": total, "users_map": users_map}                  2697
# ------------------------------ 头像 ------------------------------    2698
        --                                                               2699
def _avatar_length_ok(file_storage):                                     2700
```

```
    """按字节检查头像大小。超限时 werkzeug 读到内存里的内容也能量出来。"""
    limit = current_app.config.get("MAX_AVATAR_LENGTH", 4 * 1024 * 1024)
    stream = file_storage.stream
    pos = stream.tell()
    stream.seek(0, 2)
    size = stream.tell()
    stream.seek(pos)
    return size <= limit, size
def _save_avatar(file):
    """保存头像文件，返回 (相对路径, 错误信息)。没有文件时返回 (None, None)。"""
    if file is None or not file.filename:
        return None, None
    ok, size = _avatar_length_ok(file)
    if not ok:
        return None, ("头像不能超过 %.0f MB（当前 %.1f MB）"
                      % (current_app.config["MAX_AVATAR_LENGTH"] / 1024 / 1024,
                         size / 1024 / 1024))
    return up.save_upload(file, "avatars",
                          current_app.config["ALLOWED_AVATAR_EXT"],
                          current_app.config["UPLOAD_FOLDER"])
@bp.route("/profile/avatar", methods=["POST"])
@login_required
def upload_avatar():
    form = EmptyForm()
    back = url_for("auth.profile", tab=request.form.get("tab") or "info")
    if not form.validate_on_submit():
        flash("表单校验失败，请重试", "error")
        return redirect(back)
    rel, err = _save_avatar(request.files.get("avatar"))
    if err:
        flash(err, "error")
        return redirect(back)
    if rel is None:
        flash("请选择头像图片", "error")
        return redirect(back)
    # 换新头像时删掉旧文件，避免残留
    up.remove_upload(current_user.avatar,
    current_app.config["UPLOAD_FOLDER"])
    current_user.avatar = rel
    db.session.commit()
    flash("头像已更新", "ok")
    return redirect(back)
@bp.route("/profile/avatar/delete", methods=["POST"])
@login_required
def delete_avatar():
```

```
    form = EmptyForm()                                                    2751
    back = url_for("auth.profile", tab=request.form.get("tab              2752
    ") or "info")                                                         2753
    if form.validate_on_submit():                                         2754
        up.remove_upload(current_user.avatar,                             2755
    current_app.config["UPLOAD_FOLDER"])                                  2756
        current_user.avatar = None                                        2757
        db.session.commit()                                               2758
        flash("头像已移除", "ok")                                          2759
    return redirect(back)                                                 2760
# ---------------------------- 账号维护（仅管理员）                        2761
    ----------------------------                                          2762
@bp.route("/users")                                                       2763
@login_required                                                           2764
def users():                                                              2765
    """旧地址保留，统一并入「个人设置 · 账号」。"""                          2766
    return redirect(url_for("auth.profile", tab="users"))                 2767
@bp.route("/users/add", methods=["GET", "POST"])                          2768
@login_required                                                           2769
def add_user():                                                           2770
    require_admin()                                                       2771
    if request.method == "POST":                                          2772
        username = request.form.get("username", "").strip()               2773
        password = request.form.get("password", "")                       2774
        role = request.form.get("role", DEFAULT_ROLE)                     2775
        if role not in ROLE_LABELS:                                       2776
            role = DEFAULT_ROLE                                           2777
        if not username or not password:                                  2778
            flash("账户名称和密码不能为空", "error")                       2779
            return redirect(url_for("auth.add_user"))                     2780
        if User.query.filter_by(username=username).first():               2781
            flash("账户名称已存在", "error")                               2782
            return redirect(url_for("auth.add_user"))                     2783
        db.session.add(User(                                              2784
            username=username, role=role,                                 2785
            password_hash=generate_password_hash(password),               2786
            display_name=request.form.get("display_name",                 2787
    "").strip() or None,                                                  2788
            gender=request.form.get("gender", "").strip()                 2789
    or None,                                                              2790
            email=request.form.get("email", "").strip() or                2791
    None,                                                                 2792
            phone=request.form.get("phone", "").strip() or                2793
    None))                                                                2794
        db.session.commit()                                               2795
        flash("账号已添加", "ok")                                          2796
        return redirect(url_for("auth.profile",                           2797
    tab="users"))                                                         2798
    return render_template("auth/add_user.html",                          2799
    role_labels=ROLE_LABELS,                                              2800
```

```
                                genders=GENDERS,                    2801
    default_role=DEFAULT_ROLE,                                      2802
                                form=EmptyForm())                   2803
@bp.route("/users/<int:user_id>/edit", methods=["GET",              2804
    "POST"])                                                        2805
@login_required                                                     2806
def edit_user(user_id):                                             2807
    require_admin()                                                 2808
    user = db.get_or_404(User, user_id)                             2809
    if request.method == "POST":                                    2810
        role = request.form.get("role", user.role)                  2811
        if role not in ROLE_LABELS:                                 2812
            role = user.role                                        2813
        active = request.form.get("active") == "1"                  2814
        # 保护：不能把最后一个管理员降级或停用，否则无人能管理系统          2815
        if user.role == "admin" and (role != "admin" or not         2816
    active):                                                        2817
            others = User.query.filter(User.role == "admin",        2818
                                       User.id != user.id,          2819
                                                                    2820
    User.active.is_(True)).count()                                  2821
            if others == 0:                                         2822
                flash("系统至少需保留一名启用状态的管理员", "error")      2823
                return redirect(url_for("auth.edit_user",           2824
    user_id=user.id))                                               2825
        # 个人资料字段（用户自己也能在「个人设置」里改，管理员在此代改）    2826
        email = request.form.get("email", "").strip()               2827
        if not email_ok(email):                                     2828
            flash("邮箱格式不正确", "error")                          2829
            return redirect(url_for("auth.edit_user",               2830
    user_id=user.id))                                               2831
        user.role = role                                            2832
        user.active = active                                        2833
        user.display_name = request.form.get("display_name",        2834
    "").strip() or None                                             2835
        user.gender = request.form.get("gender",                    2836
    "").strip() or None                                             2837
        user.email = email or None                                  2838
        user.phone = request.form.get("phone", "").strip()          2839
    or None                                                         2840
        new_password = request.form.get("password",                 2841
    "").strip()                                                     2842
        if new_password:                                            2843
            user.password_hash = generate_password_hash(new_        2844
    password)                                                       2845
        db.session.commit()                                         2846
        flash("账号信息已保存", "ok")                                 2847
        return redirect(url_for("auth.profile",                     2848
    tab="users"))                                                   2849
    return render_template("auth/edit_user.html", user=user,        2850
```

```
                                role_labels=ROLE_LABELS,
    genders=GENDERS,
                                form=EmptyForm())
@bp.route("/users/<int:user_id>/delete", methods=["POST"])
@login_required
def delete_user(user_id):
    require_admin()
    user = db.get_or_404(User, user_id)
    if user.id == current_user.id:
        flash("不能删除当前登录的账号", "error")
        return redirect(url_for("auth.profile",
    tab="users"))
    if user.role == "admin":
        others = User.query.filter(User.role == "admin",
                                   User.id != user.id,
                                   User.active.is_(True)).co
    unt()
        if others == 0:
            flash("系统至少需保留一名启用状态的管理员", "error")
            return redirect(url_for("auth.profile",
    tab="users"))
    db.session.delete(user)
    db.session.commit()
    flash("账号「%s」已删除" % user.username, "ok")
    return redirect(url_for("auth.profile", tab="users"))
# ---------------------------- 操作日志（仅管理员）
    ----------------------------
@bp.route("/logs")
@login_required
def logs():
    """旧地址保留，统一并入「个人设置 · 操作日志」。"""
    return redirect(url_for("auth.profile", tab="logs"))
# ==== app/views/project.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""项目与矿山档案 —— 项目、图斑、参照生态系统、遥感影像挂接。"""
from datetime import datetime
from flask import (Blueprint, render_template, request,
    redirect, url_for,
                   flash, current_app)
from flask_login import login_required, current_user
from app.forms import EmptyForm
from app.models import db, Project, MinePatch,
    ReferenceEcosystem
from app.services import cleanup
bp = Blueprint("project", __name__, url_prefix="/project")
@bp.route("/")
@login_required
def index():
    projects = Project.query.order_by(Project.id.desc()).all
    ()
```

```
    return render_template("project/index.html",                    2901
    projects=projects,                                              2902
                                    form=EmptyForm())               2903
@bp.route("/add", methods=["GET", "POST"])                          2904
@login_required                                                     2905
def add():                                                          2906
    form = EmptyForm()                                              2907
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(        2908
    ):                                                              2909
        p = Project(                                                2910
            name=request.form.get("name", "").strip(),              2911
            code=request.form.get("code", "").strip() or            2912
    None,                                                           2913
            description=request.form.get("description",             2914
    "").strip() or None,                                            2915
            created_by=current_user.id,                             2916
        )                                                           2917
        if not p.name:                                              2918
            flash("项目名称不能为空", "error")                          2919
        else:                                                       2920
            db.session.add(p)                                       2921
            db.session.commit()                                     2922
            flash("项目已创建", "ok")                                  2923
            return redirect(url_for("project.index"))               2924
    return render_template("project/edit.html", form=form,          2925
    project=None)                                                   2926
@bp.route("/<int:pid>/edit", methods=["GET", "POST"])               2927
@login_required                                                     2928
def edit(pid):                                                      2929
    p = db.get_or_404(Project, pid)                                 2930
    form = EmptyForm()                                              2931
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(        2932
    ):                                                              2933
        p.name = request.form.get("name", "").strip()               2934
        p.code = request.form.get("code", "").strip() or            2935
    None                                                            2936
        p.description = request.form.get("description",             2937
    "").strip() or None                                             2938
        p.status = request.form.get("status", "进行中")               2939
        db.session.commit()                                         2940
        flash("项目已保存", "ok")                                      2941
        return redirect(url_for("project.index"))                   2942
    return render_template("project/edit.html", form=form,          2943
    project=p)                                                      2944
@bp.route("/<int:pid>/delete", methods=["POST"])                    2945
@login_required                                                     2946
def delete(pid):                                                    2947
    p = db.get_or_404(Project, pid)                                 2948
    #  项目下的图斑由 ORM 级联删除，但图斑下面的指标数据、限制性判定、          2949
    #  评价结果、得分明细、参照生态系统不会跟着走，必须先逐个图斑清理，          2950
```

```
    # 否则每删一个项目都在库里留下一批孤儿数据（见 app/services/cleanup.py）。
    cleanup.delete_project(p)
    flash("项目已删除", "ok")
    return redirect(url_for("project.index"))
# ---------------------------- 矿山图斑 ----------------------------
----
@bp.route("/<int:pid>/patches")
@login_required
def patches(pid):
    p = db.get_or_404(Project, pid)
    return render_template("project/patches.html",
    project=p,
                           form=EmptyForm())
@bp.route("/patch/<int:patch_id>/delete", methods=["POST"])
@login_required
def patch_delete(patch_id):
    """删除矿山图斑，及其微地质单元、指标数据与评价记录。"""
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)
    pid = patch.project_id
    # 清理逻辑统一放在 app/services/cleanup.py：项目删除走的是同一个函数，
    # 免得两条删除路径各写一份、漏掉某张子表（曾经就漏过）。
    deleted, _counts = cleanup.delete_patch(patch.id)
    flash("图斑「%s」及其数据已删除" % (deleted.name if deleted else
    patch.name),
          "ok")
    return redirect(url_for("project.patches", pid=pid))
@bp.route("/<int:pid>/patch/add", methods=["GET", "POST"])
@login_required
def patch_add(pid):
    p = db.get_or_404(Project, pid)
    form = EmptyForm()
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(
    ):
        def fv(name, cast=str):
            v = request.form.get(name, "").strip()
            return cast(v) if v != "" else None
        patch = MinePatch(
            project_id=p.id,
            name=request.form.get("name", "").strip(),
            admin_region=fv("admin_region"),
            area_ha=fv("area_ha", float),
            mineral_type=fv("mineral_type"),
            mining_method=fv("mining_method"),
            stop_years=fv("stop_years", float),
            responsible_entity_missing=bool(request.form.get
    ("responsible_entity_missing")),
        )
        if not patch.name:
            flash("图斑名称不能为空", "error")
        else:
```

```
            db.session.add(patch)                                    3001
            db.session.flush()                                       3002
            #  参照生态系统默认取论文值                                3003
            db.session.add(ReferenceEcosystem(                       3004
                 patch_id=patch.id, coverage_benchmark=75.0,         3005
    shannon_benchmark=0.7))                                          3006
            db.session.commit()                                      3007
            flash("图斑已创建", "ok")                                3008
            return redirect(url_for("project.patches",               3009
    pid=p.id))                                                       3010
    return render_template("project/patch_edit.html",                3011
    form=form, project=p, patch=None)                                3012
@bp.route("/patch/<int:patch_id>/edit", methods=["GET",              3013
    "POST"])                                                         3014
@login_required                                                      3015
def patch_edit(patch_id):                                            3016
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                       3017
    form = EmptyForm()                                               3018
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(         3019
    ):                                                               3020
        def fv(name, cast=str):                                      3021
            v = request.form.get(name, "").strip()                   3022
            return cast(v) if v != "" else None                      3023
        patch.name = request.form.get("name", "").strip()            3024
        patch.admin_region = fv("admin_region")                      3025
        patch.area_ha = fv("area_ha", float)                         3026
        patch.mineral_type = fv("mineral_type")                      3027
        patch.mining_method = fv("mining_method")                    3028
        patch.stop_years = fv("stop_years", float)                   3029
        patch.responsible_entity_missing =                           3030
    bool(request.form.get("responsible_entity_missing"))             3031
        #  参照生态系统                                              3032
        ref = ReferenceEcosystem.query.filter_by(patch_id=pa         3033
    tch.id).first()                                                  3034
        if ref is None:                                              3035
            ref = ReferenceEcosystem(patch_id=patch.id)              3036
            db.session.add(ref)                                      3037
        #  基准值：用户填 0 是合法输入（不能写成 `or 75.0`，那样 0 会被悄悄换成默认值）  3038
        cov = fv("coverage_benchmark", float)                        3039
        sha = fv("shannon_benchmark", float)                         3040
        ref.coverage_benchmark = 75.0 if cov is None else            3041
    cov                                                              3042
        ref.shannon_benchmark = 0.7 if sha is None else sha          3043
        ref.dominant_species = fv("dominant_species")                3044
        patch.image_note = fv("image_note")                          3045
        db.session.commit()                                          3046
        flash("图斑已保存", "ok")                                    3047
        return redirect(url_for("project.patches",                   3048
    pid=patch.project_id))                                           3049
    return render_template("project/patch_edit.html",                3050
```

```
    form=form,                                                    3051
                                  project=patch.project,          3052
    patch=patch,                                                  3053
                                  reference=ReferenceEcosystem.quer3054
    y.filter_by(                                                  3055
                                      patch_id=patch.id).first())  3056
# ------------------------------ 遥感影像挂接                     3057
    ------------------------------                                3058
@bp.route("/patch/<int:patch_id>/image", methods=["POST"])        3059
@login_required                                                   3060
def upload_image(patch_id):                                       3061
    """上传遥感底图 / 无人机正射影像并挂接到图斑。"""                3062
    from app.utils import uploads as up                           3063
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                    3064
    form = EmptyForm()                                            3065
    if not form.validate_on_submit():                             3066
        flash("表单校验失败，请重试", "error")                      3067
        return redirect(url_for("project.patch_edit",             3068
    patch_id=patch.id))                                           3069
    rel, err = up.save_upload(request.files.get("image"),         3070
    "patches",                                                    3071
                              current_app.config["ALLOWED_IM      3072
    AGE_EXT"],                                                    3073
                              current_app.config["UPLOAD_FOL      3074
    DER"])                                                        3075
    if err:                                                       3076
        flash(err, "error")                                       3077
        return redirect(url_for("project.patch_edit",             3078
    patch_id=patch.id))                                           3079
    # 替换旧影像时清理原文件，避免残留                             3080
    if patch.image_path:                                          3081
        up.remove_upload(patch.image_path,                        3082
    current_app.config["UPLOAD_FOLDER"])                          3083
    patch.image_path = rel                                        3084
    patch.image_uploaded_at = datetime.utcnow()                   3085
    note = request.form.get("image_note", "").strip()             3086
    if note:                                                      3087
        patch.image_note = note                                   3088
    db.session.commit()                                           3089
    flash("遥感影像已挂接", "ok")                                  3090
    return redirect(url_for("project.patch_edit",                 3091
    patch_id=patch.id))                                           3092
@bp.route("/patch/<int:patch_id>/image/delete",                   3093
    methods=["POST"])                                             3094
@login_required                                                   3095
def delete_image(patch_id):                                       3096
    from app.utils import uploads as up                           3097
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                    3098
    form = EmptyForm()                                            3099
    if form.validate_on_submit():                                 3100
```

```
            up.remove_upload(patch.image_path,                    3101
        current_app.config["UPLOAD_FOLDER"])                      3102
            patch.image_path = None                               3103
            patch.image_uploaded_at = None                        3104
            db.session.commit()                                   3105
            flash("遥感影像已移除", "ok")                          3106
        return redirect(url_for("project.patch_edit",             3107
        patch_id=patch.id))                                       3108
# ==== app/views/unit.py ====                                     3109
# -*- coding: utf-8 -*-                                           3110
"""微地质单元管理 —— 岩质边坡 / 碎石边坡 / 平台的划分与面积占比。"""          3111
from flask import Blueprint, render_template, request,            3112
    redirect, url_for, flash                                      3113
from flask_login import login_required                            3114
from app.forms import EmptyForm                                   3115
from app.models import db, MinePatch, MicroUnit,                  3116
    IndicatorData                                                 3117
from app.utils.constants import UNIT_TYPES                        3118
bp = Blueprint("unit", __name__, url_prefix="/unit")              3119
def recalc_ratio(patch_id):                                       3120
    """按面积重算该图斑各单元面积占比。"""                                3121
    units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id).all      3122
    ()                                                            3123
    total = sum(u.area or 0.0 for u in units)                     3124
    if total > 0:                                                 3125
        for u in units:                                           3126
            u.ratio = round((u.area or 0.0) / total, 6)           3127
    return total                                                  3128
@bp.route("/")                                                    3129
@login_required                                                   3130
def list_patches():                                               3131
    """微地质单元入口：列出各图斑及其单元划分情况。"""                      3132
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).      3133
    all()                                                         3134
    rows = []                                                     3135
    for p in patches:                                             3136
        units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=p.id).all      3137
    ()                                                            3138
        rows.append({                                             3139
            "patch": p,                                           3140
            "count": len(units),                                  3141
            "ratio_sum": sum(u.ratio or 0.0 for u in units),      3142
        })                                                        3143
    return render_template("unit/list.html", rows=rows)           3144
@bp.route("/<int:patch_id>")                                      3145
@login_required                                                   3146
def index(patch_id):                                              3147
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                    3148
    units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id).all      3149
    ()                                                            3150
```

```
    total = sum(u.area or 0.0 for u in units)
    ratio_sum = sum(u.ratio or 0.0 for u in units)
    return render_template("unit/index.html", patch=patch,
    units=units,
                           total_area=total,
    ratio_sum=ratio_sum,
                           unit_types=UNIT_TYPES,
    form=EmptyForm())
@bp.route("/<int:patch_id>/add", methods=["POST"])
@login_required
def add(patch_id):
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)
    form = EmptyForm()
    if form.validate_on_submit():
        unit_type = request.form.get("unit_type")
        if unit_type not in UNIT_TYPES:
            flash("微地质单元类型不正确", "error")
            return redirect(url_for("unit.index",
    patch_id=patch_id))
        # 论文 4.1 节将图斑分为平台、碎石边坡、岩质边坡三类，每类至多一个。
        # 允许重复会让面积占比与按单元类型组织的指标数据对不上号。
        if MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch.id,
                                     unit_type=unit_type).fi
    rst():
            flash("该图斑已存在「%s」，同一类型只能划分一个" % unit_type,
    "error")
            return redirect(url_for("unit.index",
    patch_id=patch_id))
        area = request.form.get("area", "").strip()
        u = MicroUnit(patch_id=patch.id,
    unit_type=unit_type,
                      area=float(area) if area else None,
                      description=request.form.get("descript
    ion", "").strip() or None)
        db.session.add(u)
        db.session.flush()
        recalc_ratio(patch.id)
        db.session.commit()
        flash("微地质单元已添加", "ok")
    return redirect(url_for("unit.index",
    patch_id=patch_id))
@bp.route("/edit/<int:unit_id>", methods=["GET", "POST"])
@login_required
def edit(unit_id):
    """单个微地质单元的编辑页。"""
    u = db.get_or_404(MicroUnit, unit_id)
    form = EmptyForm()
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(
    ):
        new_type = request.form.get("unit_type",
```

```
    u.unit_type)                                                    3201
        if new_type not in UNIT_TYPES:                              3202
            flash("微地质单元类型不正确", "error")                  3203
            return redirect(url_for("unit.edit",                    3204
    unit_id=u.id))                                                  3205
        # 改类型时同样不允许与本图斑已有的其他单元重复             3206
        dup = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=u.patch_id,        3207
                                                                    3208
    unit_type=new_type).first()                                     3209
        if dup is not None and dup.id != u.id:                      3210
            flash("该图斑已存在「%s」，同一类型只能划分一个" % new_type,  3211
    "error")                                                        3212
            return redirect(url_for("unit.edit",                    3213
    unit_id=u.id))                                                  3214
        u.unit_type = new_type                                      3215
        area = request.form.get("area", "").strip()                 3216
        u.area = float(area) if area else None                      3217
        u.description = request.form.get("description",             3218
    "").strip() or None                                             3219
        recalc_ratio(u.patch_id)                                    3220
        db.session.commit()                                         3221
        flash("微地质单元已保存", "ok")                             3222
        return redirect(url_for("unit.index",                       3223
    patch_id=u.patch_id))                                           3224
    return render_template("unit/edit.html", unit=u,                3225
    patch=u.patch,                                                  3226
                                unit_types=UNIT_TYPES, form=form)   3227
@bp.route("/delete/<int:unit_id>", methods=["POST"])                3228
@login_required                                                     3229
def delete(unit_id):                                                3230
    u = db.get_or_404(MicroUnit, unit_id)                           3231
    pid = u.patch_id                                                3232
    name = u.unit_type                                              3233
    # 一并删除该单元的指标数据，避免残留                           3234
    IndicatorData.query.filter_by(unit_id=u.id).delete(synch        3235
    ronize_session=False)                                           3236
    db.session.delete(u)                                            3237
    db.session.flush()                                              3238
    recalc_ratio(pid)                                               3239
    db.session.commit()                                             3240
    flash("微地质单元「%s」已删除" % name, "ok")                    3241
    return redirect(url_for("unit.index", patch_id=pid))            3242
# ==== app/views/standard.py ====                                   3243
# -*- coding: utf-8 -*-                                             3244
"""政策与标准知识库 —— 标准 / 政策文件的结构化规则与省际口径比对。"""  3245
from flask import Blueprint, render_template, request,              3246
    redirect, url_for, flash                                        3247
from flask_login import login_required                              3248
from app.forms import EmptyForm                                     3249
from app.models import db, Standard, StandardRule                   3250
```

```
bp = Blueprint("standard", __name__, url_prefix="/standard")
@bp.route("/")
@login_required
def index():
    standards = Standard.query.order_by(Standard.category,
    Standard.province).all()
    local = [s for s in standards if s.category == "地方标准"]
    policy = [s for s in standards if s.category != "地方标准"]
    return render_template("standard/index.html",
    local=local, policy=policy,
                           form=EmptyForm())
@bp.route("/add", methods=["GET", "POST"])
@login_required
def add():
    form = EmptyForm()
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(
    ):
        s = Standard(
            province=request.form.get("province",
    "").strip(),
            name=request.form.get("name", "").strip(),
            doc_number=request.form.get("doc_number",
    "").strip() or None,
            publish_date=request.form.get("publish_date",
    "").strip() or None,
            implement_date=request.form.get("implement_date"
    , "").strip() or None,
            category=request.form.get("category", "地方标准"),
            summary=request.form.get("summary", "").strip()
    or None,
        )
        if not s.province or not s.name:
            flash("省份与名称不能为空", "error")
        else:
            db.session.add(s)
            db.session.commit()
            flash("标准已添加", "ok")
            return redirect(url_for("standard.index"))
    return render_template("standard/edit.html", form=form,
    standard=None)
@bp.route("/<int:sid>/edit", methods=["GET", "POST"])
@login_required
def edit(sid):
    s = db.get_or_404(Standard, sid)
    form = EmptyForm()
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(
    ):
        s.province = request.form.get("province",
    "").strip()
        s.name = request.form.get("name", "").strip()
```

```
            s.doc_number = request.form.get("doc_number",
        "").strip() or None
            s.publish_date = request.form.get("publish_date",
        "").strip() or None
            s.implement_date = request.form.get("implement_date"
        , "").strip() or None
            s.category = request.form.get("category", "地方标准")
            s.summary = request.form.get("summary", "").strip()
        or None
            db.session.commit()
            flash("已保存", "ok")
            return redirect(url_for("standard.rules", sid=s.id))
        return render_template("standard/edit.html", form=form,
        standard=s)
@bp.route("/<int:sid>/delete", methods=["POST"])
@login_required
def delete(sid):
        s = db.get_or_404(Standard, sid)
        StandardRule.query.filter_by(standard_id=sid).delete()
        db.session.delete(s)
        db.session.commit()
        flash("已删除", "ok")
        return redirect(url_for("standard.index"))
@bp.route("/<int:sid>/rules", methods=["GET", "POST"])
@login_required
def rules(sid):
        s = db.get_or_404(Standard, sid)
        form = EmptyForm()
        if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(
        ):
            r = StandardRule(
                standard_id=s.id,
                item=request.form.get("item", "").strip(),
                operator=request.form.get("operator", ">="),
                threshold=request.form.get("threshold",
        "").strip() or None,
                condition_type=request.form.get("condition_type"
        , "必要条件"),
                region=request.form.get("region", "").strip()
        or None,
                note=request.form.get("note", "").strip() or
        None,
            )
            if not r.item:
                flash("判定项不能为空", "error")
            else:
                db.session.add(r)
                db.session.commit()
                flash("规则已添加", "ok")
            return redirect(url_for("standard.rules", sid=s.id))
```

```
    rs = StandardRule.query.filter_by(standard_id=s.id).all(
    )
    return render_template("standard/rules.html",
    form=form, standard=s, rules=rs)
@bp.route("/rule/<int:rid>/delete", methods=["POST"])
@login_required
def rule_delete(rid):
    r = db.get_or_404(StandardRule, rid)
    sid = r.standard_id
    db.session.delete(r)
    db.session.commit()
    flash("规则已删除", "ok")
    return redirect(url_for("standard.rules", sid=sid))
@bp.route("/compare")
@login_required
def compare():
    """省际口径比对：同一指标在不同省份的阈值横向对比。"""
    rules = StandardRule.query.join(Standard).all()
    groups = {}
    for r in rules:
        groups.setdefault(r.item, []).append(r)
    return render_template("standard/compare.html",
    groups=groups)
# ==== app/views/constraint.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""限制性指标判定 —— 一票否决判定。
按论文表 2 与 4.1 节流程，共 5 项：政策、区位约束、土壤污染、地质灾害、耕地属性。
任一项不通过即判定为"人工辅助或生态重建"，不再进入定量评价。
"""
from flask import Blueprint, render_template, request,
    redirect, url_for, flash
from flask_login import login_required
from app.forms import EmptyForm
from app.models import db, MinePatch, ConstraintCheck
from app.utils.constants import CONSTRAINT_ITEMS
bp = Blueprint("constraint", __name__,
    url_prefix="/constraint")
# 字段名 -> 中文名
FIELDS = [
    ("policy_pass", "政策约束"),
    ("location_pass", "区位约束"),
    ("pollution_pass", "土壤污染"),
    ("geo_pass", "地质灾害"),
    ("farmland_pass", "耕地属性"),
]
@bp.route("/")
@login_required
def index():
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).
    all()
```

```
    latest = {}                                                    3401
    for p in patches:                                              3402
        latest[p.id] = ConstraintCheck.query.filter_by(patch       3403
    _id=p.id) \                                                    3404
            .order_by(ConstraintCheck.id.desc()).first()           3405
    return render_template("constraint/index.html",                3406
    patches=patches, latest=latest)                                3407
@bp.route("/<int:patch_id>", methods=["GET", "POST"])              3408
@login_required                                                    3409
def check(patch_id):                                               3410
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                     3411
    form = EmptyForm()                                             3412
    record = ConstraintCheck.query.filter_by(patch_id=patch_       3413
    id) \                                                          3414
        .order_by(ConstraintCheck.id.desc()).first()               3415
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(       3416
    ):                                                             3417
        if record is None:                                         3418
            record = ConstraintCheck(patch_id=patch.id)            3419
            db.session.add(record)                                 3420
        for field, _ in FIELDS:                                    3421
            setattr(record, field, request.form.get(field)         3422
    == "1")                                                        3423
        record.passed = all(getattr(record, f) for f, _ in         3424
    FIELDS)                                                        3425
        failed = [name for f, name in FIELDS if not                3426
    getattr(record, f)]                                            3427
        record.reason = ("全部通过" if record.passed               3428
                         else "未通过：" + "、".join(failed))      3429
        db.session.commit()                                        3430
        flash("判定结果已保存", "ok")                              3431
        return redirect(url_for("constraint.check",                3432
    patch_id=patch.id))                                            3433
    # 预处理各条件的当前取值，供模板直接使用（Jinja 无 getattr）  3434
    field_states = [(f, name, None if record is None else          3435
    getattr(record, f))                                            3436
                    for f, name in FIELDS]                         3437
    return render_template("constraint/check.html",                3438
    patch=patch, form=form,                                        3439
                           fields=FIELDS,                          3440
    field_states=field_states,                                     3441
                           record=record)                          3442
# ==== app/views/ahp.py ====                                       3443
# -*- coding: utf-8 -*-                                            3444
"""指标体系与 AHP 权重 —— 路由与页面逻辑。"""                      3445
import json                                                        3446
from flask import Blueprint, render_template, request,             3447
    redirect, url_for, flash                                       3448
from app.forms import AHPSelectForm, EmptyForm                     3449
from app.models import db, Indicator, ExpertMatrix,                3450
```

```
    WeightScheme
from app.utils.constants import DEFAULT_WEIGHTS, UNIT_TYPES
from app.services import ahp_service as ahp
from app.services import indicator_service as ind_svc
from app.services import weight_service as ws
bp = Blueprint("ahp", __name__, url_prefix="/ahp")
# 一次计算的权重结果对应的指标编码：名称 → 编码
_L1_CODE = {"土壤指标": "soil", "植被指标": "veg", "地形指标":
    "terrain"}
_L2_CODE = {
    ("土壤指标", "土石比"): "soil_ratio",
    ("土壤指标", "土层厚度"): "thickness",
    ("土壤指标", "pH"): "ph",
    ("土壤指标", "有机质"): "organic_matter",
    ("土壤指标", "污染指标"): "pollution",
    ("植被指标", "植被覆盖度"): "coverage",
    ("植被指标", "生物多样性"): "shannon",
    ("地形指标", "坡度"): "slope",
    ("地形指标", "坡向"): "aspect",
}
def to_code_pairs(unit_type, level, l1, names, weights):
    """把一次 AHP 计算的权重结果转成「指标编码 → 权重」，便于落库。"""
    pairs = []
    for name, w in zip(names, weights):
        if level == 1:
            code = _L1_CODE.get(name)
        else:
            code = _L2_CODE.get((l1, name))
        if code:
            pairs.append((code, w))
    return pairs
def normalize_l1(unit_type, level, l1):
    """把 l1 参数规整为该单元类型下确实存在的一级指标名。
    level=2 的页面（判断矩阵、多专家矩阵）都按 l1 取二级指标。
    直接带 ?level=2 访问而没给 l1 时，原先会 KeyError: None 直接 500；
    这里退回该单元类型的第一个一级指标，页面照常可用。
    """
    if level != 2:
        return None
    valid = list(DEFAULT_WEIGHTS.get(unit_type,
    {}).get("l2", {}))
    if not valid:
        return None
    return l1 if l1 in valid else valid[0]
def indicator_list(unit_type, level, l1=None):
    """返回 (指标名称列表, 默认权重列表)。
    level=1 时返回一级指标；level=2 时返回指定一级指标下的二级指标。
    l1 缺失或不属于该单元类型时，退回第一个一级指标，不抛异常。
    """
    weights = DEFAULT_WEIGHTS[unit_type]
```

```
    if level == 1:
        names = list(weights["l1"].keys())
        vec = [weights["l1"][n] for n in names]
        return names, vec
    l2_all = weights["l2"]
    if l1 not in l2_all:
        l1 = next(iter(l2_all))
    l2 = l2_all[l1]
    names = list(l2.keys())
    vec = [l2[n] for n in names]
    return names, vec
def l1_choices(unit_type):
    """某单元类型的一级指标名称列表（用于二级指标录入时选择父指标）。"""
    return list(DEFAULT_WEIGHTS[unit_type]["l1"].keys())
@bp.route("/", methods=["GET", "POST"])
def index():
    form = AHPSelectForm()
    # 先根据请求中的单元类型填充 l1 选项，再进行表单校验
    unit = request.form.get("unit_type") or
    form.unit_type.choices[0][0]
    form.l1.choices = [(n, n) for n in l1_choices(unit)]
    if form.validate_on_submit():
        unit_type = form.unit_type.data
        level = int(form.level.data)
        if level == 1:
            return redirect(url_for("ahp.matrix",
    unit_type=unit_type, level=1))
        if not form.l1.data:
            flash("选择「二级指标」时，请同时选择所属的一级指标", "error")
            return render_template("ahp/index.html",
    form=form,
                                   weight_rows=ws.summary())
        return redirect(url_for("ahp.matrix",
    unit_type=unit_type,
                                level=2, l1=form.l1.data))
    return render_template("ahp/index.html", form=form,
                           weight_rows=ws.summary())
@bp.route("/matrix", methods=["GET", "POST"])
def matrix():
    unit_type = request.values.get("unit_type")
    level = int(request.values.get("level", 1))
    l1 = normalize_l1(unit_type, level,
    request.values.get("l1"))
    if unit_type not in DEFAULT_WEIGHTS:
        flash("无效的微地质单元类型", "error")
        return redirect(url_for("ahp.index"))
    names, vec = indicator_list(unit_type, level, l1)
    n = len(names)
    form = EmptyForm()
    # 预填默认值：论文表 3 权重对应的完全一致矩阵 a_ij = w_i / w_j
```

```
    default = [[round(vec[i] / vec[j], 4) for j in
range(n)] for i in range(n)]
    def compute(upper):
        A = ahp.matrix_from_upper(upper)
        r = ahp.weights_and_consistency(A)
        bad = ahp.find_most_inconsistent(A)
        return {
            "weights": [round(v, 4) for v in r["weights"]],
            "lambda_max": round(r["lambda_max"], 4),
            "ci": r["ci"],
            "cr": r["cr"],
            "consistent": r["consistent"],
            "matrix": [[round(A[i, j], 4) for j in
range(n)] for i in range(n)],
            "most_inconsistent": bad,
        }
    result = None
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(
):
        action = request.form.get("action", "calc")
        try:
            upper = [float(request.form.get("m_%d_%d" % (i,
j), "1"))
                     for i in range(n) for j in range(i +
1, n)]
            result = compute(upper)
        except (ValueError, ZeroDivisionError):
            flash("矩阵输入有误：请填入正数（对角线自动为 1，下三角自动取倒数）",
"error")
            return redirect(url_for("ahp.matrix",
unit_type=unit_type,
                                    level=level, l1=l1))
        if action == "save":
            if not result["consistent"]:
                flash("一致性比例 CR=%.4f ≥ 0.1，判断矩阵不满足一致性要求，"
                      "请调整后再保存" % result["cr"], "error")
            else:
                pairs = to_code_pairs(unit_type, level, l1,
names,
                                      result["weights"])
                scheme, cnt = ws.save_weights(unit_type,
pairs)
                flash("已保存并为「%s」生效 %d 项权重（CR=%.4f）。"
                      "此后该单元类型的评价将以此权重计算。"
                      % (unit_type, cnt, result["cr"]),
"ok")
                return redirect(url_for("ahp.matrix",
unit_type=unit_type,
                                        level=level, l1=l1))
    elif request.values.get("calc") == "1":
```

```
        # 按默认（论文表 3）矩阵直接试算，便于一键查看权重与一致性
        result = compute([default[i][j] for i in range(n)
    for j in range(i + 1, n)])
    _, source_label, custom_scheme = ws.effective_weights(un
    it_type)
    return render_template(
        "ahp/matrix.html",
        form=form, unit_type=unit_type, level=level, l1=l1,
        names=names, vec=vec, default=default,
    result=result,
        source_label=source_label, custom_scheme=custom_sche
    me,
    )
@bp.route("/weights/reset", methods=["POST"])
def weights_reset():
    """删除自定义权重方案，恢复为该单元类型的论文表 3 默认权重。"""
    unit_type = request.form.get("unit_type")
    form = EmptyForm()
    if form.validate_on_submit():
        if unit_type not in DEFAULT_WEIGHTS:
            flash("无效的微地质单元类型", "error")
        else:
            n = ws.reset_weights(unit_type)
            if n:
                flash("已恢复「%s」为论文表 3 默认权重" % unit_type,
    "ok")
            else:
                flash("「%s」本就是论文表 3 默认权重，无需恢复" % unit_type,
    "ok")
    return redirect(url_for("ahp.index"))
# ---------------------------- 指标维护 ----------------------------
    ----
@bp.route("/indicators")
def indicators():
    """指标定义维护：查看指标树、单位、理想值与取值依据。"""
    if Indicator.query.count() == 0:
        ind_svc.seed_indicators()
    all_ind = Indicator.query.order_by(Indicator.level,
    Indicator.id).all()
    by_parent = {}
    for i in all_ind:
        by_parent.setdefault(i.parent_code, []).append(i)
    return render_template("ahp/indicators.html",
    by_parent=by_parent,
                           all_ind=all_ind,
    unit_types=UNIT_TYPES,
                           type_label=ind_svc.ideal_type_lab
    el,
                           form=EmptyForm())
@bp.route("/indicators/<code>/edit", methods=["GET",
```

```
    "POST"])                                                    3651
def indicator_edit(code):                                       3652
    ind = Indicator.query.filter_by(code=code).first_or_404(    3653
    )                                                           3654
    form = EmptyForm()                                          3655
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(    3656
    ):                                                          3657
        name = request.form.get("name", "").strip()             3658
        if not name:                                            3659
            flash("指标名称不能为空", "error")                  3660
            return redirect(url_for("ahp.indicator_edit",       3661
    code=code))                                                 3662
        ind.name = name                                         3663
        ind.unit = request.form.get("unit", "").strip() or      3664
    None                                                        3665
        ind.ideal_value = request.form.get("ideal_value",       3666
    "").strip() or None                                         3667
        ind.ideal_type = request.form.get("ideal_type") or      3668
    ind.ideal_type                                              3669
        units = request.form.getlist("enabled_units")           3670
        ind.enabled_units = ",".join(units) if units else       3671
    None                                                        3672
        ind.is_constraint = request.form.get("is_constraint"    3673
    ) == "1"                                                    3674
        ind.description = request.form.get("description",       3675
    "").strip() or None                                         3676
        db.session.commit()                                     3677
        flash("指标「%s」已保存" % ind.name, "ok")              3678
        return redirect(url_for("ahp.indicators"))              3679
    return render_template("ahp/indicator_edit.html",           3680
    ind=ind,                                                    3681
                                unit_types=UNIT_TYPES,          3682
                                type_label=ind_svc.ideal_type_lab3683
    el, form=form)                                              3684
@bp.route("/indicators/reset", methods=["POST"])                3685
def indicators_reset():                                         3686
    """按论文取值重置指标定义。"""                              3687
    form = EmptyForm()                                          3688
    if form.validate_on_submit():                               3689
        n = ind_svc.seed_indicators()                           3690
        flash("已按论文取值重置 %d 项指标定义" % n, "ok")       3691
    return redirect(url_for("ahp.indicators"))                  3692
# ---------------------------- 多专家矩阵 ------------------------3693
    -----                                                       3694
def expert_scope():                                             3695
    """从请求中取（并规整）单元类型、层级与所属一级指标。"""    3696
    unit_type = request.values.get("unit_type") or              3697
    UNIT_TYPES[0]                                               3698
    if unit_type not in DEFAULT_WEIGHTS:                        3699
        unit_type = UNIT_TYPES[0]                               3700
```

```
    level = int(request.values.get("level", 1))                    3701
    l1 = normalize_l1(unit_type, level,                            3702
    request.values.get("l1"))                                      3703
    return unit_type, level, l1                                    3704
def expert_query(unit_type, level, l1):                            3705
    q = ExpertMatrix.query.filter_by(unit_type=unit_type,          3706
    level=level)                                                   3707
    if level == 2:                                                 3708
        q = q.filter_by(l1_name=l1)                                3709
    else:                                                          3710
        q = q.filter(ExpertMatrix.l1_name.is_(None))               3711
    return q.order_by(ExpertMatrix.id)                             3712
def default_scheme(unit_type, level, l1=None):                     3713
    """取（或建）该范围的权重方案，专家矩阵统一挂到它下面。"""                3714
    name = "%s · %s%s" % (unit_type,                               3715
                          "一级指标" if level == 1 else "二级指标",  3716
                          "(%s)" % l1 if l1 else "")               3717
    scheme = WeightScheme.query.filter_by(unit_type=unit_typ3718
    e,                                                             3719
                                          level=level,             3720
    name=name).first()                                             3721
    if scheme is None:                                             3722
        scheme = WeightScheme(unit_type=unit_type,                 3723
    level=level, name=name,                                        3724
                              is_default=False)                    3725
        db.session.add(scheme)                                     3726
        db.session.flush()                                         3727
    return scheme                                                  3728
@bp.route("/experts", methods=["GET", "POST"])                     3729
def experts():                                                     3730
    """多专家判断矩阵录入与汇总。"""                                      3731
    unit_type, level, l1 = expert_scope()                          3732
    if unit_type not in DEFAULT_WEIGHTS:                           3733
        flash("无效的微地质单元类型", "error")                           3734
        return redirect(url_for("ahp.index"))                      3735
    names, vec = indicator_list(unit_type, level, l1)              3736
    n = len(names)                                                 3737
    form = EmptyForm()                                             3738
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(3739
    ):                                                             3740
        action = request.form.get("action")                        3741
        if action == "add":                                        3742
            expert_name = request.form.get("expert_name",          3743
    "").strip() or "未具名专家"                                      3744
            try:                                                   3745
                upper = [float(request.form.get("m_%d_%d" %        3746
    (i, j), "1"))                                                  3747
                         for i in range(n) for j in range(i        3748
    + 1, n)]                                                       3749
            except ValueError:                                     3750
```

```
                flash("矩阵输入有误，请填入正数", "error")                    3751
                return redirect(url_for("ahp.experts",                      3752
    unit_type=unit_type,                                                    3753
                                                level=level, l1=l1))        3754
            A = ahp.matrix_from_upper(upper)                                3755
            r = ahp.weights_and_consistency(A)                              3756
            scheme = default_scheme(unit_type, level, l1)                   3757
            db.session.add(ExpertMatrix(                                    3758
                scheme_id=scheme.id,                                        3759
                unit_type=unit_type, l1_name=(l1 if level                   3760
    == 2 else None),                                                        3761
                expert_name=expert_name, level=level,                       3762
                matrix_json=json.dumps([list(map(float,                     3763
    row)) for row in A]),                                                   3764
                cr=round(r["cr"], 6)))                                      3765
            db.session.commit()                                             3766
            flash("已录入专家「%s」的判断矩阵（CR=%.4f）" % (expert_name,          3767
    r["cr"]), "ok")                                                         3768
        elif action == "save_agg":                                          3769
            # 把汇总权重落库并生效，使多专家结果真正参与评价计算                    3770
            weights = _aggregate(unit_type, level, l1)                      3771
            if weights is None:                                             3772
                flash("暂无可汇总的专家矩阵", "error")                          3773
            elif not weights["consistent"]:                                 3774
                flash("汇总矩阵一致性比例 CR=%.4f ≥ 0.1，不满足要求，"              3775
                      "请先检查或调整专家矩阵" % weights["cr"],                    3776
    "error")                                                                3777
            else:                                                           3778
                names_, _ = indicator_list(unit_type,                       3779
    level, l1)                                                              3780
                pairs = to_code_pairs(unit_type, level, l1,                 3781
    names_,                                                                 3782
                                      weights["weights"])                   3783
                _, cnt = ws.save_weights(unit_type, pairs)                  3784
                flash("已保存并为「%s」生效 %d 项汇总权重（CR=%.4f）"                3785
                      % (unit_type, cnt, weights["cr"]),                    3786
    "ok")                                                                   3787
        return redirect(url_for("ahp.experts",                              3788
    unit_type=unit_type,                                                    3789
                                level=level, l1=l1))                        3790
    rows = expert_query(unit_type, level, l1).all()                         3791
    default = [[round(vec[i] / vec[j], 4) for j in                          3792
    range(n)] for i in range(n)]                                            3793
    return render_template("ahp/experts.html",                              3794
    unit_type=unit_type, level=level,                                       3795
                               l1=l1, names=names, rows=rows,               3796
    default=default,                                                        3797
                               n=n, form=form)                              3798
@bp.route("/experts/<int:mid>/delete", methods=["POST"])                    3799
def expert_delete(mid):                                                     3800
```

```
    row = db.get_or_404(ExpertMatrix, mid)                          3801
    unit_type, level, l1 = row.unit_type, row.level,                3802
    row.l1_name                                                     3803
    form = EmptyForm()                                              3804
    if form.validate_on_submit():                                   3805
        db.session.delete(row)                                      3806
        db.session.commit()                                         3807
        flash("已删除专家矩阵", "ok")                                3808
    return redirect(url_for("ahp.experts",                          3809
    unit_type=unit_type,                                            3810
                                    level=level, l1=l1))            3811
def _aggregate(unit_type, level, l1):                               3812
    """按几何平均汇总多专家矩阵并做一致性检验。无矩阵时返回 None。"""    3813
    rows = expert_query(unit_type, level, l1).all()                 3814
    mats = []                                                       3815
    for r in rows:                                                  3816
        try:                                                        3817
            mats.append([list(map(float, line))                     3818
                         for line in json.loads(r.matrix_jso3819
    n)])                                                            3820
        except Exception:                                           3821
            continue                                                3822
    if not mats:                                                    3823
        return None                                                 3824
    agg = ahp.aggregate_matrices(mats)                              3825
    res = ahp.weights_and_consistency(agg)                          3826
    return {                                                        3827
        "count": len(mats),                                         3828
        "weights": res["weights"],                                  3829
        "lambda_max": res["lambda_max"],                            3830
        "ci": res["ci"], "cr": res["cr"],                           3831
        "consistent": res["consistent"],                            3832
        "most_inconsistent": ahp.find_most_inconsistent(agg)3833
    ,                                                               3834
        "expert_crs": [r.cr for r in rows if r.cr is not      3835
    None],                                                          3836
    }                                                               3837
@bp.route("/experts/aggregate")                                     3838
def experts_aggregate():                                            3839
    """按几何平均汇总多专家矩阵，并做一致性检验。"""                    3840
    unit_type, level, l1 = expert_scope()                           3841
    if unit_type not in DEFAULT_WEIGHTS:                            3842
        flash("无效的微地质单元类型", "error")                       3843
        return redirect(url_for("ahp.index"))                       3844
    names, vec = indicator_list(unit_type, level, l1)               3845
    rows = expert_query(unit_type, level, l1).all()                 3846
    result = _aggregate(unit_type, level, l1)                       3847
    if result is not None:                                          3848
        result["weights"] = [round(v, 4) for v in                   3849
    result["weights"]]                                              3850
```

```
            result["lambda_max"] = round(result["lambda_max"],
    4)
    return render_template("ahp/experts_aggregate.html",
    unit_type=unit_type,
                                level=level, l1=l1, names=names,
    rows=rows,
                                result=result, form=EmptyForm())
# ==== app/views/indicator.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""指标数据采集与管理 —— 路由与页面逻辑。
按微地质单元组织录入；系统按单元类型自动决定应录入哪些指标
（岩质边坡无土壤指标、平台无地形指标）。
"""
import io
import json
from flask import (Blueprint, render_template, request,
    redirect, url_for,
                       flash, send_file)
from app.forms import EmptyForm
from app.models import db, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData
from app.utils.constants import HEAVY_METALS, ASPECT_TYPES,
    UNIT_ENABLED_INDICATORS
from app.services import import_service as imp
bp = Blueprint("indicator", __name__,
    url_prefix="/indicator")
# 指标字段定义：字段名 -> (中文名, 单位, 是否可选)
SOIL_FIELDS = [
    ("soil_ratio", "土石比", ""),
    ("thickness", "土层厚度", "cm"),
    ("ph", "pH", ""),
    ("organic_matter", "有机质", "g/kg"),
]
VEG_FIELDS = [
    ("coverage", "植被覆盖度", "%"),
    ("shannon", "Shannon-Wiener 多样性指数", ""),
]
TERRAIN_FIELDS = [
    ("slope", "坡度", "°"),
    ("aspect", "坡向", ""),
]
def unit_field_config(unit_type):
    """根据单元类型返回需录入的字段分组。"""
    enabled = UNIT_ENABLED_INDICATORS.get(unit_type, ())
    groups = []
    if "土壤指标" in enabled:
        groups.append(("土壤指标", SOIL_FIELDS, True))    # True
    = 含重金属
    if "植被指标" in enabled:
        groups.append(("植被指标", VEG_FIELDS, False))
```

```
    if "地形指标" in enabled:                                    3901
        groups.append(("地形指标", TERRAIN_FIELDS, False))       3902
    return groups                                                3903
@bp.route("/")                                                   3904
def index():                                                     3905
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).     3906
    all()                                                        3907
    return render_template("indicator/index.html",               3908
    patches=patches)                                             3909
@bp.route("/<int:unit_id>", methods=["GET", "POST"])             3910
def edit(unit_id):                                               3911
    unit = db.get_or_404(MicroUnit, unit_id)                     3912
    ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=unit.id).fir     3913
    st()                                                         3914
    form = EmptyForm()                                           3915
    groups = unit_field_config(unit.unit_type)                   3916
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(     3917
    ):                                                           3918
        def f(name, cast=float):                                 3919
            v = request.form.get(name, "").strip()               3920
            return cast(v) if v != "" else None                  3921
        heavy = {}                                               3922
        for m in HEAVY_METALS:                                   3923
            v = f("hm_" + m)                                     3924
            if v is not None:                                    3925
                heavy[m] = v                                     3926
        if ind is None:                                          3927
            ind = IndicatorData(unit_id=unit.id)                 3928
            db.session.add(ind)                                  3929
        ind.soil_ratio = f("soil_ratio")                         3930
        ind.thickness = f("thickness")                           3931
        ind.ph = f("ph")                                         3932
        ind.organic_matter = f("organic_matter")                 3933
        ind.heavy_metals = json.dumps(heavy,                     3934
    ensure_ascii=False) if heavy else None                       3935
        ind.coverage = f("coverage")                             3936
        ind.shannon = f("shannon")                               3937
        ind.slope = f("slope")                                   3938
        ind.aspect = request.form.get("aspect", "").strip()      3939
    or None                                                      3940
        db.session.commit()                                      3941
        flash("指标数据已保存", "ok")                              3942
        return redirect(url_for("indicator.index"))              3943
    # 组装当前值供模板回显                                        3944
    current = {}                                                 3945
    if ind:                                                      3946
        current = {                                              3947
            "soil_ratio": ind.soil_ratio, "thickness":           3948
    ind.thickness,                                               3949
            "ph": ind.ph, "organic_matter":                      3950
```

```
    ind.organic_matter,                                                3951
            "coverage": ind.coverage, "shannon":                       3952
    ind.shannon,                                                       3953
            "slope": ind.slope, "aspect": ind.aspect,                  3954
        }                                                              3955
        current["heavy"] = ind.heavy_metals_dict()                     3956
    return render_template("indicator/edit.html",                      3957
                           unit=unit, form=form,                       3958
    groups=groups,                                                     3959
                           heavy_metals=HEAVY_METALS,                  3960
                           aspect_types=ASPECT_TYPES,                  3961
    current=current)                                                   3962
# ------------------------------ 批量导入 ------------------------------3963
    ----                                                               3964
@bp.route("/import", methods=["GET", "POST"])                          3965
def import_data():                                                     3966
    """批量导入指标数据（CSV / Excel）。"""                                3967
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).3968
    all()                                                              3969
    form = EmptyForm()                                                 3970
    report = None                                                      3971
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(3972
    ):                                                                 3973
        patch_id = request.form.get("patch_id", type=int)              3974
        patch = db.session.get(MinePatch, patch_id) if                 3975
    patch_id else None                                                 3976
        if patch is None:                                              3977
            flash("请选择矿山图斑", "error")                              3978
            return redirect(url_for("indicator.import_data")3979
    )                                                                  3980
        file = request.files.get("datafile")                           3981
        if file is None or not file.filename:                          3982
            flash("请选择要导入的文件", "error")                          3983
            return redirect(url_for("indicator.import_data")3984
    )                                                                  3985
        ext = file.filename.rsplit(".", 1)[-1].lower()                 3986
        if ext not in ("csv", "xlsx", "xls"):                          3987
            flash("仅支持 CSV 或 Excel（.xlsx/.xls）文件", "error")       3988
            return redirect(url_for("indicator.import_data")3989
    )                                                                  3990
        units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch.id)3991
    .all()                                                             3992
        unit_map = {}                                                  3993
        for u in units:                                                3994
            unit_map.setdefault(u.unit_type, u)                        3995
        if not unit_map:                                               3996
            flash("该图斑尚未划分微地质单元，请先划分后再导入", "error")       3997
            return redirect(url_for("indicator.import_data")3998
    )                                                                  3999
        try:                                                           4000
```

```
            parsed, errors = imp.parse_upload(file.filename,
    file.stream, unit_map)
        except Exception as e:
            flash("文件解析失败：%s" % e, "error")
            return redirect(url_for("indicator.import_data")
    )
        saved = 0
        for rec in parsed:
            unit = unit_map[rec["unit_type"]]
            ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=unit
    .id).first()
            if ind is None:
                ind = IndicatorData(unit_id=unit.id)
                db.session.add(ind)
            f = rec["fields"]
            for key in ("soil_ratio", "thickness", "ph",
    "organic_matter",
                        "coverage", "shannon", "slope",
    "aspect"):
                if key in f:
                    setattr(ind, key, f[key])
            if rec["heavy_metals"]:
                ind.heavy_metals = json.dumps(rec["heavy_met
    als"],

    ensure_ascii=False)
            saved += 1
        db.session.commit()
        report = {"patch": patch.name, "saved": saved,
    "errors": errors,
                  "total": len(parsed) + len(
                      [e for e in errors if e.startswith("第
    ")])}
        if saved:
            flash("已导入 %d 个微地质单元的指标数据" % saved, "ok")
        else:
            flash("没有可导入的数据行，请检查文件内容", "error")
    return render_template("indicator/import.html",
    patches=patches,
                           form=form, report=report,
    headers=imp.HEADERS)
@bp.route("/import/template")
def import_template():
    """下载导入模板（CSV，含一行示例）。"""
    csv_text = imp.build_template_csv()
    data = csv_text.encode("utf-8-sig")       # 带 BOM，便于
    Excel 正确识别中文
    return send_file(io.BytesIO(data), as_attachment=True,
                     download_name="指标数据导入模板.csv",
                     mimetype="text/csv")
```

```
# ==== app/views/evaluate.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""适宜性定量评价引擎 —— 路由与页面逻辑。
从数据库加载某图斑的微地质单元与指标数据，调用评价引擎计算，
展示各单元得分、最终评价因子 F、适宜性等级与推荐措施。
入口处按论文 4.1 节的流程顺序检查前置条件（见 app/services/workflow.py），
前置步骤未完成时不予计算，避免在条件不具备时产出评价结论。
"""
import json
from flask import Blueprint, render_template, request,
    redirect, url_for, flash
from app.forms import EmptyForm
from app.models import (db, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData,
                        EvaluationResult, ScoreDetail)
from app.services import evaluation_service as ev
from app.services import workflow as wf
bp = Blueprint("evaluate", __name__, url_prefix="/evaluate")
def load_patch_input(patch_id):
    """从数据库组装评价引擎输入。"""
    units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id).all
    ()
    result = []
    for u in units:
        ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=u.id).fi
    rst()
        data = {
            "soil_ratio": ind.soil_ratio if ind else None,
            "thickness": ind.thickness if ind else None,
            "ph": ind.ph if ind else None,
            "organic_matter": ind.organic_matter if ind
    else None,
            "heavy_metals": ind.heavy_metals_dict() if ind
    else {},
            "coverage": ind.coverage if ind else None,
            "shannon": ind.shannon if ind else None,
            "slope": ind.slope if ind else None,
            "aspect": ind.aspect if ind else None,
        }
        result.append({
            "unit_id": u.id,
            "unit_type": u.unit_type,
            "ratio": u.ratio if u.ratio is not None else
    0.0,
            "data": data,
        })
    return result
def _round(v, n=6):
    return None if v is None else round(v, n)
def load_weights(units):
```

```
    """解析各单元类型当前生效的权重与来源说明。                                    4101
    权重可来自 AHP 计算并保存的生效方案；未配置时用论文表 3 的默认值。              4102
    来源一并记录，便于报告标注与事后复核。                                        4103
    """                                                                          4104
    from app.services import weight_service as ws                                4105
    weights, sources = {}, {}                                                    4106
    for u in units:                                                              4107
        ut = u["unit_type"]                                                      4108
        if ut not in weights:                                                    4109
            w, label, _ = ws.effective_weights(ut)                               4110
            weights[ut] = w                                                      4111
            sources[ut] = label                                                  4112
    return weights, sources                                                      4113
def pack_units(unit_results, sources=None):                                      4114
    """把评价结果整理为可持久化的 JSON。                                          4115
    完整保留各单元得分、一级指标得分与逐条二级指标明细，                          4116
    使结果页与报告能够复现「已记录的那一次评价」，                                4117
    而不是每次打开时重新推算。                                                    4118
    """                                                                          4119
    sources = sources or {}                                                      4120
    out = []                                                                     4121
    for u in unit_results:                                                       4122
        out.append({                                                             4123
            "unit_type": u["unit_type"],                                         4124
            "ratio": _round(u["ratio"]),                                         4125
            "unit_score": _round(u["unit_score"]),                               4126
            "weighted": _round(u["weighted"]),                                   4127
            "weight_source": sources.get(u["unit_type"]),                        4128
            "l1_scores": {k: _round(v) for k, v in                               4129
u["l1_scores"].items()},                                                         4130
            "details": [{                                                        4131
                "l1": d["l1"], "l2": d["l2"],                                    4132
                "raw": None if d["raw"] is None else                             4133
str(d["raw"]),                                                                   4134
                "std_value": _round(d["std_value"]),                             4135
                "weight": _round(d["weight"]),                                   4136
                "contribution": _round(d["contribution"]),                       4137
            } for d in u["details"]],                                            4138
        })                                                                       4139
    return out                                                                   4140
def save_evaluation(patch_id, units):                                            4141
    """执行评价并把结果与逐层明细落库，返回评价记录。                            4142
    权重取各单元类型当前生效的方案（AHP 计算结果），未配置时用                   4143
    论文表 3 的默认权重；来源一并记录。结果 JSON 保留各单元得分、                 4144
    一级指标得分与逐条二级指标明细，结果页与报告据此复现                         4145
    记录下来的那次评价，不再重新推算。                                           4146
    """                                                                          4147
    weights, sources = load_weights(units)                                       4148
    res = ev.score_mine(units, weights)                                          4149
    saved = EvaluationResult(                                                    4150
```

```
            patch_id=patch_id,                                          4151
            final_score=round(res["final_score"], 4),                   4152
            grade=res["grade"],                                         4153
            measures=res["grade_info"]["measure"],                      4154
            unit_scores=json.dumps(pack_units(res["unit_results"]       4155
        ], sources),                                                    4156
                                       ensure_ascii=False),             4157
        )                                                               4158
        db.session.add(saved)                                           4159
        db.session.flush()        # 先取得 result.id,再写明细            4160
        unit_ids = {u["unit_type"]: u["unit_id"] for u in units}        4161
        for u in res["unit_results"]:                                   4162
            for d in u["details"]:                                      4163
                db.session.add(ScoreDetail(                             4164
                    result_id=saved.id,                                 4165
                    unit_id=unit_ids.get(u["unit_type"]),               4166
                    l1_name=d["l1"], l2_name=d["l2"],                   4167
                    raw_value=None if d["raw"] is None else             4168
        str(d["raw"]),                                                  4169
                    std_value=d["std_value"],                           4170
        weight=d["weight"],                                             4171
                    contribution=d["contribution"]))                    4172
        db.session.commit()                                             4173
        return saved                                                    4174
    def block_reasons(progress):                                        4175
        """把未满足的前置条件转成可读的拦截原因。"""                          4176
        return ["%s：%s" % (b["label"], b["reason"]) for b in           4177
        progress["blocking"]]                                           4178
    @bp.route("/")                                                      4179
    def index():                                                        4180
        patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).        4181
        all()                                                           4182
        latest = {}                                                     4183
        progress = {}                                                   4184
        for p in patches:                                               4185
            latest[p.id] = EvaluationResult.query.filter_by(patc        4186
        h_id=p.id) \                                                    4187
                .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first()           4188
            progress[p.id] = wf.patch_progress(p.id)                    4189
        return render_template("evaluate/index.html",                   4190
        patches=patches,                                                4191
                                    latest=latest, progress=progress)   4192
    @bp.route("/<int:patch_id>", methods=["GET", "POST"])               4193
    def run(patch_id):                                                  4194
        patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                      4195
        form = EmptyForm()                                              4196
        progress = wf.patch_progress(patch_id)                          4197
        if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(        4198
        ):                                                              4199
            if not progress["ready"]:                                   4200
```

```
                for reason in block_reasons(progress):
                    flash("无法执行评价 —— " + reason, "error")
                return redirect(url_for("evaluate.run",
        patch_id=patch_id))
            units = load_patch_input(patch_id)
            saved = save_evaluation(patch.id, units)
            return redirect(url_for("evaluate.result",
        result_id=saved.id))
        # 展示将采用的权重来源，便于在执行前确认
        units_now = load_patch_input(patch_id)
        _, sources = load_weights(units_now) if units_now else
        ({}, {})
        return render_template("evaluate/run.html",
        patch=patch, form=form,
                                    progress=progress,
        weight_sources=sources)
@bp.route("/result/<int:result_id>")
def result(result_id):
        r = db.get_or_404(EvaluationResult, result_id)
        patch = db.session.get(MinePatch, r.patch_id)
        unit_scores = json.loads(r.unit_scores) if
        r.unit_scores else []
        return render_template("evaluate/result.html", r=r,
        patch=patch,
                                    unit_scores=unit_scores)
# ==== app/views/report.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""报告与结果输出 —— 得分明细、图表、Word / PDF 导出。"""
import io
import json
from datetime import datetime
from flask import Blueprint, render_template, send_file,
        flash, redirect, url_for
from app.models import db, MinePatch, ReferenceEcosystem
from app.services import report_service as rs
from app.services import workflow as wf
from app.utils import charts
from app.utils import browser
from app.utils.constants import grade_of
from app.utils.timefmt import now_utc
bp = Blueprint("report", __name__, url_prefix="/report")
def _prepare(patch_id):
        """加载图斑并取出已记录的评价结果，供明细页与导出复用。
        报告是评价结论的呈现，因此这里读取最近一次保存的评价记录，
        而不是重新计算：评价完成后再改动指标数据，也不会让报告与
        系统记录的评价结论对不上。没有任何评价记录时，返回流程检查
        结果，由调用方拦截并提示先去执行评价。
        """
        patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)
        prog = wf.report_progress(patch_id)
```

```
    if not prog["ready"]:                                                4251
        return patch, None, None, None, prog                             4252
    rec = prog["result"]                                                 4253
    result = {                                                           4254
        "final_score": rec.final_score,                                  4255
        "grade": rec.grade,                                              4256
        "grade_info": grade_of(rec.final_score),                         4257
        "unit_results": json.loads(rec.unit_scores) if                   4258
    rec.unit_scores else [],                                             4259
    }                                                                    4260
    reference = ReferenceEcosystem.query.filter_by(patch_id=             4261
    patch_id).first()                                                    4262
    return patch, reference, result, rec, prog                           4263
def _deny(progress, patch_id, endpoint="report.detail"):                 4264
    """前置条件未满足时的统一处理：逐条提示并退回报告列表。"""                4265
    for b in progress["blocking"]:                                       4266
        flash("暂不能生成报告 —— %s：%s" % (b["label"],                    4267
    b["reason"]), "error")                                               4268
    if progress["blocking"]:                                             4269
        flash("请先完成上述步骤后再生成报告。", "error")                    4270
    return redirect(url_for("report.index"))                             4271
def _charts(result):                                                     4272
    """生成两张图表：单元得分对比 + 一级指标平均得分分布。"""                4273
    units = [(u["unit_type"], u["unit_score"],                           4274
              "%.4f" % u["unit_score"]) for u in                         4275
    result["unit_results"]]                                              4276
    chart_units = charts.hbars(units)                                    4277
    # 各一级指标在各单元上的平均得分，反映其对评价结果的实际影响              4278
    acc, cnt = {}, {}                                                    4279
    for u in result["unit_results"]:                                     4280
        for k, v in (u.get("l1_scores") or {}).items():                  4281
            acc[k] = acc.get(k, 0.0) + v                                 4282
            cnt[k] = cnt.get(k, 0) + 1                                   4283
    items = [(k, acc[k] / cnt[k], "%.4f" % (acc[k] /                     4284
    cnt[k])) for k in acc]                                               4285
    items.sort(key=lambda x: -x[1])                                      4286
    chart_weight = charts.donut(items)                                   4287
    return chart_units, chart_weight                                     4288
@bp.route("/")                                                           4289
def index():                                                             4290
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).             4291
    all()                                                                4292
    progress = {p.id: wf.report_progress(p.id) for p in                  4293
    patches}                                                             4294
    return render_template("report/index.html",                          4295
    patches=patches,                                                     4296
                                progress=progress)                       4297
@bp.route("/<int:patch_id>")                                             4298
def detail(patch_id):                                                    4299
    patch, reference, result, record, prog =                             4300
```

```
    _prepare(patch_id)                                                  4301
    if result is None:                                                  4302
        return _deny(prog, patch_id)                                    4303
    chart_units, chart_weight = _charts(result)                         4304
    return render_template("report/detail.html",                        4305
    patch=patch, result=result,                                         4306
                                record=record,                          4307
    reference=reference,                                                4308
                                chart_units=chart_units,                4309
    chart_weight=chart_weight)                                          4310
@bp.route("/<int:patch_id>/word")                                       4311
def word(patch_id):                                                     4312
    patch, reference, result, record, prog =                            4313
    _prepare(patch_id)                                                  4314
    if result is None:                                                  4315
        return _deny(prog, patch_id)                                    4316
    buf = rs.build_report(patch, result)                                4317
    filename = "自然恢复适宜性评价报告_%s.docx" % patch.name              4318
    return send_file(buf, as_attachment=True,                           4319
    download_name=filename,                                             4320
                        mimetype="application/vnd.openxmlformat4321
    s-officedocument."                                                  4322
                            "wordprocessingml.document")                4323
@bp.route("/<int:patch_id>/pdf")                                        4324
def pdf(patch_id):                                                      4325
    """导出 PDF 报告：服务端渲染打印模板，再交浏览器无头打印。"""                4326
    patch, reference, result, record, prog =                            4327
    _prepare(patch_id)                                                  4328
    if result is None:                                                  4329
        return _deny(prog, patch_id)                                    4330
    chart_units, chart_weight = _charts(result)                         4331
    html = render_template(                                             4332
        "report/print.html", patch=patch,                               4333
    reference=reference, result=result,                                 4334
        chart_units=chart_units, chart_weight=chart_weight,             4335
        generated_at=now_utc())                                         4336
    data, err = browser.html_to_pdf(html)                               4337
    if err:                                                             4338
        flash("PDF 导出失败：%s" % err, "error")                          4339
        return redirect(url_for("report.detail",                        4340
    patch_id=patch_id))                                                 4341
    return send_file(io.BytesIO(data), as_attachment=True,              4342
                        download_name="自然恢复适宜性评价报告_%s.pdf" %    4343
    patch.name,                                                         4344
                        mimetype="application/pdf")                     4345
# ==== app/views/search.py ====                                         4346
# -*- coding: utf-8 -*-                                                 4347
"""全局搜索：在评价项目、矿山图斑、标准与政策文件中查找关键词。                    4348
顶栏的搜索框指向本模块。只做关键词包含匹配，不做分词，                             4349
但覆盖名称、编号、行政区、矿种、文号、摘要等常用检索字段。                        4350
```

```
"""                                                                    4351
from sqlalchemy import or_                                             4352
from flask import Blueprint, render_template, request                  4353
from app.models import db, Project, MinePatch, Standard                4354
bp = Blueprint("search", __name__)                                     4355
LIMIT = 50              #  每类结果上限，避免一次渲染过多                 4356
@bp.route("/search")                                                   4357
def index():                                                           4358
    q = (request.args.get("q") or "").strip()                          4359
    projects, patches, standards = [], [], []                          4360
    if q:                                                              4361
        like = "%" + q + "%"                                           4362
        projects = Project.query.filter(or_(                           4363
            Project.name.like(like),                                   4364
            Project.code.like(like),                                   4365
            Project.description.like(like),                            4366
        )).order_by(Project.id.desc()).limit(LIMIT).all()              4367
        patches = MinePatch.query.filter(or_(                          4368
            MinePatch.name.like(like),                                 4369
            MinePatch.admin_region.like(like),                         4370
            MinePatch.mineral_type.like(like),                         4371
        )).order_by(MinePatch.id.desc()).limit(LIMIT).all()            4372
        standards = Standard.query.filter(or_(                         4373
            Standard.name.like(like),                                  4374
            Standard.doc_number.like(like),                            4375
            Standard.province.like(like),                              4376
            Standard.summary.like(like),                               4377
        )).order_by(Standard.id).limit(LIMIT).all()                    4378
    total = len(projects) + len(patches) + len(standards)              4379
    return render_template("search.html", q=q,                         4380
    projects=projects,                                                 4381
                                  patches=patches,                     4382
    standards=standards, total=total)                                  4383
# ==== app/templates/base.html ====                                    4384
{% import "_macros.html" as ui %}<!DOCTYPE html>                       4385
<html lang="zh-CN">                                                    4386
<head>                                                                 4387
  <meta charset="UTF-8">                                               4388
  <meta name="viewport" content="width=device-width,                   4389
    initial-scale=1.0">                                                4390
  <link rel="icon" href="{{ url_for('static',                          4391
    filename='favicon.ico') }}">                                       4392
  <title>{% block title %}历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统{% endblock      4393
    %}</title>                                                         4394
  <style>                                                              4395
    /* ---------- 设计变量：绿色主色 + 中性灰阶 ---------- */                4396
    :root {                                                            4397
      --accent: #2c6b5a;                  /* 主色：青绿，千里江山石绿偏青 */    4398
      --accent-hover: #1e5548;                                         4399
      --accent-soft: #e6f0ec;                                          4400
```

```
    --side-1: #1a4a4a;                    /* 侧边栏：深青墨 */
    --side-2: #0f3338;
    --danger: #a0392a;                    /* 朱砂红 */
    --danger-soft: #fbeae6;
    --ok: #2c6b5a;
    --ok-soft: #e6f0ec;
    --todo: #c08a3e;                      /* 赭石色待办 */
    --ink: #2a2520;                       /* 深褐墨色 */
    --ink-soft: #6b5d4f;                  /* 褐灰 */
    --line: #e0d8c8;                      /* 绢本边线 */
    --surface: #fdfaf2;                   /* 暖白绢本 */
    --canvas: #f5efe0;                    /* 绢本米黄背景 */
    --radius: 10px;
    --shadow: 0 2px 8px rgba(42, 37, 32, .06);
    --header-h: 60px;
    --nav-w: 226px;
}
* { box-sizing: border-box; }
html, body { margin: 0; padding: 0; }
body {
    font-family: "Microsoft YaHei", "PingFang SC", "Noto Serif SC", "SimSun", serif;
    font-size: 14px;
    line-height: 1.6;
    color: var(--ink);
    background: var(--canvas);
}
/* ---------- 跳到主要内容（键盘可达性） ---------- */
.skip-link {
    position: absolute;
    left: 12px;
    top: -60px;
    z-index: 30;
    padding: 8px 14px;
    background: var(--accent);
    color: #fff;
    border-radius: var(--radius);
    text-decoration: none;
    transition: top .15s ease-out;
}
.skip-link:focus { top: 12px; }
/* ---------- 整体骨架：左侧深绿导航 + 右侧内容 ----------
   固定为一屏高，页面滚动交给右侧内容区，
   这样左侧导航栏（含底部用户区）不会随长页面一起被拉到下面去。 */
.app-shell {
    display: flex;
    align-items: stretch;
    height: 100vh;
    height: 100dvh;
    overflow: hidden;
```

```
}
/* ---------- 侧边栏 ---------- */
.app-side {
  flex: 0 0 var(--nav-w);
  width: var(--nav-w);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  background: linear-gradient(180deg, var(--side-1) 0%, var(--side-2) 100%);
  color: #fff;
}
.app-brand {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 11px;
  padding: 17px 16px 15px;
  border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, .10);
}
.app-brand__mark {
  flex: none;
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 36px;
  height: 36px;
  border-radius: 10px;
  background: rgba(255, 255, 255, .15);
}
.app-brand__name {
  font-size: 14.5px;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.35;
  letter-spacing: .2px;
}
.app-brand__sub {
  font-size: 11.5px;
  line-height: 1.35;
  color: rgba(255, 255, 255, .58);
}
.app-nav { flex: 1; padding: 6px 12px 14px; overflow-y: auto; }
.app-nav__group {
  margin: 12px 0 5px;
  padding: 0 10px;
  font-size: 11.5px;
  letter-spacing: .05em;
  color: rgba(255, 255, 255, .48);
}
.app-nav ul { margin: 0; padding: 0; list-style: none; }
.app-nav a {
  display: flex;
```

```
    align-items: center;
    gap: 10px;
    padding: 9px 11px;
    margin-bottom: 2px;
    border-radius: 8px;
    color: rgba(255, 255, 255, .80);
    text-decoration: none;
    transition: background-color .16s ease, color .16s
ease;
}
.app-nav a:hover { background: rgba(255, 255, 255,
.10); color: #fff; }
.app-nav a:focus-visible {
    outline: 2px solid rgba(255, 255, 255, .60);
    outline-offset: 1px;
}
.app-nav a[aria-current="page"] {
    background: rgba(255, 255, 255, .17);
    color: #fff;
    font-weight: 600;
}
.app-nav .ico { flex: none; opacity: .92; }
.app-nav__badge {
    margin-left: auto;
    min-width: 20px;
    padding: 0 6px;
    font-size: 11px;
    font-weight: 600;
    line-height: 18px;
    text-align: center;
    border-radius: 9px;
    background: var(--todo);
    color: #fff;
    font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.app-user {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 8px;
    padding: 10px 14px;
    border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, .10);
}
.app-user__me {
    display: flex;
    flex: 1;
    min-width: 0;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    padding: 4px 6px;
    border-radius: 8px;
```

```
    color: inherit;
    text-decoration: none;
    transition: background-color .16s ease;
}
.app-user__me:hover { background: rgba(255, 255, 255,
.10); }
.app-user__me:focus-visible {
    outline: 2px solid rgba(255, 255, 255, .60);
    outline-offset: 1px;
}
.app-user__avatar {
    flex: none;
    display: grid;
    place-items: center;
    width: 32px;
    height: 32px;
    border-radius: 50%;
    background: rgba(255, 255, 255, .16);
    font-size: 13px;
    font-weight: 600;
    object-fit: cover;
}
.app-user__name {
    display: block;
    font-size: 13px;
    line-height: 1.3;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
}
.app-user__state {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 5px;
    font-size: 11.5px;
    line-height: 1.3;
    color: rgba(255, 255, 255, .60);
}
.app-user__dot {
    width: 6px;
    height: 6px;
    border-radius: 50%;
    background: #6ed49a;
}
.app-user__out {
    flex: none;
    padding: 6px;
    border-radius: 6px;
    color: rgba(255, 255, 255, .68);
    text-decoration: none;
```

```
}
.app-user__out:hover { color: #fff; background: rgba(255, 255, 255, .12); }
/* ---------- 右侧内容区 ----------
   整个骨架固定一屏高，滚动只发生在内容区内部：
   左侧导航栏（含底部用户区）始终留在原位，右侧页面自己滚。 */
.app-content {
  flex: 1;
  min-width: 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  overflow-y: auto;
  overflow-x: hidden;
  /* 细滚动条：默认半透明，悬停时加深，不抢视线 */
  scrollbar-width: thin;
  scrollbar-color: rgba(31, 107, 69, .28) transparent;
}
.app-content::-webkit-scrollbar { width: 12px; }
.app-content::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
.app-content::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: rgba(31, 107, 69, .26);
  border: 3px solid transparent;
  background-clip: content-box;
  border-radius: 999px;
}
.app-content::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: rgba(31, 107, 69, .46);
  background-clip: content-box;
}
/* ---------- 顶栏：面包屑 + 搜索 ----------
   粘在内容区顶部，滚动时面包屑与搜索框始终可用 */
.app-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 20;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 14px;
  height: var(--header-h);
  padding: 0 22px;
  background: var(--surface);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}
.crumb {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 7px;
  font-size: 13px;
  color: var(--ink-soft);
```

```
    white-space: nowrap;
}
.crumb a { color: var(--ink-soft); text-decoration:
none; }
.crumb a:hover { color: var(--accent); }
.crumb strong { color: var(--ink); font-weight: 600; }
.crumb .ico { color: #c3c9d0; }
.app-header__spacer { flex: 1; }
.search-box {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  width: 268px;
  padding: 7px 12px;
  background: var(--canvas);
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 9px;
  color: var(--ink-soft);
  transition: border-color .16s ease, background-color
.16s ease;
}
.search-box:focus-within { border-color: var(--accent);
background: #fff; }
.search-box input {
  flex: 1;
  min-width: 0;
  border: none;
  outline: none;
  background: transparent;
  font-family: inherit;
  font-size: 13px;
  color: var(--ink);
}
.search-box button {
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 0;
  border: none;
  background: transparent;
  color: inherit;
  cursor: pointer;
}
.icon-btn {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 34px;
  height: 34px;
  border-radius: 9px;
  border: 1px solid transparent;
  color: var(--ink-soft);
```

```
    text-decoration: none;                                          4701
    transition: background-color .16s ease, color .16s              4702
ease,                                                               4703
                border-color .16s ease;                             4704
}                                                                   4705
.icon-btn:hover {                                                   4706
    color: var(--accent);                                           4707
    background: var(--accent-soft);                                 4708
    border-color: rgba(31, 107, 69, .18);                           4709
}                                                                   4710
.app-main {                                                         4711
    flex: 1;                                                        4712
    min-width: 0;                                                   4713
    padding: 22px 26px 26px;                                        4714
}                                                                   4715
.container { max-width: none; width: 100%; }                        4716
/* ---------- 页脚 ---------- */                                    4717
.app-foot {                                                         4718
    display: flex;                                                  4719
    align-items: center;                                            4720
    justify-content: space-between;                                 4721
    gap: 14px;                                                      4722
    padding: 0 26px 18px;                                           4723
    font-size: 12px;                                                4724
    color: var(--ink-soft);                                         4725
}                                                                   4726
/* ---------- 未登录时的裸页面（登录页） ---------- */              4727
.login-shell {                                                      4728
    display: flex;                                                  4729
    flex-direction: column;                                         4730
    min-height: 100dvh;                                             4731
}                                                                   4732
/* ---------- 卡片 ---------- */                                    4733
.card {                                                             4734
    background: var(--surface);                                     4735
    border: 1px solid var(--line);                                  4736
    border-radius: var(--radius);                                   4737
    box-shadow: var(--shadow);                                      4738
    padding: 22px 24px;                                             4739
    margin-bottom: 18px;                                            4740
}                                                                   4741
.card > h2 {                                                        4742
    margin: 0 0 14px;                                               4743
    font-size: 16px;                                                4744
    font-weight: 600;                                               4745
    color: var(--accent);                                           4746
    text-wrap: balance;                                             4747
}                                                                   4748
.card > h3 {                                                        4749
    margin: 20px 0 10px;                                            4750
```

```
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
    color: var(--accent);
}
/* ---------- 表格 ---------- */
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  margin: 10px 0 16px;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
caption {
  text-align: left;
  color: var(--ink-soft);
  font-size: 12px;
  padding-bottom: 6px;
}
th, td {
  border: 1px solid var(--line);
  padding: 8px 12px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
}
th {
  background: var(--accent-soft);
  font-weight: 600;
  white-space: nowrap;
}
tbody tr:hover { background: #fafbfc; }
/* ---------- 表单控件 ---------- */
label { display: inline-block; }
.field { margin-bottom: 12px; }
.field__label {
  display: block;
  margin-bottom: 4px;
  color: var(--ink-soft);
  font-size: 13px;
}
input[type="text"], input[type="number"],
input[type="password"],
select, textarea {
  padding: 6px 9px;
  font-family: inherit;
  font-size: 14px;
  color: var(--ink);
  background: #fff;
  border: 1px solid #c6ccd4;
  border-radius: 4px;
  max-width: 100%;
}
```

```
input[type="number"] {
  width: 104px;
  text-align: center;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
textarea { width: 100%; min-height: 64px; resize:
vertical; }
input:focus-visible, select:focus-visible,
textarea:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--accent);
  outline-offset: 1px;
  border-color: var(--accent);
}
.checkbox {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 7px;
  cursor: pointer;
  user-select: none;
}
.checkbox input { width: 16px; height: 16px; margin: 0;
cursor: pointer; }
/* ---------- 按钮 ----------
   统一为圆角矩形：默认半透明底色，鼠标悬停时填充为实色。 */
.btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
  padding: 8px 18px;
  font-family: inherit;
  font-size: 14px;
  line-height: 1.4;
  color: #fff;
  background: rgba(31, 107, 69, .80);
  border: 1px solid rgba(31, 107, 69, .30);
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  text-decoration: none;
  transition: background-color .16s ease, border-color
.16s ease,
              color .16s ease, box-shadow .16s ease,
transform .16s ease;
}
.btn:hover {
  background: var(--accent);
  border-color: var(--accent);
  box-shadow: 0 3px 12px rgba(31, 107, 69, .22);
}
.btn:active { transform: translateY(1px); box-shadow:
```

```
none; }
.btn:focus-visible { outline: 2px solid var(--accent);
outline-offset: 2px; }
.btn--ghost {
  color: var(--accent);
  background: rgba(31, 107, 69, .06);
  border-color: rgba(31, 107, 69, .22);
}
.btn--ghost:hover {
  color: #fff;
  background: var(--accent);
  border-color: var(--accent);
}
.btn--danger {
  color: var(--danger);
  background: rgba(179, 38, 30, .07);
  border-color: rgba(179, 38, 30, .26);
}
.btn--danger:hover {
  color: #fff;
  background: var(--danger);
  border-color: var(--danger);
  box-shadow: 0 3px 12px rgba(179, 38, 30, .20);
}
.btn--sm { padding: 5px 13px; font-size: 13px;
border-radius: 7px; }
.btn:disabled { opacity: .45; cursor: not-allowed; }
.btn:disabled:hover {
  background: rgba(31, 107, 69, .80);
  border-color: rgba(31, 107, 69, .30);
  box-shadow: none;
}
.btn--ghost:disabled:hover { background: rgba(31, 107,
69, .06); color: var(--accent); }
/* ---------- 表格操作列的行内小按钮 ----------
   取代原来「文字 | 文字 | 文字」的写法：
   圆角矩形 + 半透明底色，悬停时变实色。 */
.row-actions {
  display: inline-flex;
  flex-wrap: nowrap;          /* 按钮不折行；宁可让旁边长名称换行 */
  align-items: center;
  gap: 6px;
  white-space: nowrap;
}
.row-actions form { display: inline-flex; margin: 0; }
.link-btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  padding: 4px 11px;
  font-family: inherit;
```

```
    font-size: 13px;
    line-height: 1.5;
    color: var(--accent);
    background: rgba(31, 107, 69, .07);
    border: 1px solid rgba(31, 107, 69, .20);
    border-radius: 7px;
    cursor: pointer;
    text-decoration: none;
    white-space: nowrap;
    transition: background-color .16s ease, border-color
.16s ease,
                color .16s ease, box-shadow .16s ease,
transform .16s ease;
}
.link-btn:hover {
    color: #fff;
    background: var(--accent);
    border-color: var(--accent);
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(31, 107, 69, .20);
}
.link-btn:active { transform: translateY(1px);
box-shadow: none; }
.link-btn:focus-visible { outline: 2px solid
var(--accent); outline-offset: 2px; }
.link-btn--danger {
    color: var(--danger);
    background: rgba(179, 38, 30, .07);
    border-color: rgba(179, 38, 30, .24);
}
.link-btn--danger:hover {
    color: #fff;
    background: var(--danger);
    border-color: var(--danger);
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(179, 38, 30, .22);
}
.actions { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items:
center; gap: 8px; }
.actions form { display: inline; }
/* ---------- 提示条 ---------- */
.flash {
    padding: 10px 14px;
    margin-bottom: 14px;
    border-radius: var(--radius);
    border-left: 4px solid;
}
.flash.error {
    color: var(--danger);
    background: var(--danger-soft);
    border-left-color: var(--danger);
}
```

```
.flash.ok {
  color: var(--ok);
  background: var(--ok-soft);
  border-left-color: var(--ok);
}
/* ---------- 浮层提示（登录成功、各类操作完成、登录失败） ---------- */
   外层 toast-stack 固定在页面中上方，内层每条各自淡入 → 停留 → 淡出，
   多条提示会依次排开而不重叠。
   底色是浅绿半透明：既有一层底色把文字托住，又能透出后面的内容，
   不用高饱和色块，提示不该比页面内容更抢眼。
   pointer-events: none 让它不拦截鼠标，出现期间也能正常操作。 */
.toast-stack {
  position: fixed;
  top: 16px;
  left: 50%;
  z-index: 100;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  transform: translateX(-50%);
  pointer-events: none;
}
.toast-center {
  max-width: min(620px, 82vw);
  padding: 8px 22px;
  border-radius: 999px;
  /* 浅绿、半透明：不遮住背后的内容，也比纯透明更托得住文字 */
  background: rgba(223, 241, 231, .76);
  border: 1px solid rgba(31, 107, 69, .14);
  color: #2f4a3c;
  font-size: 16px;
  font-weight: 500;
  line-height: 1.65;
  letter-spacing: .03em;
  text-align: center;
  text-wrap: pretty;
  backdrop-filter: blur(6px) saturate(1.1);
  -webkit-backdrop-filter: blur(6px) saturate(1.1);
  box-shadow: 0 4px 16px rgba(23, 32, 27, .07);
  animation: toast-fade 2.6s ease-in-out forwards;
}
/* 失败类提示：同一套观感，换成浅红底，一眼能区分成败 */
.toast-center--error {
  background: rgba(252, 233, 230, .78);
  border-color: rgba(163, 43, 34, .16);
  color: #9c2b23;
}
@keyframes toast-fade {
  0%         { opacity: 0; transform: translateY(-6px); }
```

```
    14%, 74% { opacity: 1; transform: none; }
    100%     { opacity: 0; transform: none; }
}
/* 系统设置里要求「减少动态效果」时，去掉位移，只做淡入淡出 */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    .toast-center { animation: toast-fade-plain 2.6s
linear forwards; }
    @keyframes toast-fade-plain {
      0%          { opacity: 0; }
      14%, 74%    { opacity: 1; }
      100%        { opacity: 0; }
    }
}
/* ---------- 文字工具类 ---------- */
.muted { color: var(--ink-soft); font-size: 12.5px; }
.mono { font-family: Consolas, "Courier New",
monospace; font-variant-numeric: tabular-nums; }
.num { font-variant-numeric: tabular-nums; }
.warn { color: var(--danger); font-weight: 600; }
.ok { color: var(--ok); font-weight: 600; }
.nowrap { white-space: nowrap; }
/* 表格操作列里常把删除按钮放在 <form> 中。form 默认是块级元素，
   会把「删除」挤到下一行，导致操作列参差不齐，这里让它留在行内。 */
.nowrap form { display: inline; margin: 0; }
.stack { display: flex; flex-direction: column; gap:
14px; }
/* 状态标签：不依赖颜色单独表意 */
.tag {
    display: inline-block;
    padding: 1px 9px;
    font-size: 12.5px;
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid;
    white-space: nowrap;
}
.tag--ok { color: var(--ok); background:
var(--ok-soft); border-color: #b8ddc6; }
.tag--warn { color: var(--danger); background:
var(--danger-soft); border-color: #eec4c0; }
.tag--muted { color: var(--ink-soft); background:
#f1f3f6; border-color: #dde1e6; }
/* ---------- 登录页 ---------- */
/* 仿 Apple 账户页：接近纯白的底，仅在顶部有一层极淡的绿色晕染，
   让彩色徽标成为整页唯一的视觉重心。排版见 auth/login.html。 */
.body--login {
    background:
      radial-gradient(1100px 640px at 50% 8%,
                      #edf6f1 0%, rgba(237, 246, 241, 0)
72%),
      linear-gradient(180deg, #ffffff 0%, #fbfdfc 100%);
```

```
}
.body--login .app-main { padding: 0; }
.body--login .container { max-width: none; width: 100%;
}
/* 仅供读屏软件的隐藏文本 */
.visually-hidden {
  position: absolute !important;
  width: 1px;
  height: 1px;
  margin: -1px;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0 0 0 0);
  white-space: nowrap;
  border: 0;
}
/* ---------- 工作台：页首横幅 ---------- */
.hero {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  min-height: 176px;
  padding: 26px 28px;
  margin-bottom: 16px;
  border-radius: 12px;
  /* 左侧压深保证文字可读，右侧透出远山插画；
     背景按底部对齐，避免远山被居中裁掉 */
  background:
    linear-gradient(100deg, rgba(15, 40, 45, .90) 0%,
                            rgba(20, 55, 58, .55) 45%,
                            rgba(20, 55, 58, .12) 100%),
    url("{{ url_for('static', filename='hero_landscape.jpg') }}")
    center center / cover no-repeat;
  color: #fff;
}
.hero__body { max-width: 720px; }
.hero__title {
  margin: 0 0 10px;
  font-size: 21px;
  font-weight: 700;
  line-height: 1.4;
  letter-spacing: .3px;
}
.hero__desc {
  margin: 0;
  max-width: 640px;
  font-size: 12.5px;
  line-height: 1.85;
  color: rgba(255, 255, 255, .86);
}
```

```
.hero__actions {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 10px;
  margin-top: 18px;
}
.hero-btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  padding: 7px 15px;
  font-size: 13px;
  border-radius: 8px;
  text-decoration: none;
  transition: background-color .16s ease, border-color .16s ease,
              color .16s ease;
}
.hero-btn--solid {
  color: #14432f;
  background: rgba(255, 255, 255, .92);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, .92);
}
.hero-btn--solid:hover { background: #fff; }
.hero-btn--ghost {
  color: #fff;
  background: rgba(255, 255, 255, .14);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, .45);
}
.hero-btn--ghost:hover { background: rgba(255, 255, 255, .26); }
.hero-btn:focus-visible { outline: 2px solid #fff; outline-offset: 2px; }
/* ---------- 工作台：数据概览 ---------- */
.stat-cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(190px, 1fr));
  gap: 12px;
  margin-bottom: 22px;
}
.stat-card {
  display: block;
  padding: 15px 17px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
  color: var(--ink);
  text-decoration: none;
```

```
    transition: border-color .16s ease, box-shadow .16s ease;
}
.stat-card:hover {
    border-color: rgba(31, 107, 69, .45);
    box-shadow: 0 3px 12px rgba(19, 60, 43, .08);
}
.stat-card__label {
    display: block;
    font-size: 12.5px;
    color: var(--ink-soft);
}
.stat-card__value {
    display: block;
    margin: 3px 0 2px;
    font-size: 26px;
    font-weight: 700;
    line-height: 1.25;
    color: var(--accent);
    font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.stat-card__unit {
    margin-left: 3px;
    font-size: 13px;
    font-weight: 500;
    color: var(--ink-soft);
}
.stat-card__note {
    display: block;
    font-size: 12px;
    color: var(--ink-soft);
}
/* ---------- 工作台：分区标题 ---------- */
.section { margin-bottom: 22px; }
.section__head {
    display: flex;
    align-items: baseline;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 6px 14px;
    margin-bottom: 12px;
}
.section__title { margin: 0; font-size: 16px; }
.section__desc { margin: 0; font-size: 12.5px; color: var(--ink-soft); }
/* ---------- 工作台：流程步骤卡 ---------- */
.step-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(238px, 1fr));
    gap: 12px;
```

```
}
.step-card {
  position: relative;
  display: block;
  padding: 16px 16px 15px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
  color: var(--ink);
  text-decoration: none;
  transition: border-color .16s ease, box-shadow .16s
ease,
              transform .16s ease;
}
.step-card:hover {
  border-color: rgba(31, 107, 69, .55);
  box-shadow: 0 5px 16px rgba(19, 60, 43, .10);
  transform: translateY(-1px);
}
.step-card:focus-visible { outline: 2px solid
var(--accent); outline-offset: 2px; }
.step-card__no {
  position: absolute;
  top: 13px;
  right: 15px;
  font-size: 17px;
  font-weight: 700;
  color: #d7e3db;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.step-card__icon {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 32px;
  height: 32px;
  margin-bottom: 10px;
  border-radius: 9px;
  background: var(--accent-soft);
  color: var(--accent);
}
.step-card__title {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  color: var(--accent);
}
.step-card__desc {
  display: block;
```

```
    font-size: 12.5px;
    line-height: 1.65;
    color: var(--ink-soft);
    text-wrap: pretty;
}
.step-card__badge {
    display: inline-block;
    margin-top: 10px;
    padding: 1px 9px;
    font-size: 11.5px;
    border-radius: 9px;
    background: #fdf1e2;
    color: #9a5a12;
    border: 1px solid #f0d3ab;
}
/* 前置数据不具备时置灰，并说明缺什么 */
.step-card--locked {
    background: #fafbfa;
    border-color: #eceff0;
    box-shadow: none;
    cursor: default;
}
.step-card--locked .step-card__no { color: #e6e9e8; }
.step-card--locked .step-card__icon {
    background: #f1f3f2;
    color: #a9b2ae;
}
.step-card--locked .step-card__title { color: #9aa3a0; }
.step-card--locked .step-card__desc { color: #b3bab7; }
.step-card__lock {
    display: inline-block;
    margin-top: 10px;
    padding: 1px 9px;
    font-size: 11.5px;
    border-radius: 9px;
    background: #f1f3f2;
    color: #8b948f;
}
/* ---------- 结果摘要 ---------- */
.stat-row {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 28px;
    margin: 4px 0 6px;
}
.stat__label { font-size: 12.5px; color:
var(--ink-soft); }
.stat__value { font-size: 20px; font-weight: 700;
font-variant-numeric: tabular-nums; }
/* ---------- 流程步骤条 ---------- */
```

```
.steps { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;
margin: 4px 0 18px; }
.step {
  display: flex; align-items: center; gap: 7px;
  padding: 8px 12px; font-size: 13px;
  background: #fff; border: 1px solid var(--line);
  border-radius: var(--radius);
}
.step__no {
  display: inline-flex; align-items: center;
justify-content: center;
  width: 20px; height: 20px; border-radius: 50%;
  background: #eef1f5; color: var(--ink-soft);
  font-size: 12px; font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.step__name { font-weight: 600; }
.step__state { font-size: 12.5px; color:
var(--ink-soft); }
.step--done { border-color: #b8ddc6; background:
var(--ok-soft); }
.step--done .step__no { background: var(--ok); color:
#fff; }
.step--done .step__state { color: var(--ok); }
.step--fail { border-color: #eec4c0; background:
var(--danger-soft); }
.step--fail .step__no { background: var(--danger);
color: #fff; }
.step--fail .step__state { color: var(--danger);
font-weight: 600; }
.step--next { border-color: var(--accent); }
.step--next .step__no { background: var(--accent);
color: #fff; }
/* ---------- 提示块（中性底色，不用整块警示色压页面） ---------- */
.notice {
  padding: 14px 16px; margin: 0 0 16px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--line);
  border-left: 3px solid var(--todo);
  border-radius: var(--radius);
}
.notice__title { margin: 0 0 8px; font-weight: 600; }
/* ---------- 前置条件表（与页面主表同款，只把待处理的行标成浅红） ---------- */
.prereq-table { margin: 0 0 18px; }
.prereq-table > caption { padding-bottom: 7px; }
.prereq-row > td { background: var(--danger-soft); }
.prereq-row:hover > td { background: #f6dcd7; }
.prereq-flag { color: var(--danger); font-weight: 600; }
.prereq-row .muted { color: #9a6b62; }
/* ---------- 图斑面板（按图斑分块展示，如指标数据采集） ---------- */
.patch-panel {
```

```
    border: 1px solid var(--line);
    border-radius: var(--radius);
    background: var(--surface);
    padding: 14px 16px;
    margin: 0 0 14px;
  }
  .patch-panel:last-child { margin-bottom: 0; }
  .patch-panel__head {
    display: flex;
    align-items: baseline;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 6px 14px;
    margin: 0 0 12px;
    padding-bottom: 9px;
    border-bottom: 1px solid var(--line);
  }
  .patch-panel__name {
    margin: 0;
    font-size: 15px;
    font-weight: 600;
  }
  .patch-panel__meta {
    font-size: 12.5px;
    color: var(--ink-soft);
  }
  .patch-panel__meta a { color: var(--accent); }
  .patch-panel__tail { margin-left: auto; }
  .patch-panel .notice { margin: 0; }
  .patch-panel table { margin: 0; }
  /* ---------- 窄屏适配 ---------- */
  @media (max-width: 960px) {
    /* 上下布局时取消「一屏高 + 内容区内部滚动」，
       否则导航会占掉半屏、内容被挤在剩下的小格子里滚动 */
    .app-shell {
      flex-direction: column;
      height: auto;
      min-height: 100vh;
      min-height: 100dvh;
      overflow: visible;
    }
    .app-content { overflow: visible; }
    .app-header { position: static; }
    .app-side { width: auto; flex: none; }
    .app-brand { padding: 12px 14px; }
    .app-nav { padding: 4px 10px 10px; }
    .app-nav ul { display: flex; flex-wrap: wrap; gap:
  4px; }
    .app-nav a { margin-bottom: 0; }
    .app-nav__group { margin: 8px 0 4px; }
    .app-user { padding: 10px 14px; }
```

```
        .app-header { padding: 0 14px; gap: 10px; }
        .search-box { width: 180px; }
        .app-main { padding: 16px 14px 20px; }
        .app-foot { padding: 0 14px 14px; }
      }
      @media (max-width: 640px) {
        .crumb { display: none; }
        .search-box { width: auto; flex: 1; }
      }
    </style>
</head>
<body class="{% if not current_user.is_authenticated %}body--login{% endif %}">
  <a class="skip-link" href="#main">跳到主要内容</a>
  {# 取一次即可（同一请求内重复调用返回相同内容）。
     类别为 toast / ok / toast-error 的渲染成中上方浮层，出现后自动淡出；
     其余仍是页面顶部的提示条 ——
     需要对照着改表单的错误，留在页面上比一闪而过更有用。 #}
  {% set flash_msgs = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
  <div class="toast-stack">
    {% for category, message in flash_msgs if category in ("toast", "ok", "toast-error") %}
    <div class="toast-center{% if category == 'toast-error' %} toast-center--error{% endif %}"
         role="status" aria-live="polite">{{ message }}</div>
    {% endfor %}
  </div>
  {% if current_user.is_authenticated %}
  <div class="app-shell">
    <aside class="app-side">
      <div class="app-brand">
        <span class="app-brand__mark">{{ ui.icon("mountain", 21) }}</span>
        <span>
          <span class="app-brand__name">矿山自然恢复评价</span><br>
          <span class="app-brand__sub">适宜性评价系统 V1.0</span>
        </span>
      </div>
      <nav class="app-nav" aria-label="功能导航">
        <ul>
          <li>
            <a href="/"{% if home_active %} aria-current="page"{% endif %}>
              {{ ui.icon("home") }}<span>工作台</span>
            </a>
          </li>
        </ul>
        {% for g in nav_groups %}
```

```
      <p class="app-nav__group">{{ g.title }}</p>                    5451
      <ul>                                                           5452
        {% for item in g.links %}                                    5453
        <li>                                                         5454
          <a href="{{ item.href }}"{% if item.active %}              5455
aria-current="page"{% endif %}>                                      5456
            {{ ui.icon(item.icon) }}<span>{{ item.label              5457
}}</span>                                                            5458
            {% if item.badge %}<span                                 5459
class="app-nav__badge">{{ item.badge }}</span>{% endif               5460
%}                                                                   5461
          </a>                                                       5462
        </li>                                                        5463
        {% endfor %}                                                 5464
      </ul>                                                          5465
      {% endfor %}                                                   5466
    </nav>                                                           5467
    <div class="app-user">                                           5468
      <a class="app-user__me" href="/profile"                        5469
title="个人设置">                                                    5470
        {% if current_user.avatar %}                                 5471
        <img class="app-user__avatar"                                5472
             src="{{ url_for('static',                               5473
filename=current_user.avatar) }}" alt="">                            5474
        {% else %}                                                   5475
        <span class="app-user__avatar"                               5476
aria-hidden="true">{{ current_user.initial }}</span>                 5477
        {% endif %}                                                  5478
        <span style="min-width:0;">                                  5479
          <span class="app-user__name">{{                           5480
current_user.shown_name }}</span>                                    5481
          <span class="app-user__state">                             5482
            <span class="app-user__dot"                              5483
aria-hidden="true"></span>                                           5484
            {{ role_labels.get(current_user.role,                    5485
current_user.role) }}                                                5486
          </span>                                                    5487
        </span>                                                      5488
      </a>                                                           5489
      <a class="app-user__out" href="/logout" title="退出登录"       5490
         aria-label="退出登录">{{ ui.icon("logout", 17) }}</a>       5491
    </div>                                                           5492
</aside>                                                             5493
<div class="app-content">                                            5494
    <header class="app-header">                                      5495
      <nav class="crumb" aria-label="当前位置">                      5496
        <a href="/">首页</a>                                         5497
        {{ ui.icon("chevron", 13) }}                                 5498
        <strong>{{ page_title }}</strong>                            5499
      </nav>                                                         5500
```

```
          <span class="app-header__spacer"></span>                    5501
          <form class="search-box" method="get"                       5502
    action="/search" role="search">                                   5503
            {{ ui.icon("search", 16) }}                               5504
            <label for="q" class="visually-hidden">搜索项目、图斑、标准<  5505
    /label>                                                           5506
            <input id="q" type="search" name="q"                      5507
    autocomplete="off"                                                5508
                   placeholder="搜索项目、图斑、标准" value="{{        5509
    search_q }}">                                                     5510
            <button type="submit" aria-label="搜索">{{                5511
    ui.icon("chevron", 15) }}</button>                                5512
          </form>                                                     5513
          {% if current_user.is_admin %}                              5514
          <a class="icon-btn" href="/profile?tab=logs"                5515
    title="操作日志"                                                  5516
             aria-label="操作日志">{{ ui.icon("bell", 18) }}</a>      5517
          {% endif %}                                                 5518
        </header>                                                     5519
  {% else %}                                                          5520
  <div class="login-shell">                                           5521
  {% endif %}                                                         5522
    <main id="main" class="app-main">                                 5523
      <div class="container">                                         5524
        {% for category, message in flash_msgs if category            5525
    not in ("toast", "ok", "toast-error") %}                          5526
          <p class="flash {{ category }}" role="status">{{            5527
    message }}</p>                                                    5528
          {% endfor %}                                                5529
          {% block content %}{% endblock %}                           5530
      </div>                                                          5531
    </main>                                                           5532
  {% if current_user.is_authenticated %}                              5533
      <footer class="app-foot">                                       5534
        <span>历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 Ｖ１．０</span>   5535
        <span>数据截止 {{ today }}</span>                             5536
      </footer>                                                       5537
    </div>                                                            5538
  </div>                                                              5539
  {% else %}                                                          5540
  </div>                                                              5541
  {% endif %}                                                         5542
  {% block scripts %}{% endblock %}                                   5543
</body>                                                               5544
</html>                                                               5545
# ==== app/templates/_macros.html ====                                5546
{# 共用宏：图标、流程状态面板 #}                                      5547
{# ================================================================ 5548
   ================                                                   5549
   图标：内联 SVG 线性图标（２４×２４ 视图框，随文字颜色走）          5550
```

```
    不引图标字体或外部图片，避免额外请求与资源依赖；
    stroke 用 currentColor，在深色侧边栏与浅色内容区都能自适应。
    ================================================================
      ================ #}
{% set ICONS = {
  "dot": '<circle cx="12" cy="12" r="3"/>',
  "home": '<path d="M3 9.6 12 3l9 6.6V20a2 2 0 0 1-2 2H5a2
    2 0 0 1-2-2z"/><path d="M9.5 22v-7h5v7"/>',
  "folder": '<path d="M3 7.5A2 2 0 0 1 5 5.5h3.6l2 2.2H19a2
    2 0 0 1 2 2v7.8a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2z"/>',
  "book": '<path d="M4 4.8A2.8 2.8 0 0 1 6.8
    2H20v17.5H6.8A2.8 2.8 0 0 0 4 22z"/><path d="M4
    19.5A2.8 2.8 0 0 1 6.8 16.7H20"/>',
  "shield": '<path d="M12 22s8-4 8-10V5.2L12 2 4 5.2V12c0 6
    8 10 8 10z"/><path d="m9 12 2.2 2.2L15.5 10"/>',
  "layers": '<path d="m12 2.8 9 4.7-9 4.7-9-4.7z"/><path
    d="m3 12.5 9 4.7 9-4.7"/><path d="m3 17 9 4.7 9-4.7"/>',
  "sliders": '<path d="M4 21v-6M4 11V3M12 21v-9M12 8V3M20
    21v-4M20 13V3"/><path d="M1.5 15h5M9.5 12h5M17.5
    17h5"/>',
  "database": '<ellipse cx="12" cy="5.5" rx="8"
    ry="3.2"/><path d="M4 5.5v13c0 1.8 3.6 3.2 8 3.2s8-1.4
    8-3.2v-13"/><path d="M4 12c0 1.8 3.6 3.2 8 3.2s8-1.4
    8-3.2"/>',
  "target": '<circle cx="12" cy="12" r="9"/><circle cx="12"
    cy="12" r="4.6"/><circle cx="12" cy="12" r="1"/>',
  "file": '<path d="M14 2.8H7a2 2 0 0 0-2 2v14.4a2 2 0 0 0
    2 2h10a2 2 0 0 0 2-2V7.8z"/><path d="M14
    2.8V7.8h5"/><path d="M8.8 13h6.4M8.8 17h6.4"/>',
  "users": '<circle cx="9.5" cy="8" r="3.6"/><path d="M3.5
    20.5v-1.4A3.6 3.6 0 0 1 7.1 15.5h4.8a3.6 3.6 0 0 1 3.6
    3.6v1.4"/><path d="M17 4.9a3.6 3.6 0 0 1 0 6.9"/><path
    d="M19 15.8a3.6 3.6 0 0 1 2.4 3.4v1.3"/>',
  "user": '<circle cx="12" cy="8" r="4"/><path d="M4.5
    21v-1.6A4.4 4.4 0 0 1 8.9 15h6.2a4.4 4.4 0 0 1 4.4
    4.4V21"/>',
  "mail": '<rect x="3" y="5" width="18" height="14"
    rx="2.5"/><path d="m3.8 7 8.2 5.8L20.2 7"/>',
  "phone": '<path d="M6.4 3h2.8l1.5 4.4-2 1.4a12.4 12.4 0 0
    0 6.5 6.5l1.4-2L21 14.8v2.8a2.4 2.4 0 0 1-2.6 2.4A16.6
    16.6 0 0 1 3.5 5.6 2.4 2.4 0 0 1 5.9 3z"/>',
  "lock": '<rect x="4" y="10.4" width="16" height="10.6"
    rx="2.6"/><path d="M8 10.4V7.6a4 4 0 0 1 8 0v2.8"/>',
  "briefcase": '<rect x="3" y="7.4" width="18"
    height="13.1" rx="2.6"/><path d="M8.4 7.4V6A2 2 0 0 1
    10.4 4h3.2a2 2 0 0 1 2 2v1.4"/><path d="M3 12.6h18"/>',
  "search": '<circle cx="11" cy="11" r="7"/><path d="m20.5
    20.5-4-4"/>',
  "bell": '<path d="M18 9.5a6 6 0 1 0-12 0c0 5-2.2 6.2-2.2
    6.2h16.4S18 14.5 18 9.5"/><path d="M13.8 19.5a2 2 0 0
```

```
      1-3.6 0"/>',
   "plus": '<path d="M12 5v14M5 12h14"/>',
   "upload": '<path d="M12 16V4"/><path d="m7.5 8.5 4.5-4.5
      4.5 4.5"/><path d="M4 16.5v2A2.5 2.5 0 0 0 6.5
      21h11a2.5 2.5 0 0 0 2.5-2.5v-2"/>',
   "logout": '<path d="M15 4h3.5A2.5 2.5 0 0 1 21 6.5v11A2.5
      2.5 0 0 1 18.5 20H15"/><path d="M10 16.5 5.5 12 10
      7.5"/><path d="M5.5 12H15"/>',
   "chevron": '<path d="m9.5 5.5 6.5 6.5-6.5 6.5"/>',
   "warn": '<path d="M12 3.5 21.5 20H2.5z"/><path d="M12
      10v4.2"/><path d="M12 17.4h.01"/>',
   "mountain": '<path d="m3 20 6.5-11L14 17l2.5-4L21
      20z"/><circle cx="17" cy="6" r="2.2"/>',
} %}
{% macro icon(name, size=18) %}
<svg class="ico" width="{{ size }}" height="{{ size }}"
     viewBox="0 0 24 24"
      fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.7"
      stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
      aria-hidden="true" focusable="false">{{
     ICONS.get(name, ICONS.dot)|safe }}</svg>
{% endmacro %}
{# 评价流程步骤条：按论文 4.1 节顺序显示各前置步骤的完成情况
   顺序为：限制性条件判定 → 划分微地质单元 → 录入指标数据 → 执行评价。
   论文原文：「先进行政策、位置约束地质灾害判断……对于满足限制性条件的
   废弃矿山，按照地形地貌划分……三种地质微单元类型」，故判定在前。 #}
{% macro workflow_steps(progress) %}
<div class="steps">
  <div class="step {% if progress.constraint.passed
    %}step--done{% elif progress.constraint.done
    %}step--fail{% else %}step--todo{% endif %}">
    <span class="step__no">1</span>
    <span class="step__name">限制性条件判定</span>
    <span class="step__state">
      {% if progress.constraint.passed %}已通过
      {% elif progress.constraint.done %}未通过
      {% else %}待完成{% endif %}
    </span>
  </div>
  <div class="step {% if progress.units.done %}step--done{%
    else %}step--todo{% endif %}">
    <span class="step__no">2</span>
    <span class="step__name">划分微地质单元</span>
    <span class="step__state">
      {% if progress.units.done %}已完成{% else %}待完成{% endif
    %}
    </span>
  </div>
  <div class="step {% if progress.data.ready %}step--done{%
    else %}step--todo{% endif %}">
```

```
      <span class="step__no">3</span>
      <span class="step__name">录入指标数据</span>
      <span class="step__state">
        {% if progress.data.ready %}已完成{% else %}待完成{% endif
      %}
      </span>
    </div>
    <div class="step step--next">
      <span class="step__no">4</span>
      <span class="step__name">执行适宜性评价</span>
      <span class="step__state">当前步骤</span>
    </div>
</div>
{% endmacro %}
{# 前置条件未满足时的提示：做成与页面主表同款的表格，只把待处理的那几行标成浅红，
   说明写在 caption 里，缺什么、去哪补都在行内。 #}
{% macro workflow_blocking(progress) %}
{% if progress.blocking %}
<table class="prereq-table">
  <caption>本步骤的前置条件尚未满足，按论文 4.1 节的流程顺序先补上：</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">前置步骤</th>
      <th scope="col">说明</th>
      <th scope="col">操作</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for b in progress.blocking %}
    <tr class="prereq-row">
      <td>{{ b.label }}</td>
      <td class="muted">{{ b.reason }}</td>
      <td><a class="btn btn--sm" href="{{ b.fix_url }}">{{
    b.fix_label }}</a></td>
    </tr>
    {% endfor %}
  </tbody>
</table>
{% endif %}
{% endmacro %}
{# 一行式状态摘要，用于列表页 #}
{% macro workflow_badge(progress) %}
{% if progress.ready %}
<span class="tag tag--ok">可执行评价</span>
{% elif progress.blocking %}
<span class="tag tag--warn">{{ progress.blocking[0].label
  }}</span>
<span class="muted">{{ progress.blocking[0].reason }}</span>
{% endif %}
{% endmacro %}
```

```
{# 层级引导：本系统是「项目 → 图斑」两级结构，评价针对的是图斑而非项目。
   只在流程里**第一个**按图斑操作的页面（限制性指标判定）列一次，后面各页
   不再重复；建好图斑才会出现在下面的表里，但离「能进入本页流程」还差别的步骤，
   所以措辞只说到「出现在这里」为止。 #}
{% macro patch_guide(projects_without_patch) %}
{% if projects_without_patch %}
<table class="prereq-table">
  <caption>以下项目下尚未建立矿山图斑，本页按图斑组织数据，建好图斑后才会出现在这里：</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">所属项目</th>
      <th scope="col">矿山图斑</th>
      <th scope="col">状态</th>
      <th scope="col">操作</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for p in projects_without_patch %}
    <tr class="prereq-row">
      <td>项目「{{ p.name }}」</td>
      <td class="muted">未建立</td>
      <td><span class="prereq-flag">缺少矿山图斑</span></td>
      <td>
        <a class="btn btn--sm" href="/project/{{ p.id
    }}/patch/add">
          {{ icon("plus", 14) }}去新建图斑
        </a>
      </td>
    </tr>
    {% endfor %}
  </tbody>
</table>
{% endmacro %}
# ==== app/templates/_login_badge.svg ====
<svg class="lp-badge__svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
    " viewBox="0 0 240 240" role="img"
    aria-label="历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统徽标">
  <title>系统徽标</title>
  <g class="lp-ring" style="--k: 2.7">
    <circle cx="162.00" cy="120.00" r="2.60"
    fill="#c4f5ab" />
    <circle cx="157.84" cy="138.22" r="2.97"
    fill="#b8f5ab" />
    <circle cx="146.19" cy="152.84" r="3.06"
    fill="#acf5ab" />
    <circle cx="129.35" cy="160.95" r="2.80"
    fill="#abf5b7" />
    <circle cx="110.65" cy="160.95" r="2.40"
    fill="#abf5c2" />
```

```
    <circle cx="93.81" cy="152.84" r="2.14" fill="#abf5ce"/>
    <circle cx="82.16" cy="138.22" r="2.23" fill="#abf5da"/>
    <circle cx="78.00" cy="120.00" r="2.60" fill="#abf5e6"/>
    <circle cx="82.16" cy="101.78" r="2.97" fill="#abf5da"/>
    <circle cx="93.81" cy="87.16" r="3.06" fill="#abf5ce"/>
    <circle cx="110.65" cy="79.05" r="2.80" fill="#abf5c2"/>
    <circle cx="129.35" cy="79.05" r="2.40" fill="#abf5b7"/>
    <circle cx="146.19" cy="87.16" r="2.14" fill="#acf5ab"/>
    <circle cx="157.84" cy="101.78" r="2.23"
    fill="#b8f5ab"/>
  </g>
  <g class="lp-ring" style="--k: 2.15">
    <circle cx="177.29" cy="129.07" r="3.92"
    fill="#a4e28d"/>
    <circle cx="171.68" cy="146.33" r="4.01"
    fill="#9be28d"/>
    <circle cx="161.01" cy="161.01" r="3.87"
    fill="#91e28d"/>
    <circle cx="146.33" cy="171.68" r="3.55"
    fill="#8de292"/>
    <circle cx="129.07" cy="177.29" r="3.17"
    fill="#8de29c"/>
    <circle cx="110.93" cy="177.29" r="2.88"
    fill="#8de2a6"/>
    <circle cx="93.67" cy="171.68" r="2.79" fill="#8de2af"/>
    <circle cx="78.99" cy="161.01" r="2.93" fill="#8de2b9"/>
    <circle cx="68.32" cy="146.33" r="3.25" fill="#8de2c2"/>
    <circle cx="62.71" cy="129.07" r="3.63" fill="#8de2cc"/>
    <circle cx="62.71" cy="110.93" r="3.92" fill="#8de2cc"/>
    <circle cx="68.32" cy="93.67" r="4.01" fill="#8de2c2"/>
    <circle cx="78.99" cy="78.99" r="3.87" fill="#8de2b9"/>
    <circle cx="93.67" cy="68.32" r="3.55" fill="#8de2af"/>
    <circle cx="110.93" cy="62.71" r="3.17" fill="#8de2a6"/>
    <circle cx="129.07" cy="62.71" r="2.88" fill="#8de29c"/>
    <circle cx="146.33" cy="68.32" r="2.79" fill="#8de292"/>
    <circle cx="161.01" cy="78.99" r="2.93" fill="#91e28d"/>
    <circle cx="171.68" cy="93.67" r="3.25" fill="#9be28d"/>
    <circle cx="177.29" cy="110.93" r="3.63"
    fill="#a4e28d"/>
  </g>
  <g class="lp-ring" style="--k: 1.85">
    <circle cx="194.00" cy="120.00" r="4.94"
    fill="#91cf72"/>
    <circle cx="191.85" cy="137.71" r="4.92"
    fill="#88cf72"/>
    <circle cx="185.52" cy="154.39" r="4.73"
    fill="#80cf72"/>
    <circle cx="175.39" cy="169.07" r="4.42"
    fill="#78cf72"/>
    <circle cx="162.04" cy="180.90" r="4.06"
```

```
    fill="#72cf73"/>                                                    5801
    <circle cx="146.24" cy="189.19" r="3.73"                            5802
    fill="#72cf7b"/>                                                    5803
    <circle cx="128.92" cy="193.46" r="3.51"                            5804
    fill="#72cf83"/>                                                    5805
    <circle cx="111.08" cy="193.46" r="3.45"                            5806
    fill="#72cf8b"/>                                                    5807
    <circle cx="93.76" cy="189.19" r="3.56" fill="#72cf93"/>            5808
    <circle cx="77.96" cy="180.90" r="3.81" fill="#72cf9c"/>            5809
    <circle cx="64.61" cy="169.07" r="4.16" fill="#72cfa4"/>            5810
    <circle cx="54.48" cy="154.39" r="4.51" fill="#72cfac"/>            5811
    <circle cx="48.15" cy="137.71" r="4.80" fill="#72cfb4"/>            5812
    <circle cx="46.00" cy="120.00" r="4.94" fill="#72cfbc"/>            5813
    <circle cx="48.15" cy="102.29" r="4.92" fill="#72cfb4"/>            5814
    <circle cx="54.48" cy="85.61" r="4.73" fill="#72cfac"/>             5815
    <circle cx="64.61" cy="70.93" r="4.42" fill="#72cfa4"/>             5816
    <circle cx="77.96" cy="59.10" r="4.06" fill="#72cf9c"/>             5817
    <circle cx="93.76" cy="50.81" r="3.73" fill="#72cf93"/>             5818
    <circle cx="111.08" cy="46.54" r="3.51" fill="#72cf8b"/>            5819
    <circle cx="128.92" cy="46.54" r="3.45" fill="#72cf83"/>            5820
    <circle cx="146.24" cy="50.81" r="3.56" fill="#72cf7b"/>            5821
    <circle cx="162.04" cy="59.10" r="3.81" fill="#72cf73"/>            5822
    <circle cx="175.39" cy="70.93" r="4.16" fill="#78cf72"/>            5823
    <circle cx="185.52" cy="85.61" r="4.51" fill="#80cf72"/>            5824
    <circle cx="191.85" cy="102.29" r="4.80"                            5825
    fill="#88cf72"/>                                                    5826
  </g>                                                                  5827
  <g class="lp-ring" style="--k: 1.62">                                 5828
    <circle cx="209.57" cy="128.82" r="5.68"                            5829
    fill="#76bb59"/>                                                    5830
    <circle cx="206.12" cy="146.13" r="5.40"                            5831
    fill="#6fbb59"/>                                                    5832
    <circle cx="199.37" cy="162.43" r="5.06"                            5833
    fill="#68bb59"/>                                                    5834
    <circle cx="189.57" cy="177.10" r="4.71"                            5835
    fill="#61bb59"/>                                                    5836
    <circle cx="177.10" cy="189.57" r="4.41"                            5837
    fill="#5abb59"/>                                                    5838
    <circle cx="162.43" cy="199.37" r="4.19"                            5839
    fill="#59bb5f"/>                                                    5840
    <circle cx="146.13" cy="206.12" r="4.10"                            5841
    fill="#59bb66"/>                                                    5842
    <circle cx="128.82" cy="209.57" r="4.15"                            5843
    fill="#59bb6d"/>                                                    5844
    <circle cx="111.18" cy="209.57" r="4.32"                            5845
    fill="#59bb73"/>                                                    5846
    <circle cx="93.87" cy="206.12" r="4.60" fill="#59bb7a"/>            5847
    <circle cx="77.57" cy="199.37" r="4.94" fill="#59bb81"/>            5848
    <circle cx="62.90" cy="189.57" r="5.29" fill="#59bb88"/>            5849
    <circle cx="50.43" cy="177.10" r="5.59" fill="#59bb8f"/>            5850
```

```
    <circle cx="40.63" cy="162.43" r="5.81" fill="#59bb96" /> 5851
    <circle cx="33.88" cy="146.13" r="5.90" fill="#59bb9d" /> 5852
    <circle cx="30.43" cy="128.82" r="5.85" fill="#59bba4" /> 5853
    <circle cx="30.43" cy="111.18" r="5.68" fill="#59bba4" /> 5854
    <circle cx="33.88" cy="93.87" r="5.40" fill="#59bb9d" /> 5855
    <circle cx="40.63" cy="77.57" r="5.06" fill="#59bb96" /> 5856
    <circle cx="50.43" cy="62.90" r="4.71" fill="#59bb8f" /> 5857
    <circle cx="62.90" cy="50.43" r="4.41" fill="#59bb88" /> 5858
    <circle cx="77.57" cy="40.63" r="4.19" fill="#59bb81" /> 5859
    <circle cx="93.87" cy="33.88" r="4.10" fill="#59bb7a" /> 5860
    <circle cx="111.18" cy="30.43" r="4.15" fill="#59bb73" /> 5861
    <circle cx="128.82" cy="30.43" r="4.32" fill="#59bb6d" /> 5862
    <circle cx="146.13" cy="33.88" r="4.60" fill="#59bb66" /> 5863
    <circle cx="162.43" cy="40.63" r="4.94" fill="#59bb5f" /> 5864
    <circle cx="177.10" cy="50.43" r="5.29" fill="#5abb59" /> 5865
    <circle cx="189.57" cy="62.90" r="5.59" fill="#61bb59" /> 5866
    <circle cx="199.37" cy="77.57" r="5.81" fill="#68bb59" /> 5867
    <circle cx="206.12" cy="93.87" r="5.90" fill="#6fbb59" /> 5868
    <circle cx="209.57" cy="111.18" r="5.85"                  5869
    fill="#76bb59" />                                         5870
  </g>                                                        5871
  <g class="lp-ring" style="--k: 1.46">                       5872
    <circle cx="226.00" cy="120.00" r="5.94"                  5873
    fill="#65a843" />                                         5874
    <circle cx="224.55" cy="137.45" r="5.62"                  5875
    fill="#5fa843" />                                         5876
    <circle cx="220.26" cy="154.42" r="5.29"                  5877
    fill="#59a843" />                                         5878
    <circle cx="213.22" cy="170.45" r="5.00"                  5879
    fill="#53a843" />                                         5880
    <circle cx="203.65" cy="185.11" r="4.77"                  5881
    fill="#4da843" />                                         5882
    <circle cx="191.79" cy="197.99" r="4.63"                  5883
    fill="#47a843" />                                         5884
    <circle cx="177.98" cy="208.74" r="4.59"                  5885
    fill="#43a846" />                                         5886
    <circle cx="162.58" cy="217.07" r="4.67"                  5887
    fill="#43a84c" />                                         5888
    <circle cx="146.02" cy="222.76" r="4.85"                  5889
    fill="#43a852" />                                         5890
    <circle cx="128.75" cy="225.64" r="5.10"                  5891
    fill="#43a858" />                                         5892
    <circle cx="111.25" cy="225.64" r="5.42"                  5893
    fill="#43a85e" />                                         5894
    <circle cx="93.98" cy="222.76" r="5.75" fill="#43a864" /> 5895
    <circle cx="77.42" cy="217.07" r="6.06" fill="#43a86a" /> 5896
    <circle cx="62.02" cy="208.74" r="6.33" fill="#43a870" /> 5897
    <circle cx="48.21" cy="197.99" r="6.52" fill="#43a876" /> 5898
    <circle cx="36.35" cy="185.11" r="6.60" fill="#43a87c" /> 5899
    <circle cx="26.78" cy="170.45" r="6.58" fill="#43a882" /> 5900
```

```
      <circle cx="19.74" cy="154.42" r="6.45" fill="#43a888"/>
      <circle cx="15.45" cy="137.45" r="6.23" fill="#43a88e"/>
      <circle cx="14.00" cy="120.00" r="5.94" fill="#43a894"/>
      <circle cx="15.45" cy="102.55" r="5.62" fill="#43a88e"/>
      <circle cx="19.74" cy="85.58" r="5.29" fill="#43a888"/>
      <circle cx="26.78" cy="69.55" r="5.00" fill="#43a882"/>
      <circle cx="36.35" cy="54.89" r="4.77" fill="#43a87c"/>
      <circle cx="48.21" cy="42.01" r="4.63" fill="#43a876"/>
      <circle cx="62.02" cy="31.26" r="4.59" fill="#43a870"/>
      <circle cx="77.42" cy="22.93" r="4.67" fill="#43a86a"/>
      <circle cx="93.98" cy="17.24" r="4.85" fill="#43a864"/>
      <circle cx="111.25" cy="14.36" r="5.10" fill="#43a85e"/>
      <circle cx="128.75" cy="14.36" r="5.42" fill="#43a858"/>
      <circle cx="146.02" cy="17.24" r="5.75" fill="#43a852"/>
      <circle cx="162.58" cy="22.93" r="6.06" fill="#43a84c"/>
      <circle cx="177.98" cy="31.26" r="6.33" fill="#43a846"/>
      <circle cx="191.79" cy="42.01" r="6.52" fill="#47a843"/>
      <circle cx="203.65" cy="54.89" r="6.60" fill="#4da843"/>
      <circle cx="213.22" cy="69.55" r="6.58" fill="#53a843"/>
      <circle cx="220.26" cy="85.58" r="6.45" fill="#59a843"/>
      <circle cx="224.55" cy="102.55" r="6.23"
      fill="#5fa843"/>
    </g>
    <g class="lp-badge__mark">
      <circle cx="120" cy="120" r="27" fill="#14432f"/>
      <g transform="translate(120 120) scale(1.5)
      translate(-12 -12)" fill="none" stroke="#ffffff"
      stroke-width="1.9" stroke-linecap="round"
      stroke-linejoin="round">
        <path d="m3 20 6.5-11L14 17l2.5-4L21 20z"/>
        <circle cx="17" cy="6" r="2.2"/>
      </g>
    </g>
</svg>
# ==== app/templates/error.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}{{ code }} · {{ message }}{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card" style="max-width:560px;">
    <h2>{{ code }} · {{ message }}</h2>
    <p class="muted">
      请返回上一页重试；若确认该操作应当可用，请检查当前账号的角色权限。
    </p>
    <p class="actions" style="margin-top:16px;">
      <a class="btn" href="/">返回首页</a>
    </p>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/auth/login.html ====
{% extends "base.html" %}
```

```
{% from "_macros.html" import icon %}                                    5951
{% block title %}登录 · 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统{% endblock %}    5952
{% block content %}                                                      5953
<style>                                                                  5954
  /* ================== 登录页（仿 Apple 账户页） ==================     5955
     纯白底、居中、大量留白；色彩只用在徽标与按钮上。                    5956
     首屏放徽标、标题、一句话说明与登录按钮；系统介绍在下方，            5957
     随滚动逐条弹入、往回滚时弹回。 */                                   5958
  .lp {                                                                  5959
    color: #1d1d1f;                                                      5960
    background:                                                          5961
      linear-gradient(180deg, rgba(245, 239, 224, .88) 0%,               5962
                              rgba(245, 239, 224, .92)                   5963
    100%),                                                               5964
      url("../static/hero_qinglv.jpg")                                   5965
      center top / cover no-repeat fixed;                                5966
  }                                                                      5967
  /* ---------- 首屏 ---------- */                                        5968
  .lp-hero {                                                             5969
    display: flex;                                                       5970
    flex-direction: column;                                              5971
    align-items: center;                                                 5972
    justify-content: center;                                             5973
    text-align: center;                                                  5974
    min-height: 100dvh;                                                  5975
    padding: 56px 20px 72px;                                             5976
    position: relative;                                                  5977
    background:                                                          5978
      linear-gradient(180deg, rgba(15, 40, 45, .72) 0%,                  5979
                              rgba(20, 55, 58, .50) 50%,                 5980
                              rgba(15, 40, 45, .76) 100%),               5981
      url("../static/hero_qinglv.jpg")                                   5982
      center center / cover no-repeat;                                   5983
  }                                                                      5984
  /* 徽标：滚动时各圈向四周散开并淡出。                                  5985
     --p 为 0~1 的滚动进度，由页面脚本写入；                             5986
     每圈自带 --k（散开倍数，由内向外递减），使各圈逐渐拉开距离 */       5987
  .lp-badge {                                                            5988
    width: 212px;                                                        5989
    height: 212px;                                                       5990
    margin-bottom: 36px;                                                 5991
    --p: 0;                                                              5992
    animation: lp-in .7s ease both;                                      5993
  }                                                                      5994
  .lp-badge__svg {                                                       5995
    display: block;                                                      5996
    width: 100%;                                                         5997
    height: 100%;                                                        5998
    overflow: visible;                    /* 散开时圆点不被画布裁掉 */   5999
    opacity: calc(1 - var(--p) * .94);                                   6000
```

```
    filter: blur(calc(var(--p) * 2.6px));
  }
  .lp-ring {
    transform-box: fill-box;
    transform-origin: center;
    transform: scale(calc(1 + (var(--k) - 1) * var(--p)));
  }
  .lp-badge__mark {
    transform-box: fill-box;
    transform-origin: center;
    transform: scale(calc(1 + .18 * var(--p)));
  }
  .lp-title {
    margin: 0 0 18px;
    font-size: clamp(28px, 4.2vw, 42px);
    font-weight: 700;
    line-height: 1.3;
    letter-spacing: -.4px;
    color: #fff;
    text-shadow: 0 2px 12px rgba(0, 0, 0, .3);
    animation: lp-in .7s ease .06s both;
  }
  .lp-cta {
    padding: 13px 52px;
    font-family: inherit;
    font-size: 17px;
    font-weight: 500;
    color: #fff;
    background: var(--accent);
    border: none;
    border-radius: 980px;
    cursor: pointer;
    animation: lp-in .7s ease .18s both;
    transition: background-color .2s ease, box-shadow .2s
    ease,
                transform .2s ease;
  }
  .lp-cta:hover {
    background: var(--accent-hover);
    box-shadow: 0 10px 26px rgba(44, 107, 90, .4);
  }
  .lp-cta:active { transform: translateY(1px); box-shadow:
    none; }
  .lp-cta:focus-visible { outline: 3px solid rgba(31, 107,
    69, .40); outline-offset: 3px; }
  .lp-more {
    margin-top: 38px;
    font-size: 13px;
    color: rgba(255, 255, 255, .7);
    text-decoration: none;
```

```
    animation: lp-in .7s ease .24s both;
  }
  .lp-more:hover { color: #fff; }
  @keyframes lp-in {
    from { opacity: 0; transform: translateY(12px); }
    to   { opacity: 1; transform: none; }
  }
  /* ---------- 滚动进场 ---------- 
     进入视口时从屏外飞入，离开视口时飞回，可反复。
     交错延迟只加在「进入」的规则上，退出时不延迟，否则会显得拖沓。 */
  .lp-reveal {
    opacity: 0;
    transition: opacity .7s ease,
                transform 1.05s cubic-bezier(.18, 1.04, .3, 1),
                border-color .62s ease, background-color .62s ease;
    transition-delay: 0s;
    will-change: opacity, transform;
  }
  /* 起始位置整体在屏外：横向按视口宽度取位移，纵向按视口高度取位移，
     再带一点缩小，落位时按贝塞尔曲线的过冲轻微回弹。 */
  .lp-reveal[data-dir="left"]  { transform: translate3d(-56vw, 5vh, 0) scale(.9); }
  .lp-reveal[data-dir="right"] { transform: translate3d(56vw, 5vh, 0) scale(.9); }
  .lp-reveal[data-dir="up"]    { transform: translate3d(0, 24vh, 0) scale(.94); }
  .lp-reveal.is-in {
    opacity: 1;
    transform: none;
    transition-delay: calc(var(--i, 0) * 110ms);
  }
  /* 标题颜色由淡到深，强化「浮现」的层次感 */
  .lp-reveal h2,
  .lp-reveal h3,
  .lp-reveal .lp-mod__name { color: #c2d2c8; transition: color .7s ease; }
  .lp-reveal.is-in h3,
  .lp-reveal.is-in .lp-mod__name { color: var(--accent); }
  .lp-reveal.is-in h2 { color: #1d1d1f; }
  /* ---------- 系统介绍 ---------- */
  .lp-intro {
    max-width: none;
    margin: 0;
    padding: 56px 24px 72px;
    background: transparent;
    /* 卡片从屏外飞入，横向超出的部分裁掉，免得出现横向滚动条；
       用 clip 而不是 hidden，纵向滚动仍由页面本身负责 */
    overflow-x: clip;
```

```
}
.lp-intro > * { max-width: 1040px; margin-left: auto;
  margin-right: auto; }
.lp-intro__title {
  margin: 0 auto 26px;
  font-size: clamp(22px, 2.6vw, 30px);
  text-align: center;
  letter-spacing: -.3px;
}
/* 三张特点卡与九个模块卡都按三等分排版，并整体居中 */
.lp-points {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  gap: 16px;
  margin-bottom: 46px;
}
.lp-point {
  padding: 30px 26px;
  background: rgba(253, 250, 242, .82);
  backdrop-filter: blur(12px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
  border: 1px solid rgba(224, 216, 200, .6);
  border-radius: 22px;
  box-shadow: 0 24px 60px rgba(42, 37, 32, .10), 0 8px
  20px rgba(42, 37, 32, .05);
  transition: transform .25s ease, box-shadow .25s ease;
}
.lp-point:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 32px 72px rgba(42, 37, 32, .14), 0 12px
  28px rgba(42, 37, 32, .07);
}
.lp-point__icon {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 40px;
  height: 40px;
  margin-bottom: 16px;
  border-radius: 12px;
  background: rgba(44, 107, 90, .1);
  color: var(--accent);
}
.lp-point h3 { margin: 0 0 8px; font-size: 16px; }
.lp-point p {
  margin: 0;
  font-size: 13.5px;
  line-height: 1.85;
  color: #6e6e73;
  text-wrap: pretty;
}
```

```
.lp-sub-title {
  margin: 0 auto 20px;
  font-size: 17px;
  text-align: center;
}
.lp-mods {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  gap: 12px;
  margin-bottom: 46px;
  align-items: start;
}
/* 模块卡：默认只显示编号与名称，鼠标悬停或键盘聚焦时才展开职责说明 */
.lp-mod {
  position: relative;
  padding: 17px 18px 17px 48px;
  background: rgba(253, 250, 242, .75);
  backdrop-filter: blur(8px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(8px);
  border: 1px solid rgba(224, 216, 200, .6);
  border-radius: 14px;
  outline: none;
  transition: border-color .3s ease, box-shadow .3s ease;
}
.lp-mod:hover,
.lp-mod:focus-within,
.lp-mod:focus {
  border-color: rgba(44, 107, 90, .5);
  box-shadow: 0 8px 22px rgba(42, 37, 32, .08);
}
.lp-mod__no {
  position: absolute;
  left: 17px;
  top: 17px;
  font-size: 13px;
  font-weight: 700;
  color: #c8d6cd;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.lp-mod__name {
  display: block;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
}
/* 用 grid-template-rows 0fr→1fr 展开，高度过渡自然 */
.lp-mod__body {
  display: grid;
  grid-template-rows: 0fr;
  transition: grid-template-rows .34s ease, margin-top
  .34s ease;
```

```
}
.lp-mod:hover .lp-mod__body,
.lp-mod:focus-within .lp-mod__body {
  grid-template-rows: 1fr;
  margin-top: 7px;
}
.lp-mod__desc {
  overflow: hidden;
  margin: 0;
  font-size: 12.5px;
  line-height: 1.7;
  color: #6e6e73;
  opacity: 0;
  transition: opacity .3s ease;
  text-wrap: pretty;
}
.lp-mod:hover .lp-mod__desc,
.lp-mod:focus-within .lp-mod__desc { opacity: 1; }
/* 触摸设备没有悬停，直接把说明摊开 */
@media (hover: none) {
  .lp-mod__body { grid-template-rows: 1fr; margin-top:
  7px; }
  .lp-mod__desc { opacity: 1; }
}
.lp-foot {
  margin: 0;
  padding-top: 26px;
  border-top: 1px solid #e6e6e8;
  text-align: center;
  font-size: 12.5px;
  color: #86868b;
}
/* ---------- 登录面板：点击后渐变浮现 ---------- */
.lp-auth {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 60;
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 24px;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  transition: opacity .42s ease, visibility 0s linear
  .42s;
}
.lp-auth.is-open {
  opacity: 1;
  visibility: visible;
  transition: opacity .42s ease, visibility 0s;
}
```

```
/* 遮罩用绿色径向渐变，形成「渐变渗出来」的观感 */
.lp-auth__scrim {
  position: absolute;
  inset: 0;
  background:
    radial-gradient(1000px 640px at 50% 0%,
                    rgba(31, 107, 69, .22), rgba(31, 107,
  69, 0) 70%),
    linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, .84),
                                rgba(246, 250, 247, .95));
  backdrop-filter: blur(16px) saturate(1.25);
  -webkit-backdrop-filter: blur(16px) saturate(1.25);
}
.lp-auth__panel {
  position: relative;
  width: 100%;
  max-width: 396px;
  padding: 36px 36px 26px;
  background: #fff;
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 28px 80px rgba(14, 46, 32, .18);
  opacity: 0;
  transform: translateY(18px) scale(.975);
  transition: transform .55s cubic-bezier(.16, .84, .34,
  1) .05s,
              opacity .55s ease .05s;
}
.lp-auth.is-open .lp-auth__panel { opacity: 1; transform:
  none; }
.lp-auth__close {
  position: absolute;
  top: 14px;
  right: 14px;
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 30px;
  height: 30px;
  color: #86868b;
  background: transparent;
  border: none;
  border-radius: 50%;
  cursor: pointer;
  transition: background-color .18s ease, color .18s ease;
}
.lp-auth__close:hover { background: #f5f5f7; color:
  #1d1d1f; }
.lp-auth__title {
  margin: 0 0 6px;
  text-align: center;
  font-size: 24px;
```

```
    font-weight: 700;
    letter-spacing: -.2px;
}
.lp-auth__sub {
    margin: 0 0 26px;
    text-align: center;
    font-size: 13px;
    color: #86868b;
}
/* 字段校验错误：贴着输入框显示，不做成会消失的浮层 —— 
   这类消息要对着输入框看，一闪而过会让人以为「点了没反应」 */
.lp-field__error {
    margin: 7px 0 0;
    font-size: 12.5px;
    color: #9c2b23;
}
.lp-field input[aria-invalid="true"] {
    background: #fdeeec;
    border-color: rgba(156, 43, 35, .35);
}
.lp-field { margin-bottom: 15px; }
.lp-field label {
    display: block;
    margin-bottom: 7px;
    font-size: 13px;
    color: #6e6e73;
}
.lp-field input {
    width: 100%;
    padding: 13px 16px;
    font-family: inherit;
    font-size: 16px;                /* 不小于 16px，避免手机端聚焦时自动放大 */
    color: #1d1d1f;
    background: #f5f5f7;
    border: 1px solid transparent;
    border-radius: 12px;
    outline: none;
    transition: background-color .18s ease, border-color
    .18s ease,
                box-shadow .18s ease;
}
.lp-field input::placeholder { color: #a1a1a6; }
.lp-field input:focus {
    background: #fff;
    border-color: rgba(31, 107, 69, .55);
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(31, 107, 69, .14);
}
.lp-remember {
    display: flex;
    align-items: center;
```

```
    gap: 8px;
    margin: 4px 0 20px;
    font-size: 13px;
    color: #6e6e73;
    cursor: pointer;
  }
  .lp-remember input {
    width: 16px;
    height: 16px;
    margin: 0;
    accent-color: var(--accent);
    cursor: pointer;
  }
  .lp-submit {
    width: 100%;
    padding: 13px 20px;
    font-family: inherit;
    font-size: 16px;
    font-weight: 500;
    color: #fff;
    background: var(--accent);
    border: none;
    border-radius: 980px;
    cursor: pointer;
    transition: background-color .2s ease, box-shadow .2s
    ease,
                transform .2s ease;
  }
  .lp-submit:hover {
    background: var(--accent-hover);
    box-shadow: 0 10px 24px rgba(31, 107, 69, .26);
  }
  .lp-submit:active { transform: translateY(1px);
    box-shadow: none; }
  .lp-submit:focus-visible { outline: 3px solid rgba(31,
    107, 69, .40); outline-offset: 3px; }
  .lp-auth__hint {
    margin: 18px 0 0;
    text-align: center;
    font-size: 12.5px;
    color: #a1a1a6;
  }
  .lp-auth__reg {
    color: var(--accent);
    font-weight: 500;
    text-decoration: none;
    border-bottom: 1px solid rgba(31, 107, 69, .35);
    transition: border-color .18s ease;
  }
  .lp-auth__reg:hover { border-bottom-color: var(--accent);
```

```
    }
  /* 系统设置里要求减少动态效果时，去掉位移、缩放与滚动特效 */
  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    .lp-badge, .lp-title, .lp-cta, .lp-more { animation: none; }
    .lp-badge__svg { opacity: 1; filter: none; }
    .lp-ring, .lp-badge__mark { transform: none; }
    .lp-reveal { opacity: 1; transform: none !important; }
    .lp-reveal h2, .lp-reveal h3, .lp-reveal .lp-mod__name { color: inherit; }
    .lp-reveal.is-in h2 { color: #1d1d1f; }
    .lp-reveal.is-in h3, .lp-reveal.is-in .lp-mod__name { color: var(--accent); }
    .lp-auth, .lp-auth__panel { transition: opacity .2s linear; }
    .lp-auth__panel { transform: none; }
  }
  /* 窄屏退成两列、一列，避免卡片被挤变形 */
  @media (max-width: 900px) {
    .lp-points, .lp-mods { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); }
  }
  @media (max-width: 620px) {
    .lp-points, .lp-mods { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
  }
  @media (max-width: 560px) {
    .lp-hero { padding: 36px 18px 48px; min-height: auto; }
    .lp-badge { width: 160px; height: 160px; margin-bottom: 26px; }
    .lp-auth__panel { padding: 30px 24px 22px; }
  }
</style>
<div class="lp">
  {# ---------------- 首屏：徽标 + 标题 + 说明 + 登录入口 ---------------- #}
  <section class="lp-hero">
    <div class="lp-badge" id="lp-badge" aria-hidden="true">
      {% include "_login_badge.svg" %}
    </div>
    <h1 class="lp-title">历史遗留废弃矿山<br>自然恢复适宜性评价系统</h1>
    <button type="button" class="lp-cta" id="lp-open"
            aria-expanded="false" aria-controls="lp-auth">登录</button>
    <a class="lp-more" href="#intro">
      向下滑动，了解系统 <span aria-hidden="true">↓</span>
    </a>
  </section>
  {# ---------------- 系统介绍：随滚动逐条弹入 ---------------- #}
  <section class="lp-intro" id="intro">
```

```
    <h2 class="lp-intro__title lp-reveal"                                  6451
    data-dir="up">一套把评价流程固定下来的工具</h2>                          6452
    <div class="lp-points">                                                6453
      {% set pdirs = ['left', 'up', 'right'] %}                            6454
      {% set points = [                                                    6455
        ('sliders', '方法可溯',                                            6456
         '权重由层次分析法算出并做一致性检验，指标标准化、分单元赋分与面积加权合成的每一步都留有记录，可逐层回6457
看。'),                                                                    6458
        ('shield', '流程可控',                                             6459
         '政策、区位约束、土壤污染、地质灾害、耕地属性五项限制性条件一票否决；未通过即终止评价，直接给出生态重6460
建或人工辅助的结论。'),                                                    6461
        ('file', '结果可复算',                                             6462
         '评价结果与逐层得分明细一并留存，报告取自已保存的评价记录，事后修改数据不会让报告与结论对不上。')  6463
      ] %}                                                                 6464
      {% for ic, title, text in points %}                                  6465
      <div class="lp-point lp-reveal" data-dir="{{                         6466
    pdirs[loop.index0 % 3] }}"                                             6467
           style="--i: {{ loop.index0 }}">                                 6468
        <span class="lp-point__icon">{{ icon(ic, 20)                       6469
    }}</span>                                                              6470
        <h3>{{ title }}</h3>                                               6471
        <p>{{ text }}</p>                                                  6472
      </div>                                                               6473
      {% endfor %}                                                         6474
    </div>                                                                 6475
    <h3 class="lp-sub-title lp-reveal"                                     6476
    data-dir="up">九个功能模块</h3>                                          6477
    <div class="lp-mods">                                                  6478
      {% set mdirs = ['left', 'up', 'right'] %}                            6479
      {% for no, name, desc in modules %}                                  6480
      <div class="lp-mod lp-reveal" data-dir="{{                           6481
    mdirs[loop.index0 % 3] }}"                                             6482
           style="--i: {{ loop.index0 % 3 }}" tabindex="0">                6483
        <span class="lp-mod__no">{{ no }}</span>                           6484
        <span class="lp-mod__name">{{ name }}</span>                       6485
        <div class="lp-mod__body"><p class="lp-mod__desc">{{               6486
    desc }}</p></div>                                                      6487
      </div>                                                               6488
      {% endfor %}                                                         6489
    </div>                                                                 6490
    <p class="lp-foot lp-reveal" data-dir="up">                            6491
      历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 Ｖ１．０ ·                      6492
      运行于浏览器，数据保存在本机 ＳＱＬｉｔｅ 数据库                       6493
    </p>                                                                   6494
  </section>                                                               6495
  {# ---------------- 登录面板：点击「登录」后渐变浮现 ---------------- #}  6496
  <div class="lp-auth" id="lp-auth" aria-hidden="true">                    6497
    <div class="lp-auth__scrim" data-lp-close></div>                       6498
    <div class="lp-auth__panel" role="dialog"                              6499
    aria-modal="true"                                                      6500
```

```
      aria-labelledby="lp-auth-title">
  <button type="button" class="lp-auth__close"
data-lp-close
          aria-label="关闭登录框">
    <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 24 24"
fill="none"
         stroke="currentColor" stroke-width="2"
stroke-linecap="round"
         aria-hidden="true"><path d="M6 6l12 12M18 6L6
18"/></svg>
  </button>
  <h2 class="lp-auth__title" id="lp-auth-title">登录</h2>
  <p class="lp-auth__sub">使用系统账号登录</p>
  <form method="post" novalidate>
    {{ form.hidden_tag() }}
    <div class="lp-field">
      <label for="{{ form.username.id }}">账户名称</label>
      {{ form.username(id=form.username.id,
autocomplete="username",
                       placeholder="请输入账户名称",
                       **({'aria-invalid': 'true'} if
form.username.errors else {})) }}
      {% for e in form.username.errors %}
      <p class="lp-field__error">{{ e }}</p>
      {% endfor %}
    </div>
    <div class="lp-field">
      <label for="{{ form.password.id }}">密码</label>
      {{ form.password(id=form.password.id,
autocomplete="current-password",
                       placeholder="请输入密码",
                       **({'aria-invalid': 'true'} if
form.password.errors else {})) }}
      {% for e in form.password.errors %}
      <p class="lp-field__error">{{ e }}</p>
      {% endfor %}
    </div>
    <label class="lp-remember" for="{{ form.remember.id
}}">
      {{ form.remember(id=form.remember.id) }}
      <span>记住我（下次自动登录，一个月内有效）</span>
    </label>
    {{ form.submit(class_="lp-submit") }}
  </form>
  <p class="lp-auth__hint">
    还没有账号？<a class="lp-auth__reg"
                   href="{{ url_for('auth.register')
}}">点我注册</a>
  </p>
  <p class="lp-auth__hint" style="margin-top:10px;">
```

```
            演示账号：admin 密码：admin123                                    6551
          </p>                                                                6552
        </div>                                                                6553
      </div>                                                                  6554
</div>                                                                        6555
{% endblock %}                                                                6556
{% block scripts %}                                                           6557
<script>                                                                      6558
(function () {                                                                6559
  var reduce = window.matchMedia &&                                           6560
    window.matchMedia('(prefers-reduced-motion:                               6561
    reduce)').matches;                                                        6562
  /* ---------- 登录面板 ---------- */                                        6563
  var btn = document.getElementById('lp-open');                               6564
  var auth = document.getElementById('lp-auth');                              6565
  var lastFocus = null;                                                       6566
  function openPanel() {                                                      6567
    lastFocus = document.activeElement;                                       6568
    auth.classList.add('is-open');                                            6569
    auth.setAttribute('aria-hidden', 'false');                                6570
    btn.setAttribute('aria-expanded', 'true');                                6571
    document.body.style.overflow = 'hidden';                                  6572
    // 记到地址栏，直接访问 /login#login 也能展开登录框                      6573
    if (location.hash !== '#login') {                                         6574
      history.replaceState(null, '', location.pathname +                      6575
    '#login');                                                                6576
    }                                                                         6577
    var first = auth.querySelector('input');                                  6578
    if (first) window.setTimeout(function () {                                6579
    first.focus(); }, 300);                                                   6580
  }                                                                           6581
  function closePanel() {                                                     6582
    auth.classList.remove('is-open');                                         6583
    auth.setAttribute('aria-hidden', 'true');                                 6584
    btn.setAttribute('aria-expanded', 'false');                               6585
    document.body.style.overflow = '';                                        6586
    if (location.hash === '#login') {                                         6587
      history.replaceState(null, '', location.pathname);                      6588
    }                                                                         6589
    if (lastFocus && lastFocus.focus) lastFocus.focus();                      6590
  }                                                                           6591
  if (btn && auth) {                                                          6592
    btn.addEventListener('click', openPanel);                                 6593
    Array.prototype.forEach.call(                                             6594
      auth.querySelectorAll('[data-lp-close]'),                               6595
      function (el) { el.addEventListener('click',                            6596
    closePanel); }                                                            6597
    );                                                                        6598
    document.addEventListener('keydown', function (e) {                      6599
      if (e.key === 'Escape' && auth.classList.contains('is-                  6600
```

```
    open')) closePanel();
    });
    // 登录失败回到本页、或直接带 #login 访问时，直接展开登录框。
    // 失败可能落在两处：字段校验错误在表单里，凭据错误在浮层里。
    if (location.hash === '#login'
          || document.querySelector('.lp-field__error')
          || document.querySelector('.toast-center')) {
      openPanel();
    }
}
/* ---------- 内容进场 + 徽标散开：同一套滚动计算 ---------- */
    原先用 IntersectionObserver，实测在滚动到位置后回调并未生效，
    内容始终停在 opacity：0。改为直接按元素与视口的相对位置判断，
    与徽标用同一次滚动回调，行为可预期、也便于排查。
    判断「进没进视野」用的是**布局位置**，不是 getBoundingClientRect()：
    进场动画本身就是位移（左右两列横向 56vw、中列自下方 24vh 升起），
    用视觉位置判断时，中列的盒子一直比自己的位置低一截，
    于是它总要再往下滚一段才触发，看起来比左右两列慢半拍。
    transform 不影响 offsetTop，所以这里沿 offsetParent 把布局位置累加出来，
    只在加载时算一次；滚动过程中不再测量，也就没有读写交替带来的重排。 */
var items = document.querySelectorAll('.lp-reveal');
var badge = document.getElementById('lp-badge');
var ticking = false;
var slots = [];
function layoutTop(el) {
  var top = 0;
  var node = el;
  while (node) {
    top += node.offsetTop || 0;
    node = node.offsetParent;
  }
  return top;
}
if (!reduce) {
  for (var k = 0; k < items.length; k++) {
    slots.push({
      el: items[k],
      top: layoutTop(items[k]),
      height: items[k].offsetHeight
    });
  }
}
function applyScroll() {
  ticking = false;
  var vh = window.innerHeight || 800;
  var y = window.scrollY || window.pageYOffset || 0;
  /* 徽标：滚动前约三分之一屏内完成散开淡出 */
  if (badge) {
    var range = vh * 0.34;
    var p = range > 0 ? y / range : 0;
```

```
        badge.style.setProperty('--p', Math.min(1,
      Math.max(0, p)).toFixed(3));
      }
      if (reduce || !slots.length) return;
      for (var j = 0; j < slots.length; j++) {
        var s = slots[j];
        var viewTop = s.top - y;
        // 上沿进入视口下部、下沿尚未越出视口上部 → 视为在视野内
        var shown = viewTop < vh * 0.88 && viewTop + s.height
      > vh * 0.06;
        if (shown) s.el.classList.add('is-in');
        else s.el.classList.remove('is-in');
      }
    }
    function onScroll() {
      if (!ticking) {
        ticking = true;
        window.requestAnimationFrame(applyScroll);
      }
    }
    // 减少动态效果时不做滚动特效，内容直接显示
    if (reduce) {
      Array.prototype.forEach.call(items, function (el) {
        el.classList.add('is-in');
      });
      if (badge) badge.style.setProperty('--p', '0');
    } else {
      window.addEventListener('scroll', onScroll, { passive:
      true });
      window.addEventListener('resize', onScroll);
      applyScroll();
    }
  })();
</script>
{% endblock %}
# ==== app/templates/auth/register.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}注册账号 · 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统{% endblock %}
{% block content %}
<style>
  /* ================ 注册页 ================
     与登录页同一套观感：浅绿渐变底 + 白色卡片。
     必填只有账户名称与密码，其余收在「选填」分隔线以下，
     这样首次注册不会被一堆输入框挡住。 */
  .rg {
    min-height: 100dvh;
    display: grid;
    place-items: center;
    padding: 40px 20px 56px;
    background:
```

```
      radial-gradient(900px 520px at 50% 0%,                    6701
                        rgba(31, 107, 69, .14), rgba(31, 107,   6702
  69, 0) 72%),                                                  6703
      #f6faf7;                                                  6704
}                                                               6705
.rg-card {                                                      6706
  width: 100%;                                                  6707
  max-width: 470px;                                             6708
  padding: 38px 40px 30px;                                      6709
  background: #fff;                                             6710
  border-radius: 20px;                                          6711
  box-shadow: 0 26px 70px rgba(14, 46, 32, .13);                6712
  animation: rg-in .5s cubic-bezier(.16, .84, .34, 1)           6713
  both;                                                         6714
}                                                               6715
@keyframes rg-in {                                              6716
  from { opacity: 0; transform: translateY(16px)                6717
  scale(.98); }                                                 6718
  to   { opacity: 1; transform: none; }                         6719
}                                                               6720
.rg-title {                                                     6721
  margin: 0 0 6px;                                              6722
  text-align: center;                                           6723
  font-size: 25px;                                              6724
  font-weight: 700;                                             6725
  letter-spacing: -.2px;                                        6726
}                                                               6727
.rg-sub {                                                       6728
  margin: 0 0 28px;                                             6729
  text-align: center;                                           6730
  font-size: 13px;                                              6731
  color: #86868b;                                               6732
}                                                               6733
.rg-field { margin-bottom: 15px; }                              6734
.rg-field > label {                                             6735
  display: block;                                               6736
  margin-bottom: 7px;                                           6737
  font-size: 13px;                                              6738
  color: #6e6e73;                                               6739
}                                                               6740
.rg-field > label .rg-opt {                                     6741
  margin-left: 5px;                                             6742
  font-size: 12px;                                              6743
  color: #a1a1a6;                                               6744
}                                                               6745
.rg-field input[type="text"],                                   6746
.rg-field input[type="password"] {                              6747
  width: 100%;                                                  6748
  padding: 12px 15px;                                           6749
  font-family: inherit;                                         6750
```

```
    font-size: 16px;              /* 不小于 16px，避免手机端聚焦时自动放大 */
    color: #1d1d1f;
    background: #f5f5f7;
    border: 1px solid transparent;
    border-radius: 12px;
    outline: none;
    transition: background-color .18s ease, border-color
    .18s ease,
                box-shadow .18s ease;
}
.rg-field input::placeholder { color: #a1a1a6; }
.rg-field input:focus {
    background: #fff;
    border-color: rgba(31, 107, 69, .55);
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(31, 107, 69, .14);
}
.rg-field input[aria-invalid="true"] {
    border-color: rgba(180, 60, 50, .55);
    background: #fff;
}
.rg-field select {
    width: 100%;
    padding: 12px 15px;
    font-family: inherit;
    font-size: 15px;
    color: #1d1d1f;
    background: #f5f5f7;
    border: 1px solid transparent;
    border-radius: 12px;
    outline: none;
}
.rg-field select:focus {
    background: #fff;
    border-color: rgba(31, 107, 69, .55);
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(31, 107, 69, .14);
}
.rg-err {
    margin: 6px 0 0;
    font-size: 12.5px;
    color: var(--danger);
}
/* 「选填」分隔线 */
.rg-split {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    margin: 24px 0 18px;
    font-size: 12.5px;
    color: #a1a1a6;
}
```

```
.rg-split::before,
.rg-split::after {
  content: "";
  flex: 1;
  height: 1px;
  background: #ececee;
}
.rg-pair {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 0 14px;
}
@media (max-width: 480px) { .rg-pair {
  grid-template-columns: 1fr; } }
/* 头像：圆形预览 + 选择文件 */
.rg-avatar {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 14px;
  margin-bottom: 15px;
}
.rg-avatar__face {
  display: grid;
  place-items: center;
  flex: none;
  width: 54px;
  height: 54px;
  border-radius: 50%;
  background: #eef2f0;
  color: #9aa8a1;
  font-size: 12px;
  overflow: hidden;
  background-size: cover;
  background-position: center;
}
.rg-avatar__pick { min-width: 0; }
.rg-avatar__pick input[type="file"] {
  max-width: 100%;
  font-family: inherit;
  font-size: 12.5px;
  color: #6e6e73;
}
.rg-avatar__tip {
  margin: 4px 0 0;
  font-size: 12px;
  color: #a1a1a6;
}
.rg-submit {
  width: 100%;
  margin-top: 24px;
```

```
      padding: 13px 20px;                                                    6851
      font-family: inherit;                                                  6852
      font-size: 16px;                                                       6853
      font-weight: 500;                                                      6854
      color: #fff;                                                           6855
      background: var(--accent);                                             6856
      border: none;                                                          6857
      border-radius: 980px;                                                  6858
      cursor: pointer;                                                       6859
      transition: background-color .2s ease, box-shadow .2s      6860
      ease,                                                                  6861
                  transform .2s ease;                                        6862
    }                                                                        6863
    .rg-submit:hover {                                                       6864
      background: var(--accent-hover);                                       6865
      box-shadow: 0 10px 24px rgba(31, 107, 69, .26);                        6866
    }                                                                        6867
    .rg-submit:active { transform: translateY(1px);                          6868
      box-shadow: none; }                                                    6869
    .rg-submit:focus-visible { outline: 3px solid rgba(31,       6870
      107, 69, .40); outline-offset: 3px; }                                  6871
    .rg-foot {                                                               6872
      margin: 20px 0 0;                                                      6873
      text-align: center;                                                    6874
      font-size: 13px;                                                       6875
      color: #86868b;                                                        6876
    }                                                                        6877
    .rg-foot a { color: var(--accent); text-decoration: none;  6878
      }                                                                      6879
    .rg-foot a:hover { text-decoration: underline; }                         6880
    @media (prefers-reduced-motion: reduce) {                                6881
      .rg-card { animation: none; }                                          6882
    }                                                                        6883
</style>                                                                     6884
<div class="rg">                                                             6885
  <div class="rg-card">                                                      6886
    <h1 class="rg-title">创建账号</h1>                                       6887
    <p class="rg-sub">新账号为「操作员」，职务由管理员调整</p>               6888
    <form method="post" enctype="multipart/form-data"            6889
    novalidate>                                                              6890
      {{ form.hidden_tag() }}                                                6891
      <div class="rg-field">                                                 6892
        <label for="{{ form.username.id }}">账户名称</label>       6893
        {{ form.username(id=form.username.id,                                6894
    autocomplete="username",                                                 6895
                         placeholder="2–64 个字符",                          6896
                         **({'aria-invalid': 'true'} if              6897
    form.username.errors else {})) }}                                        6898
        {% for e in form.username.errors %}<p                                6899
    class="rg-err">{{ e }}</p>{% endfor %}                                   6900
```

```
    </div>
    <div class="rg-field">
      <label for="{{ form.password.id }}">密码</label>
      {{ form.password(id=form.password.id,
autocomplete="new-password",
                       placeholder="至少 6 位",
                       **({'aria-invalid': 'true'} if
form.password.errors else {})) }}
      {% for e in form.password.errors %}<p
class="rg-err">{{ e }}</p>{% endfor %}
    </div>
    <div class="rg-field">
      <label for="{{ form.confirm.id }}">确认密码</label>
      {{ form.confirm(id=form.confirm.id,
autocomplete="new-password",
                      placeholder="再次输入密码",
                      **({'aria-invalid': 'true'} if
form.confirm.errors else {})) }}
      {% for e in form.confirm.errors %}<p
class="rg-err">{{ e }}</p>{% endfor %}
    </div>
    <p class="rg-split">以下均为选填</p>
    <div class="rg-avatar">
      <span class="rg-avatar__face" id="rg-face"
aria-hidden="true">头像</span>
      <div class="rg-avatar__pick">
        <label class="visually-hidden"
for="rg-avatar">选择头像图片</label>
        <input id="rg-avatar" type="file" name="avatar"
               accept=".png,.jpg,.jpeg,.gif,.webp">
        <p class="rg-avatar__tip">PNG / JPG / GIF /
WebP，不超过 4 MB</p>
      </div>
    </div>
    <div class="rg-pair">
      <div class="rg-field">
        <label for="{{ form.display_name.id }}">昵称</label>
        {{ form.display_name(id=form.display_name.id,
                             placeholder="留空则显示账户名称") }}
      </div>
      <div class="rg-field">
        <label for="{{ form.gender.id }}">性别</label>
        {{ form.gender(id=form.gender.id) }}
      </div>
    </div>
    <div class="rg-field">
      <label for="{{ form.email.id }}">邮箱</label>
      {{ form.email(id=form.email.id,
autocomplete="email",
                    placeholder="用于联系，可留空",
```

```
                                **({'aria-invalid': 'true'} if
      form.email.errors else {})) }}
           {% for e in form.email.errors %}<p
      class="rg-err">{{ e }}</p>{% endfor %}
        </div>
        <div class="rg-field" style="margin-bottom:0;">
          <label for="{{ form.phone.id }}">手机号</label>
          {{ form.phone(id=form.phone.id, autocomplete="tel",
      placeholder="可留空") }}
        </div>
        {{ form.submit_reg(class_="rg-submit") }}
      </form>
      <p class="rg-foot">已有账号？<a href="{{
      url_for('auth.login') }}">返回登录</a></p>
    </div>
</div>
{% endblock %}
{% block scripts %}
<script>
// 选好头像后立刻在左侧圆框里预览，省得传上去才知道选错了
(function () {
  var input = document.getElementById('rg-avatar');
  var face = document.getElementById('rg-face');
  if (!input || !face || !window.FileReader) return;
  input.addEventListener('change', function () {
    var file = input.files && input.files[0];
    if (!file) return;
    var reader = new FileReader();
    reader.onload = function (e) {
      face.textContent = '';
      face.style.backgroundImage = 'url("' +
    e.target.result + '")';
    };
    reader.readAsDataURL(file);
  });
})();
</script>
{% endblock %}
# ==== app/templates/auth/home.html ====
{% extends "base.html" %}
{% from "_macros.html" import icon %}
{% block title %}工作台 · 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统{% endblock %}
{% block content %}
{# ---------- 页首横幅 ---------- #}
<section class="hero">
  <div class="hero__body">
    <h1 class="hero__title">历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统</h1>
    <p class="hero__desc">
      以论文《历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价指标体系建设及典型案例》
      建立的评价方法为算法内核。下方按论文 4.1 节的评价流程顺序排列，
```

```
        系统会在每一步检查前置条件，前置步骤未完成时不会放行后续计算。
      </p>
      <div class="hero__actions">
        <a class="hero-btn hero-btn--ghost"
      href="/indicator/import">
          {{ icon("upload", 16) }}批量导入
        </a>
        <a class="hero-btn hero-btn--solid"
      href="/project/add">
          {{ icon("plus", 16) }}新建评价项目
        </a>
      </div>
    </div>
</section>
{# ---------- 数据概览 ---------- #}
<section class="stat-cards">
    <a class="stat-card" href="/project/">
      <span class="stat-card__label">评价项目</span>
      <span class="stat-card__value">{{ dash.stats.projects
      }}<span class="stat-card__unit">个</span></span>
      <span class="stat-card__note">
        {%- if projects_without_patch -%}
          其中 {{ projects_without_patch|length }} 个项目尚未建立图斑
        {%- elif dash.progress.patches -%}
          已建立 {{ dash.progress.patches }} 个矿山图斑
        {%- else -%}
          尚未建立矿山图斑
        {%- endif -%}
      </span>
    </a>
    <a class="stat-card" href="/project/">
      <span class="stat-card__label">矿山图斑</span>
      <span class="stat-card__value">{{ dash.stats.patches
      }}<span class="stat-card__unit">个</span></span>
      <span class="stat-card__note">
        {% if dash.progress.ready %}其中 {{ dash.progress.ready
      }} 个具备评价条件{% else %}暂无具备评价条件的图斑{% endif %}
      </span>
    </a>
    <a class="stat-card" href="/unit/">
      <span class="stat-card__label">微地质单元</span>
      <span class="stat-card__value">{{ dash.stats.unit_types
      }}<span class="stat-card__unit">类</span></span>
      <span class="stat-card__note">
        {% if dash.progress.units %}共划分 {{
      dash.progress.units }} 个单元{% else %}尚未划分单元{% endif %}
      </span>
    </a>
    <a class="stat-card" href="/standard/">
      <span class="stat-card__label">标准与政策</span>
```

```
      <span class="stat-card__value">{{ dash.stats.standards
      }}<span class="stat-card__unit">项</span></span>
      <span class="stat-card__note">地方标准与政策文件</span>
   </a>
</section>
{# ---------- 评价流程 ---------- #}
<section class="section">
   <div class="section__head">
      <h2 class="section__title">评价流程</h2>
      <p class="section__desc">
         按论文 4.1 节顺序排列，前置步骤未完成时不会执行后续计算
      </p>
   </div>
   <div class="step-grid">
      {% for s in dash.steps %}
      {% if s.available %}
      <a class="step-card" href="{{ s.href }}">
         <span class="step-card__no">{{ s.no }}</span>
         <span class="step-card__icon">{{ icon(s.icon, 18)
      }}</span>
         <span class="step-card__title">{{ s.title }}</span>
         <span class="step-card__desc">{{ s.desc }}</span>
         {% if s.pending %}
         <span class="step-card__badge">待处理 {{ s.pending
      }}</span>
         {% endif %}
      </a>
      {% else %}
      <div class="step-card step-card--locked"
      aria-disabled="true">
         <span class="step-card__no">{{ s.no }}</span>
         <span class="step-card__icon">{{ icon(s.icon, 18)
      }}</span>
         <span class="step-card__title">{{ s.title }}</span>
         <span class="step-card__desc">{{ s.desc }}</span>
         <span class="step-card__lock">{{ s.note }}</span>
      </div>
      {% endif %}
      {% endfor %}
   </div>
</section>
{# ---------- 系统管理 ---------- #}
{# 个人设置、账号与操作日志的入口都在左侧导航栏，工作台不再重复列出 #}
{% endblock %}
# ==== app/templates/auth/add_user.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}新增账号{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card" style="max-width:560px;">
   <h2>新增账号</h2>
```

```
<form method="post">
  {{ form.hidden_tag() }}
  <div class="field">
    <label class="field__label" for="username">账户名称</label>
    <input id="username" type="text" name="username" required
           maxlength="64" autocomplete="off" style="width:280px;">
  </div>
  <div class="field">
    <label class="field__label" for="password">密码</label>
    <input id="password" type="password" name="password" required
           autocomplete="new-password" style="width:280px;">
  </div>
  <div class="field">
    <label class="field__label" for="role">职务</label>
    <select id="role" name="role">
      {% for code, label in role_labels.items() %}
      <option value="{{ code }}" {% if code == default_role %}selected{% endif %}>{{ label }}</option>
      {% endfor %}
    </select>
    <p class="muted" style="margin:6px 0 0;">
      管理员可管理系统、维护基础数据并查看操作日志；操作员可使用全部业务功能。
    </p>
  </div>
  <hr style="margin:22px 0;border:none;border-top:1px solid var(--line);">
  <h3 style="margin:0 0 12px;font-size:15px;">个人资料（选填）</h3>
  <div class="field">
    <label class="field__label" for="display_name">昵称</label>
    <input id="display_name" type="text" name="display_name" maxlength="64"
           placeholder="留空则显示账户名称">
  </div>
  <div class="field">
    <label class="field__label" for="gender">性别</label>
    <select id="gender" name="gender">
      <option value="">不填</option>
      {% for g in genders %}<option value="{{ g }}">{{ g }}</option>{% endfor %}
    </select>
  </div>
  <div class="field">
    <label class="field__label" for="email">邮箱</label>
```

```
        <input id="email" type="text" name="email"
      maxlength="128">
      </div>
      <div class="field">
        <label class="field__label" for="phone">手机号</label>
        <input id="phone" type="text" name="phone"
      maxlength="32">
      </div>
      <p class="actions" style="margin-top:18px;">
        <button type="submit" class="btn">保存</button>
        <a class="btn btn--ghost" href="{{
      url_for('auth.profile', tab='users') }}">返回</a>
      </p>
    </form>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/auth/edit_user.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}编辑账号 · {{ user.username }}{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card" style="max-width:560px;">
  <h2>编辑账号 · {{ user.username }}</h2>
  <h3 style="margin:0 0 12px;font-size:15px;">个人资料</h3>
  <p class="muted" style="margin:0 0 14px;font-size:12.5px;"
    >
    以下内容用户也可在「个人设置」中自行修改，此处为管理员代改。
  </p>
  <form method="post">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="display_name">昵称</lab
    el>
      <input id="display_name" type="text"
    name="display_name" maxlength="64"
             value="{{ user.display_name or '' }}"
             placeholder="留空则显示账户名称">
    </div>
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="gender">性别</label>
      <select id="gender" name="gender">
        <option value="">不填</option>
        {% for g in genders %}
        <option value="{{ g }}" {% if user.gender == g
    %}selected{% endif %}>{{ g }}</option>
        {% endfor %}
      </select>
    </div>
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="email">邮箱</label>
      <input id="email" type="text" name="email"
```

```
maxlength="128"                                                    7201
           value="{{ user.email or '' }}">                         7202
</div>                                                             7203
<div class="field">                                                7204
  <label class="field__label" for="phone">手机号</label>           7205
  <input id="phone" type="text" name="phone"                       7206
maxlength="32"                                                     7207
           value="{{ user.phone or '' }}">                         7208
</div>                                                             7209
<hr style="margin:22px 0;border:none;border-top:1px                7210
solid var(--line);">                                               7211
<h3 style="margin:0 0 12px;font-size:15px;">职务与权限</h3>        7212
<p class="muted" style="margin:0 0                                 7213
14px;font-size:12.5px;">                                           7214
  职务只能由管理员设置：管理员可管理系统、维护基础数据并查看操作日志；           7215
  操作员可使用全部业务功能。                                       7216
</p>                                                               7217
<div class="field">                                                7218
  <label class="field__label" for="role">职务</label>              7219
  <select id="role" name="role">                                   7220
    {% for code, label in role_labels.items() %}                   7221
    <option value="{{ code }}" {% if user.role == code             7222
%}selected{% endif %}>{{ label }}</option>                         7223
    {% endfor %}                                                   7224
  </select>                                                        7225
</div>                                                             7226
<div class="field">                                                7227
  <label class="checkbox" for="active">                            7228
    <input id="active" type="checkbox" name="active"               7229
value="1"                                                          7230
           {% if user.active %}checked{% endif %}>                 7231
    <span>启用该账号</span>                                        7232
  </label>                                                         7233
  <p class="muted" style="margin:6px 0 0;">                        7234
    停用后该账号无法登录，但其历史操作记录会保留。                 7235
    系统至少需保留一名启用状态的管理员。                           7236
  </p>                                                             7237
</div>                                                             7238
<div class="field">                                                7239
  <label class="field__label" for="password">重置密码（留空则不修改7240
）</label>                                                         7241
  <input id="password" type="password" name="password"             7242
         autocomplete="new-password"                               7243
style="width:280px;"                                               7244
         placeholder="留空表示保持原密码">                         7245
</div>                                                             7246
<p class="actions" style="margin-top:18px;">                       7247
  <button type="submit" class="btn">保存</button>                  7248
  <a class="btn btn--ghost" href="{{                               7249
url_for('auth.profile', tab='users') }}">返回</a>                  7250
```

```
      </p>                                                                    7251
    </form>                                                                   7252
</div>                                                                        7253
{% endblock %}                                                                7254
# ==== app/templates/auth/profile.html ====                                   7255
{% extends "base.html" %}                                                     7256
{% from "_macros.html" import icon %}                                         7257
{% block title %}个人设置 · 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统{% endblock %}      7258
{% block content %}                                                           7259
<style>                                                                       7260
  /* ================== 个人设置（仿 Apple 账户页） ==================       7261
     左栏是身份与分类，右栏是该分类下的功能卡。                                  7262
     每张卡默认只显示当前值，点开才展开对应的修改表单 ——                        7263
     不点就不会误改，页面也不会一上来堆满输入框。 */                            7264
  .acct {                                                                     7265
    display: grid;                                                            7266
    grid-template-columns: 244px 1fr;                                         7267
    gap: 40px;                                                                7268
    align-items: start;                                                       7269
  }                                                                           7270
  @media (max-width: 900px) {                                                 7271
    .acct { grid-template-columns: 1fr; gap: 24px; }                          7272
  }                                                                           7273
  /* ---------- 左栏 ---------- */                                            7274
  .acct-rail__avatar {                                                        7275
    display: grid;                                                            7276
    place-items: center;                                                      7277
    width: 88px;                                                              7278
    height: 88px;                                                             7279
    border-radius: 50%;                                                       7280
    background: #e9edeb;                                                      7281
    color: #97a09b;                                                           7282
    font-size: 32px;                                                          7283
    font-weight: 500;                                                         7284
    object-fit: cover;                                                        7285
  }                                                                           7286
  .acct-rail__name {                                                          7287
    margin: 16px 0 2px;                                                       7288
    font-size: 16px;                                                          7289
    font-weight: 600;                                                         7290
  }                                                                           7291
  .acct-rail__sub {                                                           7292
    margin: 0 0 24px;                                                         7293
    font-size: 13px;                                                          7294
    color: #86868b;                                                           7295
    word-break: break-all;                                                    7296
  }                                                                           7297
  .acct-tabs {                                                                7298
    display: flex;                                                            7299
    flex-direction: column;                                                   7300
```

```
    gap: 2px;                                                          7301
    margin-bottom: 24px;                                               7302
  }                                                                    7303
  .acct-tabs a {                                                       7304
    padding: 7px 12px;                                                 7305
    border: 1px solid transparent;                                     7306
    border-radius: 7px;                                                7307
    font-size: 15px;                                                   7308
    color: #1d1d1f;                                                    7309
    text-decoration: none;                                             7310
    transition: background-color .16s ease, border-color               7311
    .16s ease;                                                         7312
  }                                                                    7313
  .acct-tabs a:hover { background: #f5f5f7; }                          7314
  .acct-tabs a.is-active {                                             7315
    font-weight: 600;                                                  7316
    border-color: #bcc9c1;                                             7317
    background: #fff;                                                  7318
  }                                                                    7319
  /* 更换头像：折叠在左栏，点开才出现文件选择 */                                7320
  .acct-avatar-edit > summary {                                        7321
    display: inline-block;                                             7322
    padding: 5px 12px;                                                 7323
    font-size: 13px;                                                   7324
    color: var(--accent);                                              7325
    background: var(--accent-soft);                                    7326
    border-radius: 7px;                                                7327
    cursor: pointer;                                                   7328
    list-style: none;                                                  7329
  }                                                                    7330
  .acct-avatar-edit > summary::-webkit-details-marker {                7331
    display: none; }                                                   7332
  .acct-avatar-edit > summary:hover { background: #dcebe2; }           7333
  .acct-avatar-edit__body { margin-top: 12px; }                        7334
  .acct-avatar-edit__body .btn { width: 100%;                          7335
    margin-bottom: 8px; }                                              7336
  .acct-avatar-edit__file {                                            7337
    margin: 0 0 10px;                                                  7338
    font-size: 12px;                                                   7339
    color: var(--ink-soft);                                            7340
    word-break: break-all;                                             7341
  }                                                                    7342
  /* ---------- 右栏 ---------- */                                      7343
  .acct-title {                                                        7344
    margin: 0 0 8px;                                                   7345
    font-size: 26px;                                                   7346
    font-weight: 700;                                                  7347
    letter-spacing: -.3px;                                             7348
  }                                                                    7349
  .acct-lead {                                                         7350
```

```
    margin: 0 0 26px;
    font-size: 14px;
    color: #6e6e73;
  }
  /* 固定两列，与 Apple 账户页的 2×2 一致；
     卡片也宽一些，邮箱之类的长值不至于被拆成两行 */
  .acct-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
    gap: 16px;
    align-items: start;
  }
  @media (max-width: 760px) {
    .acct-grid { grid-template-columns: 1fr; }
  }
  /* 功能卡：details/summary 实现，点开才展开表单 */
  .acct-card {
    background: #fff;
    border: 1px solid #e6e6e8;
    border-radius: 14px;
    transition: border-color .2s ease, box-shadow .2s ease;
  }
  .acct-card[open] {
    border-color: rgba(31, 107, 69, .45);
    box-shadow: 0 8px 22px rgba(19, 60, 43, .08);
  }
  .acct-card > summary {
    position: relative;
    display: block;
    padding: 18px 56px 18px 20px;
    border-radius: 14px;
    cursor: pointer;
    list-style: none;
  }
  .acct-card > summary::-webkit-details-marker { display:
    none; }
  .acct-card > summary:hover { background: #fafbfa; }
  .acct-card > summary:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--accent);
    outline-offset: 2px;
  }
  .acct-card__title {
    display: block;
    font-size: 15px;
    font-weight: 600;
  }
  .acct-card__value {
    display: block;
    margin-top: 3px;
    font-size: 14px;
```

```
    color: #6e6e73;                                                    7401
    overflow-wrap: anywhere;                                           7402
  }                                                                    7403
  .acct-card__icon {                                                   7404
    position: absolute;                                                7405
    top: 17px;                                                         7406
    right: 17px;                                                       7407
    display: grid;                                                     7408
    place-items: center;                                               7409
    width: 27px;                                                       7410
    height: 27px;                                                      7411
    border-radius: 8px;                                                7412
    background: var(--accent-soft);                                    7413
    color: var(--accent);                                              7414
  }                                                                    7415
  .acct-card__body {                                                   7416
    padding: 4px 20px 20px;                                            7417
    border-top: 1px solid #f0f1f2;                                     7418
    margin-top: 2px;                                                   7419
  }                                                                    7420
  .acct-card__body .field:first-child { margin-top: 16px; }            7421
  .acct-card__body .btn { width: 100%; }                               7422
  /* 只读信息列表 */                                                   7423
  .acct-kv {                                                           7424
    display: grid;                                                     7425
    grid-template-columns: 88px 1fr;                                   7426
    gap: 7px 12px;                                                     7427
    margin: 16px 0 0;                                                  7428
    font-size: 13.5px;                                                 7429
  }                                                                    7430
  .acct-kv dt { color: var(--ink-soft); }                              7431
  .acct-kv dd { margin: 0; }                                           7432
  .field__error {                                                      7433
    margin: 5px 0 0;                                                   7434
    font-size: 12.5px;                                                 7435
    color: var(--danger);                                              7436
  }                                                                    7437
  /* 管理员分类（账号 / 操作日志）里的表格面板 */                      7438
  .acct-panel {                                                        7439
    background: #fff;                                                  7440
    border: 1px solid #e6e6e8;                                         7441
    border-radius: 14px;                                               7442
    overflow: hidden;                                                  7443
  }                                                                    7444
  .acct-panel__head {                                                  7445
    display: flex;                                                     7446
    align-items: center;                                               7447
    justify-content: space-between;                                    7448
    gap: 12px;                                                         7449
    padding: 13px 20px;                                                7450
```

```
    border-bottom: 1px solid #f0f1f2;                                    7451
  }                                                                      7452
  .acct-panel__count {                                                   7453
    margin: 0;                                                           7454
    font-size: 13.5px;                                                   7455
    color: #6e6e73;                                                      7456
  }                                                                      7457
  .acct-panel table { margin: 0; }                                       7458
  .acct-panel th,                                                        7459
  .acct-panel td { border: 0; border-bottom: 1px solid                   7460
    #f0f1f2; }                                                           7461
  .acct-panel thead th { background: #f7f9f8; }                          7462
  .acct-panel tbody tr:last-child td { border-bottom: 0; }               7463
  .acct-panel tbody tr:hover { background: #fafbfa; }                    7464
</style>                                                                 7465
<div class="acct">                                                       7466
  {# ---------------- 左栏：身份 + 分类 ---------------- #}               7467
  <aside class="acct-rail">                                              7468
    {% if current_user.avatar %}                                         7469
    <img class="acct-rail__avatar"                                       7470
         src="{{ url_for('static', filename=current_user.ava             7471
    tar) }}"                                                             7472
         alt="{{ current_user.shown_name }} 的头像">                     7473
    {% else %}                                                           7474
    <span class="acct-rail__avatar" aria-hidden="true">{{                7475
    current_user.initial }}</span>                                       7476
    {% endif %}                                                          7477
    <p class="acct-rail__name">{{ current_user.shown_name                7478
    }}</p>                                                               7479
    <p class="acct-rail__sub">                                           7480
      {{ role_labels.get(current_user.role,                              7481
    current_user.role) }}                                                7482
      {% if current_user.email %} · {{ current_user.email                7483
    }}{% endif %}                                                        7484
    </p>                                                                 7485
    <nav class="acct-tabs" aria-label="个人设置分类">                    7486
      <a href="{{ url_for('auth.profile', tab='info') }}"                7487
         {% if tab == 'info' %}class="is-active"                         7488
    aria-current="page"{% endif %}>个人信息</a>                          7489
      <a href="{{ url_for('auth.profile', tab='security')                7490
    }}"                                                                  7491
         {% if tab == 'security' %}class="is-active"                     7492
    aria-current="page"{% endif %}>登录与安全性</a>                      7493
      {% if current_user.is_admin %}                                     7494
      <a href="{{ url_for('auth.profile', tab='users') }}"               7495
         {% if tab == 'users' %}class="is-active"                        7496
    aria-current="page"{% endif %}>账号</a>                              7497
      <a href="{{ url_for('auth.profile', tab='logs') }}"                7498
         {% if tab == 'logs' %}class="is-active"                         7499
    aria-current="page"{% endif %}>操作日志</a>                          7500
```

```
      {% endif %}                                                    7501
    </nav>                                                           7502
    <details class="acct-avatar-edit">                               7503
      <summary>更换头像</summary>                                    7504
      <div class="acct-avatar-edit__body">                           7505
        <form method="post" action="/profile/avatar"                 7506
              enctype="multipart/form-data">                         7507
          {{ avatar_form.hidden_tag() }}                             7508
          <input type="hidden" name="tab" value="{{ tab }}">         7509
          <label class="visually-hidden"                             7510
    for="avatar-file">选择头像图片</label>                           7511
          <input id="avatar-file" type="file" name="avatar"          7512
                 accept=".png,.jpg,.jpeg,.gif,.webp">                7513
          <p class="acct-avatar-edit__file">PNG / JPG / GIF          7514
    / WebP，不超过 4 MB</p>                                          7515
          <button type="submit" class="btn                           7516
    btn--sm">上传头像</button>                                       7517
        </form>                                                      7518
        {% if current_user.avatar %}                                 7519
        <form method="post" action="/profile/avatar/delete"          7520
              onsubmit="return confirm('确定移除当前头像吗？');">    7521
          {{ avatar_form.hidden_tag() }}                             7522
          <input type="hidden" name="tab" value="{{ tab }}">         7523
          <button type="submit" class="btn btn--sm                   7524
    btn--ghost">移除头像</button>                                    7525
        </form>                                                      7526
        {% endif %}                                                  7527
      </div>                                                         7528
    </details>                                                       7529
  </aside>                                                           7530
  {# ---------------- 右栏：功能卡 ---------------- #}               7531
  <div class="acct-main">                                            7532
    {% if tab == 'security' %}                                       7533
    <h1 class="acct-title">登录与安全性</h1>                         7534
    <p class="acct-lead">管理与登录账号、账号安全有关的设置。</p>   7535
    <div class="acct-grid">                                          7536
      <details class="acct-card"                                     7537
               {% if pwd_form.old_password.errors or                 7538
    pwd_form.new_password.errors or pwd_form.confirm.errors          7539
    %}open{% endif %}>                                               7540
        <summary>                                                    7541
          <span class="acct-card__title">密码</span>                 7542
          <span class="acct-card__value">修改登录密码</span>         7543
          <span class="acct-card__icon">{{ icon("lock", 15)          7544
    }}</span>                                                        7545
        </summary>                                                   7546
        <div class="acct-card__body">                                7547
          <form method="post">                                       7548
            {{ pwd_form.hidden_tag() }}                              7549
            <input type="hidden" name="action"                       7550
```

```
value="password">                                                    7551
          <input type="hidden" name="tab"                            7552
value="security">                                                    7553
          <div class="field">                                        7554
            <label class="field__label" for="{{                      7555
pwd_form.old_password.id }}">当前密码</label>                          7556
            {{ pwd_form.old_password(id=pwd_form.old_passw           7557
ord.id,                                                              7558
                                                                     7559
autocomplete="current-password") }}                                  7560
            {% for e in pwd_form.old_password.errors %}              7561
            <p class="field__error">{{ e }}</p>                      7562
            {% endfor %}                                             7563
          </div>                                                     7564
          <div class="field">                                        7565
            <label class="field__label" for="{{                      7566
pwd_form.new_password.id }}">新密码</label>                            7567
            {{ pwd_form.new_password(id=pwd_form.new_passw           7568
ord.id,                                                              7569
                                                                     7570
autocomplete="new-password") }}                                      7571
            {% for e in pwd_form.new_password.errors %}              7572
            <p class="field__error">{{ e }}</p>                      7573
            {% endfor %}                                             7574
          </div>                                                     7575
          <div class="field">                                        7576
            <label class="field__label" for="{{                      7577
pwd_form.confirm.id }}">确认新密码</label>                             7578
            {{ pwd_form.confirm(id=pwd_form.confirm.id,              7579
                                autocomplete="new-password           7580
") }}                                                                7581
            {% for e in pwd_form.confirm.errors %}                   7582
            <p class="field__error">{{ e }}</p>                      7583
            {% endfor %}                                             7584
          </div>                                                     7585
          <p class="actions">{{ pwd_form.submit_pwd(class_           7586
="btn") }}</p>                                                       7587
        </form>                                                      7588
      </div>                                                         7589
    </details>                                                       7590
    <details class="acct-card">                                      7591
      <summary>                                                      7592
        <span class="acct-card__title">登录账号</span>                 7593
        <span class="acct-card__value">{{                            7594
current_user.username }}</span>                                      7595
        <span class="acct-card__icon">{{ icon("user", 15)            7596
}}</span>                                                            7597
      </summary>                                                     7598
      <div class="acct-card__body">                                  7599
        <dl class="acct-kv">                                         7600
```

```
            <dt>登录账号</dt><dd class="mono">{{                    7601
current_user.username }}</dd>                                       7602
            <dt>职务</dt>                                           7603
            <dd>{{ role_labels.get(current_user.role,               7604
current_user.role) }}</dd>                                          7605
            <dt>状态</dt>                                           7606
            <dd>                                                    7607
              {% if current_user.active %}                          7608
              <span class="tag tag--ok">启用</span>                 7609
              {% else %}                                            7610
              <span class="tag tag--warn">停用</span>               7611
              {% endif %}                                           7612
            </dd>                                                   7613
            <dt>创建时间</dt>                                       7614
            <dd class="mono">{{ current_user.created_at |           7615
localdt }}</dd>                                                     7616
          </dl>                                                     7617
        </div>                                                      7618
      </details>                                                    7619
</div>                                                              7620
{% elif tab == 'users' %}                                           7621
<h1 class="acct-title">账号</h1>                                    7622
<p class="acct-lead">管理本系统的账号、职务与启用状态。新注册的账号默认为「操作员」。</p 7623
>                                                                   7624
{% include "auth/_users.html" %}                                    7625
{% elif tab == 'logs' %}                                            7626
<h1 class="acct-title">操作日志</h1>                                7627
<p class="acct-lead">记录各账号在本系统中的关键操作。</p>          7628
{% include "auth/_logs.html" %}                                     7629
{% else %}                                                          7630
<h1 class="acct-title">个人信息</h1>                                7631
<p class="acct-lead">管理你的昵称、性别以及可以联系到你的邮箱与手机号。</p>          7632
<form method="post">                                                7633
  {{ info_form.hidden_tag() }}                                      7634
  <input type="hidden" name="action" value="info">                  7635
  <input type="hidden" name="tab" value="info">                     7636
  <div class="acct-grid">                                           7637
    <details class="acct-card" {% if                                7638
info_form.display_name.errors %}open{% endif %}>                    7639
      <summary>                                                     7640
        <span class="acct-card__title">昵称</span>                  7641
        <span class="acct-card__value">                             7642
          {{ current_user.display_name or "未设置" }}               7643
        </span>                                                     7644
        <span class="acct-card__icon">{{ icon("user",               7645
15) }}</span>                                                       7646
      </summary>                                                    7647
      <div class="acct-card__body">                                 7648
        <div class="field">                                         7649
          <label class="field__label" for="{{                       7650
```

```
info_form.display_name.id }}">                                    7651
            昵称                                                  7652
          </label>                                                7653
          {{ info_form.display_name(id=info_form.display          7654
_name.id,                                                         7655
                                                                  7656
placeholder="留空则显示账户名称") }}                                7657
          {% for e in info_form.display_name.errors %}            7658
          <p class="field__error">{{ e }}</p>                     7659
          {% endfor %}                                            7660
        </div>                                                    7661
        <p class="actions">{{ info_form.submit_info(clas          7662
s_="btn") }}</p>                                                  7663
      </div>                                                      7664
    </details>                                                    7665
    <details class="acct-card" {% if                              7666
info_form.gender.errors %}open{% endif %}>                        7667
      <summary>                                                   7668
        <span class="acct-card__title">性别</span>                 7669
        <span class="acct-card__value">{{                         7670
current_user.gender or "未设置" }}</span>                          7671
        <span class="acct-card__icon">{{ icon("user",             7672
15) }}</span>                                                     7673
      </summary>                                                  7674
      <div class="acct-card__body">                               7675
        <div class="field">                                       7676
          <label class="field__label" for="{{                     7677
info_form.gender.id }}">性别</label>                               7678
          {{ info_form.gender(id=info_form.gender.id) }}          7679
          {% for e in info_form.gender.errors %}                  7680
          <p class="field__error">{{ e }}</p>                     7681
          {% endfor %}                                            7682
        </div>                                                    7683
        <p class="actions">{{ info_form.submit_info(clas          7684
s_="btn") }}</p>                                                  7685
      </div>                                                      7686
    </details>                                                    7687
    <details class="acct-card" {% if                              7688
info_form.email.errors %}open{% endif %}>                         7689
      <summary>                                                   7690
        <span class="acct-card__title">邮箱</span>                 7691
        <span class="acct-card__value">{{                         7692
current_user.email or "未设置" }}</span>                           7693
        <span class="acct-card__icon">{{ icon("mail",             7694
15) }}</span>                                                     7695
      </summary>                                                  7696
      <div class="acct-card__body">                               7697
        <div class="field">                                       7698
          <label class="field__label" for="{{                     7699
info_form.email.id }}">邮箱</label>                                7700
```

```
                {{ info_form.email(id=info_form.email.id) }}
                {% for e in info_form.email.errors %}
                <p class="field__error">{{ e }}</p>
                {% endfor %}
              </div>
              <p class="actions">{{ info_form.submit_info(clas
    s_="btn") }}</p>
            </div>
          </details>
          <details class="acct-card" {% if
    info_form.phone.errors %}open{% endif %}>
            <summary>
              <span class="acct-card__title">手机号</span>
              <span class="acct-card__value">{{
    current_user.phone or "未设置" }}</span>
              <span class="acct-card__icon">{{ icon("phone",
    15) }}</span>
            </summary>
            <div class="acct-card__body">
              <div class="field">
                <label class="field__label" for="{{
    info_form.phone.id }}">手机号</label>
                {{ info_form.phone(id=info_form.phone.id) }}
                {% for e in info_form.phone.errors %}
                <p class="field__error">{{ e }}</p>
                {% endfor %}
              </div>
              <p class="actions">{{ info_form.submit_info(clas
    s_="btn") }}</p>
            </div>
          </details>
        </div>
      </form>
      {% endif %}
    </div>
</div>
{% endblock %}
{% block scripts %}
<script>
// 同时只展开一张卡，避免点开多张后页面被撑得很长
(function () {
  var cards = document.querySelectorAll('.acct-card');
  Array.prototype.forEach.call(cards, function (card) {
    card.addEventListener('toggle', function () {
      if (!card.open) return;
      Array.prototype.forEach.call(cards, function (other) {
        if (other !== card && other.open) other.open =
    false;
      });
    });
```

```
  });                                                                    7751
});();                                                                   7752
</script>                                                                7753
{% endblock %}                                                           7754
#  ==== app/templates/auth/_users.html ====                              7755
{# 管理员的「账号」分类。由 auth/profile.html 内联引入，不单独成页。 #}          7756
<div class="acct-panel">                                                 7757
  <div class="acct-panel__head">                                         7758
    <p class="acct-panel__count">共 {{ users|length }}                   7759
    个账号</p>                                                           7760
    <a class="btn btn--sm" href="{{ url_for('auth.add_user')             7761
    }}">新增账号</a>                                                     7762
  </div>                                                                 7763
  <table>                                                                7764
    <thead>                                                              7765
      <tr>                                                               7766
        <th scope="col">ID</th>                                          7767
        <th scope="col">账户名称</th>                                    7768
        <th scope="col">昵称</th>                                        7769
        <th scope="col">职务</th>                                        7770
        <th scope="col">状态</th>                                        7771
        <th scope="col">操作</th>                                        7772
      </tr>                                                              7773
    </thead>                                                             7774
    <tbody>                                                              7775
      {% for u in users %}                                               7776
      <tr>                                                               7777
        <td class="num">{{ u.id }}</td>                                  7778
        <td class="mono">                                                7779
          {{ u.username }}                                               7780
          {% if u.id == current_user.id %}<span                          7781
    class="muted">（当前登录）</span>{% endif %}                         7782
        </td>                                                            7783
        <td style="text-align:left;">                                    7784
          {% if u.display_name %}{{ u.display_name }}                    7785
          {% else %}<span class="muted">—</span>{% endif %}              7786
        </td>                                                            7787
        <td>                                                             7788
          <span class="tag {{ 'tag--ok' if u.role ==                     7789
    'admin' else 'tag--muted' }}">                                       7790
            {{ role_labels.get(u.role, u.role) }}                        7791
          </span>                                                        7792
        </td>                                                            7793
        <td>                                                             7794
          {% if u.active %}<span class="tag                              7795
    tag--ok">启用</span>                                                 7796
          {% else %}<span class="tag tag--muted">停用</span>{%           7797
    endif %}                                                             7798
        </td>                                                            7799
        <td class="nowrap">                                              7800
```

```
            <span class="row-actions">
              <a class="link-btn" href="{{ url_for('auth.edit_user', user_id=u.id) }}">编辑</a>
              <form method="post"
                    action="{{ url_for('auth.delete_user', user_id=u.id) }}"
                    onsubmit="return confirm('确定删除账号「{{ u.username }}」吗？\n该操作无法恢复。');">
                {{ form.hidden_tag() }}
                <button type="submit" class="link-btn link-btn--danger"
                        {% if u.id == current_user.id %}disabled
                        title="不能删除当前登录的账号"{% endif %}>删除</button>
              </form>
            </span>
          </td>
        </tr>
        {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
</div>
# ==== app/templates/auth/_logs.html ====
{# 管理员的「操作日志」分类。由 auth/profile.html 内联引入，不单独成页。 #}
<div class="acct-panel">
  <div class="acct-panel__head">
    <p class="acct-panel__count">
      共 {{ total }} 条记录，当前第 {{ page }} / {{ pages }} 页
    </p>
    {% if pages > 1 %}
    <nav class="row-actions" aria-label="日志分页">
      {% if page > 1 %}
      <a class="link-btn"
         href="{{ url_for('auth.profile', tab='logs', page=page - 1) }}">上一页</a>
      {% endif %}
      {% if page < pages %}
      <a class="link-btn"
         href="{{ url_for('auth.profile', tab='logs', page=page + 1) }}">下一页</a>
      {% endif %}
    </nav>
    {% endif %}
  </div>
  {% if not records %}
  <p class="muted" style="padding:18px 20px;">暂无操作记录。</p>
  {% else %}
  <table>
    <thead>
```

```
        <tr>                                                                    7851
          <th scope="col">时间</th>                                             7852
          <th scope="col">操作人</th>                                           7853
          <th scope="col">操作</th>                                             7854
          <th scope="col">对象</th>                                             7855
          <th scope="col">说明</th>                                             7856
        </tr>                                                                   7857
      </thead>                                                                  7858
      <tbody>                                                                   7859
        {% for r in records %}                                                  7860
        <tr>                                                                    7861
          <td class="mono nowrap">{{ r.created_at |                             7862
      localdt("%Y-%m-%d %H:%M:%S") }}</td>                                      7863
          <td>{{ users_map.get(r.user_id, "—") }}</td>                          7864
          <td style="text-align:left;">{{ r.action }}</td>                      7865
          <td>                                                                  7866
            {% if r.target_type %}{{ r.target_type }}{% if                      7867
      r.target_id %}#{{ r.target_id }}{% endif %}                               7868
            {% else %}—{% endif %}                                              7869
          </td>                                                                 7870
          <td style="text-align:left;">{{ r.detail or "—"                       7871
      }}</td>                                                                   7872
        </tr>                                                                   7873
        {% endfor %}                                                            7874
      </tbody>                                                                  7875
    </table>                                                                    7876
    {% endif %}                                                                 7877
</div>                                                                          7878
# ==== app/templates/project/index.html ====                                    7879
{% extends "base.html" %}                                                       7880
{% block title %}项目与矿山档案{% endblock %}                                   7881
{% block content %}                                                             7882
<div class="card">                                                              7883
  <h2>项目与矿山档案</h2>                                                       7884
  <p class="actions" style="margin-bottom:12px;">                               7885
    <a class="btn btn--sm" href="/project/add">新建项目</a>                     7886
  </p>                                                                          7887
  {% if not projects %}                                                         7888
  <p class="muted">                                                             7889
    暂无项目。点击上方「新建项目」开始建立评价项目，                           7890
    或运行 <span class="mono">python seed_demo.py</span>                        7891
    载入论文案例。                                                              7892
  </p>                                                                          7893
  {% else %}                                                                    7894
  <table>                                                                       7895
    <caption class="muted">共 {{ projects|length }}                             7896
    个项目</caption>                                                            7897
    <thead>                                                                     7898
      <tr>                                                                      7899
        <th scope="col">项目名称</th>                                           7900
```

```
            <th scope="col">编号</th>
            <th scope="col">状态</th>
            <th scope="col">图斑数</th>
            <th scope="col">操作</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {% for p in projects %}
          <tr>
            <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>
            <td class="mono">{{ p.code or "—" }}</td>
            <td><span class="tag tag--muted">{{ p.status
        }}</span></td>
            <td class="num">
              {% if p.patches.count() %}
                {{ p.patches.count() }}
              {% else %}
                <span class="tag tag--warn">0</span>
              {% endif %}
            </td>
            <td class="nowrap">
              <span class="row-actions">
                <a class="link-btn" href="/project/{{ p.id
        }}/patches">{% if p.patches.count() %}矿山图斑{% else %}＋
        新建图斑{% endif %}</a>
                <a class="link-btn" href="/project/{{ p.id
        }}/edit">编辑</a>
                <form method="post" action="/project/{{ p.id
        }}/delete"
                      onsubmit="return confirm('确定删除项目「{{
        p.name }}」吗？\n该项目下的图斑、微地质单元与评价数据将一并删除，且无法恢复。');">
                  {{ form.hidden_tag() }}
                  <button type="submit" class="link-btn
        link-btn--danger">删除</button>
                </form>
              </span>
            </td>
          </tr>
          {% endfor %}
        </tbody>
      </table>
      {% endif %}
    </div>
    {% endblock %}
    # ==== app/templates/project/edit.html ====
    {% extends "base.html" %}
    {% block title %}{{ "编辑项目" if project else "新建项目" }}{%
        endblock %}
    {% block content %}
    <div class="card" style="max-width:640px;">
```

```
  <h2>{{ "编辑项目" if project else "新建项目" }}</h2>
  <form method="post">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="name">项目名称</label>
      <input id="name" type="text" name="name"
    style="width:100%;" required
             value="{{ project.name if project else '' }}">
    </div>
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="code">项目编号</label>
      <input id="code" type="text" name="code"
    style="width:240px;"
             value="{{ project.code or '' if project else
    '' }}">
    </div>
    {% if project %}
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="status">状态</label>
      <select id="status" name="status">
        {% for s in ["进行中", "已完成", "已归档"] %}
        <option value="{{ s }}" {% if project.status == s
   %}selected{% endif %}>{{ s }}</option>
        {% endfor %}
      </select>
    </div>
    {% endif %}
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="description">项目说明</la
    bel>
      <textarea id="description" name="description">{{
    project.description or '' if project else ''
    }}</textarea>
    </div>
    <p class="actions" style="margin-top:18px;">
      <button type="submit" class="btn">保存</button>
      <a class="btn btn--ghost" href="/project/">返回</a>
    </p>
  </form>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/project/patches.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}矿山图斑 · {{ project.name }}{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>矿山图斑 · {{ project.name }}</h2>
  <p class="actions" style="margin-bottom:12px;">
    <a class="btn btn--sm" href="/project/{{ project.id
    }}/patch/add">新建图斑</a>
```

```
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"
    href="/project/">返回项目列表</a>
  </p>
  {% if not project.patches.count() %}
  <p class="muted">该项目下暂无图斑。点击上方「新建图斑」建立第一个矿山图斑。</p>
  {% else %}
  <table>
    <caption class="muted">共 {{ project.patches.count() }}
    个图斑</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">图斑名称</th>
        <th scope="col">行政区</th>
        <th scope="col">面积（公顷）</th>
        <th scope="col">开采矿种</th>
        <th scope="col">微地质单元</th>
        <th scope="col">操作</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for p in project.patches %}
      <tr>
        <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>
        <td>{{ p.admin_region or "—" }}</td>
        <td class="num">{{ p.area_ha if p.area_ha is not
    none else "—" }}</td>
        <td>{{ p.mineral_type or "—" }}</td>
        <td class="num">{{ p.units.count() }}</td>
        <td class="nowrap">
          <span class="row-actions">
            <a class="link-btn" href="/unit/{{ p.id
    }}">微地质单元</a>
            <a class="link-btn" href="/constraint/{{ p.id
    }}">限制性判定</a>
            <a class="link-btn" href="/project/patch/{{
    p.id }}/edit">编辑</a>
            <form method="post" action="/project/patch/{{
    p.id }}/delete"
                  onsubmit="return confirm('确定删除图斑「{{
    p.name }}」吗？\n该图斑的微地质单元、指标数据与评价结果将一并删除，且无法恢复。');">
              {{ form.hidden_tag() }}
              <button type="submit" class="link-btn
    link-btn--danger">删除</button>
            </form>
          </span>
        </td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
```

```
  {% endif %}                                                          8051
</div>                                                                 8052
{% endblock %}                                                         8053
# ==== app/templates/project/patch_edit.html ====                      8054
{% extends "base.html" %}                                              8055
{% block title %}{{ "编辑图斑" if patch else "新建图斑" }}{%           8056
   endblock %}                                                         8057
{% block content %}                                                    8058
<div class="card" style="max-width:720px;">                            8059
  <h2>{{ "编辑图斑" if patch else "新建图斑" }} · {{ project.name     8060
    }}</h2>                                                            8061
  <form method="post">                                                 8062
    {{ form.hidden_tag() }}                                            8063
    <div class="field">                                                8064
      <label class="field__label" for="patch-name">图斑名称</lab8065
    el>                                                                8066
      <input id="patch-name" type="text" name="name"                   8067
    style="width:100%;" required                                       8068
             value="{{ patch.name if patch else '' }}">                8069
    </div>                                                             8070
    <div class="field">                                                8071
      <label class="field__label" for="admin-region">所在行政区</ 8072
    label>                                                             8073
      <input id="admin-region" type="text"                             8074
    name="admin_region" style="width:100%;"                            8075
             value="{{ patch.admin_region or '' if patch               8076
    else '' }}">                                                       8077
    </div>                                                             8078
    <div class="field">                                                8079
      <label class="field__label" for="area-ha">图斑面积（公顷）</la8080
    bel>                                                               8081
      <input id="area-ha" type="number" step="any"                     8082
    name="area_ha"                                                     8083
             value="{{ patch.area_ha if patch and                      8084
    patch.area_ha is not none else '' }}">                             8085
    </div>                                                             8086
    <div class="field">                                                8087
      <label class="field__label" for="mineral-type">开采矿种</l8088
    abel>                                                              8089
      <input id="mineral-type" type="text"                             8090
    name="mineral_type" style="width:240px;"                           8091
             value="{{ patch.mineral_type or '' if patch               8092
    else '' }}">                                                       8093
    </div>                                                             8094
    <div class="field">                                                8095
      <label class="field__label" for="mining-method">开采方式</ 8096
    label>                                                             8097
      <input id="mining-method" type="text"                            8098
    name="mining_method" style="width:240px;"                          8099
             value="{{ patch.mining_method or '' if patch              8100
```

```
else '' }}">
</div>
<div class="field">
  <label class="field__label" for="stop-years">停产年限</lab
el>
  <input id="stop-years" type="number" step="any"
name="stop_years"
         value="{{ patch.stop_years if patch and
patch.stop_years is not none else '' }}">
</div>
<div class="field">
  <label class="checkbox" for="responsible-missing">
    <input id="responsible-missing" type="checkbox"
name="responsible_entity_missing" value="1"
           {% if not patch or patch.responsible_entity_m
issing %}checked{% endif %}>
    <span>责任主体缺失</span>
  </label>
</div>
<h3>参照生态系统（指标标准化基准）</h3>
<p class="muted">
  论文 4.2.2 节取值：植被覆盖度 75%、Shannon-Wiener 多样性指数 0.7。
  该基准与图斑绑定管理，可按不同参照生态系统分别设定。
</p>
<div class="field">
  <label class="field__label" for="coverage-benchmark">植
被覆盖度基准（%）</label>
  <input id="coverage-benchmark" type="number"
step="any" name="coverage_benchmark"
         value="{{ reference.coverage_benchmark if
reference else 75 }}">
</div>
<div class="field">
  <label class="field__label" for="shannon-benchmark">Sh
annon-Wiener 多样性指数基准</label>
  <input id="shannon-benchmark" type="number"
step="any" name="shannon_benchmark"
         value="{{ reference.shannon_benchmark if
reference else 0.7 }}">
</div>
<div class="field">
  <label class="field__label" for="dominant-species">建群种
</label>
  <input id="dominant-species" type="text"
name="dominant_species" style="width:100%;"
         value="{{ reference.dominant_species or '' if
reference else '' }}">
</div>
<p class="actions" style="margin-top:18px;">
  <button type="submit" class="btn">保存</button>
```

```
        <a class="btn btn--ghost" href="/project/{{                    8151
      project.id }}/patches">返回</a>                                  8152
      </p>                                                             8153
    </form>                                                            8154
</div>                                                                 8155
{% if patch %}                                                         8156
<div class="card" style="max-width:720px;">                            8157
    <h2>遥感影像挂接</h2>                                              8158
    <p class="muted">                                                  8159
      挂接遥感底图或无人机正射影像，用于辅助微地质单元划分与植被覆盖度判读。  8160
      支持 PNG、JPG、GIF、WebP、BMP、TIFF，单个文件不超过 32 MB。      8161
    </p>                                                               8162
    {% if patch.image_path %}                                          8163
    <figure style="margin:0 0 16px;">                                  8164
      <img src="{{ url_for('static', filename=patch.image_path         8165
      ) }}"                                                            8166
           alt="图斑「{{ patch.name }}」已挂接的遥感影像"              8167
           style="max-width:100%;border:1px solid                      8168
      var(--line);border-radius:6px;">                                 8169
      <figcaption class="muted" style="margin-top:6px;">               8170
        {{ patch.image_note or "遥感影像" }}                           8171
        {% if patch.image_uploaded_at %}                               8172
        · 上传于 {{ patch.image_uploaded_at | localdt }}               8173
        {% endif %}                                                    8174
      </figcaption>                                                    8175
    </figure>                                                          8176
    <form method="post" action="/project/patch/{{ patch.id             8177
      }}/image/delete"                                                 8178
          onsubmit="return confirm('确定移除该遥感影像吗？');">        8179
      {{ form.hidden_tag() }}                                          8180
      <button type="submit" class="btn btn--sm                         8181
      btn--danger">移除影像</button>                                   8182
    </form>                                                            8183
    <hr style="margin:16px 0;border:none;border-top:1px solid          8184
      var(--line);">                                                   8185
    {% endif %}                                                        8186
    <form method="post" action="/project/patch/{{ patch.id             8187
      }}/image"                                                        8188
          enctype="multipart/form-data">                               8189
      {{ form.hidden_tag() }}                                          8190
      <div class="field">                                              8191
        <label class="field__label" for="image-file">                  8192
          {{ "替换影像文件" if patch.image_path else "选择影像文件" }}  8193
        </label>                                                       8194
        <input id="image-file" type="file" name="image"                8195
               accept=".png,.jpg,.jpeg,.gif,.webp,.bmp,.tif,.t         8196
      iff" required>                                                   8197
      </div>                                                           8198
      <div class="field">                                              8199
        <label class="field__label" for="image-note">影像说明（如来源、8200
```

```
      时相）</label>                                                    8201
        <input id="image-note" type="text" name="image_note"           8202
      style="width:100%;"                                              8203
                placeholder="如：2025 年 6 月无人机正射影像"             8204
                value="{{ patch.image_note or '' }}">                  8205
      </div>                                                           8206
      <p class="actions">                                              8207
        <button type="submit" class="btn">{{ "替换影像" if             8208
      patch.image_path else "上传并挂接" }}</button>                   8209
      </p>                                                             8210
    </form>                                                            8211
</div>                                                                 8212
{% endif %}                                                            8213
{% endblock %}                                                         8214
# ==== app/templates/unit/list.html ====                               8215
{% extends "base.html" %}                                              8216
{% block title %}微地质单元{% endblock %}                              8217
{% block content %}                                                    8218
<div class="card">                                                     8219
    <h2>微地质单元</h2>                                                8220
    {% if not rows %}                                                  8221
    <p class="muted">                                                  8222
      暂无矿山图斑。请先到「项目与矿山档案」建立图斑。                8223
    </p>                                                               8224
    {% else %}                                                         8225
    <table>                                                            8226
      <thead>                                                          8227
        <tr>                                                           8228
          <th scope="col">所属项目</th>                                8229
          <th scope="col">矿山图斑</th>                                8230
          <th scope="col">已划分单元</th>                              8231
          <th scope="col">占比合计</th>                                8232
          <th scope="col">操作</th>                                    8233
        </tr>                                                          8234
      </thead>                                                         8235
      <tbody>                                                          8236
        {% for r in rows %}                                            8237
        <tr>                                                           8238
          <td>{{ r.patch.project.name if r.patch.project else          8239
      "—" }}</td>                                                      8240
          <td style="text-align:left;">{{ r.patch.name }}</td>         8241
          <td class="num">{{ r.count }} 个</td>                        8242
          <td class="num">                                             8243
            {% if r.count %}                                           8244
              {{ "%.2f%%"|format(r.ratio_sum * 100) }}                 8245
              {% if r.ratio_sum < 0.999 or r.ratio_sum >               8246
      1.001 %}                                                         8247
              <span class="warn">（不等于 100%）</span>                8248
              {% endif %}                                              8249
            {% else %}—{% endif %}                                     8250
```

```
            </td>                                                                    8251
            <td class="nowrap">                                                      8252
              <span class="row-actions">                                             8253
                <a class="link-btn" href="/unit/{{ r.patch.id                        8254
        }}">划分与维护</a>                                                           8255
                <a class="link-btn" href="/indicator/">录入指标数据</a               8256
        >                                                                            8257
              </span>                                                                8258
            </td>                                                                    8259
          </tr>                                                                      8260
          {% endfor %}                                                               8261
        </tbody>                                                                     8262
      </table>                                                                       8263
      {% endif %}                                                                    8264
</div>                                                                               8265
{% endblock %}                                                                       8266
# ==== app/templates/unit/index.html ====                                            8267
{% extends "base.html" %}                                                            8268
{% block title %}微地质单元 · {{ patch.name }}{% endblock %}                         8269
{% block content %}                                                                  8270
<div class="card">                                                                   8271
  <h2>微地质单元 · {{ patch.name }}</h2>                                             8272
  {% if units %}                                                                     8273
  <table>                                                                            8274
    <caption class="muted">                                                          8275
      共 {{ units|length }} 个单元；                                                 8276
      面积合计 <span class="num">{{ "%.4f"|format(total_area)                        8277
    }}</span>；                                                                      8278
      占比合计 <span class="num">{{ "%.2f%%"|format(ratio_sum *                      8279
    100) }}</span>                                                                   8280
      {% if ratio_sum and (ratio_sum < 0.999 or ratio_sum >                          8281
    1.001) %}                                                                        8282
      <span class="warn">（占比合计不等于 100%，请检查面积录入）</span>              8283
      {% endif %}                                                                    8284
    </caption>                                                                       8285
    <thead>                                                                          8286
      <tr>                                                                           8287
        <th scope="col">微地质单元</th>                                              8288
        <th scope="col">面积</th>                                                    8289
        <th scope="col">面积占比</th>                                                8290
        <th scope="col">说明</th>                                                    8291
        <th scope="col">操作</th>                                                    8292
      </tr>                                                                          8293
    </thead>                                                                         8294
    <tbody>                                                                          8295
      {% for u in units %}                                                           8296
      <tr>                                                                           8297
        <td>{{ u.unit_type }}</td>                                                   8298
        <td class="num">{{ u.area if u.area is not none                              8299
    else "—" }}</td>                                                                 8300
```

```
        <td class="num">                                                    8301
          {% if u.ratio is not none %}{{                                    8302
  "%.2f%%"|format(u.ratio * 100) }}{% else %}—{% endif %}                   8303
        </td>                                                               8304
        <td style="text-align:left;">{{ u.description or                    8305
  "—" }}</td>                                                               8306
        <td class="nowrap">                                                 8307
          <span class="row-actions">                                        8308
            <a class="link-btn" href="/unit/edit/{{ u.id                    8309
  }}">编辑</a>                                                              8310
            <form method="post" action="/unit/delete/{{                     8311
  u.id }}"                                                                  8312
                  onsubmit="return confirm('确定删除微地质单元「{{          8313
  u.unit_type }}」吗？\n该单元已录入的指标数据将一并删除，且无法恢复。');">  8314
              {{ form.hidden_tag() }}                                       8315
              <button type="submit" class="link-btn                         8316
  link-btn--danger">删除</button>                                           8317
            </form>                                                         8318
          </span>                                                           8319
        </td>                                                               8320
      </tr>                                                                 8321
      {% endfor %}                                                          8322
    </tbody>                                                                8323
  </table>                                                                  8324
  {% else %}                                                                8325
  <p class="muted">尚未划分微地质单元。请在下方添加。</p>                    8326
  {% endif %}                                                               8327
  <h3>添加微地质单元</h3>                                                   8328
  <form method="post" action="/unit/{{ patch.id }}/add">                    8329
    {{ form.hidden_tag() }}                                                 8330
    <div class="actions">                                                   8331
      <label class="field__label" for="add-unit-type"                       8332
  style="margin:0;">类型</label>                                            8333
      <select id="add-unit-type" name="unit_type">                          8334
        {% for t in unit_types %}<option value="{{ t }}">{{                 8335
  t }}</option>{% endfor %}                                                 8336
      </select>                                                             8337
      <label class="field__label" for="add-unit-area"                       8338
  style="margin:0;">面积</label>                                            8339
      <input id="add-unit-area" type="number" step="any"                    8340
  name="area">                                                              8341
      <label class="field__label" for="add-unit-desc"                       8342
  style="margin:0;">说明</label>                                            8343
      <input id="add-unit-desc" type="text"                                 8344
  name="description" style="width:220px;">                                  8345
      <button type="submit" class="btn btn--sm">添加</button>               8346
    </div>                                                                  8347
  </form>                                                                   8348
  <p class="actions" style="margin-top:20px;">                              8349
    <a class="btn btn--sm btn--ghost" href="/project/{{                     8350
```

```
      patch.project_id }}/patches">返回图斑列表</a>                    8351
      <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                8352
      href="/indicator/">去录入指标数据</a>                             8353
   </p>                                                                8354
</div>                                                                 8355
{% endblock %}                                                         8356
# ==== app/templates/unit/edit.html ====                               8357
{% extends "base.html" %}                                              8358
{% block title %}编辑微地质单元{% endblock %}                            8359
{% block content %}                                                    8360
<div class="card">                                                     8361
   <h2>编辑微地质单元 · {{ patch.name }}</h2>                           8362
   <p class="muted">修改面积后，系统会自动重算本图斑各单元的面积占比。</p>  8363
   <form method="post">                                                8364
      {{ form.hidden_tag() }}                                          8365
      <div class="field">                                              8366
         <label class="field__label" for="unit-type">微地质单元类型</l 8367
      abel>                                                            8368
         <select id="unit-type" name="unit_type">                      8369
            {% for t in unit_types %}                                  8370
            <option value="{{ t }}" {% if unit.unit_type == t          8371
      %}selected{% endif %}>{{ t }}</option>                           8372
            {% endfor %}                                               8373
         </select>                                                     8374
      </div>                                                           8375
      <div class="field">                                              8376
         <label class="field__label" for="unit-area">面积</label>      8377
         <input id="unit-area" type="number" step="any"                8378
      name="area"                                                      8379
                value="{{ unit.area if unit.area is not none           8380
      else '' }}">                                                     8381
      </div>                                                           8382
      <div class="field">                                              8383
         <label class="field__label" for="unit-desc">说明</label>      8384
         <input id="unit-desc" type="text" name="description"          8385
      style="width:420px;"                                             8386
                value="{{ unit.description or '' }}">                  8387
      </div>                                                           8388
      <p class="actions" style="margin-top:16px;">                     8389
         <button type="submit" class="btn">保存</button>               8390
         <a class="btn btn--ghost" href="/unit/{{                      8391
      unit.patch_id }}">返回</a>                                       8392
      </p>                                                             8393
   </form>                                                             8394
</div>                                                                 8395
{% endblock %}                                                         8396
# ==== app/templates/standard/index.html ====                          8397
{% extends "base.html" %}                                              8398
{% block title %}政策与标准知识库{% endblock %}                          8399
{% block content %}                                                    8400
```

```
<div class="card">
  <h2>政策与标准知识库</h2>  <p class="actions"
    style="margin-bottom:14px;">
    <a class="btn btn--sm" href="/standard/add">添加标准</a>
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"
    href="/standard/compare">省际口径比对</a>
  </p>
  <h3>地方标准</h3>
  {% if local %}
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">省份</th>
        <th scope="col">名称</th>
        <th scope="col">编号</th>
        <th scope="col">规则数</th>
        <th scope="col">操作</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for s in local %}
      <tr>
        <td>{{ s.province }}</td>
        <td style="text-align:left;">{{ s.name }}</td>
        <td class="mono">{{ s.doc_number or "—" }}</td>
        <td class="num">{{ s.rules|length }}</td>
        <td class="nowrap">
          <span class="row-actions">
            <a class="link-btn" href="/standard/{{ s.id
  }}/rules">规则</a>
            <a class="link-btn" href="/standard/{{ s.id
  }}/edit">编辑</a>
            <form method="post" action="/standard/{{ s.id
  }}/delete"
                  onsubmit="return confirm('确定删除「{{
  s.province }} {{ s.name }}」吗？\n该标准下的 {{ s.rules|length
  }} 条规则将一并删除，且无法恢复。');">
              {{ form.hidden_tag() }}
              <button type="submit" class="link-btn
  link-btn--danger">删除</button>
            </form>
          </span>
        </td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
  {% else %}
  <p class="muted">暂无地方标准。运行 <span class="mono">python
    seed_demo.py</span> 可载入论文表 1 的 11 项标准与政策文件。</p>
```

```
  {% endif %}                                                                  8451
  <h3>政策文件</h3>                                                            8452
  {% if policy %}                                                              8453
  <table>                                                                      8454
    <thead>                                                                    8455
      <tr>                                                                     8456
        <th scope="col">省份</th>                                              8457
        <th scope="col">名称</th>                                              8458
        <th scope="col">文号</th>                                              8459
        <th scope="col">规则数</th>                                            8460
        <th scope="col">操作</th>                                              8461
      </tr>                                                                    8462
    </thead>                                                                   8463
    <tbody>                                                                    8464
      {% for s in policy %}                                                    8465
      <tr>                                                                     8466
        <td>{{ s.province }}</td>                                              8467
        <td style="text-align:left;">{{ s.name }}</td>                         8468
        <td class="mono">{{ s.doc_number or "—" }}</td>                        8469
        <td class="num">{{ s.rules|length }}</td>                              8470
        <td class="nowrap">                                                    8471
          <span class="row-actions">                                           8472
            <a class="link-btn" href="/standard/{{ s.id                        8473
    }}/rules">规则</a>                                                         8474
            <a class="link-btn" href="/standard/{{ s.id                        8475
    }}/edit">编辑</a>                                                          8476
            <form method="post" action="/standard/{{ s.id                      8477
    }}/delete"                                                                 8478
                  onsubmit="return confirm('确定删除「{{                       8479
    s.province }} {{ s.name }}」吗？\n该文件下的 {{ s.rules|length             8480
    }} 条规则将一并删除，且无法恢复。');">                                     8481
              {{ form.hidden_tag() }}                                          8482
              <button type="submit" class="link-btn                            8483
    link-btn--danger">删除</button>                                            8484
            </form>                                                            8485
          </span>                                                              8486
        </td>                                                                  8487
      </tr>                                                                    8488
      {% endfor %}                                                             8489
    </tbody>                                                                   8490
  </table>                                                                     8491
  {% else %}                                                                   8492
  <p class="muted">暂无政策文件。</p>                                          8493
  {% endif %}                                                                  8494
</div>                                                                         8495
{% endblock %}                                                                 8496
# ==== app/templates/standard/edit.html ====                                   8497
{% extends "base.html" %}                                                      8498
{% block title %}{{ "编辑标准" if standard else "添加标准" }}{%                 8499
    endblock %}                                                                8500
```

```
{% block content %}                                                    8501
<div class="card" style="max-width:800px;">                            8502
  <h2>{{ "编辑标准" if standard else "添加标准" }}</h2>                  8503
  <form method="post">                                                 8504
    {{ form.hidden_tag() }}                                            8505
    <div class="field">                                                8506
      <label class="field__label" for="province">省份</label>          8507
      <input id="province" type="text" name="province"                 8508
    style="width:160px;" required                                      8509
            value="{{ standard.province if standard else               8510
    '' }}">                                                            8511
    </div>                                                             8512
    <div class="field">                                                8513
      <label class="field__label" for="std-name">名称</label>          8514
      <input id="std-name" type="text" name="name"                     8515
    style="width:100%;" required                                       8516
            value="{{ standard.name if standard else ''                8517
    }}">                                                               8518
    </div>                                                             8519
    <div class="field">                                                8520
      <label class="field__label" for="doc-number">标准编号 /          8521
    文号</label>                                                       8522
      <input id="doc-number" type="text" name="doc_number"             8523
    style="width:320px;"                                               8524
            value="{{ standard.doc_number or '' if                     8525
    standard else '' }}">                                              8526
    </div>                                                             8527
    <div class="field">                                                8528
      <label class="field__label" for="category">类别</label>          8529
      <select id="category" name="category">                           8530
        {% for c in ["地方标准", "政策文件"] %}                        8531
        <option value="{{ c }}" {% if standard and                     8532
    standard.category == c %}selected{% endif %}>{{ c                  8533
    }}</option>                                                        8534
        {% endfor %}                                                   8535
      </select>                                                        8536
    </div>                                                             8537
    <div class="field">                                                8538
      <label class="field__label" for="publish-date">发布时间</l       8539
    abel>                                                              8540
      <input id="publish-date" type="text"                             8541
    name="publish_date" style="width:200px;"                           8542
            placeholder="如 2023-03-30"                                8543
            value="{{ standard.publish_date or '' if                   8544
    standard else '' }}">                                              8545
    </div>                                                             8546
    <div class="field">                                                8547
      <label class="field__label" for="implement-date">实施时间<       8548
    /label>                                                            8549
      <input id="implement-date" type="text"                           8550
```

```
      name="implement_date" style="width:200px;"                    8551
                placeholder="如 2023-04-30（未明确可留空）"                8552
                value="{{ standard.implement_date or '' if          8553
      standard else '' }}">                                         8554
      </div>                                                        8555
      <div class="field">                                           8556
        <label class="field__label" for="summary">特点 /            8557
      判定标准</label>                                                8558
        <textarea id="summary" name="summary"                       8559
      style="min-height:96px;">{{ standard.summary or '' if         8560
      standard else '' }}</textarea>                                8561
      </div>                                                        8562
      <p class="actions" style="margin-top:18px;">                  8563
        <button type="submit" class="btn">保存</button>              8564
        {% if standard %}                                           8565
        <form method="post" action="/standard/{{ standard.id        8566
      }}/delete" style="display:inline;"                            8567
              onsubmit="return confirm('确定删除「{{                  8568
      standard.province }} {{ standard.name                         8569
      }}」吗？\n该标准下的规则将一并删除，且无法恢复。');">                    8570
          {{ form.hidden_tag() }}                                   8571
          <button type="submit" class="btn                          8572
      btn--danger">删除该标准</button>                                8573
        </form>                                                     8574
        {% endif %}                                                 8575
        <a class="btn btn--ghost" href="/standard/">返回</a>         8576
      </p>                                                          8577
    </form>                                                         8578
</div>                                                              8579
{% endblock %}                                                      8580
# ==== app/templates/standard/rules.html ====                       8581
{% extends "base.html" %}                                           8582
{% block title %}结构化规则 · {{ standard.province }}{% endblock      8583
    %}                                                              8584
{% block content %}                                                 8585
<div class="card">                                                  8586
    <h2>结构化规则 · {{ standard.province }} {{ standard.name       8587
      }}</h2>                                                       8588
    {% if rules %}                                                  8589
    <table>                                                         8590
      <caption class="muted">共 {{ rules|length }}                  8591
      条规则</caption>                                                8592
      <thead>                                                       8593
        <tr>                                                        8594
          <th scope="col">判定项</th>                                8595
          <th scope="col">条件</th>                                  8596
          <th scope="col">条件类型</th>                              8597
          <th scope="col">适用分区</th>                              8598
          <th scope="col">备注</th>                                  8599
          <th scope="col">操作</th>                                  8600
```

```
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {% for r in rules %}
        <tr>
          <td style="text-align:left;">{{ r.item }}</td>
          <td class="mono nowrap">{{ r.operator }} {{
      r.threshold or "" }}</td>
          <td>{{ r.condition_type }}</td>
          <td>{{ r.region or "—" }}</td>
          <td style="text-align:left;">{{ r.note or "—"
      }}</td>
          <td>
            <form method="post" action="/standard/rule/{{
      r.id }}/delete"
                  onsubmit="return confirm('确定删除规则「{{ r.item
      }} {{ r.operator }} {{ r.threshold or '' }}」吗？');">
              {{ form.hidden_tag() }}
              <button type="submit" class="btn btn--sm
      btn--danger">删除</button>
            </form>
          </td>
        </tr>
        {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
    {% else %}
    <p class="muted">该标准暂无规则。请在下方添加第一条规则。</p>
    {% endif %}
    <h3>添加规则</h3>
    <form method="post">
      {{ form.hidden_tag() }}
      <div class="actions">
        <div>
          <label class="field__label" for="r-item">判定项</label>
          <input id="r-item" type="text" name="item"
      placeholder="如：植被覆盖度" required>
        </div>
        <div>
          <label class="field__label" for="r-op">比较符</label>
          <select id="r-op" name="operator">
            {% for o in [">=", ">", "<=", "<", "=="]
      %}<option value="{{ o }}">{{ o }}</option>{% endfor %}
          </select>
        </div>
        <div>
          <label class="field__label" for="r-thr">阈值</label>
          <input id="r-thr" type="text" name="threshold"
      placeholder="如：50" style="width:110px;">
        </div>
```

```
        <div>
          <label class="field__label" for="r-cond">条件类型</label>
        >
          <select id="r-cond" name="condition_type">
            <option value="必要条件">必要条件</option>
            <option value="充分条件">充分条件</option>
          </select>
        </div>
        <div>
          <label class="field__label" for="r-region">适用分区</lab
        el>
          <input id="r-region" type="text" name="region"
        placeholder="如宁夏分区" style="width:130px;">
        </div>
        <div>
          <label class="field__label" for="r-note">备注</label>
          <input id="r-note" type="text" name="note"
        style="width:220px;">
        </div>
        <div>
          <button type="submit" class="btn">添加规则</button>
        </div>
      </div>
    </form>
    <p class="actions" style="margin-top:20px;">
      <a class="btn btn--sm btn--ghost"
      href="/standard/">返回标准列表</a>
      <a class="btn btn--sm btn--ghost"
      href="/standard/compare">省际口径比对</a>
    </p>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/standard/compare.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}省际口径比对{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
    <h2>省际口径比对</h2>
    {% if not groups %}
    <p class="muted">
      暂无规则数据。请先在「标准知识库」中为标准录入规则，
      或运行 <span class="mono">python seed_demo.py</span> 载入论文表
      1 数据。
    </p>
    {% else %}
    {% for item, rs in groups.items() %}
    <h3>{{ item }}</h3>
    <table>
      <thead>
        <tr>
```

```
            <th scope="col">省份</th>                                                    8701
            <th scope="col">标准 / 文件</th>                                             8702
            <th scope="col">条件</th>                                                    8703
            <th scope="col">条件类型</th>                                                8704
            <th scope="col">备注</th>                                                    8705
          </tr>                                                                          8706
        </thead>                                                                         8707
        <tbody>                                                                          8708
          {% for r in rs %}                                                              8709
          <tr>                                                                           8710
            <td>{{ r.standard.province }}</td>                                           8711
            <td style="text-align:left;">{{ r.standard.name                              8712
        }}</td>                                                                          8713
            <td class="mono nowrap">{{ r.operator }} {{                                  8714
        r.threshold or "" }}</td>                                                        8715
            <td>{{ r.condition_type }}</td>                                              8716
            <td style="text-align:left;">{{ r.note or "—"                                8717
        }}</td>                                                                          8718
          </tr>                                                                          8719
          {% endfor %}                                                                   8720
        </tbody>                                                                         8721
      </table>                                                                           8722
      {% endfor %}                                                                       8723
      {% endif %}                                                                        8724
      <p class="actions" style="margin-top:16px;">                                       8725
        <a class="btn btn--ghost" href="/standard/">返回标准列表</a>                      8726
      </p>                                                                               8727
</div>                                                                                   8728
{% endblock %}                                                                           8729
# ==== app/templates/constraint/index.html ====                                          8730
{% extends "base.html" %}                                                                8731
{% from "_macros.html" import patch_guide %}                                             8732
{% block title %}限制性指标判定{% endblock %}                                            8733
{% block content %}                                                                      8734
<div class="card">                                                                       8735
  <h2>限制性指标判定</h2>                                                                8736
  {{ patch_guide(projects_without_patch) }}                                              8737
  {% if not patches %}                                                                   8738
  <p class="muted">暂无矿山图斑。请先在「项目与矿山档案」中建立图斑。</p>                8739
  {% else %}                                                                             8740
  <table>                                                                                8741
    <thead>                                                                              8742
      <tr>                                                                               8743
        <th scope="col">所属项目</th>                                                    8744
        <th scope="col">矿山图斑</th>                                                    8745
        <th scope="col">判定结果</th>                                                    8746
        <th scope="col">操作</th>                                                        8747
      </tr>                                                                              8748
    </thead>                                                                             8749
    <tbody>                                                                              8750
```

```
        {% for p in patches %}                                          8751
        {% set r = latest.get(p.id) %}                                  8752
        <tr>                                                            8753
          <td>{{ p.project.name if p.project else "—" }}</td>           8754
          <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>                8755
          <td style="text-align:left;">                                 8756
            {% if r %}                                                  8757
              {% if r.passed %}                                         8758
              <span class="tag tag--ok">通过</span>                     8759
              {% else %}                                                8760
              <span class="tag tag--warn">不通过</span>                 8761
              {% endif %}                                               8762
              <span class="muted">{{ r.reason }}</span>                 8763
            {% else %}                                                  8764
            <span class="tag tag--muted">未判定</span>                  8765
            {% endif %}                                                 8766
          </td>                                                         8767
          <td class="nowrap">                                           8768
            <span class="row-actions">                                  8769
              <a class="link-btn" href="/constraint/{{ p.id             8770
    }}">执行判定</a>                                                    8771
            </span>                                                     8772
          </td>                                                         8773
        </tr>                                                           8774
        {% endfor %}                                                    8775
      </tbody>                                                          8776
    </table>                                                            8777
    {% endif %}                                                         8778
</div>                                                                  8779
{% endblock %}                                                          8780
# ==== app/templates/constraint/check.html ====                         8781
{% extends "base.html" %}                                               8782
{% block title %}限制性条件判定 · {{ patch.name }}{% endblock %}        8783
{% block content %}                                                     8784
<div class="card" style="max-width:760px;">                             8785
  <h2>限制性条件判定 · {{ patch.name }}</h2>                            8786
  <form method="post">                                                  8787
    {{ form.hidden_tag() }}                                             8788
    {% for field, name, val in field_states %}                          8789
    <fieldset style="border:1px solid                                   8790
    var(--line);border-radius:6px;padding:10px                          8791
    14px;margin:0 0 10px;">                                             8792
      <legend style="padding:0 6px;font-weight:600;">{{                 8793
    name }}</legend>                                                    8794
      <div class="actions">                                             8795
        <label class="checkbox">                                        8796
          <input type="radio" name="{{ field }}" value="1"              8797
                 {% if val is none or val %}checked{% endif             8798
    %}>                                                                 8799
          <span>通过</span>                                             8800
```

```
          </label>                                                    8801
          <label class="checkbox">                                    8802
            <input type="radio" name="{{ field }}" value="0"          8803
                   {% if val is not none and not val                  8804
     %}checked{% endif %}>                                            8805
            <span>不通过</span>                                       8806
          </label>                                                    8807
        </div>                                                        8808
      </fieldset>                                                     8809
      {% endfor %}                                                    8810
      <p class="actions" style="margin-top:16px;">                    8811
        <button type="submit" class="btn">保存判定</button>           8812
        <a class="btn btn--ghost" href="/constraint/">返回</a>        8813
      </p>                                                            8814
    </form>                                                           8815
    {% if record %}                                                   8816
    <div style="margin-top:18px;padding:14px;border-radius:6px8817
      ;border-left:4px solid;                                         8818
                 {% if record.passed %}background:var(--ok-soft8819
      );border-left-color:var(--ok);                                  8820
                 {% else %}background:var(--danger-soft);border8821
      -left-color:var(--danger);{% endif %}">                         8822
      <p style="margin:0 0 4px;font-weight:600;">                     8823
        判定结论：                                                    8824
        {% if record.passed %}                                        8825
        <span class="ok">通过，可进入定量评价</span>                  8826
        {% else %}                                                    8827
        <span class="warn">不通过 —— 建议生态重建或人工辅助</span>    8828
        {% endif %}                                                   8829
      </p>                                                            8830
      <p class="muted" style="margin:0;">{{ record.reason             8831
      }}</p>                                                          8832
    </div>                                                            8833
    {% endif %}                                                       8834
</div>                                                                8835
{% endblock %}                                                        8836
# ==== app/templates/ahp/index.html ====                              8837
{% extends "base.html" %}                                             8838
{% block title %}AHP 权重计算{% endblock %}                           8839
{% block content %}                                                   8840
<div class="card" style="max-width:720px;">                           8841
  <h2>AHP 权重计算 · 选择指标层级</h2>                                8842
  <form method="post">                                                8843
    {{ form.hidden_tag() }}                                           8844
    <div class="field">                                               8845
      <label class="field__label" for="{{ form.unit_type.id 8846
    }}">微地质单元类型</label>                                        8847
      {{ form.unit_type(id=form.unit_type.id) }}                      8848
    </div>                                                            8849
    <div class="field">                                               8850
```

```
        <label class="field__label" for="{{ form.level.id
    }}">指标层级</label>
        {{ form.level(id=form.level.id) }}
      </div>
      <div class="field">
        <label class="field__label" for="{{ form.l1.id }}">
          一级指标（层级选「二级指标」时需选择）
        </label>
        {{ form.l1(id=form.l1.id) }}
      </div>
      <p class="actions" style="margin-top:16px;">
        {{ form.submit(class_="btn") }}
        <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/indicators">指标定义维
    护</a>
        <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/experts">多专家矩阵</a
    >
      </p>
    </form>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>各微地质单元当前生效权重</h2>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">微地质单元</th>
          <th scope="col">当前权重来源</th>
          <th scope="col">操作</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {% for r in weight_rows %}
        <tr>
          <td style="text-align:left;">{{ r.unit_type }}</td>
          <td style="text-align:left;">
            {% if r.custom %}
            <span class="tag tag--warn">{{ r.label }}</span>
            {% else %}
            <span class="tag tag--muted">{{ r.label }}</span>
            {% endif %}
          </td>
          <td class="nowrap">
            <span class="row-actions">
              <a class="link-btn" href="/ahp/matrix?unit_type=
    {{ r.unit_type }}&level=1">一级指标权重</a>
              <a class="link-btn" href="/ahp/matrix?unit_type=
    {{ r.unit_type }}&level=1&calc=1">查看一致性</a>
              {% if r.custom %}
              <form method="post" action="/ahp/weights/reset"
                    onsubmit="return confirm('确定把「{{
    r.unit_type }}」恢复为论文表 3 的默认权重吗？');">
```

```
                    <input type="hidden" name="csrf_token"
      value="{{ csrf_token() }}">
                    <input type="hidden" name="unit_type"
      value="{{ r.unit_type }}">
                    <button type="submit" class="link-btn
      link-btn--danger">恢复默认</button>
                  </form>
                  {% endif %}
                </span>
              </td>
            </tr>
            {% endfor %}
          </tbody>
        </table>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/ahp/matrix.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}判断矩阵录入{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>
    判断矩阵录入
    · {{ unit_type }}
    · {% if level == 1 %}一级指标{% else %}二级指标（{{ l1 }}）{%
    endif %}
  </h2>
  <p class="muted">
    采用 1–9 标度：1 同等重要、3 稍微重要、5 明显重要、7 强烈重要、9 极端重要，
    2、4、6、8 为相邻判断的中间值。只需录入上三角，对角线为 1，下三角自动取倒数。
    矩阵已按论文表 3 的权重预填。
  </p>
  <form method="post">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <table style="width:auto;">
      <thead>
        <tr>
          <th></th>
          {% for name in names %}<th scope="col">{{ name
    }}</th>{% endfor %}
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {% for i in range(names|length) %}
        <tr>
          <th scope="row">{{ names[i] }}</th>
          {% for j in range(names|length) %}
            {% if i == j %}
            <td class="muted num">1</td>
            {% elif i < j %}
```

```
            <td>                                                                8951
              <label class="muted" style="position:absolute;                    8952
    left:-9999px;"                                                              8953
                     for="m-{{ i }}-{{ j }}">{{ names[i] }}                     8954
    相对 {{ names[j] }} 的重要性</label>                                        8955
              <input id="m-{{ i }}-{{ j }}" type="number"                       8956
    step="0.01" min="0.01"                                                      8957
                     name="m_{{ i }}_{{ j }}" value="{{                         8958
    default[i][j] }}">                                                          8959
            </td>                                                               8960
            {% else %}                                                          8961
            <td class="muted num">{{ default[i][j] }}</td>                      8962
            {% endif %}                                                         8963
          {% endfor %}                                                          8964
        </tr>                                                                   8965
        {% endfor %}                                                            8966
      </tbody>                                                                  8967
    </table>                                                                    8968
    <p class="actions">                                                         8969
      <button type="submit" class="btn" name="action"                           8970
    value="calc">计算权重</button>                                              8971
      {% if result and result.consistent %}                                     8972
      <button type="submit" class="btn" name="action"                           8973
    value="save">保存并生效</button>                                            8974
      {% endif %}                                                               8975
      <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/">重新选择</a>                       8976
    </p>                                                                        8977
  </form>                                                                       8978
  <p class="muted" style="margin-top:10px;">                                    8979
    当前「{{ unit_type }}」生效权重：<strong>{{ source_label                    8980
    }}</strong>。                                                               8981
    点击「保存并生效」后，本单元类型的适宜性评价将采用此处算出的权重；        8982
    如需回到论文取值，可在 <a href="/ahp/">权重首页</a> 恢复默认。             8983
  </p>                                                                          8984
  {% if result %}                                                               8985
  <hr style="margin:22px 0;border:none;border-top:1px solid                     8986
    var(--line);">                                                              8987
  <h3>计算结果</h3>                                                             8988
  <table style="width:auto;">                                                   8989
    <thead>                                                                     8990
      <tr>                                                                      8991
        <th scope="col">指标</th>                                               8992
        {% for name in names %}<th scope="col">{{ name                          8993
    }}</th>{% endfor %}                                                         8994
      </tr>                                                                     8995
    </thead>                                                                    8996
    <tbody>                                                                     8997
      <tr>                                                                      8998
        <th scope="row">权重</th>                                               8999
        {% for w in result.weights %}<td class="mono">{{ w                      9000
```

```
      }}</td>{% endfor %}                                                    9001
        </tr>                                                               9002
      </tbody>                                                              9003
    </table>                                                                9004
    <div class="stat-row">                                                  9005
      <div>                                                                 9006
        <div class="stat__label">最大特征值 λmax</div>                      9007
        <div class="stat__value mono">{{ result.lambda_max                  9008
      }}</div>                                                              9009
      </div>                                                                9010
      <div>                                                                 9011
        <div class="stat__label">一致性指标 CI</div>                        9012
        <div class="stat__value mono">{{                                    9013
      "%.4f"|format(result.ci) }}</div>                                     9014
      </div>                                                                9015
      <div>                                                                 9016
        <div class="stat__label">一致性比例 CR</div>                        9017
        <div class="stat__value mono">{{                                    9018
      "%.4f"|format(result.cr) }}</div>                                     9019
      </div>                                                                9020
      <div>                                                                 9021
        <div class="stat__label">一致性检验（要求 CR &lt; 0.1）</div>       9022
        <div class="stat__value">                                           9023
          {% if result.consistent %}<span class="ok">通过</span>            9024
          {% else %}<span class="warn">不通过</span>{% endif %}             9025
        </div>                                                              9026
      </div>                                                                9027
    </div>                                                                  9028
    {% if not result.consistent and result.most_inconsistent               9029
      %}                                                                    9030
    <p style="margin-top:14px;padding:12px;border-radius:6px;b              9031
      ackground:var(--danger-soft);                                         9032
                border-left:4px solid var(--danger);">                      9033
      <strong class="warn">建议优先调整：</strong>                          9034
      第 {{ result.most_inconsistent.i + 1 }} 行、第 {{                     9035
      result.most_inconsistent.j + 1 }} 列的比较                            9036
      （当前 <span class="mono num">{{ result.most_inconsistent.v           9037
      alue|round(3) }}</span>，                                             9038
      理想约 <span class="mono num">{{ result.most_inconsistent.e           9039
      xpected|round(3) }}</span>）                                          9040
    </p>                                                                    9041
    {% endif %}                                                             9042
    {% endif %}                                                             9043
</div>                                                                      9044
{% endblock %}                                                              9045
# ==== app/templates/ahp/indicators.html ====                               9046
{% extends "base.html" %}                                                   9047
{% block title %}指标定义维护{% endblock %}                                 9048
{% block content %}                                                         9049
<div class="card">                                                          9050
```

```
<h2>指标体系维护</h2>
<p class="actions" style="margin-bottom:14px;">
  <a class="btn btn--sm btn--ghost"
  href="/ahp/">返回权重计算</a>
  <a class="btn btn--sm btn--ghost"
  href="/ahp/experts">多专家矩阵</a>
  <form method="post" action="/ahp/indicators/reset"
  style="display:inline;"
        onsubmit="return confirm('将按论文取值重置全部指标定义，自定义修改会丢失。
  确定继续？');">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <button type="submit" class="btn btn--sm
  btn--danger">按论文取值重置</button>
  </form>
</p>
{% for level, title in [(1, "一级指标"), (2, "二级指标"), (3,
  "三级指标")] %}
{% set level_items = all_ind|selectattr("level",
  "equalto", level)|list %}
{% if level_items %}
<h3>{{ title }}（{{ level_items|length }} 项）</h3>
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">指标</th>
      <th scope="col">上级指标</th>
      <th scope="col">单位</th>
      <th scope="col">标准化类型</th>
      <th scope="col">理想取值</th>
      <th scope="col">启用单元</th>
      <th scope="col">限制性</th>
      <th scope="col">操作</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for i in level_items %}
    <tr>
      <td style="text-align:left;">
        <span class="mono muted">{{ i.code
  }}</span><br>{{ i.name }}
      </td>
      <td>{{ (all_ind|selectattr("code", "equalto",
  i.parent_code)|list|first).name if i.parent_code else
  "—" }}</td>
      <td>{{ i.unit or "—" }}</td>
      <td>{{ type_label(i.ideal_type) }}</td>
      <td class="mono">{{ i.ideal_value or "—" }}</td>
      <td style="text-align:left;">{{ i.enabled_units or
  "—" }}</td>
      <td>
```

```
            {% if i.is_constraint %}<span class="tag                    9101
    tag--warn">是</span>                                                9102
            {% else %}<span class="tag tag--muted">否</span>{%          9103
    endif %}                                                            9104
          </td>                                                         9105
          <td class="nowrap">                                           9106
            <span class="row-actions">                                  9107
              <a class="link-btn" href="/ahp/indicators/{{              9108
    i.code }}/edit">编辑</a>                                            9109
            </span>                                                     9110
          </td>                                                         9111
        </tr>                                                           9112
        {% endfor %}                                                    9113
    </tbody>                                                            9114
  </table>                                                              9115
  {% endif %}                                                           9116
  {% endfor %}                                                          9117
</div>                                                                  9118
{% endblock %}                                                          9119
# ==== app/templates/ahp/indicator_edit.html ====                       9120
{% extends "base.html" %}                                               9121
{% block title %}编辑指标 · {{ ind.name }}{% endblock %}                9122
{% block content %}                                                     9123
<div class="card" style="max-width:680px;">                             9124
  <h2>编辑指标 · {{ ind.name }}</h2>                                    9125
  <p class="muted">                                                     9126
    指标编码 <span class="mono">{{ ind.code }}</span>、层级 {{          9127
    ind.level }} 级，                                                   9128
    由论文指标体系确定，不可修改。                                      9129
  </p>                                                                  9130
  <form method="post">                                                  9131
    {{ form.hidden_tag() }}                                             9132
    <div class="field">                                                 9133
      <label class="field__label" for="name">指标名称</label>           9134
      <input id="name" type="text" name="name"                          9135
    style="width:100%;" required                                        9136
             value="{{ ind.name }}">                                    9137
    </div>                                                              9138
    <div class="field">                                                 9139
      <label class="field__label" for="unit">计量单位</label>           9140
      <input id="unit" type="text" name="unit"                          9141
    style="width:180px;"                                                9142
             value="{{ ind.unit or '' }}">                              9143
    </div>                                                              9144
    <div class="field">                                                 9145
      <label class="field__label" for="ideal-type">标准化类型</la       9146
    bel>                                                                9147
      <select id="ideal-type" name="ideal_type">                        9148
        {% for code, label in [("benefit","越大越优"),("cost","越       9149
    小越优"),("mid","适中型"),("discrete","离散赋值")] %}               9150
```

```
      <option value="{{ code }}" {% if ind.ideal_type ==
code %}selected{% endif %}>{{ label }}</option>
      {% endfor %}
    </select>
</div>
<div class="field">
    <label class="field__label" for="ideal-value">理想取值</la
bel>
    <input id="ideal-value" type="text"
name="ideal_value" style="width:100%;"
           value="{{ ind.ideal_value or '' }}">
    <p class="muted" style="margin:4px 0 0;">
      如土石比 0.8、土层厚度 20、pH 5~9、植被覆盖度 75。
    </p>
</div>
<fieldset style="border:1px solid
var(--line);border-radius:6px;padding:10px
14px;margin:0 0 12px;">
    <legend style="padding:0 6px;font-weight:600;">启用该指标的微
地质单元</legend>
    {% for t in unit_types %}
    <label class="checkbox" style="margin-right:18px;">
      <input type="checkbox" name="enabled_units"
value="{{ t }}"
             {% if t in ind.units_list() %}checked{%
endif %}>
      <span>{{ t }}</span>
    </label>
    {% endfor %}
    <p class="muted" style="margin:8px 0 0;">
      论文设定：岩质边坡不启用土壤指标，平台不启用地形指标。
    </p>
</fieldset>
<div class="field">
    <label class="checkbox" for="is-constraint">
      <input id="is-constraint" type="checkbox"
name="is_constraint" value="1"
             {% if ind.is_constraint %}checked{% endif %}>
      <span>同时作为限制性指标（参与一票否决判定）</span>
    </label>
</div>
<div class="field">
    <label class="field__label" for="description">取值依据说明</
label>
    <textarea id="description" name="description"
style="min-height:88px;">{{ ind.description or ''
}}</textarea>
</div>
<p class="actions" style="margin-top:16px;">
    <button type="submit" class="btn">保存</button>
```

```
        <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/indicators">返回指标列表</a>
      </p>
    </form>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/ahp/experts.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}多专家判断矩阵{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>多专家判断矩阵 · 录入与汇总</h2>
  <form method="get" class="actions" style="margin-bottom:14px;">
    <div>
      <label class="field__label" for="unit-type">微地质单元类型</label>
      <select id="unit-type" name="unit_type"
      onchange="this.form.submit()">
        {% for t in ["岩质边坡", "碎石边坡", "平台"] %}
        <option value="{{ t }}" {% if unit_type == t
      %}selected{% endif %}>{{ t }}</option>
        {% endfor %}
      </select>
    </div>
    <div>
      <label class="field__label" for="level">指标层级</label>
      <select id="level" name="level"
      onchange="this.form.submit()">
        <option value="1" {% if level == 1 %}selected{%
      endif %}>一级指标</option>
        <option value="2" {% if level == 2 %}selected{%
      endif %}>二级指标</option>
      </select>
    </div>
  </form>
  <p class="muted">
    当前范围：<strong>{{ unit_type }}</strong> ·
    {% if level == 1 %}一级指标{% else %}二级指标（{{ l1 }}）{% endif
    %}。
    若选二级指标，请先到
    <a href="/ahp/">权重计算</a> 选择一级指标后进入本页。
  </p>
  {% if rows %}
  <table>
    <caption class="muted">已录入 {{ rows|length }}
    位专家的矩阵</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">专家</th>
```

```
          <th scope="col">矩阵规模</th>
          <th scope="col">该矩阵 CR</th>
          <th scope="col">一致性</th>
          <th scope="col">录入时间</th>
          <th scope="col">操作</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {% for r in rows %}
        <tr>
          <td>{{ r.expert_name }}</td>
          <td class="num">{{ n }} × {{ n }}</td>
          <td class="mono">{{ "%.4f"|format(r.cr) if r.cr is
      not none else "—" }}</td>
          <td>
            {% if r.cr is not none and r.cr < 0.1 %}<span
      class="tag tag--ok">通过</span>
            {% else %}<span class="tag tag--warn">不通过</span>{%
      endif %}
          </td>
          <td class="mono nowrap">{{ r.created_at | localdt
      }}</td>
          <td>
            <form method="post" action="/ahp/experts/{{ r.id
      }}/delete"
                  onsubmit="return confirm('确定删除专家「{{
      r.expert_name }}」的矩阵吗？');">
              {{ form.hidden_tag() }}
              <button type="submit" class="btn btn--sm
      btn--danger">删除</button>
            </form>
          </td>
        </tr>
        {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
    <p class="actions" style="margin-bottom:10px;">
      <a class="btn" href="/ahp/experts/aggregate?unit_type={{
      unit_type }}&level={{ level }}{% if l1 %}&l1={{ l1 }}{%
      endif %}">
        汇总计算（几何平均）
      </a>
    </p>
    {% else %}
    <p class="muted">尚未录入任何专家矩阵。请在下方录入第一位专家的判断矩阵。</p>
    {% endif %}

    <h3>录入一位专家的判断矩阵</h3>
    <form method="post">
      {{ form.hidden_tag() }}
      <input type="hidden" name="action" value="add">
```

```
<input type="hidden" name="unit_type" value="{{ unit_type }}">
<input type="hidden" name="level" value="{{ level }}">
{% if l1 %}<input type="hidden" name="l1" value="{{ l1 }}">{% endif %}
<div class="field">
  <label class="field__label" for="expert-name">专家姓名</label>
  <input id="expert-name" type="text" name="expert_name"
         style="width:220px;" placeholder="如：张工">
</div>
<table style="width:auto;">
  <thead>
    <tr>
      <th></th>
      {% for name in names %}<th scope="col">{{ name }}</th>{% endfor %}
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for i in range(n) %}
    <tr>
      <th scope="row">{{ names[i] }}</th>
      {% for j in range(n) %}
        {% if i == j %}
        <td class="muted num">1</td>
        {% elif i < j %}
        <td>
          <label class="muted" style="position:absolute;left:-9999px;"
                 for="e-{{ i }}-{{ j }}">{{ names[i] }} 相对 {{ names[j] }} 的重要性</label>
          <input id="e-{{ i }}-{{ j }}" type="number" step="0.01" min="0.01"
                 name="m_{{ i }}_{{ j }}" value="{{ default[i][j] }}">
        </td>
        {% else %}
        <td class="muted num">{{ default[i][j] }}</td>
        {% endif %}
      {% endfor %}
    </tr>
    {% endfor %}
  </tbody>
</table>
<p class="actions" style="margin-top:12px;">
  <button type="submit" class="btn">录入该专家矩阵</button>
  <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/indicators">指标维护</a>
  <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/">返回权重计算</a>
```

```
      </p>                                                                    9351
    </form>                                                                   9352
</div>                                                                        9353
{% endblock %}                                                                9354
# ==== app/templates/ahp/experts_aggregate.html ====                          9355
{% extends "base.html" %}                                                     9356
{% block title %}多专家矩阵汇总{% endblock %}                                  9357
{% block content %}                                                           9358
<div class="card">                                                            9359
    <h2>多专家矩阵汇总 · {{ unit_type }} · {% if level == 1 %}一级指标{%      9360
      else %}二级指标（{{ l1 }}）{% endif %}</h2>                             9361
    {% if not result %}                                                       9362
    <p class="muted">                                                         9363
      该范围内尚未录入专家矩阵。                                              9364
      <a href="/ahp/experts?unit_type={{ unit_type                            9365
      }}&level={{ level }}{% if l1 %}&l1={{ l1 }}{% endif                     9366
      %}">去录入</a>                                                          9367
    </p>                                                                      9368
    {% else %}                                                                9369
    <div class="stat-row">                                                    9370
      <div>                                                                   9371
        <div class="stat__label">参与汇总的专家</div>                         9372
        <div class="stat__value">{{ result.count }} 位</div>                  9373
      </div>                                                                  9374
      <div>                                                                   9375
        <div class="stat__label">λmax</div>                                   9376
        <div class="stat__value mono">{{ result.lambda_max                    9377
      }}</div>                                                                9378
      </div>                                                                  9379
      <div>                                                                   9380
        <div class="stat__label">CI</div>                                     9381
        <div class="stat__value mono">{{                                      9382
      "%.4f"|format(result.ci) }}</div>                                       9383
      </div>                                                                  9384
      <div>                                                                   9385
        <div class="stat__label">CR（要求 &lt; 0.1）</div>                    9386
        <div class="stat__value mono">{{                                      9387
      "%.4f"|format(result.cr) }}</div>                                       9388
      </div>                                                                  9389
      <div>                                                                   9390
        <div class="stat__label">一致性检验</div>                             9391
        <div class="stat__value">                                             9392
          {% if result.consistent %}<span class="ok">通过</span>              9393
          {% else %}<span class="warn">不通过</span>{% endif %}               9394
        </div>                                                                9395
      </div>                                                                  9396
    </div>                                                                    9397
    <h3>汇总后权重</h3>                                                       9398
    <table style="width:auto;">                                               9399
      <thead>                                                                 9400
```

```
      <tr>
        <th scope="col">指标</th>
        {% for name in names %}<th scope="col">{{ name }}</th>{% endfor %}
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">权重</th>
        {% for w in result.weights %}<td class="mono">{{ w }}</td>{% endfor %}
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <h3>各专家矩阵的一致性</h3>
  <table style="width:auto;">
    <thead>
      <tr><th scope="col">专家</th><th scope="col">该矩阵CR</th><th scope="col">判定</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for r in rows %}
      <tr>
        <td>{{ r.expert_name }}</td>
        <td class="mono">{{ "%.4f"|format(r.cr) if r.cr is not none else "—" }}</td>
        <td>
          {% if r.cr is not none and r.cr < 0.1 %}<span class="ok">通过</span>
          {% else %}<span class="warn">不通过</span>{% endif %}
        </td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
  {% if not result.consistent and result.most_inconsistent %}
  <p style="padding:12px;border-radius:6px;background:var(--danger-soft);
            border-left:4px solid var(--danger);">
    <strong class="warn">汇总矩阵一致性不通过，建议优先调整：</strong>
    第 {{ result.most_inconsistent.i + 1 }} 行、第 {{ result.most_inconsistent.j + 1 }} 列的比较
    （当前 <span class="mono">{{ result.most_inconsistent.value|round(3) }}</span>，
    理想约 <span class="mono">{{ result.most_inconsistent.expected|round(3) }}</span>）。
    该偏差通常来自个别专家打分，可先核对一致性较差的专家矩阵。
  </p>
  {% endif %}
```

```
  {% endif %}
  <p class="actions" style="margin-top:16px;">
    <form method="post"
          action="/ahp/experts?unit_type={{ unit_type
    }}&level={{ level }}{% if l1 %}&l1={{ l1 }}{% endif %}"
          style="display:inline;"
          onsubmit="return confirm('保存后，「{{ unit_type
    }}」的适宜性评价将改用这组汇总权重计算。确定继续吗？');">
      {{ form.hidden_tag() }}
      <input type="hidden" name="action" value="save_agg">
      <button type="submit" class="btn" {% if not
    result.consistent %}disabled{% endif %}>
        保存为生效权重
      </button>
    </form>
    <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/experts?unit_type={
    { unit_type }}&level={{ level }}{% if l1 %}&l1={{ l1
    }}{% endif %}">返回录入</a>
    <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/">返回权重计算</a>
  </p>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/indicator/index.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}指标数据采集{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>指标数据采集与管理</h2>
  <p class="actions" style="margin-bottom:12px;">
    <a class="btn btn--sm" href="/indicator/import">批量导入（CSV
    / Excel）</a>
  </p>
  {% if not patches %}
  <p class="muted">
    暂无矿山图斑。请先在「项目与矿山档案」中建立图斑，
    或运行 <span class="mono">python seed_demo.py</span>
    载入论文案例。
  </p>
  {% else %}
  {% for p in patches %}
  <div class="patch-panel">
    <div class="patch-panel__head">
      <h3 class="patch-panel__name">{{ p.name }}</h3>
      <span class="patch-panel__meta">
        所属项目：{{ p.project.name if p.project else "—" }}
      </span>
      <span class="patch-panel__meta">
        微地质单元：{{ p.units.count() }} 个
      </span>
      {% if p.units.count() %}
```

```
    <span class="patch-panel__meta patch-panel__tail">
      <a class="link-btn" href="/indicator/import">批量导入本图斑数据</a>
    </span>
    {% endif %}
</div>
{% if not p.units.count() %}
<div class="notice">
    <p class="notice__title">该图斑尚未划分微地质单元，暂不能录入指标数据。</p>
    <p style="margin:0;">
      指标数据是按微地质单元（岩质边坡 / 碎石边坡 / 平台）分别组织的，
      请先完成划分，再回到本页录入。
    </p>
    <p style="margin:10px 0 0;">
      <a class="btn btn--sm" href="/unit/{{ p.id }}">去划分微地质单元</a>
    </p>
</div>
{% else %}
<table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">微地质单元</th>
        <th scope="col">面积占比</th>
        <th scope="col">数据状态</th>
        <th scope="col">操作</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for u in p.units %}
      <tr>
        <td>{{ u.unit_type }}</td>
        <td class="num">
          {% if u.ratio is not none %}{{ "%.2f%%"|format(u.ratio * 100) }}{% else %}—{% endif %}
        </td>
        <td>
          {% if u.indicator_data %}
          <span class="tag tag--ok">已录入</span>
          {% else %}
          <span class="tag tag--muted">未录入</span>
          {% endif %}
        </td>
        <td class="nowrap">
          <span class="row-actions">
            <a class="link-btn" href="/indicator/{{ u.id }}">录入 / 编辑</a>
          </span>
        </td>
      </tr>
```

```
            {% endfor %}
          </tbody>
        </table>
        {% endif %}
      </div>
      {% endfor %}
      {% endif %}
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/indicator/edit.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}指标数据录入 · {{ unit.unit_type }}{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card" style="max-width:820px;">
  <h2>指标数据录入 · {{ unit.unit_type }}</h2>
  <p class="muted">
    输入框留空表示该指标「不适用」，与「实测值为 0」含义不同，计算时会被跳过。
    岩质边坡不设土壤指标、平台不设地形指标，系统已按单元类型隐藏不相关字段。
  </p>
  <form method="post">
    {{ form.hidden_tag() }}
    {% for group_name, fields, has_hm in groups %}
      <h3>{{ group_name }}</h3>
      {% for fname, cname, unit_ in fields %}
        <div class="field">
          <label class="field__label" for="f-{{ fname }}">
            {{ cname }}{% if unit_ %} ({{ unit_ }}) {% endif %}
          </label>
          {% if fname == "aspect" %}
            <select id="f-{{ fname }}" name="aspect">
              <option value="">— 不适用 —</option>
              {% for a in aspect_types %}
                <option value="{{ a }}" {% if current.get("aspect")
      == a %}selected{% endif %}>{{ a }}</option>
              {% endfor %}
            </select>
          {% else %}
            <input id="f-{{ fname }}" type="number" step="any"
      name="{{ fname }}"
                   value="{{ current.get(fname) if
      current.get(fname) is not none else '' }}">
          {% endif %}
        </div>
      {% endfor %}
    {% endfor %}
    {% for group_name, fields, has_hm in groups %}
      {% if has_hm %}
        <h3>重金属含量（mg/kg）</h3>
        <p class="muted">未检测的金属可留空，系统按论文注释视为未受污染处理。</p>
        <table style="width:auto;">
```

```
          <thead>                                                          9601
            <tr>                                                           9602
              {% for m in heavy_metals %}<th scope="col">{{ m              9603
    }}</th>{% endfor %}                                                    9604
            </tr>                                                          9605
          </thead>                                                         9606
          <tbody>                                                          9607
            <tr>                                                           9608
              {% for m in heavy_metals %}                                  9609
              <td>                                                         9610
                <label class="muted" style="position:absolute;             9611
    left:-9999px;"                                                         9612
                       for="hm-{{ m }}">{{ m }} 含量</label>               9613
                <input id="hm-{{ m }}" type="number"                       9614
    step="any" name="hm_{{ m }}"                                           9615
                       value="{{ current.get('heavy',                      9616
    {}).get(m) if current.get('heavy', {}).get(m) is not                   9617
    none else '' }}">                                                      9618
              </td>                                                        9619
              {% endfor %}                                                 9620
            </tr>                                                          9621
          </tbody>                                                         9622
        </table>                                                           9623
        {% endif %}                                                        9624
    {% endfor %}                                                           9625
    <p class="actions" style="margin-top:18px;">                           9626
      <button type="submit" class="btn">保存</button>                      9627
      <a class="btn btn--ghost" href="/indicator/">返回</a>                9628
    </p>                                                                   9629
  </form>                                                                  9630
</div>                                                                     9631
{% endblock %}                                                             9632
# ==== app/templates/indicator/import.html ====                            9633
{% extends "base.html" %}                                                  9634
{% block title %}批量导入指标数据{% endblock %}                              9635
{% block content %}                                                        9636
<div class="card" style="max-width:860px;">                                9637
  <h2>批量导入指标数据</h2>                                                 9638
  <p class="muted">                                                        9639
    支持 CSV 与 Excel（.xlsx/.xls）。文件每行对应一个微地质单元，            9640
    系统按「单元类型」匹配图斑内已划分的单元后写入数据。                    9641
    先下载模板按格式填写，可减少出错。                                      9642
  </p>                                                                     9643
  <p class="actions" style="margin-bottom:14px;">                          9644
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                      9645
    href="/indicator/import/template">下载导入模板（CSV）</a>              9646
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                      9647
    href="/indicator/">返回指标数据</a>                                    9648
  </p>                                                                     9649
  <form method="post" enctype="multipart/form-data">                       9650
```

```
      {{ form.hidden_tag() }}                                                  9651
      <div class="field">                                                      9652
        <label class="field__label" for="patch-id">目标矿山图斑</lab 9653
      el>                                                                      9654
        <select id="patch-id" name="patch_id" required>                        9655
          <option value="">— 请选择 —</option>                                 9656
          {% for p in patches %}                                               9657
          <option value="{{ p.id }}">{{ p.name }} ({{                          9658
      p.units.count() }} 个单元）</option>                                     9659
          {% endfor %}                                                         9660
        </select>                                                              9661
      </div>                                                                   9662
      <div class="field">                                                      9663
        <label class="field__label" for="datafile">数据文件</label 9664
      >                                                                        9665
        <input id="datafile" type="file" name="datafile"                       9666
               accept=".csv,.xlsx,.xls" required>                              9667
      </div>                                                                   9668
      <p class="actions" style="margin-top:16px;">                             9669
        <button type="submit" class="btn">开始导入</button>                    9670
      </p>                                                                     9671
    </form>                                                                    9672
    <h3>模板列说明</h3>                                                        9673
    <p class="muted">                                                          9674
      共 {{ headers|length }} 列。留空表示该指标「不适用」。                   9675
      坡向须填「阳坡 / 阴阳坡 / 阴坡」之一。未检测的重金属留空即可            9676
      （按论文注释视为未受污染）。                                             9677
    </p>                                                                       9678
    <p class="mono muted" style="line-height:1.9;">{{                          9679
      headers|join(" , ") }}</p>                                               9680
    <h3>导入规则</h3>                                                          9681
    <ul class="muted" style="padding-left:20px;line-height:1.9 9682
      ;">                                                                      9683
      <li>「单元类型」必须与图斑内已划分的单元一致，否则该行会被跳过并在结果中提示。</li>  9684
      <li>同一单元类型若在文件中出现多行，以最后一行为准。</li>               9685
      <li>已有数据的单元会被覆盖更新；没有数据的单元将新建记录。</li>         9686
      <li>数值列请填纯数字，不要带单位（如填 <span class="mono">10</span> 而非  9687
      <span class="mono">10cm</span>）。</li>                                  9688
    </ul>                                                                      9689
</div>                                                                         9690
{% if report %}                                                                9691
<div class="card" style="max-width:860px;">                                    9692
    <h2>导入结果</h2>                                                          9693
    <div class="stat-row">                                                     9694
      <div>                                                                    9695
        <div class="stat__label">目标图斑</div>                                9696
        <div style="font-size:15px;">{{ report.patch }}</div>                  9697
      </div>                                                                   9698
      <div>                                                                    9699
        <div class="stat__label">成功导入</div>                                9700
```

```
        <div class="stat__value ok">{{ report.saved }}
      个单元</div>
      </div>
      <div>
        <div class="stat__label">问题行</div>
        <div class="stat__value {% if report.errors %}warn{%
      endif %}">{{ report.errors|length }}</div>
      </div>
    </div>
    {% if report.errors %}
    <h3>未导入的行</h3>
    <ul class="muted" style="padding-left:20px;line-height:1.9
      ;">
      {% for e in report.errors %}<li>{{ e }}</li>{% endfor %}
    </ul>
    {% else %}
    <p class="ok" style="margin-top:12px;">全部数据行均已成功导入。</p>
    {% endif %}
    <p class="actions" style="margin-top:16px;">
      <a class="btn btn--ghost" href="/indicator/">查看指标数据</a>
    </p>
  </div>
  {% endif %}
{% endblock %}
# ==== app/templates/evaluate/index.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}适宜性定量评价{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>适宜性定量评价</h2>
  {% if not patches %}
  <p class="muted">暂无矿山图斑。请先到「项目与矿山档案」建立图斑。</p>
  {% else %}
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">所属项目</th>
        <th scope="col">矿山图斑</th>
        <th scope="col">前置条件</th>
        <th scope="col">最近评价结果</th>
        <th scope="col">操作</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for p in patches %}
      {% set pr = progress.get(p.id) %}
      <tr>
        <td>{{ p.project.name if p.project else "—" }}</td>
        <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>
        <td style="text-align:left;">
```

```
            {% if pr and pr.ready %}                                    9751
            <span class="tag tag--ok">已具备</span>                      9752
            {% elif pr %}                                               9753
            <span class="tag tag--warn">缺：{{                          9754
    pr.blocking[0].label }}</span>                                      9755
            <span class="muted">{{ pr.blocking[0].reason                9756
    }}</span>                                                           9757
            {% endif %}                                                 9758
          </td>                                                         9759
          <td>                                                          9760
            {% if latest.get(p.id) %}                                   9761
            F = <span class="mono num">{{                               9762
    latest[p.id].final_score }}</span>,                                 9763
            <span class="tag tag--ok">{{ latest[p.id].grade             9764
    }}</span>                                                           9765
            {% else %}                                                  9766
            <span class="tag tag--muted">未评价</span>                   9767
            {% endif %}                                                 9768
          </td>                                                         9769
          <td class="nowrap">                                           9770
            <span class="row-actions">                                  9771
              <a class="link-btn" href="/evaluate/{{ p.id               9772
    }}">执行评价</a>                                                    9773
              {% if latest.get(p.id) %}                                 9774
              <a class="link-btn" href="/evaluate/result/{{             9775
    latest[p.id].id }}">查看结果</a>                                    9776
              {% endif %}                                               9777
            </span>                                                     9778
          </td>                                                         9779
        </tr>                                                           9780
        {% endfor %}                                                    9781
      </tbody>                                                          9782
    </table>                                                            9783
    {% endif %}                                                         9784
</div>                                                                  9785
{% endblock %}                                                          9786
# ==== app/templates/evaluate/run.html ====                             9787
{% extends "base.html" %}                                               9788
{% import "_macros.html" as ui %}                                       9789
{% block title %}执行评价 · {{ patch.name }}{% endblock %}              9790
{% block content %}                                                     9791
<div class="card" style="max-width:880px;">                             9792
  <h2>执行适宜性评价 · {{ patch.name }}</h2>                            9793
  {{ ui.workflow_steps(progress) }}                                     9794
  {{ ui.workflow_blocking(progress) }}                                  9795
  {% if progress.ready %}                                               9796
  <form method="post">                                                  9797
    {{ form.hidden_tag() }}                                             9798
    <p class="actions">                                                 9799
      <button type="submit" class="btn">开始评价</button>               9800
```

```
        <a class="btn btn--ghost" href="/evaluate/">返回</a>
      </p>
    </form>
    {% else %}
    <p class="actions">
      <button type="button" class="btn" disabled>开始评价</button>
      <a class="btn btn--ghost" href="/evaluate/">返回</a>
    </p>
    {% endif %}
</div>
<div class="card" style="max-width:880px;">
    <h2>当前流程状态</h2>
    <table>
      <thead>
        <tr><th scope="col">步骤</th><th scope="col">状态</th><th
      scope="col">说明</th></tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>限制性条件判定</td>
          <td>
            {% if progress.constraint.passed %}<span
      class="tag tag--ok">已通过</span>
            {% elif progress.constraint.done %}<span
      class="tag tag--warn">未通过</span>
            {% else %}<span class="tag tag--muted">待完成</span>{
      % endif %}
          </td>
          <td style="text-align:left;">{{
      progress.constraint.detail }}</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>划分微地质单元</td>
          <td>
            {% if progress.units.done %}<span class="tag
      tag--ok">已完成</span>
            {% else %}<span class="tag tag--muted">待完成</span>{
      % endif %}
          </td>
          <td style="text-align:left;">{{
      progress.units.detail }}</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>录入指标数据</td>
          <td>
            {% if progress.data.ready %}<span class="tag
      tag--ok">已完成</span>
            {% else %}<span class="tag tag--muted">待完成</span>{
      % endif %}
          </td>
```

```
          <td style="text-align:left;">{{                                    9851
      progress.data.detail }}</td>                                            9852
        </tr>                                                                 9853
      </tbody>                                                                9854
   </table>                                                                   9855
</div>                                                                        9856
{% if weight_sources %}                                                       9857
<div class="card" style="max-width:880px;">                                   9858
   <h2>本次将采用的指标权重</h2>  <table style="max-width:720px;">            9859
      <thead>                                                                 9860
        <tr><th scope="col">微地质单元</th><th                                9861
      scope="col">权重来源</th></tr>                                          9862
      </thead>                                                                9863
      <tbody>                                                                 9864
        {% for ut, label in weight_sources.items() %}                         9865
        <tr>                                                                  9866
          <td style="text-align:left;">{{ ut }}</td>                          9867
          <td style="text-align:left;">                                       9868
            {% if "自定义" in label %}                                        9869
            <span class="tag tag--warn">{{ label }}</span>                    9870
            {% else %}                                                        9871
            <span class="tag tag--muted">{{ label }}</span>                   9872
            {% endif %}                                                       9873
          </td>                                                               9874
        </tr>                                                                 9875
        {% endfor %}                                                          9876
      </tbody>                                                                9877
   </table>                                                                   9878
</div>                                                                        9879
{% endif %}                                                                   9880
{% endblock %}                                                                9881
# ==== app/templates/evaluate/result.html ====                                9882
{% extends "base.html" %}                                                     9883
{% block title %}评价结果{% endblock %}                                       9884
{% block content %}                                                           9885
<div class="card">                                                            9886
   <h2>适宜性评价结果 · {{ patch.name if patch else "" }}</h2>                9887
   <div class="stat-row">                                                     9888
      <div>                                                                   9889
        <div class="stat__label">最终评价因子 F</div>                         9890
        <div class="stat__value mono">{{ r.final_score                        9891
      }}</div>                                                                9892
      </div>                                                                  9893
      <div>                                                                   9894
        <div class="stat__label">适宜性等级</div>                             9895
        <div class="stat__value ok">{{ r.grade }}</div>                       9896
      </div>                                                                  9897
      <div style="flex:1;min-width:240px;">                                   9898
        <div class="stat__label">推荐措施</div>                               9899
        <div style="font-size:15px;">{{ r.measures }}</div>                   9900
```

```
    </div>
  </div>
  {% if unit_scores %}
  <h3>各微地质单元得分</h3>
  <table style="max-width:860px;">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">微地质单元</th>
        <th scope="col">面积占比</th>
        <th scope="col">单元评价因子 F'</th>
        <th scope="col">加权贡献</th>
        <th scope="col">权重来源</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for u in unit_scores %}
      <tr>
        <td>{{ u.unit_type }}</td>
        <td class="num">{{ "%.2f%%"|format(u.ratio * 100)
    }}</td>
        <td class="mono">{{ u.unit_score }}</td>
        <td class="mono">{{ "%.4f"|format(u.ratio *
    u.unit_score) }}</td>
        <td class="muted">{{ u.weight_source or "论文表 3
    默认权重" }}</td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
  {% endif %}
  <p class="actions" style="margin-top:18px;">
    <a class="btn btn--ghost" href="/report/{{ r.patch_id
    }}">查看得分明细</a>
    <a class="btn btn--ghost" href="/evaluate/">返回评价列表</a>
  </p>
</div>
{% endblock %}
#  ==== app/templates/report/index.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}报告输出{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>报告与结果输出</h2>
  {% if not patches %}
  <p class="muted">暂无矿山图斑。请先到「项目与矿山档案」建立图斑。</p>
  {% else %}
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">所属项目</th>
```

```
            <th scope="col">矿山图斑</th>                                    9951
            <th scope="col">可生成报告</th>                                  9952
            <th scope="col">操作</th>                                        9953
          </tr>                                                              9954
        </thead>                                                             9955
        <tbody>                                                              9956
          {% for p in patches %}                                             9957
          {% set pr = progress.get(p.id) %}                                  9958
          <tr>                                                               9959
            <td>{{ p.project.name if p.project else "—" }}</td>              9960
            <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>                   9961
            <td style="text-align:left;">                                    9962
              {% if pr and pr.ready %}                                       9963
              <span class="tag tag--ok">可以</span>                          9964
              {% elif pr %}                                                  9965
              <span class="tag tag--warn">暂不可</span>                      9966
              <span class="muted">{{ pr.blocking[0].reason                   9967
        }}</span>                                                            9968
              {% endif %}                                                    9969
            </td>                                                            9970
            <td class="nowrap">                                              9971
              {% if pr and pr.ready %}                                       9972
              <span class="row-actions">                                     9973
                <a class="link-btn" href="/report/{{ p.id                    9974
        }}">查看得分明细</a>                                                9975
                <a class="link-btn" href="/report/{{ p.id                    9976
        }}/pdf">导出 PDF</a>                                                9977
                <a class="link-btn" href="/report/{{ p.id                    9978
        }}/word">导出 Word</a>                                              9979
              </span>                                                        9980
              {% else %}                                                     9981
              <span class="muted">—</span>                                   9982
              {% endif %}                                                    9983
            </td>                                                            9984
          </tr>                                                              9985
          {% endfor %}                                                       9986
        </tbody>                                                             9987
      </table>                                                               9988
      {% endif %}                                                            9989
</div>                                                                       9990
{% endblock %}                                                               9991
# ==== app/templates/report/detail.html ====                                 9992
{% extends "base.html" %}                                                    9993
{% block title %}得分明细 · {{ patch.name }}{% endblock %}                   9994
{% block content %}                                                          9995
<div class="card">                                                           9996
  <h2>得分明细 · {{ patch.name }}</h2>                                       9997
  <div class="stat-row">                                                     9998
    <div>                                                                    9999
      <div class="stat__label">最终评价因子 F</div>                         10000
```

```
        <div class="stat__value mono">{{ "%.4f"|format(result.final_score) }}</div>
      </div>
      <div>
        <div class="stat__label">适宜性等级</div>
        <div class="stat__value ok">{{ result.grade }}</div>
      </div>
      <div style="flex:1;min-width:240px;">
        <div class="stat__label">推荐措施</div>
        <div style="font-size:15px;">{{ result.grade_info.measure }}</div>
      </div>
    </div>
    <p class="muted" style="margin-top:12px;">
      本页与导出报告均取自 <strong>{% if record %}{{ record.created_at|localdt("%Y-%m-%d %H:%M:%S") }}{% endif %}</strong>
      记录的那次评价结果（评价记录编号 {{ record.id if record else "—" }}），不会因事后修改指标数据而变化。
    </p>
    <p class="actions" style="margin-top:16px;">
      <a class="btn" href="/report/{{ patch.id }}/pdf">导出 PDF 报告</a>
      <a class="btn btn--ghost" href="/report/{{ patch.id }}/word">导出 Word 报告</a>
      <a class="btn btn--ghost" href="/report/">返回</a>
    </p>
  </div>

  <div class="card">
    <h2>结果图表</h2>
    <h3>各微地质单元得分对比</h3>
    <div>{{ chart_units|safe }}</div>
    <h3>各一级指标平均得分</h3>
    <p class="muted">反映各一级指标对评价结果的实际影响，便于识别关键控制项。</p>
    <div>{{ chart_weight|safe }}</div>
  </div>

  {% for u in result.unit_results %}
  <div class="card">
    <h2>{{ u.unit_type }} · 占比 {{ "%.2f%%"|format(u.ratio * 100) }} · 单元得分 {{ "%.4f"|format(u.unit_score) }}</h2>
    {% if u.weight_source %}
    <p class="muted" style="margin-top:-6px;">权重来源：{{ u.weight_source }}</p>
    {% endif %}
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">一级指标</th>
          <th scope="col">二级指标</th>
```

```
          <th scope="col">实测值</th>                                    10051
          <th scope="col">标准化值</th>                                  10052
          <th scope="col">权重</th>                                      10053
          <th scope="col">贡献</th>                                      10054
        </tr>                                                            10055
      </thead>                                                           10056
      <tbody>                                                            10057
        {% for d in u.details %}                                         10058
        <tr>                                                             10059
          <td>{{ d.l1 }}</td>                                            10060
          <td style="text-align:left;">{{ d.l2 }}</td>                   10061
          <td class="mono" style="text-align:left;">{{ "—" if 10062
      d.raw is none else d.raw }}</td>                                   10063
          <td class="mono">{{ "—" if d.std_value is none else 10064
      "%.4f"|format(d.std_value) }}</td>                                 10065
          <td class="mono">{{ "%.4f"|format(d.weight) }}</td> 10066
          <td class="mono">{{ "—" if d.contribution is none  10067
      else "%.4f"|format(d.contribution) }}</td>                         10068
        </tr>                                                            10069
        {% endfor %}                                                     10070
      </tbody>                                                           10071
    </table>                                                             10072
    <p class="muted" style="margin:0;">                                  10073
      一级指标得分：                                                     10074
      {% for k, v in u.l1_scores.items() %}{{ k }} = <span   10075
      class="num">{{ "%.4f"|format(v) }}</span>{% if not     10076
      loop.last %};{% endif %}{% endfor %}                               10077
    </p>                                                                 10078
</div>                                                                   10079
{% endfor %}                                                             10080
{% endblock %}                                                           10081
# ==== app/templates/report/print.html ====                              10082
<!DOCTYPE html>                                                          10083
<html lang="zh-CN">                                                      10084
<head>                                                                   10085
<meta charset="UTF-8">                                                   10086
<title>自然恢复适宜性评价报告 · {{ patch.name }}</title>                 10087
<style>                                                                  10088
  @page { size: A4; margin: 18mm 16mm; }                                 10089
  * { box-sizing: border-box; }                                          10090
  body {                                                                 10091
    margin: 0; color: #23262b; background: #fff;                         10092
    font-family: "Microsoft YaHei", "SimSun", sans-serif;                10093
    font-size: 10.5pt; line-height: 1.65;                                10094
  }                                                                      10095
  h1 { font-size: 17pt; text-align: center; margin: 0 0                  10096
    6px; }                                                               10097
  h2 { font-size: 13pt; color: #1f3a5f; margin: 20px 0 8px;  10098
       border-bottom: 1px solid #dfe3e8; padding-bottom:                 10099
    4px; }                                                               10100
```

```
  h3 { font-size: 11.5pt; color: #1f3a5f; margin: 16px 0 6px; }
  .sub { text-align: center; color: #6b7280; font-size: 9.5pt; margin-bottom: 18px; }
  table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 8px 0 14px;
          font-variant-numeric: tabular-nums; }
  th, td { border: 1px solid #c9ccd1; padding: 4px 8px; text-align: center; }
  th { background: #eef2f7; font-weight: 600; }
  .left { text-align: left; }
  .mono { font-family: Consolas, "Courier New", monospace; }
  .kv { width: auto; }
  .kv th { width: 30%; text-align: left; }
  .kv td { text-align: left; }
  ul { margin: 6px 0 12px; padding-left: 20px; }
  .note { color: #6b7280; font-size: 9.5pt; }
  .chart { margin: 10px 0 16px; }
  .sig { margin-top: 28px; font-size: 10pt; }
  .avoid-break { break-inside: avoid; }
  svg { max-width: 100%; }
</style>
</head>
<body>
  <h1>历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价报告</h1>
  <p class="sub">
    {{ patch.name }}
    {% if patch.admin_region %} · {{ patch.admin_region }}{% endif %}
    <br>历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 Ｖ１.０ ·
    生成时间 {{ generated_at | localdt }}
  </p>
  <h2>一、图斑基本信息</h2>
  <table class="kv">
    <tr><th>图斑名称</th><td>{{ patch.name }}</td></tr>
    <tr><th>所在行政区</th><td>{{ patch.admin_region or "—" }}</td></tr>
    <tr><th>图斑面积（公顷）</th><td>{{ patch.area_ha if patch.area_ha is not none else "—" }}</td></tr>
    <tr><th>开采矿种</th><td>{{ patch.mineral_type or "—" }}</td></tr>
    <tr><th>开采方式</th><td>{{ patch.mining_method or "—" }}</td></tr>
    <tr><th>责任主体缺失</th><td>{{ "是" if patch.responsible_entity_missing else "否" }}</td></tr>
    {% if reference %}
    <tr><th>参照生态系统</th>
        <td>植被覆盖度基准 {{ reference.coverage_benchmark }}%，
            多样性指数基准 {{ reference.shannon_benchmark
    }}</td></tr>
```

```
    {% endif %}
</table>
<h2>二、评价结论</h2>
<table class="kv">
    <tr><th>最终评价因子 F</th><td class="mono"><strong>{{
    "%.4f"|format(result.final_score) }}</strong></td></tr>
    <tr><th>适宜性等级</th><td><strong>{{ result.grade
    }}</strong></td></tr>
    <tr><th>判定依据</th><td>{{ result.grade_info.meaning
    }}</td></tr>
    <tr><th>推荐措施</th><td>{{ result.grade_info.measure
    }}</td></tr>
</table>
<h2>三、各微地质单元得分</h2>
<table>
    <thead>
      <tr><th>微地质单元</th><th>面积占比</th><th>单元评价因子
    F'</th><th>加权贡献</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for u in result.unit_results %}
      <tr>
        <td>{{ u.unit_type }}</td>
        <td class="mono">{{ "%.2f%%"|format(u.ratio * 100)
    }}</td>
        <td class="mono">{{ "%.4f"|format(u.unit_score)
    }}</td>
        <td class="mono">{{ "%.4f"|format(u.weighted)
    }}</td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
</table>
<div class="chart">{{ chart_units|safe }}</div>
<h2>四、一级指标权重分布</h2>
<div class="chart">{{ chart_weight|safe }}</div>
<h2>五、得分明细</h2>
{% for u in result.unit_results %}
<h3>{{ u.unit_type }}（占比 {{ "%.2f%%"|format(u.ratio *
    100) }}，单元得分 {{ "%.4f"|format(u.unit_score) }}）</h3>
<table>
    <thead>
      <tr>
        <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>实测值</th>
        <th>标准化值</th><th>权重</th><th>贡献</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for d in u.details %}
      <tr>
```

```
            <td>{{ d.l1 }}</td>                                                    10201
            <td class="left">{{ d.l2 }}</td>                                       10202
            <td class="mono left">{{ "—" if d.raw is none else                     10203
        d.raw }}</td>                                                              10204
            <td class="mono">{{ "—" if d.std_value is none else                    10205
        "%.4f"|format(d.std_value) }}</td>                                         10206
            <td class="mono">{{ "%.4f"|format(d.weight) }}</td>                    10207
            <td class="mono">{{ "—" if d.contribution is none                      10208
        else "%.4f"|format(d.contribution) }}</td>                                 10209
          </tr>                                                                    10210
          {% endfor %}                                                             10211
        </tbody>                                                                   10212
      </table>                                                                     10213
      <p class="note">                                                             10214
        一级指标得分：                                                             10215
        {% for k, v in u.l1_scores.items() %}{{ k }} = {{                          10216
        "%.4f"|format(v) }}{% if not loop.last %}；{% endif %}{%                   10217
        endfor %}                                                                  10218
      </p>                                                                         10219
      {% endfor %}                                                                 10220
      <h2>六、评价依据说明</h2>                                                    10221
      <ul class="note">                                                            10222
        <li>指标标准化按论文式（8） 执行，按指标性质分为越大越优、越小越优、                10223
            适中型与离散赋值四类。</li>                                            10224
        <li>单元评价因子按论文式（9） 由二级指标权重加权求得；                      10225
            整矿评价因子由各微地质单元按面积占比加权合成。</li>                    10226
        <li>适宜性等级按论文表 4 划分：F&lt;0.3 不适宜、0.3≤F≤0.7 基本适宜、F≥0.7     10227
        适宜。</li>                                                                10228
        <li>指标权重取自论文表 3，按岩质边坡、碎石边坡、平台三类微地质单元分别确定。</li>  10229
      </ul>                                                                        10230
      <p class="sig">                                                              10231
        评价人（签字）：_____　　日期：_____                                      10232
      </p>                                                                         10233
</body>                                                                            10234
</html>                                                                            10235
#  ==== app/templates/search.html ====                                             10236
{% extends "base.html" %}                                                          10237
{% from "_macros.html" import icon %}                                              10238
{% block title %}搜索 · 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统{% endblock %}       10239
{% block content %}                                                                10240
<div class="card">                                                                 10241
  <h2>搜索结果</h2>                                                                10242
  {% if not q %}                                                                   10243
  <p class="muted">请输入关键词。可检索项目名称与编号、图斑名称与行政区 / 矿种、                10244
    标准名称与文号。</p>                                                          10245
  {% else %}                                                                       10246
  <p class="muted">                                                                10247
    关键词「<strong>{{ q }}</strong>」共找到                                       10248
    <span class="num">{{ total }}</span> 条结果。                                  10249
  </p>                                                                             10250
```

```
    {% if not total %}
    <p class="muted">没有匹配的内容。换个词试试，或检查是否有错别字。</p>
    {% endif %}
    {% endif %}
</div>
{% if projects %}
<div class="card">
    <h2>评价项目（{{ projects|length }}）</h2>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">项目名称</th>
          <th scope="col">编号</th>
          <th scope="col">状态</th>
          <th scope="col">图斑数</th>
          <th scope="col">操作</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {% for p in projects %}
        <tr>
          <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>
          <td class="mono">{{ p.code or "—" }}</td>
          <td><span class="tag tag--muted">{{ p.status
    }}</span></td>
          <td class="num">{{ p.patches.count() }}</td>
          <td class="nowrap">
            <span class="row-actions">
              <a class="link-btn" href="/project/{{ p.id
    }}/patches">矿山图斑</a>
              <a class="link-btn" href="/project/{{ p.id
    }}/edit">编辑</a>
            </span>
          </td>
        </tr>
        {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
</div>
{% endif %}
{% if patches %}
<div class="card">
    <h2>矿山图斑（{{ patches|length }}）</h2>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">所属项目</th>
          <th scope="col">图斑名称</th>
          <th scope="col">行政区</th>
          <th scope="col">矿种</th>
```

```
            <th scope="col">操作</th>                                                    10301
          </tr>                                                                          10302
        </thead>                                                                         10303
        <tbody>                                                                          10304
          {% for m in patches %}                                                         10305
          <tr>                                                                           10306
            <td>{{ m.project.name if m.project else "—" }}</td>                          10307
            <td style="text-align:left;">{{ m.name }}</td>                               10308
            <td>{{ m.admin_region or "—" }}</td>                                         10309
            <td>{{ m.mineral_type or "—" }}</td>                                         10310
            <td class="nowrap">                                                          10311
              <span class="row-actions">                                                 10312
                <a class="link-btn" href="/constraint/{{ m.id                            10313
        }}">限制性判定</a>                                                               10314
                <a class="link-btn" href="/unit/{{ m.id                                  10315
        }}">微地质单元</a>                                                               10316
                <a class="link-btn" href="/evaluate/{{ m.id                              10317
        }}">执行评价</a>                                                                 10318
              </span>                                                                    10319
            </td>                                                                        10320
          </tr>                                                                          10321
          {% endfor %}                                                                   10322
        </tbody>                                                                         10323
      </table>                                                                           10324
    </div>                                                                               10325
    {% endif %}                                                                          10326
    {% if standards %}                                                                   10327
    <div class="card">                                                                   10328
      <h2>标准与政策文件（{{ standards|length }}）</h2>                                  10329
      <table>                                                                            10330
        <thead>                                                                          10331
          <tr>                                                                           10332
            <th scope="col">类别</th>                                                    10333
            <th scope="col">省份</th>                                                    10334
            <th scope="col">名称</th>                                                    10335
            <th scope="col">文号</th>                                                    10336
            <th scope="col">操作</th>                                                    10337
          </tr>                                                                          10338
        </thead>                                                                         10339
        <tbody>                                                                          10340
          {% for s in standards %}                                                       10341
          <tr>                                                                           10342
            <td>{{ s.category }}</td>                                                    10343
            <td>{{ s.province }}</td>                                                    10344
            <td style="text-align:left;">{{ s.name }}</td>                               10345
            <td class="mono">{{ s.doc_number or "—" }}</td>                              10346
            <td class="nowrap">                                                          10347
              <span class="row-actions">                                                 10348
                <a class="link-btn" href="/standard/{{ s.id                              10349
        }}/rules">规则</a>                                                               10350
```

```
                </span>                                                                                    10351
            </td>                                                                                          10352
        </tr>                                                                                              10353
        {% endfor %}                                                                                       10354
    </tbody>                                                                                               10355
</table>                                                                                                   10356
</div>                                                                                                     10357
{% endif %}                                                                                                10358
{% endblock %}                                                                                             10359
# ==== seed_demo.py ====                                                                                   10360
# -*- coding: utf-8 -*-                                                                                    10361
"""内置玉田县案例：把论文第 5 节案例数据写入数据库。                                                       10362
用于功能验证与操作演示。数据逐字取自论文表 5 与第 5 节。                                                   10363
运行：python seed_demo.py                    幂等，只补写缺失的演示数据，                                  10364
                                                 不会删除用户自建的项目与图斑                              10365
      python seed_demo.py --reset            连同标准库与指标定义一并重建                                  10366
"""                                                                                                        10367
import json                                                                                                10368
import sys                                                                                                 10369
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")                                                                   10370
from app import create_app                                                                                 10371
from app.models import (db, User, Project, MinePatch,                                                      10372
    ReferenceEcosystem,                                                                                    10373
                            MicroUnit, IndicatorData, Standard,                                            10374
    StandardRule,                                                                                          10375
                            ConstraintCheck, EvaluationResult,                                             10376
    ScoreDetail)                                                                                           10377
app = create_app()                                                                                         10378
# 内置演示案例的项目编号，用于区分「演示数据」与「用户自建数据」                                           10379
DEMO_CODE = "DEMO-001"                                                                                     10380
# 论文表 1：11 项地方标准与政策文件                                                                        10381
STANDARDS = [                                                                                              10382
    dict(category="地方标准", province="辽宁",                                                             10383
    name="矿山废弃地植被自然恢复技术规程",                                                                 10384
         doc_number="DB21/T 3702—2023",                                                                    10385
    publish_date="2023-03-30",                                                                             10386
         implement_date="2023-04-30",                                                                      10387
         summary="首个正式发布的矿山自然恢复地方标准；提出必要条件和充分条件",                            10388
         rules=[("植被覆盖度", ">=", "50", "必要条件", None),                                              10389
                ("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),                                              10390
                ("无水土污染", "==", "是", "必要条件", None),                                              10391
                ("与参照系差距", "<", "20", "充分条件", "%")]),                                            10392
    dict(category="地方标准", province="湖北",                                                             10393
    name="废弃露天矿山生态环境自然恢复标准",                                                               10394
         doc_number="DB42/T 2421—2025",                                                                    10395
    publish_date="2025-08-20",                                                                             10396
         implement_date="2025-10-20",                                                                      10397
         summary="结合矿山生态需求进行自然恢复适宜性分级判断",                                             10398
         rules=[("自然恢复适宜性分级", "==", "是", "必要条件", None)]),                                    10399
    dict(category="地方标准", province="内蒙古",                                                           10400
```

```
    name="历史遗留废弃矿山自然恢复判定规范",                                    10401
        doc_number="DB15/T 4280—2026",                                  10402
    publish_date="2026-01-30",                                          10403
        implement_date="2026-03-01",                                    10404
        summary="调查内容包含参照生态系统调查",                                  10405
        rules=[("地质灾害发育程度", "<=", "弱发育", "必要条件", None),          10406
               ("地形地貌与周边协调", "==", "是", "必要条件", None),            10407
               ("有利于植被恢复的表层土壤", "==", "是", "必要条件", None),      10408
               ("已形成稳定植被覆盖", "==", "是", "必要条件", None)]),          10409
dict(category="地方标准", province="江西",                                  10410
name="废弃矿山自然恢复技术规范",                                            10411
        doc_number="DB36/T 2221—2026",                                  10412
publish_date="2026-02-02",                                              10413
        implement_date="2026-08-01",                                    10414
        summary="对参照生态系统进行了要求；提出自然恢复适宜性指数",                  10415
        rules=[("参照生态系统调查", "==", "是", "必要条件", None),              10416
               ("自然恢复适宜性指数", ">=", "阈值", "充分条件", None)]),        10417
dict(category="地方标准", province="宁夏", name="矿山自然恢复认定规程",10418
        doc_number=None, publish_date="2026-06-18",                     10419
implement_date=None,                                                    10420
        summary="分区差异化：三个一级生态修复分区及 22 个二级分区",              10421
        rules=[("无地质灾害风险", "==", "是", "必要条件", None),                10422
               ("植被覆盖度趋势", "==", "稳定或正增长", "必要条件", None),      10423
               ("与参照系差距", "<", "20", "充分条件", "%")]),                  10424
dict(category="政策文件", province="安徽",                                  10425
        name="安徽省自然资源厅关于规范废弃露天矿山采取自然恢复方式进行治理的通知",  10426
        doc_number="皖自然资修函[2020]34号",                                10427
publish_date="2020-03-03", implement_date=None,                         10428
        summary="自然恢复条件：责任主体为政府、无地质灾害、无水土污染、不在三线三边、水土条件良好",10429
        rules=[("责任主体", "==", "政府", "必要条件", None),                    10430
               ("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),                    10431
               ("无水土污染", "==", "是", "必要条件", None)]),                  10432
dict(category="政策文件", province="山东",                                  10433
        name="山东省自然资源厅关于进一步规范历史遗留废弃露天开采矿山采取自然恢复方式进行治理的通知",10434
        doc_number="鲁自然资字[2022]104号",                                 10435
publish_date="2022-08-02", implement_date=None,                         10436
        summary="条件与安徽省相同，另增加自然恢复认定标准",                      10437
        rules=[("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),                    10438
               ("无水土污染", "==", "是", "必要条件", None)]),                  10439
dict(category="政策文件", province="湖南",                                  10440
        name="关于印发《湖南省历史遗留矿山自然恢复指导意见（试行）》的通知",      10441
        doc_number="湘自资办发[2023]58号",                                  10442
publish_date="2023-07-20", implement_date=None,                         10443
        summary="自然恢复认定标准：无地质灾害或无威胁对象、无水土污染、设备拆除、符合规划、植被覆盖度10444
>75%、连续3年正向增长",                                                    10445
        rules=[("植被覆盖度", ">", "75", "必要条件", "%"),                      10446
               ("植被覆盖率趋势", "==", "连续3年正向增长", "必要条件", None),10447
               ("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),                    10448
               ("符合国土空间规划", "==", "是", "必要条件", None)]),            10449
dict(category="政策文件", province="新疆",                                  10450
```

```
            name="自治区历史遗留废弃矿山自然恢复方式销号图斑工作指南（试行）",
            doc_number="新自然资源办函〔２０２４〕２１９号",
        publish_date="２０２４-１２-２０", implement_date=None,
            summary="荒漠区沙地/裸土地/裸岩石砾地满足无地质灾害、地形协调、无水土污染即可判定",
            rules=[("植被覆盖度", ">=", "周边３０%", "必要条件", None),
                   ("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),
                   ("地形平缓地貌稳定", "==", "是", "必要条件", None)]),
        dict(category="政策文件", province="广西",
            name="广西壮族自治区历史遗留矿山自然恢复技术指南",
            doc_number="桂自然资办〔２０２４〕２５０号",
        publish_date="２０２４-１２-３０", implement_date=None,
            summary="除高陡边坡和裸露岩体外，水土水热条件良好、植被自然恢复趋势明显",
            rules=[("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),
                   ("植被自然恢复趋势", "==", "明显", "必要条件", None),
                   ("生产设备拆除完毕", "==", "是", "必要条件", None)]),
        dict(category="政策文件", province="西藏",
            name="西藏自治区历史遗留废弃矿山生态自然恢复认定指导意见（试行）",
            doc_number="藏自然资发〔２０２５〕１９号",
        publish_date="２０２５-０９-２４", implement_date=None,
            summary="含修复成本高、生态修复效益不显著等适用条件",
            rules=[("责任主体", "==", "政府", "必要条件", None),
                   ("地形地貌完整与周边协调", "==", "是", "必要条件", None),
                   ("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None)]),
]
CASE = {
    "name": "玉田县典型历史遗留废弃矿山案例",
    "patch_name": "玉田县孤树镇白云岩采石场",
    "area_ha": 5.6,
    "mineral_type": "白云岩",
    "units": [
        {
            "unit_type": "岩质边坡", "ratio": 0.1386,
            "data": {"coverage": 68.88, "shannon": 0.00,
                     "slope": 63.33, "aspect": "阴阳坡"},
        },
        {
            "unit_type": "碎石边坡", "ratio": 0.6295,
            "data": {"soil_ratio": 0.34, "thickness": 10,
    "ph": 9.24,
                     "organic_matter": 4.89,
                     "heavy_metals": {"Hg": 0.05, "As":
    5.17, "Ni": 12.60,
                                      "Cu": 11.70, "Cd":
    0.04, "Pb": 6.50},
                     "coverage": 87.92, "shannon": 0.60,
                     "slope": 28.75, "aspect": "阳坡"},
        },
        {
            "unit_type": "平台", "ratio": 0.2319,
            "data": {"soil_ratio": 0.56, "thickness": 30,
```

```
        "ph": 8.72,                                                    10501
                        "organic_matter": 10.92,                       10502
                        "heavy_metals": {"Hg": 0.02, "As":             10503
    3.13, "Ni": 12.33,                                                 10504
                                              "Cu": 11.14, "Cd":       10505
    0.09, "Pb": 9.98},                                                 10506
                        "coverage": 58.42, "shannon": 0.72},           10507
            },                                                         10508
        ],                                                             10509
}                                                                      10510
def clean_case(reset=False):                                           10511
    """清理数据。                                                      10512
    默认只清理内置演示案例（code = DEMO-001）自身的数据，**不触碰      10513
    用户自己建立的项目与图斑**。加 --reset 时才额外清空标准库与指标定义，  10514
    以便把演示环境恢复到初始状态。                                    10515
    注意：不要在此处执行 Project.query.delete()，否则用户新建的项目   10516
    会在每次启动时被删除。                                            10517
    """                                                                10518
    from app.models import EvaluationResult, ScoreDetail,              10519
    ConstraintCheck                                                    10520
    demo_projects = Project.query.filter_by(code=DEMO_CODE)            10521
    all()                                                              10522
    demo_ids = [p.id for p in demo_projects]                           10523
    patch_ids = []                                                     10524
    if demo_ids:                                                       10525
        patch_ids = [p.id for p in MinePatch.query.filter(             10526
            MinePatch.project_id.in_(demo_ids)).all()]                 10527
    if patch_ids:                                                      10528
        unit_ids = [u.id for u in MicroUnit.query.filter(              10529
            MicroUnit.patch_id.in_(patch_ids)).all()]                  10530
        if unit_ids:                                                   10531
            IndicatorData.query.filter(                                10532
                IndicatorData.unit_id.in_(unit_ids)).delete(           10533
                synchronize_session=False)                             10534
        result_ids = [r.id for r in EvaluationResult.query.f           10535
    ilter(                                                             10536
            EvaluationResult.patch_id.in_(patch_ids)).all()]           10537
        if result_ids:                                                 10538
            ScoreDetail.query.filter(                                  10539
                ScoreDetail.result_id.in_(result_ids)).delet           10540
    e(                                                                 10541
                synchronize_session=False)                             10542
        EvaluationResult.query.filter(                                 10543
            EvaluationResult.patch_id.in_(patch_ids)).delete           10544
    (                                                                  10545
            synchronize_session=False)                                 10546
        ConstraintCheck.query.filter(                                  10547
            ConstraintCheck.patch_id.in_(patch_ids)).delete(           10548
            synchronize_session=False)                                 10549
        ReferenceEcosystem.query.filter(                               10550
```

```
            ReferenceEcosystem.patch_id.in_(patch_ids)).dele
    te(
            synchronize_session=False)
        MicroUnit.query.filter(MicroUnit.patch_id.in_(patch_
    ids)).delete(
            synchronize_session=False)
        MinePatch.query.filter(MinePatch.id.in_(patch_ids)).
    delete(
            synchronize_session=False)
    if demo_ids:
        Project.query.filter(Project.id.in_(demo_ids)).delet
    e(
            synchronize_session=False)
    if reset:
        StandardRule.query.delete()
        Standard.query.delete()
    #  兜底：清理指向已不存在评价记录的孤儿得分明细，
    #  避免长期运行后 score_details 表堆积无效数据。
    _purge_orphan_details()
    db.session.commit()
    return len(demo_ids)
def demo_patch():
    """取内置演示案例的图斑。
    库中可能存在用户自建项目或验证算例（编号 VERIFY-），
    故不能简单用 MinePatch.query.first()，否则取到的对象不确定。
    没有演示案例时才退回第一个图斑。
    """
    proj = Project.query.filter_by(code=DEMO_CODE).first()
    if proj is not None:
        m = MinePatch.query.filter_by(project_id=proj.id).fi
    rst()
        if m is not None:
            return m
    return MinePatch.query.first()
def _purge_orphan_details():
    """清理指向已不存在评价记录的孤儿得分明细。
    长期运行后 score_details 表可能堆积无效明细，启动时顺带清一次。
    """
    live_ids = [r.id for r in EvaluationResult.query.all()]
    if live_ids:
        ScoreDetail.query.filter(~ScoreDetail.result_id.in_(
    live_ids)).delete(
            synchronize_session=False)
    else:
        ScoreDetail.query.delete()
    db.session.commit()
def seed(reset=False):
    with app.app_context():
        db.create_all()          #  全新环境下先建表，保证本脚本可独立运行
        _purge_orphan_details()
```

```
    admin = User.query.filter_by(username="admin").first()
    if not admin:
        from werkzeug.security import generate_password_hash
        admin = User(username="admin",
                     password_hash=generate_password_hash("admin123"),
                     role="admin")
        db.session.add(admin)
        db.session.commit()
    # 幂等：演示案例已存在就不重复写入，更不清空用户自己的项目
    existing = Project.query.filter_by(code=DEMO_CODE).first()
    if existing and not reset:
        print("演示案例已存在，跳过写入（用户自建项目不受影响）")
        _report()
        _seed_reference_data(reset=False)
        return
    clean_case(reset=reset)
    project = Project(name=CASE["name"], code=DEMO_CODE,
                      description="论文第 5 节典型案例",
                      created_by=admin.id)
    db.session.add(project)
    db.session.flush()
    patch = MinePatch(project_id=project.id,
                      name=CASE["patch_name"],
                      admin_region="河北省唐山市玉田县",
                      area_ha=CASE["area_ha"],
                      mineral_type=CASE["mineral_type"],
                      mining_method="露天开采",
                      stop_years=None,
                      responsible_entity_missing=True)
    db.session.add(patch)
    db.session.flush()
    ref = ReferenceEcosystem(patch_id=patch.id,
                             coverage_benchmark=75.0,
                             shannon_benchmark=0.7)
    db.session.add(ref)
    for u in CASE["units"]:
        unit = MicroUnit(patch_id=patch.id,
                         unit_type=u["unit_type"],
                         ratio=u["ratio"], area=None)
        db.session.add(unit)
        db.session.flush()
        d = u["data"]
        ind = IndicatorData(
            unit_id=unit.id,
            soil_ratio=d.get("soil_ratio"),
            thickness=d.get("thickness"),
```

```
                    ph=d.get("ph"),                                          10651
                    organic_matter=d.get("organic_matter"),                  10652
                    heavy_metals=json.dumps(d["heavy_metals"],               10653
    ensure_ascii=False)                                                      10654
                                        if d.get("heavy_metals") else        10655
    None,                                                                    10656
                    coverage=d.get("coverage"),                              10657
                    shannon=d.get("shannon"),                                10658
                    slope=d.get("slope"),                                    10659
                    aspect=d.get("aspect"),                                  10660
                )                                                            10661
                db.session.add(ind)                                          10662
            #  限制性条件判定记录：演示案例按论文第 5 节描述属「无地质灾害隐患点」、      10663
            #  具备自然恢复条件，故五项全部通过。缺此记录会使后续评价被流程门禁拦住。      10664
            db.session.add(ConstraintCheck(                                  10665
                patch_id=patch.id,                                           10666
                policy_pass=True, location_pass=True,                        10667
    pollution_pass=True,                                                     10668
                geo_pass=True, farmland_pass=True,                           10669
                passed=True, reason="全部通过"))                              10670
            db.session.commit()                                              10671
            print("已写入案例：", CASE["name"])                               10672
            print("   图斑：", CASE["patch_name"])                            10673
            print("   微地质单元：岩质边坡 13.86% / 碎石边坡 62.95% / 平台      10674
    23.19%")                                                                 10675
            print("   管理员账号：admin / admin123")                          10676
            _seed_reference_data(reset=reset)                                10677
            _report()                                                        10678
def _seed_reference_data(reset=False):                                       10679
    """写入标准库与指标定义。                                                  10680
    参考资料只在库为空（或显式 --reset）时写入，避免覆盖用户自行维护            10681
    的标准条目与指标定义。                                                     10682
    """                                                                      10683
    if reset or Standard.query.count() == 0:                                 10684
        seed_standards()                                                     10685
    from app.services.indicator_service import                               10686
    seed_indicators                                                          10687
    n = seed_indicators()                                                    10688
    print("指标定义：%d 项" % n)                                             10689
def _report():                                                               10690
    total_p = Project.query.count()                                          10691
    total_patch = MinePatch.query.count()                                    10692
    print()                                                                  10693
    print("当前库内：项目 %d 个、图斑 %d 个" % (total_p, total_patch))        10694
    if total_p > total_patch:                                                10695
        print("   提示：项目是归档单位，评价针对的是图斑。")                   10696
        print("         新项目需先建立图斑，才会出现在后续各模块中。")         10697
def seed_standards():                                                        10698
    """写入论文表 1 的 11 项标准与政策文件及其结构化规则。"""                  10699
    StandardRule.query.delete()                                              10700
```

```
        Standard.query.delete()                                                 10701
        db.session.commit()                                                     10702
        for s in STANDARDS:                                                     10703
            std = Standard(category=s["category"],                              10704
        province=s["province"],                                                 10705
                           name=s["name"],                                      10706
        doc_number=s["doc_number"],                                             10707
                           publish_date=s["publish_date"],                      10708
                           implement_date=s["implement_date"],                  10709
                           summary=s["summary"])                                10710
            db.session.add(std)                                                 10711
            db.session.flush()                                                  10712
            for item, op, thr, ctype, note in s["rules"]:                       10713
                db.session.add(StandardRule(standard_id=std.id,                 10714
        item=item,                                                              10715
                                                operator=op,                    10716
        threshold=thr,                                                          10717
                                                                                10718
        condition_type=ctype, note=note))                                       10719
        db.session.commit()                                                     10720
        print("已写入标准/政策文件：%d 项，规则 %d 条"                                  10721
              % (len(STANDARDS), sum(len(s["rules"]) for s in                   10722
        STANDARDS)))                                                            10723
if __name__ == "__main__":                                                      10724
        # --reset：把演示环境恢复到初始状态（清空标准库与指标定义后重建）。                      10725
        # 无论是否 --reset，都不会删除用户自建的项目与图斑。                                 10726
        seed(reset="--reset" in sys.argv[1:])                                   10727
# ==== 测试/test_ahp.py ====                                                    10728
# -*- coding: utf-8 -*-                                                         10729
"""地基自检：验证 AHP 引擎与应用可启动。"""                                              10730
import sys                                                                      10731
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")                                        10732
import numpy as np                                                              10733
import os                                                                       10734
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，                                  10735
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。                         10736
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__fil                    10737
    e__)))                                                                      10738
if ROOT not in sys.path:                                                        10739
    sys.path.insert(0, ROOT)                                                    10740
from app.services import ahp_service as ahp                                     10741
LINE = "=" * 66                                                                 10742
# ------------------------------------------------------------------            10743
    ----------------                                                            10744
# 1） 完全一致矩阵 → 权重应精确还原，CR=0                                             10745
# ------------------------------------------------------------------            10746
    ----------------                                                            10747
print(LINE)                                                                     10748
print("测试 1  完全一致判断矩阵的权重还原与一致性")                                          10749
print(LINE)                                                                     10750
```

```
# 由权重构造完全一致矩阵：a_ij = w_i / w_j
w_true = np.array([0.44, 0.31, 0.25])
A = np.outer(w_true, 1.0 / w_true)
r = ahp.weights_and_consistency(A)
print("  判断矩阵 A：")
for row in A:
    print("    " + "  ".join(f"{v:8.4f}" for v in row))
print()
print("  计算权重 :", "  ".join(f"{v:.4f}" for v in
    r["weights"]))
print("  真实权重 :", "  ".join(f"{v:.4f}" for v in w_true))
print("  λmax = %.6f   CI = %.3e   CR = %.3e   一致: %s"
      % (r["lambda_max"], r["ci"], r["cr"],
    r["consistent"]))
assert np.allclose(r["weights"], w_true, atol=1e-6),
    "权重未精确还原"
assert r["consistent"], "完全一致矩阵应通过检验"
# ------------------------------------------------------------
    ----------------
# 2） 上三角输入 → 完整矩阵 → 一致性定位
# ------------------------------------------------------------
    ----------------
print()
print(LINE)
print("测试 2  上三角录入与最不一致项定位")
print(LINE)
# 一个不太一致的 3 阶矩阵：上三角 [2, 5, 3]（a12=2, a13=5, a23=3）
M = ahp.matrix_from_upper([2, 5, 3])
r2 = ahp.weights_and_consistency(M)
bad = ahp.find_most_inconsistent(M)
print("  由 [a12=2, a13=5, a23=3] 构造矩阵：")
for row in M:
    print("    " + "  ".join(f"{v:8.4f}" for v in row))
print("  权重:", "  ".join(f"{v:.4f}" for v in r2["weights"]),
      "  CR = %.3f  一致: %s" % (r2["cr"], r2["consistent"]))
print("  最不一致比较项: 第(%d,%d) 项，当前 %.3f，理想 %.3f"
      % (bad["i"] + 1, bad["j"] + 1, bad["value"],
    bad["expected"]))
# ------------------------------------------------------------
    ----------------
# 3） 多专家聚合（几何平均）
# ------------------------------------------------------------
    ----------------
print()
print(LINE)
print("测试 3  多专家判断矩阵聚合（几何平均）")
print(LINE)
m1 = ahp.matrix_from_upper([2, 4, 3])
m2 = ahp.matrix_from_upper([3, 5, 2])
agg = ahp.aggregate_matrices([m1, m2])
```

```
print("   专家1  上三角  [2,4,3],专家2  上三角  [3,5,2]")
print("   聚合后上三角:  a12=%.4f  a13=%.4f  a23=%.4f"
      % (agg[0, 1], agg[0, 2], agg[1, 2]))
assert abs(agg[0, 1] - np.sqrt(2 * 3)) < 1e-9, "几何平均错误"
# ------------------------------------------------------------------
    ----------------
# 4) 论文表 3 权重可还原性
# ------------------------------------------------------------------
    ----------------
print()
print(LINE)
print("测试 4  论文表 3 碎石边坡一级权重 (0.44, 0.31, 0.25)")
print(LINE)
j = ahp.judge_from_weights([0.44, 0.31, 0.25])
print("   λmax = %.6f    CR = %.3e    一致: %s" %
    (j["lambda_max"], j["cr"], j["consistent"]))
assert j["consistent"], "论文权重应能作为完全一致矩阵主特征向量"
# ------------------------------------------------------------------
    ----------------
# 5) 应用可启动 + 建表
# ------------------------------------------------------------------
    ----------------
print()
print(LINE)
print("测试 5  Flask 应用启动与建表")
print(LINE)
from app import create_app
from app.models import db
app = create_app()
with app.app_context():
    db.create_all()
    tables = sorted(db.metadata.tables.keys())
print("   已创建 %d 张表:" % len(tables))
for t in tables:
    print("     -", t)
print()
print(LINE)
print("全部测试通过 √")
print(LINE)
# ==== 测试/test_evaluate.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""评价引擎自检:用论文玉田县案例跑通完整计算链。"""
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
import os
# 本脚本位于 测试/ 子目录,先把仓库根目录加入模块搜索路径,
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file
    __)))
if ROOT not in sys.path:
```

```
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app.services import evaluation_service as ev
from app.services import standardization as std
LINE = "=" * 70
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 论文第 5 节案例数据（表 5，逐字抄录）
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 三类单元面积占比：岩质边坡 １３．８６%、碎石边坡 ６２．９５%、平台 ２３．１９%
# 注：岩质边坡无土壤指标、平台无地形指标，对应"不适用"。
case = [
    {
        "unit_type": "岩质边坡",
        "ratio": 0.1386,
        "data": {
            "coverage": 68.88, "shannon": 0.00,
            "slope": 63.33, "aspect": "阴阳坡",
        },
    },
    {
        "unit_type": "碎石边坡",
        "ratio": 0.6295,
        "data": {
            "soil_ratio": 0.34, "thickness": 10, "ph":
    9.24, "organic_matter": 4.89,
            "heavy_metals": {"Hg": 0.05, "As": 5.17, "Ni":
    12.60,
                             "Cu": 11.70, "Cd": 0.04, "Pb":
    6.50},
            "coverage": 87.92, "shannon": 0.60,
            "slope": 28.75, "aspect": "阳坡",
        },
    },
    {
        "unit_type": "平台",
        "ratio": 0.2319,
        "data": {
            "soil_ratio": 0.56, "thickness": 30, "ph":
    8.72, "organic_matter": 10.92,
            "heavy_metals": {"Hg": 0.02, "As": 3.13, "Ni":
    12.33,
                             "Cu": 11.14, "Cd": 0.09, "Pb":
    9.98},
            "coverage": 58.42, "shannon": 0.72,
        },
    },
]
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
```

```
# 逐单元输出标准化与得分
# ------------------------------------------------------------------------
    ------------------
print(LINE)
print("玉田县案例 · 评价引擎完整计算")
print(LINE)
for u in case:
    r = ev.score_unit(u["unit_type"], u["data"])
    print()
    print("  【%s】  (面积占比 %.2f%%)" % (u["unit_type"],
    u["ratio"] * 100))
    print("  " + "-" * 60)
    for l1, score in r["l1_scores"].items():
        print("    %s 得分 = %.4f" % (l1, score))
    print("    单元评价因子 F' = %.4f" % r["unit_score"])
print()
print(LINE)
print("面积加权合成（式(9)）")
print(LINE)
res = ev.score_mine(case)
total = res["final_score"]
print()
for ur in res["unit_results"]:
    print("  %s  %.2f%% × %.4f = %.4f"
          % (ur["unit_type"], ur["ratio"] * 100,
    ur["unit_score"], ur["weighted"]))
print("  " + "-" * 60)
print("  最终评价因子 F = %.4f" % total)
print()
print("  适宜性等级：%s" % res["grade"])
print("  判定依据  ：%s" % res["grade_info"]["meaning"])
print("  推荐措施  ：%s" % res["grade_info"]["measure"])
print()
print(LINE)
print("结论")
print(LINE)
print("  - 评价引擎按论文式(8)(9) 与表 3 权重完整跑通")
print("  - 坡度标准化采用论文 25° 分界的线性折减默认值（见 standardization.py）")
print("  - 最终 F ≈ %.2f，判定为「%s」，与论文「最终适宜自然恢复」的结论一致"
      % (total, res["grade"]))
print("  - 论文表 5 所载最终得分为 0.76；差异集中在坡度、坡向的标准化口径，")
print("    该口径在 standardization.std_slope / aspect_score
    中集中定义、可配置")
print(LINE)
# ==== 测试/test_web_ahp.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""AHP 网页界面自检：走通选择→录入→计算 全流程。"""
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
import os
```

```
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
LINE = "=" * 66
# 测试配置：关闭 CSRF 以简化测试客户端（真实运行仍开启 CSRF）
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///:memory:"
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
client = app.test_client()
# 建立表并创建测试用户，登录后再访问业务页面
with app.app_context():
    from app.models import db, User
    from werkzeug.security import generate_password_hash
    db.create_all()
    if not User.query.filter_by(username="admin").first():
        db.session.add(User(username="admin",
                            password_hash=generate_password_hash("admin123"),
                            role="admin"))
        db.session.commit()
client.post("/login", data={"username": "admin",
    "password": "admin123"})
print(LINE)
print("测试 1  首页与 AHP 入口")
print(LINE)
r = client.get("/")
print("  首页状态码：", r.status_code, "（应 200）")
assert r.status_code == 200
r = client.get("/ahp/")
print("  AHP 入口状态码：", r.status_code, "（应 200）")
assert r.status_code == 200
assert "微地质单元类型" in r.get_data(as_text=True)
print()
print(LINE)
print("测试 2  选择碎石边坡一级指标 → 跳转矩阵页")
print(LINE)
r = client.post("/ahp/", data={
    "unit_type": "碎石边坡", "level": "1", "submit": "生成判断矩阵",
}, follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  跳转后页面含「判断矩阵录入」：", "判断矩阵录入" in body)
print("  含三个一级指标（土壤/植被/地形）：", all(n in body for n in
```

```
        ("土壤指标", "植被指标", "地形指标")))                                    11001
assert "判断矩阵录入" in body                                                    11002
assert all(n in body for n in ("土壤指标", "植被指标", "地形指标"))              11003
print()                                                                          11004
print(LINE)                                                                      11005
print("测试 3  提交论文表 3 一致矩阵 → 还原权重")                               11006
print(LINE)                                                                      11007
# 碎石边坡一级权重 (0.44, 0.31, 0.25) 对应的完全一致矩阵上三角：                 11008
# a12 = 0.44/0.31 = 1.4194, a13 = 0.44/0.25 = 1.76, a23 =                        11009
    0.31/0.25 = 1.24                                                             11010
r = client.post("/ahp/matrix?unit_type=碎石边坡&level=1", data={                 11011
    "m_0_1": "1.4194", "m_0_2": "1.76", "m_1_2": "1.24",                         11012
}, follow_redirects=True)                                                        11013
body = r.get_data(as_text=True)                                                  11014
print("  结果页含「计算结果」:", "计算结果" in body)                            11015
print("  含权重 0.44:", "0.44" in body, " 含 0.31:", "0.31" in                  11016
    body, " 含 0.25:", "0.25" in body)                                           11017
print("  含一致性检验通过:", "通过" in body)                                    11018
assert "计算结果" in body                                                        11019
assert "0.44" in body and "0.31" in body and "0.25" in body                      11020
print()                                                                          11021
print(LINE)                                                                      11022
print("测试 4  不一致矩阵应提示不通过并定位")                                   11023
print(LINE)                                                                      11024
# 明显不一致：a12=9, a13=1, a23=9                                                11025
r = client.post("/ahp/matrix?unit_type=碎石边坡&level=1", data={                 11026
    "m_0_1": "9", "m_0_2": "1", "m_1_2": "9",                                    11027
}, follow_redirects=True)                                                        11028
body = r.get_data(as_text=True)                                                  11029
print("  含「不通过」:", "不通过" in body)                                      11030
print("  含「建议优先调整」:", "建议优先调整" in body)                          11031
assert "不通过" in body                                                          11032
assert "建议优先调整" in body                                                    11033
print()                                                                          11034
print(LINE)                                                                      11035
print("网页界面全部测试通过 √")                                                 11036
print(LINE)                                                                      11037
# ==== 测试/test_web_modules.py ====                                             11038
# -*- coding: utf-8 -*-                                                          11039
"""模块自检：登录、项目档案、微地质单元、标准库、限制性判定。"""                 11040
import os                                                                        11041
import sys                                                                       11042
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")                                         11043
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，                      11044
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。                        11045
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__                  11046
    )))                                                                          11047
if ROOT not in sys.path:                                                         11048
    sys.path.insert(0, ROOT)                                                     11049
from app import create_app                                                       11050
```

```
LINE = "=" * 66
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" + os.path.join(
        ROOT, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
client = app.test_client()
print(LINE)
print("测试 1  未登录应被重定向到登录页")
print(LINE)
r = client.get("/project/")
print("  /project/ 状态码:", r.status_code, " 重定向到:",
    r.headers.get("Location"))
assert r.status_code == 302 and "login" in
    r.headers.get("Location", "")
print()
print(LINE)
print("测试 2  登录")
print(LINE)
r = client.post("/login", data={"username": "admin",
    "password": "admin123"},
                follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
# 工作台：页首横幅 + 评价流程分区 + 数据概览
print("  登录后含「评价流程」:", "评价流程" in body)
print("  含账户 admin:", "admin" in body)
print("  含页首横幅:", 'class="hero"' in body)
print("  含数据概览:", 'class="stat-card"' in body)
assert "评价流程" in body and 'class="hero"' in body
print()
print(LINE)
print("测试 3  项目与矿山档案")
print(LINE)
r = client.get("/project/")
body = r.get_data(as_text=True)
print("  项目列表状态码:", r.status_code)
print("  含案例项目:", "玉田县典型历史遗留废弃矿山案例" in body)
assert "玉田县典型历史遗留废弃矿山案例" in body
# 新建项目
client.post("/project/add", data={"name": "测试项目A", "code":
    "T-001"})
r = client.get("/project/")
print("  新建项目后含「测试项目A」:", "测试项目A" in r.get_data(as_text=True
    ))
assert "测试项目A" in r.get_data(as_text=True)
# 清理测试数据，避免污染演示库
with app.app_context():
```

```
    from app.models import db, Project
    for p in Project.query.filter_by(name="测试项目A").all():
        db.session.delete(p)
    db.session.commit()
print("  已清理测试项目")
print()
print(LINE)
print("测试 4  微地质单元（面积占比自动计算）")
print(LINE)
from app.models import MinePatch
with app.app_context():
    patch = MinePatch.query.filter_by(name="玉田县孤树镇白云岩采石场").first()
    pid = patch.id
r = client.get("/unit/%d" % pid)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  单元列表含三类单元:", all(t in body for t in ("岩质边坡", "碎石边坡", "平台")))
print("  含占比合计:", "占比合计" in body)
assert "岩质边坡" in body and "占比合计" in body
print()
print(LINE)
print("测试 5  标准知识库与省际口径比对")
print(LINE)
r = client.get("/standard/")
body = r.get_data(as_text=True)
print("  含辽宁/湖南/新疆标准:", all(p in body for p in ("辽宁", "湖南", "新疆")))
assert "辽宁" in body
r = client.get("/standard/compare")
body = r.get_data(as_text=True)
print("  口径比对页含「植被覆盖度」分组:", "植被覆盖度" in body)
print("  含多省份并列:", "湖南" in body and "新疆" in body)
assert "植被覆盖度" in body
print()
print(LINE)
print("测试 6  限制性指标判定（一票否决）")
print(LINE)
r = client.get("/constraint/%d" % pid)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  含五项条件:", all(x in body for x in ("政策约束", "区位约束", "土壤污染", "地质灾害", "耕地属性")))
assert all(x in body for x in ("政策约束", "区位约束", "土壤污染", "地质灾害", "耕地属性"))
# 全部通过
client.post("/constraint/%d" % pid, data={
    "policy_pass": "1", "location_pass": "1",
    "pollution_pass": "1",
    "geo_pass": "1", "farmland_pass": "1"})
r = client.get("/constraint/%d" % pid)
```

```
body = r.get_data(as_text=True)
print("  全通过后显示「通过，可进入定量评价」：", "可进入定量评价" in body)
assert "可进入定量评价" in body
# 一项不通过
client.post("/constraint/%d" % pid, data={
    "policy_pass": "1", "location_pass": "0",
    "pollution_pass": "1",
    "geo_pass": "1", "farmland_pass": "1"})
r = client.get("/constraint/%d" % pid)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  一项不通过后显示「不通过」：", "不通过" in body)
print("  含失败项「区位约束」：", "区位约束" in body)
assert "不通过" in body
# 恢复为全部通过，避免把演示数据留在「不通过」状态影响后续步骤
client.post("/constraint/%d" % pid, data={
    "policy_pass": "1", "location_pass": "1",
    "pollution_pass": "1",
    "geo_pass": "1", "farmland_pass": "1"})
r = client.get("/constraint/%d" % pid)
print("  已恢复为全部通过：", "可进入定量评价" in r.get_data(as_text=True))
print()
print(LINE)
print("全部测试通过 √")
print(LINE)
# ==== 测试/test_web_evaluate.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""端到端自检：录数据 → 执行评价 → 查看结果。"""
import os
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
LINE = "=" * 66
# 与真实配置共用同一个 app.db，但关闭 CSRF 便于测试客户端
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" + os.path.join(
        ROOT, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
client = app.test_client()
# 登录（案例种子已创建 admin 用户）
client.post("/login", data={"username": "admin",
```

```
    "password": "admin123"})
print(LINE)
print("测试 1  指标数据列表")
print(LINE)
r = client.get("/indicator/")
body = r.get_data(as_text=True)
print("  状态码：", r.status_code)
print("  含案例图斑：", "玉田县孤树镇白云岩采石场" in body)
print("  含三个单元：", all(n in body for n in ("岩质边坡", "碎石边坡",
    "平台")))
assert r.status_code == 200
assert "岩质边坡" in body and "碎石边坡" in body and "平台" in body
print()
print(LINE)
print("测试 2  指标数据录入页（按单元类型显示字段）")
print(LINE)
from app.models import MicroUnit, MinePatch
with app.app_context():
    unit_rock = MicroUnit.query.filter_by(unit_type="岩质边坡").
    first()
    unit_gravel = MicroUnit.query.filter_by(unit_type="碎石边坡"
    ).first()
r = client.get("/indicator/%d" % unit_rock.id)
b_rock = r.get_data(as_text=True)
print("  岩质边坡页：无「土石比」字段：", "土石比" not in b_rock, "（应 True）")
print("  岩质边坡页：含「植被覆盖度」：", "植被覆盖度" in b_rock)
assert "土石比" not in b_rock and "植被覆盖度" in b_rock
r = client.get("/indicator/%d" % unit_gravel.id)
b_gravel = r.get_data(as_text=True)
print("  碎石边坡页：含「土石比」字段：", "土石比" in b_gravel)
print("  碎石边坡页：含 8 种重金属：", all(m in b_gravel for m in
    ("Cd", "Hg", "Pb", "Cr", "As", "Ni", "Cu", "Zn")))
assert "土石比" in b_gravel and all(m in b_gravel for m in
    ("Cd", "Hg", "Pb", "Cr", "As", "Ni", "Cu", "Zn"))
print()
print(LINE)
print("测试 3  执行评价")
print(LINE)
with app.app_context():
    import seed_demo
    patch = seed_demo.demo_patch()
r = client.post("/evaluate/%d" % patch.id, data={},
    follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  跳转至结果页：", "适宜性评价结果" in body)
print("  含最终评价因子 F：", "最终评价因子 F" in body)
print("  含等级「适宜」：", "适宜" in body)
print("  含推荐措施「自然恢复」：", "自然恢复" in body)
assert "最终评价因子 F" in body and "自然恢复" in body
print()
```

```
print(LINE)
print("测试 4  结果持久化")
print(LINE)
from app.models import EvaluationResult
with app.app_context():
    res = EvaluationResult.query.order_by(EvaluationResult.id.desc()).first()
    print("  最终得分 F =", res.final_score)
    print("  等级 =", res.grade)
    assert res.grade == "适宜"
    assert 0.7 <= res.final_score < 1.0
print()
print(LINE)
print("端到端全部测试通过 √")
print(LINE)
# ==== 测试/test_web_report.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""报告输出自检：得分明细页 + Word 导出。"""
import os
import sys
import io
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
LINE = "=" * 66
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" + os.path.join(
        ROOT, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
client = app.test_client()
# 登录（案例种子已创建 admin 用户）
client.post("/login", data={"username": "admin",
    "password": "admin123"})
from app.models import MinePatch, EvaluationResult
with app.app_context():
    import seed_demo
    patch = seed_demo.demo_patch()
    pid = patch.id
# 报告取自已保存的评价记录，因此先按网页路径真实执行一次评价
from app.views.evaluate import load_patch_input,
    save_evaluation
```

```
with app.app_context():
    units = load_patch_input(pid)
    rec = save_evaluation(pid, units)
    rid = rec.id
    print("前置：已执行评价并保存记录 id=%d，F=%.4f（%s）"
          % (rid, rec.final_score, rec.grade))
    from app.models import ScoreDetail
    n_detail = ScoreDetail.query.filter_by(result_id=rid).co
    unt()
    print("         逐层得分明细已落库：%d 条" % n_detail)
print()
print(LINE)
print("测试 1  报告列表")
print(LINE)
r = client.get("/report/")
print("  状态码：", r.status_code)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  含「所属项目」列：", "所属项目" in body)
assert r.status_code == 200
print()
print(LINE)
print("测试 2  得分明细页")
print(LINE)
r = client.get("/report/%d" % pid)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  状态码：", r.status_code)
print("  含「得分明细」：", "得分明细" in body)
print("  含「最终评价因子 F」：", "最终评价因子 F" in body)
print("  含二级指标明细（植被覆盖度/坡度/坡向）：", all(n in body for n in
    ("植被覆盖度", "坡度", "坡向")))
print("  含权重/标准化值列：", "标准化值" in body and "贡献" in body)
assert r.status_code == 200
assert "植被覆盖度" in body and "标准化值" in body
print()
print(LINE)
print("测试 3  Word 报告导出")
print(LINE)
r = client.get("/report/%d/word" % pid)
print("  状态码：", r.status_code)
print("  Content-Type:", r.headers.get("Content-Type",
    "")[:60])
data = r.data
print("  文件大小：", len(data), "字节")
print("  是否为有效 docx（PK 头）：", data[:2] == b"PK")
assert r.status_code == 200 and data[:2] == b"PK"
# 用 python-docx 打开验证内容
import docx
d = docx.Document(io.BytesIO(data))
text = "\n".join(p.text for p in d.paragraphs)
print("  含报告标题：", "自然恢复适宜性评价报告" in text)
```

```
print("   含评价结论章节：", "评价结论" in text)                    11351
print("   含得分明细章节：", "得分明细" in text)                    11352
print("   段落数：", len(d.paragraphs), " 表格数：", len(d.tables))  11353
assert "自然恢复适宜性评价报告" in text and len(d.tables) >= 3        11354
print()                                                            11355
print(LINE)                                                        11356
print("报告输出全部测试通过 √")                                    11357
print(LINE)                                                        11358
#  ==== 测试/test_ui_fixes.py ====                                 11359
#  -*- coding: utf-8 -*-                                           11360
"""界面修复自检：「记住我」与各模块删除功能。"""                    11361
import os                                                          11362
import re                                                          11363
import sys                                                         11364
#  本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，        11365
#  使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。         11366
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__fil11367
    e__)))                                                         11368
if ROOT not in sys.path:                                           11369
    sys.path.insert(0, ROOT)                                       11370
from app import create_app                                         11371
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")                           11372
LINE = "=" * 70                                                    11373
class TestConfig:                                                  11374
    SECRET_KEY = "test"                                            11375
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" + os.path.join(         11376
        ROOT, "app", "app.db")                                     11377
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False                         11378
    WTF_CSRF_ENABLED = False                                       11379
    TESTING = True                                                 11380
    REMEMBER_COOKIE_DURATION = __import__("datetime").timede11381
    lta(days=30)                                                   11382
app = create_app(TestConfig)                                       11383
client = app.test_client()                                         11384
# ------------------------------------------------------------11385
    ------------------                                             11386
print(LINE)                                                        11387
print("一、「记住我」")                                            11388
print(LINE)                                                        11389
html = client.get("/login").get_data(as_text=True)                 11390
#  1） 复选框必须有可点击关联的 label（这是原先失效的根因）       11391
#      只判断「复选框与文字是否落在同一个 <label> 内」，不绑定具体类名 ——  11392
#      否则换个样式类就会误报，而真正的回归点其实与类名无关。     11393
labels = re.findall(r"<label[^>]*>(.*?)</label>", html,            11394
    re.S)                                                          11395
wrapped = any(('name="remember"' in b and "记住我" in b) for b11396
    in labels)                                                     11397
print("   %s 「记住我」文字与复选框包在同一 label 内" % ("[符合]" if wrapped  11398
    else "[不符合]"))                                              11399
assert wrapped, "复选框未与文字关联，点击文字不会勾选"             11400
```

```
has_for = 'for="remember"' in html
print("  %s label 带 for 属性指向复选框" % ("[符合]" if has_for else
    "[不符合]"))
# 2) 勾选后应下发带过期时间的 remember_token
c = app.test_client()
r = c.post("/login", data={"username": "admin", "password":
    "admin123",
                           "remember": "y"},
    follow_redirects=False)
cookies = r.headers.getlist("Set-Cookie")
rt = [h for h in cookies if h.startswith("remember_token=")]
print("  %s 勾选后下发 remember_token" % ("[符合]" if rt else
    "[不符合]"))
assert rt, "未下发 remember_token"
exp = re.search(r"Expires=([^;]+)", rt[0])
print("  %s 该 cookie 带过期时间：%s"
      % ("[符合]" if exp else "[不符合]", exp.group(1) if exp
    else "无（会话 cookie）"))
assert exp, "remember_token 无过期时间，关浏览器即失效"
# 3) 不勾选时不应下发 remember_token
c2 = app.test_client()
r2 = c2.post("/login", data={"username": "admin",
    "password": "admin123"},
              follow_redirects=False)
rt2 = [h for h in r2.headers.getlist("Set-Cookie") if
    h.startswith("remember_token=")]
print("  %s 未勾选时不下发 remember_token" % ("[符合]" if not rt2
    else "[不符合]"))
assert not rt2
# 4) 携带 remember_token 的新会话应自动登录
c3 = app.test_client()
c3.set_cookie("remember_token",
              rt[0].split(";")[0].split("=", 1)[1],
    domain="localhost")
r3 = c3.get("/", follow_redirects=False)
print("  %s 仅凭 remember_token 访问首页可自动登录（状态码 %d）"
      % ("[符合]" if r3.status_code == 200 else "[不符合]",
    r3.status_code))
assert r3.status_code == 200
# ------------------------------------------------------------------
    ----------------
print()
print(LINE)
print("二、删除功能")
print(LINE)
client.post("/login", data={"username": "admin",
    "password": "admin123"})
# 项目：列表页须有删除按钮
html = client.get("/project/").get_data(as_text=True)
has_del = "/delete" in html and "btn--danger" in html
```

```
print("  %s 项目列表含删除按钮" % ("[符合]" if has_del else "[不符合]"))
assert has_del, "项目列表缺少删除按钮"
print("  %s 删除前有二次确认" % ("[符合]" if "confirm(" in html else
    "[不符合]"))
assert "confirm(" in html
# 图斑列表：地址用的是项目主键，不是图斑主键
with app.app_context():
    from app.models import MinePatch, Project
    import seed_demo
    patch = seed_demo.demo_patch()
    patch_id = patch.id
    project_id = patch.project_id
html = client.get("/project/%d/patches" %
    project_id).get_data(as_text=True)
print("  %s 图斑列表含删除按钮" % ("[符合]" if "/project/patch/" in
    html and "btn--danger" in html else "[不符合]"))
assert "/project/patch/" in html and "btn--danger" in html
# 微地质单元
html = client.get("/unit/%d" % patch_id).get_data(as_text=Tr
    ue)
print("  %s 微单元列表含删除按钮" % ("[符合]" if "/unit/delete/" in
    html else "[不符合]"))
assert "/unit/delete/" in html
print("  %s 微单元编辑为独立页面（表单不再嵌在表格行内）"
      % ("[符合]" if "/unit/edit/" in html else "[不符合]"))
# 标准
html = client.get("/standard/").get_data(as_text=True)
print("  %s 标准列表含删除按钮" % ("[符合]" if "btn--danger" in html
    else "[不符合]"))
assert "btn--danger" in html
# 实际执行一次删除：新建项目 → 删除 → 确认消失
client.post("/project/add", data={"name": "待删除测试项目",
    "code": "DEL-1"})
with app.app_context():
    from app.models import db, Project
    tmp = Project.query.filter_by(name="待删除测试项目").first()
    tmp_id = tmp.id
html = client.get("/project/").get_data(as_text=True)
print("  %s 新建项目成功" % ("[符合]" if "待删除测试项目" in html else
    "[不符合]"))
r = client.post("/project/%d/delete" % tmp_id,
    follow_redirects=True)
html = r.get_data(as_text=True)
gone = "待删除测试项目" not in html
print("  %s 删除项目后列表中不再出现" % ("[符合]" if gone else "[不符合]"))
assert gone
print("  %s 有删除成功提示" % ("[符合]" if "已删除" in html else
    "[不符合]"))
print()
print(LINE)
```

```
print("界面修复自检全部通过 √")
print(LINE)
#  ==== 测试/test_new_features.py ====
#  -*- coding: utf-8 -*-
"""补齐模块自检：操作日志与用户维护、遥感影像、指标与多专家矩阵、
批量导入、图表与 PDF 导出。
对应计划书功能清单与系统实现的差异核对结论。
"""
import io
import json
import os
import re
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
import fitz
#  本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
#  使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
from app.models import (db, User, Project, MinePatch,
    MicroUnit, IndicatorData,
                        Indicator, ExpertMatrix,
    OperationLog)
from app.utils.schema import ensure_schema
from app.utils import browser, charts
LINE = "=" * 72
BASE = ROOT
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" +
    os.path.join(BASE, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
    UPLOAD_FOLDER = os.path.join(BASE, "app", "static",
    "uploads")
    MAX_CONTENT_LENGTH = 32 * 1024 * 1024
    ALLOWED_IMAGE_EXT = {"png", "jpg", "jpeg", "gif",
    "webp", "bmp", "tif", "tiff"}
app = create_app(TestConfig)
with app.app_context():
    db.create_all()
    ensure_schema(db)
    ExpertMatrix.query.delete()
    db.session.commit()
    #  固定取内置演示案例的图斑，避免受库中用户自建项目 / 验证算例的影响
    import seed_demo
```

```
    patch_id = seed_demo.demo_patch().id
c = app.test_client()
c.post("/login", data={"username": "admin", "password":
    "admin123"})
def ok(flag, label, extra=""):
    print("  %s %-44s %s" % ("[符合]" if flag else "[不符合]",
    label, extra))
    assert flag, label
# ------------------------------------------------------------
    ----------------
print(LINE)
print("操作日志与用户维护")
print(LINE)
before = None
with app.app_context():
    before = OperationLog.query.count()
c.post("/project/add", data={"name": "日志核对项目", "code":
    "LOG-T"})
with app.app_context():
    after = OperationLog.query.count()
    last = OperationLog.query.order_by(OperationLog.id.desc(
    )).first()
ok(after == before + 1, "写操作被写入操作日志", "%d -> %d" % (before,
    after))
ok(last.action == "新建项目", "日志记录了可读动作名", last.action)
ok("project" in (last.target_type or ""), "日志记录了对象类型",
    last.target_type)
r = c.get("/profile?tab=logs")
body = r.get_data(as_text=True)
ok(r.status_code == 200 and "操作日志" in body, "操作日志分类可访问")
ok("新建项目" in body, "日志页显示操作记录")
# 账号编辑 / 删除（职务只有管理员与操作员两种）
with app.app_context():
    u = User(username="tmp_user", role="operator",
             password_hash=User.query.first().password_hash)
    db.session.add(u); db.session.commit()
    uid = u.id
r = c.get("/users/%d/edit" % uid)
ok(r.status_code == 200, "账号编辑页可访问")
# 保护校验要趁系统里只有一名管理员时做：
# 先降级唯一的 admin 应被拒绝，再把临时账号提为管理员看修改是否生效
with app.app_context():
    admin_id = User.query.filter_by(role="admin").first().id
c.post("/users/%d/edit" % admin_id,
       data={"role": "operator", "active": "1"})
with app.app_context():
    ok(db.session.get(User, admin_id).role == "admin",
    "拒绝把最后一个管理员降级")
c.post("/users/%d/edit" % uid, data={"role": "admin",
    "active": "1"})
```

```
with app.app_context():
    ok(db.session.get(User, uid).role == "admin",
    "职务已修改并保存")
c.post("/users/%d/delete" % uid, follow_redirects=True)
with app.app_context():
    ok(db.session.get(User, uid) is None, "账号删除生效")
# 清理日志核对用的项目
with app.app_context():
    for p in Project.query.filter_by(name="日志核对项目").all():
        db.session.delete(p)
    db.session.commit()
# ----------------------------------------------------------------
    ----------------
print()
print(LINE)
print("遥感影像挂接")
print(LINE)
doc = fitz.open()
pg = doc.new_page(width=320, height=200)
pg.insert_text((20, 60), "RS image", fontname="china-s",
    fontsize=16)
png = doc[0].get_pixmap(dpi=100).tobytes("png")
doc.close()
r = c.post("/project/patch/%d/image" % patch_id,
            data={"image": (io.BytesIO(png), "影像.png"),
                  "image_note": "2025年6月无人机正射影像"},
            content_type="multipart/form-data",
    follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
ok("已挂接" in body and "<img" in body, "影像上传并显示")
with app.app_context():
    rel = db.session.get(MinePatch, patch_id).image_path
ok(bool(rel), "数据库记录影像路径", rel)
abs_path = os.path.join(TestConfig.UPLOAD_FOLDER,
    rel.replace("uploads/", "", 1))
ok(os.path.isfile(abs_path), "影像文件落盘")
ok(c.get("/static/" + rel).status_code == 200, "影像可经 URL
    访问")
r = c.post("/project/patch/%d/image" % patch_id,
            data={"image": (io.BytesIO(b"x"), "bad.txt")},
            content_type="multipart/form-data",
    follow_redirects=True)
ok("不支持" in r.get_data(as_text=True), "拒绝非图片格式")
c.post("/project/patch/%d/image/delete" % patch_id,
    follow_redirects=True)
with app.app_context():
    ok(db.session.get(MinePatch, patch_id).image_path is
    None, "影像移除后字段清空")
ok(not os.path.isfile(abs_path), "影像文件已删除")
# ----------------------------------------------------------------
```

```
    ------------------
print()
print(LINE)
print("指标定义维护与多专家矩阵")
print(LINE)
r = c.get("/ahp/indicators")
body = r.get_data(as_text=True)
with app.app_context():
    n_ind = Indicator.query.count()
ok(r.status_code == 200 and n_ind > 0, "指标定义已入库并可查看", "%d
    项" % n_ind)
ok(all(k in body for k in ("一级指标", "二级指标", "三级指标")),
   "指标树按层级展示")
ok("岩质边坡" in body and "平台" in body, "显示各指标启用的微地质单元")
c.post("/ahp/indicators/coverage/edit",
       data={"name": "植被覆盖度", "unit": "%", "ideal_type":
    "benefit",
             "ideal_value": "75", "enabled_units": ["岩质边坡"],
             "description": "自检修改"})
with app.app_context():
    ok(Indicator.query.filter_by(code="coverage").first().de
    scription == "自检修改",
       "指标定义可编辑")
c.post("/ahp/indicators/reset")
with app.app_context():
    ok("自检修改" not in (Indicator.query.filter_by(code="covera
    ge").first().description or ""),
       "可按论文取值重置")
base = {"m_0_1": "1.4194", "m_0_2": "1.76", "m_1_2": "1.24"}
for name in ("张工", "李工", "王工"):
    d = dict(base); d.update({"action": "add", "unit_type":
    "碎石边坡",
                              "level": "1", "expert_name":
    name})
    c.post("/ahp/experts", data=d)
with app.app_context():
    ok(ExpertMatrix.query.filter_by(unit_type="碎石边坡",
    level=1).count() == 3,
       "录入 3 位专家的判断矩阵")
r = c.get("/ahp/experts/aggregate?unit_type=碎石边坡&level=1")
body = r.get_data(as_text=True)
ok("汇总后权重" in body and "各专家矩阵的一致性" in body,
   "多专家矩阵几何平均汇总可用")
ws = re.search(r"<th scope=\"row\">权重</th>\s*(.*?)</tr>",
    body, re.S)
vals = re.findall(r">([0-9.]+)</td>", ws.group(1)) if ws
    else []
ok(len(vals) == 3 and abs(sum(map(float, vals)) - 1.0) <
    0.01,
   "汇总权重归一", "、".join(vals))
```

```
ok(abs(float(vals[0]) - 0.44) < 0.02, "汇总权重接近论文表 3 取值",
   vals[0] if vals else "")
# ------------------------------------------------------------------
   ----------------
print()
print(LINE)
print("批量导入")
print(LINE)
r = c.get("/indicator/import/template")
tpl = r.data.decode("utf-8-sig")
ok(r.status_code == 200 and "单元类型" in tpl, "导入模板可下载")
ok("土石比" in tpl and "植被覆盖度" in tpl, "模板包含指标列")
csv_text = (
   "单元类型,土石比,土层厚度,pH,有机质,Hg,As,Ni,Cu,Cd,Pb,植被覆盖度,Shannon,坡度
   ,坡向\n"
   "碎石边坡,0.34,10,9.24,4.89,0.05,5.17,12.60,11.70,0.04,6.50,
   87.92,0.60,28.75,阳坡\n"
   "平台,0.56,30,8.72,10.92,0.02,3.13,12.33,11.14,0.09,9.98,5
   8.42,0.72,,,\n"
   "不存在单元,1,1,7,1,,,,,,,,,\n"
)
r = c.post("/indicator/import",
           data={"patch_id": str(patch_id),
                 "datafile": (io.BytesIO(csv_text.encode("ut
   f-8")), "d.csv")},
           content_type="multipart/form-data",
   follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
ok("导入结果" in body, "导入结果页展示")
ok("不存在单元" in body, "错误行被报告")
with app.app_context():
   u = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id,
   unit_type="碎石边坡").first()
   ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=u.id).first(
   )
   ok(abs(ind.soil_ratio - 0.34) < 1e-6 and
   abs(ind.coverage - 87.92) < 1e-6,
       "导入数据已写入数据库")
r = c.post("/indicator/import",
           data={"patch_id": str(patch_id),
                 "datafile": (io.BytesIO(b"x"), "d.pdf")},
           content_type="multipart/form-data",
   follow_redirects=True)
ok("仅支持" in r.get_data(as_text=True), "拒绝不支持的导入格式")
# ------------------------------------------------------------------
   ----------------
print()
print(LINE)
print("图表与 PDF 导出")
print(LINE)
```

```
svg = charts.hbars([("岩质边坡", 0.54, "0.5401"), ("平台", 0.84,
    "0.8376")])
ok("<svg" in svg and "0.8376" in svg, "条形图生成且带数值标签")
svg2 = charts.donut([("植被指标", 0.6, "0.6000"), ("土壤指标", 0.4,
    "0.4000")])
ok("<svg" in svg2 and "占比" in svg2, "环形图生成且带图例")
#  报告是评价结论的呈现，需先真实执行一次评价才能打开
with app.app_context():
    from app.views.evaluate import load_patch_input,
    save_evaluation
    save_evaluation(patch_id, load_patch_input(patch_id))
r = c.get("/report/%d" % patch_id)
body = r.get_data(as_text=True)
ok(body.count("<svg") >= 2, "得分明细页含图表", "%d 个 SVG" %
    body.count("<svg"))
exe = browser.browser_path()
if exe is None:
    print("  [跳过] 未找到浏览器，PDF 导出无法验证")
else:
    r = c.get("/report/%d/pdf" % patch_id)
    data = r.data
    ok(data[:4] == b"%PDF", "PDF 报告导出成功", "%d 字节" %
    len(data))
    d = fitz.open(stream=data, filetype="pdf")
    txt = "".join(d[i].get_text() for i in
    range(d.page_count))
    ok("自然恢复适宜性评价报告" in txt, "PDF 含报告标题")
    ok("评价结论" in txt and "得分明细" in txt, "PDF 含结论与明细章节")
    ok(d.page_count >= 2, "PDF 页数合理", "%d 页" % d.page_count)
    d.close()
print()
print(LINE)
print("补齐模块自检全部通过 √")
print(LINE)
#  ==== 测试/test_workflow.py ====
#  -*- coding: utf-8 -*-
"""流程门禁自检：前置步骤未完成时，后续模块必须拦得住。
论文 4.1 节确定的评价流程存在先后关系，缺任何一环都不应产出评价结论。
本测试逐个构造「缺前置」的场景，验证系统不会放行。
"""
import os
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
#  本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
#  使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file
    __)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
```

```
from app.models import (db, Project, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData,
                        ConstraintCheck, EvaluationResult)
from app.services import workflow as wf
LINE = "=" * 72
BASE = ROOT
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" +
    os.path.join(BASE, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
c = app.test_client()
c.post("/login", data={"username": "admin", "password":
    "admin123"})
_fails = []
def ok(flag, label, extra=""):
    print("  %s %-46s %s" % ("[符合]" if flag else "[不符合]",
    label, extra))
    if not flag:
        _fails.append(label)
def new_patch(tag):
    with app.app_context():
        p = Project(name="门禁-" + tag, code="WF-" + tag)
        db.session.add(p); db.session.flush()
        patch = MinePatch(project_id=p.id, name="门禁图斑-" +
    tag)
        db.session.add(patch); db.session.flush()
        pid = patch.id
        db.session.commit()
    return pid
def add_units(pid):
    with app.app_context():
        db.session.add(MicroUnit(patch_id=pid,
    unit_type="碎石边坡",
                                 area=1.0, ratio=1.0))
        db.session.commit()
def add_constraint(pid, passed=True):
    with app.app_context():
        db.session.add(ConstraintCheck(
            patch_id=pid, policy_pass=True,
    location_pass=passed,
            pollution_pass=True, geo_pass=True,
    farmland_pass=True,
            passed=passed, reason="全部通过" if passed else
    "未通过：区位约束"))
        db.session.commit()
def add_data(pid):
```

```
    with app.app_context():
        u = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid).first()
        db.session.add(IndicatorData(unit_id=u.id,
    soil_ratio=0.34, thickness=10,
                                     ph=9.24,
    organic_matter=4.89, coverage=87.92,
                                     shannon=0.60,
    slope=28.75, aspect="阳坡"))
        db.session.commit()
def cleanup(pid, tag):
    with app.app_context():
        from app.models import ScoreDetail
        # 先删得分明细，再删评价记录，避免留下孤儿明细
        rids = [r.id for r in EvaluationResult.query.filter_
    by(patch_id=pid)]
        if rids:
            ScoreDetail.query.filter(ScoreDetail.result_id.i
    n_(rids)).delete(
                synchronize_session=False)
        EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid).delet
    e()
        ConstraintCheck.query.filter_by(patch_id=pid).delete
    ()
        uids = [u.id for u in MicroUnit.query.filter_by(pat
    h_id=pid)]
        if uids:
            IndicatorData.query.filter(IndicatorData.unit_id
    .in_(uids)).delete(
                synchronize_session=False)
        MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid).delete()
        m = db.session.get(MinePatch, pid)
        if m:
            db.session.delete(m)
        pr = Project.query.filter_by(name="门禁-" +
    tag).first()
        if pr:
            db.session.delete(pr)
        db.session.commit()
def results_of(pid):
    with app.app_context():
        return EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid
    ).count()
def post_eval(pid):
    return c.post("/evaluate/%d" % pid, data={},
    follow_redirects=False)
def get_report(pid):
    return c.get("/report/%d" % pid, follow_redirects=False)
# ----------------------------------------------------------
    ----------------
print(LINE)
```

```
print("一、前置条件缺失时，评价必须被拦住")
print(LINE)
print()
print("场景 1：连微地质单元都没划分")
pid = new_patch("1")
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "未划分单元 → 不产生评价结果",
   "HTTP %d，结果数 %d" % (r.status_code, n))
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
steps = [b["step"] for b in pr["blocking"]]
ok(not pr["ready"] and "units" in steps,
   "拦原因包含「划分微地质单元」", "、".join(steps))
ok(steps == ["constraint", "units"],
   "拦截顺序符合论文 4.1 节：限制性判定在前，划分单元在后",
   "、".join(steps))
cleanup(pid, "1")
print()
print("场景 2：有单元，但未做限制性条件判定")
pid = new_patch("2"); add_units(pid); add_data(pid)
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "未做限制性判定 → 不产生评价结果",
   "结果数 %d" % n)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(any(b["step"] == "constraint" for b in pr["blocking"]),
   "拦原因指向「执行限制性条件判定」")
cleanup(pid, "2")
print()
print("场景 3：限制性条件判定【未通过】")
pid = new_patch("3"); add_units(pid); add_data(pid);
    add_constraint(pid, passed=False)
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "判定未通过 → 不进入定量评价",
   "结果数 %d" % n)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(not pr["constraint"]["passed"], "流程状态显示判定未通过")
blocked = [b for b in pr["blocking"] if b["step"] ==
    "constraint"]
# 提示只写「缺什么」：label 说明未通过，reason 直接引用判定记录里没过的项
ok(bool(blocked) and "未通过" in blocked[0]["label"],
   "拦提示指明限制性条件判定未通过", blocked[0]["label"] if blocked else
    "")
ok(bool(blocked) and "区位约束" in (blocked[0]["reason"] or ""),
   "并把具体没通过的条件带出来", blocked[0]["reason"] if blocked else "")
cleanup(pid, "3")
```

```
print()
print("场景　4：判定通过，但指标数据全空")
pid = new_patch("4"); add_units(pid); add_constraint(pid,
    passed=True)
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "数据未录入 → 不产生评价结果",
   "结果数 %d" % n)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(any(b["step"] == "data" for b in pr["blocking"]),
   "拦原因指向「录入指标数据」")
ok(pr["data"]["missing"] == ["碎石边坡"],
   "指出具体缺哪个单元的数据", "、".join(pr["data"]["missing"]))
cleanup(pid, "4")
print()
print("场景　5：单元面积占比合计不为　１００%")
pid = new_patch("5"); add_constraint(pid, passed=True)
with app.app_context():
    u = MicroUnit(patch_id=pid, unit_type="碎石边坡", area=1.0,
    ratio=0.5)
    db.session.add(u); db.session.commit()
    db.session.add(IndicatorData(unit_id=u.id,
    soil_ratio=0.3, thickness=10,
                                 ph=8.0,
    organic_matter=5.0, coverage=80.0,
                                 shannon=0.6, slope=20.0,
    aspect="阳坡"))
    db.session.commit()
r = post_eval(pid)
ok(results_of(pid) == 0, "占比不足　１００% → 不产生评价结果")
cleanup(pid, "5")
print()
print(LINE)
print("二、前置条件齐备时才放行")
print(LINE)
pid = new_patch("OK"); add_units(pid); add_constraint(pid,
    passed=True); add_data(pid)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(pr["ready"], "单元 + 判定通过 + 数据齐备 → 判定为可执行")
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(n == 1, "此时执行评价成功产生结果", "结果数 %d" % n)
print("  重定向到:", r.headers.get("Location"))
print()
print(LINE)
print("三、报告不得先于评价产生")
print(LINE)
pid2 = new_patch("R")    # 什么都不做
```

```
r = get_report(pid2)
ok(r.status_code == 302 and "/report/" ==
     (r.headers.get("Location") or ""),
    "前置缺失时 /report/<id> 被退回列表", "HTTP %d" % r.status_code)
for suffix in ("/pdf", "/word"):
     rr = c.get("/report/%d%s" % (pid2, suffix),
     follow_redirects=False)
     ok(rr.status_code == 302, "导出 %s 同样被拦住" % suffix, "HTTP
     %d" % rr.status_code)
cleanup(pid2, "R")
cleanup(pid, "OK")
print()
print(LINE)
print("四、前置齐备但从未执行评价时，报告仍不得产生")
print(LINE)
#  报告是评价结论的呈现：即使前置步骤都做完了，只要没真正执行过定量评价，
#  也不应凭空推算出结论。
pid3 = new_patch("N")
add_units(pid3); add_constraint(pid3, passed=True);
     add_data(pid3)
with app.app_context():
     pr = wf.report_progress(pid3)
ok(not pr["ready"], "无评价记录 → 报告流程判定为未就绪")
ok(bool(pr["blocking"]) and pr["blocking"][0]["step"] ==
     "evaluate",
    "拦原因指向「执行适宜性评价」")
r = get_report(pid3)
ok(r.status_code == 302 and results_of(pid3) == 0,
    "直接访问 /report/<id> 被退回，且不产生任何评价结果",
    "HTTP %d" % r.status_code)
#  真正执行评价之后，报告才放行，且取值与评价记录一致
r = post_eval(pid3)
ok(results_of(pid3) == 1, "先执行评价 → 产生评价记录")
with app.app_context():
     pr = wf.report_progress(pid3)
     rec = pr["result"]
ok(pr["ready"] and rec is not None, "有评价记录后，报告流程就绪")
rr = get_report(pid3)
body = rr.get_data(as_text=True)
ok(rr.status_code == 200, "此时可打开得分明细页", "HTTP %d" %
     rr.status_code)
ok(("%.4f" % rec.final_score) in body,
    "报告数值取自评价记录，而非重新计算",
    "F=%.4f" % rec.final_score)
cleanup(pid3, "N")
print()
print(LINE)
print("五、内置演示数据的清理不得波及用户自建数据")
print(LINE)
#  回归保护：seed_demo.clean_case() 曾执行 Project.query.delete(),
```

```
# 导致用户新建的项目在每次启动时被连带删除。
import seed_demo as sd
with app.app_context():
    keep_p = Project(name="用户自建项目-守护", code="KEEP-001")
    db.session.add(keep_p); db.session.flush()
    keep_patch = MinePatch(project_id=keep_p.id,
    name="用户自建图斑-守护")
    db.session.add(keep_patch); db.session.flush()
    keep_pid = keep_p.id
    keep_patch_id = keep_patch.id
    db.session.commit()
with app.app_context():
    sd.clean_case(reset=False)
with app.app_context():
    still_p = db.session.get(Project, keep_pid)
    still_patch = db.session.get(MinePatch, keep_patch_id)
ok(still_p is not None, "清理演示数据后，用户自建项目仍存在")
ok(still_patch is not None, "清理演示数据后，用户自建图斑仍存在")
# 演示数据清掉后应能重新写入，保证演示环境可恢复
sd.seed()
with app.app_context():
    demo_back = Project.query.filter_by(code=sd.DEMO_CODE).f
    irst()
ok(demo_back is not None, "演示案例可重新写入（幂等恢复）")
with app.app_context():
    m = db.session.get(MinePatch, keep_patch_id)
    if m:
        db.session.delete(m)
    p = db.session.get(Project, keep_pid)
    if p:
        db.session.delete(p)
    db.session.commit()
print()
print(LINE)
print("六、同一图斑不得重复划分同类型微地质单元")
print(LINE)
# 论文 4.1 节把图斑分为平台、碎石边坡、岩质边坡三类，每类至多一个。
# 允许重复会让面积占比、按类型组织的指标数据与批量导入对不上号。
pid4 = new_patch("D")
c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "平台",
    "area": "1.0"},
       follow_redirects=True)
with app.app_context():
    n1 = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4).count()
ok(n1 == 1, "首次添加「平台」成功", "单元数 %d" % n1)
r = c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "平台",
    "area": "2.0"},
           follow_redirects=True)
with app.app_context():
    n2 = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4).count()
```

```
ok(n2 == 1, "重复添加同类型被拒绝", "单元数 %d" % n2)
ok("同一类型只能划分一个" in r.get_data(as_text=True), "给出重复提示")
r = c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "火山口",
    "area": "1.0"},
              follow_redirects=True)
with app.app_context():
    n3 = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4).count()
ok(n3 == 1, "非法单元类型被拒绝", "单元数 %d" % n3)
c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "碎石边坡",
    "area": "3.0"},
          follow_redirects=True)
with app.app_context():
    uid = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4,
                                    unit_type="碎石边坡").first(
    ).id
r = c.post("/unit/edit/%d" % uid,
              data={"unit_type": "平台", "area": "3.0"},
    follow_redirects=True)
with app.app_context():
    types = sorted(u.unit_type for u in
                   MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4)
    all())
ok(types == ["平台", "碎石边坡"], "改类型时同样拦截重复", "、".join(types))
cleanup(pid4, "D")
print()
print(LINE)
if _fails:
    print("存在未通过项：")
    for f in _fails:
        print("  -", f)
    sys.exit(1)
print("流程门禁自检全部通过 √")
print(LINE)
#  ==== 测试/test_weights.py ====
#  -*- coding: utf-8 -*-
"""权重生效链路自检：AHP 算出的权重必须真正参与评价计算。
此前 weight_schemes / weight_items 两张表从未被写入，评价引擎也只用
代码里的论文表 3 默认权重，相当于权重模块算完即弃。本测试守住这条链路：
    默认 → 论文表 3
    保存 AHP 权重 → 评价改用新权重，结果随之变化
    恢复默认 → 结果回到论文取值
"""
import os
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
#  本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
#  使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__fil
    e__)))
if ROOT not in sys.path:
```

```
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
from app.models import (db, Project, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData,
                        ConstraintCheck, EvaluationResult,
    WeightScheme,
                        WeightItem)
from app.services import workflow as wf
from app.services import weight_service as ws
LINE = "=" * 72
BASE = ROOT
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" +
    os.path.join(BASE, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
c = app.test_client()
c.post("/login", data={"username": "admin", "password":
    "admin123"})
_fails = []
def ok(flag, label, extra=""):
    print("  %s %-46s %s" % ("[符合]" if flag else "[不符合]",
    label, extra))
    if not flag:
        _fails.append(label)
TAG = "W"
UNIT_TYPE = "碎石边坡"
def build_case():
    """建一个只含单一微地质单元的图斑，便于观察权重变化对得分的影响。"""
    with app.app_context():
        p = Project(name="权重测试-%s" % TAG, code="WEIGHT-%s"
    % TAG)
        db.session.add(p); db.session.flush()
        patch = MinePatch(project_id=p.id, name="权重测试图斑-%s"
    % TAG)
        db.session.add(patch); db.session.flush()
        db.session.add(MicroUnit(patch_id=patch.id,
    unit_type=UNIT_TYPE,
                                 area=1.0, ratio=1.0))
        db.session.flush()
        u = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch.id).fi
    st()
        db.session.add(IndicatorData(
            unit_id=u.id, soil_ratio=0.34, thickness=10,
    ph=9.24,
            organic_matter=4.89, coverage=87.92,
    shannon=0.60,
```

```
                slope=28.75, aspect="阳坡"))                                12201
            db.session.add(ConstraintCheck(                                 12202
                patch_id=patch.id, policy_pass=True,                        12203
    location_pass=True,                                                     12204
                pollution_pass=True, geo_pass=True,                         12205
    farmland_pass=True,                                                     12206
                passed=True, reason="全部通过"))                            12207
            db.session.commit()                                             12208
            return patch.id                                                 12209
def cleanup(pid):                                                           12210
    with app.app_context():                                                 12211
        from app.models import ScoreDetail                                  12212
        rids = [r.id for r in EvaluationResult.query.filter_                12213
    by(patch_id=pid)]                                                       12214
        if rids:                                                            12215
            ScoreDetail.query.filter(ScoreDetail.result_id.i                12216
    n_(rids)).delete(                                                       12217
                synchronize_session=False)                                  12218
        EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid).delet                12219
    e()                                                                     12220
        ConstraintCheck.query.filter_by(patch_id=pid).delete                12221
    ()                                                                      12222
        uids = [u.id for u in MicroUnit.query.filter_by(pat                 12223
    h_id=pid)]                                                              12224
        if uids:                                                            12225
            IndicatorData.query.filter(IndicatorData.unit_id                12226
    .in_(uids)).delete(                                                     12227
                synchronize_session=False)                                  12228
        MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid).delete()                    12229
        m = db.session.get(MinePatch, pid)                                  12230
        if m:                                                               12231
            db.session.delete(m)                                            12232
        p = Project.query.filter_by(code="WEIGHT-%s" %                      12233
    TAG).first()                                                            12234
        if p:                                                               12235
            db.session.delete(p)                                            12236
        db.session.commit()                                                 12237
def run_eval(pid):                                                          12238
    c.post("/evaluate/%d" % pid, data={},                                   12239
    follow_redirects=False)                                                 12240
    with app.app_context():                                                 12241
        return EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid                12242
    ) \                                                                     12243
            .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first().fi                12244
    nal_score                                                               12245
print(LINE)                                                                 12246
print("一、默认应使用论文表 3 的权重")                                      12247
print(LINE)                                                                 12248
with app.app_context():                                                     12249
    ws.reset_weights(UNIT_TYPE)                                             12250
```

```
    w, label, scheme = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)
ok(scheme is None and "论文表" in label, "未配置时权重来源为论文表 3",
    label)
ok(abs(w["l1"]["土壤指标"] - 0.44) < 1e-9, "一级权重取自论文表 3",
   "土壤指标 %.2f" % w["l1"]["土壤指标"])
pid = build_case()
base_score = run_eval(pid)
print("  默认权重下的评价值 F = %.4f" % base_score)
print()
print(LINE)
print("二、保存 AHP 算出的权重后，评价应改用新权重")
print(LINE)
with app.app_context():
    # 模拟 AHP 计算结果：把土壤指标权重提高、植被与地形降低（仍和为 1）
    ws.save_weights(UNIT_TYPE, [("soil", 0.70), ("veg",
    0.20),
                                ("terrain", 0.10)])
    n_items = WeightItem.query.count()
ok(n_items >= 3, "weight_items 表已写入权重条目", "%d 条" % n_items)
with app.app_context():
    w2, label2, scheme2 = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)
ok(scheme2 is not None and "自定义" in label2, "权重来源变为自定义方案",
    label2)
ok(abs(w2["l1"]["土壤指标"] - 0.70) < 1e-9, "新权重已生效",
   "土壤指标 %.2f" % w2["l1"]["土壤指标"])
ok(abs(w2["l1"]["植被指标"] - 0.20) < 1e-9, "同批保存的其他项也已生效")
ok(abs(w2["l2"]["土壤指标"]["土石比"] - 0.25) < 1e-9,
   "未覆盖的二级权重仍保留论文取值",
   "土石比 %.2f" % w2["l2"]["土壤指标"]["土石比"])
new_score = run_eval(pid)
print("  新权重下的评价值 F = %.4f" % new_score)
ok(abs(new_score - base_score) > 1e-4,
   "权重变化确实改变了评价结果",
   "%.4f → %.4f" % (base_score, new_score))
print()
print(LINE)
print("三、结果应记录所用权重来源")
print(LINE)
import json
with app.app_context():
    rec = EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid) \
        .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first()
    stored = json.loads(rec.unit_scores)
ok(any(u.get("weight_source") for u in stored),
   "评价记录中标注了权重来源",
   stored[0].get("weight_source") or "")
print()
print(LINE)
print("四、恢复默认后应回到论文取值")
print(LINE)
```

```
with app.app_context():
    ws.reset_weights(UNIT_TYPE)
    w3, label3, scheme3 = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)
ok(scheme3 is None and "论文表" in label3, "已恢复为论文表 3 权重",
    label3)
back_score = run_eval(pid)
print("  恢复后评价值 F = %.4f（默认时 %.4f）" % (back_score,
    base_score))
ok(abs(back_score - base_score) < 1e-9, "评价结果与默认时一致")
print()
print(LINE)
print("五、权重首页概览")
print(LINE)
with app.app_context():
    rows = ws.summary()
ok(len(rows) == 3, "三种微地质单元均有权重来源说明", "%d 行" % len(rows))
r = c.get("/ahp/")
body = r.get_data(as_text=True)
ok(r.status_code == 200 and "当前生效权重" in body, "权重首页正常展示")
print()
print(LINE)
print("六、一致性不通过的矩阵不得保存生效")
print(LINE)
with app.app_context():
    ws.reset_weights(UNIT_TYPE)
n = 3
# 明显矛盾的矩阵：a12=9, a13=1/9, a23=9 —— CR 必然超限
mats = [(0, 1, "9"), (0, 2, "0.1111"), (1, 2, "9")]
data = {"csrf_token": "", "action": "save"}
for i, j, v in mats:
    data["m_%d_%d" % (i, j)] = v
r = c.post("/ahp/matrix?unit_type=%s&level=1" % UNIT_TYPE,
    data=data,
           follow_redirects=True)
with app.app_context():
    _, label4, scheme4 = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)
ok(scheme4 is None, "CR 超限的矩阵未被保存生效", label4)
ok("一致性" in r.get_data(as_text=True), "页面给出了未通过一致性的提示")
cleanup(pid)
print()
print(LINE)
if _fails:
    print("存在未通过项：")
    for f in _fails:
        print("  -", f)
    sys.exit(1)
print("权重生效链路自检全部通过 √")
print(LINE)
# ==== app/services/__init__.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
# ==== app/services/cleanup.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""级联清理：删图斑、删项目时，把挂在它下面的数据一并清掉。
为什么单独抽出来：`Project.patches` 与 `MinePatch.units` 上有 ORM 级联，
但图斑下面的**指标数据、限制性判定、评价结果、得分明细、参照生态系统**
都没有级联关系。原先只有「删除图斑」那条路径里手写了清理，
于是「删除项目」会留下一批孤儿行——自检实测：删一个项目后，
上面五张表各残留 1 行（项目与图斑本身都删掉了，数据却还在库里）。
两条删除路径都调用这里，才不会漏。
"""
from app.models import (db, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData,
                        EvaluationResult, ScoreDetail,
    ConstraintCheck,
                        ReferenceEcosystem)
def delete_patch_children(patch_id):
    """清掉挂在某个图斑下的全部附属数据（不含图斑本身）。
    返回各表清理条数，便于调用方打印或断言。
    """
    counts = {}
    unit_ids = [u.id for u in MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id).all()]
    if unit_ids:
        counts["indicator_data"] = IndicatorData.query.filter(
            IndicatorData.unit_id.in_(unit_ids)).delete(synchronize_session=False)
    result_ids = [r.id for r in
                  EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=patch_id).all()]
    if result_ids:
        counts["score_details"] = ScoreDetail.query.filter(
            ScoreDetail.result_id.in_(result_ids)).delete(synchronize_session=False)
    counts["evaluation_results"] = EvaluationResult.query.filter_by(
        patch_id=patch_id).delete(synchronize_session=False)
    counts["constraint_checks"] = ConstraintCheck.query.filter_by(
        patch_id=patch_id).delete(synchronize_session=False)
    counts["micro_units"] = MicroUnit.query.filter_by(
        patch_id=patch_id).delete(synchronize_session=False)
    counts["reference_ecosystems"] = ReferenceEcosystem.query.filter_by(
        patch_id=patch_id).delete(synchronize_session=False)
    return counts
def delete_patch(patch_id):
    """删除一个图斑及其全部附属数据。图斑不存在时返回 (None, {})。"""
    patch = db.session.get(MinePatch, patch_id)
    if patch is None:
```

```
            return None, {}
        counts = delete_patch_children(patch_id)
        db.session.delete(patch)
        db.session.commit()
        return patch, counts
def delete_project(project):
    """删除一个项目：先清掉每个图斑的附属数据，再删项目本身。
    项目下的图斑由 `Project.patches` 的 ORM 级联删除，但图斑下面那五张表
    必须先手工清，否则会留孤儿。
    """
    cleaned = 0
    for patch in project.patches.all():
        counts = delete_patch_children(patch.id)
        cleaned += sum(counts.values())
    name = project.name
    db.session.delete(project)
    db.session.commit()
    return name, cleaned
# ==== app/utils/__init__.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
# ==== app/utils/timefmt.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""时间显示：库里一律存 UTC，展示时换成服务器本地时间。
为什么不在写库时直接用本地时间：一个系统里时间基准只能有一个。
`app/models.py` 里所有 `created_at` / `checked_at` 都用
    `datetime.utcnow`，
存的是 UTC；如果写库改成本地时间，已经存进库的几千条记录会新旧混着差 8 小时。
所以统一在「展示」这一层换算，老数据不用动。
用法（Jinja）：
    {{ row.created_at | localdt }}                    →
    2026-09-26 23:33
    {{ row.created_at | localdt("%Y-%m-%d %H:%M:%S") }} →
    2026-09-26 23:33:28
"""
from datetime import datetime, timezone
DEFAULT_FORMAT = "%Y-%m-%d %H:%M"
def to_local(value, fmt=DEFAULT_FORMAT, empty="—"):
    """把 UTC 时间换算成服务器本地时间并格式化。
    传进来的值按「无时区即 UTC」处理；带时区的原样换算，便于以后改用
    带时区的时间戳。空值返回占位符，免得页面上出现 None。
    """
    if value is None:
        return empty
    if value.tzinfo is None:
        value = value.replace(tzinfo=timezone.utc)
    return value.astimezone().strftime(fmt)
def now_utc():
    """取当前 UTC 时间（带时区），用于只作展示、不落库的时间戳。"""
    return datetime.now(timezone.utc)
# ==== app/views/__init__.py ====
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-                                    12451
```