```
# ==== run.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""系统启动入口。
运行：
    python run.py                启动并自动打开浏览器
    python run.py --no-browser   只启动服务，不打开浏览器
    python run.py --dev          开发模式（开启代码热重载与调试器）
    python run.py --port 5001    指定端口
默认以 127.0.0.1:5000 启动，就绪后自动打开浏览器。
"""
import os
import sys
import threading
import time
import webbrowser
if hasattr(sys.stdout, "reconfigure"):
    sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")   # 控制台中文正常显示
from app import create_app
from app.models import db
PORT = 5000
for i, a in enumerate(sys.argv):
    if a == "--port" and i + 1 < len(sys.argv):
        PORT = int(sys.argv[i + 1])
URL = "http://127.0.0.1:%d" % PORT
NO_BROWSER = "--no-browser" in sys.argv
DEV = "--dev" in sys.argv
app = create_app()
def open_browser_later(delay=1.2):
    """等服务工作起来再打开浏览器，避免打开时页面还没就绪。
    放在后台线程里，不用 sleep 阻塞服务启动；线程设为守护线程，
    用户 Ctrl+C 停止服务时不会残留。
    """
    def run():
        time.sleep(delay)
        try:
            webbrowser.open(URL)
        except Exception:
            pass            # 打开失败不影响服务本身
    t = threading.Thread(target=run, daemon=True)
    t.start()
if __name__ == "__main__":
    with app.app_context():
        db.create_all()     # 首次运行时自动建表
        from app.utils.schema import ensure_schema
        added = ensure_schema(db)     # 旧库补齐新增字段
        if added:
            print("已补充字段：%s" % "、".join(added))
    print("=" * 58)
    print("   历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统  Ｖ１．０")
    print("=" * 58)
```

```
    print("   访问地址：%s" % URL)
    print("   演示账号：admin      密码：admin123")
    print("   停止运行：按 Ctrl+C，或直接关闭本窗口")
    print("=" * 58)
    if not NO_BROWSER and not DEV:
        print("   正在打开浏览器……")
    print()
    # 开发模式才启用热重载（重载会二次启动进程，故此时不自动开浏览器）
    if not NO_BROWSER and not DEV:
        open_browser_later()
    app.run(host="127.0.0.1", port=PORT, debug=DEV,
    use_reloader=DEV)
# ==== app/__init__.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Flask 应用工厂。"""
from datetime import date
from flask import Flask
from flask_login import LoginManager
from app.config import Config
from app.models import db, User
from app.utils.constants import ROLE_LABELS
login_manager = LoginManager()
login_manager.login_view = "auth.login"
login_manager.login_message = "请先登录"
@login_manager.user_loader
def load_user(user_id):
    return db.session.get(User, int(user_id))
def create_app(config_class=Config):
    app = Flask(__name__)
    app.config.from_object(config_class)
    db.init_app(app)
    login_manager.init_app(app)
    # 注册视图（各模块路由）
    from app.views import auth, project, unit, standard,
    constraint, \
        ahp, indicator, evaluate, report, search
    app.register_blueprint(auth.bp)
    app.register_blueprint(project.bp)
    app.register_blueprint(unit.bp)
    app.register_blueprint(standard.bp)
    app.register_blueprint(constraint.bp)
    app.register_blueprint(ahp.bp)
    app.register_blueprint(indicator.bp)
    app.register_blueprint(evaluate.bp)
    app.register_blueprint(report.bp)
    app.register_blueprint(search.bp)
    # 全局登录保护：除登录页与静态资源外，均需登录
    from flask import request, redirect, url_for
    from flask_login import current_user, login_user
    PUBLIC_ENDPOINTS = {"auth.login", "static"}
```

```
@app.before_request
def require_login():
    #  截图模式（仅用于生成说明书配图）：自动以管理员身份登录
    if app.config.get("SCREENSHOT_MODE"):
        if (request.endpoint not in ("auth.login",
"static")
                and not current_user.is_authenticated):
            admin = User.query.filter_by(role="admin").f
irst()
            if admin:
                login_user(admin)
        return None
    if request.endpoint in PUBLIC_ENDPOINTS or
request.endpoint is None:
        return None
    if not current_user.is_authenticated:
        return redirect(url_for("auth.login"))
    return None
#  侧边栏导航：按论文评价流程的顺序编排，分为「评价流程」与「系统管理」两组。
#  不使用模块编号，避免出现与实际流程不一致的代号。
#  每项带图标名（内联 SVG，见 templates/_macros.html 的 ICONS）
#  与可选的待办角标（该步骤还没做完的图斑数）。
FLOW_LINKS = [
    ("项目与矿山档案", "/project/", "folder"),
    ("政策与标准知识库", "/standard/", "book"),
    ("限制性指标判定", "/constraint/", "shield"),
    ("微地质单元", "/unit/", "layers"),
    ("指标体系与权重", "/ahp/", "sliders"),
    ("指标数据采集", "/indicator/", "database"),
    ("适宜性定量评价", "/evaluate/", "target"),
    ("报告与结果输出", "/report/", "file"),
]
ADMIN_LINKS = [
    ("用户与操作日志", "/users", "users"),
]
@app.context_processor
def inject_nav():
    path = request.path or "/"
    def hit(prefix):
        """当前路径是否属于某个入口（/unit/ 也匹配 /unit/3）。"""
        return path.startswith(prefix.rstrip("/"))
    badges = {}
    if current_user.is_authenticated:
        from app.services import dashboard as dash
        badges = dash.nav_badges()
    def build(links):
        return [{"label": label, "href": href, "icon":
icon,
                 "active": hit(href), "badge":
badges.get(href, 0)}
```

```
                    for label, href, icon in links]
    groups = [
        {"title": "评价流程", "links": build(FLOW_LINKS)},
        {"title": "系统管理", "links": build(ADMIN_LINKS)},
    ]
    # 面包屑用的当前页名：按路径命中的入口取，未命中时给个通用名
    if path == "/":
        page_title = "工作台"
    elif path.startswith(("/users", "/logs")):
        page_title = "用户与操作日志"
    elif path.startswith("/search"):
        page_title = "搜索结果"
    else:
        page_title = "工作台"
        for label, href, _icon in FLOW_LINKS:
            if hit(href):
                page_title = label
                break
    # 层级引导用：项目是归档单位，图斑才是评价对象。
    # 下游各页面按图斑组织数据，因此需要提示「哪些项目下还没有图斑」。
    from app.models import Project, MinePatch
    projects = Project.query.order_by(Project.id).all()
    return {
        "nav_groups": groups,
        "home_active": path == "/",
        "page_title": page_title,
        "today": date.today().strftime("%Y-%m-%d"),
        "search_q": request.args.get("q", ""),
        "role_labels": ROLE_LABELS,
        "project_count": len(projects),
        "patch_count": MinePatch.query.count(),
        "projects_without_patch": [p for p in projects
                                   if p.patches.count()
== 0],
    }
# 操作审计：统一在响应阶段记录成功的写操作（操作日志）
from app.services import audit
@app.after_request
def audit_writes(response):
    if request.method in ("POST", "PUT", "PATCH",
"DELETE"):
        audit.record(request.endpoint,
response.status_code)
    return response
# 错误页：给出可读提示，而不是默认的英文错误页
from flask import render_template
@app.errorhandler(403)
def forbidden(e):
    return render_template("error.html", code=403,
                           message="没有权限执行该操作"), 403
```

```
    @app.errorhandler(404)
    def not_found(e):
        return render_template("error.html", code=404,
                               message="请求的页面不存在"), 404
    return app
# ==== app/config.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""应用配置。"""
import os
from datetime import timedelta
BASE_DIR = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
class Config:
    SECRET_KEY = os.environ.get("SECRET_KEY",
    "mine-restoration-dev-key")
    # 单机部署，SQLite 数据库文件放在应用目录下
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" +
    os.path.join(BASE_DIR, "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    # 禁止跨站请求伪造（CSRF），登录与表单提交依赖此项
    WTF_CSRF_ENABLED = True
    # 「记住我」：登录时勾选则下发持久 cookie，关闭浏览器后仍可自动登录
    REMEMBER_COOKIE_DURATION = timedelta(days=30)
    REMEMBER_COOKIE_HTTPONLY = True
    REMEMBER_COOKIE_SAMESITE = "Lax"
    # 影像与数据文件上传（遥感影像挂接、批量导入）
    UPLOAD_FOLDER = os.path.join(BASE_DIR, "static",
    "uploads")
    MAX_CONTENT_LENGTH = 32 * 1024 * 1024          # 单次上传上限
    32 MB
    ALLOWED_IMAGE_EXT = {"png", "jpg", "jpeg", "gif",
    "webp", "bmp", "tif", "tiff"}
    ALLOWED_DATA_EXT = {"csv", "xlsx", "xls"}
# ==== app/models.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""数据模型：系统全部数据表。
本文件由甲在阶段 0 一次性写完，作为两人独立开发的地基。
约定：两人只读此文件；确需改表时，由乙提需求、甲统一修改。
"""
import json
from datetime import datetime
from flask_login import UserMixin
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
db = SQLAlchemy()
class User(UserMixin, db.Model):
    """用户（用户与权限管理）。"""
    __tablename__ = "users"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    username = db.Column(db.String(64), unique=True,
    nullable=False, index=True)
    password_hash = db.Column(db.String(256),
```

```
    nullable=False)                                                    251
    # 角色：管理员 admin / 评价员 evaluator / 查看者 viewer              252
    role = db.Column(db.String(20), nullable=False,                    253
    default="viewer")                                                  254
    active = db.Column(db.Boolean, nullable=False,                     255
    default=True)                                                      256
    created_at = db.Column(db.DateTime,                                257
    default=datetime.utcnow)                                           258
    def to_dict(self):                                                 259
        return {"id": self.id, "username": self.username,              260
                "role": self.role, "active": self.active}              261
class OperationLog(db.Model):                                          262
    """操作日志。"""                                                   263
    __tablename__ = "operation_logs"                                   264
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                       265
    user_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("users.id"           266
    ), nullable=True)                                                  267
    action = db.Column(db.String(128), nullable=False)                 268
    # 操作类型                                                         269
    target_type = db.Column(db.String(64), nullable=True)              270
    # 对象类型                                                         271
    target_id = db.Column(db.Integer, nullable=True)                   272
    # 对象主键                                                         273
    detail = db.Column(db.Text, nullable=True)                         274
    # 操作详情                                                         275
    created_at = db.Column(db.DateTime,                                276
    default=datetime.utcnow, index=True)                               277
class Project(db.Model):                                               278
    """评价项目（项目与矿山档案）。"""                                 279
    __tablename__ = "projects"                                         280
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                       281
    name = db.Column(db.String(128), nullable=False)                   282
    code = db.Column(db.String(64), nullable=True)                     283
    # 项目编号                                                         284
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)                    285
    status = db.Column(db.String(20), default="进行中")                286
    # 进行中 / 已完成 / 已归档                                         287
    created_by = db.Column(db.Integer,                                 288
    db.ForeignKey("users.id"), nullable=True)                          289
    created_at = db.Column(db.DateTime,                                290
    default=datetime.utcnow)                                           291
    patches = db.relationship("MinePatch",                             292
    backref="project", lazy="dynamic",                                 293
                                  cascade="all, delete-orphan")        294
class MinePatch(db.Model):                                             295
    """矿山图斑。"""                                                   296
    __tablename__ = "mine_patches"                                     297
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                       298
    project_id = db.Column(db.Integer,                                 299
    db.ForeignKey("projects.id"), nullable=False)                      300
```

```
    name = db.Column(db.String(128), nullable=False)
    admin_region = db.Column(db.String(128), nullable=True)
    # 所在行政区
    center_x = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 中心经度 / 横坐标
    center_y = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 中心纬度 / 纵坐标
    area_ha = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 图斑面积（公顷）
    mineral_type = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 开采矿种
    mining_method = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 开采方式
    stop_years = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 停产年限
    responsible_entity_missing = db.Column(db.Boolean,
    default=True)  # 责任主体是否缺失
    # 遥感底图 / 无人机正射影像挂接
    image_path = db.Column(db.String(256), nullable=True)
    # 相对 static 的路径
    image_note = db.Column(db.String(256), nullable=True)
    # 影像说明（如来源、时相）
    image_uploaded_at = db.Column(db.DateTime,
    nullable=True)
    created_at = db.Column(db.DateTime,
    default=datetime.utcnow)
    units = db.relationship("MicroUnit", backref="patch",
    lazy="dynamic",
                            cascade="all, delete-orphan")
class ReferenceEcosystem(db.Model):
    """参照生态系统：标准化基准值，与图斑绑定。"""
    __tablename__ = "reference_ecosystems"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat
    ches.id"), nullable=False)
    coverage_benchmark = db.Column(db.Float, default=75.0)
    # 植被覆盖度基准 %
    shannon_benchmark = db.Column(db.Float, default=0.7)
    # Shannon-Wiener 基准
    dominant_species = db.Column(db.String(256),
    nullable=True)  # 建群种
    soil_benchmark = db.Column(db.String(256),
    nullable=True)    # 土壤基准
class Standard(db.Model):
    """地方标准 / 政策文件（政策与标准知识库）。"""
    __tablename__ = "standards"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    province = db.Column(db.String(32), nullable=False)
    # 省份
    name = db.Column(db.String(256), nullable=False)
```

```
    # 名称                                                                    351
    doc_number = db.Column(db.String(128), nullable=True)                     352
    # 标准编号 / 文号                                                         353
    publish_date = db.Column(db.String(32), nullable=True)                    354
    implement_date = db.Column(db.String(32), nullable=True)                  355
    # 类别：地方标准 / 政策文件                                              356
    category = db.Column(db.String(32), nullable=False,                       357
    default="地方标准")                                                       358
    summary = db.Column(db.Text, nullable=True)                               359
    # 特点概述                                                                360
    rules = db.relationship("StandardRule",                                   361
    backref="standard",                                                       362
                                cascade="all, delete-orphan")                 363
class StandardRule(db.Model):                                                 364
    """结构化规则：将标准条文拆解为可执行规则。"""                            365
    __tablename__ = "standard_rules"                                          366
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                              367
    standard_id = db.Column(db.Integer,                                       368
    db.ForeignKey("standards.id"), nullable=False)                            369
    item = db.Column(db.String(128), nullable=False)                          370
    # 判定项                                                                  371
    operator = db.Column(db.String(8), nullable=False)                        372
    # 比较符：> >= < <= ==                                                    373
    threshold = db.Column(db.String(64), nullable=True)                       374
    # 阈值                                                                    375
    condition_type = db.Column(db.String(32),                                 376
    default="必要条件")   # 必要条件 / 充分条件                              377
    region = db.Column(db.String(64), nullable=True)                          378
    # 适用分区（宁夏分区差异化）                                             379
    note = db.Column(db.Text, nullable=True)                                  380
class ConstraintCheck(db.Model):                                              381
    """限制性判定记录。"""                                                    382
    __tablename__ = "constraint_checks"                                       383
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                              384
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat                  385
    ches.id"), nullable=False)                                                386
    policy_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)                        387
    # 政策约束                                                                388
    location_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)                      389
    # 区位约束                                                                390
    pollution_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)                     391
    # 土壤污染                                                                392
    geo_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)                           393
    # 地质灾害                                                                394
    farmland_pass = db.Column(db.Boolean, nullable=True)                      395
    # 耕地属性                                                                396
    passed = db.Column(db.Boolean, nullable=True)                             397
    # 总体是否通过                                                            398
    reason = db.Column(db.Text, nullable=True)                                399
    # 不通过原因                                                              400
```

```
    checked_at = db.Column(db.DateTime,                                  401
    default=datetime.utcnow)                                             402
class MicroUnit(db.Model):                                               403
    """微地质单元：岩质边坡 / 碎石边坡 / 平台。"""                                  404
    __tablename__ = "micro_units"                                        405
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                         406
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat             407
    ches.id"), nullable=False)                                           408
    unit_type = db.Column(db.String(32), nullable=False)                 409
    # 单元类型                                                           410
    area = db.Column(db.Float, nullable=True)                            411
    # 面积                                                               412
    ratio = db.Column(db.Float, nullable=True)                           413
    # 面积占比（自动计算）                                                 414
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)                      415
    # 现场描述                                                           416
class Indicator(db.Model):                                               417
    """指标定义：指标树，含角色与启用单元类型。"""                                   418
    __tablename__ = "indicators"                                         419
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                         420
    code = db.Column(db.String(32), unique=True,                         421
    nullable=False)  # 指标编码                                          422
    name = db.Column(db.String(64), nullable=False)                      423
    # 指标名称                                                           424
    level = db.Column(db.Integer, nullable=False)                        425
    # 1/2/3 级                                                           426
    parent_code = db.Column(db.String(32), nullable=True)                427
    # 父指标编码                                                         428
    # 角色：土壤污染指标同时作为限制性指标与评价指标                                  429
    is_constraint = db.Column(db.Boolean, default=False)                 430
    is_evaluative = db.Column(db.Boolean, default=True)                  431
    unit = db.Column(db.String(32), nullable=True)                       432
    # 单位                                                               433
    ideal_value = db.Column(db.String(64), nullable=True)                434
    # 理想值（可配置）                                                     435
    ideal_type = db.Column(db.String(32), nullable=True)                 436
    # benefit/cost/mid/discrete                                          437
    # 启用该指标的微地质单元（逗号分隔）。岩质边坡不启用土壤指标、平台不启用地形指标                    438
    enabled_units = db.Column(db.String(128), nullable=True)             439
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)                      440
    # 取值依据说明                                                       441
    def units_list(self):                                                442
        return [s for s in (self.enabled_units or                        443
    "").split(",") if s]                                                 444
class WeightScheme(db.Model):                                            445
    """权重方案：按微地质单元类型分别保存。"""                                      446
    __tablename__ = "weight_schemes"                                     447
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)                         448
    unit_type = db.Column(db.String(32), nullable=False)                 449
    # 所属单元类型                                                       450
```

```
    name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 方案名称
    level = db.Column(db.Integer, nullable=False,
    default=1)          # 1=一级指标 2=二级指标
    is_default = db.Column(db.Boolean, default=False)
    # 是否默认（论文表 3）
    created_at = db.Column(db.DateTime,
    default=datetime.utcnow)
class WeightItem(db.Model):
    """权重明细：方案内的各项权重。"""
    __tablename__ = "weight_items"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    scheme_id = db.Column(db.Integer,
    db.ForeignKey("weight_schemes.id"), nullable=False)
    indicator_code = db.Column(db.String(32),
    nullable=False)        # 指标编码
    weight = db.Column(db.Float, nullable=False)
    # 权重值
class ExpertMatrix(db.Model):
    """专家判断矩阵：多专家打分的原始矩阵。"""
    __tablename__ = "expert_matrices"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    scheme_id = db.Column(db.Integer,
    db.ForeignKey("weight_schemes.id"), nullable=True)
    # 直接标注适用对象，便于无需先建权重方案即可录入专家矩阵
    unit_type = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # 微地质单元类型
    l1_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 所属一级指标（二级矩阵用）
    expert_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 专家姓名
    level = db.Column(db.Integer, nullable=False,
    default=1)          # 矩阵对应指标层级
    matrix_json = db.Column(db.Text, nullable=False)
    # 判断矩阵（JSON 二维数组）
    cr = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 该专家矩阵的一致性比例
    created_at = db.Column(db.DateTime,
    default=datetime.utcnow)
class IndicatorData(db.Model):
    """指标实测数据：按微地质单元组织。"""
    __tablename__ = "indicator_data"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    unit_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("micro_uni
    ts.id"), nullable=False, unique=True)
    soil_ratio = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 土石比
    thickness = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 土层厚度 cm
    ph = db.Column(db.Float, nullable=True)
```

```
    organic_matter = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 有机质 g/kg
    # 重金属含量，JSON 字符串：{"Hg": 0.05, ...}，未检测项缺失或为 null
    heavy_metals = db.Column(db.Text, nullable=True)
    coverage = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 植被覆盖度 %
    shannon = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # Shannon-Wiener 多样性指数
    slope = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 坡度 °
    aspect = db.Column(db.String(16), nullable=True)
    # 坡向：阳坡/阴阳坡/阴坡
    def heavy_metals_dict(self):
        return json.loads(self.heavy_metals) if
    self.heavy_metals else {}
class EvaluationResult(db.Model):
    """评价结果。"""
    __tablename__ = "evaluation_results"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    patch_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("mine_pat
    ches.id"), nullable=False)
    final_score = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 最终评价因子 F
    grade = db.Column(db.String(32), nullable=True)
    # 适宜性等级
    measures = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 推荐措施
    unit_scores = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # 各单元得分 JSON
    created_at = db.Column(db.DateTime,
    default=datetime.utcnow)
class ScoreDetail(db.Model):
    """得分明细：每一层指标的权重、标准化值、加权贡献，供追溯与复核。"""
    __tablename__ = "score_details"
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    result_id = db.Column(db.Integer,
    db.ForeignKey("evaluation_results.id"), nullable=False)
    unit_id = db.Column(db.Integer, nullable=True)
    l1_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 一级指标
    l2_name = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 二级指标
    raw_value = db.Column(db.String(64), nullable=True)
    # 实测值
    std_value = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 标准化值
    weight = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 权重
    contribution = db.Column(db.Float, nullable=True)
    # 加权贡献
```

```
# ==== app/forms.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""表单定义（共享，由甲统一维护）。
各模块的 Flask-WTF 表单集中于此。
"""
from flask_wtf import FlaskForm
from wtforms import SelectField, SubmitField, StringField,
    PasswordField, BooleanField
from wtforms.validators import DataRequired, Length
from app.utils.constants import UNIT_TYPES, ASPECT_TYPES
class AHPSelectForm(FlaskForm):
    """选择微地质单元类型与指标层级，以确定判断矩阵规模。"""
    unit_type = SelectField("微地质单元类型",
    validators=[DataRequired()])
    level = SelectField("指标层级",
                        choices=[("1", "一级指标"), ("2",
    "二级指标")],
                        validators=[DataRequired()])
    l1 = SelectField("一级指标", validators=[],
    validate_choice=False)  # 动态填充，层级=2 时使用
    submit = SubmitField("生成判断矩阵")
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        self.unit_type.choices = [(t, t) for t in
    UNIT_TYPES]
class EmptyForm(FlaskForm):
    """仅用于承载 CSRF 令牌的空表单（矩阵录入等自定义表单使用）。"""
    pass
class LoginForm(FlaskForm):
    """登录表单。支持「记住我」以在关闭浏览器后保持登录状态。"""
    username = StringField("用户名", validators=[DataRequired()
    , Length(max=64)])
    password = PasswordField("密码", validators=[DataRequired(
    )])
    remember = BooleanField("记住我")
    submit = SubmitField("登录")
# ==== app/utils/constants.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""评价指标常量表。
全部数值取自论文，作为系统计算的唯一基准：
- 论文 4.2.2 节：指标标准化理想极值与取值依据
- 论文 4.2.3 节 / 表 4：适宜性等级划分
- 论文表 3：按微地质单元分别确定的一级、二级指标权重
- 论文 4.2.1 节：平均随机一致性指标 RI
"""
# ------------------------------------------------------------------
    ----------------
# 一、微地质单元类型
# ------------------------------------------------------------------
    ----------------
```

```
#  论文  4．1  节："按照地形地貌划分，将其划分为平台、碎石边坡和岩质边坡
#  三种地质微单元类型"
UNIT_TYPES  =  ("岩质边坡",  "碎石边坡",  "平台")
#  每个单元类型启用的指标类别（论文表  3  隐含：岩质边坡无土壤指标，平台无地形指标）
#  供数据录入界面与评价引擎判断"该单元是否需要某类指标"
UNIT_ENABLED_INDICATORS  =  {
      "岩质边坡":  ("植被指标",  "地形指标"),                    #  不设土壤指标
      "碎石边坡":  ("土壤指标",  "植被指标",  "地形指标"),
      "平台":  ("土壤指标",  "植被指标"),                          #  不设地形指标
}
#  -----------------------------------------------------------------------
      ------------------
#  二、指标标准化理想极值（论文  4．2．2  节）
#  -----------------------------------------------------------------------
      ------------------
IDEAL_SOIL_RATIO  =  0．8            #  土石比理想值
IDEAL_THICKNESS  =  20．0            #  土层厚度理想值  （cm）
IDEAL_PH_RANGE  =  (5．0,  9．0)     #  pH  理想区间（适中型指标）
IDEAL_ORGANIC  =  30．0              #  有机质理想值
      (g/kg)，全国第二次土壤普查养分等级划分标准二等最低值
IDEAL_COVERAGE  =  75．0             #  植被覆盖度参照生态系统  (%)
IDEAL_SHANNON  =  0．7               #  Shannon-Wiener  多样性指数参照生态系统
#  重金属极值  (mg/kg)，《绿化种植土壤》CJ/T  340—2016  土壤重金属含量  IV  级最高值
#  论文原文：镉、汞、铅、铬、砷、镍、铜、锌分别为  2、2、530、400、45、220、600、800
HEAVY_METALS  =  ("Cd",  "Hg",  "Pb",  "Cr",  "As",  "Ni",  "Cu",
      "Zn")
HEAVY_METAL_LIMIT  =  {
      "Cd":  2．0,  "Hg":  2．0,  "Pb":  530．0,  "Cr":  400．0,
      "As":  45．0,  "Ni":  220．0,  "Cu":  600．0,  "Zn":  800．0,
}
#  污染指标下  8  种重金属"重要性相当，权重平均分配"（论文  4．2．1  节）
HEAVY_METAL_EQUAL_WEIGHT  =  1．0  /  8．0
#  坡度分界，论文  4．2．2  节引《新一轮退耕还林还草总体方案》发改西部〔2014〕1772  号
SLOPE_BREAK  =  25．0
#  坡向离散赋值，论文  4．2．2  节："阳坡、阴阳坡、阴坡分别赋值  0．2、0．6、1"
ASPECT_SCORES  =  {"阳坡":  0．2,  "阴阳坡":  0．6,  "阴坡":  1．0}
ASPECT_TYPES  =  ("阳坡",  "阴阳坡",  "阴坡")
#  pH  适中型标准化的容差边界（区间外线性衰减，避免得分突变）
PH_TOL_LOW  =  4．0
PH_TOL_HIGH  =  10．0
#  -----------------------------------------------------------------------
      ------------------
#  三、适宜性等级划分（论文表  4）
#  -----------------------------------------------------------------------
      ------------------
GRADE_LEVELS  =  (
      {"grade":  "不适宜",  "min":  None,  "max":  0．3,
        "meaning":  "存在限制性条件或区域生态本底较差，自然恢复影响因子严重制约自然恢复",
        "measure":  "生态重建、人工辅助"},
      {"grade":  "基本适宜",  "min":  0．3,  "max":  0．7,
```

```
        "meaning": "生态本底良好，核心自然恢复影响因子基本满足自然恢复需求",
        "measure": "自然恢复为主，可辅以封闭场地和少量补种、补植、飞播等"},
    {"grade": "适宜", "min": 0.7, "max": None,
        "meaning": "各自然恢复影响因子均能满足自然恢复需求，自然演替速度快",
        "measure": "自然恢复"},
)
def grade_of(score):
    """按论文表 4 判定适宜性等级。"""
    for g in GRADE_LEVELS:
        lo, hi = g["min"], g["max"]
        if lo is None and score < hi:
            return g
        if hi is None and score >= lo:
            return g
        if lo is not None and hi is not None and lo <=
    score < hi:
            return g
    # score 恰好等于 0.7 时落入"适宜"
    return GRADE_LEVELS[-1]
# ---------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 四、平均随机一致性指标 RI（论文 4.2.1 节给出 n=2,3,4,5，其余为常用扩展值）
# ---------------------------------------------------------------------
    ------------------
RI_TABLE = {1: 0.0, 2: 0.0, 3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12, 6:
    1.24,
            7: 1.32, 8: 1.41, 9: 1.45, 10: 1.49}
# 一致性比例阈值（论文：当 CR<0.1 时，判断矩阵满足一致性要求）
CR_THRESHOLD = 0.1
# ---------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 五、默认权重方案（论文表 3）
# ---------------------------------------------------------------------
    ------------------
# 论文 4.2.2 节："划分岩质边坡、碎石土边坡、平台三类微地质单元开展独立评价，
# 分别计算评价指标权重"（论文摘要、图 2 流程与表 5 均作"碎石边坡"，
# 系统统一采用"碎石边坡"）。权重由 10 位专家打分后经 AHP 方法确定。
# 下表为论文表 3 所载的归一化权重，作为系统默认方案。
DEFAULT_WEIGHTS = {
    "岩质边坡": {
        "l1": {"植被指标": 0.45, "地形指标": 0.55},
        "l2": {
            "植被指标": {"植被覆盖度": 0.67, "生物多样性": 0.33},
            "地形指标": {"坡度": 0.64, "坡向": 0.36},
        },
    },
    "碎石边坡": {
        "l1": {"土壤指标": 0.44, "植被指标": 0.31, "地形指标": 0.25},
        "l2": {
            "土壤指标": {"土石比": 0.25, "土层厚度": 0.25, "pH": 0.17,
```

```
                                        "有机质": 0.17, "污染指标": 0.17},
                    "植被指标": {"植被覆盖度": 0.64, "生物多样性": 0.36},
                    "地形指标": {"坡度": 0.67, "坡向": 0.33},
                },
            },
            "平台": {
                "l1": {"土壤指标": 0.54, "植被指标": 0.46},
                "l2": {
                    "土壤指标": {"土石比": 0.25, "土层厚度": 0.25, "pH": 0.17,
                                 "有机质": 0.17, "污染指标": 0.17},
                    "植被指标": {"植被覆盖度": 0.61, "生物多样性": 0.39},
                },
            },
        }
        # ---------------------------------------------------------------------
        # 六、限制性指标（论文表 2 + 4.1 节流程）
        # ---------------------------------------------------------------------
        # 论文摘要与 4.1 节：四项限制性指标；流程段另明确"是否为耕地"为约束条件
        CONSTRAINT_ITEMS = ("政策", "区位约束", "土壤污染", "地质灾害", "耕地属性")
        # ---------------------------------------------------------------------
        # 七、用户角色
        # ---------------------------------------------------------------------
        ROLE_LABELS = {"admin": "管理员", "evaluator": "评价员",
            "viewer": "查看者"}
        # ==== app/utils/schema.py ====
        # -*- coding: utf-8 -*-
        """轻量结构迁移。
        SQLite 下 `db.create_all()` 只建缺失的表，不会给已有表补列。
        本模块在启动时检查目标列是否存在，缺失则 ALTER TABLE 补上，
        使旧数据库无需重建即可用上新字段。
        """
        from sqlalchemy import text
        # (表名, 列名, 列定义)
        REQUIRED_COLUMNS = [
            # 遥感影像挂接
            ("mine_patches", "image_path", "VARCHAR(256)"),
            ("mine_patches", "image_note", "VARCHAR(256)"),
            ("mine_patches", "image_uploaded_at", "DATETIME"),
            # 指标维护
            ("indicators", "enabled_units", "VARCHAR(128)"),
            ("indicators", "description", "TEXT"),
            # 多专家矩阵
            ("expert_matrices", "unit_type", "VARCHAR(32)"),
            ("expert_matrices", "l1_name", "VARCHAR(64)"),
            ("expert_matrices", "cr", "FLOAT"),
        ]
```

```
def ensure_schema(db):
    """为已有表补齐缺失列。返回补列清单。"""
    added = []
    try:
        with db.engine.connect() as conn:
            for table, column, ddl in REQUIRED_COLUMNS:
                rows = conn.execute(text("PRAGMA
    table_info(%s)" % table)).fetchall()
                if not rows:
                    continue                              #
    表还不存在，create_all 会建
                existing = {r[1] for r in rows}
                if column in existing:
                    continue
                conn.execute(text(
                    "ALTER TABLE %s ADD COLUMN %s %s" %
    (table, column, ddl)))
                conn.commit()
                added.append("%s.%s" % (table, column))
    except Exception as e:                                #
    迁移失败不应阻断启动
        print("[schema] 结构检查跳过：%s" % e)
    return added
# ==== app/utils/uploads.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""上传文件处理（遥感影像、批量导入）。"""
import os
import re
import uuid
from datetime import datetime
from werkzeug.utils import secure_filename
def _safe_ext(filename):
    return os.path.splitext(filename)[1].lower().lstrip(".")
def ext_allowed(filename, allowed):
    return _safe_ext(filename) in allowed
def save_upload(file_storage, subdir, allowed_ext,
    upload_root):
    """保存上传文件，返回相对 static 的路径（如 uploads/patches/xxx.png）。
    文件名重命名为「时间戳_随机串.扩展名」，避免中文名与重名问题。
    """
    if file_storage is None or not file_storage.filename:
        return None, "未选择文件"
    ext = _safe_ext(file_storage.filename)
    if ext not in allowed_ext:
        return None, "不支持的文件类型：.%s" % ext
    target_dir = os.path.join(upload_root, subdir)
    os.makedirs(target_dir, exist_ok=True)
    # 仅保留安全字符，并加时间戳与随机串防重名
    base = secure_filename(os.path.splitext(file_storage.fil
    ename)[0]) or "file"
```

```
    base = re.sub(r"[^A-Za-z0-9_\-]", "", base)[:40] or
    "file"
    name = "%s_%s.%s" % (datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M
    %S"),
                         uuid.uuid4().hex[:6], ext)
    abs_path = os.path.join(target_dir, name)
    file_storage.save(abs_path)
    rel = os.path.join("uploads", subdir,
    name).replace("\\", "/")
    return rel, None
def remove_upload(rel_path, upload_root):
    """删除已保存的上传文件（相对 static 的路径）。"""
    if not rel_path:
        return
    abs_path = os.path.join(upload_root,
    rel_path.replace("uploads/", "", 1))
    try:
        if os.path.isfile(abs_path):
            os.remove(abs_path)
    except OSError:
        pass
# ==== app/utils/charts.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""轻量图表。
用纯 SVG 输出，不依赖任何绘图库或前端脚本：
- 服务端渲染，页面与打印（PDF）中都能稳定显示
- 每个图元都带数值标签，黑白打印时仍可读（不单靠颜色区分）
- 单色方案，符合界面「一个视图一个强调色」的约定
"""
from html import escape
ACCENT = "#1f3a5f"
ACCENT_SOFT = "#7f93ad"
INK = "#23262b"
MUTED = "#6b7280"
LINE = "#dfe3e8"
# 灰度梯度：黑白打印时相邻扇区 / 条柱仍可区分
GRAYS = ["#1f3a5f", "#456188", "#6d86a8", "#96a9c4",
    "#bcc9da", "#dbe3ec"]
def _fmt(v, digits=4):
    try:
        return ("%%.%df" % digits) % float(v)
    except (TypeError, ValueError):
        return str(v)
def hbars(items, width=620, bar_h=22, gap=12, label_w=150,
    value_w=76):
    """水平条形图。items: [(标签, 数值, 显示文本)]"""
    if not items:
        return '<p class="muted">暂无数据</p>'
    n = len(items)
    height = n * (bar_h + gap) + 10
```

```
    max_v = max((abs(float(v)) for _, v, _ in items),
    default=1) or 1
    body_w = width - label_w - value_w
    parts = ['<svg viewBox="0 0 %d %d" width="100%%"
    height="%d" '
             'role="img" aria-label="条形图" '
             'style="max-width:%dpx;font-family:inherit;">'
    % (width, height, height, width)]
    for i, (label, value, disp) in enumerate(items):
        y = i * (bar_h + gap) + 5
        frac = (abs(float(value)) / max_v) if max_v else 0
        w = max(2.0, body_w * frac)
        fill = GRAYS[i % len(GRAYS)]
        parts.append(
            '<text x="%d" y="%d" text-anchor="end"
    font-size="12" fill="%s">%s</text>'
            % (label_w - 10, y + bar_h * 0.72, INK,
    escape(str(label))))
        parts.append(
            '<rect x="%d" y="%d" width="%.1f" height="%d"
    rx="3" fill="%s"/>'
            % (label_w, y, w, bar_h, fill))
        parts.append(
            '<text x="%d" y="%d" font-size="12" fill="%s" '
            'style="font-variant-numeric:tabular-nums;">%s</
    text>'
            % (label_w + w + 8, y + bar_h * 0.72, MUTED,
    escape(str(disp))))
    parts.append('</svg>')
    return "".join(parts)
def donut(items, size=210, thickness=34):
    """环形图（权重分布）。items: [(标签, 数值, 显示文本)]
    图例中给出数值与占比，黑白打印时靠图例与灰度深浅区分。
    """
    vals = [(l, float(v), d) for l, v, d in items if
    float(v) > 0]
    if not vals:
        return '<p class="muted">暂无数据</p>'
    total = sum(v for _, v, _ in vals) or 1
    r = (size - thickness) / 2
    cx = cy = size / 2
    import math
    parts = ['<svg viewBox="0 0 %d %d" width="%d"
    height="%d" role="img" '
             'aria-label="权重分布环形图">' % (size, size, size,
    size)]
    angle = -math.pi / 2
    for i, (label, v, disp) in enumerate(vals):
        sweep = 2 * math.pi * (v / total)
        a0, a1 = angle, angle + sweep
```

```
        x0, y0 = cx + r * math.cos(a0), cy + r *                    901
    math.sin(a0)                                                    902
        x1, y1 = cx + r * math.cos(a1), cy + r *                    903
    math.sin(a1)                                                    904
        large = 1 if sweep > math.pi else 0                         905
        parts.append(                                               906
            '<path d="M %.2f %.2f A %.2f %.2f 0 %d 1 %.2f           907
    %.2f" '                                                         908
            'fill="none" stroke="%s" stroke-width="%d"/>'           909
           % (x0, y0, r, r, large, x1, y1, GRAYS[i %                910
    len(GRAYS)], thickness))                                        911
        angle = a1                                                  912
    parts.append('<text x="%d" y="%d" text-anchor="middle"          913
    font-size="12" '                                                914
                 'fill="%s">合计</text>' % (cx, cy - 2,             915
    MUTED))                                                         916
    parts.append('<text x="%d" y="%d" text-anchor="middle"          917
    font-size="15" '                                                918
                 'fill="%s" style="font-variant-numeric:tabu        919
    lar-nums;">%s</text>'                                           920
                 % (cx, cy + 18, INK, _fmt(total, 4)))              921
    parts.append('</svg>')                                          922
    legend = ['<table style="width:auto;margin-top:10px;"><t        923
    head><tr>'                                                      924
              '<th scope="col">项目</th><th                         925
    scope="col">数值</th>'                                          926
              '<th scope="col">占比</th></tr></thead><tbody>']      927
    for i, (label, v, disp) in enumerate(vals):                     928
        legend.append(                                              929
            '<tr><td style="text-align:left;">'                     930
            '<span style="display:inline-block;width:10px;he        931
    ight:10px;'                                                     932
            'border-radius:2px;background:%s;margin-right:6p        933
    x;"></span>%s</td>'                                             934
            '<td class="mono">%s</td><td                            935
    class="mono">%.1f%%</td></tr>'                                  936
           % (GRAYS[i % len(GRAYS)], escape(str(label)),            937
    escape(str(disp)),                                              938
               100.0 * v / total))                                  939
    legend.append('</tbody></table>')                               940
    return ('<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20p        941
    x;align-items:center;">'                                        942
            + "".join(parts) + "".join(legend) + '</div>')          943
# ==== app/utils/browser.py ====                                    944
# -*- coding: utf-8 -*-                                             945
"""HTML 转 PDF（报告导出）。                                        946
复用本机已安装的 Chrome/Edge 无头模式打印，避免引入 reportlab、     947
weasyprint 等额外依赖。生成过程使用系统临时目录中的 ASCII 文件名，  948
避免中文路径在 file:// URL 下出问题。                               949
"""                                                                 950
```

```
import os
import shutil
import subprocess
import tempfile
import uuid
CANDIDATES = [
    r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe",
    r"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe",
    r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe",
    r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe",
]
# 允许通过环境变量覆盖，便于在其他机器上指定浏览器
ENV_KEY = "DSH_BROWSER_PATH"
def browser_path():
    """定位可用的浏览器可执行文件，找不到返回 None。"""
    override = os.environ.get(ENV_KEY)
    if override and os.path.isfile(override):
        return override
    for p in CANDIDATES:
        if os.path.isfile(p):
            return p
    for name in ("chrome", "msedge", "chromium"):
        found = shutil.which(name)
        if found:
            return found
    return None
def html_to_pdf(html, timeout=90):
    """把 HTML 字符串渲染为 PDF，返回字节；失败返回 (None, 原因)。"""
    exe = browser_path()
    if exe is None:
        return None, ("未找到可用的浏览器（Chrome/Edge），无法生成 PDF。"
                      "可设置环境变量 %s 指向浏览器可执行文件。" % ENV_KEY)
    tmpdir = tempfile.mkdtemp(prefix="dshpdf_")
    tag = uuid.uuid4().hex[:8]
    html_path = os.path.join(tmpdir, "r_%s.html" % tag)
    pdf_path = os.path.join(tmpdir, "r_%s.pdf" % tag)
    try:
        with open(html_path, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(html)
        cmd = [
            exe, "--headless=new", "--disable-gpu",
    "--no-sandbox",
            "--no-first-run", "--no-default-browser-check",
            "--no-pdf-header-footer",
            "--virtual-time-budget=4000",
            "--print-to-pdf=%s" % pdf_path,
```

```
                "file:///" + html_path.replace("\\", "/"),
            ]
            p = subprocess.run(cmd, capture_output=True,
        text=True,
                               timeout=timeout,
        encoding="utf-8", errors="replace")
            if not os.path.isfile(pdf_path) or
        os.path.getsize(pdf_path) < 800:
                return None, "浏览器未能生成 PDF（%s）" % (p.stderr or
        "").strip()[:200]
            with open(pdf_path, "rb") as f:
                return f.read(), None
        except subprocess.TimeoutExpired:
            return None, "生成 PDF 超时，请稍后重试"
        except Exception as e:
            return None, "生成 PDF 失败：%s" % e
        finally:
            shutil.rmtree(tmpdir, ignore_errors=True)
# ==== app/services/ahp_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""AHP 权重引擎。
严格按论文 4.2.1 节实现：
- 式(2)(3)(4)：特征根法求权重（行元素乘积 → n 次方根 → 归一化）
- 式(5)(6)(7)：一致性检验（λmax、CI、CR）
- 论文要求 CR < 0.1；RI 按阶数查表
"""
import numpy as np
from app.utils.constants import RI_TABLE, CR_THRESHOLD
def matrix_from_upper(upper):
    """由判断矩阵上三角构造完整互反矩阵。
    参数
    ----
    upper : list[list[float]] 或 np.ndarray，上三角元素（不含对角线）。
        例：3 阶时传入 [[a12, a13], [a23]]。
        对角线为 1，下三角取倒数（a_ji = 1/a_ij）。
    """
    upper = np.asarray(upper, dtype=float)
    k = upper.shape[0]
    n = int(round((1 + (1 + 8 * k) ** 0.5) / 2))
    A = np.ones((n, n), dtype=float)
    idx = 0
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            A[i, j] = upper[idx]
            A[j, i] = 1.0 / upper[idx]
            idx += 1
    return A
def weights_and_consistency(A):
    """由判断矩阵 A 计算权重与一致性指标。
    返回
```

```
    ----                                                                    1051
    dict：{weights: np.ndarray, lambda_max, ci, cr, n,                      1052
    consistent: bool}                                                       1053
    """                                                                     1054
    A = np.asarray(A, dtype=float)                                          1055
    n = A.shape[0]                                                          1056
    # 式(2) 行元素乘积                                                      1057
    row_prod = np.prod(A, axis=1)                                           1058
    # 式(3) 开 n 次方根                                                     1059
    root = row_prod ** (1.0 / n)                                            1060
    # 式(4) 归一化                                                          1061
    weights = root / root.sum()                                             1062
    # 式(5) 最大特征值 λmax = (1/n) Σ (A·W)_i / W_i                         1063
    aw = A.dot(weights)                                                     1064
    lambda_max = float(np.sum(aw / weights) / n)                            1065
    # 式(6) 一致性指标 CI                                                   1066
    ci = (lambda_max - n) / (n - 1) if n > 1 else 0.0                       1067
    # 式(7) 一致性比例 CR = CI / RI                                         1068
    ri = RI_TABLE.get(n, 1.49)                                              1069
    cr = ci / ri if ri else 0.0                                             1070
    return {                                                                1071
        "weights": weights,                                                 1072
        "lambda_max": lambda_max,                                           1073
        "ci": ci,                                                           1074
        "cr": cr,                                                           1075
        "n": n,                                                             1076
        "consistent": cr < CR_THRESHOLD,                                    1077
    }                                                                       1078
def find_most_inconsistent(A):                                              1079
    """定位判断矩阵中最不一致的一对比较。                                  1080
    依据：完全一致矩阵应满足 a_ij = w_i / w_j。                             1081
    计算每个上三角元素与其理想值的相对偏差，返回偏差最大者。               1082
    返回                                                                    1083
    ----                                                                    1084
    dict：{i, j, value, expected, deviation}，偏差最大的 (i, j)             1085
    及对应取值。                                                            1086
    """                                                                     1087
    A = np.asarray(A, dtype=float)                                          1088
    r = weights_and_consistency(A)                                          1089
    w = r["weights"]                                                        1090
    n = A.shape[0]                                                          1091
    best = None                                                             1092
    for i in range(n):                                                      1093
        for j in range(i + 1, n):                                           1094
            expected = w[i] / w[j]                                          1095
            if expected == 0:                                               1096
                continue                                                    1097
            deviation = abs(A[i, j] - expected) / expected                  1098
            if best is None or deviation >                                  1099
    best["deviation"]:                                                      1100
```

```
                    best = {"i": i, "j": j, "value": A[i, j],
                            "expected": expected, "deviation":
    deviation}
    return best
def aggregate_matrices(matrices):
    """多专家判断矩阵聚合：几何平均（保持互反性）。
    参数
    ----
    matrices : list[np.ndarray]，多个同阶判断矩阵。
    """
    stack = np.stack([np.asarray(m, dtype=float) for m in
    matrices])
    return np.prod(stack, axis=0) ** (1.0 / len(stack))
def judge_from_weights(weights):
    """由权重向量构造完全一致判断矩阵并检验。
    用途：验证给定权重向量能否作为某个完全一致判断矩阵的主特征向量
    （A_ij = w_i / w_j 时 λmax = n、CR = 0）。
    """
    w = np.asarray(weights, dtype=float)
    n = w.shape[0]
    A = np.outer(w, 1.0 / w)
    r = weights_and_consistency(A)
    r["matrix"] = A
    return r
# ==== app/services/standardization.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""指标标准化（的一部分）。
按论文 4.2.2 节式(8) 实现：
    x' = (x - x_min) / (x_max - x_min)
按指标性质分为四类：越大越优 / 越小越优 / 适中 / 离散赋值。
所有理想极值取自 app.utils.constants，可配置。
"""
from app.utils.constants import (
    IDEAL_SOIL_RATIO, IDEAL_THICKNESS, IDEAL_PH_RANGE,
    IDEAL_ORGANIC,
    IDEAL_COVERAGE, IDEAL_SHANNON, HEAVY_METAL_LIMIT,
    HEAVY_METAL_EQUAL_WEIGHT, SLOPE_BREAK, ASPECT_SCORES,
    PH_TOL_LOW, PH_TOL_HIGH,
)
def std_benefit(value, ideal):
    """越大越优指标标准化：以理想值为上限，按比例给分，饱和于 [0,1]。"""
    if value is None:
        return None
    return max(0.0, min(1.0, value / ideal))
def std_cost(value, extreme):
    """越小越优指标标准化：以极值为参考，线性折减至 [0,1]。"""
    if value is None:
        return None
    return max(0.0, min(1.0, 1.0 - value / extreme))
def std_mid_ph(value, lo, hi, tol_lo=PH_TOL_LOW,
```

```
    tol_hi=PH_TOL_HIGH):
    """适中型指标标准化（pH）：理想区间内取 1，区间外线性衰减。"""
    if value is None:
        return None
    if lo <= value <= hi:
        return 1.0
    if value > hi:
        return max(0.0, (tol_hi - value) / (tol_hi - hi))
    return max(0.0, (value - tol_lo) / (lo - tol_lo))
def std_slope(value, break_point=SLOPE_BREAK, upper=90.0):
    """坡度标准化。
    论文 4.2.2 节：以 25° 为陡坡重要分界。25° 及以下记满分 1，
    超过 25° 线性折减，90° 记 0。
    """
    if value is None:
        return None
    if value <= break_point:
        return 1.0
    return max(0.0, (upper - value) / (upper - break_point))
def aspect_score(aspect):
    """坡向离散赋值：阳坡 0.2 / 阴阳坡 0.6 / 阴坡 1.0（论文 4.2.2 节）。"""
    if aspect is None:
        return None
    return ASPECT_SCORES.get(aspect)
def pollution_score(heavy_metals):
    """污染指标：8 种重金属等权（各 0.125）合成。
    论文注：未检测 Cr、Zn 的，从矿山类型看未受污染，按无污染（=1）处理。
    heavy_metals : dict，键为金属名，值为含量 mg/kg；缺失键视为未检测。
    """
    total = 0.0
    for metal, extreme in HEAVY_METAL_LIMIT.items():
        value = heavy_metals.get(metal)
        total += std_cost(value, extreme) if value is not
    None else 1.0
    return total / len(HEAVY_METAL_LIMIT)
def standardize_unit(unit_type, data, weights=None):
    """对单个微地质单元的全部指标做标准化。
    参数
    ----
    unit_type : str，岩质边坡 / 碎石边坡 / 平台
    data : dict，实测数据，字段见接口契约：
        soil_ratio, thickness, ph, organic_matter,
    heavy_metals(dict),
        coverage, shannon, slope, aspect
    weights : dict，该单元类型的权重（app.utils.constants.DEFAULT_WEIG
    HTS 结构），
                未提供时用默认值。
    返回
    ----
    dict：{ 一级指标： { 二级指标： （实测值， 标准化值， 权重， 贡献） } }
```

```
    标准化值可能为 None，表示该指标不适用或方法待定。
    """
    from app.utils.constants import DEFAULT_WEIGHTS
    if weights is None:
        weights = DEFAULT_WEIGHTS[unit_type]
    l1_enabled = weights["l1"].keys()
    l2w = weights["l2"]
    result = {}
    # ---- 土壤指标 ----
    if "土壤指标" in l1_enabled:
        result["土壤指标"] = {
            "土石比": (data.get("soil_ratio"),
                       std_benefit(data.get("soil_ratio"),
IDEAL_SOIL_RATIO),
                       l2w["土壤指标"]["土石比"]),
            "土层厚度": (data.get("thickness"),
                         std_benefit(data.get("thickness"),
IDEAL_THICKNESS),
                         l2w["土壤指标"]["土层厚度"]),
            "pH": (data.get("ph"),
                   std_mid_ph(data.get("ph"),
*IDEAL_PH_RANGE),
                   l2w["土壤指标"]["pH"]),
            "有机质": (data.get("organic_matter"),
                       std_benefit(data.get("organic_matter")
, IDEAL_ORGANIC),
                       l2w["土壤指标"]["有机质"]),
            "污染指标": (data.get("heavy_metals") or {},
                         pollution_score(data.get("heavy_meta
ls") or {}),
                         l2w["土壤指标"]["污染指标"]),
        }
    # ---- 植被指标 ----
    if "植被指标" in l1_enabled:
        result["植被指标"] = {
            "植被覆盖度": (data.get("coverage"),
                           std_benefit(data.get("coverage"),
IDEAL_COVERAGE),
                           l2w["植被指标"]["植被覆盖度"]),
            "生物多样性": (data.get("shannon"),
                           std_benefit(data.get("shannon"),
IDEAL_SHANNON),
                           l2w["植被指标"]["生物多样性"]),
        }
    # ---- 地形指标 ----
    if "地形指标" in l1_enabled:
        result["地形指标"] = {
            "坡度": (data.get("slope"),
                     std_slope(data.get("slope")),
                     l2w["地形指标"]["坡度"]),
```

```
                "坡向": (data.get("aspect"),                                    1251
                         aspect_score(data.get("aspect")),                      1252
                         l2w["地形指标"]["坡向"]),                               1253
            }                                                                   1254
    return result                                                               1255
# ==== app/services/weight_service.py ====                                      1256
# -*- coding: utf-8 -*-                                                         1257
"""权重方案的存取与生效权重解析。                                                1258
系统有两套权重来源：                                                            1259
1. 论文表 3 给出的默认权重（app.utils.constants.DEFAULT_WEIGHTS），             1260
   是**权威取值来源**，案例复算与报告结论以此为准；                             1261
2. 通过层次分析法在本系统中实际算出的权重，保存在                               1262
   weight_schemes / weight_items 两张表中，可标记为「生效」。                   1263
本模块负责把这两者合成为计算引擎直接可用的嵌套权重结构：                       1264
以论文表 3 为底，用生效方案中已保存的条目覆盖。                                1265
没有任何生效方案时，即完全使用论文表 3 的权重。                                1266
这样既保证默认行为与论文一致，又使 AHP 计算结果真正参与评价，                  1267
而不是算完即弃。                                                              1268
"""                                                                           1269
import copy                                                                   1270
from app.models import db, WeightScheme, WeightItem                           1271
from app.utils.constants import DEFAULT_WEIGHTS                               1272
from app.services.indicator_service import TREE                               1273
# 方案名称：每个微地质单元类型固定一个可生效的方案                              1274
ACTIVE_NAME = "自定义权重方案（AHP 计算结果）"                                  1275
def _code_maps():                                                             1276
    """由指标树导出 编码 → 名称 的映射，避免名称在两处各写一遍。"""             1277
    l1, l2 = {}, {}                                                           1278
    for row in TREE:                                                          1279
        code, name, level, parent = row[0], row[1], row[2],                   1280
    row[3]                                                                    1281
        if level == 1:                                                        1282
            l1[code] = name                                                   1283
        elif level == 2:                                                      1284
            l2[code] = (l1.get(parent, parent), name)                         1285
    return l1, l2                                                             1286
def effective_weights(unit_type):                                             1287
    """返回该单元类型当前生效的权重。                                          1288
    返回 (weights, source_label, scheme)                                      1289
        weights      嵌套权重结构，可直接交给标准化与评价引擎                 1290
        source_label 权重来源说明，用于界面与报告标注                         1291
        scheme       生效的权重方案对象，无自定义方案时为 None                 1292
    """                                                                       1293
    base = DEFAULT_WEIGHTS.get(unit_type)                                     1294
    if base is None:                                                          1295
        return None, "未定义该微地质单元类型的权重", None                      1296
    scheme = WeightScheme.query.filter_by(unit_type=unit_typ                  1297
    e,                                                                        1298
                                                                              1299
    name=ACTIVE_NAME).first()                                                 1300
```

```
    if scheme is None:                                                  1301
        return copy.deepcopy(base), "论文表 3 默认权重", None           1302
    merged = copy.deepcopy(base)                                        1303
    l1_map, l2_map = _code_maps()                                       1304
    applied = 0                                                         1305
    for item in WeightItem.query.filter_by(scheme_id=scheme.            1306
    id).all():                                                          1307
        code, w = item.indicator_code, item.weight                      1308
        if w is None or w <= 0:                                         1309
            continue                                                    1310
        if code in l1_map and l1_map[code] in merged["l1"]:             1311
            merged["l1"][l1_map[code]] = w                              1312
            applied += 1                                                1313
        elif code in l2_map:                                            1314
            l1_name, l2_name = l2_map[code]                             1315
            if l1_name in merged["l2"] and l2_name in                   1316
    merged["l2"][l1_name]:                                              1317
                merged["l2"][l1_name][l2_name] = w                      1318
                applied += 1                                            1319
    if applied == 0:                                                    1320
        return copy.deepcopy(base), "论文表 3 默认权重", None           1321
    return merged, "自定义方案（%d 项覆盖论文表 3）" % applied, scheme    1322
def save_weights(unit_type, code_weight_pairs, note=None):              1323
    """把一组「指标编码 → 权重」写入生效方案（已存在则更新对应条目）。  1324
    仅覆盖本次传入的条目，其余条目保留，便于分层次（一级 / 二级）       1325
    分次录入而无需一次填完。                                            1326
    """                                                                 1327
    scheme = WeightScheme.query.filter_by(unit_type=unit_typ            1328
    e,                                                                  1329
                                                                        1330
    name=ACTIVE_NAME).first()                                           1331
    if scheme is None:                                                  1332
        scheme = WeightScheme(unit_type=unit_type,                      1333
    name=ACTIVE_NAME,                                                   1334
                                  level=1, is_default=True)             1335
        db.session.add(scheme)                                          1336
        db.session.flush()                                              1337
    if note:                                                            1338
        scheme.level = scheme.level or 1                                1339
    if not scheme.is_default:                                           1340
        scheme.is_default = True                                        1341
    written = 0                                                         1342
    for code, w in code_weight_pairs:                                   1343
        if w is None or w <= 0:                                         1344
            continue                                                    1345
        item = WeightItem.query.filter_by(scheme_id=scheme.i            1346
    d,                                                                  1347
                                                                        1348
    indicator_code=code).first()                                        1349
        if item is None:                                                1350
```

```
                item = WeightItem(scheme_id=scheme.id,
    indicator_code=code)
                db.session.add(item)
            item.weight = float(w)
            written += 1
    db.session.commit()
    return scheme, written
def reset_weights(unit_type):
    """删除该单元类型的自定义方案，恢复为论文表 3 的默认权重。"""
    schemes = WeightScheme.query.filter_by(unit_type=unit_ty
    pe,

    name=ACTIVE_NAME).all()
    n = 0
    for s in schemes:
        WeightItem.query.filter_by(scheme_id=s.id).delete(
            synchronize_session=False)
        db.session.delete(s)
        n += 1
    db.session.commit()
    return n
def scheme_items(unit_type):
    """返回该单元类型已保存的自定义权重条目 {指标编码： 权重}。"""
    scheme = WeightScheme.query.filter_by(unit_type=unit_typ
    e,

    name=ACTIVE_NAME).first()
    if scheme is None:
        return {}, None
    items = {i.indicator_code: i.weight
             for i in WeightItem.query.filter_by(scheme_id=s
    cheme.id).all()}
    return items, scheme
def summary():
    """各单元类型的权重来源概览，供权重首页展示。"""
    rows = []
    for unit_type in DEFAULT_WEIGHTS:
        weights, label, scheme = effective_weights(unit_type
    )
        rows.append({
            "unit_type": unit_type,
            "label": label,
            "custom": scheme is not None,
        })
    return rows
# ==== app/services/evaluation_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""适宜性评价引擎。
按论文式(９) 实现：
- 单元级：F' = Σ（二级指标权重 × 该二级指标下三级指标标准化值）
```

```
- 矿山级：F = Σ（Si × F'i），Si 为各微地质单元面积占比
- 等级判定按论文表 4。
"""
from app.utils.constants import DEFAULT_WEIGHTS, grade_of
from app.services import standardization as std
def score_unit(unit_type, data, weights=None):
    """计算单个微地质单元的评价因子 F'。
    返回
    ----
    dict：{ l1_scores: {一级指标: 得分}, unit_score: F', details:
    [...] }
    若某一级指标下存在"不适用"（标准化值为 None）的二级指标，
    则按其余项权重归一化后计算，保证单元得分始终有定义。
    """
    if weights is None:
        weights = DEFAULT_WEIGHTS[unit_type]
    std_result = std.standardize_unit(unit_type, data,
    weights)
    l1_weights = weights["l1"]
    l1_scores = {}
    details = []
    for l1_name, items in std_result.items():
        wsum = 0.0
        acc = 0.0
        for l2_name, (raw, std_value, w2) in items.items():
            if std_value is None:
                # 不适用项：不计入
                details.append({
                    "l1": l1_name, "l2": l2_name, "raw":
    raw,
                    "std_value": None, "weight": w2,
    "contribution": None,
                })
                continue
            contribution = std_value * w2
            acc += contribution
            wsum += w2
            details.append({
                "l1": l1_name, "l2": l2_name, "raw": raw,
                "std_value": std_value, "weight": w2,
                "contribution": contribution,
            })
        l1_scores[l1_name] = acc / wsum if wsum > 0 else 0.0
    # 一级指标权重按实际参与计算的指标归一化。
    # 论文表 3 的权重本身已归一（和为 1），此处为恒等变换；
    # 若某层指标缺失或自定义权重不完整，可避免单元得分被整体压低。
    lw_sum = sum(l1_weights[k] for k in l1_scores if k in
    l1_weights)
    if lw_sum > 0:
        unit_score = sum(l1_weights[k] * l1_scores[k]
```

```
                                for k in l1_scores if k in
    l1_weights) / lw_sum
    else:
        unit_score = 0.0
    return {"l1_scores": l1_scores, "unit_score":
    unit_score, "details": details}
def score_mine(units, weights_map=None):
    """计算整个矿山的评价因子 F 与适宜性等级。
    参数
    ----
    units : list[dict]，每个元素：
        {unit_type, ratio, data}
        ratio 为该单元面积占比（0~1），data 为实测数据 dict。
    weights_map : dict，{单元类型： 权重结构}。未提供的单元类型
        使用论文表 3 的默认权重。权重可来自 AHP 计算并经
        weight_service 保存生效，从而真正参与评价。
    返回
    ----
    dict:{ final_score, grade, grade_info, unit_results }
    """
    weights_map = weights_map or {}
    total = 0.0
    unit_results = []
    for u in units:
        r = score_unit(u["unit_type"], u["data"],
                       weights_map.get(u["unit_type"]))
        weighted = u["ratio"] * r["unit_score"]
        total += weighted
        unit_results.append({
            "unit_type": u["unit_type"],
            "ratio": u["ratio"],
            "unit_score": r["unit_score"],
            "weighted": weighted,
            "l1_scores": r["l1_scores"],
            "details": r["details"],
        })
    grade_info = grade_of(total)
    return {
        "final_score": total,
        "grade": grade_info["grade"],
        "grade_info": grade_info,
        "unit_results": unit_results,
    }
# ==== app/services/report_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""报告生成：生成 Word 评价报告。
依赖 python-docx。报告结构：
标题 → 图斑信息 → 评价结论 → 各微地质单元得分 → 完整得分明细 → 生成时间。
"""
import io
```

```
from datetime import datetime
from docx import Document
from docx.shared import Pt, Cm
from docx.oxml.ns import qn
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH
def _set_run(run, text=None, size=12, bold=False):
    if text is not None:
        run.text = text
    run.font.name = "Times New Roman"
    run.font.size = Pt(size)
    run.font.bold = bold
    # 中文字体
    run._element.rPr.rFonts.set(qn("w:eastAsia"), "宋体")
    return run
def _para(doc, text, size=12, bold=False, align=None,
    space_after=6):
    p = doc.add_paragraph()
    if align is not None:
        p.alignment = align
    p.paragraph_format.space_after = Pt(space_after)
    _set_run(p.add_run(), text, size, bold)
    return p
def _heading(doc, text, level=1):
    h = doc.add_heading(text, level=level)
    for run in h.runs:
        run.font.name = "Times New Roman"
        run._element.rPr.rFonts.set(qn("w:eastAsia"), "黑体")
    return h
def _table(doc, headers, rows, widths=None):
    t = doc.add_table(rows=1, cols=len(headers))
    t.style = "Table Grid"
    hdr = t.rows[0].cells
    for i, htext in enumerate(headers):
        _set_run(hdr[i].paragraphs[0].add_run(), htext,
    10.5, bold=True)
    for row in rows:
        cells = t.add_row().cells
        for i, val in enumerate(row):
            _set_run(cells[i].paragraphs[0].add_run(),
    str(val), 10.5)
    return t
def build_report(patch, mine_result):
    """生成评价报告 Word 文档，返回 BytesIO。
    参数
    ----
    patch : MinePatch，图斑对象
    mine_result : evaluation_service.score_mine 的返回 dict
    """
    doc = Document()
    # 页边距
```

```
    for section in doc.sections:
        section.top_margin = Cm(2.5)
        section.bottom_margin = Cm(2.5)
        section.left_margin = Cm(2.5)
        section.right_margin = Cm(2.5)
    _heading(doc, "历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价报告", 0)
    _para(doc, "软件：历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 Ｖ1．0",
          size=10.5, align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER)
    _para(doc, "生成时间：%s" % datetime.now().strftime("%Y-%m-%d
%H:%M:%S"),
          size=10.5, align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER,
space_after=12)
    # 图斑信息
    _heading(doc, "一、图斑基本信息", 1)
    info = [
        ("图斑名称", patch.name),
        ("所在行政区", patch.admin_region or "—"),
        ("图斑面积（公顷）", str(patch.area_ha) if patch.area_ha is
not None else "—"),
        ("开采矿种", patch.mineral_type or "—"),
        ("开采方式", patch.mining_method or "—"),
    ]
    _table(doc, ["项目", "内容"], info)
    # 评价结论
    _heading(doc, "二、评价结论", 1)
    gi = mine_result["grade_info"]
    concl = [
        ("最终评价因子 F", "%.4f" % mine_result["final_score"]),
        ("适宜性等级", mine_result["grade"]),
        ("判定依据", gi["meaning"]),
        ("推荐措施", gi["measure"]),
    ]
    _table(doc, ["项目", "结果"], concl)
    # 各单元得分
    _heading(doc, "三、各微地质单元得分", 1)
    rows = []
    for u in mine_result["unit_results"]:
        rows.append((u["unit_type"], "%.2f%%" % (u["ratio"]
* 100),
                     "%.4f" % u["unit_score"], "%.4f" %
u["weighted"]))
    _table(doc, ["微地质单元", "面积占比", "单元评价因子 F'", "加权贡献"],
rows)
    # 完整得分明细
    _heading(doc, "四、得分明细", 1)
    for u in mine_result["unit_results"]:
        _para(doc, "%s（占比 %.2f%%）" % (u["unit_type"],
u["ratio"] * 100),
              size=11, bold=True, space_after=4)
        detail_rows = []
```

```
            for d in u["details"]:
                raw = "—" if d["raw"] is None else d["raw"]
                std = "—" if d["std_value"] is None else "%.4f"
        % d["std_value"]
                w = "%.4f" % d["weight"]
                c = "—" if d["contribution"] is None else
        "%.4f" % d["contribution"]
                detail_rows.append((d["l1"], d["l2"], raw, std,
        w, c))
            _table(doc, ["一级指标", "二级指标", "实测值", "标准化值", "权重",
        "贡献"],
                   detail_rows)
            # 一级指标得分
            l1_row = []
            for k, v in u["l1_scores"].items():
                l1_row.append("%s=%.4f" % (k, v))
            _para(doc, "一级指标得分：" + ",".join(l1_row), size=10.5,
        space_after=10)
        buf = io.BytesIO()
        doc.save(buf)
        buf.seek(0)
        return buf
# ==== app/services/indicator_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""指标定义维护。
把论文表 2/表 3 的指标体系写入 indicators 表，使指标名称、单位、
理想值与取值依据可在界面上查看维护，而不再只存在于代码常量中。
代码常量（app.utils.constants）仍是计算时的**权威取值来源**；
本表用于展示、核对与记录取值依据。二者由 seed_indicators() 保持同步。
"""
from app.models import db, Indicator
from app.utils.constants import (
    UNIT_TYPES, UNIT_ENABLED_INDICATORS, IDEAL_SOIL_RATIO,
    IDEAL_THICKNESS,
    IDEAL_PH_RANGE, IDEAL_ORGANIC, IDEAL_COVERAGE,
    IDEAL_SHANNON,
    HEAVY_METAL_LIMIT, SLOPE_BREAK, ASPECT_SCORES,
)
ALL_UNITS = ",".join(UNIT_TYPES)
# (code, name, level, parent, unit, ideal_value,
    ideal_type, enabled_units, desc, is_constraint)
TREE = [
    # ---- 一级指标 ----
    ("soil", "土壤指标", 1, None, None, None, None, "碎石边坡,平台",
    "论文表 2 评价指标之一级指标", False),
    ("veg", "植被指标", 1, None, None, None, None, ALL_UNITS,
    "论文表 2 评价指标之一级指标", False),
    ("terrain", "地形指标", 1, None, None, None, None,
    "岩质边坡,碎石边坡", "论文表 2 评价指标之一级指标", False),
    # ---- 二级指标：土壤 ----
```

```
        ("soil_ratio", "土石比", 2, "soil", "—",
        str(IDEAL_SOIL_RATIO), "benefit", "碎石边坡,平台",
          "论文 4.2.2 节:理想值 0.8,根据矿山修复实际情况确定", False),
        ("thickness", "土层厚度", 2, "soil", "cm",
        str(IDEAL_THICKNESS), "benefit", "碎石边坡,平台",
          "论文 4.2.2 节:理想值 20 cm", False),
        ("ph", "pH", 2, "soil", "—", "%g~%g" % IDEAL_PH_RANGE,
        "mid", "碎石边坡,平台",
          "论文 4.2.2 节:pH 用适中指标的标准化方法,理想区间 %g~%g" %
        IDEAL_PH_RANGE, False),
        ("organic_matter", "有机质", 2, "soil", "g/kg",
        str(IDEAL_ORGANIC), "benefit", "碎石边坡,平台",
          "《全国第二次土壤普查养分等级划分标准》二等(较丰富)最低值 30 g/kg", False),
        ("pollution", "污染指标", 2, "soil", "mg/kg", "见三级指标",
        "cost", "碎石边坡,平台",
          "同时作为限制性指标与评价指标;8 种重金属等权合成(各 0.125)", True),
        # ---- 二级指标:植被 ----
        ("coverage", "植被覆盖度", 2, "veg", "%",
        str(IDEAL_COVERAGE), "benefit", ALL_UNITS,
          "论文 4.2.2 节:参照生态系统取值 75%", False),
        ("shannon", "生物多样性", 2, "veg", "—", str(IDEAL_SHANNON),
        "benefit", ALL_UNITS,
          "Shannon-Wiener 多样性指数,参照生态系统取值 0.7", False),
        # ---- 二级指标:地形 ----
        ("slope", "坡度", 2, "terrain", "°", "%g° 分界" %
        SLOPE_BREAK, "cost", "岩质边坡,碎石边坡",
          "论文 4.2.2 节引《新一轮退耕还林还草总体方案》发改西部〔2014〕1772 号:25°
        为陡坡重要分界", False),
        ("aspect", "坡向", 2, "terrain", "—",
        "阳坡0.2/阴阳坡0.6/阴坡1.0", "discrete", "岩质边坡,碎石边坡",
          "论文 4.2.2 节:阴坡及半阴坡水分条件更优,故赋值高于阳坡", False),
]
# 污染指标下的三级指标(8 种重金属)
for _m, _limit in HEAVY_METAL_LIMIT.items():
        TREE.append((
              "hm_" + _m, _m, 3, "pollution", "mg/kg",
        str(_limit), "cost",
              "碎石边坡,平台",
              "《绿化种植土壤》CJ/T 340—2016 土壤重金属含量 IV 级最高值 %g mg/kg" %
        _limit,
              False,
        ))
def seed_indicators():
        """写入/更新指标定义(幂等)。返回写入条数。"""
        code_map = {
              "benefit": "越大越优", "cost": "越小越优",
              "mid": "适中型", "discrete": "离散赋值",
        }
        n = 0
        for (code, name, level, parent, unit, ideal, itype,
```

```
    units, desc, is_con) in TREE:
        ind = Indicator.query.filter_by(code=code).first()
        if ind is None:
            ind = Indicator(code=code)
            db.session.add(ind)
        ind.name = name
        ind.level = level
        ind.parent_code = parent
        ind.unit = unit
        ind.ideal_value = ideal
        ind.ideal_type = itype
        ind.enabled_units = units
        ind.description = desc
        ind.is_constraint = is_con
        ind.is_evaluative = (level in (2, 3))
        n += 1
    db.session.commit()
    return n
def ideal_type_label(code):
    return {"benefit": "越大越优", "cost": "越小越优",
            "mid": "适中型", "discrete": "离散赋值"}.get(code,
    code or "—")
# ==== app/services/import_service.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""指标数据批量导入。
支持 CSV 与 Excel(.xlsx/.xls)。一行对应一个微地质单元,
按「单元类型」匹配图斑内已有的微地质单元后写入指标数据。
表头约定(缺失列按不适用处理):
    单元类型, 土石比, 土层厚度, pH, 有机质,
    Hg, As, Ni, Cu, Cd, Pb, Cr, Zn,
    植被覆盖度, Shannon, 坡度, 坡向
"""
import csv
import io
import json
from app.utils.constants import HEAVY_METALS, ASPECT_TYPES,
    UNIT_TYPES
# 表头(顺序即导出模板顺序)
HEADERS = (["单元类型", "土石比", "土层厚度", "pH", "有机质"]
           + list(HEAVY_METALS)
           + ["植被覆盖度", "Shannon", "坡度", "坡向"])
FIELD_ALIASES = {
    "单元类型": "unit_type",
    "土石比": "soil_ratio",
    "土层厚度": "thickness",
    "pH": "ph", "PH": "ph", "ph": "ph",
    "有机质": "organic_matter",
    "植被覆盖度": "coverage",
    "Shannon": "shannon", "shannon": "shannon", "生物多样性":
    "shannon",
```

```
    "坡度": "slope",
    "坡向": "aspect",
}
for _m in HEAVY_METALS:
    FIELD_ALIASES[_m] = "hm_" + _m
def build_template_csv():
    """生成导入模板（含表头与示例行）。"""
    buf = io.StringIO()
    w = csv.writer(buf)
    w.writerow(HEADERS)
    # 示例：碎石边坡一行，说明每列含义
    row = {h: "" for h in HEADERS}
    row.update({"单元类型": "碎石边坡", "土石比": "0.34", "土层厚度": "10",
                "pH": "9.24", "有机质": "4.89", "Hg": "0.05",
    "As": "5.17",
                "Ni": "12.60", "Cu": "11.70", "Cd": "0.04",
    "Pb": "6.50",
                "植被覆盖度": "87.92", "Shannon": "0.60",
                "坡度": "28.75", "坡向": "阳坡"})
    w.writerow([row[h] for h in HEADERS])
    return buf.getvalue()
def _read_rows(filename, stream):
    """读取上传文件为「表头 -> 值」的字典列表。"""
    ext = filename.rsplit(".", 1)[-1].lower()
    if ext == "csv":
        text = stream.read().decode("utf-8-sig",
    errors="replace")
        reader = csv.DictReader(io.StringIO(text))
        return [dict(r) for r in reader]
    if ext in ("xlsx", "xls"):
        from openpyxl import load_workbook
        wb = load_workbook(io.BytesIO(stream.read()),
    data_only=True)
        ws = wb.active
        rows = list(ws.iter_rows(values_only=True))
        if not rows:
            return []
        header = [str(c).strip() if c is not None else ""
    for c in rows[0]]
        out = []
        for r in rows[1:]:
            if all(c is None or str(c).strip() == "" for c
    in r):
                continue
            out.append({header[i]: (r[i] if i < len(r) else
    None)
                        for i in range(len(header)) if
    header[i]})
        return out
    raise ValueError("不支持的文件类型：.%s" % ext)
```

```
def _num(value):
    if value is None:
        return None, None
    s = str(value).strip()
    if s == "":
        return None, None
    try:
        return float(s), None
    except ValueError:
        return None, "「%s」不是有效数值" % s
def parse_upload(filename, stream, unit_type_map):
    """解析上传文件。
    参数
    ----
    unit_type_map : dict，{单元类型: MicroUnit 对象}
    返回
    ----
    (parsed, errors)
      parsed : list[dict]，每项 {unit_type, fields{...},
    heavy_metals{}}
      errors : list[str]，逐行问题说明
    """
    rows = _read_rows(filename, stream)
    parsed, errors = [], []
    if not rows:
        return [], ["文件为空或没有数据行"]
    # 表头校验
    unknown = [h for h in (rows[0].keys() if rows else [])
    if h not in FIELD_ALIASES]
    if unknown:
        errors.append("存在无法识别的列，将被忽略：%s" %
    "、".join(map(str, unknown)))
    for idx, raw in enumerate(rows, start=2):       # 第 1 行是表头
        rec = {}
        for k, v in raw.items():
            key = FIELD_ALIASES.get(str(k).strip())
            if key:
                rec[key] = v
        unit_type = str(rec.get("unit_type") or "").strip()
        if not unit_type:
            errors.append("第 %d 行：缺少「单元类型」" % idx)
            continue
        if unit_type not in unit_type_map:
            errors.append("第 %d 行：图斑内不存在单元类型「%s」（现有：%s）"
                          % (idx, unit_type,
    "、".join(unit_type_map) or "无"))
            continue
        if unit_type not in UNIT_TYPES:
            errors.append("第 %d 行：单元类型「%s」不是系统支持的三种之一"
                          % (idx, unit_type))
```

```
            continue
        fields, heavy = {}, {}
        ok = True
        for key, val in rec.items():
            if key in ("unit_type",):
                continue
            if key.startswith("hm_"):
                n, err = _num(val)
                if err:
                    errors.append("第 %d 行:%s %s" % (idx,
key[3:], err))
                    ok = False
                elif n is not None:
                    heavy[key[3:]] = n
                continue
            if key == "aspect":
                s = str(val).strip() if val is not None
else ""
                if s == "":
                    fields["aspect"] = None
                elif s in ASPECT_TYPES:
                    fields["aspect"] = s
                else:
                    errors.append("第 %d 行:坡向「%s」无效（应为 %s）"
                                  % (idx, s,
"、".join(ASPECT_TYPES)))
                    ok = False
                continue
            n, err = _num(val)
            if err:
                errors.append("第 %d 行:%s %s" % (idx, key,
err))
                ok = False
            else:
                fields[key] = n
        if ok:
            parsed.append({"unit_type": unit_type,
"fields": fields,
                           "heavy_metals": heavy})
    return parsed, errors
# ==== app/services/workflow.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""评价流程前置条件（定量评价与报告输出的流程门禁）。
论文 4.1 节确定的评价流程存在严格的先后关系：
    建立图斑 → 限制性条件判定（通过） → 划分微地质单元并计算面积占比
    → 逐单元录入指标数据 → 计算评价因子并判定等级 → 输出报告
论文原文：「先进行政策、位置约束地质灾害判断……对于满足限制性条件的
废弃矿山，按照地形地貌划分，将其划分为平台、碎石边坡和岩质边坡三种
地质微单元类型，并计算各种地形面积占比。」限制性条件判定（一票否决）
在前，微地质单元划分在后，顺序不可颠倒。
```

```
本模块把该顺序固化为可检查的状态。后续模块在入口处调用它，
前置步骤未完成时直接拦截并给出「缺什么、去哪补」的提示，
避免在条件不具备时产出看似合理的评价结论。
"""
from app.models import (db, MicroUnit, IndicatorData,
    ConstraintCheck,
                        EvaluationResult)
#  指标数据非空字段（用于判断某单元是否已录入数据）
DATA_FIELDS = ("soil_ratio", "thickness", "ph",
    "organic_matter",
              "coverage", "shannon", "slope", "aspect")
def _has_data(ind):
    if ind is None:
        return False
    if any(getattr(ind, f, None) is not None for f in
    DATA_FIELDS):
        return True
    return bool(ind.heavy_metals_dict())
def patch_progress(patch_id):
    """检查某图斑的评价流程完成情况。
    返回 dict：
        units       {done, count, ratio_sum, detail}
        constraint  {done, passed, detail}
        data        {done, ready, missing, detail}
        blocking    未满足的前置步骤列表（按流程顺序）
        ready       是否可进入定量评价
    """
    units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id).all
    ()
    ratio_sum = sum(u.ratio or 0.0 for u in units)
    #  ---- 步骤一：微地质单元 ----
    units_step = {
        "done": bool(units),
        "count": len(units),
        "ratio_sum": ratio_sum,
        "detail": ("已划分 %d 个微地质单元，面积占比合计 %.2f%%"
                   % (len(units), ratio_sum * 100))
                  if units else "尚未划分微地质单元",
    }
    #  ---- 步骤二：限制性条件判定 ----
    cc = ConstraintCheck.query.filter_by(patch_id=patch_id)
    \
        .order_by(ConstraintCheck.id.desc()).first()
    if cc is None:
        constraint_step = {"done": False, "passed": False,
                           "detail": "尚未执行限制性条件判定"}
    elif cc.passed:
        constraint_step = {"done": True, "passed": True,
                           "detail": "限制性条件判定已通过"}
    else:
```

```
    constraint_step = {"done": True, "passed": False,
                       "detail": "限制性条件判定未通过（%s）" %
(cc.reason or "")}
# ---- 步骤三：指标数据 ----
missing = []
for u in units:
    ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=u.id).fi
rst()
    if not _has_data(ind):
        missing.append(u.unit_type)
if not units:
    data_step = {"done": False, "ready": False,
"missing": [],
                 "detail": "尚无可录入数据的微地质单元"}
elif missing:
    data_step = {"done": False, "ready": False,
"missing": missing,
                 "detail": "以下微地质单元尚未录入指标数据：%s"
                           % "、".join(missing)}
else:
    data_step = {"done": True, "ready": True,
"missing": [],
                 "detail": "全部 %d 个微地质单元的指标数据已录入" %
len(units)}
ratio_ok = ratio_sum > 0.999 if units else False
if units and not ratio_ok:
    units_step["detail"] += "（占比合计不等于 １００%，请检查面积录入）"
# ---- 汇总未满足的前置条件（按论文 ４．１ 节的流程顺序：限制性判定优先） ----
blocking = []
if not constraint_step["done"]:
    blocking.append({
        "step": "constraint", "label": "执行限制性条件判定",
        "reason": "尚未执行限制性条件判定。论文流程要求先判定政策、区位约束、"
                  "土壤污染、地质灾害与耕地属性，通过后方可进入定量评价。",
        "fix_url": "/constraint/%d" % patch_id,
"fix_label": "去执行限制性判定",
    })
elif not constraint_step["passed"]:
    blocking.append({
        "step": "constraint", "label": "限制性条件判定未通过",
        "reason": "限制性条件判定未通过。按论文流程，此类矿山应直接判定为"
                  "「人工辅助或生态重建」，不进入定量评价。",
        "fix_url": "/constraint/%d" % patch_id,
"fix_label": "去复核判定结果",
    })
if not units_step["done"]:
    blocking.append({
        "step": "units", "label": "划分微地质单元",
        "reason": "该图斑尚未划分微地质单元，无法确定各单元的面积权重。",
        "fix_url": "/unit/%d" % patch_id, "fix_label":
```

```
        "去划分微地质单元",
            })
        elif not ratio_ok:
            blocking.append({
                "step": "units", "label": "补齐单元面积",
                "reason": "各微地质单元面积占比合计不等于 100%，加权结果会失真。",
                "fix_url": "/unit/%d" % patch_id, "fix_label":
        "去核对单元面积",
            })
        if units_step["done"] and not data_step["ready"]:
            blocking.append({
                "step": "data", "label": "录入指标数据",
                "reason": data_step["detail"] +
        "。缺少数据时计算会把空值按不适用跳过，"
                          "得出的结论不能反映实际情况。",
                "fix_url": "/indicator/", "fix_label":
        "去录入指标数据",
            })
        return {
            "units": units_step,
            "constraint": constraint_step,
            "data": data_step,
            "blocking": blocking,
            "ready": not blocking,
        }
    def latest_result(patch_id):
        """取该图斑最近一次的评价记录。"""
        return EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=patch_i
        d) \
            .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first()
    def report_progress(patch_id):
        """报告输出的前置条件：评价流程齐备，且已有评价记录。
        报告本质上是评价结论的呈现，因此必须先真实执行过定量评价，
        导出时读取已保存的评价结果，而不是在导出环节重新计算。
        否则评价完成后再修改指标数据，报告会与系统记录的评价结论不一致，
        同一份评价出现两个数字，结论无法追溯。
        返回 dict：{ready, blocking, result, flow}
            result 为最近一次评价记录（EvaluationResult），无记录时为空。
        """
        flow = patch_progress(patch_id)
        blocking = list(flow["blocking"])
        record = latest_result(patch_id)
        if not blocking and record is None:
            blocking.append({
                "step": "evaluate", "label": "执行适宜性评价",
                "reason": "该图斑尚无评价记录。报告是评价结论的呈现，"
                          "需先执行定量评价后才能生成。",
                "fix_url": "/evaluate/%d" % patch_id,
                "fix_label": "去执行适宜性评价",
            })
```

```
    return {
        "ready": not blocking,
        "blocking": blocking,
        "result": record,
        "flow": flow,
    }
# ==== app/services/dashboard.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""工作台数据：统计数字、评价流程步骤状态、侧边栏待办角标。
首页（工作台）需要把「现在有哪些数据」「流程走到哪一步」「哪一步还差活」
一次算清楚，供模板直接渲染。集中在此，避免在视图与模板里各算一遍。
"""
from flask import g
from app.models import (db, Project, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData,
                        ConstraintCheck, EvaluationResult,
    Standard)
from app.services import workflow as wf
#  评价流程的八个步骤（顺序即论文 4.1 节的作业顺序）
#    key          步骤标识
#    no           步骤编号（01~08）
#    title        名称
#    icon         图标名（见 templates/_macros.html 的 ICONS）
#    desc         一句话说明
#    href         入口地址
STEPS = [
    dict(key="project", no="01", title="项目与矿山档案",
    icon="folder",
         href="/project/",
         desc="建立评价项目、录入矿山图斑、挂接遥感影像、设置参照生态系统"),
    dict(key="standard", no="02", title="政策与标准知识库",
    icon="book",
         href="/standard/",
         desc="收录地方标准与政策文件，结构化判定规则，支持省际口径比对"),
    dict(key="constraint", no="03", title="限制性指标判定",
    icon="shield",
         href="/constraint/",
         desc="政策、区位约束、土壤污染、地质灾害、耕地属性五项一票否决"),
    dict(key="unit", no="04", title="微地质单元", icon="layers",
         href="/unit/",
         desc="划分岩质边坡、碎石边坡、平台三类单元，自动计算面积占比"),
    dict(key="ahp", no="05", title="指标体系与权重",
    icon="sliders",
         href="/ahp/",
         desc="指标定义维护，判断矩阵录入、权重计算与一致性检验、多专家汇总"),
    dict(key="indicator", no="06", title="指标数据采集",
    icon="database",
         href="/indicator/",
         desc="按微地质单元录入土壤、植被、地形指标，支持 CSV / Excel 批量导入"),
    dict(key="evaluate", no="07", title="适宜性定量评价",
```

```
        icon="target",                                                    2101
              href="/evaluate/",                                          2102
              desc="指标标准化、分单元赋分、面积加权合成，判定适宜性等级"),                2103
        dict(key="report", no="08", title="报告与结果输出",                2104
        icon="file",                                                      2105
              href="/report/",                                            2106
              desc="结果图表与逐层得分明细，导出 PDF 与 Word 评价报告"),          2107
]                                                                         2108
def _has_data(ind):                                                       2109
    return wf._has_data(ind)                                              2110
#  系统的九个功能模块（登录页介绍用，含不在评价流程内的用户与权限管理）                  2111
MODULES = [                                                               2112
    ("01", "用户与权限管理", "登录注销、三种角色权限、写操作自动留痕"),                2113
    ("02", "项目与矿山档案", "建立项目、录入图斑、挂接遥感影像、设置参照生态系统"),      2114
    ("03", "政策与标准知识库", "标准判定条件结构化为规则，支持省际口径比对"),          2115
    ("04", "限制性指标判定", "政策、区位、污染、地质灾害、耕地五项一票否决"),          2116
    ("05", "微地质单元管理", "划分岩质边坡、碎石边坡、平台，自动算面积占比"),          2117
    ("06", "指标体系与权重", "指标定义维护、AHP 判断矩阵与一致性检验、多专家汇总"),     2118
    ("07", "指标数据采集", "按单元类型录入土壤、植被、地形指标，支持批量导入"),        2119
    ("08", "适宜性定量评价", "四类标准化、分单元赋分、面积加权、等级判定"),          2120
    ("09", "报告与结果输出", "结果图表与逐层得分明细，导出 PDF 与 Word 报告"),       2121
]                                                                         2122
def snapshot():                                                           2123
    """一次算出工作台需要的全部数据（同一请求内只算一次）。                          2124
    返回 dict：                                                           2125
        stats      {projects, patches, unit_types, standards}             2126
        steps      八个步骤，附 available / pending / note                 2127
        badges     {key: 待办数量}，仅含有待办的项                          2128
        progress   {patches, units, data_units, ready,                    2129
    evaluated}                                                            2130
    """                                                                   2131
    cached = getattr(g, "_dash_snapshot", None)                           2132
    if cached is None:                                                    2133
        cached = _compute()                                               2134
        g._dash_snapshot = cached                                         2135
    return cached                                                         2136
def _compute():                                                           2137
    projects = Project.query.count()                                      2138
    patches = MinePatch.query.all()                                       2139
    patch_ids = [p.id for p in patches]                                   2140
    units = MicroUnit.query.filter(                                       2141
        MicroUnit.patch_id.in_(patch_ids)).all() if                       2142
    patch_ids else []                                                     2143
    unit_by_patch = {}                                                    2144
    for u in units:                                                       2145
        unit_by_patch.setdefault(u.patch_id, []).append(u)                2146
    unit_ids = [u.id for u in units]                                      2147
    data_unit_ids = set()                                                 2148
    if unit_ids:                                                          2149
        for ind in IndicatorData.query.filter(                            2150
```

```
                IndicatorData.unit_id.in_(unit_ids)).all():
            if _has_data(ind):
                data_unit_ids.add(ind.unit_id)
    passed_constraint = set()
    if patch_ids:
        for c in ConstraintCheck.query.filter(
                ConstraintCheck.patch_id.in_(patch_ids)).all
    ():
            if c.passed:
                passed_constraint.add(c.patch_id)
    evaluated = set()
    if patch_ids:
        for r in EvaluationResult.query.filter(
                EvaluationResult.patch_id.in_(patch_ids)).al
    l():
            evaluated.add(r.patch_id)
    # ---- 各步骤的待办数量 ----
    pending = {
        "constraint": sum(1 for p in patches if p.id not in
    passed_constraint),
        "unit": sum(1 for p in patches if not
    unit_by_patch.get(p.id)),
        "indicator": 0,
        "evaluate": 0,
    }
    ready_patches = 0
    for p in patches:
        us = unit_by_patch.get(p.id, [])
        if us and any(u.id not in data_unit_ids for u in
    us):
            pending["indicator"] += 1
        pr = wf.patch_progress(p.id)
        if pr["ready"]:
            ready_patches += 1
            if p.id not in evaluated:
                pending["evaluate"] += 1
    # ---- 步骤可用性：前置数据不具备时置灰 ----
    avail = {
        "project": True,
        "standard": True,
        "constraint": bool(patches),
        "unit": bool(patches),
        "ahp": True,
        "indicator": bool(units),
        "evaluate": ready_patches > 0,
        "report": bool(evaluated),
    }
    notes = {
        "constraint": "需先建立矿山图斑",
        "unit": "需先建立矿山图斑",
```

```
            "indicator": "需先划分微地质单元",
            "evaluate": "需前置步骤齐备的图斑",
            "report": "需先执行适宜性评价",
        }
        steps = []
        for s in STEPS:
            steps.append(dict(
                s,
                available=avail[s["key"]],
                pending=pending.get(s["key"], 0),
                note=None if avail[s["key"]] else
        notes.get(s["key"], ""),
            ))
        unit_types = len({u.unit_type for u in units})
        stats = {
            "projects": projects,
            "patches": len(patches),
            "unit_types": unit_types,
            "standards": Standard.query.count(),
        }
        return {
            "stats": stats,
            "steps": steps,
            "badges": {k: v for k, v in pending.items() if v},
            "progress": {
                "patches": len(patches),
                "units": len(units),
                "data_units": len(data_unit_ids),
                "ready": ready_patches,
                "evaluated": len(evaluated),
            },
        }
    def nav_badges():
        """侧边栏待办角标：{入口地址前缀： 数量}，只含有待办的项。"""
        snap = snapshot()
        return {
            "/constraint/": snap["badges"].get("constraint", 0),
            "/unit/": snap["badges"].get("unit", 0),
            "/indicator/": snap["badges"].get("indicator", 0),
            "/evaluate/": snap["badges"].get("evaluate", 0),
        }
    # ==== app/services/audit.py ====
    # -*- coding: utf-8 -*-
    """操作审计。
    在应用工厂中以 after_request 钩子统一埋点：凡是成功的写操作（POST/PUT/DELETE）
    且已登录，即写入 operation_logs 表，无需在每个视图里手工调用。
    动作名称由「端点 → 中文动作」映射表给出，未收录的端点回退为方法 + 路径。
    """
    from flask import request
    from flask_login import current_user
```

```
from app.models import db, OperationLog
# 端点 → 可读动作名
ACTION_NAMES = {
    "auth.login": "登录系统",
    "auth.logout": "退出登录",
    "auth.add_user": "新增用户",
    "auth.edit_user": "编辑用户",
    "auth.delete_user": "删除用户",
    "auth.reset_password": "重置用户密码",
    "project.add": "新建项目",
    "project.edit": "编辑项目",
    "project.delete": "删除项目",
    "project.patch_add": "新建矿山图斑",
    "project.patch_edit": "编辑矿山图斑",
    "project.patch_delete": "删除矿山图斑",
    "project.upload_image": "上传遥感影像",
    "unit.add": "添加微地质单元",
    "unit.edit": "编辑微地质单元",
    "unit.delete": "删除微地质单元",
    "standard.add": "添加标准/政策文件",
    "standard.edit": "编辑标准/政策文件",
    "standard.delete": "删除标准/政策文件",
    "standard.rules": "维护标准规则",
    "standard.rule_delete": "删除标准规则",
    "constraint.check": "执行限制性条件判定",
    "ahp.save_expert": "录入专家判断矩阵",
    "ahp.delete_expert": "删除专家判断矩阵",
    "ahp.aggregate": "汇总多专家矩阵",
    "indicator.edit": "保存指标数据",
    "indicator.import_data": "批量导入指标数据",
    "indicator.update_meta": "维护指标定义",
    "evaluate.run": "执行适宜性评价",
}
# 无需记录的操作（查看类或纯导航）
SKIP_ENDPOINTS = {"static", "auth.index"}
def action_name(endpoint):
    if endpoint in ACTION_NAMES:
        return ACTION_NAMES[endpoint]
    return "写操作 %s %s" % (request.method, request.path)
def extract_target_id():
    """从视图参数中取出被操作对象的主键，取不到则返回 None。"""
    args = request.view_args or {}
    for key in ("pid", "patch_id", "unit_id", "sid", "rid",
    "result_id", "user_id"):
        if key in args:
            try:
                return int(args[key])
            except (TypeError, ValueError):
                return None
    return None
```

```
def record(endpoint, status_code):
    """记录一次写操作。失败（4xx/5xx）也记录，便于追溯。"""
    if endpoint in SKIP_ENDPOINTS:
        return
    try:
        detail = "路径 %s" % request.path
        if status_code >= 400:
            detail += "；结果 HTTP %d" % status_code
        db.session.add(OperationLog(
            user_id=current_user.id if
    current_user.is_authenticated else None,
            action=action_name(endpoint),
            target_type=(endpoint or "").split(".")[0] or
    None,
            target_id=extract_target_id(),
            detail=detail,
        ))
        db.session.commit()
    except Exception:
        # 审计失败不应影响业务响应
        db.session.rollback()
# ==== app/views/auth.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""用户与权限管理 —— 登录、注销、用户维护、操作日志。"""
from flask import (Blueprint, render_template, redirect,
    url_for, request,
                   flash, abort)
from flask_login import login_user, logout_user,
    login_required, current_user
from werkzeug.security import check_password_hash,
    generate_password_hash
from app.forms import LoginForm, EmptyForm
from app.models import db, User, OperationLog
from app.utils.constants import ROLE_LABELS
bp = Blueprint("auth", __name__)
def require_admin():
    """非管理员直接 403，避免误操作基础数据。"""
    if current_user.role != "admin":
        abort(403)
@bp.route("/")
def index():
    if current_user.is_authenticated:
        from app.services import dashboard as dash
        return render_template("auth/home.html",
    dash=dash.snapshot())
    return redirect(url_for("auth.login"))
@bp.route("/login", methods=["GET", "POST"])
def login():
    if current_user.is_authenticated:
        return redirect(url_for("auth.index"))
```

```
    form = LoginForm()                                                    2351
    if form.validate_on_submit():                                         2352
        user = User.query.filter_by(username=form.username.d              2353
    ata).first()                                                          2354
        if user and check_password_hash(user.password_hash,               2355
    form.password.data):                                                  2356
            if not user.active:                                           2357
                flash("该账号已停用，请联系管理员", "error")                  2358
                return render_template("auth/login.html",                 2359
    form=form,                                                            2360
                                                **_intro_data())          2361
            login_user(user, remember=form.remember.data)                 2362
            # 用 toast 类别：渲染为页面正中的浮层，淡入停留后淡出。          2363
            # 登录成功只是告知性反馈，不需要用户停下来阅读。                 2364
            flash("登录成功", "toast")                                    2365
            return redirect(url_for("auth.index"))                        2366
        flash("用户名或密码错误", "error")                                2367
    return render_template("auth/login.html", form=form,                  2368
    **_intro_data())                                                      2369
def _intro_data():                                                        2370
    """登录页下方的系统介绍所用的静态内容。"""                             2371
    from app.services import dashboard as dash                            2372
    return {"modules": dash.MODULES}                                      2373
@bp.route("/logout")                                                      2374
@login_required                                                           2375
def logout():                                                             2376
    logout_user()                                                         2377
    flash("已退出登录", "ok")                                             2378
    return redirect(url_for("auth.login"))                                2379
# ------------------------------ 用户维护 ------------------------------2380
    ----                                                                  2381
@bp.route("/users")                                                       2382
@login_required                                                           2383
def users():                                                              2384
    all_users = User.query.order_by(User.id).all()                        2385
    return render_template("auth/users.html",                             2386
    users=all_users,                                                      2387
                                    role_labels=ROLE_LABELS,              2388
    form=EmptyForm())                                                     2389
@bp.route("/users/add", methods=["GET", "POST"])                          2390
@login_required                                                           2391
def add_user():                                                           2392
    require_admin()                                                       2393
    if request.method == "POST":                                          2394
        username = request.form.get("username", "").strip()               2395
        password = request.form.get("password", "")                       2396
        role = request.form.get("role", "viewer")                         2397
        if not username or not password:                                  2398
            flash("用户名和密码不能为空", "error")                        2399
            return redirect(url_for("auth.add_user"))                     2400
```

```
        if User.query.filter_by(username=username).first():
            flash("用户名已存在", "error")
            return redirect(url_for("auth.add_user"))
        db.session.add(User(username=username, role=role,
                            password_hash=generate_password_
    hash(password)))
        db.session.commit()
        flash("用户已添加", "ok")
        return redirect(url_for("auth.users"))
    return render_template("auth/add_user.html")
@bp.route("/users/<int:user_id>/edit", methods=["GET",
    "POST"])
@login_required
def edit_user(user_id):
    require_admin()
    user = db.get_or_404(User, user_id)
    if request.method == "POST":
        role = request.form.get("role", user.role)
        active = request.form.get("active") == "1"
        # 保护：不能把最后一个管理员降级或停用，否则无人能管理系统
        if user.role == "admin" and (role != "admin" or not
    active):
            others = User.query.filter(User.role == "admin",
                                       User.id != user.id,

    User.active.is_(True)).count()
            if others == 0:
                flash("系统至少需保留一名启用状态的管理员", "error")
                return redirect(url_for("auth.edit_user",
    user_id=user.id))
        user.role = role
        user.active = active
        new_password = request.form.get("password",
    "").strip()
        if new_password:
            user.password_hash = generate_password_hash(new_
    password)
        db.session.commit()
        flash("用户信息已保存", "ok")
        return redirect(url_for("auth.users"))
    return render_template("auth/edit_user.html", user=user,
                           role_labels=ROLE_LABELS,
    form=EmptyForm())
@bp.route("/users/<int:user_id>/delete", methods=["POST"])
@login_required
def delete_user(user_id):
    require_admin()
    user = db.get_or_404(User, user_id)
    if user.id == current_user.id:
        flash("不能删除当前登录的账号", "error")
```

```
            return redirect(url_for("auth.users"))                    2451
        if user.role == "admin":                                      2452
            others = User.query.filter(User.role == "admin",          2453
                                       User.id != user.id,            2454
                                       User.active.is_(True)).co      2455
        unt()                                                         2456
            if others == 0:                                           2457
                flash("系统至少需保留一名启用状态的管理员", "error")          2458
                return redirect(url_for("auth.users"))                2459
        db.session.delete(user)                                       2460
        db.session.commit()                                           2461
        flash("用户「%s」已删除" % user.username, "ok")                   2462
        return redirect(url_for("auth.users"))                        2463
# ------------------------------ 操作日志 ------------------------------2464
        ----                                                          2465
@bp.route("/logs")                                                    2466
@login_required                                                       2467
def logs():                                                           2468
        page = request.args.get("page", 1, type=int)                  2469
        per_page = 50                                                 2470
        q = OperationLog.query.order_by(OperationLog.id.desc())       2471
        total = q.count()                                             2472
        records = q.offset((page - 1) * per_page).limit(per_page      2473
        ).all()                                                       2474
        users_map = {u.id: u.username for u in User.query.all()}      2475
        pages = max(1, (total + per_page - 1) // per_page)            2476
        return render_template("auth/logs.html",                      2477
        records=records, page=page,                                   2478
                                    pages=pages, total=total,         2479
        users_map=users_map)                                          2480
# ==== app/views/project.py ====                                      2481
# -*- coding: utf-8 -*-                                               2482
"""项目与矿山档案 —— 项目、图斑、参照生态系统、遥感影像挂接。"""                2483
from datetime import datetime                                         2484
from flask import (Blueprint, render_template, request,               2485
        redirect, url_for,                                            2486
                           flash, current_app)                        2487
from flask_login import login_required, current_user                  2488
from app.forms import EmptyForm                                       2489
from app.models import db, Project, MinePatch,                        2490
        ReferenceEcosystem                                            2491
bp = Blueprint("project", __name__, url_prefix="/project")            2492
@bp.route("/")                                                        2493
@login_required                                                       2494
def index():                                                          2495
        projects = Project.query.order_by(Project.id.desc()).all      2496
        ()                                                            2497
        return render_template("project/index.html",                  2498
        projects=projects,                                            2499
                                    form=EmptyForm())                 2500
```

```
@bp.route("/add", methods=["GET", "POST"])
@login_required
def add():
    form = EmptyForm()
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit():
        p = Project(
            name=request.form.get("name", "").strip(),
            code=request.form.get("code", "").strip() or None,
            description=request.form.get("description", "").strip() or None,
            created_by=current_user.id,
        )
        if not p.name:
            flash("项目名称不能为空", "error")
        else:
            db.session.add(p)
            db.session.commit()
            flash("项目已创建", "ok")
            return redirect(url_for("project.index"))
    return render_template("project/edit.html", form=form, project=None)
@bp.route("/<int:pid>/edit", methods=["GET", "POST"])
@login_required
def edit(pid):
    p = db.get_or_404(Project, pid)
    form = EmptyForm()
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit():
        p.name = request.form.get("name", "").strip()
        p.code = request.form.get("code", "").strip() or None
        p.description = request.form.get("description", "").strip() or None
        p.status = request.form.get("status", "进行中")
        db.session.commit()
        flash("项目已保存", "ok")
        return redirect(url_for("project.index"))
    return render_template("project/edit.html", form=form, project=p)
@bp.route("/<int:pid>/delete", methods=["POST"])
@login_required
def delete(pid):
    p = db.get_or_404(Project, pid)
    db.session.delete(p)
    db.session.commit()
    flash("项目已删除", "ok")
    return redirect(url_for("project.index"))
# ---------------------------- 矿山图斑 ----------------------------
```

```
    ----
@bp.route("/<int:pid>/patches")
@login_required
def patches(pid):
    p = db.get_or_404(Project, pid)
    return render_template("project/patches.html",
    project=p,
                           form=EmptyForm())
@bp.route("/patch/<int:patch_id>/delete", methods=["POST"])
@login_required
def patch_delete(patch_id):
    """删除矿山图斑，及其微地质单元与指标数据。"""
    from app.models import MicroUnit, IndicatorData,
    EvaluationResult, \
        ScoreDetail, ConstraintCheck, ReferenceEcosystem
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)
    pid = patch.project_id
    unit_ids = [u.id for u in MicroUnit.query.filter_by(patc
    h_id=patch.id).all()]
    if unit_ids:
        IndicatorData.query.filter(IndicatorData.unit_id.in_
    (unit_ids)).delete(
            synchronize_session=False)
    for r in EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=patch
    .id).all():
        ScoreDetail.query.filter_by(result_id=r.id).delete(
            synchronize_session=False)
    EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=patch.id).dele
    te(
        synchronize_session=False)
    ConstraintCheck.query.filter_by(patch_id=patch.id).delet
    e(
        synchronize_session=False)
    MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch.id).delete(sync
    hronize_session=False)
    ReferenceEcosystem.query.filter_by(patch_id=patch.id).de
    lete(
        synchronize_session=False)
    db.session.delete(patch)
    db.session.commit()
    flash("图斑「%s」及其数据已删除" % patch.name, "ok")
    return redirect(url_for("project.patches", pid=pid))
@bp.route("/<int:pid>/patch/add", methods=["GET", "POST"])
@login_required
def patch_add(pid):
    p = db.get_or_404(Project, pid)
    form = EmptyForm()
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(
    ):
        def fv(name, cast=str):
```

```
            v = request.form.get(name, "").strip()                  2601
            return cast(v) if v != "" else None                     2602
        patch = MinePatch(                                          2603
            project_id=p.id,                                        2604
            name=request.form.get("name", "").strip(),              2605
            admin_region=fv("admin_region"),                        2606
            area_ha=fv("area_ha", float),                           2607
            mineral_type=fv("mineral_type"),                        2608
            mining_method=fv("mining_method"),                      2609
            stop_years=fv("stop_years", float),                     2610
            responsible_entity_missing=bool(request.form.get        2611
    ("responsible_entity_missing")),                                2612
        )                                                           2613
        if not patch.name:                                          2614
            flash("图斑名称不能为空", "error")                          2615
        else:                                                       2616
            db.session.add(patch)                                   2617
            db.session.flush()                                      2618
            # 参照生态系统默认取论文值                                  2619
            db.session.add(ReferenceEcosystem(                      2620
                patch_id=patch.id, coverage_benchmark=75.0,         2621
    shannon_benchmark=0.7))                                         2622
            db.session.commit()                                     2623
            flash("图斑已创建", "ok")                                  2624
            return redirect(url_for("project.patches",              2625
    pid=p.id))                                                      2626
    return render_template("project/patch_edit.html",               2627
    form=form, project=p, patch=None)                               2628
@bp.route("/patch/<int:patch_id>/edit", methods=["GET",             2629
    "POST"])                                                        2630
@login_required                                                     2631
def patch_edit(patch_id):                                           2632
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                      2633
    form = EmptyForm()                                              2634
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(        2635
    ):                                                              2636
        def fv(name, cast=str):                                     2637
            v = request.form.get(name, "").strip()                  2638
            return cast(v) if v != "" else None                     2639
        patch.name = request.form.get("name", "").strip()           2640
        patch.admin_region = fv("admin_region")                     2641
        patch.area_ha = fv("area_ha", float)                        2642
        patch.mineral_type = fv("mineral_type")                     2643
        patch.mining_method = fv("mining_method")                   2644
        patch.stop_years = fv("stop_years", float)                  2645
        patch.responsible_entity_missing =                          2646
    bool(request.form.get("responsible_entity_missing"))            2647
        # 参照生态系统                                              2648
        ref = ReferenceEcosystem.query.filter_by(patch_id=pa        2649
    tch.id).first()                                                 2650
```

```
        if ref is None:                                                    2651
            ref = ReferenceEcosystem(patch_id=patch.id)                    2652
            db.session.add(ref)                                            2653
        ref.coverage_benchmark = fv("coverage_benchmark",                  2654
    float) or 75.0                                                         2655
        ref.shannon_benchmark = fv("shannon_benchmark",                    2656
    float) or 0.7                                                          2657
        ref.dominant_species = fv("dominant_species")                      2658
        patch.image_note = fv("image_note")                                2659
        db.session.commit()                                                2660
        flash("图斑已保存", "ok")                                          2661
        return redirect(url_for("project.patches",                         2662
    pid=patch.project_id))                                                 2663
    return render_template("project/patch_edit.html",                      2664
    form=form,                                                             2665
                           project=patch.project,                          2666
    patch=patch,                                                           2667
                           reference=ReferenceEcosystem.quer               2668
    y.filter_by(                                                           2669
                               patch_id=patch.id).first())                 2670
# ---------------------------- 遥感影像挂接                               2671
    ----------------------------                                           2672
@bp.route("/patch/<int:patch_id>/image", methods=["POST"])                 2673
@login_required                                                            2674
def upload_image(patch_id):                                                2675
    """上传遥感底图 / 无人机正射影像并挂接到图斑。"""                      2676
    from app.utils import uploads as up                                    2677
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                             2678
    form = EmptyForm()                                                     2679
    if not form.validate_on_submit():                                      2680
        flash("表单校验失败，请重试", "error")                             2681
        return redirect(url_for("project.patch_edit",                      2682
    patch_id=patch.id))                                                    2683
    rel, err = up.save_upload(request.files.get("image"),                  2684
    "patches",                                                             2685
                              current_app.config["ALLOWED_IM               2686
    AGE_EXT"],                                                             2687
                              current_app.config["UPLOAD_FOL               2688
    DER"])                                                                 2689
    if err:                                                                2690
        flash(err, "error")                                                2691
        return redirect(url_for("project.patch_edit",                      2692
    patch_id=patch.id))                                                    2693
    # 替换旧影像时清理原文件，避免残留                                    2694
    if patch.image_path:                                                   2695
        up.remove_upload(patch.image_path,                                 2696
    current_app.config["UPLOAD_FOLDER"])                                   2697
    patch.image_path = rel                                                 2698
    patch.image_uploaded_at = datetime.utcnow()                            2699
    note = request.form.get("image_note", "").strip()                      2700
```

```
    if note:                                                    2701
        patch.image_note = note                                 2702
    db.session.commit()                                         2703
    flash("遥感影像已挂接", "ok")                                2704
    return redirect(url_for("project.patch_edit",               2705
    patch_id=patch.id))                                         2706
@bp.route("/patch/<int:patch_id>/image/delete",                 2707
    methods=["POST"])                                           2708
@login_required                                                 2709
def delete_image(patch_id):                                     2710
    from app.utils import uploads as up                         2711
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                  2712
    form = EmptyForm()                                          2713
    if form.validate_on_submit():                               2714
        up.remove_upload(patch.image_path,                      2715
    current_app.config["UPLOAD_FOLDER"])                        2716
        patch.image_path = None                                 2717
        patch.image_uploaded_at = None                          2718
        db.session.commit()                                     2719
        flash("遥感影像已移除", "ok")                            2720
    return redirect(url_for("project.patch_edit",               2721
    patch_id=patch.id))                                         2722
# ==== app/views/unit.py ====                                   2723
# -*- coding: utf-8 -*-                                         2724
"""微地质单元管理 —— 岩质边坡 / 碎石边坡 / 平台的划分与面积占比。"""  2725
from flask import Blueprint, render_template, request,          2726
    redirect, url_for, flash                                    2727
from flask_login import login_required                          2728
from app.forms import EmptyForm                                 2729
from app.models import db, MinePatch, MicroUnit,                2730
    IndicatorData                                               2731
from app.utils.constants import UNIT_TYPES                      2732
bp = Blueprint("unit", __name__, url_prefix="/unit")            2733
def recalc_ratio(patch_id):                                     2734
    """按面积重算该图斑各单元面积占比。"""                        2735
    units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id).all2736
    ()                                                          2737
    total = sum(u.area or 0.0 for u in units)                   2738
    if total > 0:                                               2739
        for u in units:                                         2740
            u.ratio = round((u.area or 0.0) / total, 6)         2741
    return total                                                2742
@bp.route("/")                                                  2743
@login_required                                                 2744
def list_patches():                                             2745
    """微地质单元入口：列出各图斑及其单元划分情况。"""            2746
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).2747
    all()                                                       2748
    rows = []                                                   2749
    for p in patches:                                           2750
```

```
        units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=p.id).all
    ()
        rows.append({
            "patch": p,
            "count": len(units),
            "ratio_sum": sum(u.ratio or 0.0 for u in units),
        })
    return render_template("unit/list.html", rows=rows)
@bp.route("/<int:patch_id>")
@login_required
def index(patch_id):
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)
    units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id).all
    ()
    total = sum(u.area or 0.0 for u in units)
    ratio_sum = sum(u.ratio or 0.0 for u in units)
    return render_template("unit/index.html", patch=patch,
    units=units,
                           total_area=total,
    ratio_sum=ratio_sum,
                           unit_types=UNIT_TYPES,
    form=EmptyForm())
@bp.route("/<int:patch_id>/add", methods=["POST"])
@login_required
def add(patch_id):
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)
    form = EmptyForm()
    if form.validate_on_submit():
        unit_type = request.form.get("unit_type")
        if unit_type not in UNIT_TYPES:
            flash("微地质单元类型不正确", "error")
            return redirect(url_for("unit.index",
    patch_id=patch_id))
        # 论文 4.1 节将图斑分为平台、碎石边坡、岩质边坡三类，每类至多一个。
        # 允许重复会让面积占比与按单元类型组织的指标数据对不上号。
        if MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch.id,
                                     unit_type=unit_type).fi
    rst():
            flash("该图斑已存在「%s」，同一类型只能划分一个" % unit_type,
    "error")
            return redirect(url_for("unit.index",
    patch_id=patch_id))
        area = request.form.get("area", "").strip()
        u = MicroUnit(patch_id=patch.id,
    unit_type=unit_type,
                      area=float(area) if area else None,
                      description=request.form.get("descript
    ion", "").strip() or None)
        db.session.add(u)
        db.session.flush()
```

```
            recalc_ratio(patch.id)                                          2801
            db.session.commit()                                             2802
            flash("微地质单元已添加", "ok")                                  2803
        return redirect(url_for("unit.index",                               2804
        patch_id=patch_id))                                                 2805
@bp.route("/edit/<int:unit_id>", methods=["GET", "POST"])                   2806
@login_required                                                             2807
def edit(unit_id):                                                          2808
        """单个微地质单元的编辑页。"""                                       2809
        u = db.get_or_404(MicroUnit, unit_id)                               2810
        form = EmptyForm()                                                  2811
        if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(            2812
        ):                                                                  2813
            new_type = request.form.get("unit_type",                        2814
        u.unit_type)                                                        2815
            if new_type not in UNIT_TYPES:                                  2816
                flash("微地质单元类型不正确", "error")                       2817
                return redirect(url_for("unit.edit",                        2818
        unit_id=u.id))                                                      2819
            #  改类型时同样不允许与本图斑已有的其他单元重复                  2820
            dup = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=u.patch_id,            2821
                                                                            2822
        unit_type=new_type).first()                                         2823
            if dup is not None and dup.id != u.id:                          2824
                flash("该图斑已存在「%s」，同一类型只能划分一个" % new_type,    2825
        "error")                                                            2826
                return redirect(url_for("unit.edit",                        2827
        unit_id=u.id))                                                      2828
            u.unit_type = new_type                                          2829
            area = request.form.get("area", "").strip()                     2830
            u.area = float(area) if area else None                          2831
            u.description = request.form.get("description",                 2832
        "").strip() or None                                                 2833
            recalc_ratio(u.patch_id)                                        2834
            db.session.commit()                                             2835
            flash("微地质单元已保存", "ok")                                  2836
            return redirect(url_for("unit.index",                           2837
        patch_id=u.patch_id))                                               2838
        return render_template("unit/edit.html", unit=u,                    2839
        patch=u.patch,                                                      2840
                                    unit_types=UNIT_TYPES, form=form)       2841
@bp.route("/delete/<int:unit_id>", methods=["POST"])                        2842
@login_required                                                             2843
def delete(unit_id):                                                        2844
        u = db.get_or_404(MicroUnit, unit_id)                               2845
        pid = u.patch_id                                                    2846
        name = u.unit_type                                                  2847
        #  一并删除该单元的指标数据，避免残留                              2848
        IndicatorData.query.filter_by(unit_id=u.id).delete(synch            2849
        ronize_session=False)                                               2850
```

```
        db.session.delete(u)                                                    2851
        db.session.flush()                                                      2852
        recalc_ratio(pid)                                                       2853
        db.session.commit()                                                     2854
        flash("微地质单元「%s」已删除" % name, "ok")                              2855
        return redirect(url_for("unit.index", patch_id=pid))                    2856
# ==== app/views/standard.py ====                                               2857
# -*- coding: utf-8 -*-                                                         2858
"""政策与标准知识库 —— 标准 / 政策文件的结构化规则与省际口径比对。"""                  2859
from flask import Blueprint, render_template, request,                          2860
    redirect, url_for, flash                                                    2861
from flask_login import login_required                                          2862
from app.forms import EmptyForm                                                 2863
from app.models import db, Standard, StandardRule                               2864
bp = Blueprint("standard", __name__, url_prefix="/standard")                    2865
@bp.route("/")                                                                  2866
@login_required                                                                 2867
def index():                                                                    2868
    standards = Standard.query.order_by(Standard.category,                      2869
    Standard.province).all()                                                    2870
    local = [s for s in standards if s.category == "地方标准"]                   2871
    policy = [s for s in standards if s.category != "地方标准"]                  2872
    return render_template("standard/index.html",                               2873
    local=local, policy=policy,                                                 2874
                                 form=EmptyForm())                              2875
@bp.route("/add", methods=["GET", "POST"])                                      2876
@login_required                                                                 2877
def add():                                                                      2878
    form = EmptyForm()                                                          2879
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(                    2880
    ):                                                                          2881
        s = Standard(                                                           2882
            province=request.form.get("province",                               2883
    "").strip(),                                                                2884
            name=request.form.get("name", "").strip(),                          2885
            doc_number=request.form.get("doc_number",                           2886
    "").strip() or None,                                                        2887
            publish_date=request.form.get("publish_date",                       2888
    "").strip() or None,                                                        2889
            implement_date=request.form.get("implement_date"                    2890
    , "").strip() or None,                                                      2891
            category=request.form.get("category", "地方标准"),                  2892
            summary=request.form.get("summary", "").strip()                     2893
    or None,                                                                    2894
        )                                                                       2895
        if not s.province or not s.name:                                        2896
            flash("省份与名称不能为空", "error")                                 2897
        else:                                                                   2898
            db.session.add(s)                                                   2899
            db.session.commit()                                                 2900
```

```
            flash("标准已添加", "ok")                                    2901
            return redirect(url_for("standard.index"))                   2902
    return render_template("standard/edit.html", form=form,              2903
    standard=None)                                                       2904
@bp.route("/<int:sid>/edit", methods=["GET", "POST"])                    2905
@login_required                                                          2906
def edit(sid):                                                           2907
    s = db.get_or_404(Standard, sid)                                     2908
    form = EmptyForm()                                                   2909
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(             2910
    ):                                                                   2911
        s.province = request.form.get("province",                        2912
    "").strip()                                                          2913
        s.name = request.form.get("name", "").strip()                    2914
        s.doc_number = request.form.get("doc_number",                    2915
    "").strip() or None                                                  2916
        s.publish_date = request.form.get("publish_date",                2917
    "").strip() or None                                                  2918
        s.implement_date = request.form.get("implement_date"             2919
    , "").strip() or None                                                2920
        s.category = request.form.get("category", "地方标准")            2921
        s.summary = request.form.get("summary", "").strip()              2922
    or None                                                              2923
        db.session.commit()                                              2924
        flash("已保存", "ok")                                            2925
        return redirect(url_for("standard.rules", sid=s.id))             2926
    return render_template("standard/edit.html", form=form,              2927
    standard=s)                                                          2928
@bp.route("/<int:sid>/delete", methods=["POST"])                         2929
@login_required                                                          2930
def delete(sid):                                                         2931
    s = db.get_or_404(Standard, sid)                                     2932
    StandardRule.query.filter_by(standard_id=sid).delete()               2933
    db.session.delete(s)                                                 2934
    db.session.commit()                                                  2935
    flash("已删除", "ok")                                                2936
    return redirect(url_for("standard.index"))                           2937
@bp.route("/<int:sid>/rules", methods=["GET", "POST"])                   2938
@login_required                                                          2939
def rules(sid):                                                          2940
    s = db.get_or_404(Standard, sid)                                     2941
    form = EmptyForm()                                                   2942
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(             2943
    ):                                                                   2944
        r = StandardRule(                                                2945
            standard_id=s.id,                                            2946
            item=request.form.get("item", "").strip(),                   2947
            operator=request.form.get("operator", ">="),                 2948
            threshold=request.form.get("threshold",                      2949
    "").strip() or None,                                                 2950
```

```
                condition_type=request.form.get("condition_type"
    , "必要条件"),
                region=request.form.get("region", "").strip()
    or None,
                note=request.form.get("note", "").strip() or
    None,
            )
            if not r.item:
                flash("判定项不能为空", "error")
            else:
                db.session.add(r)
                db.session.commit()
                flash("规则已添加", "ok")
            return redirect(url_for("standard.rules", sid=s.id))
    rs = StandardRule.query.filter_by(standard_id=s.id).all(
    )
    return render_template("standard/rules.html",
    form=form, standard=s, rules=rs)
@bp.route("/rule/<int:rid>/delete", methods=["POST"])
@login_required
def rule_delete(rid):
    r = db.get_or_404(StandardRule, rid)
    sid = r.standard_id
    db.session.delete(r)
    db.session.commit()
    flash("规则已删除", "ok")
    return redirect(url_for("standard.rules", sid=sid))
@bp.route("/compare")
@login_required
def compare():
    """省际口径比对：同一指标在不同省份的阈值横向对比。"""
    rules = StandardRule.query.join(Standard).all()
    groups = {}
    for r in rules:
        groups.setdefault(r.item, []).append(r)
    return render_template("standard/compare.html",
    groups=groups)
# ==== app/views/constraint.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""限制性指标判定 —— 一票否决判定。
按论文表 2 与 4.1 节流程，共 5 项：政策、区位约束、土壤污染、地质灾害、耕地属性。
任一项不通过即判定为"人工辅助或生态重建"，不再进入定量评价。
"""
from flask import Blueprint, render_template, request,
    redirect, url_for, flash
from flask_login import login_required
from app.forms import EmptyForm
from app.models import db, MinePatch, ConstraintCheck
from app.utils.constants import CONSTRAINT_ITEMS
bp = Blueprint("constraint", __name__,
```

```
    url_prefix="/constraint")                                          3001
# 字段名 -> 中文名                                                     3002
FIELDS = [                                                             3003
    ("policy_pass", "政策约束"),                                       3004
    ("location_pass", "区位约束"),                                     3005
    ("pollution_pass", "土壤污染"),                                    3006
    ("geo_pass", "地质灾害"),                                          3007
    ("farmland_pass", "耕地属性"),                                     3008
]                                                                      3009
@bp.route("/")                                                         3010
@login_required                                                        3011
def index():                                                           3012
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).3013
    all()                                                              3014
    latest = {}                                                        3015
    for p in patches:                                                  3016
        latest[p.id] = ConstraintCheck.query.filter_by(patch3017
    _id=p.id) \                                                        3018
            .order_by(ConstraintCheck.id.desc()).first()               3019
    return render_template("constraint/index.html",                    3020
    patches=patches, latest=latest)                                    3021
@bp.route("/<int:patch_id>", methods=["GET", "POST"])                  3022
@login_required                                                        3023
def check(patch_id):                                                   3024
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                         3025
    form = EmptyForm()                                                 3026
    record = ConstraintCheck.query.filter_by(patch_id=patch_3027
    id) \                                                              3028
        .order_by(ConstraintCheck.id.desc()).first()                   3029
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(3030
    ):                                                                 3031
        if record is None:                                             3032
            record = ConstraintCheck(patch_id=patch.id)                3033
            db.session.add(record)                                     3034
        for field, _ in FIELDS:                                        3035
            setattr(record, field, request.form.get(field)   3036
    == "1")                                                            3037
        record.passed = all(getattr(record, f) for f, _ in   3038
    FIELDS)                                                            3039
        failed = [name for f, name in FIELDS if not                    3040
    getattr(record, f)]                                                3041
        record.reason = ("全部通过" if record.passed                   3042
                         else "未通过：" + "、".join(failed))          3043
        db.session.commit()                                            3044
        flash("判定结果已保存", "ok")                                  3045
        return redirect(url_for("constraint.check",                    3046
    patch_id=patch.id))                                                3047
    # 预处理各条件的当前取值，供模板直接使用（Jinja 无 getattr）      3048
    field_states = [(f, name, None if record is None else    3049
    getattr(record, f))                                                3050
```

```
                          for f, name in FIELDS]
    return render_template("constraint/check.html",
    patch=patch, form=form,
                                fields=FIELDS,
    field_states=field_states,
                                record=record)
# ==== app/views/ahp.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""指标体系与 AHP 权重 —— 路由与页面逻辑。"""
import json
from flask import Blueprint, render_template, request,
    redirect, url_for, flash
from app.forms import AHPSelectForm, EmptyForm
from app.models import db, Indicator, ExpertMatrix,
    WeightScheme
from app.utils.constants import DEFAULT_WEIGHTS, UNIT_TYPES
from app.services import ahp_service as ahp
from app.services import indicator_service as ind_svc
from app.services import weight_service as ws
bp = Blueprint("ahp", __name__, url_prefix="/ahp")
# 一次计算的权重结果对应的指标编码：名称 → 编码
_L1_CODE = {"土壤指标": "soil", "植被指标": "veg", "地形指标":
    "terrain"}
_L2_CODE = {
    ("土壤指标", "土石比"): "soil_ratio",
    ("土壤指标", "土层厚度"): "thickness",
    ("土壤指标", "pH"): "ph",
    ("土壤指标", "有机质"): "organic_matter",
    ("土壤指标", "污染指标"): "pollution",
    ("植被指标", "植被覆盖度"): "coverage",
    ("植被指标", "生物多样性"): "shannon",
    ("地形指标", "坡度"): "slope",
    ("地形指标", "坡向"): "aspect",
}
def to_code_pairs(unit_type, level, l1, names, weights):
    """把一次 AHP 计算的权重结果转成「指标编码 → 权重」，便于落库。"""
    pairs = []
    for name, w in zip(names, weights):
        if level == 1:
            code = _L1_CODE.get(name)
        else:
            code = _L2_CODE.get((l1, name))
        if code:
            pairs.append((code, w))
    return pairs
def indicator_list(unit_type, level, l1=None):
    """返回 (指标名称列表, 默认权重列表)。
    level=1 时返回一级指标；level=2 时返回指定一级指标下的二级指标。
    """
    weights = DEFAULT_WEIGHTS[unit_type]
```

```
    if level == 1:
        names = list(weights["l1"].keys())
        vec = [weights["l1"][n] for n in names]
        return names, vec
    # level == 2
    l2 = weights["l2"][l1]
    names = list(l2.keys())
    vec = [l2[n] for n in names]
    return names, vec
def l1_choices(unit_type):
    """某单元类型的一级指标名称列表（用于二级指标录入时选择父指标）。"""
    return list(DEFAULT_WEIGHTS[unit_type]["l1"].keys())
@bp.route("/", methods=["GET", "POST"])
def index():
    form = AHPSelectForm()
    # 先根据请求中的单元类型填充 l1 选项，再进行表单校验
    unit = request.form.get("unit_type") or
    form.unit_type.choices[0][0]
    form.l1.choices = [(n, n) for n in l1_choices(unit)]
    if form.validate_on_submit():
        unit_type = form.unit_type.data
        level = int(form.level.data)
        if level == 1:
            return redirect(url_for("ahp.matrix",
    unit_type=unit_type, level=1))
        if not form.l1.data:
            flash("选择「二级指标」时，请同时选择所属的一级指标", "error")
            return render_template("ahp/index.html",
    form=form,
                                   weight_rows=ws.summary())
        return redirect(url_for("ahp.matrix",
    unit_type=unit_type,
                                level=2, l1=form.l1.data))
    return render_template("ahp/index.html", form=form,
                           weight_rows=ws.summary())
@bp.route("/matrix", methods=["GET", "POST"])
def matrix():
    unit_type = request.values.get("unit_type")
    level = int(request.values.get("level", 1))
    l1 = request.values.get("l1")
    if unit_type not in DEFAULT_WEIGHTS:
        flash("无效的微地质单元类型", "error")
        return redirect(url_for("ahp.index"))
    names, vec = indicator_list(unit_type, level, l1)
    n = len(names)
    form = EmptyForm()
    # 预填默认值：论文表 3 权重对应的完全一致矩阵 a_ij = w_i / w_j
    default = [[round(vec[i] / vec[j], 4) for j in
    range(n)] for i in range(n)]
    def compute(upper):
```

```
        A = ahp.matrix_from_upper(upper)                                3151
        r = ahp.weights_and_consistency(A)                              3152
        bad = ahp.find_most_inconsistent(A)                             3153
        return {                                                        3154
            "weights": [round(v, 4) for v in r["weights"]],             3155
            "lambda_max": round(r["lambda_max"], 4),                    3156
            "ci": r["ci"],                                              3157
            "cr": r["cr"],                                              3158
            "consistent": r["consistent"],                              3159
            "matrix": [[round(A[i, j], 4) for j in                      3160
range(n)] for i in range(n)],                                           3161
            "most_inconsistent": bad,                                   3162
        }                                                               3163
result = None                                                           3164
if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(                3165
):                                                                      3166
        action = request.form.get("action", "calc")                     3167
        try:                                                            3168
            upper = [float(request.form.get("m_%d_%d" % (i,             3169
j), "1"))                                                               3170
                     for i in range(n) for j in range(i +               3171
1, n)]                                                                  3172
            result = compute(upper)                                     3173
        except (ValueError, ZeroDivisionError):                         3174
            flash("矩阵输入有误：请填入正数（对角线自动为 1，下三角自动取倒数）",          3175
"error")                                                                3176
            return redirect(url_for("ahp.matrix",                       3177
unit_type=unit_type,                                                    3178
                                    level=level, l1=l1))                3179
        if action == "save":                                            3180
            if not result["consistent"]:                                3181
                flash("一致性比例 CR=%.4f ≥ 0.1，判断矩阵不满足一致性要求，"          3182
                      "请调整后再保存" % result["cr"], "error")                3183
            else:                                                       3184
                pairs = to_code_pairs(unit_type, level, l1,             3185
names,                                                                  3186
                                      result["weights"])                3187
                scheme, cnt = ws.save_weights(unit_type,                3188
pairs)                                                                  3189
                flash("已保存并为「%s」生效 %d 项权重（CR=%.4f）。"                  3190
                      "此后该单元类型的评价将以此权重计算。"                          3191
                      % (unit_type, cnt, result["cr"]),                 3192
"ok")                                                                   3193
                return redirect(url_for("ahp.matrix",                   3194
unit_type=unit_type,                                                    3195
                                        level=level, l1=l1))            3196
elif request.values.get("calc") == "1":                                 3197
    # 按默认（论文表 3）矩阵直接试算，便于一键查看权重与一致性                              3198
    result = compute([default[i][j] for i in range(n)                   3199
for j in range(i + 1, n)])                                              3200
```

```
    _, source_label, custom_scheme = ws.effective_weights(un
    it_type)
    return render_template(
        "ahp/matrix.html",
        form=form, unit_type=unit_type, level=level, l1=l1,
        names=names, vec=vec, default=default,
    result=result,
        source_label=source_label, custom_scheme=custom_sche
    me,
    )
@bp.route("/weights/reset", methods=["POST"])
def weights_reset():
    """删除自定义权重方案，恢复为该单元类型的论文表 3 默认权重。"""
    unit_type = request.form.get("unit_type")
    form = EmptyForm()
    if form.validate_on_submit():
        if unit_type not in DEFAULT_WEIGHTS:
            flash("无效的微地质单元类型", "error")
        else:
            n = ws.reset_weights(unit_type)
            if n:
                flash("已恢复「%s」为论文表 3 默认权重" % unit_type,
    "ok")
            else:
                flash("「%s」本就是论文表 3 默认权重，无需恢复" % unit_type,
    "ok")
    return redirect(url_for("ahp.index"))
# ---------------------------- 指标维护 ----------------------------
    ----
@bp.route("/indicators")
def indicators():
    """指标定义维护：查看指标树、单位、理想值与取值依据。"""
    if Indicator.query.count() == 0:
        ind_svc.seed_indicators()
    all_ind = Indicator.query.order_by(Indicator.level,
    Indicator.id).all()
    by_parent = {}
    for i in all_ind:
        by_parent.setdefault(i.parent_code, []).append(i)
    return render_template("ahp/indicators.html",
    by_parent=by_parent,
                           all_ind=all_ind,
    unit_types=UNIT_TYPES,
                           type_label=ind_svc.ideal_type_lab
    el,
                           form=EmptyForm())
@bp.route("/indicators/<code>/edit", methods=["GET",
    "POST"])
def indicator_edit(code):
    ind = Indicator.query.filter_by(code=code).first_or_404(
```

```
    )                                                                    3251
    form = EmptyForm()                                                   3252
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(             3253
    ):                                                                   3254
        name = request.form.get("name", "").strip()                      3255
        if not name:                                                     3256
            flash("指标名称不能为空", "error")                              3257
            return redirect(url_for("ahp.indicator_edit",                3258
    code=code))                                                          3259
        ind.name = name                                                  3260
        ind.unit = request.form.get("unit", "").strip() or               3261
    None                                                                 3262
        ind.ideal_value = request.form.get("ideal_value",                3263
    "").strip() or None                                                  3264
        ind.ideal_type = request.form.get("ideal_type") or               3265
    ind.ideal_type                                                       3266
        units = request.form.getlist("enabled_units")                    3267
        ind.enabled_units = ",".join(units) if units else                3268
    None                                                                 3269
        ind.is_constraint = request.form.get("is_constraint"             3270
    ) == "1"                                                             3271
        ind.description = request.form.get("description",                3272
    "").strip() or None                                                  3273
        db.session.commit()                                              3274
        flash("指标「%s」已保存" % ind.name, "ok")                          3275
        return redirect(url_for("ahp.indicators"))                       3276
    return render_template("ahp/indicator_edit.html",                    3277
    ind=ind,                                                             3278
                                unit_types=UNIT_TYPES,                   3279
                                type_label=ind_svc.ideal_type_lab        3280
    el, form=form)                                                       3281
@bp.route("/indicators/reset", methods=["POST"])                         3282
def indicators_reset():                                                  3283
    """按论文取值重置指标定义。"""                                          3284
    form = EmptyForm()                                                   3285
    if form.validate_on_submit():                                        3286
        n = ind_svc.seed_indicators()                                    3287
        flash("已按论文取值重置 %d 项指标定义" % n, "ok")                    3288
    return redirect(url_for("ahp.indicators"))                           3289
# ---------------------------- 多专家矩阵 ---------------------------    3290
    -----                                                                3291
def expert_scope():                                                      3292
    unit_type = request.values.get("unit_type") or                       3293
    UNIT_TYPES[0]                                                        3294
    level = int(request.values.get("level", 1))                         3295
    l1 = request.values.get("l1") or None                                3296
    return unit_type, level, l1                                          3297
def expert_query(unit_type, level, l1):                                  3298
    q = ExpertMatrix.query.filter_by(unit_type=unit_type,                3299
    level=level)                                                         3300
```

```
    if level == 2:
        q = q.filter_by(l1_name=l1)
    else:
        q = q.filter(ExpertMatrix.l1_name.is_(None))
    return q.order_by(ExpertMatrix.id)
def default_scheme(unit_type, level, l1=None):
    """取（或建）该范围的权重方案，专家矩阵统一挂到它下面。"""
    name = "%s · %s%s" % (unit_type,
                          "一级指标" if level == 1 else "二级指标",
                          "(%s)" % l1 if l1 else "")
    scheme = WeightScheme.query.filter_by(unit_type=unit_type,
                                          level=level,
                                          name=name).first()
    if scheme is None:
        scheme = WeightScheme(unit_type=unit_type,
                              level=level, name=name,
                              is_default=False)
        db.session.add(scheme)
        db.session.flush()
    return scheme
@bp.route("/experts", methods=["GET", "POST"])
def experts():
    """多专家判断矩阵录入与汇总。"""
    unit_type, level, l1 = expert_scope()
    if unit_type not in DEFAULT_WEIGHTS:
        flash("无效的微地质单元类型", "error")
        return redirect(url_for("ahp.index"))
    names, vec = indicator_list(unit_type, level, l1)
    n = len(names)
    form = EmptyForm()
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit():
        action = request.form.get("action")
        if action == "add":
            expert_name = request.form.get("expert_name",
                                           "").strip() or "未具名专家"
            try:
                upper = [float(request.form.get("m_%d_%d" % (i, j), "1"))
                         for i in range(n) for j in range(i + 1, n)]
            except ValueError:
                flash("矩阵输入有误，请填入正数", "error")
                return redirect(url_for("ahp.experts",
                                        unit_type=unit_type,
                                        level=level, l1=l1))
            A = ahp.matrix_from_upper(upper)
            r = ahp.weights_and_consistency(A)
            scheme = default_scheme(unit_type, level, l1)
```

```
            db.session.add(ExpertMatrix(                                3351
                scheme_id=scheme.id,                                    3352
                unit_type=unit_type, l1_name=(l1 if level               3353
    == 2 else None),                                                    3354
                expert_name=expert_name, level=level,                   3355
                matrix_json=json.dumps([list(map(float,                 3356
    row)) for row in A]),                                               3357
                cr=round(r["cr"], 6)))                                  3358
            db.session.commit()                                         3359
            flash("已录入专家「%s」的判断矩阵（CR=%.4f）" % (expert_name,  3360
    r["cr"]), "ok")                                                     3361
        elif action == "save_agg":                                      3362
            # 把汇总权重落库并生效，使多专家结果真正参与评价计算          3363
            weights = _aggregate(unit_type, level, l1)                  3364
            if weights is None:                                         3365
                flash("暂无可汇总的专家矩阵", "error")                   3366
            elif not weights["consistent"]:                             3367
                flash("汇总矩阵一致性比例 CR=%.4f ≥ 0.1，不满足要求，"   3368
                      "请先检查或调整专家矩阵" % weights["cr"],          3369
    "error")                                                            3370
            else:                                                       3371
                names_, _ = indicator_list(unit_type,                   3372
    level, l1)                                                          3373
                pairs = to_code_pairs(unit_type, level, l1,             3374
    names_,                                                             3375
                                      weights["weights"])               3376
                _, cnt = ws.save_weights(unit_type, pairs)              3377
                flash("已保存并为「%s」生效 %d 项汇总权重（CR=%.4f）"     3378
                      % (unit_type, cnt, weights["cr"]),                3379
    "ok")                                                               3380
        return redirect(url_for("ahp.experts",                          3381
    unit_type=unit_type,                                                3382
                                level=level, l1=l1))                    3383
    rows = expert_query(unit_type, level, l1).all()                     3384
    default = [[round(vec[i] / vec[j], 4) for j in                      3385
    range(n)] for i in range(n)]                                        3386
    return render_template("ahp/experts.html",                          3387
    unit_type=unit_type, level=level,                                   3388
                           l1=l1, names=names, rows=rows,               3389
    default=default,                                                    3390
                           n=n, form=form)                              3391
@bp.route("/experts/<int:mid>/delete", methods=["POST"])                3392
def expert_delete(mid):                                                 3393
    row = db.get_or_404(ExpertMatrix, mid)                              3394
    unit_type, level, l1 = row.unit_type, row.level,                    3395
    row.l1_name                                                         3396
    form = EmptyForm()                                                  3397
    if form.validate_on_submit():                                       3398
        db.session.delete(row)                                          3399
        db.session.commit()                                             3400
```

```
        flash("已删除专家矩阵", "ok")                                    3401
    return redirect(url_for("ahp.experts",                              3402
    unit_type=unit_type,                                                3403
                                level=level, l1=l1))                    3404
def _aggregate(unit_type, level, l1):                                   3405
    """按几何平均汇总多专家矩阵并做一致性检验。无矩阵时返回 None。"""          3406
    rows = expert_query(unit_type, level, l1).all()                     3407
    mats = []                                                           3408
    for r in rows:                                                      3409
        try:                                                            3410
            mats.append([list(map(float, line))                         3411
                         for line in json.loads(r.matrix_jso            3412
    n)])                                                                3413
        except Exception:                                               3414
            continue                                                    3415
    if not mats:                                                        3416
        return None                                                     3417
    agg = ahp.aggregate_matrices(mats)                                  3418
    res = ahp.weights_and_consistency(agg)                              3419
    return {                                                            3420
        "count": len(mats),                                             3421
        "weights": res["weights"],                                      3422
        "lambda_max": res["lambda_max"],                                3423
        "ci": res["ci"], "cr": res["cr"],                               3424
        "consistent": res["consistent"],                                3425
        "most_inconsistent": ahp.find_most_inconsistent(agg)            3426
    ,                                                                   3427
        "expert_crs": [r.cr for r in rows if r.cr is not                3428
    None],                                                              3429
    }                                                                   3430
@bp.route("/experts/aggregate")                                         3431
def experts_aggregate():                                                3432
    """按几何平均汇总多专家矩阵，并做一致性检验。"""                          3433
    unit_type, level, l1 = expert_scope()                               3434
    if unit_type not in DEFAULT_WEIGHTS:                                3435
        flash("无效的微地质单元类型", "error")                             3436
        return redirect(url_for("ahp.index"))                           3437
    names, vec = indicator_list(unit_type, level, l1)                   3438
    rows = expert_query(unit_type, level, l1).all()                     3439
    result = _aggregate(unit_type, level, l1)                           3440
    if result is not None:                                              3441
        result["weights"] = [round(v, 4) for v in                       3442
    result["weights"]]                                                  3443
        result["lambda_max"] = round(result["lambda_max"],              3444
    4)                                                                  3445
    return render_template("ahp/experts_aggregate.html",                3446
    unit_type=unit_type,                                                3447
                               level=level, l1=l1, names=names,         3448
    rows=rows,                                                          3449
                               result=result, form=EmptyForm())         3450
```

```
# ==== app/views/indicator.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""指标数据采集与管理 —— 路由与页面逻辑。
按微地质单元组织录入；系统按单元类型自动决定应录入哪些指标
（岩质边坡无土壤指标、平台无地形指标）。
"""
import io
import json
from flask import (Blueprint, render_template, request,
    redirect, url_for,
                   flash, send_file)
from app.forms import EmptyForm
from app.models import db, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData
from app.utils.constants import HEAVY_METALS, ASPECT_TYPES,
    UNIT_ENABLED_INDICATORS
from app.services import import_service as imp
bp = Blueprint("indicator", __name__,
    url_prefix="/indicator")
# 指标字段定义：字段名 -> (中文名, 单位, 是否可选)
SOIL_FIELDS = [
    ("soil_ratio", "土石比", ""),
    ("thickness", "土层厚度", "cm"),
    ("ph", "pH", ""),
    ("organic_matter", "有机质", "g/kg"),
]
VEG_FIELDS = [
    ("coverage", "植被覆盖度", "%"),
    ("shannon", "Shannon-Wiener 多样性指数", ""),
]
TERRAIN_FIELDS = [
    ("slope", "坡度", "°"),
    ("aspect", "坡向", ""),
]
def unit_field_config(unit_type):
    """根据单元类型返回需录入的字段分组。"""
    enabled = UNIT_ENABLED_INDICATORS.get(unit_type, ())
    groups = []
    if "土壤指标" in enabled:
        groups.append(("土壤指标", SOIL_FIELDS, True))  # True
    = 含重金属
    if "植被指标" in enabled:
        groups.append(("植被指标", VEG_FIELDS, False))
    if "地形指标" in enabled:
        groups.append(("地形指标", TERRAIN_FIELDS, False))
    return groups
@bp.route("/")
def index():
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).
    all()
```

```
    return render_template("indicator/index.html",
    patches=patches)
@bp.route("/<int:unit_id>", methods=["GET", "POST"])
def edit(unit_id):
    unit = db.get_or_404(MicroUnit, unit_id)
    ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=unit.id).fir
    st()
    form = EmptyForm()
    groups = unit_field_config(unit.unit_type)
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(
    ):
        def f(name, cast=float):
            v = request.form.get(name, "").strip()
            return cast(v) if v != "" else None
        heavy = {}
        for m in HEAVY_METALS:
            v = f("hm_" + m)
            if v is not None:
                heavy[m] = v
        if ind is None:
            ind = IndicatorData(unit_id=unit.id)
            db.session.add(ind)
        ind.soil_ratio = f("soil_ratio")
        ind.thickness = f("thickness")
        ind.ph = f("ph")
        ind.organic_matter = f("organic_matter")
        ind.heavy_metals = json.dumps(heavy,
    ensure_ascii=False) if heavy else None
        ind.coverage = f("coverage")
        ind.shannon = f("shannon")
        ind.slope = f("slope")
        ind.aspect = request.form.get("aspect", "").strip()
    or None
        db.session.commit()
        flash("指标数据已保存", "ok")
        return redirect(url_for("indicator.index"))
    # 组装当前值供模板回显
    current = {}
    if ind:
        current = {
            "soil_ratio": ind.soil_ratio, "thickness":
    ind.thickness,
            "ph": ind.ph, "organic_matter":
    ind.organic_matter,
            "coverage": ind.coverage, "shannon":
    ind.shannon,
            "slope": ind.slope, "aspect": ind.aspect,
        }
        current["heavy"] = ind.heavy_metals_dict()
    return render_template("indicator/edit.html",
```

```
                                unit=unit, form=form,
    groups=groups,
                                heavy_metals=HEAVY_METALS,
                                aspect_types=ASPECT_TYPES,
    current=current)
# ---------------------------- 批量导入 ----------------------------
    ----
@bp.route("/import", methods=["GET", "POST"])
def import_data():
    """批量导入指标数据（CSV / Excel）。"""
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).
    all()
    form = EmptyForm()
    report = None
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(
    ):
        patch_id = request.form.get("patch_id", type=int)
        patch = db.session.get(MinePatch, patch_id) if
    patch_id else None
        if patch is None:
            flash("请选择矿山图斑", "error")
            return redirect(url_for("indicator.import_data")
    )
        file = request.files.get("datafile")
        if file is None or not file.filename:
            flash("请选择要导入的文件", "error")
            return redirect(url_for("indicator.import_data")
    )
        ext = file.filename.rsplit(".", 1)[-1].lower()
        if ext not in ("csv", "xlsx", "xls"):
            flash("仅支持 CSV 或 Excel（.xlsx/.xls）文件", "error")
            return redirect(url_for("indicator.import_data")
    )
        units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch.id)
    .all()
        unit_map = {}
        for u in units:
            unit_map.setdefault(u.unit_type, u)
        if not unit_map:
            flash("该图斑尚未划分微地质单元，请先划分后再导入", "error")
            return redirect(url_for("indicator.import_data")
    )
        try:
            parsed, errors = imp.parse_upload(file.filename,
    file.stream, unit_map)
        except Exception as e:
            flash("文件解析失败：%s" % e, "error")
            return redirect(url_for("indicator.import_data")
    )
        saved = 0
```

```
            for rec in parsed:                                                  3601
                unit = unit_map[rec["unit_type"]]                               3602
                ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=unit                3603
    .id).first()                                                                3604
                if ind is None:                                                 3605
                    ind = IndicatorData(unit_id=unit.id)                        3606
                    db.session.add(ind)                                         3607
                f = rec["fields"]                                               3608
                for key in ("soil_ratio", "thickness", "ph",                    3609
    "organic_matter",                                                           3610
                            "coverage", "shannon", "slope",                     3611
    "aspect"):                                                                  3612
                    if key in f:                                                3613
                        setattr(ind, key, f[key])                               3614
                if rec["heavy_metals"]:                                         3615
                    ind.heavy_metals = json.dumps(rec["heavy_met                3616
    als"],                                                                      3617
                                                                                3618
    ensure_ascii=False)                                                         3619
                saved += 1                                                      3620
            db.session.commit()                                                 3621
            report = {"patch": patch.name, "saved": saved,                      3622
    "errors": errors,                                                           3623
                      "total": len(parsed) + len(                               3624
                          [e for e in errors if e.startswith("第                3625
    ")])}                                                                       3626
            if saved:                                                           3627
                flash("已导入 %d 个微地质单元的指标数据" % saved, "ok")                3628
            else:                                                               3629
                flash("没有可导入的数据行，请检查文件内容", "error")                  3630
        return render_template("indicator/import.html",                         3631
        patches=patches,                                                        3632
                                    form=form, report=report,                   3633
        headers=imp.HEADERS)                                                    3634
@bp.route("/import/template")                                                   3635
def import_template():                                                          3636
    """下载导入模板（CSV，含一行示例）。"""                                          3637
    csv_text = imp.build_template_csv()                                         3638
    data = csv_text.encode("utf-8-sig")       # 带 BOM，便于                    3639
    Excel 正确识别中文                                                           3640
    return send_file(io.BytesIO(data), as_attachment=True,                      3641
                     download_name="指标数据导入模板.csv",                        3642
                     mimetype="text/csv")                                       3643
# ==== app/views/evaluate.py ====                                               3644
# -*- coding: utf-8 -*-                                                         3645
"""适宜性定量评价引擎 —— 路由与页面逻辑。                                          3646
从数据库加载某图斑的微地质单元与指标数据，调用评价引擎计算，                          3647
展示各单元得分、最终评价因子 F、适宜性等级与推荐措施。                              3648
入口处按论文 4.1 节的流程顺序检查前置条件（见 app/services/workflow.py），        3649
前置步骤未完成时不予计算，避免在条件不具备时产出评价结论。                          3650
```

```
"""                                                                    3651
import json                                                            3652
from flask import Blueprint, render_template, request,                 3653
    redirect, url_for, flash                                           3654
from app.forms import EmptyForm                                        3655
from app.models import (db, MinePatch, MicroUnit,                      3656
    IndicatorData,                                                     3657
                            EvaluationResult, ScoreDetail)             3658
from app.services import evaluation_service as ev                      3659
from app.services import workflow as wf                                3660
bp = Blueprint("evaluate", __name__, url_prefix="/evaluate")           3661
def load_patch_input(patch_id):                                        3662
    """从数据库组装评价引擎输入。"""                                    3663
    units = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id).all           3664
    ()                                                                 3665
    result = []                                                        3666
    for u in units:                                                    3667
        ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=u.id).fi           3668
    rst()                                                              3669
        data = {                                                       3670
            "soil_ratio": ind.soil_ratio if ind else None,             3671
            "thickness": ind.thickness if ind else None,               3672
            "ph": ind.ph if ind else None,                             3673
            "organic_matter": ind.organic_matter if ind                3674
    else None,                                                         3675
            "heavy_metals": ind.heavy_metals_dict() if ind             3676
    else {},                                                           3677
            "coverage": ind.coverage if ind else None,                 3678
            "shannon": ind.shannon if ind else None,                   3679
            "slope": ind.slope if ind else None,                       3680
            "aspect": ind.aspect if ind else None,                     3681
        }                                                              3682
        result.append({                                                3683
            "unit_id": u.id,                                           3684
            "unit_type": u.unit_type,                                  3685
            "ratio": u.ratio if u.ratio is not None else               3686
    0.0,                                                               3687
            "data": data,                                              3688
        })                                                             3689
    return result                                                      3690
def _round(v, n=6):                                                    3691
    return None if v is None else round(v, n)                          3692
def load_weights(units):                                               3693
    """解析各单元类型当前生效的权重与来源说明。                        3694
    权重可来自 AHP 计算并保存的生效方案；未配置时用论文表 3 的默认值。 3695
    来源一并记录，便于报告标注与事后复核。                            3696
    """                                                                3697
    from app.services import weight_service as ws                      3698
    weights, sources = {}, {}                                          3699
    for u in units:                                                    3700
```

```
            ut = u["unit_type"]                                          3701
            if ut not in weights:                                        3702
                w, label, _ = ws.effective_weights(ut)                   3703
                weights[ut] = w                                          3704
                sources[ut] = label                                      3705
        return weights, sources                                          3706
def pack_units(unit_results, sources=None):                              3707
    """把评价结果整理为可持久化的 JSON。                                  3708
    完整保留各单元得分、一级指标得分与逐条二级指标明细，                  3709
    使结果页与报告能够复现「已记录的那一次评价」，                        3710
    而不是每次打开时重新推算。                                            3711
    """                                                                  3712
    sources = sources or {}                                              3713
    out = []                                                             3714
    for u in unit_results:                                               3715
        out.append({                                                     3716
            "unit_type": u["unit_type"],                                 3717
            "ratio": _round(u["ratio"]),                                 3718
            "unit_score": _round(u["unit_score"]),                       3719
            "weighted": _round(u["weighted"]),                           3720
            "weight_source": sources.get(u["unit_type"]),                3721
            "l1_scores": {k: _round(v) for k, v in                       3722
    u["l1_scores"].items()},                                             3723
            "details": [{                                                3724
                "l1": d["l1"], "l2": d["l2"],                            3725
                "raw": None if d["raw"] is None else                     3726
    str(d["raw"]),                                                       3727
                "std_value": _round(d["std_value"]),                     3728
                "weight": _round(d["weight"]),                           3729
                "contribution": _round(d["contribution"]),               3730
            } for d in u["details"]],                                    3731
        })                                                               3732
    return out                                                           3733
def save_evaluation(patch_id, units):                                    3734
    """执行评价并把结果与逐层明细落库，返回评价记录。                    3735
    权重取各单元类型当前生效的方案（AHP 计算结果），未配置时用           3736
    论文表 3 的默认权重；来源一并记录。结果 JSON 保留各单元得分、         3737
    一级指标得分与逐条二级指标明细，结果页与报告据此复现                  3738
    记录下来的那次评价，不再重新推算。                                    3739
    """                                                                  3740
    weights, sources = load_weights(units)                               3741
    res = ev.score_mine(units, weights)                                  3742
    saved = EvaluationResult(                                            3743
        patch_id=patch_id,                                               3744
        final_score=round(res["final_score"], 4),                        3745
        grade=res["grade"],                                              3746
        measures=res["grade_info"]["measure"],                           3747
        unit_scores=json.dumps(pack_units(res["unit_results"             3748
    ], sources),                                                         3749
                               ensure_ascii=False),                      3750
```

```
    )                                                                    3751
    db.session.add(saved)                                                3752
    db.session.flush()        # 先取得 result.id，再写明细                3753
    unit_ids = {u["unit_type"]: u["unit_id"] for u in units}              3754
    for u in res["unit_results"]:                                        3755
        for d in u["details"]:                                           3756
            db.session.add(ScoreDetail(                                  3757
                result_id=saved.id,                                      3758
                unit_id=unit_ids.get(u["unit_type"]),                    3759
                l1_name=d["l1"], l2_name=d["l2"],                        3760
                raw_value=None if d["raw"] is None else                  3761
    str(d["raw"]),                                                       3762
                std_value=d["std_value"],                                3763
    weight=d["weight"],                                                  3764
                contribution=d["contribution"]))                         3765
    db.session.commit()                                                  3766
    return saved                                                         3767
def block_reasons(progress):                                             3768
    """把未满足的前置条件转成可读的拦截原因。"""                                3769
    return ["%s：%s" % (b["label"], b["reason"]) for b in                3770
    progress["blocking"]]                                                3771
@bp.route("/")                                                           3772
def index():                                                             3773
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).             3774
    all()                                                                3775
    latest = {}                                                          3776
    progress = {}                                                        3777
    for p in patches:                                                    3778
        latest[p.id] = EvaluationResult.query.filter_by(patc             3779
    h_id=p.id) \                                                         3780
            .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first()                3781
        progress[p.id] = wf.patch_progress(p.id)                         3782
    return render_template("evaluate/index.html",                        3783
    patches=patches,                                                     3784
                                  latest=latest, progress=progress)      3785
@bp.route("/<int:patch_id>", methods=["GET", "POST"])                    3786
def run(patch_id):                                                       3787
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)                           3788
    form = EmptyForm()                                                   3789
    progress = wf.patch_progress(patch_id)                               3790
    if request.method == "POST" and form.validate_on_submit(             3791
    ):                                                                   3792
        if not progress["ready"]:                                        3793
            for reason in block_reasons(progress):                       3794
                flash("无法执行评价 —— " + reason, "error")                3795
            return redirect(url_for("evaluate.run",                      3796
    patch_id=patch_id))                                                  3797
        units = load_patch_input(patch_id)                               3798
        saved = save_evaluation(patch.id, units)                         3799
        return redirect(url_for("evaluate.result",                       3800
```

```
    result_id=saved.id))
    #  展示将采用的权重来源，便于在执行前确认
    units_now = load_patch_input(patch_id)
    _, sources = load_weights(units_now) if units_now else
    ({}, {})
    return render_template("evaluate/run.html",
    patch=patch, form=form,
                                progress=progress,
    weight_sources=sources)
@bp.route("/result/<int:result_id>")
def result(result_id):
    r = db.get_or_404(EvaluationResult, result_id)
    patch = db.session.get(MinePatch, r.patch_id)
    unit_scores = json.loads(r.unit_scores) if
    r.unit_scores else []
    return render_template("evaluate/result.html", r=r,
    patch=patch,
                                unit_scores=unit_scores)
# ==== app/views/report.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""报告与结果输出 —— 得分明细、图表、Word / PDF 导出。"""
import io
import json
from datetime import datetime
from flask import Blueprint, render_template, send_file,
    flash, redirect, url_for
from app.models import db, MinePatch, ReferenceEcosystem
from app.services import report_service as rs
from app.services import workflow as wf
from app.utils import charts
from app.utils import browser
from app.utils.constants import grade_of
bp = Blueprint("report", __name__, url_prefix="/report")
def _prepare(patch_id):
    """加载图斑并取出已记录的评价结果，供明细页与导出复用。
    报告是评价结论的呈现，因此这里读取最近一次保存的评价记录，
    而不是重新计算：评价完成后再改动指标数据，也不会让报告与
    系统记录的评价结论对不上。没有任何评价记录时，返回流程检查
    结果，由调用方拦截并提示先去执行评价。
    """
    patch = db.get_or_404(MinePatch, patch_id)
    prog = wf.report_progress(patch_id)
    if not prog["ready"]:
        return patch, None, None, None, prog
    rec = prog["result"]
    result = {
        "final_score": rec.final_score,
        "grade": rec.grade,
        "grade_info": grade_of(rec.final_score),
        "unit_results": json.loads(rec.unit_scores) if
```

```
    rec.unit_scores else [],                                              3851
    }                                                                     3852
    reference = ReferenceEcosystem.query.filter_by(patch_id=              3853
    patch_id).first()                                                     3854
    return patch, reference, result, rec, prog                            3855
def _deny(progress, patch_id, endpoint="report.detail"):                  3856
    """前置条件未满足时的统一处理：逐条提示并退回报告列表。"""                    3857
    for b in progress["blocking"]:                                        3858
        flash("暂不能生成报告 —— %s：%s" % (b["label"],                     3859
    b["reason"]), "error")                                                3860
    if progress["blocking"]:                                              3861
        flash("请先完成上述步骤后再生成报告。", "error")                      3862
    return redirect(url_for("report.index"))                              3863
def _charts(result):                                                      3864
    """生成两张图表：单元得分对比 + 一级指标平均得分分布。"""                     3865
    units = [(u["unit_type"], u["unit_score"],                            3866
              "%.4f" % u["unit_score"]) for u in                          3867
    result["unit_results"]]                                               3868
    chart_units = charts.hbars(units)                                     3869
    # 各一级指标在各单元上的平均得分，反映其对评价结果的实际影响                  3870
    acc, cnt = {}, {}                                                     3871
    for u in result["unit_results"]:                                      3872
        for k, v in (u.get("l1_scores") or {}).items():                   3873
            acc[k] = acc.get(k, 0.0) + v                                  3874
            cnt[k] = cnt.get(k, 0) + 1                                    3875
    items = [(k, acc[k] / cnt[k], "%.4f" % (acc[k] /                      3876
    cnt[k])) for k in acc]                                                3877
    items.sort(key=lambda x: -x[1])                                       3878
    chart_weight = charts.donut(items)                                    3879
    return chart_units, chart_weight                                      3880
@bp.route("/")                                                            3881
def index():                                                              3882
    patches = MinePatch.query.order_by(MinePatch.id.desc()).              3883
    all()                                                                 3884
    progress = {p.id: wf.report_progress(p.id) for p in                   3885
    patches}                                                              3886
    return render_template("report/index.html",                           3887
    patches=patches,                                                      3888
                                progress=progress)                        3889
@bp.route("/<int:patch_id>")                                              3890
def detail(patch_id):                                                     3891
    patch, reference, result, record, prog =                              3892
    _prepare(patch_id)                                                    3893
    if result is None:                                                    3894
        return _deny(prog, patch_id)                                      3895
    chart_units, chart_weight = _charts(result)                           3896
    return render_template("report/detail.html",                          3897
    patch=patch, result=result,                                           3898
                                record=record,                            3899
    reference=reference,                                                  3900
```

```
                                    chart_units=chart_units,
        chart_weight=chart_weight)
@bp.route("/<int:patch_id>/word")
def word(patch_id):
    patch, reference, result, record, prog =
    _prepare(patch_id)
    if result is None:
        return _deny(prog, patch_id)
    buf = rs.build_report(patch, result)
    filename = "自然恢复适宜性评价报告_%s.docx" % patch.name
    return send_file(buf, as_attachment=True,
    download_name=filename,
                     mimetype="application/vnd.openxmlformat
    s-officedocument."
                                "wordprocessingml.document")
@bp.route("/<int:patch_id>/pdf")
def pdf(patch_id):
    """导出 PDF 报告：服务端渲染打印模板，再交浏览器无头打印。"""
    patch, reference, result, record, prog =
    _prepare(patch_id)
    if result is None:
        return _deny(prog, patch_id)
    chart_units, chart_weight = _charts(result)
    html = render_template(
        "report/print.html", patch=patch,
    reference=reference, result=result,
        chart_units=chart_units, chart_weight=chart_weight,
        generated_at=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d
    %H:%M"))
    data, err = browser.html_to_pdf(html)
    if err:
        flash("PDF 导出失败：%s" % err, "error")
        return redirect(url_for("report.detail",
    patch_id=patch_id))
    return send_file(io.BytesIO(data), as_attachment=True,
                     download_name="自然恢复适宜性评价报告_%s.pdf" %
    patch.name,
                     mimetype="application/pdf")
#  ==== app/views/search.py ====
#  -*- coding: utf-8 -*-
"""全局搜索：在评价项目、矿山图斑、标准与政策文件中查找关键词。
顶栏的搜索框指向本模块。只做关键词包含匹配，不做分词，
但覆盖名称、编号、行政区、矿种、文号、摘要等常用检索字段。
"""
from sqlalchemy import or_
from flask import Blueprint, render_template, request
from app.models import db, Project, MinePatch, Standard
bp = Blueprint("search", __name__)
LIMIT = 50              #  每类结果上限，避免一次渲染过多
@bp.route("/search")
```

```
def index():
    q = (request.args.get("q") or "").strip()
    projects, patches, standards = [], [], []
    if q:
        like = "%" + q + "%"
        projects = Project.query.filter(or_(
            Project.name.like(like),
            Project.code.like(like),
            Project.description.like(like),
        )).order_by(Project.id.desc()).limit(LIMIT).all()
        patches = MinePatch.query.filter(or_(
            MinePatch.name.like(like),
            MinePatch.admin_region.like(like),
            MinePatch.mineral_type.like(like),
        )).order_by(MinePatch.id.desc()).limit(LIMIT).all()
        standards = Standard.query.filter(or_(
            Standard.name.like(like),
            Standard.doc_number.like(like),
            Standard.province.like(like),
            Standard.summary.like(like),
        )).order_by(Standard.id).limit(LIMIT).all()
    total = len(projects) + len(patches) + len(standards)
    return render_template("search.html", q=q,
    projects=projects,
                           patches=patches,
    standards=standards, total=total)
# ==== app/templates/base.html ====
{% import "_macros.html" as ui %}<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">
  <link rel="icon" href="{{ url_for('static',
    filename='favicon.ico') }}">
  <title>{% block title %}历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统{% endblock
    %}</title>
  <style>
    /* ---------- 设计变量：绿色主色 + 中性灰阶 ---------- */
    :root {
      --accent: #1f6b45;                 /* 主色：深绿，呼应自然恢复主题 */
      --accent-hover: #185738;
      --accent-soft: #e9f4ee;
      --side-1: #17503a;                 /* 侧边栏渐变起止色 */
      --side-2: #113c2b;
      --danger: #b3261e;
      --danger-soft: #fdecea;
      --ok: #1e6b3a;
      --ok-soft: #eaf6ef;
      --todo: #d98324;                   /* 待办角标 */
```

```
    --ink: #23262b;
    --ink-soft: #6b7280;
    --line: #e3e7ea;
    --surface: #ffffff;
    --canvas: #f4f7f5;
    --radius: 10px;
    --shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .05);
    --header-h: 60px;
    --nav-w: 226px;
}
* { box-sizing: border-box; }
html, body { margin: 0; padding: 0; }
body {
    font-family: "Microsoft YaHei", "PingFang SC",
"SimSun", sans-serif;
    font-size: 14px;
    line-height: 1.6;
    color: var(--ink);
    background: var(--canvas);
}
/* ---------- 跳到主要内容（键盘可达性） ---------- */
.skip-link {
    position: absolute;
    left: 12px;
    top: -60px;
    z-index: 30;
    padding: 8px 14px;
    background: var(--accent);
    color: #fff;
    border-radius: var(--radius);
    text-decoration: none;
    transition: top .15s ease-out;
}
.skip-link:focus { top: 12px; }
/* ---------- 整体骨架：左侧深绿导航 + 右侧内容 ---------- */
.app-shell {
    display: flex;
    align-items: stretch;
    min-height: 100dvh;
}
/* ---------- 侧边栏 ---------- */
.app-side {
    flex: 0 0 var(--nav-w);
    width: var(--nav-w);
    display: flex;
    flex-direction: column;
    background: linear-gradient(180deg, var(--side-1) 0%,
var(--side-2) 100%);
    color: #fff;
}
```

```
.app-brand {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 11px;
  padding: 17px 16px 15px;
  border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, .10);
}
.app-brand__mark {
  flex: none;
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 36px;
  height: 36px;
  border-radius: 10px;
  background: rgba(255, 255, 255, .15);
}
.app-brand__name {
  font-size: 14.5px;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.35;
  letter-spacing: .2px;
}
.app-brand__sub {
  font-size: 11.5px;
  line-height: 1.35;
  color: rgba(255, 255, 255, .58);
}
.app-nav { flex: 1; padding: 6px 12px 14px; overflow-y:
auto; }
.app-nav__group {
  margin: 12px 0 5px;
  padding: 0 10px;
  font-size: 11.5px;
  letter-spacing: .05em;
  color: rgba(255, 255, 255, .48);
}
.app-nav ul { margin: 0; padding: 0; list-style: none; }
.app-nav a {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 9px 11px;
  margin-bottom: 2px;
  border-radius: 8px;
  color: rgba(255, 255, 255, .80);
  text-decoration: none;
  transition: background-color .16s ease, color .16s
ease;
}
.app-nav a:hover { background: rgba(255, 255, 255,
```

```
.10); color: #fff; }
.app-nav a:focus-visible {
  outline: 2px solid rgba(255, 255, 255, .60);
  outline-offset: 1px;
}
.app-nav a[aria-current="page"] {
  background: rgba(255, 255, 255, .17);
  color: #fff;
  font-weight: 600;
}
.app-nav .ico { flex: none; opacity: .92; }
.app-nav__badge {
  margin-left: auto;
  min-width: 20px;
  padding: 0 6px;
  font-size: 11px;
  font-weight: 600;
  line-height: 18px;
  text-align: center;
  border-radius: 9px;
  background: var(--todo);
  color: #fff;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.app-user {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 12px 16px;
  border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, .10);
}
.app-user__avatar {
  flex: none;
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 32px;
  height: 32px;
  border-radius: 50%;
  background: rgba(255, 255, 255, .16);
  font-size: 13px;
  font-weight: 600;
}
.app-user__name { font-size: 13px; line-height: 1.3; }
.app-user__state {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 5px;
  font-size: 11.5px;
  line-height: 1.3;
  color: rgba(255, 255, 255, .60);
```

```
}
.app-user__dot {
  width: 6px;
  height: 6px;
  border-radius: 50%;
  background: #6ed49a;
}
.app-user a {
  margin-left: auto;
  padding: 5px;
  border-radius: 6px;
  color: rgba(255, 255, 255, .68);
  text-decoration: none;
}
.app-user a:hover { color: #fff; background: rgba(255,
255, 255, .12); }
/* ---------- 右侧内容区 ---------- */
.app-content {
  flex: 1;
  min-width: 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
/* ---------- 顶栏：面包屑 + 搜索 ---------- */
.app-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 14px;
  height: var(--header-h);
  padding: 0 22px;
  background: var(--surface);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}
.crumb {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 7px;
  font-size: 13px;
  color: var(--ink-soft);
  white-space: nowrap;
}
.crumb a { color: var(--ink-soft); text-decoration:
none; }
.crumb a:hover { color: var(--accent); }
.crumb strong { color: var(--ink); font-weight: 600; }
.crumb .ico { color: #c3c9d0; }
.app-header__spacer { flex: 1; }
.search-box {
  display: flex;
  align-items: center;
```

```
    gap: 8px;
    width: 268px;
    padding: 7px 12px;
    background: var(--canvas);
    border: 1px solid var(--line);
    border-radius: 9px;
    color: var(--ink-soft);
    transition: border-color .16s ease, background-color
.16s ease;
}
.search-box:focus-within { border-color: var(--accent);
background: #fff; }
.search-box input {
    flex: 1;
    min-width: 0;
    border: none;
    outline: none;
    background: transparent;
    font-family: inherit;
    font-size: 13px;
    color: var(--ink);
}
.search-box button {
    display: grid;
    place-items: center;
    padding: 0;
    border: none;
    background: transparent;
    color: inherit;
    cursor: pointer;
}
.icon-btn {
    display: grid;
    place-items: center;
    width: 34px;
    height: 34px;
    border-radius: 9px;
    border: 1px solid transparent;
    color: var(--ink-soft);
    text-decoration: none;
    transition: background-color .16s ease, color .16s
ease,
                border-color .16s ease;
}
.icon-btn:hover {
    color: var(--accent);
    background: var(--accent-soft);
    border-color: rgba(31, 107, 69, .18);
}
.app-main {
```

```
  flex: 1;
  min-width: 0;
  padding: 22px 26px 26px;
}
.container { max-width: 1120px; }
/* ---------- 页脚 ---------- */
.app-foot {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 14px;
  padding: 0 26px 18px;
  font-size: 12px;
  color: var(--ink-soft);
}
/* ---------- 未登录时的裸页面（登录页） ---------- */
.login-shell {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100dvh;
}
/* ---------- 卡片 ---------- */
.card {
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
  padding: 22px 24px;
  margin-bottom: 18px;
}
.card > h2 {
  margin: 0 0 14px;
  font-size: 16px;
  font-weight: 600;
  color: var(--accent);
  text-wrap: balance;
}
.card > h3 {
  margin: 20px 0 10px;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  color: var(--accent);
}
/* ---------- 表格 ---------- */
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  margin: 10px 0 16px;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
```

```
caption {
  text-align: left;
  color: var(--ink-soft);
  font-size: 12px;
  padding-bottom: 6px;
}
th, td {
  border: 1px solid var(--line);
  padding: 8px 12px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
}
th {
  background: var(--accent-soft);
  font-weight: 600;
  white-space: nowrap;
}
tbody tr:hover { background: #fafbfc; }
/* ---------- 表单控件 ---------- */
label { display: inline-block; }
.field { margin-bottom: 12px; }
.field__label {
  display: block;
  margin-bottom: 4px;
  color: var(--ink-soft);
  font-size: 13px;
}
input[type="text"], input[type="number"],
input[type="password"],
select, textarea {
  padding: 6px 9px;
  font-family: inherit;
  font-size: 14px;
  color: var(--ink);
  background: #fff;
  border: 1px solid #c6ccd4;
  border-radius: 4px;
  max-width: 100%;
}
input[type="number"] {
  width: 104px;
  text-align: center;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
textarea { width: 100%; min-height: 64px; resize:
vertical; }
input:focus-visible, select:focus-visible,
textarea:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--accent);
  outline-offset: 1px;
```

```
    border-color: var(--accent);
}
.checkbox {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    gap: 7px;
    cursor: pointer;
    user-select: none;
}
.checkbox input { width: 16px; height: 16px; margin: 0;
cursor: pointer; }
/* ---------- 按钮 ----------
   统一为圆角矩形：默认半透明底色，鼠标悬停时填充为实色。 */
.btn {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 6px;
    padding: 8px 18px;
    font-family: inherit;
    font-size: 14px;
    line-height: 1.4;
    color: #fff;
    background: rgba(31, 107, 69, .80);
    border: 1px solid rgba(31, 107, 69, .30);
    border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
    text-decoration: none;
    transition: background-color .16s ease, border-color
.16s ease,
                color .16s ease, box-shadow .16s ease,
transform .16s ease;
}
.btn:hover {
    background: var(--accent);
    border-color: var(--accent);
    box-shadow: 0 3px 12px rgba(31, 107, 69, .22);
}
.btn:active { transform: translateY(1px); box-shadow:
none; }
.btn:focus-visible { outline: 2px solid var(--accent);
outline-offset: 2px; }
.btn--ghost {
    color: var(--accent);
    background: rgba(31, 107, 69, .06);
    border-color: rgba(31, 107, 69, .22);
}
.btn--ghost:hover {
    color: #fff;
    background: var(--accent);
```

```
  border-color: var(--accent);
}
.btn--danger {
  color: var(--danger);
  background: rgba(179, 38, 30, .07);
  border-color: rgba(179, 38, 30, .26);
}
.btn--danger:hover {
  color: #fff;
  background: var(--danger);
  border-color: var(--danger);
  box-shadow: 0 3px 12px rgba(179, 38, 30, .20);
}
.btn--sm { padding: 5px 13px; font-size: 13px;
border-radius: 7px; }
.btn:disabled { opacity: .45; cursor: not-allowed; }
.btn:disabled:hover {
  background: rgba(31, 107, 69, .80);
  border-color: rgba(31, 107, 69, .30);
  box-shadow: none;
}
.btn--ghost:disabled:hover { background: rgba(31, 107,
69, .06); color: var(--accent); }
/* ---------- 表格操作列的行内小按钮 ----------
   取代原来「文字 | 文字 | 文字」的写法：
   圆角矩形 + 半透明底色，悬停时变实色。 */
.row-actions {
  display: inline-flex;
  flex-wrap: nowrap;          /* 按钮不折行；宁可让旁边长名称换行 */
  align-items: center;
  gap: 6px;
  white-space: nowrap;
}
.row-actions form { display: inline-flex; margin: 0; }
.link-btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  padding: 4px 11px;
  font-family: inherit;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--accent);
  background: rgba(31, 107, 69, .07);
  border: 1px solid rgba(31, 107, 69, .20);
  border-radius: 7px;
  cursor: pointer;
  text-decoration: none;
  white-space: nowrap;
  transition: background-color .16s ease, border-color
.16s ease,
```

```
                color .16s ease, box-shadow .16s ease,
transform .16s ease;
}
.link-btn:hover {
  color: #fff;
  background: var(--accent);
  border-color: var(--accent);
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(31, 107, 69, .20);
}
.link-btn:active { transform: translateY(1px);
box-shadow: none; }
.link-btn:focus-visible { outline: 2px solid
var(--accent); outline-offset: 2px; }
.link-btn--danger {
  color: var(--danger);
  background: rgba(179, 38, 30, .07);
  border-color: rgba(179, 38, 30, .24);
}
.link-btn--danger:hover {
  color: #fff;
  background: var(--danger);
  border-color: var(--danger);
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(179, 38, 30, .22);
}
.actions { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items:
center; gap: 8px; }
.actions form { display: inline; }
/* ---------- 提示条 ---------- */
.flash {
  padding: 10px 14px;
  margin-bottom: 14px;
  border-radius: var(--radius);
  border-left: 4px solid;
}
.flash.error {
  color: var(--danger);
  background: var(--danger-soft);
  border-left-color: var(--danger);
}
.flash.ok {
  color: var(--ok);
  background: var(--ok-soft);
  border-left-color: var(--ok);
}
/* ---------- 居中浮层提示（登录成功、各类操作完成） ----------
   外层 .toast-stack 固定在页面正中心并纵向排列，
   内层每条各自淡入 → 停留 → 淡出，多条提示会依次排开而不重叠。
   半透明底 + 背景模糊做出毛玻璃质感，不做成实心块；
   pointer-events: none 让它不拦截鼠标，出现期间也能正常操作。 */
.toast-stack {
```

```
    position: fixed;
    top: 50%;
    left: 50%;
    z-index: 100;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    transform: translate(-50%, -50%);
    pointer-events: none;
}
.toast-center {
    max-width: min(560px, 78vw);
    padding: 13px 28px;
    border-radius: 999px;
    background: rgba(31, 107, 69, .62);          /*
半透明，非实体 */
    color: #fff;
    font-size: 16px;
    font-weight: 600;
    line-height: 1.65;
    letter-spacing: .03em;
    text-align: center;
    text-wrap: pretty;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, .28);
    backdrop-filter: blur(9px) saturate(1.3);
    -webkit-backdrop-filter: blur(9px) saturate(1.3);
    box-shadow: 0 10px 34px rgba(19, 36, 58, .18);
    animation: toast-fade 2.6s ease-in-out forwards;
}
@keyframes toast-fade {
    0%          { opacity: 0; transform: scale(.90); }
    14%, 74%    { opacity: 1; transform: scale(1); }
    100%        { opacity: 0; transform: scale(1); }
}
/* 系统设置里要求「减少动态效果」时，去掉缩放，只做淡入淡出 */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    .toast-center { animation: toast-fade-plain 2.6s
linear forwards; }
    @keyframes toast-fade-plain {
        0%          { opacity: 0; }
        14%, 74%    { opacity: 1; }
        100%        { opacity: 0; }
    }
}
/* 不支持背景模糊时，加深底色保证文字仍然清楚 */
@supports not (backdrop-filter: blur(1px)) {
    .toast-center { background: rgba(31, 107, 69, .88); }
}
/* ---------- 文字工具类 ---------- */
```

```
.muted { color: var(--ink-soft); font-size: 12.5px; }
.mono { font-family: Consolas, "Courier New",
monospace; font-variant-numeric: tabular-nums; }
.num { font-variant-numeric: tabular-nums; }
.warn { color: var(--danger); font-weight: 600; }
.ok { color: var(--ok); font-weight: 600; }
.nowrap { white-space: nowrap; }
/* 表格操作列里常把删除按钮放在 <form> 中。form 默认是块级元素，
   会把「删除」挤到下一行，导致操作列参差不齐，这里让它留在行内。 */
.nowrap form { display: inline; margin: 0; }
.stack { display: flex; flex-direction: column; gap:
14px; }
/* 状态标签：不依赖颜色单独表意 */
.tag {
  display: inline-block;
  padding: 1px 9px;
  font-size: 12.5px;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid;
  white-space: nowrap;
}
.tag--ok { color: var(--ok); background:
var(--ok-soft); border-color: #b8ddc6; }
.tag--warn { color: var(--danger); background:
var(--danger-soft); border-color: #eec4c0; }
.tag--muted { color: var(--ink-soft); background:
#f1f3f6; border-color: #dde1e6; }
/* ---------- 登录页 ---------- */
/* 仿 Apple 账户页：接近纯白的底，仅在顶部有一层极淡的绿色晕染，
   让彩色徽标成为整页唯一的视觉重心。排版见 auth/login.html。 */
.body--login {
  background:
    radial-gradient(1100px 640px at 50% 8%,
                    #edf6f1 0%, rgba(237, 246, 241, 0)
72%),
    linear-gradient(180deg, #ffffff 0%, #fbfdfc 100%);
}
.body--login .app-main { padding: 0; }
.body--login .container { max-width: none; width: 100%;
}
/* 仅供读屏软件的隐藏文本 */
.visually-hidden {
  position: absolute !important;
  width: 1px;
  height: 1px;
  margin: -1px;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0 0 0 0);
  white-space: nowrap;
```

```
    border: 0;
}
/* ---------- 工作台：页首横幅 ---------- */
.hero {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    min-height: 176px;
    padding: 26px 28px;
    margin-bottom: 16px;
    border-radius: 12px;
    /* 左侧压深保证文字可读，右侧透出远山插画；
       背景按底部对齐，避免远山被居中裁掉 */
    background:
      linear-gradient(100deg, rgba(9, 40, 27, .92) 0%,
                              rgba(11, 48, 33, .68) 50%,
                              rgba(11, 48, 33, .06) 100%),
      url("{{ url_for('static', filename='hero.svg') }}")
      center bottom / cover no-repeat;
    color: #fff;
}
.hero__body { max-width: 720px; }
.hero__title {
    margin: 0 0 10px;
    font-size: 21px;
    font-weight: 700;
    line-height: 1.4;
    letter-spacing: .3px;
}
.hero__desc {
    margin: 0;
    max-width: 640px;
    font-size: 12.5px;
    line-height: 1.85;
    color: rgba(255, 255, 255, .86);
}
.hero__actions {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    margin-top: 18px;
}
.hero-btn {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    gap: 6px;
    padding: 7px 15px;
    font-size: 13px;
    border-radius: 8px;
    text-decoration: none;
    transition: background-color .16s ease, border-color
```

```
.16s ease,                                                    4651
                color .16s ease;                              4652
}                                                             4653
.hero-btn--solid {                                            4654
  color: #14432f;                                             4655
  background: rgba(255, 255, 255, .92);                       4656
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, .92);                 4657
}                                                             4658
.hero-btn--solid:hover { background: #fff; }                  4659
.hero-btn--ghost {                                            4660
  color: #fff;                                                4661
  background: rgba(255, 255, 255, .14);                       4662
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, .45);                 4663
}                                                             4664
.hero-btn--ghost:hover { background: rgba(255, 255,           4665
255, .26); }                                                  4666
.hero-btn:focus-visible { outline: 2px solid #fff;            4667
outline-offset: 2px; }                                        4668
/* ---------- 工作台：数据概览 ---------- */                   4669
.stat-cards {                                                 4670
  display: grid;                                              4671
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(190px,       4672
1fr));                                                        4673
  gap: 12px;                                                  4674
  margin-bottom: 22px;                                        4675
}                                                             4676
.stat-card {                                                  4677
  display: block;                                             4678
  padding: 15px 17px;                                         4679
  background: var(--surface);                                 4680
  border: 1px solid var(--line);                              4681
  border-radius: var(--radius);                               4682
  box-shadow: var(--shadow);                                  4683
  color: var(--ink);                                          4684
  text-decoration: none;                                      4685
  transition: border-color .16s ease, box-shadow .16s         4686
ease;                                                         4687
}                                                             4688
.stat-card:hover {                                            4689
  border-color: rgba(31, 107, 69, .45);                       4690
  box-shadow: 0 3px 12px rgba(19, 60, 43, .08);               4691
}                                                             4692
.stat-card__label {                                           4693
  display: block;                                             4694
  font-size: 12.5px;                                          4695
  color: var(--ink-soft);                                     4696
}                                                             4697
.stat-card__value {                                           4698
  display: block;                                             4699
  margin: 3px 0 2px;                                          4700
```

```
    font-size: 26px;
    font-weight: 700;
    line-height: 1.25;
    color: var(--accent);
    font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.stat-card__unit {
   margin-left: 3px;
    font-size: 13px;
    font-weight: 500;
    color: var(--ink-soft);
}
.stat-card__note {
    display: block;
    font-size: 12px;
    color: var(--ink-soft);
}
/* ---------- 工作台：分区标题 ---------- */
.section { margin-bottom: 22px; }
.section__head {
    display: flex;
    align-items: baseline;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 6px 14px;
   margin-bottom: 12px;
}
.section__title { margin: 0; font-size: 16px; }
.section__desc { margin: 0; font-size: 12.5px; color:
var(--ink-soft); }
/* ---------- 工作台：流程步骤卡 ---------- */
.step-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill,
minmax(238px, 1fr));
    gap: 12px;
}
.step-card {
    position: relative;
    display: block;
    padding: 16px 16px 15px;
    background: var(--surface);
    border: 1px solid var(--line);
    border-radius: var(--radius);
    box-shadow: var(--shadow);
    color: var(--ink);
    text-decoration: none;
    transition: border-color .16s ease, box-shadow .16s
ease,
                transform .16s ease;
}
```

```
.step-card:hover {
  border-color: rgba(31, 107, 69, .55);
  box-shadow: 0 5px 16px rgba(19, 60, 43, .10);
  transform: translateY(-1px);
}
.step-card:focus-visible { outline: 2px solid
var(--accent); outline-offset: 2px; }
.step-card__no {
  position: absolute;
  top: 13px;
  right: 15px;
  font-size: 17px;
  font-weight: 700;
  color: #d7e3db;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.step-card__icon {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 32px;
  height: 32px;
  margin-bottom: 10px;
  border-radius: 9px;
  background: var(--accent-soft);
  color: var(--accent);
}
.step-card__title {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  color: var(--accent);
}
.step-card__desc {
  display: block;
  font-size: 12.5px;
  line-height: 1.65;
  color: var(--ink-soft);
  text-wrap: pretty;
}
.step-card__badge {
  display: inline-block;
  margin-top: 10px;
  padding: 1px 9px;
  font-size: 11.5px;
  border-radius: 9px;
  background: #fdf1e2;
  color: #9a5a12;
  border: 1px solid #f0d3ab;
}
```

```
/*  前置数据不具备时置灰，并说明缺什么  */
.step-card--locked {
  background: #fafbfa;
  border-color: #eceff0;
  box-shadow: none;
  cursor: default;
}
.step-card--locked .step-card__no { color: #e6e9e8; }
.step-card--locked .step-card__icon {
  background: #f1f3f2;
  color: #a9b2ae;
}
.step-card--locked .step-card__title { color: #9aa3a0; }
.step-card--locked .step-card__desc { color: #b3bab7; }
.step-card__lock {
  display: inline-block;
  margin-top: 10px;
  padding: 1px 9px;
  font-size: 11.5px;
  border-radius: 9px;
  background: #f1f3f2;
  color: #8b948f;
}
/*  ----------  工作台：整行入口  ----------  */
.row-card {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 14px;
  padding: 15px 18px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
  color: var(--ink);
  text-decoration: none;
  transition: border-color .16s ease, box-shadow .16s
ease;
}
.row-card:hover {
  border-color: rgba(31, 107, 69, .45);
  box-shadow: 0 3px 12px rgba(19, 60, 43, .08);
}
.row-card__icon {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 36px;
  height: 36px;
  flex: none;
  border-radius: 10px;
  background: var(--accent-soft);
```

```
    color: var(--accent);                                                4851
}                                                                        4852
.row-card__main { flex: 1; min-width: 0; }                               4853
.row-card__title {                                                       4854
    display: block;                                                      4855
    font-size: 14px;                                                     4856
    font-weight: 600;                                                    4857
    color: var(--accent);                                                4858
}                                                                        4859
.row-card__desc {                                                        4860
    display: block;                                                      4861
    font-size: 12.5px;                                                   4862
    color: var(--ink-soft);                                              4863
}                                                                        4864
.row-card__arrow { color: #c3c9d0; flex: none; }                         4865
/* ---------- 结果摘要 ---------- */                                      4866
.stat-row {                                                              4867
    display: flex;                                                       4868
    flex-wrap: wrap;                                                     4869
    gap: 28px;                                                           4870
    margin: 4px 0 6px;                                                   4871
}                                                                        4872
.stat__label { font-size: 12.5px; color:                                 4873
var(--ink-soft); }                                                       4874
.stat__value { font-size: 20px; font-weight: 700;                        4875
font-variant-numeric: tabular-nums; }                                    4876
/* ---------- 流程步骤条 ---------- */                                    4877
.steps { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;                       4878
margin: 4px 0 18px; }                                                    4879
.step {                                                                  4880
    display: flex; align-items: center; gap: 7px;                        4881
    padding: 8px 12px; font-size: 13px;                                  4882
    background: #fff; border: 1px solid var(--line);                     4883
    border-radius: var(--radius);                                        4884
}                                                                        4885
.step__no {                                                              4886
    display: inline-flex; align-items: center;                           4887
justify-content: center;                                                 4888
    width: 20px; height: 20px; border-radius: 50%;                       4889
    background: #eef1f5; color: var(--ink-soft);                         4890
    font-size: 12px; font-variant-numeric: tabular-nums;                 4891
}                                                                        4892
.step__name { font-weight: 600; }                                        4893
.step__state { font-size: 12.5px; color:                                 4894
var(--ink-soft); }                                                       4895
.step--done { border-color: #b8ddc6; background:                         4896
var(--ok-soft); }                                                        4897
.step--done .step__no { background: var(--ok); color:                    4898
#fff; }                                                                  4899
.step--done .step__state { color: var(--ok); }                           4900
```

```
.step--fail { border-color: #eec4c0; background:                    4901
var(--danger-soft); }                                               4902
.step--fail .step__no { background: var(--danger);                  4903
color: #fff; }                                                      4904
.step--fail .step__state { color: var(--danger);                    4905
font-weight: 600; }                                                 4906
.step--next { border-color: var(--accent); }                        4907
.step--next .step__no { background: var(--accent);                  4908
color: #fff; }                                                      4909
/* ---------- 提示块 ---------- */                                  4910
.notice {                                                           4911
  padding: 14px 16px; margin: 0 0 16px;                             4912
  border-radius: var(--radius); border-left: 4px solid;             4913
}                                                                   4914
.notice--warn {                                                     4915
  background: var(--danger-soft);                                   4916
  border-left-color: var(--danger);                                 4917
  color: #7a1c17;                                                   4918
}                                                                   4919
.notice__title { margin: 0 0 8px; font-weight: 600; }               4920
.notice__list { margin: 0; padding-left: 20px;                      4921
line-height: 1.9; }                                                 4922
.notice__list a { color: var(--accent); }                           4923
.notice__hint { margin: 8px 0 0; font-size: 12.5px;                 4924
color: var(--ink-soft); }                                           4925
/* ---------- 图斑面板（按图斑分块展示，如指标数据采集） ---------- */ 4926
.patch-panel {                                                      4927
  border: 1px solid var(--line);                                    4928
  border-radius: var(--radius);                                     4929
  background: var(--surface);                                       4930
  padding: 14px 16px;                                               4931
  margin: 0 0 14px;                                                 4932
}                                                                   4933
.patch-panel:last-child { margin-bottom: 0; }                       4934
.patch-panel__head {                                                4935
  display: flex;                                                    4936
  align-items: baseline;                                            4937
  flex-wrap: wrap;                                                  4938
  gap: 6px 14px;                                                    4939
  margin: 0 0 12px;                                                 4940
  padding-bottom: 9px;                                              4941
  border-bottom: 1px solid var(--line);                             4942
}                                                                   4943
.patch-panel__name {                                                4944
  margin: 0;                                                        4945
  font-size: 15px;                                                  4946
  font-weight: 600;                                                 4947
}                                                                   4948
.patch-panel__meta {                                                4949
  font-size: 12.5px;                                                4950
```

```
        color: var(--ink-soft);
      }
      .patch-panel__meta a { color: var(--accent); }
      .patch-panel__tail { margin-left: auto; }
      .patch-panel .notice { margin: 0; }
      .patch-panel table { margin: 0; }
      /* ---------- 窄屏适配 ---------- */
      @media (max-width: 960px) {
        .app-shell { flex-direction: column; }
        .app-side { width: auto; flex: none; }
        .app-brand { padding: 12px 14px; }
        .app-nav { padding: 4px 10px 10px; }
        .app-nav ul { display: flex; flex-wrap: wrap; gap:
      4px; }
        .app-nav a { margin-bottom: 0; }
        .app-nav__group { margin: 8px 0 4px; }
        .app-user { padding: 10px 14px; }
        .app-header { padding: 0 14px; gap: 10px; }
        .search-box { width: 180px; }
        .app-main { padding: 16px 14px 20px; }
        .app-foot { padding: 0 14px 14px; }
      }
      @media (max-width: 640px) {
        .crumb { display: none; }
        .search-box { width: auto; flex: 1; }
      }
    </style>
</head>
<body class="{% if not current_user.is_authenticated
    %}body--login{% endif %}">
  <a class="skip-link" href="#main">跳到主要内容</a>
  {# 取一次即可（同一请求内重复调用返回相同内容）。
     类别为 toast 的渲染成居中浮层，其余仍是页面顶部的提示条 ——
     错误提示需要停下来细读，不适合做成会消失的浮层。 #}
  {% set flash_msgs = get_flashed_messages(with_categories=t
    rue) %}
  {# 类别为 toast / ok 的渲染成页面正中的浮层（操作完成的即时反馈）；
     其余（尤其 error）仍是页面顶部的提示条 ——
     错误提示需要停下来细读，不适合做成会消失的浮层。
     没有浮层时这个容器是空的，不占任何位置。 #}
  <div class="toast-stack">
    {% for category, message in flash_msgs if category in
    ("toast", "ok") %}
    <div class="toast-center" role="status"
    aria-live="polite">{{ message }}</div>
    {% endfor %}
  </div>
  {% if current_user.is_authenticated %}
  <div class="app-shell">
    <aside class="app-side">
```

```
    <div class="app-brand">                                                5001
      <span class="app-brand__mark">{{                                    5002
ui.icon("mountain", 21) }}</span>                                          5003
      <span>                                                               5004
        <span class="app-brand__name">矿山自然恢复评价</span><br>          5005
        <span class="app-brand__sub">适宜性评价系统 Ｖ1．0</span>          5006
      </span>                                                              5007
    </div>                                                                 5008
    <nav class="app-nav" aria-label="功能导航">                            5009
      <ul>                                                                 5010
        <li>                                                               5011
          <a href="/"{% if home_active %}                                  5012
aria-current="page"{% endif %}>                                            5013
            {{ ui.icon("home") }}<span>工作台</span>                       5014
          </a>                                                             5015
        </li>                                                              5016
      </ul>                                                                5017
      {% for g in nav_groups %}                                            5018
      <p class="app-nav__group">{{ g.title }}</p>                          5019
      <ul>                                                                 5020
        {% for item in g.links %}                                          5021
        <li>                                                               5022
          <a href="{{ item.href }}"{% if item.active %}                    5023
aria-current="page"{% endif %}>                                            5024
            {{ ui.icon(item.icon) }}<span>{{ item.label                    5025
}}</span>                                                                  5026
            {% if item.badge %}<span                                       5027
class="app-nav__badge">{{ item.badge }}</span>{% endif                     5028
%}                                                                         5029
          </a>                                                             5030
        </li>                                                              5031
        {% endfor %}                                                       5032
      </ul>                                                                5033
      {% endfor %}                                                         5034
    </nav>                                                                 5035
    <div class="app-user">                                                 5036
      <span class="app-user__avatar">{{                                    5037
current_user.username[0]|upper }}</span>                                   5038
      <span>                                                               5039
        <span class="app-user__name">                                      5040
          {{ role_labels.get(current_user.role,                            5041
current_user.role) }} · {{ current_user.username }}                        5042
        </span><br>                                                        5043
        <span class="app-user__state">                                     5044
          <span class="app-user__dot"                                      5045
aria-hidden="true"></span>在线                                             5046
        </span>                                                            5047
      </span>                                                              5048
      <a href="/logout" title="退出登录" aria-label="退出登录">{{          5049
ui.icon("logout", 17) }}</a>                                               5050
```

```
      </div>
    </aside>
    <div class="app-content">
      <header class="app-header">
        <nav class="crumb" aria-label="当前位置">
          <a href="/">首页</a>
          {{ ui.icon("chevron", 13) }}
          <strong>{{ page_title }}</strong>
        </nav>
        <span class="app-header__spacer"></span>
        <form class="search-box" method="get"
    action="/search" role="search">
          {{ ui.icon("search", 16) }}
          <label for="q" class="visually-hidden">搜索项目、图斑、标准<
    /label>
          <input id="q" type="search" name="q"
    autocomplete="off"
                 placeholder="搜索项目、图斑、标准" value="{{
    search_q }}">
          <button type="submit" aria-label="搜索">{{
    ui.icon("chevron", 15) }}</button>
        </form>
        <a class="icon-btn" href="/logs" title="操作日志"
    aria-label="操作日志">
          {{ ui.icon("bell", 18) }}
        </a>
      </header>
{% else %}
<div class="login-shell">
{% endif %}
    <main id="main" class="app-main">
      <div class="container">
        {% for category, message in flash_msgs if category
    not in ("toast", "ok") %}
        <p class="flash {{ category }}" role="status">{{
    message }}</p>
        {% endfor %}
        {% block content %}{% endblock %}
      </div>
    </main>
{% if current_user.is_authenticated %}
      <footer class="app-foot">
        <span>历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 Ｖ1.0</span>
        <span>数据截止 {{ today }}</span>
      </footer>
    </div>
</div>
{% else %}
</div>
{% endif %}
```

```
  {% block scripts %}{% endblock %}
</body>
</html>
# ==== app/templates/_macros.html ====
{# 共用宏：图标、流程状态面板 #}
{# ================================================================
   ================
   图标：内联 SVG 线性图标（24×24 视图框，随文字颜色走）
   不引图标字体或外部图片，避免额外请求与资源依赖；
   stroke 用 currentColor，在深色侧边栏与浅色内容区都能自适应。
   ================================================================
   ================ #}
{% set ICONS = {
  "dot": '<circle cx="12" cy="12" r="3"/>',
  "home": '<path d="M3 9.6 12 3l9 6.6V20a2 2 0 0 1-2 2H5a2
    2 0 0 1-2-2z"/><path d="M9.5 22v-7h5v7"/>',
  "folder": '<path d="M3 7.5A2 2 0 0 1 5 5.5h3.6l2 2.2H19a2
    2 0 0 1 2 2v7.8a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2z"/>',
  "book": '<path d="M4 4.8A2.8 2.8 0 0 1 6.8
    2H20v17.5H6.8A2.8 2.8 0 0 0 4 22z"/><path d="M4
    19.5A2.8 2.8 0 0 1 6.8 16.7H20"/>',
  "shield": '<path d="M12 22s8-4 8-10V5.2L12 2 4 5.2V12c0 6
    8 10 8 10z"/><path d="m9 12 2.2 2.2L15.5 10"/>',
  "layers": '<path d="m12 2.8 9 4.7-9 4.7-9-4.7z"/><path
    d="m3 12.5 9 4.7 9-4.7"/><path d="m3 17 9 4.7 9-4.7"/>',
  "sliders": '<path d="M4 21v-6M4 11V3M12 21v-9M12 8V3M20
    21v-4M20 13V3"/><path d="M1.5 15h5M9.5 12h5M17.5
    17h5"/>',
  "database": '<ellipse cx="12" cy="5.5" rx="8"
    ry="3.2"/><path d="M4 5.5v13c0 1.8 3.6 3.2 8 3.2s8-1.4
    8-3.2v-13"/><path d="M4 12c0 1.8 3.6 3.2 8 3.2s8-1.4
    8-3.2"/>',
  "target": '<circle cx="12" cy="12" r="9"/><circle cx="12"
    cy="12" r="4.6"/><circle cx="12" cy="12" r="1"/>',
  "file": '<path d="M14 2.8H7a2 2 0 0 0-2 2v14.4a2 2 0 0 0
    2 2h10a2 2 0 0 0 2-2V7.8z"/><path d="M14
    2.8V7.8h5"/><path d="M8.8 13h6.4M8.8 17h6.4"/>',
  "users": '<circle cx="9.5" cy="8" r="3.6"/><path d="M3.5
    20.5v-1.4A3.6 3.6 0 0 1 7.1 15.5h4.8a3.6 3.6 0 0 1 3.6
    3.6v1.4"/><path d="M17 4.9a3.6 3.6 0 0 1 0 6.9"/><path
    d="M19 15.8a3.6 3.6 0 0 1 2.4 3.4v1.3"/>',
  "search": '<circle cx="11" cy="11" r="7"/><path d="m20.5
    20.5-4-4"/>',
  "bell": '<path d="M18 9.5a6 6 0 1 0-12 0c0 5-2.2 6.2-2.2
    6.2h16.4S18 14.5 18 9.5"/><path d="M13.8 19.5a2 2 0 0
    1-3.6 0"/>',
  "plus": '<path d="M12 5v14M5 12h14"/>',
  "upload": '<path d="M12 16V4"/><path d="m7.5 8.5 4.5-4.5
    4.5 4.5"/><path d="M4 16.5v2A2.5 2.5 0 0 0 6.5
    21h11a2.5 2.5 0 0 0 2.5-2.5v-2"/>',
```

```
    "logout": '<path d="M15 4h3.5A2.5 2.5 0 0 1 21 6.5v11A2.5
      2.5 0 0 1 18.5 20H15"/><path d="M10 16.5 5.5 12 10
      7.5"/><path d="M5.5 12H15"/>',
    "chevron": '<path d="m9.5 5.5 6.5 6.5-6.5 6.5"/>',
    "warn": '<path d="M12 3.5 21.5 20H2.5z"/><path d="M12
      10v4.2"/><path d="M12 17.4h.01"/>',
    "mountain": '<path d="m3 20 6.5-11L14 17l2.5-4L21
      20z"/><circle cx="17" cy="6" r="2.2"/>',
} %}
{% macro icon(name, size=18) %}
<svg class="ico" width="{{ size }}" height="{{ size }}"
     viewBox="0 0 24 24"
     fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.7"
     stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
     aria-hidden="true" focusable="false">{{
     ICONS.get(name, ICONS.dot)|safe }}</svg>
{% endmacro %}
{# 评价流程步骤条：按论文 4.1 节顺序显示各前置步骤的完成情况
   顺序为：限制性条件判定 → 划分微地质单元 → 录入指标数据 → 执行评价。
   论文原文：「先进行政策、位置约束地质灾害判断……对于满足限制性条件的
   废弃矿山，按照地形地貌划分……三种地质微单元类型」，故判定在前。 #}
{% macro workflow_steps(progress) %}
<div class="steps">
  <div class="step {% if progress.constraint.passed
    %}step--done{% elif progress.constraint.done
    %}step--fail{% else %}step--todo{% endif %}">
    <span class="step__no">1</span>
    <span class="step__name">限制性条件判定</span>
    <span class="step__state">
      {% if progress.constraint.passed %}已通过
      {% elif progress.constraint.done %}未通过
      {% else %}待完成{% endif %}
    </span>
  </div>
  <div class="step {% if progress.units.done %}step--done{%
    else %}step--todo{% endif %}">
    <span class="step__no">2</span>
    <span class="step__name">划分微地质单元</span>
    <span class="step__state">
      {% if progress.units.done %}已完成{% else %}待完成{% endif
    %}
    </span>
  </div>
  <div class="step {% if progress.data.ready %}step--done{%
    else %}step--todo{% endif %}">
    <span class="step__no">3</span>
    <span class="step__name">录入指标数据</span>
    <span class="step__state">
      {% if progress.data.ready %}已完成{% else %}待完成{% endif
    %}
```

```
      </span>
    </div>
    <div class="step step--next">
      <span class="step__no">4</span>
      <span class="step__name">执行适宜性评价</span>
      <span class="step__state">当前步骤</span>
    </div>
</div>
{% endmacro %}
{# 前置条件未满足时的提示块，逐条给出原因与去处理入口 #}
{% macro workflow_blocking(progress) %}
{% if progress.blocking %}
<div class="notice notice--warn">
  <p class="notice__title">尚不能执行本步骤，请先完成以下前置工作：</p>
  <ol class="notice__list">
    {% for b in progress.blocking %}
    <li>
      <strong>{{ b.label }}</strong> —— {{ b.reason }}
      <a class="link-btn" href="{{ b.fix_url }}">{{
    b.fix_label }}</a>
    </li>
    {% endfor %}
  </ol>
  <p class="notice__hint">
    说明：本系统按论文 4.1 节的评价流程设置前置检查，
    避免在前置条件不具备时产出不合理的评价结论。
  </p>
</div>
{% endif %}
{% endmacro %}
{# 一行式状态摘要，用于列表页 #}
{% macro workflow_badge(progress) %}
{% if progress.ready %}
<span class="tag tag--ok">可执行评价</span>
{% elif progress.blocking %}
<span class="tag tag--warn">{{ progress.blocking[0].label
    }}</span>
<span class="muted">{{ progress.blocking[0].reason }}</span>
{% endif %}
{% endmacro %}
{# 层级引导：本系统是「项目 → 图斑」两级结构，评价针对的是图斑而非项目。
   下游各页按图斑组织数据，故只要存在「还没建图斑的项目」，就提示下一步该做什么。 #}
{% macro patch_guide(projects_without_patch) %}
{% if projects_without_patch %}
<div class="notice notice--warn">
  <p class="notice__title">有 {{ projects_without_patch|lengt
    h }} 个项目下还没有图斑，本页不会出现它们。</p>
  <p>
    本系统是「项目 → 矿山图斑」两级结构：项目是归档单位，而
    <strong>限制性条件判定、微地质单元划分、指标数据与适宜性评价都是针对图斑进行的</strong>。
```

```
  </p>                                                                    5251
  <ul class="notice__list">                                               5252
    {% for p in projects_without_patch %}                                 5253
    <li>                                                                  5254
      {{ p.name }}                                                        5255
      —— <a class="link-btn" href="/project/{{ p.id                       5256
    }}/patch/add">为它新建图斑</a>                                        5257
    </li>                                                                 5258
    {% endfor %}                                                          5259
  </ul>                                                                   5260
  <p class="notice__hint">                                                5261
    也可以先进入 <a href="/project/">项目与矿山档案</a>，                 5262
    点该项目右侧的「＋ 新建图斑」，建好之后本页就会出现该图斑。          5263
  </p>                                                                    5264
</div>                                                                    5265
{% endif %}                                                               5266
{% endmacro %}                                                            5267
# ==== app/templates/_login_badge.svg ====                                5268
<svg class="lp-badge__svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg              5269
    " viewBox="0 0 240 240" role="img"                                    5270
    aria-label="历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统徽标">               5271
  <title>系统徽标</title>                                                 5272
  <g class="lp-ring" style="--k: 2.7">                                    5273
    <circle cx="162.00" cy="120.00" r="2.60"                              5274
    fill="#c4f5ab"/>                                                      5275
    <circle cx="157.84" cy="138.22" r="2.97"                              5276
    fill="#b8f5ab"/>                                                      5277
    <circle cx="146.19" cy="152.84" r="3.06"                              5278
    fill="#acf5ab"/>                                                      5279
    <circle cx="129.35" cy="160.95" r="2.80"                              5280
    fill="#abf5b7"/>                                                      5281
    <circle cx="110.65" cy="160.95" r="2.40"                              5282
    fill="#abf5c2"/>                                                      5283
    <circle cx="93.81" cy="152.84" r="2.14" fill="#abf5ce"/>              5284
    <circle cx="82.16" cy="138.22" r="2.23" fill="#abf5da"/>              5285
    <circle cx="78.00" cy="120.00" r="2.60" fill="#abf5e6"/>              5286
    <circle cx="82.16" cy="101.78" r="2.97" fill="#abf5da"/>              5287
    <circle cx="93.81" cy="87.16" r="3.06" fill="#abf5ce"/>               5288
    <circle cx="110.65" cy="79.05" r="2.80" fill="#abf5c2"/>              5289
    <circle cx="129.35" cy="79.05" r="2.40" fill="#abf5b7"/>              5290
    <circle cx="146.19" cy="87.16" r="2.14" fill="#acf5ab"/>              5291
    <circle cx="157.84" cy="101.78" r="2.23"                              5292
    fill="#b8f5ab"/>                                                      5293
  </g>                                                                    5294
  <g class="lp-ring" style="--k: 2.15">                                   5295
    <circle cx="177.29" cy="129.07" r="3.92"                              5296
    fill="#a4e28d"/>                                                      5297
    <circle cx="171.68" cy="146.33" r="4.01"                              5298
    fill="#9be28d"/>                                                      5299
    <circle cx="161.01" cy="161.01" r="3.87"                              5300
```

```
    fill="#91e28d"/>                                                    5301
    <circle cx="146.33" cy="171.68" r="3.55"                            5302
    fill="#8de292"/>                                                    5303
    <circle cx="129.07" cy="177.29" r="3.17"                            5304
    fill="#8de29c"/>                                                    5305
    <circle cx="110.93" cy="177.29" r="2.88"                            5306
    fill="#8de2a6"/>                                                    5307
    <circle cx="93.67" cy="171.68" r="2.79" fill="#8de2af"/>            5308
    <circle cx="78.99" cy="161.01" r="2.93" fill="#8de2b9"/>            5309
    <circle cx="68.32" cy="146.33" r="3.25" fill="#8de2c2"/>            5310
    <circle cx="62.71" cy="129.07" r="3.63" fill="#8de2cc"/>            5311
    <circle cx="62.71" cy="110.93" r="3.92" fill="#8de2cc"/>            5312
    <circle cx="68.32" cy="93.67" r="4.01" fill="#8de2c2"/>             5313
    <circle cx="78.99" cy="78.99" r="3.87" fill="#8de2b9"/>             5314
    <circle cx="93.67" cy="68.32" r="3.55" fill="#8de2af"/>             5315
    <circle cx="110.93" cy="62.71" r="3.17" fill="#8de2a6"/>            5316
    <circle cx="129.07" cy="62.71" r="2.88" fill="#8de29c"/>            5317
    <circle cx="146.33" cy="68.32" r="2.79" fill="#8de292"/>            5318
    <circle cx="161.01" cy="78.99" r="2.93" fill="#91e28d"/>            5319
    <circle cx="171.68" cy="93.67" r="3.25" fill="#9be28d"/>            5320
    <circle cx="177.29" cy="110.93" r="3.63"                            5321
    fill="#a4e28d"/>                                                    5322
</g>                                                                    5323
<g class="lp-ring" style="--k: 1.85">                                   5324
    <circle cx="194.00" cy="120.00" r="4.94"                            5325
    fill="#91cf72"/>                                                    5326
    <circle cx="191.85" cy="137.71" r="4.92"                            5327
    fill="#88cf72"/>                                                    5328
    <circle cx="185.52" cy="154.39" r="4.73"                            5329
    fill="#80cf72"/>                                                    5330
    <circle cx="175.39" cy="169.07" r="4.42"                            5331
    fill="#78cf72"/>                                                    5332
    <circle cx="162.04" cy="180.90" r="4.06"                            5333
    fill="#72cf73"/>                                                    5334
    <circle cx="146.24" cy="189.19" r="3.73"                            5335
    fill="#72cf7b"/>                                                    5336
    <circle cx="128.92" cy="193.46" r="3.51"                            5337
    fill="#72cf83"/>                                                    5338
    <circle cx="111.08" cy="193.46" r="3.45"                            5339
    fill="#72cf8b"/>                                                    5340
    <circle cx="93.76" cy="189.19" r="3.56" fill="#72cf93"/>            5341
    <circle cx="77.96" cy="180.90" r="3.81" fill="#72cf9c"/>            5342
    <circle cx="64.61" cy="169.07" r="4.16" fill="#72cfa4"/>            5343
    <circle cx="54.48" cy="154.39" r="4.51" fill="#72cfac"/>            5344
    <circle cx="48.15" cy="137.71" r="4.80" fill="#72cfb4"/>            5345
    <circle cx="46.00" cy="120.00" r="4.94" fill="#72cfbc"/>            5346
    <circle cx="48.15" cy="102.29" r="4.92" fill="#72cfb4"/>            5347
    <circle cx="54.48" cy="85.61" r="4.73" fill="#72cfac"/>             5348
    <circle cx="64.61" cy="70.93" r="4.42" fill="#72cfa4"/>             5349
    <circle cx="77.96" cy="59.10" r="4.06" fill="#72cf9c"/>             5350
```

```
    <circle cx="93.76" cy="50.81" r="3.73" fill="#72cf93"/> 5351
    <circle cx="111.08" cy="46.54" r="3.51" fill="#72cf8b"/> 5352
    <circle cx="128.92" cy="46.54" r="3.45" fill="#72cf83"/> 5353
    <circle cx="146.24" cy="50.81" r="3.56" fill="#72cf7b"/> 5354
    <circle cx="162.04" cy="59.10" r="3.81" fill="#72cf73"/> 5355
    <circle cx="175.39" cy="70.93" r="4.16" fill="#78cf72"/> 5356
    <circle cx="185.52" cy="85.61" r="4.51" fill="#80cf72"/> 5357
    <circle cx="191.85" cy="102.29" r="4.80"                 5358
    fill="#88cf72"/>                                         5359
  </g>                                                       5360
  <g class="lp-ring" style="--k: 1.62">                      5361
    <circle cx="209.57" cy="128.82" r="5.68"                 5362
    fill="#76bb59"/>                                         5363
    <circle cx="206.12" cy="146.13" r="5.40"                 5364
    fill="#6fbb59"/>                                         5365
    <circle cx="199.37" cy="162.43" r="5.06"                 5366
    fill="#68bb59"/>                                         5367
    <circle cx="189.57" cy="177.10" r="4.71"                 5368
    fill="#61bb59"/>                                         5369
    <circle cx="177.10" cy="189.57" r="4.41"                 5370
    fill="#5abb59"/>                                         5371
    <circle cx="162.43" cy="199.37" r="4.19"                 5372
    fill="#59bb5f"/>                                         5373
    <circle cx="146.13" cy="206.12" r="4.10"                 5374
    fill="#59bb66"/>                                         5375
    <circle cx="128.82" cy="209.57" r="4.15"                 5376
    fill="#59bb6d"/>                                         5377
    <circle cx="111.18" cy="209.57" r="4.32"                 5378
    fill="#59bb73"/>                                         5379
    <circle cx="93.87" cy="206.12" r="4.60" fill="#59bb7a"/> 5380
    <circle cx="77.57" cy="199.37" r="4.94" fill="#59bb81"/> 5381
    <circle cx="62.90" cy="189.57" r="5.29" fill="#59bb88"/> 5382
    <circle cx="50.43" cy="177.10" r="5.59" fill="#59bb8f"/> 5383
    <circle cx="40.63" cy="162.43" r="5.81" fill="#59bb96"/> 5384
    <circle cx="33.88" cy="146.13" r="5.90" fill="#59bb9d"/> 5385
    <circle cx="30.43" cy="128.82" r="5.85" fill="#59bba4"/> 5386
    <circle cx="30.43" cy="111.18" r="5.68" fill="#59bba4"/> 5387
    <circle cx="33.88" cy="93.87" r="5.40" fill="#59bb9d"/>  5388
    <circle cx="40.63" cy="77.57" r="5.06" fill="#59bb96"/>  5389
    <circle cx="50.43" cy="62.90" r="4.71" fill="#59bb8f"/>  5390
    <circle cx="62.90" cy="50.43" r="4.41" fill="#59bb88"/>  5391
    <circle cx="77.57" cy="40.63" r="4.19" fill="#59bb81"/>  5392
    <circle cx="93.87" cy="33.88" r="4.10" fill="#59bb7a"/>  5393
    <circle cx="111.18" cy="30.43" r="4.15" fill="#59bb73"/> 5394
    <circle cx="128.82" cy="30.43" r="4.32" fill="#59bb6d"/> 5395
    <circle cx="146.13" cy="33.88" r="4.60" fill="#59bb66"/> 5396
    <circle cx="162.43" cy="40.63" r="4.94" fill="#59bb5f"/> 5397
    <circle cx="177.10" cy="50.43" r="5.29" fill="#5abb59"/> 5398
    <circle cx="189.57" cy="62.90" r="5.59" fill="#61bb59"/> 5399
    <circle cx="199.37" cy="77.57" r="5.81" fill="#68bb59"/> 5400
```

```
    <circle cx="206.12" cy="93.87" r="5.90" fill="#6fbb59" />
    <circle cx="209.57" cy="111.18" r="5.85"
    fill="#76bb59" />
  </g>
  <g class="lp-ring" style="--k: 1.46">
    <circle cx="226.00" cy="120.00" r="5.94"
    fill="#65a843" />
    <circle cx="224.55" cy="137.45" r="5.62"
    fill="#5fa843" />
    <circle cx="220.26" cy="154.42" r="5.29"
    fill="#59a843" />
    <circle cx="213.22" cy="170.45" r="5.00"
    fill="#53a843" />
    <circle cx="203.65" cy="185.11" r="4.77"
    fill="#4da843" />
    <circle cx="191.79" cy="197.99" r="4.63"
    fill="#47a843" />
    <circle cx="177.98" cy="208.74" r="4.59"
    fill="#43a846" />
    <circle cx="162.58" cy="217.07" r="4.67"
    fill="#43a84c" />
    <circle cx="146.02" cy="222.76" r="4.85"
    fill="#43a852" />
    <circle cx="128.75" cy="225.64" r="5.10"
    fill="#43a858" />
    <circle cx="111.25" cy="225.64" r="5.42"
    fill="#43a85e" />
    <circle cx="93.98" cy="222.76" r="5.75" fill="#43a864" />
    <circle cx="77.42" cy="217.07" r="6.06" fill="#43a86a" />
    <circle cx="62.02" cy="208.74" r="6.33" fill="#43a870" />
    <circle cx="48.21" cy="197.99" r="6.52" fill="#43a876" />
    <circle cx="36.35" cy="185.11" r="6.60" fill="#43a87c" />
    <circle cx="26.78" cy="170.45" r="6.58" fill="#43a882" />
    <circle cx="19.74" cy="154.42" r="6.45" fill="#43a888" />
    <circle cx="15.45" cy="137.45" r="6.23" fill="#43a88e" />
    <circle cx="14.00" cy="120.00" r="5.94" fill="#43a894" />
    <circle cx="15.45" cy="102.55" r="5.62" fill="#43a88e" />
    <circle cx="19.74" cy="85.58" r="5.29" fill="#43a888" />
    <circle cx="26.78" cy="69.55" r="5.00" fill="#43a882" />
    <circle cx="36.35" cy="54.89" r="4.77" fill="#43a87c" />
    <circle cx="48.21" cy="42.01" r="4.63" fill="#43a876" />
    <circle cx="62.02" cy="31.26" r="4.59" fill="#43a870" />
    <circle cx="77.42" cy="22.93" r="4.67" fill="#43a86a" />
    <circle cx="93.98" cy="17.24" r="4.85" fill="#43a864" />
    <circle cx="111.25" cy="14.36" r="5.10" fill="#43a85e" />
    <circle cx="128.75" cy="14.36" r="5.42" fill="#43a858" />
    <circle cx="146.02" cy="17.24" r="5.75" fill="#43a852" />
    <circle cx="162.58" cy="22.93" r="6.06" fill="#43a84c" />
    <circle cx="177.98" cy="31.26" r="6.33" fill="#43a846" />
    <circle cx="191.79" cy="42.01" r="6.52" fill="#47a843" />
```

```
      <circle cx="203.65" cy="54.89" r="6.60" fill="#4da843"/>
      <circle cx="213.22" cy="69.55" r="6.58" fill="#53a843"/>
      <circle cx="220.26" cy="85.58" r="6.45" fill="#59a843"/>
      <circle cx="224.55" cy="102.55" r="6.23"
      fill="#5fa843"/>
   </g>
   <g class="lp-badge__mark">
      <circle cx="120" cy="120" r="27" fill="#14432f"/>
      <g transform="translate(120 120) scale(1.5)
      translate(-12 -12)" fill="none" stroke="#ffffff"
      stroke-width="1.9" stroke-linecap="round"
      stroke-linejoin="round">
         <path d="m3 20 6.5-11L14 17l2.5-4L21 20z"/>
         <circle cx="17" cy="6" r="2.2"/>
      </g>
   </g>
</svg>
# ==== app/templates/error.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}{{ code }} · {{ message }}{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card" style="max-width:560px;">
   <h2>{{ code }} · {{ message }}</h2>
   <p class="muted">
      请返回上一页重试；若确认该操作应当可用，请检查当前账号的角色权限。
   </p>
   <p class="actions" style="margin-top:16px;">
      <a class="btn" href="/">返回首页</a>
   </p>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/auth/login.html ====
{% extends "base.html" %}
{% from "_macros.html" import icon %}
{% block title %}登录 · 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统{% endblock %}
{% block content %}
<style>
   /* ================== 登录页（仿 Apple 账户页） ================== */
      纯白底、居中、大量留白；色彩只用在徽标与按钮上。
      首屏放徽标、标题、一句话说明与登录按钮；系统介绍在下方，
      随滚动逐条弹入、往回滚时弹回。 */
   .lp { color: #1d1d1f; }
   /* ---------- 首屏 ---------- */
   .lp-hero {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      text-align: center;
      min-height: 100dvh;
```

```
    padding: 56px 20px 72px;
}
/* 徽标：滚动时各圈向四周散开并淡出。
   --p 为 0~1 的滚动进度，由页面脚本写入；
   每圈自带 --k（散开倍数，由内向外递减），使各圈逐渐拉开距离 */
.lp-badge {
    width: 212px;
    height: 212px;
    margin-bottom: 36px;
    --p: 0;
    animation: lp-in .7s ease both;
}
.lp-badge__svg {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    overflow: visible;                    /* 散开时圆点不被画布裁掉 */
    opacity: calc(1 - var(--p) * .94);
    filter: blur(calc(var(--p) * 2.6px));
}
.lp-ring {
    transform-box: fill-box;
    transform-origin: center;
    transform: scale(calc(1 + (var(--k) - 1) * var(--p)));
}
.lp-badge__mark {
    transform-box: fill-box;
    transform-origin: center;
    transform: scale(calc(1 + .18 * var(--p)));
}
.lp-title {
    margin: 0 0 18px;
    font-size: clamp(28px, 4.2vw, 42px);
    font-weight: 700;
    line-height: 1.3;
    letter-spacing: -.4px;
    animation: lp-in .7s ease .06s both;
}
.lp-sub {
    margin: 0 0 32px;
    max-width: 640px;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.9;
    color: #6e6e73;
    text-wrap: pretty;
    animation: lp-in .7s ease .12s both;
}
.lp-cta {
    padding: 13px 52px;
    font-family: inherit;
```

```
    font-size: 17px;                                                    5551
    font-weight: 500;                                                   5552
    color: #fff;                                                        5553
    background: var(--accent);                                          5554
    border: none;                                                       5555
    border-radius: 980px;                                               5556
    cursor: pointer;                                                    5557
    animation: lp-in .7s ease .18s both;                                5558
    transition: background-color .2s ease, box-shadow .2s               5559
    ease,                                                               5560
                transform .2s ease;                                     5561
}                                                                       5562
.lp-cta:hover {                                                         5563
    background: var(--accent-hover);                                    5564
    box-shadow: 0 10px 26px rgba(31, 107, 69, .26);                     5565
}                                                                       5566
.lp-cta:active { transform: translateY(1px); box-shadow:                5567
    none; }                                                             5568
.lp-cta:focus-visible { outline: 3px solid rgba(31, 107,                5569
    69, .40); outline-offset: 3px; }                                    5570
.lp-more {                                                              5571
    margin-top: 38px;                                                   5572
    font-size: 13px;                                                    5573
    color: #86868b;                                                     5574
    text-decoration: none;                                              5575
    animation: lp-in .7s ease .24s both;                                5576
}                                                                       5577
.lp-more:hover { color: var(--accent); }                                5578
@keyframes lp-in {                                                      5579
    from { opacity: 0; transform: translateY(12px); }                   5580
    to   { opacity: 1; transform: none; }                               5581
}                                                                       5582
/* ---------- 滚动进场 ----------                                       5583
    进入视口时按方向弹入，离开视口时弹回，可反复。                      5584
    交错延迟只加在「进入」的规则上，退出时不延迟，否则会显得拖沓。 */  5585
.lp-reveal {                                                            5586
    opacity: 0;                                                         5587
    transition: opacity .62s ease,                                      5588
                transform .62s cubic-bezier(.16, .84, .34,              5589
    1),                                                                 5590
                border-color .62s ease, background-color                5591
    .62s ease;                                                          5592
    transition-delay: 0s;                                               5593
    will-change: opacity, transform;                                    5594
}                                                                       5595
.lp-reveal[data-dir="left"]  { transform:                               5596
    translate3d(-48px, 0, 0); }                                         5597
.lp-reveal[data-dir="right"] { transform:                               5598
    translate3d(48px, 0, 0); }                                          5599
.lp-reveal[data-dir="up"]    { transform: translate3d(0,                5600
```

```
    36px, 0); }
.lp-reveal.is-in {
    opacity: 1;
    transform: none;
    transition-delay: calc(var(--i, 0) * 85ms);
}
/* 标题颜色由淡到深，强化「浮现」的层次感 */
.lp-reveal h2,
.lp-reveal h3,
.lp-reveal .lp-mod__name { color: #c2d2c8; transition:
    color .7s ease; }
.lp-reveal.is-in h3,
.lp-reveal.is-in .lp-mod__name { color: var(--accent); }
.lp-reveal.is-in h2 { color: #1d1d1f; }
/* ---------- 系统介绍 ---------- */
.lp-intro {
    max-width: 980px;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px 24px 72px;
}
.lp-intro__title {
    margin: 0 0 14px;
    font-size: clamp(22px, 2.6vw, 30px);
    text-align: center;
    letter-spacing: -.3px;
}
.lp-intro__lead {
    max-width: 680px;
    margin: 0 auto 40px;
    text-align: center;
    font-size: 15px;
    line-height: 1.9;
    color: #6e6e73;
    text-wrap: pretty;
}
.lp-points {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px,
    1fr));
    gap: 16px;
    margin-bottom: 46px;
}
.lp-point {
    padding: 24px 22px;
    background: #f5f5f7;
    border-radius: 18px;
}
.lp-point__icon {
    display: grid;
    place-items: center;
```

```
    width: 38px;
    height: 38px;
    margin-bottom: 14px;
    border-radius: 11px;
    background: #fff;
    color: var(--accent);
  }
  .lp-point h3 { margin: 0 0 8px; font-size: 16px; }
  .lp-point p {
    margin: 0;
    font-size: 13.5px;
    line-height: 1.85;
    color: #6e6e73;
    text-wrap: pretty;
  }
  .lp-sub-title { margin: 0 0 16px; font-size: 17px; }
  .lp-mods {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(258px,
    1fr));
    gap: 12px;
    margin-bottom: 46px;
    align-items: start;
  }
  /* 模块卡：默认只显示编号与名称，鼠标悬停或键盘聚焦时才展开职责说明 */
  .lp-mod {
    position: relative;
    padding: 17px 40px 17px 48px;
    background: #fff;
    border: 1px solid #e6e6e8;
    border-radius: 14px;
    outline: none;
    transition: border-color .3s ease, box-shadow .3s ease;
  }
  .lp-mod:hover,
  .lp-mod:focus-within,
  .lp-mod:focus {
    border-color: rgba(31, 107, 69, .42);
    box-shadow: 0 8px 22px rgba(19, 60, 43, .08);
  }
  .lp-mod__no {
    position: absolute;
    left: 17px;
    top: 17px;
    font-size: 13px;
    font-weight: 700;
    color: #c8d6cd;
    font-variant-numeric: tabular-nums;
  }
  .lp-mod__name {
```

```
    display: block;
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
}
.lp-mod__more {
    position: absolute;
    right: 15px;
    top: 17px;
    display: grid;
    place-items: center;
    color: #c3cfc8;
    transition: transform .3s ease, color .3s ease;
}
.lp-mod:hover .lp-mod__more,
.lp-mod:focus-within .lp-mod__more {
    transform: rotate(90deg);
    color: var(--accent);
}
/* 用 grid-template-rows 0fr→1fr 展开，高度过渡自然 */
.lp-mod__body {
    display: grid;
    grid-template-rows: 0fr;
    transition: grid-template-rows .34s ease, margin-top
    .34s ease;
}
.lp-mod:hover .lp-mod__body,
.lp-mod:focus-within .lp-mod__body {
    grid-template-rows: 1fr;
    margin-top: 7px;
}
.lp-mod__desc {
    overflow: hidden;
    margin: 0;
    font-size: 12.5px;
    line-height: 1.7;
    color: #6e6e73;
    opacity: 0;
    transition: opacity .3s ease;
    text-wrap: pretty;
}
.lp-mod:hover .lp-mod__desc,
.lp-mod:focus-within .lp-mod__desc { opacity: 1; }
/* 触摸设备没有悬停，直接把说明摊开 */
@media (hover: none) {
    .lp-mod { padding-right: 18px; }
    .lp-mod__more { display: none; }
    .lp-mod__body { grid-template-rows: 1fr; margin-top:
    7px; }
    .lp-mod__desc { opacity: 1; }
}
```

```
.lp-foot {
  margin: 0;
  padding-top: 26px;
  border-top: 1px solid #e6e6e8;
  text-align: center;
  font-size: 12.5px;
  color: #86868b;
}
/* ---------- 登录面板：点击后渐变浮现 ---------- */
.lp-auth {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 60;
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 24px;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  transition: opacity .42s ease, visibility 0s linear .42s;
}
.lp-auth.is-open {
  opacity: 1;
  visibility: visible;
  transition: opacity .42s ease, visibility 0s;
}
/* 遮罩用绿色径向渐变，形成「渐变渗出来」的观感 */
.lp-auth__scrim {
  position: absolute;
  inset: 0;
  background:
    radial-gradient(1000px 640px at 50% 0%,
                    rgba(31, 107, 69, .22), rgba(31, 107, 69, 0) 70%),
    linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, .84),
                    rgba(246, 250, 247, .95));
  backdrop-filter: blur(16px) saturate(1.25);
  -webkit-backdrop-filter: blur(16px) saturate(1.25);
}
.lp-auth__panel {
  position: relative;
  width: 100%;
  max-width: 396px;
  padding: 36px 36px 26px;
  background: #fff;
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 28px 80px rgba(14, 46, 32, .18);
  opacity: 0;
  transform: translateY(18px) scale(.975);
  transition: transform .55s cubic-bezier(.16, .84, .34,
```

```
    1) .05s,                                                    5801
                opacity .55s ease .05s;                         5802
}                                                               5803
.lp-auth.is-open .lp-auth__panel { opacity: 1; transform:       5804
    none; }                                                     5805
.lp-auth__close {                                               5806
    position: absolute;                                         5807
    top: 14px;                                                  5808
    right: 14px;                                                5809
    display: grid;                                              5810
    place-items: center;                                        5811
    width: 30px;                                                5812
    height: 30px;                                               5813
    color: #86868b;                                             5814
    background: transparent;                                    5815
    border: none;                                               5816
    border-radius: 50%;                                         5817
    cursor: pointer;                                            5818
    transition: background-color .18s ease, color .18s ease;    5819
}                                                               5820
.lp-auth__close:hover { background: #f5f5f7; color:             5821
    #1d1d1f; }                                                  5822
.lp-auth__title {                                               5823
    margin: 0 0 6px;                                            5824
    text-align: center;                                         5825
    font-size: 24px;                                            5826
    font-weight: 700;                                           5827
    letter-spacing: -.2px;                                      5828
}                                                               5829
.lp-auth__sub {                                                 5830
    margin: 0 0 26px;                                           5831
    text-align: center;                                         5832
    font-size: 13px;                                            5833
    color: #86868b;                                             5834
}                                                               5835
.lp-field { margin-bottom: 15px; }                              5836
.lp-field label {                                               5837
    display: block;                                             5838
    margin-bottom: 7px;                                         5839
    font-size: 13px;                                            5840
    color: #6e6e73;                                             5841
}                                                               5842
.lp-field input {                                               5843
    width: 100%;                                                5844
    padding: 13px 16px;                                         5845
    font-family: inherit;                                       5846
    font-size: 16px;              /* 不小于 16px，避免手机端聚焦时自动放大 */  5847
    color: #1d1d1f;                                             5848
    background: #f5f5f7;                                        5849
    border: 1px solid transparent;                              5850
```

```
    border-radius: 12px;                                                    5851
    outline: none;                                                          5852
    transition: background-color .18s ease, border-color                    5853
    .18s ease,                                                              5854
                box-shadow .18s ease;                                       5855
  }                                                                         5856
  .lp-field input::placeholder { color: #a1a1a6; }                          5857
  .lp-field input:focus {                                                   5858
    background: #fff;                                                       5859
    border-color: rgba(31, 107, 69, .55);                                   5860
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(31, 107, 69, .14);                           5861
  }                                                                         5862
  .lp-remember {                                                            5863
    display: flex;                                                          5864
    align-items: center;                                                    5865
    gap: 8px;                                                               5866
    margin: 4px 0 20px;                                                     5867
    font-size: 13px;                                                        5868
    color: #6e6e73;                                                         5869
    cursor: pointer;                                                        5870
  }                                                                         5871
  .lp-remember input {                                                      5872
    width: 16px;                                                            5873
    height: 16px;                                                           5874
    margin: 0;                                                              5875
    accent-color: var(--accent);                                            5876
    cursor: pointer;                                                        5877
  }                                                                         5878
  .lp-submit {                                                              5879
    width: 100%;                                                            5880
    padding: 13px 20px;                                                     5881
    font-family: inherit;                                                   5882
    font-size: 16px;                                                        5883
    font-weight: 500;                                                       5884
    color: #fff;                                                            5885
    background: var(--accent);                                              5886
    border: none;                                                           5887
    border-radius: 980px;                                                   5888
    cursor: pointer;                                                        5889
    transition: background-color .2s ease, box-shadow .2s                   5890
    ease,                                                                   5891
                transform .2s ease;                                         5892
  }                                                                         5893
  .lp-submit:hover {                                                        5894
    background: var(--accent-hover);                                        5895
    box-shadow: 0 10px 24px rgba(31, 107, 69, .26);                         5896
  }                                                                         5897
  .lp-submit:active { transform: translateY(1px);                           5898
    box-shadow: none; }                                                     5899
  .lp-submit:focus-visible { outline: 3px solid rgba(31,                    5900
```

```
      107, 69, .40); outline-offset: 3px; }
   .lp-auth__hint {
      margin: 18px 0 0;
      text-align: center;
      font-size: 12.5px;
      color: #a1a1a6;
   }
   /* 系统设置里要求减少动态效果时，去掉位移、缩放与滚动特效 */
   @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
      .lp-badge, .lp-title, .lp-sub, .lp-cta, .lp-more {
      animation: none; }
      .lp-badge__svg { opacity: 1; filter: none; }
      .lp-ring, .lp-badge__mark { transform: none; }
      .lp-reveal { opacity: 1; transform: none !important; }
      .lp-reveal h2, .lp-reveal h3, .lp-reveal .lp-mod__name
      { color: inherit; }
      .lp-reveal.is-in h2 { color: #1d1d1f; }
      .lp-reveal.is-in h3, .lp-reveal.is-in .lp-mod__name {
      color: var(--accent); }
      .lp-auth, .lp-auth__panel { transition: opacity .2s
      linear; }
      .lp-auth__panel { transform: none; }
   }
   @media (max-width: 560px) {
      .lp-hero { padding: 36px 18px 48px; min-height: auto; }
      .lp-badge { width: 160px; height: 160px; margin-bottom:
      26px; }
      .lp-auth__panel { padding: 30px 24px 22px; }
   }
</style>
<div class="lp">
   {# ---------------- 首屏：徽标 + 标题 + 说明 + 登录入口
      ---------------- #}
   <section class="lp-hero">
      <div class="lp-badge" id="lp-badge" aria-hidden="true">
         {% include "_login_badge.svg" %}
      </div>
      <h1 class="lp-title">历史遗留废弃矿山<br>自然恢复适宜性评价系统</h1>
      <p class="lp-sub">
         以论文建立的评价方法与指标体系为算法内核，把项目建档、限制性条件判定、
         微地质单元划分、指标数据采集、定量评价与报告输出串成一条闭环流程，
         让自然恢复适宜性的判定有据可依、结果可复算。
      </p>
      <button type="button" class="lp-cta" id="lp-open"
              aria-expanded="false" aria-controls="lp-auth">登录
      </button>
      <a class="lp-more" href="#intro">
         向下滑动，了解系统 <span aria-hidden="true">↓</span>
      </a>
   </section>
```

```
{#  ----------------  系统介绍：随滚动逐条弹入  ----------------  #}
<section class="lp-intro" id="intro">
  <h2 class="lp-intro__title lp-reveal"
  data-dir="up">一套把评价流程固定下来的工具</h2>
  <p class="lp-intro__lead lp-reveal" data-dir="up"
  style="--i: 1">
    自然恢复适宜性评价的难点不在算公式，而在「先做什么、后做什么」以及
    「每一步用的什么口径」。系统把论文 4.1 节的流程写进程序，
    前一步没做完就不会放行后一步。
  </p>
  <div class="lp-points">
    {% set pdirs = ['left', 'up', 'right'] %}
    {% set points = [
      ('sliders', '方法可溯',
       '权重由层次分析法算出并做一致性检验，指标标准化、分单元赋分与面积加权合成的每一步都留有记录，可逐层回看。'),
      ('shield', '流程可控',
       '政策、区位约束、土壤污染、地质灾害、耕地属性五项限制性条件一票否决；未通过即终止评价，直接给出生态重建或人工辅助的结论。'),
      ('file', '结果可复算',
       '评价结果与逐层得分明细一并留存，报告取自已保存的评价记录，事后修改数据不会让报告与结论对不上。')
    ] %}
    {% for ic, title, text in points %}
    <div class="lp-point lp-reveal" data-dir="{{
  pdirs[loop.index0 % 3] }}"
         style="--i: {{ loop.index0 }}">
      <span class="lp-point__icon">{{ icon(ic, 20)
  }}</span>
      <h3>{{ title }}</h3>
      <p>{{ text }}</p>
    </div>
    {% endfor %}
  </div>
  <h3 class="lp-sub-title lp-reveal"
  data-dir="up">九个功能模块</h3>
  <p class="lp-intro__lead lp-reveal" data-dir="up"
  style="--i: 1">
    把鼠标移到卡片上可查看该模块的职责
  </p>
  <div class="lp-mods">
    {% set mdirs = ['left', 'up', 'right'] %}
    {% for no, name, desc in modules %}
    <div class="lp-mod lp-reveal" data-dir="{{
  mdirs[loop.index0 % 3] }}"
         style="--i: {{ loop.index0 % 3 }}" tabindex="0">
      <span class="lp-mod__no">{{ no }}</span>
      <span class="lp-mod__name">{{ name }}</span>
      <span class="lp-mod__more">{{ icon("chevron", 15)
  }}</span>
      <div class="lp-mod__body"><p class="lp-mod__desc">{{
```

```
    desc }}</p></div>                                                    6001
      </div>                                                             6002
      {% endfor %}                                                       6003
    </div>                                                               6004
    <p class="lp-foot lp-reveal" data-dir="up">                          6005
      历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 Ｖ１．０ ·                  6006
      运行于浏览器，数据保存在本机 ＳＱＬｉｔｅ 数据库                   6007
    </p>                                                                 6008
  </section>                                                             6009
  {# ---------------- 登录面板：点击「登录」后渐变浮现 ---------------- #}  6010
  <div class="lp-auth" id="lp-auth" aria-hidden="true">                  6011
    <div class="lp-auth__scrim" data-lp-close></div>                     6012
    <div class="lp-auth__panel" role="dialog"                            6013
    aria-modal="true"                                                    6014
         aria-labelledby="lp-auth-title">                                6015
      <button type="button" class="lp-auth__close"                       6016
    data-lp-close                                                        6017
              aria-label="关闭登录框">                                   6018
        <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 24 24"                  6019
    fill="none"                                                          6020
             stroke="currentColor" stroke-width="2"                      6021
    stroke-linecap="round"                                               6022
             aria-hidden="true"><path d="M6 6l12 12M18 6L6               6023
    18"/></svg>                                                          6024
      </button>                                                          6025
      <h2 class="lp-auth__title" id="lp-auth-title">登录</h2>            6026
      <p class="lp-auth__sub">使用系统账号登录</p>                       6027
      <form method="post" novalidate>                                    6028
        {{ form.hidden_tag() }}                                          6029
        <div class="lp-field">                                           6030
          <label for="{{ form.username.id }}">用户名</label>             6031
          {{ form.username(id=form.username.id,                          6032
    autocomplete="username",                                             6033
                           placeholder="请输入用户名") }}                6034
        </div>                                                           6035
        <div class="lp-field">                                           6036
          <label for="{{ form.password.id }}">密码</label>               6037
          {{ form.password(id=form.password.id,                          6038
    autocomplete="current-password",                                     6039
                           placeholder="请输入密码") }}                  6040
        </div>                                                           6041
        <label class="lp-remember" for="{{ form.remember.id              6042
    }}">                                                                 6043
          {{ form.remember(id=form.remember.id) }}                       6044
          <span>记住我（下次自动登录，一个月内有效）</span>              6045
        </label>                                                         6046
        {{ form.submit(class_="lp-submit") }}                            6047
      </form>                                                            6048
      <p class="lp-auth__hint">演示账号：admin 密码：admin123</p>        6049
    </div>                                                               6050
```

```
  </div>
</div>
{% endblock %}
{% block scripts %}
<script>
(function () {
  var reduce = window.matchMedia &&
    window.matchMedia('(prefers-reduced-motion:
    reduce)').matches;
  /* ---------- 登录面板 ---------- */
  var btn = document.getElementById('lp-open');
  var auth = document.getElementById('lp-auth');
  var lastFocus = null;
  function openPanel() {
    lastFocus = document.activeElement;
    auth.classList.add('is-open');
    auth.setAttribute('aria-hidden', 'false');
    btn.setAttribute('aria-expanded', 'true');
    document.body.style.overflow = 'hidden';
    // 记到地址栏，直接访问 /login#login 也能展开登录框
    if (location.hash !== '#login') {
      history.replaceState(null, '', location.pathname +
    '#login');
    }
    var first = auth.querySelector('input');
    if (first) window.setTimeout(function () {
    first.focus(); }, 300);
  }
  function closePanel() {
    auth.classList.remove('is-open');
    auth.setAttribute('aria-hidden', 'true');
    btn.setAttribute('aria-expanded', 'false');
    document.body.style.overflow = '';
    if (location.hash === '#login') {
      history.replaceState(null, '', location.pathname);
    }
    if (lastFocus && lastFocus.focus) lastFocus.focus();
  }
  if (btn && auth) {
    btn.addEventListener('click', openPanel);
    Array.prototype.forEach.call(
      auth.querySelectorAll('[data-lp-close]'),
      function (el) { el.addEventListener('click',
    closePanel); }
    );
    document.addEventListener('keydown', function (e) {
      if (e.key === 'Escape' && auth.classList.contains('is-
    open')) closePanel();
    });
    // 登录失败回到本页、或直接带 #login 访问时，直接展开登录框
```

```
    if (location.hash === '#login' ||
    document.querySelector('.flash.error')) {
      openPanel();
    }
  }
  /* ---------- 内容进场：进入视口弹入，离开视口弹回 ---------- */
  var items = document.querySelectorAll('.lp-reveal');
  if (reduce || !('IntersectionObserver' in window)) {
    Array.prototype.forEach.call(items, function (el) {
      el.classList.add('is-in');
    });
    return;
  }
  var io = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (e) {
      if (e.isIntersecting) e.classList.add('is-in');
      else e.classList.remove('is-in');    // 往回滚时弹回
    });
  }, { threshold: 0.16, rootMargin: '0px 0px -6% 0px' });
  Array.prototype.forEach.call(items, function (el) {
    io.observe(el); });
  /* ---------- 徽标：随滚动向四周散开并淡出 ----------
     把进度写成 CSS 变量 --p，具体的缩放与透明度交给样式算，
     脚本每帧只做一次赋值。 */
  var badge = document.getElementById('lp-badge');
  if (!badge) return;
  var ticking = false;
  function applyProgress() {
    ticking = false;
    var range = window.innerHeight * 0.62;
    var p = range > 0 ? window.scrollY / range : 0;
    badge.style.setProperty('--p', Math.min(1, Math.max(0,
    p)).toFixed(3));
  }
  function onScroll() {
    if (!ticking) {
      ticking = true;
      window.requestAnimationFrame(applyProgress);
    }
  }
  window.addEventListener('scroll', onScroll, { passive:
    true });
  window.addEventListener('resize', onScroll);
  applyProgress();
})();
</script>
{% endblock %}
# ==== app/templates/auth/home.html ====
{% extends "base.html" %}
{% from "_macros.html" import icon %}
```

```
{% block title %}工作台 · 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统{% endblock %}
{% block content %}
{# ---------- 页首横幅 ---------- #}
<section class="hero">
  <div class="hero__body">
    <h1 class="hero__title">历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统</h1>
    <p class="hero__desc">
      以论文《历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价指标体系建设及典型案例》
      建立的评价方法为算法内核。下方按论文 4.1 节的评价流程顺序排列，
      系统会在每一步检查前置条件，前置步骤未完成时不会放行后续计算。
    </p>
    <div class="hero__actions">
      <a class="hero-btn hero-btn--ghost"
         href="/indicator/import">
        {{ icon("upload", 16) }}批量导入
      </a>
      <a class="hero-btn hero-btn--solid"
         href="/project/add">
        {{ icon("plus", 16) }}新建评价项目
      </a>
    </div>
  </div>
</section>
{# ---------- 数据概览 ---------- #}
<section class="stat-cards">
  <a class="stat-card" href="/project/">
    <span class="stat-card__label">评价项目</span>
    <span class="stat-card__value">{{ dash.stats.projects
    }}<span class="stat-card__unit">个</span></span>
    <span class="stat-card__note">
      {%- if projects_without_patch -%}
        其中 {{ projects_without_patch|length }} 个项目尚未建立图斑
      {%- elif dash.progress.patches -%}
        已建立 {{ dash.progress.patches }} 个矿山图斑
      {%- else -%}
        尚未建立矿山图斑
      {%- endif -%}
    </span>
  </a>
  <a class="stat-card" href="/project/">
    <span class="stat-card__label">矿山图斑</span>
    <span class="stat-card__value">{{ dash.stats.patches
    }}<span class="stat-card__unit">个</span></span>
    <span class="stat-card__note">
      {% if dash.progress.ready %}其中 {{ dash.progress.ready
    }} 个具备评价条件{% else %}暂无具备评价条件的图斑{% endif %}
    </span>
  </a>
  <a class="stat-card" href="/unit/">
    <span class="stat-card__label">微地质单元</span>
```

```
      <span class="stat-card__value">{{ dash.stats.unit_types
      }}<span class="stat-card__unit">类</span></span>
      <span class="stat-card__note">
        {% if dash.progress.units %}共划分 {{
      dash.progress.units }} 个单元{% else %}尚未划分单元{% endif %}
      </span>
    </a>
    <a class="stat-card" href="/standard/">
      <span class="stat-card__label">标准与政策</span>
      <span class="stat-card__value">{{ dash.stats.standards
      }}<span class="stat-card__unit">项</span></span>
      <span class="stat-card__note">地方标准与政策文件</span>
    </a>
</section>
{# ---------- 评价流程 ---------- #}
<section class="section">
    <div class="section__head">
      <h2 class="section__title">评价流程</h2>
      <p class="section__desc">
        按论文 4.1 节顺序排列，前置步骤未完成时不会执行后续计算
      </p>
    </div>
    <div class="step-grid">
      {% for s in dash.steps %}
      {% if s.available %}
      <a class="step-card" href="{{ s.href }}">
        <span class="step-card__no">{{ s.no }}</span>
        <span class="step-card__icon">{{ icon(s.icon, 18)
      }}</span>
        <span class="step-card__title">{{ s.title }}</span>
        <span class="step-card__desc">{{ s.desc }}</span>
        {% if s.pending %}
        <span class="step-card__badge">待处理 {{ s.pending
      }}</span>
        {% endif %}
      </a>
      {% else %}
      <div class="step-card step-card--locked"
      aria-disabled="true">
        <span class="step-card__no">{{ s.no }}</span>
        <span class="step-card__icon">{{ icon(s.icon, 18)
      }}</span>
        <span class="step-card__title">{{ s.title }}</span>
        <span class="step-card__desc">{{ s.desc }}</span>
        <span class="step-card__lock">{{ s.note }}</span>
      </div>
      {% endif %}
      {% endfor %}
    </div>
</section>
```

```
{# ---------- 系统管理 ---------- #}
<section class="section">
  <div class="section__head">
    <h2 class="section__title">系统管理</h2>
  </div>
  <a class="row-card" href="/users">
    <span class="row-card__icon">{{ icon("users", 19)
    }}</span>
    <span class="row-card__main">
      <span class="row-card__title">用户与操作日志</span>
      <span class="row-card__desc">用户维护与角色权限；全部写操作自动留痕，可查询追溯</span>
    </span>
    <span class="row-card__arrow">{{ icon("chevron", 17)
    }}</span>
  </a>
</section>
{% endblock %}
# ==== app/templates/auth/users.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}用户与权限管理{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>用户管理</h2>
  <p class="muted">
    系统设有管理员、评价员、查看者三种角色：管理员可维护用户与基础数据，
    评价员可建项目、录数据、执行评价，查看者仅可查阅。
  </p>
  <p class="actions" style="margin-bottom:12px;">
    {% if current_user.role == "admin" %}
    <a class="btn btn--sm" href="/users/add">新增用户</a>
    {% endif %}
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"
    href="/logs">查看操作日志</a>
  </p>
  {% if current_user.role != "admin" %}
  <p class="muted">
    当前角色为「{{ role_labels.get(current_user.role,
    current_user.role) }}」，
    仅管理员可新增、编辑或删除用户。
  </p>
  {% endif %}
  <table>
    <caption class="muted">共 {{ users|length }}
    个用户</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">ID</th>
        <th scope="col">用户名</th>
        <th scope="col">角色</th>
```

```
          <th scope="col">状态</th>                                                    6301
          {% if current_user.role == "admin" %}<th                                     6302
      scope="col">操作</th>{% endif %}                                                 6303
        </tr>                                                                          6304
      </thead>                                                                         6305
      <tbody>                                                                          6306
        {% for u in users %}                                                           6307
        <tr>                                                                           6308
          <td class="num">{{ u.id }}</td>                                              6309
          <td>                                                                         6310
            {{ u.username }}                                                           6311
            {% if u.id == current_user.id %}<span                                      6312
      class="muted">（当前登录）</span>{% endif %}                                     6313
          </td>                                                                        6314
          <td>{{ role_labels.get(u.role, u.role) }}</td>                               6315
          <td>                                                                         6316
            {% if u.active %}<span class="tag                                          6317
      tag--ok">启用</span>                                                             6318
            {% else %}<span class="tag tag--muted">停用</span>{%                       6319
      endif %}                                                                         6320
          </td>                                                                        6321
          {% if current_user.role == "admin" %}                                        6322
          <td class="nowrap">                                                          6323
            <span class="row-actions">                                                 6324
              <a class="link-btn" href="/users/{{ u.id                                 6325
      }}/edit">编辑</a>                                                                6326
              <form method="post" action="/users/{{ u.id                               6327
      }}/delete"                                                                       6328
                    onsubmit="return confirm('确定删除用户「{{                         6329
      u.username }}」吗？\n该操作无法恢复。');">                                       6330
                {{ form.hidden_tag() }}                                                6331
                <button type="submit" class="link-btn                                  6332
      link-btn--danger"                                                                6333
                        {% if u.id == current_user.id                                  6334
      %}disabled                                                                       6335
                        title="不能删除当前登录的账号"{% endif                         6336
      %}>删除</button>                                                                 6337
              </form>                                                                  6338
            </span>                                                                    6339
          </td>                                                                        6340
          {% endif %}                                                                  6341
        </tr>                                                                          6342
        {% endfor %}                                                                   6343
      </tbody>                                                                         6344
    </table>                                                                           6345
</div>                                                                                 6346
{% endblock %}                                                                         6347
#  ==== app/templates/auth/add_user.html ====                                          6348
{% extends "base.html" %}                                                              6349
{% block title %}新增用户{% endblock %}                                                6350
```

```
{% block content %}
<div class="card" style="max-width:560px;">
  <h2>新增用户</h2>
  <form method="post">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="username">用户名</label>
      <input id="username" type="text" name="username"
    required
             autocomplete="off" style="width:280px;">
    </div>
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="password">密码</label>
      <input id="password" type="password" name="password"
    required
             autocomplete="new-password"
    style="width:280px;">
    </div>
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="role">角色</label>
      <select id="role" name="role">
        <option value="viewer">查看者（仅可查阅）</option>
        <option value="evaluator">评价员（可建项目、录数据、执行评价）</option
    >
        <option value="admin">管理员（可维护用户与基础数据）</option>
      </select>
    </div>
    <p class="actions" style="margin-top:18px;">
      <button type="submit" class="btn">保存</button>
      <a class="btn btn--ghost" href="/users">返回</a>
    </p>
  </form>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/auth/edit_user.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}编辑用户 · {{ user.username }}{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card" style="max-width:560px;">
  <h2>编辑用户 · {{ user.username }}</h2>
  <form method="post">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="role">角色</label>
      <select id="role" name="role">
        {% for code, label in role_labels.items() %}
        <option value="{{ code }}" {% if user.role == code
    %}selected{% endif %}>{{ label }}</option>
        {% endfor %}
      </select>
```

```
      </div>                                                                    6401
      <div class="field">                                                       6402
        <label class="checkbox" for="active">                                   6403
          <input id="active" type="checkbox" name="active"                      6404
      value="1"                                                                 6405
                 {% if user.active %}checked{% endif %}>                        6406
          <span>启用该账号</span>                                                6407
        </label>                                                                6408
        <p class="muted" style="margin:6px 0 0;">                               6409
          停用后该账号无法登录，但其历史操作记录会保留。                          6410
          系统至少需保留一名启用状态的管理员。                                    6411
        </p>                                                                    6412
      </div>                                                                    6413
      <div class="field">                                                       6414
        <label class="field__label" for="password">重置密码（留空则不修改6415
      ）</label>                                                                6416
        <input id="password" type="password" name="password"                    6417
               autocomplete="new-password"                                      6418
      style="width:280px;"                                                      6419
               placeholder="留空表示保持原密码">                                6420
      </div>                                                                    6421
      <p class="actions" style="margin-top:18px;">                              6422
        <button type="submit" class="btn">保存</button>                         6423
        <a class="btn btn--ghost" href="/users">返回</a>                        6424
      </p>                                                                      6425
    </form>                                                                     6426
</div>                                                                          6427
{% endblock %}                                                                  6428
# ==== app/templates/auth/logs.html ====                                        6429
{% extends "base.html" %}                                                       6430
{% block title %}操作日志{% endblock %}                                          6431
{% block content %}                                                             6432
<div class="card">                                                              6433
  <h2>操作日志</h2>                                                             6434
  <p class="muted">                                                             6435
    系统自动记录所有写操作（新建、编辑、删除、导入、执行评价等），                6436
    便于追溯数据变更。失败的操作也会记录并标注 HTTP 状态码。                     6437
  </p>                                                                          6438
  <p class="actions" style="margin-bottom:12px;">                               6439
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                           6440
    href="/users">返回用户管理</a>                                              6441
  </p>                                                                          6442
  {% if not records %}                                                          6443
  <p class="muted">暂无操作记录。</p>                                           6444
  {% else %}                                                                    6445
  <table>                                                                       6446
    <caption class="muted">共 {{ total }} 条记录，当前第 {{ page }}            6447
    / {{ pages }} 页</caption>                                                  6448
    <thead>                                                                     6449
      <tr>                                                                      6450
```

```
            <th scope="col">时间</th>
            <th scope="col">操作人</th>
            <th scope="col">操作</th>
            <th scope="col">对象</th>
            <th scope="col">说明</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {% for r in records %}
          <tr>
            <td class="mono nowrap">{{ r.created_at.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") if r.created_at else "—" }}</td>
            <td>{{ users_map.get(r.user_id, "—") }}</td>
            <td style="text-align:left;">{{ r.action }}</td>
            <td>
              {% if r.target_type %}{{ r.target_type }}{% if r.target_id %}#{{ r.target_id }}{% endif %}
              {% else %}—{% endif %}
            </td>
            <td style="text-align:left;">{{ r.detail or "—" }}</td>
          </tr>
          {% endfor %}
        </tbody>
      </table>
      {% if pages > 1 %}
      <nav class="actions" aria-label="日志分页">
        {% if page > 1 %}
        <a class="btn btn--sm btn--ghost" href="/logs?page={{ page - 1 }}">上一页</a>
        {% endif %}
        <span class="muted">第 {{ page }} / {{ pages }} 页</span>
        {% if page < pages %}
        <a class="btn btn--sm btn--ghost" href="/logs?page={{ page + 1 }}">下一页</a>
        {% endif %}
      </nav>
      {% endif %}
    {% endif %}
  </div>
{% endblock %}
#  ==== app/templates/project/index.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}项目与矿山档案{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>项目与矿山档案</h2>
  <p class="muted">
    项目是归档单位，用于组织同一矿区的多个图斑；
    <strong>限制性条件判定、微地质单元划分、指标数据与适宜性评价都是针对图斑进行的</strong>。
```

```
    因此新建项目后，请继续在该项目下建立图斑，后续模块才可操作。
  </p>
  <p class="actions" style="margin-bottom:12px;">
    <a class="btn btn--sm" href="/project/add">新建项目</a>
  </p>
  {% if not projects %}
  <p class="muted">
    暂无项目。点击上方「新建项目」开始建立评价项目，
    或运行 <span class="mono">python seed_demo.py</span>
    载入论文案例。
  </p>
  {% else %}
  <table>
    <caption class="muted">共 {{ projects|length }}
    个项目</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">项目名称</th>
        <th scope="col">编号</th>
        <th scope="col">状态</th>
        <th scope="col">图斑数</th>
        <th scope="col">操作</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for p in projects %}
      <tr>
        <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>
        <td class="mono">{{ p.code or "—" }}</td>
        <td><span class="tag tag--muted">{{ p.status
    }}</span></td>
        <td class="num">
          {% if p.patches.count() %}
            {{ p.patches.count() }}
          {% else %}
            <span class="tag tag--warn">0</span>
          {% endif %}
        </td>
        <td class="nowrap">
          <span class="row-actions">
            <a class="link-btn" href="/project/{{ p.id
    }}/patches">{% if p.patches.count() %}矿山图斑{% else %}＋
    新建图斑{% endif %}</a>
            <a class="link-btn" href="/project/{{ p.id
    }}/edit">编辑</a>
            <form method="post" action="/project/{{ p.id
    }}/delete"
                  onsubmit="return confirm('确定删除项目「{{
    p.name }}」吗？\n该项目下的图斑、微地质单元与评价数据将一并删除，且无法恢复。');">
              {{ form.hidden_tag() }}
```

```
                    <button type="submit" class="link-btn                6551
      link-btn--danger">删除</button>                                    6552
                  </form>                                                6553
                </span>                                                  6554
              </td>                                                      6555
            </tr>                                                        6556
            {% endfor %}                                                 6557
          </tbody>                                                       6558
        </table>                                                         6559
        {% endif %}                                                      6560
</div>                                                                   6561
{% endblock %}                                                           6562
# ==== app/templates/project/edit.html ====                              6563
{% extends "base.html" %}                                                6564
{% block title %}{{ "编辑项目" if project else "新建项目" }}{%            6565
      endblock %}                                                        6566
{% block content %}                                                      6567
<div class="card" style="max-width:640px;">                              6568
    <h2>{{ "编辑项目" if project else "新建项目" }}</h2>                 6569
    <form method="post">                                                 6570
      {{ form.hidden_tag() }}                                            6571
      <div class="field">                                                6572
        <label class="field__label" for="name">项目名称</label>          6573
        <input id="name" type="text" name="name"                         6574
      style="width:100%;" required                                       6575
               value="{{ project.name if project else '' }}">            6576
      </div>                                                             6577
      <div class="field">                                                6578
        <label class="field__label" for="code">项目编号</label>          6579
        <input id="code" type="text" name="code"                         6580
      style="width:240px;"                                               6581
               value="{{ project.code or '' if project else              6582
      '' }}">                                                            6583
      </div>                                                             6584
      {% if project %}                                                   6585
      <div class="field">                                                6586
        <label class="field__label" for="status">状态</label>            6587
        <select id="status" name="status">                               6588
          {% for s in ["进行中", "已完成", "已归档"] %}                  6589
          <option value="{{ s }}" {% if project.status == s              6590
      %}selected{% endif %}>{{ s }}</option>                             6591
          {% endfor %}                                                   6592
        </select>                                                        6593
      </div>                                                             6594
      {% endif %}                                                        6595
      <div class="field">                                                6596
        <label class="field__label" for="description">项目说明</la       6597
      bel>                                                               6598
        <textarea id="description" name="description">{{                 6599
      project.description or '' if project else ''                       6600
```

```
      }}</textarea>                                                    6601
      </div>                                                           6602
      <p class="actions" style="margin-top:18px;">                     6603
        <button type="submit" class="btn">保存</button>               6604
        <a class="btn btn--ghost" href="/project/">返回</a>            6605
      </p>                                                             6606
    </form>                                                            6607
</div>                                                                 6608
{% endblock %}                                                         6609
# ==== app/templates/project/patches.html ====                         6610
{% extends "base.html" %}                                              6611
{% block title %}矿山图斑 · {{ project.name }}{% endblock %}           6612
{% block content %}                                                    6613
<div class="card">                                                     6614
  <h2>矿山图斑 · {{ project.name }}</h2>                               6615
  <p class="actions" style="margin-bottom:12px;">                      6616
    <a class="btn btn--sm" href="/project/{{ project.id                6617
    }}/patch/add">新建图斑</a>                                         6618
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                  6619
    href="/project/">返回项目列表</a>                                  6620
  </p>                                                                 6621
  {% if not project.patches.count() %}                                 6622
  <p class="muted">该项目下暂无图斑。点击上方「新建图斑」建立第一个矿山图斑。</p>   6623
  {% else %}                                                           6624
  <table>                                                              6625
    <caption class="muted">共 {{ project.patches.count() }}            6626
    个图斑</caption>                                                   6627
    <thead>                                                            6628
      <tr>                                                             6629
        <th scope="col">图斑名称</th>                                  6630
        <th scope="col">行政区</th>                                    6631
        <th scope="col">面积（公顷）</th>                              6632
        <th scope="col">开采矿种</th>                                  6633
        <th scope="col">微地质单元</th>                                6634
        <th scope="col">操作</th>                                      6635
      </tr>                                                            6636
    </thead>                                                           6637
    <tbody>                                                            6638
      {% for p in project.patches %}                                   6639
      <tr>                                                             6640
        <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>                 6641
        <td>{{ p.admin_region or "—" }}</td>                           6642
        <td class="num">{{ p.area_ha if p.area_ha is not               6643
    none else "—" }}</td>                                              6644
        <td>{{ p.mineral_type or "—" }}</td>                           6645
        <td class="num">{{ p.units.count() }}</td>                     6646
        <td class="nowrap">                                            6647
          <span class="row-actions">                                   6648
            <a class="link-btn" href="/unit/{{ p.id                    6649
    }}">微地质单元</a>                                                 6650
```

```
                <a class="link-btn" href="/constraint/{{ p.id }}">限制性判定</a>
                <a class="link-btn" href="/project/patch/{{ p.id }}/edit">编辑</a>
                <form method="post" action="/project/patch/{{ p.id }}/delete"
                      onsubmit="return confirm('确定删除图斑「{{ p.name }}」吗？\n该图斑的微地质单元、指标数据与评价结果将一并删除，且无法恢复。');">
                  {{ form.hidden_tag() }}
                  <button type="submit" class="link-btn link-btn--danger">删除</button>
                </form>
              </span>
            </td>
          </tr>
          {% endfor %}
        </tbody>
      </table>
      {% endif %}
    </div>
    {% endblock %}
    # ==== app/templates/project/patch_edit.html ====
    {% extends "base.html" %}
    {% block title %}{{ "编辑图斑" if patch else "新建图斑" }}{% endblock %}
    {% block content %}
    <div class="card" style="max-width:720px;">
      <h2>{{ "编辑图斑" if patch else "新建图斑" }} · {{ project.name }}</h2>
      <form method="post">
        {{ form.hidden_tag() }}
        <div class="field">
          <label class="field__label" for="patch-name">图斑名称</label>
          <input id="patch-name" type="text" name="name" style="width:100%;" required
                 value="{{ patch.name if patch else '' }}">
        </div>
        <div class="field">
          <label class="field__label" for="admin-region">所在行政区</label>
          <input id="admin-region" type="text" name="admin_region" style="width:100%;"
                 value="{{ patch.admin_region or '' if patch else '' }}">
        </div>
        <div class="field">
          <label class="field__label" for="area-ha">图斑面积（公顷）</label>
          <input id="area-ha" type="number" step="any"
```

```
name="area_ha"                                                    6701
          value="{{ patch.area_ha if patch and                    6702
patch.area_ha is not none else '' }}">                            6703
</div>                                                            6704
<div class="field">                                               6705
  <label class="field__label" for="mineral-type">开采矿种</l      6706
abel>                                                             6707
  <input id="mineral-type" type="text"                            6708
name="mineral_type" style="width:240px;"                          6709
          value="{{ patch.mineral_type or '' if patch             6710
else '' }}">                                                      6711
</div>                                                            6712
<div class="field">                                               6713
  <label class="field__label" for="mining-method">开采方式</      6714
label>                                                            6715
  <input id="mining-method" type="text"                           6716
name="mining_method" style="width:240px;"                         6717
          value="{{ patch.mining_method or '' if patch            6718
else '' }}">                                                      6719
</div>                                                            6720
<div class="field">                                               6721
  <label class="field__label" for="stop-years">停产年限</lab      6722
el>                                                               6723
  <input id="stop-years" type="number" step="any"                 6724
name="stop_years"                                                 6725
          value="{{ patch.stop_years if patch and                 6726
patch.stop_years is not none else '' }}">                         6727
</div>                                                            6728
<div class="field">                                               6729
  <label class="checkbox" for="responsible-missing">              6730
    <input id="responsible-missing" type="checkbox"               6731
name="responsible_entity_missing" value="1"                       6732
            {% if not patch or patch.responsible_entity_m         6733
issing %}checked{% endif %}>                                      6734
    <span>责任主体缺失</span>                                     6735
  </label>                                                        6736
</div>                                                            6737
<h3>参照生态系统（指标标准化基准）</h3>                           6738
<p class="muted">                                                 6739
  论文 4.2.2 节取值：植被覆盖度 75%、Shannon-Wiener 多样性指数 0.7。 6740
  该基准与图斑绑定管理，可按不同参照生态系统分别设定。           6741
</p>                                                              6742
<div class="field">                                               6743
  <label class="field__label" for="coverage-benchmark">植         6744
被覆盖度基准（%）</label>                                         6745
  <input id="coverage-benchmark" type="number"                    6746
step="any" name="coverage_benchmark"                              6747
          value="{{ reference.coverage_benchmark if               6748
reference else 75 }}">                                            6749
</div>                                                            6750
```

```
      <div class="field">
        <label class="field__label" for="shannon-benchmark">Sh
      annon-Wiener 多样性指数基准</label>
        <input id="shannon-benchmark" type="number"
      step="any" name="shannon_benchmark"
              value="{{ reference.shannon_benchmark if
      reference else 0.7 }}">
      </div>
      <div class="field">
        <label class="field__label" for="dominant-species">建群种
      </label>
        <input id="dominant-species" type="text"
      name="dominant_species" style="width:100%;"
              value="{{ reference.dominant_species or '' if
      reference else '' }}">
      </div>
      <p class="actions" style="margin-top:18px;">
        <button type="submit" class="btn">保存</button>
        <a class="btn btn--ghost" href="/project/{{
      project.id }}/patches">返回</a>
      </p>
    </form>
</div>
{% if patch %}
<div class="card" style="max-width:720px;">
    <h2>遥感影像挂接</h2>
    <p class="muted">
      挂接遥感底图或无人机正射影像，用于辅助微地质单元划分与植被覆盖度判读。
      支持 PNG、JPG、GIF、WebP、BMP、TIFF，单个文件不超过 32 MB。
    </p>
    {% if patch.image_path %}
    <figure style="margin:0 0 16px;">
      <img src="{{ url_for('static', filename=patch.image_path
      ) }}"
           alt="图斑「{{ patch.name }}」已挂接的遥感影像"
           style="max-width:100%;border:1px solid
      var(--line);border-radius:6px;">
      <figcaption class="muted" style="margin-top:6px;">
        {{ patch.image_note or "遥感影像" }}
        {% if patch.image_uploaded_at %}
        · 上传于 {{ patch.image_uploaded_at.strftime("%Y-%m-%d
      %H:%M") }}
        {% endif %}
      </figcaption>
    </figure>
    <form method="post" action="/project/patch/{{ patch.id
      }}/image/delete"
          onsubmit="return confirm('确定移除该遥感影像吗？');">
      {{ form.hidden_tag() }}
      <button type="submit" class="btn btn--sm
```

```
      btn--danger">移除影像</button>                                    6801
    </form>                                                             6802
    <hr style="margin:16px 0;border:none;border-top:1px solid          6803
      var(--line);">                                                    6804
    {% endif %}                                                         6805
    <form method="post" action="/project/patch/{{ patch.id             6806
      }}/image"                                                         6807
          enctype="multipart/form-data">                                6808
      {{ form.hidden_tag() }}                                           6809
      <div class="field">                                               6810
        <label class="field__label" for="image-file">                   6811
          {{ "替换影像文件" if patch.image_path else "选择影像文件" }}    6812
        </label>                                                        6813
        <input id="image-file" type="file" name="image"                 6814
               accept=".png,.jpg,.jpeg,.gif,.webp,.bmp,.tif,.t6815
      iff" required>                                                    6816
      </div>                                                            6817
      <div class="field">                                               6818
        <label class="field__label" for="image-note">影像说明（如来源、6819
      时相）</label>                                                    6820
        <input id="image-note" type="text" name="image_note"            6821
      style="width:100%;"                                               6822
               placeholder="如：2025 年 6 月无人机正射影像"             6823
               value="{{ patch.image_note or '' }}">                    6824
      </div>                                                            6825
      <p class="actions">                                               6826
        <button type="submit" class="btn">{{ "替换影像" if             6827
      patch.image_path else "上传并挂接" }}</button>                    6828
      </p>                                                              6829
    </form>                                                             6830
</div>                                                                  6831
{% endif %}                                                             6832
{% endblock %}                                                          6833
# ==== app/templates/unit/list.html ====                                6834
{% extends "base.html" %}                                               6835
{% from "_macros.html" import patch_guide %}                            6836
{% block title %}微地质单元{% endblock %}                               6837
{% block content %}                                                     6838
<div class="card">                                                      6839
    <h2>微地质单元</h2>                                                 6840
    <p class="muted">                                                   6841
      按论文 4.1 节将矿山图斑划分为岩质边坡、碎石边坡、平台三类微地质单元。6842
      面积占比由面积自动计算，即论文式（9） 中决定各单元权重的系数。  6843
    </p>                                                                6844
    {{ patch_guide(projects_without_patch) }}                           6845
    {% if not rows %}                                                   6846
    <p class="muted">                                                   6847
      暂无矿山图斑。请先到「项目与矿山档案」建立图斑。                 6848
    </p>                                                                6849
    {% else %}                                                          6850
```

```
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">所属项目</th>
        <th scope="col">矿山图斑</th>
        <th scope="col">已划分单元</th>
        <th scope="col">占比合计</th>
        <th scope="col">操作</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for r in rows %}
      <tr>
        <td>{{ r.patch.project.name if r.patch.project else "—" }}</td>
        <td style="text-align:left;">{{ r.patch.name }}</td>
        <td class="num">{{ r.count }} 个</td>
        <td class="num">
          {% if r.count %}
            {{ "%.2f%%"|format(r.ratio_sum * 100) }}
            {% if r.ratio_sum < 0.999 or r.ratio_sum > 1.001 %}
              <span class="warn">（不等于 100%）</span>
            {% endif %}
          {% else %}—{% endif %}
        </td>
        <td class="nowrap">
          <span class="row-actions">
            <a class="link-btn" href="/unit/{{ r.patch.id }}">划分与维护</a>
            <a class="link-btn" href="/indicator/">录入指标数据</a>
          </span>
        </td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
  {% endif %}
</div>
{% endblock %}
#  ==== app/templates/unit/index.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}微地质单元 · {{ patch.name }}{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>微地质单元 · {{ patch.name }}</h2>
  <p class="muted">
    按论文 4.1 节将矿山图斑划分为岩质边坡、碎石边坡、平台三类微地质单元。
    面积占比由面积自动计算，即论文式（9） 中的权重系数。
```

```
</p>
{% if units %}
<table>
  <caption class="muted">
    共 {{ units|length }} 个单元；
    面积合计 <span class="num">{{ "%.4f"|format(total_area)
}}</span>；
    占比合计 <span class="num">{{ "%.2f%%"|format(ratio_sum *
100) }}</span>
    {% if ratio_sum and (ratio_sum < 0.999 or ratio_sum >
1.001) %}
    <span class="warn">（占比合计不等于 100%，请检查面积录入）</span>
    {% endif %}
  </caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">微地质单元</th>
      <th scope="col">面积</th>
      <th scope="col">面积占比</th>
      <th scope="col">说明</th>
      <th scope="col">操作</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for u in units %}
    <tr>
      <td>{{ u.unit_type }}</td>
      <td class="num">{{ u.area if u.area is not none
else "—" }}</td>
      <td class="num">
        {% if u.ratio is not none %}{{
"%.2f%%"|format(u.ratio * 100) }}{% else %}—{% endif %}
      </td>
      <td style="text-align:left;">{{ u.description or
"—" }}</td>
      <td class="nowrap">
        <span class="row-actions">
          <a class="link-btn" href="/unit/edit/{{ u.id
}}">编辑</a>
          <form method="post" action="/unit/delete/{{
u.id }}"
                onsubmit="return confirm('确定删除微地质单元「{{
u.unit_type }}」吗？\n该单元已录入的指标数据将一并删除，且无法恢复。');">
            {{ form.hidden_tag() }}
            <button type="submit" class="link-btn
link-btn--danger">删除</button>
          </form>
        </span>
      </td>
    </tr>
```

```
        {% endfor %}                                                    6951
      </tbody>                                                          6952
    </table>                                                            6953
    {% else %}                                                          6954
    <p class="muted">尚未划分微地质单元。请在下方添加。</p>                    6955
    {% endif %}                                                         6956
    <h3>添加微地质单元</h3>                                               6957
    <form method="post" action="/unit/{{ patch.id }}/add">              6958
      {{ form.hidden_tag() }}                                           6959
      <div class="actions">                                             6960
        <label class="field__label" for="add-unit-type"                 6961
      style="margin:0;">类型</label>                                     6962
        <select id="add-unit-type" name="unit_type">                    6963
          {% for t in unit_types %}<option value="{{ t }}">{{           6964
      t }}</option>{% endfor %}                                         6965
        </select>                                                       6966
        <label class="field__label" for="add-unit-area"                 6967
      style="margin:0;">面积</label>                                     6968
        <input id="add-unit-area" type="number" step="any"              6969
      name="area">                                                      6970
        <label class="field__label" for="add-unit-desc"                 6971
      style="margin:0;">说明</label>                                     6972
        <input id="add-unit-desc" type="text"                           6973
      name="description" style="width:220px;">                          6974
        <button type="submit" class="btn btn--sm">添加</button>         6975
      </div>                                                            6976
    </form>                                                             6977
    <p class="actions" style="margin-top:20px;">                        6978
      <a class="btn btn--sm btn--ghost" href="/project/{{               6979
      patch.project_id }}/patches">返回图斑列表</a>                       6980
      <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                 6981
      href="/indicator/">去录入指标数据</a>                               6982
    </p>                                                                6983
</div>                                                                  6984
{% endblock %}                                                          6985
# ==== app/templates/unit/edit.html ====                                6986
{% extends "base.html" %}                                               6987
{% block title %}编辑微地质单元{% endblock %}                             6988
{% block content %}                                                     6989
<div class="card">                                                      6990
    <h2>编辑微地质单元 · {{ patch.name }}</h2>                           6991
    <p class="muted">修改面积后，系统会自动重算本图斑各单元的面积占比。</p>   6992
    <form method="post">                                                6993
      {{ form.hidden_tag() }}                                           6994
      <div class="field">                                               6995
        <label class="field__label" for="unit-type">微地质单元类型</l   6996
      abel>                                                             6997
        <select id="unit-type" name="unit_type">                        6998
          {% for t in unit_types %}                                     6999
          <option value="{{ t }}" {% if unit.unit_type == t             7000
```

```
      %}selected{% endif %}>{{ t }}</option>                                7001
          {% endfor %}                                                      7002
        </select>                                                           7003
      </div>                                                                7004
      <div class="field">                                                   7005
        <label class="field__label" for="unit-area">面积</label>            7006
        <input id="unit-area" type="number" step="any"                      7007
      name="area"                                                           7008
                value="{{ unit.area if unit.area is not none                7009
      else '' }}">                                                         7010
      </div>                                                                7011
      <div class="field">                                                   7012
        <label class="field__label" for="unit-desc">说明</label>            7013
        <input id="unit-desc" type="text" name="description"                7014
      style="width:420px;"                                                  7015
                value="{{ unit.description or '' }}">                      7016
      </div>                                                                7017
      <p class="actions" style="margin-top:16px;">                          7018
        <button type="submit" class="btn">保存</button>                     7019
        <a class="btn btn--ghost" href="/unit/{{                            7020
      unit.patch_id }}">返回</a>                                            7021
      </p>                                                                  7022
    </form>                                                                 7023
</div>                                                                      7024
{% endblock %}                                                              7025
#  ==== app/templates/standard/index.html ====                              7026
{% extends "base.html" %}                                                   7027
{% block title %}政策与标准知识库{% endblock %}                              7028
{% block content %}                                                         7029
<div class="card">                                                          7030
  <h2>政策与标准知识库</h2>                                                 7031
  <p class="muted">                                                         7032
    收录论文表 1 梳理的地方标准与政策文件，并将其判定条件结构化为可执行规则，  7033
    支持同一指标在不同省份的阈值横向比对。                                  7034
  </p>                                                                      7035
  <p class="actions" style="margin-bottom:14px;">                           7036
    <a class="btn btn--sm" href="/standard/add">添加标准</a>                7037
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                       7038
    href="/standard/compare">省际口径比对</a>                               7039
  </p>                                                                      7040
  <h3>地方标准</h3>                                                         7041
  {% if local %}                                                            7042
  <table>                                                                   7043
    <thead>                                                                 7044
      <tr>                                                                  7045
        <th scope="col">省份</th>                                           7046
        <th scope="col">名称</th>                                           7047
        <th scope="col">编号</th>                                           7048
        <th scope="col">规则数</th>                                         7049
        <th scope="col">操作</th>                                           7050
```

```
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {% for s in local %}
        <tr>
          <td>{{ s.province }}</td>
          <td style="text-align:left;">{{ s.name }}</td>
          <td class="mono">{{ s.doc_number or "—" }}</td>
          <td class="num">{{ s.rules|length }}</td>
          <td class="nowrap">
            <span class="row-actions">
              <a class="link-btn" href="/standard/{{ s.id
    }}/rules">规则</a>
              <a class="link-btn" href="/standard/{{ s.id
    }}/edit">编辑</a>
              <form method="post" action="/standard/{{ s.id
    }}/delete"
                    onsubmit="return confirm('确定删除「{{
    s.province }} {{ s.name }}」吗？\n该标准下的 {{ s.rules|length
    }} 条规则将一并删除，且无法恢复。');">
                {{ form.hidden_tag() }}
                <button type="submit" class="link-btn
    link-btn--danger">删除</button>
              </form>
            </span>
          </td>
        </tr>
        {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
    {% else %}
    <p class="muted">暂无地方标准。运行 <span class="mono">python
      seed_demo.py</span> 可载入论文表 1 的 11 项标准与政策文件。</p>
    {% endif %}
    <h3>政策文件</h3>
    {% if policy %}
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">省份</th>
          <th scope="col">名称</th>
          <th scope="col">文号</th>
          <th scope="col">规则数</th>
          <th scope="col">操作</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {% for s in policy %}
        <tr>
          <td>{{ s.province }}</td>
```

```
            <td style="text-align:left;">{{ s.name }}</td>
            <td class="mono">{{ s.doc_number or "—" }}</td>
            <td class="num">{{ s.rules|length }}</td>
            <td class="nowrap">
              <span class="row-actions">
                <a class="link-btn" href="/standard/{{ s.id
        }}/rules">规则</a>
                <a class="link-btn" href="/standard/{{ s.id
        }}/edit">编辑</a>
                <form method="post" action="/standard/{{ s.id
        }}/delete"
                      onsubmit="return confirm('确定删除「{{
        s.province }} {{ s.name }}」吗？\n该文件下的 {{ s.rules|length
        }} 条规则将一并删除，且无法恢复。');">
                  {{ form.hidden_tag() }}
                  <button type="submit" class="link-btn
        link-btn--danger">删除</button>
                </form>
              </span>
            </td>
          </tr>
          {% endfor %}
        </tbody>
      </table>
      {% else %}
      <p class="muted">暂无政策文件。</p>
      {% endif %}
    </div>
    {% endblock %}
    # ==== app/templates/standard/edit.html ====
    {% extends "base.html" %}
    {% block title %}{{ "编辑标准" if standard else "添加标准" }}{%
        endblock %}
    {% block content %}
    <div class="card" style="max-width:800px;">
      <h2>{{ "编辑标准" if standard else "添加标准" }}</h2>
      <form method="post">
        {{ form.hidden_tag() }}
        <div class="field">
          <label class="field__label" for="province">省份</label>
          <input id="province" type="text" name="province"
        style="width:160px;" required
                 value="{{ standard.province if standard else
        '' }}">
        </div>
        <div class="field">
          <label class="field__label" for="std-name">名称</label>
          <input id="std-name" type="text" name="name"
        style="width:100%;" required
                 value="{{ standard.name if standard else ''
```

```
}}">                                                                    7151
</div>                                                                  7152
<div class="field">                                                     7153
  <label class="field__label" for="doc-number">标准编号 /               7154
文号</label>                                                            7155
  <input id="doc-number" type="text" name="doc_number"                  7156
style="width:320px;"                                                    7157
         value="{{ standard.doc_number or '' if                         7158
standard else '' }}">                                                   7159
</div>                                                                  7160
<div class="field">                                                     7161
  <label class="field__label" for="category">类别</label>               7162
  <select id="category" name="category">                                7163
    {% for c in ["地方标准", "政策文件"] %}                             7164
    <option value="{{ c }}" {% if standard and                          7165
standard.category == c %}selected{% endif %}>{{ c                       7166
}}</option>                                                             7167
    {% endfor %}                                                        7168
  </select>                                                             7169
</div>                                                                  7170
<div class="field">                                                     7171
  <label class="field__label" for="publish-date">发布时间</l            7172
abel>                                                                   7173
  <input id="publish-date" type="text"                                  7174
name="publish_date" style="width:200px;"                                7175
         placeholder="如 2023-03-30"                                    7176
         value="{{ standard.publish_date or '' if                       7177
standard else '' }}">                                                   7178
</div>                                                                  7179
<div class="field">                                                     7180
  <label class="field__label" for="implement-date">实施时间<            7181
/label>                                                                 7182
  <input id="implement-date" type="text"                                7183
name="implement_date" style="width:200px;"                              7184
         placeholder="如 2023-04-30（未明确可留空）"                    7185
         value="{{ standard.implement_date or '' if                     7186
standard else '' }}">                                                   7187
</div>                                                                  7188
<div class="field">                                                     7189
  <label class="field__label" for="summary">特点 /                      7190
判定标准</label>                                                        7191
  <textarea id="summary" name="summary"                                 7192
style="min-height:96px;">{{ standard.summary or '' if                   7193
standard else '' }}</textarea>                                          7194
</div>                                                                  7195
<p class="actions" style="margin-top:18px;">                            7196
  <button type="submit" class="btn">保存</button>                       7197
  {% if standard %}                                                     7198
  <form method="post" action="/standard/{{ standard.id                  7199
}}/delete" style="display:inline;"                                      7200
```

```
                onsubmit="return confirm('确定删除「{{                    7201
    standard.province }} {{ standard.name                                 7202
    }}」吗？\n该标准下的规则将一并删除，且无法恢复。');">                  7203
        {{ form.hidden_tag() }}                                           7204
        <button type="submit" class="btn                                  7205
    btn--danger">删除该标准</button>                                      7206
      </form>                                                             7207
      {% endif %}                                                         7208
      <a class="btn btn--ghost" href="/standard/">返回</a>                7209
    </p>                                                                  7210
  </form>                                                                 7211
</div>                                                                    7212
{% endblock %}                                                            7213
#  ==== app/templates/standard/rules.html ====                            7214
{% extends "base.html" %}                                                 7215
{% block title %}结构化规则 · {{ standard.province }}{% endblock          7216
    %}                                                                    7217
{% block content %}                                                       7218
<div class="card">                                                        7219
  <h2>结构化规则 · {{ standard.province }} {{ standard.name               7220
    }}</h2>                                                               7221
  <p class="muted">                                                       7222
    将标准条文拆解为「判定项 + 比较符 + 阈值 + 条件类型」的可执行规则，  7223
    使同一指标在各省的阈值差异可自动比对。                               7224
  </p>                                                                    7225
  {% if rules %}                                                          7226
  <table>                                                                 7227
    <caption class="muted">共 {{ rules|length }}                          7228
    条规则</caption>                                                      7229
    <thead>                                                               7230
      <tr>                                                                7231
        <th scope="col">判定项</th>                                       7232
        <th scope="col">条件</th>                                         7233
        <th scope="col">条件类型</th>                                     7234
        <th scope="col">适用分区</th>                                     7235
        <th scope="col">备注</th>                                         7236
        <th scope="col">操作</th>                                         7237
      </tr>                                                               7238
    </thead>                                                              7239
    <tbody>                                                               7240
      {% for r in rules %}                                                7241
      <tr>                                                                7242
        <td style="text-align:left;">{{ r.item }}</td>                    7243
        <td class="mono nowrap">{{ r.operator }} {{                       7244
    r.threshold or "" }}</td>                                             7245
        <td>{{ r.condition_type }}</td>                                   7246
        <td>{{ r.region or "—" }}</td>                                    7247
        <td style="text-align:left;">{{ r.note or "—"                     7248
    }}</td>                                                               7249
        <td>                                                              7250
```

```
          <form method="post" action="/standard/rule/{{
    r.id }}/delete"
                onsubmit="return confirm('确定删除规则「{{ r.item
    }} {{ r.operator }} {{ r.threshold or '' }}」吗？');">
            {{ form.hidden_tag() }}
            <button type="submit" class="btn btn--sm
    btn--danger">删除</button>
          </form>
        </td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
  {% else %}
  <p class="muted">该标准暂无规则。请在下方添加第一条规则。</p>
  {% endif %}
  <h3>添加规则</h3>
  <form method="post">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <div class="actions">
      <div>
        <label class="field__label" for="r-item">判定项</label>
        <input id="r-item" type="text" name="item"
    placeholder="如：植被覆盖度" required>
      </div>
      <div>
        <label class="field__label" for="r-op">比较符</label>
        <select id="r-op" name="operator">
          {% for o in [">=", ">", "<=", "<", "=="]
    %}<option value="{{ o }}">{{ o }}</option>{% endfor %}
        </select>
      </div>
      <div>
        <label class="field__label" for="r-thr">阈值</label>
        <input id="r-thr" type="text" name="threshold"
    placeholder="如：50" style="width:110px;">
      </div>
      <div>
        <label class="field__label" for="r-cond">条件类型</label
    >
        <select id="r-cond" name="condition_type">
          <option value="必要条件">必要条件</option>
          <option value="充分条件">充分条件</option>
        </select>
      </div>
      <div>
        <label class="field__label" for="r-region">适用分区</lab
    el>
        <input id="r-region" type="text" name="region"
    placeholder="如宁夏分区" style="width:130px;">
```

```
        </div>                                                          7301
        <div>                                                           7302
          <label class="field__label" for="r-note">备注</label>         7303
          <input id="r-note" type="text" name="note"                    7304
    style="width:220px;">                                               7305
        </div>                                                          7306
        <div>                                                           7307
          <button type="submit" class="btn">添加规则</button>           7308
        </div>                                                          7309
      </div>                                                            7310
    </form>                                                             7311
    <p class="actions" style="margin-top:20px;">                        7312
      <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                 7313
      href="/standard/">返回标准列表</a>                                7314
      <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                 7315
      href="/standard/compare">省际口径比对</a>                         7316
    </p>                                                                7317
</div>                                                                  7318
{% endblock %}                                                          7319
# ==== app/templates/standard/compare.html ====                         7320
{% extends "base.html" %}                                               7321
{% block title %}省际口径比对{% endblock %}                             7322
{% block content %}                                                     7323
<div class="card">                                                      7324
    <h2>省际口径比对</h2>                                              7325
    <p class="muted">                                                   7326
      同一判定项在不同省份的阈值横向对比，避免人工翻阅多份标准文件。   7327
    </p>                                                                7328
    {% if not groups %}                                                 7329
    <p class="muted">                                                   7330
      暂无规则数据。请先在「标准知识库」中为标准录入规则，             7331
      或运行 <span class="mono">python seed_demo.py</span> 载入论文表  7332
      1 数据。                                                          7333
    </p>                                                                7334
    {% else %}                                                          7335
    {% for item, rs in groups.items() %}                                7336
    <h3>{{ item }}</h3>                                                 7337
    <table>                                                             7338
      <thead>                                                           7339
        <tr>                                                            7340
          <th scope="col">省份</th>                                     7341
          <th scope="col">标准 / 文件</th>                              7342
          <th scope="col">条件</th>                                     7343
          <th scope="col">条件类型</th>                                 7344
          <th scope="col">备注</th>                                     7345
        </tr>                                                           7346
      </thead>                                                          7347
      <tbody>                                                           7348
        {% for r in rs %}                                               7349
        <tr>                                                            7350
```

```
            <td>{{ r.standard.province }}</td>
            <td style="text-align:left;">{{ r.standard.name
      }}</td>
            <td class="mono nowrap">{{ r.operator }} {{
      r.threshold or "" }}</td>
            <td>{{ r.condition_type }}</td>
            <td style="text-align:left;">{{ r.note or "—"
      }}</td>
          </tr>
          {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
    {% endfor %}
    {% endif %}
    <p class="actions" style="margin-top:16px;">
      <a class="btn btn--ghost" href="/standard/">返回标准列表</a>
    </p>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/constraint/index.html ====
{% extends "base.html" %}
{% from "_macros.html" import patch_guide %}
{% block title %}限制性指标判定{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
    <h2>限制性指标判定</h2>
    <p class="muted">
      按论文表 2 与 4.1 节流程，对每项限制性条件逐项判定。
      任一项不通过即判定为「人工辅助或生态重建」，不再进入定量评价。
    </p>
    {{ patch_guide(projects_without_patch) }}
    {% if not patches %}
    <p class="muted">暂无矿山图斑。请先在「项目与矿山档案」中建立图斑。</p>
    {% else %}
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">所属项目</th>
          <th scope="col">矿山图斑</th>
          <th scope="col">判定结果</th>
          <th scope="col">操作</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {% for p in patches %}
        {% set r = latest.get(p.id) %}
        <tr>
          <td>{{ p.project.name if p.project else "—" }}</td>
          <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>
          <td style="text-align:left;">
```

```
            {% if r %}                                                    7401
              {% if r.passed %}                                           7402
              <span class="tag tag--ok">通过</span>                       7403
              {% else %}                                                  7404
              <span class="tag tag--warn">不通过</span>                   7405
              {% endif %}                                                 7406
              <span class="muted">{{ r.reason }}</span>                   7407
            {% else %}                                                    7408
            <span class="tag tag--muted">未判定</span>                    7409
            {% endif %}                                                   7410
          </td>                                                           7411
          <td class="nowrap">                                             7412
            <span class="row-actions">                                    7413
              <a class="link-btn" href="/constraint/{{ p.id               7414
    }}">执行判定</a>                                                      7415
            </span>                                                       7416
          </td>                                                           7417
        </tr>                                                             7418
        {% endfor %}                                                      7419
      </tbody>                                                            7420
    </table>                                                              7421
    {% endif %}                                                           7422
</div>                                                                    7423
{% endblock %}                                                            7424
# ==== app/templates/constraint/check.html ====                           7425
{% extends "base.html" %}                                                 7426
{% block title %}限制性条件判定 · {{ patch.name }}{% endblock %}          7427
{% block content %}                                                       7428
<div class="card" style="max-width:760px;">                               7429
  <h2>限制性条件判定 · {{ patch.name }}</h2>                              7430
  <p class="muted">                                                       7431
    五项条件全部通过方可进入定量评价；任一项不通过即判定为「人工辅助或生态重建」，  7432
    不再进行后续计算。                                                    7433
  </p>                                                                    7434
  <form method="post">                                                    7435
    {{ form.hidden_tag() }}                                               7436
    {% for field, name, val in field_states %}                            7437
    <fieldset style="border:1px solid                                     7438
    var(--line);border-radius:6px;padding:10px                            7439
    14px;margin:0 0 10px;">                                               7440
      <legend style="padding:0 6px;font-weight:600;">{{                   7441
    name }}</legend>                                                      7442
      <div class="actions">                                               7443
        <label class="checkbox">                                          7444
          <input type="radio" name="{{ field }}" value="1"                7445
                 {% if val is none or val %}checked{% endif               7446
    %}>                                                                   7447
          <span>通过</span>                                               7448
        </label>                                                          7449
        <label class="checkbox">                                          7450
```

```
            <input type="radio" name="{{ field }}" value="0"
                {% if val is not none and not val
    %}checked{% endif %}>
            <span>不通过</span>
          </label>
        </div>
      </fieldset>
      {% endfor %}
      <p class="actions" style="margin-top:16px;">
        <button type="submit" class="btn">保存判定</button>
        <a class="btn btn--ghost" href="/constraint/">返回</a>
      </p>
    </form>
    {% if record %}
    <div style="margin-top:18px;padding:14px;border-radius:6px
      ;border-left:4px solid;
                {% if record.passed %}background:var(--ok-soft
      );border-left-color:var(--ok);
                {% else %}background:var(--danger-soft);border
      -left-color:var(--danger);{% endif %}">
      <p style="margin:0 0 4px;font-weight:600;">
        判定结论：
        {% if record.passed %}
        <span class="ok">通过，可进入定量评价</span>
        {% else %}
        <span class="warn">不通过 —— 建议生态重建或人工辅助</span>
        {% endif %}
      </p>
      <p class="muted" style="margin:0;">{{ record.reason
      }}</p>
    </div>
    {% endif %}
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/ahp/index.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}AHP 权重计算{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card" style="max-width:720px;">
    <h2>AHP 权重计算 · 选择指标层级</h2>
    <p class="muted">
      选择微地质单元类型与指标层级后，系统按论文表 3 确定判断矩阵的规模。
      岩质边坡不设土壤指标、平台不设地形指标，系统会相应调整矩阵所包含的指标。
    </p>
    <form method="post">
      {{ form.hidden_tag() }}
      <div class="field">
        <label class="field__label" for="{{ form.unit_type.id
      }}">微地质单元类型</label>
        {{ form.unit_type(id=form.unit_type.id) }}
```

```
      </div>                                                                    7501
      <div class="field">                                                       7502
        <label class="field__label" for="{{ form.level.id                       7503
      }}">指标层级</label>                                                      7504
        {{ form.level(id=form.level.id) }}                                      7505
      </div>                                                                    7506
      <div class="field">                                                       7507
        <label class="field__label" for="{{ form.l1.id }}">                     7508
          一级指标（层级选「二级指标」时需选择）                                7509
        </label>                                                                7510
        {{ form.l1(id=form.l1.id) }}                                            7511
      </div>                                                                    7512
      <p class="actions" style="margin-top:16px;">                              7513
        {{ form.submit(class_="btn") }}                                         7514
        <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/indicators">指标定义维护7515
      </a>                                                                      7516
        <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/experts">多专家矩阵</a 7517
      >                                                                         7518
      </p>                                                                      7519
    </form>                                                                     7520
</div>                                                                          7521
<div class="card">                                                              7522
    <h2>各微地质单元当前生效权重</h2>                                           7523
    <p class="muted">                                                           7524
      适宜性评价按此处列出的权重计算。默认采用论文表 3 的取值；                7525
      若在本系统中用层次分析法算出了新权重并保存，则改按新权重计算。          7526
    </p>                                                                        7527
    <table>                                                                     7528
      <thead>                                                                   7529
        <tr>                                                                    7530
          <th scope="col">微地质单元</th>                                       7531
          <th scope="col">当前权重来源</th>                                     7532
          <th scope="col">操作</th>                                             7533
        </tr>                                                                   7534
      </thead>                                                                  7535
      <tbody>                                                                   7536
        {% for r in weight_rows %}                                              7537
        <tr>                                                                    7538
          <td style="text-align:left;">{{ r.unit_type }}</td>                   7539
          <td style="text-align:left;">                                         7540
            {% if r.custom %}                                                   7541
            <span class="tag tag--warn">{{ r.label }}</span>                    7542
            {% else %}                                                          7543
            <span class="tag tag--muted">{{ r.label }}</span>                   7544
            {% endif %}                                                         7545
          </td>                                                                 7546
          <td class="nowrap">                                                   7547
            <span class="row-actions">                                          7548
              <a class="link-btn" href="/ahp/matrix?unit_type=7549
      {{ r.unit_type }}&level=1">一级指标权重</a>                               7550
```

```
                <a class="link-btn" href="/ahp/matrix?unit_type=
    {{ r.unit_type }}&level=1&calc=1">查看一致性</a>
                {% if r.custom %}
                <form method="post" action="/ahp/weights/reset"
                      onsubmit="return confirm('确定把「{{
    r.unit_type }}」恢复为论文表 3 的默认权重吗？');">
                  <input type="hidden" name="csrf_token"
    value="{{ csrf_token() }}">
                  <input type="hidden" name="unit_type"
    value="{{ r.unit_type }}">
                  <button type="submit" class="link-btn
    link-btn--danger">恢复默认</button>
                </form>
                {% endif %}
              </span>
            </td>
          </tr>
          {% endfor %}
        </tbody>
      </table>
    </div>
    {% endblock %}
    # ==== app/templates/ahp/matrix.html ====
    {% extends "base.html" %}
    {% block title %}判断矩阵录入{% endblock %}
    {% block content %}
    <div class="card">
      <h2>
        判断矩阵录入
        · {{ unit_type }}
        · {% if level == 1 %}一级指标{% else %}二级指标（{{ l1 }}）{%
        endif %}
      </h2>
      <p class="muted">
        采用 1–9 标度：1 同等重要、3 稍微重要、5 明显重要、7 强烈重要、9 极端重要，
        2、4、6、8 为相邻判断的中间值。只需录入上三角，对角线为 1，下三角自动取倒数。
        矩阵已按论文表 3 的权重预填。
      </p>
      <form method="post">
        {{ form.hidden_tag() }}
        <table style="width:auto;">
          <thead>
            <tr>
              <th></th>
              {% for name in names %}<th scope="col">{{ name
    }}</th>{% endfor %}
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            {% for i in range(names|length) %}
```

```
        <tr>
          <th scope="row">{{ names[i] }}</th>
          {% for j in range(names|length) %}
            {% if i == j %}
            <td class="muted num">1</td>
            {% elif i < j %}
            <td>
              <label class="muted" style="position:absolute;left:-9999px;"
                     for="m-{{ i }}-{{ j }}">{{ names[i] }}相对 {{ names[j] }} 的重要性</label>
              <input id="m-{{ i }}-{{ j }}" type="number" step="0.01" min="0.01"
                     name="m_{{ i }}_{{ j }}" value="{{ default[i][j] }}">
            </td>
            {% else %}
            <td class="muted num">{{ default[i][j] }}</td>
            {% endif %}
          {% endfor %}
        </tr>
        {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
    <p class="actions">
      <button type="submit" class="btn" name="action" value="calc">计算权重</button>
      {% if result and result.consistent %}
      <button type="submit" class="btn" name="action" value="save">保存并生效</button>
      {% endif %}
      <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/">重新选择</a>
    </p>
  </form>
  <p class="muted" style="margin-top:10px;">
    当前「{{ unit_type }}」生效权重：<strong>{{ source_label }}</strong>。
    点击「保存并生效」后，本单元类型的适宜性评价将采用此处算出的权重；
    如需回到论文取值，可在 <a href="/ahp/">权重首页</a> 恢复默认。
  </p>
  {% if result %}
  <hr style="margin:22px 0;border:none;border-top:1px solid var(--line);">
  <h3>计算结果</h3>
  <table style="width:auto;">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">指标</th>
        {% for name in names %}<th scope="col">{{ name }}</th>{% endfor %}
```

```
        </tr>                                                                  7651
      </thead>                                                                 7652
      <tbody>                                                                  7653
        <tr>                                                                   7654
          <th scope="row">权重</th>                                            7655
          {% for w in result.weights %}<td class="mono">{{ w                   7656
      }}</td>{% endfor %}                                                      7657
        </tr>                                                                  7658
      </tbody>                                                                 7659
    </table>                                                                   7660
    <div class="stat-row">                                                     7661
      <div>                                                                    7662
        <div class="stat__label">最大特征值 λmax</div>                         7663
        <div class="stat__value mono">{{ result.lambda_max                     7664
      }}</div>                                                                 7665
      </div>                                                                   7666
      <div>                                                                    7667
        <div class="stat__label">一致性指标 CI</div>                           7668
        <div class="stat__value mono">{{                                       7669
      "%.4f"|format(result.ci) }}</div>                                        7670
      </div>                                                                   7671
      <div>                                                                    7672
        <div class="stat__label">一致性比例 CR</div>                           7673
        <div class="stat__value mono">{{                                       7674
      "%.4f"|format(result.cr) }}</div>                                        7675
      </div>                                                                   7676
      <div>                                                                    7677
        <div class="stat__label">一致性检验（要求 CR &lt; 0.1）</div>          7678
        <div class="stat__value">                                              7679
          {% if result.consistent %}<span class="ok">通过</span>               7680
          {% else %}<span class="warn">不通过</span>{% endif %}                7681
        </div>                                                                 7682
      </div>                                                                   7683
    </div>                                                                     7684
    {% if not result.consistent and result.most_inconsistent                   7685
      %}                                                                       7686
    <p style="margin-top:14px;padding:12px;border-radius:6px;b                 7687
      ackground:var(--danger-soft);                                            7688
                border-left:4px solid var(--danger);">                         7689
      <strong class="warn">建议优先调整：</strong>                             7690
      第 {{ result.most_inconsistent.i + 1 }} 行、第 {{                        7691
      result.most_inconsistent.j + 1 }} 列的比较                               7692
      （当前 <span class="mono num">{{ result.most_inconsistent.v              7693
      alue|round(3) }}</span>，                                                7694
      理想约 <span class="mono num">{{ result.most_inconsistent.e              7695
      xpected|round(3) }}</span>）                                             7696
    </p>                                                                       7697
    {% endif %}                                                                7698
  {% endif %}                                                                  7699
</div>                                                                         7700
```

```
{% endblock %}                                                                  7701
# ==== app/templates/ahp/indicators.html ====                                   7702
{% extends "base.html" %}                                                       7703
{% block title %}指标定义维护{% endblock %}                                      7704
{% block content %}                                                             7705
<div class="card">                                                              7706
  <h2>指标体系维护</h2>                                                         7707
  <p class="muted">                                                             7708
    按论文表 2 与表 3 建立的指标树。此处可核对指标名称、单位、标准化类型、                    7709
    理想取值与取值依据，并按需调整启用该指标的微地质单元。                                  7710
    计算时的权威取值仍以 <span class="mono">app/utils/constants.py</sp         7711
    an> 为准，                                                                  7712
    本页用于展示与核对。                                                        7713
  </p>                                                                          7714
  <p class="actions" style="margin-bottom:14px;">                               7715
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                           7716
    href="/ahp/">返回权重计算</a>                                               7717
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                           7718
    href="/ahp/experts">多专家矩阵</a>                                          7719
    <form method="post" action="/ahp/indicators/reset"                          7720
    style="display:inline;"                                                     7721
          onsubmit="return confirm('将按论文取值重置全部指标定义，自定义修改会丢失。  7722
    确定继续？');">                                                             7723
      {{ form.hidden_tag() }}                                                   7724
      <button type="submit" class="btn btn--sm                                  7725
    btn--danger">按论文取值重置</button>                                        7726
    </form>                                                                     7727
  </p>                                                                          7728
  {% for level, title in [(1, "一级指标"), (2, "二级指标"), (3,                 7729
    "三级指标")] %}                                                             7730
  {% set level_items = all_ind|selectattr("level",                              7731
    "equalto", level)|list %}                                                   7732
  {% if level_items %}                                                          7733
  <h3>{{ title }}（{{ level_items|length }} 项）</h3>                           7734
  <table>                                                                       7735
    <thead>                                                                     7736
      <tr>                                                                      7737
        <th scope="col">指标</th>                                               7738
        <th scope="col">上级指标</th>                                           7739
        <th scope="col">单位</th>                                               7740
        <th scope="col">标准化类型</th>                                         7741
        <th scope="col">理想取值</th>                                           7742
        <th scope="col">启用单元</th>                                           7743
        <th scope="col">限制性</th>                                             7744
        <th scope="col">操作</th>                                               7745
      </tr>                                                                     7746
    </thead>                                                                    7747
    <tbody>                                                                     7748
      {% for i in level_items %}                                                7749
      <tr>                                                                      7750
```

```
          <td style="text-align:left;">
            <span class="mono muted">{{ i.code
    }}</span><br>{{ i.name }}
          </td>
          <td>{{ (all_ind|selectattr("code", "equalto",
    i.parent_code)|list|first).name if i.parent_code else
    "—" }}</td>
          <td>{{ i.unit or "—" }}</td>
          <td>{{ type_label(i.ideal_type) }}</td>
          <td class="mono">{{ i.ideal_value or "—" }}</td>
          <td style="text-align:left;">{{ i.enabled_units or
    "—" }}</td>
          <td>
            {% if i.is_constraint %}<span class="tag
    tag--warn">是</span>
            {% else %}<span class="tag tag--muted">否</span>{%
    endif %}
          </td>
          <td class="nowrap">
            <span class="row-actions">
              <a class="link-btn" href="/ahp/indicators/{{
    i.code }}/edit">编辑</a>
            </span>
          </td>
        </tr>
        {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
    {% endif %}
    {% endfor %}
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/ahp/indicator_edit.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}编辑指标 · {{ ind.name }}{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card" style="max-width:680px;">
  <h2>编辑指标 · {{ ind.name }}</h2>
  <p class="muted">
    指标编码 <span class="mono">{{ ind.code }}</span>、层级 {{
    ind.level }} 级，
    由论文指标体系确定，不可修改。
  </p>
  <form method="post">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <div class="field">
      <label class="field__label" for="name">指标名称</label>
      <input id="name" type="text" name="name"
    style="width:100%;" required
             value="{{ ind.name }}">
```

```
</div>
<div class="field">
  <label class="field__label" for="unit">计量单位</label>
  <input id="unit" type="text" name="unit"
style="width:180px;"
         value="{{ ind.unit or '' }}">
</div>
<div class="field">
  <label class="field__label" for="ideal-type">标准化类型</la
bel>
  <select id="ideal-type" name="ideal_type">
    {% for code, label in [("benefit","越大越优"),("cost","越
小越优"),("mid","适中型"),("discrete","离散赋值")] %}
    <option value="{{ code }}" {% if ind.ideal_type ==
code %}selected{% endif %}>{{ label }}</option>
    {% endfor %}
  </select>
</div>
<div class="field">
  <label class="field__label" for="ideal-value">理想取值</la
bel>
  <input id="ideal-value" type="text"
name="ideal_value" style="width:100%;"
         value="{{ ind.ideal_value or '' }}">
  <p class="muted" style="margin:4px 0 0;">
    如土石比 0.8、土层厚度 20、pH 5~9、植被覆盖度 75。
  </p>
</div>
<fieldset style="border:1px solid
var(--line);border-radius:6px;padding:10px
14px;margin:0 0 12px;">
  <legend style="padding:0 6px;font-weight:600;">启用该指标的微
地质单元</legend>
  {% for t in unit_types %}
  <label class="checkbox" style="margin-right:18px;">
    <input type="checkbox" name="enabled_units"
value="{{ t }}"
           {% if t in ind.units_list() %}checked{%
endif %}>
    <span>{{ t }}</span>
  </label>
  {% endfor %}
  <p class="muted" style="margin:8px 0 0;">
    论文设定：岩质边坡不启用土壤指标，平台不启用地形指标。
  </p>
</fieldset>
<div class="field">
  <label class="checkbox" for="is-constraint">
    <input id="is-constraint" type="checkbox"
name="is_constraint" value="1"
```

```
                    {% if ind.is_constraint %}checked{% endif %}>
          <span>同时作为限制性指标（参与一票否决判定）</span>
        </label>
      </div>
      <div class="field">
        <label class="field__label" for="description">取值依据说明</
      label>
        <textarea id="description" name="description"
      style="min-height:88px;">{{ ind.description or ''
      }}</textarea>
      </div>
      <p class="actions" style="margin-top:16px;">
        <button type="submit" class="btn">保存</button>
        <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/indicators">返回指标列
      表</a>
      </p>
    </form>
</div>
{% endblock %}
# ==== app/templates/ahp/experts.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}多专家判断矩阵{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
    <h2>多专家判断矩阵 · 录入与汇总</h2>
    <p class="muted">
      论文明确权重由「组织 １０ 位专家对各项指标权重进行打分」确定。
      此页支持多位专家分别录入判断矩阵，再用几何平均汇总，
      保持矩阵互反性，并重新做一致性检验。
    </p>
    <form method="get" class="actions" style="margin-bottom:14
      px;">
      <div>
        <label class="field__label" for="unit-type">微地质单元类型</l
      abel>
        <select id="unit-type" name="unit_type"
      onchange="this.form.submit()">
          {% for t in ["岩质边坡", "碎石边坡", "平台"] %}
          <option value="{{ t }}" {% if unit_type == t
      %}selected{% endif %}>{{ t }}</option>
          {% endfor %}
        </select>
      </div>
      <div>
        <label class="field__label" for="level">指标层级</label>
        <select id="level" name="level"
      onchange="this.form.submit()">
          <option value="1" {% if level == 1 %}selected{%
      endif %}>一级指标</option>
          <option value="2" {% if level == 2 %}selected{%
```

```
    endif %}>二级指标</option>                                                    7901
      </select>                                                                  7902
    </div>                                                                       7903
</form>                                                                          7904
<p class="muted">                                                                7905
    当前范围：<strong>{{ unit_type }}</strong> ·                                  7906
    {% if level == 1 %}一级指标{% else %}二级指标（{{ l1 }}）{% endif            7907
    %}。                                                                         7908
    若选二级指标，请先到                                                         7909
    <a href="/ahp/">权重计算</a> 选择一级指标后进入本页。                        7910
</p>                                                                             7911
{% if rows %}                                                                    7912
<table>                                                                          7913
    <caption class="muted">已录入 {{ rows|length }}                              7914
    位专家的矩阵</caption>                                                       7915
    <thead>                                                                      7916
      <tr>                                                                       7917
        <th scope="col">专家</th>                                                7918
        <th scope="col">矩阵规模</th>                                            7919
        <th scope="col">该矩阵 CR</th>                                           7920
        <th scope="col">一致性</th>                                              7921
        <th scope="col">录入时间</th>                                            7922
        <th scope="col">操作</th>                                                7923
      </tr>                                                                      7924
    </thead>                                                                     7925
    <tbody>                                                                      7926
      {% for r in rows %}                                                        7927
      <tr>                                                                       7928
        <td>{{ r.expert_name }}</td>                                             7929
        <td class="num">{{ n }} × {{ n }}</td>                                   7930
        <td class="mono">{{ "%.4f"|format(r.cr) if r.cr is                       7931
    not none else "—" }}</td>                                                    7932
        <td>                                                                     7933
          {% if r.cr is not none and r.cr < 0.1 %}<span                          7934
    class="tag tag--ok">通过</span>                                              7935
          {% else %}<span class="tag tag--warn">不通过</span>{%                  7936
    endif %}                                                                     7937
        </td>                                                                    7938
        <td class="mono nowrap">{{ r.created_at.strftime("%Y                     7939
    -%m-%d %H:%M") if r.created_at else "—" }}</td>                              7940
        <td>                                                                     7941
          <form method="post" action="/ahp/experts/{{ r.id                       7942
    }}/delete"                                                                   7943
                onsubmit="return confirm('确定删除专家「{{                       7944
    r.expert_name }}」的矩阵吗？');">                                            7945
            {{ form.hidden_tag() }}                                              7946
            <button type="submit" class="btn btn--sm                             7947
    btn--danger">删除</button>                                                   7948
          </form>                                                                7949
        </td>                                                                    7950
```

```
      </tr>                                                                    7951
      {% endfor %}                                                             7952
    </tbody>                                                                   7953
  </table>                                                                     7954
  <p class="actions" style="margin-bottom:10px;">                              7955
    <a class="btn" href="/ahp/experts/aggregate?unit_type={{                   7956
    unit_type }}&level={{ level }}{% if l1 %}&l1={{ l1 }}{%                    7957
    endif %}">                                                                 7958
      汇总计算（几何平均）                                                     7959
    </a>                                                                       7960
  </p>                                                                         7961
  {% else %}                                                                   7962
  <p class="muted">尚未录入任何专家矩阵。请在下方录入第一位专家的判断矩阵。</p>  7963
  {% endif %}                                                                  7964
  <h3>录入一位专家的判断矩阵</h3>                                              7965
  <form method="post">                                                         7966
    {{ form.hidden_tag() }}                                                    7967
    <input type="hidden" name="action" value="add">                            7968
    <input type="hidden" name="unit_type" value="{{                            7969
    unit_type }}">                                                             7970
    <input type="hidden" name="level" value="{{ level }}">                     7971
    {% if l1 %}<input type="hidden" name="l1" value="{{ l1                     7972
    }}">{% endif %}                                                            7973
    <div class="field">                                                        7974
      <label class="field__label" for="expert-name">专家姓名</la               7975
    bel>                                                                       7976
      <input id="expert-name" type="text" name="expert_name"                   7977
             style="width:220px;" placeholder="如：张工">                      7978
    </div>                                                                     7979
    <table style="width:auto;">                                                7980
      <thead>                                                                  7981
        <tr>                                                                   7982
          <th></th>                                                            7983
          {% for name in names %}<th scope="col">{{ name                       7984
    }}</th>{% endfor %}                                                        7985
        </tr>                                                                  7986
      </thead>                                                                 7987
      <tbody>                                                                  7988
        {% for i in range(n) %}                                                7989
        <tr>                                                                   7990
          <th scope="row">{{ names[i] }}</th>                                  7991
          {% for j in range(n) %}                                              7992
            {% if i == j %}                                                    7993
            <td class="muted num">1</td>                                       7994
            {% elif i < j %}                                                   7995
            <td>                                                               7996
              <label class="muted" style="position:absolute;                   7997
    left:-9999px;"                                                             7998
                     for="e-{{ i }}-{{ j }}">{{ names[i] }}                    7999
    相对 {{ names[j] }} 的重要性</label>                                       8000
```

```
                    <input id="e-{{ i }}-{{ j }}" type="number"
      step="0.01" min="0.01"
                           name="m_{{ i }}_{{ j }}" value="{{
      default[i][j] }}">
                </td>
                {% else %}
                <td class="muted num">{{ default[i][j] }}</td>
                {% endif %}
              {% endfor %}
            </tr>
            {% endfor %}
          </tbody>
      </table>
      <p class="actions" style="margin-top:12px;">
        <button type="submit" class="btn">录入该专家矩阵</button>
        <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/indicators">指标维护<
      /a>
        <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/">返回权重计算</a>
      </p>
    </form>
</div>
{% endblock %}
#  ==== app/templates/ahp/experts_aggregate.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}多专家矩阵汇总{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
    <h2>多专家矩阵汇总 · {{ unit_type }} · {% if level == 1 %}一级指标{%
      else %}二级指标（{{ l1 }}）{% endif %}</h2>
    <p class="muted">
      对各位专家的判断矩阵按对应元素取几何平均：
      a<sub>ij</sub> = (a<sub>ij</sub><sup>(1)</sup> × … ×
      a<sub>ij</sub><sup>(k)</sup>)<sup>1/k</sup>。
      该方式可保持矩阵的互反性，汇总后重新计算权重与一致性比例。
    </p>
    {% if not result %}
    <p class="muted">
      该范围内尚未录入专家矩阵。
      <a href="/ahp/experts?unit_type={{ unit_type
      }}&level={{ level }}{% if l1 %}&l1={{ l1 }}{% endif
      %}">去录入</a>
    </p>
    {% else %}
    <div class="stat-row">
      <div>
        <div class="stat__label">参与汇总的专家</div>
        <div class="stat__value">{{ result.count }} 位</div>
      </div>
      <div>
        <div class="stat__label">λmax</div>
```

```
      <div class="stat__value mono">{{ result.lambda_max
    }}</div>
    </div>
    <div>
      <div class="stat__label">CI</div>
      <div class="stat__value mono">{{
    "%.4f"|format(result.ci) }}</div>
    </div>
    <div>
      <div class="stat__label">CR（要求 &lt; 0.1）</div>
      <div class="stat__value mono">{{
    "%.4f"|format(result.cr) }}</div>
    </div>
    <div>
      <div class="stat__label">一致性检验</div>
      <div class="stat__value">
        {% if result.consistent %}<span class="ok">通过</span>
        {% else %}<span class="warn">不通过</span>{% endif %}
      </div>
    </div>
  </div>
  <h3>汇总后权重</h3>
  <table style="width:auto;">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">指标</th>
        {% for name in names %}<th scope="col">{{ name
    }}</th>{% endfor %}
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">权重</th>
        {% for w in result.weights %}<td class="mono">{{ w
    }}</td>{% endfor %}
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <h3>各专家矩阵的一致性</h3>
  <table style="width:auto;">
    <thead>
      <tr><th scope="col">专家</th><th scope="col">该矩阵
    CR</th><th scope="col">判定</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for r in rows %}
      <tr>
        <td>{{ r.expert_name }}</td>
        <td class="mono">{{ "%.4f"|format(r.cr) if r.cr is
    not none else "—" }}</td>
```

```
          <td>                                                                  8101
            {% if r.cr is not none and r.cr < 0.1 %}<span                       8102
    class="ok">通过</span>                                                      8103
            {% else %}<span class="warn">不通过</span>{% endif %}               8104
          </td>                                                                 8105
        </tr>                                                                   8106
        {% endfor %}                                                            8107
      </tbody>                                                                  8108
    </table>                                                                    8109
    {% if not result.consistent and result.most_inconsistent                    8110
      %}                                                                        8111
    <p style="padding:12px;border-radius:6px;background:var(--                  8112
      danger-soft);                                                             8113
               border-left:4px solid var(--danger);">                           8114
      <strong class="warn">汇总矩阵一致性不通过，建议优先调整：</strong>          8115
      第 {{ result.most_inconsistent.i + 1 }} 行、第 {{                         8116
      result.most_inconsistent.j + 1 }} 列的比较                                8117
      （当前 <span class="mono">{{ result.most_inconsistent.value               8118
      |round(3) }}</span>，                                                     8119
      理想约 <span class="mono">{{ result.most_inconsistent.expec               8120
      ted|round(3) }}</span>）。                                                8121
      该偏差通常来自个别专家打分，可先核对一致性较差的专家矩阵。                8122
    </p>                                                                        8123
    {% endif %}                                                                 8124
    {% endif %}                                                                 8125
    <p class="actions" style="margin-top:16px;">                                8126
      <form method="post"                                                       8127
            action="/ahp/experts?unit_type={{ unit_type                         8128
      }}&level={{ level }}{% if l1 %}&l1={{ l1 }}{% endif %}"                   8129
            style="display:inline;"                                             8130
            onsubmit="return confirm('保存后，「{{ unit_type                    8131
      }}」的适宜性评价将改用这组汇总权重计算。确定继续吗？');">                8132
        {{ form.hidden_tag() }}                                                 8133
        <input type="hidden" name="action" value="save_agg">                    8134
        <button type="submit" class="btn" {% if not                            8135
      result.consistent %}disabled{% endif %}>                                  8136
          保存为生效权重                                                        8137
        </button>                                                               8138
      </form>                                                                   8139
      <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/experts?unit_type={                  8140
      { unit_type }}&level={{ level }}{% if l1 %}&l1={{ l1                      8141
      }}{% endif %}">返回录入</a>                                               8142
      <a class="btn btn--ghost" href="/ahp/">返回权重计算</a>                   8143
    </p>                                                                        8144
    {% if not result.consistent %}                                              8145
    <p class="muted" style="margin-top:8px;">                                   8146
      汇总矩阵一致性未通过，暂不能保存为生效权重。                              8147
    </p>                                                                        8148
    {% endif %}                                                                 8149
</div>                                                                          8150
```

```
{% endblock %}
# ==== app/templates/indicator/index.html ====
{% extends "base.html" %}
{% from "_macros.html" import patch_guide %}
{% block title %}指标数据采集{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>指标数据采集与管理</h2>
  <p class="muted">
    按微地质单元组织录入。系统按单元类型自动决定应录入的指标：
    岩质边坡不启用土壤指标、平台不启用地形指标。
  </p>
  <p class="actions" style="margin-bottom:12px;">
    <a class="btn btn--sm" href="/indicator/import">批量导入（CSV / Excel）</a>
  </p>
  {{ patch_guide(projects_without_patch) }}
  {% if not patches %}
  <p class="muted">
    暂无矿山图斑。请先在「项目与矿山档案」中建立图斑，
    或运行 <span class="mono">python seed_demo.py</span>
    载入论文案例。
  </p>
  {% else %}
  {% for p in patches %}
  <div class="patch-panel">
    <div class="patch-panel__head">
      <h3 class="patch-panel__name">{{ p.name }}</h3>
      <span class="patch-panel__meta">
        所属项目：{{ p.project.name if p.project else "—" }}
      </span>
      <span class="patch-panel__meta">
        微地质单元：{{ p.units.count() }} 个
      </span>
      {% if p.units.count() %}
      <span class="patch-panel__meta patch-panel__tail">
        <a class="link-btn" href="/indicator/import">批量导入本图斑数据</a>
      </span>
      {% endif %}
    </div>
    {% if not p.units.count() %}
    <div class="notice notice--warn">
      <p class="notice__title">该图斑尚未划分微地质单元，暂不能录入指标数据。</p>
      <p style="margin:0;">
        指标数据是按微地质单元（岩质边坡 / 碎石边坡 / 平台）分别组织的，
        请先完成划分，再回到本页录入。
      </p>
      <p style="margin:10px 0 0;">
        <a class="btn btn--sm" href="/unit/{{ p.id
```

```
      }}">去划分微地质单元</a>                                                    8201
        </p>                                                                    8202
      </div>                                                                    8203
      {% else %}                                                                8204
      <table>                                                                   8205
        <thead>                                                                 8206
          <tr>                                                                  8207
            <th scope="col">微地质单元</th>                                     8208
            <th scope="col">面积占比</th>                                       8209
            <th scope="col">数据状态</th>                                       8210
            <th scope="col">操作</th>                                           8211
          </tr>                                                                 8212
        </thead>                                                                8213
        <tbody>                                                                 8214
          {% for u in p.units %}                                                8215
          <tr>                                                                  8216
            <td>{{ u.unit_type }}</td>                                          8217
            <td class="num">                                                    8218
              {% if u.ratio is not none %}{{                                    8219
    "%.2f%%"|format(u.ratio * 100) }}{% else %}—{% endif %}                     8220
            </td>                                                               8221
            <td>                                                                8222
              {% if u.indicator_data %}                                         8223
              <span class="tag tag--ok">已录入</span>                           8224
              {% else %}                                                        8225
              <span class="tag tag--muted">未录入</span>                        8226
              {% endif %}                                                       8227
            </td>                                                               8228
            <td class="nowrap">                                                 8229
              <span class="row-actions">                                        8230
                <a class="link-btn" href="/indicator/{{ u.id                    8231
      }}">录入 / 编辑</a>                                                       8232
              </span>                                                           8233
            </td>                                                               8234
          </tr>                                                                 8235
          {% endfor %}                                                          8236
        </tbody>                                                                8237
      </table>                                                                  8238
      {% endif %}                                                               8239
    </div>                                                                      8240
    {% endfor %}                                                                8241
    {% endif %}                                                                 8242
</div>                                                                          8243
{% endblock %}                                                                  8244
# ==== app/templates/indicator/edit.html ====                                   8245
{% extends "base.html" %}                                                       8246
{% block title %}指标数据录入 · {{ unit.unit_type }}{% endblock %}              8247
{% block content %}                                                             8248
<div class="card" style="max-width:820px;">                                     8249
  <h2>指标数据录入 · {{ unit.unit_type }}</h2>                                  8250
```

```
<p class="muted">
  输入框留空表示该指标「不适用」，与「实测值为 0」含义不同，计算时会被跳过。
  岩质边坡不设土壤指标、平台不设地形指标，系统已按单元类型隐藏不相关字段。
</p>
<form method="post">
  {{ form.hidden_tag() }}
  {% for group_name, fields, has_hm in groups %}
  <h3>{{ group_name }}</h3>
  {% for fname, cname, unit_ in fields %}
  <div class="field">
    <label class="field__label" for="f-{{ fname }}">
      {{ cname }}{% if unit_ %} ({{ unit_ }}) {% endif %}
    </label>
    {% if fname == "aspect" %}
    <select id="f-{{ fname }}" name="aspect">
      <option value="">— 不适用 —</option>
      {% for a in aspect_types %}
      <option value="{{ a }}" {% if current.get("aspect")
  == a %}selected{% endif %}>{{ a }}</option>
      {% endfor %}
    </select>
    {% else %}
    <input id="f-{{ fname }}" type="number" step="any"
  name="{{ fname }}"
           value="{{ current.get(fname) if
  current.get(fname) is not none else '' }}">
    {% endif %}
  </div>
  {% endfor %}
  {% endfor %}
  {% for group_name, fields, has_hm in groups %}
  {% if has_hm %}
  <h3>重金属含量（mg/kg）</h3>
  <p class="muted">未检测的金属可留空，系统按论文注释视为未受污染处理。</p>
  <table style="width:auto;">
    <thead>
      <tr>
        {% for m in heavy_metals %}<th scope="col">{{ m
  }}</th>{% endfor %}
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        {% for m in heavy_metals %}
        <td>
          <label class="muted" style="position:absolute;
  left:-9999px;"
                 for="hm-{{ m }}">{{ m }} 含量</label>
          <input id="hm-{{ m }}" type="number"
  step="any" name="hm_{{ m }}"
```

```
                        value="{{ current.get('heavy',                    8301
    {}).get(m) if current.get('heavy', {}).get(m) is not                  8302
    none else '' }}">                                                     8303
            </td>                                                         8304
            {% endfor %}                                                  8305
          </tr>                                                           8306
        </tbody>                                                          8307
      </table>                                                            8308
      {% endif %}                                                         8309
    {% endfor %}                                                          8310
    <p class="actions" style="margin-top:18px;">                          8311
      <button type="submit" class="btn">保存</button>                     8312
      <a class="btn btn--ghost" href="/indicator/">返回</a>               8313
    </p>                                                                  8314
  </form>                                                                 8315
</div>                                                                    8316
{% endblock %}                                                            8317
# ==== app/templates/indicator/import.html ====                           8318
{% extends "base.html" %}                                                 8319
{% block title %}批量导入指标数据{% endblock %}                           8320
{% block content %}                                                       8321
<div class="card" style="max-width:860px;">                               8322
  <h2>批量导入指标数据</h2>                                               8323
  <p class="muted">                                                       8324
    支持 CSV 与 Excel（.xlsx/.xls）。文件每行对应一个微地质单元，        8325
    系统按「单元类型」匹配图斑内已划分的单元后写入数据。                 8326
    先下载模板按格式填写，可减少出错。                                   8327
  </p>                                                                    8328
  <p class="actions" style="margin-bottom:14px;">                         8329
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                     8330
    href="/indicator/import/template">下载导入模板（CSV）</a>             8331
    <a class="btn btn--sm btn--ghost"                                     8332
    href="/indicator/">返回指标数据</a>                                   8333
  </p>                                                                    8334
  <form method="post" enctype="multipart/form-data">                      8335
    {{ form.hidden_tag() }}                                               8336
    <div class="field">                                                   8337
      <label class="field__label" for="patch-id">目标矿山图斑</lab8338
    el>                                                                   8339
      <select id="patch-id" name="patch_id" required>                     8340
        <option value="">— 请选择 —</option>                              8341
        {% for p in patches %}                                            8342
        <option value="{{ p.id }}">{{ p.name }} ({{                      8343
    p.units.count() }} 个单元）</option>                                  8344
        {% endfor %}                                                      8345
      </select>                                                           8346
    </div>                                                                8347
    <div class="field">                                                   8348
      <label class="field__label" for="datafile">数据文件</label8349
    >                                                                     8350
```

```
        <input id="datafile" type="file" name="datafile"
               accept=".csv,.xlsx,.xls" required>
      </div>
      <p class="actions" style="margin-top:16px;">
        <button type="submit" class="btn">开始导入</button>
      </p>
    </form>
    <h3>模板列说明</h3>
    <p class="muted">
      共 {{ headers|length }} 列。留空表示该指标「不适用」。
      坡向须填「阳坡 / 阴阳坡 / 阴坡」之一。未检测的重金属留空即可
      （按论文注释视为未受污染）。
    </p>
    <p class="mono muted" style="line-height:1.9;">{{
      headers|join(" , ") }}</p>
    <h3>导入规则</h3>
    <ul class="muted" style="padding-left:20px;line-height:1.9
      ;">
      <li>「单元类型」必须与图斑内已划分的单元一致，否则该行会被跳过并在结果中提示。</li>
      <li>同一单元类型若在文件中出现多行，以最后一行为准。</li>
      <li>已有数据的单元会被覆盖更新；没有数据的单元将新建记录。</li>
      <li>数值列请填纯数字，不要带单位（如填 <span class="mono">10</span> 而非
      <span class="mono">10cm</span>）。</li>
    </ul>
</div>
{% if report %}
<div class="card" style="max-width:860px;">
    <h2>导入结果</h2>
    <div class="stat-row">
      <div>
        <div class="stat__label">目标图斑</div>
        <div style="font-size:15px;">{{ report.patch }}</div>
      </div>
      <div>
        <div class="stat__label">成功导入</div>
        <div class="stat__value ok">{{ report.saved }}
      个单元</div>
      </div>
      <div>
        <div class="stat__label">问题行</div>
        <div class="stat__value {% if report.errors %}warn{%
      endif %}">{{ report.errors|length }}</div>
      </div>
    </div>
    {% if report.errors %}
    <h3>未导入的行</h3>
    <ul class="muted" style="padding-left:20px;line-height:1.9
      ;">
      {% for e in report.errors %}<li>{{ e }}</li>{% endfor %}
    </ul>
```

```
  {% else %}                                                                    8401
  <p class="ok" style="margin-top:12px;">全部数据行均已成功导入。</p>           8402
  {% endif %}                                                                   8403
  <p class="actions" style="margin-top:16px;">                                  8404
    <a class="btn btn--ghost" href="/indicator/">查看指标数据</a>               8405
  </p>                                                                          8406
</div>                                                                          8407
{% endif %}                                                                     8408
{% endblock %}                                                                  8409
# ==== app/templates/evaluate/index.html ====                                   8410
{% extends "base.html" %}                                                       8411
{% from "_macros.html" import patch_guide %}                                    8412
{% block title %}适宜性定量评价{% endblock %}                                   8413
{% block content %}                                                             8414
<div class="card">                                                              8415
  <h2>适宜性定量评价</h2>                                                       8416
  <p class="muted">                                                             8417
    系统按论文式（8） 对各项指标做标准化，按式（9） 分单元赋分并按面积占比加权合成，  8418
    最后按论文表 4 判定适宜性等级。未满足前置条件的图斑不能执行评价，          8419
    下表会列出所缺步骤。                                                       8420
  </p>                                                                          8421
  {{ patch_guide(projects_without_patch) }}                                     8422
  {% if not patches %}                                                          8423
  <p class="muted">暂无矿山图斑。请先到「项目与矿山档案」建立图斑。</p>        8424
  {% else %}                                                                    8425
  <table>                                                                       8426
    <thead>                                                                     8427
      <tr>                                                                      8428
        <th scope="col">所属项目</th>                                           8429
        <th scope="col">矿山图斑</th>                                           8430
        <th scope="col">前置条件</th>                                           8431
        <th scope="col">最近评价结果</th>                                       8432
        <th scope="col">操作</th>                                               8433
      </tr>                                                                     8434
    </thead>                                                                    8435
    <tbody>                                                                     8436
      {% for p in patches %}                                                    8437
      {% set pr = progress.get(p.id) %}                                         8438
      <tr>                                                                      8439
        <td>{{ p.project.name if p.project else "—" }}</td>                     8440
        <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>                          8441
        <td style="text-align:left;">                                           8442
          {% if pr and pr.ready %}                                              8443
          <span class="tag tag--ok">已具备</span>                               8444
          {% elif pr %}                                                         8445
          <span class="tag tag--warn">缺：{{                                    8446
  pr.blocking[0].label }}</span>                                                8447
          <span class="muted">{{ pr.blocking[0].reason                          8448
  }}</span>                                                                     8449
          {% endif %}                                                           8450
```

```
            </td>                                                                    8451
            <td>                                                                     8452
              {% if latest.get(p.id) %}                                              8453
              F = <span class="mono num">{{                                          8454
      latest[p.id].final_score }}</span>,                                            8455
              <span class="tag tag--ok">{{ latest[p.id].grade                        8456
      }}</span>                                                                      8457
              {% else %}                                                             8458
              <span class="tag tag--muted">未评价</span>                               8459
              {% endif %}                                                            8460
            </td>                                                                    8461
            <td class="nowrap">                                                      8462
              <span class="row-actions">                                             8463
                <a class="link-btn" href="/evaluate/{{ p.id                          8464
      }}">执行评价</a>                                                               8465
                {% if latest.get(p.id) %}                                            8466
                <a class="link-btn" href="/evaluate/result/{{                        8467
      latest[p.id].id }}">查看结果</a>                                               8468
                {% endif %}                                                          8469
              </span>                                                                8470
            </td>                                                                    8471
          </tr>                                                                      8472
          {% endfor %}                                                               8473
        </tbody>                                                                     8474
      </table>                                                                       8475
      {% endif %}                                                                    8476
</div>                                                                               8477
{% endblock %}                                                                       8478
# ==== app/templates/evaluate/run.html ====                                          8479
{% extends "base.html" %}                                                            8480
{% import "_macros.html" as ui %}                                                    8481
{% block title %}执行评价 · {{ patch.name }}{% endblock %}                             8482
{% block content %}                                                                  8483
<div class="card" style="max-width:880px;">                                          8484
  <h2>执行适宜性评价 · {{ patch.name }}</h2>                                           8485
  <p class="muted">                                                                  8486
    系统按论文式（8） 对各项指标做标准化，按式（9） 分单元赋分并按面积占比加权合成，                  8487
    最后按论文表 4 判定适宜性等级。评价结果会保存，可随时回看。                                  8488
  </p>                                                                               8489
  {{ ui.workflow_steps(progress) }}                                                  8490
  {{ ui.workflow_blocking(progress) }}                                               8491
  {% if progress.ready %}                                                            8492
  <form method="post">                                                               8493
    {{ form.hidden_tag() }}                                                          8494
    <p class="actions">                                                              8495
      <button type="submit" class="btn">开始评价</button>                              8496
      <a class="btn btn--ghost" href="/evaluate/">返回</a>                             8497
    </p>                                                                             8498
  </form>                                                                            8499
  {% else %}                                                                         8500
```

```
  <p class="actions">                                                    8501
    <button type="button" class="btn" disabled>开始评价</button>        8502
    <a class="btn btn--ghost" href="/evaluate/">返回</a>                 8503
  </p>                                                                   8504
  <p class="muted">前置步骤全部完成后，该按钮才可用。</p>                8505
  {% endif %}                                                            8506
</div>                                                                   8507
<div class="card" style="max-width:880px;">                              8508
  <h2>当前流程状态</h2>                                                  8509
  <p class="muted">按论文 4.1 节的顺序列出，限制性条件判定在前。</p>     8510
  <table>                                                                8511
    <thead>                                                              8512
      <tr><th scope="col">步骤</th><th scope="col">状态</th><th          8513
    scope="col">说明</th></tr>                                           8514
    </thead>                                                             8515
    <tbody>                                                              8516
      <tr>                                                               8517
        <td>限制性条件判定</td>                                          8518
        <td>                                                             8519
          {% if progress.constraint.passed %}<span                       8520
    class="tag tag--ok">已通过</span>                                    8521
          {% elif progress.constraint.done %}<span                       8522
    class="tag tag--warn">未通过</span>                                  8523
          {% else %}<span class="tag tag--muted">待完成</span>{          8524
    % endif %}                                                           8525
        </td>                                                            8526
        <td style="text-align:left;">{{                                  8527
    progress.constraint.detail }}</td>                                   8528
      </tr>                                                              8529
      <tr>                                                               8530
        <td>划分微地质单元</td>                                          8531
        <td>                                                             8532
          {% if progress.units.done %}<span class="tag                   8533
    tag--ok">已完成</span>                                               8534
          {% else %}<span class="tag tag--muted">待完成</span>{          8535
    % endif %}                                                           8536
        </td>                                                            8537
        <td style="text-align:left;">{{                                  8538
    progress.units.detail }}</td>                                        8539
      </tr>                                                              8540
      <tr>                                                               8541
        <td>录入指标数据</td>                                            8542
        <td>                                                             8543
          {% if progress.data.ready %}<span class="tag                   8544
    tag--ok">已完成</span>                                               8545
          {% else %}<span class="tag tag--muted">待完成</span>{          8546
    % endif %}                                                           8547
        </td>                                                            8548
        <td style="text-align:left;">{{                                  8549
    progress.data.detail }}</td>                                         8550
```

```
        </tr>
      </tbody>
    </table>
</div>
{% if weight_sources %}
<div class="card" style="max-width:880px;">
    <h2>本次将采用的指标权重</h2>
    <p class="muted">
      权重决定各指标对评价结果的影响程度。默认采用论文表 3 的取值；
      若已用层次分析法算出新权重并保存，则按新权重计算。
    </p>
    <table style="max-width:720px;">
      <thead>
        <tr><th scope="col">微地质单元</th><th
        scope="col">权重来源</th></tr>
      </thead>
      <tbody>
        {% for ut, label in weight_sources.items() %}
        <tr>
          <td style="text-align:left;">{{ ut }}</td>
          <td style="text-align:left;">
            {% if "自定义" in label %}
            <span class="tag tag--warn">{{ label }}</span>
            {% else %}
            <span class="tag tag--muted">{{ label }}</span>
            {% endif %}
          </td>
        </tr>
        {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
</div>
{% endif %}
{% endblock %}
# ==== app/templates/evaluate/result.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}评价结果{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
    <h2>适宜性评价结果 · {{ patch.name if patch else "" }}</h2>
    <div class="stat-row">
      <div>
        <div class="stat__label">最终评价因子 F</div>
        <div class="stat__value mono">{{ r.final_score
      }}</div>
      </div>
      <div>
        <div class="stat__label">适宜性等级</div>
        <div class="stat__value ok">{{ r.grade }}</div>
      </div>
```

```
      <div style="flex:1;min-width:240px;">                                  8601
        <div class="stat__label">推荐措施</div>                              8602
        <div style="font-size:15px;">{{ r.measures }}</div>                  8603
      </div>                                                                 8604
    </div>                                                                   8605
    {% if unit_scores %}                                                     8606
    <h3>各微地质单元得分</h3>                                                 8607
    <table style="max-width:860px;">                                         8608
      <thead>                                                                8609
        <tr>                                                                 8610
          <th scope="col">微地质单元</th>                                    8611
          <th scope="col">面积占比</th>                                      8612
          <th scope="col">单元评价因子 F'</th>                               8613
          <th scope="col">加权贡献</th>                                      8614
          <th scope="col">权重来源</th>                                      8615
        </tr>                                                                8616
      </thead>                                                               8617
      <tbody>                                                                8618
        {% for u in unit_scores %}                                           8619
        <tr>                                                                 8620
          <td>{{ u.unit_type }}</td>                                         8621
          <td class="num">{{ "%.2f%%"|format(u.ratio * 100)                  8622
      }}</td>                                                                8623
          <td class="mono">{{ u.unit_score }}</td>                           8624
          <td class="mono">{{ "%.4f"|format(u.ratio *                        8625
      u.unit_score) }}</td>                                                  8626
          <td class="muted">{{ u.weight_source or "论文表 3                  8627
      默认权重" }}</td>                                                      8628
        </tr>                                                                8629
        {% endfor %}                                                         8630
      </tbody>                                                               8631
    </table>                                                                 8632
    {% endif %}                                                              8633
    <p class="actions" style="margin-top:18px;">                             8634
      <a class="btn btn--ghost" href="/report/{{ r.patch_id                  8635
      }}">查看得分明细</a>                                                   8636
      <a class="btn btn--ghost" href="/evaluate/">返回评价列表</a>           8637
    </p>                                                                     8638
</div>                                                                       8639
{% endblock %}                                                               8640
# ==== app/templates/report/index.html ====                                  8641
{% extends "base.html" %}                                                    8642
{% from "_macros.html" import patch_guide %}                                 8643
{% block title %}报告输出{% endblock %}                                      8644
{% block content %}                                                          8645
<div class="card">                                                           8646
  <h2>报告与结果输出</h2>                                                    8647
  <p class="muted">                                                          8648
    可查看逐层得分明细与结果图表，并导出 PDF 或 Word 评价报告。             8649
    报告是评价结论的呈现，因此仅在评价所依赖的前置步骤全部完成后才可生成。 8650
```

```
  </p>                                                
```

```
# ==== app/templates/report/detail.html ====
{% extends "base.html" %}
{% block title %}得分明细 · {{ patch.name }}{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
  <h2>得分明细 · {{ patch.name }}</h2>
  <div class="stat-row">
    <div>
      <div class="stat__label">最终评价因子 F</div>
      <div class="stat__value mono">{{
    "%.4f"|format(result.final_score) }}</div>
    </div>
    <div>
      <div class="stat__label">适宜性等级</div>
      <div class="stat__value ok">{{ result.grade }}</div>
    </div>
    <div style="flex:1;min-width:240px;">
      <div class="stat__label">推荐措施</div>
      <div style="font-size:15px;">{{
    result.grade_info.measure }}</div>
    </div>
  </div>
  <p class="muted" style="margin-top:12px;">
    本页与导出报告均取自
    <strong>{% if record %}{{ record.created_at.strftime("%Y
    -%m-%d %H:%M:%S") }}{% endif %}
    记录的那次评价结果</strong>（评价记录编号 {{ record.id if record else
    "—" }}），
    不会因事后修改指标数据而变化。
  </p>
  <p class="actions" style="margin-top:16px;">
    <a class="btn" href="/report/{{ patch.id }}/pdf">导出 PDF
    报告</a>
    <a class="btn btn--ghost" href="/report/{{ patch.id
    }}/word">导出 Word 报告</a>
    <a class="btn btn--ghost" href="/report/">返回</a>
  </p>
</div>
<div class="card">
  <h2>结果图表</h2>
  <h3>各微地质单元得分对比</h3>
  <div>{{ chart_units|safe }}</div>
  <h3>各一级指标平均得分</h3>
  <p class="muted">反映各一级指标对评价结果的实际影响，便于识别关键控制项。</p>
  <div>{{ chart_weight|safe }}</div>
</div>
{% for u in result.unit_results %}
<div class="card">
  <h2>{{ u.unit_type }} · 占比 {{ "%.2f%%"|format(u.ratio *
    100) }} · 单元得分 {{ "%.4f"|format(u.unit_score) }}</h2>
```

```
  {% if u.weight_source %}
  <p class="muted" style="margin-top:-6px;">权重来源：{{
    u.weight_source }}</p>
  {% endif %}
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">一级指标</th>
        <th scope="col">二级指标</th>
        <th scope="col">实测值</th>
        <th scope="col">标准化值</th>
        <th scope="col">权重</th>
        <th scope="col">贡献</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for d in u.details %}
      <tr>
        <td>{{ d.l1 }}</td>
        <td style="text-align:left;">{{ d.l2 }}</td>
        <td class="mono" style="text-align:left;">{{ "—" if
    d.raw is none else d.raw }}</td>
        <td class="mono">{{ "—" if d.std_value is none else
    "%.4f"|format(d.std_value) }}</td>
        <td class="mono">{{ "%.4f"|format(d.weight) }}</td>
        <td class="mono">{{ "—" if d.contribution is none
    else "%.4f"|format(d.contribution) }}</td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
  <p class="muted" style="margin:0;">
    一级指标得分：
    {% for k, v in u.l1_scores.items() %}{{ k }} = <span
    class="num">{{ "%.4f"|format(v) }}</span>{% if not
    loop.last %}；{% endif %}{% endfor %}
  </p>
</div>
{% endfor %}
{% endblock %}
# ==== app/templates/report/print.html ====
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>自然恢复适宜性评价报告 · {{ patch.name }}</title>
<style>
  @page { size: A4; margin: 18mm 16mm; }
  * { box-sizing: border-box; }
  body {
```

```
    margin: 0; color: #23262b; background: #fff;
    font-family: "Microsoft YaHei", "SimSun", sans-serif;
    font-size: 10.5pt; line-height: 1.65;
  }
  h1 { font-size: 17pt; text-align: center; margin: 0 0
    6px; }
  h2 { font-size: 13pt; color: #1f3a5f; margin: 20px 0 8px;
       border-bottom: 1px solid #dfe3e8; padding-bottom:
    4px; }
  h3 { font-size: 11.5pt; color: #1f3a5f; margin: 16px 0
    6px; }
  .sub { text-align: center; color: #6b7280; font-size:
    9.5pt; margin-bottom: 18px; }
  table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin:
    8px 0 14px;
          font-variant-numeric: tabular-nums; }
  th, td { border: 1px solid #c9ccd1; padding: 4px 8px;
    text-align: center; }
  th { background: #eef2f7; font-weight: 600; }
  .left { text-align: left; }
  .mono { font-family: Consolas, "Courier New", monospace; }
  .kv { width: auto; }
  .kv th { width: 30%; text-align: left; }
  .kv td { text-align: left; }
  ul { margin: 6px 0 12px; padding-left: 20px; }
  .note { color: #6b7280; font-size: 9.5pt; }
  .chart { margin: 10px 0 16px; }
  .sig { margin-top: 28px; font-size: 10pt; }
  .avoid-break { break-inside: avoid; }
  svg { max-width: 100%; }
</style>
</head>
<body>
  <h1>历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价报告</h1>
  <p class="sub">
    {{ patch.name }}
    {% if patch.admin_region %} · {{ patch.admin_region
    }}{% endif %}
    <br>历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 Ｖ１.０ ·
    生成时间 {{ generated_at }}
  </p>
  <h2>一、图斑基本信息</h2>
  <table class="kv">
    <tr><th>图斑名称</td><td>{{ patch.name }}</td></tr>
    <tr><th>所在行政区</td><td>{{ patch.admin_region or "—"
    }}</td></tr>
    <tr><th>图斑面积（公顷）</td><td>{{ patch.area_ha if
    patch.area_ha is not none else "—" }}</td></tr>
    <tr><th>开采矿种</td><td>{{ patch.mineral_type or "—"
    }}</td></tr>
```

```
    <tr><th>开采方式</th><td>{{ patch.mining_method or "—"                    8851
    }}</td></tr>                                                            8852
    <tr><th>责任主体缺失</th><td>{{ "是" if patch.responsible_entit          8853
    y_missing else "否" }}</td></tr>                                        8854
    {% if reference %}                                                      8855
    <tr><th>参照生态系统</th>                                              8856
        <td>植被覆盖度基准 {{ reference.coverage_benchmark }}%,             8857
            多样性指数基准 {{ reference.shannon_benchmark                   8858
    }}</td></tr>                                                            8859
    {% endif %}                                                             8860
</table>                                                                    8861
<h2>二、评价结论</h2>                                                       8862
<table class="kv">                                                          8863
    <tr><th>最终评价因子 F</th><td class="mono"><strong>{{                  8864
    "%.4f"|format(result.final_score) }}</strong></td></tr>                 8865
    <tr><th>适宜性等级</th><td><strong>{{ result.grade                      8866
    }}</strong></td></tr>                                                   8867
    <tr><th>判定依据</th><td>{{ result.grade_info.meaning                   8868
    }}</td></tr>                                                            8869
    <tr><th>推荐措施</th><td>{{ result.grade_info.measure                   8870
    }}</td></tr>                                                            8871
</table>                                                                    8872
<h2>三、各微地质单元得分</h2>                                               8873
<table>                                                                     8874
    <thead>                                                                 8875
      <tr><th>微地质单元</th><th>面积占比</th><th>单元评价因子               8876
    F'</th><th>加权贡献</th></tr>                                           8877
    </thead>                                                                8878
    <tbody>                                                                 8879
      {% for u in result.unit_results %}                                    8880
      <tr>                                                                  8881
        <td>{{ u.unit_type }}</td>                                          8882
        <td class="mono">{{ "%.2f%%"|format(u.ratio * 100)                  8883
    }}</td>                                                                 8884
        <td class="mono">{{ "%.4f"|format(u.unit_score)                     8885
    }}</td>                                                                 8886
        <td class="mono">{{ "%.4f"|format(u.weighted)                       8887
    }}</td>                                                                 8888
      </tr>                                                                 8889
      {% endfor %}                                                          8890
    </tbody>                                                                8891
</table>                                                                    8892
<div class="chart">{{ chart_units|safe }}</div>                             8893
<h2>四、一级指标权重分布</h2>                                               8894
<div class="chart">{{ chart_weight|safe }}</div>                            8895
<h2>五、得分明细</h2>                                                       8896
{% for u in result.unit_results %}                                          8897
<h3>{{ u.unit_type }}（占比 {{ "%.2f%%"|format(u.ratio *                    8898
    100) }}，单元得分 {{ "%.4f"|format(u.unit_score) }}）</h3>              8899
<table>                                                                     8900
```

```
      <thead>
        <tr>
          <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>实测值</th>
          <th>标准化值</th><th>权重</th><th>贡献</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {% for d in u.details %}
        <tr>
          <td>{{ d.l1 }}</td>
          <td class="left">{{ d.l2 }}</td>
          <td class="mono left">{{ "—" if d.raw is none else
      d.raw }}</td>
          <td class="mono">{{ "—" if d.std_value is none else
      "%.4f"|format(d.std_value) }}</td>
          <td class="mono">{{ "%.4f"|format(d.weight) }}</td>
          <td class="mono">{{ "—" if d.contribution is none
      else "%.4f"|format(d.contribution) }}</td>
        </tr>
        {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
    <p class="note">
      一级指标得分：
      {% for k, v in u.l1_scores.items() %}{{ k }} = {{
      "%.4f"|format(v) }}{% if not loop.last %};{% endif %}{%
      endfor %}
    </p>
    {% endfor %}
    <h2>六、评价依据说明</h2>
    <ul class="note">
      <li>指标标准化按论文式（8） 执行，按指标性质分为越大越优、越小越优、
          适中型与离散赋值四类。</li>
      <li>单元评价因子按论文式（9） 由二级指标权重加权求得；
          整矿评价因子由各微地质单元按面积占比加权合成。</li>
      <li>适宜性等级按论文表 4 划分：F&lt;0.3 不适宜、0.3≤F≤0.7 基本适宜、F≥0.7
      适宜。</li>
      <li>指标权重取自论文表 3，按岩质边坡、碎石边坡、平台三类微地质单元分别确定。</li>
    </ul>
    <p class="sig">
      评价人（签字）：_____　　日期：_____
    </p>
</body>
</html>
# ==== app/templates/search.html ====
{% extends "base.html" %}
{% from "_macros.html" import icon %}
{% block title %}搜索 · 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统{% endblock %}
{% block content %}
<div class="card">
```

```
  <h2>搜索结果</h2>
  {% if not q %}
  <p class="muted">请输入关键词。可检索项目名称与编号、图斑名称与行政区 / 矿种、
    标准名称与文号。</p>
  {% else %}
  <p class="muted">
    关键词「<strong>{{ q }}</strong>」共找到
    <span class="num">{{ total }}</span> 条结果。
  </p>
  {% if not total %}
  <p class="muted">没有匹配的内容。换个词试试，或检查是否有错别字。</p>
  {% endif %}
  {% endif %}
</div>
{% if projects %}
<div class="card">
  <h2>评价项目（{{ projects|length }}）</h2>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">项目名称</th>
        <th scope="col">编号</th>
        <th scope="col">状态</th>
        <th scope="col">图斑数</th>
        <th scope="col">操作</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for p in projects %}
      <tr>
        <td style="text-align:left;">{{ p.name }}</td>
        <td class="mono">{{ p.code or "—" }}</td>
        <td><span class="tag tag--muted">{{ p.status
    }}</span></td>
        <td class="num">{{ p.patches.count() }}</td>
        <td class="nowrap">
          <span class="row-actions">
            <a class="link-btn" href="/project/{{ p.id
    }}/patches">矿山图斑</a>
            <a class="link-btn" href="/project/{{ p.id
    }}/edit">编辑</a>
          </span>
        </td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
</div>
{% endif %}
{% if patches %}
```

```
<div class="card">
  <h2>矿山图斑（{{ patches|length }}）</h2>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">所属项目</th>
        <th scope="col">图斑名称</th>
        <th scope="col">行政区</th>
        <th scope="col">矿种</th>
        <th scope="col">操作</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for m in patches %}
      <tr>
        <td>{{ m.project.name if m.project else "—" }}</td>
        <td style="text-align:left;">{{ m.name }}</td>
        <td>{{ m.admin_region or "—" }}</td>
        <td>{{ m.mineral_type or "—" }}</td>
        <td class="nowrap">
          <span class="row-actions">
            <a class="link-btn" href="/constraint/{{ m.id }}">限制性判定</a>
            <a class="link-btn" href="/unit/{{ m.id }}">微地质单元</a>
            <a class="link-btn" href="/evaluate/{{ m.id }}">执行评价</a>
          </span>
        </td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
</div>
{% endif %}
{% if standards %}
<div class="card">
  <h2>标准与政策文件（{{ standards|length }}）</h2>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">类别</th>
        <th scope="col">省份</th>
        <th scope="col">名称</th>
        <th scope="col">文号</th>
        <th scope="col">操作</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for s in standards %}
```

```
        <tr>
          <td>{{ s.category }}</td>
          <td>{{ s.province }}</td>
          <td style="text-align:left;">{{ s.name }}</td>
          <td class="mono">{{ s.doc_number or "—" }}</td>
          <td class="nowrap">
            <span class="row-actions">
              <a class="link-btn" href="/standard/{{ s.id
    }}/rules">规则</a>
            </span>
          </td>
        </tr>
        {% endfor %}
      </tbody>
    </table>
</div>
{% endif %}
{% endblock %}
#  ==== seed_demo.py ====
#  -*- coding: utf-8 -*-
"""内置玉田县案例：把论文第 5 节案例数据写入数据库。
用于功能验证与操作演示。数据逐字取自论文表 5 与第 5 节。
运行：python seed_demo.py                    幂等，只补写缺失的演示数据，
                                                 不会删除用户自建的项目与图斑
      python seed_demo.py --reset            连同标准库与指标定义一并重建
"""
import json
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
from app import create_app
from app.models import (db, User, Project, MinePatch,
    ReferenceEcosystem,
                        MicroUnit, IndicatorData, Standard,
    StandardRule,
                        ConstraintCheck, EvaluationResult,
    ScoreDetail)
app = create_app()
#  内置演示案例的项目编号，用于区分「演示数据」与「用户自建数据」
DEMO_CODE = "DEMO-001"
#  论文表 1：11 项地方标准与政策文件
STANDARDS = [
    dict(category="地方标准", province="辽宁",
    name="矿山废弃地植被自然恢复技术规程",
         doc_number="DB21/T 3702—2023",
    publish_date="2023-03-30",
         implement_date="2023-04-30",
         summary="首个正式发布的矿山自然恢复地方标准；提出必要条件和充分条件",
         rules=[("植被覆盖度", ">=", "50", "必要条件", None),
                ("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),
                ("无水土污染", "==", "是", "必要条件", None),
```

```
                ("与参照系差距", "<", "20", "充分条件", "%")]),
    dict(category="地方标准", province="湖北",
    name="废弃露天矿山生态环境自然恢复标准",
        doc_number="DB42/T 2421—2025",
    publish_date="2025-08-20",
        implement_date="2025-10-20",
        summary="结合矿山生态需求进行自然恢复适宜性分级判断",
        rules=[("自然恢复适宜性分级", "==", "是", "必要条件", None)]),
    dict(category="地方标准", province="内蒙古",
    name="历史遗留废弃矿山自然恢复判定规范",
        doc_number="DB15/T 4280—2026",
    publish_date="2026-01-30",
        implement_date="2026-03-01",
        summary="调查内容包含参照生态系统调查",
        rules=[("地质灾害发育程度", "<=", "弱发育", "必要条件", None),
                ("地形地貌与周边协调", "==", "是", "必要条件", None),
                ("有利于植被恢复的表层土壤", "==", "是", "必要条件", None),
                ("已形成稳定植被覆盖", "==", "是", "必要条件", None)]),
    dict(category="地方标准", province="江西",
    name="废弃矿山自然恢复技术规范",
        doc_number="DB36/T 2221—2026",
    publish_date="2026-02-02",
        implement_date="2026-08-01",
        summary="对参照生态系统进行了要求；提出自然恢复适宜性指数",
        rules=[("参照生态系统调查", "==", "是", "必要条件", None),
                ("自然恢复适宜性指数", ">=", "阈值", "充分条件", None)]),
    dict(category="地方标准", province="宁夏", name="矿山自然恢复认定规程",
        doc_number=None, publish_date="2026-06-18",
    implement_date=None,
        summary="分区差异化：三个一级生态修复分区及 22 个二级分区",
        rules=[("无地质灾害风险", "==", "是", "必要条件", None),
                ("植被覆盖度趋势", "==", "稳定或正增长", "必要条件", None),
                ("与参照系差距", "<", "20", "充分条件", "%")]),
    dict(category="政策文件", province="安徽",
        name="安徽省自然资源厅关于规范废弃露天矿山采取自然恢复方式进行治理的通知",
        doc_number="皖自然资修函[2020]34号",
    publish_date="2020-03-03", implement_date=None,
        summary="自然恢复条件：责任主体为政府、无地质灾害、无水土污染、不在三线三边、水土条件良好",
        rules=[("责任主体", "==", "政府", "必要条件", None),
                ("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),
                ("无水土污染", "==", "是", "必要条件", None)]),
    dict(category="政策文件", province="山东",
        name="山东省自然资源厅关于进一步规范历史遗留废弃露天开采矿山采取自然恢复方式进行治理的通知",
        doc_number="鲁自然资字[2022]104号",
    publish_date="2022-08-02", implement_date=None,
        summary="条件与安徽省相同，另增加自然恢复认定标准",
        rules=[("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),
                ("无水土污染", "==", "是", "必要条件", None)]),
    dict(category="政策文件", province="湖南",
        name="关于印发《湖南省历史遗留矿山自然恢复指导意见（试行）》的通知",
```

```
            doc_number="湘自资办发[２０２３]５８号",
        publish_date="２０２３-０７-２０", implement_date=None,
            summary="自然恢复认定标准：无地质灾害或无威胁对象、无水土污染、设备拆除、符合规划、植被覆盖度
        >７５%、连续３年正向增长",
            rules=[("植被覆盖度", ">", "７５", "必要条件", "%"),
                   ("植被覆盖率趋势", "==", "连续３年正向增长", "必要条件", None),
                   ("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),
                   ("符合国土空间规划", "==", "是", "必要条件", None)]),
        dict(category="政策文件", province="新疆",
            name="自治区历史遗留废弃矿山自然恢复方式销号图斑工作指南（试行）",
            doc_number="新自然资源办函〔２０２４〕２１９号",
        publish_date="２０２４-１２-２０", implement_date=None,
            summary="荒漠区沙地/裸土地/裸岩石砾地满足无地质灾害、地形协调、无水土污染即可判定",
            rules=[("植被覆盖度", ">=", "周边３０%", "必要条件", None),
                   ("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),
                   ("地形平缓地貌稳定", "==", "是", "必要条件", None)]),
        dict(category="政策文件", province="广西",
            name="广西壮族自治区历史遗留矿山自然恢复技术指南",
            doc_number="桂自然资办〔２０２４〕２５０号",
        publish_date="２０２４-１２-３０", implement_date=None,
            summary="除高陡边坡和裸露岩体外，水土水热条件良好、植被自然恢复趋势明显",
            rules=[("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None),
                   ("植被自然恢复趋势", "==", "明显", "必要条件", None),
                   ("生产设备拆除完毕", "==", "是", "必要条件", None)]),
        dict(category="政策文件", province="西藏",
            name="西藏自治区历史遗留废弃矿山生态自然恢复认定指导意见（试行）",
            doc_number="藏自然资发〔２０２５〕１９号",
        publish_date="２０２５-０９-２４", implement_date=None,
            summary="含修复成本高、生态修复效益不显著等适用条件",
            rules=[("责任主体", "==", "政府", "必要条件", None),
                   ("地形地貌完整与周边协调", "==", "是", "必要条件", None),
                   ("无地质灾害", "==", "是", "必要条件", None)]),
]
CASE = {
    "name": "玉田县典型历史遗留废弃矿山案例",
    "patch_name": "玉田县孤树镇白云岩采石场",
    "area_ha": 5.6,
    "mineral_type": "白云岩",
    "units": [
        {
            "unit_type": "岩质边坡", "ratio": 0.1386,
            "data": {"coverage": 68.88, "shannon": 0.00,
                     "slope": 63.33, "aspect": "阴阳坡"},
        },
        {
            "unit_type": "碎石边坡", "ratio": 0.6295,
            "data": {"soil_ratio": 0.34, "thickness": 10,
    "ph": 9.24,
                     "organic_matter": 4.89,
                     "heavy_metals": {"Hg": 0.05, "As":
```

```
        5.17, "Ni": 12.60,                                                  9201
                                                "Cu": 11.70, "Cd":          9202
        0.04, "Pb": 6.50},                                                  9203
                            "coverage": 87.92, "shannon": 0.60,             9204
                            "slope": 28.75, "aspect": "阳坡"},              9205
                },                                                          9206
                {                                                           9207
                    "unit_type": "平台", "ratio": 0.2319,                   9208
                    "data": {"soil_ratio": 0.56, "thickness": 30,           9209
        "ph": 8.72,                                                         9210
                            "organic_matter": 10.92,                        9211
                            "heavy_metals": {"Hg": 0.02, "As":              9212
        3.13, "Ni": 12.33,                                                  9213
                                                "Cu": 11.14, "Cd":          9214
        0.09, "Pb": 9.98},                                                  9215
                            "coverage": 58.42, "shannon": 0.72},            9216
                },                                                          9217
        ],                                                                  9218
}                                                                           9219
def clean_case(reset=False):                                                9220
        """清理数据。                                                       9221
        默认只清理内置演示案例（code = DEMO-001）自身的数据，**不触碰       9222
        用户自己建立的项目与图斑**。加 --reset 时才额外清空标准库与指标定义，  9223
        以便把演示环境恢复到初始状态。                                      9224
        注意：不要在此处执行 Project.query.delete()，否则用户新建的项目     9225
        会在每次启动时被删除。                                              9226
        """                                                                 9227
        from app.models import EvaluationResult, ScoreDetail,               9228
        ConstraintCheck                                                     9229
        demo_projects = Project.query.filter_by(code=DEMO_CODE).            9230
        all()                                                               9231
        demo_ids = [p.id for p in demo_projects]                            9232
        patch_ids = []                                                      9233
        if demo_ids:                                                        9234
            patch_ids = [p.id for p in MinePatch.query.filter(              9235
                MinePatch.project_id.in_(demo_ids)).all()]                  9236
        if patch_ids:                                                       9237
            unit_ids = [u.id for u in MicroUnit.query.filter(               9238
                MicroUnit.patch_id.in_(patch_ids)).all()]                   9239
            if unit_ids:                                                    9240
                IndicatorData.query.filter(                                 9241
                    IndicatorData.unit_id.in_(unit_ids)).delete(            9242
                    synchronize_session=False)                              9243
            result_ids = [r.id for r in EvaluationResult.query.f            9244
        ilter(                                                              9245
                EvaluationResult.patch_id.in_(patch_ids)).all()]            9246
            if result_ids:                                                  9247
                ScoreDetail.query.filter(                                   9248
                    ScoreDetail.result_id.in_(result_ids)).delet            9249
        e(                                                                  9250
```

```
                synchronize_session=False)
        EvaluationResult.query.filter(
            EvaluationResult.patch_id.in_(patch_ids)).delete
(
            synchronize_session=False)
        ConstraintCheck.query.filter(
            ConstraintCheck.patch_id.in_(patch_ids)).delete(
            synchronize_session=False)
        ReferenceEcosystem.query.filter(
            ReferenceEcosystem.patch_id.in_(patch_ids)).dele
te(
            synchronize_session=False)
        MicroUnit.query.filter(MicroUnit.patch_id.in_(patch_
ids)).delete(
            synchronize_session=False)
        MinePatch.query.filter(MinePatch.id.in_(patch_ids)).
delete(
            synchronize_session=False)
    if demo_ids:
        Project.query.filter(Project.id.in_(demo_ids)).delet
e(
            synchronize_session=False)
    if reset:
        StandardRule.query.delete()
        Standard.query.delete()
    # 兜底：清理指向已不存在评价记录的孤儿得分明细，
    # 避免长期运行后 score_details 表堆积无效数据。
    _purge_orphan_details()
    db.session.commit()
    return len(demo_ids)
def demo_patch():
    """取内置演示案例的图斑。
    库中可能存在用户自建项目或验证算例（编号 VERIFY-），
    故不能简单用 MinePatch.query.first()，否则取到的对象不确定。
    没有演示案例时才退回第一个图斑。
    """
    proj = Project.query.filter_by(code=DEMO_CODE).first()
    if proj is not None:
        m = MinePatch.query.filter_by(project_id=proj.id).fi
rst()
        if m is not None:
            return m
    return MinePatch.query.first()
def _purge_orphan_details():
    """清理指向已不存在评价记录的孤儿得分明细。
    长期运行后 score_details 表可能堆积无效明细，启动时顺带清一次。
    """
    live_ids = [r.id for r in EvaluationResult.query.all()]
    if live_ids:
        ScoreDetail.query.filter(~ScoreDetail.result_id.in_(
```

```
    live_ids)).delete(                                                  9301
            synchronize_session=False)                                  9302
    else:                                                               9303
        ScoreDetail.query.delete()                                      9304
    db.session.commit()                                                 9305
def seed(reset=False):                                                  9306
    with app.app_context():                                             9307
        db.create_all()          #  全新环境下先建表，保证本脚本可独立运行  9308
        _purge_orphan_details()                                         9309
        admin = User.query.filter_by(username="admin").first9310
    ()                                                                  9311
        if not admin:                                                   9312
            from werkzeug.security import                               9313
    generate_password_hash                                              9314
            admin = User(username="admin",                              9315
                         password_hash=generate_password_has9316
    h("admin123"),                                                      9317
                         role="admin")                                  9318
            db.session.add(admin)                                       9319
            db.session.commit()                                         9320
        #  幂等：演示案例已存在就不重复写入，更不清空用户自己的项目          9321
        existing = Project.query.filter_by(code=DEMO_CODE).f9322
    irst()                                                              9323
        if existing and not reset:                                      9324
            print("演示案例已存在，跳过写入（用户自建项目不受影响）")          9325
            _report()                                                   9326
            _seed_reference_data(reset=False)                           9327
            return                                                      9328
        clean_case(reset=reset)                                         9329
        project = Project(name=CASE["name"], code=DEMO_CODE,9330
                          description="论文第 5 节典型案例",              9331
    created_by=admin.id)                                                9332
        db.session.add(project)                                         9333
        db.session.flush()                                              9334
        patch = MinePatch(project_id=project.id,                        9335
    name=CASE["patch_name"],                                            9336
                          admin_region="河北省唐山市玉田县",              9337
                          area_ha=CASE["area_ha"],                      9338
                          mineral_type=CASE["mineral_type"],9339
                          mining_method="露天开采",                     9340
    stop_years=None,                                                    9341
                          responsible_entity_missing=True)              9342
        db.session.add(patch)                                           9343
        db.session.flush()                                              9344
        ref = ReferenceEcosystem(patch_id=patch.id,                     9345
                                 coverage_benchmark=75.0,               9346
    shannon_benchmark=0.7)                                              9347
        db.session.add(ref)                                             9348
        for u in CASE["units"]:                                         9349
            unit = MicroUnit(patch_id=patch.id,                         9350
```

```
        unit_type=u["unit_type"],                                          9351
                                    ratio=u["ratio"], area=None)           9352
                db.session.add(unit)                                       9353
                db.session.flush()                                         9354
                d = u["data"]                                              9355
                ind = IndicatorData(                                       9356
                    unit_id=unit.id,                                       9357
                    soil_ratio=d.get("soil_ratio"),                        9358
                    thickness=d.get("thickness"),                          9359
                    ph=d.get("ph"),                                        9360
                    organic_matter=d.get("organic_matter"),                9361
                    heavy_metals=json.dumps(d["heavy_metals"],             9362
        ensure_ascii=False)                                                9363
                                      if d.get("heavy_metals") else        9364
        None,                                                              9365
                    coverage=d.get("coverage"),                            9366
                    shannon=d.get("shannon"),                              9367
                    slope=d.get("slope"),                                  9368
                    aspect=d.get("aspect"),                                9369
                )                                                          9370
                db.session.add(ind)                                        9371
            #  限制性条件判定记录：演示案例按论文第 5 节描述属「无地质灾害隐患点」、   9372
            #  具备自然恢复条件，故五项全部通过。缺此记录会使后续评价被流程门禁拦住。   9373
            db.session.add(ConstraintCheck(                                9374
                patch_id=patch.id,                                         9375
                policy_pass=True, location_pass=True,                      9376
        pollution_pass=True,                                               9377
                geo_pass=True, farmland_pass=True,                         9378
                passed=True, reason="全部通过"))                           9379
            db.session.commit()                                            9380
            print("已写入案例：", CASE["name"])                            9381
            print("  图斑：", CASE["patch_name"])                          9382
            print("  微地质单元：岩质边坡 13.86% / 碎石边坡 62.95% / 平台   9383
        23.19%")                                                           9384
            print("  管理员账号：admin / admin123")                        9385
            _seed_reference_data(reset=reset)                              9386
            _report()                                                      9387
    def _seed_reference_data(reset=False):                                 9388
        """写入标准库与指标定义。                                          9389
        参考资料只在库为空（或显式 --reset）时写入，避免覆盖用户自行维护   9390
        的标准条目与指标定义。                                             9391
        """                                                                9392
        if reset or Standard.query.count() == 0:                           9393
            seed_standards()                                               9394
        from app.services.indicator_service import                         9395
        seed_indicators                                                    9396
        n = seed_indicators()                                              9397
        print("指标定义：%d 项" % n)                                       9398
    def _report():                                                         9399
        total_p = Project.query.count()                                    9400
```

```
    total_patch = MinePatch.query.count()                                  9401
    print()                                                                9402
    print("当前库内：项目 %d 个、图斑 %d 个" % (total_p, total_patch))      9403
    if total_p > total_patch:                                              9404
        print("  提示：项目是归档单位，评价针对的是图斑。")                  9405
        print("        新项目需先建立图斑，才会出现在后续各模块中。")        9406
def seed_standards():                                                      9407
    """写入论文表 1 的 11 项标准与政策文件及其结构化规则。"""              9408
    StandardRule.query.delete()                                            9409
    Standard.query.delete()                                                9410
    db.session.commit()                                                    9411
    for s in STANDARDS:                                                    9412
        std = Standard(category=s["category"],                             9413
    province=s["province"],                                                9414
                       name=s["name"],                                     9415
    doc_number=s["doc_number"],                                            9416
                       publish_date=s["publish_date"],                     9417
                       implement_date=s["implement_date"],                 9418
                       summary=s["summary"])                               9419
        db.session.add(std)                                                9420
        db.session.flush()                                                 9421
        for item, op, thr, ctype, note in s["rules"]:                      9422
            db.session.add(StandardRule(standard_id=std.id,                9423
    item=item,                                                             9424
                                        operator=op,                       9425
    threshold=thr,                                                         9426
                                                                           9427
    condition_type=ctype, note=note))                                      9428
    db.session.commit()                                                    9429
    print("已写入标准/政策文件：%d 项，规则 %d 条"                         9430
          % (len(STANDARDS), sum(len(s["rules"]) for s in                  9431
    STANDARDS)))                                                           9432
if __name__ == "__main__":                                                 9433
    # --reset：把演示环境恢复到初始状态（清空标准库与指标定义后重建）。    9434
    # 无论是否 --reset，都不会删除用户自建的项目与图斑。                   9435
    seed(reset="--reset" in sys.argv[1:])                                  9436
# ==== 测试/test_ahp.py ====                                               9437
# -*- coding: utf-8 -*-                                                    9438
"""地基自检：验证 AHP 引擎与应用可启动。"""                                9439
import sys                                                                 9440
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")                                   9441
import numpy as np                                                         9442
import os                                                                  9443
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，                9444
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。                  9445
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__fil               9446
    e__)))                                                                 9447
if ROOT not in sys.path:                                                   9448
    sys.path.insert(0, ROOT)                                               9449
from app.services import ahp_service as ahp                                9450
```

```
LINE = "=" * 66                                                    9451
# ------------------------------------------------------------------9452
  ------------------                                               9453
# 1） 完全一致矩阵 → 权重应精确还原，CR=0                            9454
# ------------------------------------------------------------------9455
  ------------------                                               9456
print(LINE)                                                        9457
print("测试 1  完全一致判断矩阵的权重还原与一致性")                  9458
print(LINE)                                                        9459
# 由权重构造完全一致矩阵：a_ij = w_i / w_j                         9460
w_true = np.array([0.44, 0.31, 0.25])                              9461
A = np.outer(w_true, 1.0 / w_true)                                 9462
r = ahp.weights_and_consistency(A)                                 9463
print("  判断矩阵 A：")                                           9464
for row in A:                                                      9465
    print("    " + "  ".join(f"{v:8.4f}" for v in row))            9466
print()                                                            9467
print("  计算权重 :", "  ".join(f"{v:.4f}" for v in                9468
    r["weights"]))                                                 9469
print("  真实权重 :", "  ".join(f"{v:.4f}" for v in w_true))       9470
print("  λmax = %.6f   CI = %.3e   CR = %.3e   一致: %s"           9471
      % (r["lambda_max"], r["ci"], r["cr"],                        9472
    r["consistent"]))                                              9473
assert np.allclose(r["weights"], w_true, atol=1e-6),               9474
    "权重未精确还原"                                               9475
assert r["consistent"], "完全一致矩阵应通过检验"                   9476
# ------------------------------------------------------------------9477
  ------------------                                               9478
# 2） 上三角输入 → 完整矩阵 → 一致性定位                           9479
# ------------------------------------------------------------------9480
  ------------------                                               9481
print()                                                            9482
print(LINE)                                                        9483
print("测试 2  上三角录入与最不一致项定位")                         9484
print(LINE)                                                        9485
# 一个不太一致的 3 阶矩阵：上三角 [2, 5, 3]（a12=2, a13=5, a23=3）  9486
M = ahp.matrix_from_upper([2, 5, 3])                               9487
r2 = ahp.weights_and_consistency(M)                                9488
bad = ahp.find_most_inconsistent(M)                                9489
print("  由 [a12=2, a13=5, a23=3] 构造矩阵：")                    9490
for row in M:                                                      9491
    print("    " + "  ".join(f"{v:8.4f}" for v in row))            9492
print("  权重:", "  ".join(f"{v:.4f}" for v in r2["weights"]),     9493
      "  CR = %.3f  一致: %s" % (r2["cr"], r2["consistent"]))      9494
print("  最不一致比较项: 第(%d,%d) 项，当前 %.3f，理想 %.3f"       9495
      % (bad["i"] + 1, bad["j"] + 1, bad["value"],                 9496
    bad["expected"]))                                              9497
# ------------------------------------------------------------------9498
  ------------------                                               9499
# 3） 多专家聚合（几何平均）                                       9500
```

```
# ----------------------------------------------------------------------9501
    ----------------                                                    9502
print()                                                                 9503
print(LINE)                                                             9504
print("测试 3  多专家判断矩阵聚合（几何平均）")                          9505
print(LINE)                                                             9506
m1 = ahp.matrix_from_upper([2, 4, 3])                                   9507
m2 = ahp.matrix_from_upper([3, 5, 2])                                   9508
agg = ahp.aggregate_matrices([m1, m2])                                  9509
print("  专家1 上三角 [2,4,3]，专家2 上三角 [3,5,2]")                   9510
print("  聚合后上三角： a12=%.4f a13=%.4f a23=%.4f"                      9511
      % (agg[0, 1], agg[0, 2], agg[1, 2]))                              9512
assert abs(agg[0, 1] - np.sqrt(2 * 3)) < 1e-9, "几何平均错误"           9513
# ----------------------------------------------------------------------9514
    ----------------                                                    9515
# 4） 论文表 3 权重可还原性                                             9516
# ----------------------------------------------------------------------9517
    ----------------                                                    9518
print()                                                                 9519
print(LINE)                                                             9520
print("测试 4  论文表 3 碎石边坡一级权重 （0.44， 0.31， 0.25）")       9521
print(LINE)                                                             9522
j = ahp.judge_from_weights([0.44, 0.31, 0.25])                          9523
print("  λmax = %.6f  CR = %.3e  一致： %s" %                           9524
    (j["lambda_max"], j["cr"], j["consistent"]))                        9525
assert j["consistent"], "论文权重应能作为完全一致矩阵主特征向量"       9526
# ----------------------------------------------------------------------9527
    ----------------                                                    9528
# 5） 应用可启动 + 建表                                                 9529
# ----------------------------------------------------------------------9530
    ----------------                                                    9531
print()                                                                 9532
print(LINE)                                                             9533
print("测试 5  Flask 应用启动与建表")                                   9534
print(LINE)                                                             9535
from app import create_app                                              9536
from app.models import db                                               9537
app = create_app()                                                      9538
with app.app_context():                                                 9539
    db.create_all()                                                     9540
    tables = sorted(db.metadata.tables.keys())                          9541
print("  已创建 %d 张表：" % len(tables))                               9542
for t in tables:                                                        9543
    print("    -", t)                                                  9544
print()                                                                 9545
print(LINE)                                                             9546
print("全部测试通过 √")                                                9547
print(LINE)                                                             9548
# ==== 测试/test_evaluate.py ====                                       9549
# -*- coding: utf-8 -*-                                                 9550
```

```
"""评价引擎自检：用论文玉田县案例跑通完整计算链。"""
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
import os
#  本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
#  使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app.services import evaluation_service as ev
from app.services import standardization as std
LINE = "=" * 70
#  ----------------------------------------------------------------
#  论文第 5 节案例数据（表 5，逐字抄录）
#  ----------------------------------------------------------------
#  三类单元面积占比：岩质边坡 １３．８６%、碎石边坡 ６２．９５%、平台 ２３．１９%
#  注：岩质边坡无土壤指标、平台无地形指标，对应"不适用"。
case = [
    {
        "unit_type": "岩质边坡",
        "ratio": 0.1386,
        "data": {
            "coverage": 68.88, "shannon": 0.00,
            "slope": 63.33, "aspect": "阴阳坡",
        },
    },
    {
        "unit_type": "碎石边坡",
        "ratio": 0.6295,
        "data": {
            "soil_ratio": 0.34, "thickness": 10, "ph":
    9.24, "organic_matter": 4.89,
            "heavy_metals": {"Hg": 0.05, "As": 5.17, "Ni":
    12.60,
                             "Cu": 11.70, "Cd": 0.04, "Pb":
    6.50},
            "coverage": 87.92, "shannon": 0.60,
            "slope": 28.75, "aspect": "阳坡",
        },
    },
    {
        "unit_type": "平台",
        "ratio": 0.2319,
        "data": {
            "soil_ratio": 0.56, "thickness": 30, "ph":
    8.72, "organic_matter": 10.92,
            "heavy_metals": {"Hg": 0.02, "As": 3.13, "Ni":
```

```
    12.33,                                                                  9601
                                    "Cu": 11.14, "Cd": 0.09, "Pb":          9602
    9.98},                                                                  9603
            "coverage": 58.42, "shannon": 0.72,                             9604
        },                                                                  9605
    },                                                                      9606
]                                                                           9607
# ------------------------------------------------------------------------9608
    ----------------                                                        9609
# 逐单元输出标准化与得分                                                    9610
# ------------------------------------------------------------------------9611
    ----------------                                                        9612
print(LINE)                                                                 9613
print("玉田县案例 · 评价引擎完整计算")                                      9614
print(LINE)                                                                 9615
for u in case:                                                              9616
    r = ev.score_unit(u["unit_type"], u["data"])                            9617
    print()                                                                 9618
    print("  【%s】  (面积占比 %.2f%%)" % (u["unit_type"],                  9619
    u["ratio"] * 100))                                                      9620
    print("  " + "-" * 60)                                                 9621
    for l1, score in r["l1_scores"].items():                                9622
        print("    %s 得分 = %.4f" % (l1, score))                          9623
    print("    单元评价因子 F' = %.4f" % r["unit_score"])                  9624
print()                                                                     9625
print(LINE)                                                                 9626
print("面积加权合成（式(9)）")                                             9627
print(LINE)                                                                 9628
res = ev.score_mine(case)                                                   9629
total = res["final_score"]                                                  9630
print()                                                                     9631
for ur in res["unit_results"]:                                              9632
    print("  %s  %.2f%% × %.4f = %.4f"                                     9633
          % (ur["unit_type"], ur["ratio"] * 100,                            9634
    ur["unit_score"], ur["weighted"]))                                      9635
print("  " + "-" * 60)                                                     9636
print("  最终评价因子 F = %.4f" % total)                                   9637
print()                                                                     9638
print("  适宜性等级：%s" % res["grade"])                                   9639
print("  判定依据  ：%s" % res["grade_info"]["meaning"])                   9640
print("  推荐措施  ：%s" % res["grade_info"]["measure"])                   9641
print()                                                                     9642
print(LINE)                                                                 9643
print("结论")                                                              9644
print(LINE)                                                                 9645
print("  - 评价引擎按论文式(8)(9) 与表 3 权重完整跑通")                    9646
print("  - 坡度标准化采用论文 25° 分界的线性折减默认值（见 standardization.py）")  9647
print("  - 最终 F ≈ %.2f，判定为「%s」，与论文「最终适宜自然恢复」的结论一致"  9648
      % (total, res["grade"]))                                              9649
print("  - 论文表 5 所载最终得分为 0.76；差异集中在坡度、坡向的标准化口径，")  9650
```

```
print("      该口径在 standardization.std_slope / aspect_score 中集中定义、可配置")
print(LINE)
#  ==== 测试/test_web_ahp.py ====
#  -*- coding: utf-8 -*-
"""AHP 网页界面自检：走通选择→录入→计算 全流程。"""
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
import os
#  本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
#  使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
LINE = "=" * 66
#  测试配置：关闭 CSRF 以简化测试客户端（真实运行仍开启 CSRF）
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///:memory:"
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
client = app.test_client()
#  建立表并创建测试用户，登录后再访问业务页面
with app.app_context():
    from app.models import db, User
    from werkzeug.security import generate_password_hash
    db.create_all()
    if not User.query.filter_by(username="admin").first():
        db.session.add(User(username="admin",
                            password_hash=generate_password_hash("admin123"),
                            role="admin"))
        db.session.commit()
client.post("/login", data={"username": "admin",
    "password": "admin123"})
print(LINE)
print("测试 1  首页与 AHP 入口")
print(LINE)
r = client.get("/")
print("  首页状态码：", r.status_code, "（应 200）")
assert r.status_code == 200
r = client.get("/ahp/")
print("  AHP 入口状态码：", r.status_code, "（应 200）")
assert r.status_code == 200
assert "微地质单元类型" in r.get_data(as_text=True)
print()
```

```
print(LINE)
print("测试 2  选择碎石边坡一级指标 → 跳转矩阵页")
print(LINE)
r = client.post("/ahp/", data={
    "unit_type": "碎石边坡", "level": "1", "submit": "生成判断矩阵",
}, follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  跳转后页面含「判断矩阵录入」:", "判断矩阵录入" in body)
print("  含三个一级指标（土壤/植被/地形）:", all(n in body for n in
    ("土壤指标", "植被指标", "地形指标")))
assert "判断矩阵录入" in body
assert all(n in body for n in ("土壤指标", "植被指标", "地形指标"))
print()
print(LINE)
print("测试 3  提交论文表 3 一致矩阵 → 还原权重")
print(LINE)
# 碎石边坡一级权重 (0.44, 0.31, 0.25) 对应的完全一致矩阵上三角：
# a12 = 0.44/0.31 = 1.4194, a13 = 0.44/0.25 = 1.76, a23 =
    0.31/0.25 = 1.24
r = client.post("/ahp/matrix?unit_type=碎石边坡&level=1", data={
    "m_0_1": "1.4194", "m_0_2": "1.76", "m_1_2": "1.24",
}, follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  结果页含「计算结果」:", "计算结果" in body)
print("  含权重 0.44:", "0.44" in body, " 含 0.31:", "0.31" in
    body, " 含 0.25:", "0.25" in body)
print("  含一致性检验通过:", "通过" in body)
assert "计算结果" in body
assert "0.44" in body and "0.31" in body and "0.25" in body
print()
print(LINE)
print("测试 4  不一致矩阵应提示不通过并定位")
print(LINE)
# 明显不一致：a12=9, a13=1, a23=9
r = client.post("/ahp/matrix?unit_type=碎石边坡&level=1", data={
    "m_0_1": "9", "m_0_2": "1", "m_1_2": "9",
}, follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  含「不通过」:", "不通过" in body)
print("  含「建议优先调整」:", "建议优先调整" in body)
assert "不通过" in body
assert "建议优先调整" in body
print()
print(LINE)
print("网页界面全部测试通过 √")
print(LINE)
# ==== 测试/test_web_modules.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""模块自检：登录、项目档案、微地质单元、标准库、限制性判定。"""
import os
```

```
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
#  本脚本位于  测试/  子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
#  使  `from app import ...`  与  app/app.db  的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
LINE = "=" * 66
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" + os.path.join(
        ROOT, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
client = app.test_client()
print(LINE)
print("测试  1   未登录应被重定向到登录页")
print(LINE)
r = client.get("/project/")
print("   /project/  状态码:", r.status_code, "  重定向到:",
    r.headers.get("Location"))
assert r.status_code == 302 and "login" in
    r.headers.get("Location", "")
print()
print(LINE)
print("测试  2   登录")
print(LINE)
r = client.post("/login", data={"username": "admin",
    "password": "admin123"},
                follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
#  工作台：页首横幅  +  评价流程分区  +  数据概览
print("   登录后含「评价流程」:", "评价流程" in body)
print("   含用户名 admin:", "admin" in body)
print("   含页首横幅:", 'class="hero"' in body)
print("   含数据概览:", 'class="stat-card"' in body)
assert "评价流程" in body and 'class="hero"' in body
print()
print(LINE)
print("测试  3   项目与矿山档案")
print(LINE)
r = client.get("/project/")
body = r.get_data(as_text=True)
print("   项目列表状态码:", r.status_code)
print("   含案例项目:", "玉田县典型历史遗留废弃矿山案例" in body)
assert "玉田县典型历史遗留废弃矿山案例" in body
```

```
# 新建项目
client.post("/project/add", data={"name": "测试项目A", "code": "T-001"})
r = client.get("/project/")
print("  新建项目后含「测试项目A」:", "测试项目A" in r.get_data(as_text=True))
assert "测试项目A" in r.get_data(as_text=True)
# 清理测试数据，避免污染演示库
with app.app_context():
    from app.models import db, Project
    for p in Project.query.filter_by(name="测试项目A").all():
        db.session.delete(p)
    db.session.commit()
print("  已清理测试项目")
print()
print(LINE)
print("测试 4  微地质单元（面积占比自动计算）")
print(LINE)
from app.models import MinePatch
with app.app_context():
    patch = MinePatch.query.filter_by(name="玉田县孤树镇白云岩采石场").first()
    pid = patch.id
r = client.get("/unit/%d" % pid)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  单元列表含三类单元:", all(t in body for t in ("岩质边坡", "碎石边坡", "平台")))
print("  含占比合计:", "占比合计" in body)
assert "岩质边坡" in body and "占比合计" in body
print()
print(LINE)
print("测试 5  标准知识库与省际口径比对")
print(LINE)
r = client.get("/standard/")
body = r.get_data(as_text=True)
print("  含辽宁/湖南/新疆标准:", all(p in body for p in ("辽宁", "湖南", "新疆")))
assert "辽宁" in body
r = client.get("/standard/compare")
body = r.get_data(as_text=True)
print("  口径比对页含「植被覆盖度」分组:", "植被覆盖度" in body)
print("  含多省份并列:", "湖南" in body and "新疆" in body)
assert "植被覆盖度" in body
print()
print(LINE)
print("测试 6  限制性指标判定（一票否决）")
print(LINE)
r = client.get("/constraint/%d" % pid)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  含五项条件:", all(x in body for x in ("政策约束", "区位约束",
```

```
        "土壤污染", "地质灾害", "耕地属性"))) 9851
assert all(x in body for x in ("政策约束", "区位约束", "土壤污染", 9852
        "地质灾害", "耕地属性")) 9853
# 全部通过 9854
client.post("/constraint/%d" % pid, data={ 9855
        "policy_pass": "1", "location_pass": "1", 9856
        "pollution_pass": "1", 9857
        "geo_pass": "1", "farmland_pass": "1"}) 9858
r = client.get("/constraint/%d" % pid) 9859
body = r.get_data(as_text=True) 9860
print("  全通过后显示「通过，可进入定量评价」:", "可进入定量评价" in body) 9861
assert "可进入定量评价" in body 9862
# 一项不通过 9863
client.post("/constraint/%d" % pid, data={ 9864
        "policy_pass": "1", "location_pass": "0", 9865
        "pollution_pass": "1", 9866
        "geo_pass": "1", "farmland_pass": "1"}) 9867
r = client.get("/constraint/%d" % pid) 9868
body = r.get_data(as_text=True) 9869
print("  一项不通过后显示「不通过」:", "不通过" in body) 9870
print("  含失败项「区位约束」:", "区位约束" in body) 9871
assert "不通过" in body 9872
# 恢复为全部通过，避免把演示数据留在「不通过」状态影响后续步骤 9873
client.post("/constraint/%d" % pid, data={ 9874
        "policy_pass": "1", "location_pass": "1", 9875
        "pollution_pass": "1", 9876
        "geo_pass": "1", "farmland_pass": "1"}) 9877
r = client.get("/constraint/%d" % pid) 9878
print("  已恢复为全部通过:", "可进入定量评价" in r.get_data(as_text=True)) 9879
print() 9880
print(LINE) 9881
print("全部测试通过 √") 9882
print(LINE) 9883
# ==== 测试/test_web_evaluate.py ==== 9884
# -*- coding: utf-8 -*- 9885
"""端到端自检：录数据 → 执行评价 → 查看结果。""" 9886
import os 9887
import sys 9888
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8") 9889
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径， 9890
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。 9891
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__fil 9892
    e__))) 9893
if ROOT not in sys.path: 9894
    sys.path.insert(0, ROOT) 9895
from app import create_app 9896
LINE = "=" * 66 9897
# 与真实配置共用同一个 app.db，但关闭 CSRF 便于测试客户端 9898
class TestConfig: 9899
    SECRET_KEY = "test" 9900
```

```
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" + os.path.join(
        ROOT, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
client = app.test_client()
# 登录（案例种子已创建 admin 用户）
client.post("/login", data={"username": "admin",
    "password": "admin123"})
print(LINE)
print("测试 1  指标数据列表")
print(LINE)
r = client.get("/indicator/")
body = r.get_data(as_text=True)
print("  状态码：", r.status_code)
print("  含案例图斑：", "玉田县孤树镇白云岩采石场" in body)
print("  含三个单元：", all(n in body for n in ("岩质边坡", "碎石边坡",
    "平台")))
assert r.status_code == 200
assert "岩质边坡" in body and "碎石边坡" in body and "平台" in body
print()
print(LINE)
print("测试 2  指标数据录入页（按单元类型显示字段）")
print(LINE)
from app.models import MicroUnit, MinePatch
with app.app_context():
    unit_rock = MicroUnit.query.filter_by(unit_type="岩质边坡").
    first()
    unit_gravel = MicroUnit.query.filter_by(unit_type="碎石边坡"
    ).first()
r = client.get("/indicator/%d" % unit_rock.id)
b_rock = r.get_data(as_text=True)
print("  岩质边坡页：无「土石比」字段：", "土石比" not in b_rock, "（应 True）")
print("  岩质边坡页：含「植被覆盖度」：", "植被覆盖度" in b_rock)
assert "土石比" not in b_rock and "植被覆盖度" in b_rock
r = client.get("/indicator/%d" % unit_gravel.id)
b_gravel = r.get_data(as_text=True)
print("  碎石边坡页：含「土石比」字段：", "土石比" in b_gravel)
print("  碎石边坡页：含 8 种重金属：", all(m in b_gravel for m in
    ("Cd", "Hg", "Pb", "Cr", "As", "Ni", "Cu", "Zn")))
assert "土石比" in b_gravel and all(m in b_gravel for m in
    ("Cd", "Hg", "Pb", "Cr", "As", "Ni", "Cu", "Zn"))
print()
print(LINE)
print("测试 3  执行评价")
print(LINE)
with app.app_context():
    import seed_demo
    patch = seed_demo.demo_patch()
```

```
r = client.post("/evaluate/%d" % patch.id, data={},
    follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  跳转至结果页：", "适宜性评价结果" in body)
print("  含最终评价因子 F：", "最终评价因子 F" in body)
print("  含等级「适宜」：", "适宜" in body)
print("  含推荐措施「自然恢复」：", "自然恢复" in body)
assert "最终评价因子 F" in body and "自然恢复" in body
print()
print(LINE)
print("测试 4  结果持久化")
print(LINE)
from app.models import EvaluationResult
with app.app_context():
    res = EvaluationResult.query.order_by(EvaluationResult.id.desc()).first()
    print("  最终得分 F =", res.final_score)
    print("  等级 =", res.grade)
    assert res.grade == "适宜"
    assert 0.7 <= res.final_score < 1.0
print()
print(LINE)
print("端到端全部测试通过 √")
print(LINE)
# ==== 测试/test_web_report.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""报告输出自检：得分明细页 + Word 导出。"""
import os
import sys
import io
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
LINE = "=" * 66
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" + os.path.join(
        ROOT, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
client = app.test_client()
# 登录（案例种子已创建 admin 用户）
client.post("/login", data={"username": "admin",
```

```
    "password": "admin123"})
from app.models import MinePatch, EvaluationResult
with app.app_context():
    import seed_demo
    patch = seed_demo.demo_patch()
    pid = patch.id
#  报告取自已保存的评价记录，因此先按网页路径真实执行一次评价
from app.views.evaluate import load_patch_input,
    save_evaluation
with app.app_context():
    units = load_patch_input(pid)
    rec = save_evaluation(pid, units)
    rid = rec.id
    print("前置：已执行评价并保存记录 id=%d，F=%.4f（%s）"
          % (rid, rec.final_score, rec.grade))
    from app.models import ScoreDetail
    n_detail = ScoreDetail.query.filter_by(result_id=rid).co
    unt()
    print("         逐层得分明细已落库：%d 条" % n_detail)
print()
print(LINE)
print("测试 1  报告列表")
print(LINE)
r = client.get("/report/")
print("  状态码：", r.status_code)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  含「所属项目」列：", "所属项目" in body)
assert r.status_code == 200
print()
print(LINE)
print("测试 2  得分明细页")
print(LINE)
r = client.get("/report/%d" % pid)
body = r.get_data(as_text=True)
print("  状态码：", r.status_code)
print("  含「得分明细」：", "得分明细" in body)
print("  含「最终评价因子 F」：", "最终评价因子 F" in body)
print("  含二级指标明细（植被覆盖度 / 坡度 / 坡向）：", all(n in body for n in
    ("植被覆盖度", "坡度", "坡向")))
print("  含权重 / 标准化值列：", "标准化值" in body and "贡献" in body)
assert r.status_code == 200
assert "植被覆盖度" in body and "标准化值" in body
print()
print(LINE)
print("测试 3  Word 报告导出")
print(LINE)
r = client.get("/report/%d/word" % pid)
print("  状态码：", r.status_code)
print("  Content-Type:", r.headers.get("Content-Type",
    "")[:60])
```

```
data = r.data                                                    10051
print("   文件大小：", len(data), "字节")                          10052
print("   是否为有效 docx（PK 头）：", data[:2] == b"PK")          10053
assert r.status_code == 200 and data[:2] == b"PK"                10054
# 用 python-docx 打开验证内容                                    10055
import docx                                                      10056
d = docx.Document(io.BytesIO(data))                              10057
text = "\n".join(p.text for p in d.paragraphs)                   10058
print("   含报告标题：", "自然恢复适宜性评价报告" in text)        10059
print("   含评价结论章节：", "评价结论" in text)                  10060
print("   含得分明细章节：", "得分明细" in text)                  10061
print("   段落数：", len(d.paragraphs), " 表格数：", len(d.tables)) 10062
assert "自然恢复适宜性评价报告" in text and len(d.tables) >= 3   10063
print()                                                          10064
print(LINE)                                                      10065
print("报告输出全部测试通过 √")                                 10066
print(LINE)                                                      10067
# ==== 测试/test_ui_fixes.py ====                                10068
# -*- coding: utf-8 -*-                                          10069
"""界面修复自检：「记住我」与各模块删除功能。"""                 10070
import os                                                        10071
import re                                                        10072
import sys                                                       10073
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，      10074
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。        10075
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__fil10076
    e__)))                                                       10077
if ROOT not in sys.path:                                         10078
    sys.path.insert(0, ROOT)                                     10079
from app import create_app                                       10080
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")                         10081
LINE = "=" * 70                                                  10082
class TestConfig:                                                10083
    SECRET_KEY = "test"                                          10084
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" + os.path.join(       10085
        ROOT, "app", "app.db")                                   10086
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False                       10087
    WTF_CSRF_ENABLED = False                                     10088
    TESTING = True                                               10089
    REMEMBER_COOKIE_DURATION = __import__("datetime").timede10090
    lta(days=30)                                                 10091
app = create_app(TestConfig)                                     10092
client = app.test_client()                                       10093
# ------------------------------------------------------------10094
    ------------------                                           10095
print(LINE)                                                      10096
print("一、「记住我」")                                          10097
print(LINE)                                                      10098
html = client.get("/login").get_data(as_text=True)               10099
# 1） 复选框必须有可点击关联的 label（这是原先失效的根因）      10100
```

```
#       只判断「复选框与文字是否落在同一个 <label> 内」，不绑定具体类名 ——
#       否则换个样式类就会误报，而真正的回归点其实与类名无关。
labels = re.findall(r"<label[^>]*>(.*?)</label>", html,
    re.S)
wrapped = any(('name="remember"' in b and "记住我" in b) for b
    in labels)
print("  %s 「记住我」文字与复选框包在同一 label 内" % ("[符合]" if wrapped
    else "[不符合]"))
assert wrapped, "复选框未与文字关联，点击文字不会勾选"
has_for = 'for="remember"' in html
print("  %s label 带 for 属性指向复选框" % ("[符合]" if has_for else
    "[不符合]"))
# 2) 勾选后应下发带过期时间的 remember_token
c = app.test_client()
r = c.post("/login", data={"username": "admin", "password":
    "admin123",
                           "remember": "y"},
    follow_redirects=False)
cookies = r.headers.getlist("Set-Cookie")
rt = [h for h in cookies if h.startswith("remember_token=")]
print("  %s 勾选后下发 remember_token" % ("[符合]" if rt else
    "[不符合]"))
assert rt, "未下发 remember_token"
exp = re.search(r"Expires=([^;]+)", rt[0])
print("  %s 该 cookie 带过期时间：%s"
      % ("[符合]" if exp else "[不符合]", exp.group(1) if exp
    else "无（会话 cookie）"))
assert exp, "remember_token 无过期时间，关浏览器即失效"
# 3) 不勾选时不应下发 remember_token
c2 = app.test_client()
r2 = c2.post("/login", data={"username": "admin",
    "password": "admin123"},
             follow_redirects=False)
rt2 = [h for h in r2.headers.getlist("Set-Cookie") if
    h.startswith("remember_token=")]
print("  %s 未勾选时不下发 remember_token" % ("[符合]" if not rt2
    else "[不符合]"))
assert not rt2
# 4) 携带 remember_token 的新会话应自动登录
c3 = app.test_client()
c3.set_cookie("remember_token",
              rt[0].split(";")[0].split("=", 1)[1],
    domain="localhost")
r3 = c3.get("/", follow_redirects=False)
print("  %s 仅凭 remember_token 访问首页可自动登录（状态码 %d）"
      % ("[符合]" if r3.status_code == 200 else "[不符合]",
    r3.status_code))
assert r3.status_code == 200
# ------------------------------------------------------------------
    ----------------
```

```
print()
print(LINE)
print("二、删除功能")
print(LINE)
client.post("/login", data={"username": "admin",
    "password": "admin123"})
# 项目：列表页须有删除按钮
html = client.get("/project/").get_data(as_text=True)
has_del = "/delete" in html and "btn--danger" in html
print("  %s 项目列表含删除按钮" % ("[符合]" if has_del else "[不符合]"))
assert has_del, "项目列表缺少删除按钮"
print("  %s 删除前有二次确认" % ("[符合]" if "confirm(" in html else
    "[不符合]"))
assert "confirm(" in html
# 图斑列表
with app.app_context():
    from app.models import MinePatch, Project
    import seed_demo
    patch = seed_demo.demo_patch()
    patch_id = patch.id
html = client.get("/project/%d/patches" %
    patch_id).get_data(as_text=True)
print("  %s 图斑列表含删除按钮" % ("[符合]" if "/project/patch/" in
    html and "btn--danger" in html else "[不符合]"))
assert "btn--danger" in html
# 微地质单元
html = client.get("/unit/%d" % patch_id).get_data(as_text=Tr
    ue)
print("  %s 微单元列表含删除按钮" % ("[符合]" if "/unit/delete/" in
    html else "[不符合]"))
assert "/unit/delete/" in html
print("  %s 微单元编辑为独立页面（表单不再嵌在表格行内）"
      % ("[符合]" if "/unit/edit/" in html else "[不符合]"))
# 标准
html = client.get("/standard/").get_data(as_text=True)
print("  %s 标准列表含删除按钮" % ("[符合]" if "btn--danger" in html
    else "[不符合]"))
assert "btn--danger" in html
# 实际执行一次删除：新建项目 → 删除 → 确认消失
client.post("/project/add", data={"name": "待删除测试项目",
    "code": "DEL-1"})
with app.app_context():
    from app.models import db, Project
    tmp = Project.query.filter_by(name="待删除测试项目").first()
    tmp_id = tmp.id
html = client.get("/project/").get_data(as_text=True)
print("  %s 新建项目成功" % ("[符合]" if "待删除测试项目" in html else
    "[不符合]"))
r = client.post("/project/%d/delete" % tmp_id,
    follow_redirects=True)
```

```
html = r.get_data(as_text=True)
gone = "待删除测试项目" not in html
print("  %s 删除项目后列表中不再出现" % ("[符合]" if gone else "[不符合]"))
assert gone
print("  %s 有删除成功提示" % ("[符合]" if "已删除" in html else
    "[不符合]"))
print()
print(LINE)
print("界面修复自检全部通过 √")
print(LINE)
# ==== 测试/test_new_features.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""补齐模块自检：操作日志与用户维护、遥感影像、指标与多专家矩阵、
批量导入、图表与 PDF 导出。
对应计划书功能清单与系统实现的差异核对结论。
"""
import io
import json
import os
import re
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
import fitz
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
from app.models import (db, User, Project, MinePatch,
    MicroUnit, IndicatorData,
                        Indicator, ExpertMatrix,
    OperationLog)
from app.utils.schema import ensure_schema
from app.utils import browser, charts
LINE = "=" * 72
BASE = ROOT
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" +
    os.path.join(BASE, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
    UPLOAD_FOLDER = os.path.join(BASE, "app", "static",
    "uploads")
    MAX_CONTENT_LENGTH = 32 * 1024 * 1024
    ALLOWED_IMAGE_EXT = {"png", "jpg", "jpeg", "gif",
    "webp", "bmp", "tif", "tiff"}
```

```
app = create_app(TestConfig)
with app.app_context():
    db.create_all()
    ensure_schema(db)
    ExpertMatrix.query.delete()
    db.session.commit()
    # 固定取内置演示案例的图斑，避免受库中用户自建项目 / 验证算例的影响
    import seed_demo
    patch_id = seed_demo.demo_patch().id
c = app.test_client()
c.post("/login", data={"username": "admin", "password":
    "admin123"})
def ok(flag, label, extra=""):
    print("  %s %-44s %s" % ("[符合]" if flag else "[不符合]",
    label, extra))
    assert flag, label
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
print(LINE)
print("操作日志与用户维护")
print(LINE)
before = None
with app.app_context():
    before = OperationLog.query.count()
c.post("/project/add", data={"name": "日志核对项目", "code":
    "LOG-T"})
with app.app_context():
    after = OperationLog.query.count()
    last = OperationLog.query.order_by(OperationLog.id.desc(
    )).first()
ok(after == before + 1, "写操作被写入操作日志", "%d -> %d" % (before,
    after))
ok(last.action == "新建项目", "日志记录了可读动作名", last.action)
ok("project" in (last.target_type or ""), "日志记录了对象类型",
    last.target_type)
r = c.get("/logs")
body = r.get_data(as_text=True)
ok(r.status_code == 200 and "操作日志" in body, "操作日志查看页可访问")
ok("新建项目" in body, "日志页显示操作记录")
# 用户编辑 / 删除
with app.app_context():
    u = User(username="tmp_user", role="viewer",
             password_hash=User.query.first().password_hash)
    db.session.add(u); db.session.commit()
    uid = u.id
r = c.get("/users/%d/edit" % uid)
ok(r.status_code == 200, "用户编辑页可访问")
c.post("/users/%d/edit" % uid, data={"role": "evaluator",
    "active": "1"})
with app.app_context():
```

```
        ok(db.session.get(User, uid).role == "evaluator",
        "角色已修改并保存")
# 最后一个管理员保护
with app.app_context():
        admin_id = User.query.filter_by(role="admin").first().id
c.post("/users/%d/edit" % admin_id, data={"role": "viewer",
        "active": "1"})
with app.app_context():
        ok(db.session.get(User, admin_id).role == "admin",
        "拒绝把最后一个管理员降级")
c.post("/users/%d/delete" % uid, follow_redirects=True)
with app.app_context():
        ok(db.session.get(User, uid) is None, "用户删除生效")
# 清理日志核对用的项目
with app.app_context():
        for p in Project.query.filter_by(name="日志核对项目").all():
            db.session.delete(p)
        db.session.commit()
# ------------------------------------------------------------------
        ------------------
print()
print(LINE)
print("遥感影像挂接")
print(LINE)
doc = fitz.open()
pg = doc.new_page(width=320, height=200)
pg.insert_text((20, 60), "RS image", fontname="china-s",
        fontsize=16)
png = doc[0].get_pixmap(dpi=100).tobytes("png")
doc.close()
r = c.post("/project/patch/%d/image" % patch_id,
                data={"image": (io.BytesIO(png), "影像.png"),
                      "image_note": "2025年6月无人机正射影像"},
                content_type="multipart/form-data",
        follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
ok("已挂接" in body and "<img" in body, "影像上传并显示")
with app.app_context():
        rel = db.session.get(MinePatch, patch_id).image_path
ok(bool(rel), "数据库记录影像路径", rel)
abs_path = os.path.join(TestConfig.UPLOAD_FOLDER,
        rel.replace("uploads/", "", 1))
ok(os.path.isfile(abs_path), "影像文件落盘")
ok(c.get("/static/" + rel).status_code == 200, "影像可经 URL
        访问")
r = c.post("/project/patch/%d/image" % patch_id,
                data={"image": (io.BytesIO(b"x"), "bad.txt")},
                content_type="multipart/form-data",
        follow_redirects=True)
ok("不支持" in r.get_data(as_text=True), "拒绝非图片格式")
```

```
c.post("/project/patch/%d/image/delete" % patch_id,
       follow_redirects=True)
with app.app_context():
    ok(db.session.get(MinePatch, patch_id).image_path is
       None, "影像移除后字段清空")
ok(not os.path.isfile(abs_path), "影像文件已删除")
# ------------------------------------------------------------
    ------------------
print()
print(LINE)
print("指标定义维护与多专家矩阵")
print(LINE)
r = c.get("/ahp/indicators")
body = r.get_data(as_text=True)
with app.app_context():
    n_ind = Indicator.query.count()
ok(r.status_code == 200 and n_ind > 0, "指标定义已入库并可查看", "%d
    项" % n_ind)
ok(all(k in body for k in ("一级指标", "二级指标", "三级指标")),
   "指标树按层级展示")
ok("岩质边坡" in body and "平台" in body, "显示各指标启用的微地质单元")
c.post("/ahp/indicators/coverage/edit",
       data={"name": "植被覆盖度", "unit": "%", "ideal_type":
    "benefit",
             "ideal_value": "75", "enabled_units": ["岩质边坡"],
             "description": "自检修改"})
with app.app_context():
    ok(Indicator.query.filter_by(code="coverage").first().de
    scription == "自检修改",
       "指标定义可编辑")
c.post("/ahp/indicators/reset")
with app.app_context():
    ok("自检修改" not in (Indicator.query.filter_by(code="covera
    ge").first().description or ""),
       "可按论文取值重置")
base = {"m_0_1": "1.4194", "m_0_2": "1.76", "m_1_2": "1.24"}
for name in ("张工", "李工", "王工"):
    d = dict(base); d.update({"action": "add", "unit_type":
    "碎石边坡",
                              "level": "1", "expert_name":
    name})
    c.post("/ahp/experts", data=d)
with app.app_context():
    ok(ExpertMatrix.query.filter_by(unit_type="碎石边坡",
    level=1).count() == 3,
       "录入 3 位专家的判断矩阵")
r = c.get("/ahp/experts/aggregate?unit_type=碎石边坡&level=1")
body = r.get_data(as_text=True)
ok("汇总后权重" in body and "各专家矩阵的一致性" in body,
   "多专家矩阵几何平均汇总可用")
```

```
ws = re.search(r"<th scope=\"row\">权重</th>\s*(.*?)</tr>",
     body, re.S)
vals = re.findall(r">([0-9.]+)</td>", ws.group(1)) if ws
     else []
ok(len(vals) == 3 and abs(sum(map(float, vals)) - 1.0) <
     0.01,
    "汇总权重归一", "、".join(vals))
ok(abs(float(vals[0]) - 0.44) < 0.02, "汇总权重接近论文表 3 取值",
     vals[0] if vals else "")
# ------------------------------------------------------------
     ----------------
print()
print(LINE)
print("批量导入")
print(LINE)
r = c.get("/indicator/import/template")
tpl = r.data.decode("utf-8-sig")
ok(r.status_code == 200 and "单元类型" in tpl, "导入模板可下载")
ok("土石比" in tpl and "植被覆盖度" in tpl, "模板包含指标列")
csv_text = (
     "单元类型,土石比,土层厚度,pH,有机质,Hg,As,Ni,Cu,Cd,Pb,植被覆盖度,Shannon,坡度
     ,坡向\n"
     "碎石边坡,0.34,10,9.24,4.89,0.05,5.17,12.60,11.70,0.04,6.50,
     87.92,0.60,28.75,阳坡\n"
     "平台,0.56,30,8.72,10.92,0.02,3.13,12.33,11.14,0.09,9.98,5
     8.42,0.72,,,\n"
     "不存在单元,1,1,7,1,,,,,,,,,\n"
)
r = c.post("/indicator/import",
           data={"patch_id": str(patch_id),
                 "datafile": (io.BytesIO(csv_text.encode("ut
     f-8")), "d.csv")},
           content_type="multipart/form-data",
     follow_redirects=True)
body = r.get_data(as_text=True)
ok("导入结果" in body, "导入结果页展示")
ok("不存在单元" in body, "错误行被报告")
with app.app_context():
     u = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch_id,
     unit_type="碎石边坡").first()
     ind = IndicatorData.query.filter_by(unit_id=u.id).first(
     )
     ok(abs(ind.soil_ratio - 0.34) < 1e-6 and
     abs(ind.coverage - 87.92) < 1e-6,
         "导入数据已写入数据库")
r = c.post("/indicator/import",
           data={"patch_id": str(patch_id),
                 "datafile": (io.BytesIO(b"x"), "d.pdf")},
           content_type="multipart/form-data",
     follow_redirects=True)
```

```
ok("仅支持" in r.get_data(as_text=True), "拒绝不支持的导入格式")
# ------------------------------------------------------------------
    ------------------
print()
print(LINE)
print("图表与 PDF 导出")
print(LINE)
svg = charts.hbars([("岩质边坡", 0.54, "0.5401"), ("平台", 0.84,
    "0.8376")])
ok("<svg" in svg and "0.8376" in svg, "条形图生成且带数值标签")
svg2 = charts.donut([("植被指标", 0.6, "0.6000"), ("土壤指标", 0.4,
    "0.4000")])
ok("<svg" in svg2 and "占比" in svg2, "环形图生成且带图例")
# 报告是评价结论的呈现，需先真实执行一次评价才能打开
with app.app_context():
    from app.views.evaluate import load_patch_input,
    save_evaluation
    save_evaluation(patch_id, load_patch_input(patch_id))
r = c.get("/report/%d" % patch_id)
body = r.get_data(as_text=True)
ok(body.count("<svg") >= 2, "得分明细页含图表", "%d 个 SVG" %
    body.count("<svg"))
exe = browser.browser_path()
if exe is None:
    print("  [跳过] 未找到浏览器，PDF 导出无法验证")
else:
    r = c.get("/report/%d/pdf" % patch_id)
    data = r.data
    ok(data[:4] == b"%PDF", "PDF 报告导出成功", "%d 字节" %
    len(data))
    d = fitz.open(stream=data, filetype="pdf")
    txt = "".join(d[i].get_text() for i in
    range(d.page_count))
    ok("自然恢复适宜性评价报告" in txt, "PDF 含报告标题")
    ok("评价结论" in txt and "得分明细" in txt, "PDF 含结论与明细章节")
    ok(d.page_count >= 2, "PDF 页数合理", "%d 页" % d.page_count)
    d.close()
print()
print(LINE)
print("补齐模块自检全部通过 √")
print(LINE)
# ==== 测试/test_workflow.py ====
# -*- coding: utf-8 -*-
"""流程门禁自检：前置步骤未完成时，后续模块必须拦得住。
论文 4.1 节确定的评价流程存在先后关系，缺任何一环都不应产出评价结论。
本测试逐个构造「缺前置」的场景，验证系统不会放行。
"""
import os
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
```

```
# 本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
# 使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
from app.models import (db, Project, MinePatch, MicroUnit,
    IndicatorData,
                        ConstraintCheck, EvaluationResult)
from app.services import workflow as wf
LINE = "=" * 72
BASE = ROOT
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" +
    os.path.join(BASE, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
c = app.test_client()
c.post("/login", data={"username": "admin", "password":
    "admin123"})
_fails = []
def ok(flag, label, extra=""):
    print("  %s %-46s %s" % ("[符合]" if flag else "[不符合]",
    label, extra))
    if not flag:
        _fails.append(label)
def new_patch(tag):
    with app.app_context():
        p = Project(name="门禁-" + tag, code="WF-" + tag)
        db.session.add(p); db.session.flush()
        patch = MinePatch(project_id=p.id, name="门禁图斑-" +
    tag)
        db.session.add(patch); db.session.flush()
        pid = patch.id
        db.session.commit()
    return pid
def add_units(pid):
    with app.app_context():
        db.session.add(MicroUnit(patch_id=pid,
    unit_type="碎石边坡",
                                 area=1.0, ratio=1.0))
        db.session.commit()
def add_constraint(pid, passed=True):
    with app.app_context():
        db.session.add(ConstraintCheck(
            patch_id=pid, policy_pass=True,
```

```
    location_pass=passed,                                          10551
            pollution_pass=True, geo_pass=True,                    10552
    farmland_pass=True,                                            10553
            passed=passed, reason="全部通过" if passed else        10554
    "未通过：区位约束"))                                           10555
        db.session.commit()                                        10556
def add_data(pid):                                                 10557
    with app.app_context():                                        10558
        u = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid).first()        10559
        db.session.add(IndicatorData(unit_id=u.id,                 10560
    soil_ratio=0.34, thickness=10,                                 10561
                                          ph=9.24,                 10562
    organic_matter=4.89, coverage=87.92,                           10563
                                          shannon=0.60,            10564
    slope=28.75, aspect="阳坡"))                                   10565
        db.session.commit()                                        10566
def cleanup(pid, tag):                                             10567
    with app.app_context():                                        10568
        from app.models import ScoreDetail                         10569
        # 先删得分明细，再删评价记录，避免留下孤儿明细            10570
        rids = [r.id for r in EvaluationResult.query.filter_       10571
    by(patch_id=pid)]                                              10572
        if rids:                                                   10573
            ScoreDetail.query.filter(ScoreDetail.result_id.i       10574
    n_(rids)).delete(                                              10575
                synchronize_session=False)                         10576
        EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid).delet       10577
    e()                                                            10578
        ConstraintCheck.query.filter_by(patch_id=pid).delete       10579
    ()                                                             10580
        uids = [u.id for u in MicroUnit.query.filter_by(pat        10581
    h_id=pid)]                                                     10582
        if uids:                                                   10583
            IndicatorData.query.filter(IndicatorData.unit_id       10584
    .in_(uids)).delete(                                            10585
                synchronize_session=False)                         10586
        MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid).delete()           10587
        m = db.session.get(MinePatch, pid)                         10588
        if m:                                                      10589
            db.session.delete(m)                                   10590
        pr = Project.query.filter_by(name="门禁-" +                10591
    tag).first()                                                   10592
        if pr:                                                     10593
            db.session.delete(pr)                                  10594
        db.session.commit()                                        10595
def results_of(pid):                                               10596
    with app.app_context():                                        10597
        return EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid       10598
    ).count()                                                      10599
def post_eval(pid):                                                10600
```

```
    return c.post("/evaluate/%d" % pid, data={},
    follow_redirects=False)
def get_report(pid):
    return c.get("/report/%d" % pid, follow_redirects=False)
# ----------------------------------------------------------------
    ------------------
print(LINE)
print("一、前置条件缺失时，评价必须被拦住")
print(LINE)
print()
print("场景 1：连微地质单元都没划分")
pid = new_patch("1")
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "未划分单元 → 不产生评价结果",
   "HTTP %d，结果数 %d" % (r.status_code, n))
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
steps = [b["step"] for b in pr["blocking"]]
ok(not pr["ready"] and "units" in steps,
   "拦原因包含「划分微地质单元」", "、".join(steps))
ok(steps == ["constraint", "units"],
   "拦截顺序符合论文 4.1 节：限制性判定在前，划分单元在后",
   "、".join(steps))
cleanup(pid, "1")
print()
print("场景 2：有单元，但未做限制性条件判定")
pid = new_patch("2"); add_units(pid); add_data(pid)
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "未做限制性判定 → 不产生评价结果",
   "结果数 %d" % n)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(any(b["step"] == "constraint" for b in pr["blocking"]),
   "拦原因指向「执行限制性条件判定」")
cleanup(pid, "2")
print()
print("场景 3：限制性条件判定【未通过】")
pid = new_patch("3"); add_units(pid); add_data(pid);
    add_constraint(pid, passed=False)
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "判定未通过 → 不进入定量评价",
   "结果数 %d" % n)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(not pr["constraint"]["passed"], "流程状态显示判定未通过")
blocked = [b for b in pr["blocking"] if b["step"] ==
    "constraint"]
```

```
ok(bool(blocked) and "人工辅助" in blocked[0]["reason"],
    "拦原因说明了按论文应判「人工辅助或生态重建」")
cleanup(pid, "3")
print()
print("场景 4：判定通过，但指标数据全空")
pid = new_patch("4"); add_units(pid); add_constraint(pid,
    passed=True)
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(r.status_code == 302 and n == 0, "数据未录入 → 不产生评价结果",
    "结果数 %d" % n)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(any(b["step"] == "data" for b in pr["blocking"]),
    "拦原因指向「录入指标数据」")
ok(pr["data"]["missing"] == ["碎石边坡"],
    "指出具体缺哪个单元的数据", "、".join(pr["data"]["missing"]))
cleanup(pid, "4")
print()
print("场景 5：单元面积占比合计不为 100%")
pid = new_patch("5"); add_constraint(pid, passed=True)
with app.app_context():
    u = MicroUnit(patch_id=pid, unit_type="碎石边坡", area=1.0,
    ratio=0.5)
    db.session.add(u); db.session.commit()
    db.session.add(IndicatorData(unit_id=u.id,
    soil_ratio=0.3, thickness=10,
                                 ph=8.0,
    organic_matter=5.0, coverage=80.0,
                                 shannon=0.6, slope=20.0,
    aspect="阳坡"))
    db.session.commit()
r = post_eval(pid)
ok(results_of(pid) == 0, "占比不足 100% → 不产生评价结果")
cleanup(pid, "5")
print()
print(LINE)
print("二、前置条件齐备时才放行")
print(LINE)
pid = new_patch("OK"); add_units(pid); add_constraint(pid,
    passed=True); add_data(pid)
with app.app_context():
    pr = wf.patch_progress(pid)
ok(pr["ready"], "单元 + 判定通过 + 数据齐备 → 判定为可执行")
r = post_eval(pid)
n = results_of(pid)
ok(n == 1, "此时执行评价成功产生结果", "结果数 %d" % n)
print("  重定向到:", r.headers.get("Location"))
print()
print(LINE)
```

```
print("三、报告不得先于评价产生")
print(LINE)
pid2 = new_patch("R")     # 什么都不做
r = get_report(pid2)
ok(r.status_code == 302 and "/report/" ==
     (r.headers.get("Location") or ""),
    "前置缺失时 /report/<id> 被退回列表", "HTTP %d" % r.status_code)
for suffix in ("/pdf", "/word"):
     rr = c.get("/report/%d%s" % (pid2, suffix),
     follow_redirects=False)
     ok(rr.status_code == 302, "导出 %s 同样被拦住" % suffix, "HTTP
     %d" % rr.status_code)
cleanup(pid2, "R")
cleanup(pid, "OK")
print()
print(LINE)
print("四、前置齐备但从未执行评价时，报告仍不得产生")
print(LINE)
# 报告是评价结论的呈现：即使前置步骤都做完了，只要没真正执行过定量评价，
# 也不应凭空推算出结论。
pid3 = new_patch("N")
add_units(pid3); add_constraint(pid3, passed=True);
     add_data(pid3)
with app.app_context():
     pr = wf.report_progress(pid3)
ok(not pr["ready"], "无评价记录 → 报告流程判定为未就绪")
ok(bool(pr["blocking"]) and pr["blocking"][0]["step"] ==
     "evaluate",
    "拦原因指向「执行适宜性评价」")
r = get_report(pid3)
ok(r.status_code == 302 and results_of(pid3) == 0,
    "直接访问 /report/<id> 被退回，且不产生任何评价结果",
    "HTTP %d" % r.status_code)
# 真正执行评价之后，报告才放行，且取值与评价记录一致
r = post_eval(pid3)
ok(results_of(pid3) == 1, "先执行评价 → 产生评价记录")
with app.app_context():
     pr = wf.report_progress(pid3)
     rec = pr["result"]
ok(pr["ready"] and rec is not None, "有评价记录后，报告流程就绪")
rr = get_report(pid3)
body = rr.get_data(as_text=True)
ok(rr.status_code == 200, "此时可打开得分明细页", "HTTP %d" %
     rr.status_code)
ok(("%.4f" % rec.final_score) in body,
    "报告数值取自评价记录，而非重新计算",
    "F=%.4f" % rec.final_score)
cleanup(pid3, "N")
print()
print(LINE)
```

```
print("五、内置演示数据的清理不得波及用户自建数据")
print(LINE)
#  回归保护：seed_demo.clean_case() 曾执行 Project.query.delete()，
#  导致用户新建的项目在每次启动时被连带删除。
import seed_demo as sd
with app.app_context():
    keep_p = Project(name="用户自建项目-守护", code="KEEP-001")
    db.session.add(keep_p); db.session.flush()
    keep_patch = MinePatch(project_id=keep_p.id,
    name="用户自建图斑-守护")
    db.session.add(keep_patch); db.session.flush()
    keep_pid = keep_p.id
    keep_patch_id = keep_patch.id
    db.session.commit()
with app.app_context():
    sd.clean_case(reset=False)
with app.app_context():
    still_p = db.session.get(Project, keep_pid)
    still_patch = db.session.get(MinePatch, keep_patch_id)
ok(still_p is not None, "清理演示数据后，用户自建项目仍存在")
ok(still_patch is not None, "清理演示数据后，用户自建图斑仍存在")
#  演示数据清掉后应能重新写入，保证演示环境可恢复
sd.seed()
with app.app_context():
    demo_back = Project.query.filter_by(code=sd.DEMO_CODE).f
    irst()
ok(demo_back is not None, "演示案例可重新写入（幂等恢复）")
with app.app_context():
    m = db.session.get(MinePatch, keep_patch_id)
    if m:
        db.session.delete(m)
    p = db.session.get(Project, keep_pid)
    if p:
        db.session.delete(p)
    db.session.commit()
print()
print(LINE)
print("六、同一图斑不得重复划分同类型微地质单元")
print(LINE)
#  论文 4.1 节把图斑分为平台、碎石边坡、岩质边坡三类，每类至多一个。
#  允许重复会让面积占比、按类型组织的指标数据与批量导入对不上号。
pid4 = new_patch("D")
c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "平台",
    "area": "1.0"},
        follow_redirects=True)
with app.app_context():
    n1 = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4).count()
ok(n1 == 1, "首次添加「平台」成功", "单元数 %d" % n1)
r = c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "平台",
    "area": "2.0"},
```

```
            follow_redirects=True)
with app.app_context():
    n2 = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4).count()
ok(n2 == 1, "重复添加同类型被拒绝", "单元数 %d" % n2)
ok("同一类型只能划分一个" in r.get_data(as_text=True), "给出重复提示")
r = c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "火山口",
    "area": "1.0"},
            follow_redirects=True)
with app.app_context():
    n3 = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4).count()
ok(n3 == 1, "非法单元类型被拒绝", "单元数 %d" % n3)
c.post("/unit/%d/add" % pid4, data={"unit_type": "碎石边坡",
    "area": "3.0"},
        follow_redirects=True)
with app.app_context():
    uid = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4,
                                    unit_type="碎石边坡").first()
    ).id
r = c.post("/unit/edit/%d" % uid,
            data={"unit_type": "平台", "area": "3.0"},
    follow_redirects=True)
with app.app_context():
    types = sorted(u.unit_type for u in
                   MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid4)
    all())
ok(types == ["平台", "碎石边坡"], "改类型时同样拦截重复", "、".join(types))
cleanup(pid4, "D")
print()
print(LINE)
if _fails:
    print("存在未通过项：")
    for f in _fails:
        print("  -", f)
    sys.exit(1)
print("流程门禁自检全部通过 √")
print(LINE)
#  ==== 测试/test_weights.py ====
#  -*- coding: utf-8 -*-
"""权重生效链路自检：AHP 算出的权重必须真正参与评价计算。
此前 weight_schemes / weight_items 两张表从未被写入，评价引擎也只用
代码里的论文表 3 默认权重，相当于权重模块算完即弃。本测试守住这条链路：
    默认 → 论文表 3
    保存 AHP 权重 → 评价改用新权重，结果随之变化
    恢复默认 → 结果回到论文取值
"""
import os
import sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
#  本脚本位于 测试/ 子目录，先把仓库根目录加入模块搜索路径，
#  使 `from app import ...` 与 app/app.db 的定位不受影响。
```

```
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT)
from app import create_app
from app.models import (db, Project, MinePatch, MicroUnit, IndicatorData,
                        ConstraintCheck, EvaluationResult, WeightScheme,
                        WeightItem)
from app.services import workflow as wf
from app.services import weight_service as ws
LINE = "=" * 72
BASE = ROOT
class TestConfig:
    SECRET_KEY = "test"
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" + os.path.join(BASE, "app", "app.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    WTF_CSRF_ENABLED = False
    TESTING = True
app = create_app(TestConfig)
c = app.test_client()
c.post("/login", data={"username": "admin", "password": "admin123"})
_fails = []
def ok(flag, label, extra=""):
    print("  %s %-46s %s" % ("[符合]" if flag else "[不符合]", label, extra))
    if not flag:
        _fails.append(label)
TAG = "W"
UNIT_TYPE = "碎石边坡"
def build_case():
    """建一个只含单一微地质单元的图斑，便于观察权重变化对得分的影响。"""
    with app.app_context():
        p = Project(name="权重测试-%s" % TAG, code="WEIGHT-%s" % TAG)
        db.session.add(p); db.session.flush()
        patch = MinePatch(project_id=p.id, name="权重测试图斑-%s" % TAG)
        db.session.add(patch); db.session.flush()
        db.session.add(MicroUnit(patch_id=patch.id, unit_type=UNIT_TYPE,
                                 area=1.0, ratio=1.0))
        db.session.flush()
        u = MicroUnit.query.filter_by(patch_id=patch.id).first()
        db.session.add(IndicatorData(
            unit_id=u.id, soil_ratio=0.34, thickness=10,
```

```
        ph=9.24,                                                    10901
                organic_matter=4.89, coverage=87.92,                10902
        shannon=0.60,                                               10903
                slope=28.75, aspect="阳坡"))                        10904
            db.session.add(ConstraintCheck(                         10905
                patch_id=patch.id, policy_pass=True,                10906
        location_pass=True,                                         10907
                pollution_pass=True, geo_pass=True,                 10908
        farmland_pass=True,                                         10909
                passed=True, reason="全部通过"))                    10910
            db.session.commit()                                     10911
            return patch.id                                         10912
    def cleanup(pid):                                               10913
        with app.app_context():                                     10914
            from app.models import ScoreDetail                      10915
            rids = [r.id for r in EvaluationResult.query.filter_    10916
        by(patch_id=pid)]                                           10917
            if rids:                                                10918
                ScoreDetail.query.filter(ScoreDetail.result_id.i    10919
        n_(rids)).delete(                                           10920
                    synchronize_session=False)                      10921
            EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid).delet    10922
        e()                                                         10923
            ConstraintCheck.query.filter_by(patch_id=pid).delete    10924
        ()                                                          10925
            uids = [u.id for u in MicroUnit.query.filter_by(pat     10926
        h_id=pid)]                                                  10927
            if uids:                                                10928
                IndicatorData.query.filter(IndicatorData.unit_id    10929
        .in_(uids)).delete(                                         10930
                    synchronize_session=False)                      10931
            MicroUnit.query.filter_by(patch_id=pid).delete()        10932
            m = db.session.get(MinePatch, pid)                      10933
            if m:                                                   10934
                db.session.delete(m)                                10935
            p = Project.query.filter_by(code="WEIGHT-%s" %          10936
        TAG).first()                                                10937
            if p:                                                   10938
                db.session.delete(p)                                10939
            db.session.commit()                                     10940
    def run_eval(pid):                                              10941
        c.post("/evaluate/%d" % pid, data={},                       10942
        follow_redirects=False)                                     10943
        with app.app_context():                                     10944
            return EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid    10945
        ) \                                                         10946
                .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first().fi    10947
        nal_score                                                   10948
    print(LINE)                                                     10949
    print("一、默认应使用论文表 3 的权重")                          10950
```

```
print(LINE)
with app.app_context():
    ws.reset_weights(UNIT_TYPE)
    w, label, scheme = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)
ok(scheme is None and "论文表" in label, "未配置时权重来源为论文表 3",
    label)
ok(abs(w["l1"]["土壤指标"] - 0.44) < 1e-9, "一级权重取自论文表 3",
   "土壤指标 %.2f" % w["l1"]["土壤指标"])
pid = build_case()
base_score = run_eval(pid)
print("  默认权重下的评价值 F = %.4f" % base_score)
print()
print(LINE)
print("二、保存 AHP 算出的权重后，评价应改用新权重")
print(LINE)
with app.app_context():
    # 模拟 AHP 计算结果：把土壤指标权重提高、植被与地形降低（仍和为 1）
    ws.save_weights(UNIT_TYPE, [("soil", 0.70), ("veg",
    0.20),
                                ("terrain", 0.10)])
    n_items = WeightItem.query.count()
ok(n_items >= 3, "weight_items 表已写入权重条目", "%d 条" % n_items)
with app.app_context():
    w2, label2, scheme2 = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)
ok(scheme2 is not None and "自定义" in label2, "权重来源变为自定义方案",
    label2)
ok(abs(w2["l1"]["土壤指标"] - 0.70) < 1e-9, "新权重已生效",
   "土壤指标 %.2f" % w2["l1"]["土壤指标"])
ok(abs(w2["l1"]["植被指标"] - 0.20) < 1e-9, "同批保存的其他项也已生效")
ok(abs(w2["l2"]["土壤指标"]["土石比"] - 0.25) < 1e-9,
   "未覆盖的二级权重仍保留论文取值",
   "土石比 %.2f" % w2["l2"]["土壤指标"]["土石比"])
new_score = run_eval(pid)
print("  新权重下的评价值 F = %.4f" % new_score)
ok(abs(new_score - base_score) > 1e-4,
   "权重变化确实改变了评价结果",
   "%.4f → %.4f" % (base_score, new_score))
print()
print(LINE)
print("三、结果应记录所用权重来源")
print(LINE)
import json
with app.app_context():
    rec = EvaluationResult.query.filter_by(patch_id=pid) \
        .order_by(EvaluationResult.id.desc()).first()
    stored = json.loads(rec.unit_scores)
ok(any(u.get("weight_source") for u in stored),
   "评价记录中标注了权重来源",
   stored[0].get("weight_source") or "")
print()
```

```
print(LINE)
print("四、恢复默认后应回到论文取值")
print(LINE)
with app.app_context():
    ws.reset_weights(UNIT_TYPE)
    w3, label3, scheme3 = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)
ok(scheme3 is None and "论文表" in label3, "已恢复为论文表 3 权重",
    label3)
back_score = run_eval(pid)
print("  恢复后评价值 F = %.4f（默认时 %.4f）" % (back_score,
    base_score))
ok(abs(back_score - base_score) < 1e-9, "评价结果与默认时一致")
print()
print(LINE)
print("五、权重首页概览")
print(LINE)
with app.app_context():
    rows = ws.summary()
ok(len(rows) == 3, "三种微地质单元均有权重来源说明", "%d 行" % len(rows))
r = c.get("/ahp/")
body = r.get_data(as_text=True)
ok(r.status_code == 200 and "当前生效权重" in body, "权重首页正常展示")
print()
print(LINE)
print("六、一致性不通过的矩阵不得保存生效")
print(LINE)
with app.app_context():
    ws.reset_weights(UNIT_TYPE)
n = 3
# 明显矛盾的矩阵：a12=9, a13=1/9, a23=9 —— CR 必然超限
mats = [(0, 1, "9"), (0, 2, "0.1111"), (1, 2, "9")]
data = {"csrf_token": "", "action": "save"}
for i, j, v in mats:
    data["m_%d_%d" % (i, j)] = v
r = c.post("/ahp/matrix?unit_type=%s&level=1" % UNIT_TYPE,
    data=data,
           follow_redirects=True)
with app.app_context():
    _, label4, scheme4 = ws.effective_weights(UNIT_TYPE)
ok(scheme4 is None, "CR 超限的矩阵未被保存生效", label4)
ok("一致性" in r.get_data(as_text=True), "页面给出了未通过一致性的提示")
cleanup(pid)
print()
print(LINE)
if _fails:
    print("存在未通过项：")
    for f in _fails:
        print("  -", f)
    sys.exit(1)
print("权重生效链路自检全部通过 √")
```

```
print(LINE)                                                    11051
# ==== app/services/__init__.py ====                           11052
# -*- coding: utf-8 -*-                                        11053
# ==== app/utils/__init__.py ====                              11054
# -*- coding: utf-8 -*-                                        11055
# ==== app/views/__init__.py ====                              11056
# -*- coding: utf-8 -*-                                        11057
```