

Comment lancer l'application COSAV-1 localement :

1. Installer Node.js :

Visitez le site <https://nodejs.org/en/> pour télécharger et installer Node.js sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour l'installation.

2. Installer http-server :

Après l'installation de Node.js, ouvrez "Node.js command prompt" depuis vos programmes. Entrez la commande suivante et appuyez sur **Entrée** :

```
npm install -g http-server
```

3. Naviguer jusqu'au dossier de votre application :

Dans le "Node.js command prompt", tapez :

```
cd chemin_vers_votre_dossier\COSAV-1
```

Remplacez `chemin_vers_votre_dossier` par le chemin d'accès où se trouve le dossier COSAV-1 sur votre ordinateur.

4. Démarrer le serveur :

Pour démarrer le serveur, tapez :

```
http-server
```

et appuyez sur **Entrée**. Cela va rendre votre application accessible depuis un navigateur web.

5. Accéder à votre application :

Ouvrez un navigateur et tapez `http://localhost:8080` dans la barre d'adresse pour voir votre application COSAV-1 s'afficher.

6. Arrêter le serveur :

Pour arrêter le serveur, retournez dans la fenêtre de commande où le serveur est actif et appuyez sur **CTRL + C**.

OPTIONNEL:

Pour désinstaller le serveur local :

(lancer l'invite de commande) Appuyer sur Windows + R, tape cmd, puis appuie sur Enter. Cela ouvrira l'invite de commande.

Copier coller "npm uninstall -g http-server"