

KÖMMERLING®
совершенство
в деталях



KÖMMERLING 76 AD

ПВХ-СИСТЕМА ДЛЯ БЕЗГРАНИЧНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОСТЕКЛЕНИЯ



ОГРОМНЫЕ СТВОРКИ

Поворотные створки из оконного профиля 2,5 м x 1 м, «глухое» остекление практически безгранично! *

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Приведённое сопротивление теплопередаче двухстворчатого окна до 1,26 м²°C/Вт обеспечивает максимальное сохранение тепла внутри помещения.

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЗДАНИЙ С УГЛОВЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

Угловые соединители с утеплением обеспечивают отсутствие промерзания.

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПОРТАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ PREMIDOOR 76 И PREMIFOLD 76

Возможность комбинации оконных и раздвижных конструкций и создания ленточного остекления — фактически безграничная стеклянная стена.

* - при условии использования замкнутого армирования в раме
- размеры конструкции ограничены длиной хлыста профиля (6,5 м)

KÖMMERLING 76 AD — КВИНТЭССЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ, МНОГОЛЕТНЕГО ОПЫТА И ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ КОНЦЕРНА «ПРОФАЙН»

Монтажная ширина

76 мм

Сопротивление теплопередаче профиля

1,02 м² °С/Вт

Толщина стеклопакета

до 50 мм

Количество камер

рама 5 / створка 5

Мах. размер створки окна

1 500 (в) x 1 500 (ш)

Мах. размер створки балконной двери

2 500 (в) x 1 000 (ш)



ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОДУМАННАЯ ДО ДЕТАЛЕЙ

- **3 ВАРИАНТА ИМПОСТА И 5 ВАРИАНТОВ АРМИРОВАНИЯ ИМПОСТА,**
в том числе усиленный импост (арт. 76303)
с мощным металлом V322 российского производства.
- **5 ОСНОВНЫХ КАМЕР**
и по дополнительной «псевдо»-камере в раме
и створке.
- **УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
С УТЕПЛЕНИЕМ**
- **2-Х КАМЕРНЫЙ РСЕ-УПЛОТНИТЕЛЬ**

greenline
ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ СВИНЦА

