

5 de mar. de 2026

Reunião em 5 de mar. de 2026 às 14:48 GMT-03:00

Registros da reunião  Transcrição  Gravação

Resumo

Iarla Soares da Silva conduziu uma reunião para apresentar o ecossistema RPA do Mulesoft, que inclui os componentes *Manager*, *Record*, *Bot* e, principalmente, o *Builder*, uma ferramenta desktop para construção de processos e tratamento de erros. A discussão abordou a governança e segurança, destacando que as credenciais são armazenadas em arquivos criptografados no *Manager* e que o tratamento de erros é dividido entre o *Builder* para questões técnicas e o *Manager* para erros de negócio que se tornam tarefas humanas. Os participantes também detalharam a funcionalidade do *Builder*, incluindo a interface, o uso de *XPath* para selecionar campos HTML em configurações de *action steps*, e a distinção entre tarefas de robô e tarefas humanas no BPMN, além de alertar sobre armadilhas da prova que desviam o foco do RPA para o *Composer* ou *Flow*.

Detalhes

- **Introdução e Agenda da Reunião:** Iarla Soares da Silva iniciou a reunião e expressou confusão inicial com os estudos do Mulesoft, que contém várias ferramentas internas ([00:02:43](#)). Ela mencionou que o foco da apresentação seria o **builder** ([00:07:19](#)).
- **Visão Geral do Mulesoft RPA Ecosystem:** O RPA do Mulesoft possui quatro componentes principais: **Manager**, que conecta todo o ecossistema e atua como o "braço" para mover arquivos; **Record**, que captura imagens de tela para gerar diagramas BPMN; **Bot**, que representa uma ação pronta com tarefas e caminhos definidos; e o **Builder**, onde se realiza a construção e

tratamento de *bugs*. O *Manager* é baseado na web, enquanto o *Record* e o *Builder* são ferramentas desktop ([00:09:52](#)).

- **Funcionalidades e Propósito do Builder:** O *Builder* é um ambiente local para criar processos e se conecta com o *Manager*. Ele converte diagramas BPMN em arquivos executáveis, utilizando caixas de ferramentas (*tokens box*) que se conectam com o Excel, web e manipulação de arquivos como PDF, além de permitir testes locais de rota ([00:08:42](#)). Em caso de problemas no *Bot*, o fluxo retorna ao *Builder* para tratamento ([00:09:52](#)).
- **Governança e Segurança no RPA:** Em questões de governança e segurança para fins de prova, as senhas e credenciais nunca estarão em arquivos Excel ou no próprio *Builder*, mas sim em um arquivo criptografado dentro do *Manager*. Além disso, o robô não precisa estar fisicamente logado no computador, pois usará uma máquina virtual para acesso ([00:11:15](#)).
- **Tratamento de Erros e Resolução de Problemas:** Dentro do *Manager*, define-se se o erro é técnico ou de negócio. Um erro técnico, como manipulação de arquivos, é direcionado ao *Builder* para tratamento; se for um erro de negócio, como problemas de CPF, ele se torna uma tarefa humana (*usx*), tratada dentro do *Manager* ([00:12:32](#)).
- **Componentes da Interface do Builder:** O *Builder* possui oito componentes principais, incluindo a barra de navegação (*nave bar*), a caixa de ferramentas (*toolbox*) com ações pré-prontas, e a área de trabalho (*workbench* ou *workflow*), que é o coração da ferramenta ([00:13:42](#)). O *workflow* possui três blocos principais: iniciação (gatilhos), atividades (tarefas) e finalização (possibilidades de encerramento) ([00:14:58](#)).
- **Estrutura das Tarefas e Workflows:** No BPMN, as tarefas de robô (*bot tasks*) são representadas por quadrados com engrenagens, enquanto as tarefas humanas são representadas por uma figura de pessoa ([00:14:58](#)). As configurações das tarefas são chamadas de *action steps*, que são pequenos componentes de arrastar e soltar da caixa de ferramentas, como a busca por imagens, caracteres em PDF, atalhos (*cur stakes*) e preenchimento de campos (*string*) ([00:17:13](#)).
- **Detalhe da Configuração de Action Steps:** Dentro das configurações dos *action steps*, existe um elemento ainda menor chamado *XPath* (pronunciado como *X-P-E-X* ou *Expect*), que serve para selecionar especificamente um campo HTML. Por exemplo, pode-se usar o *XPath* para configurar um clique em um botão ou preenchimento de um campo de texto ([00:18:25](#)).

- **Ciclo de Vida do RPA e Alerta de Armadilhas na Prova:** O *Manager* está presente em todo o ciclo de vida (design, teste e *deploy*) ([00:19:35](#)). As armadilhas para a prova incluem temas que não são foco do RPA. Conectar *softwares* com *Net Suite* (*Net Sutch*) via API é mais relacionado ao *Composer* ([00:20:50](#)). A orquestração complexa com aprovação de múltiplos setores pertence ao *Flow* ([00:22:02](#)).
- **Reutilização e Sistemas Legados:** A reutilização de componentes ou tarefas é altamente associada ao *Anypoint Platform* (*NP*) ou *Exchange*. O RPA é mais adequado para sistemas legados que não possuem APIs definidas, e o *Anypoint Platform* pode ser usado para conectar o RPA a outros sistemas, como o *Salesforce*, através de APIs ([00:22:02](#)) ([00:24:30](#)).
- **Questão de Dados Sensíveis no Record:** O *Record* mapeia dados sensíveis, como senhas ou informações de cartão, durante o mapeamento de rotas e cliques. Após a captura, é necessário utilizar a funcionalidade de credenciais do *Manager* para gerenciar esses dados e evitar que sejam acessados por outras pessoas ([00:24:30](#)).
- **Funcionalidade e Robustez do Record:** O *Record* nem sempre gera os passos de forma correta ou totalmente funcional, podendo ocorrer falhas onde pequenos cliques ou detalhes não são capturados. Para evitar problemas, é uma boa prática utilizar *XPath* em vez de depender apenas do *Record*, especialmente em sites com títulos e elementos visuais que mudam frequentemente ([00:26:27](#)).

Próximas etapas sugeridas

- ☐ Iarla Soares da Silva explicará e estudará sobre o componente "compose" na próxima vez que for a sua vez.

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. [Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações](#)

Envie feedback sobre o uso do Gemini para criar notas [breve pesquisa](#).