

## 1. Script quảng cáo IE FF

- Vào Web → JavaScript\_Data, chép folder **scriptquangcao** từ vào site của bạn (folder Example)
- Dùng dreamweaver mở trang web mà bạn muốn chèn quảng cáo (ví dụ file *index1.html*) rồi qua chế độ code
- Vào tag head, chèn file javascript **scriptquangcao/floater\_xlib.js**
- Dùng dreamweaver mở file scriptquangcao/demo.html
- Copy dòng 9 đến 50 trong file demo.html rồi Paste vào cuối tag head trong trang web của bạn (index1.html)
- Copy dòng 56 đến 74 trong file demo.html rồi Paste vào sau vị trí <body> trong trang web của bạn (index1.html)
- Sửa địa chỉ hình lien1.jpg thành scriptquangcaoc/lien1.jpg
- Sửa địa chỉ hình lien2.jpg thành scriptquangcaoc/lien2.jpg
- Test: F12 trang web của bạn để xem thử, nếu không thấy hình hiện ra hãy gõ F5 trong trình duyệt để nạp lại. Nếu vẫn không ra, bạn hãy kiểm tra lại, có sai gì đó.

## 2. Script đồng hồ IE FF

**Bước 1:** Chép đoạn code dưới đây vào nơi mà bạn muốn hiện đồng hồ:

```
<script>
var dayarray=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ
sáu","Thứ bảy");
var montharray=new Array("Tháng giêng","Tháng hai","Tháng ba","Tháng
tư","Tháng năm","Tháng sáu","Tháng bảy","Tháng tám","Tháng chín","Tháng
mười","Tháng mười một","Tháng mười hai");
function gettheday(){
var mydate=new Date(); var year=mydate.getYear();
if (year < 1000) year+=1900
var day=mydate.getDay(); var month=mydate.getMonth(); var
daym=mydate.getDate();
if (daym<10)
daym="0"+daym; var hours=mydate.getHours(); var minutes=mydate.getMinutes()
var seconds=mydate.getSeconds(); var dn="Sáng"
if (hours>=12) dn="Chiều"; if (hours>12){ hours=hours-12 }
if (hours==0) hours=12; if (minutes<=9) minutes="0"+minutes;
if (seconds<=9) seconds="0"+seconds;
var cdate=dayarray[day]+" , "+montharray[month]+" "+daym+" , "+year+"
"+hours+":"+minutes+":"+seconds+" "+dn
if (document.all) document.all.clock.innerHTML=cdate
else if (document.getElementById)
document.getElementById("clock").innerHTML=cdate
else document.write(cdate)}
if (!document.all&&!document.getElementById) gettheday()
function goforit(){ if (document.all||document.getElementById)
setInterval("gettheday()",1000)}
</script>
<span id="clock"></span>
```

**Bước 2:** Vào tag <body>, gõ thêm để được như sau:

```
<body onLoad="goforit()" >
```

## 3. Hiện ngày hôm nay

Paste đoạn code sau vào nơi bạn muốn hiện trong trang html:

```
<script>
```

```
</div>
<a class="menuitem" href="#" style="border-bottom-width: 0">Coding Forums</a>

</div>
```

## 6. Featured Content Glider FF1+ IE6+ Opr9+

Đây là javascript tạo hiệu ứng SlideSlow (trình diễn) tự động các thông tin trong trang web của bạn (ảnh, tin tức, sản phẩm). User có thể chọn thành phần muốn xem hoặc script sẽ chuyển tự động

Muốn dùng javascript trong trang của bạn, thì :

- Bạn có thể xem hướng dẫn và demo tại site gốc với địa chỉ này:  
<http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex17/featuredcontentglider.htm>
- Hoặc đọc bên dưới:

**Bước 1:** Chép đoạn code sau vào tag head trong file html của bạn (ví dụ: file index4.html)

```
<script type="text/javascript" src="jquery-1.2.2.pack.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="featuredcontentglider.css" />
<script type="text/javascript" src="featuredcontentglider.js">
</script>
```

**Bước 2:** Vào \\PCNN → Web → JavaScript\_Data → FeaturedContentGlider, chép **3 file** mà bạn đang thấy vào site của bạn (folder Example)

**Bước 3:** Chép đoạn code sau vào trong tag body, nơi bạn muốn hiệu ứng xuất hiện (ví dụ: trong file index4.html, chọn chữ **Tin nổi bật hiện chỗ này** rồi qua code paste ra)

```
<script type="text/javascript">
featuredcontentglider.init({
    gliderid: "canadaprovinces", //ID of main glider container
    contentclass: "glidecontent", //Shared CSS class name of each glider content
    togglerid: "p-select", //ID of toggler container
    remotecontent: "", //Get gliding contents from external file on server? "filename"
    or "" to disable
    selected: 0, //Default selected content index (0=1st)
    persiststate: false, //Remember last content shown within browser session
    (true/false)?
    speed: 500, //Glide animation duration (in milliseconds)
    direction: "downup", //set direction of glide: "updown", "downup", "leftright", or
    "rightleft"
    autorotate: true, //Auto rotate contents (true/false)?
    autorotateconfig: [3000, 2] //if auto rotate enabled, set
    [milliseconds_btw_rotations, cycles_before_stopping]
})
</script>
<div id="canadaprovinces" class="glidecontentwrapper">
<div class="glidecontent">

British Columbia is the westernmost of Canada's provinces and is famed for its
natural beauty. It's capital is Victoria, located at the southeastern tip of Vancouver
Island. BC's most populous city is Vancouver, located in southwest corner of the BC
mainland called the Lower Mainland.
```

```

hs.expand(this)">
    
</a>
<div class="highslide-caption">
    Caption for the first image. This caption can be styled using CSS.
</div>

</div>

```

#### Ghi chú:

- Code màu xanh (chữ nghiêng) chính là code từ 243 đến 254 trong file *example-mini-gallery.html*
- *DiaChiHinhLon* là địa chỉ của file hình lớn
- *DiachiHinhNho* là địa chỉ của hình thumbnail

**Bước 6:** Sửa *DiaChiHinhLon* thành *HinhPhongCanh/AV009.JPG*

Sửa *DiaChiHinhNho* thành *HinhPhongCanh\_thum/AV009.JPG*

**Bước 7:** F12 xem thử, nhấp vào hình nhỏ, bạn sẽ thấy hình lớn hiện ra

**Bước 8:** Nếu muốn hiện thêm hình nữa thì copy đoạn code màu xanh (chữ nghiêng) rồi Paste ra trước div màu đỏ (chữ đậm, gạch dưới)

## 10. DHTML Billboard FF1+ IE5+ Opr7+

Trong 1 box nhỏ, có nhiều dữ liệu (Tin mới nhận, Lời hay ý đẹp). Bạn muốn dữ liệu của mình tự động chuyển lần lượt để user xem thì có thể dùng script này.

Muốn dùng javascript trong trang của bạn, thì :

- Bạn có thể xem hướng dẫn và demo tại site gốc với địa chỉ này:  
<http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex2/dhtmlbillboard.htm>
- Hoặc đọc bên dưới:

**Bước 1:** Chép đoạn code sau vào tag head trong trang html của bạn

```

<style type="text/css">
#contentwrapper{
width: 230px; height: 200px; border: 1px solid black;
background-color: #C6FFC6; padding: 5px;
}
.billcontent{ width: 100%; display:block; }
</style>

<script type="text/javascript">
var billboardeffects=["GradientWipe(GradientSize=1.0 Duration=0.7)", "Inset",
"Iris", "Pixelate(MaxSquare=5 enabled=false)", "RadialWipe", "RandomBars",
"Slide(slideStyle='push')", "Spiral", "Stretch", "Strips", "Wheel", "ZigZag"]
//var billboardeffects=["Iris"] //Uncomment this line and input one of the effects
above (ie: "Iris") for single effect.
var tickspeed=2000 //ticker speed in milliseconds (2000=2 seconds)
var effectduration=500 //Transitional effect duration in milliseconds
var hidecontent_from_legacy=1 //Should content be hidden in legacy browsers-
IE4/NS4 (0=no, 1=yes).
var filterid=Math.floor(Math.random()*billboardeffects.length)

```

- Bạn có thể xem hướng dẫn và demo tại site gốc với địa chỉ này:  
<http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex3/bubble.htm>
- Hoặc đọc bên dưới:

**Bước 1:** Download và lưu các hình sau vào site của bạn

<http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex3/bubble.gif>

(file này bạn cũng có thể chép từ \\pcnn\web\JavaScript\_data\BongBongBay)

**Bước 2:** Chép đoạn code sau vào ngay sau mở đầu của tag **body** trong trang html của bạn (ví dụ: file index6.html)

```
<script language="JavaScript1.2">
var no = 15; // số bong bóng bay
var speed = 2; // the lower the number the faster the image moves
var snow = new Array();
snow[0] = "bubble.gif"
snow[1] = "bubble.gif"
snow[2] = "bubble.gif"

var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 1800;
if (ns4up||ns6up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) { doc_width = document.body.clientWidth; doc_height =
document.body.clientHeight; }
dx = new Array();xp = new Array();yp = new Array();am = new Array();
stx = new Array();sty = new Array();j = 0;
for (i = 0; i < no; ++ i) {
    dx[i] = 0; // set coordinate variables
    xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
    yp[i] = Math.random()*doc_height;
    am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
    stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
    sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
    if (ns4up) { // set layers
        if (i == 0) {
            document.write("<layer name=\"dot"+ i + "\" left=\"15\" top=\"15\"
visibility=\"show\"><img src=\""+ snow[j] + "\" border=\"0\"></layer>");
        } else {
            document.write("<layer name=\"dot"+ i + "\" left=\"15\" top=\"15\"
visibility=\"show\"><img src=\""+ snow[j] + "\" border=\"0\"></layer>");
        }
    } else if (ie4up||ns6up) {
        if (i == 0)
        {
            document.write("<div id=\"dot"+ i + "\" style=\"POSITION: absolute;
Z-INDEX: "+ i + "VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\"><img
src=\""+ snow[j] + "\" border=\"0\"></div>");
        } else {
            document.write("<div id=\"dot"+ i + "\" style=\"POSITION: absolute;
Z-INDEX: "+ i + "VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\"><img
src=\""+ snow[j] + "\" border=\"0\"></div>");
        }
    }
}
```

- 
- m. Nhấp dưới chữ **<!--Right-->** rồi vào chèn file javascript advertise.js trong folder quangcaohaiben

Sửa các ***DiaChiHinhQuangCao*** thành địa chỉ của các hình mà bạn muốn hiện 2 bên trang web