WORLDGUARD / SUBMISSION 2026

# 运行证据核查指南

真实记录 • 模型参与 • 工具调用 • 独立验证

阅读顺序：先看下方调用链，再按事件序号查看原记录，最后打开附件 05 复核地图、路径与验收结果。

## 1 AGH 执行记录

两次真实 Agnes 运行均发生于 2026-10-15。复杂仓库运行包含 3 个案例、19 次模型请求尝试；窄通道运行包含 5 个案例、23 次请求尝试。两个运行子目录分别保存 `agh_session.jsonl`、`agh_summary.json`、业务事件、决策与结构化报告。

记录为从官方 AGH Host 实际事件捕获的脱敏投影，保留序号、时间、工具 ID、输入输出和模型标识；未将模型生成的叙述当成执行日志，也不将该投影标称为官方网页原生导出。投影字节哈希已与 summary 复核一致。

## 2 一条完整的核心工具链

选择复杂仓库 `block_route_2`：

| 调用 / 结果 | 工具 | 核查内容 |
|---|---|---|
| 216 / 224 | `wg_run_case` | 在堵路场景执行原始策略，生成路径 |
| 239 / 243 | `wg_audit_path` | 原始路径独立验收不通过 |
| 256 / 260 | `wg_recover_case` | 按反馈刷新地图并重新规划 |
| 273 / 277 | `wg_audit_path` | 恢复路径独立验收通过 |

完整输入输出见**核心工具调用链.json**。每组调用与结果通过 `toolUseId` 匹配，来源为运行 A 的事件投影；内容未重新生成。

## 3 Agnes 模型参与核心任务

调用前的模型请求事件序号为 212、235、254、271。

**模型标识：** `agnes-3.0-flash`

**调用路由：** `account-agnes-cn-hackathon`

这些真实事件连接模型请求、工具调用与结果，展示模型参与测试与反馈恢复的过程。

调用方式为官方 AGH Host 的模型路由与受限 MCP 工具接口；模型编排动作，确定性规划器生成路径，几何验收器给出通过或失败。模型请求计数包含辅助请求；完整 token 与费用未知，原记录保留 null。

## 4 关键配置与专业验证

圆形机器人半径 0.18 m，安全余量 0.05 m；网格 0.25 m；验收器版本 `capsule-raw-grid-1`。同一目标与约束下，堵路原始路径最小剩余净空为 −0.230 m（FAIL），恢复后为 0.145 m（PASS）；路径长度为 41.5 m 与 48.0 m。

附件**关键配置.json** 提供预算及运行设置；附件 05 提供三类样例、规范化 JSON 哈希及重放结果，三例均 `matches=true`。重放为离线确定性复核，模型请求为 0；保留原始失败，不以恢复通过覆盖初始问题。