WORLDGUARD / SUBMISSION 2026

运行证据核查指南

区分真实执行记录、业务证据与官方导出

1 两组真实运行

A：复杂仓库

`run_71c6c2cf8f6d476e98496876c644203d`

3 个案例，19 次模型请求尝试；种子 90749；包含正常通行及两次堵路恢复。会话完整标识见同目录 summary。

B：窄通道

`run_e7cd043d6df24840b01bdccc34b1935b`

5 个案例，23 次模型请求尝试；种子 11；3 次原始通过、2 次停止。两组运行均发生于 2026-10-15，模型 ID 为 agnes-3.0-flash。

2 附件与用途

文件	可核查内容
agh_summary.json	路由、模型、请求计数、事件序号、工具调用与投影哈希
agh_session.jsonl	从真实官方 Host 事件提取的脱敏投影，按序号核对工具输入与输出
events.jsonl	WorldGuard 业务动作事件
agent_decisions.json	已公开的动作 / 决策记录
report.json	案例结果、原始与恢复审计、用量完整性
样例目录 manifest.json	每个 JSON 规范化内容的 SHA-256

3 至少一条实际工具链

A 组可核查：health（15→19）、create_campaign（32→36）、list_candidates（49→53）、run_case（67→72）、audit_path（90→95），工具名均带 wg_ 前缀。后续证据读取与恢复动作沿同一会话执行。

序号对应真实调用和结果。在 session 投影中匹配调用 ID，再打开案例 result 与 audit 复核。

4 官方导出状态与操作说明

重要状态：本包已提取真实 Host 记录，但尚未取得主办方指定的官方网页导出包。不能把 JSON 摘要或模型自行生成的“轨迹报告”当作官方导出。

本项目通过隔离 AGH Host 执行任务。目前官方网页后台未识别到这些隔离会话，需继续处理会话兼容与导出路径，或向主办方确认 Host 方式的接受形式。原始本机数据库保持保留，不为导出伪造会话。

如果使用官方导入功能载入历史记录，应保留 imported 标记和导入来源，并明确“历史复核副本”。导入后导出不应被描述成原始会话的原生网页导出。所有对外导出先检查 Key、路径、输入及工具内容，保留本机原件与审查副本的区别。

5 记录中的缺失字段

单案例请求数为 null 时表示未在案例层分摊；采用运行级 summary，不填 0。完整 token 用量及费用未知，观察到的部分 token 不作为总量。业务 report.md 的旧模板文字不得覆盖结构化记录的 LIVE 模式与实际请求事实。