基於預訓練P-Code 表示與圖域適應之少樣本跨架構IoT 惡意軟體分類

林禹丞[1], 鄭欣明[2]

台灣科技大學資訊工程系智慧型系統實驗室[1, 2]

{m11215206、smcheng}@mail.ntust.edu.tw[1,2]

摘要

物聯網（IoT）裝置廣泛運行於異質指令集架構（ISA），使得現有惡意軟體分析方法難以跨平台通用。本文提出一種以Ghidra High P-Code 爲統一中介表示之跨架構IoT 惡意軟體偵測框架，透過結合預訓練語言模型（Pre-trained Language Model, PLM）與圖注意力網路（Graph Attention Network, GAT），同時捕捉P-Code 指令序列之語意特徵與函式呼叫圖之結構特徵。有別於先前工作以統計特徵搭配隨機森林進行分類，本研究證實純統計特徵在跨架構場景下存在顯著性能衰退，並以深度語意表示加以改善。實驗結果顯示，單架構場景下各架構F1-macro 均超過94%；跨架構場景下，直接遷移（Lower Bound）最低僅達0.19，引入域適應後（Our Method）提升至0.88 以上，驗證本框架之有效性。

關鍵字：惡意軟體分析、跨架構、Ghidra P-Code、預訓練語言模型、圖神經網路

1. 前言

物聯網（IoT）生態系統正快速擴張，全球連網裝置數量於2025 年已達211 億，預計2030 年將突破400 億[20]。這些裝置廣泛部署於智慧家庭、工業控制、醫療照護等場域，並運行於x86、ARM、MIPS、PowerPC 等異質指令集架構（ISA）。然而，受限於硬體資源與開發成本，IoT 裝置普遍缺乏完善的安全防護，成爲攻擊者鎖定的目標[15, 13]。IoT 裝置遭受的攻擊事件從2018 年的3,270 萬次急升至2022 年的1.1229 億次[11]，資安威脅日益嚴峻。

現有惡意軟體偵測系統大多依賴架構特定的資料集與手工特徵，僅適用於ARM、x86 等主流架構，對MIPS、RISC-V 等樣本稀少之平台形成偵測盲點[7]。靜態分析方法常採用可印字串（Printable String）[6]、Opcode/Byte N-gram，以及控制流程圖（CFG）或函式呼叫圖（FCG）[3, 25]等特徵，但前者具架構相依性，後者語意表達能力有限且易受混淆攻擊影響。爲此，近年研究轉向利用平台無關的中間表示（Intermediate Representation, IR），以跨越ISA 差異[12, 14]。

在中間表示的選擇上，IDA Pro Microcode[17]、Angr VexIR[1]與Ghidra P-Code[4, 9] 均爲主流方案。Ghidra 爲美國國家安全局（NSA）開發之開源逆向工程工具，其P-Code 分爲Low P-Code 與High P-Code 兩層：Low P-Code 由組合語言直接轉譯而來，保留各架構之低階操作；High P-Code 則經過去編譯分析，進一步消除暫存器差異、重建資料流與控制流，使不同ISA 下語意等價的函式趨於一致，如圖 1 所示[10]。然而，P-Code 並非完全架構無關，編譯器最佳化與連結策略仍會影響跨架構IR 之一致性[7]。

我們先前的工作[7]以Ghidra P-Code 爲基礎，抽取14 維統計特徵並搭配隨機森林分類器進行跨架構惡意軟體偵測，結果顯示單架構準確率可達99.9%，但跨架構場景下性能大幅衰退（如以MIPS 訓練、ARM 測試時僅達50.2%），揭示了純統計特徵在語意對齊上的根本局限。本研究在此基礎上，進一步引入預訓練語言模型（PLM）對High P-Code 指令序列進行深度語意編碼，並以圖注意力網路（GAT）建模函式呼叫圖之拓樸結構，以彌補統計特徵之語意缺口。此外，針對現實場景中目標架構標記資料匱乏的問題，本研究引入域適應（Domain Adaptation）機制，僅需目標架構每類少量樣本即可有效縮小跨架構特徵分佈差距，提升遷移能力。

1.1 動機

儘管以P-Code 等中間表示作爲跨架構分析基礎已有初步成效，先前研究[7]指出：（1）P-Code 衍生之統計特徵仍保留ISA 層級的潛在偏差，不同架構下指令展開方式、呼叫慣例與暫存器模型的差異會影響特徵分佈；（2）編譯器最佳化（如-Os）會進一步降低跨架構函式相似度，加大遷移難度；（3）純結構特徵必須輔以語意豐富的表示，才能有效對齊不同架構下的語意等價行爲。此外，在實際部署場景中，目標架構往往僅有少量或零標記樣本可用，如何在資料稀缺條件下維持有效的跨架構偵測，是本研究的核心動機之一。

1.2 貢獻

本文之主要貢獻如下：

- 以先前統計特徵方法[7]之跨架構性能衰退爲出發點，系統性地分析其語意缺口，並提出

以High P-Code 深度語意嵌入加以改善的框架。

- 設計P-Code 正規化前處理流程，移除Thunk 函式與外部函式，並過濾MULTIEQUAL、INDIRECT、COPY、CAST 等干擾性操作碼，提升跨架構IR 一致性。
- 結合RoBERTa 預訓練語言模型與雙層圖注意力網路（GAT），同時捕捉P-Code 指令序列之語意特徵與函式呼叫圖之結構特徵。
- 引入域適應機制，在目標架構僅有少量標記樣本的條件下，有效縮小跨架構特徵分佈差距，大幅提升遷移性能。
- 在涵蓋ARM-32、Intel、MIPS、x86_64 等多架構之IoT 惡意軟體資料集上進行系統性實驗，以10 組隨機種子確保結果穩健，驗證所提框架相較於各基準方法之有效性。

2. 相關文獻

2.1 跨架構惡意軟體分析

靜態分析方法透過反組譯程式碼抽取特徵，無需執行二進位檔即可進行分析。早期方法以可印字串統計[6]或Opcode/Byte N-gram[15]作爲跨平台特徵，但前者語意稀疏，後者具架構相依性。圖形化方法（如CFG、FCG）雖能捕捉程式結構[3, 25]，卻對混淆攻擊較爲脆弱。

現有跨架構IoT 惡意軟體偵測研究[21, 2, 16]雖標榜「跨架構」，但其實驗設置多爲將多個架構之資料混合後進行訓練與測試，並非以單一架構資料訓練、以另一架構資料測試的嚴格遷移場景。此類方法依賴Byte N-gram、Opcode 序列等架構相依特徵，缺乏跨架構正規化處理，實際上是假設訓練時已見過各架構樣本，無法反映眞實部署中目標架構資料匱乏的挑戰。本研究明確定義跨架構場景爲：訓練資料僅來自單一Source 架構，測試資料來自另一Target 架構，並在此嚴格設定下進行評估。

在指令層級的跨架構表示學習方面，Redmond 等人[18]最早提出以自然語言處理方法學習跨架構指令嵌入，奠定了將不同ISA 指令映射至共享語意空間的基礎。Unimap[23] 與Wang 等人[24]在此基礎上，分別透過對比式學習與低資源架構適應進一步提升跨架構指令嵌入品質。VulHawk[8] 則利用熵值識別二進位檔的編譯環境，並以字串與匯入函式校正函式嵌入，應用於跨架構漏洞偵測。上述方法的共同思路——以語義對齊取代架構特定特徵——與本研究採用High P-Code 作爲統一中介表示的動機一致。

2.2 中間表示方法

利用平台無關的中間表示（IR）是消除ISA 差異的主要策略之一。CFDVex[12] 以VEX IR 爲基礎，結合CFG 特徵進行IoT 惡意軟體偵測。CIMALiR[14] 以IR 進行跨平台IoT 惡意軟體聚類。我們先前的工作[7]以Ghidra P-Code 抽取14 維統計特徵，利用BinKit 2.0 資料集[5]驗證跨架構函式相似性，並以隨機森林進行分類，發現單架構準確率高達99.9%，但跨架構場景下性能嚴重衰退，揭示純統計特徵之語意對齊局限。

2.3 中間語言Ghidra P-Code

Ghidra[9] 爲NSA 開發之開源逆向工程工具，其P-Code 中間語言是一種暫存器轉換語言（Register Transfer Language, RTL），分爲Low P-Code 與High P-Code 兩層。Low P-Code 由組合語言直接轉譯，每條機器指令展開爲數個P-Code 操作，明確描述側效應與隱式狀態變更。High P-Code 則經去編譯階段產生，包含CFG 重建、堆疊框架分析、暫存器變數識別與資料流分析，進一步抽象化架構細節。如圖 1 所示，對同一C 語言函式而言，MIPS 與ARM 組合語言雖在暫存器用法、指令順序與呼叫慣例上差異顯著，但其High P-Code 表示幾乎一致，均收斂爲相同的COPY 與RETURN 操作。P-Code 之設計原則包括：顯式記憶體模型（所有記憶體存取透過LOAD/STORE 完成）、統一暫存位址空間，以及確定性語意（每個操作對抽象機器狀態具有精確定義之效果）[10]。



圖 1 同一C 函式在MIPS 與ARM 架構下，從組合語言經Low P-Code 轉換爲High P-Code 之過程。High P-Code 消除了架構間的語法差異，使語意等價函式趨於一致表示。

3. 方法

本節介紹所提方法之整體架構，包含預訓練語言模型、圖神經網路與對比式學習三個主要模組。圖 3 爲整體框架概覽，圖 2 爲特徵抽取流程。



圖 2 特徵抽取流程：從ELF 二進位檔經Ghidra 轉換爲High P-Code，再進行正規化與嵌入。

3.1 預訓練語言模型

本研究採用RoBERTa 預訓練語言模型對P-Code 指令序列進行語意編碼。選用RoBERTa 的關鍵原因在於P-Code 序列的長度特性：High P-Code 爲函式級別的中間表示，一個函式往往包含數十至數百條操作，對應的token 序列遠長於一般程式語言的單行程式碼。如圖 4 所示，各架構下超過85% 的函式節點其P-Code token 長度不超過256，若將序列上限設爲512 則可覆蓋絕大多數函式，保留完整的指令語意脈絡。相較於僅能處理較短序列的模型，RoBERTa 的Transformer 架構能透過自注意力機制捕捉整個函式內操作碼與運算元之間的長程依賴關係，有效建模P-Code 的語意結構。本研究以P-Code token 序列爲輸入，在資料集上以遮罩語言模型（MLM）任務從頭預訓練，使模型學習P-Code 特有的語法與語意規律，最終以[CLS] token 的輸出作爲函式節點的語意嵌入。

3.2 圖神經網路

將函式之控制流程圖（Control Flow Graph, CFG）轉換爲圖結構輸入，透過圖神經網路（GNN）聚合鄰居節點資訊，捕捉程式之結構特徵。每個節點代表一個基本塊（Basic Block），節點特徵由預訓練語言模型之輸出提供。

3.3 對比式學習

爲強化跨架構語意對齊，本研究引入對比式學習框架。將同一惡意軟體樣本於不同架構下之表示視爲正樣本對，不同樣本之表示視爲負樣本對，透過對比損失函式縮短正樣本間之距離並拉大負樣本間之距離。

4. 實驗

本節系統性地評估所提框架在單架構與跨架構場景下的性能。我們以單架構訓練測試結果作爲上界（Upper Bound），以直接跨架構遷移作爲下界（Lower Bound），並與目標域少量標記資料之機器學習基準（Few-shot RF）進行比較，最終呈現引入域適應後之結果（Our Method）。爲確保實驗結果之穩健性，除Lower Bound 外，所有設定均以10 組不同隨機種子重複實驗取均值與標準差，以消除少量樣本情境下樣本選取偏差的影響。

4.1 實驗設置

實驗環境爲配備NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti（顯存16,303 MiB）之工作站，作業系統爲Ubuntu 24.04.3 LTS，CUDA 版本13.0。

預訓練語言模型（RoBERTa）：採用6 層Transformer 架構，隱藏維度256，8 個注意力頭，前饋層維度1024，最大序列長度512。以遮罩語言模型（MLM）任務預訓練，遮罩比例15%，Adam 優化器，學習率1e-4，Warmup 10,000 步，線性排程器，批次大小64，訓練100 個epoch。

圖注意力網路（GAT）：採用2 層架構，隱藏維度256，Dropout 0.2，注意力池化（Attention Pooling）。Adam 優化器，學習率0.001，批次大小32，最多訓練200 個epoch，Early Stopping（patience=15），損失函式爲Cross Entropy。

4.2 資料集

本研究收集涵蓋ARM-32、ARM-64、Intel i386、MIPS、PowerPC（PPC）及AMD x86-64 共六種架構之IoT 惡意軟體樣本。所有樣本透過VirusTotal[22] 進行多引擎掃描，並以AVClass[19] 自動化工具統一標記惡意軟體家族，最終涵蓋十個家族，原始資料集共36,078 個樣本。

在前處理階段，我們首先移除加殼樣本，因打包技術會掩蓋惡意軟體的固有特徵並扭曲分類結果；其次移除重複樣本，以防止訓練與測試階段之間發生資料洩漏。此外，部分二進位檔因逆向工程失敗而被排除：逾時（超過600 秒）245 筆、節區格式錯誤1,432 筆、無邊1,017 筆、空節點72 筆，共計移除2,766 筆。最終有效資料集共33,312 個樣本，各家族與架構之詳細分布如表 1 所示。

4.3 實驗資料切割

爲確保各實驗具備可比較性，本研究針對單架構與跨架構兩種場景分別制定資料切割策略。由於IoT 眞實環境所蒐集之樣本在各架構與各家族之間分布高度不均（如表 1），部分家族在特定架構下樣本數極少，直接隨機切割將導致測試集過小而評估不具代表性。爲此，我們採用以下統一切割原則：測試集每個家族各取約50 個樣本（確保測試樣本數不低於50，以維持評量可靠性）；訓練集每個家族至少保留300 個樣本（若不足則取全部）。此一原則同時適用於單架構、跨架構與跨架構遷移學習三種實驗設置，確保三者採用相同的評量資料，具備公平可比較的基準。依此原則，實際參與實驗之八個家族及各架構樣本分布如表 2 所示，其中「~」表示樣本數低於300 而取全部。

4.4 單架構分類

單架構實驗目的在於建立各架構下的性能上界，確認模型在同架構訓練與測試時的分類能力。預



圖 3 所提跨架構惡意軟體偵測框架整體架構概覽。

表 1 實驗資料集各惡意軟體家族與架構之樣本數分布

Family	ARM-32	ARM-64	Intel	MIPS	PPC	x86_64	Total
mirai	1,018	331	1,083	1,651	3,218	1,185	8,486
gafgyt	1,054	20	1,094	1,715	3,214	1,203	8,300
tsunami	983	25	1,095	1,683	530	1,206	5,522
mobidash	1,063	284	1,098	306	0	1,216	3,967
dofloo	1,062	0	1,095	365	0	129	2,651
meterpreter	137	46	598	47	24	1,154	2,006
kaiji	134	91	211	164	0	244	844
wroba	467	49	284	0	0	2	802
dnsamp	95	0	99	64	0	208	466
fakebank	217	0	51	0	0	0	268
Total	**6,230**	**846**	**6,708**	**5,995**	**6,986**	**6,547**	**33,312**



圖 4 各架構下函式節點P-Code token 長度之分布。粗體數字爲max_length=256 時的覆蓋率；設定max_length=512 可進一步涵蓋幾乎所有函式。

訓練語言模型（RoBERTa）以x86_64 架構資料進行預訓練；GAT 各自以當前架構之資料進行訓練與測試，採60/20/20 之訓練、驗證、測試比例分割，以10 種不同隨機種子重複實驗取均值與標準差。各架構均可達F1-macro 94% 以上，驗證所提框架在同架構場景下具備穩定之分類能力。

4.5 跨架構遷移學習比較

表 3 整合單架構與跨架構各設定之F1-macro，以統一評量指標進行比較，共四種設定：

Upper Bound（單架構）：Source 與Target 爲同一架構，代表理想情境下的性能上界。以10 種隨機種子重複實驗，確保不同資料分割下結果穩定。

表 2 跨架構實驗資料集各家族樣本數分布

Family	ARM-32	Intel	MIPS	x86_64
dnsamp	95	99	64	208
dofloo	300	300	300	129
gafgyt	300	300	300	300
kaiji	134	211	164	244
meterpreter	137	300	47	300
mirai	300	300	300	300
mobidash	300	300	300	300
tsunami	300	300	300	300

Lower Bound（跨架構Source Only）：GAT 以Source 架構全量資料訓練，直接在Target 架構測試，不進行任何適應，代表跨架構遷移之下界。

Few-shot Baseline（RF）：不使用Source 資料，僅從Target 架構每個家族取5 筆樣本，對GNN Embedding 做Mean Pooling 後訓練Random Forest（200 棵樹，max_features=sqrt）。由於每類僅取5 筆，樣本選取結果對性能影響顯著，故以10 種隨機種子重複實驗取均值與標準差，確保評估結果不受特定樣本偏差影響。我們比較了XGBoost、SVM 及Random Forest 多種模型與參數組合，Random Forest 表現最佳，故以此爲代表。

Our Method（跨架構+ DA）：在Source 架構訓練基礎上，引入對比語意對齊域適應框架，利用Target 架構每個家族5 筆有標記樣本進行對齊微調。同樣以10 種隨機種子重複實驗，消除少量樣

本選取之隨機偏差。

Upper Bound 顯示各架構在同架構場景下均達F1 > 0.94，確立模型能力之上界。Lower Bound 則揭示跨架構特徵分佈差距之嚴峻程度：以x86_64 訓練直接測試於MIPS 僅達0.2228，測試於ARM-32 爲0.4659，顯示純深度語意特徵在跨架構場景下仍面臨顯著的分佈偏移問題。Few-shot Baseline 在無需Source 資料的條件下，僅以每類5 筆目標域樣本即可達F1 約0.80，反映GNN Embedding 所學得之語意表示本身已具備一定的跨架構遷移能力，可作爲資料極度稀缺場景之有效基準。Our Method 結合Source 全量資料與目標域少量標記進行域適應，九個跨架構對之F1-macro 均達0.88 以上，最高爲Intel $\rightarrow$ x86_64 之0.9491，較各對應Lower Bound 平均提升約0.29，亦全面超越Few-shot Baseline，驗證域適應框架在跨架構遷移場景下之顯著效益。

5. 結論

本文提出一種以Ghidra High P-Code 爲統一中介表示之跨架構IoT 惡意軟體分析框架，結合RoBERTa 預訓練語言模型與圖注意力網路（GAT），同時建模P-Code 指令序列之語意特徵與函式呼叫圖之結構特徵。針對現實場景中目標架構標記資料匱乏的挑戰，本研究進一步引入域適應機制，僅需每類5 筆目標域樣本即可有效縮小跨架構特徵分佈差距。實驗結果顯示，單架構場景下各架構F1-macro 均超過94%；跨架構場景下，Our Method 相較於直接遷移之Lower Bound 最高提升0.66，驗證本框架之有效性。未來工作將補全所有架構對之域適應實驗，並探索更大規模預訓練模型與動態分析特徵之整合。

參考文獻

[1] Angr. angr documentation. [Online]. Available: `https://docs.angr.io/en/latest/advanced-topics/ir.html`, 2026. Accessed: Feb. 2026.

[2] R. Chaganti, V. Ravi, and T. D. Pham. Deep learning based cross architecture internet of things malware detection and classification. *Computers & Security*, 120:102779, 2022.

[3] Q. Feng et al. Scalable graph-based bug search for firmware images. In *Proc. ACM SIGSAC Conf. Computer and Communications Security (CCS)*, pages 480–491, 2016.

[4] Ghidra. P-Code reference manual. [Online]. Available: `https://ghidra.re/ghidra_docs/languages/html/pcoderef.html`, 2023. Accessed: Feb. 2026.

[5] D. Kim et al. Revisiting binary code similarity analysis using interpretable feature engineering and lessons learned. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 49(4):1661–1682, 2022.

[6] Y.-T. Lee et al. Cross platform IoT-malware family classification based on printable strings. In *Proc. IEEE 19th Int. Conf. Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom)*, pages 775–784, 2020.

[7] Y.-C. Lin et al. Cross-architecture IoT malware analysis using P-Code intermediate representation. In *Proc. Workshop on Recent Advances in Resilient and Trustworthy MAchine learning-driveN Systems (RTMAN)*, pages 45–50, 2025.

[8] Z. Luo et al. VulHawk: Cross-architecture vulnerability detection with entropy-based binary code search. In *Proc. NDSS*, 2023.

[9] National Security Agency. Ghidra. [Online]. Available: `https://github.com/NationalSecurityAgency/ghidra`. Accessed: Feb. 2026.

[10] N. Naus et al. A formal semantics for P-Code. In *Working Conf. Verified Software: Theories, Tools, and Experiments*, pages 111–128. Springer, 2022.

[11] A. Petrosyan. Distribution of cyber-attacks across worldwide industries in 2023. Statista. [Online]. Available: `https://www.statista.com/statistics/1315805/cyber-attacks-top-industries-worldwide/`, 2024. Accessed: Feb. 2026.

[12] T. N. Phu et al. CFDVex: A novel feature extraction method for detecting cross-architecture IoT malware. In *Proc. 10th Int. Symp. Information and Communication Technology*, pages 248–254, 2019.

[13] S. U. Qureshi, J. He, S. Tunio, N. Zhu, A. Nazir, A. Wajahat, F. Ullah, and A. Wadud. Systematic review of deep learning solutions for malware detection and forensic analysis in IoT. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, page 102164, 2024.

[14] M. A. Rahat et al. CIMALiR: Cross-platform IoT malware clustering using intermediate representation. In *Proc. IEEE 14th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC)*, pages 0460–0466, 2024.

[15] A. D. Raju, I. Y. Abualhaol, R. S. Giagone, Y. Zhou, and S. Huang. A survey on cross-architectural IoT malware threat hunting. *IEEE Access*, 9:91686–91709, 2021.

表 3 單架構與跨架構各設定F1-macro 比較（mean ± std）

	F1-macro	
Architecture	**Upper Bound**	**Few-shot RF**
ARM-32	0.9613 ± 0.0095	0.7978 ± 0.0339
Intel	0.9781 ± 0.0049	0.8256 ± 0.0365
MIPS	0.9448 ± 0.0042	0.8010 ± 0.0375
x86_64	0.9653 ± 0.0154	0.8163 ± 0.0314
Source → Target	**Lower Bound**	**Our Method**
x86_64 → ARM-32	0.4659	$\mathbf{0.9249 \pm 0.0156}$
x86_64 → Intel	0.8483	$\mathbf{0.9178 \pm 0.0040}$
x86_64 → MIPS	0.2228	$\mathbf{0.8806 \pm 0.0288}$
ARM-32 → Intel	0.7800	$\mathbf{0.8916 \pm 0.0147}$
ARM-32 → MIPS	0.5271	$\mathbf{0.9214 \pm 0.0295}$
ARM-32 → x86_64	0.6723	$\mathbf{0.8939 \pm 0.0061}$
Intel → ARM-32	0.6993	$\mathbf{0.9323 \pm 0.0104}$
Intel → MIPS	0.4398	$\mathbf{0.8915 \pm 0.0133}$
Intel → x86_64	0.9185	$\mathbf{0.9491 \pm 0.0076}$

[16] V. Ravi, T. D. Pham, and M. Alazab. Attention-based multidimensional deep learning approach for cross-architecture IoMT malware detection and classification in healthcare cyber-physical systems. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 10(4):1597–1606, 2022.

[17] H. Rays. IDA Pro. [Online]. Available: `https://www.hex-rays.com/products/ida/`, May 2021.

[18] K. Redmond, L. Luo, and Q. Zeng. A cross-architecture instruction embedding model for natural language processing-inspired binary code analysis. *arXiv preprint arXiv:1812.09652*, 2018.

[19] M. Sebastián, R. Rivera, P. Kotzias, and J. Caballero. AVClass: A tool for massive malware labeling. In *Proc. Int. Symp. Research in Attacks, Intrusions, and Defenses (RAID)*, pages 230–253, 2016.

[20] S. Sinha. State of IoT 2025: Number of connected IoT devices growing 14% to 21.1 billion globally. [Online]. Available: `https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/`, 2024. Accessed: Feb. 2026.

[21] D. Vasan, M. Alazab, S. Venkatraman, J. Akram, and Z. Qin. MTHAEL: Cross-architecture IoT malware detection based on neural network advanced ensemble learning. *IEEE Transactions on Computers*, 69(11):1654–1667, 2020.

[22] VirusTotal. VirusTotal – free online virus, malware and url scanner. [Online]. Available: `https://www.virustotal.com`. Accessed: Mar. 2026.

[23] J. Wang et al. Can a deep learning model for one architecture be used for others? Retargeted-Architecture binary code analysis. In *Proc. 32nd USENIX Security Symp.*, pages 7339–7356, 2023.

[24] J. Wang, Q. Zeng, and L. Luo. Learning cross-architecture instruction embeddings for binary code analysis in low-resource architectures. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2024*, pages 1320–1332, 2024.

[25] S.-Y. Yu et al. Cfg2vec: Hierarchical graph neural network for cross-architectural software reverse engineering. In *Proc. IEEE/ACM 45th Int. Conf. Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)*, pages 281–291, 2023.