

笔记-论文-Deeply-Supervised Nets

October 27, 2014

1 Introduction

此文在CNN的基础上对hidden layer进行supervision。获得了好的效果

2 算法说明

2.1 符号规定

input training data: $S = \{(X_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ 其中 $X_i \in \mathcal{R}^n$ 表示原始数据, $y_i \in \{1, \dots, K\}$ 表示对应的label。

网络层数: M

学习到的filters/weights: $W^{(m)}, m = 1, \dots, M$

$m-1$ 层产生的feature map: $Z^{(m-1)}$

convolved/filtered responses: $Q^{(m)}$

Pooling function: $f()$

输出层的SVM weights: $w^{(out)}$

2.2 公式说明

对每一层 $m = 1, \dots, M$ 有:

$$Z^{(m)} = f(Q^{(m)}), \text{ and } Z^{(0)} \equiv X, \quad (1)$$

$$Q^{(m)} = W^{(m)} * Z^{(m-1)}, \quad (2)$$

合并所有的层的weights有:

$$W = (W^{(1)}, \dots, W^{(M)}),$$

对于each hidden layer有:

$$w = (w^{(1)}, \dots, w^{(M-1)}),$$

本文的核心motivation就是在hidden layer加入约束

总体上的目标函数是:

$$\|\mathbf{w}^{(out)}\|^2 + \mathcal{L}(W, \mathbf{w}^{(out)}) + \sum_{m=1}^{M-1} \alpha_m \left[\|\mathbf{w}^{(out)}\|^2 + \ell(W, \mathbf{w}^{(m)}) - \gamma \right]_+, \quad (3)$$

这其中:

$$\mathcal{L}(W, \mathbf{w}^{(out)}) = \sum_{y_k \neq y} \left[1 - \langle \mathbf{w}^{(out)}, \phi(Z^{(M)}, y) - \phi(Z^{(M)}, y_k) \rangle \right]_+^2 \quad (4)$$

$$\ell(W, \mathbf{w}^{(m)}) = \sum_{y_k \neq y} \left[1 - \langle \mathbf{w}^{(m)}, \phi(Z^{(m)}, y) - \phi(Z^{(m)}, y_k) \rangle \right]_+^2 \quad (5)$$

对于这个目标函数有如下解释: