

接口测试用例设计思路

案例：ecshop 前端注册接口

手工测试用例八大要素：

用例编号，用例标题，模块名称，优先级，预置条件，测试数据，用例步骤，预期结果

接口测试用例 10 要素

用例编号，用例名称（标题），模块名称，优先级，预置条件，请求方法，URL,请求头，请求体（请求函数）

注册模块测试点：

数值：

正向：1.注册成功

反向：2.用户名长度少于 3 位

3. 用已注册的用户名注册

4.用户名为空

5.Email 中含有特殊字符

6.Email 中含有两个或两个以上的@字符

7.Email 中包含中文

8.用已注册过的邮箱注册

9.@符号前后有空格

10.邮箱最高域名小于 2 个字符

11.邮箱用户名大于 64 位

12.密码长度小于 6 位

13.密码为空

14.确认密码长度小于 6 位

15.确认密码为空

16.确认密码和密码不一致

17.手机号为空

18 非法的手机号

19 不勾选我已接受用户协议

参数（接口测试特有）

正向：

20.必选参数：正确的用户名+正确的密码+正确的邮箱+和密码一致的确认密码+正确的手机号码+勾选协议

21.可选参数：正确的用户名+正确的密码+正确的邮箱+和密码一致的确认密码+正确的手机号码+勾选协议+一个或多个可选参数

22.全部参数：必选参数+全部可选参数

反向：

23.多参：多出一个或多个根本不存在的参数

24.少参：指的是缺少必选参数

25.无参：没有任何参数

26.错误参数：（错误的参数名称）

必填字段：

username，用户名

email，邮箱

password，密码

confirm_password，确认密码

extend_field5（手机号）

Agreement（勾选同意协议）

Act（点击注册按钮，值是固定的）

可选字段：

extend_field2(qq 号)

extend_field3(办公电话)

extend_field4（家庭电话）

sel_question（密码提示问题）

passwd_answer（密码问题答案）