318-8(2)

晶圆信息 结构提供

- DIE宽高

高: 2.48

宽: 3.85

- 切割道宽高

宽: 0.09

高: 0.09

- 探卡图

规则: 探针卡右侧第一个针扎的是Mapping图右侧第一列晶圆

晶圆信息


```
{
  "name": "318-8",
  "wafer_id": "318-8",
  "version_id": 2147483647,
  "metadata": {
    "note": "",
    "created_by": "",
    "manufacturer": "unisic_vision",
    "process_node": "14nm"
  },
  "wafer_info": {
    "product_id": "318-8",
    "wafer_size": 8,
    "wafer_diameter": 200,
    "dimensions": {
      "h_x": 2.48,
      "w_y": 3.85,
      "gdpw": 2675,
      "rows": [
        "................1111111111.................",
        ".............11111111111111.............",
        "............1111111111111111............",
        "...........11111111111111111111...........",
        "...........11111111111111111111...........",
        "..........1111111111111111111111..........",
        ".........111111111111111111111111.........",
        ".........111111111111111111111111.........",
        "........11111111111111111111111111........",
        ".......1111111111111111111111111111.......",
        ".......1111111111111111111111111111.......",
        "......111111111111111111111111111111......",
        ".....11111111111111111111111111111111.....",
        ".....11111111111111111111111111111111.....",
        "....1111111111111111111111111111111111....",
        "....1111111111111111111111111111111111....",
        "....1111111111111111111111111111111111...",
        "...11111111111111111111111111111111111...",
        "...1111111111111111111111111111111111..",
        "...1111111111111111111111111111111111..",
        "..1111111111111111111111111111111111..",
        "..11111111111111111111111111111111111.",
        "..11111111111111111111111111111111111.",
        "..11111111111111111111111111111111111.",
```

```
        ".11111111111111111111111111111111111111111111111.",
        ".1111111111111111111111111111111111111111111111",
        ".11111111111111111111111111111111111111111111",
        ".111111111111111111111111111111111111111111111",
        ".1111111111111111111111111111111111111111111111",
        ".11111111111111111111111111111111111111111111",
        "111111111111111111111111111111111111111111111111",
        "111111111111111111111111111111111111111111111111",
        "111111111111111111111111111111111111111111111111",
        "111111111111111111111111111111111111111111111111",
        "111111111111111111111111111111111111111111111111",
        "111111111111111111111111111111111111111111111111",
        "111111111111111111111111111111111111111111111111",
        "111111111111111111111111111111111111111111111111",
        "111111111111111111111111111111111111111111111111",
        ".11111111111111111111111111111111111111111111111",
        ".11111111111111111111111111111111111111111111111",
        ".11111111111111111111111111111111111111111111111",
        ".11111111111111111111111111111111111111111111111",
        ".11111111111111111111111111111111111111111111111",
        ".11111111111111111111111111111111111111111111.",
        "..11111111111111111111111111111111111111111111.",
        "..11111111111111111111111111111111111111111111.",
        "..11111111111111111111111111111111111111111111.",
        "..11111111111111111111111111111111111111111111..",
        "...11111111111111111111111111111111111111111111..",
        "...11111111111111111111111111111111111111111111..",
        "...11111111111111111111111111111111111111111111...",
        "....11111111111111111111111111111111111111111111...",
        "....11111111111111111111111111111111111111111111...",
        "....11111111111111111111111111111111111111111111....",
        ".....11111111111111111111111111111111111111111111....",
        ".....11111111111111111111111111111111111111111111.....",
        "......11111111111111111111111111111111111111111111.....",
        ".......11111111111111111111111111111111111111111111......",
        ".......11111111111111111111111111111111111111111111.......",
        "........11111111111111111111111111111111111111111111.......",
        ".........11111111111111111111111111111111111111111111.........",
        ".........11111111111111111111111111111111111111111111.........",
        "..........11111111111111111111111111111111111111111111..........",
        "...........11111111111111111111111111111111111111111111..........",
        "...........11111111111111111111111111111111111111111111...........",
        "............11111111111111111111111111111111111111111111...........",
        "..............11111111111111111111111111111111111111111111.............",
        "................11111111111111111111111111111111111111111111.............",
        "..................11111111111111111111111111111111111111111111..............",
        "....................1111111111111111111111111111111111111111111..............."
      ]
    },
    "scribe_line": {
      "width": 0.09,
      "material": "SiC",
      "has_test_key": true
    },
    "thickness": 0.725
  },
  "id": "8"
}
```


- 探针晶圆映射图 (多次扎针)(结构提供)

最终输出

a. 探针拍照位置信息

b. 晶圆拍照点序号

基于探针晶圆映射图

第1扎针

A点序号 488
B点序号 526
C点序号 2148

第2扎针

A点序号 489
B点序号 527
C点序号 2149

多次扎针用1/3规则, 第一次扎左边, 第二次扎右边

c. 多次扎针Chuck接料位偏移, 圆边识别偏移, 晶圆Mark偏移

分组1

1. 接料位 Chuck接料位偏移 Y -1.3

2. 晶圆拍照点新增分组, 晶圆拍照点点位不变, 序号改成A点序号 488 B点序号 526 C点序号 2148

3. 圆边拍照点新增分组 圆边A,B,C拍照点 Y -1.3

4. 晶圆Mark新增分组, 晶圆Mark偏移 Y -1.3

分组2

1. 接料位 Chuck接料位偏移 Y -2.6

2. 晶圆拍照点新增分组, 晶圆拍照点点位不变, 序号改成A点序号 489 B点序号 527 C点序号 2149

3. 圆边拍照点新增分组 圆边A,B,C拍照点 Y -2.6

4. 晶圆Mark新增分组, 晶圆Mark偏移 Y -2.6

d. 探针拍照点数据(探针纠偏用

参考f.配方参数的 probe_point_set

e. DIE0相对于探卡中心偏移量

偏差值X,Y [92.145,15.2] 第0号位跟0号探针差了一个DIE宽

f. 配方参数


```
{
  "vm_params": {
    "gate_roi_width_px": 150,
    "gate_roi_height_px": 110,
    "gate_roi_angle_deg": 1.0,
    "high_mag_camera_exposure": 200,
    "die_exposure": 400,
    "gate_threshold": 50,
    "probe_exposure": 3000,
    "probe_roi_width_px": 600,
    "probe_roi_height_px": 600,
    "probe_dynamic_tracking": 1,
    "gate_width": 600.0,
    "gate_height": 600.0,
    "gate_algorithm": 0,
    "probe_point_set": {
      "A": [
        69.65,
        69.65
```

```
      ],
      "B": [
        -69.65,
        -69.65
      ],
      "C": [
        48.455,
        74.3
      ],
      "D": [
        48.455,
        -75.42
      ],
      "E": [
        -46.635,
        74.3
      ]
    },
    "wafer_mark_recognition": 0,
    "wafer_mark_exposure": 200,
    "die_idxs": [
      488,
      526,
      2148
    ]
  }
}
```