

koji 操作说明

- koji 系统维护人员: @王荣祥 @张德昕 (Unlicensed) (如果操作上有不清楚的, 请上mattermost [~escl-upgrade](#) 询问)
- kojiweb 界面 <http://koji.easystack.io>

快速操作 [🔗](#)

编译套件 [🔗](#)

koji 可协助将source rpm 编译成 binary rpm, 并提供 tag 功能, 方便处理套件与repo关联, 各组如有需求皆可申请专用tag

```
1 $ koji build <build-target> [参数] xxx.src.rpm
```

[📘](#) 本文不包含如何产生 source rpm 细节, 请参考 [📖 rpm包如何构建](#)

环境配置 [🔗](#)

只需要配置一次- 需要连上公司vpn koji.easystack.io 在公司内网

```
1 $ curl http://koji.easystack.io/kojifiles/kojicfg.tgz | tar -xzv -C $HOME)
2 $ yum install -y jq rpm-build koji
```

- 快速操作
 - 编译套件
 - 环境配置
- 常见操作
 - [确认 环境是否配置成功 可否正确连线](#)
 - [非 rhel 环境配置](#)
 - [编译细部说明](#)
 - [常用 build-target \(tag\) 表](#)
 - [spec文件修改](#)
 - [导入 CI/CD](#)
 - [常见问题](#)
 - [其他维护动作 \(维护人员专用\)](#)
 - [先前Koji环境](#)
 - [http://mirror.easystack.cn/koji-legacy /](http://mirror.easystack.cn/koji-legacy/)
koji.se.easystack.cn
 - [Ref](#)

常见操作 [🔗](#)

确认 环境是否配置成功 可否正确连线 [🔗](#)

```
1 $ koji hello
2
3 #####
4 hylô, admin!
5
6 You are using the hub at https://koji.easystack.io/kjihub
7 Authenticated via client certificate /home/shawn/.koji/client.crt
```

非 rhel 环境配置 [🔗](#)

编译细部说明 [🔗](#)

1. 编译参数

- a. 正常编译时可能需要 --skip-tag 来编译，确认无误发布时会把tag再次加上
- b. 测试编译（记录可能会不被留存，不会产生nvr），--scratch
 - i. --arch-override=ARCH_OVERRIDE 可以只编某个 arch 做测试用

2. 相关kernel编译

a. kernel 3.10

```
1 koji build --skip-tag ecs-v5-3.10 xxx.src.rpm # 正常编译
2 koji build --scratch ecs-v5-3.10 xxx.src.rpm # 自己调试编译
```

b. kernel 4.18 (v6)

```
1 koji build --skip-tag ecs-v6 xxx.src.rpm # 正常编译
2 koji build --scratch ecs-v6 xxx.src.rpm # 自己调式时编译
```

发布用 tag

tag	arches	repo_url (因为发布控制, 不直接使用kojifiles url)
ecs-v6	x86_64 / aarch64	http://mirror.easystack.io/roller/6/\$arch
ecs-v6-numa64	aarch64 (S2500专用)	http://mirror.easystack.io/roller/6/
ecs-v5-3.10	x86_64	
ecs-extras	x86_64 / aarch64	
ecs-next	x86_64 / aarch64	

验证用 tag

常用 build-target (tag) 表 [🔗](#)

build-target	build-tag	dest-tag	%{dist}	说明
ecs-v6	ecs-v6-build	ecs-v6	es7	
ecs-v6-numa64	ecs-v6-numa64-build	ecs-v6-numa64	es7.numa64	(WIP)
ecs-v5-3.10	ecs-v5-3.10-build	ecs-v5-3.10	el7.centos.es	
ecs-next			es8	

spec文件修改 [🔗](#)

一般来说，如果要修改到srpm文件都是要修改spec文件

- 1. release, 目前koji维护使用%{?dist}来维护，已摒弃之前的5es的策略
- 2. changelog, 修改了srpm文件(代码或者文件，spe文件的配置)需要更新changelog
- 3. 其他自己的修改

导入 CI/CD [🔗](#)

范例 coaster

- gerrit: <https://review.easystack.cn/plugins/gitiles/easystack/coaster/>
- jenkins Job: <http://cicd.easystack.cn/view/ECAS/job/ecas-coaster/>
- build result: <http://koji.easystack.io/b/coaster-1.0-0.5es.7>

```
1 // Jenkinsfile
2
3 pipeline {
4     stages {
5         stage('srpm') {
6             when { expression { Gerrit_Change_Subject.contains("[RPMBUILD]") } }
7             steps {
8                 sh "tar --transform s/^./coaster-1.0/ -czf /tmp/coaster-1.0.tar.gz ./"
9                 sh "cp /tmp/coaster-1.0.tar.gz rpmbuild/SOURCES/"
10                sh "rpmbuild --define \"_topdir `pwd`/rpmbuild\" -bs rpmbuild/SPECS/coaster.spec"
11                sh "koji build ecs-v6 --skip-tag rpmbuild/SRPMS/*.rpm"
12            }
13        }
14    }
15 }
```

常见问题

Q:外网可以访问吗?

A: 可透过 <http://mirror.easystack.cn/koji> 访问 (建议直接用 koji.easystack.io)

其他维护动作 (维护人员专用)

koji 的 mock config 可在 kojiid 上的

koji mock-config

会有两个tag 一个是build tag (build的环境), 已经产生的结果预计放到哪个 tag

build tag 本身也可加上一些 mock相关的参数

koji edit-tag ecs-buldd -x mock.package_manager=yum

rhel7

koji edit-tag ecs-buldd -x mock.package_manager=yum

koji edit-tag ecs-v5-3.10-build -x [rpm.macro.dist=el7.centos.es](#)

koji edit-tag ecs-v6-build -x [rpm.macro.dist=es7](#)

rhel8

```
koji edit-tag ecs-next-build -x mock.yum.module_hotfixes=1
```

Rocky

先前Koji环境 [↗](#)

<http://mirror.easystack.cn/koji-legacy/> / koji.se.easystack.cn [↗](#)

 koji.se.easystack.cn 目前进入唯读模式, 避免新资料的写入

koji.se.easystack.cn (10.60.0.129) 由于 10.60.0.129 为实体机, 需要另外配置网路

Ref [↗](#)

<https://md.easystack.work/koji-usage>

<https://wiki.easystack.cn/index.php/Koji>

☐ [Rpmfind mirror](#)