随机划分误差较低，跨站点差异不确定

教学构造数据，非真实科研结果

评价协议	基线 MAE	方法 MAE	ΔMAE	95% t 区间
随机划分	0.850	0.550	−0.300	[−0.365, −0.235]
整站留出	1.050	1.100	0.050	[−0.109, 0.209]

Δ = 方法 − 基线，单位 t/ha 。区间以 4 个站点差值计算。

随机划分

差值为负，区间未跨零。
支持本套数值下误差较低。

整站留出

差值略正，区间跨零。
不能确认跨站点优势。

共 24 个构造观测，聚合为 4 个站点差值； 95% t 区间以站点为统计单位
仅演示统计与排版；未训练模型，不能推断真实跨站点泛化

从观测误差到站点层面的比较

教学构造数据，非真实科研结果

比较前核对	本例约定
比较对象	方法与同协议基线
指标与单位	绝对误差， t/ha
统计单位	4 个站点差值
站点内观测	每站 6 个，共 24 个

协议之间可比的是误差定义；划分方式不同不能混为同一验证。

综合结论保留协议条件

随机划分：
−0.300 [−0.365, −0.235] t/ha

整站留出：
0.050 [−0.109, 0.209] t/ha

跨站点差异不确定。进一步的真实外部验证仍缺失。

共 24 个构造观测，聚合为 4 个站点差值； 95% t 区间以站点为统计单位
仅演示统计与排版；未训练模型，不能推断真实跨站点泛化