项目描述

项目成员

项目创建人:	18915194046
项目成员:	成员
	在云间

HTTP 接口

版本更新-获取最新版本信息

由前端人员配置,可缓存,每次发版本加一条记录



请求信息



http://sjing.vicp.net:10237/app/getLatestVersion

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	固定值
Cache-Control	no-cache	-

请求数据: 哈希

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	-	是	android	-
signType	String	-	是	MD5	-
resultType	String	-	是	json	-
charset	String	-	是	utf-8	-
reqTime	Number	-	是	1545897521 081	-
versionNo	String	-	是	1.0.0	-
sign	String	-	是	TUEnadxSfp	-
channel	String	-	是	уВ	-
downloadCh annel	String	下载渠道, 根据下载渠 道更新	是	GooglePlay	-

范例展示

```
{
   "clientId": "android",
   "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1545897521081,
    "versionNo": "1.0.0",
    "sign": "TUEnadxSfp",
    "channel": "yB",
    "downloadChannel": "GooglePlay"
}
```



响应信息

2019/2/28 NEI - 接口管理平台

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
message	String	-	/getLatestVersi on	-
status	Number	-	MV8xOjgxNmJj NDY2YWQ1MT hkZmRhNGQxZ TUzNmYzN2Q4 YmNhOkxBUFR PUC1WVEwzVE RESw==	-
error	String	-	1	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
   "message": "/getLatestVersion",
   "status": 50632,
   "error": "1",
   "data": {
       "version": 995,
       "vName": "1.2.1",
       "path": "http://120.12.12.12:8080/xx.apk",
       "strategy": 1,
       "description": "借三记同种水冬瓜万人青伙给画包量草飞跑蚂短只半亿工带叫书更叹秀
       "lowestVersion": "440"
   }
}
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无 标签: 免登录 分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:46:37

2019/2/28 NEI - 接口管理平台

绑定蓝牙门锁

锁的管理员才能绑定门锁,普通用户没权限绑定,普通用户是通过管理员增加的。暂时不需要锁唯 一绑定校验



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/bindBleLock

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格 式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
deviceId	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)
lockBleMac	String	锁的蓝牙 mac地址	是	11:22:33:44: 55:66	-
lockBleNam e	String	锁的蓝牙名 称	是	ES1B- 0123456	-
lockType	String	锁类型 1=蓝 牙锁 2密码 锁 3其他锁	是	1	-
lockName	String	门锁备注名	是	-	NEI.str(1,10)
lockRootKey	String	门锁管理员 密码,暂时 固定传绑定 者邮箱	是	-	NEI.email()

```
{
    "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1552751359949,
    "sign": "eN85rk38S6",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "uA",
    "deviceId": "rmRN4FPH0wL2EXN7iDvJb",
    "lockBleMac": "11:22:33:44:55:66",
    "lockBleName": "ES1B-0123456",
    "lockType": "1",
    "lockName": "u3",
    "lockRootKey": "yZw6dvyM@xLQkP.oae"
}
```



响应信息

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
   "status": 1,
    "error": "wZ7Y9Ag6eF",
    "message": "DyLPIlavZK",
    "data": {
        "lockId": 924230007
    }
}
```



更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无

标签:

分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:43:03

编辑锁使用者

暂无描述信息



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/editLockUser

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

NEI-按口目建十口					
名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
lockld	String	门锁id	是	-	-
userld	String	用户id	是	-	-
nickName	String	用户昵称	是	-	NEI.str(1,10)

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
   "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1558472268681,
    "sign": "pN3FlQ0fYI",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "tg",
    "lockId": "94096",
   "userId": "95072",
    "nickName": "Sw9u0vwz"
}
```



响应信息

2019/2/28 NEI - 接口管理平台

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
   "status": 1,
   "error": "Ks9f0h1DBd",
    "message": "bfl1AXTFwL",
    "data": {
        "stuName": "IdwXIbWxis",
        "stuIdnumber": 216902549994966400
    }
}
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无

标签:

分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:45:42

个人信息

暂无描述信息



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/userInfo

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

请求数据: 哈希

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
deviceId	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
   "resultType": "json",
   "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1554245023677,
   "sign": "Ie5Gop7DK9",
   "versionNo": "1.0.0",
   "channel": "aSDF",
   "deviceId": "6av6QNItaBHjB9CHJyc1EgjYPFvb"
}
```



响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
   "status": 1,
    "error": "6ssYbPXSgi",
    "message": "2xLUUmfH3h",
    "data": {
        "surname": "cUHspuJ",
        "givenName": "t2tzZ",
        "birthday": "86-04-11",
        "email": "ZLJvTwL@s1fmG.eyw",
        "userId": "97072"
    }
}
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本:无

标签:

分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:41:26

获取邮件验证码-用于找回密码

暂无描述信息





http://sjing.vicp.net:10237/app/sendEmailCode

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	免登接口可不传入

请求数据: 哈希

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道发送不同 的短信	是	-	NEI.str(1,5)
email	String	邮箱	是	-	NEI.email()
deviceId	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1552100949972,
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "2t",
    "deviceId": "ZXPWjlToVmMhpqT9",
    "email": "hDc0ic@0REus.yxl"
}
```



响应信息

响应头:无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1:成功,0:失 败	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功/失败信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
   "status": 1,
    "error": "Jt0g8LVIjp",
    "message": "40W6y49AuB",
    "data": {
        "status": 1
    }
}
```



更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046 当前版本: 无 **标签**: 免登录 分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:35:26

删除锁使用者

暂无描述信息



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/delLockUser

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

NEI-按口目建于口					
名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
lockld	String	门锁id	是	-	-
userld	String	用户id	是	-	-

```
{
    "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1556048194777,
    "sign": "aXsOuUhkZ1",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "y2n6",
    "lockId": "95724",
    "userId": "96672"
}
```

响应信息

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
   "status": 1,
    "error": "CXukh0zuzz",
    "message": "0h96m6MsT9",
    "data": {}
}
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无

标签:

分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:45:42

锁的使用用户列表

可以和门锁接口并列,并列后这个接口就不需要了



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/lockUserList

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

请求数据: 哈希

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	_
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
lockId	Number	锁id	是	-	NEI.num(1,11 1111111)

```
{
   "clientId": "android",
   "signType": "MD5",
   "resultType": "json",
   "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1556179459850,
   "sign": "QnRRwJy1T4",
   "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "hZ",
   "lockId": 47995460
}
```



响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	NEI.num(0,1)
error	String	18	_	-
message	String	成功信息	-	-
data	Array- Object	-	-	-

范例展示

```
{
    "status": 1,
    "error": "u3mLdtdrg3",
    "message": "2LZioumkMK",
    "data": [
        {
            "stuType": "WEVruqlcMN"
        },
            "stuType": "iwOSCQSod1"
        },
            "stuType": "KIoqts17Ee"
        }
    ]
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无

标签:

分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:46:13

外籍邮箱登录

暂无描述信息



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/loginWithEmail

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	免登接口可不传入

26	NEI - 接口管理平台				
名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符 android、 ios、minipro	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格 式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
deviceToken	String	设备token, 供推送使用	是	-	NEI.str(40,4 4)
email	String	邮箱	是	-	NEI.email()
deviceId	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)
password	String	密码	是	-	NEI.str(6,16)

```
{
    "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1556220696053,
    "sign": "uv100MJfuY",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "0Z",
    "deviceId": "rbZQzOgI2aEZK16XuzelIR2jNQJHLdFX",
    "deviceToken": "iVkjkXZgncwQNuvgsthtAkod45X5ix1aJULYjUyAPDl",
    "email": "5zNXxKl@eDOVO.dpg",
    "password": "HiI7mWKs7"
}
```



响应信息

响应头:无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1:成功,0:失 败	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功/失败信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
    "status": 1,
    "error": "QAlGamQWcb",
    "message": "jCLvOpqaNl",
    "data": {
        "token": "CccqhfTpxgavE3qIZfgzG8lWgnrvBgYA",
        "expireTime": "2592000"
    }
}
```



更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无 **标签**: 免登录 分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:35:26

外籍邮箱注册

暂无描述信息



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/regist

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	免登接口可不传入

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符 android、 ios、minipro	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
deviceToken	String	设备token, 供推送使用	是	-	NEI.str(40,4 4)
email	String	邮箱	是	-	NEI.email()
deviceld	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)
password	String	密码	是	-	NEI.num(10 0000,99999 9999999)
surname	String	姓(用于找回密码)	是	-	NEI.str(0,6)
givenName	String	名(用于找 回密码)	是	-	NEI.str(0,6)
birthday	String	生日(用于 找回密码)	是	-	Mock.mock('@date("yy- MM-dd")')

```
{
   "clientId": "android",
   "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "regTime": 1546500950781,
    "sign": "4pqSNMdAkt",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "Ar4",
    "deviceId": "aLKqVSD90kciwjR2lMy",
    "deviceToken": "efSp5tFA2MDXqaYTxiMYyYo50asF7HiS047i38TJ31",
    "email": "iq2EQH8@AaxbA.wmk",
    "password": 180774081266,
    "surname": "5lTrHdBstL",
    "givenName": "KA805s",
    "birthday": "14-02-23"
}
```



响应信息

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1:成功,0:失 败	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功/失败信息	-	-
data	Object	-	-	-

```
{
   "status": 1,
    "error": "CGenGz9Z5L",
    "message": "M90MK6PHLF",
    "data": {
        "token": "Xpptkp6NeLckDDmf01G7ucoU300GlRxn",
        "expireTime": "2592000"
    }
}
```



更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无 **标签**: 免登录 分组: 紧急

创建时间: 2019-02-26 12:44:37

我的门锁列表

暂无描述信息



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/myLockList

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	_
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	_
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
deviceId	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1546950293849,
    "sign": "0iyAZqq0Xq",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "XJ",
   "deviceId": "EZbj9GBzgJPwK1pQ0F2NxTdghb8d0Q"
}
```

响应信息

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	-
error	String	-	200	-
message	String	-	successful	-
data	Array- Object	-	-	-

```
{
    "status": 1,
    "error": "200".
    "message": "successful",
    "data": [
        {
            "lockId": 62287364,
            "lockBleName": "ES1B-ASDF-123",
            "lockBleMac": "fpP2V8iBlG",
            "lockType": "1",
            "lockName": "NaBtZHKRPZ",
            "lockRootKey": "QHPWDx@UT1kd.zrb",
            "users": [
                {
                    "userId": "88252",
                    "isAdmin": "2",
                    "email": "rd18PvRqR@SBFxa.suz",
                    "surname": "LeUZ",
                    "givenName": "Z8TlyCJmgN",
                    "nickName": "OfHHB80CmZN"
                },
                {
                    "userId": "88742",
                    "isAdmin": "2",
                    "email": "lepjW10h@w9JVK.xnr",
                    "surname": "c7",
                    "givenName": "t22z36RxHdN",
                    "nickName": "E1A2"
                },
                    "userId": "89603",
                    "isAdmin": "2",
                    "email": "xRJQEtKD@izmAz.woo",
                    "surname": "y3Sv",
                    "givenName": "8KxXSQk",
                    "nickName": "vrwV6"
                }
            1
        },
        {
            "lockId": 720117535,
            "lockBleName": "ES1B-ASDF-123",
            "lockBleMac": "ORgcd2MHUp",
            "lockType": "1",
            "lockName": "46gG59z1x0",
            "lockRootKey": "qjpkbfUV@vsJVZ.ebz",
            "users": [
                {
                    "userId": "90312",
                    "isAdmin": "2",
                    "email": "vDLJzfpT@nocGA.kcs",
```

```
"surname": "s6Qc",
            "givenName": "V4VYLj",
            "nickName": "dVDu"
        },
            "userId": "91040",
            "isAdmin": "2",
            "email": "d0kT5N6Xx@Gy0dZ.adv",
            "surname": "ZE5f",
            "givenName": "Q19ta",
            "nickName": "t0"
        },
            "userId": "91890",
            "isAdmin": "2",
            "email": "00UPELw9v@J8y0t.ror",
            "surname": "skn",
            "givenName": "UjgAtGP2hl",
            "nickName": "CEea2"
        }
   1
},
{
    "lockId": 438568762,
    "lockBleName": "ES1B-ASDF-123".
    "lockBleMac": "DCFGYlnQP8",
    "lockType": "1",
    "lockName": "c167ycUSYi",
    "lockRootKey": "gTNymAeH@wntVd.fpf",
    "users": [
        {
            "userId": "92125",
            "isAdmin": "2",
            "email": "OLptaO@zCn2I.xxu",
            "surname": "L8el",
            "givenName": "0Aew1gzqj",
            "nickName": "mm"
        },
            "userId": "92847",
            "isAdmin": "2",
            "email": "uXIHZ8B@dt0oP.upy",
            "surname": "X0b0",
            "givenName": "ikbdSJfVgfi",
            "nickName": "eEIYY76"
        },
            "userId": "93058",
            "isAdmin": "2",
            "email": "RsXRGUB@2VE1N.ukc",
            "surname": "8hUK",
            "givenName": "fvSrSjRTBW",
```

```
"nickName": "Yob546"
                 }
             ]
        }
    ]
}
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无

标签:

分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:45:42

邮箱是否已被注册

暂无描述信息



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/emailExist

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	免登接口可不传入

28	NEI - 接口管理平台				
名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符 android、 ios、minipro	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格 式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
deviceToken	String	设备token, 供推送使用	是	-	NEI.str(40,4 4)
email	String	邮箱	是	-	NEI.email()
deviceId	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)

```
{
   "clientId": "android",
   "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "regTime": 1560799935512,
    "sign": "Ifp58to098",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "K8jJ",
    "deviceId": "GaUzuaV3JwJEqk9CVTJ",
    "deviceToken": "uhfzET14qdMM45eLBBRnQ3YwXlfZMgrmQzoE718rJ",
   "email": "rFKtwr@EEzxF.eng"
}
```



响应信息

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1:成功,0:失 败	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功/失败信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
"status": 1,
    "error": "migJL3SEnb",
    "message": "dWeKTAHCEe",
    "data": {
        "isExist": true
    }
}
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无 标签: 免登录 分组: 紧急

创建时间: 2019-02-26 12:55:13

增加锁使用者-根据邮箱

暂无描述信息



请求信息



http://sjing.vicp.net:10237/app/addLockUserWithEmail

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

请求数据: 哈希

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
lockId	String	门锁id	是	-	-
email	String	用户邮箱	是	-	NEI.email()
nickName	String	用户昵称	是	-	NEI.str(1,10)

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1558289064165,
    "sign": "uhuUQoOfDw",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "12",
    "lockId": "93717",
    "email": "gbiM8C0r@178BH.rvs",
    "nickName": "KO"
}
```



响应信息

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
   "status": 1,
    "error": "1jJjk0Mr3h",
    "message": "VbvHd7PKCV",
    "data": {
        "stuIdnumber": 633552445016196600
    }
}
```



更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046 当前版本: 无

标签:

分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:45:42

重置密码

暂无描述信息



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/changePwd

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	免登接口可不传入

	8 NEI - 接口管理平台						
名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则		
clientId	String	客户端唯一 标识符 android、 ios、minipro	是	android	-		
signType	String	加签类型	是	MD5	-		
resultType	String	相应输出格 式	是	json	-		
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-		
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)		
sign	String	签名	是	-	NEI.str()		
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-		
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)		
deviceToken	String	设备token, 供推送使用	是	-	NEI.str(40,4 4)		
email	String	邮箱	是	-	NEI.email()		
deviceld	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)		
password	String	密码	是	-	NEI.num(10 0000,99999 9999999)		
emailCode	String	邮箱验证码	是	-	NEI.num(10 00000,9999 99)		

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1546872564913,
    "sign": "ZbcE8C66lZ",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "HGRz",
    "deviceId": "BuExush4irire05nM9q",
    "deviceToken": "9oaXKtpiHDS7cMWuQGy7C7QwyKkNz4oHFhn81fGUiA",
    "email": "48YdLJVT@86Spg.zkx",
    "password": 161757036639,
    "emailCode": 1000000
}
```



响应信息

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1: 成功, 0: 失 败	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功/失败信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
"status": 1,
    "error": "vZqRaAesiR",
    "message": "t82v3hc8HD",
    "data": {}
}
```



更多信息

接口创建人: 18915194046

接口负责人: 18915194046

当前版本: 无 **标签**: 免登录 分组: 紧急

创建时间: 2019-02-28 10:38:20

同步开门记录

暂无描述信息



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/syncOpendoorRecord

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

请求数据: 哈希

NCI - 按口官理十日					
名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格 式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
record	Array- Object	-	是	-	-

范例展示

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1548105982287,
    "sign": "29FNI9KXEU",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "27wI",
    "record": [
        {
            "userId": "97221",
            "mode": "IcIkSGlL4n",
            "time": 1551323301501
        },
        {
            "userId": "97256",
            "mode": "g3pN6M5nv7",
            "time": 1551321438749
        },
        {
            "userId": "98100",
            "mode": "RENB6Ji1T0",
            "time": 1551323416818
        }
    ]
}
```

响应信息

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	-
error	String	-	200	-
message	String	-	successful	-
data	Array- Object	-	-	-

范例展示

```
{
   "status": 1,
    "error": "200",
    "message": "successful",
    "data": [
        {
            "deviceId": "98652",
            "elecPower": 10059,
            "connStatus": 91319
        },
        {
            "deviceId": "98944",
            "elecPower": 4119,
            "connStatus": 79106
        },
        {
            "deviceId": "99023",
            "elecPower": 58736,
            "connStatus": 18546
        }
   ]
}
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无

标签:

分组: 蓝牙密码锁-出国外

创建时间: 2019-01-13 16:03:41

绑定离线门锁

暂无描述信息



请求信息

POST

http://sjing.vicp.net:10237/app/bindBleLock

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

请求数据: 哈希

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
deviceId	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)

范例展示

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
   "resultType": "json",
   "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1551001778267,
   "sign": "xRjIhaj6nZ",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "ScMN",
    "deviceId": "HONiDtFnaVIwh9IBN5hVJUc04yK4"
}
```



响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
   "status": 1,
    "error": "0JCaMBMqW4",
    "message": "bXfAMtFnUP",
    "data": {
        "stuHead": null,
        "stuNumber": "4TTwRVaeyA",
        "stuName": "x60nlf4X1U",
        "stuTel": "NsSVmnhcmI",
        "stuIdnumber": 121391529580735870,
        "opName": "5pnAtPQkU5",
        "stuEndTime": 1551322927069
    }
}
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无

标签:

分组: 离线密码锁

创建时间: 2019-01-13 16:11:05

分享开锁密码

暂无描述信息





http://sjing.vicp.net:10237/app/userInfo

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

请求数据: 哈希

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
deviceId	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)

范例展示

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "regTime": 1544637591059,
    "sign": "I7koRgDfll",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "MAo",
    "deviceId": "R0ienT7E34lUQ54m0IXtlOHQkk1g8t9PcWeh4U"
}
```



响应信息

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
    "status": 1,
    "error": "u0zynFiSj9",
    "message": "vKGxoMNvDF",
    "data": {
       "deviceId": null,
        "stuHead": null,
        "stuNumber": "d8eog9G4Fs",
        "stuName": "E1IEV2ewVq",
        "stuTel": "7D839lHokc",
        "stuIdnumber": 387767560767973500,
        "opName": "4uooALBRdY",
        "stuEndTime": 1551321584702
    }
}
```



更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无

标签:

分组: 离线密码锁

创建时间: 2019-01-13 16:08:00

公共参数

暂无描述信息



请求信息

/pub

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	免登接口可不传入

请求数据: 哈希

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道	是	-	NEI.str(1,5)

范例展示

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
    "resultType": "json",
    "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1557559783784,
    "sign": "HWku02J0es",
    "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "WNe1"
}
```

响应信息

响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	NEI.num(0,1)
error	String	错误信息	invalid	-
message	String	提示信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
    "status": 1,
    "error": "invalid",
    "message": "SkAeoTvI51",
    "data": {}
}
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本: 无

标签:

分组: 默认分组

创建时间: 2018-11-04 17:29:20

增加指纹

暂无描述信息



请求信息

http://sjing.vicp.net:10237/app/addFinger

请求头

名称	默认值	描述
Content-Type	application/json	-
Cache-Control	no-cache	-
token	-	必传

请求数据: 哈希

名称	类型	描述	必需	默认值	生成规则
clientId	String	客户端唯一 标识符	是	android	-
signType	String	加签类型	是	MD5	-
resultType	String	相应输出格式	是	json	-
charset	String	字符编码 UTF8	是	utf-8	-
reqTime	String	请求时间戳	是	-	NEI.num(15 4132122200 0,156132122 2000)
sign	String	签名	是	-	NEI.str()
versionNo	String	版本号	是	1.0.0	-
channel	String	渠道,方便 后面不同渠 道用户独立 登录	是	-	NEI.str(1,5)
deviceId	String	设备id	是	-	NEI.str(10,4 0)

范例展示

```
{
   "clientId": "android",
    "signType": "MD5",
   "resultType": "json",
   "charset": "utf-8",
    "reqTime": 1559203640331,
   "sign": "PsuiKBMxBx",
   "versionNo": "1.0.0",
    "channel": "fQ",
   "deviceId": "X2yY8qFDNI1gWK0lVbGgI"
}
```



响应头: 无

返回数据: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	是否成功	1	NEI.num(0,1)
error	String	18	-	-
message	String	成功信息	-	-
data	Object	-	-	-

范例展示

```
{
   "status": 1,
    "error": "7uJjZ0ykSh",
    "message": "b0ZpHfekim",
    "data": {
        "deviceId": null,
        "stuHead": null,
        "stuNumber": "0i14d9HX3h",
        "stuName": "i0xCQLB9j5",
        "stuTel": "3GcLHSbbIs",
        "stuIdnumber": 228646300948853380,
        "opName": "kdenXBRZns",
        "stuEndTime": 1551322004621
    }
}
```

更多信息

接口创建人: 18915194046 接口负责人: 18915194046

当前版本:无

标签:

分组: 默认分组

创建时间: 2019-01-13 16:04:21

数据模型列表

匿名类型数据

暂无描述信息

类别: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
token	String	token		NEI.str(32,32)
expireTime	String	token过期时间	2592000	

范例

```
{
    "token": "ojZdpdPw6o0fxpHR6u1PXRbDhKhVT0Ca",
    "expireTime": "2592000"
}
```

更多信息

标签:无 分组: 紧急

创建人: 18915194046

当前版本:无

创建时间: 2019-02-28 10:35:26

匿名类型数据

暂无描述信息

名称	类型	描述	默认值	生成规则
status	Number	状态:成功、超 限	1	NEI.num(1,3)

```
{
   "status": 1
}
```



更多信息

标签:无 分组: 紧急

创建人: 18915194046

当前版本:无

创建时间: 2019-02-28 10:35:26

匿名类型数据

暂无描述信息

类别: 哈希

范例

{}



更多信息

标签:无 分组: 紧急

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-02-28 10:45:42

匿名类型数据

暂无描述信息

名称	类型	描述	默认值	生成规则
stuldnumber	String	身份证号码		NEI.num(10000 019800101000 0,99999920101 2309999)
stuName	String	姓名		

```
{
    "stuName": "B3u8B1q1Jm",
    "stuIdnumber": 413811839312421600
}
```

更多信息

标签:无 分组: 紧急

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-02-28 10:45:42

匿名类型数据

暂无描述信息

类别: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
stuldnumber	String	身份证号码		NEI.num(10000 019800101000 0,99999920101 2309999)

范例

```
{
    "stuIdnumber": 950281942182992100
}
```



更多信息

标签:无 分组: 紧急

创建人: 18915194046

当前版本:无

创建时间: 2019-02-28 10:45:42

匿名类型数据

暂无描述信息

类别: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
lockld	Number	门锁编号		NEI.num(1,11111 11111)
lockBleName	String	门锁名称	ES1B-ASDF- 123	NEI.str(1,10)
lockBleMac	String	门锁蓝牙mac地 址		
lockType	String	锁类型 1=蓝牙 锁	1	
lockName	String	门锁备注名称		
lockRootKey	String	门锁蓝牙钥匙 (暂定是用户邮 箱		NEI.email()
users	Array- Object	锁的使用用户		

范例

```
{
    "lockId": 1098790345,
    "lockBleName": "ES1B-ASDF-123",
    "lockBleMac": "nbD322jnNG",
    "lockType": "1",
    "lockName": "p04XlpXpGv",
    "lockRootKey": "PYe3jF@LCDMa.hcr",
    "users": [
        {
            "userId": "102172",
            "isAdmin": "2",
            "email": "AQ2Frv6Z@bcK4f.zns",
            "surname": "Gd",
            "givenName": "dpetBBtI74",
            "nickName": "JTR0Zq"
        },
            "userId": "102835",
            "isAdmin": "2",
            "email": "fCP8E1t@2g053.exs",
            "surname": "ninZL",
            "givenName": "yBwCJH",
            "nickName": "dAY"
        },
        {
            "userId": "102895",
            "isAdmin": "2",
            "email": "jCRSd14@sSix2.kgw",
            "surname": "KaKx",
            "givenName": "N4bRiSwMt",
            "nickName": "nDJaRreYZjBL"
        }
    ]
}
```

更多信息

标签:无 分组: 紧急 创建人: 在云间

当前版本: 无

创建时间: 2019-02-28 10:45:42

匿名类型数据

暂无描述信息

2019/2/28 NEI - 接口管理平台

类别: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
userId	String	用户id		
isAdmin	String	1: 管理员 2非管理员	2	NEI.num(1,2)
email	String	邮箱		NEI.email()
surname	String	姓		NEI.str(1,6)
givenName	String	名		NEI.str(4,12)
nickName	String	用户备注昵称		NEI.str(1,16)

范例

```
{
   "userId": "103877",
    "isAdmin": "2",
    "email": "UxCE7L@8Xx42.olj",
    "surname": "d8E0P",
    "givenName": "ulc0NEcXMBT",
    "nickName": "jpxxXWEIHEfCl5W"
}
```

更多信息

标签:无 分组: 紧急

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-02-28 10:45:42

匿名类型数据

暂无描述信息

名称	类型	描述	默认值	生成规则
stuType	String	用户类型,1: 寝室长,2: 普 通用户		

```
{
   "stuType": "o8qsqhaAfN"
}
```



更多信息

标签:无 分组: 紧急

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-02-28 10:46:13

匿名类型数据

暂无描述信息

类别: 哈希

范例

{}



标签:无

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2018-11-04 17:29:20

匿名类型数据

暂无描述信息

名称	类型	描述	默认值	生成规则
deviceId	String	设备编号		
elecPower	Number	电量		
connStatus	Number	连接状态		

```
{
    "deviceId": "100016",
    "elecPower": 98290,
    "connStatus": 43650
}
```

更多信息

标签:无

分组:默认分组 创建人: 在云间 **当前版本**:无

创建时间: 2019-01-13 16:03:41

匿名类型数据

暂无描述信息

名称	类型	描述	默认值	生成规则
stuldnumber	String	身份证号码		NEI.num(10000 019800101000 0,99999920101 2309999)
deviceld	String			NEI.null()
stuHead	String			NEI.null()
stuNumber	String	学号		
stuName	String	姓名		
stuTel	String	电话		
opName	String	学校		
stuEndTime	Number	失效日期		

```
{
   "deviceId": null,
   "stuHead": null,
   "stuNumber": "DteP0cR35e",
   "stuName": "KbP0f8sn06",
   "stuTel": "lAFjWXZUzx",
    "stuIdnumber": 695194132401442000,
    "opName": "EAnMyZcrfb",
    "stuEndTime": 1551322545523
}
```

更多信息

标签:无

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-01-13 16:04:21

匿名类型数据

暂无描述信息

名称	类型	描述	默认值	生成规则
stuldnumber	String	身份证号码		NEI.num(10000 019800101000 0,99999920101 2309999)
deviceId	String			NEI.null()
stuHead	String			NEI.null()
stuNumber	String	学号		
stuName	String	姓名		
stuTel	String	电话		
opName	String	学校		
stuEndTime	Number	失效日期		

```
{
   "deviceId": null,
    "stuHead": null,
    "stuNumber": "iJMie7B1Vu",
    "stuName": "vHL0iFB29I",
    "stuTel": "qIxVv1RVbG",
    "stuIdnumber": 213289686872502660,
    "opName": "3aGCloUFec",
    "stuEndTime": 1551321815572
}
```

更多信息

标签:无

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-01-13 16:08:00

匿名类型数据

暂无描述信息

名称	类型	描述	默认值	生成规则
stuldnumber	String	身份证号码		NEI.num(10000 019800101000 0,99999920101 2309999)
stuHead	String			NEI.null()
stuNumber	String	学号		
stuName	String	姓名		
stuTel	String	电话		
opName	String	学校		
stuEndTime	Number	失效日期		

```
{
   "stuHead": null,
   "stuNumber": "iRMsiTwVmx",
    "stuName": "9cysbh0hy8",
    "stuTel": "A76t7XaBoK",
    "stuIdnumber": 134510085632287360,
    "opName": "IYWJlKVqTp",
    "stuEndTime": 1551323359970
}
```

更多信息

标签:无

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-01-13 16:11:05

匿名类型数据

暂无描述信息

名称	类型	描述	默认值	生成规则
userld	String	开门用户id		
mode	String	开门模式		
time	Number	开门时间		

```
{
    "userId": "100783",
    "mode": "ShiYVHr35j",
    "time": 1551322467943
}
```

更多信息

标签:无

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-01-19 19:26:14

匿名类型数据

暂无描述信息

类别: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
token	String	token		NEI.str(32,32)
expireTime	String	token过期时间	2592000	

范例

```
{
    "token": "w453tb7H2cYoMFs6cC18XSgLvveLW94H",
    "expireTime": "2592000"
}
```



更多信息

标签:无

分组:默认分组

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-02-26 12:44:37

匿名类型数据

暂无描述信息

类别: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
isExist	Boolean	邮箱是否已注册		

范例

```
"isExist": true
}
```

更多信息

标签:无

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-02-26 12:55:13

匿名类型数据

暂无描述信息

类别: 哈希

范例

{}



更多信息

标签:无

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

当前版本:无

创建时间: 2019-02-28 10:38:20

匿名类型数据

暂无描述信息

类别: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
surname	String	姓		NEI.str(0,6)
givenName	String	名		NEI.str(1,12)
birthday	String	生日		Mock.mock('@ date("yy-MM- dd")')
email	String	邮箱		NEI.email()
userId	String	用户id		

范例

```
{
   "surname": "ZsMqU7aXl",
    "givenName": "lQfq",
    "birthday": "72-01-22",
    "email": "r6uggj@fCG0m.ngq",
    "userId": "101692"
}
```

更多信息

标签:无

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-02-28 10:41:26

匿名类型数据

暂无描述信息

类别: 哈希

名称	类型	描述	默认值	生成规则
lockld	Number	锁id		NEI.num(0,11111 11111)

范例

```
{
   "lockId": 294694640
}
```



更多信息

标签:无

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-02-28 10:43:03

匿名类型数据

暂无描述信息

名称	类型	描述	默认值	生成规则
version	Number	最新版本号		NEI.num(1000,1 0)
vName	String	最新版本名称	1.2.1	
path	String	新版本下载路径	http://120.12.12. 12:8080/xx.apk	
strategy	Number	更新策略	1	
description	String	版本描述		NEI.chinese(50, 10)
IowestVersion	String	免强制更新的最 低版本	440	

```
{
   "version": 874,
   "vName": "1.2.1",
   "path": "http://120.12.12.12:8080/xx.apk",
   "strategy": 1,
   "description": "加成听子于分卜旁安明把级观叹果车升刘间苹宜亮苹巴申语男土豆岁四吓坛冠
   "lowestVersion": "440"
}
```

更多信息

标签:无

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

当前版本: 无

创建时间: 2019-02-28 10:46:37

Boolean

布尔

类别:布尔

范例

true



更多信息

标签:系统类型

分组: 系统业务分组 创建人: 系统管理员

当前版本: 无

创建时间: 2016-09-06 20:05:31

File

文件类型

类别: 文件

范例

"<File>"



更多信息

标签:系统类型

分组: 系统业务分组 创建人: 系统管理员

当前版本: 无

创建时间: 2016-09-06 20:05:31

Number

数值

类别:数值

范例

14325



更多信息

标签: 系统类型

分组: 系统业务分组 创建人: 系统管理员

当前版本: 无

创建时间: 2016-09-06 20:05:31

String

字符串

类别:字符

范例

"3F7TqxyvLW"



更多信息

标签:系统类型

分组: 系统业务分组 创建人: 系统管理员

当前版本:无

创建时间: 2016-09-06 20:05:31

Variable

可变类型

类别: 哈希

范例

480



更多信息

标签:系统类型

分组: 系统业务分组 创建人: 系统管理员 当前版本:无

创建时间: 2016-09-06 20:05:31

页面

页面模版

规则函数

nei

描述: 无

标签:无

适应类型: 0

分组: 默认分组

创建人: 18915194046

创建时间: 2019-02-26 13:01:44

bool

描述: 生成随机布尔值

标签: 系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人: 系统管理员

创建时间: 2016-10-10 20:01:20

chinese

描述: 生成随机中文字符串

标签: 系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人: 系统管理员

创建时间: 2016-10-10 20:01:20

email

描述: 生成随机邮箱地址

标签: 系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人: 系统管理员

创建时间: 2016-10-10 20:01:20

id

描述: 生成唯一标识

标签: 系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人: 系统管理员

创建时间: 2016-10-10 20:01:20

loop

描述: 生成指定层数的数据

标签: 系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人: 系统管理员

创建时间: 2016-10-19 20:15:01

null

描述: 生成null值

标签: 系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人: 系统管理员

创建时间: 2017-11-02 19:42:37

num

描述: 生成随机数字

标签: 系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人: 系统管理员

创建时间: 2016-10-10 20:01:20

repeat

描述: 生成指定元素个数的数组

标签: 系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人: 系统管理员

创建时间: 2016-10-10 20:01:20

str

描述: 生成随机字符串

标签: 系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人: 系统管理员

创建时间: 2016-10-10 20:01:20

url

描述: 生成随机URL地址

标签: 系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人: 系统管理员

创建时间: 2016-10-10 20:01:20

var

描述: 生成随机类型的值

标签:系统预置

适应类型: 1

分组: 系统业务分组

创建人:系统管理员

创建时间: 2016-10-10 20:01:20