



元智能平台

版本 1.05

作者姓名： 杨国梁、尤从国

工作单位： 北京力控元通科技有限公司山东分公司

2026 年 1 月

目录

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| 第 1 章 | 引言 | 3 |
| 1.1 | 平台简介 | 3 |
| 1.2 | 联系方式 | 3 |
| 第 2 章 | 配置环境 | 4 |
| 2.1 | 检验是否安装 | 4 |
| 2.2 | 安装 jdk-11 | 4 |
| 2.2.1 | 下载 | 4 |
| 2.2.2 | 安装 | 5 |
| 2.2.3 | 环境变量配置 | 6 |
| 第 3 章 | 快速入门 | 8 |
| 3.1 | 安装 yuan-common | 8 |
| 3.2 | 运行 yuan-platform | 9 |
| 3.3 | 小结 | 10 |

第1章 引言

元智能系统由北京力控元通科技有限公司山东分公司组织研发，分为平台和算法库两部分，二者既可以拆分使用，也可以灵活结合。元智能平台是元智能系统中的平台部分，简称为 Yuan。

Yuan 当前包括 yuan-common 和 yuan-platform 两部分。yuan-common 提供通用的接口和工具等内容，可以被扩展插件和 yuan-platform 使用。yuan-common 基于 Apache 2.0 开源。yuan-platform 是平台主体部分，主要基于 Apache 2.0 开源，其文本编辑 rsyntaxtextarea 插件，使用的是 BSD-3-Clause 协议。需要注意的是其使用的停靠窗口 docking-frames-common 和 docking-frames-core 基于 LGPL-2.1 协议。

Yuan 类似于一个简化版的 Idea，支持标准的 Maven 项目的编辑、编译、运行、打包、安装到仓库，添加自定义插件等基本功能。当前 Yuan 还比较简单，不太适合于做复杂的开发。当前 Yuan 主要与 AI 算法库结合使用，形成零代码可扩展的 AI 智能平台。Yuan 与主流 Java 集成开发工具兼容，在平台上运行的所有项目，可以无缝的迁移到 Idea 中。

1.1 平台简介

第 2 章介绍了 Yuan 的环境配置。

第 3 章介绍了怎么快速入门使用 Yuan，并使用 Yuan 安装了 yuan-common 到仓库，运行了 yuan-platform 源文件。

1.2 联系方式

北京力控元通科技有限公司山东分公司

平台使用，请联系杨国梁：Guoliang-Yang@hotmail.com。

业务合作，请联系尤从国：youcongguo@126.com。

本文撰写完成时间为 2026 年 1 月 4 日。

第2章 配置环境

Yuan 当前测试了 window 操作系统的使用。Yuan 使用了 apache-maven-3.9.0 和 jdk-11，发布文件中内置了 apache-maven-3.9.0。通过 2.1 节检验安装情况，如果发布文件中没有提供内置的 jdk-11，则需要用户自己安装，并配置环境变量，具体可参见 2.2 节。

2.1 检验是否安装

Win+R 键输入 cmd，如图 2-1 所示。进入到 Windows 控制台，然后输入：java -version，出现：'java' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序或批处理文件，说明未安装。




图 2-1 打开命令行

如果出现了类似图 2-2 的提示信息，说明安装成功，可以跳过 2.2 节，直接使用 Yuan。

```
C:\Users\Guoli>java -version
java version "11.0.25" 2024-10-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.25+9-LTS-256)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.25+9-LTS-256, mixed mode)
```

图 2-2 安装 jdk-11 成功

2.2 安装 jdk-11

本节基于 jdk-11，演示下载安装和配置过程。如果已经安装可以跳过本节。

2.2.1 下载

官网地址[<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>], 借鉴图 2-3 寻找 jdk-11 的版本, 并下载安装。需要自己注册一个 Oracle 账号, 下载的时候需要登录。本文选择的版本是 jdk-11.0.25_windows-x64_bin.exe。




图 2-3 找到 jdk-11

2.2.2 安装

双击打开下载好的文件, 出现图 2-4, 点击下一步。



图 2-4 进入安装界面。

在图 2-5 中, 选择合适的安装目录。



图 2-5 选择安装目录

2.2.3 环境变量配置

本文以 Win11 为例演示添加 jdk 环境变量。不同系统的环境变量设置方式，可通过网络查询具体方法。



图 2-6 电脑属性

右击“此电脑”选择属性，如图 2-6 所示，在弹出的如图 2-7 设置窗口中搜索“环境变量”，选择“编辑系统环境变量”。




图 2-7 选择系统环境变量

在弹出的图 2-8 的“系统属性”中，点击环境变量按钮。



图 2-8 选择环境变量

2.2.3.1 添加 JAVA_HOME

在系统变量中点击新建，设置变量名为 JAVA_HOME，变量值填入刚刚安装的 JDK 的路径，如图 2-9。




图 2-9 添加 JAVA_HOME

按照 2.1 节检验安装，如果出现了图 2-2，则安装成功。

第3章 快速入门

按第 2 章配置了平台运行环境后，在[\[https://github.com/YuanIdea/yuan\]](https://github.com/YuanIdea/yuan)下载 Yuan 源码，找到 yuan/ yuan-1.0.5.exe，双击后现出现平台界面，图 3-1。




图 3-1 平台界面

3.1 安装 yuan-common

选择平台中的“文件”→“打开目录”菜单栏。选择 yuan-common 的根目录。在右边的 maven 停靠窗口的 Lifecycle 中，点击“编译”命令，运行效果如图 3-2 所示。

在底部的输出停靠窗口中，会出现“✓ compile 成功!”等编译信息。




图 3-2 编译 yuan-common

点击“install”命令，将 yuan-common 安装到仓库，成功后输出面板如图 3-3 所示。




图 3-3 安装到仓库

3.2 运行 yuan-platform

安装完 yuan-platform 后，就可以运行 yuan-platform 了。同样，可以使用工具栏的“打开目录”按钮，打开 yuan-platform 的根目录。点击工具栏的绿色三角“运行”按钮，可以看到编译和运行 yuan-platform 源码后的效果为图 3-4。

