Nama Variabel

Agung Hernawan 2020

Penamaan Variabel

- Dapat dilihal secara lengkap dari halaman :
 https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/variables.html
- Variabel sebagai tempat penyimpanan harus diberi nama sesuai dengan aturan agar
 - O TIDAK MENYEBABKAN ERROR
 - MEMENUHI KAIDAH UMUM pada pemrograman bahasa Jaa, yang sebenarnya kalau dilanggar tidak menyebabkan error, tetapi tidak umum untuk komunitas pemrogram bahasa Java.
- O Dan yang perlu diingat juga bahwa Java berifat case sensitive (membedakan huruf besar dan kecil. Jadi nama variabel universitas, Universitas, UNIVERSITAS adalah nama yang variabel yang berbeda, meskipun secara pengucapan sama

Aturan Penamaan Variabel

- O Nama variabel hanya dibolehkan **terdiri** dari rangkaian **huruf**, **angka** dan tanda baca **\$(**dolar), _ (garis bawah), contoh **alamat**, **point2point**, **nama_lengkap**
- Nama variabel yang TIDAK BOLEH (karena menyebabkan error) adalah :
 - O Tidak sama dengan reserved word, contoh Class, main
 - Berisi tanda baca, kecuali (\$ atau _), contoh: rata-rata, klasmen sementara, pedapatanDalam%
 - O Diawali dengan Angka, contoh : 3besar, 1perubahan
 - O Catatan: Diawali tanda baca _ (garis bawah) dan \$ (tanda dollar) tidak akan menyebabkan error, tetapi tidak lazim / umum

Kaidah Umum Penamaan Variabel

- Kaidah umum penamaan variabel pada bahasa JAVA, yang sebenarnya kalau dilanggar tidak menyebabkan error, yaitu:
 - O Nama harus bermakna, Contoh rerata, alamat, nilai
 - O Hindari penamaan yang tidak bermakna, misalnya blablabla, aiueo
 - O Hindari penamaan dengan satu atau dua huruf, misalnya a, b,c, tmp, otw
 - O Hidari pemakaian satu atau dua huruf, dengan catatan hanya dipakai yang sifatnya sementara, misalnya saja untuk counter / pencacah dan biasanya untuk tipe integer dimulai dengan huruf i, j, k, m dan n
 Sedangkan untuk charater dimulai dengan huruf c, d, dan e atau ch
 - O Nama variabel dimulai dengan huruf kecil, contoh prodi, presiden, luas
 - Nama yang lebih dari satu kata ditulis secara bersambung dengan kombinasi huruf besar dan kecil dengan pola "punggung onta", contoh namalengkap, uangSumbanganSukaRela

Konstanta

- Adalah variabel yang nilainya tidak bisa diubah selama program berjalan. Jadi nilainya harus diberikan pada saat dideklarasikan (diinisialisasi)
- Konstanta dideklarasikan dengan menambahkan kata static dan final di depan type variabel.
- Nama Konsanta berdasarkan kelaziman / kaidah umum dalam bahasa java dituliskan dalam huruh besar dan kalau lebih dari dua kata dihubungkan dengan tanda _ (garis bawah)
- O Contoh deklarasi konstanta :
 - Static final int KECEPATAN_MAKSIMAL = 60;
 - o static final double EULER = 2.71;
 - o static final String PROKLAMATOR = "Soekarno Hatta";

Type Data (primitive) bahasa Java

Jenis Data	Type Data	bit	Jangkauan
Huruf	char	16	Unicode
Bilangan Bulat	byte	8	-128 127
	short	16	-32,768 32,767
	int	32	-2^{31} $(2^{31}-1)$
	long	64	-2^{63} $(2^{63} - 1)$
Bilangan Pecah	float	32	1.401298464324817E-45 3.4028234663852886E38
	double	64	4.9E-324 1.7976931348623157E308
Logika	boolean		true false
Kata	String		