

# 常見的 HTML 表單元素屬性

所有的 HTML 表單元素都有下面這些常見的共通屬性

=====

聲明欄位名稱 - `name` 屬性

表單元素都有一個 `name` 屬性，用來指定送出去的該筆資料要用什麼名稱

目的是讓遠端伺服器才能透過明確定義好的名稱去取出對應的欄位值

例如：

```
<input type="text" name="foo">
```

可以想像當表單送出時，這個欄位會以類似 "foo=輸入內容" 的形式傳給遠端伺服器

=====

設定當頁面載入後，將游標直接聚焦在該元素 - `autofocus` 屬性

`autofocus` 是一個布林 (boolean) 屬性，用來設定當頁面載入後，將游標直接聚焦 (focus) 在該表單元素處。

例如：

```
<input type="text" autofocus>
```

=====

禁用該元素 - `disabled` 屬性

`disabled` 是一個布林 (boolean) 屬性，用來禁用該表單元素

例如：

```
<input type="button" value="按鈕" disabled>
```

效果如下：



=====

設定表單元素的初始值 - `value` 屬性

`value` 用來指定表單元素的初始值

例如：

```
<input type="text" value="我的預設值">
```

效果如下：



=====

完整範例：

```
<form action="/formprocess.php" method="post">

  <p>Name:</p>
  <p><input type="text" name="name" value="你的名字"></p>

  <p>Email:</p>
  <p><input name="species" type="text"></p>

  <p>Comments: </p>
  <p><textarea name="comments" rows="5" cols="20">你的留言</textarea></p>

  <p>請問你最有興趣學習的技術:</p>
  <p><input type="radio" name="interest" value="html"> HTML</p>
  <p><input type="radio" name="interest" value="css"> CSS</p>
  <p><input type="radio" name="interest" value="js"> JavaScript</p>

  <p><input type="submit" value="送出資料"></p>

</form>
```

顯示結果：

Name:

你的名字

Email:

Comments:

你的留言

請問你最有興趣學習的技術:

☐ HTML

☐ CSS

☐ JavaScript

送出資料