HTML <select>

<select>, <option> 下拉式選單


<select> 是用來宣告一個下拉式選單

<select>標籤裡面還會有 <option>標籤用來宣告有哪些選項。

例如:

```
<select name"select_one>
  <option value="1">選擇第一個選項</option>
  <option value="2">選擇第二個選項</option>
  <option value="3">選擇第三個選項</option>
  </select>
```

範例呈現結果



<option> 裡面的文字就是使用者會看到的選項內容

<option> 上的 value 屬性是用來指定表單送出去時<mark>遠端伺服器會收到的值</mark>,沒有設定 value 的話,預設值會是 <option> 裡面的內容

<option> 是用來建立選項,而選項內容放在 <option></option> 標籤裡面。

<option> 標籤上有這些屬性:

value: 指定如果選了該選項,表單要傳送什麼值給遠端伺服器,如果沒設定 value,預設是送 <option> 的內容

selected: 設定預先選取此選項,是一個布林屬性

label: 說明選項的含義,有設定時會被瀏覽器顯示為選項內容,通常用來當做簡短版的選項文字

disabled: 將選項設定為不可選的狀態,是一個布林 (boolean) 屬性

例如:




multiple 用來設定該選單中的選項可以被多選

要多選的話,在 Windows 中是先按住 ctrl 鍵,再點選選項;在 Mac 中則是按住 command 鍵

例如:

```
<select name="cars" multiple>
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="bmw">BMW</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="benz">Benz</option>
  <option value="audi">Audi</option>
  </select>
```




size 屬性

size 是用來指定一次讓使用者看到幾個選項,預設值是 1 但如果<mark>有設定 multiple 時,預設值則是 4</mark>

例如:

```
<select name="cars" multiple size="5">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="bmw">BMW</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="benz">Benz</option>
  <option value="audi">Audi</option>
  </select>
```

顯示結果:



<optgroup> 選項分區

<optgroup> 可以用來將同樣性質的選項分做一區一區的來顯示,而在<optgroup> 上有一個 label 屬性是用來設定該分區的名稱

例如:

```
<select name="catordog">
  <optgroup label="Cats">
      <option>Tiger</option>
      <option>Leopard</option>
      <option>Lynx</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Dogs">
      <option>Grey Wolf</option>
      <option>Red Fox</option>
```

```
<option>Fennec</option>
</optgroup>
</select>
```

顯示結果:

