

# momento-api文档

---

## momento-api文档

### 统一响应参数

### 统一请求头

请求参数

### AuthController

POST loginAndRegister

请求参数

返回结果

POST logout

请求参数

返回结果

POST updatePassword

请求参数

返回结果

### VerificationCodeController

POST send

请求参数

返回结果

### NoteController

POST publishNote

请求参数

返回结果

POST findNoteDetail

POST updateNote

请求参数

返回结果

POST deleteNote

返回结果

POST visibleOnlyMe

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST topNote

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST likeNote

请求参数

返回结果

POST unlikeNote

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST collectNote

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST unCollectNote

请求参数

返回结果

POST 分页查询所有笔记列表（POST 方法）

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST 获取当前用户的笔记列表

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST getUserLikedNotes

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST getUserCollectedNotes

请求参数

返回结果

返回数据结构

## CommentController

POST addComment

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST 删除评论及其所有子评论

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST 分页查询某篇笔记的一级评论

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST 查询某条评论的所有子评论

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST 统计某篇笔记的评论总数

请求参数

返回结果

返回数据结构

## UserController

POST 用户信息修改

请求参数

返回结果

POST updatePassword

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST findById

###请求参数

返回结果

返回数据结构

POST findByIds

请求参数

返回结果

返回数据结构

GET getCurrentUserInfo

返回结果

## RelationController

POST follow

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST unfollow

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST findFollowingList

请求参数

返回结果

POST findFansList

请求参数

返回结果

### CountController

POST 查询指定笔记的计数信息

请求参数

返回结果

POST 查询用户计数信息

请求参数

返回结果

返回数据结构

### LeafController

GET getSegmentId

请求参数

返回结果

GET getSnowflakeId

请求参数

返回结果

### LeafMonitorController

GET getCache

返回结果

GET getDb

返回结果

GET the output is like this:

请求参数

返回结果

### NoteContentController

POST addNoteContent

请求参数

返回结果

返回数据结构

POST findNoteContent

请求参数

返回结果

POST deleteNoteContent

请求参数

返回结果

返回数据结构

### FileController

POST uploadFile

请求参数

返回结果

返回数据结构

### 数据模型

# 统一响应参数

## 返回数据结构

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none	响应状态	true/false
» message	null	true	none	响应消息	如果请求失败，返回对应的错误消息
» errorCode	null	true	none	异常码	如果请求失败，返回对应的异常码
» data	object	true	none	响应数据	请求成功，返回响应数据

# 统一请求头

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	当用户登录成功时，会获取唯一token值，之后的所有接口都需要该header识别用户身份。

# AuthController

## POST loginAndRegister

POST /login

Body 请求参数

```
1 {
2   "email": "string",
3   "code": "string",
4   "password": "string",
5   "type": 0
6 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	<a href="#">UserLoginReqVO</a>	是	type为0：密码登录（code字段可不选）； type为1：验证码登录（password字段可不选）。

返回示例

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": "string"
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	返回的data字段为当前登录用户的token值。	<a href="#">ResponseString</a>

## POST logout

POST /auth/logout

Body 请求参数

```
1 {}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## POST updatePassword

POST /auth/password/update

Body 请求参数

```
1 {
2   "newPassword": "string"
3 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## VerificationCodeController

### POST send

POST /auth/verification/code/send

Body 请求参数

```
1 {
2   "email": "string"
3 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	<a href="#">SendVerificationCodeReqVO</a>	是	输入邮箱发送验证码

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": string
6 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

# NoteController

## POST publishNote

POST /note/note/publish

Body 请求参数

```
1 {
2   "type": 0,
3   "imgUris": [
4     "string"
5   ],
6   "videoUri": "string",
7   "title": "string",
8   "content": "string",
9   "topicId": 0
10 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">PublishNoteReqVO</a>	是	type值为0表示图文笔记； type值为1表示视频笔记。 videoUri和imgUri根据type选择其一。

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

POST findNoteDetail

POST /note/detail

Body 请求参数

```
1 {
2   "id": string
3 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	是	根据笔记id返回笔记的详细信息

返回示例

200 Response

```
1 {
```



```
2    "success": true,
3    "message": null,
4    "errorCode": null,
5    "data": {
6      "id": 0,
7      "type": 0,
8      "title": "string",
9      "content": "string",
10     "imgUris": [
11       "string"
12     ],
13     "topicId": 0,
14     "topicName": "string",
15     "creatorId": 0,
16     "creatorName": "string",
17     "avatar": "string",
18     "videoUri": null,
19     "updateTime": "string",
20     "visible": 0
21   }
22 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none		none
» message	null	true	none		none
» errorCode	null	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» type	integer	true	none		none
»» title	string	true	none		none
»» content	string	true	none		none
»» imgUris	[string]	true	none		none
»» topicId	integer	true	none		none
»» topicName	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» creatorId	integer	true	none		none
»» creatorName	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none
»» videoUri	null	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» visible	integer	true	none		none

## POST updateNote

POST /note/update

Body 请求参数

```
1 {
2   "id": 0,
3   "type": 0,
4   "imgUris": [
5     "string"
6   ],
7   "videoUri": "string",
8   "title": "string",
9   "content": "string",
10  "topicId": 0
11 }
```

### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">UpdateNoteReqVO</a>	是	同接口publishNote

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## POST deleteNote

POST /note/delete

Body 请求参数

```
1 {
2   "id": 0
3 }
```

###请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">DeleteNoteReqVO</a>	是	此处为逻辑删除，note的status字段被设置为2(0：待审核 1：正常展示 2：被删除(逻辑删除) 3：被下架)

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## POST visibleOnlyMe

POST /note/visible/onlyme

Body 请求参数

```
1 {
2   "id": 0,
3   "visible": false
4 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

返回数据结构

POST topNote

POST /note/top

Body 请求参数

```
1 {
2   "id": 0,
3   "isTop": true
4 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	<a href="#">TopNoteReqVO</a>	是	none

返回示例

```
1 {
2   "success": success,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

返回数据结构

POST likeNote

POST /note/like

Body 请求参数

```
1 {
2   "id": 0
3 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">LikeNoteReqVO</a>	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

# POST unlikeNote

POST /note/unlike

Body 请求参数

```
1 {
2   "id": 0
3 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">UnlikeNoteReqVO</a>	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## 返回数据结构

# POST collectNote

POST /note/collect

Body 请求参数

```
1 {
2   "id": 0
3 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object		

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

返回数据结构

POST unCollectNote

POST /note/uncollect

Body 请求参数

```
1 {
2   "id": 0
3 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">UnlikeNoteReqVO</a>	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## POST 分页查询所有笔记列表（POST 方法）

POST /note/list

Body 请求参数

```
1 {
2   "page": 0,
3   "size": 0
4 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">NoteListReqVO</a>	是	分页查询，page表示选择页数 size表示一页的数据数

返回示例

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": null,
4   "errorCode": null,
5   "data": {
6     "id": 0,
7     "type": 0,
8     "title": "string",
9     "content": "string",
10    "imgUris": [
11      "string"
12    ],
13    "topicId": 0,
14    "topicName": "string",
15    "creatorId": 0,
16    "creatorName": "string",
17    "avatar": "string",
18    "videoUri": null,
```



```
19     "updateTime": "string",
20     "visible": 0
21   }
22 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none		none
» message	null	true	none		none
» errorCode	null	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» type	integer	true	none		none
»» title	string	true	none		none
»» content	string	true	none		none
»» imgUris	[string]	true	none		none
»» topicId	integer	true	none		none
»» topicName	string	true	none		none
»» creatorId	integer	true	none		none
»» creatorName	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none
»» videoUri	null	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» visible	integer	true	none		none

POST 获取当前用户的笔记列表

POST /note/UserNoteList

Body 请求参数

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "page": 0,
4   "size": 0,
5   "isTop": 0,
6   "visible": 0,
7   "status": 0
8 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">GetUserNotesRequest</a>	是	分页查询 isTop、visible、status为可选的条件筛选字段

### 返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": null,
4   "errorCode": null,
5   "data": {
6     "id": 0,
7     "type": 0,
8     "title": "string",
9     "content": "string",
10    "imgUris": [
11      "string"
12    ],
13    "topicId": 0,
14    "topicName": "string",
15    "creatorId": 0,
16    "creatorName": "string",
17    "avatar": "string",
18    "videoUri": null,
19    "updateTime": "string",
20    "visible": 0
21  }
22 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

# 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none		none
» message	null	true	none		none
» errorCode	null	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» type	integer	true	none		none
»» title	string	true	none		none
»» content	string	true	none		none
»» imgUris	[string]	true	none		none
»» topicId	integer	true	none		none
»» topicName	string	true	none		none
»» creatorId	integer	true	none		none
»» creatorName	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none
»» videoUri	null	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» visible	integer	true	none		none

## POST getUserLikedNotes

POST /note/liked/list

Body 请求参数

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "page": 1,
4   "size": 1
5 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">GetUserLikedNotesRequest</a>	是	分页查询

返回示例

200 Response

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": null,
4    "errorCode": null,
5    "data": {
6      "id": 0,
7      "type": 0,
8      "title": "string",
9      "content": "string",
10     "imgUris": [
11       "string"
12     ],
13     "topicId": 0,
14     "topicName": "string",
15     "creatorId": 0,
16     "creatorName": "string",
17     "avatar": "string",
18     "videoUri": null,
19     "updateTime": "string",
20     "visible": 0
21   }
22 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseListLikedNoteVO</a>

## 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none		none
» message	null	true	none		none
» errorCode	null	true	none		none
» data	object	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» id	integer	true	none		none
»» type	integer	true	none		none
»» title	string	true	none		none
»» content	string	true	none		none
»» imgUris	[string]	true	none		none
»» topicId	integer	true	none		none
»» topicName	string	true	none		none
»» creatorId	integer	true	none		none
»» creatorName	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none
»» videoUri	null	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» visible	integer	true	none		none

## POST getUserCollectedNotes

POST /note/collected/list

Body 请求参数

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "page": 1,
4   "size": 1
5 }
```

### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">GetUserCollectedNotesRequest</a>	是	分页查询

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": null,
4   "errorCode": null,
```

```
5      "data": {
6          "id": 0,
7          "type": 0,
8          "title": "string",
9          "content": "string",
10         "imgUri": [
11             "string"
12         ],
13         "topicId": 0,
14         "topicName": "string",
15         "creatorId": 0,
16         "creatorName": "string",
17         "avatar": "string",
18         "videoUri": null,
19         "updateTime": "string",
20         "visible": 0
21     }
22 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseListCollectedNoteVO</a>

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none		none
» message	null	true	none		none
» errorCode	null	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» type	integer	true	none		none
»» title	string	true	none		none
»» content	string	true	none		none
»» imgUri	[string]	true	none		none
»» topicId	integer	true	none		none
»» topicName	string	true	none		none
»» creatorId	integer	true	none		none
»» creatorName	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» avatar	string	true	none		none
»» videoUri	null	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» visible	integer	true	none		none

# CommentController

## POST addComment

POST /comment/add

Body 请求参数

```
1 {
2   "noteId": 0,
3   "parentId": 0,
4   "content": "string"
5 }
```

### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">CommentReqVO</a>	是	parentId为嵌套评论的父评论，如果当前评论为一级评论，可不选。

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": null,
4   "errorCode": null,
5   "data":
6 }
```

### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

返回数据结构

POST 删除评论及其所有子评论

POST /comment/delete

Body 请求参数

```
1 {
2   "commentId": 0
3 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">DeleteCommentReqVO</a>	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": null,
4   "errorCode": null,
5   "data":
6 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

返回数据结构

POST 分页查询某篇笔记的一级评论

POST /comment/list

Body 请求参数

```
1 {
2   "noteId": 0,
3   "page": 1,
4   "size": 1
5 }
```



## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">GetCommentsReqVO</a>	是	none

返回示例

200 Response

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": null,
4    "errorCode": null,
5    "data": {
6      "id": 0,
7      "type": 0,
8      "title": "string",
9      "content": "string",
10     "imgUri": [
11       "string"
12     ],
13     "topicId": 0,
14     "topicName": "string",
15     "creatorId": 0,
16     "creatorName": "string",
17     "avatar": "string",
18     "videoUri": null,
19     "updateTime": "string",
20     "visible": 0
21   }
22 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseListCommentWithUserVO</a>

## 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none		none
» message	null	true	none		none
» errorCode	null	true	none		none
» data	object	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» id	integer	true	none		none
»» type	integer	true	none		none
»» title	string	true	none		none
»» content	string	true	none		none
»» imgUris	[string]	true	none		none
»» topicId	integer	true	none		none
»» topicName	string	true	none		none
»» creatorId	integer	true	none		none
»» creatorName	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none
»» videoUri	null	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» visible	integer	true	none		none

## POST 查询某条评论的所有子评论

POST /comment/replies

Body 请求参数

```
1 {
2   "commentId": 0
3 }
```

### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">GetRepliesReqVO</a>	是	none

返回示例

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": null,
4   "errorCode": null,
5   "data": [
6     {
7       "id": "",
8       "noteId": "",
```

```
9      "userId": "6100",
10      "userName": "",
11      "userAvatar": "",
12      "content": "This is a son comment",
13      "parentId": "1867440841568555053",
14      "createTime": "2024-12-13 13:26:52",
15      "updateTime": "2024-12-13 13:26:52",
16      "replies": []
17    }
18  ]
19 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseListCommentRspVO</a>

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none		none
» message	null	true	none		none
» errorCode	null	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» type	integer	true	none		none
»» title	string	true	none		none
»» content	string	true	none		none
»» imgUris	[string]	true	none		none
»» topicId	integer	true	none		none
»» topicName	string	true	none		none
»» creatorId	integer	true	none		none
»» creatorName	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none
»» videoUri	null	true	none		none
»» updateTime	string	true	none		none
»» visible	integer	true	none		none

# POST 统计某篇笔记的评论总数

POST /comment/count

Body 请求参数

```
1 {
2   "noteId": 0
3 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">CountCommentsReqVO</a>	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": null,
4   "errorCode": null,
5   "data": int
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseInteger</a>

## 返回数据结构

# UserController

## POST 用户信息修改

POST /user/update

Body 请求参数

```
1 avatar: string
2 nickname: string
3 airrowingId: string
4 sex: 0
5 birthday: string
6 introduction: string
7 backgroundImage: string
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» avatar	body	string(binary)	否	头像
» nickname	body	string	否	昵称
» airrowingId	body	string	否	账户 ID
» sex	body	integer	否	性别
» birthday	body	string	否	生日
» introduction	body	string	否	个人介绍
» backgroundImg	body	string(binary)	否	背景图

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## POST updatePassword

POST /user/password/update

Body 请求参数

```
1 {
2   "encodePassword": "string"
3 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## 返回数据结构

### POST findById

POST /user/findById

Body 请求参数

```
1 {
2   "id": 0
3 }
```

## ###请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">FindUserByIdReqDTO</a>	是	none

返回示例

200 Response

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": null,
4    "errorCode": null,
5    "data": {
6      "id": 0,
7      "nickName": "string",
8      "avatar": "string"
9    }
10 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseFindUserByIdRspDTO</a>

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none		none
» message	null	true	none		none
» errorCode	null	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» nickName	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none

POST findByIds

POST /user/findByIds

Body 请求参数

```
1  {
2    "ids": [
3      1,
4      2,
5      101
6    ]
7  }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">FindUsersByIdsReqDTO</a>	是	none

返回示例

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": null,
4   "errorCode": null,
5   "data": {
6     "id": 0,
7     "nickName": "string",
8     "avatar": "string"
9   }
10 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseListFindUserByIdRspDTO</a>

## 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none		none
» message	null	true	none		none
» errorCode	null	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» nickName	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none

## GET getCurrentUserInfo

GET /user/current

返回示例



```
1 {
2   "success": true,
3   "message": null,
4   "errorCode": null,
5   "data": {
6     "id": 0,
7     "nickName": "string",
8     "avatar": "string"
9   }
10 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseEntityResponseUserDO</a>

# RelationController

## POST follow

POST /relation/follow

Body 请求参数

```
1 {
2   "followUserId": 0
3 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">FollowUserReqVO</a>	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## 返回数据结构

## POST unfollow

POST /relation/unfollow

Body 请求参数

```
1 {
2   "unfollowUserId": 0
3 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	<a href="#">UnfollowUserReqVO</a>	是	none

返回示例

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## 返回数据结构

## POST findFollowingList

POST /relation/following/list

Body 请求参数

```
1 {
2   "userId": 6101,
3   "PageNo": 1
4 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">FindFollowingListReqVO</a>	是	none

返回示例

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": [
6     {
7       "userId": 0,
8       "avatar": "",
9       "nickname": "",
10      "introduction": ""
11    }
12  ],
13  "pageNo": 0,
14  "totalCount": 0,
15  "pageSize": 0,
16  "totalPage": 0
17 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">PageResponseFindFollowingUserRspVO</a>

POST findFansList

POST /relation/fans/list

Body 请求参数

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "pageNo": 1
4 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	<a href="#">FindFansListReqVO</a>	是	none

返回示例

```
1  {
2    "success": success,
3    "message": "",
4    "errorCode": "",
5    "data": [
6      {
7        "userId": 0,
8        "avatar": "",
9        "nickname": "",
10       "fansTotal": 0,
11       "noteTotal": 0
12     }
13   ],
14   "pageNo": 0,
15   "totalCount": 0,
16   "pageSize": 0,
17   "totalPage": 0
18 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">PageResponseFindFansUserRspVO</a>

# CountController

## POST 查询指定笔记的计数信息

POST /count/note

Body 请求参数

```
1  {
2    "noteId": 0
3  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">MapLong</a>	是	none

返回示例

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": "",
4    "errorCode": "",
5    "data": {
6      "id": 0,
7      "noteId": 0,
8      "likeTotal": 0,
9      "collectTotal": 0,
10     "commentTotal": 0
11   }
12 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseNoteCountDO</a>

POST 查询用户计数信息

POST /count/user

Body 请求参数

```
1  {
2    "userId": 0
3  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	<a href="#">MapLong</a>	是	none

返回示例

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": null,
4    "errorCode": null,
5    "data": {
6      "id": 0,
7      "nickName": "string",
8      "avatar": "string"
9    }
10 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseUserCountDO</a>

## 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» success	boolean	true	none		none
» message	null	true	none		none
» errorCode	null	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» nickName	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none

# LeafController

## GET getSegmentId

GET /id/segment/get/{key}

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
key	path	string	是	none

返回示例

1	<code>null</code>
---	-------------------

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	string

# GET getSnowflakeId

GET /id/snowflake/get/{key}

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
key	path	string	是	none

返回示例

1 | null

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	string

# LeafMonitorController

## GET getCache

GET /cache

返回示例

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	string

## GET getDb

GET /db

返回示例

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	string

## GET the output is like this:

```
1 GET /decodeSnowflakeId
2
3 {
4   "timestamp": "1567733700834(2019-09-06 09:35:00.834)",
5   "sequenceId": "3448",
6   "workerId": "39"
7 }
```

### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
snowflakeId	query	string	是	none

返回示例

```
1 {
2   "": ""
3 }
```

### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">MapString</a>

## NoteContentController

### POST addNoteContent

POST /kv/note/content/add

Body 请求参数

```
1 {
2   "uuid": "string",
3   "content": "string"
4 }
```

### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	<a href="#">AddNoteContentReqDTO</a>	是	由于笔记内容存放在cassandra，索引存放在mysql，因此需要uuid



## 返回示例

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## 返回数据结构

# POST findNoteContent

POST /kv/note/content/find

Body 请求参数

```
1 {
2   "uuid": "string"
3 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	<a href="#">FindNoteContentReqDTO</a>	是	none

## 返回示例

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": {
6     "uuid": {
7       "mostSigBits": 0,
8       "leastSigBits": 0
9     },
10    "content": ""
11  }
12 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	<a href="#">ResponseFindNoteContentRspDTO</a>

## POST deleteNoteContent

POST /kv/note/content/delete

Body 请求参数

```
1 {
2   "uuid": "string"
3 }
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	<a href="#">DeleteNoteContentReqDTO</a>	是	none

返回示例

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## 返回数据结构

# FileController

## POST uploadFile

POST /file/upload

Body 请求参数

```
1 file: string
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	是	none
» file	body	string(binary)	是	none

### 返回示例

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "",
4   "errorCode": "",
5   "data": null
6 }
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	none	Inline

## 返回数据结构

# 数据模型

## ResponseString

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "string",
4   "errorCode": "string",
5   "data": "string"
6 }
7
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	string	false	none		响应数据

# NoteCountDO

```
1 {
2   "id": 0,
3   "noteId": 0,
4   "likeTotal": 0,
5   "collectTotal": 0,
6   "commentTotal": 0
7 }
8
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		none
noteId	integer	false	none		none
likeTotal	integer	false	none		none
collectTotal	integer	false	none		none
commentTotal	integer	false	none		none

# MapString

```
1 {
2   "key": "string"
3 }
4
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
key	string	false	none		none

# UserLoginReqVO

```
1 {
2   "email": "string",
3   "code": "string",
4   "password": "string",
5   "type": 0
6 }
7
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email	string	true	none		邮箱
code	string	false	none		验证码
password	string	false	none		密码
type	integer	true	none		登录类型：邮箱验证码，或者是账号密码

## PublishNoteReqVO

```
1 {
2   "type": 0,
3   "imgUris": [
4     "string"
5   ],
6   "videoUri": "string",
7   "title": "string",
8   "content": "string",
9   "topicId": 0
10 }
11
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
type	integer	true	none		none
imgUris	[string]	false	none		none
videoUri	string	false	none		none
title	string	false	none		none
content	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
topicId	integer	false	none		none

## ResponseLong

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "string",
4   "errorCode": "string",
5   "data": 0
6 }
7
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	integer	false	none		响应数据

## FollowUserReqVO

```
1 {
2   "followUserId": 0
3 }
4
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
followUserId	integer	true	none		none

## ResponseNoteCountDO

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "string",
4   "errorCode": "string",
5   "data": {
6     "id": 0,
7     "noteId": 0,
8     "likeTotal": 0,
9     "collectTotal": 0,
10    "commentTotal": 0
11  }
12 }
13
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">NoteCountDO</a>	false	none		响应数据

Response?

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "string",
4   "errorCode": "string",
5   "data": null
6 }
7
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	null	false	none		响应数据

# AddNoteContentReqDTO

```
1 {
2   "uuid": "string",
3   "content": "string"
4 }
5
```

## 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
uuid	string	true	none		none
content	string	true	none		none

# UpdatePasswordReqVO

```
1 {
2   "newPassword": "string"
3 }
4
```

## 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
newPassword	string	true	none		none

# FindNoteDetailRspVO

```
1 {
2   "id": 0,
3   "type": 0,
4   "title": "string",
5   "content": "string",
6   "imgUris": [
7     "string"
8   ],
9   "topicId": 0,
```



```
10     "topicName": "string",
11     "creatorId": 0,
12     "creatorName": "string",
13     "avatar": "string",
14     "videoUri": "string",
15     "updateTime": "string",
16     "visible": 0
17 }
18
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		none
type	integer	false	none		none
title	string	false	none		none
content	string	false	none		none
imgUris	[string]	false	none		none
topicId	integer	false	none		none
topicName	string	false	none		none
creatorId	integer	false	none		none
creatorName	string	false	none		none
avatar	string	false	none		none
videoUri	string	false	none		none
updateTime	string	false	none		编辑时间
visible	integer	false	none		是否可见

## RegisterUserReqDTO

```
1 {
2     "email": "string"
3 }
4
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email	string	true	none		邮箱

# UnfollowUserReqVO

```
1 {
2   "unfollowUserId": 0
3 }
4
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
unfollowUserId	integer	true	none		none

# MapLong

```
1 {
2   "key": 0
3 }
4
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
key	integer	false	none		none

# UUID

```
1 {
2   "mostSigBits": 0,
3   "leastSigBits": 0
4 }
5
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
mostSigBits	integer	false	none		none
leastSigBits	integer	false	none		none

## ResponseFindNoteDetailRspVO

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": "string",
4    "errorCode": "string",
5    "data": {
6      "id": 0,
7      "type": 0,
8      "title": "string",
9      "content": "string",
10     "imgUris": [
11       "string"
12     ],
13     "topicId": 0,
14     "topicName": "string",
15     "creatorId": 0,
16     "creatorName": "string",
17     "avatar": "string",
18     "videoUri": "string",
19     "updateTime": "string",
20     "visible": 0
21   }
22 }
23
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">FindNoteDetailRspVO</a>	false	none		响应数据

## SendVerificationCodeReqVO

```
1 {
2   "email": "string"
3 }
4
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email	string	true	none		none

## FindUserByEmailRspDTO

```
1 {
2   "id": 0,
3   "password": "string"
4 }
5
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		none
password	string	false	none		none

## FindFollowingUserRspVO

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "avatar": "string",
4   "nickname": "string",
5   "introduction": "string"
6 }
7
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer	false	none		none
avatar	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
nickname	string	false	none		none
introduction	string	false	none		none

## UserCountDO

```
1  {
2    "id": 0,
3    "userId": 0,
4    "fansTotal": 0,
5    "followingTotal": 0,
6    "noteTotal": 0,
7    "likeTotal": 0,
8    "collectTotal": 0
9  }
10
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		none
userId	integer	false	none		none
fansTotal	integer	false	none		none
followingTotal	integer	false	none		none
noteTotal	integer	false	none		none
likeTotal	integer	false	none		none
collectTotal	integer	false	none		none

## FindNoteContentRspDTO

```
1 {
2   "uuid": {
3     "mostSigBits": 0,
4     "leastSigBits": 0
5   },
6   "content": "string"
7 }
8
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
uuid	<a href="#">UUID</a>	false	none		笔记内容 UUID
content	string	false	none		笔记内容

## FindNoteDetailReqVO

```
1 {
2   "id": 0
3 }
4
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		none

## ResponseFindUserByEmailRspDTO

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "string",
4   "errorCode": "string",
5   "data": {
6     "id": 0,
7     "password": "string"
8   }
9 }
10
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">FindUserByEmailRspDTO</a>	false	none		响应数据

## UpdateNoteReqVO

```
1  {
2    "id": 0,
3    "type": 0,
4    "imgUris": [
5      "string"
6    ],
7    "videoUri": "string",
8    "title": "string",
9    "content": "string",
10   "topicId": 0
11 }
12
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		none
type	integer	true	none		none
imgUris	[string]	false	none		none
videoUri	string	false	none		none
title	string	false	none		none
content	string	false	none		none
topicId	integer	false	none		none

## PageResponseFindFollowingUserRspVO

```

1  {
2      "success": true,
3      "message": "string",
4      "errorCode": "string",
5      "data": [
6          {
7              "userId": 0,
8              "avatar": "string",
9              "nickname": "string",
10             "introduction": "string"
11         }
12     ],
13     "pageNo": 0,
14     "totalCount": 0,
15     "pageSize": 0,
16     "totalPage": 0
17 }
18

```

## 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">FindFollowingUserRspVO</a>	false	none		响应数据
pageNo	integer	false	none		当前页码
totalCount	integer	false	none		总数据量
pageSize	integer	false	none		每页展示的数据量
totalPage	integer	false	none		总页数

## ResponseUserCountDO

```

1  {
2      "success": true,
3      "message": "string",
4      "errorCode": "string",
5      "data": {
6          "id": 0,
7          "userId": 0,
8          "fansTotal": 0,

```



```
9      "followingTotal": 0,
10     "noteTotal": 0,
11     "likeTotal": 0,
12     "collectTotal": 0
13   }
14 }
15
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">UserCountDO</a>	false	none		响应数据

## DeleteNoteReqVO

```
1 {
2   "id": 0
3 }
4
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		none

## ResponseFindNoteContentRspDTO

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": "string",
4    "errorCode": "string",
5    "data": {
6      "uuid": {
7        "mostSigBits": 0,
8        "leastSigBits": 0
9      },
10   "content": "string"
11 }
12 }
13 }
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">FindNoteContentRspDTO</a>	false	none		响应数据

## UpdateNoteVisibleOnlyMeReqVO

```
1  {
2    "id": 0
3  }
4  }
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		none

## FindUserByEmailReqDTO

```
1 {
2   "email": "string"
3 }
4
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email	string	true	none		邮箱

## FindFollowingListReqVO

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "pageNo": 1
4 }
5
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer	true	none		none
pageNo	integer	true	none		默认值为第一页

## FindNoteContentReqDTO

```
1 {
2   "uuid": "string"
3 }
4
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
uuid	string	true	none		none

# TopNoteReqVO

```
1 {
2   "id": 0,
3   "isTop": true
4 }
5
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		none
isTop	boolean	true	none		none

# UpdateUserPasswordReqDTO

```
1 {
2   "encodePassword": "string"
3 }
4
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
encodePassword	string	true	none		none

# FindFansUserRspVO

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "avatar": "string",
4   "nickname": "string",
5   "fansTotal": 0,
6   "noteTotal": 0
7 }
8
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer	false	none		用户ID
avatar	string	false	none		头像
nickname	string	false	none		昵称
fansTotal	integer	false	none		粉丝总数
noteTotal	integer	false	none		笔记总数

DeleteNoteContentReqDTO

```
1 {
2   "uuid": "string"
3 }
4
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
uuid	string	true	none		none

FindUserByIdRspDTO

```
1 {
2   "id": 0,
3   "nickName": "string",
4   "avatar": "string",
5   "introduction": "string"
6 }
7
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		用户 ID

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
nickName	string	false	none		昵称
avatar	string	false	none		头像
introduction	string	false	none		简介

## PageResponseFindFansUserRspVO

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": "string",
4    "errorCode": "string",
5    "data": [
6      {
7        "userId": 0,
8        "avatar": "string",
9        "nickname": "string",
10       "fansTotal": 0,
11       "noteTotal": 0
12     }
13   ],
14   "pageNo": 0,
15   "totalCount": 0,
16   "pageSize": 0,
17   "totalPage": 0
18 }
19
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">FindFansUserRspVO</a>	false	none		响应数据
pageNo	integer	false	none		当前页码
totalCount	integer	false	none		总数据量
pageSize	integer	false	none		每页展示的数据量
totalPage	integer	false	none		总页数

# LikeNoteReqVO

```
1 {
2   "id": 0
3 }
4
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		none

# ResponseFindUserByIdRspDTO

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "string",
4   "errorCode": "string",
5   "data": {
6     "id": 0,
7     "nickName": "string",
8     "avatar": "string",
9     "introduction": "string"
10  }
11 }
12
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">FindUserByIdRspDTO</a>	false	none		响应数据

# UnlikeNoteReqVO

```
1 {
2   "id": 0
3 }
4
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		none

## FindFansListReqVO

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "pageNo": 1
4 }
5
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer	true	none		none
pageNo	integer	true	none		默认值为第一页

## CollectNoteReqVO

```
1 {
2   "id": 0
3 }
4
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		none



## FindUserByIdReqDTO

```
1 {
2   "id": 0
3 }
4
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		ID

## UnCollectNoteReqVO

```
1 {
2   "id": 0
3 }
4
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		none

## ResponseListFindUserByIdRspDTO

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "string",
4   "errorCode": "string",
5   "data": [
6     {
7       "id": 0,
8       "nickName": "string",
9       "avatar": "string",
10      "introduction": "string"

```

```
11     }
12   ]
13 }
14
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">[FindUserByIdRspDTO]</a>	false	none		响应数据

## FindUsersByIdsReqDTO

```
1 {
2   "ids": [
3     0
4   ]
5 }
6
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
ids	[integer]	true	none		none

## NoteListReqVO

```
1 {
2   "page": 0,
3   "size": 0
4 }
5
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
page	integer	false	none		页码，表示请求哪一页
size	integer	false	none		每页显示多少条记录

## UserDO

```
1  {
2    "id": 0,
3    "airrowingId": "string",
4    "password": "string",
5    "nickname": "string",
6    "avatar": "string",
7    "birthday": "string",
8    "backgroundImg": "string",
9    "phone": "string",
10   "sex": 0,
11   "status": 0,
12   "introduction": "string",
13   "createTime": "string",
14   "updateTime": "string",
15   "isDeleted": true,
16   "email": "string"
17 }
18
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		none
momentold	string	false	none		none
password	string	false	none		none
nickname	string	false	none		none
avatar	string	false	none		none
birthday	string	false	none		none
backgroundImg	string	false	none		none
phone	string	false	none		none
sex	integer	false	none		none
status	integer	false	none		none
introduction	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createTime	string	false	none		none
updateTime	string	false	none		none
isDeleted	boolean	false	none		none
email	string	false	none		none

## ResponseEntityResponseUserDO

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": "string",
4    "errorCode": "string",
5    "data": {
6      "id": 0,
7      "airrowingId": "string",
8      "password": "string",
9      "nickname": "string",
10     "avatar": "string",
11     "birthday": "string",
12     "backgroundImg": "string",
13     "phone": "string",
14     "sex": 0,
15     "status": 0,
16     "introduction": "string",
17     "createTime": "string",
18     "updateTime": "string",
19     "isDeleted": true,
20     "email": "string"
21   }
22 }
23
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">UserDO</a>	false	none		响应数据

# GetUserNotesRequest

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "page": 0,
4   "size": 0,
5   "isTop": 0,
6   "visible": 0,
7   "status": 0
8 }
9
```

## 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer	false	none		当前用户的ID
page	integer	false	none		当前页码
size	integer	false	none		每页数量
isTop	integer	false	none		是否置顶（可选）
visible	integer	false	none		可见性（可选）
status	integer	false	none		状态（可选）

# LikedNoteVO

```
1 {
2   "id": 0,
3   "title": "string",
4   "creatorId": 0
5 }
6
```

## 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		笔记ID
title	string	false	none		笔记标题
creatorId	integer	false	none		笔记创建者ID

# ResponseListLikedNoteVO

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "string",
4   "errorCode": "string",
5   "data": [
6     {
7       "id": 0,
8       "title": "string",
9       "creatorId": 0
10    }
11  ]
12 }
13
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">LikedNoteVO</a>	false	none		响应数据

# GetUserLikedNotesRequest

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "page": 1,
4   "size": 1
5 }
6
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer	true	none		none
page	integer	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
size	integer	false	none		none

## GetUserCollectedNotesRequest

```
1 {
2   "userId": 0,
3   "page": 1,
4   "size": 1
5 }
6
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer	true	none		none
page	integer	false	none		none
size	integer	false	none		none

## CollectedNoteVO

```
1 {
2   "id": 0,
3   "title": "string",
4   "creatorId": 0
5 }
6
```

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		笔记ID
title	string	false	none		笔记标题
creatorId	integer	false	none		笔记创建者ID

# ClubJoinRequestListReqVO

```
1 {
2   "clubId": 0,
3   "page": 1,
4   "size": 1
5 }
6
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
clubId	integer	true	none		none
page	integer	false	none		none
size	integer	false	none		none

# ResponseListCollectedNoteVO

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "string",
4   "errorCode": "string",
5   "data": [
6     {
7       "id": 0,
8       "title": "string",
9       "creatorId": 0
10    }
11  ]
12 }
13
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码



名称	类型	必选	约束	中文名	说明
data	<a href="#">[CollectedNoteVO]</a>	false	none		响应数据

## CommentReqVO

1	{
2	"noteId": 0,
3	"parentId": 0,
4	"content": "string"
5	}
6	

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
noteId	integer	true	none		none
parentId	integer	false	none		父评论ID，可为空，为空表示一级评论
content	string	true	none		none

## DeleteCommentReqVO

1	{
2	"commentId": 0
3	}
4	

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
commentId	integer	true	none		none

## ClubMembersReqVO

```
1 {
2   "clubId": 0,
3   "page": 0,
4   "size": 0
5 }
6
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
clubId	integer	true	none		none
page	integer	true	none		none
size	integer	true	none		none

## GetCommentsReqVO

```
1 {
2   "noteId": 0,
3   "page": 1,
4   "size": 1
5 }
6
```

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
noteId	integer	true	none		none
page	integer	false	none		none
size	integer	false	none		none

## CommentWithUserVO

```
1  {
2    "commentId": 0,
3    "noteId": 0,
4    "userId": 0,
5    "userName": "string",
6    "userAvatar": "string",
7    "content": "string",
8    "parentId": 0,
9    "createTime": "string",
10   "updateTime": "string"
11 }
12
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
commentId	integer	false	none		评论ID
noteId	integer	false	none		笔记ID
userId	integer	false	none		用户ID
userName	string	false	none		用户昵称
userAvatar	string	false	none		用户头像
content	string	false	none		评论内容
parentId	integer	false	none		父评论ID
createTime	string	false	none		创建时间
updateTime	string	false	none		更新时间

## ResponseListCommentWithUserVO

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": "string",
4    "errorCode": "string",
5    "data": [
6      {
7        "commentId": 0,
8        "noteId": 0,
9        "userId": 0,
10       "userName": "string",
11       "userAvatar": "string",
12       "content": "string",

```

```
13         "parentId": 0,
14         "createTime": "string",
15         "updateTime": "string"
16     }
17 ]
18 }
19 }
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">[CommentWithUserVO]</a>	false	none		响应数据

## GetRepliesReqVO

```
1 {
2     "commentId": 0
3 }
4 }
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
commentId	integer	true	none		none

## ResponseListCommentRspVO

```
1 {
2     "success": true,
```

```
3      "message": "string",
4      "errorCode": "string",
5      "data": [
6          {
7              "id": 0,
8              "noteId": 0,
9              "userId": 0,
10             "userName": "string",
11             "userAvatar": "string",
12             "content": "string",
13             "parentId": 0,
14             "createTime": "string",
15             "updateTime": "string",
16             "replies": [
17                 {
18                     "id": 0,
19                     "noteId": 0,
20                     "userId": 0,
21                     "userName": "string",
22                     "userAvatar": "string",
23                     "content": "string",
24                     "parentId": 0,
25                     "createTime": "string",
26                     "updateTime": "string",
27                     "replies": [
28                         {}
29                     ]
30                 }
31             ]
32         }
33     ]
34 }
35
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		是否成功，默认为 true
message	string	false	none		响应消息
errorCode	string	false	none		异常码
data	<a href="#">[CommentRspVO]</a>	false	none		响应数据

CommentRspVO

```
1  {
2      "id": 0,
3      "noteId": 0,
```

```

4      "userId": 0,
5      "userName": "string",
6      "userAvatar": "string",
7      "content": "string",
8      "parentId": 0,
9      "createTime": "string",
10     "updateTime": "string",
11     "replies": [
12         {
13             "id": 0,
14             "noteId": 0,
15             "userId": 0,
16             "userName": "string",
17             "userAvatar": "string",
18             "content": "string",
19             "parentId": 0,
20             "createTime": "string",
21             "updateTime": "string",
22             "replies": [
23                 {
24                     "id": 0,
25                     "noteId": 0,
26                     "userId": 0,
27                     "userName": "string",
28                     "userAvatar": "string",
29                     "content": "string",
30                     "parentId": 0,
31                     "createTime": "string",
32                     "updateTime": "string",
33                     "replies": [
34                         {}
35                     ]
36                 }
37             ]
38         }
39     ]
40 }
41

```

## 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		评论ID
noteId	integer	false	none		笔记ID
userId	integer	false	none		用户ID
userName	string	false	none		用户昵称
userAvatar	string	false	none		用户头像
content	string	false	none		评论内容
parentId	integer	false	none		父评论ID

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createTime	string	false	none		创建时间
updateTime	string	false	none		更新时间
replies	<a href="#">[CommentRspVO]</a>	false	none		子评论列表