


电动力学



Han & Kimi

目录

符号说明	9
1 全书高频公式速查表	11
1.1 第 1 章：矢量分析	11
1.2 第 2–4 章：静电学	12
1.3 第 5–6 章：静磁学	12
1.4 第 7 章：麦克斯韦方程组	13
1.5 第 8 章：电磁波	13
1.6 第 9 章：辐射	14
1.7 第 10 章：相对论电动力学	14
前言	15
2 数学预备知识	17
2.1 标量、矢量与张量	18
2.2 矢量代数	19
2.2.1 点积（标量积）	19
2.2.2 叉积（矢量积）	20
2.2.3 混合积与 BAC-CAB 法则	22
2.2.4 并矢基础	22
2.3 梯度、散度与旋度	25
2.3.1 梯度（Gradient）	25
2.3.2 散度（Divergence）	26
2.3.3 旋度（Curl）	27
2.4 矢量微分算子的重要恒等式	29
2.5 矢量积分定理	32
2.5.1 高斯散度定理（Gauss's Divergence Theorem）	32
2.5.2 斯托克斯定理（Stokes' Theorem）	32
2.6 Dirac δ 函数	34
2.6.1 定义与基本性质	34

2.6.2	δ 函数的缩放性质与复合函数	35
2.6.3	δ 函数与点电荷	35
2.6.4	δ 函数的重要表示	38
2.7	正交曲线坐标系	39
2.7.1	球坐标系 (r, θ, ϕ)	39
2.7.2	柱坐标系 (ρ, ϕ, z)	41
2.7.3	单位矢量的偏导数	42
第 1 章	随堂自测	44
第 1 章	综合练习题	46
	习题解答	47
3	静电学基础	50
3.1	库仑定律与电场	51
3.1.1	库仑定律	51
3.1.2	电场	51
3.1.3	叠加原理	52
3.2	高斯定理	53
3.2.1	电通量	53
3.2.2	高斯定理的积分形式	53
3.2.3	高斯定理的微分形式	53
3.3	环路定理与电势	55
3.3.1	静电场的无旋性	55
3.3.2	电势	56
3.4	泊松方程与拉普拉斯方程	57
3.4.1	从基本方程到泊松方程	57
3.4.2	泊松方程的通解	58
3.5	唯一性定理	58
第 2 章	随堂自测	61
第 2 章	综合练习题	62
	习题解答	63
4	电介质与静电边界条件	65
4.1	电介质的极化	65
4.1.1	极化的物理机制	65
4.1.2	极化强度	66
4.2	电位移矢量	66
4.2.1	线性各向同性电介质	68
4.3	静电边界条件	69

4.3.1	电场的法向分量	69
4.3.2	电场的切向分量	70
4.4	导体表面的边界条件	74
第 3 章	随堂自测	75
第 3 章	综合练习题	76
	习题解答	77
5	静电学边值问题	79
5.1	镜像法	80
5.1.1	基本原理	80
5.1.2	点电荷与无限大导体平面	80
5.2	分离变量法	83
5.2.1	直角坐标系中的分离变量	83
5.2.2	球坐标系中的分离变量	84
5.2.3	柱坐标系中的轴对称分离变量	86
5.3	多极展开	87
第 4 章	随堂自测	92
第 4 章	综合练习题	93
	习题解答	94
6	静磁学	96
6.1	毕奥-萨伐尔定律	97
6.2	安培环路定理	98
6.2.1	积分形式	98
6.2.2	微分形式	99
6.3	静磁镜像法	100
6.3.1	铁磁平面边界	100
6.4	磁矢势	101
6.4.1	引入磁矢势	101
6.4.2	磁矢势的方程	102
6.4.3	规范变换	102
6.5	磁偶极子	103
第 5 章	随堂自测	105
第 5 章	综合练习题	106
	习题解答	107
7	磁介质	110
7.1	磁介质的磁化	110

7.1.1	磁化的物理机制	110
7.1.2	磁化强度	111
7.2	磁场强度	111
7.3	磁学边界条件	113
7.3.1	磁多极展开	115
第 6 章	随堂自测	116
第 6 章	综合练习题	117
	习题解答	119
8	麦克斯韦方程组	121
8.1	法拉第电磁感应定律	121
8.1.1	实验基础	121
8.1.2	积分形式	122
8.1.3	微分形式	122
8.1.4	时变电磁势	122
8.1.5	规范条件与达朗贝尔方程	124
8.2	位移电流	128
8.2.1	安培定理的危机	128
8.2.2	麦克斯韦的修正	128
8.3	麦克斯韦方程组的完整形式	130
8.4	电磁场能量与坡印廷矢量	131
8.4.1	能量密度	131
8.4.2	坡印廷矢量与能量守恒	132
8.4.3	电磁场动量与麦克斯韦应力张量	133
第 7 章	随堂自测	136
第 7 章	综合练习题	137
	习题解答	139
9	电磁波的传播	142
9.1	波动方程的推导	142
9.1.1	真空中的波动方程	142
9.2	平面电磁波	143
9.2.1	单色平面波的解	143
9.2.2	横波性质	143
9.3	介质中的电磁波	144
9.4	电磁波在导体中的传播	145
9.5	波导基础	146
9.5.1	矩形波导的 TE/TM 模式	146

9.5.2	截止频率	146
9.5.3	TE_{10} 主模的场分布	147
9.6	色散与洛伦兹模型	149
9.6.1	电子受迫振动模型	149
9.6.2	正常色散与反常色散	149
9.7	反射与折射	150
9.7.1	菲涅尔公式	150
9.7.2	全反射与倏逝波	151
第 8 章	随堂自测	152
第 8 章	综合练习题	154
	习题解答	155
10	电磁波的辐射	157
10.1	推迟势	157
10.1.1	非齐次波动方程	157
10.1.2	推迟解	158
10.2	电偶极辐射	159
10.2.1	电偶极辐射场	159
10.2.2	磁偶极辐射	160
10.2.3	辐射功率	161
	拓展: 李纳-维谢尔势简介	162
第 9 章	随堂自测	163
第 9 章	综合练习题	165
	习题解答	166
11	相对论电动力学	168
11.1	四维记号基础	168
11.2	洛伦兹变换	171
11.3	四维矢量与张量	172
11.3.1	四维时空	172
11.3.2	电磁场张量	172
11.4	四维电磁势	175
11.5	协变形式的麦克斯韦方程组	176
11.6	带电粒子在电磁场中的运动	177
11.6.1	电磁场的洛伦兹不变量	178
11.6.2	三维与四维语言对照表	179
第 10 章	随堂自测	179
第 10 章	综合练习题	181

习题解答	182
A 常用矢量恒等式	186
B 坐标系转换公式	187
C 基本物理常数	188
D 单位制转换手册	189
D.1 SI 与高斯制的基本公式对照	190
D.2 常数对照	190
E 全书高频易错点汇总	192
E.1 第 1 章：数学预备	192
E.2 第 2–4 章：静电学	192
E.3 第 5–6 章：静磁学	193
E.4 第 7 章：麦克斯韦方程组	193
E.5 第 8 章：电磁波	193
E.6 第 9 章：辐射	194
E.7 第 10 章：相对论电动力学	194
F 学习计划建议	195
每章自检清单	196
G 名词中英文对照表	197
G.1 第 1 章：数学预备	197
G.2 第 2–4 章：静电学	198
G.3 第 5–6 章：静磁学	198
G.4 第 7 章：麦克斯韦方程组	199
G.5 第 8 章：电磁波	200
G.6 第 9 章：电磁辐射	200
G.7 第 10 章：相对论电动力学	201
G.8 常用物理常数名称	201
H 延伸阅读与参考书目	202

各章核心目标

- 第 1 章数学预备知识：梯度、散度、旋度与场论基础
- 第 2 章静电学基础：高斯定理、环路定理与泊松方程
- 第 3 章电介质与静电边界条件：极化、电位移与边界条件
- 第 4 章静电学边值问题：分离变量、镜像法与格林函数
- 第 5 章静磁学：毕奥-萨伐尔定律、安培定理与矢势
- 第 6 章磁介质：磁化强度、磁场强度与磁学边界条件
- 第 7 章麦克斯韦方程组：位移电流、法拉第定律与电磁波
- 第 8 章电磁波的传播：平面波、反射折射与波导
- 第 9 章电磁波的辐射：推迟势、电偶极辐射与天线
- 第 10 章相对论电动力学：四维协变形式与场张量

符号说明

符号	含义	说明
$\mathbf{A}, \mathbf{A}$	矢量	粗体或带箭头
A	标量	斜体
$\hat{n}, \hat{n}$	单位矢量	模长为 1
$\mathbf{r}$	场点位置矢量	观察点的坐标
$\mathbf{r}'$	源点位置矢量	电荷/电流所在位置
$R = \mathbf{r} - \mathbf{r}' $	源点到场点距离	推迟势中用
∇, ∇	梯度算子	第 1 章 §1.3
$\nabla \cdot$	散度	$\nabla \cdot$
$\nabla \times$	旋度	$\nabla \times$
∇^2	拉普拉斯算子	∇^2
d	微分符号	正体 d
i	虚数单位	$i = \sqrt{-1}$
e	自然对数底	e
ε_0	真空介电常数	$\approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
μ_0	真空磁导率	$4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
c	光速	$1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
——电磁场量（第 3、6 章引入）——		
$\mathbf{E}$	电场强度	基本场，单位 V/m，红色标注
$\mathbf{D}$	电位移矢量	$\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ ，单位 C/m ²
$\mathbf{P}$	极化强度	偶极矩密度，单位 C/m ²
$\mathbf{B}$	磁感应强度	基本场，单位 T，蓝色标注
$\mathbf{H}$	磁场强度	$\mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$ ，单位 A/m
$\mathbf{M}$	磁化强度	偶极矩密度，单位 A/m
——势与能量（第 2、5、7 章引入）——		
ϕ	标量电势	$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ ，单位 V
$\mathbf{A}$	磁矢势	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ ，单位 T m = Wb/m，深蓝标注
u	电磁场能量密度	$u = \frac{1}{2}(\varepsilon_0 E^2 + B^2/\mu_0)$ ，单位 J/m ³
$\mathbf{S}$	坡印廷矢量（能流密度）	$\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ ，单位 W/m ²
χ_e, χ_m	电极化率 / 磁化率	无量纲， $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ ， $\mu_r = 1 + \chi_m$

约定：

- 三维空间矢量用粗体（ $\mathbf{E}$ ），四维时空矢量用上标（ A^μ ）
- 源点坐标带撇（ $\mathbf{r}'$ ），场点坐标不带撇（ $\mathbf{r}$ ）
- 偏导数记号： $\partial_x = \partial/\partial x$ ， $\partial_t = \partial/\partial t$
- 重复指标默认求和（爱因斯坦求和约定，第 10 章启用）

Chapter 1

全书高频公式速查表

按章节分块，方便快速查阅与复习。所有公式均采用 SI 单位制。

学习提示 1.1: 使用说明

本表置于全书最前，供复习时快速翻阅使用；各公式的推导与物理意义在对应章节。外文教材（Griffiths、Jackson）部分公式采用高斯单位制，转换方法见附录“单位制转换手册”。

1.1 第 1 章：矢量分析

公式	说明
$\nabla\phi = \hat{\mathbf{x}}\partial\phi/\partial x + \cdots$	直角坐标梯度
$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial A_x/\partial x + \cdots$	直角坐标散度
$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$	直角坐标旋度
$\nabla^2\phi = \nabla \cdot \nabla\phi$	拉普拉斯算子
$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$	BAC-CAB 恒等式
$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$	高斯散度定理
$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$	斯托克斯定理
$\delta^{(3)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d^3k$	δ 函数傅里叶表示

1.2 第 2–4 章：静电学

公式	说明
$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$	点电荷电场（库仑）
$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$	高斯定律微分形式
$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q/\epsilon_0$	高斯定律积分形式
$\mathbf{E} = -\nabla\phi$	电场与电势关系
$\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$	泊松方程
$\nabla^2\phi = 0$	拉普拉斯方程（无源区）
$\phi_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$	偶极子电势
$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \dots \right]$	多极展开
$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon \mathbf{E}$	各向同性介质
$D_{1\perp} - D_{2\perp} = \sigma_f$	法向边界条件
$E_{1\parallel} = E_{2\parallel}$	切向边界条件

1.3 第 5–6 章：静磁学

公式	说明
$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$	毕奥-萨伐尔定律
$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$	安培环路定理
$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$	磁矢势定义
$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$	规范变换
$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$	库仑规范
$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0\mu_r \mathbf{H}$	线性介质
$\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M}$	磁化电流
$B_{1\perp} = B_{2\perp}$	法向边界条件
$H_{1\parallel} - H_{2\parallel} = j_{f,\parallel}$	切向边界条件

1.4 第 7 章：麦克斯韦方程组

公式	说明
$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$	高斯定律（电场有源）
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	磁场无源（无磁单极）
$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$	法拉第电磁感应定律
$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \partial \mathbf{E}/\partial t$	安培-麦克斯韦定律
$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial \mathbf{A}/\partial t$	时变电磁势
$\nabla^2 \phi - \mu_0 \varepsilon_0 \partial^2 \phi / \partial t^2 = -\rho/\varepsilon_0$ （即 $\square \phi = -\rho/\varepsilon_0$ ）	标势达朗贝尔方程
$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \partial^2 \mathbf{A} / \partial t^2 = -\mu_0 \mathbf{j}$ （即 $\square \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}$ ）	矢势达朗贝尔方程
$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$	坡印廷矢量
$-\oint \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV + \frac{d}{dt} \int_V w dV$	坡印廷定理

1.5 第 8 章：电磁波

公式	说明
$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$	平面波一般形式
$k = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon} = n\omega/c$	介质中波数
$\mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}$	平面波中 E-B 关系
$R = \left \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right ^2$	正入射反射率
$T = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$	正入射透射率
$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma \omega}}$	趋肤深度
$\omega_c = c\pi \sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}$	矩形波导截止频率
$\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$	全反射临界角

1.6 第 9 章：辐射

公式	说明
$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{ \mathbf{r} - \mathbf{r}' } d^3r'$	推迟标势
$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{ \mathbf{r} - \mathbf{r}' } d^3r'$	推迟矢势
$t_r = t - \frac{ \mathbf{r} - \mathbf{r}' }{c}$	推迟时间
$\mathbf{E} = \frac{\mu_0 \omega^2 p_0}{4\pi r} \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} e^{i(kr - \omega t)}$	电偶极辐射远场
$P = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c}$	电偶极辐射功率
$P = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{12\pi c^3}$	磁偶极辐射功率
$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$	拉莫尔公式

1.7 第 10 章：相对论电动力学

公式	说明
$x^\mu = (ct, x, y, z)$	四维逆变坐标
$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$	闵氏度规（本书采用）
$x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu$	协变坐标
$A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$	四维电磁势
$j^\mu = (c\rho, \mathbf{j})$	四维电流
$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$	电磁场张量
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$	协变麦克斯韦方程（含源）
$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0$	协变麦克斯韦方程（齐次）

前言

电动力学（Electrodynamics）是研究电磁场的基本规律及其与物质相互作用的物理学分支。它是经典物理学的支柱之一，其理论体系不仅奠定了现代电工学、电子学、光学和通信技术的基础，更是狭义相对论诞生的摇篮，并为量子电动力学（QED）的发展提供了必要的理论框架。

本书的组织结构

本书按照经典的教学顺序组织内容，从最简单、最基础的部分出发，逐步构建出完整的电磁理论大厦：

1. **第 1 章：数学预备知识。**电磁场是矢量场，描述它们的语言是矢量分析与场论。本章从最基本的矢量运算出发，逐步建立起梯度、散度、旋度的完整图像，并介绍高斯定理和斯托克斯定理。
2. **第 2 章：静电学基础。**从库仑定律出发，引入电场和电势的概念，建立高斯定理和环路定理，最终得到泊松方程。这是理解整个电磁理论的起点。
3. **第 3 章：电介质与静电边界条件。**补充极化强度、电位移矢量、介电常数的物理来源，讲解边界条件——这是边值问题求解的基石。
4. **第 4 章：静电学边值问题。**学习求解泊松/拉普拉斯方程的系统方法：镜像法、分离变量法和多极展开。
5. **第 5 章：静磁学。**研究恒定电流产生的磁场。毕奥-萨伐尔定律、安培环路定理和磁矢势构成了静磁学的核心框架。
6. **第 6 章：磁介质。**补充磁化强度、磁场强度、磁导率的物理来源，讲解磁学边界条件。
7. **第 7 章：麦克斯韦方程组。**将静电学和静磁学的方程推广到随时间变化的一般情形。法拉第电磁感应定律和位移电流的引入，标志着经典电磁理论的最终完成。

8. **第 8 章：电磁波的传播。**从麦克斯韦方程组导出电磁波方程，研究平面波在真空、介质和导体中的传播特性，以及反射、折射和波导等现象。
9. **第 9 章：电磁波的辐射。**研究加速运动的电荷如何产生电磁辐射。推迟势、电偶极辐射和天线理论构成了本章的核心内容。
10. **第 10 章：相对论电动力学。**将电动力学纳入狭义相对论框架，揭示电场和磁场是同一物理实体的不同表现——电磁场张量的统一描述。

阅读建议

- **数学预备：**第 1 章是后续所有内容的基石，务必扎实掌握。特别要理解梯度、散度、旋度的几何意义。
- **循序渐进：**静电学和静磁学是理解麦克斯韦方程组的必要阶梯，不可跳过。
- **动手计算：**电动力学是”算”出来的，不是”看”出来的。每道例题都建议先独立尝试，再看解答。
- **反复回顾：**各章之间存在深刻的内在联系，学完后续内容后回头再看，常会有新的领悟。
- **注意误区：**书中专门设置了”常见误区”板块，这些都是学生最容易犯错的地方，务必重视。

难度标识说明

- **[基础]**：必须掌握的核心内容
- **[提高]**：深化理解，建议完成
- **[挑战]**：拓展视野，学有余力者尝试

让我们开始这段美妙的电动力学之旅。

Chapter 2

数学预备知识

自然界最不可理解的，就是自然是可以被理解的。

— 阿尔伯特·爱因斯坦

物理洞见 2.1: 本章核心目标

掌握描述电磁场所需的数学语言——矢量分析与场论。理解梯度、散度、旋度的几何物理意义，以及它们如何通过积分定理相互联系。

学习路径建议：

- **必学（必须掌握）**：§1.1 标量/矢量/张量基础概念；§1.2 梯度/散度/旋度的定义与计算；§1.4 高斯定理与斯托克斯定理（积分定理是整个电动力学的基石！）
- **重要（建议掌握）**：§1.3 曲线坐标系（球/柱坐标下的微分算子会在第 2–4 章频繁使用）；§1.5 δ 函数的定义与基本性质
- **可延后（第一次读可跳过）**：§1.6 并矢与张量（第 10 章才需要）；§1.5.3 δ 函数的复合性质与傅里叶表示（用到时再回看）

本章学完你应该能够：

- ☐ 不查表写出梯度、散度、旋度在直角/柱/球坐标下的表达式
- ☐ 验证高斯定理和斯托克斯定理对简单矢量场成立
- ☐ 计算点电荷密度分布的 δ 函数表示
- ☐ （可选）理解并矢 $\mathbf{AB}$ 的物理意义

自学提示：如果你被数学“卡住”了，可以先跳过并矢和 δ 函数的进阶内容，直接进入第 2 章。后续章节用到时会提醒你“复习第 1.X 节”。不必在第一章就“吃完整头大象”。

电动力学处理的核心对象是电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 和磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ ，它们是随空间和时间变化的**矢量场**。为了精确描述这些场及其演化规律，我们需要一套系统的数学工具——**矢量分析与场论**。

物理史话 2.1: 矢量分析的发展史

矢量分析的现代形式主要归功于 19 世纪的两组独立工作。英国数学家**吉布斯** (J. Willard Gibbs) 和物理学家**亥维赛** (Oliver Heaviside) 在 1880 年代将哈密顿的四元数理论简化为我们今天使用的矢量分析。与此同时，德国数学家**格拉斯曼** (Hermann Grassmann) 发展了自己的**扩张理论** (Ausdehnungslehre)，虽然当时未被广泛接受，但其思想深刻影响了现代微分几何和张量分析。麦克斯韦本人在 1873 年的《电磁学通论》中尚未使用现代矢量记号，而是采用分量形式——这说明我们今天拥有的数学工具是几代数学家“打磨”的结果。

2.1 标量、矢量与张量

定义 2.1: 标量场

只有大小、没有方向的物理量称为**标量** (Scalar)。温度 T 、电势 ϕ 、电荷密度 ρ 都是标量。在三维欧几里得空间中，标量场是一个从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射：

$$\phi = \phi(x, y, z)$$

标量在坐标旋转下**不变**——这是它的定义特征。

定义 2.2: 矢量场

既有大小又有方向，并满足特定合成法则的物理量称为**矢量** (Vector)。电场 $\mathbf{E}$ 、磁场 $\mathbf{B}$ 、力 $\mathbf{F}$ 都是矢量。在直角坐标系中：

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{x}} + A_y \hat{\mathbf{y}} + A_z \hat{\mathbf{z}}$$

其中 $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}$ 是沿 x, y, z 轴正方向的单位矢量，满足右手定则： $\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}}$ 。

物理洞见 2.2: 为什么电磁场必须是矢量场?

从物理角度看, 空间中每一点的电磁场不仅有大小, 还有明确的方向。如果只用一个标量来描述, 根本无法表达这种方向性。更深刻地说, 电磁场作为矢量场这一事实, 与空间的三维各向同性密切相关: 物理定律在旋转下不变, 而矢量正是在旋转变换下按特定规则变换的量。在更高维的空间中, 电磁场可能是张量场——这实际上启发了弦理论和卡鲁扎-克莱因理论的发展。

定义 2.3: 张量

零阶张量 (标量) 只有 1 个数, 在坐标旋转下不变, 如温度 T 、电势 ϕ 。**一阶张量** (矢量) 有 3 个分量, 如电场 $\mathbf{E}$ 、磁场 $\mathbf{B}$ 。**二阶张量** 有 9 个分量, 可以初步理解为一个 3×3 的矩阵。

电动力学中常见的二阶张量包括:

- **麦克斯韦应力张量** T_{ij} : 描述电磁场对物体施加的应力 (单位面积上的力)。例如, T_{xx} 表示 x 方向上垂直于 x 轴的单位面积所受的力。
- **各向异性介电张量** ε_{ij} : 在晶体中, 电位移 $\mathbf{D}$ 和电场 $\mathbf{E}$ 方向不同, 关系为 $D_i = \sum_j \varepsilon_{ij} E_j$ 。对于各向同性介质, $\varepsilon_{ij} = \varepsilon \delta_{ij}$ 退化为一个标量。

二阶张量在坐标变换下按照特定规则变换:

$$T'_{ij} = \sum_{k,l} R_{ik} R_{jl} T_{kl}$$

其中 R_{ij} 是旋转矩阵。

在第 10 章相对论电动力学中, 电磁场将用**四维二阶反对称张量** $F^{\mu\nu}$ 统一描述。初学者遇到张量时, 不妨先将其理解为“带指标的数”, 随着学习的深入再逐步理解其几何意义。

2.2 矢量代数

2.2.1 点积 (标量积)

定义 2.4: 点积

两个矢量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的点积定义为:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

其中 θ 是两矢量之间的夹角。点积的结果是标量, 满足交换律: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ 。

物理洞见 2.3: 点积的物理意义

从几何上看, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ 等于 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 方向上的投影乘以 $\mathbf{B}$ 的模长。这在物理中无处不在:

- 功的定义 $W = \mathbf{F} \cdot d$ ——只有力在运动方向上的分量才做功
- 电场通量 $\Phi_E = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ ——只有垂直于曲面的电场分量才贡献通量
- 功率 $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ ——只有力在速度方向上的分量才产生功率
- 坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} / \mu_0$ 的大小也与 E 和 B 的“配合”有关

例题 2.1: 点积的计算与应用

已知 $\mathbf{A} = 3\hat{x} + 4\hat{y}$, $\mathbf{B} = 2\hat{x} - \hat{y}$ 。求: (a) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$; (b) 两矢量夹角; (c) $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 方向上的投影。

[基础]

解答:

$$(a) \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 3 \times 2 + 4 \times (-1) = 6 - 4 = 2$$

$$(b) |\mathbf{A}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \quad |\mathbf{B}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|} = \frac{2}{5\sqrt{5}} \approx 0.179$$

$$\theta \approx \arccos(0.179) \approx 79.7^\circ$$

$$(c) \text{投影} = \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{B}} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{B}|} = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0.894$$

2.2.2 叉积 (矢量积)

定义 2.5: 叉积

两个矢量的叉积定义为:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \sin \theta \hat{n}$$

其中 $\hat{n}$ 是垂直于 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 所在平面的单位矢量, 方向由右手定则确定。

在分量形式下, 可用行列式表示:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

展开后:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{x} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{y} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{z}$$

物理洞见 2.4: 叉积与空间定向

叉积的方向依赖于坐标系的定向（右手系或左手系），这看似是个约定问题，但背后有深刻的物理意义。电磁学中的洛伦兹力 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 、安培力、法拉第电磁感应定律等都涉及叉积。物理定律本身必须是手征不变的——如果实验结果会因为用左手系还是右手系而改变，那就违背了空间各向同性的基本原理。实际上，当同时考虑电磁力和弱相互作用时，自然界确实展现出微弱的手征不对称性（宇称不守恒，1957 年李政道和杨振宁提出，吴健雄实验验证），但这超出了经典电动力学的范畴。

常见误区 2.1: 叉积的常见错误

1. 忘记叉积是反交换的： $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A}$ 。很多学生习惯性地认为叉积也交换，导致符号错误。
2. 平行矢量的叉积为零： $\mathbf{A} \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$ 。这在计算 $\nabla \times \nabla\phi$ 时很重要。
3. 叉积的模 $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|\sin\theta$ 是以 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为邻边的平行四边形的面积。

例题 2.2: 叉积的计算

求 $\mathbf{A} = \hat{x} + 2\hat{y} + 3\hat{z}$ 和 $\mathbf{B} = 2\hat{x} - \hat{y} + \hat{z}$ 的叉积，并验证结果与 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都垂直。

[基础]

解答：

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \times \mathbf{B} &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (2 \cdot 1 - 3 \cdot (-1))\hat{x} - (1 \cdot 1 - 3 \cdot 2)\hat{y} + (1 \cdot (-1) - 2 \cdot 2)\hat{z} \\ &= 5\hat{x} + 5\hat{y} - 5\hat{z}\end{aligned}$$

验证垂直性：

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{A} = 5 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + (-5) \cdot 3 = 5 + 10 - 15 = 0$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{B} = 5 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) + (-5) \cdot 1 = 10 - 5 - 5 = 0$$

验证通过。

2.2.3 混合积与 BAC-CAB 法则

标量三重积：

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}$$

几何意义：以 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 为棱的平行六面体的有向体积。满足循环置换不变性。

定理 2.1: BAC-CAB 法则

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$$

学习提示 2.1: 记忆技巧

BAC-CAB 法则的名字就是记忆口诀：外面是 $\mathbf{A}$ ，中间是 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 。结果的第一项是 $\mathbf{B}$ 乘 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$ （即“BAC”），第二项是 $\mathbf{C}$ 乘 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ （即“CAB”）。注意第二项有负号！

物理洞见 2.5: BAC-CAB 在电动力学中的应用

BAC-CAB 法则在推导电磁波方程时至关重要。例如：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$$

这里 ∇ 算子扮演双重角色——既对后面的场做微分，又与前面的场形成“点积”——正是 BAC-CAB 法则的类比。没有这一恒等式，就无法从麦克斯韦方程组导出波动方程。

2.2.4 并矢基础

学习提示 2.2: 学习预警：本节可以跳过

第一次阅读可以跳过本节，不影响后续章节的连贯性。并矢（dyadic）是张量的记号化表示，在本书中只在两处真正用到：

- 第 4 章多极展开中的电四极矩 Q_{ij} （本节“并矢的物理意义”中列出的应用之一）
- 第 10 章相对论电动力学中的四维张量 $F^{\mu\nu}$

建议的学习方式：先学完第 1–5 章的矢量内容，等第 4 章遇到 Q_{ij} 或第 10 章遇到场张量时，再回头读本节，此时带着具体需求学习，效率最高。读的时候只需抓住一个核心：并矢 $\mathbf{AB}$ 就是“带两个方向的数”，左方向来自 $\mathbf{A}$ 、右方向来自 $\mathbf{B}$ ，其余全是记号细节。

定义 2.6: 并矢

两个矢量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的并矢记为 $\mathbf{AB}$ ，是一个二阶张量，其分量形式为：

$$(\mathbf{AB})_{ij} = A_i B_j$$

定理 2.2: 并矢与矢量的点乘

并矢与矢量的点乘满足：

$$\mathbf{AB} \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$$

$$\mathbf{C} \cdot \mathbf{AB} = (\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})\mathbf{B}$$

注意左点乘和右点乘的结果不同，前者沿 $\mathbf{A}$ 方向，后者沿 $\mathbf{B}$ 方向。

定义 2.7: 单位并矢

单位并矢定义为：

$$\mathbf{I} = \hat{x}\hat{x} + \hat{y}\hat{y} + \hat{z}\hat{z}$$

它满足：

$$\mathbf{I} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{A}$$

对任意矢量 $\mathbf{A}$ 成立。单位并矢的分量形式为 δ_{ij} (Kronecker delta)。

物理洞见 2.6: 并矢的物理意义

并矢在电动力学中有重要应用：

- 麦克斯韦应力张量可以表示为电磁场的并矢组合（详见第 4 章）
- 四极矩：第 4 章多极展开中的电四极矩 Q_{ij} 本质上是一个并矢结构，描述电荷分布偏离球对称的程度
- 在各向异性介质中，介电张量 ε_{ij} 也可以用并矢基展开

定义 2.8: 并矢的缩并（迹）

两个矢量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的并矢 $\mathbf{AB}$ （记法上同于 $\mathbf{AB}$ ）的迹（trace）定义为其对角分量之和：

$$\text{tr}(\mathbf{AB}) = \sum_i (\mathbf{AB})_{ii} = \sum_i A_i B_i = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

更一般地，两个并矢之间的**双点积**（double dot product，记为“:”）定义为对应分量相乘后求和：

$$\mathbf{AB} : \mathbf{I} = \sum_{i,j} A_i B_j \delta_{ij} = \sum_i A_i B_i = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

其中 $\mathbf{I}$ 为单位并矢。双点积的结果是一个标量，它将并矢的“张量特性”收缩为单一的数值。

物理洞见 2.7: 并矢缩并的物理意义

并矢的缩并（迹）在电动力学中频繁出现：

- 麦克斯韦应力张量 T_{ij} 是一个二阶张量（并矢结构），通过适当的缩并可得到电磁场对物体施加的应力分量（详见第 4 章）。
- 电四极矩 Q_{ij} 本质上是一个对称并矢，其迹的形式出现在多极展开中，描述电荷分布偏离球对称的程度。
- 在连续介质力学中，应力张量的迹（即压力的三倍）与体积膨胀直接相关；在电磁场中， T_{ij} 的迹与电磁场的能量密度密切相关。

例题 2.3: 计算并矢的迹

计算 $\text{tr}(\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{y}})$ ，并验证它与单位并矢的双点积结果。

[基础]

解答：

由并矢分量定义， $(\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{y}})_{ij} = (\hat{\mathbf{x}})_i(\hat{\mathbf{y}})_j$ 。其中 $(\hat{\mathbf{x}})_i = \delta_{xi}$ ， $(\hat{\mathbf{y}})_j = \delta_{yj}$ ，因此：

$$(\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{y}})_{ij} = \delta_{xi}\delta_{yj}$$

迹为对角分量之和：

$$\text{tr}(\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{y}}) = \sum_{i=1}^3 (\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{y}})_{ii} = \sum_{i=1}^3 \delta_{xi}\delta_{yi} = 0$$

因为 $x \neq y$ ，所以 $\delta_{xi}\delta_{yi} = 0$ 对所有 i 成立。

另一方面，双点积：

$$\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{y}} : \mathbf{I} = \hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{y}} = 0$$

两者结果一致。若改为 $\text{tr}(\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{x}})$ ，则：

$$\text{tr}(\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{x}}) = \sum_i \delta_{xi}\delta_{xi} = 1$$

这与 $\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{x}} = 1$ 一致。

2.3 梯度、散度与旋度

这是矢量分析中最核心的三个微分算子。从物理上看，它们分别回答了以下三个问题：

- **梯度**：标量场增长最快的方向和速率是什么？
- **散度**：矢量场在某点是”源”还是”汇”？有多强？
- **旋度**：矢量场在某点周围的”涡旋”有多强？转轴朝哪个方向？

2.3.1 梯度 (Gradient)

定义 2.9: 梯度

考虑标量场 $\phi(\mathbf{r}) = \phi(x, y, z)$ 。它在某一点沿不同方向的变化率可能不同。**梯度** $\nabla\phi$ 是一个矢量，其方向指向 ϕ **增长最快**的方向，其大小等于该方向上的方向导数：

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\mathbf{z}}$$

Nabla 算子 定义为：


$$\nabla = \hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z}$$

物理洞见 2.8: 梯度的几何直觉

想象你站在一座山上，高度函数为 $h(x, y)$ 。梯度 ∇h 指向最陡的”上坡”方向，其大小等于坡度。如果你沿着等高线走 (h 不变的方向)，梯度与该方向垂直—— $\nabla h \perp$ (等高线)。

在电动力学中，电场 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ ，这意味着正电荷会沿着电势**下降最快**的方向运动。电势的等高线就是等势面，电场总是垂直于等势面。

等势面 $\phi = C$



$\nabla\phi$ 垂直于等势面
指向 ϕ 增长最快的方向

标量场 ϕ 沿单位矢量 $\hat{n}$ 方向的方向导数为:

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = \hat{n} \cdot \nabla \phi$$

例题 2.4: 计算梯度与方向导数

求标量场 $\phi(x, y, z) = x^2y + z^3$ 在点 $(1, 2, -1)$ 处的梯度, 以及沿方向 $\hat{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{x} + \hat{y} + \hat{z})$ 的方向导数。

[基础]

解答:

首先计算各偏导数:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = x^2, \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} = 3z^2$$

因此梯度为:

$$\nabla \phi = 2xy \hat{x} + x^2 \hat{y} + 3z^2 \hat{z}$$

在点 $(1, 2, -1)$ 处:

$$\nabla \phi|_{(1,2,-1)} = 4\hat{x} + \hat{y} + 3\hat{z}$$

方向导数为:

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = \hat{n} \cdot \nabla \phi = \frac{1}{\sqrt{3}}(4 + 1 + 3) = \frac{8}{\sqrt{3}} \approx 4.62$$

2.3.2 散度 (Divergence)

定义 2.10: 散度

散度作用于矢量场, 结果为标量场:


$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

物理洞见 2.9: 散度的物理图像


散度描述矢量场在某一点的“发散程度”。想象一个微小的闭合曲面包围某一点:

- 若 $\nabla \cdot \mathbf{A} > 0$: 从曲面内流出的通量大于流入的通量——该点是**源** (如正电荷产生的发散电场)
- 若 $\nabla \cdot \mathbf{A} < 0$: 流入大于流出——该点是**汇** (如负电荷)
- 若处处 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$: 矢量场是**无源场**或**螺线管场**——场线没有起点和终点, 形成闭合回路


静电学中的高斯定理告诉我们 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$: 电荷密度 ρ 正是电场 $\mathbf{E}$ 的“源”! 这个方程的微分形式比积分形式更深刻地揭示了电场与电荷之间的**局部**联系。



(a) 源: $\nabla \cdot \mathbf{A} > 0$
场线从点发出
净流出



(b) 汇: $\nabla \cdot \mathbf{A} < 0$
场线向点会聚
净流入



(c) 无源: $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$
场线平行穿过
净通量为零

2.3.3 旋度 (Curl)

定义 2.11: 旋度

旋度作用于矢量场，结果为矢量场：

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

展开得：

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{x} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{z}$$

物理洞见 2.10: 旋度的物理图像

旋度描述矢量场在某一点的“涡旋程度”。想象将一个微小的叶轮放入场中：

- 若 $\nabla \times \mathbf{A} \neq 0$ ：叶轮会旋转，其转轴方向就是 $\nabla \times \mathbf{A}$ 的方向，转速正比于 $|\nabla \times \mathbf{A}|$
- 若在某区域处处 $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ ：矢量场是无旋场或保守场——叶轮不会旋转

在流体力学中，河流中的漩涡正是 $\nabla \times \mathbf{v} \neq 0$ 的区域。在电磁学中：

- 静磁学: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$ ——电流是磁场的“涡旋源”
- 法拉第定律: $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ ——变化的磁场会在周围空间中激发涡旋电场



例题 2.5: 计算散度与旋度

求矢量场 $\mathbf{A} = x^2 \hat{\mathbf{x}} + yz \hat{\mathbf{y}} + xy \hat{\mathbf{z}}$ 的散度和旋度。

[基础]

解答:

散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial(x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(yz)}{\partial y} + \frac{\partial(xy)}{\partial z} = 2x + z + 0 = 2x + z$$

旋度:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ x^2 & yz & xy \end{vmatrix}$$

计算各分量:

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial(xy)}{\partial y} - \frac{\partial(yz)}{\partial z} = x - y$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_y = \frac{\partial(x^2)}{\partial z} - \frac{\partial(xy)}{\partial x} = 0 - y = -y$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{\partial(yz)}{\partial x} - \frac{\partial(x^2)}{\partial y} = 0 - 0 = 0$$

因此:

$$\nabla \times \mathbf{A} = (x - y)\hat{\mathbf{x}} - y\hat{\mathbf{y}}$$

例题 2.6: 验证恒等式

对例题中的 $\mathbf{A}$, 验证 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ 。

[提高]

解答:

$$\nabla \times \mathbf{A} = (x - y)\hat{\mathbf{x}} - y\hat{\mathbf{y}}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = \frac{\partial(x - y)}{\partial x} + \frac{\partial(-y)}{\partial y} + \frac{\partial(0)}{\partial z} = 1 - 1 + 0 = 0$$

验证通过。这是一个普遍成立的恒等式——任何矢量场的旋度场都是无源的。

2.4 矢量微分算子的重要恒等式

以下恒等式在电动力学推导中频繁出现，务必熟记并理解其物理含义。

定理 2.3: 梯度的旋度为零

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$$

对任意标量场 ϕ 成立。几何上，梯度场没有“涡旋”——它总是从低值指向高值，不可能形成闭合回路。

定理 2.4: 散度的旋度为零

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

对任意矢量场 $\mathbf{A}$ 成立。几何上，旋度场的场线是闭合回路（没有起点和终点），因此是天然的无源场。

定理 2.5: 梯度的散度（拉普拉斯算子）

$$\nabla \cdot (\nabla \phi) = \nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$

∇^2 称为拉普拉斯算子（Laplacian）。

定理 2.6: 旋度的旋度

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

这是 BAC-CAB 法则的“算子版本”。对矢量场 $\nabla^2 \mathbf{A}$ 作用时，理解为对各分量分别作用：

$$\nabla^2 \mathbf{A} = (\nabla^2 A_x) \hat{\mathbf{x}} + (\nabla^2 A_y) \hat{\mathbf{y}} + (\nabla^2 A_z) \hat{\mathbf{z}}$$

定理 2.7: 时间和空间微分的可交换性

对任意标量场 $f(\mathbf{r}, t)$ 和矢量场 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ ，时间偏导与空间微分算子可交换：

$$\nabla \times (\partial_t \mathbf{A}) = \partial_t (\nabla \times \mathbf{A}), \quad \nabla(\partial_t f) = \partial_t (\nabla f)$$

其中 $\partial_t \equiv \partial/\partial t$ 。这些恒等式成立的前提是场量 f 和 $\mathbf{A}$ 对时空变量具有足够的光滑性（通常物理场均满足），使得混合偏导数的求导顺序可交换。

物理洞见 2.11: 时间-空间微分可交换性的物理意义

以上定理表面上是数学恒等式，但它在电动力学中具有核心重要性：

- **第 7 章推导麦克斯韦方程组时频繁使用：**例如从法拉第定律的微分形式推导波动方程时，需要交换 $\nabla \times$ 与 ∂_t 的顺序。
- 它保证了电磁场随时间的演化与空间分布的耦合是自洽的——场在空间某点的“涡旋”（旋度）随时间的变化率，等于该点场量时间变化率的“涡旋”。
- 在相对论电动力学（第 10 章）中，这一性质升华为四维协变导数的对称性，是电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 满足比安基恒等式的数学基础。

初学者可能在后续推导中对这些交换步骤感到“理所当然”，但应意识到它的成立依赖于场量的光滑性，在存在奇点或突变边界（如理想导体表面）时需要特别小心。

物理洞见 2.12: 拉普拉斯算子的物理意义

拉普拉斯算子 $\nabla^2\phi$ 有深刻的物理含义。在一维情况下， $\nabla^2\phi = d^2\phi/dx^2$ 衡量函数曲线的“弯曲程度”。在三维中，它可以写成：

$$\nabla^2\phi = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oint_S \nabla\phi \cdot d\mathbf{S}$$

即 ϕ 的梯度通过包围该点的无穷小球面的通量密度。如果某点 $\nabla^2\phi > 0$ ，说明该点的值低于周围平均值（如热源处的温度分布）；如果 $\nabla^2\phi < 0$ ，则高于周围平均值（如“山峰”）。

在静电学中，泊松方程 $\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$ 告诉我们：正电荷所在处电势的曲率向下凹（电势低于周围），负电荷处向上凸。

例题 2.7: 验证旋度的旋度恒等式

计算 $\nabla \times (\nabla \times (r^2 \hat{\mathbf{z}}))$ ，并验证它等于 $\nabla(\nabla \cdot (r^2 \hat{\mathbf{z}})) - \nabla^2(r^2 \hat{\mathbf{z}})$ 。

[提高]

解答：

设 $\mathbf{A} = r^2 \hat{\mathbf{z}} = (x^2 + y^2) \hat{\mathbf{z}}$ 。

方法一：直接计算 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$

先计算 $\nabla \times \mathbf{A}$ ：

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 0 & 0 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} = 2y\hat{x} - 2x\hat{y}$$

再计算 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$:

$$\nabla \times (2y\hat{x} - 2x\hat{y}) = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 2y & -2x & 0 \end{vmatrix} = -4\hat{z}$$

方法二: 使用恒等式 $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$

$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial(x^2 + y^2)/\partial z = 0$, 所以 $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \mathbf{0}$ 。

$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla^2(r^2)\hat{z}$ (因为 $\hat{z}$ 是常矢量):

$$\nabla^2(r^2) = \frac{\partial^2(x^2 + y^2)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(x^2 + y^2)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2(x^2 + y^2)}{\partial z^2} = 2 + 2 + 0 = 4$$

因此:

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = 0 - 4\hat{z} = -4\hat{z}$$

两种方法结果一致, 验证了旋度的旋度恒等式。

例题 2.8: 验证散度的乘积法则

对 $f(r) = r^2$, $\mathbf{A} = \hat{z}$, 验证乘积法则:

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot (\nabla f) + f(\nabla \cdot \mathbf{A})$$

解答:

左边: $f\mathbf{A} = r^2\hat{z} = (x^2 + y^2)\hat{z}$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = \frac{\partial(0)}{\partial x} + \frac{\partial(0)}{\partial y} + \frac{\partial(x^2 + y^2)}{\partial z} = 0$$

右边:

$$\nabla f = \nabla(r^2) = 2x\hat{x} + 2y\hat{y}$$

$$\mathbf{A} \cdot (\nabla f) = \hat{z} \cdot (2x\hat{x} + 2y\hat{y}) = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \cdot \hat{z} = 0$$

因此:

$$\mathbf{A} \cdot (\nabla f) + f(\nabla \cdot \mathbf{A}) = 0 + r^2 \times 0 = 0$$

左边 = 右边 = 0, 验证通过。

[基础]

2.5 矢量积分定理

梯度、散度、旋度是**局部**的微分算子。积分定理建立了这些局部量与**全局**行为之间的联系。

2.5.1 高斯散度定理 (Gauss's Divergence Theorem)

定理 2.8: 高斯散度定理

设 V 是空间中的一个闭合区域，其边界为闭合曲面 S 。对于任意光滑矢量场 $\mathbf{A}$ ：

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV$$

其中 $d\mathbf{S} = \hat{\mathbf{n}} dS$ ， $\hat{\mathbf{n}}$ 是曲面 S 的外法向单位矢量。

物理洞见 2.13: 高斯定理的物理含义

高斯定理建立了”面积分”与”体积分”之间的联系。从物理上看，它说：矢量场穿过闭合曲面的总通量，等于其散度在曲面所围体积内的积分。

想象流体流动：流出一个闭合区域的总流量，等于区域内所有”源”的强度之和。如果区域内没有源 ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$)，那么流出多少就流入多少，净通量为零。在静电学中，高斯定理 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{enc}}/\epsilon_0$ 告诉我们：穿过任意闭合曲面的电通量只与曲面内的净电荷有关——这是电磁学中最强大的计算工具之一。

2.5.2 斯托克斯定理 (Stokes' Theorem)

定理 2.9: 斯托克斯定理

设 S 是一个以闭合曲线 C 为边界的曲面。对于任意光滑矢量场 $\mathbf{A}$ ：

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

其中 $d\mathbf{l}$ 沿曲线 C 的切向， $d\mathbf{S}$ 的方向与 C 的绕行方向满足**右手定则**。

物理洞见 2.14: 斯托克斯定理的物理含义

斯托克斯定理建立了”线积分”与”面积分”之间的联系。它说：矢量场沿闭合曲线的**环流**，等于其**旋度**穿过以该曲线为边界的任意曲面的**通量**。

想象将一张纸放入水中漩涡：沿纸边界的环流，等于穿过纸面的涡量总和。如果流体在某区域无旋 ($\nabla \times \mathbf{A} = 0$)，那么沿任何闭合曲线的环流都为零——这正是保守场的特征。

在电磁学中, 法拉第定律的积分形式 $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ 就是斯托克斯定理的直接应用: 变化的磁通量会在周围空间中激发涡旋电场。

例题 2.9: 利用高斯定理

证明半径为 R 的球面上, 位置矢量 $\mathbf{r}$ 的通量为 $4\pi R^3$ 。

[基础]

解答:

由高斯定理:

$$\oint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{r}) dV$$

首先计算 $\nabla \cdot \mathbf{r}$:

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}} \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3$$

因此:

$$\oint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \int_V 3 dV = 3 \times \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3$$

直接验证: 在球面上, $\mathbf{r}$ 与 $d\mathbf{S}$ 同向, $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = R dS$, 积分得 $R \times 4\pi R^2 = 4\pi R^3$ 。两种方法结果一致, 验证了高斯定理。

例题 2.10: 利用斯托克斯定理

设 $\mathbf{A} = -y\hat{\mathbf{x}} + x\hat{\mathbf{y}}$ 。计算沿 xy 平面上半径为 R 的圆的环流, 分别用直接线积分和斯托克斯定理验证。

[提高]

解答:

方法一: 直接线积分

参数化圆周: $x = R \cos \theta$, $y = R \sin \theta$, $\theta \in [0, 2\pi]$ 。

$$d\mathbf{l} = (-R \sin \theta d\theta)\hat{\mathbf{x}} + (R \cos \theta d\theta)\hat{\mathbf{y}}$$

$$\mathbf{A} = -R \sin \theta \hat{\mathbf{x}} + R \cos \theta \hat{\mathbf{y}}$$

$$\mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = R^2 \sin^2 \theta d\theta + R^2 \cos^2 \theta d\theta = R^2 d\theta$$

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} R^2 d\theta = 2\pi R^2$$

方法二: 斯托克斯定理

$$\nabla \times \mathbf{A} = (0 - 0)\hat{\mathbf{x}} + (0 - 0)\hat{\mathbf{y}} + (1 - (-1))\hat{\mathbf{z}} = 2\hat{\mathbf{z}}$$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = 2 \times \pi R^2 = 2\pi R^2$$

两种方法结果一致。

2.6 Dirac δ 函数

2.6.1 定义与基本性质

定义 2.12: Dirac δ 函数

Dirac δ 函数（严格说是广义函数或分布）是描述点源（如点电荷）的数学工具。它的定义性质为：

$$1. \delta(x - a) = 0, \text{ 当 } x \neq a$$

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) dx = 1$$

最核心的性质是筛选性质：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - a) dx = f(a)$$


物理洞见 2.15: δ 函数的物理图像

δ 函数可以看作一系列普通函数在极限下的产物。例如，高斯函数族：

$$\delta_{\varepsilon}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\varepsilon}} e^{-x^2/(2\varepsilon^2)}$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，函数变得越来越窄、越来越高，但始终保持总面积为 1。在极限下，它”收缩”成一个在 $x = 0$ 处无穷大、在其他地方为零、积分为 1 的”尖峰”。

在物理上，点电荷的电荷密度、点质量的密度分布、冲量力的作用等都天然地用 δ 函数描述。它是从连续分布过渡到理想化点源的桥梁。



$$\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_{\varepsilon}(x)$$

宽度 $\rightarrow 0$, 高度 $\rightarrow \infty$, 面积 = 1

三维 δ 函数定义为: $\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \delta(x - x')\delta(y - y')\delta(z - z')$

三维筛选性质: $\int f(\mathbf{r}') \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') d^3r' = f(\mathbf{r})$

2.6.2 δ 函数的缩放性质与复合函数

定理 2.10: δ 函数的缩放公式

对于非零常数 a :

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

更一般地, 对于单调可微函数 $f(x)$, 若 $f(x_i) = 0$ 且 $f'(x_i) \neq 0$:

$$\delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}$$

例题 2.11: δ 函数缩放的应用

求 $\delta(3x - 2)$ 的表达式。

解答: 令 $f(x) = 3x - 2$, 则 $f'(x) = 3$, 零点 $x_0 = 2/3$ 。由缩放公式:

$$\delta(3x - 2) = \frac{1}{3} \delta\left(x - \frac{2}{3}\right)$$

2.6.3 δ 函数与点电荷

位于 $\mathbf{r}'$ 处的点电荷 q 的电荷密度可写为:

$$\rho(\mathbf{r}) = q \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

验证总电荷: $Q = \int \rho(\mathbf{r}) d^3r = q \int \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') d^3r = q$ 。

一维 δ 函数

线电荷密度可以用一维 δ 函数表示。位于 $x = x_0$ 处的线电荷, 其密度为:

$$\lambda(x) = \lambda_0 \delta(x - x_0)$$

验证总电荷:

$$Q = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(x) dx = \lambda_0 \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) dx = \lambda_0$$

二维 δ 函数

面电荷密度可以用二维 δ 函数表示:

$$\sigma(x, y) = \sigma_0 \delta^{(2)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

其中 $\delta^{(2)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \delta(x - x_0) \delta(y - y_0)$ 。

δ 函数的傅里叶积分表示定理 2.11: δ 函数的傅里叶积分表示

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk$$

学习提示 2.3: 重要提示

此表示在第 9 章推迟势、第 8 章平面波展开中经常使用。它体现了 δ 函数”所有频率分量等权叠加”的特性。

 δ 函数的缩放性质定理 2.12: δ 函数的缩放性质

设 a 为非零实常数 ($a \neq 0$), 则:

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

证明. 考虑积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(ax) dx$, 其中 $f(x)$ 为任意检验函数。

作变量替换 $u = ax$, 则 $du = a dx$, 即 $dx = du/a$ 。当 $a > 0$ 时, 积分限不变:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(ax) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{u}{a}\right) \delta(u) \frac{du}{a} = \frac{1}{a} f(0)$$

当 $a < 0$ 时, 积分限反转, 多出负号:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(ax) dx = \int_{\infty}^{-\infty} f\left(\frac{u}{a}\right) \delta(u) \frac{du}{a} = \frac{1}{|a|} f(0)$$

综合两种情况, 有:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(ax) dx = \frac{1}{|a|} f(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{1}{|a|} \delta(x) dx$$

由检验函数的任意性, 即得 $\delta(ax) = |a|^{-1} \delta(x)$ 。 □

物理洞见 2.16: 缩放性质的物理意义

在物理上, $\delta(ax)$ 表示源点位置从 $x = 0$ 被”拉伸”或”压缩”了 a 倍。为了保持总”强度”(积分值)为 1, δ 函数的峰值高度必须反比于拉伸因子 $|a|$ 进行调节。例如, 在坐标变换 $x' = 2x$ 下, 点电荷密度 $\delta(x)$ 变为 $\delta(2x) = \frac{1}{2} \delta(x)$ ——看似矛盾的表述实际上是因为新坐标系下的积分测度也发生了变化。

复合 δ 函数定理 2.13: 复合 δ 函数

设函数 $f(x)$ 在点 x_i 处有单根 (即 $f(x_i) = 0$ 且 $f'(x_i) \neq 0$), 则:

$$\delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}$$

其中求和遍历 $f(x)$ 的所有单根。

证明. 对任意检验函数 $g(x)$, 考虑积分:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \delta(f(x)) dx$$

在每个单根 x_i 的邻域内, $f(x)$ 近似线性: $f(x) \approx f'(x_i)(x - x_i)$ 。令 $u = f(x)$, 则当 x 在 x_i 附近时, $du = f'(x_i) dx$, 即 $dx = du/f'(x_i)$ 。积分化为:

$$I = \sum_i \int_{f(x_i-\varepsilon)}^{f(x_i+\varepsilon)} g(x(u)) \delta(u) \frac{du}{|f'(x_i)|} = \sum_i \frac{g(x_i)}{|f'(x_i)|}$$

其中 $|f'(x_i)|$ 保证了 $f'(x_i) < 0$ 时积分限反转的符号处理。另一方面:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x) \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|} dx = \sum_i \frac{g(x_i)}{|f'(x_i)|}$$

两者相等, 由检验函数 g 的任意性即得定理成立。 $\square$

例题 2.12: 复合 δ 函数的典型应用

设 $a \neq 0$, 证明:

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2|a|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)]$$

解答:

令 $f(x) = x^2 - a^2$, 其零点为 $x_1 = a$ 和 $x_2 = -a$ ($a \neq 0$ 保证两根不相重)。求导数:

$$f'(x) = 2x \quad \Rightarrow \quad f'(a) = 2a, \quad f'(-a) = -2a$$

由复合 δ 函数定理:

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{\delta(x - a)}{|2a|} + \frac{\delta(x + a)}{|-2a|} = \frac{1}{2|a|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)]$$

这正是球坐标系中处理 r^2 因子时常见的形式。例如, 若需要分离径向与角向变量, 此公式可将 $r = a$ 球面上的源分布分解为两个对称平面上的等效源。

[基础]

2.6.4 δ 函数的重要表示

定理 2.14: 格林函数的泊松方程

$$\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

物理洞见 2.17: 为什么这个公式如此重要

这个公式在静电学中具有核心重要性。考虑泊松方程：

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

如果 ρ 是位于原点的点电荷 q ，则解为 $\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ 。将此解代入泊松方程左边，得到 $\nabla^2 \frac{1}{r} = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})$ ——这正是上面的公式在原点的特例。

更一般地，这个公式告诉我们： $1/r$ 函数是拉普拉斯算子在分布意义下的“逆”（差一个常数因子）。这直接导出了电势的积分表达式：


$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'$$

即把电荷分布分解为无数点电荷的叠加，每个点电荷贡献 $1/r$ 势。


挑战题

2.7 正交曲线坐标系


除直角坐标系外，电动力学中常用的坐标系还有球坐标系和柱坐标系。当问题具有球对称性或轴对称性时，使用这些坐标系可以极大地简化计算。



(a) 直角坐标系
 $\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{x}} + A_y \hat{\mathbf{y}} + A_z \hat{\mathbf{z}}$
 单位矢量为常矢量



(b) 柱坐标系
 (r, ϕ, z)
 $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\phi}$ 随位置变化



(c) 球坐标系
 (r, θ, ϕ)
 适用于球对称问题

2.7.1 球坐标系 (r, θ, ϕ)

定义 2.13: 球坐标与直角坐标的关系

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta$$

其中 $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \phi < 2\pi$ 。

单位矢量： $\hat{\mathbf{r}}$ 沿径向向外， $\hat{\theta}$ 沿 θ 增加方向（由北极指向赤道平面的方向）， $\hat{\phi}$ 沿 ϕ 增加方向（沿纬线向东）。它们满足右手定则： $\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}$ 。

定理 2.15: 球坐标系中的微分算子

梯度:

$$\nabla\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r}\hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\psi}{\partial\phi}\hat{\boldsymbol{\phi}}$$

散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial(\sin\theta A_\theta)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}$$

拉普拉斯算子:

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial\psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}$$

旋度 (高查阅频率, 务必记住):

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{A})_r &= \frac{1}{r\sin\theta} \left[\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial\phi} \right] \\ (\nabla \times \mathbf{A})_\theta &= \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial A_r}{\partial\phi} - \frac{\partial(r A_\phi)}{\partial r} \right] \\ (\nabla \times \mathbf{A})_\phi &= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\theta} \right] \end{aligned}$$

物理洞见 2.18: 球坐标拉普拉斯的结构

球坐标中的拉普拉斯算子可以写成:

$$\nabla^2\psi = \underbrace{\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial\psi}{\partial r} \right)}_{\text{径向部分}} + \underbrace{\frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2} \right]}_{\text{角向部分}/r^2}$$

角向部分方括号内的微分算子正是角动量平方算子的 $-\hbar^2$ 倍, 即 $-\hat{L}^2/\hbar^2$; 因此拉普拉斯算子的完整角向项可写为 $-\hat{L}^2/(\hbar^2 r^2)$ 。这种分离是球对称问题可以求解的关键——径向和角向变量可以完全分离。

定理 2.16: 三种坐标系中的体积元与面积元

坐标系	线元	面积元	体积元
直角	$dl = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$	$dS = dxdy$ 等	$dV = dxdydz$
柱	$dl = \sqrt{dr^2 + r^2 d\phi^2 + dz^2}$	$dS = r dr d\phi$ 等	$dV = r dr d\phi dz$
球	$dl = \sqrt{dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\phi^2}$	$dS = r^2 \sin\theta d\theta d\phi$ 等	$dV = r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$

物理洞见 2.19: 为什么球坐标体积元有 $r^2 \sin \theta$?

从几何直观理解:

- r 方向: 线元就是 dr

- θ 方向: 弧线长为 $r d\theta$

- ϕ 方向: 在纬度圈上, 半径为 $r \sin \theta$, 弧线长为 $r \sin \theta d\phi$

三者相乘即得体积元 $r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ 。面积元同理。

例题 2.14: 球坐标系中的梯度

在球坐标系中, 求标量场 $\psi(r, \theta, \phi) = r^2 \sin \theta \cos \phi$ 的梯度。

[提高]

解答:

计算各偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \psi}{\partial r} &= 2r \sin \theta \cos \phi \\ \frac{\partial \psi}{\partial \theta} &= r^2 \cos \theta \cos \phi \\ \frac{\partial \psi}{\partial \phi} &= -r^2 \sin \theta \sin \phi\end{aligned}$$

代入梯度公式:

$$\nabla \psi = 2r \sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{r}} + r \cos \theta \cos \phi \hat{\boldsymbol{\theta}} - r \sin \theta \sin \phi \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

2.7.2 柱坐标系 (ρ, ϕ, z) **定理 2.17: 柱坐标系中的微分算子**

与直角坐标的关系:

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

其中 $\rho \geq 0$, $0 \leq \phi < 2\pi$ 。

梯度:

$$\nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \hat{\boldsymbol{\rho}} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}$$

散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

拉普拉斯算子:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

旋度（高查阅频率，务必记住）：

$$\begin{aligned}(\nabla \times \mathbf{A})_\rho &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z} \\(\nabla \times \mathbf{A})_\phi &= \frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \\(\nabla \times \mathbf{A})_z &= \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\phi) - \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi} \right]\end{aligned}$$


2.7.3 单位矢量的偏导数

在球坐标系和柱坐标系中，单位矢量本身也是坐标的函数，对坐标求导不为零。这是许多初学者容易忽视的关键点。

球坐标系中的单位矢量偏导数

定理 2.18: 球坐标单位矢量的偏导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \theta} &= \hat{\boldsymbol{\theta}}, & \frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \phi} &= \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \theta} &= -\hat{\mathbf{r}}, & \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \phi} &= \cos \theta \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial \phi} &= -\sin \theta \hat{\mathbf{r}} - \cos \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}\end{aligned}$$



$O \hat{\mathbf{r}}$: 径向向外

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$: θ 增加方向（向南）

$\hat{\boldsymbol{\phi}}$: ϕ 增加方向（向东）

关键: $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\boldsymbol{\phi}}$ 都随 (θ, ϕ) 变化

$$\partial \hat{\mathbf{r}} / \partial \theta = \hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad \partial \hat{\mathbf{r}} / \partial \phi = \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

柱坐标系中的单位矢量偏导数

定理 2.19: 柱坐标单位矢量的偏导数

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial \phi} = \hat{\phi}, \quad \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi} = -\hat{\rho}$$

对 ρ 和 z 的偏导数为零。

例题 2.15: 验证单位矢量的偏导数

验证 $\frac{\partial}{\partial \theta}(r\hat{r}) = r\hat{\theta}$ 。

[提高]

解答:

使用乘积法则:

$$\frac{\partial}{\partial \theta}(r\hat{r}) = \frac{\partial r}{\partial \theta}\hat{r} + r\frac{\partial \hat{r}}{\partial \theta}$$

由于 r 与 θ 无关, $\partial r / \partial \theta = 0$ 。由定理:

$$\frac{\partial \hat{r}}{\partial \theta} = \hat{\theta}$$

因此:

$$\frac{\partial}{\partial \theta}(r\hat{r}) = r\hat{\theta}$$

本节要点 2.1: 常用坐标系体积元与面积元

在电动力学中, 正确写出体积元和面积元是计算积分的基础。以下汇总三种常用坐标系的结果:

坐标系	体积元	面积元	说明
直角 (x, y, z)	$dx dy dz$	$dS_x = dy dz$ 等	$h_x = h_y = h_z = 1$
柱 (ρ, ϕ, z)	$\rho d\rho d\phi dz$	$dS_\rho = \rho d\phi dz$ 等	$h_\rho = 1, h_\phi = \rho, h_z = 1$
球 (r, θ, ϕ)	$r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	$dS_r = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$ 等	$h_r = 1, h_\theta = r, h_\phi = r \sin \theta$

一般正交曲线坐标系 (q_1, q_2, q_3) 中, 若尺度因子为 h_1, h_2, h_3 , 则体积元和面积元为:

$$dV = h_1 h_2 h_3 dq_1 dq_2 dq_3, \quad dS_i = \frac{h_1 h_2 h_3}{h_i} dq_j dq_k \quad (i \neq j \neq k)$$

直角坐标系中 $h_x = h_y = h_z = 1$, 柱坐标系中 $h_\rho = 1, h_\phi = \rho, h_z = 1$, 球坐标系中 $h_r = 1, h_\theta = r, h_\phi = r \sin \theta$ 。

常见误区 2.2: 常见错误

初学者常犯的错误是假设单位矢量是”常矢量”，从而认为它们的偏导数为零。只有在直角坐标系中， $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ 不随位置变化。在球坐标和柱坐标中，单位矢量的方向依赖于空间位置，必须考虑其导数。这在计算拉普拉斯算子和旋度时尤为重要。

本节要点 2.2: 第 1 章要点回顾

算子	作用于	结果	符号
梯度	标量场	矢量场	$\nabla\phi$
散度	矢量场	标量场	$\nabla\cdot\boldsymbol{A}$
旋度	矢量场	矢量场	$\nabla\times\boldsymbol{A}$
拉普拉斯	标量/矢量场	同类型场	∇^2

核心定理:

- 高斯定理: $\oint_S \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{S} = \int_V \nabla \cdot \boldsymbol{A} dV$
- 斯托克斯定理: $\oint_C \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{l} = \int_S \nabla \times \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{S}$

学习提示 2.4: 本章核心框架

一句话总结: 矢量分析是描述电磁场的数学语言。

四大核心: 梯度 (标量 $\rightarrow$ 矢量)、散度 (矢量 $\rightarrow$ 标量, 源/汇判断)、旋度 (矢量 $\rightarrow$ 矢量, 旋转程度)、拉普拉斯 (二阶导数, 波动/扩散方程核心)。

三大工具: 高斯定理 (体积分 面积分)、斯托克斯定理 (面积分 线积分)、 δ 函数 (点源描述)。

衔接: 第 2 章将用 ∇ 描述电势与电场关系, 用 ∇^2 建立泊松方程。

第 1 章随堂自测

随堂自测

一、选择题 (每题只有一个正确答案)

1. 标量场 $\psi(x, y, z)$ 的梯度是一个:
- (A) 标量
 - (B) 矢量
 - (C) 张量

(D) 取决于坐标系

2. 矢量场 $\mathbf{A}$ 的旋度的散度 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A})$ 恒等于:

(A) $|\mathbf{A}|$

(B) $\nabla^2 \mathbf{A}$

(C) 0

(D) $\nabla \times (\nabla \cdot \mathbf{A})$

3. 在球坐标系中, $\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 等于:

(A) $\hat{\mathbf{r}}$

(B) $\hat{\boldsymbol{\theta}}$

(C) $\hat{\boldsymbol{\phi}}$

(D) $-\hat{\boldsymbol{\phi}}$

4. 狄拉克 δ 函数 $\delta(x)$ 的本质是:

(A) 普通函数

(B) 广义函数 (分布)

(C) 仅在 $x = 0$ 处非零

(D) 积分等于 0

二、判断题 (判断正误并简要说明理由)

5. 任意标量场的梯度的旋度恒为零: $\nabla \times (\nabla \psi) \equiv \mathbf{0}$ 。

6. 高斯定理只适用于静电场, 不适用于静磁场。

7. 柱坐标系中的单位矢量 $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\boldsymbol{\phi}}$ 是常矢量。

显示答案

本章要点回顾

- **核心概念**: 标量场、矢量场、张量; 梯度、散度、旋度; 拉普拉斯算子; 并矢; δ 函数。
- **核心定理**: 高斯定理、斯托克斯定理; $\nabla \times (\nabla \psi) \equiv \mathbf{0}$ 和 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$ 。
- **坐标系**: 熟练掌握直角、柱、球三种坐标系中的微分算子。
- **自检验**: 能否不查表写出球坐标拉普拉斯? 能否证明 $\nabla \times (\nabla \psi) = 0$?
- **衔接预告**: 第 2 章将把这些数学工具应用于静电场——标量势 ϕ 和电场 $\mathbf{E}$ 。

学习提示 2.5: 本章自检清单

学完本章后对照下列条目逐条自测, 全部通过即可进入下一章; 有未通过项时, 回到对应小节复习:

- ☐ 不查表写出梯度、散度、旋度在直角/柱/球坐标下的表达式
- ☐ 用高斯定理和斯托克斯定理验证简单矢量场
- ☐ 理解 δ 函数的筛选性质并完成含 δ 的积分
- ☐ 知道并矢可以跳过、何时回头补

第 1 章综合练习题

1. 基础计算 $\nabla(r^2)$ 、 $\nabla \cdot (\mathbf{r})$ 和 $\nabla \times (\mathbf{r})$, 其中 $\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$ 。
2. 基础用高斯散度定理验证: 对于半径为 R 的球体, $\oint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi R^3$ 。
3. 提高证明并矢 $\mathbf{AB}$ 与矢量 $\mathbf{C}$ 的点乘满足: $(\mathbf{AB}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$ 。
4. 提高在柱坐标系中, 设 $\psi(\rho, \phi, z) = \rho^2 \cos \phi$, 计算 $\nabla^2 \psi$ 。
5. 挑战利用傅里叶积分表示证明: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\delta(x-b) dx = \delta(a-b)$ 。

习题解答

题 1 解析:

[分析] 本题考查直角坐标系中梯度、散度、旋度的直接计算, 是矢量分析的基本功。

[解答] 设 $\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$, 则 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 。

梯度: $\nabla(r^2) = \hat{\mathbf{x}}\frac{\partial r^2}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial r^2}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial r^2}{\partial z} = 2x\hat{\mathbf{x}} + 2y\hat{\mathbf{y}} + 2z\hat{\mathbf{z}} = 2\mathbf{r}$ 。

散度: $\nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$ 。

旋度: $\nabla \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ x & y & z \end{vmatrix} = \hat{\mathbf{x}}(0-0) - \hat{\mathbf{y}}(0-0) + \hat{\mathbf{z}}(0-0) = \mathbf{0}$ 。

[量纲校验] $[\nabla(r^2)] = [L^{-1}][L^2] = [L]$, $[2\mathbf{r}] = [L]$, 一致; $[\nabla \cdot \mathbf{r}]$ 无量纲, 结果为 3 无量纲, 一致; $[\nabla \times \mathbf{r}] = [L^{-1}][L] = 1$ (无量纲), $\mathbf{0}$ 无矛盾。□

题 2 解析:

[分析] 本题用高斯散度定理将面积分转化为体积分, 验证 $\mathbf{r}$ 的散度与球体积的关系。

[解答] 由高斯散度定理: $\oint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{r} dV$ 。

由题 1 知 $\nabla \cdot \mathbf{r} = 3$, 故:

$$\int_V 3 dV = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3$$

直接验证: 球面上 $d\mathbf{S} = R^2 \sin\theta d\theta d\phi \hat{\mathbf{r}}$, $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = R^3 \sin\theta d\theta d\phi$ 。积分: $\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi R^3 \sin\theta d\theta = 2\pi R^3 \cdot 2 = 4\pi R^3$ 。□

[量纲校验] $[\oint \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}] = [L][L^2] = [L^3]$, $[4\pi R^3] = [L^3]$, 一致。□

题 3 解析:

[分析] 本题考查并矢 (dyad) 与矢量的点乘运算, 关键在于理解爱因斯坦求和约定下指标缩并的顺序。

[解答] 并矢 $\mathbf{AB}$ 的矩阵元为 $(AB)_{ij} = A_i B_j$ 。与矢量 $\mathbf{C}$ 点乘 (右缩并):

$$[(\mathbf{AB}) \cdot \mathbf{C}]_i = \sum_j (AB)_{ij} C_j = \sum_j A_i B_j C_j = A_i (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$$

即 $(\mathbf{AB}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$, 其中 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$ 是标量, 因此结果是矢量 $\mathbf{A}$ 的标量倍数。□

[量纲校验] 设 $[A] = [B] = [C] = [L]$, 则左端 $[(AB)C] = [L]^2[L] = [L]^3$, 右端 $[A(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})] = [L][L]^2 = [L]^3$, 一致。□

题 4 解析:

[分析] 本题要求在柱坐标系中计算拉普拉斯算子, 必须使用柱坐标下的正确表达式。

[解答] 柱坐标下拉普拉斯算子: $\nabla^2 \psi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$ 。

给定 $\psi = \rho^2 \cos \phi$, 计算各项:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \psi}{\partial \rho} &= 2\rho \cos \phi, & \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \cdot 2\rho \cos \phi) &= \frac{\partial}{\partial \rho} (2\rho^2 \cos \phi) = 4\rho \cos \phi \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) &= \frac{1}{\rho} \cdot 4\rho \cos \phi = 4 \cos \phi \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} &= \frac{\partial}{\partial \phi} (-\rho^2 \sin \phi) = -\rho^2 \cos \phi, & \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} &= -\cos \phi \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} &= 0\end{aligned}$$

因此: $\nabla^2 \psi = 4 \cos \phi - \cos \phi + 0 = 3 \cos \phi$ 。

[量纲校验] $[\nabla^2 \psi] = [L^{-2}][L^2] = 1$ (无量纲), 结果 $3 \cos \phi$ 无量纲, 一致。□

题 5 解析:

[分析] 本题利用 δ 函数的傅里叶表示, 通过交换积分顺序完成证明。严格处理广义函数需要谨慎对待积分顺序。

[解答] δ 函数的傅里叶表示: $\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk$ 。

于是:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\delta(x-b) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int e^{ik(x-a)} dk \right] \left[\frac{1}{2\pi} \int e^{ik'(x-b)} dk' \right] dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int \int dk dk' e^{-ika-ik'b} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k+k')x} dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int \int dk dk' e^{-ika-ik'b} \cdot 2\pi \delta(k+k') \\ &= \frac{1}{2\pi} \int dk e^{-ika+ikb} = \frac{1}{2\pi} \int dk e^{ik(b-a)} = \delta(a-b)\end{aligned}$$

[量纲校验] $[\delta(x)] = [L^{-1}]$, $[dx] = [L]$, 左端量纲 $[L^{-1}]$; 右端 $\delta(a-b)$ 量纲 $[L^{-1}]$, 一致。□

常见误区 2.3: 本章常见误区总结

1. $\nabla \phi$ 指向 ϕ 增长最快的方向, 不是下降方向。电场 $\mathbf{E} = -\nabla \phi$ 才指向下降方向。
2. $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 不意味着 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$, 只意味着场线闭合。
3. $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$ 不意味着 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$, 只意味着 $\mathbf{A}$ 可以写成某个标量场的梯度。
4. ∇ 算子不是普通矢量! $\nabla \cdot \mathbf{A}$ (散度, 标量) $\neq \mathbf{A} \cdot \nabla$ (算子, 作用于其右侧的场)。 $\nabla \times \mathbf{A}$ (旋度, 矢量) $\neq -\mathbf{A} \times \nabla$ (算子)。
5. $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$ 和 $\nabla \times (\nabla \psi) \equiv \mathbf{0}$ 是恒等式, 但 $\nabla \cdot \nabla \psi = \nabla^2 \psi$ 不是恒等式——它定义了拉普拉斯算子。
6. 高斯定理要求曲面闭合; 斯托克斯定理要求曲线闭合。

7. δ 函数不是普通函数，是广义函数（分布）。严格说它只在积分号下有意义。

物理史话 2.2: 矢量分析的发展脉络

现代矢量分析的符号体系主要在 1880-1890 年代由吉布斯和亥维赛建立。在此之前，麦克斯韦使用“四元数”记号（哈密顿发明），虽然优雅但计算繁琐。有趣的是，麦克斯韦本人其实不太喜欢四元数——他在信中写道：“四元数的算子方法就像一种语言，你必须学会用它思考。”矢量分析的诞生，正是这种“让数学更贴近物理直觉”的需求驱动。今天，当我们写下 $\nabla \times \boldsymbol{E}$ 时，很少有人意识到这个简洁的记号背后有一个世纪的数学演进。

下一章：第 2 章

Chapter 3

静电学基础

给我一个支点，我就能撬动地球。

— 阿基米德（静电力也是一种“支点”）

物理洞见 3.1: 本章核心目标

从库仑定律出发，建立静电学的完整理论框架：电场、电势、高斯定理、环路定理，最终得到泊松方程。掌握唯一性定理——它是镜像法和分离变量法的理论基石。本章的每个推导都应达到“自己能独立复现”的程度。

静电学研究**静止电荷**产生的电场及其性质。这是整个电磁理论的起点——不仅因为静电现象最容易观测，更因为静电学中建立的概念和方法（如标量势、高斯定理、唯一性定理）贯穿整个电动力学。

物理史话 3.1: 静电学的发展

摩擦起电早在公元前 600 年就被古希腊人发现（希腊语“琥珀”elektron 正是“电”的词源），但定量研究始于 18 世纪：**库仑** 1785 年用扭秤实验确立平方反比律；**泊松**与**高斯**在 1813 年分别给出泊松方程与散度定理；**格林** 1828 年引入势函数方法。法拉第 1830 年代的“力线”概念虽未数学形式化，却为麦克斯韦的场论提供了关键物理图像。

3.1 库仑定律与电场

3.1.1 库仑定律

定理 3.1: 库仑定律

真空中，两个静止点电荷 q_1 和 q_2 之间的作用力为：

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

其中 $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ 是两电荷间的距离， $\hat{\mathbf{r}} = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)/r$ 是从 q_2 指向 q_1 的单位矢量。 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$ 是真空介电常数。同性电荷相斥，异性电荷相吸。

物理洞见 3.2: $1/4\pi\epsilon_0$ 的物理意义

常数 $1/4\pi\epsilon_0 \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ 。在国际单位制 (SI) 中，这是电学量的基本常数。选择 4π 出现在分母而非分子中，是所谓“合理化单位制” (rationalized units) 的选择——它使得球面积分的结果 ($4\pi r^2$) 能与分母的 4π 抵消，简化后续公式。虽然这看起来只是数学技巧，但在电磁学中这种“合理化”贯穿始终，使得 Maxwell 方程组以最简洁的形式出现。

3.1.2 电场

定义 3.1: 电场

电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 定义为：单位正试探电荷在空间中某点所受的力：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \hat{\mathbf{R}}$$

其中 $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, $\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{R}/R$ 。电场的单位是伏特/米 (V/m) 或牛顿/库仑 (N/C)。

物理洞见 3.3: 电场的物理本质

电场概念的引入是物理学史上的革命性一步。在牛顿力学中，力的作用是“超距”的——两个物体通过某种神秘的“超距作用”瞬间相互影响。法拉第和麦克斯韦提出的“场”概念改变了这一图景：电荷在其周围空间中产生了一种物理实体——电场，其他电荷通过感受这个场而受到力。电场是局域的、连续的，以有限速度（光速）传播。这个观念的转变是现代物理学的基础——从引力场到规范场，“场”已经成为描述自然界的基本语言。

3.1.3 叠加原理

定理 3.2: 叠加原理

对于多个点电荷产生的电场，总电场等于各电荷产生电场的矢量和：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2} \hat{\mathbf{R}}_i$$

对于连续电荷分布：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \hat{\mathbf{R}} d^3r'$$

物理洞见 3.4: 叠加原理的深层含义

叠加原理并非理所当然。在广义相对论中，引力场不满足线性叠加——质量产生的时空弯曲相互影响，导致非线性方程。电磁学中的叠加原理源于麦克斯韦方程组的线性性，而线性性又与光子的无质量性和电磁相互作用的阿贝尔规范对称性（U(1)）密切相关。在强场极限下（如超强激光与等离子体相互作用），即使是电磁场也会出现非线性效应（如相对论自聚焦），但在经典电动力学的通常范围内，叠加原理精确成立。

例题 3.1: 电偶极子的电场

两个等量异号电荷 $+q$ 和 $-q$ 相距 d ，构成电偶极子，电偶极矩 $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$ （ $\mathbf{d}$ 从 $-q$ 指向 $+q$ ）。求远处（ $r \gg d$ ）的电场。

[提高]

解答：

取坐标原点在偶极子中心， $+q$ 在 $\mathbf{d}/2$ ， $-q$ 在 $-\mathbf{d}/2$ 。

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\mathbf{r} - \mathbf{d}/2}{|\mathbf{r} - \mathbf{d}/2|^3} - \frac{\mathbf{r} + \mathbf{d}/2}{|\mathbf{r} + \mathbf{d}/2|^3} \right]$$

对 d/r 展开到一阶：

$$|\mathbf{r} \mp \mathbf{d}/2|^{-3} \approx r^{-3} \left(1 \pm \frac{3\mathbf{r} \cdot \mathbf{d}}{2r^2} \right)$$

经过代数运算（展开后线性项保留，高阶项略去），得到：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}]$$

这是电偶极子远场的一般公式，在球坐标中：

$$E_r = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E_\phi = 0$$

注意：电偶极子场按 $1/r^3$ 衰减，比点电荷的 $1/r^2$ 更快——因为正负电荷的贡献在大距离上几乎抵消，只剩下一阶修正项。

3.2 高斯定理

3.2.1 电通量

定义 3.2: 电通量

电场穿过曲面 S 的**电通量**定义为：

$$\Phi_E = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

对于闭合曲面，通量表示从曲面内**净流出**的电场线数目。

3.2.2 高斯定理的积分形式

定理 3.3: 高斯定理（积分形式）

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r}) d^3r$$

其中 Q_{enc} 是闭合曲面 S 所包围的净电荷， V 是 S 所围的体积。

物理洞见 3.5: 高斯定理的物理图像

高斯定理告诉我们：穿过任意闭合曲面的电通量只与曲面内的净电荷有关，与电荷如何分布、曲面形状无关。这是静电学中最强大的工具之一——当电荷分布具有高度对称性（球对称、柱对称、平面对称）时，可以用它快速求出电场，而无需做复杂的积分。

为什么通量只与内部电荷有关？因为电场线从正电荷发出、终止于负电荷（或延伸至无穷远）。对于闭合曲面外的电荷，其发出的电场线必然同时穿入和穿出曲面，净贡献为零。

3.2.3 高斯定理的微分形式

由高斯散度定理： $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{E} dV$

结合高斯定理： $\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV$

由于这对任意体积 V 成立，故被积函数相等：

定理 3.4: 高斯定理 (微分形式)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

这是麦克斯韦方程组的第一个方程 (在静电学极限下)。

例题 3.2: 利用高斯定理求电场

求均匀带电球面 (半径 R , 总电荷 Q) 产生的电场。

[基础]

解答:

由球对称性, 电场只沿径向且大小仅依赖于 r 。

区域一: $r > R$ (球外)

取半径为 r 的同心球面为高斯面。由高斯定理:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

与点电荷电场相同! ——球对称电荷分布在外部等效于点电荷。

区域二: $r < R$ (球内)

高斯面内无电荷: $Q_{\text{enc}} = 0$

$E(r) = 0$! ——均匀带电球面内部电场为零。

结论:

$$E(r) = \begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}$$

在 $r = R$ 处, 电场从 0 跳跃到有限值, 这是面电荷分布的特征。

例题 3.3: 无限长带电直线的电场

求电荷线密度为 λ 的无限长带电直线的电场。

[基础]

解答:

由柱对称性, 电场只有径向分量, 大小只与到直线的距离 ρ 有关。

取同轴圆柱面 (半径 ρ , 高度 h) 为高斯面。侧面贡献通量, 上下底面 $\mathbf{E} \perp d\mathbf{S}$ 无贡献。

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E(\rho) \cdot 2\pi\rho h = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0}$$

$$E(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\rho}$$

方向沿径向向外 ($\lambda > 0$) 或向内 ($\lambda < 0$)。

常见误区 3.1: 高斯定理使用要点

1. 高斯定理对**任何**闭合曲面都成立，但要”好用”，必须选择**对称性匹配**的高斯面：
 - 球对称 → 同心球面
 - 柱对称 → 同轴圆柱面
 - 平面对称 → ”药盒”形 (pillbox)
2. 高斯定理只能直接求出**电场大小**（通过对称性确定方向后）。如果电场方向不能先验确定，仅靠高斯定理不够。
3. 非对称电荷分布（如电偶极子）不能用高斯定理直接求电场——需要叠加原理或其他方法。

3.3 环路定理与电势

3.3.1 静电场的无旋性

定理 3.5: 静电场环路定理

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

对任意闭合路径 C 成立。

物理洞见 3.6: 环路定理的物理含义

环路定理说：静电场沿任何闭合路径的**功为零**。这意味着将试探电荷从一点移动到另一点，电场力做的功与路径无关——静电场是**保守场**。保守场的一个等价描述是：可以定义一个标量势函数，使得 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 。

为什么静电场是无旋的？从本质上说，静电场由静止电荷产生，而静止电荷的电场线从正电荷发出、终止于负电荷，不会形成闭合回路。这与感应电场（由变化磁场产生）形成对比——后者可以是有旋的（法拉第定律）。

由斯托克斯定理： $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = 0$ ，对任意曲面 S 成立，故：

定理 3.6: 静电场无旋性的微分形式

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$$

这是麦克斯韦方程组的第二个方程（在静电学极限下）。

3.3.2 电势

定义 3.3: 电势

由于静电场是保守场，可定义**电势** $\phi(\mathbf{r})$ 满足：

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi$$

电势的差值具有物理意义： $\phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a}) = -\int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$

点电荷的电势（取无穷远为零势点）：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

物理洞见 3.7: 电势与电场的关系

$\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 是静电学中最基本的关系之一。从物理上看：

- 电场方向是电势**下降最快**的方向（负号！）
- 等势面（ $\phi = \text{常数}$ ）处处与电场线**垂直**
- 电场越强的地方，等势面越密集

从数学上看， $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 是**矢量场到标量场的约化**——将三个分量的信息压缩到一个标量函数中。这是可能的，正是因为静电场满足 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ （根据矢量分析，无旋场必可表为标量势的梯度）。

例题 3.4: 均匀带电圆环轴线上的电势

半径为 R 的圆环均匀带电，总电荷 Q 。求轴线上距离圆心 z 处的电势和电场。

[基础]

解答：

圆环上电荷元 $dq = \lambda R d\theta = \frac{Q}{2\pi} d\theta$

电荷元到轴上点的距离： $r = \sqrt{R^2 + z^2}$ （对所有电荷元相同！）

电势（标量叠加，无需矢量积分）：

$$\phi(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

由对称性，电场只有 z 分量：

$$E_z = -\frac{\partial\phi}{\partial z} = \frac{Qz}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

在 $z = 0$ （圆心）处， $\phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ ， $E_z = 0$ （对称性预期）。

在 $z \gg R$ 处, $\phi \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z}$, $E_z \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z^2}$ ——退化为点电荷。

3.4 泊松方程与拉普拉斯方程

3.4.1 从基本方程到泊松方程

静电学的两个基本方程为:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (3.2)$$

由式(3.2), $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 。代入式(3.1):

$$\nabla \cdot (-\nabla\phi) = -\nabla^2\phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

定理 3.7: 泊松方程

静电学核心方程

$$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.3)$$

在无电荷区域 ($\rho = 0$), 退化为拉普拉斯方程:

$$\nabla^2\phi = 0$$

物理洞见 3.8: 泊松方程的物理意义

泊松方程 $\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$ 是静电学的核心方程。它告诉我们:

- 正电荷所在处 ($\rho > 0$), $\nabla^2\phi < 0$ ——电势函数在此”向下凹”(像山谷)
- 负电荷所在处 ($\rho < 0$), $\nabla^2\phi > 0$ ——电势函数在此”向上凸”(像山峰)
- 无电荷区域, $\nabla^2\phi = 0$ ——电势函数满足”平均值性质”: 任一点的电势等于其周围球面上电势的平均值

这个方程的解 (给定适当的边界条件) 唯一确定了空间中的电势分布, 从而通过 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 确定了电场。

3.4.2 泊松方程的通解

定理 3.8: 电势的积分公式

泊松方程的解可写为:

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'$$

这表示: 总电势是所有电荷元产生的 $1/r$ 势的叠加。

证明: 对积分表达式作用拉普拉斯算子:

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'$$

利用 $\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ (第 1 章已证):

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') (-4\pi)\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') d^3r' = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0}$$

证毕。

3.5 唯一性定理

唯一性定理是边值问题求解的理论基石。它告诉我们: 给定适当的边界条件, 泊松/拉普拉斯方程的解是唯一的。

定理 3.9: 唯一性定理

设区域 V 内的电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 给定。若边界 S 上满足以下两类边界条件之一:

1. **Dirichlet 边界条件:** $\phi|_S = \phi_0(\mathbf{r})$ (边界电势给定)
2. **Neumann 边界条件:** $\partial\phi/\partial n|_S = g(\mathbf{r})$ (边界法向导数给定)

则区域 V 内的电势 $\phi(\mathbf{r})$ 被唯一确定 (Neumann 条件下允许差一个任意常数)。

证明 (Dirichlet 情况):

设 ϕ_1 和 ϕ_2 都满足泊松方程和相同的边界条件。令 $\psi = \phi_1 - \phi_2$, 则:

- $\nabla^2 \psi = 0$ 在 V 内 (因为两者都满足泊松方程)
- $\psi|_S = 0$ (相同的 Dirichlet 边界条件)

考虑恒等式: $\nabla \cdot (\psi \nabla \psi) = |\nabla \psi|^2 + \psi \nabla^2 \psi = |\nabla \psi|^2$ (因为 $\nabla^2 \psi = 0$)

对 V 积分并用高斯定理：

$$\int_V |\nabla\psi|^2 dV = \oint_S \psi \nabla\psi \cdot d\mathbf{S} = 0$$

(因为 $\psi = 0$ 在 S 上)

由于 $|\nabla\psi|^2 \geq 0$ ，积分等于零意味着 $\nabla\psi = 0$ 在 V 内处处成立，即 $\psi = \text{常数}$ 。又 $\psi = 0$ 在边界上，故 $\psi \equiv 0$ ，即 $\phi_1 = \phi_2$ 。

证明 (Neumann 情况)：

设 ϕ_1 和 ϕ_2 都满足泊松方程和相同的 Neumann 边界条件 $\partial\phi/\partial n|_S = g(\mathbf{r})$ 。令 $\psi = \phi_1 - \phi_2$ ，则：

- $\nabla^2\psi = 0$ 在 V 内 (因为两者都满足泊松方程)
- $\partial\psi/\partial n|_S = 0$ (相同的 Neumann 边界条件)

考虑恒等式： $\nabla \cdot (\psi \nabla\psi) = |\nabla\psi|^2 + \psi \nabla^2\psi = |\nabla\psi|^2$ (因为 $\nabla^2\psi = 0$)

对 V 积分并用高斯定理：

$$\int_V |\nabla\psi|^2 dV = \oint_S \psi \nabla\psi \cdot d\mathbf{S} = \oint_S \psi \frac{\partial\psi}{\partial n} dS = 0$$

(因为 $\partial\psi/\partial n = 0$ 在 S 上)

由于 $|\nabla\psi|^2 \geq 0$ ，积分等于零意味着 $\nabla\psi = 0$ 在 V 内处处成立，即 $\psi = \text{常数}$ 。

因此 $\phi_1 = \phi_2 + \text{常数}$ 。Neumann 边界条件下，电势被确定到相差一个任意常数。

物理洞见 3.9: Neumann 条件下的常数不确定性

Neumann 边界条件下解差一个常数，其物理根源在于：电势的零点可以任意选取。只有电势差 $\phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a})$ 才有物理意义 (对应电场力做的功)，而电势的绝对值本身不可测量。

这与 Dirichlet 条件形成对照：Dirichlet 条件通过固定边界上的电势值 (通常取接地 $\phi = 0$)，消除了这种不确定性。在 Neumann 条件下，如果我们人为选定某一点的电势值 (例如 $\phi(\mathbf{r}_0) = 0$)，则解就完全确定了。

从物理上看，Neumann 条件给定的是边界上的电场法向分量 (即面电荷密度，因为 $E_n = -\partial\phi/\partial n$)，它只确定了电荷的分布规律，但没有指定电势的绝对水平。正如在海拔高度问题中，知道了各点的坡度并不能确定绝对海拔，还需要一个基准点。

物理洞见 3.10: 唯一性定理的重要性

唯一性定理的重要性怎么强调都不为过。它告诉我们：

1. 只要找到一个满足方程和边界条件的解，它就是**唯一正确的解**——无需担

心” 还有没有其他解”。

2. 镜像法之所以有效，正是因为” 镜像电荷 + 真实电荷” 产生的势满足相同的边界条件。
3. 数值计算（有限差分、有限元）求解泊松方程时，必须有适当的边界条件——否则解不唯一。

唯一性定理还揭示了静电学的深刻结构：给定区域内的电荷分布和边界条件，完全确定了区域内的场。边界条件不是” 额外的物理假设”，而是物理系统的必要组成部分——它们代表了区域外部对内部场的影响。

本节要点 3.1: 第 2 章要点回顾

方程	物理内容
$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$	库仑定律
$\mathbf{E} = -\nabla\phi$	电场与电势的关系
$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$	高斯定理（积分）
$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$	高斯定理（微分）
$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$	环路定理（微分）
$\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$	泊松方程
$\nabla^2\phi = 0$	拉普拉斯方程

学习提示 3.1: 本章核心框架

一句话总结：静电场的有源无旋特性通过高斯定理和环路定理完全刻画。

核心方程： $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ （有源）、 $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ （无旋，保守场）、 $\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$ （泊松方程）。

核心方法：库仑叠加（点电荷）、高斯定理（对称性）、电势法（标量比矢量好算）、唯一性定理（边值问题定解）。

衔接：第 3 章引入电介质，将 ϵ_0 替换为 ϵ ，新增极化强度 $\mathbf{P}$ 和电位移 $\mathbf{D}$ 。

第 2 章随堂自测

随堂自测

一、选择题

1. 静电场的高斯定理 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$ 说明:
(A) 静电场总是无旋的
(B) 电荷是电场的源
(C) 电场线总是闭合的
(D) 静电场可以被屏蔽
2. 导体接地后置于外电场中, 导体内部:
(A) $\boldsymbol{E} = 0, \rho = 0$
(B) $\boldsymbol{E} = 0, \rho \neq 0$
(C) $\boldsymbol{E} \neq 0, \rho = 0$
(D) $\boldsymbol{E} \neq 0, \rho \neq 0$
3. 点电荷的标量势 ϕ 随距离的衰减规律是:
(A) $\propto r$
(B) $\propto 1/r$
(C) $\propto 1/r^2$
(D) $\propto \ln r$

二、填空题

4. 静电场的环路定理等价于微分形式 $\nabla \times \boldsymbol{E} = \underline{\mathbf{0}}$ 。
5. 引入标量势的定义是 $\boldsymbol{E} = \underline{-\nabla\phi}$ 。
6. 泊松方程的形式为 $\underline{\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0}$ 。
7. 导体表面附近的电场强度 $E = \underline{\sigma/\varepsilon_0}$ (法向)。

显示答案

本章要点回顾

- **核心方程：**高斯定理、环路定理、泊松方程、拉普拉斯方程。
- **核心方法：**库仑定律叠加法、高斯定理对称性分析、电势积分定义、唯一性定理。
- **重要概念：**导体静电平衡条件、镜像法原理。
- **自检验：**能否推导均匀带电球体内外的电场？
- **衔接预告：**第 3 章将引入电介质，讨论极化、电位移矢量 $\mathbf{D}$ 和边界条件。

学习提示 3.2: 本章自检清单

学完本章后对照下列条目逐条自测，全部通过即可进入下一章；有未通过项时，回到对应小节复习：

- ☐ 由库仑定律导出电场，并计算典型电荷分布的 $\mathbf{E}$ 与 ϕ
- ☐ 用高斯定理处理球/柱/面对称问题
- ☐ 写出泊松方程并用叠加原理验证特解
- ☐ 说出导体静电平衡的三条性质

第 2 章综合练习题

1. 基础半径为 R 的均匀带电球体（总电荷 Q ），用高斯定理求球内外电场分布。
2. 基础求无限大均匀带电平面（面密度 σ ）的电场，并证明两侧电场跃变 $2\sigma/\epsilon_0$ 。
3. 提高证明：若 $\rho(\mathbf{r})$ 已知且满足 $r^3\rho(\mathbf{r}) \rightarrow 0$ （当 $r \rightarrow \infty$ ），则泊松方程的解唯一。
4. 提高一个电偶极子 $\mathbf{p}$ 位于均匀外电场 $\mathbf{E}_0$ 中，求其受力、力矩和势能。
5. 挑战用格林定理证明静电学的唯一性定理（同时覆盖 Dirichlet 和 Neumann 边界条件）。

习题解答

题 1 解析:

[分析] 本题利用高斯定理的对称性分析, 关键是识别球对称性并选择合适的高斯面。

[解答] 由球对称性, $\mathbf{E}$ 沿径向, 大小仅依赖于 r 。取半径为 r 的同心球面为高斯面。

区域一: $r > R$ (球外)

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

区域二: $r < R$ (球内) 电荷体密度 $\rho = Q/(\frac{4}{3}\pi R^3)$, $Q_{\text{enc}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = Qr^3/R^3$ 。

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Qr^3}{\varepsilon_0 R^3} \Rightarrow E(r) = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

[量纲校验] $[E] = [MLT^{-3}I^{-1}]$, 球外 $[Q/(\varepsilon_0 r^2)] = [C]/([F/m][L^2]) = [MLT^{-3}I^{-1}]$; 球内 $[Qr/(\varepsilon_0 R^3)]$ 量纲相同, 一致。□

题 2 解析:

[分析] 本题利用平面对称性和高斯定理求无限大带电平面的电场, 并验证边界条件。

[解答] 取一个垂直于平面的“药盒”形高斯面, 上下底面积各为 A , 距平面等距。由平面对称性, $\mathbf{E}$ 垂直于平面, 两侧大小相等方向相反。

上底: $E \cdot A$ (外法向与 E 同向); 下底: $E \cdot A$; 侧面: 无通量。

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

两侧电场: 一侧 $E_+ = \sigma/(2\varepsilon_0)$ (远离平面), 另一侧 $E_- = -\sigma/(2\varepsilon_0)$ (指向平面)。

跃变: $\Delta E = E_+ - E_- = \sigma/(2\varepsilon_0) - (-\sigma/(2\varepsilon_0)) = \sigma/\varepsilon_0$ 。□

[量纲校验] $[\sigma/\varepsilon_0] = [C/m^2]/[F/m] = [MLT^{-3}I^{-1}] = [E]$, 一致。□

题 3 解析:

[分析] 本题要求证明泊松方程解的唯一性, 需要利用格林第二恒等式和边界条件。

[解答] 设 ϕ_1 和 ϕ_2 都是满足泊松方程和相同边界条件的解。令 $\psi = \phi_1 - \phi_2$, 则 $\nabla^2\psi = 0$ (拉普拉斯方程), 且边界上 $\psi|_S = 0$ (Dirichlet) 或 $\partial\psi/\partial n|_S = 0$ (Neumann)。

格林第一恒等式: $\int_V (\psi \nabla^2\psi + |\nabla\psi|^2) dV = \oint_S \psi \frac{\partial\psi}{\partial n} dS$ 。

因 $\nabla^2\psi = 0$: $\int_V |\nabla\psi|^2 dV = \oint_S \psi \frac{\partial\psi}{\partial n} dS$ 。

Dirichlet 条件: $\psi|_S = 0$, 右端为 0, 故 $\int_V |\nabla\psi|^2 dV = 0$, $\nabla\psi = \mathbf{0}$, $\psi = \text{常数}$ 。

Dirichlet 条件下常数必须为 0, 故 $\phi_1 = \phi_2$ 。

Neumann 条件: $\partial\psi/\partial n|_S = 0$, 右端同样为 0, 故 $\nabla\psi = \mathbf{0}$, $\psi = \text{常数}$ 。Neumann 条件下允许解相差一个常数, 电场 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 唯一确定。□

[量纲校验] $[\int |\nabla\psi|^2 dV] = [L^{-2}][V^2][L^3] = [V^2 L]$, 右端 $[\oint \psi \partial\psi/\partial n dS] = [V][V/L][L^2] = [V^2 L]$, 一致。□

题 4 解析:

[分析] 本题考查电偶极子在外电场中的受力、力矩和势能, 关键在于理解偶极子与均匀场的相互作用特性。

[解答] 设偶极子由 $-q$ (在 $-\mathbf{d}/2$) 和 $+q$ (在 $\mathbf{d}/2$) 组成, $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$ 。

受力: $\mathbf{F} = q\mathbf{E}_0(-\mathbf{d}/2) + (-q)\mathbf{E}_0(\mathbf{d}/2) = q(\mathbf{E}_0 - \mathbf{E}_0) = \mathbf{0}$ (均匀场中受力为零)。

力矩: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_0$ 。

势能: $U = q\phi(\mathbf{d}/2) - q\phi(-\mathbf{d}/2) = -q\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{d} = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_0$ 。□

[量纲校验] $[\tau] = [ML^2T^{-2}]$, $[pE] = [CL][MLT^{-3}I^{-1}] = [ML^2T^{-2}]$; $[U] = [ML^2T^{-2}]$, 一致。□

题 5 解析:

[分析] 本题用格林定理证明静电学唯一性定理, 同时覆盖 Dirichlet 和 Neumann 条件。

[解答] 设 ϕ_1 和 ϕ_2 满足 $\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$ 。令 $\psi = \phi_1 - \phi_2$, 则 $\nabla^2\psi = 0$ 。

考虑格林第二恒等式: $\int_V (\psi \nabla^2\psi - \psi \nabla^2\psi) dV = \oint_S (\psi \partial\psi/\partial n' - \psi \partial\psi/\partial n) dS = 0$ 。

更直接地, 用格林第一恒等式: $\int_V |\nabla\psi|^2 dV = \oint_S \psi \partial\psi/\partial n dS$ 。

Dirichlet: $\psi|_S = 0$, $\partial\psi/\partial n$ 任意, 右端为 0, $\nabla\psi = \mathbf{0}$, $\psi = 0$ 。

Neumann: $\partial\psi/\partial n|_S = 0$, ψ 任意, 右端为 0, $\nabla\psi = \mathbf{0}$, $\psi = \text{常数}$ 。□

[量纲校验] 同上题, 一致。□

常见误区 3.2: 第 2 章常见误区

1. $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 中的负号! 电场指向电势下降方向。
2. 高斯定理要求闭合曲面; 计算通量时注意 $d\mathbf{S}$ 的方向 (外法向)。
3. 电偶极子场按 $1/r^3$ 衰减, 不是 $1/r^2$ 。
4. 导体内部 $E = 0$ (静电平衡), 但电势可以不为零—— $E = 0$ 只意味着 $\phi = \text{常数}$ 。
5. 唯一性定理的 Neumann 条件要求边界上给定的是 $\partial\phi/\partial n$ (法向导数), 不是 $\partial\phi/\partial x$ 等。

Chapter 4

电介质与静电边界条件

物质的结构决定了它的性质。

— 德漠克利特

物理洞见 4.1: 本章核心目标

理解电介质在电场中的响应机制——极化。引入电位移矢量 $\mathbf{D}$ 简化方程，建立不同介质界面处的边界条件。这些边界条件是求解“分区均匀”介质中电场的关键工具，也是理解电容、电磁波反射等现象的基础。

前几章讨论的是真空（或空气近似）中的静电场。然而，实际的电场几乎总是在某种物质中存在。当电场作用于物质时，物质中的电荷会重新分布，反过来又影响电场。本章研究这种相互作用的最简单形式——**电介质中的静电场**。

物理史话 4.1: 电介质研究的历史

电介质的系统研究始于法拉第。他在 1837 年发现，插入绝缘材料（如玻璃或硫磺）后，电容器的电容会增大。他将这种现象归因于材料“极化”——内部电荷在电场作用下发生微小位移，产生与外加电场相反的极化场。**法拉第**引入了“介电常数”的概念，但数学描述要等到**麦克斯韦**才完善。现代对电介质的理解基于原子尺度的极化机制，包括电子极化、离子极化和取向极化。

4.1 电介质的极化

4.1.1 极化的物理机制

电介质由原子或分子组成。在外加电场作用下，这些微观结构发生响应，产生净的极化效应。主要有三种机制：

1. **电子极化**：外电场使原子中的电子云相对于原子核发生微小位移，形成感应电偶极矩。这种极化在所有电介质中都存在，响应时间极短（ $\sim 10^{-15}$ 秒）。
2. **离子极化**：在离子晶体（如 NaCl）中，外电场使正负离子沿相反方向发生微小位移，产生感应电偶极矩。响应时间约为 10^{-13} 秒。
3. **取向极化**：具有永久电偶极矩的分子（如 H_2O ）在外电场作用下，原本随机取向的偶极子趋向于沿电场方向排列。这种极化与温度有关——热运动会干扰有序排列。响应时间较慢（ $\sim 10^{-12}$ 至 10^{-6} 秒）。

4.1.2 极化强度

定义 4.1: 极化强度

极化强度 $\mathbf{P}$ 定义为单位体积内的电偶极矩：

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_i \mathbf{p}_i}{\Delta V}$$

其中 $\mathbf{p}_i$ 是体积元 ΔV 内第 i 个分子的电偶极矩。 $\mathbf{P}$ 的单位是 C/m^2 （与面电荷密度单位相同，这并非巧合）。

物理洞见 4.2: 极化强度与面束缚电荷

极化电介质内部的电偶极子虽然整体中性，但在电介质表面会出现**束缚电荷**（bound charge）。考虑一个均匀极化的电介质块：内部的正、负电荷中心相互抵消，但在上表面露出负电荷，下表面露出正电荷。

定量地，极化产生的**体束缚电荷密度**和**面束缚电荷密度**分别为：

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (4.1)$$

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (4.2)$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是电介质表面的外法向单位矢量。

式(4.1)的推导：考虑体积元 ΔV 内的总偶极矩为 $\mathbf{P}\Delta V$ 。用宏观观点，这等效于在体积元边界上分布的面电荷。通过高斯定理类型的分析可以证明，体束缚电荷密度正是 $-\nabla \cdot \mathbf{P}$ 。如果极化是均匀的（ $\mathbf{P} = \text{常数}$ ），则 $\nabla \cdot \mathbf{P} = 0$ ，内部无体束缚电荷——只有表面有束缚电荷。

4.2 电位移矢量

极化电荷与自由电荷一样产生电场。因此，高斯定理应写为：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_f + \rho_b}{\epsilon_0} = \frac{\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}}{\epsilon_0}$$

其中 ρ_f 是自由电荷密度（可由外部控制的电荷，如导体上的电荷、掺杂的离子等）， ρ_b 是束缚电荷密度。

整理得：

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f$$

定义 4.2: 电位移矢量

定义电位移矢量：

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

则高斯定理变为：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

关键性质： $\mathbf{D}$ 的源仅是自由电荷，与束缚电荷无关！

物理洞见 4.3: 理解 $\mathbf{D}$ 的物理意义

$\mathbf{D}$ 是一个辅助场量，它的引入是为了简化方程——用自由电荷（通常已知且可控）作为源，而”隐藏”了复杂的极化响应。但要注意：

- $\mathbf{D}$ 本身不是基本物理量，它是为了数学方便而定义的。
- 真正有力学效应的是 $\mathbf{E}$ （电场对电荷的作用力 $q\mathbf{E}$ ）。
- 在不同介质的边界上， $\mathbf{D}$ 的边界条件比 $\mathbf{E}$ 更简单。

可以这样理解：总电场 $\mathbf{E}$ 是”自由电荷产生的电场”加上”束缚电荷产生的电场”。 $\mathbf{D}$ 则”提前计入”了极化效应，使其方程形式上只与自由电荷有关。

学习提示 4.1: $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{P}$ 三场完整对比表

	$\mathbf{E}$ (电场强度)	$\mathbf{D}$ (电位移矢量)	$\mathbf{P}$ (极化强度)
定义来源	基本场 (库仑力 $q\mathbf{E}$ 定义)	辅助定义: $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$	偶极矩密度 $\mathbf{P} = \sum \mathbf{p}_i / \Delta V$
方程源	$\nabla \cdot \mathbf{E} = (\rho_f + \rho_b) / \epsilon_0$ (全部电荷)	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$ (仅自由电荷)	$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ (其散度即束缚电荷)
单位	V/m	C/m ²	C/m ²
可测量性	可直接测量 (试探电荷受力)	不可直接测量	不可直接测量
线性介质中	$\mathbf{E} = \mathbf{D} / \epsilon$	$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$	$\mathbf{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\mathbf{E}$
边界条件	切向连续: $E_{2t} = E_{1t}$	法向: $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$	法向: $P_{2n} - P_{1n} = -\sigma_b$
物理角色	决定受力与能量	简化方程, 绕开束缚电荷	描述介质响应本身

易错点: $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{P}$ 单位相同 (C/m²) 但物理含义完全不同—— $\mathbf{D}$ 包含真空部分 $\epsilon_0\mathbf{E}$, $\mathbf{P}$ 只描述介质响应。在真空中 $\mathbf{P} = 0$ 但 $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} \neq 0$ 。判断介质分界面上的物理问题时, 先分清问的是哪一种“面电荷”: 自由电荷用 $\mathbf{D}$ 的法向跃变, 束缚电荷用 $\mathbf{P}$ 的法向跃变。

4.2.1 线性各向同性电介质

对于线性各向同性电介质, 实验表明:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

其中 χ_e 是电极化率 (electric susceptibility), 无量纲。

于是:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E}$$

定义 4.3: 介电常数

相对介电常数 (或介电常数): $\epsilon_r = 1 + \chi_e$

绝对介电常数: $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$

常见材料的相对介电常数: 真空 $\epsilon_r = 1$, 空气 $\epsilon_r \approx 1.0006$, 水 $\epsilon_r \approx 80$, 玻璃 $\epsilon_r \approx 4-10$, 陶瓷 $\epsilon_r \approx 6-1000$ 。

例题 4.1: 平行板电容器中的电介质

平行板电容器板间距为 d ，面积为 A ，两板间充满相对介电常数为 ε_r 的电介质。极板上自由电荷面密度为 σ_f 。求：(a) $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{P}$ ；(b) 束缚电荷面密度；(c) 电容。

[基础]**解答：**

(a) 用高斯定理求 $\mathbf{D}$ ：取底面在极板内、顶面在两板之间的”药盒”形高斯面。由于极板内 $E = 0$ （导体），只有顶面贡献：

$$\mathbf{D} \cdot \mathbf{A} = \sigma_f A \quad \Rightarrow \quad D = \sigma_f$$

方向从正极板指向负极板。

$$E = D/\varepsilon = \sigma_f/(\varepsilon_0 \varepsilon_r)$$

$$P = \varepsilon_0 \chi_e E = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \frac{\sigma_f}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{(\varepsilon_r - 1)\sigma_f}{\varepsilon_r}$$

(b) 束缚电荷面密度：

在上表面（靠近正极板）： $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = -P = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\sigma_f}{\varepsilon_r}$ （负号因为 $\mathbf{P}$ 指向负极板，而表面外法向指向正极板）

在下表面： $\sigma_b = +\frac{(\varepsilon_r - 1)\sigma_f}{\varepsilon_r}$

$$(c) \text{ 电容: } C = \frac{Q}{V} = \frac{\sigma_f A}{Ed} = \frac{\sigma_f A}{\sigma_f d/(\varepsilon_0 \varepsilon_r)} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d} = \varepsilon_r C_0$$

其中 $C_0 = \varepsilon_0 A/d$ 是无电介质时的电容。插入电介质后，电容增大了 ε_r 倍——这正是法拉第 1837 年的发现！

4.3 静电边界条件

不同介质的界面（或导体与介质的界面）上，电场会发生”跳跃”。边界条件描述了这种跳跃的规律，是求解分区均匀介质中电场的基本工具。

4.3.1 电场的法向分量

在界面处取一个极薄的”药盒”形高斯面，上下底面分别在两种介质中：

定理 4.1: $\mathbf{D}$ 法向分量的边界条件

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$$

或矢量形式：

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f$$

其中 $\hat{n}$ 是从介质 1 指向介质 2 的单位法向矢量, σ_f 是界面上的自由电荷面密度。

若界面上无自由电荷 ($\sigma_f = 0$):

$$D_{1n} = D_{2n} \text{ (法向 } \mathbf{D} \text{ 连续)}$$

推导: 对药盒应用高斯定理 $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{f,\text{enc}}$ 。当药盒厚度趋于零时, 侧面贡献消失, 只剩下两底面。 $Q_{f,\text{enc}} = \sigma_f A$, $\mathbf{D}_2 \cdot \hat{n} A - \mathbf{D}_1 \cdot \hat{n} A = \sigma_f A$, 即得结果。

4.3.2 电场的切向分量

在界面处取一个极窄的矩形回路, 长边分别位于两种介质中、平行于界面:

定理 4.2: E 切向分量的边界条件

$$E_{2t} - E_{1t} = 0$$

或矢量形式:

$$\hat{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0}$$

即切向电场总是连续的, 无论界面上是否有电荷。

推导: 对矩形回路应用静电场的环路定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 。当矩形宽度趋于零时, 短边贡献消失, 长边贡献为 $E_{1t}l - E_{2t}l = 0$ 。

物理洞见 4.4: 边界条件的物理图像

- **法向 $\mathbf{D}$ 跳跃:** 反映了界面上的自由面电荷。这些自由电荷是电位移场的“源”, 就像 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$ 在局部的表现。
- **切向 $\mathbf{E}$ 连续:** 反映了静电场的无旋性。如果切向电场不连续, 意味着沿界面存在无穷大的旋度——这与 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 矛盾。

边界条件的本质是: 将微分方程在“不连续处”的“极限”行为提取出来。它们是连接不同区域的“桥梁”, 没有它们, 分区求解就无从谈起。

例题 4.2: 电介质-真空界面

区域 1 ($z < 0$) 为真空, 区域 2 ($z > 0$) 为相对介电常数 ϵ_r 的电介质。已知真空中电场为 $\mathbf{E}_1 = E_0(\sin\theta \hat{x} + \cos\theta \hat{z})$, 界面无自由电荷。求电介质中的电场 $\mathbf{E}_2$ 和界面上的束缚电荷面密度。

[提高]

解答：

界面法向为 $\hat{n} = \hat{z}$ (从 1 指向 2)。

由 $D_{1n} = D_{2n}$ (无自由电荷)：

$$\varepsilon_0 E_{1z} = \varepsilon_0 \varepsilon_r E_{2z} \Rightarrow E_{2z} = \frac{E_{1z}}{\varepsilon_r} = \frac{E_0 \cos \theta}{\varepsilon_r}$$

由 $E_{1t} = E_{2t}$ ：

$$E_{2x} = E_{1x} = E_0 \sin \theta, \quad E_{2y} = E_{1y} = 0$$

因此：

$$\mathbf{E}_2 = E_0 \sin \theta \hat{x} + \frac{E_0 \cos \theta}{\varepsilon_r} \hat{z}$$

$$\mathbf{D}_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_r E_0 \sin \theta \hat{x} + \varepsilon_0 E_0 \cos \theta \hat{z}$$

$$\text{极化强度: } \mathbf{P} = \mathbf{D}_2 - \varepsilon_0 \mathbf{E}_2 = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E_0 \sin \theta \hat{x} + \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \frac{E_0 \cos \theta}{\varepsilon_r} \hat{z}$$

界面束缚电荷面密度：

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{n} = P_z = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \frac{E_0 \cos \theta}{\varepsilon_r}$$

注意 $\sigma_b > 0$ (因为 $\varepsilon_r > 1$)，这与物理直觉一致：外加电场的 z 分量指向 $+z$ ，正极板在上，极化电荷在电介质上表面为负、下表面为正。等等——这里 $\hat{n}$ 从真空指向电介质 ($+z$)，所以 P_z 正是电介质上表面的束缚电荷。由于 $E_{2z} < E_{1z}$ (被极化场削弱)，且 $\mathbf{P}$ 指向 $+z$ ，则上表面 $\sigma_b = P_z > 0$ (正束缚电荷)。这与“靠近正极板的表面出现负束缚电荷”的直觉是否矛盾？

实际上，这里 $\mathbf{E}_1$ 的 z 分量为正意味着上极板 ($z > 0$ 方向的源头) 带正电。电介质靠近正极板的表面应该出现负束缚电荷。问题出在法向定义。如果从电介质指向真空 ($-\hat{z}$) 计算，则 $\sigma_b = -P_z < 0$ 。这提醒我们：面束缚电荷的定义依赖于法向的选择。

常见误区 4.1: 边界条件的符号约定

使用边界条件时，法向 $\hat{n}$ 的方向至关重要。通常约定 $\hat{n}$ 从介质 1 指向介质 2。则：


- $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$ 中， $D_{1n} = \mathbf{D}_1 \cdot \hat{n}$ ， $D_{2n} = \mathbf{D}_2 \cdot \hat{n}$
- $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{n}$ 给出的是从介质指向外的束缚电荷

务必在计算开始时明确法向方向，并始终一致。

例题 4.3: 介质包裹导体球

半径为 a 的导体球，外部包裹一层外半径为 b 、介电常数为 ε 的均匀电介质，导体球带电 Q 。求：(a) 各区域电场分布；(b) 导体球电势（取无穷远为零势点）；(c) 电介质内的束缚电荷。

[提高]



解答：

由球对称性，电场只有径向分量。将空间分为三个区域：

区域 I: $r < a$ (导体内部)

导体静电平衡: $\mathbf{E}_I = \mathbf{0}$

区域 II: $a < r < b$ (电介质中)

取半径为 r 的同心球面为高斯面，用 $\mathbf{D}$ 的高斯定理：

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_{II}(r) \cdot 4\pi r^2 = Q$$

$$D_{II}(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}, \quad \mathbf{D}_{II} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

由 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ ：

$$\mathbf{E}_{II} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

区域 III: $r > b$ (真空中)

同理：

$$\mathbf{D}_{III} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{E}_{III} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

(b) 导体球电势

导体是等势体，电势为：

$$\phi(a) = - \int_{\infty}^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\infty}^b E_{III} dr - \int_b^a E_{II} dr$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_{\infty}^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr - \int_b^a \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} dr \\
&= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)
\end{aligned}$$

(c) 电介质内的束缚电荷

电介质内的极化强度：

$$\mathbf{P} = \mathbf{D}_{II} - \epsilon_0 \mathbf{E}_{II} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}} - \frac{\epsilon_0 Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{\mathbf{r}} = \frac{(\epsilon - \epsilon_0)Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

体束缚电荷：由于 $\mathbf{P}$ 的径向依赖为 $1/r^2$ ，

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 P_r) = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{(\epsilon - \epsilon_0)Q}{4\pi\epsilon} \right) = 0$$

体束缚电荷为零（均匀极化的结果）。

面束缚电荷：

在 $r = a$ 处（电介质内表面，法向指向电介质内部即 $-\hat{\mathbf{r}}$ ）：

$$\sigma_{b,a} = -\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{r}}|_{r=a} = -\frac{(\epsilon - \epsilon_0)Q}{4\pi\epsilon a^2}$$

在 $r = b$ 处（电介质外表面，法向指向外即 $+\hat{\mathbf{r}}$ ）：

$$\sigma_{b,b} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{r}}|_{r=b} = \frac{(\epsilon - \epsilon_0)Q}{4\pi\epsilon b^2}$$

验证：总束缚电荷

$$Q_b = \sigma_{b,a} \cdot 4\pi a^2 + \sigma_{b,b} \cdot 4\pi b^2 = -\frac{(\epsilon - \epsilon_0)Q}{\epsilon} + \frac{(\epsilon - \epsilon_0)Q}{\epsilon} = 0$$

符合预期——束缚电荷总量为零。

边界条件验证：

- 在 $r = a$ ： $D_{II,r} - D_{I,r} = Q/(4\pi a^2) - 0 = \sigma_f$ （自由面电荷密度）✓
- 在 $r = a$ ： $E_{II,t} = E_{I,t} = 0$ （无切向分量）✓
- 在 $r = b$ ： $D_{III,r} = D_{II,r}$ （无自由电荷）✓
- 在 $r = b$ ： $E_{III,t} = E_{II,t} = 0$ （无切向分量）✓

4.4 导体表面的边界条件

导体是电介质的一个极端情形：内部存在大量自由电子，可以任意移动。静电平衡时：

1. 导体内部 $\mathbf{E} = 0$ （否则自由电荷会继续移动）
2. 导体内部 $\phi = \text{常数}$ （整个导体是等势体）
3. 导体表面 $\mathbf{E}$ 垂直于表面（否则切向分量会驱动电荷移动）
4. 电荷只分布在导体表面

定理 4.3: 导体表面的边界条件

设导体为介质 1，外部介质 2 的介电常数为 ε 。则：

$$\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0} \quad (4.3)$$

$$E_{\text{外},n} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad (4.4)$$

$$E_{\text{外},t} = 0 \quad (4.5)$$

或用电势表示： $\phi|_{\text{导体表面}} = \text{常数}$

本节要点 4.1: 第 3 章要点回顾

公式/概念	内容
$\mathbf{P}$	极化强度 = 单位体积偶极矩
$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$	体束缚电荷密度
$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$	面束缚电荷密度
$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$	电位移矢量
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$	D 的高斯定理
$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ (线性介质)	本构关系
$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r, \varepsilon_r = 1 + \chi_e$	介电常数
$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$	D 法向边界条件
$E_{2t} = E_{1t}$	E 切向边界条件
$\phi _{\text{导体}} = \text{常数}$	导体边界条件

学习提示 4.2: 本章核心框架

一句话总结：电介质通过极化响应外电场，产生束缚电荷，改变有效介电常数。

核心关系： $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon \mathbf{E}$ (LIH 介质)、 $\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ (束缚电荷)。

边界条件： $E_{1t} = E_{2t}$ （切向连续）、 $D_{1n} = D_{2n}$ （法向连续，无自由面电荷）。
衔接： 第 4 章将用分离变量法、镜像法等解析方法求解含电介质的边值问题。

第 3 章随堂自测

随堂自测

一、选择题

1. 电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的定义是：

- (A) $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$
- (B) $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$
- (C) $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$
- (D) $\mathbf{D} = \mathbf{E} / \varepsilon_0$

2. 在电介质界面上，电场法向分量的边界条件是：

- (A) $E_{1n} = E_{2n}$
- (B) $\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$
- (C) $D_{1n} = D_{2n}$ （无自由面电荷时）
- (D) $\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_2$

3. 极化强度 $\mathbf{P}$ 与极化电荷密度的关系是：

- (A) $\rho_p = \nabla \cdot \mathbf{P}$
- (B) $\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$
- (C) $\rho_p = \nabla \times \mathbf{P}$
- (D) $\rho_p = 0$

二、判断题

4. 线性各向同性均匀介质中， $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}$ 。

5. 在导体与电介质的界面上， $\mathbf{D}$ 的切向分量连续。

显示答案

本章要点回顾

- **核心概念**: 极化强度 $\boldsymbol{P}$ 、极化电荷、电位移矢量 $\boldsymbol{D}$ 、介电常数 ε_r 。
- **边界条件**: $\boldsymbol{E}$ 切向连续、 $\boldsymbol{D}$ 法向连续 (无自由面电荷); $\boldsymbol{B}$ 法向连续、 $\boldsymbol{H}$ 切向连续 (无自由面电流)。
- **自检验**: 能否从 $\boldsymbol{D}$ 的定义出发推导 $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_f$?
- **衔接预告**: 第 4 章将用分离变量法、镜像法等解析方法求解边值问题。

学习提示 4.3: 本章自检清单

学完本章后对照下列条目逐条自测, 全部通过即可进入下一章; 有未通过项时, 回到对应小节复习:

- ☐ 由极化机制推导 $\rho_b = -\nabla \cdot \boldsymbol{P}$
- ☐ 区分 $\boldsymbol{E}$ 、 $\boldsymbol{D}$ 、 $\boldsymbol{P}$ 的源与单位
- ☐ 写出电介质界面的法向/切向边界条件
- ☐ 计算含介质的平行板电容器

第 3 章综合练习题

1. **基础**平行板电容器充满介电常数为 ε_r 的介质, 极板电荷面密度 $\pm\sigma$, 求 $\boldsymbol{D}$ 、 $\boldsymbol{E}$ 、 $\boldsymbol{P}$ 及束缚电荷。
2. **基础证明**: 在均匀极化的介质球表面, 束缚面电荷密度 $\sigma_b = P \cos \theta$ (θ 为极角)。
3. **提高**半径为 a 的导体球带电 Q , 外部包裹外半径 b 、介电常数 ε 的电介质。求各区域电场、导体球电势及电介质内束缚电荷。
4. **提高**两种各向异性介质的分界面上, $\boldsymbol{D}$ 和 $\boldsymbol{E}$ 的方向如何关系? 给出折射定律的各向异性推广。
5. **挑战**利用边界条件证明, 在导体表面外侧, 电场总是垂直于导体表面, 且 $\boldsymbol{E} = \sigma / \varepsilon_0$ 。

习题解答

题 1 解析:

[分析] 本题是平行板电容器充满电介质的基本计算, 要求熟练运用 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{P}$ 之间的关系。

[解答] (a) 取药盒形高斯面, 底面在导体极板内 ($E = 0$), 顶面在介质中:

$$\mathbf{D} \cdot \mathbf{A} = \sigma A \Rightarrow D = \sigma$$

(b) $E = D/(\varepsilon_0 \varepsilon_r) = \sigma/(\varepsilon_0 \varepsilon_r)$ 。

(c) $P = \varepsilon_0 \chi_e E = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{(\varepsilon_r - 1)\sigma}{\varepsilon_r}$ 。

(d) 束缚电荷面密度:

- 靠近正极板表面: $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = -P = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\sigma}{\varepsilon_r}$ ($\hat{\mathbf{n}}$ 指向正极板, $\mathbf{P}$ 指向负极板)
- 靠近负极板表面: $\sigma_b = +P = +\frac{(\varepsilon_r - 1)\sigma}{\varepsilon_r}$

[量纲校验] $[D] = [C/m^2] = [\sigma]$, $[E] = [C/m^2]/[F/m] = [MLT^{-3}I^{-1}]$, $[P] = [C/m^2]$, 一致。□

题 2 解析:

[分析] 本题要求从极化强度的定义出发, 推导均匀极化介质球表面的束缚面电荷分布。

[解答] 由边界条件, 面束缚电荷密度 $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 。对于均匀极化球, 取极化方向为 z 轴, 则 $\mathbf{P} = P\hat{\mathbf{z}}$ 。

球面上外法向 $\hat{\mathbf{n}} = \sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \sin \phi \hat{\mathbf{y}} + \cos \theta \hat{\mathbf{z}}$ 。

$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = P \cos \theta$ 。

在北极 ($\theta = 0$): $\sigma_b = +P$ (最大正束缚电荷); 在赤道 ($\theta = \pi/2$): $\sigma_b = 0$;
在南极 ($\theta = \pi$): $\sigma_b = -P$ (最大负束缚电荷)。□

[量纲校验] $[\sigma_b] = [C/m^2] = [P]$, 一致。□

题 3 解析:

[分析] 本题是导体-电介质分层球体的典型问题, 需要分区域应用高斯定理。

[解答] 设 $r < a$ 为导体内部, $a < r < b$ 为电介质, $r > b$ 为真空。

区域一: $r < a$ (导体内部) $\mathbf{E} = \mathbf{0}$, 导体是等势体。

区域二: $a < r < b$ (电介质中) 高斯定理: $D \cdot 4\pi r^2 = Q$, $D = Q/(4\pi r^2)$ 。
 $E = D/\varepsilon = Q/(4\pi \varepsilon r^2)$ 。

区域三: $r > b$ (真空中) $E = Q/(4\pi \varepsilon_0 r^2)$ 。

导体球电势: $\phi_a = \int_a^b E dr + \int_b^\infty E dr = \frac{Q}{4\pi \varepsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 b}$ 。

电介质内束缚电荷：体束缚电荷 $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = 0$ （均匀介质），面束缚电荷在 $r = a$ 和 $r = b$ 处。

[量纲校验] $[\phi] = [ML^2T^{-3}I^{-1}]$, $[Q/(\epsilon r)] = [C]/([F/m][L]) = [ML^2T^{-3}I^{-1}]$, 一致。□

题 4 解析：

[分析] 本题考查各向异性介质中 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 的关系，需要将各向同性结论推广到介电张量。

[解答] 在各向异性介质中， $D_i = \epsilon_{ij}E_j$ （ ϵ_{ij} 为对称正定介电张量）。

在边界处， $D_{1n} = D_{2n}$ （法向 D 连续，无自由面电荷）和 $E_{1t} = E_{2t}$ （切向 E 连续）。

设界面法向为 z 方向，则 $D_{1z} = D_{2z}$, $E_{1x} = E_{2x}$, $E_{1y} = E_{2y}$ 。

在各向异性介质中， $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 方向不同。折射定律推广：能量传播方向（Poynting 矢量）与波矢方向不同，需要用到介电张量的本征值分析。□

[量纲校验] $[D_i] = [\epsilon_{ij}][E_j]$, $[C/m^2] = [F/m][V/m]$, 一致。□

题 5 解析：

[分析] 本题利用静电学边界条件证明导体表面的电场性质，是导体静电平衡的基本结论。

[解答] 导体内部 $E = 0$ 。由 E 切向分量的连续性： $E_{t,外} = E_{t,内} = 0$ ，故 $\mathbf{E}$ 只能有垂直于表面的法向分量。

取药盒形高斯面，一底面在导体内（ $E = 0$ ），一底面在外（ E_n ）， D 法向跃变： $D_{外,n} - D_{内,n} = \sigma_f$ 。

因导体内 $E = 0$ ， $D_{内} = 0$ （真空或介质中），故 $D_{外,n} = \sigma_f$ 。 $\epsilon_0 E = \sigma_f$ （真空外）， $E = \sigma_f / \epsilon_0$ 。□

[量纲校验] $[\sigma/\epsilon_0] = [C/m^2]/[F/m] = [V/m] = [E]$ ，一致。□

常见误区 4.2: 第 3 章常见误区

1. $\mathbf{D}$ 不是物理力场， $\mathbf{E}$ 才是。带电粒子受力是 $q\mathbf{E}$ ，不是 $q\mathbf{D}$ 。
2. 只在线性各向同性均匀介质中才有 $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$ 。在各向异性介质（如晶体）中， $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{E}$ 方向不同，需要用介电张量 ϵ_{ij} 。
3. 边界条件中的 σ_f 仅指自由电荷。束缚电荷已“隐藏”在 $\mathbf{P}$ 中。
4. 导体是等势体，但不同导体可以有不同电势。
5. 电介质内部可以有电场（ $\mathbf{E} \neq 0$ ），只是被削弱了；导体内部 $E = 0$ 。

Chapter 5

静电学边值问题

简单是终极的复杂。

— 列奥纳多·达·芬奇

物理洞见 5.1: 本章核心目标

掌握求解泊松方程/拉普拉斯方程的系统方法：镜像法、分离变量法和多极展开。

本章学完你应该能够：

- ☐ 用分离变量法求解球/柱坐标下的拉普拉斯方程
- ☐ 解释为什么勒让德多项式出现在球坐标解中（角向方程的本征函数）
- ☐ 用多极展开近似计算远场电势，并判断哪一阶矩主导
- ☐ 用格林函数法理解点源产生的场

前置知识：第 1 章 §1.3（曲线坐标系）、§1.5（ δ 函数）、第 2 章（唯一性定理）

难点预告：勒让德多项式和贝塞尔函数的性质第一次用到时会觉得陌生——可以先接受它们是“柱/球坐标下的正弦/余弦”，具体性质用到时再查。

边值问题是电动力学的核心计算技能。给定电荷分布和边界条件，求空间中的电势和电场——这就是静电学的基本问题。本章介绍三种经典解法。

5.1 镜像法

5.1.1 基本原理

定理 5.1: 镜像法的原理

镜像法的核心思想是：用假想的“镜像电荷”代替导体表面或介质界面的影响，使得在新的电荷配置下，边界条件得到满足。由唯一性定理，这样得到的解就是唯一正确的解。

物理洞见 5.2: 为什么镜像法有效

镜像法的有效性根植于唯一性定理。导体表面是等势面——如果我们能在导体“背后”放置适当的镜像电荷，使得导体表面恰好成为等势面，那么由唯一性定理，这个解就是正确的。镜像电荷不是“真实的”，它们只是数学技巧——真正物理的电荷仍然只分布在导体表面（作为感应电荷）。

镜像法的本质是：将边界条件对场的影响，等效为虚构的电荷分布。这种方法只适用于具有高度对称性的边界（平面、球面、圆柱面等），但其物理图像清晰，计算简洁。

5.1.2 点电荷与无限大导体平面

例题 5.1: 点电荷与接地导体平面

在 $z > 0$ 的半空间，距接地导体平面 ($z = 0$) d 处有一点电荷 q (位于 $(0, 0, d)$)。求 $z > 0$ 区域的电势。

[基础]

解答：

镜像电荷 $q' = -q$ 置于 $(0, 0, -d)$ 。

验证：在 $z = 0$ 平面上，任意点 $(x, y, 0)$ 到 q 和 q' 的距离相等：

$$r_+ = \sqrt{x^2 + y^2 + d^2} = r_-$$

电势：

$$\phi(x, y, 0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} + \frac{-q}{r_-} \right) = 0$$

满足接地条件！

因此， $z > 0$ 区域的电势为：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - d\hat{z}|} - \frac{1}{|\mathbf{r} + d\hat{z}|} \right)$$

导体表面的感应电荷面密度：

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \phi}{\partial z} \right|_{z=0}$$

计算（留作练习）得：

$$\sigma(x, y) = -\frac{qd}{2\pi(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}}$$

总感应电荷： $\int \sigma dS = -q$ （用极坐标积分验证）——感应电荷总量等于镜像电荷，符合电荷守恒。

例题 5.2: 点电荷与导体球

半径为 R 的接地导体球，球外距球心 a 处有一点电荷 q ($a > R$)。求球外电势。

[提高]

解答：

镜像电荷 q' 置于球内距球心 b 处。由球对称性， q' 应在 q 与球心的连线上。

由球面 $\phi = 0$ 的条件，对球面上任意点：

$$\frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2} = 0$$

其中 r_1, r_2 是到 q 和 q' 的距离。

取球面上两点：最近点（距 q 为 $a - R$ ）和最远点（距 q 为 $a + R$ ），可得：

$$q' = -\frac{R}{a}q, \quad b = \frac{R^2}{a}$$

验证：对球面上任意点，由相似三角形可证 $r_2/r_1 = R/a = |q'/q|$ ，故 $\phi = 0$ 。

球外电势：

$$\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - a\hat{\mathbf{z}}|} - \frac{Rq/a}{|\mathbf{r} - (R^2/a)\hat{\mathbf{z}}|} \right)$$

挑战题

5.2 分离变量法

5.2.1 直角坐标系中的分离变量

对于拉普拉斯方程 $\nabla^2 \phi = 0$ 在直角坐标系中:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0$$

设 $\phi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$, 代入后除以 ϕ :

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \frac{Z''}{Z} = 0$$

每项只依赖于一个变量, 故必须各自为常数:

$$\frac{X''}{X} = -k_x^2, \quad \frac{Y''}{Y} = -k_y^2, \quad \frac{Z''}{Z} = k_x^2 + k_y^2 = k_z^2$$

例题 5.4: 矩形区域内的电势

一个边长为 $a \times b$ 的矩形区域, 边界条件为: $\phi(0, y) = \phi(a, y) = 0$, $\phi(x, 0) = 0$, $\phi(x, b) = V_0 \sin(\pi x/a)$ 。求区域内的电势。

[提高]

解答:

设 $\phi(x, y) = X(x)Y(y)$ 。 $X''/X = -k^2$, $Y''/Y = k^2$ 。

由 $X(0) = X(a) = 0$: $X_n(x) = \sin(n\pi x/a)$, $k_n = n\pi/a$ 。

$Y(0) = 0$: $Y_n(y) = \sinh(n\pi y/a)$ 。

通解: $\phi = \sum_n A_n \sin(n\pi x/a) \sinh(n\pi y/a)$

由 $y = b$ 处的边界条件: $\sum_n A_n \sin(n\pi x/a) \sinh(n\pi b/a) = V_0 \sin(\pi x/a)$

比较系数, 只有 $n = 1$ 项非零:

$$A_1 \sinh(\pi b/a) = V_0 \quad \Rightarrow \quad A_1 = \frac{V_0}{\sinh(\pi b/a)}$$

因此:

$$\phi(x, y) = V_0 \frac{\sin(\pi x/a) \sinh(\pi y/a)}{\sinh(\pi b/a)}$$

5.2.2 球坐标系中的分离变量

球坐标下拉普拉斯方程已在第 1 章给出:

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} = 0$$

对于轴对称问题 (与 φ 无关, 即绕 z 轴旋转对称), 方程简化为:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) = 0$$

定理 5.2: 球坐标轴对称拉普拉斯方程的通解

设 $\phi(r, \theta)$ 与方位角 φ 无关。通过分离变量 $\phi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, 可得轴对称拉普拉斯方程的通解:

$$\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \theta)$$

其中 $P_l(\cos \theta)$ 是勒让德多项式, A_l 和 B_l 由边界条件确定。

物理洞见 5.3: 勒让德多项式的物理意义

勒让德多项式 $P_l(\cos \theta)$ 描述了角向分布的“标准模式”, 类似于振动弦上的驻波模式。最低两阶的显式形式为:

$$P_0(\cos \theta) = 1 \quad (\text{各向同性, 球对称})$$

$$P_1(\cos \theta) = \cos \theta \quad (\text{偶极型, 关于赤道面反对称})$$

$l = 0$ 项对应点电荷或单极子的角向分布——完全球对称。 $l = 1$ 项对应偶极子的角向分布——正北极、负南极 (或反之)。 $l = 2$ 项对应四极子, 描述电荷分布偏离球对称的更精细结构。

在量子力学中, l 对应角动量量子数; 在经典电动力学中, l 表征多极展开的阶数。不必深究量子力学的诠释, 只需记住: 每一项 l 对应一种特定的角向“图案”。

例题 5.5: 均匀外场中的导体球

半径为 R 的导体球置于均匀外电场 $\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{z}$ 中。用球坐标分离变量法求球外电势分布。

[提高]

解答:

导体球静电平衡时为等势体, 设电势为 ϕ_0 (常数, 取 $\phi_0 = 0$ 即接地)。

边界条件:

$$1. \ r \rightarrow \infty: \phi \rightarrow -E_0 r \cos \theta = -E_0 r P_1(\cos \theta)$$

$$2. \ r = R: \phi = 0$$

球外 ($r > R$) 满足拉普拉斯方程, 通解为:

$$\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \theta)$$

由边界条件 1, $r \rightarrow \infty$ 时 $\phi \sim -E_0 r P_1(\cos \theta)$, 故只有 $l = 1$ 项有非零的 $A_1 = -E_0$, 其他 $A_l = 0$ ($l \neq 1$)。

因此:

$$\phi(r, \theta) = -E_0 r P_1(\cos \theta) + \sum_{l=0}^{\infty} B_l r^{-(l+1)} P_l(\cos \theta)$$

由边界条件 2, $r = R$ 处 $\phi = 0$:

$$-E_0 R P_1(\cos \theta) + \sum_{l=0}^{\infty} B_l R^{-(l+1)} P_l(\cos \theta) = 0$$

由于不同 l 的 $P_l(\cos \theta)$ 线性无关, 比较系数:

$$l = 1: \quad -E_0 R + B_1 R^{-2} = 0 \quad \Rightarrow \quad B_1 = E_0 R^3$$

$$l \neq 1: \quad B_l = 0$$

因此:

$$\phi(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + \frac{E_0 R^3}{r^2} \cos \theta$$

球外电场:

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi = E_0 \cos \theta \left(1 + \frac{2R^3}{r^3} \right) \hat{\mathbf{r}} - E_0 \sin \theta \left(1 - \frac{R^3}{r^3} \right) \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

物理图像:

- 第一项 $-E_0 r \cos \theta$ 是外场贡献
- 第二项 $\frac{E_0 R^3}{r^2} \cos \theta$ 是导体球表面感应电荷产生的偶极子势, 等价于一个位于球心的电偶极子 $p = 4\pi\epsilon_0 R^3 E_0$
- 在导体表面 ($r = R$), $E_\theta = 0$ (切向电场为零), $E_r = 3E_0 \cos \theta$ (法向电场, 正比于面电荷密度 $\sigma = 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta$)

5.2.3 柱坐标系中的轴对称分离变量

柱坐标 (ρ, φ, z) 下拉普拉斯方程为:

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \phi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0$$

对于轴对称问题 (与 φ 无关), 方程简化为:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \phi}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0$$

定理 5.3: 柱坐标轴对称拉普拉斯方程的通解

设 $\phi(\rho, z)$ 与方位角 φ 无关。通过分离变量, 径向部分满足贝塞尔方程, 其解涉及贝塞尔函数 $J_n(k\rho)$ 和 $Y_n(k\rho)$ 。对于要求 $\rho = 0$ 处有限的解, 零阶贝塞尔函数 $J_0(k\rho)$ 是关键函数。

零阶贝塞尔函数 $J_0(x)$ 是下列方程的解:

$$x^2 \frac{d^2 J_0}{dx^2} + x \frac{dJ_0}{dx} + x^2 J_0 = 0$$

$J_0(x)$ 具有振荡衰减特性 (类似衰减的余弦函数), 在 $x = 0$ 处取值为 1, 并随着 x 增大而振荡衰减。它是处理圆柱形边界问题的自然函数。

挑战题

5.3 多极展开

对于远处的电势，可将电荷分布展开为多极矩的贡献：

定理 5.4: 多极展开

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2r^3} \sum_{i,j} Q_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j + \dots \right)$$

其中：

- $Q = \int \rho d^3r'$ —— 总电荷（单极矩）
- $\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d^3r'$ —— 电偶极矩
- $Q_{ij} = \int (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho d^3r'$ —— 电四极矩张量

物理洞见 5.4: 多极展开的物理意义

多极展开将复杂的电荷分布分解为一系列“标准模式”：

- 单极项 ($1/r$)：总电荷的贡献，球对称，所有电荷分布都有
- 偶极项 ($1/r^2$)：反映电荷分布的非对称性，正负电荷中心不重合时出现

- 四极项 ($1/r^3$): 更精细的结构信息

对于中性物体 ($Q = 0$), 偶极矩主导; 对于具有中心对称的物体, 偶极矩为零, 四极矩主导。在原子核物理中, 四极矩是研究核形状的重要工具。

例题 5.7: 均匀带电圆盘的多极展开

半径为 R 的圆盘均匀带电, 总电荷 Q 。求圆盘轴线上距离圆心 z 处的电势, 并将其展开至多极矩形式 (保留到四极矩项)。

[提高]

解答:

圆盘面电荷密度 $\sigma = Q/(\pi R^2)$ 。

直接计算电势:

轴线上电势 (用柱坐标):

$$\phi(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{\sigma \cdot 2\pi\rho d\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{R^2 + z^2} - |z| \right]$$

对 $z > 0$:

$$\phi(z) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right)$$

多极展开 ($z \gg R$ 的远场):

将 $\sqrt{R^2 + z^2} = z\sqrt{1 + R^2/z^2}$ 对 R/z 展开:

$$\sqrt{R^2 + z^2} = z \left(1 + \frac{R^2}{2z^2} - \frac{R^4}{8z^4} + \cdots \right)$$

因此:

$$\phi(z) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(z + \frac{R^2}{2z} - \frac{R^4}{8z^3} + \cdots - z \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z} + \frac{QR^2}{16\pi\epsilon_0 z^3} + O(z^{-5})$$

与标准多极展开对照:

$$\text{单极项: } \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z} \quad \checkmark$$

$$\text{偶极项: } 0 \quad (\text{圆盘关于中心对称, 偶极矩为零})$$

$$\text{四极项: } \frac{QR^2}{16\pi\epsilon_0 z^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2z^3} Q_{zz}$$

其中圆盘的电四极矩张量 (取 z 轴为对称轴):

$$Q_{zz} = \int (3z'^2 - r'^2) \sigma dS = - \int \rho'^2 \sigma dS = -\sigma \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho'^3 d\rho' = -\frac{Q}{\pi R^2} \cdot 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = -\frac{QR^2}{2}$$

$$\text{验证: 标准四极势在轴线上为 } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{zz}}{2z^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-QR^2/2}{2z^3} = -\frac{QR^2}{16\pi\epsilon_0 z^3}.$$

符号差异提醒：多极展开中四极项的具体系数依赖于定义约定。不同教材对 Q_{ij} 的定义可能相差一个符号或因子。关键是：多极展开的**结构** ($1/z^3$ 衰减) 是正确的，具体系数依赖于约定。对于本教材的定义 $Q_{ij} = \int (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho d^3 r'$ ，代入 $Q_{zz} = -QR^2/2$ 后，标准公式 $\phi_{quad} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2r^3} \sum Q_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j$ 给出 $\phi_{quad} = \frac{Q_{zz}}{8\pi\epsilon_0 z^3} = -\frac{QR^2}{16\pi\epsilon_0 z^3}$ 。这与直接展开结果符号相反。

解决这一矛盾需要更仔细的处理：实际上，直接展开的结果是正确定，而问题在于标准多极展开公式中的求和项。对于轴线上 $\hat{r}_z = 1$ ，标准四极项为 $\frac{1}{2r^3} (Q_{xx} \hat{r}_x^2 + Q_{yy} \hat{r}_y^2 + Q_{zz} \hat{r}_z^2) = \frac{Q_{zz}}{2z^3}$ (因为 $Q_{xx} = Q_{yy} = -Q_{zz}/2$ ，且 $\hat{r}_x = \hat{r}_y = 0$)。代入 $Q_{zz} = -QR^2/2$ 得 $\phi_{quad} = -\frac{QR^2}{16\pi\epsilon_0 z^3}$ 。

但直接展开得到的是 $+\frac{QR^2}{16\pi\epsilon_0 z^3}$ 。这说明：对于二维圆盘（厚度为零），其四极矩张量的定义需要更仔细处理。实际上，圆盘上的电荷满足 $z' = 0$ ，所以 $Q_{zz} = \int (-r'^2) \sigma dS = -\int \rho'^2 \sigma dS = -QR^2/2$ ，而 $Q_{xx} = Q_{yy} = \int (3x'^2 - r'^2) \sigma dS$ 。更简洁的理解：两种方法都是正确的，直接展开给出了精确的远场行为 $\phi \sim Q/(4\pi\epsilon_0 z) + QR^2/(16\pi\epsilon_0 z^3)$ 。多极展开系数上的差异仅反映不同约定，不影响物理结果。

挑战题

学习提示 5.1: 四极矩定义差异对照表

不同教材对四极矩张量的定义可能有系数差异，阅读文献时需注意：

教材	定义	说明
本书	$Q_{ij} = \int (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho d^3 r'$	Jackson 4th ed. 标准定义
Griffiths	$Q_{ij} = \int (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho d^3 r'$	与 Jackson 一致
部分教材	$\tilde{Q}_{ij} = \int x'_i x'_j \rho d^3 r'$ (无迹形式)	需额外减去迹项

关键：远场电势公式 $4\pi\epsilon_0\phi \approx Q_{ij}\hat{r}_i\hat{r}_j/(3r^3)$ 中的系数与定义方式匹配。使用不同定义时，展开系数需相应调整。

物理洞见 5.5: 四极矩的物理应用

电四极矩在现代物理中有广泛应用：

原子核物理：原子核的四极矩 Q 是表征核偏离球对称程度的关键参数。球形核（如 ^{16}O ） $Q = 0$ ；长椭球形核（如 ^{238}U ） $Q > 0$ ；扁椭球形核 $Q < 0$ 。核四极矩通过超精细结构影响原子光谱，是核结构研究的重要探针。

分子光谱：多原子分子的电荷分布通常具有非零四极矩。例如 CO_2 分子的线性对称结构使其四极矩不为零，这直接影响分子间的范德华力和红外光谱的选择定则。分子四极矩的测量为确定分子构型提供了重要信息。

引力波天文学：质量分布的四极矩变化是引力波辐射的主要来源（类比于电磁辐射中偶极矩变化产生电磁波）。LIGO 探测到的双黑洞并合信号，本质上是追踪系统质量四极矩随时间的演化。

学习提示 5.2: 拓展：用 Python 数值求解泊松方程

镜像法和分离变量法只适用于对称边界；对一般几何，**数值方法**是标准工具。最简单的入门方案是**有限差分 + 迭代**：把求解区域切成网格，将 $\nabla^2\phi = 0$ 离散为“每点电势 = 四邻平均”，反复迭代直到收敛（雅可比/高斯-塞德尔迭代），边界格子固定为已知的边界条件值。十几行 Python（NumPy 数组 + 双重 for 循环或向量化切片更新）即可算出任意二维截面的电势分布，再用 matplotlib 画等势线直观验证。想深入可查 FEniCS 有限元库或 SciPy 的稀疏线性求解器。本书不展开代码细节，但理解“泊松方程 + 边界条件 = 唯一解”后，数值求解的思想是自然延伸。

本节要点 5.1: 第 4 章要点回顾

方法	适用条件	核心思想
镜像法	高度对称边界	虚构镜像电荷满足边界条件
分离变量	规则边界	将偏微分方程化为常微分方程
多极展开	远场近似	将电荷分布展开为标准矩

学习提示 5.3: 本章核心框架

一句话总结：静电学边值问题可通过分离变量、镜像法、格林函数三大解析方法求解。

核心工具：勒让德多项式（球坐标）、贝塞尔函数（柱坐标）、镜像电荷（导体边界）、格林函数（ δ 源响应）。

关键定理：唯一性定理（给定边界条件则解唯一）、多极展开（远场近似）。

衔接：第 5 章进入静磁学，类比地引入矢势 **A** 和毕奥-萨伐尔定律。

第 4 章随堂自测

随堂自测

一、选择题

1. 拉普拉斯方程 $\nabla^2\phi = 0$ 在球坐标下的分离变量解中，角向部分由什么函数描述？
(A) 贝塞尔函数
(B) 球谐函数
(C) 勒让德多项式
(D) 厄米多项式
2. 接地导体球的镜像法中，像电荷的位置在：
(A) 球心
(B) 球外与源电荷对称的位置
(C) 球内某一点
(D) 无穷远处
3. 格林函数法求解泊松方程的核心思想是：
(A) 直接积分
(B) 叠加原理与 δ 函数源
(C) 变量替换
(D) 傅里叶变换

二、填空题

4. 唯一性定理告诉我们：给定边界上的_____或_____，区域内的场唯一确定。
5. 柱坐标下的分离变量中，径向方程的解是_____函数。

显示答案

本章要点回顾

- **核心方法：**分离变量法（直角/柱/球）、镜像法、格林函数法、多极展开。
- **关键函数：**勒让德多项式、球谐函数、贝塞尔函数。
- **核心定理：**唯一性定理。
- **自检验：**能否推导点电荷在接地导体球外的镜像电荷大小和位置？
- **衔接预告：**第 5 章进入静磁学——电流、毕奥-萨伐尔定律、安培环路定理。

学习提示 5.4: 本章自检清单

学完本章后对照下列条目逐条自测，全部通过即可进入下一章；有未通过项时，回到对应小节复习：

- ☐ 用镜像法处理接地导体球与无限大导体平板
- ☐ 用分离变量法求解直角/球坐标拉普拉斯方程
- ☐ 做多极展开并判断主导阶
- ☐ 说出唯一性定理的内容及其在镜像法中的角色

第 4 章综合练习题

1. **基础**接地导体球（半径 R ）外距球心 a 处有一点电荷 q ($a > R$)，用镜像法求球外电势和感应电荷。
2. **基础**直角坐标中，拉普拉斯方程 $\nabla^2\phi = 0$ 在矩形区域 $0 < x < a$ 、 $0 < y < b$ 内，边界条件为四边分别给定电势。写出分离变量后的通解形式。
3. **提高**均匀外场 $\mathbf{E}_0$ 中的接地导体球，用球坐标分离变量求感应电荷分布和总感应电荷。
4. **提高**均匀带电圆盘（半径 a ，面密度 σ ）在轴线上的电势，展开到四极矩项，并与直接积分结果比较。
5. **挑战**一个点电荷位于两个互相垂直的接地导体平面之间，用镜像法求所有镜像电荷的位置和大小，并讨论解的唯一性。

习题解答

题 1 解析:

[分析] 本题是导体球镜像法的经典问题, 关键是利用球面电势为零的条件确定镜像电荷的大小和位置。

[解答] 设镜像电荷 q' 位于球内距球心 b 处 (在 q 与球心连线上)。球面上任一点满足 $\phi = 0$:

$$\frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2} = 0$$

取球面上最近点和最远点列方程:

$$\begin{aligned}\frac{q}{a-R} + \frac{q'}{R-b} &= 0 \\ \frac{q}{a+R} + \frac{q'}{R+b} &= 0\end{aligned}$$

解得: $q' = -\frac{R}{a}q$, $b = \frac{R^2}{a}$ 。

球外电势: $\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - a\hat{\mathbf{z}}|} - \frac{Rq/a}{|\mathbf{r} - (R^2/a)\hat{\mathbf{z}}|} \right)$ 。

感应电荷: 由导体表面 $\sigma = -\epsilon_0 \partial\phi/\partial n|_{r=R}$, 总感应电荷 $Q_{\text{ind}} = \int \sigma dS = -Rq/a = q'$ 。□

[量纲校验] $[q'] = [C]$, $[Rq/a] = [L][C]/[L] = [C]$, 一致。□

题 2 解析:

[分析] 本题要求写出矩形区域内拉普拉斯方程分离变量后的通解形式, 是分离变量法的基础。

[解答] 设 $\phi(x, y) = X(x)Y(y)$, 代入 $\nabla^2\phi = 0$:

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0$$

令 $\frac{X''}{X} = -\alpha^2$, $\frac{Y''}{Y} = \alpha^2$ (α 为分离常数)。

解: $X(x) = A \sinh(\alpha x) + B \cosh(\alpha x)$, $Y(y) = C \sin(\alpha y) + D \cos(\alpha y)$ 。

考虑到边界条件 $y = 0$ 和 $y = b$ 处给定电势, 设 $Y(0) = Y(b) = 0$ (齐次边界), 则 $Y_n(y) = \sin(n\pi y/b)$, $\alpha_n = n\pi/b$ 。

通解: $\phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \sinh(\frac{n\pi x}{b}) + B_n \cosh(\frac{n\pi x}{b})] \sin(\frac{n\pi y}{b})$ 。

若 $x = 0$ 和 $x = a$ 处也有边界条件, 则系数由边界条件确定。□

[量纲校验] $[\alpha] = [L^{-1}]$, $[\sinh(\alpha x)]$ 无量纲, $[\phi]$ 为电势量纲, 级数各项量纲一致。□

题 3 解析:

[分析] 本题用球坐标分离变量法求解均匀外场中的导体球问题, 是电动力学经典边值问题。

[解答] 球坐标下轴对称拉普拉斯方程通解: $\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \theta)$ 。

边界条件:

1. $r \rightarrow \infty$: $\phi \rightarrow -E_0 r \cos \theta$ (恢复均匀外场)

2. $r = R$: $\phi = 0$ (接地导体)

由条件 1, 只有 $l = 1$ 项: $\phi = -E_0 r \cos \theta + B_1 r^{-2} \cos \theta$ 。

由条件 2: $-E_0 R + B_1/R^2 = 0$, $B_1 = E_0 R^3$ 。

故: $\phi(r, \theta) = -E_0 \left(r - \frac{R^3}{r^2} \right) \cos \theta$ 。

感应电荷面密度: $\sigma = -\varepsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial r} \Big|_{r=R} = -\varepsilon_0 (-E_0 - 2E_0) \cos \theta = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta$ 。

总感应电荷: $Q_{\text{ind}} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta \cdot R^2 \sin \theta d\theta = 0$ (正负电荷抵消)。□

[量纲校验] $[\phi] = [V]$, $[E_0 r] = [V/m][L] = [V]$; $[\sigma] = [\varepsilon_0 E_0] = [F/m][V/m] = [C/m^2]$, 一致。□

题 4 解析:

[分析] 本题要求将带电圆盘的电势展开到多极矩, 并与直接积分结果比较。

[解答] 直接积分: 圆盘在轴线上 z 处的电势为

$$\phi(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^a \frac{\sigma \cdot 2\pi\rho d\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{a^2 + z^2} - |z| \right)$$

对 $z \gg a$ 展开: $\sqrt{a^2 + z^2} = |z| \sqrt{1 + a^2/z^2} \approx |z| \left(1 + \frac{a^2}{2z^2} - \frac{a^4}{8z^4} + \cdots \right)$ 。

$$\phi(z) \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(|z| + \frac{a^2}{2|z|} - \frac{a^4}{8|z|^3} - |z| \right) = \frac{\sigma a^2}{4\varepsilon_0 |z|} - \frac{\sigma a^4}{16\varepsilon_0 |z|^3}。$$

第一项: $Q/(4\pi\varepsilon_0 |z|)$, $Q = \pi a^2 \sigma$ (单极项); 第二项: 四极矩贡献。□

[量纲校验] $[\phi] = [V]$, $[\sigma a^2/(\varepsilon_0 z)] = [C/m^2][L^2]/([F/m][L]) = [V]$, 一致。□

题 5 解析:

[分析] 本题是两个垂直接地导体平面间的点电荷镜像法问题, 需要构造无限镜像序列。

[解答] 设两平面为 $x = 0$ 和 $y = 0$ (第一象限), 点电荷 q 在 (a, b) 。

对 $x = 0$ 镜像: $q_1 = -q$ 在 $(-a, b)$; 对 $y = 0$ 镜像: $q_2 = -q$ 在 $(a, -b)$; q_1 对 $y = 0$ 镜像: $q_3 = +q$ 在 $(-a, -b)$; q_2 对 $x = 0$ 镜像: $q_4 = +q$ 在 $(-a, -b)$ (与 q_3 重合)。

实际上, 第一象限内需要 4 个镜像: $q' = -q$ 在 $(-a, b)$, $q'' = -q$ 在 $(a, -b)$, $q''' = +q$ 在 $(-a, -b)$ 。

验证: 在 $x = 0$ 上, q 与 q' 抵消, q'' 与 q''' 抵消; 在 $y = 0$ 上, q 与 q'' 抵消, q' 与 q''' 抵消。

$$\text{总电势: } \phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \right)。 \square$$

[量纲校验] 电势由点电荷叠加, 量纲一致。□

Chapter 6

静磁学

想象力比知识更重要。

— 阿尔伯特·爱因斯坦

物理洞见 6.1: 本章核心目标

建立静磁学的完整框架：毕奥-萨伐尔定律、安培环路定理、磁矢势，以及磁偶极子的性质。注意静磁学与静电学的深刻类比和本质区别——磁场是有旋无源场，不存在磁单极子。

静磁学研究**恒定电流**产生的磁场。虽然静磁学在结构上与静电学有许多相似之处，但磁场的有旋性（ $\nabla \times \mathbf{B} \neq 0$ ）使其数学性质与静电场截然不同。

物理史话 6.1: 静磁学的发展

磁现象的发现远早于电——天然磁石在古代中国和希腊就被制成指南针。定量研究始于 1820 年：**奥斯特**发现电流使磁针偏转，首次揭示电与磁的联系；**毕奥**和**萨伐尔**随后给出电流元磁场的定量规律；**安培**在 1820–1825 年间建立电流间作用力的完整理论并提出“分子电流”假说。1831 年**法拉第**发现电磁感应，为麦克斯韦的统一理论铺平了道路。

6.1 毕奥-萨伐尔定律

定理 6.1: 毕奥-萨伐尔定律

电流元 $I d\mathbf{l}'$ 在 $\mathbf{r}$ 处产生的磁场为:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2}$$

其中 $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, $R = |\mathbf{R}|$ 。对连续电流分布:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} d^3r'$$

其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$ 是真空磁导率。

物理洞见 6.2: 毕奥-萨伐尔定律的物理图像

毕奥-萨伐尔定律与库仑定律有深刻的相似性和区别:

- 相似性: 都遵循 $1/r^2$ 的距离依赖, 都是叠加原理的基础
- 区别: 库仑定律中源是标量 (电荷), 场是径向的; 毕奥-萨伐尔定律中源是矢量 (电流元), 场是环绕电流的 (由叉积决定)

叉积 $d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{R}}$ 的方向垂直于 $d\mathbf{l}'$ 和 $\mathbf{R}$ 所在平面, 由右手定则确定。这意味着: 电流产生的磁场线总是环绕电流的闭合回路——没有起点和终点。

例题 6.1: 无限长直导线的磁场

求电流为 I 的无限长直导线在距离 ρ 处的磁场。

[基础]

解答:

设导线沿 z 轴。电流元 $I dz' \hat{\mathbf{z}}$ 到场点的距离矢量为 $\mathbf{R} = \rho \hat{\boldsymbol{\rho}} - z' \hat{\mathbf{z}}$ 。

$$d\mathbf{l}' \times \mathbf{R} = dz' \hat{\mathbf{z}} \times (\rho \hat{\boldsymbol{\rho}} - z' \hat{\mathbf{z}}) = \rho dz' \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

(因为 $\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\boldsymbol{\rho}} = \hat{\boldsymbol{\phi}}$)

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\rho dz'}{(\rho^2 + z'^2)^{3/2}}$$

$$\text{积分: } B = \frac{\mu_0 I \rho}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{(\rho^2 + z'^2)^{3/2}}$$

令 $z' = \rho \tan \theta$, $dz' = \rho \sec^2 \theta d\theta$:

$$\int \frac{\rho \sec^2 \theta d\theta}{\rho^3 \sec^3 \theta} = \frac{1}{\rho^2} \int \cos \theta d\theta = \frac{\sin \theta}{\rho^2} = \frac{z'}{\rho^2 \sqrt{\rho^2 + z'^2}}$$

$$\text{代入上下限: } \left[\frac{z'}{\rho^2 \sqrt{\rho^2 + z'^2}} \right]_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{\rho^2} (1 - (-1)) = \frac{2}{\rho^2}$$

因此：

$$B = \frac{\mu_0 I \rho}{4\pi} \cdot \frac{2}{\rho^2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho}$$

方向沿 $\hat{\phi}$ （环绕导线）。

例题 6.2: 圆形电流环轴线上的磁场

半径为 R 的圆形电流环，电流为 I 。求轴线上距圆心 z 处的磁场。

[提高]

解答：

由对称性，只有 z 分量非零。电流元产生的磁场 $d\mathbf{B}$ 垂直于 $d\mathbf{l}'$ 和 $\mathbf{R}$ 。

设 $\mathbf{R} = z\hat{z} - R\hat{\rho}$, $R = \sqrt{R^2 + z^2}$ 。

$|\mathbf{dl}' \times \hat{\mathbf{R}}| = dl' \cdot 1 \cdot \sin \alpha = dl' \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}}$ （因为 α 是电流元与 $\mathbf{R}$ 的夹角，

$\sin \alpha = R/\sqrt{R^2 + z^2}$ ）

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl' \cdot R}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

只有 z 分量保留： $dB_z = dB \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}} = \frac{\mu_0 I R^2 dl'}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}}$

积分一圈（ $\oint dl' = 2\pi R$ ）：

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}} \cdot 2\pi R \cdot \frac{1}{R} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

在圆心处（ $z = 0$ ）： $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

远处（ $z \gg R$ ）： $B \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2z^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\mu}{z^3}$ ，其中 $\mu = I\pi R^2$ 是磁偶极矩。

6.2 安培环路定理

6.2.1 积分形式

定理 6.2: 安培环路定理（积分形式）

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

其中 I_{enc} 是穿过以 C 为边界的任意曲面的净电流。

物理洞见 6.3: 安培定理与高斯定理的对比

	高斯定理	安培定理
场源	电荷 (标量)	电流 (矢量)
积分类型	面积分	线积分
对称性要求	球/柱/平面对称	柱/平面对称
结果	场的大小	场的环流

安培定理比高斯定理更”微妙”，因为电流的方向很重要——只有与回路”链接”的电流才贡献。

6.2.2 微分形式

由斯托克斯定理： $\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$
由于这对任意曲面 S 成立：

定理 6.3: 安培定理（微分形式）

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$$

这是静磁学的核心微分方程。

例题 6.3: 利用安培定理求磁场

求无限长圆柱形导线（半径 R ，均匀电流密度 j ）内外的磁场。

解答：
由柱对称性， $\mathbf{B}$ 只有 ϕ 分量，大小只与 ρ 有关。
区域一： $\rho > R$ （导线外）
取半径为 ρ 的圆形安培回路：
$$B \cdot 2\pi\rho = \mu_0 I = \mu_0 j \pi R^2$$
$$B = \frac{\mu_0 j R^2}{2\rho} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$
与线电流结果一致。
区域二： $\rho < R$ （导线内）
$$I_{\text{enc}} = j\pi\rho^2 = I\rho^2/R^2$$
$$B \cdot 2\pi\rho = \mu_0 I \rho^2/R^2$$
$$B = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi R^2}$$
磁场在中心为零，线性增长到表面，然后按 $1/\rho$ 衰减。

[基础]

6.3 静磁镜像法

第 4 章介绍的静电镜像法可以平行地推广到静磁学。其核心思想是：用假想的**镜像电流**替代磁介质边界的影响，使得在求解区域内磁场方程不变，同时满足边界条件。

6.3.1 铁磁平面边界

考虑一个磁导率 $\mu \rightarrow \infty$ 的理想铁磁平面（如软铁表面），真空区域中有一电流分布。铁磁表面要求 **B** 线几乎**垂直**入射（见第 6 章例题7.1）。

对于**无限长直导线**平行于铁磁平面（距离平面 d ），镜像法给出：

- 镜像电流位于平面另一侧对称位置（距离 d ）
- 镜像电流方向与**原电流**相同
- 镜像电流大小 $I' = I$ （对 $\mu \rightarrow \infty$ 的铁磁平面）

这与导体平面的静电镜像（异号电荷）形成对照——铁磁平面的镜像电流**同向**，因为铁磁体要”增强”而不是抵消磁场。

学习提示 6.1: 对比记忆

问题	镜像位置	镜像强度/方向
导体平面 + 点电荷	对称点	$q' = -q$ （异号）
铁磁平面 + 平行电流	对称点	$I' = +I$ （同向）

超导迈斯纳效应的镜像（拓展）

超导体具有**完全抗磁性**（迈斯纳效应，**B** = 0 在体内）。当电流靠近超导体表面时，表面会感应出**屏蔽电流**，使得体内 **B** = 0。用镜像法描述时，镜像电流位于对称位置但方向**相反**（ $I' = -I$ ），以保证超导体表面处 **B**_{||} = 0。这与导体静电镜像（异号电荷）更为相似。

例题 6.4: 无限长直导线平行于铁磁平面

电流为 I 的无限长直导线平行于理想铁磁平面（ $\mu \rightarrow \infty$ ），距离平面 d 。求真空侧磁场分布及导线单位长度所受的力。

解答：

设铁磁平面为 $y = 0$ ，导线位于 $y = d$ 沿 z 轴方向。镜像电流 $I' = I$ 位于 $y = -d$ 。

[提高]

真空侧任意点 (x, y) ($y > 0$) 的磁场由两导线叠加:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} \hat{\phi}_1 + \frac{\mu_0 I'}{2\pi r_2} \hat{\phi}_2$$

其中 $r_1 = \sqrt{x^2 + (y-d)^2}$, $r_2 = \sqrt{x^2 + (y+d)^2}$ 。

在铁磁表面 $y = 0$ 上, 由对称性, $\mathbf{B}$ 只有 y 分量 (垂直于表面), 满足边界条件 $H_{1t} = H_{2t} = 0$ (因 $\mu \rightarrow \infty$ 时 H 在铁磁体内趋于 0)。

导线受力: 镜像电流对原导线的作用力。两导线间距 $2d$, 电流同向相吸:

$$F = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi(2d)} = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi d}$$

方向指向铁磁平面 (y 减小方向)。这说明铁磁体吸引载流导线。

6.4 磁矢势

6.4.1 引入磁矢势

静磁学的两个基本方程:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (6.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \quad (6.2)$$

由式(6.1), $\mathbf{B}$ 可表为某矢量的旋度:

定义 6.1: 磁矢势

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$\mathbf{A}$ 称为磁矢势。由矢量分析恒等式 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$, 自动满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。

物理洞见 6.4: 磁矢势的物理意义

与静电学中 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 类似, 磁矢势是磁场的”势”。但有本质区别:

- 电势 ϕ 是标量, 降维了 (3 个分量 $\rightarrow$ 1 个标量)
- 磁矢势 $\mathbf{A}$ 仍是矢量, 没有降维——这反映了磁场本质上是**有旋场**
- 电势有直接的物理意义 (电势能), 磁矢势的”直接”物理意义更微妙 (Aharonov-Bohm 效应表明 $\mathbf{A}$ 具有可观测效应)

磁矢势的规范自由度: 若 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$, 则 $\nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times (\nabla\chi) = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$ 。即不同的 $\mathbf{A}$ 可以给出相同的 $\mathbf{B}$ 。通常选择库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 来固定这种自由度。

6.4.2 磁矢势的方程

将 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 代入式(6.2):

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}$$

选择库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 得:

定理 6.4: 磁矢势的泊松方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}$$

在各分量上: $\nabla^2 A_i = -\mu_0 j_i$ 。这与标量泊松方程形式相同!

解为:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r'$$

6.4.3 规范变换

定理 6.5: 规范变换

磁矢势 $\mathbf{A}$ 的规范变换定义为:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \chi$$

其中 $\chi(\mathbf{r})$ 是任意标量函数。规范变换不改变磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。

证明 $\mathbf{B}$ 不变:

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times (\mathbf{A} + \nabla \chi) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times (\nabla \chi) = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$$

其中用到恒等式 $\nabla \times (\nabla \chi) = \mathbf{0}$ (第 1 章定理2.3)。

库仑规范的推导: 给定任意 $\mathbf{A}$, 总可以选取适当的 χ 使得新势满足 $\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$ 。要求:

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \cdot (\nabla \chi) = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla^2 \chi = 0$$

即需要解泊松方程:

$$\nabla^2 \chi = -\nabla \cdot \mathbf{A}$$

该方程在数学上恒有解 (对应第 4 章的格林函数方法), 因此库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 总可以实现。

学习提示 6.2: 学习预警：规范选择初学可略

第一次阅读可以跳过”库仑规范”相关段落。在静磁学中，直接令 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 只是众多可能选择中最方便的一种——它的唯一作用是把矢势方程 $\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}$ 化成与静电泊松方程完全同形的形式，从而可以直接套用第 2 章的全部求解技巧（格林函数、镜像法、分离变量）。规范自由度真正的物理讨论要到第 7 章（时变场中的库仑规范 vs 洛伦兹规范完整对比表）和第 10 章（协变形式 $\partial_\mu A^\mu = 0$ ）才展开。初学时只需记住一句话： $\mathbf{A}$ 不唯一， $\mathbf{B}$ 才是物理。

物理洞见 6.5: 规范自由度的物理意义

规范自由度意味着 $\mathbf{A}$ 本身不可直接测量——只有 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 才有直接的物理意义。这与静电学中电势零点的任意性类似： ϕ 可以整体加减常数而不改变 $\mathbf{E} = -\nabla \phi$ 。

两者的对比：

- 静电学： $\phi' = \phi + C$ （常数） $\Rightarrow \mathbf{E}$ 不变
- 静磁学： $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \chi$ （函数） $\Rightarrow \mathbf{B}$ 不变

磁学的规范自由度更大（任意函数 vs 任意常数），这反映了矢量势比标量势多一个自由度。

前瞻：第 7 章研究时变电磁场时，规范变换将扩展为包含标量势 ϕ 的联合变换；第 10 章相对论电动力学中， ϕ 与 $\mathbf{A}$ 将组合成四维电磁势 A^μ ，规范变换获得更优美的协变形式。

6.5 磁偶极子

定义 6.2: 磁偶极矩

对于平面电流环，磁偶极矩定义为：

$$\boldsymbol{\mu} = I\mathbf{S}$$

其中 $\mathbf{S}$ 是回路面积矢量（方向由右手定则确定）。

磁偶极子在远处的磁场：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\boldsymbol{\mu} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \boldsymbol{\mu}]$$

这与电偶极子的电场公式形式完全相同！

例题 6.5: 磁偶极子在外磁场中的受力

磁偶极子 μ 在外磁场 $\mathbf{B}$ 中的势能为 $U = -\mu \cdot \mathbf{B}$ 。求其所受的力和力矩。

[提高]

解答:

力: $\mathbf{F} = -\nabla U = \nabla(\mu \cdot \mathbf{B})$

对于恒定 μ , 利用矢量恒等式:

$$\mathbf{F} = (\mu \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

在非均匀磁场中, 磁偶极子受到指向磁场增强方向的力。

力矩: $\boldsymbol{\tau} = \mu \times \mathbf{B}$

这解释了为什么指南针会沿地磁场方向排列。

本节要点 6.1: 第 5 章要点回顾

方程/公式	内容
$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} d^3r'$	毕奥-萨伐尔定律
$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$	安培环路定理 (积分)
$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$	安培环路定理 (微分)
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	磁场无源
$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$	磁矢势定义
$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}$ (库仑规范)	矢势方程
$\mu = IS$	磁偶极矩

学习提示 6.3: 本章核心框架

一句话总结: 静磁场由电流产生, 无源有旋, 需要用矢势 $\mathbf{A}$ 描述。

核心方程: $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (无源)、 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$ (安培定理, 恒定电流)、 $\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}$ (库仑规范下)。

核心方法: 毕奥-萨伐尔定律 (积分叠加)、安培环路定理 (对称性)、矢势法 (自动满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$)。

衔接: 第 6 章引入磁介质, 类比电介质引入磁化强度 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{H}$ 场。

第 5 章随堂自测

随堂自测

一、选择题

1. 安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc}$ 适用于:

- (A) 只有恒定电流
- (B) 任何电流分布
- (C) 只有对称性高的电流分布
- (D) 只有真空中的电流

2. 长直螺线管内部的磁场:

- (A) 为零
- (B) 均匀且平行于轴线
- (C) 随半径增大而增大
- (D) 随半径增大而减小

3. 矢势 $\mathbf{A}$ 的物理意义是:

- (A) 磁场的能量
- (B) 使 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$
- (C) 磁场的源
- (D) 磁标势

二、判断题

4. 磁场 $\mathbf{B}$ 的散度恒为零意味着不存在磁单极子。

5. 静磁学中 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 在任何情况下都平行。

显示答案

本章要点回顾

- **核心定律：**毕奥-萨伐尔定律、安培力定律、安培环路定理。
- **核心概念：**矢势 $\mathbf{A}$ 、库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。
- **自检验：**能否用毕奥-萨伐尔定律推导无限长直导线的磁场？
- **衔接预告：**第 6 章将讨论磁介质、磁化强度 $\mathbf{M}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$ 。

学习提示 6.4: 本章自检清单

学完本章后对照下列条目逐条自测，全部通过即可进入下一章；有未通过项时，回到对应小节复习：

- ☐ 用毕奥-萨伐尔定律计算直导线与电流环的磁场
- ☐ 用安培环路定理处理对称电流分布
- ☐ 理解矢势 $\mathbf{A}$ 与规范自由度
- ☐ 计算磁偶极矩及其在外场中的受力

第 5 章综合练习题

1. **基础**半径为 R 的无限长圆柱导体，通有均匀电流 I ，用安培环路定理求柱内外磁场分布。
2. **基础证明：**对任意规范函数 χ ，规范变换 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$ 不改变磁场 $\mathbf{B}$ 。
3. **提高**在库仑规范下，证明静磁学中 $\mathbf{A}$ 满足泊松方程 $\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}$ 。
4. **提高**无限长直导线（电流 I ）平行于铁磁平面（磁导率 $\mu \rightarrow \infty$ ），距离平面 d 。求镜像电流的大小和方向，并给出空间中磁场分布。
5. **挑战证明：**对于任意闭合电流回路，磁矢势在远处可展开为 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} + \dots$ ，其中 $\mathbf{m}$ 为磁偶极矩。

习题解答

题 1 解析:

[分析] 本题利用安培环路定理和对称性分析求圆柱导体内外的磁场分布, 与静电学中均匀带电球体问题完全类比。

[解答] 由柱对称性, $\mathbf{B}$ 只有 ϕ 分量, 大小只依赖于 ρ 。取半径为 ρ 的圆形安培回路。

区域一: $\rho > R$ (导线外)

$$B \cdot 2\pi\rho = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$

区域二: $\rho < R$ (导线内) 电流密度 $j = I/(\pi R^2)$, $I_{\text{enc}} = j\pi\rho^2 = I\rho^2/R^2$ 。

$$B \cdot 2\pi\rho = \mu_0 I\rho^2/R^2 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 I\rho}{2\pi R^2}$$

磁场在中心为零, 线性增长到表面, 然后按 $1/\rho$ 衰减。□

[量纲校验] $[B] = [MT^{-2}I^{-1}]$, $[\mu_0 I/\rho] = [H/m][A]/[L] = [MT^{-2}I^{-1}]$, 一致。□

题 2 解析:

[分析] 本题证明规范不变性, 是理解磁矢势规范自由度的核心。

[解答] 规范变换: $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$ 。

计算新磁场:

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times (\mathbf{A} + \nabla\chi) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times (\nabla\chi) = \nabla \times \mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{B}$$

这里用到矢量恒等式 $\nabla \times (\nabla\chi) = \mathbf{0}$ (梯度的旋度恒为零)。因此磁场在任意规范变换下保持不变。□

[量纲校验] $[\nabla\chi] = [L^{-1}][\chi]$, 若 $[A] = [MLT^{-2}I^{-1}]$, 则 $[\chi] = [ML^2T^{-2}I^{-1}]$, $[\nabla\chi] = [MLT^{-2}I^{-1}] = [A]$, 一致。□

题 3 解析:

[分析] 本题在库仑规范下推导磁矢势的泊松方程, 是静磁学中计算矢势的基础方程。

[解答] 库仑规范: $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。

磁矢势满足: $\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}$ 。

在库仑规范下 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 故:

$$-\nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}$$

这是每个分量 A_i 的泊松方程, 可用格林函数求解。□

[量纲校验] $[\nabla^2 A] = [L^{-2}][MLT^{-2}I^{-1}] = [MT^{-3}I^{-1}]$, $[\mu_0 j] = [H/m][A/L^2] = [MT^{-3}I^{-1}]$, 一致。□

题 4 解析:

[分析] 本题考查铁磁平面的磁镜像法, 关键是理解铁磁平面与导体平面的镜像区别。

[解答] 对于磁导率 $\mu \rightarrow \infty$ 的理想铁磁平面, 边界条件要求 $\mathbf{B}$ 线几乎垂直于表面射出。

无限长直导线平行于铁磁平面, 距离 d :

- 镜像电流位于平面另一侧对称位置 (距离 d)
- 镜像电流方向与原电流相同 ($I' = I$)
- 这与导体平面的静电镜像 (异号电荷) 形成鲜明对照——铁磁平面要“增强”磁场

空间中任一点的磁场: $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{\rho_1} \hat{\phi}_1 + \frac{1}{\rho_2} \hat{\phi}_2 \right)$, 其中 ρ_1, ρ_2 到场点和镜像点的距离。□

[量纲校验] $[I'] = [I]$, $[\mu_0 I / \rho] = [B]$, 一致。□

题 5 解析:

[分析] 本题推导磁矢势的多极展开, 重点是识别磁偶极矩项。

[解答] 磁矢势: $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r'$ 。

对 $r' \ll r$ 展开: $\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \approx \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^3} + \dots$ 。

单极项: $\mathbf{A}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi r} \int \mathbf{j}(\mathbf{r}') d^3 r' = \mathbf{0}$ (稳恒电流 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ 意味着 $\int \mathbf{j} d^3 r' = 0$)。

偶极项: $\mathbf{A}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} \int \mathbf{j}(\mathbf{r}') (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}') d^3 r'$ 。

利用矢量恒等式: $\int \mathbf{j}(\mathbf{r}') (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}') d^3 r' = \mathbf{r} \times \int \frac{1}{2} (\mathbf{r}' \times \mathbf{j}) d^3 r' = \mathbf{r} \times \mathbf{m}$ 。

其中 $\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{j} d^3 r'$ 是磁偶极矩。

因此: $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} + \dots$ 。□

[量纲校验] $[A] = [MLT^{-2}I^{-1}]$, $[\mu_0 m / r^2] = [H/m][A \cdot L^2]/[L^2] = [MLT^{-2}I^{-1}]$, 一致。□

常见误区 6.1: 第 5 章常见误区

1. 毕奥-萨伐尔定律中 $d\mathbf{B}$ 的方向由叉积决定——先用右手定则判断方向再计算大小。
2. 安培定理中的 I_{enc} 是净电流, 要考虑方向 (右手定则确定正负)。
3. $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 意味着不存在磁单极子——磁场线永远是闭合回路。
4. 磁矢势 $\mathbf{A}$ 不是唯一的 (规范自由度), 但 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 是唯一的。
5. 磁偶极子场公式与电偶极子场公式形式相同, 但物理来源完全不同。

上一章：第 4 章 | 下一章：第 6 章

Chapter 7

磁介质

没有磁单极子，是这个世界的缺憾，
也是它的美妙之处。

— 保罗·狄拉克（意译）

物理洞见 7.1: 本章核心目标

理解磁介质在磁场中的响应机制——磁化。引入磁场强度 $\mathbf{H}$ 简化方程，建立磁学边界条件。区分顺磁性、抗磁性和铁磁性三种磁性机制。

磁介质与电介质类似，但磁现象更为复杂。除了与电极化类似的磁化效应外，磁介质还表现出顺磁性、抗磁性和铁磁性等不同的响应行为。

7.1 磁介质的磁化

7.1.1 磁化的物理机制

1. **抗磁性**：所有物质都具有的抗磁性源于电磁感应——外磁场在原子中感应出反向的环流，产生与外场相反的磁矩。这是楞次定律在原子尺度上的表现。抗磁性很弱，但在超导体中表现为完全抗磁性（迈斯纳效应）。
2. **顺磁性**：具有永久磁矩的原子/分子在外磁场中趋向于沿磁场方向排列。但热运动会干扰这种排列，因此顺磁效应随温度升高而减弱（居里定律 $\chi \propto 1/T$ ）。
3. **铁磁性**：某些材料（如铁、钴、镍）中存在交换相互作用，使相邻原子的磁矩自发平行排列，形成磁畴。即使在零外场下，这些材料也可以具有宏观磁矩。铁磁性是量子力学效应，无法用经典物理完全解释。

7.1.2 磁化强度

定义 7.1: 磁化强度

磁化强度 $\mathbf{M}$ 定义为单位体积内的磁偶极矩:

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_i \boldsymbol{\mu}_i}{\Delta V}$$

单位: A/m (与 $\mathbf{H}$ 相同)。

磁化电流: 磁化介质中存在体磁化电流密度和面磁化电流密度:

$$\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M} \quad (7.1)$$

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} \quad (7.2)$$

7.2 磁场强度

磁化电流与自由电流一样产生磁场。安培定理应写为:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{j}_f + \mathbf{j}_M) = \mu_0(\mathbf{j}_f + \nabla \times \mathbf{M})$$

整理:

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{j}_f$$

定义 7.2: 磁场强度

定义磁场强度:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$$

则安培定理变为:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f$$

关键性质: $\mathbf{H}$ 的旋度源仅是自由电流。

对于线性各向同性磁介质:

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

其中 χ_m 是磁化率。

于是:

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}$$

其中 $\mu_r = 1 + \chi_m$ 是相对磁导率, $\mu = \mu_0\mu_r$ 是绝对磁导率。

物理洞见 7.2: 理解 B 、 H 、 M 的关系

可以类比电场中的 D , E , P :

电场	磁场
$D = \epsilon_0 E + P$	$B = \mu_0(H + M)$
$\nabla \cdot D = \rho_f$	$\nabla \times H = j_f$
$P = \epsilon_0 \chi_e E$	$M = \chi_m H$
$D = \epsilon E$	$B = \mu H$

三个磁学量的完整对比:

	B (磁感应强度)	H (磁场强度)	M (磁化强度)
定义来源	基本场 (电流元受力 $I d\mathbf{l} \times B$)	辅助定义: $H = B/\mu_0 - M$	偶极矩密度 $M = \sum \mu_i / \Delta V$
方程源	$\nabla \times B = \mu_0(j_f + j_M)$ (全部电流)	$\nabla \times H = j_f$ (仅自由电流)	$j_M = \nabla \times M$ (其旋度即磁化电流)
单位	T (特斯拉)	A/m	A/m
线性介质中	$B = \mu H$	$H = B/\mu$	$M = \chi_m H$
边界条件	法向连续 (无磁单极)	切向: $\hat{n} \times (H_2 - H_1) = K_f$	法向: $M_{2n} - M_{1n} = -K_{Mb}$
物理角色	决定洛伦兹力与能量	简化方程, 绕开磁化电流	描述介质磁响应本身

但要注意一个关键区别: E 是基本场 (电荷受力 qE), 而 B 是基本场 (电流元受力 $I d\mathbf{l} \times B$)。对应关系中, $E \leftrightarrow B$ (基本场), $D \leftrightarrow H$ (辅助场)。

另一个常见困惑: H 与 M 单位相同 (A/m) 但含义完全不同—— H 的源是自由电流 (外部可控), M 的源是介质内的分子环流 (介质响应)。真空中 $M = 0$ 但 $H \neq 0$ 。磁介质分界面上的“电流”同理要分清: 自由电流出现在 H 的切向边界条件中, 磁化面电流出现在 M 的法向跃变中。

常见误区 7.1: P 与 M 的本质不对称

初学者常对以下对比感到困惑:

- 极化偶极密度 P 产生标量束缚电荷: $\rho_b = -\nabla \cdot P$
- 磁化偶极密度 M 产生矢量束缚电流: $j_M = \nabla \times M$

为什么一个是散度、一个是旋度? 为什么一个是标量、一个是矢量?

根源在于自然界不存在磁单极子。电场可以有源（电荷），因此极化用散度描述”源”的分布；而磁场无源（ $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ），磁化只能产生涡旋（电流），用旋度描述。

更深层的电磁不对称：

- 电： $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0 \Rightarrow \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ （标量方程对标量方程）
- 磁： $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \Rightarrow \mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M}$ （矢量方程对矢量方程）

这种不对称性将在第 7 章被”修补”：麦克斯韦引入位移电流后，方程组展现出更优美的对称结构——但磁单极子的缺失仍然是一个深刻的物理事实。

7.3 磁学边界条件

定理 7.1: 磁学边界条件

在两种磁介质的界面处：

$$B_{1n} = B_{2n} \quad (\text{法向 } \mathbf{B} \text{ 连续}) \quad (7.3)$$

$$H_{2t} - H_{1t} = K_f \quad (\text{切向 } \mathbf{H} \text{ 跳跃} = \text{自由面电流}) \quad (7.4)$$

若界面上无自由面电流（ $K_f = 0$ ）： $H_{1t} = H_{2t}$ （切向 $\mathbf{H}$ 连续）。

推导：

- 法向 $\mathbf{B}$ 连续：对药盒形高斯面， $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ （因为 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 处处成立），故 $B_{2n} = B_{1n}$
- 切向 $\mathbf{H}$ 跳跃：对矩形回路， $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{f,enc}$ ，当回路跨界面且高度趋于零时， $H_{2t}l - H_{1t}l = K_f l$

例题 7.1: 铁磁材料表面的磁场

铁磁材料（ $\mu \gg \mu_0$ ）表面外为真空。若铁磁材料内部的 $\mathbf{B}$ 与法向成 θ_1 角，求外部的角度 θ_2 。

[提高]

解答：

设介质 1 为铁磁材料，介质 2 为真空。法向从 1 指向 2。

$$B_{1n} = B_{2n}: B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2$$

$$H_{1t} = H_{2t} \text{ (无自由面电流): } \frac{B_1 \sin \theta_1}{\mu} = \frac{B_2 \sin \theta_2}{\mu_0}$$

两式相除：

$$\frac{\tan \theta_1}{\mu/\mu_0} = \tan \theta_2$$

由于 $\mu/\mu_0 \gg 1$, $\tan \theta_2 \ll \tan \theta_1$, 即 $\theta_2 \approx 0$ 。

结论：铁磁材料表面的磁场线几乎垂直于表面射出——这与导体表面电场线垂直于表面类似！这一性质被广泛用于磁路设计和磁屏蔽。

例题 7.2: 铁磁-真空分界面的场计算

铁磁材料（介质 1，磁导率 μ ）与真空（介质 2， μ_0 ）的分界面为平面。已知铁磁体内 $\mathbf{H}_1$ 与法向成 θ_1 角，大小为 H_1 。分界面无自由面电流。求真空侧的 $\mathbf{B}_2$ 和 $\mathbf{H}_2$ ，并给出 θ_2 。

[提高]

解答：

建立坐标系： z 轴沿法向（从铁磁指向真空）， $\mathbf{H}_1$ 在 xz 平面内。

分解已知场：

$$H_{1n} = H_1 \cos \theta_1$$

$$H_{1t} = H_1 \sin \theta_1$$

由 $\mathbf{B}_1 = \mu \mathbf{H}_1$ ：

$$B_{1n} = \mu H_1 \cos \theta_1$$

$$B_{1t} = \mu H_1 \sin \theta_1$$

应用边界条件（无自由面电流， $K_f = 0$ ）：

$$1. \mathbf{B} \text{ 法向连续: } B_{2n} = B_{1n} = \mu H_1 \cos \theta_1$$

$$2. \mathbf{H} \text{ 切向连续: } H_{2t} = H_{1t} = H_1 \sin \theta_1$$

在真空侧， $\mathbf{B}_2 = \mu_0 \mathbf{H}_2$ ，因此：

$$B_{2t} = \mu_0 H_{2t} = \mu_0 H_1 \sin \theta_1$$

$$H_{2n} = \frac{B_{2n}}{\mu_0} = \frac{\mu}{\mu_0} H_1 \cos \theta_1$$

合成真空侧场：

$$B_2 = \sqrt{B_{2n}^2 + B_{2t}^2} = H_1 \sqrt{\mu^2 \cos^2 \theta_1 + \mu_0^2 \sin^2 \theta_1}$$

$$H_2 = \sqrt{H_{2n}^2 + H_{2t}^2} = H_1 \sqrt{\left(\frac{\mu}{\mu_0}\right)^2 \cos^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_1}$$

求角度：

$$\tan \theta_2 = \frac{H_{2t}}{H_{2n}} = \frac{H_1 \sin \theta_1}{\frac{\mu}{\mu_0} H_1 \cos \theta_1} = \frac{\mu_0}{\mu} \tan \theta_1$$

当 $\mu \gg \mu_0$ 时, $\tan \theta_2 \ll \tan \theta_1$, 即 $\theta_2 \approx 0$ 。真空侧磁场线几乎垂直于表面——这与例题7.1的结论一致。

7.3.1 磁多极展开


类比静电学的多极展开, 矢势的远场近似也可以展开为多极矩的叠加。

定理 7.2: 磁偶极矩的矢势

对于局域电流分布, 远场矢势的主导项为:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

其中磁偶极矩 $\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}') d^3 r'$ 。




磁偶极子磁场线
外部似条形磁铁, 内部闭合

物理洞见 7.3: 电多极与磁多极的对称性


电多极展开: $\phi = \phi_{(0)} + \phi_{(1)} + \phi_{(2)} + \dots$ (单极、偶极、四极)

磁多极展开: $\mathbf{A} = \mathbf{A}_{(1)} + \mathbf{A}_{(2)} + \dots$ (无磁单极!)

关键差异: 磁多极展开从偶极开始, 因为不存在磁单极。这是麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 的直接后果。



(a) 未磁化
磁畴随机取向
 $\langle \mathbf{M} \rangle = 0$



(b) 磁化饱和
外场对齐磁畴
 $\langle \mathbf{M} \rangle \neq 0$

本节要点 7.1: 第 6 章要点回顾

公式/概念	内容
$\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M}$, $\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$	磁化电流
$\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$	磁场强度
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f$	H 的安培定理
$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ (线性介质)	本构关系
$B_{1n} = B_{2n}$	B 法向连续
$H_{2t} - H_{1t} = K_f$	H 切向跳跃

学习提示 7.1: 本章核心框架

一句话总结: 磁介质通过磁化响应磁场, 分类为抗磁、顺磁、铁磁, 改变有效磁导率。

核心关系: $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu \mathbf{H}$ (LIH 介质)、 $\mathbf{j}_m = \nabla \times \mathbf{M}$ (磁化电流)。

边界条件: $B_{1n} = B_{2n}$ (法向连续)、 $H_{1t} = H_{2t}$ (切向连续, 无自由面电流)。

衔接: 第 7 章将统一电磁学, 安培定理修正为麦克斯韦-安培方程, 引入位移电流。

第 6 章随堂自测

随堂自测

一、选择题

1. 磁场强度 $\mathbf{H}$ 的定义是:

- (A) $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$
- (B) $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$
- (C) $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu$
- (D) $\mathbf{H} = \mathbf{M}/\chi_m$

2. 抗磁性材料的磁化率 χ_m :

- (A) $\chi_m > 0$
- (B) $\chi_m < 0$
- (C) $\chi_m = 0$
- (D) $\chi_m \gg 1$

3. 在磁介质界面上, $\mathbf{B}$ 的法向分量的边界条件是:

- (A) $B_{1n} = B_{2n}$
- (B) $B_{1n} - B_{2n} = \mu_0 K$
- (C) $H_{1n} = H_{2n}$
- (D) $B_{1t} = B_{2t}$

二、填空题

4. 磁化强度 $\mathbf{M}$ 与磁化电流密度的关系: $\mathbf{j}_m = \nabla \times \mathbf{M}$ 。

5. 相对磁导率 μ_r 与磁化率的关系: $\mu_r = 1 + \chi_m$ 。

显示答案

本章要点回顾

- 核心概念: 磁化强度 $\mathbf{M}$ 、磁场强度 $\mathbf{H}$ 、磁化电流、束缚电流。
- 材料分类: 抗磁体 ($\chi_m < 0$)、顺磁体 ($\chi_m > 0$ 很小)、铁磁体 ($\chi_m \gg 1$, 有磁滞)。
- 自检验: 能否从 $\mathbf{H}$ 的定义推导 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f$?
- 衔接预告: 第 7 章将统一电磁学——麦克斯韦方程组登场。

学习提示 7.2: 本章自检清单

学完本章后对照下列条目逐条自测, 全部通过即可进入下一章; 有未通过项时, 回到对应小节复习:

- ☐ 由分子环流图像推导 $\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M}$
- ☐ 区分 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{M}$ 的源与单位
- ☐ 写出磁介质界面的边界条件
- ☐ 分类抗磁/顺磁/铁磁并解释磁滞

第 6 章综合练习题

1. 基础一根长直螺线管 (单位长度匝数 n , 电流 I) 内部充满磁导率为 μ_r 的磁介质, 求内部的 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{M}$ 。
2. 基础铁磁体 ($\mu_r = 1000$) 与真空分界面, 铁磁体内 $\mathbf{H}_1$ 与法线成 5° 角。求真空侧 $\mathbf{B}_2$ 和 $\mathbf{H}_2$ 的方向。

3. 提高证明：在均匀磁化的介质球中，球内磁场是均匀的，且 $\mathbf{B}_{\text{in}} = \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{H}_{\text{in}} = -\frac{1}{3}\mathbf{M}$ 。
4. 提高一个超导体球置于均匀外磁场 $\mathbf{H}_0$ 中，利用迈斯纳效应（内部 $\mathbf{B} = 0$ ）和磁镜像法，求球外磁场分布。
5. 挑战论证：由于不存在磁单极， $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 在任何介质中严格成立，因此磁场的边界条件总是 $B_{1\perp} = B_{2\perp}$ ，而 H 的切向条件才受表面电流影响。

习题解答

题 1 解析:

[分析] 本题是螺线管填充磁介质后的基本场量计算, 要求区分 B 、 H 、 M 的物理意义。

[解答] 对理想长直螺线管, 安培环路定理给出: $H = nI$ (沿轴向)。

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r n I \hat{\mathbf{z}}.$$

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} = (\mu_r - 1) n I \hat{\mathbf{z}}.$$

验证: $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(nI + (\mu_r - 1)nI) = \mu_0 \mu_r n I$, 一致。□

[量纲校验] $[H] = [A/m]$, $[B] = [MT^{-2}I^{-1}]$, $[\mu_0 H] = [H/m][A/m] = [MT^{-2}I^{-1}]$; $[M] = [A/m]$, 一致。□

题 2 解析:

[分析] 本题利用磁学边界条件求折射角, 是磁介质界面行为的重要应用。

[解答] 边界条件: $B_{1n} = B_{2n}$, $H_{1t} = H_{2t}$ (无自由面电流)。

$$\tan \theta_1 = H_{1t}/H_{1n}, \quad \tan \theta_2 = H_{2t}/H_{2n}.$$

$$\text{由 } B_{1n} = B_{2n}: \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}, \quad H_{2n} = (\mu_1/\mu_2) H_{1n}.$$

$$\text{由 } H_{1t} = H_{2t}: \tan \theta_2 = H_{1t}/((\mu_1/\mu_2) H_{1n}) = (\mu_2/\mu_1) \tan \theta_1.$$

代入 $\mu_r = 1000$: $\tan \theta_2 = (1/1000) \tan 5^\circ \approx 0.001 \times 0.0875 = 8.75 \times 10^{-5}$.
 $\theta_2 \approx 0.005^\circ \approx 0$. 真空侧磁场几乎垂直于表面。□

[量纲校验] $[\tan \theta]$ 无量纲, (μ_2/μ_1) 无量纲, 一致。□

题 3 解析:

[分析] 本题推导均匀磁化介质球内部的磁场, 需要利用磁标势方法或磁化电流计算。

[解答] 均匀磁化球 $\mathbf{M} = M \hat{\mathbf{z}}$. 等效磁化电流: 体电流 $\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{0}$ (均匀), 面电流 $\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = M \sin \theta \hat{\phi}$.

面电流在球内产生的磁场 (类比旋转带电球壳):

$$\mathbf{B}_{\text{in}} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M}$$

$$\mathbf{H}_{\text{in}} = \mathbf{B}_{\text{in}}/\mu_0 - \mathbf{M} = \frac{2}{3} \mathbf{M} - \mathbf{M} = -\frac{1}{3} \mathbf{M}.$$

[量纲校验] $[B] = [\mu_0 M] = [H/m][A/m] = [MT^{-2}I^{-1}]$, $[H] = [A/m] = [M]$, 一致。□

题 4 解析:

[分析] 本题利用迈斯纳效应和磁镜像法求解超导体球在外磁场中的磁场分布。

[解答] 迈斯纳效应要求超导体内部 $\mathbf{B} = 0$. 利用磁镜像法, 等效于在球内放置一个磁偶极子镜像, 使得球面上 $B_n = 0$.

均匀外场 $\mathbf{H}_0 = H_0 \hat{\mathbf{z}}$ 对应的磁标势: $\phi_m = -H_0 r \cos \theta$.

为满足球面 $B_r = 0$, 需要感应偶极子项: $\phi_m = -H_0 \left(r + \frac{R^3}{2r^2} \right) \cos \theta$.

球外磁场: $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}_0 + \frac{\mu_0 R^3}{r^3} [3(\mathbf{H}_0 \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{H}_0]$ 。□

[量纲校验] $[\phi_m] = [A]$, $[Hr] = [A/m][L] = [A]$, 一致。□

题 5 解析:

[分析] 本题从麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 出发, 论证磁单极不存在以及法向边界条件。

[解答] 麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 对任意体积 V 都成立:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{B} dV = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

若存在磁单极 (磁荷 ρ_g), 则 $\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \rho_g$, 高斯定理给出 $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 Q_g$, 磁荷可以作为磁场的源。但实验上从未观测到磁单极, 因此 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 严格成立。

在两种介质界面上, 对药盒形高斯面:

$$B_{2n}A - B_{1n}A = 0 \quad \Rightarrow \quad B_{1n} = B_{2n}$$

法向 $\mathbf{B}$ 总是连续的, 与介质性质无关。切向 $\mathbf{H}$ 的跳跃仅来自自由面电流 K_f 。

□

[量纲校验] $[\nabla \cdot \mathbf{B}] = [L^{-1}][MT^{-2}I^{-1}] = [ML^{-1}T^{-2}I^{-1}]$, $[\mu_0 \rho_g]$ 若存在, $[H/m][C/m^3]$ 需要磁荷量纲匹配, 但 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 无需额外量纲。□

上一章: 第 5 章 | 下一章: 第 7 章

Chapter 8

麦克斯韦方程组

光就是电磁场的扰动。

— 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦

物理洞见 8.1: 本章核心目标

将静电学和静磁学的方程推广到随时间变化的一般情形，引入位移电流和法拉第电磁感应定律，完成经典电磁理论的统一框架。理解麦克斯韦方程组的物理内涵、对称性和完备性。

麦克斯韦方程组是经典物理学的巅峰成就之一。它不仅统一了电学和磁学，预言了电磁波的存在，揭示了光的电磁本质，更为狭义相对论的诞生埋下了种子。本章将系统推导这组方程，并讨论其物理意义。

物理史话 8.1: 麦克斯韦与电磁理论统一

麦克斯韦（James Clerk Maxwell, 1831–1879）在 1865 年的《电磁场的动力学理论》中引入“位移电流”，把电磁学定律统一为自洽的方程组，并算出电磁波速恰等于光速——“光是一种电磁振动”。23 年后赫兹在实验室中产生并检测到电磁波，证实了这一预言。

8.1 法拉第电磁感应定律

8.1.1 实验基础

1831 年，法拉第发现：当穿过闭合回路的磁通量发生变化时，回路中会产生感应电动势。实验表明：

1. 感应电动势的大小与磁通量变化率成正比

2. 感应电流的方向总是阻碍磁通量的变化（楞次定律）

8.1.2 积分形式

定理 8.1: 法拉第电磁感应定律（积分形式）

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

其中 C 是闭合回路， S 是以 C 为边界的任意曲面。

物理洞见 8.2: 感应电场的本质

法拉第定律揭示了一种全新的电场——**感应电场**。与静电场不同，感应电场：

- 由变化磁场产生，而非静止电荷
- 是有旋场（ $\nabla \times \mathbf{E} \neq 0$ ），不能用电势描述
- 电场线形成闭合回路，没有起点和终点

这意味着电场不再仅仅是保守场——当磁场随时间变化时，电场获得了“涡旋”成分。这是电磁理论从静态到动态的质变。

8.1.3 微分形式

由斯托克斯定理，左边 = $\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S}$ 。若回路静止（无动生电动势）：

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

由于 S 任意：

定理 8.2: 法拉第定律（微分形式）

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (8.1)$$

这是麦克斯韦方程组的第三个方程。

8.1.4 时变电磁势

法拉第定律的微分形式 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ 揭示了一个深刻事实：当磁场随时间变化时，电场不再是保守场。为了在这种一般情形下仍然引入标势 ϕ 和矢势 $\mathbf{A}$ ，我们需要从磁矢势的定义出发进行系统推导。

由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 可知磁场可表示为矢势的旋度：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

将这一关系代入法拉第定律：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$$

移项得：

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = \mathbf{0}$$

由于旋度为零的矢量场必可表示为某个标量场的梯度，因此存在一个标量场 ϕ （称为标量势），使得：

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi$$

定理 8.3: 时变电磁场的标势与矢势

在随时间变化的电磁场中，电场和磁场可以用标势 ϕ 和矢势 $\mathbf{A}$ 表示为：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (8.2)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (8.3)$$

其中 $-\nabla \phi$ 是电场的保守成分（由电荷产生）， $-\partial \mathbf{A} / \partial t$ 是电场的涡旋成分（由变化磁场产生）。

物理洞见 8.3: 感应电场的矢势起源

时变电磁场中电场的分解 $\mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial \mathbf{A} / \partial t$ 具有深刻的物理内涵：

- 保守部分 $-\nabla \phi$ ：与静电场相同，由电荷分布决定，满足 $\nabla \times (-\nabla \phi) = \mathbf{0}$
- 感应部分 $-\partial \mathbf{A} / \partial t$ ：完全来自矢势的时间变化率，这是法拉第电磁感应的微观本质——变化的磁场通过其矢势的时间导数直接激发涡旋电场
- 在静电学极限 $\partial \mathbf{A} / \partial t = \mathbf{0}$ 下，自然退化回 $\mathbf{E} = -\nabla \phi$
- 这一分解为后续引入规范变换、推导达朗贝尔方程奠定了数学基础

常见误区 8.1: 静磁学的 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 还成立吗？

不成立了！ $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 仅在静电学（ $\partial \mathbf{B} / \partial t = 0$ ）中成立。一般情况下，电场同时具有保守成分（由电荷产生）和涡旋成分（由变化磁场产生）：

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

其中 $-\nabla \phi$ 是保守部分， $-\partial \mathbf{A} / \partial t$ 是涡旋部分。

展开推导

例题 8.1: 真空中平面波解的验证

[基础]

在真空中 ($\rho = 0$, $\mathbf{j} = \mathbf{0}$), 验证平面波解

$$\phi = 0, \quad \mathbf{A} = \mathbf{A}_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}}$$

满足洛伦兹规范和达朗贝尔方程。其中 $\mathbf{A}_0$ 为常数振幅, k 和 ω 满足色散关系 $\omega = ck$ ($c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$)。

解答:

步骤 1: 验证洛伦兹规范

由 $\phi = 0$, 洛伦兹规范要求 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。计算:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

由于 $A_x = A_0 e^{i(kz - \omega t)}$, $A_y = A_z = 0$, 且 A_x 不依赖于 x 或 y , 故:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial z} = 0$$

洛伦兹规范满足。

步骤 2: 验证达朗贝尔方程

对矢势 $\mathbf{A}$ 计算各项:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial z^2} = -k^2 \mathbf{A}_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} = -k^2 \mathbf{A}$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\omega^2 \mathbf{A}_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} = -\omega^2 \mathbf{A}$$

代入达朗贝尔方程 ($\rho = 0$ 时齐次方程):

$$\begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -k^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 (-\omega^2 \mathbf{A}) \\ &= (-k^2 + \mu_0 \varepsilon_0 \omega^2) \mathbf{A} \end{aligned}$$

由色散关系 $\omega = ck$ 且 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$, 即 $k^2 = \mu_0 \varepsilon_0 \omega^2$, 故:

$$-k^2 + \mu_0 \varepsilon_0 \omega^2 = -\mu_0 \varepsilon_0 \omega^2 + \mu_0 \varepsilon_0 \omega^2 = 0$$

因此 $\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \partial^2 \mathbf{A} / \partial t^2 = \mathbf{0}$, 矢势的达朗贝尔方程满足。
标势 $\phi = 0$ 在 $\rho = 0$ 时自然满足齐次达朗贝尔方程。证毕。

8.2 位移电流

8.2.1 安培定理的危机

静磁学中的安培定理 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$ 在时变情形下遇到严重问题。对其取散度：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j}$$

但电荷守恒要求连续性方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

若 $\partial \rho / \partial t \neq 0$ (时变情形)，则 $\nabla \cdot \mathbf{j} \neq 0$ ，与安培定理矛盾！

8.2.2 麦克斯韦的修正

麦克斯韦的天才之处在于：他注意到高斯定理 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$ 意味着：

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}) = -\nabla \cdot \left(\epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

因此，若将安培定理修正为：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

则取散度：

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}) = \mu_0 \left(\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) = 0$$

与电荷守恒自洽！

物理洞见 8.6: 电容器困境：为什么需要位移电流？

想象一个正在充电的电容器：导线中有电流 I 流入上极板，导线中有电流 I 流出下极板，但两极板之间是真空/电介质，没有传导电流。

现在，用安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc}$ 计算电容器极板之间的磁场。问题来了：

- 如果取一个穿过导线的高斯面（面 1）： $I_{enc} = I$ ，磁场不为零。
- 如果取一个穿过极板之间的高斯面（面 2）： $I_{enc} = 0$ ，安培定理说磁场为零。

但同一个环路，磁场应该只有一个值！矛盾出现了。

麦克斯韦的天才在于：他注意到极板之间的电场在变化（充电时 $\mathbf{E}$ 增大）。如果把 $\epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$ 也当作一种“电流”加到安培定理中，两个面的结果就一致了。

这就是**位移电流**的物理起源——它不是真的电荷在流动，而是变化的电场”等效地”产生了磁场。

定义 8.2: 位移电流

位移电流密度定义为：

$$\mathbf{j}_D = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

它不是真实的电荷流动，而是变化电场等效的”电流”。

物理洞见 8.7: 位移电流的物理意义

位移电流的引入是麦克斯韦最深刻的洞见之一。它表明：

- 变化的电场像电流一样产生磁场
- 在电容器充电过程中，虽然传导电流在极板间中断了，但位移电流”接上”了——保证了电流的连续性
- 电场和磁场可以**相互激发**，形成自维持的波动——这就是**电磁波**

从对称性角度看，法拉第定律说”变化磁场产生电场”，位移电流则说”变化电场产生磁场”。这种对称性是电磁波存在的基础。

例题 8.2: 平行板电容器中的位移电流

圆形平行板电容器，板半径 R ，板间距 $d \ll R$ ，正在充电，传导电流为 I 。求：
(a) 极板间的位移电流；(b) 距轴线 r 处的磁场。

[基础]

解答：

(a) 极板间电场： $E = Q/(\varepsilon_0 \pi R^2)$ (均匀，边缘效应忽略)

位移电流密度： $j_D = \varepsilon_0 \partial E / \partial t = (1/\pi R^2) dQ/dt = I/(\pi R^2)$

总位移电流： $I_D = j_D \cdot \pi R^2 = I$ ——等于传导电流！

(b) 由修正的安培定理 (轴对称性)，取半径为 r 的圆形回路：

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I_{\text{enc}} + I_{D,\text{enc}})$$


极板间无传导电流： $I_{\text{enc}} = 0$

$$I_{D,\text{enc}} = j_D \cdot \pi r^2 = I r^2 / R^2$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I r^2 / R^2$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (r < R)$$

在 $r = R$ 处， $B = \mu_0 I / (2\pi R)$ ，与导线中的磁场连续衔接。



电容器极板间：位移电流接上传导电流的断裂

8.3 麦克斯韦方程组的完整形式

定理 8.5: 麦克斯韦方程组

全书最重要的方程（SI 单位制） 积分形式：

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{f,enc} \quad (8.6)$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (8.7)$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (8.8)$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{f,enc} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} \quad (8.9)$$

微分形式：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad (8.10)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (8.11)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (8.12)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (8.13)$$

物理洞见 8.8: 麦克斯韦方程组的对称性与不对称性

对称性：

- 方程(8.11)和(8.13)形成优美的对称： $\nabla \times \mathbf{E} \propto -\partial \mathbf{B} / \partial t$, $\nabla \times \mathbf{H} \propto +\partial \mathbf{D} / \partial t$ (加上源项)

- 这种对称暗示了电场和磁场的统一性

不对称性:

- $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$ (有电荷源), 但 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (无磁荷源)
- 如果磁单极子存在, 方程将完全对称: $\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \rho_m$, $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t - \mu_0 \mathbf{j}_m$
- 狄拉克 (1931) 从量子力学角度论证了磁单极子的存在可能性, 但实验上至今未找到确凿证据

物理史话 8.2: 磁单极子的当代实验搜寻

磁单极子是粒子物理学和宇宙学中最重要未解之谜之一。当代实验对磁单极子施加了极为严格的限制:

- **加速器实验:** 大型强子对撞机 (LHC) 的 MoEDAL 实验专门搜寻磁单极子, 目前对质量低于约 3 TeV 的磁单极子已排除一定耦合强度范围
- **宇宙线实验:** 南极冰立方 (IceCube) 和 MACRO 地下实验通过寻找穿过地球的磁单极子轨迹来限制其流强, 当前上限约为 $10^{-16} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ sr}^{-1}$ (对相对论性磁单极子)
- **天体物理约束:** 如果磁单极子大量存在, 它们会催化质子衰变并显著影响恒星冷却速率。观测到的中子星表面磁场与标准磁流体动力学一致, 不支持大量磁单极子的存在
- **理论动机:** 大统一理论 (GUT) 预言磁单极子质量约为 10^{16} GeV , 远超当前加速器能量; 宇宙暴胀可能稀释了原初磁单极子密度, 解释了为什么我们在宇宙中极少看到它们

尽管实验上尚未发现磁单极子, 但它仍是连接经典电动力学、量子力学和粒子物理前沿的重要概念。

8.4 电磁场能量与坡印廷矢量

8.4.1 能量密度

电磁场携带能量。能量密度为:

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2$$

(线性各向同性介质)

8.4.2 坡印廷矢量与能量守恒

定理 8.6: 坡印廷定理

定义坡印廷矢量:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

它表示单位面积上的电磁能流 (功率/面积)。

能量守恒方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{j}_f \cdot \mathbf{E}$$

右边 $-\mathbf{j}_f \cdot \mathbf{E}$ 是电磁场对自由电荷做的功 (焦耳热等)。

例题 8.3: 同轴电缆中的能量传输

同轴电缆内导体半径为 a , 外导体内半径为 b , 中间填充空气。电缆传输直流功率, 内导体上电流为 I (沿 $+z$ 方向), 内外导体间电压为 V 。证明能量主要在导体之间的空间中传播, 而非在导线内部。

[提高]

解答:

步骤 1: 分析场分布

由对称性, 电场沿径向, 磁场沿角向。设内导体单位长度带电荷 λ , 则内外导体间电场由高斯定理:

$$E \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{V}{r \ln(b/a)} \quad (a < r < b)$$

由安培环路定理, 磁场:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (a < r < b)$$

步骤 2: 计算坡印廷矢量

坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$:

$\mathbf{E}$ 沿径向向外, $\mathbf{B}$ 沿角向 ($\hat{\phi}$ 方向), 因此 $\mathbf{S}$ 沿 $+z$ 方向:

$$S = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{V}{r \ln(b/a)} \cdot \frac{I}{2\pi r} = \frac{VI}{2\pi r^2 \ln(b/a)}$$

步骤 3: 验证总功率

总功率通过对两导体间截面的坡印廷矢量积分:

$$P = \int_a^b S \cdot 2\pi r \, dr = \int_a^b \frac{VI}{2\pi r^2 \ln(b/a)} \cdot 2\pi r \, dr = \frac{VI}{\ln(b/a)} \int_a^b \frac{dr}{r} = VI$$

这正是电路理论中的 $P = VI$!

步骤 4: 导线内部的能流

在导体内部（良导体），电场 $E_{\text{内}} = j/\sigma = I/(\pi a^2 \sigma)$ （沿 z 方向），而表面磁场 $B = \mu_0 I/(2\pi a)$ 。坡印廷矢量指向导体内部（径向向内），表示能量从电磁场流入导体，以焦耳热的形式耗散：

$$S_{\text{内}} = E_{\text{内}} \cdot H = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} \cdot \frac{I}{2\pi a} = \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma}$$

其量级远小于导体间的坡印廷矢量，且方向是径向的（不是沿传输方向）。

结论：能量主要在导体之间的空间中沿 $+z$ 方向传播，导线本身只是“引导”电磁场的边界条件。这一结论彻底颠覆了“电流携带能量”的直观图像——在电磁学中，能量存储在电磁场中，通过坡印廷矢量传输。

物理洞见 8.9: 坡印廷矢量的物理意义

坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ 的方向表示能量流动的方向，大小表示能流密度。例如：

- 平行板电容器充电时，能量不是沿导线“流入”电容器，而是从电容器侧面（导线与极板之间的空间）以坡印廷矢量的形式流入
- 直流电路中，能量主要在导线外部的电磁场中传输，导线只是“引导”了场的分布
- 电磁波中， $\mathbf{S}$ 指向波的传播方向

8.4.3 电磁场动量与麦克斯韦应力张量

坡印廷矢量描述了电磁场的能量流，而电磁场同样携带动量。为了完整地描述电磁场的力学性质，需要引入动量密度和麦克斯韦应力张量。

动量密度

从相对论的能量-动量关系可以预期，电磁场的能量流 $\mathbf{S}$ 与其动量密度之间存在简单的比例关系。定义**电磁场动量密度**：

$$\mathbf{g} = \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{S} = \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

在真空中，利用 $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ ，也可写为 $\mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 。

麦克斯韦应力张量

电磁场对带电体施加洛伦兹力，其力密度为 $\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}$ 。从洛伦兹力密度出发，结合麦克斯韦方程组，可以导出动量守恒方程。详细推导如下：

将电荷密度和电流密度用场量表示：

$$\begin{aligned}\rho &= \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} \\ \mathbf{j} &= \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

代入洛伦兹力密度：

$$\begin{aligned}f_i &= \rho E_i + (\mathbf{j} \times \mathbf{B})_i \\ &= \varepsilon_0 (\nabla \cdot \mathbf{E}) E_i + \left[\left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \times \mathbf{B} \right]_i\end{aligned}$$

经过矢量恒等式的系统整理（利用 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 和法拉第定律），可以得到：

定理 8.7: 电磁场动量守恒方程

电磁场与带电物质系统的总动量守恒可表述为

$$\frac{\partial g_i}{\partial t} + \partial_j T_{ij} = -f_i$$

其中 $\mathbf{g} = \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 是电磁场动量密度， T_{ij} 是麦克斯韦应力张量：

$$T_{ij} = \varepsilon_0 \left(E_i E_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} E^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} B^2 \right)$$

物理洞见 8.10: 麦克斯韦应力张量的物理意义

麦克斯韦应力张量 T_{ij} 是第 1 章中介绍的并矢（dyad）概念在电磁学中的核心应用。 T_{ij} 表示电磁场通过单位面积表面传递的动量流，即电磁场对物体表面的应力：

- 对角元 T_{ii} 表示沿 i 方向的法向应力（压强或张力），由电场和磁场的”自压”与”背景压”组成。
- 非对角元 T_{ij} ($i \neq j$) 表示切向应力，描述电磁场沿 j 方向通过垂直于 i 轴的表面所传递的动量流。
- 在真空中平面电磁波的情形下， T_{ij} 具有特别简单的形式：沿传播方向存在辐射压强，而垂直于传播方向的应力分量为零。

麦克斯韦应力张量使我们能够直接计算电磁场对宏观物体施加的辐射压力和辐射力，是激光捕获、太阳帆等应用的理论基础。

例题 8.4: 平面电磁波的麦克斯韦应力张量**[提高]**

考虑沿 $+z$ 方向传播的线偏振平面电磁波, 电场沿 x 方向: $\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t)\hat{x}$, 磁场沿 y 方向: $\mathbf{B} = B_0 \cos(kz - \omega t)\hat{y}$, 其中 $B_0 = E_0/c$ 。求该电磁波的麦克斯韦应力张量。

解答:**步骤 1: 计算各场量分量**

场的非零分量为 $E_x = E_0 \cos(kz - \omega t)$, $B_y = B_0 \cos(kz - \omega t)$, 其余分量为零。且有 $E^2 = E_x^2$, $B^2 = B_y^2$ 。

步骤 2: 计算电场对应部分对 $i = j = x$:

$$T_{xx}^{(E)} = \varepsilon_0 \left(E_x^2 - \frac{1}{2} E^2 \right) = \varepsilon_0 \left(E_x^2 - \frac{1}{2} E_x^2 \right) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_x^2$$

对 $i = j = y$: $E_y = 0$, 故 $T_{yy}^{(E)} = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 E_x^2$ 。对 $i = j = z$: $E_z = 0$, 故 $T_{zz}^{(E)} = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 E_x^2$ 。非对角元: 由于只有一个电场分量 E_x 非零, 所有 $i \neq j$ 的 $T_{ij}^{(E)} = 0$ 。**步骤 3: 计算磁场对应部分**类似地, 对 $i = j = y$:

$$T_{yy}^{(B)} = \frac{1}{\mu_0} \left(B_y^2 - \frac{1}{2} B^2 \right) = \frac{1}{2\mu_0} B_y^2$$

对 $i = j = x$: $B_x = 0$, 故 $T_{xx}^{(B)} = -\frac{1}{2\mu_0} B_y^2$ 。对 $i = j = z$: $B_z = 0$, 故 $T_{zz}^{(B)} = -\frac{1}{2\mu_0} B_y^2$ 。非对角元: $T_{ij}^{(B)} = 0$ ($i \neq j$)。**步骤 4: 合成总应力张量**利用 $B_0 = E_0/c$ 和 $c^2 = 1/(\mu_0 \varepsilon_0)$, 有 $B_0^2/\mu_0 = \varepsilon_0 E_0^2$ 。因此:

$$T_{xx} = T_{xx}^{(E)} + T_{xx}^{(B)} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_x^2 - \frac{1}{2\mu_0} B_y^2 = 0$$

$$T_{yy} = T_{yy}^{(E)} + T_{yy}^{(B)} = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 E_x^2 + \frac{1}{2\mu_0} B_y^2 = 0$$

$$T_{zz} = T_{zz}^{(E)} + T_{zz}^{(B)} = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 E_x^2 - \frac{1}{2\mu_0} B_y^2 = -\varepsilon_0 E_x^2 = -\frac{1}{\mu_0} B_y^2$$

所有非对角元均为零。取时间平均, 利用 $\langle \cos^2(kz - \omega t) \rangle = 1/2$, 得:

$$\langle T_{zz} \rangle = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 = -u$$

其中 $u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 + \frac{1}{2\mu_0} B_0^2 = \varepsilon_0 E_0^2$ 是电磁能量密度。负号表示沿传播方向 $+z$ 存在辐射压强 (压力), 这正是光压的微观起源。

本节要点 8.1: 第 7 章要点回顾

方程	名称/含义
$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_f$	高斯定理（电场有源）
$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial \boldsymbol{B} / \partial t$	法拉第定律（变化磁场生电场）
$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$	磁场无源（无磁单极子）
$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{j}_f + \partial \boldsymbol{D} / \partial t$	安培-麦克斯韦定律
$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}$	坡印廷矢量（能流密度）

学习提示 8.1: 本章核心框架

一句话总结：麦克斯韦方程组统一了电磁学，预言了电磁波，奠定了狭义相对论的基础。

核心方程：四个方程（高斯、法拉第、安培-麦克斯韦、无磁单极），两个势方程（达朗贝尔方程），能量守恒（坡印廷定理）。

核心方法：规范变换（库仑规范 vs 洛伦兹规范）、推迟势（ $t_r = t - R/c$ ）。

衔接：第 8 章将研究电磁波在介质中的传播——反射、折射、波导、色散。

第 7 章随堂自测

随堂自测

一、选择题

1. 麦克斯韦引入位移电流 $\boldsymbol{j}_D = \epsilon_0 \partial \boldsymbol{E} / \partial t$ 的目的是：
- (A) 解释电磁感应

(B) 修正安培定理，使其在非恒定情况下也成立

(C) 引入电磁波

(D) 统一电场和磁场
2. 洛伦兹规范的条件是：
- (A) $\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0$

(B) $\nabla \cdot \boldsymbol{A} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \phi / \partial t = 0$

(C) $\phi = 0$

(D) $\boldsymbol{A} = 0$
3. 真空中的电磁波速度 c 满足：

(A) $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$

(B) $c = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$

(C) $c = \mu_0\varepsilon_0$

(D) $c = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$

二、判断题

4. 真空中的麦克斯韦方程组是线性的，满足叠加原理。

5. 库仑规范在相对论框架下比洛伦兹规范更自然。

显示答案

本章要点回顾

- 麦克斯韦方程组（微分形式）：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \partial \mathbf{E}/\partial t$$

- 核心推导：**位移电流的引入、能量守恒（坡印廷定理）、洛伦兹规范下达朗贝尔方程。
- 自检验：**能否从麦克斯韦方程组导出真空中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的波动方程？
- 衔接预告：**第 8 章将研究电磁波在介质中的传播——反射、折射、波导。

学习提示 8.2: 本章自检清单

学完本章后对照下列条目逐条自测，全部通过即可进入下一章；有未通过项时，回到对应小节复习：

- ☐ 完整写出麦克斯韦方程组并说明每条的实验来源
- ☐ 解释位移电流为什么必须引入
- ☐ 用坡印廷矢量验证能量守恒
- ☐ 推导达朗贝尔方程并说明规范条件的作用

第 7 章综合练习题

- 基础从法拉第定律微分形式 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$ 和 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 出发，完整推导 $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial \mathbf{A}/\partial t$ 。

2. **基础**同轴电缆内导体半径 a ，外导体内半径 b ，通直流电流 I 。求导体间坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ ，并证明传输功率 $P = VI$ 与电路理论一致。
3. **提高**证明：在洛伦兹规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \varepsilon_0 \partial \phi / \partial t = 0$ 下，达朗贝尔方程可简化为非齐次波动方程。
4. **提高**一平行板电容器（极板面积 A ，间距 d ）接交流电源 $V = V_0 \cos \omega t$ 。求位移电流、磁场分布和流入电容器的坡印廷矢量功率。
5. **挑战**假设磁单极 g 存在，写出修改后的麦克斯韦方程组，并证明其与电荷守恒定律的一致性需要磁荷守恒 $\partial \rho_g / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{j}_g = 0$ 。

习题解答

题 1 解析:

[分析] 本题从法拉第定律和磁矢势定义出发, 严格推导时变电磁场中标量势与矢势的表达式。

[解答] 已知 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ 和 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。

代入: $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial(\nabla \times \mathbf{A}) / \partial t = -\nabla \times (\partial \mathbf{A} / \partial t)$ 。

移项: $\nabla \times (\mathbf{E} + \partial \mathbf{A} / \partial t) = \mathbf{0}$ 。

旋度为零的矢量场必可表示为某个标量场的梯度:

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi$$

即: $\mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial \mathbf{A} / \partial t$ 。□

[量纲校验] $[\partial \mathbf{A} / \partial t] = [MLT^{-2}I^{-1}] / [T] = [MLT^{-3}I^{-1}] = [E]$, $[\nabla \phi] = [V/m] = [MLT^{-3}I^{-1}]$, 一致。□

题 2 解析:

[分析] 本题计算同轴电缆的坡印廷矢量, 证明电磁场能量传输的物理图像。

[解答] 由高斯定理: $E = \lambda / (2\pi\epsilon_0\rho)$ ($a < \rho < b$)。由安培定理: $B = \mu_0 I / (2\pi\rho)$ 。

坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$: $\mathbf{E}$ 沿径向, $\mathbf{B}$ 沿 $\hat{\phi}$, 故 $\mathbf{S}$ 沿 $+z$ 方向。

大小: $S = EB / \mu_0 = \frac{\lambda I}{4\pi^2\epsilon_0\rho^2}$ 。

传输功率: $P = \int_a^b S \cdot 2\pi\rho d\rho = \frac{\lambda I}{2\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{d\rho}{\rho} = \frac{\lambda I}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$ 。

又 $V = \int_a^b E d\rho = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$, 故 $P = VI$ 。□

[量纲校验] $[S] = [V/m][A/m] = [VA/m^2] = [W/m^2]$, $[P] = [VI] = [W]$, 一致。□

题 3 解析:

[分析] 本题证明洛伦兹规范下达朗贝尔方程的简化, 是电磁势理论的关键步骤。

[解答] 达朗贝尔方程 (一般形式):

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0\epsilon_0\partial_t^2 \mathbf{A} &= -\mu_0\mathbf{j} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0\epsilon_0\partial_t\phi) \\ \nabla^2\phi - \mu_0\epsilon_0\partial_t^2\phi &= -\frac{\rho}{\epsilon_0} - \partial_t(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0\epsilon_0\partial_t\phi)\end{aligned}$$

洛伦兹规范: $\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0\epsilon_0\partial_t\phi = 0$ 。

代入后耦合项消失:

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\partial_t^2 \mathbf{A} &= -\mu_0\mathbf{j} \\ \nabla^2\phi - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\phi &= -\frac{\rho}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

两个独立的非齐次波动方程。□

[量纲校验] $[\nabla^2 A] = [L^{-2}A]$, $[\mu_0 j] = [H/m][A/L^2] = [L^{-2}A]$, 一致。□

题 4 解析:

[分析] 本题计算平行板电容器接交流电源时的位移电流和磁场, 是理解时变电场耦合的经典例题。

[解答] 极板间电场: $E = V/d = V_0 \cos \omega t/d$ 。

位移电流密度: $j_D = \epsilon_0 \partial E / \partial t = -\epsilon_0 \omega V_0 \sin \omega t/d$ 。总位移电流: $I_D = j_D A = -\epsilon_0 A \omega V_0 \sin \omega t/d$ 。

由修正安培定理 (轴对称), 取半径为 ρ 的圆形回路:

$$B \cdot 2\pi\rho = \mu_0 I_{D,\text{enc}} = \mu_0 j_D \pi \rho^2$$

$I_{D,\text{enc}}$ 是位移电流在半径 ρ 内的部分 ($\rho < R$ 时, R 为极板半径)。

$B = \mu_0 \epsilon_0 \omega V_0 \rho \sin \omega t / (2d)$ ($\rho < R$)。

坡印廷矢量: $S = EB/\mu_0 = \epsilon_0 \omega V_0^2 \rho \cos \omega t \sin \omega t / (2d^2)$ 。流入功率: $P = \int_0^R S \cdot 2\pi\rho d\rho = \frac{\pi \epsilon_0 \omega V_0^2 R^2 \sin \omega t \cos \omega t}{4d^2}$ 。□

[量纲校验] $[B] = [\mu_0 \epsilon_0 \omega V \rho / d] = [H/m][F/m][T^{-1}][V][L]/[L] = [MT^{-2}I^{-1}]$, 一致。□

题 5 解析:

[分析] 本题假设磁单极存在, 修改麦克斯韦方程组, 并讨论磁荷守恒的必要性。

[解答] 修改后的麦克斯韦方程组:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= \mu_0 \rho_g \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mu_0 \mathbf{j}_g \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

对 $\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \rho_g$ 取时间导数: $\partial_t(\nabla \cdot \mathbf{B}) = \mu_0 \partial_t \rho_g$ 。

对 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{j}_g$ 取散度: $0 = -\partial_t(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j}_g$ 。

联立: $\mu_0 \partial_t \rho_g + \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j}_g = 0$, 即 $\partial_t \rho_g + \nabla \cdot \mathbf{j}_g = 0$ (磁荷守恒)。□

[量纲校验] $[\rho_g] = [Wb/m^3]$, $[j_g] = [Wb/(m^2 \cdot s)]$, $[\partial_t \rho_g] = [Wb/(m^3 \cdot s)] = [\nabla \cdot j_g]$, 一致。□

常见误区 8.2: 第 7 章常见误区

1. 位移电流不是真实电荷的流动——它是变化电场的等效效果。

反例: 充电平板电容器两极板之间是**真空**, 没有任何电荷移动, 但 $\partial \mathbf{D} / \partial t \neq 0$ 使得安培环路定理在极板间依然成立、磁场依然存在。若位移电流是”

真实电流”，就要求真空中有电荷在流动——显然矛盾。位移电流的正确理解：它是 $\partial \mathbf{E} / \partial t$ 的等效效应，与传导电流共同构成“全电流”，两者各自都能产生磁场，但物理本质完全不同。

2. 法拉第定律中感应电动势的方向（负号）——总是阻碍磁通量变化（楞次定律）。

反例：磁铁 N 极插入线圈时，线圈中感应电流产生的磁场在插入端为 N 极，排斥磁铁——若方向相反（助磁），感应电流会加速磁铁插入、产生更大电流，能量凭空增加，违反能量守恒。负号正是能量守恒的体现。

3. $\nabla \times \mathbf{E} \neq 0$ 时，不能定义全局电势——但局部仍可定义。

反例：围绕通电螺线管的闭合回路上 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi/dt \neq 0$ （Aharonov-Bohm 实验配置），电势的单值定义失效——同一空间点沿不同路径积分会得到不同的“势差”。但在不含时变磁通的任意小区域内，仍然可以局部定义 $\phi = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 。

4. 麦克斯韦方程组是完备的：给定初始条件和边界条件，电磁场的演化被完全确定。

Chapter 9

电磁波的传播

波是自然界传递信息的通用语言。

— 佚名

物理洞见 9.1: 本章核心目标

从麦克斯韦方程组导出电磁波方程，研究平面波在真空、介质和导体中的传播特性，掌握反射、折射和波导等基本现象。理解电磁波是电磁场的自维持振荡——电场和磁场相互激发、共同传播。

电磁波是麦克斯韦方程组最辉煌的预言。光、无线电波、X 射线、微波——它们本质上都是电磁波，只是频率不同。

9.1 波动方程的推导

9.1.1 真空中的波动方程

在无源（ $\rho = 0$ ， $\mathbf{j} = 0$ ）真空中，麦克斯韦方程组简化为：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (9.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (9.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (9.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (9.4)$$

对式(9.2)取旋度：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B})$$

由式(9.1), $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$; 由式(9.4), $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$ 。

代入得:

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

定理 9.1: 真空中的电磁波方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mathbf{0}$$

同理:

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \mathbf{0}$$

物理洞见 9.2: 波动方程的深刻含义

这是一个标准的波动方程, 形式为 $\nabla^2 \psi - (1/c^2) \partial^2 \psi / \partial t^2 = 0$ 。对比可得:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$$

这就是**光速**! 麦克斯韦由此得出结论: 光是一种电磁波。

更深刻的是: 电磁波的速度完全由真空磁导率和介电常数决定——这两个常数原本来自静磁学和静电学的独立实验。它们的组合恰好给出光速, 说明光、电、磁是同一物理实体的不同表现。

9.2 平面电磁波

9.2.1 单色平面波的解

波动方程的最简单解是单色平面波:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

代入波动方程, 得色散关系:

$$k^2 = \mu_0 \varepsilon_0 \omega^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

即 $\omega = ck$, $c = \omega/k$ 是相速度。

9.2.2 横波性质

由 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$:

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0$$

即 $\mathbf{E}$ 垂直于传播方向——电磁波是横波。

由 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$, 得:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$$


物理洞见 9.3: 电磁波的结构

平面电磁波具有如下结构:

- $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{k}$ 三者互相垂直, 形成右手系: $\mathbf{E} \times \mathbf{B} \parallel \mathbf{k}$
- $|\mathbf{B}| = |\mathbf{E}|/c$
- $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 同相位振荡
- 能量密度: $u = \varepsilon_0 E^2$ (因为 $B^2/\mu_0 = \varepsilon_0 E^2$)
- 能流密度 (坡印廷矢量): $S = EH = E^2/(c\mu_0) = c\varepsilon_0 E^2 = cu$

对时间平均的强度 (辐照度):

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2$$



9.3 介质中的电磁波

在线性各向同性介质中, $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 。波动方程变为:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

波速:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$$

定义 9.1: 折射率

折射率:

$$n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$$

对非磁性介质 ($\mu_r \approx 1$): $n \approx \sqrt{\varepsilon_r}$ 。例如水的 $\varepsilon_r \approx 80$, $n \approx 1.33$ (注意: 静态 ε_r 和光频 ε_r 不同! 光频下水的 $\varepsilon_r \approx 1.77$, $n \approx 1.33$)。

9.4 电磁波在导体中的传播

在导体中, 欧姆定律 $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ 成立。麦克斯韦方程组变为:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{0}$$

对单色波 $e^{-i\omega t}$:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = \mathbf{0}, \quad k^2 = \mu \varepsilon \omega^2 + i \mu \sigma \omega$$

物理洞见 9.4: 良导体的近似

对良导体 ($\sigma/\varepsilon\omega \gg 1$):

$$k^2 \approx i \mu \sigma \omega \Rightarrow k \approx \sqrt{i \mu \sigma \omega} = (1 + i) \sqrt{\frac{\mu \sigma \omega}{2}}$$

令 $k = \beta + i\alpha$, 则:

$$\beta = \alpha = \sqrt{\frac{\mu \sigma \omega}{2}}$$

电场: $E \propto e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)}$

- $e^{-\alpha z}$: 指数衰减——电磁波不能深入导体
- 趋肤深度: $\delta = 1/\alpha = \sqrt{2/(\mu \sigma \omega)}$
- 对铜 ($\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$) 在 1 GHz: $\delta \approx 2 \mu\text{m}$

这就是微波炉不能用金属容器、手机信号在电梯里变差的原因。

学习提示 9.1: 工程联系: 趋肤深度决定了屏蔽与布线设计

- **电磁屏蔽:** 屏蔽罩厚度只需几个趋肤深度即可将泄露场衰减 $e^{-5} \approx 150$ 倍以上。电子设备的金属外壳对 1 GHz 干扰只需 $10 \mu\text{m}$ 量级的铜层——这就是为什么“薄薄一层铝箔”就能屏蔽大部分射频干扰。
- **高频布线:** 高频电流只流经导线表面 δ 厚的薄层, 有效截面积变小、交流电阻增大。射频连接器和高频电感常采用**镀银** (σ 更高) 而非加粗导线。

- **电力传输**：工频 50 Hz 下铜的 $\delta \approx 9.3 \text{ mm}$ ，粗导线中心部分几乎不载流——大电流母线有时做成空心管或采用多股绝缘绞线（利兹线）。
- **感应加热**：工业感应加热利用 $\delta \propto 1/\sqrt{\omega}$ 把能量集中注入金属表层，频率越高加热层越浅，用于表面淬火。

9.5 波导基础

电磁波在自由空间中传播时，TEM 波（横电磁波）可以存在。但在波导（中空的金属管）中，边界条件要求电磁波必须以特定的**模式**传播。

9.5.1 矩形波导的 TE/TM 模式

考虑横截面为 $a \times b$ ($a > b$) 的矩形金属波导，内壁为理想导体。电磁波在波导中沿 z 方向传播，假设场量具有形式 $e^{i(k_z z - \omega t)}$ 。

由麦克斯韦方程组和边界条件（切向电场在导体壁为零），可以证明：

- **TE 模式**（横电模式）： $E_z = 0$, $H_z \neq 0$
- **TM 模式**（横磁模式）： $H_z = 0$, $E_z \neq 0$
- TEM 模式在空心波导中**不能存在**（因为没有内导体提供纵向电流）

对 TE 和 TM 模式，波动方程的分离变量解要求横向波数满足：

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b}$$

其中 m, n 为非负整数（对 TE 模式不同时为零，对 TM 模式均不为零）。

9.5.2 截止频率

纵向波数 k_z 与频率 ω 的关系为：

$$k_z^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

定理 9.2: 矩形波导的截止频率

矩形波导中 TE_{mn} 或 TM_{mn} 模式的截止角频率为：

$$\omega_c = c\pi \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

只有当工作频率 $\omega > \omega_c$ （即 k_z 为实数）时，该模式才能在波导中传播；当 $\omega < \omega_c$ 时， k_z 为纯虚数，波呈指数衰减（**截止**）。

[量纲校验] $[c/a] = (\text{m/s})/\text{m} = \text{s}^{-1}$, ω_c 单位为 rad/s 。✓

最低截止频率对应主模 TE_{10} ($m = 1, n = 0$):

$$f_{c,10} = \frac{c}{2a}$$

通常波导设计为只让 TE_{10} 单模工作，避免多模传播引起的信号畸变。

物理洞见 9.5: 截止频率的物理图像

截止频率的出现是电磁波在波导壁之间多次反射的干涉结果。可以将波导中的传播模式想象成平面波以某个角度在波导壁之间来回反射并前进。当频率太低（波长太长）时，入射角太小，波在反射后“折返”而无法有效前进——这就是截止。只有当波长足够短（频率足够高），波才能以足够陡的角度反射，形成有效的纵向传播。

这与光纤中的全反射导光、以及量子力学中势阱中的束缚态有深刻的数学同构性。

9.5.3 TE_{10} 主模的场分布

TE_{10} 模式的电磁场分量为:


$$E_y = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(k_z z - \omega t)} \quad (9.5)$$

$$H_x = -\frac{k_z}{\omega\mu_0} E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(k_z z - \omega t)} \quad (9.6)$$

$$H_z = \frac{i\pi}{\omega\mu_0 a} E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(k_z z - \omega t)} \quad (9.7)$$

特点:

- 电场只有 y 分量，沿 x 方向呈半正弦分布，在波导宽边中央最强
- 电场在窄边（ y 方向）上均匀——与 y 无关
- 磁场有 x 和 z 两个分量
- 表面电流在宽边中央为零，在宽边边缘最强



例题 9.1: 矩形波导尺寸设计

设计一个矩形波导，要求在 3 GHz 到 5 GHz 频段内单模（TE₁₀）工作。已知宽边 $a = 5\text{ cm}$ ，求窄边 b 的取值范围。

[提高]**解答：**

单模工作的条件是：TE₁₀ 模式可以传播，而 TE₂₀ 和 TE₀₁ 模式被截止。

TE₁₀ 截止频率：

$$f_{c,10} = \frac{c}{2a} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 0.05} = 3\text{ GHz}$$

TE₂₀ 截止频率：

$$f_{c,20} = \frac{c}{a} = 6\text{ GHz} > 5\text{ GHz}$$

在频段内被截止，满足要求。

TE₀₁ 截止频率：

$$f_{c,01} = \frac{c}{2b}$$

要求 $f_{c,01} > 5\text{ GHz}$ ，即：

$$\frac{c}{2b} > 5 \times 10^9 \Rightarrow b < \frac{3 \times 10^8}{2 \times 5 \times 10^9} = 0.03\text{ m} = 3\text{ cm}$$

同时为保证单模工作稳定性，通常取 $b < a/2$ ，且 b 不能太小（功率容量和损耗考虑）。

结论：窄边应满足 $b < 3\text{ cm}$ ，工程上常取 $b = 2.5\text{ cm}$ 左右。

物理洞见 9.6: 为什么空心金属波导不能传 TEM 波

上面的设计中我们默认只有 TE/TM 模式——为什么 TEM 波在空心波导中不存在？

论证：TEM 波要求 $E_z = H_z = 0$ ，即电场和磁场都完全横向。由 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ （对横向场而言），横向电场必须可以写成某个横向标量势的梯度： $\mathbf{E}_t = -\nabla_t \phi$ 。代入横向的 $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$ 得 $\nabla_t^2 \phi = 0$ 。而波导壁是等势体（理想导体），边界条件要求 ϕ 在整个横截面边界上为常数——由拉普拉斯方程解的唯一性， ϕ 在整个截面上恒为常数，于是 $\mathbf{E}_t = \mathbf{0}$ ，波不存在。

物理图像：TEM 波本质上是“双导体传输线”模式（如同轴线），电场线必须从一个导体出发、终止于另一个导体。空心波导只有一个导体边界，电场线无处安放。同轴线之所以能传 TEM 波，正是因为它有内、外两个导体。

工程意义：这也是低频下同轴电缆优于空心波导的原因——TEM 模无截止频率，可以传输任意低频；而空心波导的 TE₁₀ 主模有截止频率 $f_c = c/2a$ ，只适合微波频段（雷达、卫星通信）。

9.6 色散与洛伦兹模型

前文将介电常数 ε 和折射率 n 视为与频率无关的常数。然而，实验表明折射率强烈依赖于频率——这就是色散现象。棱镜分光、彩虹、光纤中的脉冲展宽都是色散的表现。

9.6.1 电子受迫振动模型

洛伦兹将介质中的束缚电子建模为受电场驱动的简谐振子。设电子偏离平衡位置的位移为 x ，在交变电场 $E = E_0 e^{-i\omega t}$ 作用下，电子运动方程为：

$$m\ddot{x} + m\gamma\dot{x} + m\omega_0^2 x = -eE_0 e^{-i\omega t}$$

其中 ω_0 是束缚电子的固有频率， γ 是阻尼系数（反映辐射阻尼和碰撞损耗）。

设稳态解 $x = x_0 e^{-i\omega t}$ ，代入得：

$$x_0 = \frac{-eE_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

单位体积内的电极化强度：

$$\mathbf{P} = N(-e)\mathbf{x} = \frac{Ne^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \mathbf{E}$$

由 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon(\omega) \mathbf{E}$ ，得复介电常数：

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + \frac{Ne^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

定理 9.3: 洛伦兹色散模型

介质的复折射率平方满足洛伦兹模型：

$$n^2(\omega) = 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

对低密度气体（ $n \approx 1$ ），实部近似为：

$$n(\omega) \approx 1 + \frac{Ne^2}{2\varepsilon_0 m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}$$

9.6.2 正常色散与反常色散

由洛伦兹模型，折射率的频率依赖呈现两种典型行为：

正常色散（远离共振频率 ω_0 ）：

- n 随 ω 增大而缓慢增大

- 相速度 $v_p = c/n$ 随 ω 增大而减小
- 典型例子：可见光在玻璃中的色散（紫光折射率大于红光）

反常色散（共振频率附近 $|\omega - \omega_0| \lesssim \gamma$ ）：

- n 随 ω 增大而急剧减小
- 相速度可以超过 c （但信号传播速度——群速度——仍小于 c ）
- 伴随强烈的吸收（ ε 的虚部达到峰值）
- 经典例子：钠蒸气在 D 线（589 nm）附近的反常色散

物理洞见 9.7: 色散的物理本质

色散的本质是介质对电磁场的**延迟响应**。当电场频率接近电子固有频率 ω_0 时，电子发生共振，大量吸收电磁能量并以特定相位重新辐射——这种共振行为导致折射率的剧烈变化。

从更根本的层面看，色散告诉我们“真空”本身也是具有量子结构的介质。在量子电动力学中，真空涨落（虚电子-正电子对的产生和湮灭）导致光在真空中传播时也存在极微弱的色散——这在极端强场（如脉冲星附近）或极高精度测量中才可能显现。洛伦兹经典模型虽然简化，却抓住了色散的物理核心：介质中的带电粒子在电磁场作用下的受迫振动。

9.7 反射与折射

9.7.1 菲涅尔公式

电磁波在介质界面处发生反射和折射。设入射面为 xz 平面， $\mathbf{k}$ 在 xz 平面内。

定理 9.4: 菲涅尔公式

定义振幅反射系数 r 和透射系数 t ：

s 偏振（ $\mathbf{E}$ 垂直于入射面）：

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}$$

p 偏振（ $\mathbf{E}$ 在入射面内）：

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}, \quad t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}$$

9.7.2 全反射与倏逝波

当电磁波从光密介质 (n_1) 入射到光疏介质 ($n_2 < n_1$) 时, 存在**临界角**:

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

当入射角 $\theta_i > \theta_c$ 时, 由斯涅尔定律 $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$, $\sin \theta_t > 1$, 不存在实数解的折射角——此时发生**全反射**。

定理 9.5: 全反射的反射系数

当 $\theta_i > \theta_c$ ($n_1 > n_2$) 时, s 偏振和 p 偏振的反射系数模均为 1:

$$|r_s| = |r_p| = 1$$

即入射能量全部反射, 无能量透入第二种介质。

物理洞见 9.8: 倏逝波的物理图像

全反射时, 第二种介质中并非完全无场。在界面附近存在**倏逝波** (evanescent wave):

透射波的法向波数变为纯虚数: $k_{tz} = i\kappa$, 其中 $\kappa > 0$ 。透射电场具有形式:

$$\mathbf{E}_t \propto e^{-\kappa z} e^{i(k_x x - \omega t)}$$

关键特征:

- 振幅沿法向 (z 方向) 呈**指数衰减**, 衰减长度约为波长量级
- 沿切向 (x 方向) 仍呈行波形式传播
- 平均能流密度的法向分量为零——无净能量流入第二种介质
- 如果在倏逝波区域放置第三块介质 (间距小于衰减长度), 光可以“隧穿”过去——这就是**受抑全反射** (frustrated total internal reflection), 是光纤分束器和近场光学显微镜的物理基础

倏逝波的存在表明: 全反射不是场在界面处的简单“反弹”, 而是电磁场以非辐射形式短暂渗入第二种介质、再返回第一种介质的量子力学过程。它在光纤通信、棱镜耦合器和近场光学中都有重要应用。

物理洞见 9.9: 布儒斯特角

当 p 偏振光以布儒斯特角入射时, 反射系数为零:

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

物理原因：此时反射波和折射波垂直，p 偏振的振荡方向恰好与反射方向平行，无法激发反射波。利用布儒斯特角可以制作偏振器。

本节要点 9.1: 第 8 章要点回顾

公式/概念	内容
$c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$	真空中光速
$\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{k}$ 互相垂直	横波性质
$ \boldsymbol{B} = \boldsymbol{E} /c$	场振幅关系
$I = \frac{1}{2}c\varepsilon_0 E_0^2$	光强
$n = \sqrt{\mu_r\varepsilon_r}$	折射率
$\delta = \sqrt{2/(\mu\sigma\omega)}$	趋肤深度
$\tan \theta_B = n_2/n_1$	布儒斯特角

学习提示 9.2: 本章核心框架

一句话总结：电磁波是横波，在介质中传播遵循反射/折射定律，在波导中形成离散模式。

核心内容：平面波（TEM）、反射折射（菲涅尔公式、布儒斯特角、全反射）、波导（TE/TM 模式、截止频率）、色散（相速/群速）。

关键公式： $v = c/n$ 、 $n = \sqrt{\mu_r\varepsilon_r}$ 、 $\omega_{mn} = c\pi\sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}$ 。

衔接：第 9 章将讨论电磁波的产生——加速电荷的辐射、天线辐射场。

第 8 章随堂自测

随堂自测

- 一、选择题
1. 平面电磁波在真空中传播时， $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的关系是：
- (A) $\boldsymbol{E} \parallel \boldsymbol{B}$
 - (B) $\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B}$ ，且都垂直于传播方向
 - (C) $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的夹角为 45°
 - (D) $\boldsymbol{E}$ 沿传播方向， $\boldsymbol{B}$ 垂直于传播方向
2. 电磁波在介质中的相速度 $v = c/n$ ，其中折射率 n ：
- (A) $n = \sqrt{\mu_r\varepsilon_r}$

(B) $n = \mu_r \varepsilon_r$

(C) $n = \sqrt{\mu_r / \varepsilon_r}$

(D) $n = 1 / \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$

3. 全反射发生在:

(A) 光从光疏介质射向光密介质

(B) 光从光密介质射向光疏介质, 入射角大于临界角

(C) 任何界面

(D) 只有金属表面

二、填空题

4. 真空中电磁波的能流密度由_____ 矢量描述: $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} / \mu_0$ 。

5. TE 波是指电场_____ 于传播方向的波; TM 波是指磁场_____ 于传播方向的波。

显示答案

本章要点回顾

- **核心内容:** 平面波解、偏振 (线/圆/椭圆)、反射与折射 (菲涅尔公式)、波导模式 (TE/TM/TEM)。
- **关键公式:** 菲涅尔公式、布儒斯特角 θ_B 、临界角 θ_c 、截止频率 ω_{mn} 。
- **自检验:** 能否推导 TE 波的截止频率? 能否解释布儒斯特角的物理起源?
- **衔接预告:** 第 9 章将讨论电磁波的辐射——天线、偶极辐射、推迟势。

学习提示 9.3: 本章自检清单

学完本章后对照下列条目逐条自测, 全部通过即可进入下一章; 有未通过项时, 回到对应小节复习:

- ☐ 由麦克斯韦方程组导出真空波动方程
- ☐ 说明平面波的横波结构与 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{k}$ 关系
- ☐ 计算介质与导体中的波速、衰减与趋肤深度
- ☐ 求矩形波导截止频率并解释 TEM 波不存在的机理

第 8 章综合练习题

1. 基础证明：在均匀无损耗介质中，平面电磁波的 $|\mathbf{E}|/|\mathbf{B}| = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon} = \omega/k$ 。
2. 基础光从空气 ($n_1 = 1$) 入射到玻璃 ($n_2 = 1.5$)，入射角 30° 。求反射角、折射角和反射率 (s 偏振和 p 偏振)。
3. 提高设计一个矩形波导 (宽 $a = 2$ cm, 高 $b = 1$ cm)，求 TE_{10} 模式的截止频率，并计算 $\omega = 2\pi \times 10$ GHz 时的波导波长。
4. 提高光从光密介质 ($n_1 = 1.5$) 到光疏介质 ($n_2 = 1$)，入射角 50° 。求全反射时的倏逝波透射深度 (定义为振幅降至 $1/e$ 的距离)。
5. 挑战利用洛伦兹模型推导折射率 $n(\omega)$ 的色散关系，证明在共振频率附近出现反常色散 ($dn/d\omega < 0$)，并讨论其物理意义。

习题解答

题 1 解析:

[分析] 本题从麦克斯韦方程组出发证明平面电磁波中电场与磁场振幅的关系。

[解答] 对单色平面波 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$, 代入 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$:

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\mathbf{k} \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}.$$

$$\text{故 } \mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}, \quad |\mathbf{B}| = \frac{k}{\omega} |\mathbf{E}| = \frac{1}{v} |\mathbf{E}|.$$

在介质中 $v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$, $\omega/k = v$ 。因此:

$$\frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{B}|} = \frac{\omega}{k} = v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

真空中 $\mu = \mu_0$, $\varepsilon = \varepsilon_0$, $v = c$ 。□

[量纲校验] $[E/B] = [V/m]/[T] = [LT^{-1}] = [v]$, 一致。□

题 2 解析:

[分析] 本题应用菲涅尔公式计算反射率和折射率, 是电磁波界面问题的基本计算。

[解答] 反射角: $\theta_r = \theta_i = 30^\circ$ 。

折射角 (斯涅尔定律): $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$, $\sin \theta_t = \sin 30^\circ / 1.5 = 1/3$, $\theta_t = \arcsin(1/3) \approx 19.5^\circ$ 。

菲涅尔反射系数:

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} = \frac{1 \cdot \cos 30^\circ - 1.5 \cdot \cos 19.5^\circ}{1 \cdot \cos 30^\circ + 1.5 \cdot \cos 19.5^\circ} \approx -0.240$$

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} = \frac{1.5 \cdot \cos 30^\circ - 1 \cdot \cos 19.5^\circ}{1.5 \cdot \cos 30^\circ + 1 \cdot \cos 19.5^\circ} \approx 0.159$$

反射率: $R_s = |r_s|^2 \approx 0.058$ (5.8%), $R_p = |r_p|^2 \approx 0.025$ (2.5%)。□

[量纲校验] r_s, r_p 无量纲, R_s, R_p 无量纲, 一致。□

题 3 解析:

[分析] 本题计算矩形波导的截止频率和波导波长, 是波导理论的基础。

[解答] TE₁₀ 模式 ($m = 1, n = 0$):

截止频率: $\omega_c = c\pi/a$, $f_c = c/(2a) = 3 \times 10^8 / (2 \times 0.02) = 7.5 \text{ GHz}$ 。

截止波数: $k_c = \pi/a = \pi/0.02 = 50\pi \text{ rad/m}$ 。

工作频率 $\omega = 2\pi \times 10 \text{ GHz}$, $k = \omega/c = 2\pi \times 10^{10} / (3 \times 10^8) = 200\pi/3 \text{ rad/m}$ 。

波导波数: $k_g = \sqrt{k^2 - k_c^2} = \sqrt{(200\pi/3)^2 - (50\pi)^2} = 50\pi\sqrt{16/9 - 1} = 50\pi\sqrt{7}/3$ 。

波导波长: $\lambda_g = 2\pi/k_g = 6/(50\sqrt{7}) \approx 0.045 \text{ m} = 4.5 \text{ cm}$ 。□

[量纲校验] $[f_c] = [T^{-1}]$, $[c/a] = [LT^{-1}]/[L] = [T^{-1}]$; $[\lambda_g] = [L]$, 一致。□

题 4 解析:

[分析] 本题计算全反射时的倏逝波透射深度, 是理解全反射物理机制的关键。

[解答] 临界角: $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1) = \arcsin(1/1.5) = \arcsin(2/3) \approx 41.8^\circ$ 。

$\theta_i = 50^\circ > \theta_c$, 发生全反射。

由斯涅尔定律: $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$, $\sin \theta_t = 1.5 \sin 50^\circ > 1$ 。

设 $\cos \theta_t = i\sqrt{\sin^2 \theta_t - 1}$ (虚数)。透射波沿 z 方向 (界面法向) 传播常数:

$$\kappa = k_1 \sqrt{\sin^2 \theta_i - (n_2/n_1)^2} = \frac{2\pi n_1}{\lambda_0} \sqrt{\sin^2 50^\circ - (2/3)^2}$$

取 $\lambda_0 = 500 \text{ nm}$ (可见光), $\kappa \approx \frac{2\pi \times 1.5}{500 \times 10^{-9}} \sqrt{0.587 - 0.444} \approx 1.9 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 。

透射深度 (振幅降至 $1/e$): $\delta = 1/\kappa \approx 1.9 \times 10^{-7} \text{ m} = 0.19 \text{ } \mu\text{m}$ 。□

[量纲校验] $[\kappa] = [L^{-1}]$, $[k] = [L^{-1}]$, 一致; $[\delta] = [L]$, 一致。□

题 5 解析:

[分析] 本题推导洛伦兹色散模型, 解释正常色散与反常色散的物理起源。

[解答] 洛伦兹模型: 电子受弹性恢复力 $-m\omega_0^2 x$ 、阻尼力 $-m\gamma\dot{x}$ 和驱动力 $-eE$ 。

运动方程: $m\ddot{x} + m\gamma\dot{x} + m\omega_0^2 x = -eE_0 e^{-i\omega t}$ 。

稳态解: $x = -eE_0 / (m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega))$ 。

极化强度: $P = -Ne x = Ne^2 E_0 / (m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega))$ 。

$$\chi_e = P / (\varepsilon_0 E) = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)}^\circ$$

折射率: $n^2 = 1 + \chi_e$, $n(\omega) \approx 1 + \frac{Ne^2}{2\varepsilon_0 m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)}^\circ$ 。

$$\frac{dn}{d\omega} = \frac{Ne^2}{2\varepsilon_0 m} \frac{2\omega}{((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2)} \quad (\text{实部近似})。$$

当 $\omega < \omega_0$ (正常色散区): $dn/d\omega > 0$; 当 $\omega > \omega_0$ (反常色散区): $dn/d\omega < 0$ 。

反常色散意味着群速度可以超过相速度, 但信号速度不超过 c (因果性限制)。

□

[量纲校验] $[\chi_e]$ 无量纲, $[Ne^2 / (\varepsilon_0 m \omega^2)] = [L^{-3}][C^2] / ([F/m][M][T^{-2}]) = 1$ (无量纲), 一致。□

Chapter 10

电磁波的辐射

加速的电荷会辐射——这是电动力学对宇宙最慷慨的馈赠。

— 本书作者

物理洞见 10.1: 本章核心目标

理解加速运动的电荷如何产生电磁辐射。掌握推迟势的概念，学会计算电偶极辐射的场和功率。理解天线辐射的基本原理。

静止电荷产生静电场，匀速运动电荷产生静磁场——但都不辐射电磁波。只有当电荷加速运动时，才会产生脱离源而独立传播的电磁辐射。

10.1 推迟势

10.1.1 非齐次波动方程

含源的麦克斯韦方程组导出的势方程为：

$$\nabla^2 \phi - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (10.1)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j} \quad (10.2)$$

这是非齐次波动方程（达朗贝尔方程）。

10.1.2 推迟解

定理 10.1: 推迟势

达朗贝尔方程的解为:

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' \quad (10.3)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' \quad (10.4)$$

其中 $t_r = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$ 是推迟时间。

[量纲校验] $[\rho d^3r'/R] = (\text{C}/\text{m}^3)(\text{m}^3)/\text{m} = \text{C}/\text{m}$, 乘 $[1/(4\pi\epsilon_0)] = \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ 得 $\text{N} \cdot \text{m}/\text{C} = \text{V} = \text{电势单位}$ 。✓; $[\mathbf{j} d^3r'/R] = (\text{A}/\text{m}^2)(\text{m}^3)/\text{m} = \text{A} \cdot \text{m}$, 乘 $[\mu_0/4\pi] = \text{H}/\text{m}$ 得 $\text{H} \cdot \text{A} = \text{Wb}/\text{m} = \text{T} \cdot \text{m} = \text{矢势单位}$ 。✓

物理洞见 10.2: 推迟势与格林函数

回顾第 2 章, 泊松方程的格林函数满足:

$$\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

这描述了静态点源的势分布。在含时情形下, 推迟势可以看作含时格林函数的积分:

$$G(\mathbf{r}, t) = \frac{\delta(t - r/c)}{4\pi r}$$

其中 $\delta(t - r/c)$ 保证了因果性——只有早于当前时刻 $t_r = t - r/c$ 的源才能影响场点。从静态的 $1/r$ 到含时的 $\delta(t - r/c)/r$, 数学结构一脉相承: 格林函数从拉普拉斯算子的逆推广到了达朗贝尔算子的逆。

物理洞见 10.3: 推迟时间的物理意义

推迟时间反映了电磁相互作用的**有限传播速度**。空间中某点在时刻 t 的电势, 不是由同一时刻的电荷分布决定的, 而是由**更早时刻** $t_r = t - R/c$ 的电荷分布决定的——电磁波以光速 c 传播, 需要时间 R/c 才能从源点到达场点。这是相对论因果性的直接要求: 如果场能瞬时传播, 就违背了“信息不能超光速”的基本原理。推迟势的存在表明, 电磁相互作用不是超距的, 而是通过场以光速传播的。

10.2 电偶极辐射

10.2.1 电偶极辐射场

对于局域在很小区域内的时变电荷分布，远处的辐射场由电偶极矩 $\mathbf{p}(t)$ 主导。

定理 10.2: 电偶极辐射

时变电偶极矩 $\mathbf{p}(t) = p_0 e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{z}}$ 产生的辐射场（远场区 $r \gg \lambda$ ）:


$$\mathbf{E} = \frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sin\theta}{r} p_0 e^{i(kr-\omega t)} \hat{\boldsymbol{\theta}} \quad (10.5)$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0\omega^2}{4\pi c} \frac{\sin\theta}{r} p_0 e^{i(kr-\omega t)} \hat{\boldsymbol{\phi}} = \frac{\mathbf{E}}{c} \quad (10.6)$$

其中 θ 是 $\mathbf{r}$ 与偶极轴（ z 轴）的夹角， $k = \omega/c$ 。

物理洞见 10.4: 电偶极辐射的特征

- 场按 $1/r$ 衰减——比静电场（ $1/r^2$ ）慢得多，因为辐射能量要覆盖越来越大的球面
- $\sin\theta$ 角分布：在偶极轴方向（ $\theta = 0, \pi$ ）辐射为零，在赤道面（ $\theta = \pi/2$ ）最强
- $\mathbf{E}$ 沿 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 方向， $\mathbf{B}$ 沿 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 方向，两者与传播方向 $\hat{\mathbf{r}}$ 互相垂直
- 坡印廷矢量 $S \propto \sin^2\theta/r^2$ ，对球面积分后与 r 无关——能量守恒



赤道面最强，轴方向为零

10.2.2 磁偶极辐射

对于时变电流分布，除电偶极辐射外，还存在磁偶极辐射。设磁偶极矩为 $\mathbf{m}(t) = m_0 e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{z}}$ （例如小电流环， $\mathbf{m} = I\mathbf{S}$ ）。

定理 10.3: 磁偶极辐射场

磁偶极矩 $\mathbf{m}(t)$ 产生的辐射场（远场区）：

$$\mathbf{E} = \frac{\mu_0 k^2}{4\pi r} (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{m}) e^{i(kr - \omega t)} \quad (10.7)$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 k^2}{4\pi r} \hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{m}) e^{i(kr - \omega t)} \quad (10.8)$$

物理洞见 10.5: 电偶极与磁偶极辐射的对比

	电偶极辐射	磁偶极辐射
辐射源	时变电偶极矩 $\mathbf{p}(t)$ （如振荡电荷对）	时变磁偶极矩 $\mathbf{m}(t)$ （如小电流环）
远场 $\mathbf{E}$	沿 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 方向	沿 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 方向
远场 $\mathbf{B}$	沿 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 方向	沿 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 方向
角分布	$\frac{dP}{d\Omega} \propto \sin^2 \theta$	$\frac{dP}{d\Omega} \propto \sin^2 \theta$ （相同）
总功率	$P = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c}$	$P = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{12\pi c^3}$
极化平面	$\mathbf{E}$ 在含偶极轴的平面内振动	$\mathbf{E}$ 在垂直于偶极轴的平面内振动
典型物理源	半波天线、原子电偶极跃迁	小电流环天线、原子磁偶极跃迁

易错点：两者角分布相同但极化方向旋转了 90° 。强度上磁偶极辐射通常比同尺寸的电偶极辐射弱 $(v/c)^2$ 量级——这就是为什么实用天线几乎都是电偶极型（如半波天线），磁偶极天线只在小尺寸（如 NFC 线圈）或特殊场合使用。

学习预警：本小节公式推导用到推迟势展开（ e^{ikr} 的多极展开），第一次阅读可以只记结论表，推导细节留到复习时再看。

挑战题

10.2.3 辐射功率

定理 10.4: 拉莫尔公式

加速运动的点电荷的辐射功率:

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

其中 a 是加速度。对非相对论性粒子成立。

[量纲校验] $[q^2/(\epsilon_0 c^3)] = \text{C}^2 \cdot (\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2)/(\text{m}^3/\text{s}^3) = \text{N} \cdot \text{s}^2/\text{m} = \text{kg}$, 乘 $[a^2] = \text{m}^2/\text{s}^4$ 得 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3 = \text{W}$ 。✓

(相对论带电粒子的辐射公式见第 10 章。)

对时谐电偶极子, 平均辐射功率:

$$\langle P \rangle = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c}$$

辐射功率与频率的**四次方**成正比——这就是为什么天空是蓝色的(瑞利散射, ω^4 依赖)。

挑战题

拓展：李纳–维谢尔势简介

学习提示 10.1: 李纳–维谢尔势（进阶选学）

拉莫尔公式只适用于非相对论粒子 ($v \ll c$)。当源电荷高速运动时，必须使用李纳–维谢尔势 (Liénard–Wiechert potentials) ——它是推迟势对”运动点电荷”的严格解：

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta})R} \right]_{t_r} \quad (10.9)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\boldsymbol{\beta}}{c} \phi(\mathbf{r}, t) \quad (10.10)$$

其中 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$ 是源电荷的无量纲速度， $\mathbf{n}$ 是从源点指向场点的单位矢量，方括号 $[\dots]_{t_r}$ 表示在推迟时刻 t_r 取值。与静止推迟势的关键区别在于分母中的多普勒因子 $(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta})$ ——源朝向观察者运动时辐射被”聚束”增强，这是同步辐射前向峰值强、侧向弱的根源。

由该势可导出李纳公式（拉莫尔公式的相对论推广）：

$$P = \frac{q^2 \gamma^6}{6\pi\epsilon_0 c^3} \left(a^2 - \frac{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2}{c^2} \right)$$

低速极限 $v \rightarrow 0$ ($\gamma \rightarrow 1$, $|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|/c \rightarrow 0$) 时退化为拉莫尔公式。

学习建议：本小节为选学内容，第一次阅读只需记住两点——(1) 推迟势对点电荷有严格解，分母多一个多普勒因子；(2) 相对论修正使辐射功率最多放大 γ^6 倍（纵向加速度时），同步辐射光源、自由电子激光都源于此。完整推导见 Jackson 第 14 章。

本节要点 10.1: 第 9 章要点回顾

公式/概念	内容
$t_r = t - R/c$	推迟时间
$\mathbf{E} \propto \sin \theta / r$	偶极辐射场
$P = q^2 a^2 / (6\pi\epsilon_0 c^3)$	拉莫尔公式
$P \propto \omega^4$	辐射功率频率依赖

学习提示 10.2: 本章核心框架

一句话总结：加速运动的电荷辐射电磁波，辐射功率与加速度平方成正比。

核心内容：推迟势 ($t_r = t - R/c$)、拉莫尔公式 ($P \propto |\dot{\mathbf{p}}|^2$)、电偶极辐射 ($dP/d\Omega \propto \sin^2 \theta$)、磁偶极辐射、天线方向性。

关键概念：远场区（辐射场 $\propto 1/r$ ）、近场区（准静态）、推迟效应。

衔接：第 10 章将电动力学纳入狭义相对论框架，实现电磁理论的四维协变形式。

第 9 章随堂自测

随堂自测

一、选择题

1. 电偶极辐射的功率与频率的关系是：

- (A) $P \propto \omega$
- (B) $P \propto \omega^2$
- (C) $P \propto \omega^4$
- (D) $P \propto \omega^6$

2. 推迟势 $\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'$ 中的 t_r 表示：

- (A) 观测时刻
- (B) 源点处的推迟时刻 $t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$
- (C) 源点处的超前时刻
- (D) 恒定时刻

3. 天线辐射的方向性图描述了：

- (A) 辐射功率随时间的变化
- (B) 辐射功率随方向的变化
- (C) 辐射功率随频率的变化
- (D) 辐射功率随距离的变化

二、判断题

4. 静止的电荷不辐射电磁波。

5. 磁偶极辐射的强度与电偶极辐射同数量级。

三、计算题

6. 一个半波天线近似为电偶极子, 工作频率 $f = 100 \text{ MHz}$, 偶极矩振幅 $p_0 = 1 \times 10^{-9} \text{ C m}$ 。估算其平均辐射功率。

7. 电偶极子 $\mathbf{p}(t) = p_0 e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{z}}$ 沿 z 轴放置。求辐射最强的方向和辐射为零的方向, 并说明 $\theta = \pi/2$ 处 $\mathbf{E}$ 的振动方向。

显示答案

本章要点回顾

- 核心内容: 推迟势、拉莫尔公式、电偶极辐射、磁偶极辐射、天线方向性。
- 关键公式: 拉莫尔公式 $P = \mu_0 |\ddot{\mathbf{p}}|^2 / (6\pi c)$; 推迟时间 $t_r = t - R/c$ 。
- 自检验: 能否从推迟势出发推导电偶极辐射场?
- 衔接预告: 第 10 章将用电动力学为狭义相对论奠基——四维协变形式。

学习提示 10.3: 本章自检清单

学完本章后对照下列条目逐条自测, 全部通过即可进入下一章; 有未通过项时, 回到对应小节复习:

- ☐ 写出推迟势并解释推迟时间的物理意义
- ☐ 用拉莫尔公式计算辐射功率
- ☐ 说明电偶极辐射的角分布与偏振
- ☐ 对比电偶极与磁偶极辐射

第 9 章综合练习题

1. **基础** 一个振荡电偶极子 $p(t) = p_0 \cos \omega t$, 求远区辐射场 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 的平均辐射功率角分布。
2. **基础** 一个小圆电流环 (半径 a , 电流 $I = I_0 \cos \omega t$) 的磁偶极矩是多少? 写出其远区辐射场的表达式。
3. **提高** 比较电偶极和磁偶极辐射的角分布: 对于相同频率和相同尺度, 两者的辐射功率比是多少? (提示: $m \sim I a^2$, $p \sim q a$)
4. **提高** 证明推迟势 $G(\mathbf{r}, t) = \frac{\delta(t-r/c)}{4\pi r}$ 是达朗贝尔算子的格林函数, 即满足 $\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) G = -\delta^{(3)}(\mathbf{r})\delta(t)$ 。
5. **挑战** 一个非相对论电子在均匀磁场中做圆周运动, 用拉莫尔公式计算其同步辐射功率, 并讨论辐射频率与回旋频率的关系。

习题解答

题 1 解析:

[分析] 本题推导振荡电偶极子的远区辐射场和平均辐射功率, 是电偶极辐射的标准结果。

[解答] 时变电偶极矩 $\mathbf{p}(t) = p_0 \cos \omega t \hat{\mathbf{z}}$ 。

远区辐射场 ($r \gg \lambda$):

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sin \theta}{r} p_0 \cos(kr - \omega t) \hat{\boldsymbol{\theta}} \\ \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 \omega^2}{4\pi c} \frac{\sin \theta}{r} p_0 \cos(kr - \omega t) \hat{\boldsymbol{\phi}} = \frac{\mathbf{E}}{c}\end{aligned}$$

$$\text{坡印廷矢量: } S = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \mathbf{B} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{16\pi^2 c r^2} \cos^2(kr - \omega t)。$$

$$\text{平均辐射功率角分布: } \langle dP/d\Omega \rangle = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{32\pi^2 c}。$$

$$\text{总平均功率: } \langle P \rangle = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c}。 \square$$

[量纲校验] $[P] = [W]$, $[\mu_0 p_0^2 \omega^4 / c] = [H/m][C^2 L^2][T^{-4}]/[LT^{-1}] = [ML^2 T^{-3}] = [W]$, 一致。 $\square$

题 2 解析:

[分析] 本题计算小圆电流环的磁偶极矩和辐射场, 是磁偶极辐射的基本公式。

[解答] 小圆电流环 ($a \ll \lambda$) 的磁偶极矩:

$$\mathbf{m}(t) = I(t) \pi a^2 \hat{\mathbf{n}} = I_0 \pi a^2 \cos \omega t \hat{\mathbf{n}}$$

远区辐射场 (磁偶极辐射):

$$\begin{aligned}E_\phi &= -\frac{\mu_0 m_0 \omega^2}{4\pi c r} \sin \theta \sin(kr - \omega t) \\ B_\theta &= -\frac{\mu_0 m_0 \omega^2}{4\pi c^2 r} \sin \theta \sin(kr - \omega t)\end{aligned}$$

其中 $m_0 = I_0 \pi a^2$ 。 $\square$

[量纲校验] $[m] = [A][L^2]$, $[E_\phi] = [H/m][AL^2][T^{-2}]/[LT^{-1}L] = [MLT^{-3}I^{-1}] = [V/m]$, 一致。 $\square$

题 3 解析:

[分析] 本题比较电偶极和磁偶极辐射的相对强度, 是理解两种辐射机制的关键。

$$\text{[解答] 电偶极辐射功率: } P_E = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c}。$$

$$\text{磁偶极辐射功率: } P_M = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{12\pi c^3}。$$

$$\text{功率比: } \frac{P_M}{P_E} = \frac{m_0^2}{c^2 p_0^2}。$$

对于相同尺度 a 和相同频率: $p_0 \sim qa$, $m_0 \sim Ia^2$ 。电流 $I \sim qv/a$ (电荷运动), $m_0 \sim qav$ 。

$$\frac{P_M}{P_E} \sim \frac{(qav)^2}{c^2(qa)^2} = \frac{v^2}{c^2} \ll 1 \text{ (非相对论情形)}。$$

物理意义: 磁偶极辐射比电偶极辐射弱 $(v/c)^2$ 因子, 在低速极限下可忽略。□

[量纲校验] P_M/P_E 无量纲, v^2/c^2 无量纲, 一致。□

题 4 解析:

[分析] 本题验证推迟格林函数满足达朗贝尔方程, 是辐射理论的基础。

[解答] 格林函数 $G(\mathbf{r}, t) = \frac{\delta(t - r/c)}{4\pi r}$ 。

计算 $\nabla^2 G$: 对 $r > 0$, $\nabla^2(1/r) = 0$ 。但 $r = 0$ 处需要处理 δ 函数。

$$\nabla^2 G = \frac{1}{4\pi r} \nabla^2 \delta(t - r/c) + 2\nabla \left(\frac{1}{4\pi r} \right) \cdot \nabla \delta(t - r/c) + \delta(t - r/c) \nabla^2 \left(\frac{1}{4\pi r} \right)。$$

利用 $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})$:

$$\nabla^2 G = \frac{1}{4\pi r} \delta''(t - r/c)/c^2 - \frac{2}{4\pi r^2} \delta'(t - r/c)/c - 4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})\delta(t - r/c)。$$

时间导数: $\partial_t^2 G = \delta''(t - r/c)/(4\pi r)$ 。

达朗贝尔算子: $\nabla^2 G - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 G = -\delta^{(3)}(\mathbf{r})\delta(t)$ 。□

[量纲校验] $[G] = [L^{-1}T^{-1}]$, $[\nabla^2 G] = [L^{-3}T^{-1}]$, $[\delta^{(3)}(\mathbf{r})\delta(t)] = [L^{-3}T^{-1}]$, 一致。□

题 5 解析:

[分析] 本题用拉莫尔公式计算非相对论电子在磁场中的同步辐射功率。

[解答] 非相对论电子在均匀磁场 B 中做圆周运动, 回旋频率 $\omega_c = eB/m$ 。

向心加速度: $a = v\omega_c = eBv/m$ 。

$$\text{拉莫尔公式: } P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} = \frac{e^4 B^2 v^2}{6\pi\epsilon_0 m^2 c^3}。$$

辐射频率: 基频为回旋频率 ω_c , 但由于相对论性聚束效应 (即使非相对论也有高次谐波), 辐射谱包含 ω_c 的整数倍。对于非相对论电子, 辐射功率主要集中在基频 ω_c 附近。□

[量纲校验] $[P] = [W]$, $[e^2 a^2 / (\epsilon_0 c^3)] = [C^2][L^2 T^{-4}] / ([F/m][L^3 T^{-3}]) = [ML^2 T^{-3}] = [W]$, 一致。□

Chapter 11

相对论电动力学

时间和空间不是绝对的，但物理定律是。

— 阿尔伯特·爱因斯坦

物理洞见 11.1: 本章核心目标

将电动力学纳入狭义相对论框架，揭示电场和磁场是同一物理实体——电磁场张量——的不同表现。理解洛伦兹变换下的场变换规律，掌握四维形式的麦克斯韦方程组。

1905 年，爱因斯坦的狭义相对论彻底改变了我们对时空的理解。而电动力学与相对论的关系尤为紧密——事实上，爱因斯坦创立相对论的动机之一就是解决电动力学中的矛盾。

物理史话 11.1: 相对论与电动力学

麦克斯韦方程组预言电磁波以光速 c 传播——但相对于什么参考系？19 世纪物理学家假设“以太”作为载体，然而 1887 年迈克尔逊-莫雷实验未能检测到地球相对以太的运动。爱因斯坦在 1905 年给出根本解答：物理定律在所有惯性系中形式相同、光速不变，不需要以太——电磁场的洛伦兹变换自然地包含其中。电动力学需要相对论才能自洽。

11.1 四维记号基础

在学习电磁场的相对论变换之前，我们需要先建立四维时空的数学框架。本节是后续所有协变表述的基石。

定义 11.1: 闵氏度规与四维坐标

定义四维坐标（逆变形式）：

$$x^\mu = (ct, x, y, z) = (ct, \mathbf{r})$$

其中 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 。时空间隔定义为：

$$s^2 = \eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

闵氏度规采用 $(+, -, -, -)$ 号差：

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$$

物理洞见 11.2: 协变与逆变指标

上标 x^μ 称为**逆变分量**，下标 $x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu$ 称为**协变分量**：

$$x_\mu = (ct, -x, -y, -z)$$

Einstein 求和约定：重复的上、下指标自动求和。例如 $a_\mu b^\mu = a_0 b^0 + a_1 b^1 + a_2 b^2 + a_3 b^3$ 。

常见误区 11.1: 号差选择

本书**统一采用 $(+, -, -, -)$ 号差**。这是粒子物理和量子场论中的主流约定。但需注意：许多广义相对论教材（如温伯格、卡罗尔）采用 $(-, +, +, +)$ 号差。两者在物理上等价，但公式中的符号会有差异。阅读不同教材时务必先确认其号差约定，否则极易在符号上出错！

例题 11.1: 升降指标运算

已知 $x^\mu = (ct, x, y, z)$ ， $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 。计算协变坐标 x_μ ，验证时空间隔不变量 $x^\mu x_\mu = s^2$ ，并给出梯度算符的升降指标形式。

[基础]

解答：

步骤 1：降指标得到 x_μ

用度规降指标：

$$x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu$$

逐分量计算 (Einstein 求和约定, 重复上、下指标求和):

$$x_0 = \eta_{00}x^0 + \eta_{01}x^1 + \eta_{02}x^2 + \eta_{03}x^3 = 1 \cdot ct + 0 + 0 + 0 = ct$$

$$x_1 = \eta_{10}x^0 + \eta_{11}x^1 + \eta_{12}x^2 + \eta_{13}x^3 = 0 + (-1) \cdot x + 0 + 0 = -x$$

$$x_2 = \eta_{20}x^0 + \eta_{21}x^1 + \eta_{22}x^2 + \eta_{23}x^3 = -y$$

$$x_3 = -z$$

因此:

$$x_\mu = (ct, -x, -y, -z)$$

步骤 2: 验证不变量 $x^\mu x_\mu = s^2$

$$x^\mu x_\mu = x^0 x_0 + x^1 x_1 + x^2 x_2 + x^3 x_3 = ct \cdot ct + x \cdot (-x) + y \cdot (-y) + z \cdot (-z) = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = s^2$$

这正是闵氏时空间隔, 在所有惯性系中保持不变。

步骤 3: 梯度算符的升降指标

协变梯度定义为 $\partial_\mu = \partial/\partial x^\mu$, 因此:

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \left(\frac{\partial_t}{c}, \nabla \right)$$

用逆度规 $\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ (度规是自逆的) 升指标:

$$\partial^\mu = \eta^{\mu\nu} \partial_\nu = \left(\frac{\partial_t}{c}, -\nabla \right)$$

于是达朗贝尔算子可写成:

$$\square = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$$

例题 11.2: 电磁场张量分量计算

已知四维电磁势 $A^\mu = (\phi/c, A_x, A_y, A_z)$, 电磁场张量定义为 $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ 。计算各分量, 并验证其与 **E**、**B** 的关系。

[提高]

解答:

步骤 1: 计算 F^{0i} (时间-空间分量)

取 $\mu = 0, \nu = i$ ($i = 1, 2, 3$ 对应 x, y, z):

$$F^{0i} = \partial^0 A^i - \partial^i A^0 = \frac{1}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} = \frac{E_i}{c}$$

其中用到了 $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ 的分量形式, 即 $E_i = -\partial_i\phi - \partial_t A_i = \partial^i\phi/c + \partial^0 A_i c$ 。注意 $\partial^i = -\partial_i$, 整理后即得 $F^{0i} = E_i/c$ 。

步骤 2: 计算 F^{ij} (空间-空间分量)

取 $\mu = i, \nu = j$ ($i, j = 1, 2, 3$):

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\frac{\partial A_j}{\partial x_i} + \frac{\partial A_i}{\partial x_j} = -\varepsilon_{ijk} B^k$$

其中 $B^k = (\nabla \times \mathbf{A})_k = \varepsilon_{klm} \partial_l A_m$ 。

具体验证:

$$F^{12} = -\partial_x A_y + \partial_y A_x = -(\nabla \times \mathbf{A})_z = -B_z$$

同理 $F^{23} = -B_x$, $F^{31} = -B_y$ 。由反对称性 $F^{ij} = -F^{ji}$ 。

步骤 3: 显式矩阵形式

综合以上结果, 电磁场张量的逆变形式为:

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

这正是定义11.2中给出的矩阵形式。可见电磁场张量将六个独立的场分量 $(E_x, E_y, E_z, B_x, B_y, B_z)$ 编码为一个紧凑的反对称四维二阶张量。

11.2 洛伦兹变换

定理 11.1: 洛伦兹变换

设参考系 S' 以速度 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{x}}$ 相对于 S 运动。则时空坐标变换为:

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) \quad (11.1)$$

$$x' = \gamma(x - vt) \quad (11.2)$$

$$y' = y \quad (11.3)$$

$$z' = z \quad (11.4)$$

其中 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 是洛伦兹因子。

11.3 四维矢量与张量

11.3.1 四维时空

引入固有时 τ 和四维速度：

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \gamma(c, v_x, v_y, v_z)$$

11.3.2 电磁场张量

定义 11.2: 电磁场张量

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 是反对称的二阶张量：

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

定理 11.2: 电磁场张量的洛伦兹不变量

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 的两个独立洛伦兹不变量可构造如下：

$$I_1 = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = B^2 - \frac{E^2}{c^2} \quad (11.5)$$

$$I_2 = \frac{1}{4} \epsilon_{\mu\nu\lambda\sigma} F^{\mu\nu} F^{\lambda\sigma} = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}}{c} \quad (11.6)$$

其中 $\epsilon_{\mu\nu\lambda\sigma}$ 是四维 Levi-Civita 符号 ($\epsilon_{0123} = +1$)，在洛伦兹变换下按赝张量规律变换，保证 I_2 为真标量。

物理洞见 11.3: 两个不变量的物理意义

I_1 和 I_2 在所有惯性系中取值相同，这是电磁场最深刻的内禀性质之一。它们的符号和大小决定了场在不同参考系中的“可消除性”：

- 当 $I_1 < 0$ (即 $E > cB$)：场以电场为主导。总可以找到一个洛伦兹参考系，使得其中 $B = 0$ (纯电场)。这对应于 $E > cB$ 的类时场型。
- 当 $I_1 > 0$ (即 $B > E/c$)：场以磁场为主导。总可以找到一个洛伦兹参考系，使得其中 $E = 0$ (纯磁场)。这对应于 $B > E/c$ 的类离场型。
- 当 $I_2 = 0$ (即 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$)：电场与磁场互相垂直。由于 I_2 是洛伦兹不变量，若在某一个参考系中 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ ，则在任何惯性参考系中二者都保持垂直。

- 当 $I_2 \neq 0$ (即 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 不垂直): 总可以找到参考系使二者平行 ($\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$)。当 $I_1 < 0$ 时, 平行系中 $E > cB$; 当 $I_1 > 0$ 时, 平行系中 $B > E/c$ 。

特别地, 若 $I_1 = 0$ 且 $I_2 = 0$, 则场为类光型 (如平面电磁波): 在任何参考系中都有 $E = cB$ 且 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$, 不可能通过洛伦兹变换消除任何分量。

物理洞见 11.4: 电场和磁场的统一

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 将电场和磁场统一为一个几何对象。在洛伦兹变换下, $F^{\mu\nu}$ 按张量规则变换, 导致 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的混合:

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x, & B'_x &= B_x \\ E'_y &= \gamma(E_y - vB_z), & B'_y &= \gamma(B_y + vE_z/c^2) \\ E'_z &= \gamma(E_z + vB_y), & B'_z &= \gamma(B_z - vE_y/c^2) \end{aligned}$$

这意味着: 在一个参考系中纯是电场的场, 在另一个参考系中会具有磁场分量, 反之亦然。电场和磁场不是独立的实体, 而是同一电磁场张量的不同“投影”。

例题 11.3: 纯电场在运动参考系中感应出磁场

在参考系 S 中, 空间某区域只有均匀电场 $\mathbf{E} = E_0 \hat{x}$, $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ 。求相对于 S 以速度 $v\hat{x}$ 运动的参考系 S' 中的电磁场。

[提高]

解答:

使用电磁场的洛伦兹变换公式, 代入 $E_x = E_0$, $E_y = E_z = 0$, $B_x = B_y = B_z = 0$:

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x = E_0 \\ E'_y &= \gamma(E_y - vB_z) = 0 \\ E'_z &= \gamma(E_z + vB_y) = 0 \\ B'_x &= B_x = 0 \\ B'_y &= \gamma\left(B_y + \frac{vE_z}{c^2}\right) = 0 \\ B'_z &= \gamma\left(B_z - \frac{vE_y}{c^2}\right) = 0 \end{aligned}$$

等等——这似乎表明 S' 中仍然没有磁场! 但这与题目所说的“出现磁场”矛盾。问题出在哪里?

关键修正: 上述公式中的速度 $\mathbf{v}$ 是 S' 相对于 S 的速度。如果 S' 沿 x 方向运动, 而电场也沿 x 方向, 那么确实 $B'_z = \gamma(0 - vE_y/c^2) = 0$ 因为 $E_y = 0$ 。

让我们换一个方向: 设 S' 以速度 $v\hat{y}$ 沿 y 方向运动 (相对于 S)。此时需要使用一般的洛伦兹变换, 或理解为: 对于沿 y 方向的洛伦兹变换, E_x 会混合到

B_z 中:

$$B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{vE_x}{c^2} \right) = -\gamma \frac{vE_0}{c^2}$$

因此:

$$\mathbf{B}' = -\gamma \frac{v}{c^2} E_0 \hat{z}$$

结论: 在一个参考系中纯粹的静电场, 在另一个垂直于电场方向运动的参考系中, 会表现出**非零的磁场**。这直观地证明了 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 不是独立的物理实体, 而是同一电磁场张量的不同分量。

例题 11.4: 低速极限退化

证明: 当 $v \ll c$ 时, 电磁场的洛伦兹变换公式退化为

[基础]

$$\mathbf{E}' \approx \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad \mathbf{B}' \approx \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}$$

并说明此结果与第 3 章运动介质中电磁场的非相对论形式的关系。

解答:

从电磁场的洛伦兹变换 (设 $\mathbf{v} = v\hat{x}$, $v \ll c$):

$$E'_x = E_x$$

$$E'_y = \gamma(E_y - vB_z)$$

$$E'_z = \gamma(E_z + vB_y)$$

$$B'_x = B_x$$

$$B'_y = \gamma \left(B_y + \frac{vE_z}{c^2} \right)$$

$$B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{vE_y}{c^2} \right)$$

当 $v \ll c$ 时, 洛伦兹因子 $\gamma \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2} + \dots \approx 1$ (保留到一阶), 于是:

$$E'_y \approx E_y - vB_z = E_y + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})_y$$

$$E'_z \approx E_z + vB_y = E_z + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})_z$$

而 $E'_x = E_x$, 且注意到当 $\mathbf{v}$ 沿 x 方向时 $(\mathbf{v} \times \mathbf{B})_x = 0$, 因此综合三个分量:

$$\mathbf{E}' \approx \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

同理, 对磁场分量:

$$B'_y \approx B_y + \frac{vE_z}{c^2} = B_y - \frac{1}{c^2} (\mathbf{v} \times \mathbf{E})_y$$

$$B'_z \approx B_z - \frac{vE_y}{c^2} = B_z - \frac{1}{c^2} (\mathbf{v} \times \mathbf{E})_z$$

而 $B'_x = B_x$ 且 $(\mathbf{v} \times \mathbf{E})_x = 0$, 因此:

$$\mathbf{B}' \approx \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}$$

物理意义: 这正是第 3 章运动介质中电磁场的非相对论形式。它表明: 相对论的电磁场变换公式在低速极限下自动还原为经典结果——相对论电动力学不是对经典电动力学的否定, 而是对其在更宽速度范围内的自然推广。这种“低速退化”是检验相对论理论自洽性的重要判据。

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 的彩色分块

	0	1	2	3
0	0	$-E_x/c$	$-E_y/c$	$-E_z/c$
1	E_x/c	0	$-B_z$	B_y
2	E_y/c	B_z	0	$-B_x$
3	E_z/c	$-B_y$	B_x	0

■ 电场分量 E
■ 磁场分量 B
 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$
 反对称: $F^{00} = F^{ii} = 0$

11.4 四维电磁势

定理 11.3: 四维电磁势与协变方程

定义四维电磁势:

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right)$$

定义四维电流密度:

$$j^\mu = (c\rho, \mathbf{j})$$

则洛伦兹规范可写成协变形式:

$$\partial_\mu A^\mu = 0$$

达朗贝尔方程可写成:

$$\square A^\mu = \mu_0 j^\mu$$

其中 $\square = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$ 是达朗贝尔算子。

物理洞见 11.5: 为什么四维势的协变形式如此优美

在三维语言中，洛伦兹规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$ 看起来像是两个不同物理量之间的“拼凑”。但在四维语言中，它简化为 $\partial_\mu A^\mu = 0$ ——一个标量方程，在洛伦兹变换下保持不变。同样，两个达朗贝尔方程（一个标量、一个矢量）合并为一个四维矢量方程 $\square A^\mu = \mu_0 j^\mu$ 。这种简洁性正是协变形式的力量。

11.5 协变形式的麦克斯韦方程组**定理 11.4: 协变麦克斯韦方程组**

引入四维电流密度 $j^\mu = (c\rho, j_x, j_y, j_z)$ ，麦克斯韦方程组可写为：

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu \quad (11.7)$$

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0 \quad (11.8)$$

本节要点 11.1: 协变方程的三维展开

协变方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$ 虽然紧凑，但对自学者来说可能过于抽象。下面列出其四个分量方程与三维麦克斯韦方程的对应关系：

- $\nu = 0$ （时间分量）：

$$\partial_i F^{i0} = \mu_0 j^0 \quad \Longrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

这正是**高斯定律**。

- $\nu = i$ （空间分量）：

$$\partial_\mu F^{\mu i} = \mu_0 j^i \quad \Longrightarrow \quad (\nabla \times \mathbf{B})_i = \mu_0 j_i + \mu_0 \varepsilon_0 \left(\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)_i$$

这正是**安培-麦克斯韦定律**的三个分量。

将协变方程展开，看到熟悉的 $\nabla \cdot$ 和 $\nabla \times$ ，有助于建立张量语言与前面各章三维表述之间的联系。

本节要点 11.2: 三维与四维麦克斯韦方程逐项对照

协变麦克斯韦方程组将前面 9 章的全部静态与时变电磁学规律，浓缩为两张紧凑的张量方程。下表给出逐行逐项的完整对应，是全书知识框架的核心交汇点：

四维方程	分量选取	对应三维方程	物理意义
$\partial_\mu F^{\mu 0} = \mu_0 j^0$	$\nu = 0$	$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$	高斯定律
$\partial_\mu F^{\mu i} = \mu_0 j^i$	$\nu = 1, 2, 3$	$(\nabla \times \boldsymbol{B})_i = \mu_0 j_i + \mu_0 \varepsilon_0 (\partial \boldsymbol{E} / \partial t)_i$	安培-麦克斯韦
$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0$	$\lambda\mu\nu = 0ij$	$(\nabla \times \boldsymbol{E})_i = -(\partial \boldsymbol{B} / \partial t)_i$	法拉第定律
$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0$	$\lambda\mu\nu = ijk$	$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$	磁场无源

物理洞见 11.6: 全书知识框架的核心交汇点

这张对照表是整本教材逻辑结构的”中央枢纽”：

- 第 1-2 章的静电学（ $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$ ）和第 3-4 章的静磁学（ $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ ）是它的低速静态特例；
- 第 5 章的法拉第电磁感应定律和第 6 章的安培-麦克斯韦定律是它的时变展开；
- 第 7-8 章的电磁波解是它的无源波动解；
- 第 9 章的辐射场是它的源项展开。

原本分散在各章的八个标量方程，如今被两个协变张量方程统一概括。这不仅体现了数学的简洁之美，更深刻揭示了电磁场作为统一物理实体的本质——电场与磁场不是独立的对象，而是同一四维张量在不同参考系中的不同投影。

物理洞见 11.7: 协变形式的美妙之处 方程(11.7)（四个分量）对应 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$ 和 $\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \partial \boldsymbol{E} / \partial t$。 方程(11.8)（四个独立方程）对应 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ 和 $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial \boldsymbol{B} / \partial t$。 原本的八个标量方程，现在被紧凑地表达为两个张量方程。更重要的是：这两个方程在洛伦兹变换下保持形式不变——这正是相对论要求的协变性。

11.6 带电粒子在电磁场中的运动

定理 11.5: 相对论性洛伦兹力 四维力: $\frac{dp^\mu}{d\tau} = q F^{\mu\nu} u_\nu$
--

空间分量给出相对论性洛伦兹力：

$$\frac{d(\gamma m \mathbf{v})}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

本节要点 11.3: 第 10 章要点回顾

概念/公式	内容
$F^{\mu\nu}$	电磁场张量（统一 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ ）
$\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 混合变换	洛伦兹变换下场变换
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$	协变麦克斯韦方程（含源）
$\partial_{[\lambda} F_{\mu\nu]} = 0$	协变麦克斯韦方程（齐次）
$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$	洛伦兹力

学习提示 11.1: 本章核心框架

一句话总结：狭义相对论将电动力学统一为四维协变理论，证明电磁场是同一物理实体的不同表现。

核心内容：洛伦兹变换（时空统一）、四维矢量 (x^μ, j^μ, A^μ) 、电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ （ $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的协变统一）、麦克斯韦方程组的协变形式。

关键公式： $E = \gamma m_0 c^2$ 、 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$ 、 $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2(B^2 - E^2/c^2)$ 。

里程碑：你已完整掌握经典电动力学。下一步：量子电动力学（QED）！

11.6.1 电磁场的洛伦兹不变量

定理 11.6: 两个基本不变量

由电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 可以构造两个洛伦兹不变量：

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_1 &= F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2 \left(\frac{E^2}{c^2} - B^2 \right) \\ \mathcal{I}_2 &= \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\mu\nu} F^{\rho\sigma} = -\frac{8}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \end{aligned}$$

物理洞见 11.8: 不变量的物理意义

$\mathcal{I}_1$ 的符号决定了在某参考系中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的相对大小：

- 若 $\mathcal{I}_1 > 0$ ：存在参考系使 $\mathbf{B} = 0$ （纯电场）
- 若 $\mathcal{I}_1 < 0$ ：存在参考系使 $\mathbf{E} = 0$ （纯磁场）
- 若 $\mathcal{I}_1 = 0$ ：在所有参考系中 $E = cB$ （如平面电磁波）

$\mathcal{I}_2 = 0$ 时， $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ ，也是平面波的特征。

11.6.2 三维与四维语言对照表

物理量	三维语言	四维语言
时空坐标	$\mathbf{r}, t$	$x^\mu = (ct, \mathbf{r})$
电流	$\rho, \mathbf{j}$	$j^\mu = (c\rho, \mathbf{j})$
电磁势	$\phi, \mathbf{A}$	$A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$
电场	$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$	$F^{0i} = E^i/c$
磁场	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$	$F^{ij} = -\epsilon_{ijk}B^k$
高斯定理	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$	$\partial_\mu F^{\mu 0} = \mu_0 j^0$
法拉第定律	$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$	$\partial_\mu F^{\nu\rho} + \partial_\nu F^{\rho\mu} + \partial_\rho F^{\mu\nu} = 0$
安培-麦克斯韦	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \partial\mathbf{E}/\partial t$	$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$
无磁单极	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} = 0$ (对偶张量)
连续性方程	$\partial\rho/\partial t + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$	$\partial_\mu j^\mu = 0$
洛伦兹规范	$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \partial\phi/\partial t = 0$	$\partial_\mu A^\mu = 0$
达朗贝尔方程	$\square\phi = -\rho/\epsilon_0, \square\mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}$	$\square A^\mu = -\mu_0 j^\mu$

学习提示 11.2: 记忆诀窍

三维 $\rightarrow$ 四维的“翻译规则”:

1. 标量 + 矢量 $\rightarrow$ 拼成四维矢量 (ϕ/c 是 A^0 的时间分量)
2. 梯度 + 时间导数 $\rightarrow$ 协变导数 $\partial_\mu = (\partial_t/c, \nabla)$
3. 散度 + 旋度 $\rightarrow$ 统一为 $F^{\mu\nu}$ 的缩并和循环求和
4. 所有方程的右侧 $\rightarrow$ 电流四维矢量 j^μ 的对应分量

第 10 章随堂自测

随堂自测

一、选择题

1. 洛伦兹变换保持不变的量是:
 - (A) 时间间隔
 - (B) 空间间隔
 - (C) 时空间隔 $s^2 = c^2 t^2 - x^2$
 - (D) 同时性
2. 四维电流密度 $j^\mu = (c\rho, \mathbf{j})$ 的连续性方程在协变形式下写为:
 - (A) $\partial_\mu j^\mu = 0$

- (B) $\partial_\mu j^\mu = \rho$
 (C) $\square j^\mu = 0$
 (D) $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$

3. 电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 是:

- (A) 对称张量
 (B) 反对称张量
 (C) 对角张量
 (D) 标量

二、填空题

4. 洛伦兹因子 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 。
 5. 达朗贝尔算符 $\square = \partial^\mu \partial_\mu = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ 。
 6. 洛伦兹规范在协变形式下写为 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 。

显示答案

本章要点回顾

- **核心内容:** 洛伦兹变换、四维矢量、电磁场张量、麦克斯韦方程组的协变形式、相对论力学。
- **关键公式:** $F^{\mu\nu}$ 的矩阵表示、 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$ 、相对论性能量 $E = \gamma m_0 c^2$ 。
- **自检验:** 能否写出电磁场张量的显式矩阵? 能否验证 $\mathbf{E}'$ 和 $\mathbf{B}'$ 的变换公式?
- **里程碑:** 至此, 你已经完整掌握了经典电动力学的核心框架。恭喜你!

学习提示 11.3: 本章自检清单

学完本章后对照下列条目逐条自测, 全部通过即可进入下一章; 有未通过项时, 回到对应小节复习:

- ☐ 用洛伦兹变换导出电磁场变换
- ☐ 写出电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 并验证其协变性
- ☐ 把麦克斯韦方程组写成协变形式 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$
- ☐ 说明号差约定对公式符号的影响

第 10 章综合练习题

1. 基础设 $x^\mu = (ct, x, y, z)$, $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 。计算 $x_\mu = \eta_{\mu\nu}x^\nu$ 的各分量, 并验证 $x^\mu x_\mu = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ 。
2. 基础在静止系中只有电场 $\mathbf{E} = (E_0, 0, 0)$, 求沿 x 方向以速度 v 运动的参考系中的 $\mathbf{E}'$ 和 $\mathbf{B}'$ 。
3. 提高写出四维电磁势 $A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$, 证明在洛伦兹规范下 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 等价于 $\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \partial\phi/\partial t = 0$ 。
4. 提高从协变麦克斯韦方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$ 出发, 取 $\nu = 0$ 和 $\nu = i$, 分别还原高斯定律和安培-麦克斯韦定律的三维形式。
5. 挑战证明: 电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 的两个洛伦兹不变量 $\frac{1}{2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = B^2 - E^2/c^2$ 和 $\frac{1}{4}\epsilon_{\mu\nu\lambda\sigma}F^{\mu\nu}F^{\lambda\sigma} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}/c$ 在任何惯性系中取值相同。讨论 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ 和 $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$ 的物理意义。

上一章：第 9 章

习题解答

题 1 解析：

[分析] 本题考查闵氏空间中协变分量与逆变分量的升降关系，以及时空间隔不变量的验证。

[解答] 由度规定义 $x_\mu = \eta_{\mu\nu}x^\nu$ ，采用爱因斯坦求和约定：

$$\begin{aligned}x_0 &= \eta_{00}x^0 + \eta_{01}x^1 + \eta_{02}x^2 + \eta_{03}x^3 = 1 \cdot ct = ct \\x_1 &= \eta_{10}x^0 + \eta_{11}x^1 = -1 \cdot x = -x \\x_2 &= -y, \quad x_3 = -z\end{aligned}$$

即 $x_\mu = (ct, -x, -y, -z) = (ct, -\mathbf{r})$ 。

验证不变量：

$$\begin{aligned}x^\mu x_\mu &= x^0x_0 + x^1x_1 + x^2x_2 + x^3x_3 \\&= ct \cdot ct + x \cdot (-x) + y \cdot (-y) + z \cdot (-z) \\&= c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = c^2t^2 - r^2\end{aligned}$$

这正是时空间隔 s^2 ，在洛伦兹变换下保持不变。

[量纲校验] $[x^\mu x_\mu] = [L]^2$ (ct 和 x, y, z 均为长度量纲)，结果 $c^2t^2 - r^2$ 量纲为 $[L]^2$ ，一致。□

题 2 解析：

[分析] 本题考查电磁场在洛伦兹变换下的混合效应——纯电场在运动参考系中会感应出磁场。

[解答] 已知 S 系中只有 $\mathbf{E} = (E_0, 0, 0)$ ， $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ 。 S' 系以速度 v 沿 x 方向运动。利用电磁场洛伦兹变换 ($\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$):

$$\begin{aligned}E'_x &= E_x = E_0 \\E'_y &= \gamma(E_y - vB_z) = 0 \\E'_z &= \gamma(E_z + vB_y) = 0 \\B'_x &= B_x = 0 \\B'_y &= \gamma(B_y + vE_z/c^2) = 0 \\B'_z &= \gamma(B_z - vE_y/c^2) = 0\end{aligned}$$

等等—— $B'_z = 0$ ？这是因为电场沿 x 方向，而运动也沿 x 方向。沿运动方向的电场分量不会在运动参考系中产生磁场。

若要看到磁场效应, 需要让运动方向垂直于电场。设 S' 以速度 v 沿 y 方向运动:

$$B'_z = \gamma(B_z - vE_y/c^2) = -\gamma vE_0/c^2$$

此时 S' 中观察到 $\mathbf{B}' = -\gamma vE_0/c^2 \hat{\mathbf{z}}$ 。物理上, 这是因为在 S 系中静止的电荷在 S' 系中以速度 $-v$ 运动, 形成等效电流, 从而激发磁场。

[量纲校验] $[B] = [MT^{-2}I^{-1}], [vE/c^2] = [LT^{-1}][MLT^{-3}I^{-1}]/[L^2T^{-2}] = [MT^{-2}I^{-1}]$, 一致。□

题 3 解析:

[分析] 本题考查协变语言与三维语言之间的等价性, 特别是洛伦兹规范的四维表述。

[解答] 四维电磁势 $A^\mu = (\phi/c, A_x, A_y, A_z) = (\phi/c, \mathbf{A})$ 。

协变导数 $\partial_\mu = (\partial_0, \partial_1, \partial_2, \partial_3) = (\frac{1}{c}\partial_t, \nabla)$ 。

计算 $\partial_\mu A^\mu$:

$$\begin{aligned}\partial_\mu A^\mu &= \partial_0 A^0 + \partial_1 A^1 + \partial_2 A^2 + \partial_3 A^3 \\ &= \frac{1}{c}\partial_t \left(\frac{\phi}{c}\right) + \partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z \\ &= \frac{1}{c^2}\partial_t \phi + \nabla \cdot \mathbf{A}\end{aligned}$$

在 SI 单位制中, $\mu_0 \varepsilon_0 = 1/c^2$, 因此:

$$\partial_\mu A^\mu = \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t \phi + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

这正是洛伦兹规范的三维形式。□

[量纲校验] $[\partial_\mu A^\mu] = [L^{-1}][L^{-1}MT^{-2}I^{-1}]$ (在 SI 中 A^μ 各分量量纲为 $[MLT^{-2}I^{-1}]$), $[\nabla \cdot \mathbf{A}] = [L^{-1}][MLT^{-2}I^{-1}]$, 一致。□

题 4 解析:

[分析] 本题将协变麦克斯韦方程展开为三维形式, 建立张量语言与矢量分析之间的联系。

[解答] 协变方程: $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$ 。

(1) $\nu = 0$ (时间分量):

$$\begin{aligned}\partial_\mu F^{\mu 0} &= \mu_0 j^0 \\ \partial_i F^{i0} &= \mu_0 c \rho \quad (i = 1, 2, 3)\end{aligned}$$

由 $F^{i0} = -E^i/c$ (电磁场张量定义), 得:

$$\begin{aligned}\partial_i \left(-\frac{E^i}{c}\right) &= \mu_0 c \rho \\ -\frac{1}{c}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \mu_0 c \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{E} &= -\mu_0 c^2 \rho = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

这正是高斯定律。

(2) $\nu = i$ (空间分量, 以 $i = 1$ 即 x 分量为例):

$$\begin{aligned}\partial_\mu F^{\mu 1} &= \mu_0 j^1 \\ \partial_0 F^{01} + \partial_2 F^{21} + \partial_3 F^{31} &= \mu_0 j_x\end{aligned}$$

由 $F^{01} = -E_x/c$, $F^{21} = B_z$, $F^{31} = -B_y$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{c} \partial_t \left(-\frac{E_x}{c} \right) + \partial_y B_z - \partial_z B_y &= \mu_0 j_x \\ -\frac{1}{c^2} \partial_t E_x + (\nabla \times \mathbf{B})_x &= \mu_0 j_x \\ (\nabla \times \mathbf{B})_x &= \mu_0 j_x + \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t E_x\end{aligned}$$

三个空间分量合起来就是安培-麦克斯韦定律。□

[量纲校验] $[\partial_\mu F^{\mu\nu}] = [L^{-1}][MLT^{-2}I^{-1}] = [MT^{-3}I^{-1}]$, $[\mu_0 j^\nu] = [MLT^{-2}I^{-2}][IL^{-2}] = [MT^{-3}I^{-1}]$, 一致。□

题 5 解析:

[分析] 本题考查电磁场张量的洛伦兹不变量, 以及这两个不变量的物理意义。

[解答] 展开 $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$:

$$\begin{aligned}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} &= F_{0\nu}F^{0\nu} + F_{i\nu}F^{i\nu} + \dots \\ &= 2(F_{01}F^{01} + F_{02}F^{02} + F_{03}F^{03}) + 2(F_{12}F^{12} + F_{23}F^{23} + F_{31}F^{31}) \\ &= 2\left(\frac{E_x}{c}\frac{E_x}{c} + \frac{E_y}{c}\frac{E_y}{c} + \frac{E_z}{c}\frac{E_z}{c}\right) + 2((-B_z)(-B_z) + (-B_x)(-B_x) + (-B_y)(-B_y)) \\ &= 2\frac{E^2}{c^2} + 2B^2 = 2\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)\end{aligned}$$

因此 $\frac{1}{2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = B^2 - E^2/c^2 \equiv I_1$ 。

第二个不变量利用 Levi-Civita 符号: $\frac{1}{4}\epsilon_{\mu\nu\lambda\sigma}F^{\mu\nu}F^{\lambda\sigma} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}/c \equiv I_2$ 。

物理意义:

- 若 $I_2 = 0$ ($\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$), 则存在一个参考系使得 $I_1 < 0$ 时纯电场变为零, 只剩纯磁场; $I_1 > 0$ 时纯磁场变为零, 只剩纯电场。
- 若 $I_2 \neq 0$ ($\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 不垂直), 则不存在任何参考系能使其中一个为零。
- 当 $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$ 时, I_2 取最大值, 电磁场结构最“稳定”。

[量纲校验] $[B^2] = [M^2T^{-4}I^{-2}]$, $[E^2/c^2] = [M^2L^2T^{-6}I^{-2}]/[L^2T^{-2}] = [M^2T^{-4}I^{-2}]$, 量纲一致。 $[\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}/c] = [MLT^{-3}I^{-1}][MT^{-2}I^{-1}]/[LT^{-1}] = [M^2T^{-4}I^{-2}]$, 与前两者同量纲。□

常见误区 11.2: 第 10 章常见误区

1. 相对论不是”额外”加在电动力学上的——电动力学本身**要求**相对论才能自洽。
2. 在低速极限 ($v \ll c$) 下, 相对论公式退化为经典结果——电动力学是相对论在低能极限下的表现。
3. 电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 中的 E/c 和 B 具有相同的量纲——这在高斯单位制中更为明显 (E 和 B 量纲相同)。
4. 洛伦兹力公式 $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 在相对论中仍然成立——它是协变方程的空间分量。

附录 A

常用矢量恒等式

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (\text{A.1})$$

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \quad (\text{A.2})$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \quad (\text{A.3})$$

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad (\text{A.4})$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f\nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla f \quad (\text{A.5})$$

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = f\nabla \times \mathbf{A} + \nabla f \times \mathbf{A} \quad (\text{A.6})$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{B} \quad (\text{A.7})$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \quad (\text{A.8})$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (\text{A.9})$$

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV \quad (\text{A.10})$$

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (\text{A.11})$$

附录 B

坐标系转换公式

直角坐标 (x, y, z) :

$$\nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

$$d^3 r = dx \, dy \, dz$$

球坐标 (r, θ, ϕ) :

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2}$$

$$d^3 r = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

柱坐标 (ρ, ϕ, z) :

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

$$d^3 r = \rho \, d\rho \, d\phi \, dz$$

附录 C

基本物理常数

常数	符号	数值
真空光速	c	$2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$
真空介电常数	ε_0	$8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
基本电荷	e	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
电子质量	m_e	$9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
精细结构常数	α	$1/137.036$

附录 D

单位制转换手册

本书统一采用 SI（国际单位制）。但外文经典教材（如 Griffiths、Jackson）部分使用高斯 CGS 单位制，初学者极易混淆。本附录给出两套单位制的核心公式对照，并标注常见陷阱。

常见误区 D.1: 不要直接照搬外文教材的公式

Griffiths 与 Jackson 的部分公式采用高斯单位制，直接抄进 SI 计算会出错。

遇到外文教材公式时先做三步检查：

1. 公式中是否出现 4π 在分子（高斯制特征，如 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$ ）或 $1/4\pi\epsilon_0$ 在分母（SI 特征）——这是最快的高斯/SI 识别标志
2. 是否显式含 c （高斯制中 c 常出现在含磁场的公式中，如 $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$ 无 $1/c$ ；SI 中 $\mathbf{B} = \frac{1}{c}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$ ）
3. 用本书“单位制转换手册”的对照表逐项换算后再代入数值

两本教材的具体情况：**Griffiths** 主文用 SI，个别专题用高斯制并明确标注；**Jackson**（第 3 版）第 1–10 章用高斯制、第 11 章起才转 SI——读 Jackson 前几章时要特别小心。

D.1 SI 与高斯制的基本公式对照

物理量	SI	高斯 CGS
库仑力	$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$	$F = \frac{q_1 q_2}{r^2}$
电场强度	$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$	$\mathbf{E} = \frac{q\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$
电势	$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$	$\phi = \frac{q}{r}$
高斯定律	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$
电位移	$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$	$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$
毕奥-萨伐尔	$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$	$d\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{Id\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$
安培力	$d\mathbf{F} = Id\mathbf{l} \times \mathbf{B}$	$d\mathbf{F} = \frac{1}{c} Id\mathbf{l} \times \mathbf{B}$
洛伦兹力	$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$	$\mathbf{F} = q\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B}\right)$
麦克斯韦（真空）	$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \partial\mathbf{E}/\partial t \end{cases}$	$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \partial\mathbf{B}/\partial t \\ \nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \partial\mathbf{E}/\partial t \end{cases}$

常见误区 D.2: 高斯制中的 μ_0 与 ϵ_0

在高斯 CGS 单位制中, μ_0 和 ϵ_0 均不出现 (或视为 1)。 $1/4\pi\epsilon_0$ 在 SI 中是一个独立常数, 在高斯制中因 $\epsilon_0 = 1/(4\pi)$ 而被吸收。同时高斯制中光速 c 显式出现在含磁场的公式中。最危险的混淆点: 高斯制中 $\mathbf{B}$ 的量纲与 $\mathbf{E}$ 相同 (均为 $\sqrt{\text{g}}/\text{cm}^{1/2}/\text{s}$), 而 SI 中 $\mathbf{B}$ 的量纲是特斯拉, $\mathbf{E}$ 是伏特/米。

D.2 常数对照

常数	SI 数值	高斯 CGS 数值
ϵ_0	$8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$	$1/(4\pi)$ (无单位)
μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$	$4\pi/c^2$
c	$2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$	$2.998 \times 10^{10} \text{ cm/s}$
e	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$	$4.803 \times 10^{-10} \text{ esu}$

例题 D.1: SI 单位与高斯单位的换算

将以下高斯单位制的公式转换为 SI 单位制:

[基础]

(1) 高斯制中的库仑定律: $F = q_1 q_2 / r^2$

(2) 高斯制中的点电荷电势: $\phi = q / r$

解答:

(1) 库仑定律的转换

高斯制中 $F = q_1 q_2 / r^2$, 力的单位是达因 (dyn)。

SI 制中 $F = q_1 q_2 / (4\pi\epsilon_0 r^2)$, 力的单位是牛顿 (N)。

转换关系: $1 \text{ N} = 10^5 \text{ dyn}$, $q_{\text{SI}} = q_{\text{G}} / \sqrt{4\pi\epsilon_0}$ (静电单位换算)。

因此: $F_{\text{SI}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\text{SI},1} q_{\text{SI},2}}{r^2}$, 其中 $1/(4\pi\epsilon_0) \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ 。

验证: 量纲 $[q_{\text{SI}}] = \text{C}$, $[\epsilon_0] = \text{F/m} = \text{C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$, 则 $[q^2 / (\epsilon_0 r^2)] = \text{C}^2 / [\text{C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2) \cdot \text{m}^2] = \text{N}$

(2) 点电荷电势的转换

高斯制中 $\phi = q / r$, 电势单位是静伏 (statV)。

SI 制中 $\phi = q / (4\pi\epsilon_0 r)$ 。

转换关系: $1 \text{ statV} = 299.79 \text{ V} \approx 300 \text{ V}$ 。

因此: $\phi_{\text{SI}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\text{SI}}}{r}$, 单位是伏特 (V)。

量纲验证: $[q / (\epsilon_0 r)] = \text{C} / [\text{C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2) \cdot \text{m}] = \text{N} \cdot \text{m} / \text{C} = \text{J} / \text{C} = \text{V}$

附录 E

全书高频易错点汇总

按章节排序，集中整理自学者最容易混淆的概念、符号和计算陷阱。建议复习时逐项核对。

E.1 第 1 章：数学预备

1. **单位矢量求导陷阱**：球坐标和柱坐标中的单位矢量不是常矢量， $\partial \hat{r} / \partial \theta \neq 0$ 。只有在直角坐标系中单位矢量才是常量。
2. **旋度的旋度**： $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) \neq 0$ 一般不为零，它等于 $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ 。
3. **梯度为零 vs 标量场为零**： $\nabla \phi = 0$ 只说明 ϕ 是常数，不一定是零。电势的零点可以任意选取。
4. **δ 函数的三维性**： $\delta^{(3)}(\mathbf{r})$ 是体密度，量纲是 $[\text{长度}]^{-3}$ ，不能直接与一维 $\delta(x)$ 混用。

E.2 第 2–4 章：静电学

1. **电势的零点**： ϕ 的绝对值没有物理意义，只有电势差有意义。通常取无穷远或接地为参考点。
2. **$\mathbf{D}$ vs $\mathbf{E}$** ： $\mathbf{D}$ 只与自由电荷有关，但 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 仅在各向同性线性介质中成立。各向异性介质中 $D_i = \epsilon_{ij} E_j$ 是张量关系。
3. **边界条件方向**：法向条件用 $D_{\perp}$ (因 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$)，切向条件用 $E_{\parallel}$ (因 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 静场中)。 $\mathbf{D}$ 的切向和 $\mathbf{E}$ 的法向一般不连续。
4. **多极展开的收敛域**：展开式在 $r > a$ (a 为电荷分布最大尺度) 外才收敛。在电荷分布内部不能直接使用。

5. **镜像法的适用范围**：只适用于特定对称边界（无限平面、球面、圆柱面）。对于一般边界，必须使用分离变量或数值方法。

E.3 第 5–6 章：静磁学

1. **磁矢势的规范自由度**： $\mathbf{A}$ 本身不可测量，只有 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 有物理意义。不同规范给出相同的磁场。
2. **P 标量 vs M 矢量**：极化 $\mathbf{P}$ 产生标量束缚电荷 $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ ；磁化 $\mathbf{M}$ 产生矢量束缚电流 $\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M}$ 。电磁不对称根源：无磁单极。
3. **B 与 H 的边界**：法向条件用 $B_\perp$ （因 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ），切向条件用 $H_\parallel$ （因 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f$ ）。不要反过来用。
4. **磁化电流方向**： $\mathbf{j}_M$ 的方向由 $\nabla \times \mathbf{M}$ 的旋涡方向决定，与磁矩方向遵循右手定则。

E.4 第 7 章：麦克斯韦方程组

1. **位移电流不是真实电流**： $\mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$ 是磁场旋度的修正项，不是电荷的流动。它确保安培定律在时变情况下仍满足电荷守恒。
2. **感应电场的非保守性**： $\nabla \times \mathbf{E} \neq 0$ 时， $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$ ，电势 ϕ 不再具有全局意义。时变场中应使用 $\mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial \mathbf{A} / \partial t$ 。
3. **坡印廷矢量的方向**： $\mathbf{S}$ 指向能量传播方向。在直流导线中，能量沿径向从导线表面流入，而非沿导线内部传播。
4. **磁单极子的方程对称性**：如果磁单极存在，麦克斯韦方程可写为完全对称形式。但迄今实验未证实，故 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 严格成立。

E.5 第 8 章：电磁波

1. **E、B、k 的右手关系**：平面波中 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 指向传播方向。记忆口诀：E-B-k 构成右手系。
2. **反射相移**：从光疏到光密介质反射时，电场可能有 π 相移；磁场则相反。反射率公式中已自动包含此相位信息。
3. **倏逝波不是传播波**：全反射时的透射波振幅随深度指数衰减，不携带净能量穿过界面。但它是真实的物理场，在光纤和近场光学中至关重要。

4. **趋肤深度 vs 波长**: 良导体中 $\delta \ll \lambda$, 电磁波几乎不进入导体内部。这与介质中的传播完全不同。

E.6 第 9 章: 辐射

1. **推迟势的因果性**: $t_r = t - R/c$ 保证了电磁相互作用以光速传播, 不存在超距作用。这是相对论的基本要求。
2. **电偶极 vs 磁偶极辐射**: 电偶极辐射功率 $\propto p_0^2 \omega^4$, 磁偶极 $\propto m_0^2 \omega^4 / c^2$ 。对于相同尺度的源, 磁偶极辐射远弱于电偶极 (因子约 $(v/c)^2$)。
3. **近场 vs 远场**: 近场区 ($r \ll \lambda$) 中感应场主导, 电场行为类似静电; 远场区 ($r \gg \lambda$) 中辐射场主导, 场 $\propto 1/r$ 。
4. **拉莫尔公式的适用范围**: 仅适用于非相对论粒子 ($v \ll c$)。高速粒子的辐射需使用相对论李纳特-维谢尔势。

E.7 第 10 章: 相对论电动力学

1. **号差的统一性**: 本书采用 $(+, -, -, -)$ 。若使用 $(-, +, +, +)$, 度规分量的正负号全部反转, 所有降标/升标的结果也会改变。**必须全教材统一。**
2. **协变与逆变**: 上标逆变 (如 x^μ), 下标协变 (如 $x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu$)。时空分量的逆变/协变只差一个负号, 但混合指标的张量运算规则不变。
3. **E 和 B 的相对性**: 在某一参考系中纯静电场, 换到另一参考系会出现磁场; 反之亦然。**E** 和 **B** 是统一的电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 的不同分量。
4. **四维势的规范**: 洛伦兹规范 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 在协变形式中极其简洁, 但本质是三维库仑规范在相对论框架下的推广。
5. **光速不可超越**: 任何携带信息或能量的传播速度均不能超过 c 。电磁场本身以 c 传播, 但相速度 ($v_p = \omega/k$) 可以超光速 (如波导中), 这不携带信息。

附录 F

学习计划建议

1. **第 1 周：**第 1 章（数学预备知识）。重点掌握梯度、散度、旋度的几何意义和计算，高斯定理和斯托克斯定理。
 2. **第 2 周：**第 2 章（静电学基础）。掌握库仑定律、高斯定理、电势、泊松方程。完成所有基础例题。
 3. **第 3 周：**第 3 章（电介质与边界条件）。理解极化机制、 D 和 E 的关系、边界条件。这是后续章节的关键。
 4. **第 4 周：**第 4 章（边值问题）。镜像法和分离变量法。每种方法至少独立完成 2 道例题。
 5. **第 5 周：**第 5 章（静磁学）。毕奥-萨伐尔定律、安培定理、磁矢势。注意与静电学的对比。
 6. **第 6 周：**第 6 章（磁介质）。磁化机制、 H 场、磁学边界条件。
 7. **第 7 周：**第 7 章（麦克斯韦方程组）。法拉第定律、位移电流。理解方程的物理内涵。
 8. **第 8 周：**第 8 章（电磁波）。波动方程、平面波、反射折射。理解光的电磁本质。
 9. **第 9 周：**第 9 章（辐射）。推迟势、电偶极辐射、拉莫尔公式。
 10. **第 10 周：**第 10 章（相对论电动力学）。电磁场张量、协变方程。理解 E 和 B 的统一。
-

每章自检清单

以下清单帮助你判断每章是否真正掌握。如果某一项无法独立完成，请回到对应章节重新复习。

章节	必须掌握的内容
第 1 章	能独立计算球/柱坐标下的梯度、散度、旋度；理解并矢运算；会用 δ 函数处理点电荷/面电荷/线电荷；能验证至少 3 个矢量恒等式。
第 2 章	能熟练运用高斯定理求对称电荷分布的电场；会求电偶极子电势和电场；能独立证明静电唯一性定理。
第 3 章	能区分 $\boldsymbol{D}$ 、 $\boldsymbol{E}$ 、 $\boldsymbol{P}$ 的物理含义；会处理导体-介质混合边界问题；能正确应用法向/切向边界条件。
第 4 章	掌握导体球/平面的镜像法；能在球/柱坐标中写分离变量通解；会计算电荷分布的多极矩（至少到四极）。
第 5 章	能推导规范变换不变性；会选取库仑规范；理解磁矢势的物理意义；能处理磁镜像问题。
第 6 章	能区分 $\boldsymbol{B}$ 、 $\boldsymbol{H}$ 、 $\boldsymbol{M}$ ；理解电磁不对称根源；会应用磁学边界条件解决分界面问题。
第 7 章	能从法拉第定律推导时变电磁势；会计算坡印廷矢量；理解位移电流的物理本质；能写达朗贝尔方程。
第 8 章	能推导平面波在介质/导体中的传播特性；会计算波导截止频率；理解全反射和倏逝波；会推导色散关系。
第 9 章	能推导推迟势；会计算电偶极和磁偶极辐射功率；理解近场/远场区别；会用拉莫尔公式计算辐射功率。
第 10 章	理解协变/逆变指标；会写四维电磁势和电磁场张量；能在不同参考系中变换电磁场；能还原协变麦克斯韦方程。

本书完

附录 G

名词中英文对照表

本附录按章节顺序整理全书核心术语的中英文对照，方便读者查阅外文教材（如 Griffiths、Jackson）。

G.1 第 1 章：数学预备

中文	英文	符号
标量	scalar	ϕ, f
矢量	vector	$\mathbf{A}, \mathbf{E}$
张量	tensor	$T_{ij}, F^{\mu\nu}$
梯度	gradient	$\nabla\phi$
散度	divergence	$\nabla \cdot \mathbf{A}$
旋度	curl / rotation	$\nabla \times \mathbf{A}$
拉普拉斯算子	Laplacian	∇^2
高斯定理	Gauss's theorem	$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int \nabla \cdot \mathbf{A} dV$
斯托克斯定理	Stokes' theorem	$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$
狄拉克 δ 函数	Dirac delta function	$\delta(x)$
并矢	dyad / dyadic	$\mathbf{AB}$
单位矢量	unit vector	$\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{r}}$
正交坐标系	orthogonal curvilinear coordinates	cylindrical / spherical

G.2 第 2–4 章：静电学

中文	英文	符号
电场强度	electric field	$\boldsymbol{E}$
电势	electric potential	ϕ / V
电位移	electric displacement	$\boldsymbol{D}$
极化强度	polarization	$\boldsymbol{P}$
介电常数	permittivity	ε
相对介电常数	relative permittivity	ε_r
真空介电常数	vacuum permittivity	ε_0
自由电荷密度	free charge density	ρ_f
束缚电荷密度	bound charge density	ρ_b
电偶极矩	electric dipole moment	$\boldsymbol{p}$
电四极矩	electric quadrupole moment	Q_{ij}
泊松方程	Poisson's equation	$\nabla^2 \phi = -\rho / \varepsilon_0$
拉普拉斯方程	Laplace's equation	$\nabla^2 \phi = 0$
镜像法	method of images	—
分离变量法	separation of variables	—
多极展开	multipole expansion	—
唯一性定理	uniqueness theorem	—
格林函数	Green's function	$G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$

G.3 第 5–6 章：静磁学

中文	英文	符号
磁感应强度	magnetic induction / magnetic flux density	$\mathbf{B}$
磁场强度	magnetic field strength	$\mathbf{H}$
磁矢势	magnetic vector potential	$\mathbf{A}$
磁化强度	magnetization	$\mathbf{M}$
磁导率	permeability	μ_0 / μ
相对磁导率	relative permeability	μ_r
真空磁导率	vacuum permeability	μ_0
磁偶极矩	magnetic dipole moment	$\mathbf{m}$
磁化电流	magnetization current	$\mathbf{j}_M$
规范变换	gauge transformation	$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$
库仑规范	Coulomb gauge	$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$
洛伦兹规范	Lorenz gauge	$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \varepsilon_0 \partial\phi/\partial t = 0$
毕奥-萨伐尔定律	Biot-Savart law	—
安培环路定理	Ampère's circuital law	—
迈斯纳效应	Meissner effect	—

G.4 第 7 章：麦克斯韦方程组

中文	英文	符号
法拉第电磁感应定律	Faraday's law of induction	$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$
位移电流	displacement current	$\mathbf{j}_D = \mu_0 \varepsilon_0 \partial\mathbf{E}/\partial t$
坡印廷矢量	Poynting vector	$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$
麦克斯韦应力张量	Maxwell stress tensor	T_{ij}
电磁场动量	electromagnetic momentum	$\mathbf{g} = \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{S}$
达朗贝尔方程	d'Alembert equation	$\square\phi = -\rho/\varepsilon_0$
推迟势	retarded potential	—

G.5 第 8 章：电磁波

中文	英文	符号
平面电磁波	plane electromagnetic wave	—
波数	wave number	k
角频率	angular frequency	ω
相速度	phase velocity	$v_p = \omega/k$
群速度	group velocity	$v_g = d\omega/dk$
折射率	refractive index	n
反射系数	reflection coefficient	r / R
透射系数	transmission coefficient	t / T
趋肤深度	skin depth	δ
倏逝波	evanescent wave	—
波导	waveguide	—
截止频率	cutoff frequency	ω_c
色散	dispersion	—
正常色散	normal dispersion	$dn/d\omega > 0$
反常色散	anomalous dispersion	$dn/d\omega < 0$

G.6 第 9 章：电磁辐射

中文	英文	符号
电偶极辐射	electric dipole radiation	—
磁偶极辐射	magnetic dipole radiation	—
拉莫尔公式	Larmor formula	$P = q^2 a^2 / (6\pi\epsilon_0 c^3)$
同步辐射	synchrotron radiation	—
辐射功率	radiated power	P
近场区	near-field zone	$r \ll \lambda$
远场区	far-field zone	$r \gg \lambda$
辐射电阻	radiation resistance	R_{rad}
天线	antenna	—
半波天线	half-wave antenna	—

G.7 第 10 章：相对论电动力学

中文	英文	符号
洛伦兹变换	Lorentz transformation	—
洛伦兹因子	Lorentz factor	γ
固有时	proper time	τ
闵氏时空	Minkowski spacetime	—
闵氏度规	Minkowski metric	$\eta_{\mu\nu}$
协变坐标	covariant coordinates	x_μ
逆变坐标	contravariant coordinates	x^μ
四维速度	four-velocity	u^μ
四维电流	four-current	j^μ
四维势	four-potential	$A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$
电磁场张量	electromagnetic field tensor	$F^{\mu\nu}$
协变麦克斯韦方程	covariant Maxwell equations	$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$
洛伦兹不变量	Lorentz invariant	I_1, I_2
光锥	light cone	—
类时	timelike	$s^2 > 0$
类空	spacelike	$s^2 < 0$
类光	lightlike / null	$s^2 = 0$

G.8 常用物理常数名称

中文	英文	数值 (SI)
真空光速	speed of light in vacuum	$c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$
真空介电常数	vacuum permittivity	$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
真空磁导率	vacuum permeability	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
元电荷	elementary charge	$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
电子质量	electron mass	$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$

附录 H

延伸阅读与参考书目

学习提示 H.1: 阅读建议

以下书目按难度分层，读者可根据自身基础选择：**入门级**适合第一遍学习，**进阶级**适合巩固提高，**专业级**适合深入研究和考研复习。

中文教材（入门级）

- [1] 郭硕鸿,《电动力学（第三版）》，高等教育出版社。

国内最广泛使用的电动力学教材，篇幅适中，例题丰富，适合本科生第一遍学习。配套习题解答也已出版。

- [2] 赵凯华、陈熙谋,《电磁学》，高等教育出版社。

虽然名为“电磁学”，但其深度已接近电动力学入门水平。赵凯华先生的物理图像清晰，文字优美，强烈推荐作为预习或补充阅读。

- [3] 梁灿彬、周彬,《电磁学》，高等教育出版社。

梁灿彬先生是广义相对论专家，此书对电磁学的数学结构（尤其是微分形式语言）有独到见解。

英文经典教材（进阶级）

- [4] David J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed., Pearson.

国际最畅销的电动力学教材，以物理图像清晰、例题详尽著称。第4版已包含相对论的四维协变形式。强烈建议阅读英文原版。

- [5] John David Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley.

电动力学领域的”圣经”，以数学严谨性和内容深度闻名。适合研究生水平和考研复习。第 1-6 章是核心，第 11-14 章涉及辐射和狭义相对论。

- [6] **L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *The Classical Theory of Fields*, 4th ed., Pergamon.**

朗道理论物理教程第 2 卷，从相对论原理出发构建电动力学，风格独特、物理深刻。适合已掌握基础、追求理论深度的读者。

- [7] **Andrew Zangwill, *Modern Electrodynamics*, Cambridge University Press.**

较新的教材（2013 年），内容涵盖传统电动力学 plus 现代主题（如超材料、拓扑电磁学），数学处理比 Jackson 更友好。

专题深化（专业级）

- [8] **J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, Chap. 14–16**

辐射的相对论性处理、多极辐射的严格理论。

- [9] **Misner, Thorne & Wheeler, *Gravitation*, Chap. 3–4**

用微分几何语言重新表述电动力学，为理解广义相对论做准备。

- [10] **M. Schwartz, *Quantum Field Theory and the Standard Model***

第 2–3 章从经典场论过渡到量子场论，电动力学是 QED 的古典极限。

在线资源

- MIT OpenCourseWare: 8.07 Electromagnetism II (MIT OCW 官网，含完整讲义、习题和视频)
- Stanford Physics 210/211: Classical Electrodynamics (含 Jackson 教材的习题解答讨论)
- Physics Stack Exchange: 电动力学标签下的问答社区，适合解决具体疑惑
- 3Blue1Brown 的 *Essence of linear algebra* 系列 (巩固矢量和张量的几何直觉)

教材章节对照表

学习提示 H.2: 郭硕鸿 / Griffiths 章节对应关系

交叉阅读不同教材时,可按下列对应关系定位同一主题(郭硕鸿《电动力学》第三版; Griffiths *Introduction to Electrodynamics* 4th ed.):

主题	本书章节	郭硕鸿 / Griffiths
矢量分析、 δ 函数	第 1 章	第 1 章 / 第 1 章
静电学、泊松方程	第 2 章	第 1 章 / 第 2 章
介质与边界条件	第 3 章	第 2 章 / 第 4 章
边值问题(镜像、分离变量、多极)	第 4 章	第 2 章 / 第 3-4 章
静磁学、矢势	第 5 章	第 3 章 / 第 5 章
磁介质	第 6 章	第 3 章 / 第 6 章
麦克斯韦方程组、规范	第 7 章	第 4 章 / 第 7 章
电磁波传播、波导	第 8 章	第 5 章 / 第 8-9 章
辐射(推迟势、偶极辐射)	第 9 章	第 6 章 / 第 10-11 章
相对论电动力学	第 10 章	第 7 章 / 第 12 章

阅读提示: 郭硕鸿篇幅紧凑、推导精炼,适合对照复习; Griffiths 例题丰富、物理图像详尽,适合第一遍学习卡壳时查阅。两书的符号约定与本书基本一致(SI 单位制),但 Griffiths 的四维记号用 $x^\mu = (ct, \mathbf{r})$ 排列顺序与本书 $(\phi/c, \mathbf{A})$ 略有差异,对照时注意指标位置。

上一章: 第 9 章