

HW 3-1 : NachOS Environment Setup

一、Goal

- 在 Ubuntu 環境中完成 NachOS 4.0 建置。
- 理解 NachOS 的基本 build / run 流程。
- 成功執行 NachOS 內建測試程式 test1。
- 記錄建置過程、Makefile 修改內容、成功執行結果，以及遇到的問題與解法。

二、重要提醒

- 本次作業資料夾命名請統一改為 ~/oslab_學號。
- 所有截圖中的路徑應能看出資料夾名稱為 oslab_學號。
- 如果曾經在錯誤設定下 build 過，可參考 GitHub README 的 Clean old build files 步驟清除舊檔。
- 請勿只繳交成功畫面；若有遇到錯誤，請簡短說明你如何處理。

三、建置流程與預期結果

參考 [NachOS-Setup: Operating System](#)

執行 test1 成功時，輸出應與以下內容相近：

```
Total threads number is 1
Thread ../test/test1 is executing.
Print integer:9
Print integer:8
Print integer:7
Print integer:6
return value:0
Machine halting!
```

四、繳交內容

- 作業資料夾：oslab_學號
- 建置流程截圖
- Makefile 修改截圖
- 成功 make 的結果截圖
- 成功執行 ./nachos -e ../test/test1 的結果截圖
- 繳交格式為 pdf，檔名為 hw3-1_學號