

# Spezielle Arbeitserlaubnis Behälter-Innenarbeiten

Nr. 3

Diese spezielle Arbeitserlaubnis ist nur gültig zusammen mit der Allgemeinen Arbeitserlaubnis Nr. \_\_\_\_\_

und gilt ausschließlich am \_\_\_\_\_ ab: \_\_\_\_\_ (max. 8 Std.) für: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Datum Behälterbezeichnung Behälterinhalt/Produkt

## Gefahrhinweise:

- |   | ja                       | nein                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a) Rotierende/ gefährliche Einbauten (z.B. Schieber, Schnecken, Rührer).....                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Gefahrstoffe (z.B. Aromen, NaOH).....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Entflammbare Stoffe .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Gase (z.B. N <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO, CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> )..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Feststoffe, (Festsitzende Anhaftungen).....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) EX-Zone .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Flüssigkeiten (heiß, kalt) .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## A: Sicherheitsmaßnahme vor der Arbeit:

- ☐ Ausführenden über die Arbeiten und dabei auftretende Risiken (Lärm, CO<sub>2</sub>, Staub) informiert
- ☐ Vor der Reinigung müssen alle Aggregate gegen das unabsichtliche Einschalten mit einem Vorhängeschloss am Hauptschalter gesichert werden.
- ☐ Alle Zuleitungen sichern (Steckscheibe, Ventile verriegeln) ☐ Fallrohr geschlossen
- ☐ natürliche Belüftung oder ☐ technische Belüftung sicherstellen
- ☐ Selbsttest des Messgerätes durchführen
- ☐ Freimessung Sauerstoffprüfung (19% bis 23%) durchführen, Name: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_  
Uhrzeit: \_\_\_\_\_ Ergebnis: \_\_\_\_\_ % O<sub>2</sub>
- ☐ Info an vor- und nachgelagerten Bereiche sowie benachbarte Arbeitsbereiche (Lärm, CO<sub>2</sub>)
- ☐ Behälterrettung sichergestellt (z.B. Rettungsseil-, winde, Auffanggurt)
- ☐ Fahrbare Arbeitsbühnen ☐ Mitarbeiter unterwiesen

## B: Sicherheitsmaßnahmen während der Arbeit:

- ☐ Ständige Sauerstoffprüfung während der Arbeit im Behälter
- ☐ Sicherstellen der Rettungskette (Betriebssanitäter, Erste Hilfe ...)
- ☐ Benutzung von Elektrogeräte im Behälter nur mit Schutzkleinspannung von 42 Volt zulässig
- ☐ Sicherungs- / Rettungsausrüstung benutzen (Rettungsseil-, winde, Auffanggurt)

**Behälterwache:** von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_  
von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

## C: Sicherheitsmaßnahme nach der Arbeit:

Aufhebung der Schutzmaßnahme nach der Arbeit durch:

Name \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_ Datum/Uhrzeit \_\_\_\_\_

**Der Arbeitsverantwortliche bestätigt durch seine Unterschrift, dass er alle genannten Sicherheitsmaßnahmen einhält und seine Mitarbeiter darüber belehren wird.**

Arbeitsverantwortlicher: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Aufsichtsführender(Unilever-Mitarbeiter): \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Notruf intern: 200**  
**Notruf extern: 06252/707200**

Verteiler: Weiß: Nach Arbeitsende zurück an Auftraggeber  
Grün: verbleibt beim Auftraggeber  
Blau: verbleibt bei der Pforte

