

```

---
title: Campsys v1.0.0
language_tabs:
  - shell: Shell
  - http: HTTP
  - javascript: JavaScript
  - ruby: Ruby
  - python: Python
  - php: PHP
  - java: Java
  - go: Go
toc_footers: []
includes: []
search: true
code_clipboard: true
highlight_theme: darkula
headingLevel: 2
generator: "@tarslib/widdershins v4.0.17"

```

```

---

# Campsys

```

```

> v1.0.0

```

```

Base URLs:

```

```

* <a href="http://localhost:8080">开发环境: http://localhost:8080</a>

```

```

# Authentication

```

```

# user-controller

```

```

<a id="opIdsaveUser"></a>

```

```

## POST saveUser

```

```

POST /user/save

```

```

### 请求参数

```

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	none
login_name	query	string	否	none
password	query	string	否	none
gender	query	string	否	none
birthday	query	string	否	none
phone	query	string	否	none
email	query	string	否	none
status	query	string	否	none

```

> 返回示例

```

```

> 200 Response

```

```

```json
"string"
```

```

```

### 返回结果

```

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1) | Internal Server Error string |

```

<a id="opIdfindUserByName"></a>

```

## ## GET findUserByName

GET /user/findByName

## ### 请求参数

| 名称   | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|------|-------|--------|----|------|
| name | query | string | 是  | none |

&gt; 返回示例

&gt; 200 Response

```
```json
"string"
```
```

## ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

&lt;a id="opIdfindUserById"&gt;&lt;/a&gt;

## ## GET findUserById

GET /user/findById

## ### 请求参数

| 名称 | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|----|-------|---------|----|------|
| id | query | integer | 是  | none |

&gt; 返回示例

&gt; 200 Response

```
```json
"string"
```
```

## ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

&lt;a id="opIdfindAllUser"&gt;&lt;/a&gt;

## ## GET findAllUser

GET /user/findAll

&gt; 返回示例

&gt; 200 Response

```
```json
"string"
```
```

## ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

# teaching-class-controller

&lt;a id="opIdsaveTeachingClass"&gt;&lt;/a&gt;

## ## POST saveTeachingClass

POST /teachingClass/findByTeacherId

## ### 请求参数

| 名称           | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|--------------|-------|---------|----|------|
| id           | query | integer | 否  | none |
| name         | query | string  | 否  | none |
| created_time | query | string  | 否  | none |
| class_desc   | query | string  | 否  | none |
| teacher_id   | query | integer | 否  | none |
| activity_id  | query | integer | 否  | none |
| class_id     | query | integer | 否  | none |
| student_id   | query | integer | 否  | none |
| group_id     | query | integer | 否  | none |

&gt; 返回示例

&gt; 200 Response

```
```json
"string"
```
```

## ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

&lt;a id="opIdaddStudent"&gt;&lt;/a&gt;

## ## POST addStudent

POST /teachingClass/addStudent

## ### 请求参数

| 名称           | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|--------------|-------|---------|----|------|
| id           | query | integer | 否  | none |
| name         | query | string  | 否  | none |
| created_time | query | string  | 否  | none |
| class_desc   | query | string  | 否  | none |
| teacher_id   | query | integer | 否  | none |
| activity_id  | query | integer | 否  | none |
| class_id     | query | integer | 否  | none |
| student_id   | query | integer | 否  | none |
| group_id     | query | integer | 否  | none |

&gt; 返回示例

&gt; 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

```
<a id="opIdaddStudentToClass"></a>
```

## POST addStudentToClass

POST /teachingClass/addStudentToClass

### 请求参数

| 名称           | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|--------------|-------|---------|----|------|
| id           | query | integer | 否  | none |
| name         | query | string  | 否  | none |
| created_time | query | string  | 否  | none |
| class_desc   | query | string  | 否  | none |
| teacher_id   | query | integer | 否  | none |
| activity_id  | query | integer | 否  | none |
| class_id     | query | integer | 否  | none |
| student_id   | query | integer | 否  | none |
| group_id     | query | integer | 否  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

```
<a id="opIdaddStudentScore"></a>
```

## POST addStudentScore

POST /teachingClass/addStudentScore

### 请求参数

| 名称              | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|-----------------|-------|---------|----|------|
| id              | query | integer | 否  | none |
| stu_in_class_id | query | integer | 否  | none |
| score           | query | integer | 否  | none |
| score_time      | query | string  | 否  | none |
| reason          | query | string  | 否  | none |
| evaluator       | query | integer | 否  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

```
<a id="opIdfindTeachingClassByName"></a>
```

### ## GET findTeachingClassByName

GET /teachingClass/findByName

### ### 请求参数

| 名称   | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|------|-------|--------|----|------|
| name | query | string | 是  | none |

### > 返回示例

### > 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

```
<a id="opIdfindTeachingClassById"></a>
```

### ## GET findTeachingClassById

GET /teachingClass/findById

### ### 请求参数

| 名称 | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|----|-------|---------|----|------|
| id | query | integer | 是  | none |

### > 返回示例

### > 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

```
<a id="opIdfindAllTeachingClass"></a>
```

```
## GET findAllTeachingClass
```

```
GET /teachingClass/findAll
```

```
> 返回示例
```

```
> 200 Response
```

```
```json
"string"
```
```

```
### 返回结果
```

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

```
# teacher-controller
```

```
<a id="opIdsaveTeacher"></a>
```

```
## POST saveTeacher
```

```
POST /teacher/save
```

```
### 请求参数
```

| 名称           | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|--------------|-------|---------|----|------|
| id           | query | integer | 否  | none |
| teacher_name | query | string  | 否  | none |
| subject      | query | string  | 否  | none |
| profession   | query | string  | 否  | none |
| school       | query | string  | 否  | none |
| introduce    | query | string  | 否  | none |
| login_id     | query | integer | 否  | none |

```
> 返回示例
```

```
> 200 Response
```

```
```json
"string"
```
```

```
### 返回结果
```

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

```
<a id="opIdfindTeacherByTeacherName"></a>
```

```
## GET findTeacherByTeacherName
```

```
GET /teacher/findByName
```

```
### 请求参数
```

| 名称           | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------------|-------|--------|----|------|
| teacher_name | query | string | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdfindTeacherById"></a>

## GET findTeacherById

GET /teacher/findById

### 请求参数

| 名称 | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|----|-------|---------|----|------|
| id | query | integer | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdfindAllTeacher"></a>

## GET findAllTeacher

GET /teacher/findAll

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

# student-controller

<a id="opIdupdateIsFirst"></a>

### ## POST updateIsFirst

POST /student/updateStatus

#### ### 请求参数

| 名称     | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|--------|-------|---------|----|------|
| status | query | integer | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

#### ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdupdateIsFirstBatch"></a>

### ## POST updateIsFirstBatch

POST /student/updateStatusBatch

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

#### ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdsaveStudent"></a>

### ## POST saveStudent

POST /student/save

#### ### 请求参数

| 名称            | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|---------------|-------|---------|----|------|
| id            | query | integer | 否  | none |
| stu_name      | query | string  | 否  | none |
| from_place    | query | string  | 否  | none |
| parent_phone  | query | string  | 否  | none |
| current_grade | query | string  | 否  | none |
| is_first      | query | string  | 否  | none |
| login_id      | query | integer | 否  | none |
| comment       | query | string  | 否  | none |
| status        | query | integer | 否  | none |



> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1) | Internal Server Error string |

<a id="opIdbatchInsert"></a>

## POST batchInsert

POST /student/batchInsert

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1) | Internal Server Error string |

<a id="opIdfindStudentByName"></a>

## GET findStudentByName

GET /student/findByName

### 请求参数

| 名称   | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|------|-------|--------|----|------|
| name | query | string | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1) | Internal Server Error string |

<a id="opIdfindStudentById"></a>

## GET findStudentById

GET /student/findById

### 请求参数

| 名称 | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|----|-------|---------|----|------|
| id | query | integer | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdfindAllStudent"></a>

## GET findAllStudent

GET /student/findAll

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

# course-controller

<a id="opIdsaveCourse"></a>

## POST saveCourse

POST /course/save

### 请求参数

| 名称           | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|--------------|-------|---------|----|------|
| id           | query | integer | 否  | none |
| course_name  | query | string  | 否  | none |
| created_time | query | string  | 否  | none |
| status       | query | string  | 否  | none |
| activity_id  | query | integer | 否  | none |
| teacher_id   | query | integer | 否  | none |
| class_id     | query | integer | 否  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdfindCourseByName"></a>

## GET findCourseByName

GET /course/findByName

### 请求参数

| 名称   | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|------|-------|--------|----|------|
| name | query | string | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdfindCourseById"></a>

## GET findCourseById

GET /course/findById

### 请求参数

| 名称 | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|----|-------|---------|----|------|
| id | query | integer | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

Error|string|

<a id="opIdfindAllCourse"></a>

## GET findAllCourse

GET /course/findAll

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

# activity-controller

<a id="opIdupdateActivity"></a>

## POST updateActivity

POST /activity/update

### 请求参数

| 名称            | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|---------------|-------|---------|----|------|
| id            | query | integer | 否  | none |
| name          | query | string  | 否  | none |
| category      | query | string  | 否  | none |
| title         | query | string  | 否  | none |
| creator       | query | string  | 否  | none |
| abstract      | query | string  | 否  | none |
| detailed_desc | query | string  | 否  | none |
| status        | query | integer | 否  | none |
| created_time  | query | string  | 否  | none |
| archived_time | query | string  | 否  | none |
| pic_urls      | query | string  | 否  | none |
| start_time    | query | string  | 否  | none |
| end_time      | query | string  | 否  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdupdateActivityStatus"></a>

## POST updateActivityStatus

POST /activity/updateStatus

### ### 请求参数

| 名称 | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|----|-------|---------|----|------|
| id | query | integer | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdsaveActivity"></a>

## ## POST saveActivity

POST /activity/save

### ### 请求参数

| 名称            | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|---------------|-------|---------|----|------|
| id            | query | integer | 否  | none |
| name          | query | string  | 否  | none |
| category      | query | string  | 否  | none |
| title         | query | string  | 否  | none |
| creator       | query | string  | 否  | none |
| abstract_     | query | string  | 否  | none |
| detailed_desc | query | string  | 否  | none |
| status        | query | integer | 否  | none |
| created_time  | query | string  | 否  | none |
| archived_time | query | string  | 否  | none |
| pic_urls      | query | string  | 否  | none |
| start_time    | query | string  | 否  | none |
| end_time      | query | string  | 否  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明  | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdarchiveActivityStatus"></a>

## ## POST archiveActivityStatus

POST /activity/archiveStatus

### ### 请求参数

| 名称 | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|----|-------|---------|----|------|
| id | query | integer | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义   | 说明                    | 数据模型   |
|-----|---|-----------------------|--------|
| 200 | [OK] (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)                    | OK                    | string |
| 500 | [Internal Server Error] (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1) | Internal Server Error | string |

<a id="opIdfindActivityByStatus"></a>

### ## GET findActivityByStatus

GET /activity/findByStatus

### ### 请求参数

| 名称     | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|-------|--------|----|------|
| status | query | string | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义   | 说明                    | 数据模型   |
|-----|---|-----------------------|--------|
| 200 | [OK] (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)                    | OK                    | string |
| 500 | [Internal Server Error] (https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1) | Internal Server Error | string |

<a id="opIdfindActivityByName"></a>

### ## GET findActivityByName

GET /activity/findByName

### ### 请求参数

| 名称   | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|------|-------|--------|----|------|
| name | query | string | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
```

```
"string"
``,`
```

### ### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK]	(https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK string
500	[Internal Server Error]	(https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1)	Internal Server Error string

```
<a id="opIdfindActivityById"></a>
```

### ## GET findActivityById

```
GET /activity/findById
```

### ### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	是	none

### > 返回示例

#### > 200 Response

```
` `` json
"string"
``,`
```

### ### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK]	(https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK string
500	[Internal Server Error]	(https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1)	Internal Server Error string

```
<a id="opIdfindAllActivity"></a>
```

### ## GET findAllActivity

```
GET /activity/findAll
```

### > 返回示例

#### > 200 Response

```
` `` json
"string"
``,`
```

### ### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK]	(https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK string
500	[Internal Server Error]	(https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1)	Internal Server Error string

### # learning-unit-controller

```
<a id="opIdsave"></a>
```

### ## POST save

```
POST /LearningUnit/save
```

## ### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	none
unit_title	query	string	否	none
doc_path	query	string	否	none
video_path	query	string	否	none
unit_introduce	query	string	否	none
father_id	query	string	否	none
is_chpt	query	string	否	none
course_id	query	integer	否	none
learning_score	query	integer	否	none

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

## ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明                                                                                                                    | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdfindLearningUnitByName"></a>

## ## GET findLearningUnitByName

GET /LearningUnit/findByName

## ### 请求参数

| 名称         | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|------------|-------|--------|----|------|
| unit_title | query | string | 是  | none |

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

## ### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明                                                                                                                    | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdfindLearningUnitById"></a>

## ## GET findLearningUnitById

GET /LearningUnit/findById

## ### 请求参数

| 名称 | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|----|-------|---------|----|------|
| id | query | integer | 是  | none |



> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明                                                                                                                    | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

<a id="opIdfindAll"></a>

## GET findAll

GET /LearningUnit/findAll

> 返回示例

> 200 Response

```
```json
"string"
```
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义                   | 说明                                                                                                                    | 数据模型                         |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 200 | [OK]                    | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1</a> ) | OK string                    |
| 500 | [Internal Server Error] | ( <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1">https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1</a> ) | Internal Server Error string |

# 数据模型

<h2 id="tocS\_LearningUnit">LearningUnit</h2>

<a id="schemalearningunit"></a>  
 <a id="schema\_LearningUnit"></a>  
 <a id="tocSlearningunit"></a>  
 <a id="tocslearningunit"></a>

```
```json
{
  "id": 0,
  "unit_title": "string",
  "doc_path": "string",
  "video_path": "string",
  "unit_introduce": "string",
  "father_id": "string",
  "is_chpt": "string",
  "course_id": 0,
  "learning_score": 0
}
```
```

### 属性

| 名称         | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明 |
|------------|----------------|-------|------|------|----|
| id         | integer(int32) | false | none | none |    |
| unit_title | string(string) | false | none | none |    |

|                |                |       |      |      |
|----------------|----------------|-------|------|------|
| doc_path       | string(string) | false | none | none |
| video_path     | string(string) | false | none | none |
| unit_introduce | string(string) | false | none | none |
| father_id      | string(string) | false | none | none |
| is_chpt        | string(string) | false | none | none |
| course_id      | integer(int32) | false | none | none |
| learning_score | integer(int32) | false | none | none |

## Activity</h2>

<a id="schemaactivity"></a>  
 <a id="schema\_Activity"></a>  
 <a id="tocSactivity"></a>  
 <a id="tocsactivity"></a>

```

```json
{
  "id": 0,
  "name": "string",
  "category": "string",
  "title": "string",
  "creator": "string",
  "abstract_": "string",
  "detailed_desc": "string",
  "status": 0,
  "created_time": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "archived_time": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "pic_urls": "string",
  "start_time": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "end_time": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

```

### ### 属性

| 名称            | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明 |
|---------------|-------------------|-------|------|------|----|
| id            | integer(int32)    | false | none | none |    |
| name          | string(string)    | false | none | none |    |
| category      | string(string)    | false | none | none |    |
| title         | string(string)    | false | none | none |    |
| creator       | string(string)    | false | none | none |    |
| abstract_     | string(string)    | false | none | none |    |
| detailed_desc | string(string)    | false | none | none |    |
| status        | integer(int32)    | false | none | none |    |
| created_time  | string(date-time) | false | none | none |    |
| archived_time | string(date-time) | false | none | none |    |
| pic_urls      | string(string)    | false | none | none |    |
| start_time    | string(date-time) | false | none | none |    |
| end_time      | string(date-time) | false | none | none |    |

## Course</h2>

<a id="schemacourse"></a>  
 <a id="schema\_Course"></a>  
 <a id="tocScourse"></a>  
 <a id="tocscourse"></a>

```

```json
{
  "id": 0,
  "course_name": "string",
  "created_time": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "status": "string",
  "activity_id": 0,
  "teacher_id": 0,
  "class_id": 0
}
```

```

...

### 属性

| 名称           | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明 |
|--------------|-------------------|-------|------|------|----|
| id           | integer(int32)    | false | none | none |    |
| course_name  | string(string)    | false | none | none |    |
| created_time | string(date-time) | false | none | none |    |
| status       | string(string)    | false | none | none |    |
| activity_id  | integer(int32)    | false | none | none |    |
| teacher_id   | integer(int32)    | false | none | none |    |
| class_id     | integer(int32)    | false | none | none |    |

<h2 id="tocS\_Student">Student</h2>

<a id="schemastudent"></a>  
<a id="schema\_Student"></a>  
<a id="tocSstudent"></a>  
<a id="tocsstudent"></a>

``` json  
{  
 "id": 0,  
 "stu\_name": "string",  
 "from\_place": "string",  
 "parent\_phone": "string",  
 "current\_grade": "string",  
 "is\_first": "string",  
 "login\_id": 0,  
 "comment": "string",  
 "status": 0  
}

...

### 属性

| 名称            | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明 |
|---------------|----------------|-------|------|------|----|
| id            | integer(int32) | false | none | none |    |
| stu_name      | string(string) | false | none | none |    |
| from_place    | string(string) | false | none | none |    |
| parent_phone  | string(string) | false | none | none |    |
| current_grade | string(string) | false | none | none |    |
| is_first      | string(string) | false | none | none |    |
| login_id      | integer(int32) | false | none | none |    |
| comment       | string(string) | false | none | none |    |
| status        | integer(int32) | false | none | none |    |

<h2 id="tocS\_Teacher">Teacher</h2>

<a id="schemateacher"></a>  
<a id="schema\_Teacher"></a>  
<a id="tocSteacher"></a>  
<a id="tocsteacher"></a>

``` json  
{  
 "id": 0,  
 "teacher\_name": "string",  
 "subject": "string",  
 "profession": "string",  
 "school": "string",  
 "introduce": "string",  
 "login\_id": 0  
}

...

### 属性

| 名称           | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------|----------------|-------|------|-----|------|
| id           | integer(int32) | false | none |     | none |
| teacher_name | string(string) | false | none |     | none |
| subject      | string(string) | false | none |     | none |
| profession   | string(string) | false | none |     | none |
| school       | string(string) | false | none |     | none |
| introduce    | string(string) | false | none |     | none |
| login_id     | integer(int32) | false | none |     | none |

<h2 id="tocS\_StudentScore">StudentScore</h2>

<a id="schemastudentscore"></a>  
<a id="schema\_StudentScore"></a>  
<a id="tocSstudentscore"></a>  
<a id="tocsstudentscore"></a>

```
```json
{
  "id": 0,
  "stu_in_class_id": 0,
  "score": 0,
  "score_time": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "reason": "string",
  "evaluator": 0
}
```

...

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int32)	false	none		none
stu_in_class_id	integer(int32)	false	none		none
score	integer(int32)	false	none		none
score_time	string(date-time)	false	none		none
reason	string(string)	false	none		none
evaluator	integer(int32)	false	none		none

<h2 id="tocS\_TeachingClass">TeachingClass</h2>

<a id="schemateachingclass"></a>  
<a id="schema\_TeachingClass"></a>  
<a id="tocSteachingclass"></a>  
<a id="tocsteachingclass"></a>

```
```json
{
  "id": 0,
  "name": "string",
  "created_time": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "class_desc": "string",
  "teacher_id": 0,
  "activity_id": 0,
  "class_id": 0,
  "student_id": 0,
  "group_id": 0
}
```

...

### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

	---	---	---	---	---	---
id	integer(int32)	false	none		none	
name	string(string)	false	none		none	
created_time	string(date-time)	false	none		none	
class_desc	string(string)	false	none		none	
teacher_id	integer(int32)	false	none		none	
activity_id	integer(int32)	false	none		none	
class_id	integer(int32)	false	none		none	
student_id	integer(int32)	false	none		none	
group_id	integer(int32)	false	none		none	

<h2 id="tocS\_User">User</h2>

<a id="schemauser"></a>  
<a id="schema\_User"></a>  
<a id="tocSuser"></a>  
<a id="tocsuser"></a>

```
```json
{
  "id": 0,
  "login_name": "string",
  "password": "string",
  "gender": "string",
  "birthday": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string"
}
```
```

### 属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
|            | ---               | ---   | ---  | --- | ---  |
| id         | integer(int32)    | false | none |     | none |
| login_name | string(string)    | false | none |     | none |
| password   | string(string)    | false | none |     | none |
| gender     | string(string)    | false | none |     | none |
| birthday   | string(date-time) | false | none |     | none |
| phone      | string(string)    | false | none |     | none |
| email      | string(string)    | false | none |     | none |
| status     | string(string)    | false | none |     | none |