

浙大20秋JAD W8作业

<div>✕ 判断题 10</div> <div>A. 单选题 20</div>		
<div>1-1 如果线程死亡，它便不能运行。（1分）</div> <div><div><div><div></div></div>T</div><div><div><div></div></div>F</div></div>		
<div>1-1 答案正确 (1 分)</div> <div>💡 创建提问</div>		
<div>1-2 在Java中，高优先级的可运行线程会抢占低优先级线程。（1分）</div> <div><div><div><div></div></div>T</div><div><div><div></div></div>F</div></div>		
<div>1-2 答案错误 ⓘ (0 分)</div> <div>💡 创建提问</div>		
<div>1-3 程序开发者必须创建一个线程去管理内存的分配。（1分）</div> <div><div><div><div></div></div>T</div><div><div><div></div></div>F</div></div>		
<div>1-3 答案正确 (1 分)</div> <div>💡 创建提问</div>		
<div>1-4 当调用一个正在进行线程的stop()方法时，该线程便会进入休眠状态。（1分）</div> <div><div><div><div></div></div>T</div><div><div><div></div></div>F</div></div>		
<div>1-4 答案正确 (1 分)</div> <div>💡 创建提问</div>		
<div>1-5 StringBuilder类是线程安全的，StringBuffer类是线程不安全的。（1分）</div> <div><div><div><div></div></div>T</div><div><div><div></div></div>F</div></div>		
<div>1-5 答案正确 (1 分)</div>		
<div>1-6 StringBuffer类是线程安全的，StringBuilder类是线程不安全的。（1分）</div> <div><div><div><div></div></div>T</div><div><div><div></div></div>F</div></div>		
<div>1-6 答案正确 (1 分)</div>		
<div>1-7 ArrayList类是线程安全的。（1分）</div> <div><div><div><div></div></div>T</div><div><div><div></div></div>F</div></div>		
<div>1-7 答案正确 (1 分)</div>		
<div>1-8 HashSet类是线程不安全的。（1分）</div> <div><div><div><div></div></div>T</div><div><div><div></div></div>F</div></div>		
<div>1-8 答案正确 (1 分)</div>		
<div>1-9 It is possible to create a thread by extending the Thread class.（1分）</div> <div><div><div><div></div></div>T</div><div><div><div></div></div>F</div></div>		
<div>1-9 答案正确 (1 分)</div>		
<div>1-10 All threads defined in one program are to be executed in one CPU concurrently.（1分）</div> <div><div><div><div></div></div>T</div><div><div><div></div></div>F</div></div>		



