

浙大20秋JAD W5作业


<div>✕ 判断题 17</div> <div>A. 单选题 27</div> <div>fn 函数题 3</div>		
1-1 所有异常都必须捕获。 （1分）	<div><div><div></div>T</div><div><div></div>F</div></div>	<div><div> 作者</div><div>王从银</div><div>单位</div><div>吉首大学</div></div>
1-1 答案正确 （1 分）	<div> 创建提问</div>	
1-2 一个try语句可以有多个catch语句与之对应。 （1分）	<div><div><div></div>T</div><div><div></div>F</div></div>	<div><div> 作者</div><div>王从银</div><div>单位</div><div>吉首大学</div></div>
1-2 答案正确 （1 分）	<div> 创建提问</div>	
1-3 异常也是一个对象。 （1分）	<div><div><div></div>T</div><div><div></div>F</div></div>	<div><div> 作者</div><div>王从银</div><div>单位</div><div>吉首大学</div></div>
1-3 答案正确 （1 分）	<div> 创建提问</div>	
1-4 用户可以自定义自己的异常类。 （1分）	<div><div><div></div>T</div><div><div></div>F</div></div>	<div><div> 作者</div><div>王从银</div><div>单位</div><div>吉首大学</div></div>
1-4 答案正确 （1 分）	<div> 创建提问</div>	
1-5 可以使用throw语句来抛出异常。 （1分）	<div><div><div></div>T</div><div><div></div>F</div></div>	<div><div> 作者</div><div>王从银</div><div>单位</div><div>吉首大学</div></div>
1-5 答案正确 （1 分）	<div> 创建提问</div>	
1-6 可以使用throws语句来指明方法有异常抛出。 （1分）	<div><div><div></div>T</div><div><div></div>F</div></div>	<div><div> 作者</div><div>王从银</div><div>单位</div><div>吉首大学</div></div>
1-6 答案正确 （1 分）	<div> 创建提问</div>	
1-7 当一个方法在运行过程中产生一个异常，则这个方法会终止，但是整个程序不一定终止运行。 （1分）	<div><div><div></div>T</div><div><div></div>F</div></div>	<div><div> 作者</div><div>王从银</div><div>单位</div><div>吉首大学</div></div>
1-7 答案正确 （1 分）	<div> 创建提问</div>	
1-8 程序运行时所产生的系统定义的异常将自动被抛出。 （1分）	<div><div><div></div>T</div><div><div></div>F</div></div>	<div><div> 作者</div><div>王从银</div><div>单位</div><div>吉首大学</div></div>
1-8 答案正确 （1 分）	<div> 创建提问</div>	
1-9 There is calling-stack information stored in an Exception object. （1分）	<div><div><div></div>T</div><div><div></div>F</div></div>	<div><div> 作者</div><div>翁恺</div><div>单位</div><div>浙江大学</div></div>
1-9 答案正确 （1 分）	<div> 创建提问</div>	
1-10 It is possible to have a <code>try</code> statement with out any <code>catch</code> clause but a <code>finally</code> clause. （1分）	<div><div><div></div>T</div><div><div></div>F</div></div>	<div><div> 作者</div><div>翁恺</div><div>单位</div><div>浙江大学</div></div>

1-11 System.out.println(); 语句的作用是在结尾显示一个换行符。。 （1分）

☒ T

☐ F

作者单位王从银吉首大学


1-11 答案正确 （1 分）  创建提问

1-12 Java中所有的I/O都是通过流来实现的。 （1分）

☒ T

☐ F


作者单位王从银吉首大学


1-12 答案正确 （1 分）  创建提问

1-13 Java系统的标准输入对象是System.in，标准输出对象有两个，分别是System.out和System.err。 （1分）

☒ T

☐ F

作者单位王从银吉首大学


1-13 答案正确 （1 分）  创建提问

1-14 InputStream类和OutputStream类是所有二进制I/O的根类。 （1分）

☒ T

☐ F

作者单位张德慧西安邮电大学

1-14 答案正确 （1 分）  创建提问

1-15 InputStream and OutputStream read and write 8-bit data. （1分）

☒ T

☐ F


作者单位翁恺浙江大学

1-15 答案正确 （1 分）

1-16 `InputStream` and `OutputStream` are root classes for all stream classes. （1分）

☒ T

☐ F

作者单位翁恺浙江大学

1-16 答案正确 （1 分）  创建提问

1-17 System.out是标准输入流。 （1分）

☐ T

☒ F

作者单位郑健上海第二工业大学

1-17 答案正确 （1 分）

