

浙大20秋JAD W4作业

<div>✕ 判断题 9</div> <div>A. 单选题 19</div> <div>📄 程序填空题 2</div> <div></> 编程题 1</div>			
1-1 Java中数组的元素只能是简单数据类型。 （1分）		<div><div></div>作者</div> <div>王从银</div>	<div><div></div>单位</div> <div>吉首大学</div>
<div><div><input type="radio"/> T</div><div><input checked="" type="radio"/> F</div></div>		1-1 答案正确 (1 分) <div>💡 创建提问</div>	
1-2 把数组中元素按某种顺序排列的过程叫做查找。 （1分）		<div><div></div>作者</div> <div>强彦</div>	<div><div></div>单位</div> <div>太原理工大学</div>
<div><div><input type="radio"/> T</div><div><input checked="" type="radio"/> F</div></div>		1-2 答案正确 (1 分) <div>💡 创建提问</div>	
1-3 一个数组可以存放许多不同类型的数值。 （1分）		<div><div></div>作者</div> <div>强彦</div>	<div><div></div>单位</div> <div>太原理工大学</div>
<div><div><input type="radio"/> T</div><div><input checked="" type="radio"/> F</div></div>		1-3 答案正确 (1 分) <div>💡 创建提问</div>	
1-5 制造（new）数组时，要指定数组长度，以便为数组分配内存。 （1分）		<div><div></div>作者</div> <div>强彦</div>	<div><div></div>单位</div> <div>太原理工大学</div>
<div><div><input checked="" type="radio"/> T</div><div><input type="radio"/> F</div></div>		1-5 答案正确 (1 分) <div>💡 创建提问</div>	
1-6 length of an array is the number of elements in the array. （1分）		<div>作者</div> <div>翁恺</div>	<div>单位</div> <div>浙江大学</div>
<div><div><input checked="" type="radio"/> T</div><div><input type="radio"/> F</div></div>		1-6 答案正确 (1 分)	
1-7 Arrays in Java can change its size as needed. （1分）		<div><div></div>作者</div> <div>翁恺</div>	<div><div></div>单位</div> <div>浙江大学</div>
<div><div><input type="radio"/> T</div><div><input checked="" type="radio"/> F</div></div>		1-7 答案正确 (1 分) <div>💡 创建提问</div>	
1-8 There is a <code>length()</code> method for all the arrays to represent the number of elements （1分）		<div><div></div>作者</div> <div>翁恺</div>	<div><div></div>单位</div> <div>浙江大学</div>
<div><div><input type="radio"/> T</div><div><input checked="" type="radio"/> F</div></div>		1-8 答案正确 (1 分) <div>💡 创建提问</div>	
1-9 An array subscript may be an integer or an integer expression. If a program uses an expression as a subscript, then the expression is evaluated to determine the particular element of the array. （1分）		<div><div></div>作者</div> <div>翁恺</div>	<div><div></div>单位</div> <div>浙江大学</div>
<div><div><input checked="" type="radio"/> T</div><div><input type="radio"/> F</div></div>		1-9 答案正确 (1 分) <div>💡 创建提问</div>	
1-10 To pass one row of a double-subscripted array to a method that receives a single-subscripted array, simply pass the name of the array followed by the row subscript. （1分）		<div><div></div>作者</div> <div>翁恺</div>	<div><div></div>单位</div> <div>浙江大学</div>
<div><div><input checked="" type="radio"/> T</div><div><input type="radio"/> F</div></div>		1-10 答案正确 (1 分) <div>💡 创建提问</div>	