














浙大20秋JAD W2作业

<div>✕ 判断题 7</div>		<div>A. 单选题 16</div>		<div> 程序填空题 2</div>		<div>fn 函数题 2</div>	
1-1 String字符串在创建后可以被修改。 (1分)						<div> 作者</div>	<div>王从银</div>
<div><div><div><input type="radio"/> T</div><div><input checked="" type="radio"/> F</div></div></div>						<div>单位</div>	<div>吉首大学</div>
1-1 答案正确 (1 分)						<div> 创建提问</div>	
1-2 设String对象s="Hello ", 运行语句System.out.println(s.concat("World!"));后String对象s的内容为"Hello world!", 所以语句输出为Hello world!。 (1分)						<div> 作者</div>	<div>王从银</div>
<div><div><div><input type="radio"/> T</div><div><input checked="" type="radio"/> F</div></div></div>						<div>单位</div>	<div>吉首大学</div>
1-2 答案正确 (1 分)						<div> 创建提问</div>	
1-3 header is a keyword from the Java language. 分值为3分。 (1分)						<div> 作者</div>	<div>徐硕博</div>
<div><div><div><input type="radio"/> T</div><div><input checked="" type="radio"/> F</div></div></div>						<div>单位</div>	<div>浙江大学</div>
1-3 答案正确 (1 分)						<div> 创建提问</div>	
1-4 Member variables are to get default init values when the object is to be created. (1分)						<div>作者</div>	<div>翁恺</div>
<div><div><div><input checked="" type="radio"/> T</div><div><input type="radio"/> F</div></div></div>						<div>单位</div>	<div>浙江大学</div>
1-4 答案正确 (1 分)							
1-5 Objects created in JAVA do not need to be deleted or freed by the programmer. (1分)						<div> 作者</div>	<div>翁恺</div>
<div><div><div><input checked="" type="radio"/> T</div><div><input type="radio"/> F</div></div></div>						<div>单位</div>	<div>浙江大学</div>
1-5 答案正确 (1 分)						<div> 创建提问</div>	
1-6 Some Java objects are put in the heap, while some are in stack. (1分)						<div> 作者</div>	<div>翁恺</div>
<div><div><div><input checked="" type="radio"/> T</div><div><input type="radio"/> F</div></div></div>						<div>单位</div>	<div>浙江大学</div>
1-6 答案错误 ⓘ (0 分)						<div> 创建提问</div>	
1-7 A wrapper is used when you want to treat a primitive like an object. (1分)						<div> 作者</div>	<div>翁恺</div>
<div><div><div><input checked="" type="radio"/> T</div><div><input type="radio"/> F</div></div></div>						<div>单位</div>	<div>浙江大学</div>
1-7 答案正确 (1 分)						<div> 创建提问</div>	

