

Levantamiento de un Proyecto en Laravel: Manual del Proceso de Desarrollo

Yulian Barrero

CUN – Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Ingeniería Web

Profesor: Alberto Ortega

26 de febrero de 2026

Introducción

Laravel es un framework de PHP creado por Taylor Otwell que sigue el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo que permite estructurar adecuadamente los proyectos (Otwell, 2023).

El presente trabajo tiene como finalidad describir el proceso de levantamiento de un proyecto simple en Laravel 12, enfocado únicamente en la instalación y ejecución del proyecto. En este caso no se realizó configuración de base de datos ni desarrollo de funcionalidades adicionales

Desarrollo

Instalación del entorno necesario

El primer paso realizado fue la instalación de WampServer, ya que este proporciona las herramientas necesarias para ejecutar proyectos web en un entorno local. Wamp incluye Apache como servidor web, PHP como lenguaje de programación y MySQL como sistema de gestión de bases de datos, entre otras utilidades.

Es importante verificar las versiones compatibles con Laravel 12. En este caso se utilizaron las siguientes versiones:

Apache 2.4.62.1

PHP 8.2.26

MySQL 9.1.0

Si la versión de PHP es inferior a la requerida por Laravel 12, pueden generarse conflictos al momento de ejecutar el proyecto. Por ello, es fundamental comprobar y, si es necesario, actualizar las versiones desde el panel de control de Wamp.

Una vez instalado Wamp, se debe iniciar el servidor y verificar que Apache y MySQL estén en ejecución (ícono en color verde). Dentro de la carpeta de instalación de Wamp existe un directorio llamado www, que es donde se alojan los proyectos que se ejecutarán en local. En esta carpeta se creó una nueva carpeta llamada new-project, que almacenará el proyecto Laravel.

Instalación de Composer

Otro paso fundamental fue la instalación de Composer. Composer es un gestor de dependencias para PHP que permite instalar, actualizar y administrar las librerías necesarias para que un proyecto funcione correctamente. Laravel depende de múltiples paquetes, y Composer se encarga de descargarlos e integrarlos automáticamente al proyecto.

La instalación se realizó siguiendo la documentación oficial disponible en el sitio de Composer (Composer, s.f.). Una vez instalado, se verificó su correcto funcionamiento ejecutando el comando:

```
composer -V
```

Si el sistema muestra la versión instalada, significa que Composer está correctamente configurado.

Instalación de Node.js

También se instaló Node.js, ya que Laravel utiliza herramientas de JavaScript para la compilación de recursos como estilos y archivos JS. Node permite ejecutar npm (Node Package Manager), que es el encargado de instalar y compilar dependencias del lado del frontend.

Este paso es importante porque, aunque el proyecto sea básico, Laravel requiere la compilación de assets para funcionar correctamente en su estructura moderna.

Instalación y configuración de Git

Se procedió a instalar Git, herramienta utilizada para el control de versiones y para ejecutar comandos necesarios en la instalación del proyecto.

Una vez instalado, se configuró la sesión con los siguientes comandos (reemplazando con datos personales):

```
git config --global user.name "Nombre"
```

```
git config --global user.email "nombre@dominio.com"
```

Estos comandos permiten identificar al usuario en los repositorios y registrar correctamente los cambios realizados.

Creación del proyecto Laravel

Con todas las herramientas instaladas, se procedió a crear el proyecto siguiendo la documentación oficial de Laravel 12.x en Laravel (Laravel, 2024).

Primero, desde Git se accedió a la ruta de la carpeta www de Wamp. Una vez dentro de esta ubicación, se ejecutó el siguiente comando:

```
laravel new new-project
```

Durante el proceso de instalación aparecieron algunas opciones de configuración. En este caso, se presionó Enter o se escribió none en aquellas opciones que no eran necesarias para el levantamiento básico.

En la opción "Initialize a Git repository" se eligió que sí.

Cuando solicitó el tipo de base de datos, se seleccionó MySQL, aunque no se configuró ninguna base de datos adicional en este proyecto.

Una vez finalizado el proceso, el sistema descargó automáticamente todas las dependencias necesarias.

Instalación de dependencias y ejecución del proyecto

Después de la instalación, se abrió el proyecto desde un editor de código (por ejemplo, Visual Studio Code).

En la terminal del editor se ejecutó el siguiente comando para instalar y compilar dependencias del frontend:

```
npm install && npm run build
```

Posteriormente, para ejecutar el proyecto se utilizó el comando:

```
composer run dev
```

Este comando inicia el entorno de desarrollo y genera enlaces de acceso. El proyecto puede visualizarse desde:

```
http://localhost/new-project/public/
```

Esto se debe a que el contenido público y visible del proyecto Laravel se encuentra dentro de la carpeta public.

Con esto, el proyecto queda correctamente levantado en entorno local.

Conclusión

El proceso de levantamiento de un proyecto en Laravel 12 requiere la instalación previa de herramientas como WampServer, Composer, Node.js y Git. Cada una cumple una función específica dentro del entorno de desarrollo y permite que el framework funcione correctamente.

En cuanto a este caso no se configuró base de datos ni tampoco se desarrollaron funcionalidades adicionales, se logró instalar y ejecutar el proyecto base de Laravel de manera correcta.

Referencias

Composer. (s.f.). *Introduction*. <https://getcomposer.org/doc/00-intro.md>

Laravel. (2024). *Creating an application – Laravel 12.x documentation*.

<https://laravel.com/docs/12.x>

Laravel Daily. (s.f.). *Install Composer and Laravel Installer*. <https://laraveldaily.com>

Learn X in Y Minutes. (s.f.). *PHP: Composer*. <https://learnxinyminutes.com/es/php-composer/>

Otwell, T. (2023). *Laravel framework overview*. Laravel.