

Завдання 1

Створіть HTML сторінку, на якій за допомогою тегу h1 виведіть привітання до користувача.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Привітання</title>
</head>
<body>
  <h1>Привіт світ!</h1>
</body>
</html>
```

Завдання 2

Створіть сторінку, на якій розмістіть теги фізичної розмітки.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Завдання2</title>
</head>
<body>
  <b>Жирний текст</b>
  <i>Курсивний текст</i>
  <u>Підкреслений текст</u>
  <s>Закреслений текст</s>
  <mark>Виділення тексту</mark>
  <sub>Нижній індекс</sub>
  <sup>Верхній індекс</sup>
</body>
</html>
```

Завдання 3

Створіть сторінку, де будуть розміщені теги логічної розмітки. Запустіть цей та попередній приклади у різних браузерях. Чи відрізняються елементи у різних браузерях?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Завдання3</title>
</head>
<body>
  <strong>текст, який має сильне значення </strong>
  <em>текст, на який потрібно зробити акцент</em>
  <abbr>аббревіатура</abbr>
  <cite>посилання на джерело</cite>
  <code>фрагмент коду</code>
  <dfn>визначення терміну</dfn>
  <q>коротка цитата</q>
</body>
</html>
```

Обидва завдання були відкриті в двох браузерах Google Chrome та Microsoft Edge та виглядали ідентично