

Revêtement composite :

Couche de polyvinyle
Support papier

Aspect :

De l'uni au légèrement nuancé

Caractéristiques techniques :

Poids total : de 270 à 290 g/m²
Poids du support : 80g/m²
Épaisseur totale : 0.4 à 0.5 mm
Épaisseur du support : 0.125 mm

Réglementation :

Classement feu : M1

Particularités :

Résistance à la lumière : Très bon (6/8 selon norme ISO 105/B02)

Lavabilité et inaltérabilité aux frottements : Excellent (Norme EN233)

Résistance aux taches : rouge à lèvre et crayon gras peuvent être facilement nettoyés.

Résistance chimique : Résiste aux produits chimiques tels que savon, ammoniac, alcalins et acides dilués

Conditionnement :

1.30 mètre de large

Rouleaux de 50 ou 200 ml

Possibilité de vente à la coupe

Vente directe par Muraspec

146 Bd Voltaire 92600 Asnières sur Seine

Tel : 01 41 32 29 00 - Fax : 01 41 32 29 01

Disponible sous 48/72 heures selon stock

Dolomite – Opaline – Topaze – Agate – Améthyste – Ardoise – Néphéline

Type d'utilisation :

Panoline est un revêtement mural vinyle particulièrement résistant sur support papier. Son conditionnement en bobine de 50 et 200 ML facilite la mise en œuvre en usine pour les contrecolleurs. Panoline est recommandé pour la décoration des cloisons, il est aussi possible de le poser sur les murs adjacents afin d'obtenir des murs coordonnés.

Pose :

Définie par le DTU 59.4

Pose sur supports préparés et imprimés

Inversion des lés et pose en surcoupe

Utilisation d'une colle Vinyle blanche (sur support absorbant)

Colle recommandée : Murabond Légère

Notice de pose jointe à chaque rouleau

Recommandations importantes :

Lors de la pose sur un mur, il est impératif d'humidifier le dos du revêtement avant la pose.

Éléments pour la prescription:

Revêtement vinyle sur dos papier. Destiné à la pose sur cloisons ou sur les murs.

Poids total : 270 à 290 g/m²

Épaisseur : 0.4 à 0.5 mm

Nombre de coloris : 57 sur 7 motifs

Motif : (Unis, Granités...) Selon la référence choisie

Classement Feu: M1 (P.V. N°1171/97)

Largeur: 130 cm