

Fiche technique produit Pannex's :

Produit : Panneau Tôle sur support Agglo- Mélaminé

➤ **Description générale :**

- Tôle en acier doux de 80/100^{ème} thermo laquée
- Appliquée par transfert tramé sur panneau aggloméré mélaminé
- Tolérance sur l'épaisseur du panneau : + ou - 0.5 mm
- Tolérance sur la largeur du panneau : + ou - 1.5 mm
- Laquage : fiche technique sur demande selon type de laquage

➤ **Panneau aggloméré mélaminé :**

- Référence : DOPBelSpanP2v1
- Type de produit : Panneau Particule Bois
- Référence normative :
 - ✓ EN 13986
 - ✓ Panneaux à base de bois
 - ✓ Classe CE : P2
 - ✓ Classe AVCP : 4
- Caractéristique de performance :
 - ✓ Résistance flexion : 11
 - ✓ Classe Formaldéhyde : E1
 - ✓ Teneur en Formaldéhyde : ≤ 8
 - ✓ Teneur en PCP : < 5

➤ **Manutention et stockage :**

- Conseil de manutention : Pas de mesure particulière
- Conseil de stockage : Stocker dans un lieu sec et ventilé.

➤ **Information sur la toxicité**

- Non applicable

➤ **Information concernant le transport :**

- Non applicable