这次实验做了什么，发现了什么

最新结果：V5，2026 年 10 月 29 日完成
本报告整理于 2026 年 10 月 30 日

1. 我们想弄清一件什么事

AI 帮一个人做事时，要先问清楚他的要求。我们想知道：前面几次交流，能否帮助 AI 找到合适的问法，让后面的交流更容易问清楚？

比如做报表，可以直接问“按平均数算，还是中位数算”，也可以给出两个计算结果，让对方选。手里有文字规则的人，可能更容易回答第一种；手里有做好的表格的人，可能更容易回答第二种。

实验分两部分：先让程序模拟回答，再让本地 Qwen 模型扮演回答问题的用户。每次都要弄清 8 项要求。

2. 先看电脑模拟的结果

我们规定，一种问法有 75% 的机会答对，另一种有 50%。AI 起初不知道哪种更好，只能根据收到的回答来判断。

下面允许 AI 总共问 32 次，8 项要求都适合用同一种问法。表中的百分比表示：8 项全部判断正确的比例。

怎么问	8 项全对的比例
两种问法轮流用	14.00%
根据前面的回答，选择下一次问法	23.67%
提前告诉 AI 哪种问法更好	48.33%

根据回答来选问法，比两种问法轮流用高 9.67 个百分点。如果每项都要重新摸索问法，这个优势就只剩 0.67 个百分点。

这说明：前面学到的问法能用到更多地方时，学习更有价值。AI 花时间摸索问法，短期内仍会落后于提前知道问法的参照。

理论还说：AI 可以在处理要求的过程中，顺便学会怎么问。在模型规定的条件下，随着准确率要求提高，专门摸索问法所占的额外开销会越来越小。

电脑模拟共运行 10,800 条完整提问过程。

Qwen 实验：先前的交流有用吗

每个场景用 24 张卡调试、24 张新卡测试。任务包括算数、选记录和判断条件。
Qwen 扮演用户；程序根据它实际给出的回答概率，比较不同提问办法。

3. 最清楚的发现：学到的问法能接着用

这个场景里，用户手里有文字规则，或当前这批数据已经做好的结果。AI 要从这些资料里问清规则。

先问前 4 项要求，共问 16 次，再决定后 4 项怎么问。后面每个回答的平均正确概率是：

73.22% 提高到 93.05%

73.22% 对应忽略前面学到的问法；93.05% 对应保留这份经验。两者相差约 20 个百分点。这里按每个回答算，说明前面的交流确实帮助 AI 选到了更合适的问法。

4. 把整个任务做完，哪种办法最好

同样总共问 32 次，下面改看“8 项要求全部判断正确”的比例。

提问办法	8 项全对的比例
一直用同一种问法	45.44%
根据前面的回答选择问法	82.37%
两种问法轮流用	83.36%
先问一句“你的资料是什么”，再继续问	88.72%
提前告诉 AI 资料是什么（参照）	89.72%

先问资料来源的办法最好，这一句也算在 32 次里面。根据回答选问法与轮流问，两者成绩接近。几种办法都在学习用户的要求和回答是否可靠，区别主要在怎样安排提问。

5. 和你的理论有什么关系

你的理论讲的是：多个要求共用一种问法，学习问法的花费就可以一起分担。模拟看到了这个方向；Qwen 实验也看到，前面学到的问法能帮助后面。

效果与任务有关。换成“拿旧例子处理新数据”的场景，几种办法都只有约 50% 的八项全对率。另外，连续对话中，同一个错误可能重复出现。真实用户长期使用时能省多少交流，还需要继续测。

数据来自 V5 原报告和原始记录。实验都在本机运行，付费 API 和云算力支出为 0。