

计算程序与数学算法在化学中的应用


学习笔记

何尹铭

2026 年 2 月 14 日

简介

这是个人整理的课程笔记。水平所限，难免有疏漏或错误之处，注意甄别，并请不吝指出，可在 GitHub 或 Gitee 上提交 Issue 或 Pull Request，或电子邮件联系我。



🐙 GitHub 项目地址: <https://github.com/Yummy-He/APMMC>

🇨🇳 Gitee 项目地址: <https://gitee.com/Yummy-He/APMMC>

✉️ hongym1223@mails.jlu.edu.cn , yummy_he_mail@qq.com

目录

0 写在前面	1
0.1 关于本笔记	1
0.2 章节结构	1
0.3 字体	2
0.4 内容	2
1 Linux 入门	3
1.1 Linux 简介	3
1.1.1 Linux 的起源	3
1.2 Linux 的特点	3
1.2.1 Linux 优点	3
1.2.2 Linux 操作特点	4
1.3 Linux 的安装	4
1.3.1 虚拟机	4
1.3.2 子系统	5
1.4 Linux 的文件结构与目录相关操作	5
1.4.1 Linux 文件系统结构	5
1.4.2 切换、创建、删除目录	7
1.4.3 文件和目录的复制、移动、重命名以及列出目录里的文件	9
1.5 文件操作命令	14
1.5.1 输入和输出、输出重定向	14
1.5.2 查看文件内容	16
1.5.3 查找文件	18
1.6 用户与文件权限管理	20
1.6.1 用户和用户组	20
1.6.2 文件权限管理	21
1.7 为系统安装软件	23
1.7.1 软件包管理器与软件源	23
1.7.2 安装软件	24
1.7.3 卸载软件	25
1.7.4 课程所需软件	25

1.8	文本处理工具	26
1.8.1	grep 命令	26
1.8.2	awk 命令	28
1.8.3	sed 命令	29
1.9	Vim 文本编辑器	29
1.9.1	Vim 简介与三个模式	30
1.9.2	编辑模式	31
1.9.3	命令、查找模式	32
1.9.4	Vim 相关背景	32
1.10	与 window 宿主机共享文件	33
2	Fortran 语言简介	34
2.1	编程语言与 Fortran 的发展	34
2.2	Fortran 与打孔卡片	34
3	Fortran 基础	38
3.1	Fortran 语言的编译	38
3.1.1	单个文件编译	38
3.1.2	多文件编译	40
3.2	Fortran 变量类型声明与转化	40
3.2.1	Fortran 变量类型声明	40
3.2.2	Fortran 变量类型转化	41
3.3	Fortran 程序的输入与输出	42
3.3.1	输入语句	42
3.3.2	输出语句	42
3.4	格式化输出	43
3.4.1	格式化输出语句	43
3.4.2	I 型	44
3.4.3	F 型	44
3.4.4	E 型	45
3.5	数学语句	46
3.5.1	数字与运算符	46
3.5.2	数学函数	46

3.5.3	赋值语句	46
3.5.4	算术运算	47
3.5.5	大型算术表达式	47
3.6	数组与下标变量	48
3.6.1	数组基本概念与分类	48
3.6.2	数组声明 (DIMENSION 语句)	48
3.6.3	数组元素引用与下标规则	49
3.6.4	数组输入输出与隐式 DO 循环	50
4	Fortran 程序结构	53
4.1	Fortran 程序构成和子程序	53
4.1.1	Fortran 程序基本构成	53
4.1.2	函数子程序 (FUNCTION)	54
4.1.3	过程子程序 (SUBROUTINE)	55
4.1.4	算术语句函数	56
4.2	IF 语句	57
4.2.1	条件表达式	57
4.2.2	IF 语句结构	58
4.3	GOTO 语句	59
4.4	DO 循环语句	60
4.4.1	基本 DO 循环	60
4.4.2	嵌套 DO 循环	61
4.5	程序框图	62
5	程序实例	64
5.1	循环与基本计算实例	64
5.1.1	数列求和	64
5.1.2	数列求积	65
5.2	数值计算与条件判断实例	65
5.2.1	牛顿法求平方根	65
5.2.2	解一元二次方程	66
5.3	数据处理与数组实例	66
5.3.1	一组数的统计计算	66

5.3.2	冒泡排序	69
5.3.3	生成斐波那契数列	70
5.4	多维数组与矩阵运算实例	71
5.4.1	计算行列式	71
5.4.2	矩阵乘法	75
5.5	化学中的应用实例	78
5.5.1	分子式计算	78
A	更换软件源为清华大学镜像站	81
A.1	Ubuntu 24.04.2 LTS 软件源配置	81
A.2	更早或更新版本软件源配置	83
B	与 Window 宿主机共享文件夹	84
B.1	WSL 子系统	84
B.2	虚拟机	84
C	程序实例代码	87
C.1	计算分子式程序	87

0 写在前面

0.1 关于本笔记

本笔记在课程教学 PPT 的基础上，结合个人的学习经验，适当调整了一些顺序，整合了较分散的内容，每部分内容都形成了“总结”部分。在此基础上，稍微拓展了一些有用的功能。同时，笔记里面包含了大量的代码示例，可以跟着笔记进行实践操作，加深记忆、理解。本笔记中大段的代码大多来自 AI，主要是为了展示功能和用法，也可以学习 AI 的规范风格代码。

水平所限，难免疏漏，如有错误，恳请指正。如果有错误反馈、有修改建议、或有更好的代码示例，都欢迎在 GitHub 或 Gitee 上提交 Issue 或 Pull Request，或电子邮件联系我（GitHub 地址和联系方式在封面页）。

本笔记也会不断更新，会发布在 GitHub 项目库的 [releases](#)（蓝色粗体可直接点击进入链接，下同）和 Gitee 项目库的 [releases](#) 中，欢迎关注。

若 GitHub 访问不畅，可以访问 Gitee 项目库，但可能需要注册登录。

如果这个笔记对你有帮助，不妨在 GitHub 或 Gitee 上点个 Star，或者分享给需要的同学，感谢支持！

0.2 章节结构

本笔记层级为章节、小节、小小节，例如 1、1.1、1.1.1 等。

笔记中代码块以小节为基础，向下编号，与小小节并行，与小小节编号无关。如：

代码 0.2.1 text

1 这是第 0 节第 1 小节第 1 个代码块。

代码 0.2.2 text

1 这是第 0 节第 1 小节第 2 个代码块。

笔记中总结以章节为基础，向下编号，与小节并行，与小节编号无关。如：

总结 0.1 这是第 0 节第 1 小节第 1 个总结。

总结 0.2 这是第 0 节第 1 小节第 2 个总结。

0.3 字体

本笔记正文中文字体为宋体，英文字体为 Times New Roman。

标题字体为思源宋体，页眉中文为楷体，页眉英文为 Times New Roman。

代码块中字体为 Maple 字体。Maple 字体中，字符等宽、显示清晰，需要注意的是 `@` 为“@”符号。

自己需要在 PPT 或 Word 等软件中展示代码时，推荐使用电脑自带的 Consolas 字体，是英文等宽字体。本笔记为了实现中英文均等宽（一个中文字符严格占两个英文字符空间），使用了 Maple 字体。

代码 0.3.1 text

```
1 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 万
2  A b C d E f G h I j K l M n O p Q r S t U v W x Y z
```

0.4 内容

本笔记基于课堂 PPT 内容整理。对于超出课程范围的内容，笔记中会标出，并且可能会有错误或不准确之处。

课程范围内的内容，笔记中力求准确、清晰、易懂，但水平所限，难免有疏漏或错误之处，注意甄别，并请不吝指出。

1 Linux 入门

1.1 Linux 简介

1.1.1 Linux 的起源

1965 年，美国麻省理工学院（MIT），通用电气公司（GE）以及 AT&T 的贝尔实验室联合开发 Multics 工程计划。

1969 年，贝尔实验室的肯·汤姆森（Kenneth Thompson）在小型机上开发出了 UNIX 系统，1970 年发布。

1971 年，丹尼斯·里奇（Dennis Ritchie）发明了 C 语言，

1973 年，UNIX 系统的绝大部分源代码用 C 语言重写，提高了 UNIX 系统的可移植性。

1991 年，李纳斯·托尔德（Linus Torvalds）开发了 Linux。

目前，Linux 内核已经发展到 6.13.1 版本（主版本号.次版本号.末版本号），是 Linux 操作系统的核心。负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统。

仅内核和工具链对普通用户来说难以安装和使用。为了解决这个问题，发行版 (Distributions) 开始出现。

最早的发行版包括：Softlanding Linux System (SLS)、Slackware (1993)；基于 SLS，至今仍在维护的最古老发行版之一。Debian (1993)：以其严格的自由软件原则、社区治理和庞大的软件仓库而闻名。

1994 年 3 月，Linux 1.0 内核发布，标志着它被认为足够稳定和功能完备。

目前常用的发行版有 Ubuntu、Debian、Fedora、CentOS、Red Hat Enterprise Linux (RHEL)、Arch Linux 等。这份笔记全部基于 Ubuntu24.04.2 LTS 版本。

1.2 Linux 的特点

1.2.1 Linux 优点

Linux 的分层权限体系是其核心优势之一，显著提升了系统安全性与管理效率。

系统用户明确分为两类：

root 用户：拥有最高权限，可执行所有系统操作和管理任务。

普通用户：权限受限，默认仅能访问自身文件，有效防止误操作或恶意软件破坏系统关键部分（需 `sudo` 授权提升权限）。

此外，用户组机制提供了便捷的文件协作方式。管理员可将用户加入特定组，并设置组权限，实现组内成员对共享资源的稳定访问，简化了团队协作中的权限管理。

这种严谨的权限隔离机制，是 Linux 系统高稳定性和安全性的重要基石。

1.2.2 Linux 操作特点

Linux 秉承“一切皆文件”的核心设计理念。整个系统的操作实质上是对文件的管理，例如：硬件设备抽象为 `/dev` 目录下的设备文件；用户空间映射为 `/home` 下的个人目录。这种统一通过文件接口管理软硬件资源的机制，是 Linux 操作的基础特点和强大优势。

1.3 Linux 的安装

现在我们常用的是 Windows 操作系统或 MacOS 操作系统，这时要使用 Linux 的相关功能，就要安装 Linux 操作系统。安装方式有三种：双系统、虚拟机、子系统，其中双系统操作复杂、稳定性差，这里不作介绍。

1.3.1 虚拟机

虚拟机软件是一种特殊的软件，可以模拟具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统，可使用其所在物理机（即主机系统）的物理资源。

在 Windows 和 MacOS 系统中，我们常用 VMware Workstation Pro / VMware Fusion。这原本是收费软件，被博通收购后逐步开放，到现在已经完全免费了，在官网可下载安装。现在任何收费的都是盗版软件。下载安装流程比较复杂，可以参考[这篇知乎文章](#)。

另外，要下载系统的镜像文件，在虚拟机软件 VMware 中创建虚拟机时需要用到。镜像软件可在发行版官网或者开源镜像网站找到，比如 Ubuntu24.04.2 LTS 版本，可以在[清华大学开源软件镜像站](#)下载，打开后选择 `ubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso` 下载即可。这里的 `desktop` 表示这个系统包含了桌面环境，`amd64` 表示这个系统适用于一般 64 位的计算机（绝大多数安装 Windows 系统的电脑都能用这个版本）。

如果是 M 芯片的 Mac，则需要使用包含 `arm64` 版本的镜像文件，`arm64` 表示这个系统适用于 ARM 架构的计算机（极小部分 Windows 系统的电脑是这个架构）。注意，`arm64` 版本的镜像文件不包含桌面环境，安装后为命令行界面，如需桌面环境，可在安装完成后运行 `sudo apt install ubuntu-desktop` 命令安装桌面环境。

都下载完成后，虚拟机具体安装流程可参考[这一篇知乎文章](#)。以上两篇文章建议先通读一遍，了解整体流程，再逐步安装。上面提到的 VMware Workstation Pro 和 VMware Fusion 还有 Ubuntu24.04 LTS 镜像文件，我打包了一个压缩包，放在了[夸克网盘](#)可以直接下载解压后使用。也可以加入学习通课程（邀请码 91364739），在课程资料中获取（下载可能会快一些），由于学习通限制，所有文件打包成了压缩包，请解压使用。邀请码 2026 年 8 月 7 日前有效，我会不断更新并发布在 Github 上。

安装之后，在桌面同时按 `ctrl+Alt+T` 呼出终端。运行如下指令（需要输入的是 \$ 之后的部分），设置 `root` 用户密码：

代码 1.3.1 Bash

```
1 user@host:~$ sudo passwd root
```

首先输入当前用户的密码，然后输入两次要为 `root` 用户设置的密码，即可设置 `root` 用户的密码。如果密码过于简单，系统会提示密码不安全，此时不用管它，原样再输入一遍，就能设置成功。

在 Linux 中，通常不建议直接使用 `root` 用户进行日常操作，而是通过 `sudo` 临时提升权限。这里设置 `root` 密码仅用于特殊情况。

1.3.2 子系统

子系统是指在 Windows 操作系统中运行的 Linux 环境，通常通过 Windows Subsystem for Linux (WSL) 的终端来实现，通常没有桌面环境，只提供命令行界面，如需桌面环境，需要额外配置。


在 Windows 自带的 Microsoft Store 中搜索“Ubuntu”，可以找到多个版本的 Ubuntu 子系统，如 Ubuntu 24.04 LTS 等，选择合适的版本进行安装即可。

具体安装细节可参考[这一篇知乎文章](#)。安装相较于虚拟机简单很多。

1.4 Linux 的文件结构与目录相关操作

1.4.1 Linux 文件系统结构

Linux 的文件系统采用树形结构，所有文件和目录都从根目录（/）开始，根目录下有多个子目录。每个目录下可以包含文件和其他子目录，形成一个层次分明的目录结构。以下是较重要的目录。



其中：

`/`：根目录，与开机、还原、系统修复等操作有关；

`/root`：管理员的主目录；

`/home`：系统默认的用户主目录；

`/bin`：二进制可执行文件，常用命令；

`/sbin`：管理员才能使用的目录，存放系统执行文件；

`/usr`：存放用户空间程序和库文件，大多数系统软件安装在此目录下；

`/var`：存放经常变动、与系统运作过程有关的文件，如日志、网页、缓存等；

`/etc`：系统管理所需要的配置文件和子目录；

`/dev`：外部设备文件；

`/lib` 和 `/lib64`：32 位和 64 位软件安装位置，函数库；

`/boot`：启动 Linux 时使用的文件；

`/opt`：放置第三方软件，是默认的软件安装目录

`/tmp`：临时文件目录；

`/mnt`：临时挂载的文件系统，挂载光盘、U 盘等；

我们可以使用 `pwd` 命令（print working directory）查看当前所在目录，如：

代码 1.4.1 Bash

```
1 user1@host:~$ pwd
2 /home/user1
```

运行 `pwd` 给出的结果就是当前所在目录的绝对路径 `/home/user1`。

与绝对路径相对的还有相对路径，绝对路径是从根目录开始的完整路径，而相对路径是相对于当前目录的路径。例如，如果当前目录是 `/home`，则相对路径 `user1` 或 `./user1` 表示 `/home/user1`，其中 `.` 表示当前目录。而绝对路径则是 `/home/user1/test`。

1.4.2 切换、创建、删除目录

如果现在登陆的用户是 `user1`，则主文件夹就是 `/home/user1`，可以通过如下指令进入：

代码 1.4.2 Bash

```
1 user1@host:~$ cd /home/user1
```

或

代码 1.4.3 Bash

```
1 user1@host:~$ cd ~
```

其中 `cd` 就是“change directory”的缩写，表示切换目录；`~` 表示当前用户主文件夹。

创建文件夹用 `mkdir` 命令（make directory），如在当前目录下创建一个名为 `test` 的文件夹，则可以执行：

代码 1.4.4 Bash

```
1 user1@host:~$ mkdir test
```

在 `test` 文件夹中创建一个名为 `test1` 的子目录，在 `test1` 中创建 `test2`、`test3` 目录，则可以执行（可同时创建多个）：

代码 1.4.5 Bash

```
1 user1@host:~$ mkdir ~/test/test1
```

```
2 user1@host:~$ mkdir ~/test/test1/test2 ~/test/test1/test3
```

或直接执行：

代码 1.4.6 Bash

```
1 user1@host:~$ mkdir -p ~/test/test1/test2
```

其中 `-p` 表示递归创建多层级目录。

可以用 `rmdir` 命令（remove directory）删除空目录。

代码 1.4.7 Bash

```
1 user1@host:~$ rmdir ~/test/test1/test3
```

此时 `user1` 目录下有一个名为 `test` 的子目录，其下又有 `test1` 的目录，则可以通过如下指令进入：

代码 1.4.8 Bash

```
1 user1@host:~$ cd ~/test/test1
```

我们采用 `touch` 命令创建文件，如在当前目录下创建一个名为 `1.txt` 的文件，则可以执行：

代码 1.4.9 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1$ touch 1.txt
```

也可以直接创建多个文件，如在当前目录下创建 `1.txt` 和 `2.txt` 两个文件，则可以执行：

代码 1.4.10 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1$ touch 1.txt 2.txt
```

此时这个文件夹中有 `1.txt` `2.txt` 文件以及 `test2` 目录，进入此文件夹后，则可以通过如下指令查看当前目录下的文件：

代码 1.4.11 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1$ ls
2 1.txt 2.txt test2
```

其中 `ls` 就是“list”的缩写，表示列出当前目录下的文件和子目录；运行结果就是当前目录下的文件和子目录列表，在这里就显示为 `1.txt 2.txt test2`。

目录中，`.` 表示当前目录，`..` 表示上一级目录。如目前的状态，要进入 `test2` 目录，可执行：

代码 1.4.12 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1$ cd ./test2
```

其中 `.` 即当前目录。如果要返回上一级目录，则可以执行：

代码 1.4.13 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1/test2$ cd ..
```

1.4.3 文件和目录的复制、移动、重命名以及列出目录里的文件

我们可以用 `cp` 命令（copy）复制文件，或用 `mv` 命令（move）移动文件或重命名文件。如将 `1.txt` 复制到 `test2` 目录下，则可以执行：

代码 1.4.14 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1$ cp 1.txt test2/
```

如把 `1.txt` 复制到 `test2` 目录下，并重命名为 `3.txt`，则可以执行：

代码 1.4.15 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1$ cp 1.txt test2/3.txt
```

如给 `1.txt` 重命名为 `.4.txt`，则可以执行：

代码 1.4.16 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1$ mv test2/1.txt test2/.4.txt
```

其中 `.4.txt` 是一个隐藏文件，前面有 `.`，在 Linux 中，前面带 `.` 的文件或目录都是隐藏的。

`cp` 命令有 `-r` 选项（recursive），与 `mkdir -p` 类似，表示递归复制目录及其内容。`cp` 命令和 `mv` 命令都可以使用 `-i` 选项（interactive），表示在覆盖文件时进行提示。`cp` 命令和 `mv` 命令也可以复制、移动多个文件，基本结构为：

代码 1.4.17 Bash

```
1 cp [选项] 源文件 1 源文件 2 ... 目标目录
2 mv [选项] 源文件 1 源文件 2 ... 目标目录
```

上文提到，`ls` 命令可以列出当前目录下的文件和子目录，但如果要查看更详细的信息，则可以使用 `ls -l` 命令。其中 `-l` 表示“long”，即长格式，显示更详细的信息，如文件权限、所有者、大小和修改时间等。

查看隐藏文件或文件夹，可用 `ls -a` 命令（all）。展示子文件夹下文件和目录，可用 `ls -R` 命令（注意大写）。

`ls` 除了可以查看当前目录下的文件和子目录，还可以查看其他目录下的文件和子目录。

总结而言，`ls` 命令的基本结构为：

代码 1.4.18 Bash

```
1 ls [选项] [目录]
```

以上命令可用组合使用，例子如下：

代码 1.4.19 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1$ ls -a ~/test
2 .  ..  1.txt  2.txt  test2
3
4 user1@host:~/test/test1$ ls -l
5 总计 4
6 -rw-rw-r-- 1 user1 user1    0  7 月  1 12:48 1.txt
7 -rw-rw-r-- 1 user1 user1    0  7 月  1 12:48 2.txt
8 drwxrwxr-x 2 user1 user1 4096  7 月  1 12:47 test2
9
```

```
10 user1@host:~/test/test1$ ls -a
11 .  ..  1.txt  2.txt  test2
12
13 user1@host:~/test/test1$ ls -R
14 .:
15 1.txt  2.txt  test2
16
17 ./test2:
18 1.txt
19
20 user1@host:~/test/test1$ ls -aR
21 .:
22 .  ..  1.txt  2.txt  test2
23
24 ./test2:
25 .  ..  1.txt  .4.txt
26
27 user1@host:~/test/test1$ ls -alR
28 .:
29 总计 12
30 drwxrwxr-x 3 user1 user1 4096 7 月 1 12:48 .
31 drwxrwxr-x 3 user1 user1 4096 7 月 1 12:47 ..
32 -rw-rw-r-- 1 user1 user1 0 7 月 1 12:48 1.txt
33 -rw-rw-r-- 1 user1 user1 0 7 月 1 12:48 2.txt
34 drwxrwxr-x 2 user1 user1 4096 7 月 1 12:53 test2
35
36 ./test2:
37 总计 8
38 drwxrwxr-x 2 user1 user1 4096 7 月 1 12:53 .
39 drwxrwxr-x 3 user1 user1 4096 7 月 1 12:48 ..
40 -rw-rw-r-- 1 user1 user1 0 7 月 1 12:53 1.txt
41 -rw-rw-r-- 1 user1 user1 0 7 月 1 12:53 .4.txt
```

其中长格式显示的内容包括：

- 第一列：文件类型和权限，第一个字符为类型（如 `-` 为一般文件、`d` 为目录），之后三个字符为一组，分别为所有者、用户组、所有用户的权限，`r` 表示可读、`w` 表示可写、`x` 表示可执行。如 `-rwxrw-r--` 表示一般文件，所有者可读可写可执行，用户组内用户可读可写，所有人可读；

- 第二列：硬链接数（指向该文件的链接数量）；

- 第三列：文件所有者（如 `user1`）；

- 第四列：文件所属组（如 `user1`）；

- 第五列：文件大小（以字节为单位）；

- 第六列：最后修改时间（如 `7 月 1 12:48`）；

- 第七列：文件名（如 `1.txt`）。

最后，我们可用使用 `rm` 命令（remove）删除文件或目录，也可以同时删除多个文件或目录。如果要删除 `1.txt` 文件，则可以执行：

代码 1.4.20 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1$ rm 1.txt
```

`rm` 命令也有一些可选项，如 `-i` 表示在删除前进行确认，`-r` 表示递归删除目录及其内容，`-f` 表示强制删除，忽略不存在的文件。

如果要删除 `test1` 目录及其内容，则可以执行：

代码 1.4.21 Bash

```
1 user1@host:~/test/test1$ cd ..
2 user1@host:~/test$ rm -r test1
```

总结 1.1 目录和文件相关命令用法

绝对路径是从根目录开始的完整路径，而相对路径是相对于当前目录的路径。

`pwd` 命令用于显示当前工作目录的绝对路径。

`/home/username` 为当前用户的主文件夹，可以用 `~` 表示。

`cd` 命令用于切换目录；`.` 表示当前目录；`..` 表示上一级目录。

`mkdir` 命令用于创建目录；`rmdir` 命令用于删除空目录；`touch` 命令用于创建文件，这三个命令都可以同时操作多个文件或目录。`mkdir` 命令有可选项 `-p`，表示递归创建

多级目录。其命令结构为：

代码 1.4.22 Bash

```
1  mkdir [-p] 目录 1 目录 2 ...
2  rmdir 目录 1 目录 2 ...
3  touch 文件 1 文件 2 ...
```

`cp` 命令用于复制文件或目录；`mv` 命令用于移动文件或目录或重命名文件或目录，这两个命令都可以同时操作多个文件或目录。`cp` 命令有可选项 `-r`，表示递归复制目录及其内容；`cp` 命令和 `mv` 命令有可选项 `-i`，表示在覆盖文件时进行提示。其命令结构为：

代码 1.4.23 Bash

```
1  cp [-r,-i] 源文件 1 源文件 2 ... 目标目录
2  mv [-i] 源文件 1 源文件 2 ... 目标目录
```

`ls` 命令用于列出当前目录下的文件和子目录；`-l` 用于列出当前目录下的文件和子目录的详细信息；`-a` 用于列出当前目录下的所有文件和子目录，包括隐藏文件和目录；`-R` 命令用于递归列出当前目录下的所有文件和子目录。其命令结构为：

代码 1.4.24 Bash

```
1  ls [-l,-a,-R] [目录]
```

`rm` 命令用于删除文件或目录；`-i` 表示在删除前进行确认，`-r` 表示递归删除目录及其内容，`-f` 表示强制删除，忽略不存在的文件。其命令结构为：

代码 1.4.25 Bash

```
1  rm [-i,-r,-f] 文件 1 文件 2 ... 目录 1 目录 2 ...
```

以上命令的选项可组合使用。

注意 1.1 重点

Linux 对大小写敏感，不可混用。

1.5 文件操作命令

前面我们已经用到了 `touch` 命令创建文件，接下来我们介绍一些常用的文件操作命令。

1.5.1 输入和输出、输出重定向

前面我们使用的 `pwd` 命令和 `ls` 命令都是直接输出到终端的，而有时我们希望将输出结果保存到文件中，这时就可以使用输出重定向。

在 Linux 中，可以使用 `>` 符号将命令的输出重定向到文件中，例如：

代码 1.5.1 Bash

```
1 user1@host:~$ ls > list.txt
```

上述命令会将当前目录下的文件和子目录列表保存到 `list.txt` 文件中。如果 `list.txt` 文件已存在，则会被覆盖。

如果希望将输出追加到文件末尾而不是覆盖，可以使用 `>>` 符号，例如：

代码 1.5.2 Bash

```
1 user1@host:~$ ls >> list.txt
```

此外，还可以使用 `2>` 将错误输出重定向到文件，例如：

代码 1.5.3 Bash

```
1 user1@host:~$ ls non_existing_file 2> error.log
```

上述命令会将错误信息保存到 `error.log` 文件中。

通过输出重定向，我们可以方便地将命令的输出结果保存到文件中，以便后续查看和处理。

`echo` 命令能够将文本输出到终端中，可以使用输出重定向将文本保存到文件中，例如：

代码 1.5.4 Bash

```
1 user1@host:~$ echo "Hello, World!"
2 Hello, World!
3 user1@host:~$ echo "Hello, World!" > test/hello.txt
```

如第一条命令会将 `Hello, World!` 输出到终端，而第二条命令会将 `Hello, World!` 保存到 `test/hello.txt` 文件中。如果 `test/hello.txt` 文件不存在，它会被创建；如果 `test/hello.txt` 文件已存在，则会被覆盖。

代码 1.5.5 Bash

```
1 user1@host:~$ echo "I'm Linux." >> test/hello.txt
2 user1@host:~$ echo "I'm also Ubuntu." >> test/hello.txt
```

上述命令会将 `I'm Linux.`、`I'm also Ubuntu.` 追加到 `test/hello.txt` 文件的末尾。此时 `test` 目录下的 `hello.txt` 文件内容为：

代码 1.5.6 Text

```
1 Hello, World!
2 I'm Linux.
3 I'm also Ubuntu.
```

管道符 `|` 用于将一个命令的输出作为另一个命令的输入，这样可以将多个命令组合起来，实现更复杂的操作。一个简单的例子：`ls` 能列出当前目录下的文件和子目录，`grep` 命令（后面会介绍）可以用于过滤这些文件和子目录，我们可以将这两个命令组合起来，查看当前目录下特定的文件：

代码 1.5.7 Bash

```
1 user1@host:~$ ls -l | grep .txt
```

上述命令会将 `ls` 的输出作为 `grep` 的输入，`grep` 会过滤出包含 `.txt` 的行，即当前目录下含 `.txt` 的文件的详细信息。

除此之外，还有 `<` `<<` 符号用于将文件或文本内容作为命令的输入。例子在之后给出。

通配符是 Linux 中用于匹配文件名或目录名的特殊字符，可以用来简化命令输入。常用的通配符包括：

`*`：匹配零个或多个字符。例如，`*.txt` 匹配所有以 `.txt` 结尾的文件。

`?`：匹配一个字符。例如，`file?.txt` 匹配 `file1.txt`、`file2.txt` 等。

`[ ]`：匹配括号内的任意一个字符。例如，`file[1-3].txt` 匹配 `file1.txt`、`file2.txt` 等。

`{ }`: 匹配多个选项。例如, `file{1,2,3}.txt` 匹配 `file1.txt`、`file2.txt`、`file3.txt`。

`[! ]`: 匹配不在括号内的字符。例如, `file[!1-3].txt` 匹配 `file4.txt`、`file5.txt` 等。

如:

代码 1.5.8 Bash

```
1 user1@host:~$ rm *.txt
```

上述命令会删除当前目录下所有以 `.txt` 结尾的文件。

1.5.2 查看文件内容

查看文件内容我们可以使用 `cat` 命令 (concatenate), 它可以将文件内容输出到终端。`cat` 命令有 `-n` 选项, 可显示行号。例如:

代码 1.5.9 Bash

```
1 user1@host:~$ cat test/hello.txt
2 Hello, World!
3 I'm Linux.
4 I'm also Ubuntu.
5 user1@host:~$ cat -n test/hello.txt
6 1 Hello, World!
7 2 I'm Linux.
8 3 I'm also Ubuntu.
```

我们使用随机数命令 `shuf` 生成随机数, 这是课外内容, 但在之后非常有用, 可以快速生成测试用的数据。

代码 1.5.10 Bash

```
1 user1@host:~$ shuf -r -n 300 -i 1-100 > test/numbers.txt
```

其中 `-r` 表示允许重复, `-n 300` 表示生成 300 个随机数, `-i 1-100` 表示随机数范围在 1 到 100 之间。上述命令会生成 300 个 1 到 100 之间的随机数, 并将结果保存到 `test/numbers.txt` 文件中。

可以预见，这个文件中会有 300 行，此时使用 `cat` 命令输出到终端查看会非常不方便，我们可以使用 `less` 命令（或 `more` 命令）分页查看文件内容。

代码 1.5.11 Bash

```
1 user1@host:~$ less test/numbers.txt
```

上述命令会打开 `test/numbers.txt` 文件，并在终端分页显示内容。可以使用空格键或 PageDown 向下翻页，用 PageUp 向上翻页（`more` 命令不行）。

还可以使用以下命令查询里面的内容：

/ 字符串：向下查询字符串

? 字符串：向上查询字符串

n 重复前一个查询

q 退出

如 `/5` 表示向下查询数字 5，会查询到包含 5 的数字，如 15、51、45 等，查询到一个后，可以按 `n` 重复查询。

我们还可以使用 `head` 命令和 `tail` 命令查看文件的前几行或后几行内容，默认为 10 行。例如：

代码 1.5.12 Bash

```
1 user1@host:~$ head test/numbers.txt
```

上述命令会显示 `test/numbers.txt` 文件的前 10 行内容。如果要显示前 20 行内容，可以使用 `-n` 选项：

代码 1.5.13 Bash

```
1 user1@host:~$ head -n 20 test/numbers.txt
```

类似地，使用 `tail` 命令可以查看文件的后几行内容：

另外，这两个命令可以利用管道符 `|`、输出重定向等组合使用，查看文件特定的几行内容。例如：

代码 1.5.14 Bash

```
1 user1@host:~$ head -n 20 test/numbers.txt | tail -n 10
2 user1@host:~$ head -n 20 test/numbers.txt | tail -n 5 >
   test/numbers16-20.txt
```

第一条命令会显示 `test/numbers.txt` 文件的第 11 到 20 行内容；第二条命令会将 `test/numbers.txt` 文件的第 16 到 20 行内容保存到 `test/numbers16-20.txt` 文件中。

1.5.3 查找文件

查找文件可以使用 `find` 命令，它可以在指定目录下查找符合条件的文件或目录。例如，要在 `test` 目录下查找所有以 `.txt` 结尾的文件，可以使用以下命令：

代码 1.5.15 Bash

```
1 user1@host:~$ find ./test -name "*.txt"
2 ./test/numbers.txt
3 ./test/hello.txt
```

上述命令会在 `test` 目录下查找所有以 `.txt` 结尾的文件，并输出其相对路径。

还可以使用 `-user` 选项查找指定用户的文件，例如：

代码 1.5.16 Bash

```
1 user1@host:~$ find ./test -user user1
2 ./test/numbers.txt
3 ./test/hello.txt
```

上述命令会查找 `test` 目录下所有属于用户 `user1` 的文件。

还有其它选项不一一介绍。

查找可执行文件可以使用 `which` 命令，它会显示指定命令的绝对路径。例如：

代码 1.5.17 Bash

```
1 user1@host:~$ which ls
2 /bin/ls
3 user1@host:~$ which find
```

4 /usr/bin/find

`ls` 和 `find` 命令实际上都是程序，即可执行文件，上述命令会显示 `ls` 和 `find` 命令的绝对路径。

查找命令的二进制可执行文件、源代码和手册页位置，可以使用 `whereis` 命令。它会显示指定命令的二进制程序路径、源代码文件路径（如果存在）和帮助手册页路径。

代码 1.5.18 Bash

```
1 user1@host:~$ whereis ls
2 ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
3 user1@host:~$ whereis find
4 find: /usr/bin/find /usr/share/man/man1/find.1.gz
   ↪ /usr/share/info/find.info.gz
```

`whereis` 命令不仅会显示它们的绝对路径，还会一并显示关联的手册页和源代码（若有安装）的路径。

总结 1.2 文件操作命令

> 符号用于将命令的输出重定向到文件中，覆盖原有内容；>> 符号用于将命令的输出追加到文件末尾。2> 用于将错误输出重定向到文件中。| 管道符用于将一个命令的输出作为另一个命令的输入。< 符号用于将文件内容作为命令的输入；<< 符号用于将多行文本作为命令的输入。

、?、[]、{ }、[!] 等符号用于匹配文件名或目录名的特殊字符，称为通配符。 可以匹配零个或多个字符；? 可以匹配一个字符；[] 可以匹配括号内的任意一个字符；{ } 可以匹配多个选项；[!] 可以匹配不在括号内的字符。

`cat` 命令用于查看文件内容；`cat -n` 用于显示行号。`less` 命令用于分页查看文件内容；`more` 命令也可以分页查看文件内容，不能向前翻页。`/string` 用于向下查询字符串 “string”；`?string` 用于向上查询字符串 “string”；`n` 重复前一个查询；`q` 退出。

`head -n` 用于查看文件的前 `n` 行内容；`tail -n` 用于查看文件的后 `n` 行内容。只用 `head` 或 `tail` 则默认查看前 10 行或后 10 行内容。可以使用管道符 | 和输出重定向等组合使用。

`find` 命令用于查找指定目录下符合条件的文件或目录；`-name` 选项用于按名称查

找文件或目录；`-user` 选项用于按所有者查找文件或目录。

`which` 命令用于查找命令的绝对路径；`whereis` 命令用于查找命令的二进制可执行文件、源代码和手册页位置。

1.6 用户与文件权限管理

1.6.1 用户和用户组

Linux 系统中的用户和用户组是管理系统资源和权限的基本单位。每个用户都有一个唯一的用户名和用户 ID (UID)，用户组则是由多个用户组成的集合，每个用户组也有一个唯一的组名和组 ID (GID)。

涉及到用户和用户组的管理，通常需要使用 `root` 用户或具有 `sudo` 权限的用户来执行相关操作。`root` 用户是系统的超级用户，拥有最高权限，可以执行所有操作。以下是相关命令：

`su`：切换用户。例如 `su user2` 切换到 `user2` 用户，只运行 `su` 命令则切换到 `root` 用户。

`sudo`：以超级用户权限执行命令。注意，使用 `sudo` 命令需要输入当前用户的密码，而不是 `root` 用户的密码。

用户和用户组的管理可以通过命令行工具来完成，常用的命令包括：

`useradd`：添加新用户；

`userdel`：删除用户；`userdel -r` 表示删除用户及其主目录；

`groupadd`：添加新用户组；

`groupdel`：删除用户组；

`id`：查看当前用户的 UID 和 GID；

`groups`：查看当前用户所属的用户组。

`passwd`：修改用户密码。例如 `passwd user2` 修改 `user2` 用户的密码。

`gpasswd`：修改用户组密码。例如 `gpasswd group1` 修改 `group1` 用户组的密码。`-a` 表示把用户加入该组；`-d` 表示把用户从该组删除

这些命令通常都需要管理员权限才能执行，但我们一般不直接使用 `root` 用户，而是使用普通用户并通过 `sudo` 命令来执行需要管理员权限的操作。直接在 `root` 用户下操作不当可能会给系统带来致命错误。

注意 1.2 sudo 命令相关

在安装并初始化系统时，你会根据指引创建一个用户，这个用户会被赋予 `sudo` 权限。`sudo` 命令允许普通用户以超级用户权限执行命令。

而用 `useradd` 命令添加用户时，默认情况下新用户不会被赋予 `sudo` 权限。

要给新用户赋予 `sudo` 权限，可以将该用户添加到 `sudo` 用户组中。在有 `sudo` 权限的用户下执行以下命令：

代码 1.6.1 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo usermod -aG sudo user2
```

上述命令会将 `user2` 用户添加到 `sudo` 用户组中，从而赋予其 `sudo` 权限。

`sudo` 命令例如：

代码 1.6.2 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo useradd user2
2 user1@host:~$ sudo passwd user2
```

注意 1.3 添加用户命令

Ubuntu 中 `useradd` 默认不创建用户主目录，需加 `-m` 参数 `sudo useradd -m user2`，或使用 `adduser` 命令 `sudo adduser user2`，它会自动创建用户主目录并设置相关权限。

输入命令后的操作很简单，跟据提示操作即可。

1.6.2 文件权限管理

Linux 系统中的文件权限管理是通过用户、用户组和其他用户的权限来控制对文件和目录的访问。

在 `ls -l` 命令的输出中，第一列显示了文件或目录的权限信息，这里详细介绍一下。

每个文件和目录都有三种权限：读（`r`）、写（`w`）和执行（`x`），分别对应数字权限表示法的 `4`、`2`、`1`。权限的组合可以用数字相加表示，如 `7`（`4+2+1`）表示读、写、执行（`rwX`），`6`（`4+2`）表示读、写（`rw-`），`5`（`4+1`）表示读、执行（`r-X`），`4` 表示读（`r--`），`3` 表示写、执行（`-wX`），`2` 表示写（`-w-`），`1` 表示执行（`--X`），`0` 表示无权限（`---`）。

对于目录而言，执行权限表示可以进入该目录，读权限表示可以列出该目录下的文件和子目录，写权限表示可以在该目录下创建、删除或重命名文件和子目录。

chown 命令用于修改文件或目录的所有者，**-R** 表示递归修改子目录和文件的所有者。例如：

代码 1.6.3 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo chown user2 test/numbers.txt
2 user1@host:~$ sudo chown -R user2 test/
```

上述命令会将 **test/numbers.txt** 文件的所有者修改为 **user2** 用户，第二条命令会将 **test** 目录及其子目录和文件的所有者修改为 **user2** 用户。

chgrp 命令用于修改文件或目录的所属组，**-R** 表示递归修改子目录和文件的所属组。例如：

代码 1.6.4 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo chgrp group1 test/numbers.txt
2 user1@host:~$ sudo chgrp -R group1 test/
```

上述命令会将 **test/numbers.txt** 文件的所属组修改为 **group1**，第二条命令会将 **test** 目录及其子目录和文件的所属组修改为 **group1**。

chmod 命令用于修改文件或目录的权限，可以使用数字表示法或符号表示法来设置权限，**-R** 表示递归修改子目录和文件的权限。数字表示法是将权限用数字表示，如 **chmod 755 file.txt** 表示设置文件 **file.txt** 的权限为 **rwxr-xr-x**（所有者可读、写、执行，用户组和其他用户可读、执行）。符号表示法是使用字母表示权限，如 **chmod u=rwx file.txt** 表示设置文件 **file.txt** 的所有者权限为 **rwX**（可读、写、执行），用户组和其他用户的权限不变。例如以下两条命令等价：

代码 1.6.5 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo chmod 755 test/numbers.txt
2 user1@host:~$ sudo chmod u=rwx,g=rx,o=rx test/numbers.txt
```

此外，还能使用 **+** 和 **-** 符号来添加或删除权限，如 **chmod u+x file.txt** 表示给文件 **file.txt** 的所有者添加执行权限，**chmod g-w file.txt** 表示给文件 **file.txt** 的用户组

删除写权限。例如：

代码 1.6.6 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo chmod u+x test/numbers.txt
2 user1@host:~$ sudo chmod g-w test/numbers.txt
```

总结 1.3 用户与文件权限管理

用户和用户组：每个用户有唯一的用户名和 UID，用户组有唯一的组名和 GID。root 用户拥有最高权限。

su 命令用于切换用户；**sudo** 命令以超级用户权限执行命令（需要输入当前用户密码）。

用户管理命令：**useradd** 添加用户；**userdel** 删除用户（**-r** 同时删除主目录）；**passwd** 修改用户密码。

用户组管理命令：**groupadd** 添加用户组；**groupdel** 删除用户组；**gpasswd** 修改用户组密码（**-a** 添加用户到组，**-d** 从组中删除用户）。

id 查看当前用户的 UID 和 GID；**groups** 查看当前用户所属组。

给用户添加 **sudo** 权限：使用 **sudo usermod -aG sudo 用户名**。

文件权限管理：文件权限分为读（**r**）、写（**w**）、执行（**x**），对应数字 **4**、**2**、**1**，分为所有者、用户组、其他用户三组。

目录权限：执行权限（进入目录）、读权限（列出内容）、写权限（创建/删除/重命名）。

chown 命令修改文件所有者（**-R** 递归修改）；**chgrp** 命令修改文件所属组（**-R** 递归修改）。

chmod 命令修改文件权限（**-R** 递归修改），支持数字表示法（如 **chmod 755 file**）和符号表示法（如 **chmod u=rwx,g=rx,o=rx file**），以及使用 **+**、**-** 添加或删除权限（如 **chmod u+x file**）。

1.7 为系统安装软件

1.7.1 软件包管理器与软件源

在 Linux 系统中，软件包管理器是用于安装、升级和删除软件包的工具。常见的软件包管理器有：

- APT (Advanced Package Tool): 用于 Debian 及其衍生版 (如 Ubuntu) 的软件包管理。
- YUM (Yellowdog Updater Modified): 用于 Red Hat 及其衍生版 (如 CentOS) 的软件包管理。
- DNF (Dandified YUM): YUM 的下一代版本, 提供更好的性能和依赖关系管理。
- Zypper: 用于 openSUSE 的命令行软件包管理器。
- Pacman: 用于 Arch Linux 的包管理器。

APT 是 Debian 及其衍生版 (如 Ubuntu) 中最常用的软件包管理器, 它使用 `.deb` 格式的软件包。APT 提供了简单易用的命令行工具, 如 `apt-get` 和 `apt` 命令, 用于安装、升级和删除软件包。YUM 是 Red Hat 及其衍生版 (如 CentOS) 中最常用的软件包管理器, 它使用 `.rpm` 格式的软件包。

我们在使用的 Ubuntu 系统中, APT 是默认的软件包管理器。其软件仓库在国外, 速度较慢, 但可以通过修改软件源来加快下载速度, 新手不建议修改软件源, 若版本有误, 会带来致命错误。有需要修改软件源的可以参考附录A。

1.7.2 安装软件

首先运行以下命令更新软件源:

代码 1.7.1 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo apt-get update
```

我们可以尝试安装一个小工具 `fortune`, 它会随机显示一段有趣的文字。安装命令如下:

代码 1.7.2 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo apt-get install fortune
```

按照提示输入当前用户密码, 输入 `y` 确认后, 安装完成, 可以运行 `fortune` 命令来查看随机的有趣文字:

代码 1.7.3 Bash

```
1 user1@host:~$ fortune
```

若正常安装, 则会显示一段随机的有趣文字。

你还可以安装 `sl` (Steam Locomotive)，它会在终端中显示一辆火车，运行命令如下：

代码 1.7.4 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo apt-get install sl
```

安装完成后，可以运行 `sl` 命令：

代码 1.7.5 Bash

```
1 user1@host:~$ sl
```

若终端上跑过一辆火车，则表示安装成功。

1.7.3 卸载软件

如果要卸载软件，可以使用 `apt-get remove` 命令，例如：

代码 1.7.6 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo apt-get remove fortune
```

1.7.4 课程所需软件

本课程中，我们会用到 Vim 编辑器、Python 编程语言和 Fortran 编程语言。Vim 和 Python3 通常在 Ubuntu 系统中预装，但 Fortran 编译器需要手动安装。

安装 Fortran 编译器可以使用以下命令：

代码 1.7.7 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo apt-get install gfortran
```

安装完成后，可以使用 `gfortran --version` 命令查看 Fortran 编译器的版本信息：

代码 1.7.8 Bash

```
1 user1@host:~$ gfortran --version
2 GNU Fortran (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0
3 Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
```

```
4 This is free software; see the source for copying conditions.
   ↪ There is NO
5 warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
   ↪ PURPOSE.
```

出现以上输出则表示 Fortran 编译器安装成功。

1.8 文本处理工具

这里介绍三个命令：`grep`、`awk` 和 `sed`，它们是 Linux 中文本处理工具。此部分要求不高，看见命令能明白意思、会写简单的 `grep` 命令即可。

1.8.1 grep 命令

`grep` 命令用于在文件中查找匹配指定模式的行，并输出这些行。它的基本语法为：

代码 1.8.1 Bash

```
1 grep [选项] PATTERN [FILE...]
```

其中，`PATTERN` 是要匹配的模式，可以是字符串或正则表达式，`FILE` 是要搜索的文件名。常用选项包括：

- `-i`：忽略大小写
- `-v`：反向匹配，输出不匹配的行
- `-w`：匹配整个单词
- `-n`：显示匹配行的行号
- `-An`：显示匹配行及其后 `n` 行
- `-Bn`：显示匹配行及其前 `n` 行
- `-Cn`：显示匹配行及其前后各 `n` 行
- `-G`：使用基本正则表达式
- `-E`：使用扩展正则表达式

例如，要在 `test/numbers.txt` 文件中查找包含数字 `5` 的行，并显示行号，可以使用以下命令：

代码 1.8.2 Bash

```
1 user1@host:~$ grep -n 5 test/numbers.txt
```

上述命令会输出所有包含数字 5 的行及其行号。如果只想找到数字 55，可以使用以下命令：

代码 1.8.3 Bash

```
1 user1@host:~$ grep -nw 15 test/numbers.txt
```

上述命令会输出所有包含数字 15 的行及其行号。不包括包含 15 的其他数字，如 155、515 等。

这里通配符的使用与之前匹配文件的通配符类似（但不完全相同）：

- `^`：匹配行的开头
- `$`：匹配行的结尾
- `.`：匹配任意单个字符
- `*`：匹配零个或多个任意字符
- `[ ]`：匹配括号内的任意单个字符
- `[! ]`：匹配不在括号内的任意单个字符
- `{n,m}`：匹配前一个字符或表达式至少 `n` 次，至多 `m` 次
- `\`：转义字符，用于匹配特殊字符
- `|`：逻辑或，用于匹配多个模式

组合使用如：

- `^$`：匹配空行
- `.*`：匹配非空行
- `^.*`：匹配以任意字符开头的行
- `.*$`：匹配以任意字符结尾的行
- `[0-9]`：匹配数字
- `[A-Za-z]`：匹配字母

例如我想找到所有三位数的数字，可以使用以下命令：

代码 1.8.4 Bash

```
1 user1@host:~$ grep -G '^[0-9]\{3\}$' test/numbers.txt
```

1.8.2 awk 命令

我们先准备一个文本文件 `test/grades.txt` 以供操作使用，按如下步骤生成：

代码 1.8.5 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo apt-get install rs
2 user1@host:~$ seq 1 100 > test/numbers-2.txt
3 user1@host:~$ shuf -r -n 300 -i 60-100 >> test/numbers-2.txt
4 user1@host:~$ rs 4 100 < test/numbers-2.txt | rs -T >
   ↪ test/grades.txt
```

我们安装了 `rs` 命令（reformat），它可以格式化文本文件。上述命令会生成一个名为 `test/grades.txt` 的文件，共 400 个数字，每行 4 个数字，共 100 行，第一列为序号（`seq` 生成的顺序序列），第二至第四列为随机生成的 60 到 100 之间的数字（`shuf` 生成的随机数），可认为是 100 个人三次考试的成绩。

我们现在用 `awk` 命令来处理这个文件。

例如我们可以计算每个人的平均成绩，并输出到终端：

代码 1.8.6 Bash

```
1 user1@host:~$ awk '{print $1, ($2 + $3 + $4) / 3}' test/grades.txt
```

或可将结果保存到文件中：

代码 1.8.7 Bash

```
1 user1@host:~$ awk '{print $1, $2, $3, $4, ($2 + $3 + $4) / 3}'
   ↪ test/grades.txt > test/grades-averages.txt
```

上述命令会将每个人的序号、三次成绩和平均成绩输出到 `test/grades-averages.txt` 文件中。其中 `$n` 表示第 `n` 列的内容。另外，`$NF` 表示最后一列的内容，`$0` 表示整行内容。

同时，还有一些可选参数，如 `-F`：指定字段分隔符，默认为空格或制表符（`tab`），可以使用 `-F,` 指定逗号为分隔符。

1.8.3 sed 命令

`sed` 命令用于对文本进行流编辑，可以对输入的文本进行替换、删除、插入等操作。它的基本语法为：

代码 1.8.8 Bash

```
1 sed [选项] '命令' [文件...]
```

常用选项包括：

- `-n`：只输出被“命令”处理过的行
- `-i`：直接修改文件

常用命令有：

- `s/匹配的文本/替换文本/g`：替换匹配模式的文本为替换文本，`g` 表示全局替换
- `/匹配的文本/d`：删除匹配模式的行
- `/匹配的文本/a`：在匹配模式的行后添加文本
- `/匹配的文本/i`：在匹配模式的行前添加文本

例如，要将 `test/grades.txt` 文件中的所有 `60` 替换为 `70`，可以使用以下命令：

代码 1.8.9 Bash

```
1 user1@host:~$ sed 's/60/70/g' test/grades.txt
```

上述命令会输出替换后的内容，但不会修改原文件。如果要直接修改原文件，可以使用 `-i` 选项：

代码 1.8.10 Bash

```
1 user1@host:~$ sed -i 's/60/70/g' test/grades.txt
```

1.9 Vim 文本编辑器

Vim 有官方的教程，部分版本有中文版，在终端运行：

代码 1.9.1 Bash

```
1 user1@host:~$ vimtutor zh
```

若运行失败，则说明没有中文版，可以直接运行 `vimtutor` 命令。可以自行在其中练习，熟悉 Vim 的基本操作。

以下简要介绍一下常见的操作。

1.9.1 Vim 简介与三个模式

在 Windows 中，我们用 Word 或记事本编辑文本文件，而在 Linux 中，我们通常使用 Vim 编辑器，相比于 Word 或记事本，支持多种编程语言的语法高亮、自动缩进等功能。

使用命令 `vim` 打开文件：

代码 1.9.2 Bash

```
1 user1@host:~$ vim test/grades.txt
```

Vim 编辑器有三种模式：一般模式、编辑模式和命令、查找模式。进入 Vim 编辑器后，默认处于一般模式。




图 1: Vim 文本编辑器的三种模式

在一般模式下，有以下常用操作：

- `h`：光标左移
- `j`：光标下移
- `k`：光标上移

- **l**：光标右移
- **0**：光标移动到行首
- **gg**：光标移动到文件开头
- **G**：光标移动到文件结尾
- **x**：删除光标所在字符
- **dd**：剪切光标所在行
- **yy**：复制光标所在行
- **p**：粘贴复制的行到光标后面
- **u**：撤销上一步操作
- **Ctrl+r**：重做上一步操作

用 **i**、**o**、**O**、**a**、**r**、**R** 进入编辑模式；

用 **:**、**/**、**?** 等进入底线命令模式。在非一般模式下，按 **Esc** 键可以返回一般模式。

如按 **:** 进入命令模式，输入 **wq** 并回车即可保存并退出 Vim 编辑器。

下面详细介绍编辑模式和底线命令（即命令或查找，命令输入在屏幕最下方一行输入，故称底线命令）模式。

1.9.2 编辑模式

在编辑模式下，我们可以直接编辑文本，输入文本、删除文本、复制粘贴文本等。常用的进入编辑模式命令有：

- **i**：在光标前插入文本
- **I**：在行首插入文本
- **a**：在光标后插入文本
- **A**：在行尾插入文本
- **o**：在光标下方新建一行并插入文本
- **O**：在光标上方新建一行并插入文本
- **r**：替换光标所在字符

- **R**：进入替换模式，替换光标所在位置及后续字符

其中主要掌握 **i** 的用法即可

注意 1.4 提示

在 Ubuntu 终端中，包括终端里进入的 Vim 编辑器，按 **Ctrl+Shift+V** 可以粘贴文本。

1.9.3 命令、查找模式

在命令、查找模式下，我们可以执行各种命令和查找操作。常用的命令有：

- **:w**：保存文件
- **:q**：退出 Vim 编辑器
- **:wq**：保存并退出 Vim 编辑器
- **:q!**：强制退出 Vim 编辑器，不保存修改

比如在一般模式下按 **:** 进入命令模式，输入 **wq** 并回车即可保存并退出 Vim 编辑器。

查找操作有：

- **/string**：向下查找字符串 “string”
- **?string**：向上查找字符串 “string”
- **n**：重复前一个查找

这里不再举例，自行体会即可。

1.9.4 Vim 相关背景

最早程序员们使用的是叫做 **ex** 的行编辑器，**vi** 是其中的一个命令，提供可视化界面，后由于太常用，被单独拿出来成为一个编辑器。但由于版权原因，**Vi** 最早只能在 Unix 系统中使用。**Bram Moolenaar** 就购买了一台 **Amiga** 电脑。因为习惯使用 **Vi** 进行编辑，所以他在 **Amiga** 上寻找了类似 **Vi** 的程序。但他尝试了 **Vi** 的许多“克隆”版本，但没有一个符合他的要求，于是他决定自己编写一个新的编辑器，这就是 **Vim**（**Vi IMproved**，**Vi** 的改进版）。

Vim 由于其强大的功能、丰富的插件和高度可定制性，迅速在程序员中流行起来，并成为了许多开发者的首选编辑器，以至于到现在，在终端中运行 **Vi**，可能实际上就是运行 **Vim** 的，这是因为在许多系统中，**vi** 命令已经被默认链接给了 **Vim**。

Bram 编写、分发 Vim 都是完全免费的，尽管如此，还是有许多用户自愿支持他，但 Bram 本人并不想要这些捐款，于是他利用“非洲孤儿学校志愿者”的身份来接受捐款，捐款会被用来帮助非洲的孤儿接受教育。由于 Bram 早年在非洲工作过，所以他对非洲的孤儿学校非常熟悉，并且一直在为这些学校提供支持和帮助，这些捐款的利用率非常高（高达 99.5%），几乎全部都被用来帮助非洲的孤儿接受教育。

这也让 Vim 成为了第一款“慈善软件”：软件本身免费，如果你觉得它对你有很大的帮助，愿意为之付费，可以捐款给非洲乌干达的儿童。现在在命令行输入并运行 `vim`，就会打开 Vim 编辑器并显示软件信息，其中就有一句话“帮助乌干达的可怜儿童！”

直到 2023 年 7 月，Bram 还在更新维护 Vim，随后便失去了消息。2023 年 8 月 5 日，Bram Moolenaar 的家人发布讣告，为全世界开发者带来了一个悲伤的讯息——我们怀着沉重的心情通知您，在过去几周内 Bram Moolenaar 因病情迅速恶化，于 2023 年 8 月 3 日离世，享年 62 岁。

如今斯人已逝，用 Vim 的语言说，他这一生已经 `:wq`，但 Vim 的开发还在继续，Vim 的社区也在继续维护和发展这个伟大的编辑器，相关基金会也在继续接收捐款帮助非洲儿童。

代码 1.9.3 Vim

```
1 :wq
```

1.10 与 window 宿主机共享文件

这在后面的课程中会用到，但不是考察内容，本笔记正文中也不多介绍。

在 Linux 系统中，我们可以通过 Samba 服务或 FTP 与 Windows 宿主机共享文件。主要原理是通过网络协议实现文件的共享和传输。有需要可自行搜索教程。

这里介绍另一种方法，设置完成后比 Samba 服务或 FTP 方便，具体方法参见附录 B。

2 Fortran 语言简介

2.1 编程语言与 Fortran 的发展

计算机只认识机器语言，机器语言是由二进制数（0 和 1）组成的指令序列。

机器语言难以理解和编写，因此需要更高级的编程语言来简化编程过程。其它语言需要经过编译器翻译成机器语言才能被计算机执行。

为了方便编写程序，发展出了汇编语言，汇编语言只是特定功能的二进制数的助记符，而汇编语言的编译器实际上更像“文本替换器”，只是把特定字母和符号替换成机器语言指令。

随后便发展出了更高级的编程语言，如 Fortran、C、C++、Java 等，这些语言更接近人类的自然语言，使得编程更加直观和易于理解。

Fortran 是最古老的高级编程语言之一，最初设计用于科学计算和数值分析。目前看来有些过时，但出于其对硬件的高效利用和对数值计算的优化，以及多年积累的丰富代码库，Fortran 仍然在科学计算领域广泛使用。

早期的 Fortran 版本主要有 Fortran 77、Fortran 90。Fortran 也在不断发展，新版本的 Fortran 语言增加很多功能，如动态数组等，Fortran 2003、Fortran 2008 等版本引入了面向对象编程和并行计算等新特性，Fortran modern 是对 Fortran 90 及其后续版本的统称。

出于稳定性以及兼容性考虑，我们课程主要使用 Fortran 77，会用到一些 Fortran 90 的特性。文件扩展名统一用 `.f`（即文件名为 `*.f`），避免出现语言版本与文件扩展名不一致的情况。

2.2 Fortran 与打孔卡片


Fortran 语言创始的时候，计算机还没有现代计算机键盘、屏幕等输入输出设备，主要通过打孔卡片输入程序以及输出结果。

打孔卡片格式统一，共 12 行（0-9 共 10 行，上面空白处 2 行），80 列，每一列表示一个字符，每一张打孔卡片可以表示一行语句。


如

代码 2.2.1 Text


```
1 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,.;' "-+ =!@#$%^&*()_ /<>
```


(a) 第 1 行



(b) 第 2 行



(c) 第 3 行



(d) 第 4 行

图 3: The first Fortran program

整个程序编译后运行的输出结果为:

代码 2.2.3 Text

```
1 HELLO, WORLD.
```

在打孔卡片上如图所示:



图 4: 程序输出结果

当然, 现在已经没有人使用打孔卡片了, Fortran 程序的编写和运行都可以在现代计算机

上完成。但是，Fortran 的固定格式仍然保留了下来，Fortran77 程序的编写仍然需要遵循固定格式。

同时卡片的概念在 Fortran 中也保留了下来，Fortran 程序的每一行代码都可以看作是一张卡片，读取的每一行数据也可以看作是一张卡片。

另外，打孔卡片是不区分大小写的，Fortran 程序的代码也不区分大小写。

3 Fortran 基础

3.1 Fortran 语言的编译

Fortran 程序需要经过编译器编译成机器语言才能被计算机执行。

在本笔记 Linux 部分已经提到了“gfortran”编译器的安装，如果还没有安装，可以使用以下命令安装：

代码 3.1.1 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo apt-get install gfortran
```

3.1.1 单个文件编译

以上面的例子为例，假设我们将代码保存在 `learn` 文件夹的 `hello.f`：

代码 3.1.2 Bash

```
1 user1@host:~$ mkdir learn
2 user1@host:~$ cd learn
3 user1@host:~/learn$ vim hello.f
```

Vim 编辑器用法不再重复，在文件中写入上面例子的代码，注意按照固定格式确认好空格数：

代码 3.1.3 Fortran

```
1 C THE FIRST FORTRAN PROGRAM
2     WRITE(6,10)
3     10 FORMAT(1X, 'HELLO, WORLD.')
4     END
```

保存并退出编辑器。

编译程序命令如下：

代码 3.1.4 Bash

```
1 user1@host:~$ gfortran -c file.f -o customfilename.o
```

```
2 user1@host:~$ gfortran -o executablefilename customfilename.o
```

其中，第一条命令中 `-o customfilename.o` 可省略，若省略则默认生成 `file.o`（与 `file.f` 同名）目标文件。

本例中使用以下命令编译程序：

代码 3.1.5 Bash

```
1 user1@host:~/learn$ gfortran -c hello.f
2 user1@host:~/learn$ gfortran -o hello hello.o
3 user1@host:~/learn$ ls
4 hello hello.f hello.o
```

第一条命令会生成一个目标文件 `hello.o`，第二条命令会将目标文件链接成可执行文件 `hello`。

运行以下命令打开可执行文件，结果如下：

代码 3.1.6 Bash

```
1 user1@host:~/learn$ ./hello
2 HELLO, WORLD.
```

若无法运行程序，可先更改文件权限：

代码 3.1.7 Bash

```
1 user1@host:~/learn$ sudo chmod 755 hello
```

输入本用户密码确认后即可运行。

如果是像这样只有一个代码文件的简单程序，或者不想生成目标文件，可以直接使用以下命令编译并运行程序：

代码 3.1.8 Bash

```
1 user1@host:~/learn$ gfortran -o hello hello.f
2 user1@host:~/learn$ ./hello
3 HELLO, WORLD.
```

这样不会生成目标文件 `hello.o`，直接生成可执行文件 `hello`。

3.1.2 多文件编译

假设这里有一个主文件 `binom.f`，其中调用了储存在 `ifact.f` 中的 `ifact` 函数。则编译命令为：

代码 3.1.9 Bash

```
1 user1@host:~/learn$ gfortran -c binom.f ifact.f
2 user1@host:~/learn$ ls
3 binom.f  binom.o  ifact.f  ifact.o
4 user1@host:~/learn$ gfortran -o binom binom.o ifact.o
5 user1@host:~/learn$ ls
6 binom  binom.f  binom.o  ifact.f  ifact.o
```

第 1 行中，可同时编译多个 `.f` 文件为 `.o` 文件，也可以分别编译。运行 `ls` 命令可看到两个 `.f` 文件均成功编译为 `.o` 文件。

第 4 行中，将多个 `.o` 文件编译为可执行文件。运行 `ls` 命令可以看到编译成的可执行文件 `binom`。

3.2 Fortran 变量类型声明与转化

3.2.1 Fortran 变量类型声明

Fortran 语言中，变量的类型和声明是非常重要的概念。Fortran 支持多种数据类型，包括整数、实数（与数学上的实数定义不同）、字符等。

变量名可以包含字母、数字和下划线，但要以字母开头，同时不超过 6 个字符。

Fortran 有隐式声明和显式声明两种方式。

隐式声明是指在使用变量之前不需要显式地声明变量的类型，Fortran 会根据变量名的首字母自动推断类型，例如以 `I`、`J`、`K`、`L`、`M`、`N` 开头的变量默认为整数类型，其它变量默认为实数类型。

显式声明是指在使用变量之前需要显式地声明变量的类型，使用类型声明语句，例如：

代码 3.2.1 Fortran

```
1      INTEGER :: I
2      REAL    :: X
3      DOUBLE PRECISION :: Y
```

上面第一行声明了一个整数类型的变量 **I**，第二行声明了一个单精度实数类型的变量 **X**，第三行声明了一个双精度实数类型的变量 **Y**。

一般我们遵循隐式声明的规则，除非有特殊需要，否则不使用显式声明。

3.2.2 Fortran 变量类型转化

Fortran 语言中，变量类型的转化是一个重要的概念。Fortran 提供了多种方式进行变量类型的转化。

使用类型转换函数，例如：

代码 3.2.2 Fortran

```
1      M = INT(A)
2      N = IFIX(B)
3      I = IDINT(C)
```

前两个语句将实数 **A** 和 **B** 转换为整数类型，第三个语句将双精度实数 **C** 转换为整数类型。可统一使用 **INT** 函数进行转换。

代码 3.2.3 Fortran

```
1      X = REAL(I)
2      Y = FLOAT(J)
3      Z = DBLE(K)
```

前两个语句作用相同，将整数 **I** 和 **J** 转换为单精度实数类型，第三个语句将整数 **K** 转换为双精度实数类型。

以上可统一记为 **INT** 转化为整数，**REAL** 转化为单精度实数，**DBLE** 转化为双精度实数，其它的都能用这三个代替。

3.3 Fortran 程序的输入与输出

Fortran 程序的输入与输出主要通过以下几个语句实现：

- **READ**：用于从标准输入设备（通常是键盘）读取数据。
- **WRITE**：用于向标准输出设备（通常是屏幕）输出数据。
- **PRINT**：用于向标准输出设备写入数据，语法更简单。

我们主要使用 **READ** 和 **WRITE** 语句来进行输入和输出。

3.3.1 输入语句

Fortran 中的输入语句主要有两种形式：**READ** 和 **READ(*,*)**。

READ 语句的基本形式为：

代码 3.3.1 Fortran

```
1      READ, 变量  
2      READ(单位, 格式) 变量1 变量2 ...
```

其中，单位表示输入设备，其中 **5** 表示读卡器（在现代的电脑上就是用键盘输入），格式表示数据的格式，变量列表表示要读取的变量。

READ(5,*) 表示从标准输入设备读取数据，格式由编译器自动推断，适用于简单的输入场景。

3.3.2 输出语句

Fortran 中的输出语句主要有两种形式：**WRITE** 和 **PRINT**。

WRITE 语句的基本形式为：

代码 3.3.2 Fortran

```
1      WRITE(单位, 格式) 变量1 变量2 ...
```

其中，单位表示输出设备，其中 **6** 表示行式打印机（在现代的电脑上就是用屏幕输出），格式表示数据的格式，变量列表表示要输出的变量。

PRINT 语句的基本形式为：

代码 3.3.3 Fortran

```
1 PRINT(格式) 变量1 变量2 ...
```

其中，格式表示数据的格式，变量列表表示要输出的变量。

3.4 格式化输出

Fortran 支持格式化输入输出，可以通过格式字符串来控制输出的格式。一般情况下，输入数据来源复杂，格式多样，我们会使用 * 表示自动推断格式；输出时为了获取整齐美观的结果，可以指定格式。下面只介绍输出的格式化，输入格式化类似，不再赘述。

3.4.1 格式化输出语句

上节命令如 READ 和 WRITE 中都有“格式”参数，一般读取时我们用 * 表示自动推断格式，输出时我们可以指定格式。

指定格式有两种方式：

第一种是使用格式字符串，例如：

代码 3.4.1 Fortran

```
1 WRITE(6, '(A, I5, F10.2, E10.2)') '结果是：', I, X
```

其中，'(A, I5, F10.2, E10.2)' 表示输出一个字符串 (A)，一个整数 (I5，宽度为 5)，一个单精度实数 (F10.2，宽度为 10，小数点后保留 2 位)，一个双精度实数 (E10.2，宽度为 10，小数点后保留 2 位)。

第二种是使用格式标签，例如：

代码 3.4.2 Fortran

```
1 WRITE(6, 100) I, X
2 100 FORMAT('结果是：', I5, F10.2, E10.2)
```

其中，100 是标签，其指定的行中的 FORMAT 语句定义了格式。如果格式字符串较长，可以使用标签来分割，避免超出固定格式行长度限制。

3.4.2 I 型

I 型格式用于输出整数，格式为 **Iw**，其中 **w** 表示输出的宽度，可以理解为给这个数据 5 个字符的空间，例如：

代码 3.4.3 Fortran

```
1      M=12345
2      N=123
3      K=123456
4      WRITE(6, '(I5)') M
5      WRITE(6, '(I5)') N
6      WRITE(6, '(I5)') K
7      END
```

编译后运行输出结果为：

代码 3.4.4 Text

```
1 12345
2 123
3 *****
```

其中，********* 表示输出的整数超过了指定的宽度，Fortran 会用星号填充。

3.4.3 F 型

F 型格式用于输出单精度实数，格式为 **Fw.d**，其中 **w** 表示输出的宽度，**d** 表示小数点后保留的位数，例如：

代码 3.4.5 Fortran

```
1      K=1234567890
2      X=123.456
3      WRITE(6, '(I10)') K
4      WRITE(6, '(F10.2)') X
5      END
```

编译后运行输出结果为：

代码 3.4.6 Text

```
1 1234567890
2      123.46
```

（这里第一行的整数用来标记位置，便于直观观察 F 型所占空间）其中，**123.46** 表示输出的单精度实数，Fortran 会根据指定的格式进行填充和舍入。

3.4.4 E 型

E 型格式用于输出双精度实数，格式为 **Ew.d**，其中 **w** 表示输出的宽度，**d** 表示小数点后保留的位数，例如：

代码 3.4.7 Fortran

```
1      K=1234567890
2      Y=-123.456
3      Z=123.456
4      WRITE(6, '(I10)') K
5      WRITE(6, '(E10.3)') Y
6      WRITE(6, '(E10.3)') Z
7      END
```

编译运行后输出结果为：

代码 3.4.8 Text

```
1 1234567890
2 -0.123E+03
3  0.123E+03
```

（这里第一行的整数用来标记位置，便于直观观察 E 型所占空间）其中，**0.123E+03** 表示输出的双精度实数。

Fortran 中标准的 E 型格式需要注意，一个数用科学计数法表示为 **A*10^N**，表示为 E 型为 **AEN**，标准化 E 型中，A 的整数部分为 **0**。如 **123.456**，则表示为 **0.123456E+03** 而不是 **1.23456E+02**，再根据格式进行填充和舍入。

以上内容可见，E 型占用的空间较大，使用时注意前后留足空间，如使用 **E20.5**。

3.5 数学语句

3.5.1 数字与运算符

在编写 Fortran 程序时，我们需要使用数字和运算符来进行计算。整数如 123、-456 等，直接表示即可。

实数如 3.14、-2.718 等，直接表示即可；0.123、456.0，可以省略 0，直接写为 .123、456.。

Fortran 常用的运算符有加（+）、减（-）、乘（*）、除（/）和幂（**）等。可直接对数字或变量进行运算。运算优先级从高到低依次为：幂、乘除、加减。如果有括号，则括号内的运算优先级最高。

3.5.2 数学函数

Fortran 提供了多种数学函数，用于对数字进行处理和计算。例如：

代码 3.5.1 Fortran

```
1      A = ABS(X)           ! 绝对值
2      B = SQRT(Y)          ! 平方根
3      C = EXP(Z)           ! 指数函数
4      D = LOG(W)           ! 自然对数
5      E = LOG10(V)         ! 常用对数
6      F = SIN(T)           ! 正弦函数
7      G = COS(U)           ! 余弦函数
8      M = MAX(A, B)        ! 最大值
9      N = MIN(C, D)        ! 最小值
10     O = MOD(P, Q)        ! 取模
```

其中自然对数函数在课堂上介绍的是 ALOG，这是 Fortran 77 的函数，用于处理单精度实数；另外还有 DLOG 用于处理双精度实数、CLOG 用于处理复数，比较复杂。

在 Fortran 90 中，增加了 LOG 函数，包括了上面三种用法，兼容性强，推荐使用。

3.5.3 赋值语句

赋值语句用于将一个值赋给一个变量，例如：

代码 3.5.2 Fortran

```

1      I = 5
2      X = 3.14
3      Y = 2.718281828459045

```

3.5.4 算术运算

Fortran 支持基本的算术运算，包括加法、减法、乘法、除法等，例如：

代码 3.5.3 Fortran

```

1      Z = X + Y
2      A = B - C
3      D = E * F
4      G = H / I
5      J = K ** L

```

3.5.5 大型算术表达式

Fortran 支持大型算术表达式，可通过嵌套多层括号、合理利用运算符的优先级来实现复杂的计算。例如：

$$z = \frac{e^{x+y} + \sin x + s^t}{|x| + \sqrt{y} - \lg(w)}$$

用 Fortran 的数学语句表示为：

代码 3.5.4 Fortran

```

1      Z = (EXP(X+Y) + SIN(X) + S**T) / (ABS(X) + SQRT(Y) -
      ↪ LOG10(W))

```

为了防止语句过长违反固定格式，可拆开表示：

代码 3.5.5 Fortran

```

1      P = EXP(X+Y) + SIN(X) + S**T
2      Q = ABS(X) + SQRT(Y) - LOG10(W)
3      Z = P / Q

```

3.6 数组与下标变量

3.6.1 数组基本概念与分类

数组是 Fortran 中用于存储一组具有相同属性数据的连续内存单元集合，通过同一名称 + 下标区分不同元素，相较于标量变量更适合批量数据处理（如学生成绩、矩阵数据等）。

核心要点：

- 标量变量：单个内存单元，存储单个值（如 `X=3.14`）。
- 数组：多个连续内存单元，共享同一名称，通过下标定位元素。
- 分类：按下标数量分为一维数组（线性数组）和多维数组（二维、三维等，最多支持 7 维）。
- 命名规则：与普通变量一致，1-6 个字母数字字符，首字符为字母；首字母为 I/J/K/L/M/N 时默认存储整数，其余默认存储实数（可通过类型语句覆盖）。

一维数组与二维数组声明及逻辑结构示例：

代码 3.6.1 Fortran

```
1 C 一维数组（50个元素，存储学生学号）
2     INTEGER ID(50) ! 合并类型声明与维数声明
3 C 二维数组（25行4列，存储25名学生4门考试成绩）
4     REAL SCORE(25,4) ! 行 = 学生序号，列 = 考试科目
5
6 C 数组元素引用赋值示例
7     ID(1) = 2024001 ! 第一个学生学号
8     SCORE(2,3) = 92.5 ! 第二个学生第三门考试成绩
9     WRITE(6, '(I8, F10.1)') ID(1), SCORE(2,3)
10    END
```

一维数组可看作“线性列表”，二维数组对应数学中的矩阵（按列存储，即先存储第一列所有元素，再存储第二列），三维数组可理解为“多层矩阵”（页 → 列 → 行的存储顺序）。

3.6.2 数组声明（DIMENSION 语句）

数组使用前必须通过声明告知编译器数组名、维度、各维度最大下标，以便分配内存。声明方式包括独立 DIMENSION 语句和合并类型声明。

- 独立声明：使用 **DIMENSION** 语句，非执行语句，需放在所有可执行语句之前。
- 合并声明：同时声明类型和维度（如 **INTEGER A(10)**、**REAL B(3,4)**），更简洁。

数组声明的多种形式示例：

代码 3.6.2 Fortran

```

1  C 独立 DIMENSION 语句声明
2      DIMENSION ARR1(100), ARR2(3,5), ARR3(2,4,3)
3      INTEGER ARR1, ARR3 ! 声明数组类型
4      REAL ARR2          ! 二维数组存储实数
5
6  C 合并类型与维数声明（推荐）
7      INTEGER :: STUDENT(50) ! 50 个学生的整数类型数据
8      REAL :: MATRIX(10,10) ! 10×10 的实数矩阵
9
10 C 错误声明示例（禁止）
11 C     INTEGER N=5
12 C     DIMENSION ERR(3, N) ! 维度不能用变量 N
13 C     DIMENSION ERR2(0,4) ! 下标不能为 0
14     END

```

合并声明方式更简洁，同时明确数组类型和维度；独立声明适用于多个数组共用同一类型的场景，但需额外指定类型语句。维度参数必须是常量，否则编译器无法在编译阶段分配内存。

3.6.3 数组元素引用与下标规则

数组元素通过“数组名(下标)”引用，下标可为常量、变量或合法算术表达式，需严格遵循下标规则避免错误。

核心要点：

- 下标范围： $1 \leq \text{下标} \leq \text{声明的最大维度值}$ ，禁止 0、负数或超界下标（编译器可能不检测，导致错误结果）。
- 合法下标表达式：仅限 n 、 K 、 $K + n$ 、 $n * K$ 、 $n * K \pm m$ （ n, m 为整数常量， K 为整数变量）。

- 禁止形式：负下标（`A(-2)`）、零下标（`A(0)`）、逻辑值下标（`A(.TRUE.)`）、数组作为下标（`A(3*M(2))`）。
- 多维数组下标：按“行→列→页”顺序书写（如 `B(2,3,1)` 表示第 1 页、第 3 列、第 2 行），存储顺序为“列优先”。

合法与非法下标引用：

代码 3.6.3 Fortran

```

1      DIMENSION A(10), B(3,4), C(2,2,2)
2      INTEGER K=3, M=2
3
4  C  合法下标引用
5      A(5) = 10.0      ! 常量下标
6      A(K+2) = 20.0    ! 表达式下标 (K+2=5)
7      B(2, M*2) = 30.0 ! 二维数组, M*2=4 (列下标)
8      C(1,2,2) = 40.0  ! 三维数组, 第 2 页、第 2 列、第 1 行
9
10 C  非法下标引用 (禁止使用)
11 C      A(0) = 5.0      ! 零下标
12 C      A(-1) = 8.0     ! 负下标
13 C      B(3,5) = 15.0   ! 列下标超界 (声明为 4 列)
14 C      C(2, M(1)) = 25.0 ! 数组作为下标
15
16      WRITE(6, '(F8.1, F8.1, F8.1, F8.1)') A(5), A(5), B(2,4),
           ↪ C(1,2,2)
17      END

```

说明：下标表达式计算后必须为合法整数，多维数组的下标顺序需与存储顺序区分，避免因“行优先”思维导致数据访问错误（如二维数组 `B(2,3)` 先访问第 3 列的第 2 行，而非第 2 列第 3 行）。

3.6.4 数组输入输出与隐式 DO 循环

数组的输入输出（`I/O`）支持多种方式，包括数组名直接 `I/O`、单个元素 `I/O`、隐式 `DO` 循环 `I/O` 等。若直接读写（按照储存顺序读写），一维数组和二维数组还能清晰地通过角标辨

别存储顺序，三维及以上数组存储顺序复制，容易记错或混淆，而隐式 DO 循环灵活高效，适用于批量数据处理，所以更推荐使用隐式 DO 循环读写。

核心要点：

- 数组名直接 I/O：读写整个数组，按存储顺序处理所有元素（如 READ(5,*) A、WRITE(6,*) B）。
- 单个元素 I/O：针对性读写特定元素（如 READ(5,*) A(3)、WRITE(6,*) B(2,1)）。
- 隐式 DO 循环：通过（数组元素，下标 = 初始值，终止值，步长）实现批量读写，支持嵌套（处理多维数组）。

数组 I/O 的多种方式：

代码 3.6.4 Fortran

```

1  C 数组 I/O 示例：25 名学生 4 门考试成绩的读写
2      DIMENSION SCORE(25,4), AVE(25)
3      REAL SUM
4
5  C 隐式 DO 循环输入（按行读入每个学生的 4 门成绩）
6      READ(5, '(4F10.1)') ((SCORE(I,J), J=1,4), I=1,25)
7
8  C 数组名直接输出（按存储顺序输出所有成绩，列优先）
9      WRITE(6, '(1X, 4F10.1)') SCORE
10
11 C DO 循环计算并输出每个学生的平均分
12     DO 100 I=1,25
13         SUM=0.0
14         DO 200 J=1,4
15             SUM=SUM+SCORE(I,J)
16 200     CONTINUE
17         AVE(I)=SUM/4.0
18 100     CONTINUE
19 C 嵌套隐式 DO 循环输出学号、成绩、平均分
20     WRITE(6, '(1X, I3, 4F10.1, F10.2)') ((I, SCORE(I,J), J=1,4,
    ↪     AVE(I)), I=1,25)
21

```

22

END

嵌套隐式 DO 循环读写三维数组示例：

代码 3.6.5 Fortran

```
1 C 三维数组 (2页×3列×4行) 的读写
2     DIMENSION C(4,3,2) ! 行 =4, 列 =3, 页 =2
3
4 C 嵌套隐式 DO 循环输入 (页→列→行顺序)
5     READ(5, '(6F8.1)') (((C(I,J,K), I=1,4), J=1,3), K=1,2)
6
7 C 嵌套隐式 DO 循环输出 (按页分行打印)
8     DO 100 K=1,2
9         WRITE(6, '(1X, A, I1)') 'PAGE ', K
10        WRITE(6, '(1X, 3F8.1)') ((C(I,J,K), J=1,3), I=1,4)
11 100    CONTINUE
12
13        END
```

隐式 DO 循环的外层括号和下标前的逗号不可省略；嵌套隐式 DO 循环的顺序需与数组读写顺序一致（先内层下标，后外层下标），否则会导致数据读写错位。

4 Fortran 程序结构

4.1 Fortran 程序构成和子程序

4.1.1 Fortran 程序基本构成

Fortran 程序一般由以下几个部分构成：

- 程序头：包括程序名、变量声明等。
- 主程序：包含程序的主要逻辑和计算部分。
- 子程序：可选部分，用于实现特定功能的代码块。
- 结束语句：标志程序的结束。

例如：

代码 4.1.1 Fortran

```
1      PROGRAM HelloWorld
2      INTEGER :: I
3      REAL :: X, Y
4
5      WRITE(6, '(A)') 'Hello, World!'
6
7      I = 5
8      X = 3.14
9      Y = 2.718281828459045
10
11     WRITE(6, '(I5, F10.2, E10.3)') I, X, Y
12
13     END PROGRAM HelloWorld
```

其中第一行 `PROGRAM HelloWorld` 表示程序名为 `HelloWorld`，非必需，可以不写。

接下来是变量声明部分，使用 `INTEGER` 和 `REAL` 声明了整数和实数类型的变量，这里的内容实际上包含在隐式声明内了，可以不再显式声明。

`END` 语句标志程序的结束，后面的 `PROGRAM HelloWorld` 表示程序名的结束，也可以直接写 `END`。

4.1.2 函数子程序 (FUNCTION)

用于计算并返回单个主值，可通过形参额外传递多个值；**函数名必须赋值**，调用方式与库函数一致（直接写在算术表达式中）。

例如，计算二项式系数 $C(n, i) = \frac{n!}{i!(n-i)!}$ ，发现其中有大量阶乘的计算，则可编写一个阶乘的函数子程序文件 `ifact.f`：

代码 4.1.2 Fortran

```

1 C FUNCTION SUBPROGRAM: COMPUTE K FACTORIAL
2     FUNCTION IFACT(K)
3     INTEGER IFACT, K, J
4     IFACT = 1
5     IF(K.EQ.0) RETURN
6     DO 10 J = 1, K
7         IFACT = IFACT * J
8 10    CONTINUE
9     RETURN
10    END

```

其中 `RETURN` 语句用于返回函数值，函数名 `IFACT` 即为返回值变量。

主程序文件 `binom.f` 即可调用该函数：

代码 4.1.3 Fortran

```

1 C MAIN PROGRAM: CALCULATE BINOMIAL COEFFICIENT
2     INTEGER UP, DOWN, IBINQ, N, I
3     READ(5, *) N, I
4     UP = IFACT(N)
5     DOWN = IFACT(N-I) * IFACT(I)
6     IBINQ = UP / DOWN
7     WRITE(6, 20) N, I, IBINQ
8 20    FORMAT(6X, 'N=', I5, 5X, 'I=', I5, 5X, 'BINOMIAL COEFF=', I8)
9     STOP
10    END

```

编译并运行测试：

代码 4.1.4 Bash

```

1 user1@host:~/learn$ gfortran -c binom.f ifact.f
2 user1@host:~/learn$ gfortran -o binom binom.o ifact.o
3 user1@host:~/learn$ ./binom
4 8,3
5      N=      8      I=      3      BINOMIAL COEFF=      56

```

4.1.3 过程子程序 (SUBROUTINE)

用于计算多个值或执行特定任务（如交换变量、数组排序）；**子程序名无需赋值**，必须通过 `CALL` 语句调用。

例如，编写一个交换两个数的子程序文件 `swap.f`：

代码 4.1.5 Fortran

```

1 C SUBROUTINE TO INTCHG TWO NUMBERS
2     SUBROUTINE INTCHG(A, B)
3     REAL :: A, B, TEMP
4     TEMP = A
5     A = B
6     B = TEMP
7     RETURN
8     END

```

主程序文件 `testswap.f` 即可调用该子程序：

代码 4.1.6 Fortran

```

1 C MAIN PROGRAM: CALL INTCHG TO SWAP TWO NUMBERS
2     REAL A, B
3     A = 5.5
4     B = 10.2
5     WRITE(6, 10) A, B
6 10    FORMAT(1X, 'BEFORE SWAP: A=', F5.1, 2X, 'B=', F5.1)
7     CALL INTCHG(A, B)
8     WRITE(6, 20) A, B

```

```

9 20    FORMAT(1X, 'AFTER SWAP: A=', F5.1, 2X, 'B=', F5.1)
10      STOP
11      END

```

编译并运行测试:

代码 4.1.7 Bash

```

1 user1@host:~/learn$ gfortran -c testswap.f swap.f
2 user1@host:~/learn$ gfortran -o testswap testswap.o swap.o
3 user1@host:~/learn$ ./testswap
4 BEFORE SWAP: A= 5.5  B=10.2
5 AFTER SWAP: A=10.2  B= 5.5

```

4.1.4 算术语句函数

如可在主程序内直接定义函数 $G(x) = x^2 - 5x + 2$, 并计算 $x = 1 \sim 20$:

代码 4.1.8 Fortran

```

1 C MAIN PROGRAM WITH ARITHMETIC STATEMENT FUNCTION
2     REAL G, X, VALUE
3     INTEGER J
4 C DEFINE STATEMENT FUNCTION
5     G(X) = X*X - 5.0*X + 2.0
6 C CALCULATE AND PRINT VALUES
7     DO 100 J = 1, 20
8         X = FLOAT(J)
9         VALUE = G(X)
10        WRITE(6, 10) J, VALUE
11 10    FORMAT(1X, 'X=', I3, 2X, 'G(X)=', F8.2)
12 100   CONTINUE
13      STOP
14      END

```

编译后运行测试:

代码 4.1.9 Bash

```
1 user1@host:~/learn$ ./statfunc
2 X= 1 G(X)= -2.00
3 X= 2 G(X)= -4.00
4 X= 3 G(X)= -4.00
5 X= 4 G(X)= -2.00
6 ...
```

总结 4.1 FUNCTION 和 SUBROUTINE 子程序

如上所示，Fortran 程序的构成和子程序的使用非常灵活，可以根据需要编写不同的子程序来实现特定的功能。

其中函数子程序与函数使用方法相同，用于计算并返回单个主值。

过程子程序相当于“插入”一段关于过程，用于执行特定任务或计算多个值。

无论是函数子程序还是过程子程序，都可以通过形参传递多个值，实现更复杂的计算和功能。形参就是在子程序定义时使用的变量名，用于接收调用时传递的实际参数值。

二者在定义时，都需要声明变量或数组的类型和维数，以确保正确处理传递的数据。

4.2 IF 语句

4.2.1 条件表达式

条件表达式用于判断某个条件是否成立。在 Fortran 中，条件表达式通常由关系运算符和逻辑运算符组成。常见的关系运算符包括：

- **.GT.**：大于
- **.LT.**：小于
- **.EQ.**：等于
- **.NE.**：不等于
- **.GE.**：大于等于
- **.LE.**：小于等于

除此之外，条件表达还能利用逻辑运算符进行组合，常见的逻辑运算符包括：

- **.AND.**：逻辑与（二者均为真）

- **.OR.** : 逻辑或（至少一个为真）

4.2.2 IF 语句结构

IF 语句用于实现条件判断和分支执行。Fortran 中有多种形式的 **IF** 语句，常见的包括单行 **IF** 语句、块 **IF** 语句、多层级 **IF** 语句、算数 **IF** 语句等。单行 **IF** 语句用于在条件满足时执行一条语句，例如：

代码 4.2.1 Fortran

```
1      IF(X.GT.0) WRITE(6,*)X,Y
```

块 **IF** 语句用于在条件满足时执行多条语句，例如：

代码 4.2.2 Fortran

```
1      IF(X.GT.0) THEN
2          Y = X**2
3          WRITE(6,*)Y
4      ENDIF
```

多层级 **IF** 语句用于在一个 **IF** 语句内部包含多个分支，例如：

代码 4.2.3 Fortran

```
1      IF(X.GT.0) THEN
2          IF(Y.LT.0) THEN
3              Z = X + Y
4          ELSE
5              Z = X - Y
6          ENDIF
7      ENDIF
```

算数 **IF** 语句用于根据表达式的值选择执行的分支，表达式的值小于、等于、大于零，分别执行其后指定的三个语句，例如：

代码 4.2.4 Fortran

```
1      IF(X) 10, 20, 30
```

```
2 10    WRITE(6,*) 'X < 0'  
3 20    WRITE(6,*) 'X = 0'  
4 30    WRITE(6,*) 'X > 0'
```

除此之外，`IF` 语句还能嵌套使用，实现更复杂的条件判断和分支执行。

注意 4.1 IF 语句中的条件表达式注意事项

若变量为浮点数时，尽量不要使用 `.EQ.` 和 `.NE.` 进行比较，因为浮点数的精度问题可能导致判断不准确。建议使用范围判断或其他方法进行比较。如要判断浮点数是否接近某个值，可以使用绝对误差的方式，例如：

代码 4.2.5 Fortran

```
1      IF(ABS(X - TARGET).LT..00001) THEN  
2          ...  
3      ENDIF
```

注意，“`.LT..00001`”中，前两个点是运算符的一部分，后一个点是小数点，是 `0.00001` 的省略表示方法。

4.3 GOTO 语句

`GOTO` 语句用于无条件地跳转到程序中的指定标签位置。标签是一个整数，通常位于程序行的开头，用于标识程序中的某个位置。使用 `GOTO` 语句可以实现程序流程的跳转，但过度使用可能导致程序结构混乱，降低可读性。例如，可以利用 `GOTO` 语句和 `IF` 语句实现一个简单的循环：

代码 4.3.1 Fortran

```
1      INTEGER I  
2      I = 1  
3 10    CONTINUE  
4      IF(I.GT.100) GOTO 20  
5      I = I + 1  
6      GOTO 10  
7 20    CONTINUE
```

```
8      END
```

也可以不用 `CONTINUE` 语句，直接使用标签：

代码 4.3.2 Fortran

```
1      INTEGER I
2      I = 1
3 10    IF(I.GT.100) GOTO 20
4      I = I + 1
5      GOTO 10
6 20    END
```

由此可见，可以利用 `GOTO` 造成循环，再结合 `IF` 语句实现条件跳转，从而控制跳出循环。

还有一种选择结构的实现方式，即利用 `GOTO` 语句实现多分支选择：

代码 4.3.3 Fortran

```
1      GOTO (10, 20, 30) N
2 10    WRITE(6,*) 'N = 1'
3 20    WRITE(6,*) 'N = 2'
4 30    WRITE(6,*) 'N = 3'
5      END
```

注意 4.2 GOTO 语句的使用

虽然 `GOTO` 语句可以实现程序流程的跳转，但过度使用可能导致程序结构混乱，降低可读性。大量使用 `GOTO` 语句的代码被称为“面条代码”，因为程序流程像面条一样错综复杂，难以理解和维护。

因此，在编写 Fortran 程序时，建议尽量避免使用 `GOTO` 语句，改用结构化的控制语句（如 `IF`、`DO` 等）来实现程序逻辑。

4.4 DO 循环语句

4.4.1 基本 DO 循环

`DO` 循环用于实现重复执行某段代码的功能。基本的 `DO` 循环结构如下：

代码 4.4.1 Fortran

```
1      DO LABEL VAR = START, END, STEP
2          ! 循环体
3  LABEL CONTINUE
```

其中，`LABEL` 是循环结束的标签，`VAR` 是循环变量，`START`、`END` 和 `STEP` 分别表示循环变量的起始值、结束值和步长。循环体中的代码将被重复执行，直到循环变量超过结束值为止。例如，计算 1 到 10 的整数和：

代码 4.4.2 Fortran

```
1      INTEGER I, SUM
2      SUM = 0
3      DO 10 I = 1, 10
4          SUM = SUM + I
5 10    CONTINUE
6      WRITE(6,*) '1 到 10 的整数和为：', SUM
7      END
```

也可以使用 `END DO` 语句来结束循环：

代码 4.4.3 Fortran

```
1      INTEGER I, SUM
2      SUM = 0
3      DO I = 1, 10
4          SUM = SUM + I
5      END DO
6      WRITE(6,*) '1 到 10 的整数和为：', SUM
7      END
```

现在的编译器通常也支持步长为负数的情况，这在处理一些特殊需求时非常有用。

4.4.2 嵌套 DO 循环

嵌套 `DO` 循环是指在一个 `DO` 循环内部再包含另一个 `DO` 循环。嵌套循环可以用于处理多维数据结构或实现复杂的重复计算。例如，计算一个二维数组的元素和：

代码 4.4.4 Fortran

```
1      INTEGER I, J, SUM
2      INTEGER, DIMENSION(3, 3) :: A
3      ! 初始化数组 A
4      A = RESHAPE([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], [3, 3])
5      SUM = 0
6      DO 10 I = 1, 3
7          DO 20 J = 1, 3
8              SUM = SUM + A(I, J)
9      20      CONTINUE
10     10     CONTINUE
11         WRITE(6,*) '二维数组元素和为: ', SUM
12     END
```

4.5 程序框图

程序框图是一种用于表示程序逻辑结构的图形工具，通过不同的符号和连接线来表示程序的各个部分及其关系。常用的程序框图符号包括：

- 起始/结束符号：表示程序的开始和结束，通常用椭圆形表示。
- 处理符号：表示程序中的处理步骤，如计算、赋值等，通常用矩形表示。
- 输入/输出符号：表示程序中的输入和输出操作，通常用平行四边形表示。
- 决策符号：表示程序中的条件判断，通常用菱形表示。
- 连接线：表示程序流程的方向，连接各个符号。

通过程序框图，可以清晰地展示程序的逻辑结构和流程。例如，下面是一个简单的程序框图（图5），表示一个循环结构的程序。

程序框图能够帮助程序员更好地理解 and 设计程序逻辑，提高程序的可读性和维护性。在编写复杂程序时，建议先绘制程序框图，以便理清思路，确保程序逻辑的正确性。笔记中绘制程序框图比较麻烦，固本笔记之后不再展示程序框图。




图 5: 循环结构的程序框图

5 程序实例

5.1 循环与基本计算实例

5.1.1 数列求和

已知数列 $\frac{1}{A} + \frac{1}{A+B} + \frac{1}{A+2B} + \cdots + \frac{1}{A+(N-1)B}$ ，求其前 N 项和 S 。

新建文件夹 `examples`，新建文件 `sum1.f`：

代码 5.1.1 Bash

```
1 user1@host:~$ mkdir examples
2 user1@host:~$ cd examples
3 user1@host:~/examples$ vim sum1.f
```

按 `i` 进入编辑模式，输入以下内容：

代码 5.1.2 Fortran

```
1      READ(5,*) A,B,N
2      SUM=0.0
3      DO I=0,N-1
4          SUM=SUM+1.0/(A+I*B)
5      END DO
6      WRITE(6,*) SUM
7      END
```

按 `Esc` 退出编辑模式，输入 `:wq` 保存并退出。编译运行：

代码 5.1.3 Bash

```
1 user1@host:~/examples$ gfortran -o sum1 sum1.f
2 user1@host:~/examples$ ./sum1
3 1 2 10
4      2.13325596
```

如上所示，依次输入 $A = 1$ ， $B = 2$ ， $N = 10$ （用逗号或空格分隔），得到结果 $S = 2.13325596$ 。

5.1.2 数列求积

已知数列 $\frac{1}{1^2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{3^2} + \dots + \frac{2N-1}{N^2}$ ，求其前 N 项积 P 。

新建文件 `prod1.f`：输入以下内容：

代码 5.1.4 Fortran

```
1      READ(5,*) N
2      PROD=1.0
3      DO I=1,N
4          PROD=PROD*(2.0*I-1.0)/(I*I)
5      END DO
6      WRITE(6,*) PROD
7      END
```

编译运行：

代码 5.1.5 Bash

```
1 user1@host:~/examples$ gfortran -o prod1 prod1.f
2 user1@host:~/examples$ ./prod1
3 10
4      4.97205074E-05
```

5.2 数值计算与条件判断实例

5.2.1 牛顿法求平方根

利用牛顿迭代法求一个正数 S 的平方根，即求 $x = \sqrt{S}$ ，其迭代公式为：

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{S}{x_n} \right)$$

设定初始值 $x_0 = S/2$ ，当 $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ 时，迭代结束，取 x_{n+1} 为 $\sqrt{S}$ 的近似值。新建文件 `sqr1.f`：输入以下内容：

代码 5.2.1 Fortran

```
1      READ(5,*) S, EPS
2      XN=S/2.0
3      DO
```

```

4          XN1=0.5*(XN+S/XN)
5          IF (ABS(XN1-XN) .LT. EPS) THEN
6              EXIT
7          END IF
8          XN=XN1
9      END DO
10     WRITE(6,*) XN1
11     END

```

5.2.2 解一元二次方程

利用求根公式解一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，其根的求解公式为：

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

新建文件 `quad1.f`：输入以下内容：

代码 5.2.2 Fortran

```

1      READ(5,*) A,B,C
2      D=B*B-4.0*A*C
3      IF (D .LT. 0.0) THEN
4          WRITE(6,*) 'No real roots'
5      ELSE
6          R1=(-B+SQRT(D))/(2.0*A)
7          R2=(-B-SQRT(D))/(2.0*A)
8          WRITE(6,*) R1,R2
9      END IF
10     END

```

5.3 数据处理与数组实例

5.3.1 一组数的统计计算

编写程序计算一组数的最大值、最小值、平均值和标准差。一直读取值，直到读到 0 为止（0 不计入统计）。新建文件 `stats1.f`：输入以下内容：

代码 5.3.1 Fortran

```

1      SUM=0.0
2      SUMSQ=0.0
3      ICOUNT=0
4      XMAX=-1.0E30
5      XMIN=1.0E30
6      DO
7          READ(5,*) X
8          IF (X .EQ. 0.0) EXIT
9          SUM=SUM+X
10         SUMSQ=SUMSQ+X*X
11         ICOUNT=ICOUNT+1
12         IF (X .GT. XMAX) XMAX=X
13         IF (X .LT. XMIN) XMIN=X
14     END DO
15     IF (ICOUNT .EQ. 0) THEN
16         WRITE(6,*) 'No data entered'
17     ELSE
18         XMEAN=SUM/ICOUNT
19         STDDEV=SQRT((SUMSQ-ICOUNT*XMEAN*XMEAN)/(ICOUNT-1))
20         WRITE(6,10) XMAX, XMIN, XMEAN, STDDEV
21     10    FORMAT('Max=',F10.4,' Min=',F10.4,
22        &        ' Mean=',F10.4,' StdDev=',F10.4)
23     END IF
24     END

```

编译后运行:

代码 5.3.2 Bash

```

1 user1@host:~/examples$ gfortran -o stats1 stats1.f
2 user1@host:~/examples$ ./stats1
3 12
4 13
5 14

```

```
6  15
7  15
8  15
9  16
10 17
11 18
12 0
13 Max=  18.0000 Min=  12.0000 Mean=  15.0000 StdDev=  1.8708
```

若使用数组，需先确定数组大小，则程序如下：

代码 5.3.3 Fortran

```
1  DIMENSION X(100)
2  ICOUNT=0
3  DO
4      READ(5,*) X(ICOUNT+1)
5      IF (X(ICOUNT+1) .EQ. 0.0) EXIT
6      ICOUNT=ICOUNT+1
7      IF (ICOUNT .GE. MAXN) THEN
8          WRITE(6,*) 'Array full'
9          EXIT
10         END IF
11     END DO
12     IF (ICOUNT .EQ. 0) THEN
13         WRITE(6,*) 'No data entered'
14     ELSE
15         XMAX=X(1)
16         XMIN=X(1)
17         SUM=0.0
18         SUMSQ=0.0
19         DO I=1, ICOUNT
20             SUM=SUM+X(I)
21             SUMSQ=SUMSQ+X(I)*X(I)
22             IF (X(I) .GT. XMAX) XMAX=X(I)
```

```

23             IF (X(I) .LT. XMIN) XMIN=X(I)
24         END DO
25         XMEAN=SUM/ICOUNT
26         STDDEV=SQRT((SUMSQ-ICOUNT*XMEAN*XMEAN)/(ICOUNT-1))
27         WRITE(6,10) XMAX, XMIN, XMEAN, STDDEV
28 10         FORMAT('Max=',F10.4,' Min=',F10.4,
29 &             ' Mean=',F10.4,' StdDev=',F10.4)
30     END IF
31     END

```

5.3.2 冒泡排序

冒泡排序是一种简单的排序算法，其基本思想是通过重复交换相邻的元素，将较大的元素逐渐“冒泡”到序列的末尾。以下是使用 Fortran 实现的冒泡排序程序：

新建文件 `bubble.f`：输入以下内容：

代码 5.3.4 Fortran

```

1     DIMENSION A(100)
2     READ(5,*) N
3     IF (N .GT. 100) THEN
4         WRITE(6,*) 'Error: N too large'
5         STOP
6     ENDIF
7
8     DO 10 I = 1, N
9         READ(5,*) A(I)
10 10 CONTINUE
11
12     WRITE(6,*) 'Original array:'
13     DO 20 I = 1, N
14         WRITE(6,*) A(I)
15 20 CONTINUE
16
17     DO 30 I = 1, N-1

```

```
18      DO 40 J = 1, N-I
19          IF (A(J) .GT. A(J+1)) THEN
20              TEMP = A(J)
21              A(J) = A(J+1)
22              A(J+1) = TEMP
23          ENDIF
24      40  CONTINUE
25      30 CONTINUE
26
27      WRITE(6,*) 'Sorted array:'
28      DO 50 I = 1, N
29          WRITE(6,*) A(I)
30      50 CONTINUE
31      END
```

5.3.3 生成斐波那契数列

斐波那契数列是一种经典的数列，其定义为：前两项为 1，后续每一项为前两项之和。以下是使用 Fortran 利用数组实现生成斐波那契数列的程序：新建文件 `fibonacci.f`：输入以下内容：

代码 5.3.5 Fortran

```
1      INTEGER NF(100)
2      READ(5,*) N
3      IF (N .GT. 100) THEN
4          WRITE(6,*) 'Error: N too large'
5          STOP
6      ENDIF
7
8      NF(1) = 1
9      NF(2) = 1
10     DO 10 I = 3, N
11         NF(I) = NF(I-1) + NF(I-2)
12     10 CONTINUE
```

```
13
14     WRITE(6,*) 'Fibonacci sequence:'
15     DO 20 I = 1, N
16         WRITE(6,*) NF(I)
17 20 CONTINUE
18     END
```

5.4 多维数组与矩阵运算实例

5.4.1 计算行列式

我们先准备一个文本文件 `matrix1.txt` 以供操作使用，按如下步骤生成：

代码 5.4.1 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo apt-get install rs
2 user1@host:~$ shuf -r -n 25 -i 5-10 | rs 5 5 > matrix1.txt
```

我们安装了 `rs` 命令（reformat），它可以格式化文本文件。上述命令会生成一个名为 `matrix1.txt` 的文件，其中包含 25 个随机整数，范围在 5 到 10 之间。然后，我们使用 `rs` 命令将这些数字重新格式化为一个 5 行 5 列的矩阵，并将结果保存到 `matrix1.txt` 中。

新建文件 `determinant.f`：输入以下内容：

代码 5.4.2 Fortran

```
1     PROGRAM DETERMINANT
2 C     ARRAY SIZE: MAXIMUM 100 X 100 MATRIX
3
4     DIMENSION A(100,100), B(10000)
5     LOGICAL NOSING
6     CHARACTER LINE*1000
7 C
8 C     READ ALL NUMBERS FROM INPUT BY PROCESSING EACH LINE
9     K = 0
10    NLINE = 0
11    10 READ(5,'(A)',END=20) LINE
```

```

12 C      PROCESS NON-EMPTY LINES
13      IF (LINE .NE. ' ') THEN
14          NLINE = NLINE + 1
15          LENLINE = LEN(LINE)
16 C      PARSE NUMBERS FROM THE LINE
17          IPOS = 1
18      30  CONTINUE
19 C      FIND NEXT NON-BLANK CHARACTER
20      DO WHILE (IPOS .LE. LENLINE .AND. LINE(IPOS:IPOS) .EQ. ' ')
21          IPOS = IPOS + 1
22      ENDDO
23      IF (IPOS .GT. LENLINE) GOTO 40
24 C      FIND END OF CURRENT NUMBER
25      J = IPOS
26      DO WHILE (J .LE. LENLINE .AND. LINE(J:J) .NE. ' ')
27          J = J + 1
28      ENDDO
29 C      CONVERT SUBSTRING TO NUMBER
30      IF (J .GT. IPOS) THEN
31          READ(LINE(IPOS:J-1),*) B(K+1)
32          K = K + 1
33          IPOS = J
34          GOTO 30
35      ENDIF
36      40  CONTINUE
37      ENDIF
38      GOTO 10
39      20  CONTINUE
40 C
41 C      CHECK IF TOTAL COUNT IS PERFECT SQUARE
42      N = NINT(SQRT(REAL(K)))
43      IF (N*N .NE. K) THEN
44          WRITE(6,*) 'ERROR: NUMBER OF ELEMENTS IS NOT PERFECT
           ↳ SQUARE'

```

```
45         STOP
46     ENDIF
47 C
48 C     FILL 2D MATRIX A FROM 1D ARRAY B (ROW-MAJOR ORDER)
49     DO 50 I = 1, N
50         DO 60 J = 1, N
51             A(I,J) = B((I-1)*N + J)
52     60 CONTINUE
53     50 CONTINUE
54 C
55     WRITE(6,*) 'MATRIX: '
56     DO K=1,N
57         WRITE(6, '(100F10.2)') (A(I,K), I=1,N)
58     END DO
59
60 C     CALCULATE DETERMINANT USING GAUSSIAN ELIMINATION
61     DET = 1.0
62     NOSING = .TRUE.
63 C
64     DO 70 K = 1, N-1
65 C         FIND PIVOT ELEMENT (MAXIMUM IN COLUMN)
66         PIV = ABS(A(K,K))
67         IPIV = K
68         DO 80 I = K+1, N
69             IF (ABS(A(I,K)) .GT. PIV) THEN
70                 PIV = ABS(A(I,K))
71                 IPIV = I
72             ENDIF
73     80 CONTINUE
74 C
75 C     CHECK FOR SINGULAR MATRIX
76     IF (PIV .EQ. 0.0) THEN
77         NOSING = .FALSE.
78         GOTO 90
```

```
79         ENDIF
80 C
81 C     SWAP ROWS IF NECESSARY
82         IF (IPIV .NE. K) THEN
83             DET = -DET
84             DO 100 J = 1, N
85                 TEMP = A(K,J)
86                 A(K,J) = A(IPIV,J)
87                 A(IPIV,J) = TEMP
88 100         CONTINUE
89         ENDIF
90 C
91 C     ELIMINATION PROCESS
92         DO 110 I = K+1, N
93             FACTOR = A(I,K)/A(K,K)
94             DO 120 J = K+1, N
95                 A(I,J) = A(I,J) - FACTOR*A(K,J)
96 120         CONTINUE
97 110     CONTINUE
98         DET = DET * A(K,K)
99 70 CONTINUE
100     DET = DET * A(N,N)
101 C
102 90 CONTINUE
103 C
104 C     OUTPUT RESULT
105     IF (NOSING) THEN
106         WRITE(6, '(A, F10.2)') 'DETERMINANT = ', DET
107     ELSE
108         WRITE(6,*) 'SINGULAR MATRIX, DETERMINANT = 0'
109     ENDIF
110 C
111     STOP
112     END
```

本程序由 AI 生成，读取部分较复杂，不用在意，其中第 11 行 `READ(5,'(A)',END=20)` 中，意为从标准输入读取一行字符，读到末尾时跳转至标签 20。后面的部分是标准的高斯消元法求行列式的实现，可以学习。

编译运行：

代码 5.4.3 Bash

```
1 user1@host:~/examples$ gfortran -o determinant determinant.f
2 user1@host:~/examples$ ./determinant < matrix1.txt
3 MATRIX:
4      7.00      9.00      5.00      9.00     10.00
5      5.00      7.00      5.00      8.00      9.00
6     10.00      7.00      7.00      7.00      9.00
7     10.00      8.00      9.00      6.00     10.00
8      7.00      7.00     10.00      6.00      9.00
9 DETERMINANT =      314.00
```

5.4.2 矩阵乘法

新建文件 `matmult.f`：

代码 5.4.4 Fortran

```
1      PROGRAM MATMUL
2      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z)
3      IMPLICIT INTEGER*4 (I-N)
4 C    DECLARE POINTERS FOR DYNAMIC ARRAYS
5      REAL*8, POINTER :: A(:,,:), B(:,,:), C(:,,:)
6
7 C    READ MATRIX DIMENSIONS
8      READ(5,*) M, K, N
9
10 C    ALLOCATE MEMORY FOR MATRICES
11      ALLOCATE(A(M,K), B(K,N), C(M,N))
12
13 C    READ MATRIX A (M x K)
```

```
14      DO 10 I = 1, M
15          READ(5,*) (A(I,J), J = 1, K)
16 10    CONTINUE
17
18 C    READ MATRIX B (K x N)
19      DO 20 I = 1, K
20          READ(5,*) (B(I,J), J = 1, N)
21 20    CONTINUE
22
23 C    PERFORM MATRIX MULTIPLICATION C = A * B
24      DO 30 I = 1, M
25          DO 40 J = 1, N
26              C(I,J) = 0.0D0
27              DO 50 L = 1, K
28                  C(I,J) = C(I,J) + A(I,L) * B(L,J)
29 50          CONTINUE
30 40      CONTINUE
31 30      CONTINUE
32
33 C    WRITE RESULT MATRIX C (M x N)
34      WRITE(6,*) 'RESULT MATRIX C:'
35      DO 60 I = 1, M
36          WRITE(6,'(1000F16.4)') (C(I,J), J = 1, N)
37 60    CONTINUE
38
39 C    DEALLOCATE MEMORY
40      DEALLOCATE(A)
41      DEALLOCATE(B)
42      DEALLOCATE(C)
43
44      STOP
45      END
```

准备输入文件 `matrix2.txt`，内容如下：

代码 5.4.5 Bash

```
1 user1@host:~$ echo "2 3 2" >matrix2.txt
2 user1@host:~$ shuf -r -n 25 -i 5-10 | rs 2 3 >> matrix2.txt
3 user1@host:~$ shuf -r -n 25 -i 5-10 | rs 3 2 >> matrix2.txt
```

上述命令会生成一个名为 `matrix2.txt` 的文件，其中第一行包含矩阵的维度信息（ $M = 2$, $K = 3$, $N = 2$ ），接下来的两部分分别是矩阵 A（2 行 3 列）和矩阵 B（3 行 2 列）的随机数据。

编译运行：

代码 5.4.6 Bash

```
1 user1@host:~/examples$ gfortran -o matmult matmult.f
2 user1@host:~/examples$ ./matmult < matrix2.txt
3 RESULT MATRIX C:
4          131.0000          133.0000
5          135.0000          128.0000
```

可以看到，这次程序使用了动态数组（通过 `ALLOCATE` 语句），使得程序能够处理任意大小的矩阵，而不受固定数组大小的限制。这种方法更灵活，适用于实际应用中经常遇到的不同尺寸的矩阵乘法问题。需要注意的是，使用动态数组时必须确保在程序结束前正确释放内存（通过 `DEALLOCATE` 语句），以避免内存泄漏问题。

动态数组在这类程序中非常有用，因为它们允许我们根据实际需要分配内存，但是也有不足之处，比如需要额外的内存管理代码，增加了程序的复杂性。此外，动态数组的性能可能不如静态数组，因为它们涉及到运行时的内存分配和释放操作，这可能会导致性能下降，尤其是在频繁分配和释放内存的情况下。因此，在使用动态数组时需要权衡灵活性和性能之间的关系。

在非必要的情况下，还是建议使用一个静态数组，遇到不确定大小的数组时，可以分配一个足够大的数组，在必要的时候再使用动态数组。

5.5 化学中的应用实例

5.5.1 分子式计算

在化学合成尤其是有机合成中，经常需要猜测所合成未知物质结构，受限于成本等因素，会先用红外、质谱进行初步表征，用以计算可能的分子式，初步推断出结构信息。在初步确认结构后，再进行核磁共振、高分辨质谱等更精细的表征，最终确认结构。

例如，合成了某化合物，低分辨质谱得到分子量为 **135.0684**，红外光谱显示有苯环、酰胺基等特征峰（即不饱和度至少为 **5**），投入原料中无 **S**。已知各元素精确质量如下：

- C: 12.000000
- H: 1.007825
- N: 14.003074
- O: 15.994915
- S: 31.972072

若编写程序遍历所有可能的分子式组合，计算其分子量，并与 **135.0684** 进行比较，所需计算量较大，我们可以利用遗传算法和模拟退火算法来优化搜索过程，快速找到可能的分子式组合。

我们化学学院的开放性创新实验（小创）中，陈晓东老师指导的项目就是编写这样的程序，感兴趣的同学可以在开放报名时积极参与。小创中，我们编写的是 **Matlab** 程序，这里借助 AI，改编成了 **Fortran** 程序。经测试，**Fortran** 程序运行速度较高。

新建文件 **Mcal.f**，输入 **Fortran** 代码，代码太长，放在附录C.1了，代码较长，可一边读代码一边画程序框图辅助理解。

各原子数的上下限硬编码在代码中了，可根据实际情况修改代码开头部分原子数量限制。如本例中无 **S**，就可以把 **S** 数量上限设为 **0**；确定有苯环和酰胺基，就可以把 **C** 和 **N** 下限分别设置为 **7** 和 **1**。在代码中也可按需启用遗传算法和模拟退火算法。

本程序所需精度较高，编译时加上 **-fdefault-real-8** 选项，设置全局实数为双精度：

代码 5.5.1 Bash

```
1 user1@host:~/examples$ gfortran -o Mcal Mcal.f -fdefault-real-8
```

运行并按提示输入参数：

代码 5.5.2 Bash

```

1  user1@host:~/examples$ ./Mcal
2  Target molecular weight:
3  135.0684
4  Minimal degree of unsaturation (e.g., 4.0):
5  5
6  Starting Genetic Algorithm optimization...
7  New GA best: FIT=    1.123200 SOL=   15.   13.    1.    1.    0.
8  New GA best: FIT=   33.439090 SOL=    6.    7.    1.    3.    0.
9  New GA best: FIT=   34.985004 SOL=    2.    8.    2.    5.    0.
10 New GA best: FIT=   40.436604 SOL=    6.    6.    1.    3.    0.
11 New GA best: FIT=   97.547842 SOL=    6.    5.    1.    3.    0.
12 New GA best: FIT=   99.998600 SOL=    8.    9.    1.    1.    0.
13 ===== Genetic Algorithm Best =====
14 C:  8, H:  9, O:  1, N:  1, S:  0
15 Formula: C 8  H 9  O 1  N 1  S 0
16 Calculated mass:    135.068414
17 Target mass:       135.068400
18 Difference:         0.000014
19 Fitness:           99.998600
20 Nitrogen rule: odd mass, odd N atoms - OK.
21 =====
22 Starting Simulated Annealing optimization...
23 ===== Simulated Annealing Best =====
24 C:  8, H:  9, O:  1, N:  1, S:  0
25 Formula: C 8  H 9  O 1  N 1  S 0
26 Calculated mass:    135.068414
27 Target mass:       135.068400
28 Difference:         0.000014
29 Fitness:           99.998600
30 Nitrogen rule: odd mass, odd N atoms - OK.
31 =====
32 ===== Final Best Solution =====
33 C:  8, H:  9, O:  1, N:  1, S:  0

```

```
34 Formula: C 8 H 9 O 1 N 1 S 0
35 Calculated mass: 135.068414
36 Target mass: 135.068400
37 Difference: 0.000014
38 Fitness: 99.998600
39 Nitrogen rule: odd mass, odd N atoms - OK.
40 =====
41 Program completed.
42 Note: The following floating-point exceptions are signalling:
    ↪ IEEE_UNDERFLOW_FLAG IEEE_DENORMAL
```

运行后实时输出当前最佳结果，并在命令行输出运行后结果；同时保存最终结果到同目录下 `cal_result.txt` 中。

可以看到，运行结果为 $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}$ ，结合红外信息可知此物质大概率为乙酰苯胺。

当质谱分辨率较低时，最终计算结果的分子量距离质谱分子量最近，但可能不是此物质的分子量。例如某未知样质谱分子量为 **446.19**，计算最优结果为 **446.190034**，但实际物质的分子量为 **446.185509**。即，若计算最优结果明显不符合常理（如有特别多氮），则可能不是实际分子。然而，即使最终结果可能不对，正确的结果也大概率会出现在计算的过程中，可以观察命令行中的输出，计算过程中出现的“当前最优结果”也可能是实际的分子量。

A 更换软件源为清华大学镜像站

A.1 Ubuntu 24.04.2 LTS 软件源配置

如果是按照文章开始的方式安装的 Ubuntu 系统，安装的版本应当是 24.04.2 LTS（长期支持版），请确保版本是 24.04.2。可以通过以下命令查看当前系统版本：

代码 A.1.1 Bash

```
1 user1@host:~$ lsb_release -a
2 No LSB modules are available.
3 Distributor ID: Ubuntu
4 Description:    Ubuntu 24.04.2 LTS
5 Release:        24.04
6 Codename:       noble
```

运行如下命令，打开软件源配置文件：

代码 A.1.2 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo vim /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
```

不断按 **dd** 删除原有内容，直到清空文件。

然后按 **i** 进入插入模式，粘贴以下内容：

代码 A.1.3 Text

```
1 Types: deb
2 URIs: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu
3 Suites: noble noble-updates noble-backports
4 Components: main restricted universe multiverse
5 Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
6
7 # 默认注释了源码镜像以提高 apt update 速度，如有需要可自行取消注释
8 # Types: deb-src
9 # URIs: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu
10 # Suites: noble noble-updates noble-backports
```

```
11 # Components: main restricted universe multiverse
12 # Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
13
14 # 以下安全更新软件源包含了官方源与镜像站配置，如有需要可自行修改
    ↪ 注释切换
15 Types: deb
16 URIs: http://security.ubuntu.com/ubuntu/
17 Suites: noble-security
18 Components: main restricted universe multiverse
19 Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
20
21 # Types: deb-src
22 # URIs: http://security.ubuntu.com/ubuntu/
23 # Suites: noble-security
24 # Components: main restricted universe multiverse
25 # Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
26
27 # 预发布软件源，不建议启用
28
29 # Types: deb
30 # URIs: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu
31 # Suites: noble-proposed
32 # Components: main restricted universe multiverse
33 # Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
34
35 # # Types: deb-src
36 # # URIs: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu
37 # # Suites: noble-proposed
38 # # Components: main restricted universe multiverse
39 # # Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
```

按“Esc”键退出插入模式，然后输入 `:wq` 后回车保存并退出。

接下来，运行以下命令更新软件源列表：

代码 A.1.4 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo apt-get update
```

A.2 更早或更新版本软件源配置

清华大学开源软件镜像站一般只有 LTS 版本的 Ubuntu 软件源，首先请确保自己系统为 LTS 版本。

访问[清华大学开源软件镜像站](#)，仔细阅读网页指导内容，仿照上例更改软件源配置。或自行查找相关教程，这里不作介绍。

B 与 Window 宿主机共享文件夹

B.1 WSL 子系统

作为 Windows 下的子系统，WSL（Windows Subsystem for Linux）可以直接访问 Windows 宿主机的文件系统。

在 WSL 中，Windows 的文件系统通常挂载在 `/mnt/c` 目录下。你可以通过以下命令访问 Windows 的 C 盘、D 盘，注意大小写：

```
代码 B.1.1 Bash
1 user1@host:~$ cd /mnt/c
2 user1@host:/mnt/c$ ls
3 Users Program Files Program Files (x86) Windows ...
4 user1@host:~$ cd /mnt/d
```

复制、移动操作方式与 Linux 系统相同，可以使用 `cp`、`mv` 等命令。

B.2 虚拟机

如果按照文章开始的方法，正确配置虚拟机 VMware，会自动安装 VMware Tools，可以通过虚拟机的共享文件夹功能来实现与宿主机的文件共享。

按照下图所示，在虚拟机设置中启用共享文件夹功能，并添加想要共享的文件夹（图6）。




图 6: 设置共享文件夹

在“添加共享文件夹向导”的这一步时，点击“浏览”选择需要共享的文件夹，名称可不填（图7）。



图 7: 共享文件夹向导

以上设置完成后，打开终端，运行以下命令：

代码 B.2.1 Bash

```
1 user1@host:~$ vmware-hgfsclient
```

若列出了所有共享的文件夹名称，则表示共享文件夹设置成功。

继续运行以下命令：

代码 B.2.2 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo /usr/bin/vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o  
↪ allow_other -o uid=1000 -o gid=1000 -o umask=022
```

这将把共享文件夹挂载到 `/mnt/hgfs` 目录下。

现在，你可以通过以下命令访问共享文件夹：

代码 B.2.3 Bash

```
1 user1@host:~$ cd /mnt/hgfs  
2 user1@host:/mnt/hgfs$ ls
```

```
3 SharedFolder1 SharedFolder2 ...
```

若显示了共享文件夹，则表示共享文件夹设置成功。

接下来设置开机自动挂载，编辑 `/etc/fstab` 文件：

代码 B.2.4 Bash

```
1 user1@host:~$ sudo vim /etc/fstab
```

按 `i` 进入插入模式，移动光标到最后一行，在文件末尾新建一行添加以下内容：

代码 B.2.5 Text

```
1 .host:/ /mnt/hgfs fuse.vmhgfs-fuse  
   ↪ allow_other,uid=1000,gid=1000,umask=022 0 0
```

按 `Esc` 键退出插入模式，然后输入 `:wq` 后回车保存并退出。

重启虚拟机，进入 `/mnt/hgfs` 目录，如果可以看到共享的文件夹，则说明开机自动挂载设置成功。

如果需要访问共享文件夹，只需进入 `/mnt/hgfs` 目录即可。

如果之后需要添加新的共享文件夹，重复第一步，添加新的共享文件夹即可，不必重复设置开机自动挂载。

C 程序实例代码

C.1 计算分子式程序

代码 C.1.1 Fortran

```
1      PROGRAM MAIN
2      C
3      C      ===== 数组声明（必须放在可执行语句之前） =====
4      DIMENSION SOL_INIT(5)
5      DIMENSION GA_RES(5)
6      DIMENSION SA_RES(5)
7      DIMENSION FINAL_RES(5)
8      DIMENSION HIST_FIT(1)
9      C      =====
10
11     C      原子量定义（实型）
12     DCM = 12.000000
13     DHM = 1.007825
14     DOM = 15.994915
15     DNM = 14.003074
16     DSM = 31.972072
17
18     C      用户输入目标分子量（实型）
19     WRITE(*,*) 'Target molecular weight: '
20     READ(*,*) TARGET_MASS
21
22     C      用户输入目标不饱和度（实型）
23     WRITE(*,*) 'Minimal degree of unsaturation (e.g., 4.0): '
24     READ(*,*) TARGET_UNSAT
25
26     C      约束参数
27     NRULE = 1          ! 1= 启用氮规则惩罚, 0= 禁用（建议启用）
28
29     C      ===== 算法选择配置 =====
```

```

30      IGA = 1          ! 1= 运行遗传算法, 0= 跳过
31      ISA = 1          ! 1= 运行模拟退火, 0= 跳过
32 C      =====
33
34 C      ===== 原子数量限制配置 (整型变量) =====
35      ICMIN = 1
36      ICMAX = 31
37      IHMIN = 0
38      IHMAX = 31
39      IOMIN = 0
40      IOMAX = 31
41      INMIN = 0
42      INMAX = 31
43      ISMIN = 0
44      ISMAX = 0
45 C      =====
46
47 C      ===== 遗传算法 =====
48      IF (IGA .EQ. 1) THEN
49          WRITE(*,*) 'Starting Genetic Algorithm optimization...'
50 C      遗传算法子程序 (传递目标不饱和度)
51          CALL RUN_GA(TARGET_MASS, TARGET_UNSAT,
52      +              ICMIN, ICMAX, IHMIN, IHMAX,
53      +              IOMIN, IOMAX, INMIN, INMAX, ISMIN, ISMAX,
54      +              DCM, DHM, DOM, DNM, DSM, NRULE,
55      +              GA_RES, FIT_GA, BEST_INDEX, GA_TIME)
56
57 C      解码遗传算法结果
58      X1_GA = GA_RES(1)
59      X2_GA = GA_RES(2)
60      X3_GA = GA_RES(3)
61      X4_GA = GA_RES(4)
62      X5_GA = GA_RES(5)

```

```

63      CALC_MASS_GA = X1_GA*DCM + X2_GA*DHM + X3_GA*DOM +
        ↪ X4_GA*DNM
64      +                + X5_GA*DSM
65
66 C      输出遗传算法结果
67      WRITE(*,10) '===== Genetic Algorithm Best
        ↪ ====='
68      WRITE(*,20) 'C: ', INT(X1_GA), ', H: ', INT(X2_GA),
69      +                ', O: ', INT(X3_GA), ', N: ', INT(X4_GA),
70      +                ', S: ', INT(X5_GA)
71      CALL PRINT_CHEM(INT(X1_GA), INT(X2_GA), INT(X3_GA),
72      +                INT(X4_GA), INT(X5_GA))
73      WRITE(*,30) 'Calculated mass: ', CALC_MASS_GA
74      WRITE(*,30) 'Target mass:      ', TARGET_MASS
75      WRITE(*,30) 'Difference:        ', ABS(TARGET_MASS
76      +                - CALC_MASS_GA)
77      WRITE(*,30) 'Fitness:           ', FIT_GA
78
79 C      检查氮规则
80      IROUND_GA = NINT(CALC_MASS_GA)
81      CALL CHECK_N_RULE(IROUND_GA, INT(X4_GA))
82
83      WRITE(*,10)
        ↪ '===== '
84
85 C      将遗传算法结果作为退火初始解
86      DO I = 1, 5
87          SOL_INIT(I) = GA_RES(I)
88      END DO
89      ELSE
90          WRITE(*,*) 'Skipping GA, generating random initial ',
91      +                'solution...'
92 C      随机生成满足原子限制的初始解

```

```

93      CALL RAND_SOL(ICMIN, ICMAX, IHMIN, IHMAX,
94      +              IOMIN, IOMAX, INMIN, INMAX,
95      +              ISMIN, ISMAX, SOL_INIT)
96 C      计算随机解的适应度（传递目标不饱和度）
97      CALL FIT_FUNC(INT(SOL_INIT(1)), INT(SOL_INIT(2)),
98      +              INT(SOL_INIT(3)), INT(SOL_INIT(4)),
99      +              INT(SOL_INIT(5)), TARGET_MASS, TARGET_UNSAT,
100     +              DCM, DHM, DOM, DNM, DSM, NRULE,
101     +              FIT_RAND)
102
103      WRITE(*,20) 'Random initial: C', INT(SOL_INIT(1)),
104     +            ' H', INT(SOL_INIT(2)),
105     +            ' O', INT(SOL_INIT(3)),
106     +            ' N', INT(SOL_INIT(4)),
107     +            ' S', INT(SOL_INIT(5))
108      WRITE(*,30) 'Fitness: ', FIT_RAND
109  END IF
110
111 C      ===== 模拟退火算法 =====
112  IF (ISA .EQ. 1) THEN
113      WRITE(*,*) 'Starting Simulated Annealing optimization...'
114
115 C      模拟退火参数
116      T_INIT = 10000.0
117      T_FINAL = 1.0E-3
118      ALPHA = 0.99
119      IMAX_ITER = 2000      ! 整型变量
120
121 C      使用遗传算法结果或随机解作为初始解（传递目标不饱和度）
122      CALL RUN_SA(SOL_INIT, TARGET_MASS, TARGET_UNSAT,
123     +            ICMIN, ICMAX, IHMIN, IHMAX,
124     +            IOMIN, IOMAX, INMIN, INMAX, ISMIN, ISMAX,
125     +            T_INIT, T_FINAL, ALPHA, IMAX_ITER,
126     +            DCM, DHM, DOM, DNM, DSM, NRULE,

```

```

127      +          SA_RES, FIT_SA, SA_TIME, HIST_FIT)
128
129  C      解码模拟退火结果
130      X1_SA = SA_RES(1)
131      X2_SA = SA_RES(2)
132      X3_SA = SA_RES(3)
133      X4_SA = SA_RES(4)
134      X5_SA = SA_RES(5)
135      CALC_MASS_SA = X1_SA*DCM + X2_SA*DHM + X3_SA*DOM +
        ↪ X4_SA*DNM
136      +          + X5_SA*DSM
137
138      WRITE(*,10) '==== Simulated Annealing Best
        ↪ ====='
139      WRITE(*,20) 'C: ', INT(X1_SA), ', H: ', INT(X2_SA),
140      +          ', O: ', INT(X3_SA), ', N: ', INT(X4_SA),
141      +          ', S: ', INT(X5_SA)
142      CALL PRINT_CHEM(INT(X1_SA), INT(X2_SA), INT(X3_SA),
143      +          INT(X4_SA), INT(X5_SA))
144      WRITE(*,30) 'Calculated mass: ', CALC_MASS_SA
145      WRITE(*,30) 'Target mass: ', TARGET_MASS
146      WRITE(*,30) 'Difference: ', ABS(TARGET_MASS
147      +          - CALC_MASS_SA)
148      WRITE(*,30) 'Fitness: ', FIT_SA
149
150      IROUND_SA = NINT(CALC_MASS_SA)
151      CALL CHECK_N_RULE(IROUND_SA, INT(X4_SA))
152
153      WRITE(*,10)
        ↪ '===== '
154
155
156  C      最终结果使用模拟退火结果

```

```

157         DO I = 1, 5
158             FINAL_RES(I) = SA_RES(I)
159         END DO
160         FIT_FINAL = FIT_SA
161     ELSE
162         IF (IGA .EQ. 1) THEN
163             DO I = 1, 5
164                 FINAL_RES(I) = GA_RES(I)
165             END DO
166             FIT_FINAL = FIT_GA
167         ELSE
168             DO I = 1, 5
169                 FINAL_RES(I) = SOL_INIT(I)
170             END DO
171             FIT_FINAL = FIT_RAND
172         END IF
173     END IF
174
175 C  ===== 最终结果输出 =====
176     X1 = FINAL_RES(1)
177     X2 = FINAL_RES(2)
178     X3 = FINAL_RES(3)
179     X4 = FINAL_RES(4)
180     X5 = FINAL_RES(5)
181     CALC_MASS = X1*DCM + X2*DHM + X3*DOM + X4*DNM + X5*DSM
182
183     WRITE(*,10) '===== Final Best Solution ====='
184     WRITE(*,20) 'C: ', INT(X1), ', H: ', INT(X2),
185 +             ', O: ', INT(X3), ', N: ', INT(X4),
186 +             ', S: ', INT(X5)
187     CALL PRINT_CHEM(INT(X1), INT(X2), INT(X3),
188 +                 INT(X4), INT(X5))
189     WRITE(*,30) 'Calculated mass: ', CALC_MASS
190     WRITE(*,30) 'Target mass:      ', TARGET_MASS

```

```

191      WRITE(*,30) 'Difference:      ', ABS(TARGET_MASS - CALC_MASS)
192      WRITE(*,30) 'Fitness:          ', FIT_FINAL
193
194      IROUND = NINT(CALC_MASS)
195      CALL CHECK_N_RULE(IROUND, INT(X4))
196
197      WRITE(*,10) '===== '
198
199
200 C      保存结果到文件
201      CALL SAVE_RES(TARGET_MASS, FINAL_RES, CALC_MASS)
202
203      WRITE(*,*) 'Program completed.'
204
205 10      FORMAT(A)
206 20      FORMAT(A,I2,A,I2,A,I2,A,I2,A,I2)
207 30      FORMAT(A,F12.6)
208
209      STOP
210      END
211
212 C      *****
213 C      子程序：随机生成初始解
214 C      输入：各原子数量限制（整型），输出：5维实型数组 SOL
215 C      *****
216      SUBROUTINE RAND_SOL(ICMIN, ICMAX, IHMIN, IHMAX,
217 +                        IOMIN, IOMAX, INMIN, INMAX,
218 +                        ISMIN, ISMAX, SOL)
219
220      DIMENSION SOL(5)
221
222 C      初始化随机数生成器（Fortran90 特性）
223      CALL RANDOM_SEED()
224

```

```

225     CALL RANDOM_NUMBER(R1)
226     SOL(1) = INT(R1 * (ICMAX - ICMIN + 1)) + ICMIN
227
228     CALL RANDOM_NUMBER(R2)
229     SOL(2) = INT(R2 * (IHMAX - IHMIN + 1)) + IHMIN
230
231     CALL RANDOM_NUMBER(R3)
232     SOL(3) = INT(R3 * (IOMAX - IOMIN + 1)) + IOMIN
233
234     CALL RANDOM_NUMBER(R4)
235     SOL(4) = INT(R4 * (INMAX - INMIN + 1)) + INMIN
236
237     CALL RANDOM_NUMBER(R5)
238     SOL(5) = INT(R5 * (ISMAX - ISMIN + 1)) + ISMIN
239
240     RETURN
241     END
242
243 C     *****
244 C     适应度函数（改进版）
245 C     输入：原子数（整型）、目标质量、目标不饱和度、原子量、
246 C           氮规则开关（NRULE）
247 C     输出：适应度（实型，值越大越好）
248 C     *****
249     SUBROUTINE FIT_FUNC(IC, IH, IO, IN, IS,
250 +                       TARGET_MASS, TARGET_UNSAT,
251 +                       DCM, DHM, DOM, DNM, DSM, NRULE,
252 +                       FITNESS)
253
254 C     计算分子量
255     CALC_MASS = IC*DCM + IH*DHM + IO*DOM + IN*DNM + IS*DSM
256
257 C     基础适应度：与目标质量越接近，适应度越高
258     DIF_M = ABS(CALC_MASS - TARGET_MASS)

```

```

259     FITNESS = 100.0 / (DIF_M + 1.0)
260
261 C     ----- 不饱和度惩罚 (使用用户输入的目标值) -----
262 C     不饱和度 = (2*C + 2 + N - H) / 2.0 (忽略硫的影响)
263     IF ((2.0*IC + 2.0 + IN - IH) / 2.0 .LT. TARGET_UNSAT) THEN
264         FITNESS = FITNESS - 5.0
265     END IF
266
267 C     ----- 氮规则惩罚 (若启用) -----
268     IF (NRULE .EQ. 1) THEN
269         IROUND = NINT(CALC_MASS)
270         IEVEN = MOD(IROUND, 2)      ! 0 为偶数, 1 为奇数
271         N_EVEN = MOD(IN, 2)        ! 0 为偶数, 1 为奇数
272 C     规则: 若N 为奇数, 分子量应为奇数; 若N 为偶
    ↪ 数, 分子量应为偶数
273         IF ((IEVEN .EQ. 0 .AND. N_EVEN .NE. 0) .OR.
274 +         (IEVEN .NE. 0 .AND. N_EVEN .EQ. 0)) THEN
275             FITNESS = FITNESS - 10.0 ! 加性惩罚, 适应度降低 10
276         END IF
277     END IF
278
279 C     ----- 氢原子合理性惩罚 (防止完全不饱和) -----
280 C     参考MATLAB: 若 H > 2*C + N + 2, 则不合理, 给予惩罚
281 C     IF (IH .GT. 2*IC + IN + 2) THEN
282 C         FITNESS = FITNESS - 5.0
283 C     END IF
284
285 C     确保适应度不为负 (至少为一个小正数)
286     IF (FITNESS .LT. 0.01) FITNESS = 0.01
287
288     RETURN
289     END
290
291 C     *****

```

```

292 C      打印化学式
293 C      输入：各原子数（整型）
294 C      *****
295      SUBROUTINE PRINT_CHEM(IC, IH, IO, IN, IS)
296
297 C      输出格式：例如 C6H12O6
298      WRITE(*,100)
299      + 'Formula: C', IC, ' H', IH, ' O', IO, ' N', IN, ' S', IS
300 100    FORMAT(A,I2,A,I2,A,I2,A,I2,A,I2)
301
302      RETURN
303      END
304
305 C      *****
306 C      检查氮规则并输出结果
307 C      输入：取整后的分子量（整型），氮原子数（整型）
308 C      *****
309      SUBROUTINE CHECK_N_RULE(IROUND_MASS, N_ATOM)
310
311      IEVEN = MOD(IROUND_MASS, 2)
312      N_EVEN = MOD(N_ATOM, 2)
313
314      IF (IEVEN .EQ. 0 .AND. N_EVEN .EQ. 0) THEN
315          WRITE(*,*) 'Nitrogen rule: even mass, even N atoms - OK.'
316      ELSE IF (IEVEN .NE. 0 .AND. N_EVEN .NE. 0) THEN
317          WRITE(*,*) 'Nitrogen rule: odd mass, odd N atoms - OK.'
318      ELSE
319          WRITE(*,*) 'Nitrogen rule: mass/N parity mismatch - ',
320      +              'may violate nitrogen rule!'
321      END IF
322
323      RETURN
324      END
325

```

```

326 C *****
327 C 保存结果到文件
328 C 输入：目标质量、最终解数组、计算分子量
329 C *****
330 SUBROUTINE SAVE_RES(TARGET_MASS, FINAL_RES, CALC_MASS)
331
332 DIMENSION FINAL_RES(5)
333
334 OPEN(UNIT=10, FILE='cal_result.txt', STATUS='UNKNOWN',
335 + POSITION='APPEND')
336 WRITE(10,'(A20,F15.6)') 'Target mass: ', TARGET_MASS
337 WRITE(10,'(A20)') 'Best solution:'
338 WRITE(10,'(A20,I15)') 'C: ', INT(FINAL_RES(1))
339 WRITE(10,'(A20,I15)') 'H: ', INT(FINAL_RES(2))
340 WRITE(10,'(A20,I15)') 'O: ', INT(FINAL_RES(3))
341 WRITE(10,'(A20,I15)') 'N: ', INT(FINAL_RES(4))
342 WRITE(10,'(A20,I15)') 'S: ', INT(FINAL_RES(5))
343 WRITE(10,'(A20,F15.6)') 'Calculated mass: ', CALC_MASS
344 WRITE(10,'(A20,F15.6,/)' )
345 + 'Difference: ', ABS(TARGET_MASS - CALC_MASS)
346 CLOSE(10)
347
348 RETURN
349 END
350
351 C *****
352 C 遗传算法主程序
353 C *****
354 SUBROUTINE RUN_GA(TARGET_MASS, TARGET_UNSAT,
355 + ICMIN, ICMAX, IHMIN, IHMAX,
356 + IOMIN, IOMAX, INMIN, INMAX,
357 + ISMIN, ISMAX,
358 + DCM, DHM, DOM, DNM, DSM, NRULE,
359 + BEST_SOL, BEST_FIT, BEST_INDEX, TIME)

```

```

360
361     DIMENSION BEST_SOL(5)
362     DIMENSION POP(500,5), FIT(500), NEWPOP(500,5)
363     DIMENSION TEMP(5)    ! 实型数组，用于存储随机解
364     DIMENSION BEST_SOL_GLOBAL(5)    ! 新增：全局最优解数组
365
366
367 C     遗传算法参数
368     IPOPS = 500          ! 种群大小
369     IMAXGEN = 10000      ! 最大代数
370     PCROSS = 0.8         ! 交叉概率（实型）
371     PMUT = 0.3           ! 变异概率（实型）
372
373 C     初始化种群
374     DO I = 1, IPOPS
375         CALL RAND_SOL(ICMIN, ICMAX, IHMIN, IHMAX,
376 +                     IOMIN, IOMAX, INMIN, INMAX,
377 +                     ISMIN, ISMAX, TEMP)
378         DO J = 1, 5
379             POP(I,J) = TEMP(J)
380         END DO
381     END DO
382
383 C     初始化全局最优
384     BEST_FIT_GLOBAL = -1.0E10
385
386 C     主循环
387     DO IGEN = 1, IMAXGEN
388 C         计算适应度
389         DO I = 1, IPOPS
390             CALL FIT_FUNC(INT(POP(I,1)), INT(POP(I,2)),
391 +                         INT(POP(I,3)), INT(POP(I,4)),
392 +                         INT(POP(I,5)), TARGET_MASS,
393             ↪ TARGET_UNSAT,

```

```

393      +                      DCM, DHM, DOM, DNM, DSM, NRULE,
394      +                      FIT(I))
395      END DO
396
397 C      寻找当前代最优个体
398      BEST = -1.0E10
399      DO I = 1, IPOPS
400          IF (FIT(I) .GT. BEST) THEN
401              BEST = FIT(I)
402              IBEST = I
403          END IF
404      END DO
405
406 C      保留最优个体（精英策略）
407      DO J = 1, 5
408          BEST_SOL(J) = POP(IBEST,J)
409      END DO
410      BEST_FIT = BEST
411      BEST_INDEX = IBEST
412
413 C      更新全局最优
414      IF (BEST .GT. BEST_FIT_GLOBAL) THEN
415          BEST_FIT_GLOBAL = BEST
416          DO J = 1, 5
417              BEST_SOL_GLOBAL(J) = POP(IBEST,J)
418          END DO
419          WRITE(*,'(A,F12.6,A,5F6.0)') 'New GA best: FIT=',
420      +      BEST_FIT_GLOBAL, ' SOL=', (BEST_SOL_GLOBAL(J), J=1,5)
421 C      ===== 质量差 < 0.00001 时跳出 =====
422 C      计算当前全局最优解的分子量
423      CALC_MASS_TMP = BEST_SOL_GLOBAL(1)*DCM
424      +              + BEST_SOL_GLOBAL(2)*DHM
425      +              + BEST_SOL_GLOBAL(3)*DOM
426      +              + BEST_SOL_GLOBAL(4)*DNM

```

```

427      +                      + BEST_SOL_GLOBAL(5)*DSM
428      DIF_MASS = ABS(CALC_MASS_TMP - TARGET_MASS)
429      IF (DIF_MASS .LT. 0.00001) THEN
430          WRITE(*,*) 'GA: Mass difference < 0.00001, ',
431      +          'terminating early.'
432          GOTO 999    ! 直接跳出主循环
433      END IF
434 C      =====
435      END IF
436
437 C      选择 (轮盘赌)
438      SUMFIT = 0.0
439      DO I = 1, IPOPS
440          SUMFIT = SUMFIT + FIT(I)
441      END DO
442
443      DO I = 1, IPOPS
444          CALL RANDOM_NUMBER(R)
445          SELECT = R * SUMFIT
446          PARTIAL = 0.0
447          DO K = 1, IPOPS
448              PARTIAL = PARTIAL + FIT(K)
449              IF (PARTIAL .GE. SELECT) THEN
450                  DO J = 1, 5
451                      NEWPOP(I,J) = POP(K,J)
452                  END DO
453                  GOTO 100
454              END IF
455          END DO
456 100      CONTINUE
457      END DO
458
459 C      交叉 (单点交叉)
460      DO I = 1, IPOPS, 2

```

```

461         CALL RANDOM_NUMBER(R)
462         IF (R .LT. PCROSS) THEN
463             IPOS = INT(R * 4) + 1 ! 交叉点 1-4
464             DO J = IPOS, 5
465                 TEMP_VAL = NEWPOP(I,J)
466                 NEWPOP(I,J) = NEWPOP(I+1,J)
467                 NEWPOP(I+1,J) = TEMP_VAL
468             END DO
469         END IF
470     END DO
471
472 C     交叉后边界检查：确保每个个体在原子限制范围内
473     DO I = 1, IPOPS
474         IF (NEWPOP(I,1) .LT. ICMIN) NEWPOP(I,1) = ICMIN
475         IF (NEWPOP(I,1) .GT. ICMAX) NEWPOP(I,1) = ICMAX
476         IF (NEWPOP(I,2) .LT. IHMIN) NEWPOP(I,2) = IHMIN
477         IF (NEWPOP(I,2) .GT. IHMAX) NEWPOP(I,2) = IHMAX
478         IF (NEWPOP(I,3) .LT. IOMIN) NEWPOP(I,3) = IOMIN
479         IF (NEWPOP(I,3) .GT. IOMAX) NEWPOP(I,3) = IOMAX
480         IF (NEWPOP(I,4) .LT. INMIN) NEWPOP(I,4) = INMIN
481         IF (NEWPOP(I,4) .GT. INMAX) NEWPOP(I,4) = INMAX
482         IF (NEWPOP(I,5) .LT. ISMIN) NEWPOP(I,5) = ISMIN
483         IF (NEWPOP(I,5) .GT. ISMAX) NEWPOP(I,5) = ISMAX
484     END DO
485
486 C     变异（均匀变异）
487     DO I = 1, IPOPS
488         DO J = 1, 5
489             CALL RANDOM_NUMBER(R)
490             IF (R .LT. PMUT) THEN
491 C         根据原子范围随机重置
492             IF (J .EQ. 1) THEN
493                 CALL RANDOM_NUMBER(R1)
494                 NEWPOP(I,J) = INT(R1 * (ICMAX-ICMIN+1))

```

```

495         +                                + ICMIN
496         ELSE IF (J .EQ. 2) THEN
497             CALL RANDOM_NUMBER(R1)
498             NEWPOP(I,J) = INT(R1 * (IHMAX-IHMIN+1))
499         +                                + IHMIN
500         ELSE IF (J .EQ. 3) THEN
501             CALL RANDOM_NUMBER(R1)
502             NEWPOP(I,J) = INT(R1 * (IOMAX-IOMIN+1))
503         +                                + IOMIN
504         ELSE IF (J .EQ. 4) THEN
505             CALL RANDOM_NUMBER(R1)
506             NEWPOP(I,J) = INT(R1 * (INMAX-INMIN+1))
507         +                                + INMIN
508         ELSE
509             CALL RANDOM_NUMBER(R1)
510             NEWPOP(I,J) = INT(R1 * (ISMAX-ISMIN+1))
511         +                                + ISMIN
512         END IF
513     END IF
514 END DO
515 END DO
516
517 C      精英保留：将当前代最优个体放入下一代第一个位置
518 DO J = 1, 5
519     NEWPOP(1,J) = BEST_SOL(J)
520 END DO
521
522 C      更新种群
523 DO I = 1, IPOPS
524     DO J = 1, 5
525         POP(I,J) = NEWPOP(I,J)
526     END DO
527 END DO
528

```

```

529      END DO
530
531 999  CONTINUE    ! 提前跳出时直接到达此处
532
533 C      返回全局最优解（而非最后一代最优）
534      DO J = 1, 5
535          BEST_SOL(J) = BEST_SOL_GLOBAL(J)
536      END DO
537      BEST_FIT = BEST_FIT_GLOBAL
538
539 C      记录时间（简单设为0.0）
540      TIME = 0.0
541
542      RETURN
543      END
544
545 C      *****
546 C      模拟退火算法主程序
547 C      *****
548      SUBROUTINE RUN_SA(SOL_INIT, TARGET_MASS, TARGET_UNSAT,
549 +                      ICMIN, ICMAX, IHMIN, IHMAX,
550 +                      IOMIN, IOMAX, INMIN, INMAX,
551 +                      ISMIN, ISMAX,
552 +                      T_INIT, T_FINAL, ALPHA, IMAX_ITER,
553 +                      DCM, DHM, DOM, DNM, DSM, NRULE,
554 +                      BEST_SOL, BEST_FIT, TIME, HIST_FIT)
555
556      DIMENSION SOL_INIT(5), BEST_SOL(5)
557      DIMENSION CURR_SOL(5), SOL_NEW(5)
558      DIMENSION HIST_FIT(1)    ! 未使用，仅占位
559
560 C      初始化解
561      DO I = 1, 5
562          CURR_SOL(I) = SOL_INIT(I)

```

```
563     END DO
564
565     CALL FIT_FUNC(INT(CURR_SOL(1)), INT(CURR_SOL(2)),
566 +               INT(CURR_SOL(3)), INT(CURR_SOL(4)),
567 +               INT(CURR_SOL(5)), TARGET_MASS, TARGET_UNSAT,
568 +               DCM, DHM, DOM, DNM, DSM, NRULE,
569 +               FIT_CURR)
570
571     DO I = 1, 5
572         BEST_SOL(I) = CURR_SOL(I)
573     END DO
574     BEST_FIT = FIT_CURR
575
576     TEMP = T_INIT
577
578 C     退火主循环
579     DO WHILE (TEMP .GT. T_FINAL)
580         DO ITER = 1, IMAX_ITER
581 C             【改进】自适应邻域生成（模拟MATLAB 逻辑）
582 C             根据当前温度与初始温度的比例确定扰动步长
583             TEMP_RATIO = TEMP / T_INIT
584 C             步长范围：高温时最大可达5，低温时最小为1
585             STEP = MAX(1, INT(TEMP_RATIO * 5.0 + 0.5))
586
587 C             随机选择要变动的原子数量（1~3个）
588             CALL RANDOM_NUMBER(R)
589             NDIM = INT(R * 3.0) + 1
590
591 C             复制当前解到新解
592             DO I = 1, 5
593                 SOL_NEW(I) = CURR_SOL(I)
594             END DO
595
596 C             对选中的原子进行扰动
```

```

597         DO ID = 1, NDIM
598             CALL RANDOM_NUMBER(R)
599             IATOM = INT(R * 5.0) + 1 ! 1~5
600
601 C         决定变化方向 (+或-)
602             CALL RANDOM_NUMBER(R)
603             IF (R .LT. 0.5) THEN
604                 DELTA = STEP
605             ELSE
606                 DELTA = -STEP
607             END IF
608
609             IF (IATOM .EQ. 1) THEN
610                 NEW_VAL = CURR_SOL(1) + DELTA
611                 IF (NEW_VAL .GE. ICMIN .AND.
612 +                 NEW_VAL .LE. ICMAK) SOL_NEW(1) = NEW_VAL
613             ELSE IF (IATOM .EQ. 2) THEN
614                 NEW_VAL = CURR_SOL(2) + DELTA
615                 IF (NEW_VAL .GE. IHMIN .AND.
616 +                 NEW_VAL .LE. IHMAK) SOL_NEW(2) = NEW_VAL
617             ELSE IF (IATOM .EQ. 3) THEN
618                 NEW_VAL = CURR_SOL(3) + DELTA
619                 IF (NEW_VAL .GE. IOMIN .AND.
620 +                 NEW_VAL .LE. IOMAK) SOL_NEW(3) = NEW_VAL
621             ELSE IF (IATOM .EQ. 4) THEN
622                 NEW_VAL = CURR_SOL(4) + DELTA
623                 IF (NEW_VAL .GE. INMIN .AND.
624 +                 NEW_VAL .LE. INMAK) SOL_NEW(4) = NEW_VAL
625             ELSE
626                 NEW_VAL = CURR_SOL(5) + DELTA
627                 IF (NEW_VAL .GE. ISMIN .AND.
628 +                 NEW_VAL .LE. ISMAK) SOL_NEW(5) = NEW_VAL
629             END IF
630         END DO

```

```

631
632 C      额外：以20%概率进行完全随机重置（大扰动，增加多样性）
633      CALL RANDOM_NUMBER(R)
634      IF (R .LT. 0.2) THEN
635 C      随机选择1~2个维度完全重置
636      CALL RANDOM_NUMBER(R2)
637      NRST = INT(R2 * 2.0) + 1
638      DO IR = 1, NRST
639          CALL RANDOM_NUMBER(R3)
640          IATOM_RST = INT(R3 * 5.0) + 1
641          IF (IATOM_RST .EQ. 1) THEN
642              CALL RANDOM_NUMBER(R4)
643              SOL_NEW(1) = INT(R4 * (ICMAX-ICMIN+1))
644              + ICMIN
645          ELSE IF (IATOM_RST .EQ. 2) THEN
646              CALL RANDOM_NUMBER(R4)
647              SOL_NEW(2) = INT(R4 * (IHMAX-IHMIN+1))
648              + IHMIN
649          ELSE IF (IATOM_RST .EQ. 3) THEN
650              CALL RANDOM_NUMBER(R4)
651              SOL_NEW(3) = INT(R4 * (IOMAX-IOMIN+1))
652              + IOMIN
653          ELSE IF (IATOM_RST .EQ. 4) THEN
654              CALL RANDOM_NUMBER(R4)
655              SOL_NEW(4) = INT(R4 * (INMAX-INMIN+1))
656              + INMIN
657          ELSE
658              CALL RANDOM_NUMBER(R4)
659              SOL_NEW(5) = INT(R4 * (ISMAX-ISMIN+1))
660              + ISMIN
661          END IF
662      END DO
663      END IF
664

```

```

665 C          计算新适应度
666          CALL FIT_FUNC(INT(SOL_NEW(1)), INT(SOL_NEW(2)),
667      +                  INT(SOL_NEW(3)), INT(SOL_NEW(4)),
668      +                  INT(SOL_NEW(5)), TARGET_MASS,
        ↪ TARGET_UNSAT,
669      +                  DCM, DHM, DOM, DNM, DSM, NRULE,
670      +                  FIT_NEW)
671
672          DELTA_FIT = FIT_NEW - FIT_CURR
673
674          IF (DELTA_FIT .GT. 0.0) THEN
675 C          接受更优解
676          DO I = 1, 5
677              CURR_SOL(I) = SOL_NEW(I)
678          END DO
679          FIT_CURR = FIT_NEW
680 C          更新全局最优
681          IF (FIT_NEW .GT. BEST_FIT) THEN
682              BEST_FIT = FIT_NEW
683              DO I = 1, 5
684                  BEST_SOL(I) = SOL_NEW(I)
685              END DO
686              WRITE(*, '(A,F12.6,A,5F6.0)') 'New SA best:
        ↪ FIT=',
687      +          BEST_FIT, ' SOL=', (BEST_SOL(J), J=1,5)
688
689 C          ===== 质量差 < 0.00001 时跳出 =====
690          CALC_MASS_TMP = BEST_SOL(1)*DCM
691      +          + BEST_SOL(2)*DHM
692      +          + BEST_SOL(3)*DOM
693      +          + BEST_SOL(4)*DNM
694      +          + BEST_SOL(5)*DSM
695          DIF_MASS = ABS(CALC_MASS_TMP - TARGET_MASS)

```

```

696             IF (DIF_MASS .LT. 0.00001) THEN
697                 WRITE(*,*) 'SA: Mass difference <
                    ↳ 0.00001, ',
698             +             'terminating annealing.'
699                 TEMP = T_FINAL - 1.0    ! 强制外层循环条件
                    ↳ 为假
700                 EXIT                    ! 跳出内层循环
701             END IF
702 C      =====
703
704             END IF
705         ELSE
706 C      以概率接受劣化解
707             CALL RANDOM_NUMBER(R)
708             IF (R .LT. EXP(DELTA_FIT / TEMP)) THEN
709                 DO I = 1, 5
710                     CURR_SOL(I) = SOL_NEW(I)
711                 END DO
712                 FIT_CURR = FIT_NEW
713             END IF
714         END IF
715     END DO
716 C      降温
717     TEMP = TEMP * ALPHA
718 END DO
719
720 TIME = 0.0
721
722 RETURN
723 END

```