

Programmieren II: Java

Zeichen und Zeichenketten

Prof. Dr. Christopher Auer

Sommersemester 2024



Zeichen: `char`

Zeichenketten: `String`

Inhalt

Zeichen: char

Primitiver Typ char

Die Klasse Character

Inhalt

Zeichen: char

Primitiver Typ char

Primitiver Typ char: Wiederholung

► Zur Erinnerung

► **char**: Primitiver Typ für **Zeichen**

► **Literale**

► 'a', 'b', '?', 'X', 'Y', ''

► **Escape-Sequenzen**: '\n', '\t', '\r', ...

► **Unicode** (zwei Bytes): '\u0000', '\u03B1', (α)

► **Impliziter Widening-Cast** nach **int** (und größer)

```
char alpha = '\u03B1';  
int i = alpha; // == 945 == 0x03B1
```

► **int**-Wert entspricht Index in **Encoding-Tabelle** (s. unten)

► **Expliziter Narrowing-Cast** nach **char** (und größer)

```
int i = 0x03B1;  
char alpha = i; // FEHLER  
char alpha = (char) i; // OK
```

5

Weitere Operationen mit char

► **Ausdrücke**: **char** wird automatisch zu **int** **promotet**

```
9  🐞 runCharPromotionExample  
10 out.println('a' + 1); // 98  
11 out.println('b' / 2); // 49  
12 out.println('b' > 'a'); // true
```

CharExpressions.java

► Was heißt 'a' + 1?

► 'a' wird in **int** konvertiert \Rightarrow 97

► 'a'+1 = 98 ($==$ (**int**) 'b')

► 'b' ist nächstes Zeichen nach 'a' in der **Unicode-Tabelle**

► Was heißt 'b' > 'a'?

► (**int**) 'a' == 97, (**int**) 'b' == 98 und damit 'b' > 'a' == **true**


► Vergleich von **Positionen** in Unicode-Tabelle

► Siehe auch <https://unicode-table.com/>

6

Vergleich von chars

- ▶ **Praktisch:** Positionen entsprechen alphabetischer Ordnung

```
18  runCharComparisonExample  
19 out.println('b' < 'd'); // true  
20 out.println('K' < 'M'); // true  
21 out.println('0' < '5'); // true  
22 out.println('Ä' < 'B'); // false  
23 out.println('a' < 'A'); // false
```

 CharExpressions.java

- ▶ **Vorsicht**
 - ▶ Ordnung nur innerhalb von **Groß- und Kleinbuchstaben** oder **Ziffern**
 - ▶ **Nicht** für **Umlaute**

7

Inhalt

Zeichen: char

Die Klasse Character

8


Die Klasse Character

► Klasse Character

► Hilfsmethoden für den Typ `char`


► Beispiele

► `isUpperCase/isLowerCase`

```
29  runCharUpperLowerCaseExample  
30 out.println(Character.isUpperCase('A')); //true  
31 out.println(Character.isLowerCase('A')); //false  
32 out.println(Character.isUpperCase('Ä')); //true  
33 out.println(Character.isUpperCase('0')); //false  
34 out.println(Character.isLowerCase('0')); //false
```

 CharExpressions.java

► `isDigit`

```
40  runCharIsDigitExample  
41 out.println(Character.isDigit('5')); //true  
42 out.println(Character.isDigit('F')); //false
```

 CharExpressions.java


Funktioniert auch für **Ziffern anderer Sprachen**

9

Die Klasse Character


► Beispiele

► `isWhitespace`

```
48  runCharIsWhitespaceExample  
49 out.println(Character.isWhitespace(' ')); // true  
50 out.println(Character.isWhitespace('\t')); // true  
51 out.println(Character.isWhitespace('\n')); // true  
52 out.println(Character.isWhitespace('_')); // false
```

 CharExpressions.java

► `toUpperCase/toLowerCase`

```
58  runCharToUpperLowerCaseExample  
59 out.println(Character.toUpperCase('a')); //'A'  
60 out.println(Character.toUpperCase('A')); //'A'  
61 out.println(Character.toLowerCase('A')); //'a'  
62 out.println(Character.toUpperCase('1')); //'1'
```

 CharExpressions.java

► Und noch viele mehr

► Diese Methoden statt direkte Vergleiche von `chars` nutzen!

10

Inhalt

Zeichenketten: String

String != char[]

Strings in Java

Konkatenation

Konversion in String

Konversion von String

Die Klasse String

Die Klasse StringBuilder

Inhalt

Zeichenketten: String

String != char[]

Vergleich mit C-Strings

- ▶ Zur Erinnerung: Zeichenketten in C

```
char[] s = "Hello World!";
```

- ▶ **char**-Array
 - ▶ Letztes Zeichen: `'\0'`
 - ▶ Länge ermitteln: Array durchlaufen bis `'\0'` erreicht
 - ▶ Veränderlich: `s[11] = '?'`
- ▶ In Java

```
String s = "Hello World!";
```

- ▶ Objekt der (besonderen) Klasse [↗ String](#)
 - ▶ Letztes Zeichen: `!` (hier)
 - ▶ Länge ermitteln: `s.length()`
 - ▶ Unveränderlich: String hat **keine** modifizierenden Methoden
- ▶ In Java sind `char[]` und [↗ String](#) unterschiedliche Dinge

```
char charArray = new char[] { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' }:  
String string = charArray; // FEHLER  
charArray = "Hello"; // FEHLER
```

13


Inhalt

Zeichenketten: **String**
Strings in Java

14

Die Klasse String

- ▶ [String](#)-Objekte **beinhalten** **chars** (**Container**)
- ▶ [String](#)-Objekte können über **Literale** definiert werden
 - ▶ Format: "<chars>"
 - ▶ Beispiel

```
13  runStringLiteralsExample  
14 out.print("Hello World");  
15 out.print(""); // leerer String  
16 out.print("\nOne\nTwo\nThree\n");  
17 out.print("S\u00FC\u00DF\u00F6lgef\u00E4\u00DF\n");
```

 StringExamples.java

```
Hello World  
One  
Two  
Three  
Süßölgefäß
```

15


Inhalt

Zeichenketten: String
Konkatenation

16

Konkatenation von Strings


- ▶ Operator + ist für [String](#) s überladen
- ▶ Auswertung von links nach rechts

```
23  runStringConcatExample
24 String truth = "Half the Truth: ";
25 String all = truth + 20 + 1;
26 out.println(all);
```

 StringExamples.java

Half the Truth: 201

- ▶ Besser

```
32  runStringConcatExample2
33 String truth = "Half the Truth: ";
34 String all = truth + (20 + 1);
35 out.println(all);
```


 StringExamples.java

Half the Truth: 21

17

Konkatenation von Strings

- ▶ Konkatenation erzeugt neue String-Objekte

```
41  runStringConcatExample3
42 String s1 = "Hello";
43 String s2 = "World";
44 String s3 = s1 + " " + s2;
45 out.printf("s1 == s3 = %b\n", s1 == s3);
```

 StringExamples.java

s1 == s3 = false

- ▶ Jede Konkatenation verbraucht Speicherplatz
- ▶ Bei vielen Konkatenationen brauchen wir eine Alternative
- ▶ Später: [StringBuilder](#)

18


Inhalt

Zeichenketten: String Konversion in String

19

Referenztypen


► Konkatenation: Noch ein Beispiel

```
51  runStringConversionExample
52 Point2D p = new Point2D(1,2);
53 String s = "p = " + p;
54 out.println(s);
```

 StringExamples.java

```
p = de.hawlandshut.java1.oop.shapes.Point2D@11f1109b
```

► Was passiert hier?

- Impliziter Aufruf von  `String toString()` der Klasse `Point2D`
- Jede Klasse erbt **Default-Implementierung** in  `Object.toString` (s. oben)
- D.h. obige Konkatenation ist **äquivalent** zu

```
String s = "p = " + p.toString();
```

20

Referenztypen

- **Überschreiben** von `toString` in `Point2D`

```
@Override
public String toString(){
    return String.format("Point2D: { x = %d, y = %d }", x, y);
}
```

- **Ergebnis**

```
p = Point2D: { x = 1, y = 2 }
```


- ([↗](#) `String.format()` — s. unten)
- **Allgemeine Konvention** in Java
 - **String-Repräsentation** eines Objekts über `toString`
 - **Beispiel:** [↗](#) `PrintStream.println(Object obj)` entspricht

```
println(obj.toString());
```

21

Primitive Typen

- Implizite Konversion auch bei **primitiven Typen**

```
60  runStringConversionExample2
61 out.println("PI = " + Math.PI);
62 out.println("Truth/2 = " + 21);
63 out.println(true + " that!");
```

 `StringExamples.java`


```
PI = 3.141592653589793
Truth/2 = 21
true that!
```

- **Aber** hier kein `toString()` möglich!
- Stattdessen Konversion über **Utility-Klassen**
 - **static** `String Double.toString(double)`
 - **static** `String Integer.toString(int)`
 - **static** `String Boolean.toString(boolean)`
 - ...

22

String.format

- ▶ Oft mehr **Steuerungsmöglichkeiten** bei Konversion in [↗ String](#) gewünscht
- ▶ [↗ String](#) `String.format(String format, Object... args)`
 - ▶ **format**: Format-String
 - ▶ **args**: Argumente
 - ▶ Setzt Argumente in Format-String gemäß **Formatanweisungen** ein
- ▶ Ähnlich zu [↗ PrintStream.printf](#) (vgl. Folien zu `printf` in Grundlagen-Kapitel)
- ▶ Beispiel

```
78  runStringFormatExample  
79 String s = String.format("%.2f, %b, %d, %x",  
80     Math.PI, true, 42, 42);  
81 out.println(s);
```

 StringExamples.java

```
3,14, true, 42, 2a
```

23


Inhalt

Zeichenketten: String
Konversion von String

24

Konversion primitiver Typen in String

- ▶ Oft: Benutzereingabe als `String`
- ▶ Konversion in `int`, `double`, (seltener `boolean`)
- ▶ Utility-Klassen:
 - ▶ `Integer.parseInt(String s)`
 - ▶ `Double.parseDouble(String s)`
 - ▶ `Boolean.parseBoolean(String s)`
 - ▶ ...
- ▶ Beispiel

```
88  runStringParseIntDoubleExample
89 String stringX = scanner.next();
90 int x = Integer.parseInt(stringX);
92 String stringY = scanner.next();
93 double y = Double.parseDouble(stringY);
95 out.printf("%d * %f = %f", x, y, x * y);
```

 StringExamples.java

25

Konversion primitiver Typen in String

- ▶ Aufruf

```
4
3.1
4 * 3,100000 = 12,400000
```

- ▶ Sogar Exponentendarstellung

```
2
2.1e2
2 * 210,000000 = 420,000000
```

- ▶ `NumberFormatException` bei ungültiger Eingabe

```
3.13
NumberFormatException
```


```
Hello
NumberFormatException
```

26

Zeichenketten: `String` Die Klasse `String`


Die Klasse `String`

- ▶ Objekte der Klasse `String` sind unveränderlich
- ▶ Vermeintlich „modifizierende“ Methoden erstellen neue `String` s
- ▶ Hilfreiche Methoden (Auswahl)
 - ▶ `char charAt(int i)` — Zeichen an Stelle `i` (bei 0 beginnend)

```
101  runStringCharAtExample  
102 String s = "YMCA";  
103 for (int i = 0; i < s.length(); i++)  
104     out.println(s.charAt(i));
```

[StringExamples.java](#)

- ▶ `String trim()` — entfernt Whitespaces am Anfang und Ende

```
110  runStringTrimExample  
111 String s = " \t\n\r I need my hair cut!\n \t";  
112 out.println(s.trim());
```


[StringExamples.java](#)

```
I need my hairs cut!
```

Die Klasse String


► Hilfreiche Methoden

- **int** indexOf(String/char x)/**int** lastIndexOf(String/char x) — liefert ersten/letzten Index an dem x beginnt ist (-1 wenn nicht gefunden)

```
118  runStringIndexOfExample  
119 String s = "Yeah Yeah Yeah!";  
120 out.println(s.indexOf("Yeah")); // 0  
121 out.println(s.lastIndexOf("Yeah")); // 10
```

 StringExamples.java

- **boolean** isEmpty() — liefert **true** wenn String leer ist (length()==0)
- **boolean** isBlank() — liefert **true** wenn String nur aus Whitespaces besteht

```
127  runStringIsBlankExample  
128 String s = " \t\n";  
129 out.println("Empty: " + s.isEmpty());  
130 out.println("Blank: " + s.isBlank());
```

 StringExamples.java


```
Empty: false  
Blank: true
```

29

Die Klasse String


► Hilfreiche Methoden

- substring(int from, int to)/substring(int from) — liefert Substring von Index from bis Index to (ausschließlich)/Ende

```
136  runStringSubstringExample  
137 String s = "All glory to the Hypnotoad!";  
138 out.println(s.substring(17)); // Hypnotoad!  
139 out.println(s.substring(4, 9)); // glory
```

 StringExamples.java

- toUpperCase()/toLowerCase() — konvertiert alle Zeichen in Groß-/Kleinbuchstaben

```
145  runStringToUpperCaseExample  
146 String input = "Yes";  
147 if (input.toUpperCase().equals("YES"))  
148     out.println("Agreed!");
```


 StringExamples.java

30

Die Klasse String


► Hilfreiche Methoden

- `replace(char x, char y)` — ersetzt Vorkommen von x durch y

```
154  runStringReplaceExample  
155 String s = "The CAKE is a lie!";  
156 String s2 = s.replace('A', 'O');  
157 out.println(s2); // The COKE is a lie!
```

 StringExamples.java

- `startsWith(String x)/endsWith(String x)` — liefert **true** wenn String mit x beginnt/aufhört

```
163  runStringStartsWithExample  
164 String story = "Once upon a time...";  
165 out.println(story.startsWith("Once")); // true  
166 out.println(story.endsWith("...")); // true
```


 StringExamples.java

- Viele mehr: repeat, join, split, lines ...

31

Vergleich von Strings


- Schon gesehen: Gleichheit **nicht** mit `==` prüfen

```
172  runStringIdentityExample  
173 String x = "Cake";  
174 String y = "Coke".replace('o', 'a');  
175 out.printf("%s == %s : %b%n", x, y, x == y);
```

 StringExamples.java

```
Cake == Cake : false
```

- Stattdessen mit `equals/equalsIgnoreCase` auf Gleichheit prüfen

```
181  runStringEqualsExample  
182 String x = "Cake";  
183 String y = "Coke".replace('o', 'a');  
184 out.printf("%s equals %s : %b%n", x, y, x.equals(y));
```


 StringExamples.java


```
Cake equals Cake : true
```

32

Vergleich von Strings

- ▶ Wann kommt ein `String` alphabetisch vor einem anderen?
- ▶ Lexikographische Ordnung: z.B. $a < aa < ab < b < ba$
 - ▶ „Zeichen für Zeichen“-Vergleich bis kürzerer `String`
 - ▶ Unterschiedliche **chars**: Rückgabe der Differenz
 - ▶ Gleiche **chars**: kürzerer `String` ist kleiner
- ▶ `int compareTo(String y)` und `int compareToIgnoreCase(String y)`
- ▶ Rückgabewert: `x.compareTo(y)`
 - ▶ $< 0 \rightarrow x$ kommt vor y
 - ▶ $= 0 \rightarrow x$ und y sind wertgleich
 - ▶ $> 0 \rightarrow x$ kommt nach y
- ▶ Beispiel

```
190  runStringCompareToExample
191 String s = "Auer";
192 out.println(s.compareTo("Aaronson")); // 20
193 out.println(s.compareTo("Zukowski")); // -25
```

 StringExamples.java

Inhalt

Zeichenketten: `String`

Die Klasse `StringBuilder`


Die Klasse `StringBuilder`

- ▶ `String` ist unveränderlich
- ▶ Operationen erzeugen neue `String`s
- ▶ Problem bei Programmen mit vielen `String`-Operationen
 - ▶ Speicher: `String`-Operationen erzeugen neue `String`s
 - ▶ Laufzeit: `String`s werden oft kopiert (auch bei kleinen Änderungen)
- ▶ Abhilfe: `StringBuilder`
 - ▶ „Veränderliche Version“ von `String`
 - ▶ Operationen
 - ▶ Anhängen: `append(String/int/double/...)`
 - ▶ Einfügen: `insert(int offset, String/int/double/...)`
 - ▶ Löschen: `delete(int from, int to)`, `deleteCharAt(int index)`
 - ▶ Einzelne Zeichen ändern: `setCharAt(int index, char x)`
 - ▶ ...
 - ▶ `StringBuilder` verwaltet intern `char`-Array
 - ▶ Kapazität: Länge des Arrays (`StringBuilder.capacity()`)
 - ▶ Array wird bei Bedarf vergrößert (Achtung: Kopiervorgang!)
 - ▶ Initiale Kapazität kann im Konstruktor angegeben werden
 - ▶ `length` liefert tatsächliche Länge des gebauten `String`s

35

Beispiel: `StringBuilder` I

Hinweis: `printInfo` gibt Inhalt, Länge und Kapazität aus

```
12  runStringBuilderExample
13 StringBuilder builder = new StringBuilder(10);
15 builder.append("Die Fläche");
16 printInfo(builder);
18 builder.append(' ');
19 printInfo(builder);
21 builder.append("Kreises");
22 printInfo(builder);
24 builder.insert(10, " eines");
25 printInfo(builder);
27 builder.append(" mit Radius ");
28 printInfo(builder);
30 builder.append(2.3);
31 printInfo(builder);
33 builder.append(" ist ");
34 printInfo(builder);
```

36

Beispiel: StringBuilder II

```
36 builder.append(2.3 * 2.3 * Math.PI);  
37 printInfo(builder);  
39 builder.delete(25, 40);  
40 printInfo(builder);
```

📄 StringBuilderExample.java

```
"Die Fläche" (L:10, C:10)  
"Die Fläche " (L:11, C:22)  
"Die Fläche Kreises" (L:18, C:22)  
"Die Fläche eines Kreises" (L:24, C:46)  
"Die Fläche eines Kreises mit Radius " (L:36, C:46)  
"Die Fläche eines Kreises mit Radius 2.3" (L:39, C:46)  
"Die Fläche eines Kreises mit Radius 2.3 ist " (L:44, C:46)  
"Die Fläche eines Kreises mit Radius 2.3 ist 16.619025137490002"  
  (L:62, C:94)  
"Die Fläche eines Kreises ist 16.619025137490002" (L:47, C:94)
```