

1. 接口描述

灵犀分-score_195_v1-接口文档

2. API接口调用说明

2.1. 接口url

请求方式	请求地址
POST	生产环境 https://lxf.fullink.tech/report/encode

2.2. 请求参数

参数名称	类型	是否必传	说明
customerId	string	是	商户code
customerProdId	string	是	产品code
customerRequestId	string	是	商户请求编号，商户需保证自己的请求编号唯一
name	string	是	姓名（md5/sha256，如果没有，可以默认传参d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e）
mobile	string	是	手机号（md5/sha256）
idCardNo	string	是	身份证（md5/sha256）
timestamp	number	是	时间戳(毫秒)，例如:1682391550719
sign	string	是	API请求签名

2.3. 请求示例

```
{
  "customerId": "xxx",
  "customerProdId": "xxxx",
  "customerRequestId": "xxxx",
  "name": "xxx",
  "mobile": "xxx",
  "idCardNo": "xxx",
  "timestamp": 1682391550719,
  "sign": "xxxxxx",
}
```

2.4. 返回参数

通用参数

参数名称	类型	是否可空	说明
status	int	否	200为请求正确，其余为错误
msg	string	是	响应消息，多为内容解释
data	string	是	报告数据，需要商户使用自己的encryptKey解密
internalErrorCode	string	是	错误码，详见错误码表

业务参数（即data解密后的实际业务数据）

参数名称	类型	是否可空	说明
score_195_v1	string	否	【300-900】，分数越高，风险越低。

2.5. 返回示例

```
{
  "status":200,
  "internalErrorCode":"0",
  "msg":"success",
  "data":"10574F8E489F1E58EA6EB71FB4934198C3A5E19009089C58"
```

data解密示例

```
{
  "score_195_v1": "600"
```

错误返回示例

```
{
  "status": 500,
  "internalErrorCode": "2031225",
  "msg": "重复请求: 2f78d83ed1d043de9c02bd5ba713410f",
  "data": null
}
```

调用示例

```
- 请求参数
· customerId = "xxx"
· customerProdId = "xxx"
· customerRequestId = "xxx"
· name = "xxx"
· mobile = "xxx"
· idCardNo = "xxx"
· timestamp = xxx
· encryptKey = "xxx"
```

```
- 把请求参数按照排序进行组装 signStr="customerId=xxx&customerProdId=xxx&customerRequestId=xxx&
- 使用DES计算签名
  . sign = DesCbcSecurity.encrypt(signStr, encryptKey);
  . sign = xxxxx

- 最终得到的请求参数为
{
  "customerId":"xxx",
  "customerProdId":"xxxx",
  "customerRequestId":"xxxx",
  "name": "xxx",
  "mobile": "xxx",
  "idCardNo": "xxx",
  "timestamp":xxx,
  "sign": "xxxxxx"
}
```

附录

错误码

internalErrorCode	描述
9031001	系统异常
2031103	参数xxx不正确
2031204	该商户信息不存在
2031208	认证失败, 请检查参数是否正确
2031209	ip地址参数非法
2031212	该请求的时间戳非法或已失效
2031217	该商户已停用
2031218	该商户已注销
2031219	该产品已停用
2031220	该产品已注销
2031225	重复请求拒绝

注意事项

- 请求方必须提供IP地址，由我司添加至产品IP白名单，如果未提供则会提示非法IP。

2. 必须使用我司提供的产品信息及加解密钥，产品信息及密钥（customerId, customerProdId, encryptKey）会以邮件信息发送，以邮件为准。

计费规则

1. 外层status=200，代表接口请求成功；
2. status=200，正常返回分数，分数不等于-1，查得成功
3. 非200，分数等于-1.查得失败