

经济能力查询服务 · API 接口文档与使用手册

面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。
版本：x1 | 通信：HTTPS + JSON | 编码：UTF-8

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「经济能力查询服务」的第三方产品技术人员与日常运维人员。

1.2 接入须知

- 正式访问域名在接入时由我方商务提供。
- 接入前需向我方提供贵公司**公网出口 IP**，以便加入访问白名单（详见 [六、IP 白名单](#)）。
- 接入前需先申请开通账户，由我方分配 **appKey** 与 **** appSecret ****（加签密钥）。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	POST（配额查询为 GET）
通信协议	HTTPS
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	4 秒（建议客户端读超时 ≥ 5 秒）
HTTP 状态码	**恒为 200 **；业务结果与错误均通过响应体的 <code>head.errorCode</code> / <code>body.code</code> 表达
签名	调用时需对 <code>body</code> 中的业务参数 + 我方分配的 <code>appSecret</code> 进行 MD5 加签，详见 二、加签

1.4 环境说明

- 正式环境**：使用正式账户，调用已开通接口，**按查得成功条数计费**（见 [五、计费说明](#)）。
- 测试环境**：使用测试账户，返回挡板/联调数据。
- 正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
appKey	y89098io	String	是	我方分配给客户的公开标识
sign	0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63	String	是	对 body 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
encryptionType	1	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
body	{...}	Object	是	业务请求体，见各接口定义

注意：本服务**不需要** apiKey 参数（产品由请求路径区分）。appKey / sign / encryptionType 不参与签名计算。

2.2 鉴权校验顺序

网关按以下顺序校验，任一失败立即返回对应 head.errorCode（不调用上游、不计费）：

- appKey 是否存在 → 否则 505001
- appKey 是否匹配到账户 → 否则 505004
- 账户是否有效（启用且在有效期内） → 否则 505007
- 来源 IP 是否在白名单 → 否则 505002
- 签名是否正确 → 否则 505002

2.3 加签方式

- 取出 body 中**所有非空的业务参数**（不含文件/字节流类型，不含值为空的参数）。
- 按参数名（key）的 **ASCII 升序**排序；首字符相同则依次比较后续字符。
- 将排序后的参数按 **参数名参数值** 直接拼接，最后追加 appSecret，得到**待签名串**。
- 对待签名串做 **MD5**，取 **32 位小写十六进制**字符串，赋值给 sign。

示例： body = { "mobile": "13809091009", "idCard": "330129199109094312", "name": "张三" } , appSecret = "<你的密钥>"。

按 ASCII 升序排序后 key 顺序为 idCard → mobile → name，待签名串为：

```
idCard330129199109094312mobile13809091009name张三<你的密钥>
```

sign = MD5(待签名串) 的小写十六进制值。

提示：拼接顺序由 key 的 ASCII 决定，请勿写死字段顺序；新增字段时排序会自动变化。

2.4 加签代码示例

Java

```
public static String sign(Map<String, String> bodyParams, String appSecret) throws Exception {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    List<String> keys = new ArrayList<>(bodyParams.keySet());
    Collections.sort(keys); // ASCII 升序
    for (String k : keys) {
        String v = bodyParams.get(k);
        if (v == null || v.isEmpty()) continue; // 剔除空值
        sb.append(k).append(v);
    }
    sb.append(appSecret);
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] digest = md.digest(sb.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : digest) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}
```

Python

```
import hashlib

def sign(body_params: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = []
    for k in sorted(body_params.keys()):          # ASCII 升序
        v = body_params[k]
        if v is None or v == "":
            continue                             # 剔除空值
        parts.append(f"{k}{v}")
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest() # 小写 hex
```

Go

```
func sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" { // 剔除空值
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys) // ASCII 升序
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:]) // 小写 hex
}
```

三、接口列表

3.1 经济能力评分查询 (x1)

项目	内容
路径	POST /v1/openapi/zlx/querySrmxX1
完整地址	https://{网关域名}/v1/openapi/zlx/querySrmxX1
鉴权	appKey + MD5 签名 (见第二章)

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
mobile	13809091009	String	是	手机号 (11 位, 1 开头)
idCard	330129199109094312	String	是	身份证号 (18 位, 末位可为 x)
name	张三	String	否	姓名

参数格式非法 (手机号/身份证号不符) 将返回 `head.errorCode = 505062` , 不调用上游、不计费。

3.1.2 请求示例

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y89098io",
  "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "body": {
    "mobile": "13809091009",
    "idCard": "330129199109094312",
    "name": "张三"
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 head（网关头部）与 body（业务结果）两部分：

head 字段：

参数	示例	类型	说明
errorCode	0	String	网关返回码。0 = 成功（含查得/查无）；非 0 = 网关级错误，此时无 body
errorMsg	success	String	返回描述
logId	a1b2c3...	String	全链路追踪 ID，排障/对账时请提供
time	128	Number	服务处理耗时（毫秒）
timestamp	1718456789012	Number	响应时间戳（毫秒）

body 字段（仅 head.errorCode = 0 时返回）：

参数	示例	类型	说明
code	001	String	业务结果码。001 = 查得数据【计费】；999 = 查无结果【不计费】
msg	成功	String	业务描述
reqid	1kf9x2...	String	本次请求流水号
uid	gama-xxxx	String	上游交易流水号（对账用）
result	{...}	Object	业务内容，仅 code = 001 时存在
result.range	7	String	经济能力评分（取值范围 1-51，数值越高代表越强）

3.1.4 响应示例

① 查得数据 (计费)

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d4", "time": 132, "type": "success" },
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "lkf9x2ab",
    "uid": "gama-7f3c",
    "result": { "range": "7" }
  }
}
```

② 查无结果 (不计费)

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d5", "time": 96, "time": 96 },
  "body": {
    "code": "999",
    "msg": "查无结果",
    "reqid": "lkf9x2ac",
    "uid": "gama-8a1d"
  }
}
```

③ 网关级错误 (无 body)

```
{
  "head": { "errorCode": "505002", "errorMsg": "账号信息异常", "logId": "a1b2c3d6", "time": 1515151515 }
}
```

3.2 服务额度查询（扩展接口）

查询本账户的服务调用额度（维度①），用于客户侧自助监控剩余量。

项目	内容
路径	GET /v1/openapi/zlx/quota
鉴权	与主接口一致（请求体中携带 appKey + sign 信封；body 可为 {}，此时 sign = MD5(appSecret))

响应示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceTotal": 100000,
  "serviceUsed": 1280,
  "serviceRemaining": 98720
}
```

参数	说明
serviceTotal	已购买服务总量
serviceUsed	已消耗量（仅统计查得成功）
serviceRemaining	剩余可用量

说明：成本侧（上游）额度不对客户暴露。

3.3 健康检查

项目	内容
路径	GET /healthz
鉴权	无
响应	HTTP 200，纯文本 ok

四、返回码说明

4.1 网关返回码 head.errorCode

errorCode	含义	典型原因
0	成功	调用成功（业务结果见 body.code ）
505001	appKey 异常	缺少或非法 appKey
505004	账户信息不存在	appKey 未匹配到账户
505007	服务尚未开通	账户停用 / 过期 / 未开通
505002	账号信息异常	签名校验失败 / IP 不在白名单
505005	账户余额不足	服务额度（维度①）已用尽
505006	透支余额已达上限	成本额度达上限
505003	产品编号异常	保留
505062	数据请求异常	参数非法 / 上游我方原因 / 超时未决 / 系统错误（默认错误码）

4.2 业务结果码 body.code （仅 errorCode = 0 时）

code	含义	是否计费
001	查得数据	计费
999	查无结果	不计费

五、计费说明

- 仅当返回 body.code = 001（查得数据）时，才计入服务额度并对客户计费。
- body.code = 999（查无结果）不计费。
- 网关级错误（head.errorCode 非 0：鉴权失败、参数非法、配额不足、系统异常等）一律不计费。
- 计费以最终落库的台账为准，超时未决请求会经异步复查/对账裁定状态，不会重复计费。

六、使用手册（接入与最佳实践）

6.1 接入流程

1. 向商务申请账户，获取 appKey、appSecret、正式/测试域名。
2. 提供贵公司公网出口 IP，等待加入白名单。

- 3. 按第二章实现加签，先在测试环境联调，再切正式环境。
- 4. 上线后通过额度查询接口（3.2）监控剩余量。

6.2 IP 白名单

- 仅白名单内的来源 IP 可访问；不在白名单将返回 505002。
- 若贵方使用 VPN / 多出口 / 动态公网 IP，请确保实际出口 IP 已报备；出口 IP 变化会导致被拒。
- 切换网络环境（如开关 VPN）后请确认出口 IP 仍在白名单内。

6.3 幂等与重试

- 客户端建议为每笔查询设置合理超时（≥ 5 秒）。
- 收到网络超时/无响应时可**安全重试**：网关基于内部流水号做幂等，不会因重试重复计费。
- 请勿对已明确返回 head.errorCode 的请求做无差别重试（如参数错误 505062、鉴权错误 505001/505002/505004），应先修正再发起。

6.4 错误处理建议

现象	排查方向
505001 / 505004	检查 appKey 是否正确、是否用错环境账户
505002	检查签名算法（排序/空值剔除/UTF-8/小写 hex）、确认出口 IP 在白名单
505007	联系商务确认账户状态与有效期
505005 / 505006	额度用尽，联系商务扩容
505062	检查 mobile / idCard 格式；若入参正常仍持续出现，记录 logId 联系我方

任何异常排查请一并提供响应中的 head.logId，便于我方全链路定位。

6.5 联调自检清单

- ☐ 域名、appKey、appSecret、环境匹配无误
 - ☐ 出口 IP 已报备并在白名单
 - ☐ 待签名串严格按 ASCII 升序拼接、剔除空值、UTF-8、MD5 小写
 - ☐ 能正确解析 head.errorCode 与 body.code 两级状态
 - ☐ 已实现超时重试（依赖幂等，不重复计费）
-

附录：术语表

术语	说明
appKey	公开账户标识，随请求明文传输
appSecret	加签密钥，仅本地保存用于计算 sign ，切勿泄露或随请求传输
logId	全链路追踪 ID (= head.logId) ，排障/对账唯一凭据
维度①	服务额度（对客户计费口径，仅查得计数）
range	经济能力评分，取值 1-51