

产品接口文档

产品 API 接口指导说明书

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档的适用对象为接入平台的第三方产品技术人员、日常维护人员。

1.2 合作公司须知

1. 正式访问地址接入时提供
2. 合作公司在接入时，需提供外网ip，以便将贵公司 ip 放入白名单
3. 合作公司在接入时，需要先申请开通公司账号

1.3 接口说明

通信协议

接口请求方式为 POST

采用HTTPS 协议进行请求和响应的处理，接口请求及响应返回均为 JSON 格式的数据

接口未注明处均使用UTF-8 编码

注意事项

以下使用的个人数据纯属虚构，仅表示格式，如有雷同，纯属巧合

响应时间

接口超时时间为 4 秒

签名

调用时需根据 body 中的参数以及商务提供的 appId 和 secret 对参数进行签名处理，具体签名

方法可参考 3.1【加签方式】

环境说明

正式环境:正式账号使用，调用已开通接口无限制，按成功条数收费

测试环境:测试账号使用，调用已开通接口返回挡板数据

账号说明:正式账号仅适用于正式环境，测试账号仅适用于测试环境

1.4 请求结构

参数名称	示例值	类型	是否必填	参数说明
appId	y89098io	String	是	appId【由商务分配】
sign	457fa900b70529 1ada66bd90f6fe f82d	String	是	签名
apiKey	产品编号	String	是	固定: gama_ctmz_layer_score
encryptionType	1	int	否	参数加密类型 1:明文
body		Json	是	接口请求体，见各接口详细定义

1.5 响应结构

参数名称	示例值	类型	参数说明
code	0	Number	响应编码 0:成功
msg	成功	String	返回文字描述
seqNo	vu6pjf4g0400	String	交易流水号
data		Object	
- busiCode	10	int	业务响应 10:查得数据，计费标识
- busiMsg	查询成功	String	业务响应消息
- result		JSON	响应内容

1.6 全局返回码 code 说明

code 返回码	说明
0	成功
-1	响应异常

busiCode 返回码	说明
10	查询成功【计费】
1000	数据未查得
1001	账户余额不足
1002	账户信息不存在
1003	appId 异常
1004	产品编号异常
1005	账号信息异常
1006	透支余额已达上限
1007	数据请求异常
1009	服务尚未开通

二、伽马分层分_定制版

2.1 接口地址

<https://{{域名}}/enol/api/v1/doCheck>

测试域名：testenol.cn

生产域名：api.enolfax.com

2.2 请求参数

body 参数说明

参数名称	示例值	类型	是否必填	参数说明
name	张 XX	String	是	姓名
mobile	13809091009	String	是	手机号
idCard	330129199109094312	String	是	身份证
tradeNo	457fa900b705291ada6	String	否	业务单号

请求示例

```
{
  "encryptionType":1,
  "appId":"y89098io",
  "sign":"0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "apiKey":"gama_ctmz_layer_score",
  "body":{
    "name":"张 XX",
    "idCard":"330xxxxxxxx4312",
    "mobile":"138xxxx1009",
    "tradeNo":"025b8f36fc72dce"
  }
}
```

2.3 响应内容

响应示例

```
{
  "code":0,
```

```
"msg": "请求成功",
"data": {
    "busiCode": 10,
    "busiMsg": "success",
    "result": {
        "score": "7"
    }
},
"seqNo": "10qs08398po00"
}
```

result 参数说明

参数名称	示例值	类型	参数说明
score	7	string	取值范围 1-51

三、加签

3.1 签名方式

- 1，筛选并排序获取所有请求的业务参数【body 中的参数】，不包括字节类型参数，如文件、字节流，不包含值为空的参数，并按照第一个字符的键值 ASCII 码递增 排序（字母升序排序），如果遇到相同字符则按照第二个字符的键值 ASCII 码 递增排序，以此类推。
- 2，拼接将排序后的参数与其对应值，组合成“参数参数值”的格式连接起来，最后将 secret 拼接到末尾，此时生成的字符 串为待签名字符串;如假设业务参数为 name, idCard,mobile【具体按接口规定的业务参数为准】，并都有相应的值，则待签名字符串为：
- “name 张三 mobile13290879000idCard330129199511153412secret”
- 3，调用签名函数使用各自语言对应 MD5 进行签名。

4, 把生成的签名赋值给 sign 参数, 加入到请求参数中。

5, 签名生成示例【JAVA】

```
public static String sign(Map<String, String> paramValues, String secret) {  
    try {  
        StringBuilder sb = new StringBuilder();  
        List<String> paramNames = new ArrayList<>(paramValues.size());  
        paramNames.addAll(paramValues.keySet());  
        Collections.sort(paramNames);  
        for (String paramName : paramNames) {  
            sb.append(paramName).append(paramValues.get(paramName));  
        }  
        sb.append(secret);  
        return genMd5(sb.toString());  
    } catch (Exception e){  
    }  
    return null;  
}
```