

投诉分析识别名单

[illegible]

目录

- 1 接口列表..... 3
 - 1.1 解密..... 3
 - 1.1.1 接口描述..... 3
 - 1.1.2 签名生成..... 5
 - 1.1.3 param 生成..... 5
- 2 附录..... 5
 - 2.1 项目状态码字典..... 5

1 接口列表

1.1 解密

1.1.1 接口描述

接口 URL: <https://api.kfongtech.com/inlet/api>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

接口备注: *暂无描述*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
apiKey		String	是	Apikey
param		String	是	业务参数 aes 加密
sign		String	是	签名

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
method	api.complaint.query	String	是	产品名
version	1.0.0	String	是	产品版本号
poly	C1	String	是	C1 高危，命中最低 &命中类型最严重；C2 敏感，命中一般&命中类型最严重+次之，C3 一般，命中最高&全类命中

mobile	明文/md5	String	是	手机号名
--------	--------	--------	---	------

请求示例:

```
{
  "apiKey": "1860939779436407",
  "param":
  "4111331090e3b03596833ede0475086795bf0628fa9a10edd391d7eba6416bb7
bd356e254e24ec96f2239fdafd0dc447348652215a8ff62bf2653f02f737919e70e
d5ff79c62356b5c786794ebc5c35c",
  "sign": "CE81C9BFB7A8B78954074BD37EFD1319"
}
```

返回参数说明: (200)成功

参数名	参数描述	参数类型
code	0000	String
msg	接口调用成功	String
token	4fa77beb190a4d8a917b8053e1febe7a	String
data	Gzip 压缩以后的结果集合	String
data.callee	手机号	Int
data.forbid	命中状态 (0 未命中, 1 命中, -1 异常)	Int

返回示例: (200)成功

```
{
  "code": "0000",
  "data":
  "H4sIAAAAAAAAAIXLMQqAMAwF0LtkVmjaaluvlg79SQqCILiKd3ftlr79rTdJPQ4z
Wghm8MWSAVLUq6oEI/IkjFhaBg3Uzgu70uKeoY8y8xw8F2GDVIOyNEWatFV4j
p+Rf3Rx5Gd7Acb8VtGtAAAA",
  "msg": "查询成功",
  "token": "3d1e69c4c9804fa58d1698e1141e38ca"
}
```

```
}

```

data 解压后示例:

```
[
  {
    "callee": "beeb29e7ebbc9d2dddc30785c1b49f8b",
    "forbid": 0
  },
  {
    "callee": "bc6163219c1ebcaebd1cfdb75dfab214",
    "forbid": 0
  },
  {
    "callee": "11111111111111111111111111111111",
    "forbid": -1
  }
]
```

1.1.2 签名生成

参考 demo

1.1.3 param 生成

参考 demo

2 附录

2.1 项目状态码字典

状态码	描述
-----	----

0000	成功
1001	Apikey 不存在
1002	签名验证失败
1010	余额不足
1012	服务器异常
1013	参数异常
1099	无接口访问权限
8000	数据通道不可用