NSD SERVICES DAY02

- 1. 案例1: 安装一个KVM服务器
- 2. 案例2: KVM平台构建及简单管理
- 3. 案例3: virsh基本管理操作
- 4. 案例4: xml配置文件的应用
- 5. 案例5: 快建新虚拟机

1案例1:安装一个KVM服务器

1.1 问题

本例要求准备一台 CentOS7 服务器,将其搭建为KVM平台,主要完成下列操作:

- 1. 关闭本机的SELinux保护、防火墙服务
- 2. 挂载光盘到 /mnt/dvd,将其配置为本机YUM源 (baseurl = file:///mnt/dvd)
- 3. 安装KVM相关包组,确保已启用 libvirtd 服务

1.2 方案

虚拟化服务软件:

- qemu-kvm为 kvm 提供底层仿真支持
- libvirt-daemon为libvirtd 守护进程,管理虚拟机
- libvirt-client为用户端软件,提供客户端管理命令
- libvirt-daemon-driver-qemu为libvirtd 连接 qemu 的驱动
- virt-manager为图形管理工具

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:配置本地yum仓库

在光驱中插入CentOS7的系统光盘(若是虚拟机则连接相应ISO文件),然后在系统中将光盘挂载到/mnt目录。

```
01.
     [root@kvmsvr ~]# mkdir /mnt/dvd
                                             //创建挂载点
02.
     [root@kvmsvr ~]# vim /etc/fstab
                                             //添加开机挂载配置
03.
                                              0 0
04.
     /dev/cdrom /mnt/dvd
                             iso9660
                                        ro
05.
                                            //根据fstab配置挂载光盘
     [root@kvmsvr ~]# mount -a
06.
     mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
```

2) 确认/mnt/dvd访问点

Top

O1. [root@kvmsvr~]# ls /mnt/dvd/Packages/*.rpm //确认软件包位置

```
    02. ....
    03. /mnt/Packages/zsh-5.0.2-14.el7.x86_64.rpm
    04. /mnt/Packages/zziplib-0.13.62-5.el7.i686.rpm
    05. /mnt/Packages/zziplib-0.13.62-5.el7.x86_64.rpm
```

3) 将本地目录/mnt/dvd配置为本机的yum源

```
01.
      [root@kvmsvr ~]# vim /etc/yum.repos.d/mnt_dvd.repo
02.
      [mnt_dvd]
      name=added from: file:///mnt/dvd
03.
04.
      baseurl=file:///mnt/dvd
05.
      enabled=1
                                                //禁止GPG检查
06.
      gpgcheck=0
07.
08.
      [root@kvmsvr ~]# yum repolist
                                                     //列出可用仓库
09.
```

步骤二:安装KVM虚拟化

1) 安装主要KVM软件

```
01. [root@kvmsvr ~]# yum -y install qemu-kvm libvirt-daemon libvirt-client libvirt-daemo 02. ....
```

2) 确保libvirtd服务可用

```
01. [root@kvmsvr ~]# systemctl restart libvirtd02. [root@kvmsvr ~]# systemctl enable libvirtd
```

3)确保虚拟系统管理器 (virt-manager) 可用

在KVM服务器的桌面环境中,可以通过"应用程序"菜单组找到"系统工具"-->"虚拟系统管理器"快捷方式(如图-1所示)。




图-1

单击可以成功开启KVM管理工具(如图-2所示),可以看到还没有任何虚拟机。




图-2

2 案例2: KVM平台构建及简单管理

2.1 问题

本例要求在真实KVM服务器上完成以下任务:

- 1. 新建一个名为 CentOS7 的虚拟机,并为其安装好操作系统(注意禁用SELinux机制、禁用防火墙)
- 2. 将虚拟机 CentOS7 克隆为 CentOS7-c1
- 3. 开启虚拟机 CentOS7-c1,以 root 用户登入到系统
- 4. 彻底删除虚拟机 CentOS7-c1

2.2 方案

Top

使用KVM提供的virt-manager图形化管理程序来操作。

2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:新建名为CentOS7的虚拟机

1) 在"虚拟系统管理器"中单击左上方"创建新虚拟机"按钮(如图-3所示)。



图-3

2) 弹出"新建虚拟机"向导,选择"本地安装介质"(如图-4所示),单击"前进"。



图-4

3)接下来"定位安装介质",请正确指定CentOS7系统的ISO光盘镜像文件位置(如图-5所示),确认自动识别到操作系统类型,单击"前进"。



图-5

4)选择内存和CPU设置,建议为虚拟机分配内存不小于1024MB(如图-6所示),单击"前进"。



图-6

5) 为虚拟机启用存储,例如分配一个40GiB的磁盘(如图-7所示),单击"前进"。



图-7

6) 为虚拟机命名,设为CentOS7(如图-8所示),单击"完成"。



图-8

步骤二:为虚拟机CentOS7安装操作系统

1) 确认新虚拟机从光盘引导

上述设置全部完成后,将会自动开启新虚拟机,并进入安装过程(如图-9所示)。




图-9

2) 完成后续手动安装过程

具体过程与普通安装相同,注意禁用防火墙、禁用SELinux机制。

3) 确认安装结果

新装的虚拟机CentOS7可以正常启动、登录。

在"虚拟系统管理器"中也能够看到此虚拟机。

步骤三:克隆虚拟机并验证

1) 将被克隆的虚拟机CentOS7关机

右击选中的虚拟机CentOS7,选择"关机"-->"强制关机"(如图-11所示),根据提示确认即可。



图-11

2) 执行克隆操作

右击已关闭的虚拟机CentOS7,选择"克隆",在弹出对话框中指定名称,确认默认设置(如图-12所示),然后单击右下角的"克隆"按钮完成操作。



图-12

3) 确认克隆结果

新克隆的虚拟机CentOS7-c1可以正常启动、登录,可以独立运行。 在"虚拟系统管理器"中也能够看到此虚拟机(图-13所示)。





图-13

步骤四:删除指定的虚拟机

1) 删除虚拟机CentOS7-c1

将虚拟机CentOS7-c1关机,右击选择"删除",在弹出窗口中根据需要确认是否删除虚拟机的磁盘,单击右下角的"删除"按钮即可(如图-14所示)。



Top

2) 确认删除结果

在"虚拟系统管理器"界面中,虚拟机CentOS7-c1已经没有了(如图-15所示)。



图-15

3 案例3: virsh基本管理操作

3.1 问题

本例要求学会使用virsh命令管理KVM虚拟机,主要完成下列任务:

- 1. 查看当前KVM服务器的内存/CPU
- 2. 列出有哪些虚拟机、查看各虚拟机的状态
- 3. 启动/重启/关机/强制关机操作
- 4. 设置虚拟机开机自动运行

3.2 方案

virsh命令提供了用来管理各虚拟机的命令接口,支持交互模式,可以实现对虚拟机的查看/创建/停止/关闭等各种操作。

用法参考:

01. virsh 控制指令 [虚拟机名称] [参数]

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: 查看KVM服务器及虚拟机信息

1) 查看KVM服务器节点

Top

01. [root@kvmsvr ~]# virsh nodeinfo

02. CPU 型号: x86_64

03. CPU: 4

04. CPU 频率: 2600 MHz

05. CPU socket: 1

06. 每个 socket 的内核数: 4

07. 每个内核的线程数: 1

08. NUMA 单元: 1

09. 内存大小: 16230564 KiB

2) 列出有哪些虚拟机 (包括未开启的) 及各自的状态

01. [root@kvmsvr ~]# virsh list --all

02. Id Name State

03. -----

04. - centos7.0 shut off

3) 查看指定虚拟机centos7.0的配置摘要信息

01. [root@kvmsvr ~]# virsh dominfo centos7.0

02. ld: 6

03. 名称: centos7.0

04. UUID: 93fa5915-c060-4631-b4c2-bd4aaaea8fee

05. OS 类型: hvm

06. 状态: running

07. CPU: 1

08. CPU 时间: 28.7s

09. 最大内存: 1048576 KiB

10. 使用的内存: 1048576 KiB

11. 持久: 是

12. 自动启动: 禁用

13. 管理的保存: 否

14. 安全性模式: none

15. 安全性 DOI: 0

步骤二:虚拟机开关机操作

1) 将虚拟机centos7.0开启

01.	[root@kvmsvr ~]# virsh start centos7.0		//开机
02.	Domain centos7.0 started		
03.			
04.	[root@kvmsvr ~]# virsh list		//检查结果
05.	ld Name	State	
06.			
07.	5 centos7.0	running	

2) 将虚拟机centos7.0关机

```
01.
     [root@kvmsvr ~]# virsh shutdown centos7.0
                                                     //关机
02.
     Domain centos 7.0 is being shutdown
03.
     .... //稍等片刻
04.
     [root@kvmsvr ~]# virsh list --all
                                             //检查结果
05.
     ld Name
                            State
06.
07. - centos7.0
                    shut off
```

3) 将虚拟机centos7.0强制关机 (shutdown无效时适用)

步骤三:虚拟机自启设置

1) 将虚拟机centos7.0设为自动启动

```
01. [root@kvmsvr~]# virsh autostart centos7.0 //设置自启动
02. Domain centos7.0 marked as autostarted
03.
04. [root@kvmsvr~]# virsh dominfo centos7.0 //确认结果
05. ld: -
```

06. Name: centos7.0

07.

08. Autostart: enable

09.

2) 将虚拟机centos7.0取消自动启动

01. [root@kvmsvr~]# virsh autostart --disable centos7.0 //取消自启动

02. Domain centos 7.0 unmarked as autostarted

03.

04. [root@kvmsvr~]# virsh dominfo centos7.0 //确认结果

05. ld:

06. Name: centos7.0

07.

08. Autostart: disable

09.

4 案例4:xml配置文件的应用

4.1 问题

本例要求在KVM服务器上通过使用xml文件完成下列任务:

- 1. 将虚拟机 centos 7.0 改名为 centos-207
- 2. 将虚拟机 centos-207 复制为 centos-7
- 3. 上述虚拟机的CPU/内存/网络类型保持不变
- 4. 但这2个虚拟机有可能会同时运行,不应出现冲突

4.2 方案

KVM虚拟机的xml配置文件也就是通常所说的虚拟机的描述文件,主要用来定义一个虚拟机的 名称、UUID、CPU、内存、虚拟磁盘、网卡等各种参数设置。

KVM虚拟机的xml配置文件默认位于: /etc/libvirt/gemu/虚拟机名.xml。

修改虚拟机配置的基本思路:

- 1. 编辑虚拟机配置: virsh edit 虚拟机名
- 2. 根据需要修改,保存配置结果

4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:将虚拟机centos7.0改名为centos-207

1) 生成新的UUID字串,并复制备用

- 01. [root@kvmsvr ~]# uuidgen
- 02. 76d5dc2c-5eef-4e30-8b6c-e58851814f84

2) 编辑虚拟机centos7.0的配置

调整name、uuid值,保存修改:

```
01. [root@kvmsvr ~]# virsh edit centos7.0
02. <domain type='kvm'>
03. <name>centos-207</name> //新名称
04. <uuid>76d5dc2c-5eef-4e30-8b6c-e58851814f84</uuid> //新UUID值
05. ....
```

3) 确认已自动导入的新配置

```
01. [root@kvmsvr ~]# virsh list --all
02. Id Name State
03. ------
04. - centos-207 shut off //新名称的虚拟机
05. - centos7.0 shut off
```

4) 删除旧名称的虚拟机配置

步骤二:将虚拟机centos-207复制为centos-7

1) 生成新UUID,并复制备用

```
Top

01. [root@kvmsvr ~]# uuidgen

02. 90908905-bde4-4c4a-90b0-8a8f5bba1e25
```

2) 修改导出后的配置(调整名称、UUID、磁盘路径、网卡MAC) 修改导出的xml配置文件,调整name、uuid、disk路径、mac地址值:

```
01.
     [root@kvmsvr ~]# virsh edit centos-207
02.
      <domain type='kvm'>
03.
                                                        //新名称
      <name>centos-7</name>
04.
      <uuid>90908905-bde4-4c4a-90b0-8a8f5bba1e25</uuid>
                                                               //新UUID值
05.
06.
       <disk type='file' device='disk'>
         <driver name='qemu' type='qcow2'/>
07.
         <source file='/var/lib/libvirt/images/centos-7.qcow2'/> //新磁盘路径
08.
09.
        </disk>
10.
11.
12.
       <interface type='network'>
13.
                                                       //新MAC地址
        <mac address='52:54:00:91:50:07'/>
14.
        <source network='default'/>
15.
        <model type='virtio'/>
         <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03
16.
17.
     ' function='0x0'/>
18.
      </interface>
19.
```

3) 确认已自动导入的新配置

4) 复制虚拟机磁盘文件

为新虚拟机提供一份独立的磁盘文件:

```
01. [root@kvmsvr ~]# cd /var/lib/libvirt/images/ Top

02. [root@kvmsvr images]# cp centos7.0.qcow2 centos-7.qcow2

03. [root@kvmsvr images]# ls //确认结果
```

5 案例5:快建新虚拟机

5.1 问题

本例要求利用qcow2磁盘特性快建2台新的KVM虚拟机,配置要求如下:

- 1. svr7: svr7.tedu.cn, 192.168.4.7/24
- 2. pc207: pc207.tedu.cn, 192.168.4.207/24
- 3. 为上述虚拟机配好网络,确认yum源可用
- 4. 从CentOS真机可ssh远程访问这两台虚拟机

5.2 方案

快建新虚拟机的基本思路:

- 1. 提前准备好一台模板虚拟机 (镜像磁盘+xml配置文件)
- 2. 基于qcow2磁盘复用技术快建新虚拟机的磁盘
- 3. 通过调整模板机的配置快建新虚拟机的xml配置文件
- 4. 导入新虚拟机

Copy On Write,写时复制技术原理:

- 直接映射原始盘的数据内容
- 当原始盘有修改时,在修改之前将旧数据存入前端盘
- 对前端盘的修改不会回写到原始盘

5.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:准备模板虚拟机

找一台已经装好CentOS7系统、配置好本地yum源、关闭SELinux的虚拟机,提取模板虚拟机磁盘、xml配置文件备用。

1) 准备磁盘目录、模板虚拟机磁盘文件

- 01. [root@kvmsvr ~]# qemu-img info /data/images/centos7_muban.qcow2
- 02. image: /data/images/centos7_muban.qcow2
- 03. file format: qcow2
- 04. virtual size: 300G (322122547200 bytes) //虚拟机磁盘容量
- 05. disk size: 3.2G //在KVM服务器占用容量

2) 准备模板虚拟机配置文件

01. [root@kvmsvr ~]# cat /data/images/centos7_muban.xml

Top

- 02. <domain type='kvm'>
- 03. <name>centos7.0</name>

```
04. <uuid>a1992150-5cc7-e19d-20df-cd5cea7d8aa2</uuid>
05. <memory unit='KiB'>2097152</memory>
06. ....
```

步骤二:快建虚拟机svr7

1) 为虚拟机svr7快速建立前端盘 (复用模板机的磁盘数据)

```
01. [root@kvmsvr ~]# qemu-img create -f qcow2 -b /data/images/centos7_muban.qcov 02. Formatting '/data/images/svr7.qcow2', fmt=qcow2 size=322122547200 backing_file
```

2) 为虚拟机svr7准备xml配置

```
01.
      [root@kvmsvr~]# cp /data/images/centos7_muban.xml /tmp/svr7.xml //拷贝配置
02.
      [root@kvmsvr ~]# vim /tmp/svr7.xml
                                                        //修改配置
03.
      <domain type='kvm'>
04.
      <name>svr7</name>
                                                     //新名称
      <uuid>b20a1a1c-a2de-4b2f-bb03-91a3e36257c7</uuid>
05.
                                                                 //新UUID值
06.
07.
        <channel type='unix'>
08.
          <source mode='bind' path='/var/lib/libvirt/qemu/channel/t</pre>
09.
      arget/domain-centos-7/org.qemu.guest_agent.0'/>
                                                    //改套接字路径
10.
11.
        </channel>
12.
13.
        <disk type='file' device='disk'>
14.
         <driver name='qemu' type='qcow2'/>
         <source file='/var/lib/libvirt/images/svr7.qcow2'/> //新磁盘路径
15.
16.
17.
        </disk>
18.
19.
        <interface type='network'>
                                                          //新MAC地址
20.
         <mac address='52:54:00:11:00:07'/>
21.
         <source network='default'/>
22.
         <model type='virtio'/>
         <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03
23.
24.
      ' function='0x0'/>
                                                                      Top
25.
        </interface>
26.
```

3) 定义新虚拟机svr7

```
01. [root@room9pc00 ~]# virsh define /tmp/svr7.xml
```

02. 定义域 svr7 (从 /tmp/svr7.xml)

4) 为虚拟机svr7配置主机名、IP地址 开启虚拟机svr7,使用root用户登入系统。

```
01.
      [root@svr7 ~]# vim /etc/hostname
                                                  //配置主机名
02.
      svr7.tedu.cn
03.
      [root@svr7 ~]# nmcli connection modify eth0 ipv4.method manual ipv4.addresses
04.
      [root@svr7 ~]# nmcli connection up eth0
                                                   //激活连接
05.
      成功激活的连接(D-Bus 激活路径:/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnect
06.
07.
      [root@svr7 ~]# ifconfig eth0
                                                //确认配置结果
08.
      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
09.
           inet 192.168.4.7 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.4.255
10.
           inet6 fe80::20c:29ff:fe5e:f686 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
11.
           ether 52:54:00:11:00:07 txqueuelen 1000 (Ethernet)
12.
           RX packets 112143 bytes 9388455 (8.9 MiB)
13.
           RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
14.
           TX packets 507844 bytes 771354289 (735.6 MiB)
15.
           TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

步骤三:快建虚拟机pc207

操作与步骤二类似,此处略。

步骤四:快建虚拟机的运行测试

- 1) 启动两台虚拟机svr7、pc207,均可正常运行
- 2) 从svr7可ping通pc207

```
01. [root@svr7 ~]# ping 192.168.4.207

02. PING 192.168.4.207 (192.168.4.207) 56(84) bytes of data.

03. 64 bytes from 192.168.4.207: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.392 ms

04. 64 bytes from 192.168.4.207: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.369 ms

05. ...
```

3) 从CentOS真机可ssh远程访问这两台虚拟机

01. $[root@room9pc00 \sim] # ssh -X root@192.168.4.7$ 02. root@192.168.4.7's password: //验证svr7的root密码 03. Last login: Sun Mar 26 11:30:35 2017 from 192.168.4.254 04. [root@svr7 ~]# exit 05. [root@room9pc00 ~]# ssh -X root@192.168.4.207 06. root@192.168.4.207's password: //验证pc207的root密码 07. Last login: Sun Mar 26 11:32:35 2017 from 192.168.4.254 08. [root@pc207 ~]# exit [root@room9pc00 ~]# 09.