



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Sistema de Gestión y Asignación de Turnos de Enfermería

Integrantes:

Rodrigo Escudero

Ariel Fuenzalida

Matías Santelices

3 de octubre de 2026

Índice

Lista de figuras	3
Lista de tablas	4
Introducción	5
1 Datos y funcionalidades principales del sistema (SIA-1)	6
1.1 Importancia de las funcionalidades principales	6
2 Las clases que construyen el sistema (SIA-2)	8
2.1 Clase Persona	8
2.2 Clase Enfermera	8
2.3 Jerarquía de turnos	8
2.4 Clase AreaHospitalaria	8
3 Buenas prácticas (SIA-3)	10
4 Uso de colecciones de Java (SIA-4)	11
4.1 Primer nivel: registro global de enfermeras	11
4.2 Segundo nivel: historial de turnos	11
4.3 Relación de anidación	11
5 Sobrecarga de métodos (SIA-5)	13
5.1 Clase AreaHospitalaria	13
5.2 Clase TurnoControlador	13
5.3 Justificación del diseño	14
5.4 Funcionamiento del diseño	14
6 Sobrescritura y polimorfismo (SIA-6)	16
6.1 Comportamiento de cada subclase	16
6.2 Justificación del diseño	16
6.3 Uso del polimorfismo	16
6.4 Utilidad en la persistencia y la edición	17
6.5 Alcance del diseño	17
7 Funcionalidades básicas del menú (SIA-7)	19
7.1 Modo Consola	19
7.2 Modo Gráfico	19
8 Editar, eliminar y buscar (SIA-8)	21
8.1 Búsqueda	21
8.2 Edición	21
8.3 Eliminación	21
8.4 Operaciones en ventanas	21

9	Funcionalidad propia del programa (SIA-9)	22
9.1	Validación de disponibilidad para una nueva asignación	22
9.2	Consultas complementarias	22
10	Consola o ventanas, a elección (SIA-10)	24
11	Persistencia de datos al iniciar y salir (SIA-11)	25
11.1	Carga inicial	25
11.2	Guardado al salir	25
12	Manejo de excepciones (SIA-12)	26
12.1	Captura y comunicación de errores	26
12.2	Ejemplo: registro con RUT inválido	26
13	Control de versiones con GitHub (SIA-13)	27
14	Requisitos opcionales (SIA-O1, SIA-O3 y SIA-O4)	28
14.1	Gráficos estadísticos (SIA-O1)	28
14.2	Documentación Javadoc (SIA-O3)	28
14.3	Modelo-Vista-Controlador (SIA-O4)	28

Índice de figuras

Figura 2.1	Diagrama UML completo del sistema (incluye controladores y vistas)	9
Figura 4.1	Estructura de las colecciones principales: registro global e historiales de turnos	12
Figura 5.1	Diseño conceptual de la sobrecarga de métodos	15
Figura 6.1	Diseño conceptual de la sobrescritura y el polimorfismo	18
Figura 7.1	Vista previa del menú en modo ventana	20
Figura 9.1	Estadísticas de horas por enfermera y distribución de tipos de evento	23
Figura 10.1	Selección del modo de interfaz al iniciar la aplicación	24
Figura 13.1	Evidencia del historial de commits del repositorio	27

Índice de tablas

Tabla 12.1	Excepciones personalizadas del sistema	26
------------	--	----

Introducción

El presente informe detalla el diseño, desarrollo e implementación del **Sistema de Gestión y Asignación de Turnos de Enfermería**, una aplicación construida utilizando el lenguaje de programación Java bajo el paradigma de Orientación a Objetos.

En el entorno hospitalario, la correcta asignación de turnos, el manejo de licencias y el seguimiento de horas trabajadas por el personal de enfermería son tareas críticas. Este sistema busca solucionar la gestión manual de esta información, proveyendo un software capaz de almacenar, filtrar y persistir datos eficientemente a través del patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC).

A lo largo del documento, se exploran las decisiones técnicas adoptadas para cumplir con los requerimientos del Sistema de Información Académica (SIA) de la asignatura Programación Avanzada, destacando la implementación de Colecciones, Polimorfismo, Manejo de Excepciones y Persistencia.

1. Datos y funcionalidades principales del sistema (SIA-1)

El sistema permite administrar al personal de enfermería y organizar sus turnos por área hospitalaria. Maneja los siguientes datos:

- **Enfermera:** registra RUT, nombre, apellidos, edad, especialidad y área asignada. El RUT identifica a cada enfermera dentro del registro global.
- **Turno:** registra identificador, fecha, hora de inicio, hora de término y observación. Existen tres variantes: turno regular, licencia y cambio de turno.
- **Datos específicos de cada evento:** el turno regular indica el tipo de jornada; la licencia incorpora motivo y tipo de licencia; el cambio de turno identifica mediante RUT a la sustituta y registra el motivo del cambio.
- **Área hospitalaria:** permite agrupar al personal según su área asignada para realizar consultas y asignaciones grupales.

El registro global contiene los objetos Enfermera y cada uno mantiene su propia lista de turnos. Las agrupaciones por área se obtienen a partir de ese registro.

1.1. Importancia de las funcionalidades principales

Las funcionalidades se eligieron para apoyar las tareas de registro, planificación y consulta de los turnos de enfermería. Cada una responde a una necesidad del sistema:

- **Gestionar enfermeras:** agregar, buscar, listar, editar y eliminar registros permite mantener actualizada la información del personal. Esta función es necesaria porque los turnos deben asociarse a una enfermera identificada por su RUT y a su área de trabajo.
- **Gestionar turnos, licencias y sustituciones:** permite registrar las jornadas de trabajo y distinguirlas de las ausencias y los cambios de turno. Esta separación es importante para consultar qué ocurrió en una fecha y reconocer quién cubre una jornada cuando existe una sustitución. La búsqueda, edición de observaciones y eliminación permiten consultar y corregir los eventos registrados.
- **Comprobar disponibilidad:** antes de aceptar una asignación, el sistema revisa los eventos propios de la enfermera y las sustituciones que realiza. Esta validación evita que una misma persona quede asignada a horarios incompatibles o a una jornada que coincida con una licencia.
- **Organizar asignaciones por área:** la asignación grupal facilita registrar una misma jornada para varias enfermeras de un área, aplicando las validaciones a cada registro.

Además, la consulta de disponibilidad permite comprobar si existe suficiente personal disponible para una fecha y horario. Esta consulta ayuda a planificar, aunque por sí sola no asigna turnos.

- **Consultar historiales y carga de trabajo:** los resúmenes, filtros y estadísticas permiten revisar las horas registradas y la cantidad de turnos del personal. Esta información ayuda a identificar diferencias en la distribución del trabajo y entrega antecedentes para revisar las asignaciones.
- **Guardar y recuperar los datos:** los archivos CSV permiten conservar las enfermeras y sus eventos entre ejecuciones. Esta función evita tener que ingresar nuevamente toda la información cada vez que se abre el programa y permite continuar con los registros guardados.

Estas funcionalidades se complementan: primero se registra al personal, luego se organizan sus eventos, se comprueba la disponibilidad y se consultan los resultados. El guardado permite retomar este trabajo en una siguiente sesión.

2. Las clases que construyen el sistema (SIA-2)

Las clases del dominio representan a las enfermeras, sus eventos y las agrupaciones por área hospitalaria.

2.1. Clase Persona

Almacena nombre, apellido paterno, apellido materno, RUT y edad. Incluye métodos de acceso a estos datos y operaciones para normalizar y validar el RUT.

2.2. Clase Enfermera

Hereda de `Persona` y añade los atributos `especialidad`, `areaAsignada` y `listaTurnos`.

La colección `listaTurnos` es un `ArrayList<Turno>` que contiene el historial de la enfermera. La clase permite agregar, buscar, editar y eliminar eventos, además de consultar cantidades de turnos y horas de sus turnos regulares.

2.3. Jerarquía de turnos

`Turno` es una clase abstracta. Define los atributos comunes `id`, `fecha`, `horaInicio`, `horaFin` y `observacion`, junto con sus métodos de acceso.

Sus tres subclases son:

- **TurnoRegular:** incorpora `tipoTurno`, que identifica la jornada de mañana, tarde o noche.
- **Licencia:** incorpora `motivo` y `tipoLicencia`. El motivo se mantiene sincronizado con la observación del evento.
- **CambioTurno:** incorpora `rutSustituta` y `motivoCambio`. La sustituta se identifica mediante su RUT.

Las tres subclases implementan los métodos abstractos `getResumen()` y `getTipo()`. Esto permite recorrer el historial utilizando referencias de tipo `Turno` y obtener la descripción correspondiente a cada evento.

2.4. Clase AreaHospitalaria

Representa una agrupación de personal por área. Contiene los atributos `nombre`, `minimoEnfermeras` y un mapa auxiliar `TreeMap<String, Enfermera>` denominado `enfermeras`.

Permite agrupar y listar al personal del área y comprobar si su cantidad alcanza el mínimo definido. Esta comprobación de cantidad es distinta de la validación de disponibilidad por fecha y horario realizada por `TurnoControlador`.

El registro global del sistema se mantiene en **Main**. El mapa de **AreaHospitalaria** reúne referencias a las enfermeras de ese registro; no sustituye a la colección principal.




Figura 2.1: Diagrama UML completo del sistema (incluye controladores y vistas)

3. Buenas prácticas (SIA-3)

El programa aplica las siguientes prácticas para facilitar la lectura, el mantenimiento y la protección de los datos:

- **Encapsulamiento:** los atributos propios de las clases se declaran como `private` y cuentan con métodos de lectura y escritura. Las validaciones de datos, como el RUT y la edad, permiten rechazar valores inválidos.
- **Código modular:** las clases se organizan en paquetes de modelo, controlador y vista. Las ventanas utilizan Swing, los controladores reúnen operaciones compartidas y `GestorArchivos` concentra la persistencia. `Main` contiene el inicio de la aplicación y el menú de consola.
- **Documentación interna:** los comentarios describen la finalidad de las clases, las operaciones y las reglas relevantes, como la comprobación de conflictos de horario y el registro de sustituciones.
- **Datos iniciales en el código:** `GestorArchivos` incluye el método `cargarDatosIniciales()`, que crea seis enfermeras y eventos de ejemplo de septiembre de 2026. Estos incluyen turnos regulares, licencias y cambios de turno, distribuidos entre distintas áreas.
- **Inicio con información disponible:** cuando no existen los archivos CSV, se utilizan los datos iniciales definidos en el código. Si los archivos existen, se recuperan los datos guardados de la sesión anterior. Los ejemplos iniciales permiten probar las operaciones sin registrar primero al personal de forma manual.

4. Uso de colecciones de Java (SIA-4)

El sistema utiliza dos colecciones principales del Java Collections Framework: un mapa de enfermeras y una lista de turnos dentro de cada enfermera.

4.1. Primer nivel: registro global de enfermeras

La clase `Main` mantiene el atributo `registroGlobal`, de tipo `TreeMap<String, Enfermera>`.

La **clave** es el RUT normalizado y el **valor** es una referencia al objeto `Enfermera`. El mapa permite consultar los registros por su clave y mantiene las claves ordenadas según el orden natural de `String`.

4.2. Segundo nivel: historial de turnos

Cada objeto `Enfermera` contiene el atributo `listaTurnos`, de tipo `ArrayList<Turno>`.

Esta lista almacena objetos de las clases `TurnoRegular`, `Licencia` y `CambioTurno`, utilizando su tipo común `Turno`.

El `ArrayList` conserva el orden de inserción de los eventos. No los ordena automáticamente por fecha.

4.3. Relación de anidación

Los valores del mapa principal son objetos `Enfermera`, y cada uno contiene su propia lista de turnos. Por tanto, la segunda colección está anidada dentro de los elementos de la primera.

El mapa de `AreaHospitalaria` y las listas utilizadas para devolver resultados filtrados son colecciones auxiliares. Permiten agrupar o consultar los datos y no sustituyen al registro global ni a los historiales individuales.




Figura 4.1: Estructura de las colecciones principales: registro global e historiales de turnos

5. Sobrecarga de métodos (SIA-5)

La sobrecarga permite definir métodos con el mismo nombre y distintas listas de parámetros. En el proyecto se utiliza para realizar una misma operación con diferentes datos de entrada, según lo que se necesita en cada caso.

5.1. Clase AreaHospitalaria

Esta clase utiliza dos variantes del método `listarEnfermeras`:

- `listarEnfermeras()`: muestra todas las enfermeras que forman parte de la agrupación por área.
- `listarEnfermeras(String tipoTurno)`: muestra las enfermeras del área que tienen al menos un turno regular del tipo indicado.

La versión sin parámetros se utiliza al preparar una asignación grupal, donde interesa revisar el personal completo del área. La versión con un parámetro se utiliza en el resumen por área para consultar una jornada específica, como mañana, tarde o noche.

Decidimos utilizar sobrecarga porque ambas variantes tienen el mismo propósito: listar enfermeras de un área. La diferencia es que una consulta necesita un filtro y la otra no. Mantener el mismo nombre permite expresar esa relación y elegir la variante según la información que se desea consultar.

El filtro por tipo de turno revisa los eventos del historial. No indica que las enfermeras estén disponibles para una fecha y horario determinados, ya que esa comprobación corresponde a otra funcionalidad del sistema.

5.2. Clase TurnoControlador

Esta clase utiliza dos variantes del método `registrar`:

- `registrar(Enfermera enfermera, Turno turno)`: obtiene el registro global de la aplicación y delega el registro del evento en la variante de tres parámetros.
- `registrar(Enfermera enfermera, Turno turno, Map<String, Enfermera>registro)`: recibe explícitamente la colección sobre la que debe comprobar las condiciones y agregar el evento.

La primera variante se utiliza desde las interfaces de consola y ventanas. La segunda también se utiliza directamente durante la carga de archivos CSV y la creación de los datos iniciales.

5.3. Justificación del diseño

La necesidad de esta sobrecarga surge porque el registro de eventos ocurre en dos contextos. Durante el uso del programa, las interfaces trabajan con el registro global que mantiene **Main**. Durante la carga de archivos, **GestorArchivos** necesita registrar los eventos sobre la colección que está reconstruyendo.

La variante de dos parámetros simplifica las llamadas desde las interfaces, porque estas solo deben entregar la enfermera y el evento. El controlador obtiene el registro global y llama a la variante de tres parámetros.

La variante de tres parámetros permite indicar qué colección se debe utilizar. Esto hace posible aplicar las mismas validaciones durante la carga de datos, sin depender de que esa colección ya haya sido asignada como registro global en **Main**.

Las comprobaciones del controlador se concentran en esta segunda variante. Entre ellas se encuentran la pertenencia de la enfermera al registro, la identificación de una sustituta válida y la disponibilidad de quien realizará el turno.

Esta organización evita duplicar las reglas de registro. Si se modifica una validación del controlador, el cambio se aplica tanto a los eventos ingresados desde las interfaces como a los recuperados desde los archivos CSV.

5.4. Funcionamiento del diseño

El flujo desde las interfaces es el siguiente:

1. La consola o la ventana llama a `registrar(enfermera, turno)`.
2. Esta variante obtiene la colección mediante `Main.getRegistroGlobal()`.
3. Dentro de `TurnoControlador`, llama a `registrar(enfermera, turno, registro)`.
4. La variante de tres parámetros realiza las comprobaciones y, si se cumplen, incorpora el evento.

Durante la carga de archivos, **GestorArchivos** llama directamente a la variante de tres parámetros y le entrega la colección que está reconstruyendo.

Por lo tanto, la delegación ocurre entre los dos métodos de `TurnoControlador`. La clase **Main** proporciona el registro global cuando se utiliza la variante de dos parámetros.

Los ejemplos de `AreaHospitalaria` y `TurnoControlador` corresponden a sobrecarga de métodos regulares en dos clases distintas.




Figura 5.1: Diseño conceptual de la sobrecarga de métodos

6. Sobrescritura y polimorfismo (SIA-6)

La clase abstracta `Turno` reúne los datos comunes de los eventos y declara los métodos abstractos `getResumen()` y `getTipo()`. Las clases `TurnoRegular`, `Licencia` y `CambioTurno` implementan estos métodos utilizando la anotación `@Override`.

6.1. Comportamiento de cada subclase

Aunque los eventos comparten una fecha y un identificador, representan situaciones diferentes. Por eso, cada subclase genera un resumen con la información que le corresponde:

- **TurnoRegular:** muestra la jornada, la fecha y el horario. Esta información permite reconocer cuándo debe trabajar la enfermera.
- **Licencia:** muestra el tipo de licencia, la fecha y el motivo. Su resumen describe una ausencia, por lo que no presenta un horario de trabajo.
- **CambioTurno:** muestra la fecha, el horario, el RUT de la sustituta y el motivo del cambio. Estos datos permiten identificar quién cubrirá la jornada.

El método `getTipo()` también tiene una implementación en cada subclase y devuelve `REGULAR`, `LICENCIA` o `CAMBIO`, según corresponda.

6.2. Justificación del diseño

Utilizamos sobrescritura porque un resumen único en la clase `Turno` no permitiría representar adecuadamente las diferencias entre una jornada de trabajo, una ausencia y una sustitución. Cada evento necesita mostrar información propia, aunque todos puedan consultarse mediante el mismo método.

Este diseño deja la responsabilidad de construir el resumen en la clase que conoce los datos del evento. Si necesitamos cambiar la descripción de una licencia, podemos modificar `Licencia.getResumen()` sin repetir ese cambio en cada lugar donde se consulta el historial.

La utilidad para el proyecto es mantener una forma común de consultar eventos diferentes y evitar que cada listado tenga que decidir cómo redactar el resumen según el tipo de turno.

6.3. Uso del polimorfismo

La colección `listaTurnos` es un `ArrayList<Turno>`, pero contiene objetos de las tres subclases. Al recorrerla, el programa puede trabajar con referencias de tipo `Turno` e invocar `getResumen()`.

Java ejecuta la implementación correspondiente al objeto concreto. Por ejemplo, el

método `AreaHospitalaria.generarLista()` utiliza esta llamada para mostrar los eventos de cada enfermera.

El funcionamiento es el siguiente:

1. Se obtiene un evento del historial mediante una referencia de tipo `Turno`.
2. Se invoca `getResumen()`.
3. Se ejecuta la implementación de `TurnoRegular`, `Licencia` o `CambioTurno`, según el objeto almacenado.
4. El listado muestra el texto que devuelve el evento.

Esto permite reutilizar el recorrido del historial sin seleccionar manualmente el formato del resumen para cada subclase.

6.4. Utilidad en la persistencia y la edición

La sobrescritura de `getTipo()` permite que `GestorArchivos` obtenga la categoría de cada evento al guardarlo en el CSV. Al recuperar los datos, esa categoría permite determinar qué subclase se debe crear.

Además, `Licencia` sobrescribe el método `setObservacion(String)` para actualizar tanto la observación heredada como el motivo de la licencia. Esto es necesario porque la edición de eventos modifica la observación, mientras que el resumen de una licencia muestra su motivo. Mantener ambos valores sincronizados evita que se presenten descripciones diferentes después de una edición.

6.5. Alcance del diseño

El polimorfismo facilita incorporar nuevos tipos de eventos en los listados que utilizan `getResumen()`. Sin embargo, agregar una subclase también puede requerir cambios en los formularios, la carga de archivos y las validaciones correspondientes.

Por lo tanto, este diseño facilita la reutilización del código de consulta, pero no elimina todas las comprobaciones de tipo ni garantiza que una nueva clase funcione en todo el sistema sin otros ajustes.




Figura 6.1: Diseño conceptual de la sobreescritura y el polimorfismo

7. Funcionalidades básicas del menú (SIA-7)

El sistema permite insertar y listar elementos de las dos colecciones principales mediante opciones separadas, tanto en consola como en ventanas.

7.1. Modo Consola

El menú principal incluye las siguientes opciones de inserción y listado:

- **Opción 1 - Agregar Enfermera:** solicita los datos personales y laborales, valida el RUT y la edad, y registra a la enfermera si su RUT no existe en el registro global.
- **Opción 2 - Listar Enfermeras:** muestra las enfermeras del registro global y sus datos.
- **Opción 6 - Registrar Turno:** permite seleccionar una enfermera e ingresar un turno regular, una licencia o un cambio de turno. Antes de agregar el evento se comprueban las validaciones correspondientes.
- **Opción 7 - Ver Historial de Turnos:** muestra los eventos registrados en la lista de la enfermera seleccionada, incluyendo sus identificadores y resúmenes.

El historial conserva el orden de inserción de los eventos; no se ordena automáticamente por fecha.

7.2. Modo Gráfico

- **Gestión de enfermeras:** la ventana `VentanaEnfermeras` presenta una tabla con los registros. El botón de agregar abre el formulario de ingreso y la opción de mostrar todas permite recuperar el listado completo después de una búsqueda.
- **Gestión de turnos:** la ventana `VentanaTurnos` presenta el historial de una enfermera. El botón de agregar permite elegir el tipo de evento y completar su formulario. La opción de mostrar todos actualiza el listado de sus eventos.

Las tablas muestran los registros existentes. La disponibilidad para una fecha y horario específicos se consulta mediante la función de validación de disponibilidad.




Figura 7.1: Vista previa del menú en modo ventana

8. Editar, eliminar y buscar (SIA-8)

El sistema ofrece operaciones de búsqueda, edición y eliminación para ambas colecciones. En consola se presentan mediante opciones separadas del menú principal; en ventanas se ejecutan desde los controles de gestión de enfermeras y turnos.

8.1. Búsqueda

- **Enfermeras, opción 3:** permite buscar por RUT o nombre. La búsqueda por RUT consulta el registro global mediante su clave normalizada, mientras que la búsqueda por nombre permite obtener coincidencias entre las enfermeras registradas.
- **Turnos, opción 8:** permite buscar un evento por su identificador en los historiales del registro global e informar a qué enfermera pertenece.

8.2. Edición

- **Enfermeras, opción 4:** permite modificar nombre, apellidos, edad, especialidad y área asignada. El RUT se mantiene como identificador del registro y la enfermera conserva su historial.
- **Turnos, opción 9:** permite modificar la observación de un evento. Cuando se trata de una licencia, su motivo se mantiene sincronizado con la observación.

8.3. Eliminación

- **Enfermeras, opción 5:** permite eliminar una enfermera y su historial, previa confirmación. La operación se rechaza si figura como sustituta en cambios de turno de otras enfermeras.
- **Turnos, opción 10:** permite eliminar un evento del historial de la enfermera seleccionada, previa confirmación. Las consultas posteriores de cantidades y horas se calculan a partir de los eventos que permanecen registrados.

Eliminar un cambio de turno no restaura automáticamente el turno regular que pudo haber reemplazado.

8.4. Operaciones en ventanas

`VentanaEnfermeras` permite buscar registros y seleccionar una enfermera para editarla o eliminarla. `VentanaTurnos` permite buscar eventos por ID, editar la observación del evento seleccionado y eliminarlo.

Las operaciones utilizan los controladores del sistema y presentan mensajes para informar los resultados o las condiciones que impiden completar una acción.

9. Funcionalidad propia del programa (SIA-9)

9.1. Validación de disponibilidad para una nueva asignación

Esta funcionalidad permite comprobar si existe suficiente personal disponible antes de realizar una nueva asignación.

El usuario indica el área hospitalaria, la fecha, la hora de inicio, la hora de término y la cantidad de enfermeras necesarias.

El método `validarFactibilidadCobertura()` de `TurnoControlador` realiza las siguientes comprobaciones:

1. Valida los datos de la consulta.
2. Selecciona las enfermeras que pertenecen al área indicada.
3. Comprueba los eventos de cada enfermera, incluyendo las sustituciones que realiza y que están registradas en los historiales de otras enfermeras.
4. Cuenta al personal disponible y compara esa cantidad con la solicitada.

La comprobación considera los conflictos de horario, las licencias y los turnos que terminan al día siguiente.

El resultado indica si hay suficientes enfermeras disponibles. Esta operación procesa un subconjunto filtrado por área y no registra ni modifica eventos. Está disponible en la opción 14 de la consola y en la interfaz gráfica.

9.2. Consultas complementarias

El sistema también permite filtrar enfermeras que superan una cantidad de turnos regulares de mañana, tarde o noche durante un mes y año determinados. El límite corresponde a una cantidad de turnos, no a una cantidad de horas.

La ventana de estadísticas presenta las horas trabajadas por enfermera y la distribución de eventos entre turnos regulares, licencias y cambios. Las horas de las sustituciones se atribuyen a la enfermera que cubre el evento.

Estos gráficos complementan las consultas del sistema y corresponden al requisito opcional SIA-O1.




Figura 9.1: Estadísticas de horas por enfermera y distribución de tipos de evento

10. Consola o ventanas, a elección (SIA-10)


Al iniciar la aplicación, la clase **Main** carga los datos y solicita al usuario seleccionar el modo de interfaz:

- **Opción 1 - Consola:** utiliza un menú numerado y recibe las entradas mediante **Scanner**. Los resultados y mensajes se muestran en la terminal.
- **Opción 2 - Interfaz gráfica:** abre las ventanas construidas con Swing. Utiliza componentes como **JFrame**, **JPanel**, **JTable** y **JOptionPane**, con una presentación en blanco, negro y tonos neutros.

Ambas interfaces permiten agregar, listar, buscar, editar y eliminar enfermeras y turnos. También permiten realizar asignaciones grupales, consultar filtros y resúmenes por área, validar disponibilidad y consultar estadísticas.

Las interfaces utilizan los controladores y las clases del modelo para operar sobre los mismos datos en memoria. La consola presenta las estadísticas como texto y la interfaz gráfica añade gráficos.

Al salir, se ejecuta el guardado de los datos. Si el guardado falla, se informa al usuario y se permite reintentar.

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The text is as follows:

```
SISTEMA DE GESTION DE TURNOS DE ENFERMERAS
Hospital Central - v1.0

Seleccione el modo de interfaz:
  1. Interfaz de Consola (CLI)
  2. Interfaz Grafica  (GUI)
Opcion: |
```

Figura 10.1: Selección del modo de interfaz al iniciar la aplicación

11. Persistencia de datos al iniciar y salir (SIA-11)

El sistema utiliza persistencia por lotes mediante archivos CSV. Los datos se cargan al iniciar la aplicación, se mantienen en memoria durante la sesión y se guardan al salir.

11.1. Carga inicial

La clase `Main` solicita la carga mediante `GestorArchivos.cargarEnfermeras()`.

Los archivos `enfermeras.csv` y `turnos.csv` se encuentran en la carpeta `resources/`, relativa al directorio de trabajo del programa.

Primero se recuperan las enfermeras y después se incorporan sus eventos. El registro de los turnos utiliza las validaciones del controlador, incluyendo la comprobación de conflictos de horario y sustituciones.

Cuando no existe ninguno de los dos archivos, se utilizan los datos iniciales definidos en el código. Si falta uno de los archivos o la carga presenta errores, se cancela el inicio para evitar trabajar con un registro incompleto y sobrescribir los datos originales.

11.2. Guardado al salir

Al solicitar la salida desde consola o ventanas, se invoca `GestorArchivos.guardarEnfermeras(...)` para escribir el registro completo.

Los CSV utilizan codificación UTF-8, punto y coma como separador y campos entre comillas para admitir textos con separadores, comillas y saltos de línea.

Antes de reemplazar los archivos existentes, el sistema prepara ambos archivos temporales y crea copias de respaldo con extensión `.bak`. Si ocurre un error durante la sustitución, intenta restaurar los archivos anteriores.

El método devuelve un resultado que indica si el guardado se completó. Si falla, la interfaz informa el problema y mantiene el sistema abierto para permitir un nuevo intento.

Las operaciones de agregar, editar y eliminar modifican las colecciones en memoria; no guardan individualmente los archivos. De esta forma se mantiene el funcionamiento por lotes solicitado.

12. Manejo de excepciones (SIA-12)

El sistema define dos excepciones personalizadas que heredan de `Exception`. Se utilizan para comunicar errores de validación y condiciones que impiden completar una operación.

Excepción	Uso en el programa
<code>RutInvalidoException</code>	Se lanza cuando el RUT no cumple las validaciones de formato o dígito verificador. Conserva el RUT ingresado para informar el error.
<code>TurnoConflictoException</code>	Comunica conflictos de horario y otras condiciones inválidas al registrar eventos o consultar disponibilidad, como una sustituta no registrada o una cantidad requerida no válida. Conserva una descripción del conflicto.

Tabla 12.1: Excepciones personalizadas del sistema

12.1. Captura y comunicación de errores

Las operaciones utilizan bloques `try-catch` para capturar las excepciones y comunicar su causa mediante mensajes en consola o cuadros de diálogo.

También se manejan errores de conversión numérica, validación de fechas y horarios, y lectura o escritura de archivos.

Un conflicto de asignación provoca el rechazo del evento solicitado. Si la carga de archivos queda incompleta, el inicio se cancela de forma controlada para conservar los archivos originales. Si el guardado falla, se informa al usuario y se permite reintentar la salida.

12.2. Ejemplo: registro con RUT inválido

1. El usuario ingresa los datos de una enfermera con un RUT inválido.
2. La validación del modelo detecta el problema y lanza `RutInvalidoException`.
3. El bloque `catch` de la operación captura la excepción.
4. La interfaz muestra un mensaje que informa el problema con el RUT.
5. La enfermera no se incorpora al registro y el usuario puede volver a realizar la operación con datos corregidos.

13. Control de versiones con GitHub (SIA-13)

El proyecto utiliza Git y GitHub para mantener el historial de cambios del código fuente.

Durante el desarrollo se utilizaron ramas para trabajar en correcciones y mejoras. La versión de entrega se integró en la rama `main`, conservando el historial de los cambios incorporados.

El repositorio contiene más de seis commits, cumpliendo la cantidad mínima solicitada. El historial permite consultar los cambios registrados durante el desarrollo.

El código y su historial se encuentran disponibles en:

<https://github.com/YungRodri/Borrador-proyecto-enfermeras>




Figura 13.1: Evidencia del historial de commits del repositorio

14. Requisitos opcionales (SIA-O1, SIA-O3 y SIA-O4)

El sistema incorpora gráficos estadísticos, documentación de código en formato Javadoc y una organización basada en la separación de responsabilidades entre modelo, vista y controlador.

14.1. Gráficos estadísticos (SIA-O1)

La clase `VentanaEstadisticas` presenta dos gráficos dibujados mediante las herramientas gráficas del JDK:

- **Gráfico de barras:** muestra las horas trabajadas por enfermera. El cálculo considera sus turnos regulares y los cambios que cubre como sustituta.
- **Gráfico circular:** muestra la distribución de los eventos registrados entre turnos regulares, licencias y cambios de turno.

Los gráficos se construyen a partir de los datos en memoria y complementan los indicadores numéricos de la ventana.

14.2. Documentación Javadoc (SIA-O3)

Las clases del modelo `Turno`, `TurnoRegular`, `Licencia`, `CambioTurno` y `Utilidades` incluyen comentarios en formato Javadoc que describen el propósito de cada clase y el funcionamiento de sus métodos.

La documentación se puede generar desde NetBeans seleccionando **Generate Javadoc** en el menú contextual del proyecto, o desde la terminal siguiendo las instrucciones del archivo `README.md`. El resultado se visualiza abriendo el archivo `index.html` en un navegador.

14.3. Modelo-Vista-Controlador (SIA-O4)

El código se organiza en los siguientes paquetes:

- **Modelo:** contiene las entidades del dominio, como `Persona`, `Enfermera` y la jerarquía de `Turno`, junto con clases de apoyo para validaciones y persistencia.
- **Vista:** contiene las ventanas Swing y los métodos de presentación de la interfaz gráfica.
- **Controlador:** contiene `EnfermeraControlador` y `TurnoControlador`, que reúnen operaciones compartidas por las interfaces.

Las ventanas y las opciones de consola utilizan los controladores para ejecutar las operaciones de gestión, reduciendo la duplicación de las reglas de negocio. En esta implementación, **Main** también mantiene el registro global y el menú de consola, y **GestorArchivos** concentra la carga y el guardado de datos, por lo que la separación de responsabilidades no es completa.