

PROYEK PORTOFOLIO WEBSITE

Nama : Rafa Rasyad Anfero

NIM : 09021282530057

Kelas : L2

1) Penerapan Selector CSS

a) Element Selector

```
h1 {  
  font-size: 5.5rem;  
}  
  
body {  
  background-color: var(--bg);  
  color: var(--dark);  
  font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;  
}
```

Menargetkan suatu tag secara langsung dan menerapkan perubahan ke tag tersebut secara global.

b) Class Selector

```
.logo {  
  font-size: 2.8rem;  
  text-decoration: none;  
  color: var(--dark);  
}
```

Menargetkan suatu tag yang memiliki class dengan nama “logo”, dengan ini kita bisa secara spesifik mengubah tag yang hanya memiliki class “logo”

c) ID Selector

```
#header {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  padding: 0.5rem 2rem;  
  border-bottom: 1px solid var(--dark);  
}
```

Menargetkan tag yang memiliki ID bernama “header”, hampir sama seperti class selector, tetapi ID hanya khusus untuk satu tag saja, jadi satu ID tidak bisa dimiliki oleh dua atau lebih tag.

d) Descendant Selector

```
.about h1 {  
  margin-bottom: 3rem;  
  font-style: italic;  
}
```

Selector ini adalah gabungan dari dua selector, yang dimana akan menargetkan anak dari selector pertama. Di sini selector pertama adalah class selector, lalu yang kedua adalah element selector, jadi CSS akan melihat ke *.about* lalu ke *h1* dan mengubah *h1*

e) Group Selector

```
h1, h2, h3 {  
  font-weight: 400;  
  line-height: 0.95;  
  margin-bottom: 1rem;  
}
```

Selector ini mengubah semua elemen yang dipilih. Di sini saya ingin membuat *h1*, *h2*, dan *h3* memiliki atribut yang sama, kita gunakan group selector, kita pilih headernya dan dipisah dengan koma. Group selector juga bisa digunakan ke tag yang berbeda contohnya di dalam group selector ada *h1*, paragraf, dan *h2*.

f) Pseudo Class Selector

```
nav ul li a:hover {  
  color: var(--bg);  
  background: var(--dark);  
}
```

Pseudo class adalah suatu kondisi yang diberikan ke suatu elemen/tag html, untuk syntax-nya dipisahkan dengan tanda titik dua. Di sini saya gunakan agar tombol navigasinya berubah ketika mouse berada di atas tombol navigasinya.

g) Attribute Selector

```
.box-form input[type = "text"],.box-form input[type = "email"],.box-form textarea {  
  padding: 0.9rem;  
  font: inherit;  
  font-size: 1.1rem;  
}
```

Selector ini menargetkan atribut dari elemen/tag, untuk syntax-nya yaitu menggunakan buka dan tutup kurung siku, di sini saya ingin mengubah tag input yang memiliki atribut type dan memiliki value text.