

ANTES

```
mysql> select * from pessoa
-> ;
```

CPF	nome	sexo	idade
123456789	John Doe	M	30
156151555	João da Silva	M	35
333444555	Alice Johnson	F	40
519759177	Maria Oliveira	F	28
528288886	Carlos Pereira	M	25
585875878	Pedro Santos	M	42
666777888	Bob Smith	M	35
687678688	Ana Souza	F	31
987654321	Jane Doe	F	25
999000111	Charlie Brown	M	28

10 rows in set (0.04 sec)

```
cursor.execute("INSERT INTO pessoa (CPF, nome, sexo, idade) VALUES
(123987456, 'Lucas coelho', 'M', 21);")
connection.commit()
```

```
cursor.execute("INSERT INTO pessoa (CPF, nome, sexo, idade) VALUES
(654278597, 'reino rae', 'M', 22);")
connection.commit()
```

Depois

```
mysql> select * from pessoa
-> ;
```

CPF	nome	sexo	idade
123456789	John Doe	M	30
123987456	Lucas coelho	M	21
156151555	João da Silva	M	35
333444555	Alice Johnson	F	40
519759177	Maria Oliveira	F	28
528288886	Carlos Pereira	M	25
585875878	Pedro Santos	M	42
654278597	reino rae	M	22
666777888	Bob Smith	M	35
687678688	Ana Souza	F	31
987654321	Jane Doe	F	25
999000111	Charlie Brown	M	28

12 rows in set (0.00 sec)