

Análisis del código: identificadores, pseudoclases, semántica y fluidez sin Media Queries

Explicación técnica basada en el HTML y CSS del artículo sobre Hispanoamérica.

1. Identificadores y selectores utilizados

Un **identificador** (`id`) es un nombre único dentro de toda la página: a diferencia de una clase, no puede repetirse en dos elementos y en CSS se referencia con `#` . En este código los `id` (`#introduccion` , `#realdeoch` , `#sigloxxi` ...) existen en el HTML únicamente como anclas del menú `<nav>` ; el CSS proporcionado no contiene ni un solo selector `#id` , por lo que aquí se propone un ejemplo propio y sencillo, coherente con la paleta del sitio, para mostrar cómo se usaría:

```
/* ejemplo propio: resaltar solo la sección del Real de a Ocho */
#realdeoch h2 {
    color: #d4af37;
}
```

Esta regla, al usar `#realdeoch` , afectaría exclusivamente al `<h2>` de esa sección y a ningún otro, aunque existan más `h2` en la página; una clase con ese mismo estilo, en cambio, se aplicaría a cualquier elemento que la llevara, sin importar cuántas veces se repita.

El resto del código sí usa selectores reales: **de tipo** agrupados (`h1` , `h2` , `h3` y `section` , `article` , para no repetir declaraciones), **descendientes** (`nav a` , `.video-container iframe` , `figure img`) y **de clase** para componentes reutilizables que no dependen de una etiqueta concreta (`.clearfix` , `.video-container` , `.gallery-column`).

2. Pseudoclases y pseudoelemento empleados

Una **pseudoclase** selecciona un elemento según su estado o su posición, sin necesidad de una clase o un `id` en el HTML. El código sí las utiliza, con dos ejemplos reales:

- `nav a: hover` — pseudoclase de **estado**: cambia el color del enlace a dorado y lo subraya al pasar el cursor.
- `.gallery-column: nth-child(3n)` — pseudoclase **estructural**: selecciona cada tercer elemento (3.º, 6.º, 9.º...) dentro de su contenedor mediante la fórmula `3n` , para quitarle el margen derecho y evitar que la fila se desborde (ver punto 4).

Como ejemplo propio adicional (no presente en el código), así se marcaría el primer enlace del menú sin usar clases:

```
/* ejemplo propio: destacar la primera opción del menú */
nav a: first-child {
    border-bottom: 2px solid #d4af37;
}
```

Distinto de una pseudoclase es el **pseudoelemento** (doble dos puntos), que no selecciona algo existente sino que genera contenido nuevo: `.clearfix: after` crea un elemento ficticio después del contenido real, usado aquí para resolver el problema de los flotantes (ver punto 4).

3. Justificación de las etiquetas semánticas

La estructura HTML5 refleja el rol informativo de cada bloque:

- `<header>` , `<nav>` , `<main>` , `<footer>` : dividen la página en cabecera, navegación, contenido central único y pie, ayudando a lectores de pantalla a saltar directamente al contenido.
- `<section id="...">` : cada tema del artículo (introducción, independencia, modelos, real de a ocho, siglo XXI, multimedia) es una sección independiente con su propio identificador, correspondiente a un destino del menú.
- `<article>` : se usa para el episodio de podcast, la galería y el resumen final, porque cada uno es un fragmento autocontenido que tendría sentido fuera de la página (por ejemplo, el resumen podría republicarse solo).
- `<figure>/<figcaption>` : asocia cada imagen de la galería con su descripción como una unidad de contenido, no solo una imagen suelta.
- `<strong>` : destaca frases con peso argumentativo real ("¿El resultado?", "La fragmentación como estrategia"), no solo negrita decorativa.

4. Estrategia matemática/CSS para lograr fluidez sin Media Queries ni Flexbox/Grid

Este código introduce una técnica distinta a las de *inline-block*: la **maquetación con flotantes** (`float`), resuelta con pura aritmética de porcentajes.

a) Columnas de galería con `float` que suman exactamente 100%:

```
/* .gallery-column */
width: 31%;
float: left;
margin-right: 3.5%;

/* quita el margen del último de cada fila */
.gallery-column: nth-child(3n) { margin-right: 0; }
```

El cálculo exacto es: $31\% \times 3 = 93\%$ de ancho de imagen, más $3.5\% \times 2 = 7\%$ de separación entre la primera y la segunda columna, y entre la segunda y la tercera (solo hay dos huecos entre tres columnas). La suma $93\% + 7\% = 100\%$ encaja perfectamente en el ancho del contenedor. Sin la pseudoclase `:nth-child(3n)` , la tercera columna arrastraría un margen sobrante y se rompería a la siguiente línea; al anular ese margen cada tres elementos, la fila cierra exactamente al 100% sin usar Grid.

b) El "problema del flotante" y su solución con `: after` :

Un elemento con `float` se saca del flujo normal del documento, por lo que su contenedor padre puede terminar con una altura de `0` (como si las columnas "no existieran" para el resto de la página). La clase `.clearfix` soluciona esto generando un pseudoelemento invisible después del contenido:

```
/* .clearfix: after */
content: "";
display: table;
clear: both;
```

Ese elemento fantasma se coloca por debajo de los flotantes (`clear: both`) y obliga al contenedor a expandirse hasta abarcarlos, sin añadir ninguna etiqueta extra en el HTML.

c) Otras dos reglas ya vistas en códigos anteriores refuerzan la fluidez general: `.video-container { padding-bottom: 56.25%; }` (proporción 16:9 calculada sobre el ancho) y `main { width: 85%; max-width: 1100px; margin: 30px auto; }` , que centra el contenido y limita su ancho máximo sin depender del tamaño exacto de la pantalla.

5. Las tablas en HTML y CSS

Una **tabla** (`<table>`) es la etiqueta pensada para mostrar **datos tabulares**: información organizada en filas y columnas donde cada celda se relaciona con un encabezado de fila y de columna (por ejemplo, comparar cifras o categorías). No debe usarse para maquetar el diseño general de una página —eso era común en los años 90 y hoy es una mala práctica—, ya que para eso existen `float` , Flexbox, Grid o los porcentajes vistos en este mismo documento.

Estructura semántica básica:

```
<table>
  <caption>Modelos imperiales comparados</caption>
  <thead>
    <tr><th>Aspecto</th><th>España</th><th>Inglaterra</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Objetivo</td><td>Civilizar</td><td>Extraer</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

- `<caption>` : título descriptivo de la tabla, el primer hijo dentro de `<table>` .
- `<thead>` , `<tbody>` , `<tfoot>` : agrupan visual y semánticamente el encabezado, el cuerpo y el pie (por ejemplo, una fila de totales) de la tabla.
- `<tr>` (table row): cada fila. `<th>` (table header): celda de encabezado, en negrita y centrada por defecto en el navegador. `<td>` (table data): celda de datos normal.
- `colspan` y `rowspan` : atributos que permiten que una celda ocupe varias columnas o varias filas, útiles para encabezados agrupados.
- `scope="col"` / `scope="row"` en `<th>` : indica a los lectores de pantalla si ese encabezado corresponde a una columna o a una fila, mejorando la accesibilidad.

Estilizado con CSS (ejemplo propio, con la misma paleta del sitio):

```
table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
th, td { border: 1px solid #d9cfc0; padding: 6px 9px; }
thead th { background-color: #5c1d24; color: #fff; }
tbody tr:nth-child(even) { background-color: #f4efe2; }
tbody tr:hover { background-color: #f0dfa8; }
```

- `border-collapse: collapse` : funde los bordes de celdas adyacentes en una sola línea (el valor por defecto, `separate` , deja un espacio entre cada borde).
- `tr:nth-child(even)` : la misma seudoclase estructural explicada en el punto 2, aquí reutilizada para alternar el color de las filas ("cebreado") y facilitar la lectura.
- `tr:hover` : seudoclase de estado que resalta la fila bajo el cursor, replicando la misma lógica que `nav a:hover` .

Así se vería la tabla de ejemplo renderizada:

Modelos imperiales comparados

Aspecto	España	Inglaterra
Objetivo	Civilizar	Extraer
Relación con lo local	Mestizaje	Segregación
Legado	Ciudades, universidades	Rutas comerciales

Para hacer una tabla ancha "fluida" sin Media Queries, la técnica habitual es envolverla en un `<div>` con `overflow-x: auto;` , de modo que en pantallas angostas aparezca una barra de desplazamiento horizontal en vez de romper el diseño general de la página.