# Переменные окружения для Netlify

После создания сайта в Netlify, необходимо добавить следующие переменные окружения в настройках сайта:

## Путь: Site settings → Environment variables

### Обязательные переменные:

```
# База данных (замените на ваши данные)
DATABASE_URL="postgresql://username:password@host:port/database_name"

# NextAuth настройки
NEXTAUTH_URL="https://www.upak.space"
NEXTAUTH_SECRET="your-production-secret-key-here"

# API бэкенда UPAK
NEXT_PUBLIC_API_URL="https://upak.tech:8001"

# Окружение
NODE_ENV="production"
```

#### Как добавить переменные в Netlify:

- 1. Откройте ваш сайт в панели Netlify
- 2. Перейдите в **Site settings** (настройки сайта)
- 3. Найдите раздел **Environment variables** (переменные окружения)
- 4. Нажмите Add variable для каждой переменной
- 5. Введите **Key** (имя) и **Value** (значение)
- 6. Сохраните изменения
- 7. Сделайте Redeploy сайта

### **№** Важно:

- Замените значения переменных на реальные данные вашего проекта
- NEXTAUTH\_SECRET должен быть уникальной строкой (можно сгенерировать на openssl.org)
- DATABASE URL должен указывать на вашу реальную PostgreSQL базу данных

### **№** Версия Node.js:

Проект использует Node.js v20 (указано в .nvmrc). Netlify автоматически использует эту версию для сборки.

### 🔡 База данных:

Проект использует Prisma ORM с PostgreSQL. Особенности сборки:

#### Для статичных страниц (без базы данных):

- Сборка пройдет успешно даже без DATABASE URL
- Prisma клиент не инициализируется автоматически
- АРІ роуты требующие БД не будут работать

#### Для полной функциональности с базой данных:

- 1. База данных должна быть доступна из Интернета
- 2. DATABASE\_URL корректно настроен
- 3. Все таблицы созданы ( npx prisma db push )



## 🔧 Специальная сборка для Netlify:

Проект использует build-netlify.js скрипт который:

- Автоматически пропускает Prisma generate если нет DATABASE\_URL
- Временно изменяет next.config.js для совместимости
- Восстанавливает оригинальную конфигурацию после сборки