

```
INSERT INTO PRODUCTOS (CODIGO,NOMBRE,PRECIO,UNIDADES,FECHA_ALTA) VALUES(1,'tornillos',100,10,'01-09-2017');
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,042 segundos

```
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES(2,'tuercas',50,5,'01-10-2009');
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,04 segundos

1 fila insertadas.

```
INSERT INTO PRODUCTOS (CODIGO,NOMBRE,PRECIO) VALUES(3,'martillo',90);
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,041 segundos

fila insertadas.

error que empieza en la línea: 10 del comando -
INSERT INTO PRODUCTOS VALUES(3,'martillo',90)
error en la línea de comandos : 10 Columna : 13
Informe de error -
Error SQL: ORA-00947: no hay suficientes valores
ORA-00947. 00000 - "not enough values"
Cause:
Action:

fila insertadas.

```
INSERT INTO PRODUCTOS (CODIGO,NOMBRE,PRECIO,unidades)
VALUES (4,'Arandela',200,10);
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,037 segundos

Error SQL: ORA-00913: demasiados valores

00913. 00000 - "too many values"

*Cause:

*Action:

Error que empieza en la línea: 17 del comando -

INSERT INTO PRODUCTOS (CODIGO,NOMBRE,PRECIO,unidades)

VALUES (4,'Arandela',null,10)

Error en la línea de comandos : 18 Columna : 22

Informe de error -

Error SQL: ORA-01400: no se puede realizar una inserción NULL en ("HR"."PRODUCTOS"."PRECIO")

01400. 00000 - "cannot insert NULL into (%s)"

*Cause: An attempt was made to insert NULL into previously listed objects.

*Action: These objects cannot accept NULL values.

1 fila insertadas.

```
INSERT INTO PRODUCTOS2 SELECT CODIGO,NOMBRE FROM PRODUCTOS WHERE UNIDADES>8;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,04 segundos

2 filas insertadas.

```
UPDATE PRODUCTOS SET NOMBRE = UPPER(NOMBRE) WHERE PRECIO>50;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,052 segundos

3 filas actualizadas.

```
UPDATE PRODUCTOS SET PRECIO=PRECIO+5 WHERE UPPER(NOMBRE) LIKE 'T%';
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,046 segundos

2 filas actualizadas.

