Java Professional module #2

lecture #2. Data structures definition. Interfaces. Data structure List. ArrayList. Mentor: Aleks Reingand

lecture #2. Data structures definition. Data structure List. ArrayList.

- Что такое структура данных
- Классификация структуры данных
 - Линейная структура данных
 - Нелинейная структура данных
- Популярные типы структур данных
- Data structure List
- ArrayList
 - Programming Patterns with ArrayLists


Структуры данных

Структура данных — это хранилище, которое используется для хранения и организации данных.

Структура данных — это способ организации данных на компьютере таким образом, чтобы к ним можно было:

- получить доступ
- эффективно обновлять
- обрабатывать
- извлекать
- хранить

Классификация



Популярные линейные структуры

- 1. **Массив** (Array)
 - Массив это структура данных, используемая для хранения однородных элементов в смежных местах
- 2. Связанный список (LinkedList)
 - Связный список это структура данных, где каждый элемент является отдельным объектом. Связанный список состоит из двух элементов: данных и ссылки на следующий узел
- 3. Стек (Stack)
 - Стек или LIFO (последним пришел, первым ушел) это абстрактный тип данных, который служит набором элементов с двумя основными операциями:
 - push, которая добавляет элемент
 - рор, который удаляет последний добавленный элемент
- 4. Очередь (Queue)
 - Очередь или FIFO (первым пришел, первым ушел) это абстрактный тип данных, который служит набором элементов с двумя основными операциями:
 - enqueue, процесс добавления элемента
 - dequeue, процесс удаления первого добавленного элемента

Популярные НЕ линейные структуры

Binary Tree


• Двоичное дерево — это древовидная структура данных, в которой каждый узел имеет не более двух дочерних элементов, называемых левым дочерним элементом и правым дочерним элементом

2. Binary Search Tree

- Двоичное дерево поиска это двоичное дерево со следующими дополнительными свойствами:
 - Левое поддерево узла содержит только узлы с ключами меньше ключа узла.
 - Правое поддерево узла содержит только узлы с ключами больше, чем ключ узла.
 - Левое и правое поддеревья также должны быть бинарными деревьями поиска.

3. Hashing

• Хеширование — это популярный метод для максимально быстрого хранения и извлечения данных.



Data structure List - List Interface in Java

Интерфейс List в Java предоставляет способ хранения упорядоченной коллекции. Это дочерний интерфейс Collection

Интерфейс List находится в пакете java.util и наследует интерфейс Collection public interface List<E> extends Collection<E>

Iterable interface

Collection interface

List interface

ArrayList Class

LinkedList Class Vector Class Stack Class List Interface in Java - ArrayList

List является интерфейсом, объекты типа list не могут быть созданы !!!

Синтаксис: для определения нужен класс

List<type> list = new ArrayList<type> ();


Операция 1: добавление элементов с помощью метода add()

Операция 2: обновление элементов с помощью метода set()

Операция 3: удаление элементов с помощью метода remove()

Операция 4: итерация по списку

Ассоциация классов с интерфейсом List



Programming Patterns with ArrayLists

Шаблоны программирования с ArrayList

- Возьмите список, измените все элементы в нем на новое значение
 - вам дан список значений
 - вы должны применить определенную операцию для изменения каждого значения
 - вернуть список со всеми этими измененными значениями
- Возьмите список, удалите все элементы, которые не соответствуют определенным критериям.
 - вам дан список значений
 - у вас есть критерии для этих значений
 - вернуть список только с теми значениями из исходного списка, которые соответствуют этим критериям
- Возьмите список, верните одно значение
 - вам дан список значений
 - вы берете все эти значения и вычисляете из них одно значение
 - вернуть это вычисленное значение